会签			
专业	实名	签名	日期
专业	实名	签名	日期

中心广场周边建筑总材料表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		LED可编程PWM洗墙灯E	功率：18W，580m黄光，角度：10*40°，尺寸：1m，输入电压：DC24V，防护等级IP65	盏	247	以实际数量为准
2	XQE1	LED可编程PWM洗墙灯E1	功率：9W，580m黄光，角度：10*40°，尺寸：0.5m，输入电压：DC24V，防护等级IP65	盏	65	以实际数量为准
3		LED可编程PWM洗墙灯I	功率：7W，3000k，角度：10*40°，尺寸：1m，输入电压：DC24V，防护等级IP65	盏	45	以实际数量为准
4	XQI1	LED可编程PWM洗墙灯I1	功率：3.5W，3000k，角度：10*40°，尺寸：0.5m，输入电压：DC24V，防护等级IP65	盏	3	以实际数量为准
5	E	LED可编程PWM投光灯E	功率：60W，色温：3000k，角度：8°，输入电压：AC220V，防护等级IP65，带防眩光	盏	53	以实际数量为准
6	H	LED可编程PWM投光灯H	功率：60W，色温：580m黄光，角度：60°，输入电压：AC220V，防护等级IP65，带防眩光	盏	2	以实际数量为准
7	I	LED可编程PWM投光灯I	功率：12W，色温：3000k，角度：8°，输入电压：AC220V，防护等级IP65，带防眩光	盏	8	以实际数量为准
8	PWM	5#开关电源	功率：400W,电压：DC24V，防护等级：IP54	台	20	以实际数量为准
9		防水电源箱	非标定制，200*300*100，防护等级：IP54。	个	20	以实际数量为准
10		配电箱2	非标自制，6路，箱体参考尺寸：1000*800*250(高*宽*厚)，304不锈钢，IP54,室外壁挂式	台	2	以实际数量为准
11		电力电缆线	ZR-YJV-0.6/1KV-5X10mm2	米	81.5	以实际数量为准
12		电力电缆线	ZR-YJV-0.6/1KV-3X2.5mm2	米	843.4	以实际数量为准
13		电力电缆线	ZR-RVV-300/500V-2X2.5mm2	米	149.3	每个电源处预留2米
14		阻燃电工套管	PVC-φ25	米	809.8	以实际数量为准
15		电力电缆保护管	PE63	米	59.8	以实际数量为准
16		波纹管	尼龙波纹管/PA20	米	157.5	转角处使用及每个电源处预留2米,每个投光灯处1米
17		热镀锌钢管	DN50	米	5	电缆进配电箱处机械保护
18		接线盒	PVC，86型	个	20	以实际数量为准
19		热镀锌扁钢	-30*3	米	88.5	以实际数量为准
20		热镀锌扁钢	-20*2	米	118	以实际数量为准
21		石材铺装面开挖及恢复1	详见：石材铺装面开挖及恢复1断面图	米	6.5	以实际数量为准
22		石材铺装面开挖及恢复2	详见：石材铺装面开挖及恢复2断面图	米	36	以实际数量为准
23		拆除投光灯		盏	50	以实际数量为准
24		拆除投光灯支架	支架为2米30*3mm角钢制作	个	30	以实际数量为准
25		拆除管	PVC25管	米	360	以实际数量为准
26		拆除线	YJV-3X2.5电缆线	米	360	以实际数量为准
27						