

报价表

项目名称：梧州市长洲区人民武装部正规化建设项目设备采购

项目编号：WZZC2024-J1-050171-GXZC



序号	名称	品牌、型号规格、生产厂家	产地	数量	单位	技术参数	单价（元）	单项合价（元）	备注
1	电源	思齐、A-200、长沙航特电子科技有限公司	长沙	110	台	思齐 A-200 超薄设计、自然冷散热技术、高功率密度，高可靠性、高负载能力、领先的软开关技术，输出电压 4.5V，输出电流 40A。	75.00	8,250.00	
2	接收卡	诺瓦、DH7512、西安诺瓦电子科技有限公司	西安	62	张	诺瓦 DH7512 1、单卡 12 个标准 HUB75E 接口，输出 24 组 RGB 数据。 2、单卡最大支持 256×512 像素带载。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持各种 PWM 芯片、双锁存芯片、逐点检测芯响应片及通用芯片。 6、支持静态屏、1/2~1/64 扫之间的任意扫描类型。	165.00	10,230.00	
3	LED 控制器	诺瓦、MCTRL600、西安诺瓦电子科技有限公司	西安	6	台	诺瓦 MCTRL600 1. 支持 1 路 HDMI/1 路 DVI 信号输入。 2. 支持标配 4 路网口输出。 3. 支持高达 230 万像素拼接输出。 4. 支持任意输入信号之间的无缝切换。 5. 具备根据任务需要预存和调用不同布局的多路图形组	3,400.00	20,400.00	

						合显示模式功能。			
4	异步播放盒	诺瓦、TB40、西安诺瓦电子科技有限公司	西安	2	台	诺瓦 TB40 异步多媒体播放器，自带 32G 内存，最大带载像素 130 万点，可通过网口直连电脑便捷上传内容。	2,750.00	5,500.00	
5	配电柜	国产、30KW	梧州	1	m ²	定制 30KW 1. 30kw 配电柜； 2. 满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施； 3. 支持分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。	3,550.00	3,550.00	
6	钢结构及装饰包边	定制、国产	梧州	32.26	m ²	定制 1. 为保证整屏显示平整度，屏体采用国标镀锌方管做为主支撑固定结构。 2. 根据整屏尺寸和安装方式定制，不可有任何安全隐患。 3. 屏体包边采用电镀不锈钢材料，最大宽度不超过 50mm。	1,000.00	32,260.00	
7	辅材	定制、国产	梧州	1	m ²	定制 显示屏屏体所用的分支电缆、信号线等	3,480.00	3,480.00	
8	运费	定制、国产	梧州	1	套	定制 工厂-项目所在地，货物运费、送货费、保价费等	1,000.00	1,000.00	
9	大屏安装调试	定制、国产	梧州	32.26	套	定制 设备安装、调试、交付服务等	800.00	25,808.00	
10	显示系统安装调试	国标、国产	梧州	1	批	国标 电线，网线，高清线及各设备之间的线路连接费用、配电系统的电源线缆等	2,000.00	2,000.00	
11	拆装旧屏	国标、国产	梧州	20	m ²	国标 拆除 1 楼会议室 1 块 20 m ² （包含显示屏框架），安装办公楼大厅显示屏 1 块 5 m ² （含显示屏框架，异步播放器，网线，音频线，安装音响），不锈钢条屏包边 5 m ² 。	1,100.00	22,000.00	

12	数字会议 主机	dB-MARK、 KH220M、广州 市迪声音响有 限公司	广州	1	台	dB-MARK KH220M 系统主机能智能识别代表和主席，不用分配 IP 地址。 抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰； 带有 USB 录音接口，可进行会议录音。 声音清晰、高保真、噪声干扰小、保密性强、安装方便； 系统内部带有电子音量控制每一个输出和输入调节功能 内设交流及直流通路双保险装置，过流时自动断电保护 具有 4 路 RJ45 的话筒单元网口接口，且支持话筒单元热插拔，每路支持 20 个单元，可接 80 个单元 同时具有 4 路 8 芯话筒单元接口，每路支持 25 个单元，可接 100 个单元 主席数量最多可达 12 个主席单元，发言人数可 1-12 任意设置 具有多种会议模式：全开讨论模式，数量限制模式，先进先出模式，后进先出模式，主席专用模式； 具有约 2.8 寸显示屏菜单，通过六个功能按键实现会议功能控制 会议发言时间可以控制在 0-99 秒之间设定，设定好时间话筒会有预先设定的时间内自动关闭 具有主席优先提示声选择功能，开启时主席按优先键 会有提示音发出来。 具备两路莲花音频输出口，两路莲花音频输出输入口，6.35 麦克风输入口 具备 1 路平衡输出口，1 路非平衡输出口 具有中控 RS-232 中控接口，可连接第三方设备控制功能。	7,280.00	7,280.00	
13	数字会议 主席单元	dB-MARK、 KH240A、广州	广州	1	台	dB-MARK KH240A 全数控化设计 集发言、讨论功能	1,450.00	1,450.00	

		市迪声音响有 限公司			话筒采用铝合金外壳设计，经久耐用。 带高 OLED 显示屏，具有年.月.日和时间显示，还有显示话筒开关状态， 单元具有发言计时功能，开启话筒马上从秒开始计时 具有简体，繁体，英文等三种语言显示选择。 具有三个功能按键，通过功能键可改修改时间日期，语言切换等。 具有声控关机功能：发言结束后 30 秒麦克风自动关闭 配有固定式金属方形短麦杆，并带有红色指示灯，当话筒打开时，红色灯环发亮，方便显示话筒当前的工作状态。 按键处带有红色发光环，开启时亮。 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为 DC24V，属于安全范围 系统中主单元个数不受限制并可置于回路中任意位置 主单元先控制按键，可设永久终止或暂停终止所有发言代表 麦克风的发言状态 技术参数 工作电压 DC24V(由主机供给) 输入、输出 8P-DIN*1 输入 心形指向性驻极体 灵敏度 -46dB/Pa 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 k 方向性 0° /180° 21 dB (1 kHz) 等效噪声 20 dBA (SPL) 话筒最大声压级 125 dB (THD 2%) 信噪比 81dB 通道串音 81dB 总谐波失真 0.04% 颜色：黑色			
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

					安装方式 桌面式 杆 420mm 连接电缆: 8P 屏蔽 T 型线 2.1 米*1.5 米			
14	数字会议 代表单元	dB-MARK、 KH240C、广州 市迪声音响有 限公司	广州	10	dB-MARK KH240C 全数控化设计 集发言、讨论功能 话筒采用铝合金外壳设计, 经久耐用。 带高 OLED 显示屏, 具有年. 月. 日和时显示, 还有显示 话筒开关状态, 单元具有发言计时功能, 开启话筒马上从秒开始计时 具有简体, 繁体, 英文等三种语言显示选择。 具有三个功能按键, 通过功能键可改修改时间日期, 语言 切换等。 具有声控关机功能: 发言结束后 30 秒麦克风自动关闭 配有固定式金属方形短麦杆, 并带有红色指示灯, 当话筒 打开时, 红色灯环发亮, 方便显示话筒当前的工作状态。 按键处带有红色发光环, 开启时亮。 单元为无源设备, 由系统主机供电, 输入电压为 DC24V, 属于安全范围 系 统中主席单元 个数不受限制并可置于回路中任意位置 主席优先控制按键, 可设永久终止或暂停终止所有发言代 表麦克风的发言状态 技术参数 工作电压 DC24V(由主机供给) 输入、输出 8P-DIN*1 输入 心形指向性驻极体 灵敏度 约-46 dBV/Pa 频率响应 20Hz~20KHz 输入阻抗 2 k	1,450.00	14,500.00	

						方向性 0° /180° 21 dB (1 kHz) 等效噪声约 21 dBA (SPL) 话筒最大声压级约 125 dB (THD 2%) 信噪比 81dB 通道串音 81dB 总谐波失真 0.04% 颜色: 黑色 安装方式 桌面式 杆约 420mm 连接电缆: 8P 屏蔽 T 型线 约 2.1 米*1.5 米			
15	话筒专线 缆	dB-MARK、 KH8P/20 广州 市迪声音响有 限公司	广州	11	条	dB-MARK-KH8P/20 用于数字会议单元与会议单元之间延长连接; 具有约 20 米长度; 具备 8P-DIN 公头×1、母头×1;	600.00	6,600.00	
16	10 路调 音台	dB-MARK、 EMX1000B、广 州市迪声音响 有限公司	广州	1	台	dB-MARK EMX1000B 2 路主输出, 2 路 REC 输出, 1 路效果输出, 1 路 Monitor 输出, 1 路立体声耳机输出; 10 路单声道输入通道; DSP 效果模块可供选择, 一种为可调时间的 21 种效果模 式, 一种为全参数可调 的和可提供参数固化的效果模式; 智能化显示面板精确显示各类数据, 方便调节; +48V 幻像电源; SMT 表面贴装工艺; 输入通道三段均衡, 输出通道双七段均衡; 配 LEDDJ 灯; 低噪音设计的外置电源适配器; 主要技术参数: 频率响应: 20Hz-20KHz (±1dB);	4,800.00	4,800.00	

						左右通道串音：无； 信噪比：80dB@1KHz0dB； 主输出通道最大平衡输出：22dB(±1.5dB)； 耳机输出：12dB±1.5dB@1KHz32Ω； 通道间增益差：2dB； 失真度：0.002%@0dB1KHz； 单声道通道均衡高频频点：12KHz；中频：1.8KHz；低频 频点：80Hz； 立体声通道均衡高频：12KHz；中高频：1.8KHz；低频： 80Hz； 中心频点频偏：7%； 最大增益范围：±15dB； 效果器：DSP 效果，每个有 21 种效果可调；			
17	功率放大器	dB-MARK、MA3、 广州市迪声音响有限公司	广州	1	只	 dB-MARK-MA3 宽电压适应范围和高可靠性，高稳定性，可适用与各种场 合的音响系统，即使是现场演出也可以提供超一流的音质 效果； 本系列功放采用了高效引擎技术，更有效的利用了交流 电源，减少了功耗，提高了散热能力，又能保证输出功率 和音质，具有超常的高精性能，高低扫频滤波器优化了音 箱输出； 全智能动态压限系统，保护功能一应俱全，短路、过热、 过载、过流、输出直流、软启动、电流熔断保护，变压器 过热保护； 通道式冷风散热技术将功放模块散热工作在隧道式状态， 极大的提高了散热效率和稳定性；人文美感设计这是一种 让人完全耳目一新的独特外观设计，整个前部结构成立体 的三维形态空间，给人强烈的视觉动感；	3,250.00	3,250.00	

					主要技术参数: 8 Ω 立体声输出功率 300W$\times$2; 4 Ω 立体声输出功率 420W$\times$2; 8 Ω 桥接输出功率 840W; 频率响应 20Hz-20KHz ($\pm$0.25dB); 总谐波失真加噪声 0.04%; 信噪比 105dB 阻尼系数 355; 互调失真 0.04%; 电压转换速率 30V/μ S; 输入共模抑制比 85dB; 输入灵敏度 1V ($\pm$2.2dBu) ; 输入阻抗 20K Ω (平衡输入);			
18	功率放大器	dB-MARK、F12030、广州市迪声音响有限公司	广州	1	只 dB-MARK F12030 特性参数: 全球通用的工作电压范围: 85V~265V, 50~60Hz, 带功率因数校正 (PFC), 满功率工作时 PF>0.95; 具有完整的保护功能: 包含过载保护、短路保护、高频保护、直流保护、过热保护、电源功率限制保护、信号压限保护等; 前面板带多种指示灯, 已监测功放的实时工作状态。其中包含电源指示灯、信号指示灯、信号失真指示灯、保护指示灯; 功放出厂设置为 2 进 2 出的工作模式, 也可选择设置为 1 进 2 出的并接模式; 功放可以设置为定压 70V 模式, 可直接应用于公共广播系统中; 冷却风扇采用无级调速的方式, 风速随功放温度自动调	2,500.00	2,500.00	

					节, 功放温度达到 65℃ 时, 风扇全速工作; 主要技术参数: 额定输出功率 (RMS), 总谐波失真 0.1%, 频率 F=1KHz; 立体声在 4Ω 负载: 2X300w; 立体声在 8Ω 负载: 2X300w; 频率响应响应 8Ω 负载, 比额定功率小 10dB:±0.35dB (20Hz~20KHz); 总谐波失真加噪声 20Hz~20KHz, 8Ω 负载比额定功率小 10dB:0.009%; 信噪比: 20Hz~20KHz, 8Ω 负载比额定功率小 10dB:110dB; 输入共模抑制比在 1KHz:51dB; 通道分离度(串音)在 1KHz:77dB; 功放电路:ClassD; 输入阻抗:约 8.7KΩ 平衡输入; 输入灵敏度, 在 8Ω 负载额定功率输出:0.775V/1.4V; 保护电路:过载保护、短路保护、高频保护、直流保护、 过热保护、电源功率限制保护、信号压限保护等; 冷却方式:2 个直流风扇, 空气流动方向从前到后, 采用 无极调整的方式, 风压随功放温度自动调节, 功放温度达 到 65℃时风扇全速工作; 安装空间:1U; 输入接口:包含 2 个 XLR 母座信号输入接口, 2 个 XLR 公座信号 LINK 接口; 输出接口:2 个 SPEAKON 音箱接口; 工作模式:立体声, 并接模式, 70V/100v 定压工作模式; 功率消耗 1/3 额定输出功率在 4Ω 负载:470W; 电源:85~265, 50Hz/60Hz, 带功率因数校正(PFC);		
--	--	--	--	--	---	--	--

19	全频扬声器	dB-MARK、KH840、广州市迪声音响有限公司	广州	2	只	dB-MARK KH840 单元组成: LF8x 4" HF1x 1" 标称阻抗: 8Ω 额定功率: 320W 频率响应 (-10 dB):100Hz---20KHz 辐射角度 (-6 dB): II x V 90° x 60° 灵敏度: 91dB/1w/1m 最大声压级:116dB/峰值 122dB; 连接插座:4 位接线端子	2,660.00	5,320.00	
20	全频扬声器	dB-MARK、KF-4503、广州市迪声音响有限公司	广州	2	只	dB-MARK KF-4503 单元组成: Driver:LF4 x 3" HF1x 1" voice coil 标称阻抗 Nominal Impedance: 8Ω 额定功率 Power Handling : 200W 频率响应 Frequency Range (-10dB):90Hz---16KHz 灵敏度 Sensitivity : 94dB 最大声压级 Maximum SPL:117dB /peak123dB 连接插座 Connection:4 位接线端子	1,820.00	3,640.00	
21	全频扬声器	贝塔斯瑞、T4.8、广东三基音响科技有限公司	广州	2	只	贝塔斯瑞 T4.8 采用全新的 8 单元结构和表面喷细点漆工艺组成的小型全频音箱。单只 4 英寸的全频单元上限频率达到 16kHz。全频单元采用的是 25mm 直径的大功率音圈,其音圈采用的偏线,音圈骨架采用强度很高的铝材料,不仅加强了音圈的强度更增加了音圈的功率承受能力。音箱的额定功率可以达到 240W,短期更大功率达 960W (GB/T9396-1996)。单元的对称磁路的设计使低频部分的奇次谐波失真减少到较低程度,满足了人耳对音质的需求。 系统组成:8×4"中低频驱动器 频率响应 (-3dB) :90Hz-16kHz	3,770.00	7,540.00	

						(-10dB):80Hz-17kHz 额定功率: 240W 长期连续功率: 480W 短期连续功率: 960W 指向性(H×V): 180° ×30° 灵敏度(1m/1W): 91dB 最大声压级:115dB/121dB(峰值)			
22	地插	国标、国产	梧州	10	套	国标 类型: 会议系统专用地插底盒 材质: 优质铜材 含模块	280.00	2,800.00	
23	辅材	国标、国产	梧州	1	批	国标 电线, 网线, 音响线, 音频线及各设备之间的线路连接费用, 配电系统的电源线缆等	2,000.00	2,000.00	
24	拆装旧音频	国标、国产	梧州	1	项	国标 原音响拆除、安装, 线路敷设, 穿管布线, 其他垃圾处理, 人工费用	2,000.00	2,000.00	
25	作战指挥控制系统终端	TENDZONE、MCN-4611、深圳市东微智能科技有限公司	深圳	12	台	TENDZONE MCN-4611 1. 支持 1 路 3840*2160@30fps 视频输入及编码, 1 路 3840*2160@30fps 视频环出; 2. 支持 1 路 3840*2160@60fps 视频输出; 3. 支持 H.264/H.265 解码; 支持 3840*2160@60 视频解码; 3. 支持输出分辨率设置, 支持 3840*2160@60fps 分辨率下向兼容, 支持自定义分辨率输出; 4. 支持 1 路 3.5mm 耳机接口输入; 5. 支持 2 路 LINE IN 音频输入; 2 路 LINE OUT 音频输	4,850.00	58,200.00	

					出; 6. 支持 AAC 双声道、G. 711a、G. 711u、G. 722、OPUS 音频协议, 48KHz 24 位采样率; 7. 支持字幕及背景, 支持文本/时间/IP 地址类型字幕显示, 支持字幕内容的字体/字号/字色/背景色/背景框大小/背景透明度/位置; 支持字幕显示/隐藏控制; 8. 支持 KVM 座席, 支持音频视频同步、异步、混音传输, 支持 90 度/180 度/270 度/360 度视频旋转上屏显示; 支持横幅显示, 支持 LED/LCD 屏拼接同步显示, 支持视频轮巡开窗; 9. 支持网页手动切换编或解型号使用;			
26	作战指挥控制系统终端软件	TENDZONE、V1.3.5、深圳市东微智能科技有限公司	深圳	12	 TENDZONE V1.3.5 1. 配合云节点使用; 2. 支持低延时模式设置; 3. 支持网络休眠和唤醒; 4. 支持配置网络访问地址; 5. 支持 KVM 控制; 6. 支持 IR 红外控制设置; 7. 支持用户权限限制;	1,580.00	18,960.00	
27	中心服务平台	TENDZONE、MCU-1170、深圳市东微智能科技有限公司	深圳	1	台 TENDZONE MCU-1170 1. 单机支持 500 路高清多媒体信号管理能力, 平台支持 10 台 MCU 级联使用; 2. 支持节点端口备份、传输链路备份、多个输出节点热备份和服务器多机备份; 服务平台支持 6 机热备, 切换时间 0.8 秒, 切换过程中不影响原有音视频控制业务, 服务平台之间自动备份用户拓扑信息、系统配置; 3. 支持 50 种角色创建功能, 权限和功能模块可根据不同的角色分配, 可被管理 10 种功能模块、8 种权限模块;	8,830.00	8,830.00	

				支持多用户创建管理，支持不同用户绑定不同的角色，支持统一的页面查看所有信息和状态； 4. 支持有中心服务或无中心部署，有中心服务时支持系统配置信息一键保存和加载应用，可将一台服务器的配置信息导出到另外一台服务器； 5. 平台支持四级多套分布式系统级联组网应用，实现音视频及控制融合，组建音/视/控汇聚资源池，媒体源列表支持显示本级和全局的所有资源，实现四级多套分布式系统之间音视频与控制的互联互通，统一可视化管控。任意某级的分布式系统故障不影响全局系统使用。无需单独的运维系统即可查看四级系统网络 TOPO 图以及链接状态；为保证系统安全，级联单元支持鉴权功能；为保证系统稳定性，级联单元支持热备份； 6. 支持同屏功能，可同屏镜像多个不同类型的显示设备显示内容，显示设备类型、大小、分辨率、开窗布局等无需关注，显示设备支持同时有投影、LED 大屏、LCD 大屏，支持多屏联动功能，在同屏镜像过程中，对主显示屏进行图像切换、开窗布局调整，被同屏显示屏自动跟随变化； 7. 具备预先操作功能，预操作信号源支持节点图像、对接的监控平台图像及对接的视频会议 MCU 会场图像，预操作显示支持投影、电视、LED 大屏、LCD 大屏等类型，大屏显示画面和开窗布局支持调整过程中无实时输出显示，调整后支持一键将调整好的开窗布局和图像上屏显示； 8. 平台支持按需取流功能，根据信号源在显示屏幕的显示分辨率智能取流，实现节省带宽及节点算力； 9. 平台支持调度时自动感应功能，前端用户调度画面上大屏显示和座席开窗显示时，系统自动感应并优化带宽及节			
--	--	--	--	---	--	--	--

					点算力，无需用户关注或手动配置带宽及节点算力； 10. 平台支持 60 路画面合成推送功能，适应低带宽场景下传输多路画面；客户端同时预览 120 个画面，并可以在浏览器直接预览画面； 11. 平台支持一条网线实现音频与视频的同传和管理，不再需要单独的模拟线路将音频信号通过模拟接口接入音频处理器； 12. 平台采用开放式架构，可自定义选择音频信号处理的流程，可为每个通道配置信号处理模块； 13. 可视化管理界面，支持音频动态电平实时反馈； 14. 支持多用户分级分权，多用户同时在线管理操作； 15. 开放的 API 接口、支持定制化对接； 16. 支持自定义网络音频设备之间信号路由关系； 17. 支持自定义用户界面交互方式，支持可视化音频路由调度、音频预案保存和调用，音频通道增益、静音控制和电平显示，系统静音控制，矩阵混音控制； 18. 系统支持设计用户个性化界面，支持自定义运行界面风格、要素、交互方式等内容，支持选择多种类时间、数据等控件并可自定义控件颜色和字体，单个界面支持划分多个页面，支持自定义启动页面； 19. 支持无纸化系统的控制与码流通过网络接入平台，接受平台可视化 UI 控制端同一界面统一管理，支持与平台各类节点的音视频互通，无需另加其他编解码设备，可直接预览无纸化系统任意屏幕显示的图像；支持无纸化 UI 管理界面自定义，可模拟实际场景布局，个性化管控；支持平台管控无纸化终端开关机、屏幕升降控制、指定席位上屏显示、统一同屏显示等功能；无纸化终端音频信号支持在平台可视化 UI 界面上实时动态电平显示，可通过音频推子控制音量大小；平台的各类音频算法处理功能，可			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						以直接对无纸化系统通过网络接入的音频信号进行处理;			
28	中心服务平台软件	TENDZONE、V1.1.1、深圳市东微智能科技有限公司	深圳	1	套	TENDZONE V1.1.1 1. 支持集中管理和控制整个系统设备,支持独立控制各个区域的设备;支持对所有视频源进行预览以及大屏图像回显,可在用户端软件观看大屏实时画面,并进行可视化拖拽操作; 2. 支持 B/S 架构运维管理、提供 C/S 架构用户使用界面,提供多种类的 Web 管理工具,支持 Web 界面批量处理节点关机、重启、唤醒以及查看网口配置信息等;支持 Web 界面在线监测设备状态; 3. 支持 WINDOWS 或 MAC 电脑提供无线/有线网络上屏服务,无需任何硬件设备,实现音视频同步编码和传输; 4. 支持软件远程 KVM 和硬件远程 KVM,通过 IP 网络远程控制 PC 或者服务器,支持通过系统平台可视化 UI 界面(如无线 PAD)远程控制电脑,在平台可视化 UI 界面回显窗口内即可打开 PC 端应用程序,控制其内容(修改编辑、复制粘贴、上下翻页、播放暂停等) 5. 具备可视化管理界面,支持音频动态电平、静音状态实时反馈,视频信号实时预览及回显,UI 界面可根据用户需求定制,提供多套 UI 模版备选; 6. 支持指定一个或多个显示区域任意信号进行视频轮巡,轮巡过程中支持双击放大画面; 7. 持在可视化调度界面一键截屏,把当前上屏的所有画面进行多路全高清截屏(而不只是回显的全屏截屏),自动保存到平台可视化 UI 界面所在的存储设备,便于事后统一分析和回溯; 8. 支支持软件点名功能,当软件选中定位节点时,节点所有指示灯闪烁,协助用户和调试人员定位设备位置;	18,300.00	18,300.00	

					9. 支持音频跟随视频同步传输与切换功能，拖放视频的同时音频同步播放；支持一台终端多权限管理，支持一个权限多终端同时管控； 10. 平台可视化 UI 界面操作支持设置加密功能，重要的操作需要通过密码认证才能够被允许操作； 11. 在平台可视化 UI 界面视频信号预览列表中，双击列表中的信号源能够全屏显示高清画面； 12. 支持放大镜功能，能够把屏幕上显示的画面，局部放大显示； 13. 平台可视化 UI 界面能够对接视频会议实现会控管理，如召开会议、邀请终端入会、主会场设置、闭音、重连接、结束会议常用功能； 14. 平台可视化 UI 界面在退出后，再登陆系统时，可以自动恢复到退出前的状态，设备断电重启后能够恢复断电前的数据，不会因为卸载平台可视化 UI 界面软件而丢失； 15. 支持施工平台更新 UI 和逻辑后后，操作界面可以自动同步最新的交互界面和逻辑关系；			
29	交换机	华为、S5735S-L24T4X-A1、华为技术有限公司	深圳	2	华为 S5735S-L24T4X-A1 1、24个千兆电口，4个万/千兆 SFP+光口； 2、交换容量 336Gbps/3.36Tbps； 3、包转发率 108Mpps； 4、支持 Mac 交换、VLAN、环网保护、IP 路由、IPv6、DHCP、ACL、QoS、安全特性、可靠性、管理维护； 5、支持组播功能、IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制、支持丢弃未知组播报文，支持端口聚合功能。	5,180.00	10,360.00	
30	光模块	华为、SFP-GE-LX-SM	深圳	4	个 华为 SFP-GE-LX-SM1310 (光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC))	1,430.00	5,720.00	

		1310、华为技术有限公司							
31	辅材	国标、国产	梧州	1	批	国标 电线，网线，高清线及各设备之间的线路连接费用、配电系统的电源线缆等	1,000.00	1,000.00	
32	会议高清摄像机	明日、UV580、深圳市明日实业股份有限公司	深圳	1	台	明日 UV580 1. 1/2.8 英寸 高 品 质 HD CMOS 2. 支持 HDMI、SDI、USB2.0、LAN 接口；支持 POE 供电，HDMI、LAN 接口支持音视频同时输出；SDI 支持在 1080P60 格式下传输达 100 米。 3. 镜头焦距：f=4.1mm~49.2mm，12 倍光学变倍，6.6°（窄角）~70.3°（广角） 4. 视频格式：1080P60/50/30/25；1080I60/50；720P60/50/30/25 5. 支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT 协议；支持 RTMP 推送模式，轻松链接流媒体服务器（Wowza、FMS）；支持 RTP 组播模式。 6. 水平亮度分解力 1000 电视线 7. 内置重力感应器，支持云台自动翻转功能 8. 支持多达 255 个预置位（遥控器设置调用为 10 个） 9. 用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2. 4G 无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用 10. 可以吊装，壁装	9,480.00	9,480.00	
33	原机房线路整理	定制、国产	梧州	1	项	定制 包含机房机柜及其设备的拆装、线路的重新敷设、电源线路整理、网络系统结构搭建、视频会议系统重新安装调试、电话配线架重新打、电话的调试等。	3,560.00	3,560.00	

34	网络跳线	定制、国产	长沙	50	条	定制 4 对六类非屏蔽软跳线（约 2 米，蓝）	25.00	1,250.00	
35	光纤跳线	定制、国产	长沙	20	条	定制 FC-FC 单模双芯光纤跳线（约 3 米，9/125μm）PC	45.00	900.00	
36	理线器	定制、国产	长沙	2	套	定制 国标理线器	240.00	480.00	
37	六类网线	大唐电信、定制、大唐电信科技产业集团	深圳	5	箱	大唐电信 铜芯材料采用优质无氧铜，线规 23AWG。根据用户需求需定制黄色、绿色、灰色等颜色网线。	950.00	4,750.00	
38	交换机	华为、S5735S-L24T4X-A1、华为技术有限公司	深圳	1	台	华为 S5735S-L24T4X-A1 1、24 个千兆电口，4 个万/千兆 SFP+光口； 2、交换容量 336Gbps/3.36Tbps； 3、包转发率 108Mpps； 4、支持 Mac 交换、VLAN、环网保护、IP 路由、IPv6、DHCP、ACL、QoS、安全特性、可靠性、管理维护； 5、支持组播功能、IGMP v1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制、支持丢弃未知组播报文，支持端口聚合功能。	5,150.00	5,150.00	
39	Poe 交换机	国标、国产	长沙	1	台	国标 千兆 4+2 口	330.00	330.00	
40	六类非屏蔽水晶头	大唐电信、定制、大唐电信科技产业集团	深圳	2	盒	定制 六类 RJ45 水晶头	60.00	120.00	
41	电话线	大唐电信、定制、大唐电信科技产业集团	深圳	1	捆	定制 国标电话线	350.00	350.00	
42	高清线	国标、国产	深圳	9	条	国标 4k 数字高清线，3D 视频线，影音级 HDMI 线 25 米，全	390.00	3,510.00	

						长度 HDMI2.0 接口, 支持 4K/60Hz、2K/144Hz 画面输出 画质清晰流畅			
43	高清线	国标、国产	深圳	8	条	国标 4k 数字高清线, 3D 视频线, 影音级 HDMI 线 20 米, 全 长度 HDMI2.0 接口, 支持 4K/60Hz、2K/144Hz 画面输出 画质清晰流畅	370.00	2,960.00	
44	高清线	国标、国产	深圳	6	条	国标 4k 数字高清线, 3D 视频线, 影音级 HDMI 线 10 米, 全 长度 HDMI2.0 接口, 支持 4K/60Hz、2K/144Hz 画面输出 画质清晰流畅	170.00	1,020.00	
45	高清线	国标、国产	深圳	10	条	国标 4k 数字高清线, 3D 视频线, 影音级 HDMI 线 5 米, 全 长度 HDMI2.0 接口, 支持 4K/60Hz、2K/144Hz 画面输出 画质清晰流畅	70.00	700.00	
46	线管线槽	国标、国产	深圳	150	条	国标 PVC 线管 企标 B 管 冷弯埋地穿线管绝缘阻燃电工套管 DN32/外径 32mm 白色, 直通三通 30 个及其他辅材	13.00	1,950.00	
47	线管线槽	国标、国产	深圳	60	条	国标 PVC 线管 企标 B 管 冷弯埋地穿线管绝缘阻燃电工套管 DN20/外径 20mm 白色, 直通三通 30 个及其他辅材	5.20	312.00	
48	机柜	图腾、定制、 成都图腾网络 设备有限公司	成都	1	台	图腾 定制 22U 网络机柜	1,430.00	1,430.00	
49	监控半球	海康、定制、 杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	杭州	2	台	海康 定制 红外阵列海螺型网络摄像机, 最高分辨率可达 400 万像素, 并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像, 图像更流畅 支持 2 种 Smart 侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测 支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口, 1 个内置麦	870.00	1,740.00	

						克风 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环境 支持 ROI 感兴趣区域增强编码 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30 m 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高			
50	综合布线	定制、国产	梧州	1	项	定制 会议室网线、视频线、音频线、电话线路布放，布管布线，施工开槽，开洞，穿线地面敷设管道 Φ 32 等	7,100.00	7,100.00	
51	视频单向安全传输系统	鸣飞伟业、ZKGT-0602、鸣飞伟业技术有限公司	武汉	1	套	 鸣飞伟业 ZKGT-0602 系统结构 单向光传输、全物理隔离。 2. 视频输入 8 路 HDMI 视频输入接口（其中 2 路为较高密级 A 类视频接口，6 路为普通密级 B 类视频接口）。 3. 视频输出 8 路 HDMI 视频输出接口（其中 2 路为较高密级 A 类视频接口，6 路为普通密级 B 类视频接口）； 4. 视频分辨率 1080P@30、720P@30； 5. 画面延迟 9ms； 6. 启动时间 0.9s； 7. 单向误码率 10 ⁻¹⁴ ； 8. 指示灯 2 路 A 类密级区输入+6 路 B 类密级区输入指示灯 2 路 A 类密级区输出+6 路 B 类密级区输出指示灯 A 类密级区输入电源指示灯、B 类密级区输入电源指示灯输出电源指示灯、防拆指示灯； 9. 切换开关 A 类密级区或 B 类密级区切换开关输入供电电源开关输出供电电源开关；	92,557.00	92,557.00	

						10. 核心芯片 核心芯片全部采用国产化器件; 11. 安全控制 自动防拆卸检测机制, 支持防拆告警, 同时禁用视频输出; 12. 电源隔离 采用红黑电源隔离。			
52	KVM 光端机	锦昊安、JHA-H125-KVM、深圳市锦昊安科技有限公司	深圳	8	台	锦昊安 JHA-H125-KVM 1 路 HDMI 光端机+环出+独立双向音频+232 数据+USB1.0 (支持 1080p 分辨率向下兼容, 本地及远端视频环出功能, 独立双向立体声, 232 数据, USB1.0 鼠标键盘, 无压缩实时传输) 值班室 作 Z 室各 4 台。	1,660.00	13,280.00	
53	光纤	国标、国产	深圳	2	项	国标 室外单模单纤、24 芯、敷设熔接、配件, 值班室 作 Z 室各 1 项	2,510.00	5,020.00	
54	辅材	国标、国产	梧州	1	批	国标 电线, 网线, 高清线及各设备之间的线路连接费用、配电系统的电源线等	1,500.00	1,500.00	
55	国防动员综合管理平台	定制、开发定制	长沙	1	套	定制开发 国防动员综合管理系统本系统管理平台主要解决国防动员单位在日常工作和应急指挥时, 通过资源一平台, 力量一张网的方式在大屏展示。在平台上高效、便捷调取所属辖区内的重点目标、指挥机构、动员潜力、兵力部署、后备力量等相关数据资源, 并能快速在 GIS 地图上定位展示, 形象的将相关数据资源展示在大屏上, 便于指挥员及时准确掌握与决策。主要功能如下: 大屏展示模块 大屏数据展示页包含国防动员委员会、今日战备值班、重要目标概况、工作进展、信息搜报、动员潜力、后备力量、军事训练、储备兵员、在役士兵等相关概况。中间依赖部署离线版本地图, 可对电子地图和卫星地图的 2D/3D 随意	199,500.00	199,500.00	

					切换，地图页面能够对重点潜力、重要目标、民兵力量、指挥机构分布情况进行精确搜索、快速地位。 GIS 地图：对接第三方地图接口，部署离线地图。 地图支持定点设定范围搜索，以某个目标为圆心设定半径，通过筛选范围和关键字搜索范围内的民兵力量、重要目标、指挥机构、动员潜力等资源，并计算出距离目标的距离，可视化的直观显示数据。 测量工具：基于地图的 2/3 维数据进行 测距、测面积、测高度、导航等相应工具、用于辅助决策。 业务联动：系统前端大屏展示页面嵌入地图控件，便于地图图形与业务数据见的相互转化（从地图上找数据和将数据体现于地图中），便于快速可视化操作和交互方式。 动员潜力模块 动员潜力分为综合类、人民武装、国民经济、人民防空、交通运输、政治动员、武器装备、新兴领域，通过数据导入、数据挖掘、数据分析功能实现后备人员的汇总，显示。实现人员信息的重点区域、重点人群的收集与分析。 战备管理模块 战备管理在治理和维护战备资源中起着重要的作用，以简化工作流程、优化组织形式、提升人员管理、提高工作效率的目的。 战备值班：分区部队的值班信息，依据日期、值班分队、值班首长、值班员等信息分类，可随时调阅值班记录和交班信息。 重要目标：按行政区域、目标类型、重要程度、自然类型等管理重要目标资料、位置信息等。 信息搜报：是日常战备工作的一项重要内容，系统可以接收民兵信息员上报信息，有明确地址的会在地图上显示，方便指挥员及时准确掌握辖区各类突发情况。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					后备力量模块 区分基干民兵、预备役、国防动员专业队伍、精准储备兵员，将所有的队伍按照部署进行标注，可以按类别导航、地址定位和关键字搜索等方式定位队伍，确保指挥员在第一时间能够找到需要的队伍。 兵力分队：按行政区域、组织机构、分队类型等管理兵力分队资料、位置信息、和对人员管理。 民兵档案：集中管理民兵，不管是在役或退役都能随时掌握个人信息。 精准储备兵员：海陆空军兵种 民兵发展趋势：分析民兵发展趋势，激发民兵潜能。 日常管理模块 日常管理是为了解决国防单位人少事多、军地工作的叠加，通过系统加强工作统筹，从受理到办结全程记录、闭环管理，在正常工作秩序的同时，提升管理精细化水平。 军事训练模块 军事训练是以通过充分集成训练指标、个人训练、分队训练、能力评估、任务徽章等功能，结合演练、演训任务管理的智能化、现代化，切实提升民兵的凝聚力、战斗力、感召力和党建工作的科学化水平，解决传统训练中出现的痛点问题，实现训练工作的精准、快速、高效，推动训练工作向科学化、现代化转变。 行动方案模块 行动方案，根据行动目标、行动任务、到达位置等信息制定行动预案方案部署图，支持在GIS地图上直接使用军标矢量图标进行标注。 多人方案推演：可多用户同时进行应急预案动态推演、潜力资源动态推演、军地应急力量动态推演。支持多方案，多用户在线同屏推演。可以在地图上直观的标注目标、行			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

						动步骤。系统支持多种军标图片和矢量图形标注，并可以自定义标注颜色。每一个推演步骤可以填写备注，并自动记录日志，随时调取进行回放。 战备装备模块 战备装备模块通过对不同的器材进行分类，将器材的相关属性元素如器材编号、管理人员、所属部门、库存数量、入库日期统一完整的录入系统，以简洁大方的展示页实现精确搜索、直观展示；通过安装 RFID 智能安全门禁设备，实现对器材的新增、调拨、维修、报废、盘点等管理，提高战备资产数据的准确性。 系统管理 组织机构、角色管理、权限管理、行政区域			
56	触控设备	Goodview、LF55GA、广州视臻信息科技有限公司	广州	1	台	Goodview LF55GA 屏幕尺寸：55 寸 识别原理：红外，电容 触摸点数：10 点 书写模式：触摸笔，手指 精度：95%以上的触摸区域为±2 mm 驱动方式：USB 接口驱动 触摸玻璃：钢化 7 级防爆 使用寿命：80500 小时 产品具有节能产品认证证书	9,500.00	9,500.00	
57	辅材	国标、国产	梧州	1	批	国标 电线、网线、高清线及各设备之间的线路连接费用、配电系统的电源线等	2,000.00	2,000.00	
总报价（人民币大写）：陆拾捌万玖仟玖佰柒拾柒元 （¥689977.00）									
交货时间：自签订合同之日起 10 天内完成安装、调试、培训等全部工作，并交付使用。									

交货地点：广西梧州市采购人指定地点。

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货款、集成、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用的总和。

法定代表人或委托代理人（签字）：郭玉民

谈判供应商名称（盖章）：湖南福创科技有限公司

报价时间：2024 年 7 月 22 日