

政府采购合同

项目名称：桂林市象山区幼儿园食堂设备采购项目（重）

采购项目项目编号：GLZC2025-G1-990365-GXYZ

甲 方：桂林市象山区教育局（采购人）

乙 方：广西伟利鸿信息科技有限公司（成交供应商）

签订时间：2025 年 9 月

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

一、春天颂配套幼儿园厨房设备								
更衣间								
项号	标的名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
1	更衣柜	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	3	台	1930	5790
2	条凳	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	2	台	1420	2840
3	洗手池	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	1360	1360
主食库/副食库								
1	单层平板地架	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	3	台	810	2430
2	四层板式架	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	9	台	1960	17640
粗加工间								
1	双层工作台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	1980	1980
2	大单星洗池	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	3	台	2300	6900
3	双星洗池带台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	1800	1800

4	双层工作台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	1570	1570
5	砧板刀具消毒柜	江门市加尔电器有限公司	加尔	GZT-1500D2	1	台	3880	3880
6	绞切肉机	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	伟基业	JQ-H2	1	台	5500	5500
7	开水器连挂墙	广东顺德百淳节能设备有限公司	泉百淳	BC-A-BJ60	1	台	2300	2300

烹饪区

1	燃气单头大锅灶	广州金东厨具有限公司	昌金厨具	定制	2	台	9500	19000
2	燃气单头小炒炉	广州金东厨具有限公司	昌金厨具	定制	1	台	7800	7800
3	炉拼台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	3	台	876	2628
4	单头电磁低汤炉	佛山市怡灶节能环保设备有限公司	怡灶	YZ-25S	1	台	9800	9800
5	24 盘电热蒸饭柜	广东顺德成就机械实业有限公司	成就	AVK-240	1	台	5500	5500
6	工作柜	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	4	台	3000	12000
7	大单星洗池	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	2200	2200
8	四层板式架	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	5	台	2000	10000
9	双层工作台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	2500	2500

		公司						
10	四门风冷冰箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨厨业	AERF4IM	2	台	9500	19000
11	留样风冷冰箱	滨州市美厨厨业有限公司	美厨厨业	RF6	1	台	5500	5500
面点间								
1	单星洗池	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	900	900
2	搅拌机	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	伟基业	B30	1	台	11600	11600
3	双动双速和面机	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	伟基业	H30B	1	台	11850	11850
4	高速压面机	佛山市顺德区伟琪博五金机械有限公司	伟基业	YH110-G30	1	台	7500	7500
5	双层工作台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	2	台	2000	4000
6	四层板式架	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	2000	2000
7	双层四盘电烤箱	广东顺德成就机械实业有限公司	成就	AVF-40K	1	台	9600	9600
8	电热发酵箱	江门市加尔电器有限公司	加尔	RD-12A	1	台	2800	2800
洗消间								
1	大单星洗池	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	3	台	2500	7500
2	四层板式架	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	2500	2500
3	热风循环消毒	江门市加尔电器有限公司	加尔	RTD-1880D	2	台	12800	25600

	柜							
4	三门保洁柜	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	2	台	4500	9000
5	开水器连挂墙	广东顺德百淳节能设备有限公司	泉百淳	BC-A-BJ60	1	台	3500	3500
备餐间/教师餐厅								
1	洗手池	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	550	550
2	工作柜	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	3800	3800
3	大号送餐车	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	8	台	950	7600
4	四人餐桌椅	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	5	套	1850	9250
5	搬运费	广西伟利鸿信息科技有限公司	伟利鸿	定制	1	项	5000	5000
6	安装费	广西伟利鸿信息科技有限公司	伟利鸿	定制	1	项	8000	8000
排烟系统								
1	不锈钢烟罩	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	6.8	米	1650	11220
2	不锈钢烟罩	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1.2	米	1650	1980
3	不锈钢油网	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	7	米	280	1960
4	灭火系统	北京华卫建兴消防器材安全公司	时雨龙	CMJS18-1	1	组	15000	15000
5	炉后拼墙板	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	7	米	450	3150

6	不锈钢集烟管道	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	7	米	850	5950
7	不锈钢排烟管道	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	25	米	850	21250
8	不锈钢排烟弯头	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	5	个	1150	5750
9	不锈钢排烟变径	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	3	个	1150	3450
10	排烟风机	广州双枪机电设备有限公司	格利达	GLD-E-18#7 .5kw	1	台	10800	10800
11	风机净化器吊架	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	1080	1080
12	低空排放油烟净化器（配环境监测器）	低空排放油烟净化器：江苏鑫创美环保科技有限公司 环境监测器：浙江绿盾教学设备有限公司	低空排放油烟净化器：鑫创美 环境监测器：绿盾	低空排放油烟净化器：XCM-DK300 环境监测器：ZLR-EMC01	1	台	15650	15650
13	防火阀	南宁市澳年通风设备有限公司	鑫创美	FHF70	1	个	850	850
14	接油盆	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	2	个	300	600
15	风机变频控制器	深圳市科沃电气技术有限公司	科沃	AD1000-4T7 .5GB	1	台	3500	3500
16	风管法兰	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	20	副	110	2200
17	镀锌吊	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	10	套	65	650

	杆	店设备有限责任公司						
18	搬运费	广西森灿建筑集团有限公司	森灿	定制	1	项	1000	1000
19	安装及辅助材料费	广西森灿建筑集团有限公司	森灿	定制	1	项	2000	2000
新风系统								
1	新风管	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	45	米	650	29250
2	新风三通	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	个	900	900
3	不锈钢新风弯头	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	5	个	850	4250
4	不锈钢新风变径	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	2	个	750	1500
5	新风柜机	广州双枪机电设备有限公司	格利达	GLD-E-18#1 1kw	2	台	5800	11600
6	风机吊架	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	2	台	1500	3000
7	新风口	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	35	个	150	5250
8	镀锌吊杆	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	20	套	65	1300
9	搬运费	广西森灿建筑集团有限公司	森灿	定制	1	项	1200	1200
10	安装及辅助材料费	广西森灿建筑集团有限公司	森灿	定制	1	项	1500	1500
厨房小件								
1	不锈钢	南宁市鸿嘉利酒	鸿嘉利	SC-115	500	个	8.5	4250

	双层碗	店设备有限责任公司						
2	饭盒	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	DH-08	500	个	25	12500
3	尖尾圆匙	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	YS-S	500	个	4	2000
4	木筷	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	500	双	2	1000
5	留样盒子小号	揭阳华品汇塑料制品有限公司	乐顿华品	608	50	个	3	150
6	无磁三厘精美汤壳	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	X-70	10	个	9	90
7	西式长饭匙	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	FS-080	6	个	13	78
8	西式长漏匙	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	LS-070	6	个	13	78
9	无磁沙律夹	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	SLJ-90	6	个	6	36
10	扁柄半更叉自助餐夹	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	CJ-180	6	个	35	210
11	无磁加厚滴汤漏	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	TL-700	8	个	8	64
12	加深汤壳	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	TK-70	8	个	9	72
13	电饭锅	广东春米电器有限公司	春米	DZXB150-A2 500W15L	1	个	495	495
14	不锈钢平板推	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	BC-900	2	台	800	1600

	车	公司						
15	不锈钢 三层餐 车	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	CC-850	2	台	900	1800
16	手打铁 锅	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	TG-60	2	个	110	220
17	不锈钢 木柄沙 光铲	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	GC-200	4	把	25	100
18	不锈钢 沙光壳	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	GK-100	4	把	25	100
19	木柄不 锈钢炒 铲	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	SC-230	2	把	45	90
20	出口庄 藤扎锅 扫	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	GS-500	4	把	8	32
21	不锈钢 油盆	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	P100	4	个	28	112
22	宽边双 网油格	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	YG120	4	台	32	128
23	铁木王 砧板	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	MZB-48	6	块	110	660
24	片刀	阳江十八子集团 有限公司	十八子	MOV--P2	5	把	95	475
25	九江弯 刀	阳江十八子集团 有限公司	十八子	F01-1	2	把	115	230
26	砍骨刀	阳江十八子集团 有限公司	十八子	S218-1	2	把	130	260
27	磨刀石	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	MDS-100/	2	块	35	70
28	磨刀石	南宁市鸿嘉利酒	鸿嘉利	MDS-130	2	块	25	50

		店设备有限责任公司						
29	不锈钢腰斗	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	YD-70	4	个	35	140
30	不锈钢砧板围	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	WB-A	2	个	38	76
31	笑脸刨	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	SP-15	5	把	5	25
32	胶砧板	山东鼎发塑业有限公司	金圆	DF-48	2	块	95	190
33	97#E 直柄果刀	阳江十八子集团有限公司	十八子	H317	2	把	40	80
34	防水围裙	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	WQ-180	10	个	20	200
35	钢水壳手	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	SK-30	2	个	28	56
36	钢水壳	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	SK-40	2	个	30	60
37	木柄菜壳	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	CK-280	2	个	32	64
38	木柄漏壳	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	LK-280	2	个	32	64
39	不锈钢面盆	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	MP-550	4	个	45	180
40	不锈钢面盆	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	MO-650	4	个	55	220
41	加厚物斗	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	WD-240	10	个	28	280

		公司						
42	加厚物斗	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	WD-300	8	个	38	304
43	加厚物斗	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	WD-360	8	个	46	368
44	不锈钢托盘	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	TP-27	20	个	28	560
45	不锈钢托盘	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	TP-60	10	个	68	680
46	中勾粉哩 13CM	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	FL-13	6	个	30	180
47	不锈钢冲孔托盘	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	KTP-60	4	个	70	280
48	味盅连盖	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	WZ-16	10	个	20	200
49	圆冰匙	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	BS-260	4	个	5	20
50	圆匙	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	YS-260	4	个	5	20
51	不锈钢味盒	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	WH-60	2	个	150	300
52	不锈钢托盘	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	TP-45	4	个	25	100
53	不锈钢托盘	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	TP-50	4	个	30	120
54	单汤勾	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	DG-400	1	个	10	10

		店设备有限责任公司						
55	法式复合底不粘锅	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	PDG-320	2	个	150	300
56	码斗	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	MD-140	20	个	5	100
57	码斗	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	MD-180	30	个	7	210
58	码斗	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	MD-200	30	个	7	210
59	微波炉	/广东格兰仕集团有限公司	格兰仕	G80F23CN3L V-C2(S7)	1	台	960	960
60	高压锅	佛山市品凯金属制品有限公司	家乐喜	JX-320	2	个	280	560
61	不锈钢汤桶	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	TT-45	2	个	245	490
62	不锈钢汤桶	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	TT-35	2	个	195	390
63	不锈钢汤桶	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	TT-25	2	个	115	230
64	4108-4方筛	广东珠江塑胶有限公司	珠塑	FS-41-1	10	个	10	100
65	4108-6方筛	广东珠江塑胶有限公司	珠塑	FS-41-2	10	个	12	120
66	4108-7方筛	广东珠江塑胶有限公司	珠塑	FS-41-8	10	个	25	250
67	4109-6圆筛	广东珠江塑胶有限公司	珠塑	FS-41-10	10	个	5	50
68	白桶连盖	广东珠江塑胶有限公司	珠塑	DT-650	4	套	120	480
69	白桶连	广东珠江塑胶有限公司	珠塑	DT-6110	2	套	150	300

	盖	限公司						
70	不锈钢面盆	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	MP-380	4	个	20	80
71	613 锡纸	河南奥箔铝业有限公司	美箔美	1530	1	盒	75	75
72	保鲜膜	州市伟杰塑业有限公司	班森	45400	2	条	85	170
73	加厚胶手套	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	ST-32	10	双	7	70
74	红木猪插	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	ZC-170/	2	个	15	30
75	百洁布	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	BJ-96	20	包	40	800
76	毛夹	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	MZ-S	3	把	3	9
77	度盘秤 10KG	安徽恒远电子称重设备有限公司	恒远称重	Y-10	1	台	99	99
78	电子秤	安徽恒远电子称重设备有限公司	恒远称重	HY-150	1	台	300	300
79	牙签	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	ZQ-10	10	包	10	100
80	牙签瓶	广东珠江塑胶有限公司	珠塑	ZS-480	30	个	7	210
81	多用剪刀	阳江十八子集团有限公司	十八子	HRJ-A	4	把	15	60
82	强力剪	阳江十八子集团有限公司	十八子	RJ-B	4	把	25	100
83	一次性手套	源瑞坚塑胶制品有限公司	妙斐	河 500	20	盒	8	160
84	透明点火枪	温州市弘邦电子有限公司	弘邦	270	2	把	8	16
85	9201 保	广东珠江塑胶有限公司	珠塑	901	20	个	28	560

	鲜盒	限公司						
86	9202 保鲜盒	广东珠江塑胶有限公司	珠塑	902	15	个	15	225
87	9204 保鲜盒	广东珠江塑胶有限公司	珠塑	903	15	个	10	150
88	电梯	广西宏聚电梯有限公司	宏聚电梯	定制	1	台	45000	45000

二、二塘幼儿园食堂设备

1	双层工作台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	2	台	1290	2580
2	三洗池带台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	2600	2600
3	双门消毒柜	江门市加尔电器有限公司	加尔	RTD-1880D	1	台	2630	2630
4	打面台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	1260	1260
5	开水器台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	545	545
6	开水器	广东顺德百淳节能设备有限公司	泉百淳	BC-A-BJ30	1	台	860	860
7	12 盘电热蒸饭柜	广东顺德成就机械实业有限公司	成就	AVK-240	1	台	3390	3390
8	双头电磁小炒炉	佛山市怡灶节能环保设备有限公司	怡灶	YZ-SC-15	1	台	13600	13600
9	双层工作台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	2000	2000
10	三洗池带台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	2850	2850

11	双星洗池	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	1450	1450
12	单洗池	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	4	台	750	3000
13	分餐台	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	1690	1690
14	冷藏冷冻台	滨州市美厨厨业有限公司	美厨厨业	AWR18	1	台	3600	3600
15	留样柜	滨州市美厨厨业有限公司	美厨厨业	SL.0G2	1	台	3900	3900
16	工作柜	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	1	台	3000	3000
17	消毒灯	南京图特光电科技有限公司	图特	TT-400	4	盏	120	480
18	砧板刀具架	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	3	台	890	2670
19	不锈钢烟罩	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	3	米	1560	4680
20	不锈钢烟罩	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	3	米	1520	4560
21	不锈钢油网	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	3	米	260	780
22	炉后拼墙板	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	3	米	430	1290
23	不锈钢集烟管道	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	3	米	840	2520
24	不锈钢排烟管	南宁市鸿嘉利酒店设备有限责任公司	鸿嘉利	定制	10	米	830	8300

	道	公司						
25	不锈钢 排烟弯 头	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	定制	2	个	1090	2180
26	不锈钢 排烟变 径	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	定制	2	个	1080	2160
27	排烟风 机	广州双枪机电设 备有限公司	格利达	GLD-E-750w	1	台	1270	1270
28	不锈钢 双层碗	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	SC-115	50	个	9	450
29	饭盒	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	FH-80	50	个	20	1000
30	尖尾圆 匙	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	YS-S	50	个	5	250
31	木筷	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	定制	50	双	3	150
32	高压锅	佛山市品凯金属 制品有限公司	家乐喜	JX-320	1	个	260	260
33	不锈钢 汤桶	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	TT-45	2	个	220	440
34	不锈钢 汤桶	南宁市鸿嘉利酒 店设备有限责任 公司	鸿嘉利	TT-35	2	个	180	360
总价（大写）：陆拾壹万柒仟柒佰零肆元整（¥617704.00）人民币								

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）陆拾壹万柒仟柒佰零肆元整人民币（¥617704.00元）

第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的免费保修期 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期1年（自验收合格之日起计算）。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 二十四小时内 或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交货期：签订合同后 25 个日历日内交货并安装调试完毕交付使用。货到学校提供货物签收单由学校清点签收。如本公司未按时交付使用的，每天向采购人偿付违约货款额 3%。违约金，超过 10 天采购人有权解除合同，本公司承担因此给采购人造成经济损失。、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

1. 甲方依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

2. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方有权请国家认可的专业检测机构或第三方专业技术人员参与初步验收及最终验收，并由其出具相应报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

7. 验收要求

(1) 按竞争性谈判文件要求,供应商谈判承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。供应商的响应文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品,产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准;硬件设备到货安装前、软件产品交付时,采购人于现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验,核验不合格的,采购人有权终止合同执行并全部退货,同时报相关监督管理部门处理,由此造成采购人损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

(2) 甲方有权要求乙方于供货时对所提供的产品按照其响应文件功能参数及要求进行测试;如发现所提供的产品功能不能满足竞争性谈判文件要求及响应文件承诺的,甲方有权不予验收,并将上报相关行政监管部门按照有关法律法规追究法律责任。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 广西桂林市采购人指定地点。

第八条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。
2. 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在 1 小时内到达甲方现场处理。
3. 在免费保修期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 货物免费保修期为 3 年(自验收合格之日起计算),因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物,终生维修,维修时只收部件成本费。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

所有货物到货安装调试完毕且项目通过采购人或采购人授权代表、我公司同时进行的验收合格后,采购人收到我公司提供的发票(发票金额为合同金额的 100%)之日起 60 日内支付完成(如因财政系统原因延迟支付的,支付时间顺延)。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时按逾期交货处罚,乙方应向甲方支付合同金额 3 %违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额 3 %违约金,但违约金累计不得超过违约货款额 5 %,超过 30 天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失;甲方逾期支付货款的,每天向乙方偿付逾期货款额的 万分之二 支付违约金,但违约金累计不得超过逾期货款额 1 %。
5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合同金额 3 %向

甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在免费保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额 3 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市象山区人民法院起诉。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人（负责人/自然人）或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报象山区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据：

1. 招标文件；
2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
3. 技术响应表；
4. 商务响应表；
5. 售后服务承诺书；
6. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件1份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

甲方名称（公章）：桂林市象山区教育局（采购人）

法定代表人：_____

委托代理人：黄老师

电 话：0773-2221112

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

日 期：2025.9.8

乙方（公章，自然人除外）：广西伟利鸿信息科技有限公司

法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在相应签章或签名处加盖大拇指指印）：李晚伟

委托代理人：_____

电 话：15977732988

开户名称：广西伟利鸿信息科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市华东路支行

银行账号：2102102309300091755

日 期：_____

附件 1：技术参数性能指标清单

项号	标的名称	技术参数性能指标
一、春天颂配套幼儿园厨房设备		
更衣间		
1	更衣柜	规格：900×400×1800mm：1、主体柜身采用 304# 1.2mm 不锈钢板制作，门板采用 1.0mm 不锈钢制作；2、柜体接口及收口处必须压双边或打磨抛光处理；3、柜脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚。
2	条凳	规格：800×350×380mm：1、主架采用 304# 1.2mm 不锈钢板制作；2、凳面板采用多层实木板制作；
3	洗手池	规格：400×400×950mm：1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作；2、星盆采用 304# 1.0mm 不锈钢板整体拉伸盆制作；3、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；4、水池支架横管采用 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；
主食库/副食库		
1	单层平板地架	规格：1500×700×200mm：1、层板采用 1.2mm 不锈钢管制作；2、加强梁采用 0.8mm 不锈钢板，可调高低不锈钢子弹脚。
2	四层板式架	规格：1200×500×1550mm：1、层板采用 304# 1.2mm 不锈钢材料制作；2、立柱采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；3、配不锈钢可调子弹脚。
粗加工间		
1	双层工作台	规格：1800×750×950mm：1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板；2、层板采用 304# 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；3、面板下垫 15mm 防潮防霉夹板；4、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管及可调子弹脚。
2	大单星洗池	规格：1000×750×950mm：1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作；2、星盆规格：800×550×300mm 采用 1.0mm 不锈钢板整体拉伸盆制作；3、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；4、水池支架横管采用 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；5、配不锈钢下水器。▲6、本产品所用不锈钢材料必须符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的相关要求，（投标文件中提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）。【本产品使用的不锈钢材料与对应项的检测报告中一致】
3	双星洗池带台	规格：1500×700×950mm：1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作；3、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；4、水池支架横管采用 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；5、配不锈钢下水器。
4	双层工作台	规格：1200×700×950mm：1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板；2、层板采用 304# 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；3、面板下垫 15mm 防潮防霉夹板，4、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管及可调子弹脚。
5	砧板刀具消毒柜	规格：1200×600×800+340mm：1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作；2、功率 220V/200W；3、消毒方式：紫外线、臭氧、热风循环、红外；4、耐磨、耐酸碱、防菌防静电。符合防疫高级标准。
6	绞切肉机	规格：550×430×840mm；电压：220V 功率：750W。
7	开水器连挂	电压：380V 功率：6KW；产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结

	墙	构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量： 60L。
烹饪区		
1	燃气单头大锅灶	规格： 1100×1220×（800+400）mm： 1、灶面板采用 304# 1.2mm 不锈钢板一体成型压制； 2、灶身所有副板采用 304# 0.9mm 不锈钢板； 3、不锈钢灶膛/灶面底撑板均采用 304# 1.0mm 不锈钢板制作，夹层用耐火玻璃纤维材料隔热及加固。 4、灶体骨架采用 38×38×1.0mm 不锈钢管制作； 5、炉脚采用 Φ2" 不锈钢管，全钢可调脚； 6、整体铸铁炉膛，配半预混节能炉头，带电子点火，熄火保护装置。
2	燃气单头小炒炉	规格： 1100×970×1150mm： 1、灶面板单头单尾采用 304# 1.2mm 不锈钢板一体成型压制； 2、灶身所有副板采用 304# 0.9mm 不锈钢板； 3、不锈钢灶膛/灶面底撑板均采用 304# 1.0mm 不锈钢板制作，夹层用耐火玻璃纤维材料隔热及加固。 4、灶体骨架采用 38×38×1.0mm 不锈钢管制作； 5、炉脚采用 Φ2" 不锈钢管，全钢可调脚； 6、整体铸铁炉膛，配半预混节能炉头，带电子点火，熄火保护装置。
3	炉拼台	规格： 300×1220×1150mm： 1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作，其它板厚 1.0mm； 2、脚管采用 Φ48×1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。
4	单头电磁低汤炉	规格： 650×650×1200mm： 功率： 15KW/电压： 380V/频率： 50HZ； 1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚 1.2mm； 优质不锈钢板制作。 2、采用 IGBT 模块、英飞凌驱动芯片（具备 Vce 过流保护）； 3、采用 ST 意法半导体芯片机 STM32F103RCT6（ARM 最新 Cortex-M3 架构内核的 32 位处理器产品，内置 256KB 的 Flash、20K 的 RAM、12 位 AD、4 个 16 位定时器和 3 路 USART 通讯等多种资源，时钟频率最高可达 72MHz）； 4、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封防水设计，采用汽车级烤漆，机箱完全达到绝缘效果； 5、具备智能 245×115mm 汽车仪表盘彩屏显示器，可实时显示机芯、线盘、锅底工作时的温度；同时可显示用电量，数据准确；中文故障代码显示，当故障出现，可以通过中文故障代码明确故障原因，高效处理问题； 6、双系统控制火力：触屏控制和 0 至 8 档磁控两种控制火力模式，优点是：当其中一个损坏，另一个可以正常使用。
5	24 盘电热蒸饭柜	规格： 1400×570×1450mm： 1、采用 304# 不锈钢磨砂板材，柜体内胆钢板 1.5mm，外壳钢板 1.5mm，柜体夹层采用聚氨脂发泡保温， 2、自动进水装置及全自动微电脑控制系统，框架采用 40×40mm 优质角铁制作，配用豪华型不锈钢门铰及拉手，外置独立微电脑控制箱； 3、功率： 12KW 电压： 380V 频率： 50HZ； ▲1、本产品质量标准应符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，需在投标文件中提供国家认可的检测机构出具带 CMA 或 CNAS 认证标识检测合格的检测报告扫描件。【本产品使用的不锈钢材料与对应项的检测报告中一致】 ▲2、本产品所用密封硅胶条材料必须符合 GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》的相关要求，需在投标文件中提供国家认可的检测机构出具带 CMA 或 CNAS 认证标识检测合格的检测报告扫描件；【本产品使用的密封硅胶条材料与对应项的检测报告中一致】 ▲3. 蒸饭柜上所用机械式泄压阀必须符合 GB/T17359-2012 要求，响应文件须提机械式泄压阀材质报告(CMA 或 CNAS 机构报告)复印件。【本产品使用的机械式泄压阀与对应项的检测报告中一致】
6	工作柜	规格： 1800×800×800mm： 1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用 304# 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板； 3、面板下垫 15mm 防潮防霉夹板， 4、台脚采用 Φ48×1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。

7	大单星洗池	规格: 1000×750×950mm: 1、台面采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作; 2、星盆规格: 800×550×300mm 采用 1.0mm 不锈钢板整体拉伸盆制作; 3、台脚采用 Φ48×1.0mm 不锈钢圆管, 可调性全钢子弹脚; 4、水池支架横管采用 Φ25×1.0mm 不锈钢圆管; 5、配不锈钢下水器。
8	四层板式架	规格: 1200×500×1550mm: 1、层板采用 304# 1.2mm 不锈钢材料制作; 2、立柱采用 Φ38×1.0mm 不锈钢圆管; 3、配不锈钢可调子弹脚。
9	双层工作台	规格: 1800×750×950mm: 1、台面采用 304#1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 2、层板采用 304# 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 3、面板下垫 15mm 防潮防霉夹板; 4、台脚采用 Φ48×1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。
10	四门风冷冰箱	1、规格: 1200*760*1970mm 额定电压:AC220V, 额定频率:50/60Hz, 额定功率: 500W, 温度区间:冷冻-1~-20℃, 冷藏: 0~10℃, 有效容积 960L;优质SUS304 不锈钢板制造前板板材厚度 1.0mm 厚; 2、蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好; 3、发泡材料厚度 60mm;有效隔绝外部气温; 采用多功能数码电容触控显示,实时显示冷冻温度 冷藏温度 电源指示 5G 网络指示 压缩机工作状态 冷冻 冷藏 化霜工作状态
11	留样风冷冰箱	1、规格: 1200*760*1970mm 额定电压:AC220V, 额定频率:50/60Hz, 额定功率: 500W, 温度区间:冷冻-1~-20℃, 冷藏: 0~10℃, 有效容积 960L;优质 SUS304 不锈钢板制造前板板材厚度 1.0mm 厚。
面点间		
1	单星洗池	规格: 700×700×950mm: 1、台面采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作; 2、星盆规格: 400×500×280mm 采用 304# 1.0mm 不锈钢板整体拉伸盆制作; 3、台脚采用 Φ48×1.0mm 不锈钢圆管, 可调性全钢子弹脚; 4、水池支架横管采用 Φ25×1.0mm 不锈钢圆管; 5、配不锈钢下水器。
2	搅拌机	规格: 590×960×900mm; 功率/电压 550W/220V
3	双动双速和面机	规格: 860×490×920mm; 功率: 380V/ 1.8KW; 整机毛重: 110kg; 料桶容积: 20L; 搅拌转速: 255/135(r/min) 料桶转速: 4/13(r/min); 最大和面量: 20kg。
4	高速压面机	规格: 600×700×1120mm; 功率/电压: 550W/220V
5	双层工作台	规格: 1800×650×800mm; 1、台面采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 2、层板采用 304# 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 3、面板下垫 15mm 防潮防霉夹板; 4、台脚采用 Φ48×1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。
6	四层板式架	规格: 1000×500×1550mm; 1、层板采用 304# 1.2mm 不锈钢材料制作; 2、立柱采用 Φ38×1.0mm 不锈钢圆管; 3、配不锈钢可调子弹脚。
7	双层四盘电烤箱	规格: 1200×820×1210mm ; 额定电源: 380V; 额定频率: 50HZ; 额定输入功率: 13.2KW ; ▲1、本产品质量标准应符合 GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》, 需在投标文件中提供国家认可的检测机构出具带 CMA 或 CNAS 认证标识检测合格的检测报告扫描件。【本产品使用的不锈钢材料与对应项的检测报告中一致。】 ▲2、本产品所用密封硅胶条材料必须符合 GB 4806.11-2016 《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》的相关要求, 需在投标文件中提供国家认可的检测机构出具带 CMA 或 CNAS 认证标识检测合格的检测报告扫描件【本产品使用的密封硅胶条材料与对应项的检测报告中一致。】
8	电热发酵箱	规格: 11 盘; 额定电源: 220V。额定频率: 50HZ。额定输入功率: 1.5KW。温

		度(℃): 0-60。
洗消间		
1	大单星洗池	规格: 1000×750×950mm; 1、台面采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作; 2、星盆规格: 800×550×300mm 采用 1.0mm 不锈钢板整体拉伸盆制作; 3、台脚采用 Φ48×1.0mm 不锈钢圆管, 可调性全钢子弹脚; 4、水池支架横管采用 Φ25×1.0mm 不锈钢圆管; 5、配不锈钢下水器。
2	四层板式架	规格: 1500×500×1550mm; 1、层板采用 304# 1.2mm 不锈钢材料制作; 2、立柱采用 Φ38×1.0mm 不锈钢圆管; 3、配不锈钢可调子弹脚。
3	热风循环消毒柜	规格: 1380×600×1800mm; 功率/电压: 3.25KW/220V; 1、触摸屏显示面板, 柜身采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板制作, 柜蓝采用 304# 不锈钢圆支制作; 2、触摸屏控制板功能配置消毒及烘干两种模式, 烘干模式必须有可以控制烘干时的时间和温度同步的功能; 3、高温消毒达 125 度, 达到国家二星级消毒标准; 4、容量: 880L。
4	三门保洁柜	规格: 1200×600×1800mm; 1、面板 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 2、柜身、柜门及柜内层板采用 304# 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3、台脚用 Φ48mm 不锈钢管制造, 配可调高度子弹脚。
5	开水器连挂墙	电压: 380V 功率: 6KW; 产品采用耐用电器元件, 外壳全不锈钢制造, 水箱式结构, 具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能; 容量: 60L。
备餐间/教师餐厅		
1	洗手池	规格: 400×400×950mm; 1、台面采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作; 2、星盆采用 304# 1.0mm 不锈钢板整体拉伸盆制作; 3、台脚采用 Φ48×1.0mm 不锈钢圆管, 可调性全钢子弹脚; 4、水池支架横管采用 Φ25×1.0mm 不锈钢圆管; 5、配不锈钢下水器。
2	工作柜	规格: 1800×800×800mm; 1、台面采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 2、层板采用 304# 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 3、面板下垫 15mm 防潮防霉夹板; 4、台脚采用 Φ48×1.0mm 不锈钢管及可调子弹脚。
3	大号送餐车	规格: 950×550×900mm; 1、采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 2、Φ22mm 不锈钢圆管作推手, 下设 4 寸静音活动轮。
4	四人餐桌椅	规格: 1200×600×750mm; 1. 基材: 选用不锈钢磨砂贴塑板, 经过防虫, 防腐等化学处理, 各项技术指标要求达到国际标准。不含对人体有害化学成分, 甲醛含量 1.4MG/M ² 。
5	搬运费	包含本项目所需内容
6	安装费	包含本项目所需内容
排烟系统		
1	不锈钢烟罩	规格: L×1300×550mm; 壳体采用优质 304# 1.2mm 不锈钢板制作。
2	不锈钢烟罩	规格: L×1200×550mm; 壳体采用优质 304# 1.2mm 不锈钢板制作。
3	不锈钢油网	规格: 610×610×50mm; 壳体采用优质 304# 0.8mm 不锈钢板制作。
4	灭火系统	1. 装置采用机械式构造, 在没有电源时也能正常工作。2 启动方式: 自动启动; 感温器动作温度: 183℃~232℃; 3. 喷嘴数: 单瓶组: 9 个; 食用油专用灭火剂充装量: 单瓶组: 12.5KG; 储存方式及压力: 12MPa; 4 具有水冷却功能的装置, 在灭火剂完全喷射后, 水流联动阀应能立即开启喷水, 自动切换时间 2.4S, 且其喷射延迟时间 1.5S。
5	炉后拼墙板	规格: L×800×20mm; 面板采用优质 304# 1.2mm 不锈钢板制作。
6	不锈钢集烟	规格: 600×600mm; 采用国标 1.0mm 厚度不锈钢板制作

	管道	
7	不锈钢排烟管道	规格： 600×600mm；采用国标 1.0 mm厚度不锈钢制作
8	不锈钢排烟弯头	规格： 600×600mm；采用国标 1.0 mm厚度不锈钢制作。
9	不锈钢排烟变径	规格： 500×500mm；采用国标 1.0 mm厚度不锈钢制作。
10	排烟风机	额定电压：380V；功率： 7.5KW。
11	风机净化器吊架	配风机及净化器尺寸
12	低空排放油烟净化器（配环境监测器）	1、处理风量 16000 立方/小时，油烟净化率 97%，电源电压：220V/50Hz；2、外壳采用不锈钢板，抗紫外线烤漆；3、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电场复合式设计，解决出风带静电问题，使用更安全；4、配置 LED 多功能彩屏，电压、电流、清洗、运行状态信息清楚显示；5、产品配置智能控制器（带智能控制系统），具有：菜单、故障中文提醒、锁机、预约功能；6、采用高低压组合电源，配置防火、稳流电容，放电运行平稳；7、主机正面印有智慧环境监测系统主机产品名称；24V 直流电源供电，可通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、CO₂、TVOC、PM_{2.5} 和 PM₁₀ 的实时监测。，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。 ▲8、PM_{2.5}/PM₁₀ 监测模块：采用激光散射法监测，PM_{2.5}/PM₁₀ 测量直径：0.3~1、1~2.5、2.5~10um，测量范围：0~999ug/m³，PM₁₀ 测量范围：0~999ug/m³，体积颗粒物浓度：PCS/0.1L，最小颗粒直径：0.3um，精度：<±10%，分辨率：0.1ug/m³，重复性：<10%，输出信号：瞬时 PM_{2.5}、PM₁₀ 浓度。▲9、挥发性有机化合物监测模块：采用气敏半导体监测原理，测量范围：0~220PPM，精度：<±20%，分辨率：0.1PPM，灵敏度：>3，响应时间：<10 秒。▲10、甲醛监测模块：在线监测、扩散式检测方法，测量范围：0~2ppm，分辨率：0.01ppm，精度：<±4%，稳定性：<±3%，测量重复性：<±2%，测量灵敏度：1.1±0.5uA（ppm）。11、CO₂ 浓度监测模块采用红外测量原理，具备温度补偿功能，测量范围：0~5000PPM，测量精度：±4%，分辨率：1PPM，测量重复性：±1%，预热时间 180 秒，响应时间 60 秒。▲12、光照监测模块：低量程光照度测量范围：0~70KLUX，光照度测量精度：±7%，光照度分辨率：1LUX16 位数字，光照度测量重复性：±5%，测量稳定时间：0.5 秒，响应时间：<1 秒。13、湿度监测模块：湿度测量范围：0~100RH%，测量精度：±3RH%，分辨率：0.1RH%，重复性：±1RH%。14、温度监测模块：测量范围：-40~80 度，测量精度：±0.5 度，分辨率：0.1 度，重复性：±0.2 度，空气温度漂移：<±0.1 度/年。▲15、环境监测预警模块：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定的阈值，系统通过内置的喇叭进行预警提醒，并且将预警记录实时推送至云平台进行消息预警，系统主机可支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置以及历史预警记录查询功能；▲16、实时监测数据采集模块：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、CO₂、TVOC、PM_{2.5} 和 PM₁₀ 以及烟雾数据，并实时显示曲线；▲17、监测数据统计模块：主机内置存储卡，支持本地查看统计分析显示温湿度、光照、甲醛、CO₂、TVOC、PM_{2.5} 和 PM₁₀ 以及烟雾的 1 分钟监测数据、1 小时监测数据；▲18、室外环境监测数据模块：可监测 12 种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）以及 8 种室外空

		气质量实况（室外空气质量、室外首要污染物、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3）；19、设备二维码模块：可通过微信扫描设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。▲20、智慧环境监测系统主机通过下列检测：GB/T 17799. 2-2003 表 1 条款 1.1，工频磁场检测；GB/T 17799. 2-2003 表 1 条款 1.2，射频调幅电磁场检测；GB/T 17799. 2-2003 表 1 条款 1.3，静电放电检测；GB/T 17799. 2-2003 表 4 条款 212，射频共模检测；GB/T 17799. 2-2003 表 4 条款 4.2，快速瞬变检测；GB/T 17799. 2-2003 表 4 条款 4.3，浪涌（冲击）检测；GB/T 17799. 2-2003 表 4 条款 4.4，电压暂降检测；GB/T 17799. 2-2003 表 4 条款 4.5，电压中断检测；GB/T 26572- 2011，电子电气产品中限用物质的限量要求检测；GB/T 2423. 1-2008，耐低温性能检测；GB/T 2423. 2-2008，耐高温性能检测；GB/T 2423. 3-2016，耐湿热工作性能检测；GB/T 2423. 8- 1995，跌落试验检测；GB/T 2423. 10-2019，振动试验检测，投标时提供第三方检测机构出具带 CMA 和 CNAS 标志的关于该要求检测报告复印件，签订合同时提供原件核查。（详见检测报告 P5-P6）
13	防火阀	配风管尺寸
14	接油盆	采用国标 1.0 mm 厚度不锈钢制作配风机/净化器尺寸
15	风机变频控制器	无极调速配风机（不含控制线路）
16	风管法兰	采用 40mm 镀锌角铁制作
17	镀锌吊杆	采用 $\Phi 8\text{mm}$ 镀锌牙杆，30mm 镀锌角铁制作
18	搬运费	包括卸车和搬运到业主指定位置
19	安装及辅助材料费	包含所有产品的安装及安装过程中的辅材
新风系统		
1	新风管道	规格：400×400mm；采用国标 1.0 mm 厚度不锈钢制作。
2	新风三通	规格：400×400mm；采用国标 1.0 mm 厚度不锈钢制作。
3	不锈钢新风弯头	规格：400×400mm；采用国标 1.0 mm 厚度不锈钢制作。
4	不锈钢新风变径	规格：400×400mm；采用国标 1.0 mm 厚度不锈钢制作。
5	新风柜机	额定电压：220V 功率：1.1KW
6	风机吊架	采用 $\Phi 8\text{mm}$ 镀锌牙杆，30mm 镀锌角铁制作
7	新风口	采用 0.8mm 厚不锈钢板。
8	镀锌吊杆	采用 $\Phi 8\text{mm}$ 镀锌牙杆，30mm 镀锌角铁制作
9	搬运费	包括卸车和搬运到业主指定位置
10	安装及辅助材料费	包含所有产品的安装及安装过程中的辅材
厨房小件		
1	不锈钢双层碗	规格：11.5CM；材质：食品接触不锈钢，一次性冲压成型。
2	饭盒	规格：8 两；材质：食品接触不锈钢，一次性冲压成型。
3	尖尾圆匙	规格：1#；材质：食品接触不锈钢，一次性冲压成型。
4	木筷	规格：27cm；材质：铁木。
5	留样盒子小	规格：小号；材质：采用 PE 优质材料制作。

	号	
6	无磁三厘精美汤壳	规格： 7CM；材质： 食品接触不锈钢，一次性冲压成型。
7	西式长饭匙	规格： 勺口 80mm 手柄长 170mm；材质： 食品接触不锈钢，一次性冲压成型。
8	西式长漏匙	规格： 勺口 70mm 手柄长 200mm；材质： 食品接触不锈钢，一次性冲压成型。
9	无磁沙律夹	规格： 9 寸；材质： 食品接触不锈钢，一次性冲压成型。
10	扁柄半更叉自助餐夹	规格： 中号；材质： 食品接触不锈钢，一次性冲压成型。
11	无磁加厚滴汤漏	规格： 7CM；材质： 食品接触不锈钢，一次性冲压成型。
12	加深汤壳	规格： 7CM；材质： 食品接触不锈钢，一次性冲压成型。
13	电饭锅	规格： 23L；电压： 220V；功率： 1500W。
14	不锈钢平板推车	规格： 900×580×900mm；1、采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板；3、 Φ30×1.0mm 不锈钢圆管制作扶手；4、配载重双动双刹活动脚轮。
15	不锈钢三层餐车	规格： 850×500×950mm；1、采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板；2、 Φ22mm 不锈钢圆管作推手，下设 4 寸静音活动轮。
16	手打铁锅	规格： 60CM；材质： 1.8mm 采用优质钢铁材料制作。
17	不锈钢木柄沙光铲	规格： 2#；材质： 采用优质木柄加 1.5mm 不锈钢材料制作。
18	不锈钢沙光壳	规格： 10 两；材质： 采用优质木柄加 1.5mm 不锈钢材料制作。
19	木柄不锈钢炒铲	规格： 2#；材质： 采用优质木柄加 1.5mm 不锈钢材料制作。
20	出口庄藤扎锅扫	规格： Φ50mm 长 300mm ；材质： 采用天然竹材料制作。
21	不锈钢油盆	规格： 10 寸；材质： 采用优质不锈钢材料一次性冲压成型。
22	宽边双网油格	规格： 12 寸；材质： 采用优质不锈钢网制作。
23	铁木王砧板	规格： Φ480×80mm；材质： 天然铁木材制作；▲1、本产品所用材料必须符合 GB-4806.12-2022《食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品》的相关要求，（投标文件中提供检验结果符合或者优于该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告）。【本产品使用的竹木材料与对应项的检测报告中一致。】
24	片刀	规格： 2 号；材质： 采用优质 3Cr13Mov 钢制作。
25	九江弯刀	弯刀；材质： 采用优质 3Cr13Mov 钢制作。
26	砍骨刀	规格： 1 号；材质： 采用优质 3Cr13Mov 钢制作。
27	磨刀石	规格： 大号；材质： 采用碳化硅材料制作。
28	磨刀石	材质： 采用碳化硅材料制作，粗细两用。
29	不锈钢腰斗	规格： 中号；材质： 采用不锈钢材料制作。
30	不锈钢砧板围	规格： 中号；材质： 采用不锈钢材料制作。
31	笑脸刨	规格： 150mm；材质： 采用不锈钢材料制作。
32	胶砧板	规格： 48×33×2.3cm；材质： 采用优质 PE 材料制作。

33	97#E 直柄 果刀	材质：采用不锈钢材料制作。
34	防水围裙	常规；材质：PEVA 材料。
35	钢水壳手	规格： 3 斤；材质：采用不锈钢材料制作。
36	钢水壳	规格： 4 斤；材质：采用不锈钢材料制作。
37	木柄菜壳	规格： 28CM；材质：采用优质木柄+不锈钢材料制作。
38	木柄漏壳	规格： 28CM；材质：采用优质木柄+不锈钢材料制作。
39	不锈钢面盆	规格： 55CM；材质：采用优质不锈钢材料冲压制作。
40	不锈钢面盆	规格： 65CM；材质：采用优质不锈钢材料冲压制作。
41	加厚物斗	规格： 24CM；材质：采用优质不锈钢材料冲压制作。
42	加厚物斗	规格： 30CM；材质：采用优质不锈钢材料冲压制作。
43	加厚物斗	规格： 36CM；材质：采用优质不锈钢材料冲压制作。
44	不锈钢托盘	规格： 27×20×4.8cm；材质：采用优质不锈钢材料冲压制作。
45	不锈钢托盘	规格： 60×40×4.8cm；材质：采用优质不锈钢材料冲压制作。
46	中勾粉哩 13CM	规格： 13CM；材质：采用优质木柄+不锈钢材料制作。
47	不锈钢冲孔 托盘	规格： 60×40×4.8cm；材质：采用优质不锈钢材料冲压制作。
48	味盅连盖	规格： 16CM；材质：采用优质不锈钢材料冲压制作。
49	圆冰匙	规格： 长 260mm；材质：食品接触不锈钢，一次性冲压成型。
50	圆匙	规格： 长 260mm；材质：食品接触不锈钢，一次性冲压成型。
51	不锈钢味盒	规格： 6 格；材质：采用优质不锈钢材料冲压制作。
52	不锈钢托盘	规格： 45×35×4.8cm；材质：采用优质不锈钢材料冲压制作。
53	不锈钢托盘	规格： 50×35×4.8cm；材质：采用优质不锈钢材料冲压制作。
54	单汤勾	规格： 400mm；材质：采用优质木柄+不锈钢圆支制作。
55	法式复合底 不粘锅	规格： 32CM；材质：不锈钢+特氟龙不粘涂层，具有良好的耐高温和抗粘连性能。
56	码斗	规格： 14cm；材质：食品接触不锈钢冲压制作。
57	码斗	规格： 18cm；材质：食品接触不锈钢冲压制作。
58	码斗	规格： 20cm；材质：食品接触不锈钢冲压制作。
59	微波炉	规格： 23L；电压：220V；功率：1180W。
60	高压锅	规格： 32cm；材质：优质铝材质冲压制作
61	不锈钢汤桶	规格： 45×45×1.2cm；材质：采用优质 1.2mm 厚不锈钢材料冲压制作。
62	不锈钢汤桶	规格： 35×35×1.2cm；材质：采用优质 1.2mm 厚不锈钢材料冲压制作。
63	不锈钢汤桶	规格： 25×25×1.2cm；材质：采用优质 1.2mm 厚不锈钢材料冲压制作。
64	4108-4 方 筛	材质：采用 PE 优质材料制作。
65	4108-6 方 筛	材质：采用 PE 优质材料制作。
66	4108-7 方 筛	材质：采用 PE 优质材料制作。
67	4109-6 圆 筛	材质：采用 PE 优质材料制作。

68	白桶连盖	规格： 65L；材质：优质 PE 新料材质制作。
69	白桶连盖	规格： 100L；材质：优质 PE 新料材质制作。
70	不锈钢面盆	规格： 38cm；材质：优质不锈钢材质冲压制作。
71	613 锡纸	规格： $\Phi 15 \times 300\text{mm}$ ；材质：金属铝直接压延成薄片的材料，具有良好的导热性、封锁性和抗氧化性能。
72	保鲜膜	规格： 45 $\times$ 400；材质：采用优质 PE 材料制作。
73	加厚胶手套	规格： $\Phi 32 \times 12.5\text{mm}$ ；材质：优质天然乳胶制作。
74	红木猪插	红木；材质：木柄 17 针。
75	百洁布	规格： 96#；材质：纤维。
76	毛夹	材质：优质不锈钢材质冲压制作。
77	度盘秤 10KG	规格： $\Phi 250\text{mm}$ ，H350mm；机械弹簧秤。
78	电子秤	规格： 150KG；材质：优质不锈钢材质。
79	牙签	材质：竹制。
80	牙签瓶	规格： 325 $\times$ 220 $\times$ 100mm；材质：采用优质 PE 材料制作。
81	多用剪刀	规格： 200 $\times$ 80mm；材质：采用优质不锈钢+TPR+PP。
82	强力剪	规格： 230 $\times$ 85mm；材质：采用优质马氏体 3Cr13 不锈钢材质食品级 ABS 刀柄。
83	一次性手套	采用食品级塑料制作。
84	透明点火枪	规格： 270 $\times$ 35mm；材质：塑料手柄。
85	9201 保鲜 盒	采用食品级塑料制作
86	9202 保鲜 盒	采用食品级塑料制作
87	9204 保鲜 盒	采用食品级塑料制作
电梯		
88	电梯	1. 电梯功能：升降；2. 层站及门：3 层 3 站 3 门；3. 载重量：200kg；4. 速度：0.4m/s；5. 驱动方式：交流单速；6. 开门方式：手动上下中分门；7. 是否贯通/侧开：单侧；8. 控制方式：门外按钮；9. 轿厢规格：宽 700mm$\times$深 1000mm$\times$高 1200mm；10. 控制系统：定频微机控制系统；11. 开门宽度：宽 700mm$\times$高 1200 mm；12. 井道尺寸：宽 1200mm 宽$\times$深 1350mm；13. 门洞尺寸：宽 1000mm 宽$\times$高 1400mm；14. 底坑深度：1000mm；15. 材质：发纹不锈钢； 注：电梯设计制造标准：曳引机符合 GB7588—2003 中电梯制造与安装规范；电梯主要参数符合 JG135-2000 杂物电梯制造、安装规范标准；电梯设计制造符合 GB/T7025—1997 和 GB/T10058—1997 等国家电梯及相关标准。包括电梯设备费、安装费、税金，运输费、验收费用、注册费用、一年维保费、不包括土建费、电梯包封费、三相五线电源送入机房费用、工地配合费、施工电费。
二、二塘幼儿园食堂设备		
1	双层工作台	规格： 1500 $\times$ 600 $\times$ 800mm；1、台面采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板；2、层板采用 304# 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；3、面板下垫 15mm 防潮防霉夹板；4、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管及可调子弹脚。
2	三洗池带台	规格： 2400 $\times$ 700 $\times$ 950mm；1、台面采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作；2、星盆规格：400 $\times$ 500 $\times$ 280mm 采用 304# 1.0mm 不锈钢板整体拉伸盆制作；3、

		台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管, 可调性全钢子弹脚; 4、水池支架横管采用 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管; 5、配不锈钢下水器。
3	双门消毒柜	规格: $1100 \times 480 \times 1600\text{mm}$; 功率/电压: $1\text{KW}/220\text{V}$
4	打面台	规格: $1400 \times 550 \times 800\text{mm}$; 1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 2、层板采用 304# 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 3、面板下垫 15mm 防潮防霉夹板, 4、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管及可调子弹脚。
5	开水器台	规格: $500 \times 600 \times 800\text{mm}$; 1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 2、层板采用 304# 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 3、面板下垫 15mm 防潮防霉夹板, 4、台脚采用 $48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管及可调子弹脚。
6	开水器	功率/电压: $3\text{KW}/220\text{V}$
7	12 盘电热蒸饭柜	规格: $1400 \times 570 \times 1450\text{mm}$; 1、采用 304# 不锈钢磨砂板材, 柜体内胆钢板 1.5mm , 外壳钢板 1.5mm , 柜体夹层采用聚氨脂发泡保温, 2、自动进水装置及全自动微电脑控制系统, 框架采用 $40 \times 40\text{mm}$ 优质角铁制作, 配用豪华型不锈钢门铰及拉手, 外置独立微电脑控制箱; 3、功率: 12KW 电压: 380V 频率: 50HZ 。
8	双头电磁小炒炉	规格: $1900 \times 800 \times 1200\text{mm}$; 功率: 15KW /电压: 380V /频率: 50HZ ; 1、材质: 面板采用 SUS304 不锈钢板, 实厚 1.2mm 不锈钢板制作。2、采用 IGBT 模块、英飞凌驱动芯片(具备 Vce 过流保护); 3、采用 ST 意法半导体芯片机 STM32F103RCT6 (ARM 最新 Cortex-M3 架构内核的 32 位处理器产品, 内置 256KB 的 Flash、 20K 的 RAM、12 位 AD、4 个 16 位定时器和 3 路 USART 通讯等多种资源, 时钟频率最高可达 72MHz)。
9	双层工作台	规格: $1800 \times 800 \times 800\text{mm}$; 1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 2、层板采用 304# 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 3、面板下垫 15mm 防潮防霉夹板; 4、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管及可调子弹脚。
10	三洗池带台	规格: $2400 \times 700 \times 950\text{mm}$; 1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作; 2、星盆规格: $400 \times 500 \times 280\text{mm}$ 采用 304# 1.0mm 不锈钢板整体拉伸盆制作; 3、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管, 可调性全钢子弹脚; 4、水池支架横管采用 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管; 5、配不锈钢下水器。
11	双星洗池	规格: $1200 \times 700 \times 950\text{mm}$; 1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作; 2、星盆规格: $400 \times 500 \times 280\text{mm}$ 采用 304# 1.0mm 不锈钢板整体拉伸盆制作; 3、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管, 可调性全钢子弹脚; 4、水池支架横管采用 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管; 5、配不锈钢下水器。
12	单洗池	规格: $500 \times 550 \times 950\text{mm}$; 1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作; 2、星盆规格: $400 \times 500 \times 280\text{mm}$ 采用 304# 1.0mm 不锈钢板整体拉伸盆制作; 3、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管, 可调性全钢子弹脚; 4、水池支架横管采用 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管; 5、配不锈钢下水器。
13	分餐台	规格: $1380 \times 600 \times 800\text{mm}$; 1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 2、层板采用 304# 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 3、面板下垫 15mm 防潮防霉夹板, 4、台脚采用 304# $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管及可调子弹脚。
14	冷藏冷冻台	规格: $1500 \times 600 \times 800\text{mm}$; 功率/电压: $350\text{W}/220\text{V}$
15	留样柜	规格: $1600 \times 550 \times 800\text{mm}$; 功率/电压: $350\text{W}/220\text{V}$
16	工作柜	规格: $1600 \times 600 \times 800\text{mm}$; 1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 2、层板采用 304# 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 3、面板下垫 15mm 防潮防霉夹板, 4、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管及可调子弹脚。
17	消毒灯	功率/电压: $50\text{W}/220\text{V}$

18	砧板刀具架	规格： 450×200×300mm； 1、台面板采用 304# 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作；
19	不锈钢烟罩	规格： L×1300×550mm ； 壳体采用优质 304# 1.2mm 不锈钢板制作。
20	不锈钢烟罩	规格： L×1200×550mm； 壳体采用优质 304# 1.2mm 不锈钢板制作。
21	不锈钢油网	规格： 610×610×50mm ； 壳体采用优质 304# 0.8mm 不锈钢板制作。
22	炉后拼墙板	规格： L×800×20mm ； 面板采用优质 304# 1.2mm 不锈钢板制作。
23	不锈钢集烟管道	规格： 600×600mm； 采用国标 1.0 mm厚度不锈钢板制作。
24	不锈钢排烟管道	规格： 600×600mm。采用国标 1.0 mm厚度不锈钢制作。
25	不锈钢排烟弯头	规格： 600×600mm； 采用国标 1.0 mm厚度不锈钢制作。
26	不锈钢排烟变径	规格： 500×500mm； 采用国标 1.0 mm厚度不锈钢制作。
27	排烟风机	额定电压： 220V； 功率： 750W。
28	不锈钢碗	规格： 11.5CM； 材质： 食品接触不锈钢， 一次性冲压成型。
29	饭盒	规格： 8 两 ； 材质： 食品接触不锈钢， 一次性冲压成型。
30	尖尾圆匙	规格： 1#； 材质： 食品接触不锈钢， 一次性冲压成型。
31	木筷	规格： 27cm； 材质： 铁木。
32	高压锅	规格： 32cm； 材质： 优质铝材质冲压制作。
33	不锈钢汤桶	规格： 45×45×1.2cm； 材质： 采用优质 1.2mm 厚不锈钢材料冲压制作。
34	不锈钢汤桶	规格： 35×35×1.2cm； 材质： 采用优质 1.2mm 厚不锈钢材料冲压制作。

