

政府采购合同

合同名称：2025 年自治区现代职业教育发展专项经费
项目-中西餐综合实训室建设项目政府采购合同

合同编号：12N49878437420251403

采购人（甲方）：北海市中等职业技术学校

供应商（乙方）：广西湘诚节能科技有限公司

签订合同地点：北海市中等职业技术学校

签订合同时间：2025. 7. 26

北海市人民政府采购合同

合同编号: 12N19878437420251403

采购计划编号: BHJC2025-G1-00945

采购人(甲方) 北海市中等职业技术学校

供应商(乙方) 广西湘诚节能科技有限公司

项目名称和项目编号 2025年自治区现代职业教育发展专项经费项目-中西餐综合实训室建设项目合同(BHJC2025-G1-990120-CGZX)

签订地点 北海市中等职业技术学校

签订时间 2025.7.26



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲乙双方同意按下述条款签订合同,并共同遵守。

第一条 合同标的及合同金额

项号	标的名称	数量	单位	中标报价(元)
1	中西餐综合实训室(详见报价表)	1	套	576256.00

根据《中标通知书》的中标内容,合同的总金额为: 人民币伍拾柒万陆仟贰佰伍拾陆元整(¥576256.00)

第二条 质量保证

乙方应按招标文件要求及响应文件承诺向甲方提供服务。

第三条 权力保证

- 乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务及有关技术资料。
- 乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 合同履行期限及交付地点:

(1) 合同履行期限: 签订合同之日起至2025年10月30日前完成工作内容并通过验收;

(2) 交付地点: 广西北海市甲方指定地点。

第五条 项目验收

甲方依据招标文件规定及响应文件的服务承诺对项目进行验收。

第六条 服务要求

- 乙方应按照国家有关法律规定、响应文件和本合同所附的《项目实施方案》,为甲方提供服务。
- 如在服务过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在 48小时内到达甲方现场处理。
- 在服务期内,乙方应对服务的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
- 甲方应提供必要项目实施条件(如场地、电源、水源等)。

第七条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条 付款方式

合同生效，甲方向乙方支付合同金额 50%的预付款，项目验收合格后，甲方向乙方支付合同的金额 50%。（每次付款为甲方具备支付条件且收到乙方足额正规发票后 10 日内支付完毕。）。

第九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 违约责任

1. 甲乙双方均应按招标文件要求及乙方响应文件承诺保证按时履行合同。除非遇到不可抗力等客观情况外，不得违约。

2. 如任何一方未经双方协商而更改服务内容的，即为违约，除承担守约方因履行合同而形成的损失外，还应向守约方支付违约金，违约金的金额为本合同金额的 20%。

3. 如甲方不依约支付合同金额，应按银行同期存款利率向乙方支付违约金。

4. 如果乙方未按甲方认可的服务方案开展服务或者在服务过程中有损及甲方声誉的言行的，甲方有权拒绝支付合同金额，并要求乙方赔偿相应损失。

5. 如乙方提供假发票，乙方除须向甲方补开合法发票外，并须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权无条件终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可在甲方同意的前提下予以延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应在三日内通知甲方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续三十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经北海市财政部门审批，并签订书面补充协议报北海市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据：

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标文件；
3. 中标通知书。

第十六条 本合同一式四份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起1个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同上传至广西政府采购云平台报同级财政部门备案，并在指定网站公示。

甲方（章）：北海市中等职业技术学校 2025年7月26日	乙方（章）：广西湘诚节能科技有限公司 2025年7月26日
单位地址：广西北海市新世纪大道与上海路交界处	单位地址：南宁市兴宁区三塘镇三塘北路新甘村）
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人： 	委托代理人 
电话：0779-3990005	电话：15386382284
电子邮箱：	电子邮箱：642651338@qq.com
开户银行：	开户银行：交通银行南宁友爱支行
账号：	账号：451060400013001958568
邮政编码：536000	邮政编码：100041
经办人：张兵	2025年7月26日

附件：开标一览表



▲11.3.1 开标一览表（报价表）：

北海市政府采购中心、北海市中等职业技术学院：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成 中西餐综合实训室项目 【招标编号：BHZZ2023-G1-990120-CGZX】的实施。

开标一览表（报价表）

（单位均为人民币元）

序号	项目名称	生产厂家、品牌	规格型号	数量	单价	合计	备注
1	异形单星水池柜（规格1）	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：600*850*950mm。优质 201#不锈钢板材，1.5mm 厚，槽体 1.5mm。立柱 38×38 方管 1.5mm。下带四个Φ38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑Φ25×1.0mm 拉丝满焊工艺承重抗压强	9	1250	11250	

2	异形单通工作柜（规格1）	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：1800*880*890mm。面板采用 201#不锈钢板制作，板厚 1.5mm；面板下两竖向 U 型加强筋；侧面板均采用 201#不锈钢板制作，板厚 1.2mm；底板采用不锈钢板制作，板厚 1.5mm；柜门采用 201#不锈钢板，外层厚 1.5mm，内 1.5mm，上掀门，配不锈钢 50*50*0.8mm 重力脚。带 150mm 靠背，拉丝满焊工艺承重抗压强	9	2450	22050	
3	异形单星水池柜（规格2）	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：780*520*950mm。优质 201#不锈钢板材，1.5mm 厚，槽体 1.5mm。立柱 38×38 方管 1.5mm。下带四个Φ38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑Φ25×1.0mm 拉丝满焊工艺承重抗压强	1	1250	1250	
4	异形单通工作柜（规格2）	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：1290*520*950mm。面板采用 201#不锈钢板制作，板厚 1.5mm；面板下两竖向 U 型加强筋；侧面板均采用 201#不锈钢板制作，板厚 1.2mm；底板采用不锈钢板制作，板厚 1.5mm；柜门采用 201#不锈钢板，外层厚 1.2mm，内 1.2mm，上掀门，配不锈钢 50*50*0.8mm 重力脚。带 150mm 靠背，拉丝满焊工艺承重抗压强	1	1450	1450	



5	异形单通工作柜 (规格3)	长沙永瑞厨具有限公司; 永瑞牌	规格: 1800*500*950mm。面板采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 面板下两竖向 U 型加强筋; 侧面板均采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.2mm; 底板采用不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 柜门采用 201#不锈钢板, 外层厚 1.2mm, 内 1.2mm, 上掀门, 配不锈钢 50*50*0.8mm 重力脚。带 150mm 靠背。拉丝满焊工艺承重抗压强	2	1850	3700	
6	异形单通工作柜 (规格3)	长沙永瑞厨具有限公司; 永瑞牌	规格: 610*500*950mm。面板采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 面板下两竖向 U 型加强筋; 侧面板均采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.2mm; 底板采用不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 柜门采用 201#不锈钢板, 外层厚 1.2mm, 内 1.2mm, 上掀门, 配不锈钢 50*50*0.8mm 重力脚。带 150mm 靠背。拉丝满焊工艺承重抗压强	1	1220	1220	
7	单通工作柜	长沙永瑞厨具有限公司; 永瑞牌	规格: 1800*800*950mm。面板采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 面板下两竖向 U 型加强筋; 侧面板均采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.2mm; 底板采用不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 柜门采用 201#不锈钢板, 外层厚 1.2mm, 内 1.2mm, 上掀门, 配不锈钢 50*50*0.8mm 重力脚。带 150mm 靠背。拉丝满焊工艺承重抗压强	9	1850	16650	

8	双通工作柜 (规格1)	长沙永瑞厨具有限公司; 永瑞牌	规格: 1800*600*950mm。面板采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 面板下两竖向 U 型加强筋; 侧面板均采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.2mm; 底板采用不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 柜门采用 201#不锈钢板, 外层厚 1.2mm, 内 1.2mm, 上掀门, 配不锈钢 50*50*0.8mm 重力脚。带 150mm 靠背。拉丝满焊工艺承重抗压强	1	1920	1920	
9	双通工作柜 (规格2)	长沙永瑞厨具有限公司; 永瑞牌	规格: 1500*800*950mm。面板采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 面板下两竖向 U 型加强筋; 侧面板均采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.2mm; 底板采用不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 柜门采用 201#不锈钢板, 外层厚 1.2mm, 内 1.2mm, 上掀门, 配不锈钢 50*50*0.8mm 重力脚。带 150mm 靠背。拉丝满焊工艺承重抗压强	1	1750	1750	
10	异形单通工作柜 (规格4)	长沙永瑞厨具有限公司; 永瑞牌	规格: 1430*800*950mm。面板采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 面板下两竖向 U 型加强筋; 侧面板均采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.2mm; 底板采用不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 柜门采用 201#不锈钢板, 外层厚 1.2mm, 内 1.2mm, 上掀门, 配不锈钢 50*50*0.8mm 重力脚。带 150mm 靠背。拉丝满焊工艺承重抗压强	1	1650	1650	



11	异形单通工作柜 (规格 5)	长沙永瑞厨具有限公司; 永瑞牌	规格: 1330*800*950mm。面板采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 面板下两竖向 U 型加强筋; 侧面板均采用 201 不锈钢板制作, 板厚 1.2mm; 底板采用不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 柜门采用 201#不锈钢板, 外层厚 1.2mm, 内 1.2mm, 上掀门, 配不锈钢 50*50*0.8mm 重力脚。带 150mm 靠背。拉丝满焊工艺承重抗压强	1	1350	1550
12	异形单星水池柜 (规格 4)	长沙永瑞厨具有限公司; 永瑞牌	规格: 510*800*950mm。台面采用拉丝贴塑 201#1.5mm 厚不锈钢板制作, 台面做防水边并做溢水口防止水满溢出, 星盆溢水口水管接至星盆下排水口水管一同排水; 背 150*40mm 厚 45 度斜角, 背板和面板折弯 R6mm 圆弧形制作便于清洗; 星盆斗采用 1.2mm 厚 201 不锈钢板制作, 盆内 R20mm 圆角便于清洗; 优质不锈钢摇握水龙头; 4 个台脚采用 38*38*1.2mm 201 拉丝不锈钢方通通脚, 台脚支架、横通采用 38*25*1.2mm 不锈钢拉丝方管, 下加可调节全钢子弹脚。拉丝满焊工艺承重抗压强	3	1250	3750

13	单头炒炉	长沙永瑞厨具有限公司; 永瑞牌	型号: SECT30-A, 规格: 1000*1000*1150mm。 1、灶面板单头单尾采用 201#1.5mm 不锈钢板一体成型压制; 2、灶身所有副板采用 201#1.5mm 不锈钢板; 3、不锈钢灶膛/灶面底撑板均采用 201#1.5mm 不锈钢板制作, 夹层用耐火玻璃纤维材料隔热及加固。 4、灶体骨架采用 38*38*1.0mm 不锈钢管制作; 5、炉脚采用 $\varnothing 2"$ 不锈钢管, 全钢可调节; 6、炉面带 2 次滤油渣水槽箱, 炉前可设无明沟; 7、炉背板配带豪华不锈钢摇握水龙头。配节能炉头。拉丝满焊工艺承重抗压强	1	5800	5800
14	拼台柜	长沙永瑞厨具有限公司; 永瑞牌	规格: 600*900*1150mm。面板采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 面板下两竖向 U 型加强筋; 侧面板均采用 201#不锈钢板制作, 板厚 1.2mm; 底板采用不锈钢板制作, 板厚 1.5mm; 柜门采用 201#不锈钢板, 外层厚 1.2mm, 内 1.2mm, 上掀门, 配不锈钢 50*50*0.8mm 重力脚。带 150mm 靠背。拉丝满焊工艺承重抗压强	2	950	1900



15	荷台水池柜	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：1500*1000*800mm，优质 201# 不锈钢板材，1.5mm 厚，槽体 1.5mm，立柱 38×38 方管 1.5mm，下带四个Φ38mm 可调不锈钢子脚，脚横撑Φ25×1.0mm 拉丝满焊工艺承重抗压强	1	2050	2050	
16	不锈钢门	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：1860*3600*3002mm，01# 钢质防盗门的门框使用钢板的厚度为 3 毫米，门扇的前后面板采用的钢板厚度是 1 毫米，门扇内部设有骨架和加强板，并起到一定的防破坏性能，并能达到国家标准要求的防盗级别。 2、五金件的安全性①防盗锁应具有防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击、防技术开启的功能，防盗门上使用的锁具分为单点锁和多点锁，防盗门使用的防盗锁锁舌（栓）其伸出长度，A 级防盗门伸出长度应不小于 14 毫米，B 级应不小于 20 毫米，防盗锁的外壳一般使用不小于 2 毫米厚的钢板或具有同等强度的材料制作，折边、开口处应焊牢或整体冲压成型，在主锁舌（栓）传动装置与锁身对应的关键部位，应有防钻钢板或防钻套等保护措施，②铰链铰链是将门和门框相互连接的部件，主要起到支撑门体的作用，同时应具有一定的防盗功能，内置式铰链适用于外开门，外置式铰链适用于内开门，对于内开门采用外置式铰链，其铰链轴直径一般大于 12 毫米。	1	7580	7580	

17	凹面旋扭电磁炉	中山市鼎连电器有限公司，品牌：高特高	规格：515x400x200mm 1. 电磁炉最大承载量：3500W 不超过 50 公斤、5000W 不超过 80 公斤用电范围 220V/50Hz	2	950	1900	
18	蒸烤烹饪机	广东杰冠厨房设备制造有限公司，品牌：杰冠	型号：EOA-61-MX 规格：600*600*575mm。 额定功率 3100W 电压 220v 温度设置范围 30℃C-250℃C，其中蒸功能 30℃C-120℃C，烤功能 60℃C-25 五重结构的瓷膜内胆蜂巢蚀刻工艺 聚热耐腐更持久 采用全新蚀刻工艺，在发热盘上精雕蜂巢状凹凸纹理，凸处高效导热，凹面瓷膜耐腐，能够有效提高蒸烤烹饪的加热效率，耐用更持久 (4) 深喷砂嵌着层，钻蓝珠光涂层	1	12000	12000	
19	双头开水器	佛山市好自然电器有限公司：智水源	型号：ZY-A30，规格：530*300*1190mm。 优质 201# 不锈钢板材，1.5mm 厚，额定功率：21KW 额定电源：380V-50HZ 水阻：2 个，安全、节能 30%。	2	2965	5930	



20	长方尼龙菜板四色	烟台旭阳塑料有限公司, 品牌: 旭阳	规格: 500*450*3.5mm, 砧板具有一定的韧性, 分层不开裂	10	85		
21	16寸圆形梅花炉	潮州市枫溪正大陶瓷厂, 品牌: 正大陶瓷	规格: 400*400*70mm, 骨质瓷食品安全国家标准陶瓷	1	75	75	
22	9.5寸如意旦形炉白色	潮州市枫溪正大陶瓷厂, 品牌: 正大陶瓷	规格: 250*150*7.5mm, 骨质瓷食品安全国家标准陶瓷	8	110	880	
23	13寸筒雅圆盘	潮州市枫溪正大陶瓷厂, 品牌: 正大陶瓷	规格: 30*30*2.5mm, 骨质瓷食品安全国家标准陶瓷	1	62	62	

24	18寸树纹长方平板	潮州市枫溪正大陶瓷厂, 品牌: 正大陶瓷	规格: 40*18*2.5mm, 骨质瓷食品安全国家标准陶瓷	1	58	58	
25	蓝色金边龙腾四海碗	潮州市枫溪正大陶瓷厂, 品牌: 正大陶瓷	规格: 40*40*4mm, 骨质瓷食品安全国家标准陶瓷	8	16	128	
26	红色龙腾四海碗	潮州市枫溪正大陶瓷厂, 品牌: 正大陶瓷	规格: 40*40*4mm, 骨质瓷食品安全国家标准陶瓷	8	18	144	
27	不锈钢双耳电磁炉炒	中山精膳电器有限公司, 品牌: 精膳	规格: 480*480*350mm, 烹饪双耳不锈钢炒锅商用电磁炉不锈钢锅	2	185	370	
28	石墨电动磨浆机	博兴县华尔康机械设备有限公司, 品牌: 华尔康	功率 550W, 重量 95KG, 磨盘大小: 上盘 35cm 下盘 55cm	1	2580	2580	



29	350 商用多功能压面机	广州市荣麦烘焙食品机械制造有限公司，品牌：荣麦	功率 2800W，电压 220V，转速 115 转/分，重量 43 公斤面皮宽度 30cm，厚度 1-2mm，面棍直径 76mm，不锈钢面棍，铸钢面棍齿轮，双 A 型皮带，	2	2125	4250	
30	越南卷粉整套工具	浙江威猛达厨房设备有限公司，品牌：威猛达	40 不锈钢卷粉锅，含不锈钢水锅、带布蒸托、盖，锅内直径 40 厘米，锅高 23 厘米	2	580	1160	
31	304 肠粉蒸柜	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	304 蒸盘，圆底三层四盘圆盘口径：54cm，蒸箱尺寸：55x55x40CM，蒸盘尺寸：45x50cm，材质：机身 201，蒸盘 304，抽屜口高：4 厘米	2	1850	3700	
32	不锈钢鲜风一体机罩	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：L*2300*1100*500mm，采用 201#不锈钢板制作，板厚 1.2mm；	23	1450	33350	
33	不锈钢排烟管	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：L*800*800mm，采用 201#不锈钢板折弯，管中要加压龙骨，反边采用折弯卡扣式结构，板厚 1.0mm	260	280	72800	
34	不锈钢鲜风管	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：L*400*400mm，采用 201#不锈钢板折弯，管中要加压龙骨，反边采用折弯卡扣式结构，板厚 1.0mm	128	280	35840	
35	不锈钢法兰件及支架	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：L*800*800mm，采用优质 40#角铁制作，与风管配套	40	80	3200	

36	不锈钢弯头	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：L*800*800mm，采用 201#不锈钢板折弯，管中要加压龙骨，反边采用折弯卡扣式结构，板厚 1.0mm	52	460	23920	
37	不锈钢变头	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：L*800*1000mm，采用 201#不锈钢板折弯，管中要加压龙骨，反边采用折弯卡扣式结构，板厚 1.0mm	35	460	16100	
38	不锈钢鲜风咀	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：φ200*200mm，采用不锈钢 201#0.8MM 厚制作。	80	80	6400	
39	封墙板	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：L*1000*800*20mm，采用不锈钢 201#1.0 厚制作。	65	180	11700	



40	静电式餐饮业油烟净化设备	苏州北沃环保设备有限公司：北沃	型号：BW-JD，规格：L*550*1610*1200mm。 外壳采用静电环氧喷涂，符合 IPX6 防水设计标准制造，箱体材质为马钢 SPCC 冷板 1.2mm。处理效果：净化率≥95%，颗粒排放浓度小于 2.0m3/h，模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结露，灭弧功能；航空级铝合金电场，吸附强，效率高，采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 ★1、所投“油烟净化设备”依据 GB/T 17626.2-2018 标准，提供安全与电磁兼容产品认证证书，投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，并提供证书“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图。 ★2、所投“油烟净化设备”依据 GB/T 19313-2001 标准，提供低噪声产品认证证书，投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，并提供证书“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图。 ★3、所投“油烟净化设备”依据 GB/T 2039-2024，检测蠕变试验 初始应力(σ)150MPa，持续时间 24h，总伸长率≥0.04%，初始伸长率≥0.05%，弹性伸长率≥0.05%，检测结果未断裂，投标文件内提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的合格检测(验)报告并加盖投标人公章的扫描件，并提供检测(验)报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图	1	42000	42000
			★4、所投“油烟净化设备”检测依据满足 GB/T2651-2023 金属材料焊缝破坏性试验 纵向拉伸试验，GB/T2652-2022 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验，GB/T2653-2008 焊接接头弯曲试验方法，GB/T2650-2022 金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验，依据 GB/T26955-2011 金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验，未发现有未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷，投标文件内提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的合格检测(验)报告并加盖投标人公章的扫描件，并提供检测(验)报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图			



41	净化器支架	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：L*700*1700*300mm，采用优质 80#槽钢制作，1、主架用 40x60x3 mm 的方通；2、支架用 40x40x3 mm 的方通链接，焊口打磨上防锈漆。	2	400	800
42	厨房智能变频控制柜	苏州北沃环保设备有限公司：北沃	规格：L*300*395*160mm 1、不锈钢拉丝箱体，智能 LCD 屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 2、节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 3、自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。 4、所投产品满足 GB4706.1-2005，GB/T37391-2019，GB/T10125-2021，GB/T23717.1-2009，GB/T16916.1-2014 的检验标准，对变频器输出电流、功率率(实测功率、待机功率)、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械冲击试验、机械振动试验、短时中断和电压变化的抗扰度进行检测，检测结果符合要求。依据 GB/T3482-2008 标准，产品雷击试验严酷等级 5 级。依据 GB/T 4208-2017 标准，设备，防护等级 (IP66) 测试合格。提供国家认可的检测机构具有 CMA 和 CNAS 标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。	5	3500	17500

43	低噪音高压柜式风机	苏州北沃环保设备有限公司：北沃	规格：L*1020*1010*980mm，风机外壳采用 1.0mm 双层钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；3、轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机，叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度 1.0mm 镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带钢支架，便于安装。 ★1、所投“低噪音高压柜式风机”依据 GB/T 17626.2-2018 标准，提供安全与电磁兼容产品认证证书，投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，并提供证书“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图。 ★2、所投“低噪音高压柜式风机”依据 GB/T 18313-2001 标准，提供低噪声产品认证证书，投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章，并提供证书“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图。 ★3、所投“低噪音高压柜式风机”参照 GB/T1732-2020 、 QB/T3826-1999 、 GB/T6739-2022、GB/T13667.1-2015 标准检测， ①表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-冲击强度，冲击高度≥400mm，样品无剥落、裂纹、鼓纹；②表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层-附着力，附着力≥0 级； ③表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀锌-抗盐雾，试验时间≥18h，0 锈点；④金属喷漆(塑)涂层-耐腐蚀，100h 内，无鼓泡产生投标文件内提供国家认可的第三方检测机构出具的具有	1	12150	12150
----	-----------	-----------------	---	---	-------	-------



			CMA 标识的合格检测（验）报告并加盖投标人公章的扫描件，并提供检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图 ★4、所投“低噪音高压柜式风机”检测依据 GB/T2651-2023 金属材料焊缝破坏性试验 纵向拉伸试验，GB/T2652-2022 金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验，GB/T2653-2008 焊接接头弯曲试验方法，GB/T2650-2022 金属材料焊缝破坏性试验 冲击试验，依据 GB/T26955-2011 金属材料焊缝破坏性试验焊缝宏观和微观检验，未发现未焊透、未熔合、裂纹、气孔等缺陷，投标文件内提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的合格检测（验）报告并加盖投标人公章的扫描件，并提供检测（验）报告“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图				
--	--	--	---	--	--	--	--

44	风机支架	长沙永瑞厨具有限公司；永瑞牌	规格：L*1200*1050*300mm，采用优质 80#槽钢制作，1、主架用 40x60x3 mm 的方通；2、支架用 40x40x3 mm 的方通链接，焊口打磨上防锈漆。	1	400	400	XL30000S
45	启动开关控制箱	浙江龙希电气有限公司，品牌：龙希电气	规格：L*300*395*160mm 线缆：6*6*3mm 电缆线，接驳位置：风机控制箱到风机位置安装	1	495	495	磁力启动器
46	鲜风水冷机	广西鑫贝机电有限公司；威铃	规格：L*1320*1320*1200mm 电压：380V/3KW，风量：30000m ³ /h，送风距离：50m，带自动进水装置。	2	3820	7640	
47	不锈钢烟罩	长沙永瑞厨具有限公司；永瑞牌	规格：L*12000*1800mm 采用 50*50*3 厚国标角铁做支架，从屋的房梁下吊焊下来接烟罩，焊口打磨上防锈漆。	1	3590	3590	
48	主送风管	长沙永瑞厨具有限公司；永瑞牌	规格：L*700x800mm 采用 1.0mm 镀锌板折弯，管中要加压龙骨，反边采用折弯卡扣式结构。	26	195	5070	
49	风管弯头	长沙永瑞厨具有限公司；永瑞牌	规格：L*700x800mm 采用 1.0mm 镀锌板折弯，管中要加压龙骨，反边采用折弯卡扣式结构。	3	292	876	



50	风管变头	长沙永瑞厨具有限公司; 永瑞牌	规格: L*700x1000mm 采用 1.0mm 镀锌板折弯, 管中要加压龙骨。反边采用折弯卡扣式结构。	1	292	292	
51	安装费用	广西湘诚节能科技有限公司	五金配件开孔或玻璃胶条	1	3000	3000	
52	3 匹空调	TCL 空调器(中山)有限公司, 品牌: TCL	功率: 3 匹, 室内机尺寸: (长, mm) 585, 室内机尺寸: (宽, mm) 405 室内机尺寸: (高, mm) 1830, 室外机尺寸: (长, mm) 990 室外机尺寸: (宽, mm) 420, 室外机尺寸: (高, mm) 810 制冷量(W): 1000(900-1100), 制热量(W): 13810(1900-15740)+3500 能效等级: 1 级, 循环风量: (m ³ /h) 2050, 稀土直流变频压缩机: 性能强、噪声低、使用寿命长, 过滤网: 高密度过滤网, 金翅片: 至臻金翅片 清洁: 一键自清洁, 变频精度: 0.1HZ 循环风量(m ³ /h): 2050 备注: 每台含 25 米室外压缩机铜管	1	8500	8500	型号: KFR-72L W/RP1Ca +B1

53	实训室多媒体讲台	长沙永瑞厨具有限公司; 永瑞牌	材质: 冷轧钢板、附划台面、可放电脑主机。 柜体内部尺寸: 52*43*58	5	2950	14750	
54	炖盅	潮州市枫溪正大陶瓷厂, 品牌: 正大陶瓷	陶瓷炖盅, 材质: 优质陶瓷, 容量: 500L, 带盖 高度: 11.2cm, 盅体高度 9cm, 盅体宽度: 12.8cm。	100	28	2800	
55	鲍鱼盅(汤)	潮州市枫溪正大陶瓷厂, 品牌: 正大陶瓷	直径: 25cm, 色泽: 白色, 带双耳长 29cm, 高度: 4.5cm; 可用于微波炉, 材质: 陶瓷, 高温烧制; 等级: 一级。	100	32	3200	
56	竹锅扫	广州市鹤立厨具有限公司, 品牌: 鹤立	斜口, 材料: 精磨竹条, 精密填充, 木柄, 总长度: 31cm。	100	8.5	850	
57	双耳熟铁大锅	广州市鹤立厨具有限公司, 品牌: 鹤立	内径: 90; 是否开锅: 已开锅; 深度: 28; 适用场景: 商用; 特点: 易生锅, 少油烟、不易粘锅, 无油烟, 无涂层; 重量: 17 斤, 底厚。	6	325	1950	
58	台布	绍兴柯桥齐乾纺织有限公司, 品牌: 齐乾	长宽度: 2.2*3.2 米, 颜色: 墨绿色; 平纹	20	136	2720	



59	蒸汽发生器	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：760*550*1035mm，功率/电压：36KW/380V 蒸发量 60KG/H 1、蒸汽机箱体采用 1.5mm 厚，整体采用框架式结构，外观满焊焊接拉丝采用一体成型，采用不锈钢水箱 304 满焊固定； 3、漏电保护开关紧急关机、避免误操作，实用方便； 4、采用智能化设计，产品具有电压、智能保护：电源、故障、缺相、短路等功能，全屏中文显示；工作独立指示灯、手动及以上功能；	1	3850		
60	排烟管	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：600x600mm 采用 1.0mm 镀锌板折弯，管中要加龙骨，反边采用折弯卡扣式结构，上螺丝及构件更方便，	15	195	2925	
61	异形单通带工作台	长沙永瑞厨具有限公司：永瑞牌	规格：1800*1050*950mm。面板采用 201#不锈钢板制作，板厚 1.5mm；面板下两竖向 U 型加强筋；侧面板均采用 201#不锈钢板制作，板厚 1.2mm；底板采用不锈钢板制作，板厚 1.5mm；柜门采用 201#不锈钢板，外层厚 1.2mm，内 1.2mm，上掀门，配不锈钢 50*50*0.8mm 重力脚，带 150mm 靠背。拉丝满焊工艺承重抗压强	1	2650	2650	
62	铁木砧板	衡阳市珠晖金龙燕板有限公司，品牌：金龙	材质：黑铁木，单材质，非拼接，由整条木原切成型。圆形直径：42cm，厚度：6cm。已打磨；手提式；抗菌；一年内有裂纹包更换，两面同质同用。	40	62	2480	

64	会议培训一体椅子	南宁高新区直桂人家具厂，品牌：直桂	整体颜色：灰色；面料材质：网布；五星脚材质：非五星脚，扶手类型：联动扶手，带可折收写字板、扶手可调节，脚架：1.5mm 内管壁厚；靠背：弹力机构；符合人体工学设计；折叠机构尺寸：17*36*25cm，铝合金按钮，带追槽。靠背尺寸：44*43cm；座垫为高密度海绵，	20	1380	27600	
65	原地板拆除及垃圾清运	广西湘诚节能科技有限公司	人工费	1	3000	3000	
66	防水处理	广西湘诚节能科技有限公司	清理基层、堵漏、砂浆找平、砂浆保护、高分子膜基自粘沥青防水卷材 2.0	200	68	13600	
67	水电改造及联接	广西湘诚节能科技有限公司	日丰 PVC 线管、桂林国际 1.5--4mm ² 国标电线、日丰环保 PPR 水管及铜配连接件、保证设备通电使用等相关五金配件及相关配件及人工	200	35	7000	
68	底板铺设	广西湘诚节能科技有限公司	水泥、沙石材料、瓷砖（防滑砖）300*300 及人工	200	75	15000	



69	封窗隔墙	广西海诚节能科技有限公司	轻钢龙骨、生态环保竹纤维板	42	228	9576	
70	材料搬运、上料费	广西海诚节能科技有限公司	施工过程中材料、垃圾搬运人工费	1	9200	9200	
71	厨房地台	广西海诚节能科技有限公司	现场制作	35	285	9975	
72	现场保洁	广西海诚节能科技有限公司	现场进行整体保洁	1	3200	3200	
73	排水沟铺设	广西海诚节能科技有限公司	材料：瓷砖	60	245	14700	
投标总价金额大写：伍拾柒万陆仟贰佰伍拾陆元整				投标总价金额小写：576256.00 元			

商务要求：

1. 交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内完成供货安装调试完毕， 供应商所有提供的设备均为全新未使用过的设备。
2. 交货地点：北海市海城区新世纪大道东 10 号。
3. 货物交接要求：安装验收合格后视为交货，在交货期的运输、仓储、装卸、搬运、保管等供方负责，并承担相关责任；逾期交付使用，采购人有权按合同追究中标供应商的责任，造成的损失由中标供应商负责。

4. 付款时间和方式：自合同签订生效后，采购方向中标供应商支付合同金额的 50%预付款，所有设备安装及附属设备施工完毕，并经采购人验收合格后 15 个工作日内，且财政资金到位后，由采购方一次性付清剩余的全部价款（不计利息）。
采购人办理支付项目款之前，中标人必须提供同等金额的合法、有效发票给采购人，发票账号与合同账号一致，中标供应商开具全额发票给采购方，由采购方一次性付清剩余的全部价款（不计利息）。
5. 质保期：（1）项目中所有产品都必须按照国家有关法律法规和“三包”规定的质保期进行质保（中标后必须提供质保承诺书），质保期除特别说明外，最短不得少于 1 年，如产品生产厂家的保修条款超过招标文件要求的，按厂家的保修期计算。质保期内，如出现非人为及不可抗力因素造成的质量问题，中标供应商必须负责免费维修。
（2）提供 2 年维修保养服务，至少每半年能够到使用单位进行定期的维护保养工作。质保期内，若设备发生故障，则配件费、维修人工费、维修人员差旅费等所有服务包含在竞标报价中；质保期满后，配件费、维修人工费以优惠价提供。
（3）保修期内，如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。
（4）在保修期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
（5）保修期内，中标供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
6. 故障响应时间：对采购人的服务通知，中标供应商在接采购人服务通知后 2 小时内响应，4 小时内到达现场，12 小时内处理完毕。
7. 培训要求：针对采购人需求特点，制定有针对性的详尽培训计划，计划中应包括所有必要的培训内容及其教材，由有经验的专业工程师授课，并提供培训材料。培训对象为采购方相关工作人员，培训地点为采购方指定，培训时间不少于 2 天。培训期间所有人员的交通费、食宿费、培训考试资料费等所有费用由中标人负责，培训完成后，由供应商提出培训申请，经采购方审核确认后，方可认定为此项工作完成。

8. 报价要求：报价是履行合同的最终价格，包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装、二次搬运费用、墙面破坏的恢复、安装、调试、检验、技术服务、培训，质保期内每半年维护保养安装调试和采购文件要求提供的有伴随服务、安装等费用和税费。

9. 其他要求：

- (1) 产品符合产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。
- (2) 产品需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。
- (3) 采购人认为有必要的情况下，可以在双方共同见证下随机抽取样品送检验机构检验，检验所发生的费用全部由中标人负责，检验合格的，予以验收；若检验不合格，不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同，并且保留追究供应商违约责任法律权利。

投标人名称（公章）：广东诚节能科技有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人：陈永强

日期：2025 年 07 月 14 日



北海市政府采购中心

北政采（2025）78号

中标通知书

广西湘诚节能科技有限公司：

北海市政府采购中心受北海市中等职业技术学校委托，就中西餐综合实训室项目采用公开招标方式进行采购（项目编号：BHZC2025-G1-990120-CGZX），按规定的程序进行评标，经评标委员会评定，并经采购单位确认，贵单位为本项目中标单位，中标金额：伍拾柒万陆仟贰佰伍拾陆元整（¥576256）。

请于收到本通知后25日内与采购单位签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知。

代理机构联系人：莫晶晶

联系电话及传真：0779-3056122

采购人联系人：张兵

联系电话：18977923565



抄送：北海市中等职业技术学校