

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)食堂设备采购项目合同

项目编号：HZZC2025-G1-990049-HZSG

签订合同地点：贺州市教育局

签订合同时间：2025 年 5 月 19 日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目,不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考,可以结合采购项目具体情况,对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中,如涉及填写多家供应商、制造商,多种采购标的、分包主要内容等信息的,可根据采购项目具体情况添加信息项。



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：贺州市教育局（甲方、受甲方委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：桂林名橱厨房设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等招标文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 贺州职业技术学院(黄姚校区)食堂设备采购项目

采购项目编号: HZZC2025-G1-990049-HZSG

(2) 采购计划编号:

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 贺州职业技术学院(黄姚校区)食堂设备一批

品牌： 详见合同附件主要标的明细表 规格型号： 详见合同附件主要标的明细表

采购标的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: 贺州职业技术学院(黄姚校区)食堂设备采购项目

关键部件：商用洗碗机 品牌：捷莱特 型号：FA4500-A1B1C1

关键部件： 油烟净化一体机 品牌： 云厨 型号： YC-PYTJ

关键部件：电磁单头大锅灶 品牌：云厨 型号：YC-DDG

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：____/ 数量：____/ 金额：____/

☒ 否

(4) 政府采购组织形式: ☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: /

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: /

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____ / _____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ / _____ 金额：_____ / _____

国别：_____ / _____ 品牌：_____ / _____ 规格型号：_____ / _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：电热水器

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：塑料制品

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____ / _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：5480000.00

大写：伍佰肆拾捌万元整

分包金额（如有）小写：_____ / _____

大写：_____ / _____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____ / _____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____ / _____

☒分期付款：第一期:签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，经乙方书面申请并开具符合甲方财务要求的发票，甲方10个工作日内支付合同总金额的30%;第二期:2026年3月30日前，经乙方书面申请并开具符合甲方财务要求的发票，甲方10个工作日内支付合同总金额的10%。第三期:2027年3月30日前，经乙方书面申请并开具符合甲方财务要求的发票，甲方10个工作日内支付合同总金额的10%。第四期:2028年3月30日前，经乙方书面申请并开具符合甲方财务要求的发票，甲方10个工作日内支付合同总金额的50%。其中涉及预付款的：无预付款。

☐成本补偿：_____ / _____

☐绩效激励：_____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025年5月19日，完成日期：2025年6月3日。

(2) 履约地点：贺州职业技术学院(黄姚校区)食堂

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：_____ / _____

收取履约保证金金额：_____ / _____

履约担保期限：_____ / _____

(4) 分期履行要求：_____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：贺州职业技术学院(黄姚校区)食堂设备一批

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ / _____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项：在项目完成且收到乙方验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

(2) 履约验收时间：在项目完成且收到乙方验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：在项目完成且收到乙方验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。项目验收合格后，签署验收合格书。

(5) 履约验收的内容：1、乙方所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及投标文件的参数一致。甲方现场根据国家标准、招标文件要求及投标文件进行核验，如验收不合格，乙方在5个工作日内进行更换、未按要求进行更换或再次验收不合格的，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方自行承担。2、乙方所提供的产品符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；乙方保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失的，乙方赔偿该损失。3、安装后达到验收标准且符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。4、在项目完成且收到乙方验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

(6) 履约验收标准：安装后达到验收标准且符合中国有关的国家、地方、行业标准。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项： /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 招标文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲方、乙方（供应商）双方签字盖章后生效。

7. 合同份数

本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年5月19日

合同订立地点：贺州市教育局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

8. 其它要求

甲方与乙方应当按招标文件确定的事项在“广西政府采购云”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在“广西政府采购云”平台完成公开备案。

甲方（甲方、受甲方委托签订合同的单位或招标文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	贺州市教育局	单位名称（公章或合同章）	桂林名橱厨房设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	张荣代
		拥有者性别	男
住 所	贺州市贺州大道 50 号	住 所	桂林市象山区崇信路 D 栋 5-1 号
联 系 人	彭淑依	联 系 人	张荣代
联系电话	0774-5139301	联系电话	17807824712
通信地址	贺州市贺州大道 50 号	通信地址	桂林市象山区崇信路 D 栋 5-1 号
邮政编码	542899	邮政编码	541002
电子邮箱		电子邮箱	1814580075@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91450300MA5N1FWH6L
		开户名称	桂林名橱厨房设备有限公司
		开户银行	广西桂林漓江农村合作银行芦笛支行
		银行账号	360312010111719821
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 甲方（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向甲方提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除甲方和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其

他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 争议解决的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过由贺州仲裁委员会管辖解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
	指定现场	采购人指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
第二节 第 7.3 款	保险要求	货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	第一期:签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人10个工作日内支付合同总金额的30%;第二期:2026年3月30日前，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人10个工作日内支付合同总金额的10%。第三期:2027年3月30日前，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人10个工作日内支付合同总金额的10%。第四期:2028年3月30日前，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人10个工作日内支付合同总金额的50%。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	本项目不收取履约保证金
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	本项目不收取履约保证金
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务

第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府

		采购合同专用条款】规定执行。 如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

附件：

主要标的明细表

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	生产厂家及品牌 型号	技术参数	数量	单价	合价
1	不锈钢工作台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、台面、层板采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，台面四周边折弯（冲压）设置挡水槽，内设排水孔，折弯（冲压）处自然牢固； 2、立柱 $\Phi 51\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚圆管； 3、四个 $\Phi 51\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚。 4、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：1800mm $\times$ 800mm $\times$ 800mm	17 台	2523.00	42891.00
2	不锈钢工作台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、台面、层板采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，台面四周边折弯（冲压）设置挡水槽，内设排水孔，折弯（冲压）处自然牢固； 2、立柱 $\Phi 51\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚圆管； 3、四个 $\Phi 51\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚。 4、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：1500mm $\times$ 800mm $\times$ 800mm	1 台	2201.00	2201.00
3	不锈钢工作台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、台面、层板采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，台面四周边折弯（冲压）设置挡水槽，内设排水孔，折弯（冲压）处自然牢固； 2、立柱 $\Phi 51\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚圆管； 3、四个 $\Phi 51\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚。 4、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：1000mm $\times$ 700mm $\times$ 800mm	2 台	1608.00	3216.00
4	不锈钢工作台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、台面、层板采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，台面四周边折弯（冲压）设置挡水槽，内设排水孔，折弯（冲压）处自然牢固； 2、立柱 $\Phi 51\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚圆管； 3、四个 $\Phi 51\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚。 4、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：1800mm $\times$ 900mm $\times$ 800mm	1 台	3302.00	3302.00
5	收残台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 304 不锈钢板采用厚度为 1.0mm； 2、整体为全不锈钢结构； 3、双开手拉门； 4、台腿 $\Phi 51\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配调节脚。 5、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：1800mm $\times$ 800mm $\times$ (800+150)mm	8 台	5338.00	42704.00
6	收碗台	佛山市云厨环保科技有限公司	1、台面、层板采用 304 不锈钢板材 1.0mm 厚，台面牢固平整，折弯处自然牢固；	14 台	4389.00	61446.00

		司、云厨、定制	2、立柱 $\Phi 51\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚圆管； 3、四个 $\Phi 51\text{mm}$ 可调不锈钢子弹脚。 4、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）： $1800\text{mm} \times 800\text{mm} \times (800+150)\text{mm}$			
7	单通打荷台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板，台面板厚 1.0mm 不锈钢板，台面牢固平整，折弯（冲压）处自然牢固； 2、柜身、柜内层板、底板、上吊轮趟门采用优质 304 国标 1.0mm 厚不锈钢板； 3、层板、底板筋盘采用优质 304 国标 1.0mm 厚不锈钢板电钉加强； 4、支架、通架采用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢管及调节脚； 5、所有门采用吊装式滑轨。 6、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）： $1800\text{mm} \times 700\text{mm} \times 800\text{mm}$	20 台	3712.00	74240.00
8	双通打荷台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板，台面板厚 1.0mm 不锈钢板，台面牢固平整，折弯（冲压）处自然牢固； 2、柜身、柜内层板、底板、上吊轮趟门采用优质 304 国标 1.0mm 厚不锈钢板； 3、层板、底板电钉加强筋盘采用优质 304 国标 1.0mm 厚不锈钢板； 4、支架、通架采用 $\Phi 51\text{mm}$ 不锈钢管及调节脚； 5、所有门采用吊装式滑轨。 6、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）： $1800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$	12 台	4232.00	50784.00
9	衣帽柜	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板，面板厚 1.0mm 不锈钢板，牢固平整，折弯处自然牢固； 2、整柜全不锈钢结构，满足衣物存放、卫生和清洁需求； 3、每个存放空间均配有防撬锁具。 4、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）： $1200\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1800\text{mm}$	6 台	5537.00	33222.00
10	餐桌椅	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、桌面和凳面材料为优质 304 不锈钢板材厚为 1.2mm；六人位。 2、支架为 $38\text{mm} \times 38\text{mm}$ 厚为 1.0mm 不锈钢方管； 3、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）： $1850\text{mm} \times 1400\text{mm} \times 750\text{mm}$	162 套	910.00	147420.00
11	网格四层架	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、层架为 $38\text{mm} \times 25\text{mm}$ 方管精密焊接成型； 2、台腿 $\Phi 48\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢圆管，	4 台	2225.00	8900.00

		制	配 304 不锈钢调节脚。 3、规格（长×宽×高）：1500mm×500mm×1550mm			
12	平板四层架	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、层板采用优质 304 国标 1.0mm 厚不锈钢板，平面牢固平整，折弯处自然牢固，每层设加强筋； 2、台腿 $\Phi 48\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢圆管，配 304 不锈钢调节脚。 3、规格（长×宽×高）：1500mm×500mm×1550mm	35 台	2225.00	77875.00
13	平板四层架	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、层板采用优质 304 国标 1.0mm 厚不锈钢板，平面牢固平整，折弯处自然牢固，每层设加强筋； 2、台腿 $\Phi 48\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢圆管，配 304 不锈钢调节脚。 3、规格（长×宽×高）：1200mm×500mm×1550mm	2 台	1774.00	3548.00
14	炉灶拼台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板材，台面国标 1.0mm 厚，台面牢固平整，折弯处自然牢固； 2、支架、通架采用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管及调节脚； 3、台面下的加强筋为全不锈钢加强筋，台面与背板连接处采用不锈钢螺柱焊螺栓连接，焊口平整坚固。 4、规格（长×宽×高）：400mm×1100mm×1200mm	10 台	1841.00	18410.00
15	库房货架	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、层架为 38mm×25mm 方管精密焊接成型； 2、台腿 $\Phi 48\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 304 不锈钢圆管，配 304 不锈钢调节脚。 3、规格（长×宽×高）：1500mm×600mm×300mm	21 台	1149.00	24129.00
16	衣架	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、材质为 304 不锈钢； 2、每组 6 个挂钩； 3、规格（长×宽）：450mm×50mm	18 台	132.00	2376.00
17	洗手液支架	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、台盘及底板为 304 优质不锈钢国标 1.0mm 厚； 2、立管、支架采用 38mm×38mm 不锈钢方管。 3、规格（长×宽×高）：1000mm×300mm×300mm	3 台	686.00	2058.00

18	二十四层 饼层架	佛山市云厨环 保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 304 国标 1.0mm 厚不锈钢材质； 2、38mm×38mm×1.0 的不锈钢框架精密 焊接成型； 3、两头带手把，管为直径 38mm×1.0 型 材； 4、配装环球脚轮。 5、规格（长×宽×高）：820mm×650mm ×1360mm	1 台	2129.00	2129.00
19	不锈钢面 粉车	佛山市云厨环 保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板，台面板厚 1.0mm 不锈钢板，平面牢固平整，折弯处 自然牢固； 2、台盘及底板：厚度国标 1.0mm 厚； 3、立管：支架、通架采用 30mm×30mm× 1.0mm 不锈钢管及可调节脚； 4、脚轮：四寸载重型静音轮。 5、规格（长×宽×高）：500mm×600mm ×530mm	2 台	1003.00	2006.00
20	平面推车	佛山市云厨环 保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板，台面不锈钢 板压花厚 1.0mm，平面牢固平整，折弯处 自然牢固； 2、Φ25mm×1.0mm304 不锈钢折叠式平推 车，圆角设计，Φ38mm 圆把手，冷弯成 形；配四个五寸静音轮。 3、规格（长×宽×高）：850mm×600mm ×850mm	14 台	1052.00	14728.00
21	送餐车	佛山市云厨环 保科技有限公司、云厨、定制	1、层板为优质 304 不锈钢板材厚为 1.0mm； 2、连接管为方形不锈钢管； 3、脚配四个包胶滑轮，确保行驶无噪音。 4、规格（长×宽×高）：960mm×550mm ×950mm	14 台	1246.00	17444.00
22	单星盆台	佛山市云厨环 保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板，面板厚度为 1.0mm 的整体拉伸面板一次成型； 2、星盆采用 1.0mm 不锈钢板，与面板无 缝焊接； 3、设有带滤网的下水器； 4、台腿 Φ38mm×1.0mm 不锈钢圆管，配 调节脚。 5、规格（长×宽×高）：1000mm×700mm ×(800+150)mm	12 台	2114.00	25368.00
23	单星盆台	佛山市云厨环 保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板，面板厚度为 1.0mm 的整体拉伸面板一次成型； 2、星盆采用 1.0mm 不锈钢板，与面板无 缝焊接；	2 台	1900.00	3800.00

			3、设有带滤网的下水器； 4、台腿 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配调节脚。 5、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：1000mm $\times$ 800mm $\times$ (800+150)mm			
24	单星盆台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板，面板厚度为 1.0mm 的整体拉伸面板一次成型； 2、星盆采用 1.0mm 不锈钢板，与面板无缝焊接； 3、设有带滤网的下水器； 4、台腿 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配调节脚。 5、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：500mm $\times$ 500mm $\times$ (800+150)mm	6 台	955.00	5730.00
25	双星盆台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板，面板厚度为 1.0mm 的整体拉伸面板一次成型； 2、星盆采用 1.0mm 不锈钢板，与面板无缝焊接； 3、设有带滤网的下水器； 4、台腿 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配调节脚。 5、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：1000mm $\times$ 500mm $\times$ (800+150)mm	3 台	1788.00	5364.00
26	双星盆台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板，面板厚度为 1.0mm 的整体拉伸面板一次成型； 2、星盆采用 1.0mm 不锈钢板，与面板无缝焊接； 3、设有带滤网的下水器； 4、台腿 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配调节脚。 5、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：1500mm $\times$ 700mm $\times$ (800+150)mm	8 台	2328.00	18624.00
27	双星盆台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板，面板厚度为 1.0mm 的整体拉伸面板一次成型； 2、星盆采用 1.0mm 不锈钢板，与面板无缝焊接； 3、设有带滤网的下水器； 4、台腿 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配调节脚。 5、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：1200mm $\times$ 700mm $\times$ (800+150)mm	2 台	1870.00	3740.00
28	单星杀鱼台	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用国标 304 不锈钢板，面板厚度为 1.0mm 的整体拉伸面板一次成型； 2、星盆采用 1.0mm 不锈钢板，与面板无	5 台	2328.00	11640.00

		制	缝焊接； 3、设有带滤网的下水器； 4、台腿 $\Phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，配调节脚。 5、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：1500mm $\times$ 700mm $\times$ (800+150)mm			
29	洗地龙头	广州市名泰五金制品有限公司、名泰、CT-118	1、塑胶外壳，内优质 304 不锈钢高压洗地龙头； 2、管长 15 米，内置偏弹簧自动回收水管。	9 台	2013.00	18117.00
30	干手器	广州达塘卫浴科技有限公司、达塘、DT15180	1、电压：220v； 2、功率：1800w； 3、速度：15m/s； 4、材质：ABS； 5、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：240mm $\times$ 230mm $\times$ 240mm	2 台	487.00	974.00
31	开水器带底座	佛山市顺德区红浩电器制造有限公司、红浩、HK-6G	1、304 不锈钢材质； 2、水电分离，能连续提供开水，长流不断。 3、电压：380V，功率：12Kw 。 4、容量：60L 5、尺寸规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：560mm $\times$ 250mm $\times$ 720mm；底座规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：565mm $\times$ 490mm $\times$ 500mm	1 台	3753.00	3753.00
32	开水器	佛山市顺德区红浩电器制造有限公司、红浩、ZK-90BJS	1、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：430mm $\times$ 480mm $\times$ 1235mm 2、防水等级：IPX4，过滤等级：三级 3、额定容量：120L，笼头数：2 4、功率/电压：9KW/380V 5、安全等级：防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水，显示屏：LCD 液晶显示、智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报。	4 台	5325.00	21300.00
33	饮水机	佛山市顺德区红浩电器制造有限公司、红浩、HK-3E	1、规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：850mm $\times$ 400mm $\times$ 1550mm 2、防水等级：IPX4，过滤等级：三级 3、额定容量：27L，笼头数：3 4、功率/电压：3.1KW/380V 5、安全等级：防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水，显示屏：LCD 液晶显示、智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报。	6 台	6765.00	40590.00
34	商用洗碗机	佛山市捷兆商用厨具有限公司、捷莱特、	1、基本配置：整机功率 68.95kW（380V/50Hz）；有效装载清洗宽度 620mm、高度 460mm，清洗数量 3000-3500	2 台	105318.00	210636.00

		FA4500-A1B1C1	(碟/小时)； 2、核心参数：主洗模块（55-65℃）+双漂洗模块（80-90℃）+烘干模块（100-110℃）； 3、安全保障：防水、隔热，配置反转开关、磁控吸合开关、行程限位开关、过载保护等多重防护； 4、结构特点：一体式全开门双层结构，A级 SUS304#不锈钢和紧固件、SUS316#不锈钢加热管，便捷万向轮重力脚； 5、节能模式：多组特定的红外光电感应开关，多重水位监测，精准控制进水/补水/溢水/升温/清洗，开门停机感应； 6、排水特点：手自一体双控排水阀配置，一键自动排水； 7、智能系统：微程序控制智能面板，三点式轻触操作；配置无极变频调速器，2-2.6 米/分钟随意调节；并联动倒车功能，防止卡顿，保护餐具及设备，正反方向运转均可调速； 8、烘干配置：内置风扇除湿结构和热风循环系统配合，有效保证烘干效果； 9、规格（长×宽×高）：4500mm×840mm×2025mm。 ★11、所投商用洗碗机水位开关(水位控制器)进行“外壳防护等级 IP68、高温、低温、中性盐雾、户外防腐等级 WF2+户内防腐等级 F2、MTBF 平均无故障时间” [投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]			
35	双门消毒柜	中山市邦祥电器有限公司、邦祥、ML-2S	1、双开门，全 304 不锈钢外壳，整体发泡。 2、规格（长×宽×高）：1310mm×650mm×1950mm 3、功率/电压：3KW/220V； 4、无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器。	24 台	7858.00	188592.00
36	刀具砧板柜	中山市邦祥电器有限公司、邦祥、DZ-2A	1、额定输入电压：220v~50Hz； 2、额定输入功率：2kw； 3、筛网载重量：25kg/个；	5 台	8715.00	43575.00

			4、刀具储存量：28 把； 5、砧板放置数量：圆形 8 个，方形 8 个； 6、砧板放置尺寸：圆形 $\varnothing 450\text{mm}$ ，厚度 130mm，方形 $560\text{mm} \times 460\text{mm} \times 48\text{mm}$ ； 7、烘干温度：70℃； 8、规格（长×宽×高）：1230mm×530mm×1560mm			
37	煮粉炉	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-FL-10K	1、面板采用优质 304 不锈钢板制作，板材厚国标 1.0mm，腿采用 $\Phi 51\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管； 2、配可调节不锈钢子弹脚 3、电压/功率：220V/10KW； 4、规格（长×宽×高）：1500mm×700mm×800mm	4 台	7148.00	28592.00
38	电磁蒸煮面炉	广东鼎龙厨具有限公司、鼎龙、DLB-15kW-MGM/6-9 孔/格	1、规格（长×宽×高）：800mm×800mm×(800+150) mm 2、产品额定输入电压 380V，输出功率 15kW，工作频率范围 17kHz-40kHz，适应电网的范围 290~450V，炉面采用 304#1.2mm 不锈钢，柜体采用 1.0mm 不锈钢； 3、一体化防水电容触摸显示屏，可目视化管理及直观操作，视觉冲击力强。同时，显示器具备电量累计，加热状态呈现由图标与加热中文显示，火力显示由数字与火力分布相互结合； 4、设备控制系统 CPU 中央处理器采用 64 位以及 IGBT，启动进入自检模式，具备 36 种自动故障诊断功能使产品更智能化； 5、自主磁控开关 9 档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6、PPS“齿”形线盘组件，采用紫铜耐高温阻燃漆包线发热均匀，耐高温，散热效果好，线序布局美观同时使用寿命长； 7、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果； 8、风机采用 IPX7 防水级、静音、产品专用冷风通道设计，散热性强，高压直流风机； 9、集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同步性强，抗感绕性强；	4 台	10893.00	43572.00

			10、304 食品级进出水模块，0℃~180℃ 摇摆式 90℃出水，灵活支配； 11、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的 PIN 端子，给予人身安全保驾护航； ★12、所投产品进行“电磁场辐射”检测[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件] ★13、所投产品的电容及接线端组件进行“灼热丝试验”检测[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件] ★14、所投产品的电容触摸显示屏进行“交变湿热试验”检测[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]			
39	保温售卖台（五格）	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用优质 304 不锈钢板制作，台面板厚 1.2mm 不锈钢板，侧板、底板 1.0mm 厚，台面牢固平整，折弯处自然牢固； 2、配全自动控温系统，可搭配 325mm 份数盆； 3、加热板加热系统，功率：3KW，电压：220V；温度控制范围：30-110℃。 4、自动加水及清洁自动排水功能，设备带控制阀； 5、规格（长×宽×高）：1800mm×700mm×800mm	21 台	7890.00	165690.00
40	锯骨机	广州旭众食品机械有限公司、旭众、JG300	1、全不锈钢机身； 2、锯条尺寸：1650mm，锯带线转速：15m/s； 3、电机功率：0.75kw； 4、额定电压：220/380v； 5、规格（长×宽×高）：800mm×600mm×700mm	2 台	10500.00	21000.00
41	绞切两用机	广州旭众食品机械有限公司、旭众、XZ-7-JQ	1、额定电压：220V 2、电机功率：2.2kW； 3、整机重量：63kg； 4、生产能力：150kg~250kg/h 5、规格（长×宽×高）：660mm×460mm×800mm	2 台	9038.00	18076.00
42	多功能切菜机	广州旭众食品机械有限公司、旭众、XZ-681	1、产量：500-800kg/h； 2、功率：0.85kw； 3、电压：220v, 50Hz； 4、切菜规格：1-50mm；	2 台	18875.00	37750.00

			5、功能概述：可将叶类或长条状蔬菜切成段、丝、切碎。 6、规格（长×宽×高）：700mm×500mm×1000mm			
43	多功能菜馅机	广州旭众食品机械有限公司、旭众、SZ-300	1、产量：300kg/h； 2、功率：1.5kw； 3、电压：220v； 4、全不锈钢制作，该机采用涡轮箱传动。可将各种茎\叶类蔬菜(胡萝卜、土豆、白苣、姜、蒜等)破碎用来制作馅料； 5、规格（长×宽×高）：800mm×700mm×970mm	2 台	9600.00	19200.00
44	土豆去皮机	广州旭众食品机械有限公司、旭众、PP450	1、脱皮效率：450kg/h； 2、功率：1.5kw； 3、电压：220v； 4、整体机身全为不锈钢； 5、规格（长×宽×高）：850mm×530mm×950mm	2 台	8324.00	16648.00
45	搅拌机	广州旭众食品机械有限公司、旭众、SZM-40	1、电压：220V~50HZ； 2、功率：1.8KW； 3、容量：40L； 4、产品材质为不锈钢。 5、规格（长×宽×高）：700mm×550mm×990mm	1 台	7714.00	7714.00
46	双速双动和面机	广州旭众食品机械有限公司、旭众、SZH-60	1、额定电压：220V~50HZ； 2、功率：3kw； 3、容量：60L； 4、和面量：6-12kg/批； 5、机钩转速：6×13r； 6、面桶转速：100×200r×min； 7、机身为全不锈钢制作。 8、规格（长×宽×高）：590mm×970mm×1140mm	1 台	13170.00	13170.00
47	压面机	广州旭众食品机械有限公司、旭众、XSZ-110	1、整机为不锈钢，面板采用1.2mm厚不锈钢，面团输送、折叠和揉压自动连续完成； 2、滚筒长度：240mm； 3、压面量：100kg/h； 4、调节厚度：1-11mm； 5、额定功率：2.2kw； 6、额定电压：220v×50Hz。 7、规格(长×宽×高):590×650×1080mm	1 台	10007.00	10007.00
48	二十四盆双门醒发	广州旭众食品机械有限公司、旭	1、定时自动醒发； 2、内外全304不锈钢材质设计，PU发泡	1 台	7384.00	7384.00

	箱	众、VF-24	保温材料，带可视窗口； 3、全自动触摸式电脑显示控制，温湿度精确，操作方便； 4、箱内温度自动调节，热风循环，实时省时省电； 5、电压：220V；功率：2.8Kw。 6、规格（长×宽×高）：1000mm×710mm×1550mm			
49	电饼铛	广州旭众食品机械有限公司、旭众、DBD-D53L	1、电压：220V； 2、功率：4KW； 3、生产能力：10KG； 4、温控范围：20~300℃自动控温 5、规格（长×宽×高）：640mm×700mm×800mm	1 台	7913.00	7913.00
50	三层烤箱	广州旭众食品机械有限公司、旭众、XZD-36	1、采用 304 不锈钢材质，箱式炉； 2、电压：380V，功率 19.8KW，面火、底火功率 3.3kw； 3、温控范围：50-300℃，采用电子温控仪，面火温度与底火温度独立； 4、内膛尺寸：870mm×630mm×200mm； 5、内膛带 40w 照明灯，炉门带钢化玻璃可视窗；350℃超温保护装置，当内膛温度超过 350℃时自动切断电源。 6、规格（长×宽×高）：1230mm×800mm×1550mm	1 台	15294.00	15294.00
51	电蒸炉	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-DZL-24	1、规格（长×宽×高）：1000mm×950mm×1180mm； 2、功率：380V/24Kw； 3、柜体用 201 板材，料台面板、前面板用 1.0mm 厚。侧板、后背板用 0.8mm 厚。 4、自带蒸汽发生器供汽，上有效蒸汽时间 180 秒。 5、缺水自动断电功能。 6、蒸汽发生器采用优质不锈钢材质制作。热交换器采用 316 材质制作。 7、底坐采用全不锈钢方管制作。 8、特制水龙头美观大方。 9、分 2 档控制，根据蒸制食物多少自行调节档位。 10、台面 7 个出汽孔可同时放制多个蒸笼。	1 台	11441.00	11441.00
52	电磁单头大锅灶	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、	1、炉面板使用 304#1.2mm 厚优质不锈钢板制作，一体成型台面、斜面自动排水，大口径 Φ110mm 不锈钢下水漏斗带隔渣	10 台	20023.00	200230.00

		YC-DDG	网和食品卫生标准合格检测的密封圈。 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，完全避免油烟侵蚀电路，机芯风道经过热风对流变频技术测试合格； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘，机芯通过水冷&风冷质量标准检测合格； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘，线圈经过寿命检测合格。 5、采用 LED 功能动态显示器，实时功率、9 挡火力电位、电压、用电量度数统计显示、中文故障显示（线盘超温、锅具超温、机芯超温、电压异常、开关异常等功能显示），电路显示板通过 IPX7 测试合格。 6、拥有 9 段谐率火力调节开关，确保精准火力温度掌控，135 度 9 挡旋转磁控开关控制，火力调节开关通过十万次摇摆测试。 7、功率/电压：20KW/380V； 9、规格（长×宽×高）：1000mm×1100mm×(800+400)mm			
53	电磁双头单尾小炒炉	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-SCDW	1、炉面板使用 304#1.2mm 厚优质不锈钢板制作，一体成型台面、斜面自动排水，Φ110mm 不锈钢下水口带隔渣网带 304 不锈钢盖子。 2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路，机芯风道经过热风对流变频技术测试合格； 3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘，机芯通过水冷&风冷质量标准检测合格； 4、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘，线盘经过寿命检测合格。 5、采用 LED 功能动态显示器，实时功率、9 挡火力电位、电压、用电量度数统计显示、中文故障显示（请放锅具、线盘超温、锅具超温、机芯超温、电压异常、开关异常等功能显示），电路显示板通过 IPX7	2 台	19276.00	38552.00

			测试合格。 6、拥有 9 段谐率火力调节开关，确保精准火力温度掌控，135 度 9 挡旋转磁控开关控制，火力调节开关通过十万次摇摆测试。 7、配 $\Phi 400\text{mm}/4\text{mm}$ 厚黑光微晶锅、耐高温 800°C，冲击强度。 8、功率：15KW$\times$2/380V 9、规格（长$\times$宽$\times$高）：1800mm$\times$1100mm$\times$（800+400）mm			
54	摇摆汤炉	广东鼎龙厨具有限公司、鼎龙、KGC20-S/200-400L	1、规格（长$\times$宽$\times$高）：1700mm$\times$1120mm$\times$1230mm 2、功率/电压：30KW/380V 3、倒料方式：电动 4、容积：200L 5、材质：整机采用 304 不锈钢板，厚度 1.45mm，侧板厚度 1.0mm，坚固耐磨、显示屏边框整体冲压成型；美观大方防水性更好四面可直接喷淋。 6、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。 7、数字集成机芯、采用 32 位数字处理器作控制核心芯片、双磁电引擎，数字锁相驱动。 8、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示（线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常、400 报修服务电话）方便判断故障、维修处理。 9、每个档位调节时能显示数字的变化及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。 10、九档磁控火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命 12 万次。 11、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度 1g 振频 50Hz 的 FC 测试。 12、前板急停、防触紧急断电开关设置，使用更安全。 13、风机采用耐潮湿、防漏电、超静音防水风机设计。	1 台	23334.00	23334.00

55	智能语音 电磁炒菜 机	广东鼎龙厨具有 限公司、鼎龙、 DLB-20kW-2CDP	1、尺寸：1700mm×1350mm×1700mm 2、滚筒：430#材质，Φ800mm*H800mm，桶身内壁：黑金沙高强附着力不粘锅涂层， 3、产能：单次烹饪 20-50kg/次，平均烹饪周期：12-20 分钟 4、功率：20kW 5、进水口规格：外螺纹 4 分接口 6、倾倒方式：按设定的程序自动倾斜锅体出料，减轻人力； 7、加热方式：电磁加热 8、安全防护：带急停功能 9、清洗：一键式自动清洗，水枪辅助清洗（优质高压喷枪、配 2 米软管） ★10、提供所投产品的“电容触摸显示屏”进行“交变湿热试验”[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 ★11、提供所投产品进行“电磁场辐射”检测[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 ★12、提供所投产品进行“高温储存试验”检测（检验）报告[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 ★13、提供所投产品的“机芯组件”进行“跌落试验”检测[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。	1 台	66089.00	66089.00
56	24 盘蒸饭 柜	佛山市云厨环 保科技有限公 司、云厨、 YD-ZN-DA24	1、规格（长×宽×高）：1470mm×670mm×1530mm；功率/电压：24KW/380V；输入蒸汽气压：0.02Mpa；蒸饭量：120kg；盆数：24；结构形式：双门。 2、电热管采用 316 不锈钢制做，过载能力 4500W 不损坏。 3、全自动微电脑触摸液晶显示控制系统，时间预约功能，时间和温度自动显示，自动进水，防干烧功能，设有蒸饭、消毒、面食、海鲜、保温、炖汤菜单功能。	2 台	16965.00	33930.00
57	48 盘蒸饭 柜	佛山市云厨环 保科技有限公 司、云厨、 YD-SP-D48	1、规格（长×宽×高）：1435mm×1050mm×1585mm 2、功率：380V/48Kw 3、结构形式：双门双控，48 盘	2 台	24830.00	49660.00

			4、柜体板材用 304 板材。 5、水箱里配溢水阀，防止浮球坏后关不住水而开门烫伤人。 6、柜体底部用 304 材质 25mm×25mm 不锈钢方管、脚轮板用 304 的板材。 7、发热管前置，方便维修。 8、脚轮采用尼龙轮而非 PP 轮。 9、饭盘托架为卡槽式，饭盘向外拉出三分之二不会掉盘。 10、悬空式饭盆托架加高层距，柜内蒸汽 360 度循环让每个角落温度均匀。			
58	电磁三门 海鲜蒸柜	广东鼎龙厨具有限公司、鼎龙、DLB-20kW-D3AC	1、规格（长×宽×高）：1200mm×900mm×1850mm； 2、功率/电压：20kw/380v； 3、蒸柜上体采用 1.2mm 厚优质 304 不锈钢板制作，采用密封条，与柜门密封贴合，配 3 套 750mm 长不锈钢双门阀可调节把手，配 4 套长 668mm×宽 630mm×高 18mm 不锈钢方管加边框层架。 ★4、所投产品进行“电磁场辐射”检测[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]	3 台	26550.00	79650.00
59	保鲜工作台	君诺智能(广东)冷链科技有限公司、君诺、P1800TN	1、规格（长×宽×高）：1800mm×750mm×800mm，不锈钢三门。 2、内外材质为优质 201 不锈钢，不锈钢门拉手，外观平整；台面板材厚度 0.8mm，门板板材厚度 0.6mm，箱体发泡层厚度 60mm，门板发泡厚度 55mm。 3、无霜型；采用环保制冷剂。 4、额定电源：电压 220V,功率 320W；化霜功率：260W，耗电量：3.0KW•h/24h。 5、电脑板智能控制，开门报警、故障诊断功能；全铜管冷凝器、蒸发器；箱体内部采用圆角设计。	11 台	9286.00	102146.00
60	四门冰箱	君诺智能(广东)冷链科技有限公司、君诺、L1220TN	1、规格（长×宽×高）：1200mm×750mm×2010mm，不锈钢四门。 2、内外材质为优质 201 不锈钢，不锈钢门拉手，外观平整；门板板材厚度 0.6mm，箱体发泡层厚度 60mm，门板发泡厚度 55mm。 3、无霜型，采用环保制冷剂。 4、电压 220V,功率 480W。 5、电脑板智能控制，开门报警、故障诊断	14 台	11051.00	154714.00

			功能；全铜管冷凝器、蒸发器；箱体内部采用圆角设计。			
61	冷冻冷藏库	常州江友冷暖科技有限公司、江友、定制	1、5 匹涡旋压缩机组； 2、冷冻：DD40 高效节能冷风机，冷藏：DD22 高效节能冷风机； 3、TEX2 膨胀阀。 4、EKC202 微电脑温柜； 5、高效内螺纹冷凝器 ★6、库板采用 SUS304#优质不锈钢，国标 1.0mm, 聚氨酯高压发泡一次成形保温；（提供“聚氨酯”进行“导热系数”、“吸水率”、“抗压强度”和“燃烧性能（水平燃烧）”[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件] 7、双面单开门，冷库门采用聚氨酯标准门；门装有可由内部打开的安全锁，安全锁采用夜光胶柄，并配有夜光指示标牌，确保在没有光线的情况下，被困人士能阅读安全锁使用说明，并能很容易找到安全锁。 8、配 300*400mm 的防雾观察窗，防止库门开启时碰撞库外通道通行人员，并能观察到是否有人在库内的情况，从而有效防止安全事故的发生。 9、冷冻温度-20℃ 10、规格（长×宽×高）：7900mm×3400mm×2700mm	1 套	148093.00	148093.00
62	厨房设备灭火装置	山东裕蓉消防科技有限公司、裕蓉、CMJS10-1-YR	1、规格（长×宽×高）：500mm×230mm×620mm 2、启动方式：机械式自动启动和机械式应急启动。 3、喷嘴 12 个，联动性能单瓶组喷射时间 19 秒，喷射延迟时间 1.0 秒，水流联动阀自动切换时间 2 秒。 4、药剂种类及充装量：食用油灭火剂，单瓶组药剂装置 11.5L。 ★5、投标文件中提供所投产品消防产品认证证书复印件或扫描件。 ★6、提供所投产品的“远程主控板”进行“低温储存试验”和“防水试验（外壳防护等级试验）”[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]	5 套	32564.00	162820.00

			★7、提供所投产品通过“功能性”、“可靠性”、“易用性”、“兼容性”和“信息安全性”[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]			
63	AI 视觉结算台	广州市大唐智讯电子技术有限公司、智唐、DT220	1. 双显示屏，显示屏尺寸 15 寸，分辨率 1920*1080，比例为 16:9，支持多点触控； 2. CPU 主频 3.7GHz、算力 2TOPS，DDR4 内存 16GB，SSD 硬盘 400GB； 3. 支持刷卡、扫码、人脸识别方式，人脸识别可选择开启或关闭，支持人脸识别手动确认开启或关闭，支持设置人脸识别分度和人脸大小来控制识别精度和距离； 4. 人脸识别：人脸模板容量 6 万人，人脸识别时间 0.4 秒； 5. 菜品库数量 2000 个，单餐 50 个菜品； 6. 菜品录入：菜品图片拍摄一张即可入库注册，识别使用，闲时自动训练，软件系统对注册的菜品录入的底图进行识别分析，分为质量好，质量一般，质量差； 7. 识别纠正功能：工作人员可在终端上对菜品直接进行纠错，系统自动将纠错后的图传入模型训练同时自动同步给其它识别终端，纠正后菜品信息在其它终端可正常识别； 8. 酸奶、水果、饮料等识别：酸奶、水果、饮料等可不在餐具内，直接放在托盘内进行识别； 9. 72 小时不间断识别稳定性，设备进入识别状态，将菜品放置在计价区 72 小时不间断进行识别，程序运行正常； 10. 报表查询：在终端上可查询用餐消费明细、菜品销售统计、营收统计； 11. 支持离线消费功能，断网后仍能实现菜品识别功能，支持离线数据手动、自动上传功能；平台可配置离线可消费次数限制，可消费金额上限； 12. 具备餐具识别、菜品识别、混合识别等多种识别方式，为满足实际需求，餐具识别和菜品识别应能同时混合使用，终端支持手动配置。 13. 支持识别结算，菜单结算，计额结算多种结算方式，支持定额结算，便于应对多种消费场景；	5 套	35507.00	177535.00

			14. 防逃单功能：用户在没有支付成功情况下，拿走菜品/餐具系统会发出声光报警；			
64	智慧食堂管理系统软件	广州市大唐智讯电子技术有限公司、智唐、定制	1、支持批量导入职工信息、部门信息，快速切换新老系统； 2、支持设置不同的部门架构； 3、自定义权限管理：新增管理账户可以在权限列表中勾选不同的权限，可根据不同角色操作员查看不同的数据范围； 4、具有智能消费管理，可支持设置不同的卡类型，每种卡类型对应不同消费规则； 5、支持消费策略管理，可指定餐厅、终端、餐盘或菜品，支持按日或周或某时段，对某一餐别或时间范围内，对某一种类型卡或全部卡进行消费控制； 6、营业报表功能，支持按日和月来查看营收情况，包括营业状况、商品销售额排行、终端实时运维情况及终端销售额排行； 7、菜单发布，支持日，周菜谱发布，可根据企业内部管理规则进行发布，支持菜谱导出及菜谱复制，菜谱发布支持线上发布和线下终端发布； 8、AI 视觉结算台与后台管理系统打通，实现数据分析和食品安全溯源，可保存每个时间段就餐者的菜品图片，以及就餐人员的 ID 等信息，以便事后回溯。	1 套	73685.00	73685.00
65	进销存称	广东优信无限网络股份有限公司、优信、YX-F65-ST A-150	硬件 1. 处理器：四核 64 位；主频 2、0GHz； 2. 内存 4G；存储盘 32G； 3. 网络接口：支持 RJ45、支持 WIFI 4. 量程：0-150KG； 5. 外置接口：USB3.0×1；USB2.0×1；TYPE C 调试口×1 设备功能： 1、账号登录功能：支持用户可以通过输入账号和密码登录系统 2、今日数据统计：展示当日的出入库数据统计信息， 3、支持单位切换、读数去皮、自定义皮重功能 4、出入库功能：支持采购入库、领用出库功能；支持即进即出管理；支持按批次	2 套	25802.00	51604.00

			出入库管理； 5、出入库拍照功能：支持出入库记录即时拍照； 6、支持模糊搜索功能：可按供应商和仓库快速定位原材料			
66	多通道农残检测仪	山东天研仪器有限公司、天研、TY-NY08Z	1、采用智能系统，主控芯片4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。 2、创新检测模式：仪器采用精密旋转比色池设计，使用光源一致，可以解决各通道间由于光源误差带来的检测结果误差问题，检测结果更加精准；仪器具有自动识别比色皿检测功能，即：将样品比色皿放入仪器后，点击样品检测，仪器自动识别比色皿进行通道检测。 3、供电方式：交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源，可配6ah大容量充电锂电池，方便户外流动测试。 4、检测通道：8个检测通道，可以同时测试多个样品，循环检测，即放即检，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。 5、高精光源系统：①仪器光源采用超高亮发光二极管，光源亮度可以自动调节与校准；②智能恒流稳压，光强自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象。	2 套	8429.00	16858.00
67	一体化厨余垃圾处理机	佛山市顺德区桥森卫厨实业有限公司、厨歌、QSHS-03	1. 整机选用sus304不锈钢材质制作，骨架选用305#方通焊接；设备具有破碎脱水功能，破碎粒度3-5mm,压缩减量比例88%，处理能力400公斤/小时； 2. 机器利用离心力研磨原理对物料进行快速粉碎，可破碎贝壳、骨头、陶瓷等物质，破碎机具有电流感应保护，过载反转，预警功能； 3. 合金钢刀具，工业防腐不锈钢，设备总功率：9kw； 4. 控制面板集成设计，可手动可自动操控； 5. 超大型油水分离系统分油率90%； 6. 配置外置高压水枪，进料口防铁件进入功能； 7. 所有组件均为快接独立组件，均可模块化替换无需拆解维修方便维修维护； 8. 固液分离系统可拆卸清洗。	1 套	112274.00	112274.00

68	双缸消毒洗菜机	广州旭众食品机械有限公司、旭众、XZ-TSX200	1、规格（长×宽×高）：2020mm×860mm×960mm 2、机器整体为 304 不锈钢制做； 3、水槽尺寸：950mm×680mm×350mm； 4、水容积：160L； 5、功率/电压：2.5KW/380V； 6、蔬菜处理量：400KG/Hr； 7、瓜果处理量：450KG/Hr。	2 台	25017.00	50034.00
69	洗碗间不锈钢烟罩	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 201 厚 1.0mm 不锈钢板制作,100mm 不锈钢链吊装； 2、规格（长×宽×高）：5000mm×1200mm×450mm	2 套	4816.00	9632.00
70	洗碗间烟罩油烟网格	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、201 不锈钢，不锈钢滤油网，厚度 1.0mm。 2、规格（长×宽）：5000mm×830mm	2 组	2770.00	5540.00
71	洗碗间烟罩集烟管	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 1.0mm 厚 201 不锈钢板材；法兰接法，交叉压制，管道防腐蚀密封胶粘合密实； 2、规格（长×宽×高）：5000mm×500mm×500mm	2 组	4870.00	9740.00
72	洗碗间烟罩排烟管	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 1.0mm 厚 201 不锈钢板材质，角钢对接及全牙螺杆吊装。 2、规格（长×宽×高）：6500mm×500mm×500mm	2 组	6754.00	13508.00
73	洗碗间抽风机	重庆市科旭环保工程有限公司、科旭、KX-TSL-10	1、风量：3000m³/h； 2、电机功率：1.5kw； 3、电压：380v； 4、抽油烟机低噪音柜机，采用新型消声结构，风机外壳及叶片均采用镀锌板制造，传动方式为电机直联传动，单进风后弯叶轮结构。	2 台	2607.00	5214.00
74	油烟净化一体机	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-PYTJ 型定制	1.规格规格（长×宽×高）：5200mm×1200mm×935mm 2.额定电压：380V、装机功率：2000W、额定频率 50HZ1 3.材质采用国标 201 1.0mm 优质不锈钢，风机防水等级 IPX6，配置防火滤油网及 LED 照明灯。 4.产品自带控制系统，内有电源、启动、照明等功能，显示屏防水等级 IPX6 并通过温度变化试验。 5.采用加厚 0.5mm 极片，高压间距 19mm，高低压间距 9mm，高低压一体，静电极产	2 套	55154.00	110308.00

			生的负电离子,可有效捕集小粒径油烟粒子,内置高温隔离层,有效阻隔烟火对设备的影响,尖端放电—电离效果更高效,优质耐用的绝缘子—保证机器更稳定,开门断电,安全安心。 6. 电源有打火保护,短路保护,超温保护等功能确保设备安全可靠的长期运行。 7. 接油盘内部经过铁氟龙喷涂不粘油处理,加速油污分离,便于清洗。 ★8、提供所投产品的“显示屏”进行“外壳防护等级（IP69）防尘试验”[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 ★9、提供所投产品的“风扇”进行“外壳防护等级（IP69）防尘试验”[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件] ★10、提供所投产品的“304 不锈钢板”进行“中性盐雾试验”[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]			
75	油烟净化一体机	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-PYTJ 型定制	1. 规格规格（长×宽×高）：14300mm×1300mm×970mm 2. 额定电压：380V、装机功率：2000W、额定频率 50HZ1 3. 材质采用国标 201 1.0mm 优质不锈钢,风机防水等级 IPX6 配置防火滤油网及 LED 照明灯。 4. 产品自带控制系统,内有电源、启动、照明等功能,显示屏防水等级 IPX6 并通过温度变化试验。 5. 采用加厚 0.5mm 极片,高压间距 19mm,高低压间距 9mm,高低压一体,静电极产生的负电离子,可有效捕集小粒径油烟粒子,内置高温隔离层,有效阻隔烟火对设备的影响,尖端放电—电离效果更高效,优质耐用的绝缘子—保证机器更稳定,开门断电,安全安心。 6. 电源有打火保护,短路保护,超温保护等功能确保设备安全可靠的长期运行。 7. 接油盘内部经过铁氟龙喷涂不粘油处理,加速油污分离,便于清洗。 ★8、提供所投产品的“电源”进行“振动试验”[投标文件中须提供国家认可的	1 套	151672.00	151672.00

			第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件] ★9、提供所投产品进行检测的检测（检验）报告（检测项目包括但不限于：设备本体阻力、设备本体漏风率、额定风量下油烟净化效率及油烟排放浓度、额定风量下颗粒物净化效率及颗粒物排放浓度、额定风量下非甲烷总烃净化效率及非甲烷总烃排放浓度）[投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。			
76	油烟净化一体机	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-PYTJ 型定制	1. 规格规格（长×宽×高）：18400mm×1300mm×970mm 2. 额定电压：380V、装机功率：2000W、额定频率 50HZ1 3. 材质采用国标 201 1.0mm 优质不锈钢，风机防水等级 IPX6 配置防火滤油网及 LED 照明灯。 4. 产品自带控制系统，内有电源、启动、照明等功能，显示屏防水等级 IPX6 并通过温度变化试验。 5. 采用加厚 0.5mm 极片，高压间距 19mm，高低压间距 9mm，高低压一体，静电极产生的负电离子，可有效捕集小粒径油烟粒子，内置高温隔离层，有效阻隔烟火对设备的影响，尖端放电—电离效果更高效，优质耐用的绝缘子—保证机器更稳定，开门断电，安全安心。 6. 电源有打火保护，短路保护，超温保护等功能确保设备安全可靠的长期运行。 7. 接油盘内部经过铁氟龙喷涂不粘油处理，加速油污分离，便于清洗。	1 套	185158.00	185158.00
77	油烟净化一体机	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-PYTJ 型定制	1. 规格规格（长×宽×高）：4000mm×1300mm×970mm 2. 额定电压：380V、装机功率：2000W、额定频率 50HZ1 3. 材质采用国标 201 1.0mm 优质不锈钢，风机防水等级 IPX6 配置防火滤油网及 LED 照明灯。 4. 产品自带控制系统，内有电源、启动、照明等功能，显示屏防水等级 IPX6 并通过温度变化试验。 5. 采用加厚 0.5mm 极片，高压间距 19mm，高低压间距 9mm，高低压一体，静电极产	1 套	42426.00	42426.00

			生的负电离子,可有效捕集小粒径油烟粒子,内置高温隔离层,有效阻隔烟火对设备的影响,尖端放电—电离效果更高效,优质耐用的绝缘子—保证机器更稳定,开门断电,安全安心。 6. 电源有打火保护,短路保护,超温保护等功能确保设备安全可靠的长期运行。 7. 接油盘内部经过铁氟龙喷涂不粘油处理,加速油污分离,便于清洗。			
78	不锈钢拼墙 1	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、1.0mm 厚 201 不锈钢板材,焊接固定; 2、规格(长×宽): 14300mm×850mm	1 组	8417.00	8417.00
79	不锈钢拼墙 2	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、1.0mm 厚 201 不锈钢板材,焊接固定; 2、规格(长×宽): 18400mm×850mm	1 组	9559.00	9559.00
80	不锈钢拼墙 3	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、1.0mm 厚 201 不锈钢板材,焊接固定; 2、规格(长×宽): 4000mm×850mm	1 组	1939.00	1939.00
81	排烟管 1	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 1.0mm 厚 201 不锈钢板材质,角钢对接及全牙螺杆吊装。 2、规格(长×宽×高): 12970mm×500mm×500mm	2 组	22101.00	44202.00
82	排烟管 2	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 1.0mm 厚 201 不锈钢板材质,角钢对接及全牙螺杆吊装。 2、规格(长×宽×高): 9600mm×600mm×600mm	4 组	17365.00	69460.00
83	排烟管 3	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 1.0mm 厚 201 不锈钢板材质,角钢对接及全牙螺杆吊装。 2、规格(长×宽×高): 6800mm×500mm×500mm	1 组	12364.00	12364.00
84	鲜风管 1	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 1.0mm 厚 201 优质不锈钢材质,角钢对接及全牙螺杆吊装。 2、规格(长×宽×高): 38500mm×500mm×350mm	1 组	42119.00	42119.00
85	鲜风管 2	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 1.0mm 厚 201 优质不锈钢材质,角钢对接及全牙螺杆吊装。 2、规格(长×宽×高): 32500mm×500mm×350mm	1 组	38577.00	38577.00
86	鲜风管 3	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 1.0mm 厚 201 优质不锈钢材质,角钢对接及全牙螺杆吊装。 2、规格(长×宽×高): 36400mm×500mm	1 组	38500.00	38500.00

		制	×350mm			
87	鲜风管 4	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 1.0mm 厚 201 优质不锈钢材质，角钢对接及全牙螺杆吊装。 2、规格（长×宽×高）：42500mm×500mm×350mm	1 组	47465.00	47465.00
88	鲜风管 5	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 1.0mm 厚 201 优质不锈钢材质，角钢对接及全牙螺杆吊装。 2、规格（长×宽×高）：41800mm×500mm×350mm	1 组	46688.00	46688.00
89	鲜风管 6	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、采用 1.0mm 厚 201 优质不锈钢材质，角钢对接及全牙螺杆吊装。 2、规格（长×宽×高）：55700mm×500mm×350mm	1 组	62213.00	62213.00
90	鲜风机	广州市星科实业有限公司、星科、XK-30S	1、高压静音型尼龙风叶，送风量大，能耗低；操作简单，性能稳定。 2、采用 PP 共聚改型工程材料，添加增强增韧剂，抗老化。 3、具备过载保护、缺相保护、欠压保护、缺水保护。 4、自动控制控水系统，开敞式的分水器，分水均匀流畅不堵塞。 5、风量：30000m³/h；功率/电压：3kw/380v； 6、规格（长×宽×高）：1300mm×1300mm×1180mm	1 台	18230.00	18230.00
91	鲜风机	广州市星科实业有限公司、星科、XK-20S	1、高压静音型尼龙风叶，送风量大，能耗低；操作简单，性能稳定。 2、采用 PP 共聚改型工程材料，添加增强增韧剂，抗老化。 3、具备过载保护、缺相保护、欠压保护、缺水保护。 4、自动控制控水系统，开敞式的分水器，分水均匀流畅不堵塞。 5、风量：20000m³/h；功率/电压：1.5kw/380v； 6、规格（长×宽×高）：1060mm×1060mm×950mm	5 台	14233.00	71165.00
92	不锈钢播风器	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、定制	1、厚 1.0mm 的 201 不锈钢材质。 2、规格（长×宽）：210mm×250mm	180 个	73.00	13140.00
93	四头保温汤车	佛山市云厨环保科技有限公司	1、采用优质 304 不锈钢板制作，台面板厚 1.2mm 不锈钢板，侧板、底板 1.0mm	4 台	12349.00	49396.00

		司、云厨、YC-TC-4T	厚，台面牢固平整，折弯处自然牢固； 2、配全自动控温系统，可搭配4个Φ400mm汤桶； 3、加热板加热系统，功率：3KW，电压：220V；温度控制范围：30-100℃。 4、自动加水及清洁自动排水功能，设备带控制阀； 5、规格（长×宽×高）：2000mm×900mm×700mm			
94	六格快餐盘	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-CP-06	1、304不锈钢材质1.2mm厚。 2、规格（长×宽×高）：380mm×273mm×25mm	3200个	39.00	124800.00
95	汤碗	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-TW-16	1、304不锈钢材质1.0mm厚，双层隔热。 2、规格：Φ160mm	3200个	12.00	38400.00
96	份数盘（不锈钢）	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-FSP-02	1、食品级304不锈钢材质制作1.2mm厚，翻边工艺，不割手。 2、规格（长×宽×高）：325mm×300mm×85mm	150个	46.00	6900.00
97	份数盘（不锈钢）	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-FSP-01	1、食品级304不锈钢材质制作1.2mm厚，翻边工艺，不割手。 2、规格（长×宽×高）：530mm×300mm×85mm	150个	57.00	8550.00
98	铁木砧板（带钢圈）	东莞鑫聚厨房设备有限公司、鑫聚、XJ-ZB-TM40	1、优质原木制成，不开裂、耐砍、耐切、不掉渣、无毒无异味； 2、规格（宽×高）：Φ400mm×40mm	20个	230.00	4600.00
99	不锈钢盘	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-GP-K60	有孔钢盘，食品级304不锈钢材质1.2mm厚 规格（长*宽*高）：600mm×400mm×50mm	50个	65.00	3250.00
100	不锈钢盘	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-GP-60	无孔钢盘，食品级304不锈钢材质1.2mm厚 规格（长*宽*高）：600mm×400mm×50mm	150个	38.00	5700.00
101	片刀	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-PD02	1、食品级304不锈钢材质。 2、规格：2号	40把	49.00	1960.00
102	砍刀	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-KD01	1、食品级304不锈钢材质。 2、规格：1号	10把	62.00	620.00

103	菜筐	佛山市乔丰塑胶实业有限公司、乔丰、QF-C02	1、防破碎原生胶。 2、规格（长×宽×高）：530mm×370mm×180mm	150个	36.00	5400.00
104	周转箱	佛山市乔丰塑胶实业有限公司、乔丰、QF-B7#	1、防破碎原生胶。 2、规格（长×宽×高）：670mm×410mm×160mm	40个	85.00	3400.00
105	大白桶	佛山市乔丰塑胶实业有限公司、乔丰、QF-BT120	1、防破碎原生胶。 2、规格（容量）：120L	40个	152.00	6080.00
106	圆钢盘	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-YGP40	1、食品级 304 不锈钢国标 1.2mm 厚；无磁。 2、规格：Φ400mm	40个	48.00	1920.00
107	圆钢盘	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-YGP45	1、食品级 304 不锈钢国标 1.2mm 厚；无磁。 2、规格：Φ450mm	40个	54.00	2160.00
108	圆钢盘	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-YGP50	1、食品级 304 不锈钢国标 1.2mm 厚；无磁。 2、规格：Φ500mm	20个	65.00	1300.00
109	油盆	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-YP36	1、食品级 304 不锈钢国标 1.2mm 厚；无磁。 2、规格：11 寸	40个	40.00	1600.00
110	油格	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-YG36	1、食品级 304 不锈钢加厚双层细网。 2、规格：11 寸	20个	50.00	1000.00
111	炒勺	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-CS51	1、食品级 304 不锈钢材质，手工打制 1.2mm 厚。 2、规格：12 两	30把	41.00	1230.00
112	锅铲	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-GC50	1、食品级 304 不锈钢材质，手工打制 1.2mm 厚。 2、规格：大#	10把	35.00	350.00
113	锅铲	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-GC100	1、食品级 304 不锈钢材质，手工打制 1.2mm 厚。 2、规格：特大	20把	18.00	360.00
114	分菜勺	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、	1、食品级 304 不锈钢国标 1.2mm 厚；无磁。 2、规格：4 两	50个	18.00	900.00

		YC-FCS12				
115	马斗	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-MD20	1、食品级 304 不锈钢国标 1.2mm 厚；无磁。 2、规格：Φ200mm	20个	7.00	140.00
116	马斗	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-MD18	1、食品级 304 不锈钢国标 1.2mm 厚；无磁。 2、规格：Φ180mm	50个	7.00	350.00
117	马斗	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-MD16	1、食品级 304 不锈钢国标 1.2mm 厚；无磁。 2、规格：Φ160mm	50个	6.00	300.00
118	分菜夹	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-CJ30	1、食品级 304 不锈钢国标 1.2mm 厚；无磁。 2、规格：大号	50个	13.00	650.00
119	磨刀石	莒南县日泰磨料磨具有限公司、日泰、双面	1、粗细双面。 2、规格：双面	40块	9.00	360.00
120	不锈钢高压管	泉州七和九水暖洁具有限公司、七和九、60	1、304 不锈钢材质，防锈防腐，耐脏易清洁，防纹抗污。 2、规格（长）：600mm	80条	16.00	1280.00
121	不锈钢高压管	泉州七和九水暖洁具有限公司、七和九、80	1、304 不锈钢材质，防锈防腐，耐脏易清洁，防纹抗污。 2、规格（长）：800mm	100条	22.00	2200.00
122	不锈钢高压管	泉州七和九水暖洁具有限公司、七和九、150	1、304 不锈钢材质，防锈防腐，耐脏易清洁，防纹抗污。 2、规格（长）：1500mm	60条	27.00	1620.00
123	圆粉筒	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-YFT06	1、食品级 304 不锈钢材质。 2、规格：中号	20个	9.00	180.00
124	腰斗	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-YDD	1、食品级 304 不锈钢国标 1.2mm 厚；无磁。 2、规格：大号	20个	60.00	1200.00
125	毛夹	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-MJ05	食品级 304 不锈钢材质。	30个	5.00	150.00
126	菜板围	佛山市云厨环保科技有限公司	1、食品级 304 不锈钢国标 1.2mm 厚；无磁。	20个	47.00	940.00

		司、云厨、YC-CBW10	2、规格：大号			
127	厨用剪刀	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-JD01	1、食品级 304 不锈钢材质。 2、规格：1 号	40 把	9.00	360.00
128	鱼刷	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-YS02	1、食品级 304 不锈钢材质。 2、规格（长×宽）：240mm×40mm	10 个	6.00	60.00
129	不锈钢刀架	佛山市云厨环保科技有限公司、云厨、YC-DJ05	1、食品级 304 不锈钢国标 1.2mm 厚；无磁。 2、规格：5 格	10 个	55.00	550.00
130	筷子	广州市番禺区新造齐泉筷子工艺厂、齐泉、1-HB02	1、防滑，耐高温光板合金材质。 2、规格（长）：270mm	4000 双	1.00	4000.00
131	筷子机	东莞鑫聚厨房设备有限公司、鑫聚、XJ-K150	1、加厚食品级 304 不锈钢制作； 2、一次可放入筷子：150 双； 3、自助式按压出筷。 4、规格（长×宽×高）：275mm×175mm×195mm	20 台	333.00	6660.00
132	办公台	中山市陆班家具有限公司、陆班、LB12775	1、基材：环保钢木板； 2、饰面：采用天然木皮； 3、油漆：采用环保漆； 4、功能五金：门铰、滑轨等采用国内优质五金。 5、规格（长×宽×高）：1200mm×700mm×750mm	2 张	658.00	1316.00
133	拆墙	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	拆除原不合规范部分 200mm 厚砖墙，含打墙、清渣	209 m²	128.00	26752.00
134	多孔砖砌墙	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	砖品种：多孔砖，强度等级：MU10 烧结；尺寸：240mm*180mm*90mm；含双面批灰。	31680 块	2.00	63360.00
135	砌砖人工费	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	含人工、辅材。	1 项	51310.00	51310.00
136	铝扣板	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 600mm*600mm*1.0mm 纯白铝扣板（无孔）。 2. 轻钢龙骨骨架，20mm 宽边角铝走边。	2413 m²	43.00	103759.00
137	LED 扣板灯	福州市福照照明电器有限公司、福照、FZ-48	规格：600mm*600mm，48W	153 个	64.00	9792.00

138	不锈钢门	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 门框、扇材质:304 材质, 国标 2.0mm 双面不锈钢板材, 36mm*36mm*1.0mm 不锈钢方管做主框架; 2. 可视门: 可视部分为 5 厘钢化玻璃, 300mm*400mm 可视窗。 3. 规格: 宽 900mm*高 2100mm。	4 樘	2253.00	9012.00
139	不锈钢门	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 门框、扇材质:304 材质, 国标 2.0mm 双面不锈钢板材, 36mm*36mm*1.0mm 不锈钢方管做主框架, 双开含门锁。 2. 规格: 宽 1200mm*高 2100mm;	2 樘	1325.00	2650.00
140	不锈钢门	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 门框、扇材质:304 材质, 国标 2.0mm 双面不锈钢板材, 36mm*36mm*1.0mm 不锈钢方管做主框架, 双开含门锁。 2. 规格: 宽 1500mm*高 2100mm;	2 樘	1679.00	3358.00
141	自动闭门	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 门框、扇材质:304 材质, 国标 2.0mm 双面不锈钢板材, 36mm*36mm*1.0mm 不锈钢方管做主框架; 2. 可视门: 可视部分为 5 厘钢化玻璃, 300mm*400mm 可视窗。 3. 规格: 宽 1500mm*高 1800mm。	2 樘	2739.00	5478.00
142	传菜窗	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 材质: 优质铝合金边框; 2. 玻璃品种、厚度: 5mm 厚亚克力推拉窗。 3. 规格: 宽 1500mm*高 1200mm	1 樘	1060.00	1060.00
143	传菜窗	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 材质: 优质铝合金边框; 2. 玻璃品种、厚度: 5mm 厚亚克力推拉窗。 3. 规格: 宽 1200mm*高 1200mm	2 樘	804.00	1608.00
144	配电力柜	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1) . 1 级浪涌保护器 PRF1 12.5r/3P 1 个 (2) . 负荷隔离开关 RNG1-630A/4P 2 个 (3) . 双电源开关 (非消防) WTS-A1000-4A 630A/4 CBR 1 个 (4) . 三相电表 1.5 (6) A 1 个 (5) . 互感器 600/5A 1 个 (6) . 零线接线端子 1 个 (7) . 地线接线端子 1 个 (8) . 漏电开关 CM3-350L/3300 300A 1 个 CM3-200L/3300 160A 2 个 CM3-125L/3300 100A 2 个 (9) . 电压表、电流表、电压转换开关各一个 2. 安装方式: 落地安装, 且砌 300mm 高混凝土平台。	1 台	14479.00	14479.00

145	配电动力柜	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 1 级浪涌保护器 PRF1 12.5r/3P1 个 (2). 负荷隔离开关 RNG1-630A/4P 2 个 (3). 双电源开关 (非消防) WTS-A1000-4A 630A/4 CBR 1 个 (4). 三相电表 1.5 (6) A 1 个 (5). 互感器 600/5A 1 个 (6). 零线接线端子 1 个 (7). 地线接线端子 1 个 (8). 漏电开关: CM3-250L/3300 200A 3 个 CM3-160L/3300 125A 1 个 CM3-300L/3300 250A 1 个 CM3-200L/3300 160A 2 个 CM3-125L/3300 100A 2 个 CM3-350L/3300 300A 1 个 CM3-350L/3300 315A 1 个 CM3-100L/3300 80A 1 个 (9). 电压表、电流表、电压转换开关各一个。 2. 安装方式: 落地安装, 且砌 300mm 高混凝土平台。	1 台	16802.00	16802.00
146	一层配电箱 1	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 断路器 CM3-200L/3300 160A 1 个 CH2-63C25A/2P (带漏电保护) 10 个 CH2-63C/4300 50A (带漏电保护) 5 个 CH2-63C20A/2P (带漏电保护) 1 个 (2). 接触器 CK3-25 (配启动按钮+停止按钮) 10 个。 CK3-50 (配启动按钮+停止按钮) 3 个 (3). 综合保护器 380V 2 个 (4). 零线接线端子 1 个 (5). 地线接线端子 1 个 (6). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	1 台	7802.00	7802.00
147	一层配电箱 2	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 断路器 CM3-160L/3300 100A 1 个 CH2-63C25A/2P (带漏电保护) 5 个 CH2-63C20A/2P (带漏电保护) 1 个 CH2L-63L16A/4P (带漏电保护) 1 个 CM3-63L/4300 20A (带漏电保护) 2 个 (2). 接触器 CK3-25 (配启动按钮+停止按钮) 6 个	1 台	6663.00	6663.00

			(3). 综合保护器 380V 1 个 (4). 零线接线端子 1 个 (5). 地线接线端子 1 个 (6). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。			
148	一层配电箱 3	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 断路器 CM3-350L/3300 300A 1 个 CM3-300L/3300 250A(带漏电保护) 1 个 CH2L-63C16A/4P(带漏电保护) 2 个 CH2L-63D50A/4P(带漏电保护) 2 个 CM3-63L/4300 20A(带漏电保护) 9 个 (2). 接触器 CK3-63(配启动按钮+停止按钮) 2 个 CK3-32(配启动按钮+停止按钮) 1 个 (3). 零线接线端子 1 个 (4). 地线接线端子 1 个 (5). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 距地 1.2m 挂墙明装。	1 台	5420.00	5420.00
149	一层配电箱 4	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 断路器 CM3-200L/3300 200A 1 个 CH2-63C16A/1P(带漏电保护) 1 个 CH2-63C25A/2P(带漏电保护) 1 个 CH2-63C32A/2P(带漏电保护) 1 个 CH2-63C32A/4P(带漏电保护) 1 个 CM3-63L/4300 25A(带漏电保护) 3 个 CM3-63L/4300 80A(带漏电保护) 1 个 (2). 接触器 CK3-50(配启动按钮+停止按钮) 1 个 CK3-25(配启动按钮+停止按钮) 3 个 (3). 综合保护器 380V 1 个 (4). 零线接线端子 1 个 (5). 地线接线端子 1 个 (6). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 距地 1.5m 挂墙明装。	1 台	10250.00	10250.00
150	一层配电箱 5	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 断路器 CM3-100L/3300 80A 1 个 CH2-63C16A/1P(带漏电保护) 1 个 CH2-63C32A/2P(带漏电保护) 2 个 CM3-63L/4300 25A(带漏电保护) 2 个 (2). 零线接线端子 1 个 (3). 地线接线端子 1 个 (4). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式: 距地 1.5m 挂墙明装。	1 台	8244.00	8244.00

151	一层配电箱 6	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 路器 CM3-100L/3300 160A 1 个 CH2-63C25A/2P(带漏电保护) 1 个 CH2-63C32A/2P(带漏电保护) 1 个 CH2-63C16A/4P(带漏电保护) 1 个 CH2-63C32A/4P(带漏电保护) 1 个 CM3-63L/4300 25A(带漏电保护) 2 个 (2). 接触器 CK3-25(配启动按钮+停止按钮) 2 个 CK3-09(配启动按钮+停止按钮) 1 个 (3). 综合保护器 380V 2 个 (4). 零线接线端子 1 个 (5). 地线接线端子 1 个 (6). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式:距地 1.5m 挂墙明装。	1 台	3384.00	3384.00
152	二层配电箱 1	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 断路器 CM3-350L/3300 300A 1 个 CM3-300L/3300 250A(带漏电保护) 1 个 CH2L-63C16A/4P(带漏电保护) 2 个 CH2L-63D50A/4P(带漏电保护) 1 个 CM3-63L/4300 20A(带漏电保护) 9 个 (2). 接触器 CK3-63(配启动按钮+停止按钮) 2 个 CK3-32(配启动按钮+停止按钮) 1 个 (3). 零线接线端子 1 个 (4). 地线接线端子 1 个 (5). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式:距地 1.2m 挂墙明装。	1 台	8084.00	8084.00
153	二层配电箱 2	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 断路器 CM3-350L/3300 315A 1 个 CM3-63L/4300 63A(带漏电保护) 5 个 CH2L-63C16A/4P(带漏电保护) 1 个 CH2L-63D50A/4P(带漏电保护) 1 个 CM3-63L/4300 20A(带漏电保护) 2 个 (2). 接触器 CK3-63(配启动按钮+停止按钮) 5 个 CK3-32(配启动按钮+停止按钮) 1 个 (3). 零线接线端子 1 个 (4). 地线接线端子 1 个 (5). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式:距地 1.2m 挂墙明装。	1 台	7173.00	7173.00
154	二层配电箱 3	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 断路器 CM3-200L/3300 200A 1 个 CM3-63L/4300 50A(带漏电保护) 2 个	1 台	5420.00	5420.00

			CH2-63C25A/2P(带漏电保护) 3 个 CH2-63C50A/2P(带漏电保护) 2 个 CH2L-63D50A/4P(带漏电保护) 1 个 CH2L-63C16A/4P(带漏电保护) 1 个 CM3-63L/4300 40A(带漏电保护) 1 个 CM3-63L/4300 20A(带漏电保护) 2 个 (2). 接触器 CK3-25(配启动按钮+停止按钮) 1 个 CK3-09(配启动按钮+停止按钮) 1 个 (3). 综合保护器 380V 1 个 (4). 零线接线端子 1 个 (5). 地线接线端子 1 个 (6). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式:距地 1.2m 挂墙明装。			
155	二层配电箱 4	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 断路器 CM3-200L/3300 200A 1 个 CH2-63C25A/2P(带漏电保护) 10 个 CH2-63C/4300 50A(带漏电保护) 3 个 CH2-63C20A/2P(带漏电保护) 2 个 CH2-63C/4300 20A(带漏电保护) 2 个 (2). 接触器 CK3-25(配启动按钮+停止按钮) 10 个 CK3-50(配启动按钮+停止按钮) 3 个 (3). 综合保护器 380V 2 个 (4). 零线接线端子 1 个 (5). 地线接线端子 1 个 (6). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式:距地 1.2m 挂墙明装。	1 台	9469.00	9469.00
156	二层配电箱 5	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 断路器 CM3-250L/3300 250A 1 个 CH2-63C50A/2P(带漏电保护) 2 个 CM3-63L/4300 63A(带漏电保护) 3 个 CH2-63C25A/2P(带漏电保护) 1 个 CM3-63L/4300 20A(带漏电保护) 2 个 (2). 接触器 CK3-50(配启动按钮+停止按钮) 2 个 CK3-63(配启动按钮+停止按钮) 3 个 (3). 综合保护器 380V 1 个 (4). 零线接线端子 1 个 (5). 地线接线端子 1 个 (6). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式:距地 1.2m 挂墙明装。	1 台	9040.00	9040.00
157	二层配电箱 6	深圳新一能电气设备有限公司、	1. 元件: (1). 断路器 CM3-160L/3300 125A 1 个	1 台	3747.00	3747.00

		新一能、定制	CH2-63C25A/2P(带漏电保护) 12 个 CH2-63C20A/2P(带漏电保护) 1 个 CH2L-63L16A/4P(带漏电保护) 1 个 CM3-63L/4300 20A(带漏电保护) 2 个 (2). 接触器 CK3-25(配启动按钮+停止按钮) 12 个 (3). 综合保护器 380V 1 个 (4). 零线接线端子 1 个 (5). 地线接线端子 1 个 (6). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式:距地 1.2m 挂墙明装。			
158	二层配电箱 7	深圳新一能电气设备有限公司、新一能、定制	1. 元件: (1). 断路器 CM3-200L/3300 200A 1 个 CH2-63C16A/1P(带漏电保护) 1 个 CH2-63C25A/2P(带漏电保护) 1 个 CH2-63C32A/2P(带漏电保护) 1 个 CH2-63C32A/4P(带漏电保护) 1 个 CM3-63L/4300 25A(带漏电保护) 3 个 CM3-63L/4300 80A(带漏电保护) 1 个 (2). 接触器 CK3-50(配启动按钮+停止按钮) 1 个 CK3-25(配启动按钮+停止按钮) 3 个 (3). 综合保护器 380V 1 个 (4). 零线接线端子 1 个 (5). 地线接线端子 1 个 (6). 电源显示灯 1 个 2. 安装方式:距地 1.5m 挂墙明装。	1 台	5329.00	5329.00
159	电缆线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-YJY-0.6/1kV4×120+1×70	1. 规格:WDZ-YJY-4×120+1×70 2. 敷设方式、部位:普通敷设	132 m	566.00	74712.00
160	电缆线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-YJY-0.6/1kV4×50+1×25	1. 规格:WDZ-YJY-4×50+1×25 2. 敷设方式、部位:普通敷设	140 m	242.00	33880.00
161	电缆线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-YJY-0.6/1kV4×70+1×35	1. 规格:WDZ-YJY-4×70+1×35 2. 敷设方式、部位:普通敷设	150 m	416.00	62400.00

162	电缆线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-YJY-0.6/1kV4×35+1×16	1. 规格:WDZ-YJY-4×35+1×16 2. 敷设方式、部位:普通敷设	57 m	186.00	10602.00
163	电缆线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-YJY-0.6/1kV4×25+1×16	1. 规格:WDZ-YJY-4×25+1×16 2. 敷设方式、部位:普通敷设	56 m	154.00	8624.00
164	电缆线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-YJY-0.6/1kV4×25+1×10	1. 规格:WDZ-YJY-4×25+1×10 2. 敷设方式、部位:普通敷设	289 m	137.00	39593.00
165	电缆线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-YJY-0.6/1kV4×16+1×6	1. 规格:WDZ-YJY-4×16+1×6 2. 敷设方式、部位:普通敷设	197 m	55.00	10835.00
166	电缆线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-YJY-0.6/1kV5×10	1. 规格:WDZ-YJY-5×10 2. 敷设方式、部位:普通敷设	65 m	59.00	3835.00
167	电缆线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-YJY-0.6/1kV5×6	1. 规格:WDZ-YJY-5×6 2. 敷设方式、部位:普通敷设	70 m	34.00	2380.00
168	电缆线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-YJY-0.6/1kV5×4	1. 规格:WDZ-YJY-5×4 2. 敷设方式、部位:普通敷设	16 m	23.00	368.00
169	配线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-BYJ-105-450/750V-1×6	1. 名称:动力线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-6mm ²	262 m	7.00	1834.00
170	配线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-BYJ-105-45	1. 名称:动力线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm ²	1793 m	5.00	8965.00

		0/750V-1×4				
171	配线	广东广深电缆有限公司、广深、WDZ-BYJ-105-450/750V-1×2.5	1. 名称:动力线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ²	3367m	3.00	10101.00
172	配线	广东广深电缆有限公司、广深、ZR-RVV-5×2.5	1. 名称:动力线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-RVV-5×2.5mm ²	222m	14.00	3108.00
173	电力电缆头	永久电力金具有限公司、永久、DT-240	1. 规格:DT-240 2. 安装部位:室内	72个	71.00	5112.00
174	电力电缆头	永久电力金具有限公司、永久、DT-185	1. 规格:DT-185 2. 安装部位:室内	24个	64.00	1536.00
175	电力电缆头	永久电力金具有限公司、永久、DT-120	1. 规格:DT-120 2. 安装部位:室内	72个	58.00	4176.00
176	电力电缆头	永久电力金具有限公司、永久、DT-95	1. 规格:DT-95 2. 安装部位:室内	24个	52.00	1248.00
177	电力电缆头	永久电力金具有限公司、永久、DT-70	1. 规格:DT-70 2. 安装部位:室内	16个	46.00	736.00
178	电力电缆头	永久电力金具有限公司、永久、DT-50	1. 规格:DT-50 2. 安装部位:室内	24个	17.00	408.00
179	电力电缆头	永久电力金具有限公司、永久、DT-35	1. 规格:DT-35 2. 安装部位:室内	24个	21.00	504.00
180	电力电缆头	永久电力金具有限公司、永久、DT-25	1. 规格:DT-25 2. 安装部位:室内	136个	13.00	1768.00
181	电力电缆头	永久电力金具有限公司、永	1. 规格:DT-16 2. 安装部位:室内	32个	9.00	288.00

		久、DT-16				
182	电力电缆头	永久电力金具有限公司、永久、DT-10	1. 规格:DT-10 2. 安装部位:室内	64个	8.00	512.00
183	电力电缆头	永久电力金具有限公司、永久、DT-6	1. 规格:DT-6 2. 安装部位:室内	104个	7.00	728.00
184	插座	广东至好电器有限公司、至好、86型	1. 尺寸:五孔 2. 材质:外壳PC料	174个	12.00	2088.00
185	插座	广东至好电器有限公司、至好、86型	1. 尺寸:三孔 2. 材质:外壳PC料	9个	12.00	108.00
186	插座	广东至好电器有限公司、至好、86型	1. 尺寸:七孔 2. 材质:外壳PC料	15个	15.00	225.00
187	配管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、SC250	1. 规格:SC250 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配	266m	6.00	1596.00
188	配管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN40	1. 规格:PC40	170m	7.00	1190.00
189	配管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN32	1. 规格:PC32	466m	7.00	3262.00
190	配管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN25	1. 规格:PC25	1720m	6.00	10320.00
191	PVC 直接	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN25	1. 尺寸:PC-25; 2. 材质:PVC 刚性阻燃管。	515个	1.40	721.00
192	PVC 直接	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、	1. 尺寸:PC-20; 2. 材质:PVC 刚性阻燃管。	307个	1.00	307.00

		DN20				
193	PVC 三通	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN20	1. 尺寸：PC-20； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	241 个	1. 00	241. 00
194	PVC 杯梳	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN25	1. 尺寸：PC-25； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	560 个	1. 50	840. 00
195	PVC 杯梳	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN20	1. 尺寸：PC-20； 2. 材质：PVC 刚性阻燃管。	498 个	1. 00	498. 00
196	线槽	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、20*10	1. 规格：PVC 线槽 200×100	1268 m	7. 00	8876. 00
197	镀锌桥架	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 规格：CT200×100 2. 材质：镀锌板 1. 0mm 厚	252 m	46. 00	11592. 00
198	镀锌桥架	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 规格：CT200×100 2. 材质：镀锌板 1. 0mm 厚	193 m	32. 00	6176. 00
199	桥架连接片	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸：CT200×100 2. 材质：镀锌板材 1. 0mm 厚	975 片	1. 40	1365. 00
200	桥架 90°上弯	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸：CT200×100 2. 材质：镀锌板材 1. 0mm 厚	12 个	36. 00	432. 00
201	桥架 90°下弯	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸：CT200×100 2. 材质：镀锌板材 1. 0mm 厚	21 个	36. 00	756. 00
202	桥架三通	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸：CT200×100 2. 材质：镀锌板材 1. 0mm 厚	35 个	50. 00	1750. 00
203	桥架水平弯	佛山市攸艺金属有限公司	1. 尺寸：CT200×100 2. 材质：镀锌板材 1. 0mm 厚	35 个	47. 00	1645. 00

		司、攸艺、定制				
204	桥架大小头	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸: CT200×100 2. 材质: 镀锌板材 1.0mm 厚	9 个	49.00	441.00
205	桥架 90° 上弯	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸: CT100×100 2. 材质: 镀锌板材 1.0mm 厚	13 个	26.00	338.00
206	桥架 90° 下弯	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸: CT100×100 2. 材质: 镀锌板材 1.0mm 厚	7 个	33.00	231.00
207	桥架三通	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸: CT100×100 2. 材质: 镀锌板材 1.0mm 厚	11 个	33.00	363.00
208	桥架水平弯	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸: CT100×100 2. 材质: 镀锌板材 1.0mm 厚	28 个	26.00	728.00
209	桥架 135° 上弯	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸: CT200×100 2. 材质: 镀锌板材 1.0mm 厚	67 个	50.00	3350.00
210	桥架 135° 下弯	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸: CT200×100 2. 材质: 镀锌板材 1.0mm 厚	75 个	50.00	3750.00
211	桥架 135° 上弯	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸: CT100×100 2. 材质: 镀锌板材 1.0mm 厚	35 个	48.00	1680.00
212	桥架 135° 下弯	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、定制	1. 尺寸: CT100×100 2. 材质: 镀锌板材 1.0mm 厚	42 个	48.00	2016.00
213	铸铁管	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 镀锌铸铁管 DN75 4. 连接形式: 卡箍式连接	83 m	111.00	9213.00
214	铸铁管	佛山市攸艺金属制品有限公司	1. 尺寸: Φ75 弯头; 2. 材质: 热镀锌铁管。	8 个	57.00	456.00

		司、攸艺、DN75				
215	铸铁管	佛山市攸艺金属制品有限公司、攸艺、DN75	1. 尺寸: $\Phi 75$ 三通; 2. 材质: 热镀锌铁管。	36 个	64.00	2304.00
216	塑料管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN50	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U 排水管 DN50 4. 连接形式: 粘接连接	66 m	33.00	2178.00
217	塑料管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN75	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U 排水管 DN75 4. 连接形式: 粘接连接	267 m	41.00	10947.00
218	塑料管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: PVC-U 排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接连接	25 m	55.00	1375.00
219	90° 弯头	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN50	1. 尺寸: De50; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	285 个	27.00	7695.00
220	45° 弯头	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN50	1. 尺寸: De50; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	45 个	27.00	1215.00
221	存水弯	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN50	1. 尺寸: De50; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	92 个	60.00	5520.00
222	正三通	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN50	1. 尺寸: De50; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	137 个	38.00	5206.00
223	90° 弯头	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN75	1. 尺寸: De75; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	306 个	33.00	10098.00
224	45° 弯头	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN75	1. 尺寸: De75; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	61 个	33.00	2013.00
225	存水弯	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN75	1. 尺寸: De75; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	60 个	72.00	4320.00
226	正三通	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN75	1. 尺寸: De75; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	274 个	45.00	12330.00
227	Y 型三通	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN75	1. 尺寸: De75; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	15 个	50.00	750.00

228	补芯	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN100	1. 尺寸: De110×De75; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	33 个	49.00	1617.00
229	补芯	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN100	1. 尺寸: De110×De50; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	30 个	47.00	1410.00
230	补芯	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN75	1. 尺寸: De75×De50; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	19 个	30.00	570.00
231	直接	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN50	1. 尺寸: De50; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	92 个	19.00	1748.00
232	直接	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN75	1. 尺寸: De75; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	218 个	24.00	5232.00
233	内插式三通	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN110	1. 尺寸: De110; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	30 个	110.00	3300.00
234	检查口	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN110	1. 尺寸: De110; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	29 个	110.00	3190.00
235	加长伸缩节	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、DN110	1. 尺寸: De110; 2. 材质: UPVC 塑料排水管。	35 个	69.00	2415.00
236	塑料管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、De40	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR 给水管 DN40	30 m	35.00	1050.00
237	塑料管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、De32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR 给水管 DN32	43 m	29.00	1247.00
238	塑料管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、De25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR 给水管 DN25	278 m	26.00	7228.00
239	塑料管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、De20	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR 给水管 DN20	138m	19.00	2622.00
240	PP-R 异径管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、De40	1. 材质: PP-R。 2. 尺寸: De40×De25。	18 个	19.00	342.00
241	PP-R 异径管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、De40	1. 材质: PP-R。 2. 尺寸: De40×De20。	18 个	17.00	306.00

242	PP-R 异径管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、De32	1. 材质：PP-R。 2. 尺寸：De32×De25。	50 个	15.00	750.00
243	PP-R 异径管	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、De25	1. 材质：PP-R。 2. 尺寸：De25×De20。	120 个	12.00	1440.00
244	PP-R 截止阀	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、De25	1. 材质：PP-R。 2. 尺寸：Φ25。	15 个	113.00	1695.00
245	PP-R 截止阀	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、De20	1. 材质：PP-R。 2. 尺寸：Φ20。	20 个	73.00	1460.00
246	不锈钢三角阀	山东百世通塑胶制品有限公司、百世通、De15	1. 材质：不锈钢。 2. 尺寸：DN15。	485 个	61.00	29585.00
247	凿(压)槽及恢复	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 规格：管径 25 以内 2. 类型：砖结构	618 m	24.00	14832.00
248	凿(压)槽及恢复	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 规格：管径 32 以内 2. 类型：砖结构	111 m	24.00	2664.00
249	凿(压)槽及恢复	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 规格：DN20 2. 类型：混凝土结构	138 m	22.00	3036.00
250	凿(压)槽及恢复	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 规格：DN32 以内 2. 类型：混凝土结构	321 m	24.00	7704.00
251	凿(压)槽及恢复	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 规格：PC40 2. 类型：混凝土结构	17 m	27.00	459.00
252	凿(压)槽及恢复	桂林名橱厨房设备有限公司、名橱、定制	1. 规格：DN50 以内 2. 类型：混凝土结构	96 m	31.00	2976.00
合计金额：大写伍佰肆拾捌万元整						<u>¥5480000.00</u>