

合同书

项目名称：大数据财务金融服务中心（二期）设备

采购

采购人：柳州城市职业学院

采购编号：LZZC2024-G1-990977-LZSZ

合同编号：12N79132809520242801

日期：2024年12月

目 录

一、政府采购合同	1
二、采购需求	8
三、中标通知书	37



一、政府采购合同

(一般货物类)

合同使用说明：本合同为非中小企业预留合同。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合同编号：12N79132809520242801

采购单位（甲方）：柳州城市职业学院

采购计划表编号：LZZC2024-G1-01774

供应商（乙方）：广西巨瑞恒信息科技有限公司

项目名称及编号：大数据财务金融服务中心（二期）设备采购（LZZC2024-G1-990977-LZSZ）

签订地点：柳州市 签订时间：2024年12月4日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量及单位	单价	单项合价
1.	▲学生电脑 (强制采购节能产品, 详见采购需求说明第八点)	新华三技术有限公司	H3C	主机: H3CDesk X500H G2 显示器: H3C M4-245F	100 台	5000.00	500000.00
2.	教师电脑(强制采购节能产品, 详见采购需求说明第八点)	新华三技术有限公司	H3C	主机: H3CDesk X500H G2 显示器: H3C M4-245F	2 台	8300.00	16600.00
3.	交换机	新华三技术有限公司	H3C	H3C S1224R	6 台	2000.00	12000.00
4.	综合布线	广西巨瑞恒信息科技有限公司	国产定制	国产定制	2 项	20000.00	40000.00
5.	电脑桌(四工位)	广西巨瑞恒信息科技有限公司	国产定制	国产定制	26 张	1100.00	28600.00

6.	电脑椅	国产定制、广西巨瑞恒信息科技有限公司	广西南宁	国产定制	104张	500.00	52000.00
本项目合计金额大写： <u>陆拾肆万陆仟贰佰元整</u> <u>¥646200.00元整</u>							

2. 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：乙方自负并承担相应费用。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用、地点：广西柳州市内甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物保修期：详见投标文件及合同附件。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
4. 售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2. 资金性质：财政性资金。
3. 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。本项目全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，甲方在收到乙方开具的合同总价款增值税专用发票之日起10个工作日内一次性向乙方指定账户付清合同价款（不计利息）。

第九条 履约保证金

乙方为微型企业，免收履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 - (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。
 - (3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物免费保修期为6年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并

由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 联系与沟通：甲、乙双方须指定负责人代表己方与对方就本合同项下的合作项目的具体工作进行沟通、协调、对接和实施，负责代表本方具体履行本合同项下的各项义务。

甲方指定负责人：邓璞，联系方式：13978061202。

乙方指定负责人：谢斌，联系方式：15578874987。

任何一方指定负责人或其联系方式有变动时，变动方应于变动前二日内提前书面通知对方，在对方未收到书面通知前视为没有变更，变动方自行承担由此导致的法律责任及后果。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；
2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标或成交通知书。

第二十条 本合同一式柒份，具有同等法律效力，采购代理机构贰份，甲方肆份，乙方壹份（可根据需要另增加）。

甲方（章）	乙方（章）
2024年12月4日	2024年12月4日
单位地址：柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号	单位地址：南宁市青秀区星湖路14号广西南宁电子科技广场4层D419号
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：0772-5331035	电 话：0771-2360268
电子邮箱：czzcccglz@163.com	电子邮箱：280961646@qq.com
开户银行：：柳州银行北大阳光支行	开户银行：中国建设银行南宁桃源路西支行
账 号：7031 2500 0000 0000 1157	账 号：4505 0160 4571 0000 0303
邮政编码：545036	邮政编码：530022

经办人：

年 月 日

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项： 详见中标供应商投标文件	
2. 售后服务具体事项： 详见中标供应商投标文件	
3. 保修期责任： 详见中标供应商投标文件	
4. 其他具体事项： 详见中标供应商投标文件	
甲方（章）	乙方（章）
2024 年 12 月 4 日	2024 年 12 月 4 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

二、采购需求

说明:

(一) 本一览表中的品牌、型号仅起参考作用, 投标人可选用其他品牌型号替代, 但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能(配置)要求。

(二) 本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能(配置)不明确或有误的, 或投标人选用其他品牌型号替代的, 请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能(配置)同时填写投标报价明细表和技术响应表。

(三) 标记“★”符号的为实质性响应内容, 该内容仅限于“第二章 采购需求”, 评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的, 视为投标无效。非标记“★”符号的技术参数要求, 评审时投标人的响应内容发生负偏离四项以上的, 视为投标无效。关于“项数”的规定, 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款, 无论是否隶属于上一级编号(有特别说明的除外)。

(四) 评审时, 评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行, 或者采购文件内容违反国家有关规定的, 要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况, 采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动; 发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的, 要及时向采购人或采购代理机构报告。

(五) 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格, 招标文件未规定的采取随机抽取方式确定, 其他同品牌投标人不作为中标候选人;

非单一产品采购项目中, 多家投标人提供的核心产品品牌相同的, 视为提供相同品牌产品, 核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。

(六) 本项目包括以下设备, 根据财办库(2008)248号文件有关规定, 本项目不允许进口产品参加报价。

(七) 投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任; 同时, 具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料, 否则, 不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。

(八) 若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的, 投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品, 品目清单请从中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询下载, 有属于政府强制节能产品的, 必须提供所投产品的证明材料(国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料, 加盖投标人CA电子签章), 否则其投标无效。

(九) 本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术

标准执行，如有最新标准，按最新标准执行。

一、项目技术规格参数及要求			
序号	标的名称	技术参数	数量及单位
1	▲学生电脑（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）	<p>★一、CPU 规格</p> <p>1. CPU: ≥ 8 核 16 线程，主频 $\geq 3.0\text{GHz}$，三级缓存 $\geq 16\text{M}$，内存 \geq 双通道 DDR4-3200，设计功耗 $\geq 150\text{W}$，位宽 ≥ 64 位；</p> <p>★二、内存规格</p> <p>1. 内存配置容量: $\geq 8\text{GB}$；</p> <p>2. 内存类型: 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型；</p> <p>3. 内存条配置数量（板载内存不涉及）: ≥ 1；</p> <p>★三、主板规格</p> <p>1. 主板集成模块: 集成电源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓朴可通过处理器或交换电路实现；</p> <p>2. 主板支持的 CPU 和内存情况 ≥ 8 核 16 线程，主频 $\geq 3.0\text{GHz}$，三级缓存 $\geq 16\text{M}$，内存 \geq 双通道 DDR4-3200，设计功耗 $\geq 150\text{W}$，位宽 ≥ 64 位；内存条数量 ≥ 1；</p> <p>3. 主板其他内置接口: \geq SATA 接口 *4, \geq M.2 接口 *1, \geq USB 接口 *11, 固态硬盘占用 M.2 接口 *1, 机械硬盘占用 SATA 接口 *1</p> <p>4. 单内存插槽最大可支持容量(板载内存不涉及): $\geq 64\text{GB}$；</p> <p>5. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量: $\geq 128\text{GB}$；</p> <p>四、存储设备规格</p> <p>★1. 固态硬盘数量: ≥ 1 个；</p> <p>★2. 固态存储容量: $\geq 256\text{GB}$；</p> <p>★3. 机械硬盘数量: ≥ 1 个；</p> <p>★4. 机械硬盘总容量: $\geq 512\text{GB}$；</p> <p>★5. 机械硬盘转速: $\geq 7200\text{rpm}$；</p> <p>★6. 机械硬盘形态: 3.5 英寸等；</p> <p>★7. 固态存储形态: 采用插卡或板载等形态，可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态；</p>	100 台

		<p>★8. 存储设备其他参数要求:</p> <p>a) 固态硬盘应符合 SJ/T11654 相关规定;</p> <p>b) 机械硬盘准备时间应不大于 30s; 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔; 工作状态环境温度应满足 5℃-55℃; 其它参数应符合 GB/T12628 相关规定;</p> <p>★五、显卡规格</p> <p>1. 显卡类型: 独立显卡;</p> <p>2. 独立显卡显存类型: 显存类型为 DDR4/GDDR5;</p> <p>3. 独立显卡显存位宽: 显存位宽≥ 16 位;</p> <p>4. 独立显卡显存容量: 显存容量≥ 2GB;</p> <p>5. 功耗: 不大于 15W;</p> <p>6. 算力: 单精度浮点算力≥ 1.5TFLOPS;</p> <p>★六、显示设备规格</p> <p>1. 显示屏分辨率: $\geq 1920 \times 1080$;</p> <p>2. 显示屏尺寸: ≥ 23.8 英寸;</p> <p>3. 显示屏屏幕比例: 16:9;</p> <p>4. 显示屏屏占比: $\geq 80\%$;</p> <p>5. 显示器外观颜色: 黑色/白色/银色等商务色系其中任何一种颜色, 100 台学生电脑要求颜色保持一致;</p> <p>6. 显示屏低频闪: 显示屏应支持低频闪≤ -35dB;</p> <p>7. 显示屏防蓝光支持防蓝光模式, 蓝光加权辐射亮度比应≤ 0.0012W/($\text{cd} \cdot \text{sr}$) (瓦每坎特拉每球面度), 蓝光加权辐射亮度比越低, 对于人眼黄斑和人体节律影响越少, 可参照 SJ/T 11841.2.2-2022;</p> <p>8. 显示屏防炫目: 显示屏镜面反射率$\leq 10\%$;</p> <p>★七、外设规格</p> <p>1. 鼠标数量: ≥ 1 个;</p> <p>2. 键盘数量: ≥ 1 个;</p> <p>3. 键盘按键数目: ≥ 101 键;</p> <p>4. 键盘连接方式: 有线;</p> <p>5. 键盘键程: 2.3mm-4.0mm;</p> <p>6. 键盘按键压力: 按键压力应在 0.54N\pm0.14N;</p>	
--	--	--	--

		<p>7.有线键盘连接线：≥ 1.5米；</p> <p>8.键盘颜色：黑色/白色/银色等商务色系其中任意一种颜色，要求颜色与显示器保持一致；</p> <p>9.鼠标连接方式：有线；</p> <p>10.有线鼠标连接线：≥ 1.5米；</p> <p>11.鼠标 DPI 分辨率：800-1600；</p> <p>12.鼠标颜色：黑色/银色/白色等商务色系其中任意一种颜色，要求颜色与显示器保持一致；</p> <p>13.鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T26245 的相关规定；</p> <p>★八、网络设备规格</p> <p>1.有线网卡数量：≥ 1；</p> <p>★九、外部接口规格</p> <p>1.USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 接口（含 2 个及以上 USB3.0 及以上接口）；</p> <p>2.视频接口数量：≥ 1；</p> <p>3.音频接口数量：≥ 1；</p> <p>★十、整机基础规格</p> <p>1.整机外观：</p> <p>a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等；表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；</p> <p>b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；</p> <p>2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；</p> <p>3.整机结构：</p> <p>a)机箱应符合 GB/T4208、GB/T26246 的相关规定；</p> <p>b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；</p> <p>c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；</p> <p>d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；</p> <p>e)所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作</p>	
--	--	---	--

	<p>空间，方便插拔解锁与插拔线缆；</p> <p>f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；</p> <p>g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；</p> <p>h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；</p> <p>i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；</p> <p>j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；</p> <p>k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；</p> <p>l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；</p> <p>m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘帖牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；</p> <p>n) 其它要求应符合 GB/T9413.1 的相关规定；</p> <p>4. 机箱防护要求：机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求；</p> <p>5. 整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5Bel；</p> <p>6. 整机散热：在环境温度 25℃ 及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：</p> <p>a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；</p> <p>b) 可触及面温度不高于 45℃；</p> <p>c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃；</p> <p>7. 整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上；</p> <p>8. 机身材质：塑料/金属等；</p> <p>9. 机身颜色：灰色/黑色等商务色系；</p> <p>10. 机箱尺寸容量：机箱体积应不小于 10L、不大于 30L；</p> <p>11. 机箱防尘：配置前防尘面板，有效防止灰尘，降低南方回南天潮湿遇到灰尘对主机的影响；</p>	
--	---	--

		<p>★十一、CPU 性能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CPU 物理核数：≥ 8; 2. CPU 主频：$\geq 3.0\text{GHz}$; 3. CPU 末级缓存容量：$\geq 16\text{MB}$; 4. CPU 支持的内存最高速率：$\geq 3200\text{MT/s}$; <p>★十二、内存性能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 内存读写速率：$\geq 3200\text{MT/s}$; <p>★十三、显卡性能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 显示分辨率：$\geq 1920 \times 1080$; 2. 显卡显示芯片频率：$\geq 2000\text{MHz}$; 3. 显存带宽：$\geq 68\text{GB/s}$; 4. 显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 720p; 5. 显存等效频率：$\geq 10000\text{MT/S}$ <p>★十四、显示设备性能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 显示屏刷新率：$\geq 100\text{Hz}$; 2. 显示屏位深：≥ 8 位; 3. 显示屏色域：$\geq 99\% \text{ sRGB}$; 4. 显示屏色准：$\Delta E \leq 4$; 5. 显示屏响应时间：$\leq 5\text{ms}$; 6. 显示屏亮度：≥ 250 尼特; 7. 显示屏亮度一致性：$\geq 70\%$; 8. 显示屏对比度：$\geq 500:1$; 9. 显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T11292 的相关规定; <p>★十五、网络设备性能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应; <p>★十六、主板功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 内存扩展接口 (板载内存不涉及)：≥ 2 个; 2. 主板 USB 瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能; 3. 主板防静电保护：支持防静电保护功能; 	
--	--	--	--

		<p>4. I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行扩容功能等；产品 I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；</p> <p>★十七、显卡功能</p> <p>1. 显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配；</p> <p>★十八、显示设备功能</p> <p>1. 显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；</p> <p>2. 显示器支架：显示器应提供显示器支架，支持屏幕旋转、升降；</p> <p>3. 显示器参数调节：</p> <p>a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；</p> <p>b) 支持色温、亮度、对比度调节；</p> <p>★十九、存储功能</p> <p>1. 存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬盘等存储部件提供存储功能；</p> <p>★二十、网络设备功能</p> <p>1. 网络功能：</p> <p>a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能；</p> <p>b) 支持访问网络和数据交换功能；</p> <p>2. 数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；</p> <p>3. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；</p> <p>4. 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；</p> <p>★二十一、外部接口功能</p> <p>1. 音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口</p> <p>2. 视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口；</p>	
--	--	--	--

3. HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；

★二十二、电源功能

1. 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求；

★二十三、操作系统及软件功能

1. 配置国产专业版操作系统；

2. 配置安全管理功能：

a. 管理功能：可以通过管理控制台识别客户端的操作系统、体系架构、IP 地址、MAC 地址等信息，并进行管理，可以利用 IP 地址、设备 ID、操作系统类型、遏制状态、连接状态等的关联信息过滤客户端；

b. 客户端概况：支持显示总授权数量、已注册客户端数量和注册率，支持显示已注册客户端中在线和离线客户端数量；

c. 资源状态：支持显示终端安全管理系统服务端的 CPU 使用率、内存使用率和存储使用率，说明终端安全管理系统服务端的健康状态；

d. 病毒码更新：支持显示当前终端安全管理系统服务端的防病毒码版本号，病毒码已过期的客户端数量和过期率；

e. 病毒防护：支持对病毒威胁告警和影响客户端数量的统计、支持以图形化的方式展示各种病毒类型的比例分布情况，包括：挖矿病毒、勒索病毒、普通病毒、灰色软件和潜在有害程序；

f. 客户端管理：支持对选定的客户端可以执行的操作包括：分配策略、立即扫描病毒、更新组件（引擎、Pattern 和规则库）、病毒隔离恢复、将客户端移动到其它分组、更新组件失败后可以还原至上一次正常的组件版本、升级客户端软件版本、卸载客户端、对离线客户端进行删除、对服务端缓存的指令进行清除、迁移客户端到新服务器、开启/关闭爆发阻止；

g. 分发客户端：支持从终端安全管理系统服务端下载对应操作系统的客户端安装包，然后分发至所有需要安装客户端的用户主机，执行安装程序后，客户端可以注册至终端安全管理

	<p>系统服务端：</p> <p>h. IP 分组：通过定义分组的 IP 地址范围，使具有该 IP 地址范围的客户端在注册到终端安全管理系统服务端时自动分配至相应的客户端分组中；</p> <p>i. 扫描方法：支持“传统扫描”方式和“云安全扫描”方式；“传统扫描”方式是指客户端能够根据本地病毒特征库进行扫描；“云安全扫描”方式是指客户端对于本地病毒特征库扫描无法判断的疑似病毒，通过查询云端签名的方式进行病毒判定的方式；</p> <p>j. 压缩扫描：支持压缩文件扫描，并可设定最大的压缩层数为，提供压缩文件扫描功能，可以对超过固定大小文件不予扫描，以减少扫描时间；</p> <p>k. 处理措施：支持对特定的病毒类型（勒索病毒、挖矿病毒、普通病毒、木马软件和潜在有害程序）定义第一项处理措施和第二项处理措施，处理措施包括“隔离”、“清除”、“不予处理”和“删除”；支持对病毒文件清除之前进行备份操作；</p> <p>l. 常规扫描：支持自定义允许用户在终端安全管理系统客户端执行哪些配置操作，包括“手动扫描”、“实时扫描”、“预设扫描”、“通用扫描”和“扫描例外”；</p> <p>m. 防火墙管理：支持服务端配置防火墙策略，将策略下发到对应的终端来管控终端的网络访问；防火墙过滤所有传入和传出的网络通信，可根据以下标准阻止（IP、入站/出站方向、协议、端口）的网络通信；</p> <p>n. 防退出：支持开启客户端“防退出”功能；管理员可以打开或关闭客户端“防退出”功能，通过定义“防退出”密码对用户自行在终端主机停止防病毒程序进行密码保护，即用户在终端主机上主动退出客户端防病毒程序时，需要输入服务端定义的密码才可以退出；</p> <p>o. 防卸载：支持开启客户端“防卸载”功能；管理员可以打开或关闭客户端“防卸载”功能，通过定义“防卸载”密码对用户自行在终端主机卸载防病毒程序进行密码保护，即用户在终端主机上主动卸载客户端防病毒程序时，需要输入服务端定</p>	
--	--	--

	<p>义的密码才可以卸载；</p> <p>p. 离线时长：可设置离线天数后的客户端自动删除，即时回收授权；</p> <p>q. 软件更新：支持以手动离线方式上传终端安全管理系统服务端程序的补丁包，从而给终端安全管理系统服务端打补丁，支持以手动离线方式上传终端安全管理系统客户端程序升级包；</p> <p>r. 日志告警：支持记录终端安全管理系统服务端配置操作的审计日志，包括用户的登录登出、策略的创建配置和下发，支持在系统各模块授权即将到期（30天以内）以及已过期时发出告警通知，支持在系统磁盘超过 90% 或数据磁盘超过上限时发告警邮件；</p> <p>3. 中文信息处理要求：符合 GB18030 的相关规定；</p> <p>4. 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；</p> <p>5. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；</p> <p>6. 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；</p> <p>7. 固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；</p> <p>8. BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；</p> <p>9. 固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；</p> <p>10. 固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；</p> <p>11. 固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；</p> <p>12. 固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；</p> <p>★二十四、存储设备可靠性</p> <p>1. 固态存储寿命：TBW\geq80TB（条件：256GB 硬盘容量）；</p> <p>2. 机械硬盘寿命：通电时间\geq5 万小时；</p>	
--	--	--

		<p>★二十五、显示设备可靠性</p> <p>1. 显示屏屏幕失效点：符合 GB/T9813.2 的要求；</p> <p>★二十六、外设可靠性</p> <p>1. 键盘按键寿命：≥1000 万次；</p> <p>2. 鼠标按键寿命：≥500 万次；</p> <p>3. 键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；</p> <p>4. 风扇寿命：≥4 万小时；</p> <p>★二十七、整机可靠性要求</p> <p>1. 电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T9254.2 的规定；</p> <p>2. 环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T9813.1 中规定；</p> <p>3. 环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T9813.1 中规定；</p> <p>4. 环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T9813.1 中规定；</p> <p>5. 环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T9813.1 中规定；</p> <p>6. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T9813.1 中规定；</p> <p>7. MTBF 测试：MTBF (n1) ≥ 20 万小时；</p> <p>★二十八、兼容要求</p> <p>1. 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；</p> <p>2. 数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；</p> <p>3. 中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品；</p> <p>4. 平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台；</p> <p>★二十九、包装及运输要求</p> <p>1. 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；</p> <p>★三十、服务要求</p> <p>1. 配置检查工具：供应商提供自检测试工具；</p> <p>2. 服务响应：</p> <p>a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；</p>	
--	--	--	--

		<p>b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；</p> <p>c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；</p> <p>d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；</p> <p>3. 服务周期：</p> <p>a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；</p> <p>b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；</p> <p>c) 应明确产品发布日期；</p> <p>4. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加 7 指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》的通知）；</p> <p>5. 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；</p> <p>6. 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；</p> <p>7. 厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；</p> <p>8. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；</p> <p>9. 合格证书要求：供应商提供产品合格证；</p> <p>10. 开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；</p> <p>11. 驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；</p> <p>12. 兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；</p> <p>★三十一、供应链合规性</p> <p>1. 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级</p>
--	--	---

		<p>换代产品；</p> <p>★三十二、供应链质量</p> <p>1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；</p> <p>2.供应能力证明：供应商承诺提供稳定的供应链，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；</p> <p>★三十三、关键部件安全</p> <p>1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）；</p> <p>注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效；</p> <p>★三十四、整机安全性要求</p> <p>1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；（通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格）</p> <p>2.信息安全基本要求：</p> <p>a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；</p> <p>b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看；</p> <p>c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；</p> <p>3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；</p> <p>4.限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。</p>	
2	<p>教师电脑（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）</p>	<p>★一、CPU规格</p> <p>1.CPU：≥8核16线程，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16M，内存≥双通道DDR4-3200，设计功耗≥150W，位宽≥64位；</p> <p>★二、内存规格</p> <p>1.内存配置容量：≥32GB；</p>	2台

		<p>2. 内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型；</p> <p>3. 内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥ 1；</p> <p>★三、主板规格</p> <p>1. 主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；</p> <p>2. 主板支持的 CPU 和内存情况：≥ 8核 16 线程，主频≥ 3.0GHz，三级缓存≥ 16M，内存\geq双通道 DDR4-3200，设计功耗≥ 150W，位宽≥ 64位；内存条数量≥ 1；</p> <p>3. 主板其他内置接口：\geqSATA 接口 *4，\geqM.2 接口 *1，\geqUSB 接口 *11，固态硬盘占用 M.2 接口 *1，机械硬盘占用 SATA 接口 *1</p> <p>4. 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥ 64GB；</p> <p>5. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥ 128GB；</p> <p>四、存储设备规格</p> <p>★1. 固态硬盘数量：≥ 1个；</p> <p>★2. 固态硬盘容量：≥ 256GB；</p> <p>★3. 机械硬盘数量：≥ 1个；</p> <p>★4. 机械硬盘总容量：≥ 512GB；</p> <p>★5. 机械硬盘转速：≥ 7200rpm；</p> <p>★6. 机械硬盘形态：3.5 英寸等；</p> <p>★7. 固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态；</p> <p>★8. 存储设备其他参数要求：a) 固态硬盘应符合 SJ/T11654 相关规定；b) 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃-55℃；其它参数应符合 GB/T12628 相关规定；</p> <p>★五、显卡规格</p> <p>1. 显卡类型：独立显卡；</p> <p>2. 独立显卡显存类型：显存类型为 DDR4/GDDR5；</p> <p>3. 独立显卡显存位宽：显存位宽≥ 16位；</p> <p>4. 独立显卡显存容量：显存容量≥ 2GB；</p> <p>5. 功耗：不大于 15W；</p>	
--	--	--	--

		<p>6.算力：单精度浮点算力$\geq 1.5\text{TFLOPS}$;</p> <p>★六、显示设备规格</p> <p>1.显示屏分辨率：$\geq 1920 \times 1080$;</p> <p>2.显示屏尺寸：≥ 23.8英寸;</p> <p>3.显示屏屏幕比例：16:9;</p> <p>4.显示屏屏占比：$\geq 80\%$;</p> <p>5.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系其中任意一种颜色，2台教师电脑要求颜色保持一致;</p> <p>6.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪$\leq -35\text{dB}$;</p> <p>7.显示屏防蓝光支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比$\leq 0.0012\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{sr})$（瓦每坎特拉每球面度）蓝光加权辐射亮度比越低，对于人眼黄斑和人体节律影响越少，可参照 SJ/T 11841.2.2-2022;</p> <p>8.显示屏防眩目：显示屏镜面反射率$\leq 10\%$;</p> <p>★七、外设规格</p> <p>1.鼠标数量：≥ 1个;</p> <p>2.键盘数量：≥ 1个;</p> <p>3.键盘按键数目：≥ 104键;</p> <p>4.键盘连接方式：有线;</p> <p>5.键盘键程：2.3mm-4.0mm;</p> <p>6.键盘按键压力：按键压力应在 $0.54\text{N} \pm 0.14\text{N}$;</p> <p>7.有线键盘连接线：$\geq 1.5$米;</p> <p>8.键盘颜色：黑色/白色/银色等商务色系其中任意一种颜色，要求与显示器颜色保持一致;</p> <p>9.鼠标连接方式：有线;</p> <p>10.有线鼠标连接线：≥ 1.5米;</p> <p>11.鼠标 DPI 分辨率：800-1600;</p> <p>12.鼠标颜色：黑色/银色/白色等商务色系其中任意一种颜色，要求与显示器颜色保持一致;</p> <p>13.鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T26245 的相关规定;</p> <p>★八、网络设备规格</p>	
--	--	---	--

		<p>1. 有线网卡数量：≥1；</p> <p>★九、外部接口规格</p> <p>1. USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 接口（含 2 个及以上 USB3.0 及以上接口）；</p> <p>2. 视频接口数量：≥1；</p> <p>3. 音频接口数量：≥1；</p> <p>★十、整机基础规格</p> <p>1. 整机外观：</p> <p>a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等；表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；</p> <p>b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；</p> <p>2. 状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；</p> <p>3. 整机结构：</p> <p>a) 机箱应符合 GB/T4208、GB/T26246 的相关规定；</p> <p>b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；</p> <p>c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；</p> <p>d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；</p> <p>e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；</p> <p>f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；</p> <p>g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；</p> <p>h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；</p> <p>i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；</p> <p>j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；</p> <p>k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆</p>	
--	--	---	--

		<p>装工具需求；</p> <p>l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；</p> <p>m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；</p> <p>n)其它要求应符合 GB/T9813.1 的相关规定；</p> <p>4.机箱防护要求：机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求；</p> <p>5.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5Bel；</p> <p>6.整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：</p> <p>a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；</p> <p>b)可触及面温度不高于 45℃；</p> <p>c)显示器表面温度、显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃；</p> <p>7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上；</p> <p>8.机身材质：塑料/金属等；</p> <p>9.机身颜色：灰色/黑色等商务色系；</p> <p>10.机箱尺寸容量：机箱体积应不小于 10L、不大于 30L；</p> <p>11.机箱防尘：配置前防尘面板，有效防止灰尘，降低南方回南天潮湿遇到灰尘对主机的影响；</p> <p>★十一、CPU 性能</p> <p>1.CPU 物理核数：≥8；</p> <p>2.CPU 主频：≥3.0GHz；</p> <p>3.CPU 末级缓存容量：≥16MB；</p> <p>4.CPU 支持的内存最高速率：≥3200MT/s；</p> <p>★十二、内存性能</p> <p>1.内存读写速率：≥3200MT/s；</p> <p>★十三、显卡性能</p> <p>1.显示分辨率：≥1920*1080；</p> <p>2.显卡显示芯片频率：≥2000MHz；</p> <p>3.显存带宽：≥68GB/s；</p>	
--	--	---	--

		<p>4. 显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 2K；</p> <p>5. 显存等效频率：≥1000MT/S</p> <p>★十四、显示设备性能</p> <p>1. 显示屏刷新率：≥100Hz；</p> <p>2. 显示屏位深：≥8 位；</p> <p>3. 显示屏色域：≥99% sRGB；</p> <p>4. 显示屏色准：$\Delta E \leq 4$；</p> <p>5. 显示屏响应时间：≤5ms；</p> <p>6. 显示屏亮度：≥250 尼特；</p> <p>7. 显示屏亮度一致性：≥70%；</p> <p>8. 显示屏对比度：≥500: 1；</p> <p>9. 显示屏其他参数：其他参数应符合 SJ/T11292 的相关规定；</p> <p>★十五、网络设备性能</p> <p>1. 有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；</p> <p>★十六、主板功能</p> <p>1. 内存扩展接口（板载内存不涉及）：≥2 个；</p> <p>2. 主板 USB 瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；</p> <p>3. 主板防静电保护：支持防静电保护功能；</p> <p>4. I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行扩容功能等；产品 I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；</p> <p>★十七、显卡功能</p> <p>1. 显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配；</p> <p>★十八、显示设备功能</p> <p>1. 显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；</p>	
--	--	--	--

		<p>2. 显示器支架：显示器应提供显示器支架，支持屏幕旋转、升降；</p> <p>3. 显示器参数调节：</p> <p>a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；</p> <p>b) 支持色温、亮度、对比度调节；</p> <p>★十九、存储功能</p> <p>1. 存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬盘等存储部件提供存储功能；</p> <p>★二十、网络设备功能</p> <p>1. 网络功能：</p> <p>a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能；</p> <p>b) 支持访问网络和数据交换功能；</p> <p>2. 数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；</p> <p>3. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；</p> <p>4. 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；</p> <p>★二十一、外部接口功能</p> <p>1. 音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口</p> <p>2. 视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口；</p> <p>3. HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；</p> <p>★二十二、电源功能</p> <p>1. 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求；</p> <p>★二十三、操作系统及软件功能</p> <p>1. 配置国产专业版操作系统；</p> <p>2. 配置安全管理功能：</p> <p>a. 管理功能：可以通过管理控制台识别客户端的操作系统、体系架构、IP 地址、MAC 地址等信息，并进行管理，可以利用 IP 地址、设备 ID、操作系统类型、遏制状态、连接状态等的关</p>
--	--	---

	<p>联信息过滤客户端；</p> <p>b. 客户端概况：支持显示总授权数量、已注册客户端数量和注册率，支持显示已注册客户端中在线和高线客户端数量；</p> <p>c. 资源状态：支持显示终端安全管理系统服务端的 CPU 使用率、内存使用率和存储使用率，说明终端安全管理系统服务端的健康状态；</p> <p>d. 病毒码更新：支持显示当前终端安全管理系统服务端的防病毒码版本号，病毒码已过期的客户端数量和过期率；</p> <p>e. 病毒防护：支持对病毒威胁告警和影响客户端数量的统计、支持以图形化的方式展示各种病毒类型的比例分布情况，包括：挖矿病毒、勒索病毒、普通病毒、灰色软件和潜在有害程序；</p> <p>f. 客户端管理：支持对选定的客户端可以执行的操作包括：分配策略、立即扫描病毒、更新组件（引擎、Pattern 和规则库）、病毒隔离恢复、将客户端移动到其它分组、更新组件失败后可以还原至上一次正常的组件版本、升级客户端软件版本、卸载客户端、对离线客户端进行删除、对服务端缓存的指令进行清除、迁移客户端到新服务器、开启/关闭爆发阻止；</p> <p>g. 分发客户端：支持从终端安全管理系统服务端下载对应操作系统的客户端安装包，然后分发至所有需要安装客户端的用户主机，执行安装程序后，客户端可以注册至终端安全管理系统服务端；</p> <p>h. IP 分组：通过定义分组的 IP 地址范围，使具有该 IP 地址范围的客户端在注册到终端安全管理系统服务端时自动分配至相应的客户端分组中；</p> <p>i. 扫描方法：支持“传统扫描”方式和“云安全扫描”方式；“传统扫描”方式是指客户端能够根据本地病毒特征库进行扫描；“云安全扫描”方式是指客户端对于本地病毒特征库扫描无法判断的疑似病毒，通过查询云端签名的方式进行病毒判定的方式；</p> <p>j. 压缩扫描：支持压缩文件扫描，并可设定最大的压缩层数为，提供压缩文件扫描功能，可以对超过固定大小文件不予扫</p>	
--	--	--

	<p>描，以减少扫描时间；</p> <p>k. 处理措施：支持对特定的病毒类型（勒索病毒、挖矿病毒、普通病毒、灰色软件和潜在有害程序）定义第一项处理措施和第二项处理措施，处理措施包括“隔离”、“清除”、“不予处理”和“删除”；支持对病毒文件清除之前进行备份操作；</p> <p>l. 常规扫描：支持自定义允许用户在终端安全管理系统客户端执行哪些配置操作，包括“手动扫描”、“实时扫描”、“预设扫描”、“通用扫描”和“扫描例外”；</p> <p>m. 防火墙管理：支持服务端配置防火墙策略，将策略下发到对应的终端来管控终端的网络访问；防火墙过滤所有传入和传出的网络通信，可根据以下标准阻止（IP、入站/出站方向、协议、端口）的网络通信；</p> <p>n. 防退出：支持开启客户端“防退出”功能；管理员可以打开或关闭客户端“防退出”功能，通过定义“防退出”密码对用户自行在终端主机停止防病毒程序进行密码保护，即用户在终端主机上主动退出客户端防病毒程序时，需要输入服务端定义的密码才可以退出；</p> <p>o. 防卸载：支持开启客户端“防卸载”功能；管理员可以打开或关闭客户端“防卸载”功能，通过定义“防卸载”密码对用户自行在终端主机卸载防病毒程序进行密码保护，即用户在终端主机上主动卸载客户端防病毒程序时，需要输入服务端定义的密码才可以卸载；</p> <p>p. 离线时长：可设置离线天数后的客户端自动删除，即时回收授权；</p> <p>q. 软件更新：支持以手动离线方式上传终端安全管理系统服务端程序的补丁包，从而给终端安全管理系统服务端打补丁，支持以手动离线方式上传终端安全管理系统客户端程序升级包；</p> <p>r. 日志告警：支持记录终端安全管理系统服务端配置操作的审计日志，包括用户的登录登出、策略的创建配置和下发，支持在系统各模块授权即将到期（30天以内）以及已过期时发出告警通知，支持在系统磁盘超过 90% 或数据磁盘超过上限时</p>	
--	--	--

		<p>发告警邮件；</p> <p>3. 中文信息处理要求：符合 GB18030 的相关规定；</p> <p>4. 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；</p> <p>5. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；</p> <p>6. 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；</p> <p>7. 固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；</p> <p>8. BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；</p> <p>9. 固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；</p> <p>10. 固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；</p> <p>11. 固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；</p> <p>12. 固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；</p> <p>★二十四、存储设备可靠性</p> <p>1. 固态存储寿命：$TBW \geq 80TB$（条件：256GB 硬盘容量）；</p> <p>2. 机械硬盘寿命：通电时间 ≥ 5 万小时；</p> <p>★二十五、显示设备可靠性</p> <p>1. 显示屏屏幕失效点：符合 GB/T9813.2 的要求；</p> <p>★二十六、外设可靠性</p> <p>1. 键盘按键寿命：≥ 1000 万次；</p> <p>2. 鼠标按键寿命：≥ 500 万次；</p> <p>3. 键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经 $\pm 60^\circ$ 弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；</p> <p>4. 风扇寿命：≥ 4 万小时；</p> <p>★二十七、整机可靠性要求</p> <p>1. 电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T9254.2 的规定；</p> <p>2. 环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T9813.1 中规</p>	
--	--	--	--

		<p>定；</p> <p>3.环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T9813.1 中规定；</p> <p>4.环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T9813.1 中规定；</p> <p>5.环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T9813.1 中规定；</p> <p>6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T9813.1 中规定；</p> <p>7.MTBF 测试：MTBF (m1) ≥ 20 万小时；</p> <p>★二十八、兼容要求</p> <p>1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；</p> <p>2.数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；</p> <p>3.中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品；</p> <p>4.平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台；</p> <p>★二十九、包装及运输要求</p> <p>1.标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；</p> <p>★三十、服务要求</p> <p>1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；</p> <p>2.服务响应：</p> <p>a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；</p> <p>b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；</p> <p>c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；</p> <p>d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；</p> <p>3.服务周期：</p> <p>a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；</p> <p>b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；</p> <p>c) 应明确产品发布日期；</p>	
--	--	---	--

	<p>4. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加·指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）；</p> <p>5. 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；</p> <p>6. 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；</p> <p>7. 厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；</p> <p>8. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；</p> <p>9. 合格证书要求：供应商提供产品合格证；</p> <p>10. 开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；</p> <p>11. 驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；</p> <p>12. 兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；</p> <p>★三十一、供应链合规性</p> <p>1. 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；</p> <p>★三十二、供应链质量</p> <p>1. 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；</p> <p>2. 供应能力证明：供应商承诺提供稳定的供应链，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；</p> <p>★三十三、关键部件安全</p> <p>1. 关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）；</p>	
--	--	--

		<p>注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效；</p> <p>★三十四、整机安全性要求</p> <p>1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；(通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格)</p> <p>2.信息安全基本要求：</p> <p>a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；</p> <p>b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；</p> <p>c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；</p> <p>3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；</p> <p>4.限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。</p>	
3	交换机	<p>1.交换容量：≥2Gbps及以上；</p> <p>2.包转发率：≥8Mpps及以上；</p> <p>3.端口：24个10/100/1000Mbps自适应电口。</p>	6台
4	综合布线	<p>机房迁移综合布线：</p> <p>1.电路拆除及布设(52点位)：</p> <p>(1)对机房原有电路进行拆除，对拆出电线进行整理及测试，可以使用的继续使用，不足部分加新线补足；</p> <p>(2)主线电路使用符合国标带CCC认证电线6mm²，分四路布线，每路配4个63A2P空气开关(含开关盒)，使用4线优质PVC线槽明装布设；</p> <p>(3)分线电路使用符合国标带CCC认证电线2.5mm²到电脑桌面，每电脑桌面安装1个十位明装插座(52点位)。使用4线优质PVC线槽明装布设；</p> <p>2.网线布设(52点位)：</p> <p>(1)对机房原有网线进行拆除，对拆出网线进行整理及测试，可以使用的继续使用，不足部分加新线补足；</p>	2项

		<p>(2) 使用六类千兆网线【0.57±0.02mm 纯铜线芯】CAT6 国标非屏蔽双绞线直接从机柜接至电脑主机，中间不允许有接头，水晶头使用 RJ45 工程级 8P8C 电脑网线连接，网线两端配置套管标签，单独使用 10 线优质 PVC 线槽明装布设；</p> <p>3. 安装完成后保证计算机同传速度不低于 3000M；</p> <p>4. 使用原机房已有 1.2 米标准落地机柜，全部网线两端配置标签，按照采购人的要求进行分组扎设，接交换机端使用理线架，地面明装线槽配不锈钢压条。</p>	
5	电脑桌 (四工位)	<p>1. 规格：不低于长 1400*宽 1200*高 760 (单位：mm)；</p> <p>2. 技术参数：三聚氰胺板，铁架脚，优质五金配件；</p> <p>3. 环保参数：达到 E1 级国家强制要求环保标准，甲醛释放量 ≤1.5mg/L。</p>	26 张
6	电脑椅	<p>1. 规格：不低于宽 510*长 510*高 820 (单位：mm)；</p> <p>2. 技术参数：电镀钢架一体成型 PP 椅座，可拆装方便运输</p> <p>3. 电镀实心雪橇架，配双排扭脚垫；</p> <p>4. 环保参数：达到 E1 级国家强制要求环保标准，甲醛释放量 ≤1.5mg/L。</p>	104 张

★二、商务要求

基本要求	<p>1. 本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和；</p> <p>2. 投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由投标人承担；</p> <p>3. 投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。</p>
质量保证期	<p>质保期从交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起计算，其中设备内置软件提供免费质保和免费升级不少于 3 年（若厂家质保期超过 3 年的，按厂家规定免费维护升级），硬件设备质保不少于 3 年（若厂家质保期超过 3 年，按厂家规定免费包修）。质保期内提供免费上门维修服务。在质保期内因质</p>

	量问题由中标人无条件更换，费用由中标人负责。超过质保期的另行协商，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行。
售后服务要求	<p>1. 投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作；</p> <p>2. 故障处理：提供 7*24 小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题；质量保证期内如超过时限无法排除故障，免费提供周转设备或更换设备供采购人使用，直到修复完成。</p> <p>3. 质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用）。</p>
交货时间及地点	<p>1. 交货时间：自签订合同之日起 30 日内安装调试完毕，验收合格并交付使用；</p> <p>2. 交货地点：广西柳州市内采购人指定地点。</p>
付款方式	<p>财政性资金按财国库集中支付规定程序办理。本项目全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人在收到中标人开具的合同总价款增值税专用发票之日起 10 个工作日内一次性向中标人指定账户付清合同价款（不计利息）。</p> <p>注：若中标人为中小微企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第 728 号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。</p>
履约保证金	<p>1. 合同签订前 2 日内，中标人必须向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为中标金额的 5%（中型企业按本项目政府采购合同金额的 2% 收取，小微企业免收履约保证金）。若中标人无法按采购人要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，采购人有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究中标人责任。履约保证金在验收合格交付之日后，且在收到中标人退回履约保证金函件后 5 个工作日内，由采购人办理履约保证金退还手续（不计息）。</p> <p>2. 有下列情形之一的，采购人应向中标人出具书面通知，中标人未能在 7 个工作日内回应并解决的，履约保证金不予退回，并视具体情况按本项目合同第十一条、第十四条处理：</p> <p>（1）中标人提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；</p> <p>（2）中标人提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；</p>

	<p>(3) 中标人提供的货物未经正规合法经销渠道的；</p> <p>(4) 中标人提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；</p> <p>(5) 在货物试运行期间，故障率在 10% 以上的；</p> <p>3. 履约保证金账户：</p> <p>名 称：柳州城市职业学院</p> <p>开户行：柳州银行北大阳光支行</p> <p>账 号：70312500000000001157</p> <p>中标人自主选择以电汇、转账、支票、本票、汇票等非现金形式缴纳履约保证金，缴纳时请注明采购项目名称及项目编号。</p> <p>中标人在履约保证金缴纳后，持银行回执复印件、中标通知书与采购人签订政府采购合同。</p> <p>注：发生违约行为时，履约保证金作为违约金进行扣除。</p>
<p>★三、验收要求</p>	
<p>验收标准及要求</p>	<p>1. 国家强制性技术标准及有关规定；</p> <p>2. 交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作；</p> <p>3. 本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任；</p> <p>4. 验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担。</p>
<p>四、资信要求</p>	
<p>政策性加分条件（如有）</p>	<p>1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型 and 微型企业报价，对其报价给予 20% 的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业；</p> <p>注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：采购需求所列第 4 项货物不作中小企业划分要求，其余项货物所属行业为工业；</p> <p>（2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业</p>

	<p>划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）确定：</p> <p>（3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest</p> <p>2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；</p> <p>3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；</p> <p>4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购；</p> <p>5.财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；</p> <p>6.财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；</p>
质量管理、企业信用要求 (如有)	投标人或投标核心产品生产厂商具备有效的质量管理体系认证证书。
能力或业绩要求 (如有)	投标人 2020 年 1 月 1 日起至今所投电脑产品在项目中被安装使用。
五、其他要求	
踏勘	<p>踏勘：为便于供应商详细了解本项目服务场地设置现场勘察，供应商应在报价、项目服务方案中给予充分考虑。</p> <p>(1) 踏勘时间：请于 2024 年 11 月 8 日 9:00 前到达现场；</p> <p>(2) 踏勘地点：柳州市鱼峰区官塘大道文苑路 1 号, 请于踏勘时间在柳州城市职业学院南门前集中；</p> <p>(3) 联系人及电话：邓璞，13978061202；</p> <p>(4) 请按踏勘时间在踏勘地点集合，采购人将统一带领前来踏勘的供应商前往现场勘察，逾期不予接待。</p>

三、中标通知书

柳州市政府集中采购中心

大数据财务金融服务中心（二期）设备采购(LZZC2024-G1-990977-LZSZ)

中标通知书

广西巨瑞恒信息科技有限公司：

柳州市政府集中采购中心受柳州城市职业学院委托，就大数据财务金融服务中心（二期）设备采购项目采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标。经评标委员会评审、采购人确认，贵公司为本项目的中标人，中标金额（大写）：人民币陆拾肆万陆仟贰佰元整（¥646,200.00）。

请贵公司在收到本通知书的二十五日内，与采购人柳州城市职业学院签订合同。

根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

特此通知！

采购项目联系人：周江涛

联系电话：0772-2992102

采购代理机构地址：广西柳州市三中路64-2号

采购人：柳州城市职业学院

联系人及联系电话：梁雪梅，0772-5331035

采购人地址：广西壮族自治区柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号

