

合同书

项目名称：融水苗族自治县人民法院2025年信息化专用设备采购（重）

项目编号：LZZC2025-J1-990500-GXZX

合同编号：12N0078240452025802

采 购 人：融水苗族自治县人民法院

成交供应商：柳州市安讯电子科技有限公司



签订日期： 2025 年 08 月

政府采购合同
(一般货物类)

合同编号: 12N0078240452025802

采购人(甲方): 融水苗族自治县人民法院

供 应 商(乙方): 柳州市安讯电子科技有限公司



采购计划表编号: LZZC2025-J1-01530

项目名称及编号: 融水苗族自治县人民法院2025年信
息化专用设备采购(重)(LZZC2025-
J1-990500-GXZX)

签 订 时 间: 2025年08月05日

签 订 地 点: 柳州市

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》等法律、法规规定,按照 招标文件(采购文件)规定条款和中标
(成交) 供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

项 号	标的的 名 称	数量 及 单位 ①	品牌	规格 型 号	制造商、国别 、地地	参数性能、指标及 配 置	单价 ②	合价 ③= ① × ②	制造商 是否为 中小微 企业
1	签字捺印 设备	14台	科达	E10 Pro	苏州科达科 技股份有限 公司、中国 、苏州	1、多功能签批终端。 2、内置500w像素摄像头。 3、10寸屏幕, 7H钢化玻璃保护。 4、无线无源电磁书写笔。 5、电容式按压指纹采集。 6、含施工。	8860	124040	否

2	高清庭审主机	5台	科达	SVR2931-D06E I-S	苏州科达科技股份有限公司、中国、苏州	1、一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能。 2、▲支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323。 3、提供不少于2 路100/1000Mbps 自适应口，支持网络多址。 4、▲内置不小于8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等。 5、▲提供不少于4 路 RS485 控制接口,6路 RS232 控制接口；提供不少于2路告警输入，2路告警输出；支持1路红外输入，4路红外输出。 6、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 7、提供不少于12 路 MIC In ，4 路 Line In 音频输入接口；提供不少于 3路 Line out 音频输出接口。 8、▲支持不少于 6 路 SDI 输入，6 路HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入。支持不少于 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出。 9、提供不少于 4 个 SATA 接口，单块硬盘最大支持 8T。 10、▲支持单画面不少于 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持30种变声等级可选。	70890	354450	否
---	--------	----	----	---------------------	--------------------	---	-------	--------	---

					11、▲支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点，语音激励优先级可设，支持语音激励开关。 12、支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音，支持回声抵消；支持每路音频音量调节。 13、▲支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%。 14、支持在开庭前播放开庭须知，支持本地输出到显示器。 15、支持案件管理功能，可对案件编号、案件名称、案件类型等信息进行设置。 16、▲支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流。 17、支持 RTMP、RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、DDNS、HTTPS、ONVIF、SIP、RTSP、H. 323 等网络协议。 18、支持 6 路 IP 摄像机（H. 264 或H. 265 摄像机）和 SDI 摄像机的混合接入，支持 2 路远程点接入。 19、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点。支持直刻，出盘时间不超过 4min。 20、支持主机与前端设备的时间同步功能。 21、支持通过红外输入接口学习红外指令，实现红外设备控制 22、▲支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 23、支持本地开庭、休庭、闭庭、法纪宣读等 22 种宏指令可调用。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					24、▲支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件。 25、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10；支持硬盘信息显示和坏道检测。 26、▲支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件）。 27、支持硬盘故障、无硬盘、录像空间满、前端掉线、非法访问、网络故障、IP冲突、MAC 冲突、无音频、刻录出错、并口告警 1和并口告警 2 等多种类型告警。 28、▲支持在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%；在视频图像中设定检测区域，当人数超过设定的阈值时产生人员聚集告警信息，准确率不低于95%，人员聚集可自定义是否开启，支持设置人员聚集阈值(0~100)。 29、▲支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。 30、接入广西法院音视频管理系统。 31、含科技法庭所有设备的安装施工、支架、电源、网线、电源线、音频线、面板、扎带、电工胶布、音频插头、水晶头、电源排插等，及机房至法庭网线及电缆敷设、系统安装调试。 32、线缆规格要求： 所有线缆采用国标品牌线缆，网线宜采用不低于 6 类国标屏蔽双绞线；HDMI 线宜采用不低于工程级别屏蔽1.4及以上版本；电源线宜采用不低于国标RVV2.0*1.5线缆；话筒线宜采用不低于国标RVVP3.0*0.5 或*1.0 屏蔽线。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						33、完成单点登录对接开发，实现在广西法院门户入口统一登录进行庭审活动。 34、完成与全区法院统一智能庭审系统对接，实现硬件设备控制和庭审相关应用数据互联互通。			
3	4K大变焦 高清室内 枪机（特 写）	20台	科达	IPC820-F830-H	苏州科达科技股份有限公司、中国、苏州	1、高清一体化枪形摄像机网络摄像机，采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定。 2、▲设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，内置2个GPU芯片，支持至少30倍光学变焦。 3、设备的最低照度至少为0.002Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。 4、设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB，灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。 5、设备支持三码流并发输出：可达到主码流4096×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 6、采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG，支持Smart编码。 7、▲设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能。 8、设备最大应支持分辨率4096×2160，帧率1fps~60fps可设置。 9、▲设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。 10、设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，	3790	75800	否

					支持4个矩形区域的区域遮盖,遮蔽区域颜色可以设置,遮蔽块可随云台转动而转动,支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。 11、设备具有本机存储功能,支持1个外置TF卡,单卡最大可支持512GB。 12、▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时,可通过WEB客户端给出报警提示,能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。 13、设备具备网络自适应能力,在丢包率为20%的网络环境下,仍可正常显示监控画面。 14、支持1路RJ45 10M/100M以太网接口,1路RS485控制接口,1路Line In和1路LineOut,1路开关量报警输入,1路开关量报警输出。 15、设备应在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。 16、电源电压在DC12V±30%范围内变化时,摄像机应能正常工作。 17、配套电源变换器和支架,电源参数为 1. 25A. 100-240V AC输入,12V DC输出,输出功率15W;枪机壁装支架,带鸭嘴万向节,外形尺寸(mm):182(L)×70(W)×97(H)。			
4	4K变焦高清室内枪机(全景)	5台	科达	IPC2852-FN-S IR50-Z2812	1、设备应800万像素(4K),图像分辨率3840×2160; 2、▲设备内置GPU芯片; 3、传感器尺寸1/2.8英寸,最低照度0.0005Lux(彩色),0.0001Lux(黑白);	2250	11250	

苏州科达科

					技股份有限 公司、中国 、苏州	4、支持H. 264 (Baseline Profile、MainProfile、High Profile)、H. 265 (MainProfile)、 MJPEG视频编码； 5、支持三码流：主码流分辨率为3840×2160（4K），帧率为20fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps； 6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 7、应满足图像信噪比58dB，动态范围120dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级； 8、▲支持AEC回声消除、混音录像功能； 9、焦距2.8-12mm，红外补光距离100米，支持SmartIR； 10、支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，5台10 虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 11、▲支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选； 12、▲支持文字转语音功能； 13、应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作； 14、支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°； 15、配套电源适配器和支架，电源参数为 1. 25A. 100-240V AC输入，12V DC输出，输出功率15W； 枪机壁装支架，带鸭嘴万向节，外形尺寸 (mm)：182 (L) × 70 (W) × 97 (H)。			否
	桌面话筒	40支	海天	HT-D66		1、换能方式：电容式 2、频率响应：20Hz-20kHz 3、指向性：心型向性 4、输出阻抗（欧姆）：200 Ω	285	11400	

5					恩平市海天电子科技有限公司、中国、广东恩平	5、灵敏度：-42dB±2 dB 6、最高输入音量：128dB 声压 7、讯噪比：65 dB 8、供电电压：直流3V/幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 9、咪管长度：400mm 10、单支话筒重量：0.6kg 11、液晶显示、抗手机、电磁、高频干扰			否
6	功率放大器	5台	海天	HT-8120	恩平市海天电子科技有限公司、中国、广东恩平	1、能有效地抑制扩声啸叫，大幅提高传声质量，它有效地抑制啸叫、扩展话筒语音、保证语言的传送质量，保真度高、声音清晰、频响宽。 2、五段参量均衡和数字移频两重防啸叫技术 3、话筒增益提升量5~14dB 4、3路音频线路输入，独立调节 5、4路话筒平衡（XLR插座）和不平衡（6.35插座）输入，独立调节。 6、4路话筒幻象供电独立切换开关选择 7、4路话筒移频效果独立切换开关选择 8、供电方式：AC~220V—230V，50/60Hz 9、移频量：5Hz±1Hz 10、输出功率：200W*2 11、外接4~16欧姆喇叭 12、频率响应：非移频状态：20Hz-20kHz 13、移频状态：150Hz-15kHz	1950	9750	否
	壁挂音箱	10台	海天	HT-G63		1、规格：6.5寸2分频 低音单元：165mm（6.5"）圆锥外型喇叭*1 高音单元：76mm（3"）圆锥外型喇叭*1 2、颜色：黑 3、材质：15mm多层木板 4、频率响应：55Hz-20kHz	890	8900	

7					恩平市海天 电子科技有 限公司、中国 、广东恩平	5、阻抗：8Ω 6、额定功率：80W 7、灵敏度：92dB（1W/m） 8、最大声压级：111dB SPL 10、尺寸：199*227*305mm（宽*厚*高） 11、连接方式：NL4*1 线夹*1			否
8	实物展台	5台	鸿合	H360A	鸿合科技股 份有限公司、 中国、广东深 圳	12倍光学变焦，20倍数字变焦，自动对焦，解析度 1400TV线以上，1300万像素，分辨率4160*3104，USB*2 、Type-C*1，麦克风输入*1、VGA输入*1、HDMI输入*1 ，VGA输出*2，HDMI输出*2，双侧补光灯，支持270° 旋转。	1360	6800	否
9	电源时序 器	5台	海天	HT-6008	恩平市海天 电子科技有 限公司、中国 、广东恩平	专业8路电源时序器，带滤波电源，带空气开关，电压 显示，电源保护控制器	760	3800	否
10	千兆网络 交换机	5台	华为	S5735S-L24T4 S-QA2	华为技术有 限公司、中国 、广东深圳	24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP，交 流供电。 交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps，无风 扇静音款	1650	8250	否
11	网络机柜	5台	金利	Y2-6622	广西南宁金 久电子科技 有限公司、中 国、广西南宁	规格高宽深1000*600*600，前门钢化玻璃门，前门旋 把大锁，后门高密度网孔门，后门小锁，拆装式结构 ，整体黑色，内配风扇 电源层板和PDU电源各一件， 两侧门可开	890	4450	是
12	扫描枪	2台	得力	14952	得力集团有 限公司、中国 、浙江宁波	内存容量：512KB，无线传输距离：41-80M，光源：红 光，传输方式：有线，电池容量：2000mAh以上，扫描 介质：纸质，金属，屏幕解码类型：一维，二维，无 线传输类型：2.4GHz	398	796	否

13	身份证读卡器	2台	华视	CVR-100UA	深圳华视电子读写设备有限公司、中国、广东深圳	扫描速度1S 天线表面电磁强度 (Hmax) 7.5A/m rm 产品尺寸: 长190mm; 宽125mm; 高40mm	1250	2500	否
14	上网行为管理	1项	华为	USG6555E	华为技术有限公司、中国、广东深圳	1、▲多核架构，自研芯片； 2、配置要求：实配：千兆Combo接口8，万兆光口2，千兆WAN口2，SSL VPN并发数实配100可扩展1000，IPSec VPN隧道4000，虚拟防火墙数量100，配置1个电源，可扩展双电源； 支持1*USB2.0+1*USB3.0； 3、授权：配置威胁防护12个月（含IPS、AV特征库升级授权12个月，URL远程查询升级授权12个月），配置一块240G SSDSATA固态硬盘； 4、▲硬件架构：当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内； 5、严格前后风道； 6、性能要求：吞吐量4Gbps，最大并发连接数400万，每秒新建连接数7.8万，IPSec吞吐量4Gbps； 7、▲要求防火墙具备AI引擎，AI引擎用于ECA恶意加密流量识别，可检测不解密网络流量下的恶意加密通信流量；	96900	96900	否
合计金额大写：人民币 柒拾壹万玖仟零捌拾陆元整 (¥ 719086.00)									



2. 合同合计金额包括包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和；采购人不再支付任何费用。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：货运到甲方指定地点。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：合同签订之日起30天内供货至指定地点并安装调试完毕。地点：甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方CA 电子签章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定地点。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：验收之日起2年内免费保修，提供免费技术支持，系统维护。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4. 售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条 付款方式和保证金

1. 本合同为固定单价合同，乙方自行考虑市场的风险，竞争性谈判文件《货物需求一览表》中各品种产品数量仅为采购参考数量，乙方有义务在项目竞标阶段根据本竞争性谈判文件要求统计、计算安装所需设施及材料实际需求数量，对竞争性谈判文件要求的货物漏算或未算的，甲方将视为已包括在项目总价中，不再增加任何费用。若项目在实施过程中，由于甲方或使用方对原设计进行变更而引起工程量变化的，按乙方竞标时所报单价进行结算（竞标的单价不变）。最终结算价以柳州市财政或审计部门审定为准，乙方必须提供完本项目的货物需求量。

2. 资金性质：财政资金

3. 缺陷责任期：响应文件中的质量保证及售后服务承诺执行。

4. 支付方式：签订合同之后，在货物及人员进场后支付合同总价的40%，项目实施完成验收合格并交付使用后支付合同总价的50%，剩余合同总价10%六个月后付清，不计利息。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担 全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过合同金额的 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额的 5%。
5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。
7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位CA 电子签章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1. 政府采购竞争性谈判文件；
2. 乙方提供的竞标（响应）文件；
3. 投（竞）标承诺书；
4. 中标或成交通知书。

第十九条 本合同一式柒份，具有同等法律效力，采购代理机构贰份，甲方叁份，乙方贰份（可根据需要另增加）。

甲方（章）融水苗族自治县人民法院	乙方（章）柳州市安讯电子科技有限公司
2025 年 08 月 05 日	2025 年 08 月 05 日
单位地址：融水县融水镇铁西路55号融水县法院	单位地址：柳州市三中路39号凯凌大厦1栋7-9
法定代表人：	法定代表人：王进
或委托代理人：	或委托代理人：
电 话：0772-5938905	电 话：0772-8819945
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：交通银行柳州三中支行
账 号：	账 号：4520 6020 1018 1600 25109
邮政编码：	邮政编码：545001
2025 年 08 月 05 日	

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项: ①质量要求达到国家标准或行业标准。 ②所提供的货物是原厂合法渠道授权的全新、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和维护条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。	
2. 售后服务具体事项: ①保质期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；2年免费保修，提供免费技术支持，系统维护。 ②故障响应时间：接到采购人处理问题通知后1小时内响应、4小时内到达现场，24小时内完成故障排查修复，特殊情况以书面形式通知甲方并制定应急预案。 ③备品备件要求：在质量保证期内，产品出现质量问题，中标供应商应及时免费更换，确保采购单位正常使用。	
3. 保修期责任: 保质期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；2年免费保修，提供免费技术支持，系统维护。	
4. 其他具体事项: 无	
甲方（章）融水苗族自治县人民法院 2025 年 08月 05日	乙方（章）柳州市安讯电子科技有限公司 2025 年 08月05日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西中信恒泰工程顾问有限公司
融水苗族自治县人民法院 2025 年信息化专用设备采购（重）
（LZZC2025-J1-990500-GXZX）

成 交 通 知 书

柳州市安讯电子科技有限公司：

广西中信恒泰工程顾问有限公司受融水苗族自治县人民法院的委托，对融水苗族自治县人民法院 2025 年信息化专用设备采购（重）采用竞争性谈判方式进行采购，经谈判小组评审、推荐，采购人确认贵公司为本项目的成交供应商，其成交项目内容为：融水苗族自治县人民法院 2025 年信息化专用设备采购（重）一批，具体内容详见采购文件《采购需求》。成交金额：人民币柒拾壹万玖仟零捌拾陆元整（¥719086.00）。

请贵公司接此通知书后在二十五日内与采购人签订合同，并按竞争性磋商文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知

广西中信恒泰工程顾问有限公司
2025 年 07 月 31 日

