“政采云”平台合同编号：WZZC2025-J3-810052-GXXP

政 府 采 购

岑溪市公安局法医尸体检验解剖室项目（重2）合同

采购项目编号：WZZC2025-J3-810052-GXXP

采购计划编号：WZZC2025-J3-810052-GXXP

采购人：岑溪市公安局

中标供应商：南宁思为实验室工程技术有限公司

第一部分 合同书

2025年7月4日，岑溪市公安局（采购人、使用人名称）以竞争性谈判方式对岑溪市公安局法医尸体检验解剖室项目（重2）项目进行了采购。经广西鑫磐工程项目管理有限责任公司（相关评定主体名称）评定，南宁思为实验室工程技术有限公司（供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经岑溪市公安局（采购人、使用人名称）（以下简称：甲方）和南宁思为实验室工程技术有限公司（中标人名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物 1 信息

1.2.1.1 名称：详见附件 2《响应报价表》；

1.2.1.2 数量：详见附件 2《响应报价表》；

1.2.1.3 质量：详见附件 2《响应报价表》；

.....

1.3 价款

本合同总价为：人民币 980000.00 元（大写：玖拾捌万元整人民币，含税 9%。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
	腐败解剖室	

腐败解剖室设备		
1	双排风尸体解剖台	192000
2	消毒柜	5300
3	单层操作台	2100
4	通风组合柜 1	14250
5	通风组合柜 2	14250
6	电子脏器秤	1800
7	移动式不锈钢记录台	5600
8	移动式摄影台	8800
9	器械手推车	3000
10	器械工具柜	23000
11	清洁池	850
12	★电热水器	2645
腐败解剖室安防净化		
1	全新风空调机组	126000
2	空调配套材料	15000
3	智能电气集中控制系统	59000
4	空气净化消毒机	8950
5	吊管式紫外消毒灯	1180
6	紫外消毒灯电子定时开关系统	265
7	LED 无影防炫目无闪光照明系统	29500
8	层流布气装置	54000
9	保温送风软管	30000
10	保温送风软管	10000
11	调节阀	2480
12	净化型高效吸风机	57000
13	风机软连接	3000
14	排风管道	53600
15	风帽防雨罩等	1600
16	应急灯	180
17	减震器	1600
18	钢管脚手架费用	2084
其它配套设备		
1	监控及摄录像防盗报警设备	35000
2	监控系统线材及配套材料	3800
3	办公桌椅	2600
4	耗材柜	10400
5	空调	8596
6	更衣柜	11600

7	检材存放冰柜	5700
8	不锈钢物证检材存放柜	5800
9	不锈钢物证检材存放架	27900
10	物证晾干架	19700
装饰装修		
1	铝扣板吊顶	12540
2	地面瓷砖	13680
3	净化隔墙	7800
4	室内线材	20500
5	安装辅助材料	3500
6	led 照明灯	2600
7	花洒	900
8	陶瓷洗手台	560
9	净化单开门	6000
10	单开门	3000
11	双开门	8200
12	原铝扣板拆除	2280
13	原瓷砖拆 除	3420
14	实心强拆除	1760
15	实心砖墙开门洞	450
16	拆原有门	120
17	地面接水槽	3260
18	基础工程	29300
总价		980000

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：安装验收合格后，7 天内乙方开具发票和请款函给甲方，30 天内甲方支付合同总额的 97%工程款给乙方，余款 3%作为质保金一年后甲方无息付清。

1.4.2 发票开具方式：9%税率普票。电子版或纸质版发票。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：自合同签订之日起 40 个工作日内；

1.5.2 交付地点：采购人指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交货；

1.5.4 货物及质保期限：自验收合格之日起计，保修期 1 年。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万

分之二计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延超过【90】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的5%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之二计算，最高限额为欠付金额的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付合同总金额5%的违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付2000元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.8 甲方未能按合同约定提供条件而造成全面阻工的，工期期限顺延。

1.6.9 甲方未能按合同约定时间支付货款的，工期期限顺延。

1.6.10 乙方郑重声明：当乙方按要求履行完合同后，在甲方无正当理由拖付、拒付或未付清货物款时，合同标的物所有权归属乙方所有，乙方有权利终止设备的正常运行；因甲方付

款的迟延，乙方有权对其暂停服务。

1.6.11 甲方未能在合同约定的付款期限内履行相应的付款义务，乙方有权将视为未支付款项的货物收回，甲方需承担因违约而给乙方造成的经济损失，包括但不限于违约金、货物收回所产生的运费及其它相关费用。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人签字加盖有效公章时生效。

甲方 1: 岑溪市公安局

统一社会信用代码:

法定代表人或

授权代表（签字）:

联系人:

地址: 岑溪市大中路 7 号

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

乙方: 南宁思为实验室工程技术有限公司

统一社会信用代码: 91450100059518031Y

法定代表人

或授权代表（签字）:

联系人: 翁学文

地址: 南宁市科园大道 52 号科瑞·江韵小区
1 号楼 2 单元 504 号

邮政编码: 530000

电话: 0771-3219600

传真: 0771-3219600

电子邮箱: sivlab@126.com

开户银行: 中国建设银行股份有限公司南宁
科技支行

开户名称: 南宁思为实验室工程技术有限公司

开户账号: 4500 1604 8680 5250 5562

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；其中包括甲方1（采购人）与甲方2（使用人）。甲方1与甲方2协商后，再分配、另行明确甲方1与甲方2之间的权利与义务。采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴

装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与响应文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换响应文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30%（根据项目实际情况填写，一般为 30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任

何补偿和赔偿,但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同;

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前,乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验,并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件;标的物交付时,乙方在合同专用条款约定时间内组织验收,并可依法邀请相关方参加,验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后,甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、货物、安全标准,组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达;任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于7个工作日内书面通知对方当事人,在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同（是 否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2 本合同（是 否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1 具有知识产权的标的物知识产权归属：

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权

3.2 包装和装运专用条款（如果有）：

按通用条款执行

3.3 装运标的物的要求和通知：

3.3.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.3.2 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

3.3.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

3.3.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

3.4 结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币玖拾捌万元整（¥980000.00元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

采用一次性支付方式，付款条件为：安装验收合格后，7天内乙方开具发票和请款函给甲方，30天内甲方支付合同总额的97%工程款给乙方，余款3%作为质保金一年后甲方无息付清。

采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：_____ / _____

第二期付款：_____ / _____

.....

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之二承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

3.5 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：乙方。

3.5.1 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7日内以书面形式通知对方当事人，并在7日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在10日内以书面形式变更合同；

3.5.3 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在3日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。逾期 5 个工作日未验收，或标的已投入使用，则直接视为验收合格，无需再以未验收为由提出异议。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.6 其他：若验收发现不合格事项，乙方应在 10 天内整改完成，并重新提出书面验收申请。验收合格后由双方签字，正式完成工程验收。双方各执一份。

项目验收：

3.6.1 甲方参照《政府采购供应商履约验收评价管理办法》规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3 验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4 验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

3.6.5 验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6 验收内容

序号	验收内容	验收标准
----	------	------

1	交货产品数量	按附件 2 《响应报价表》执行
2	交货产品的质量文件	按合同专用条款 3.6.7 执行
4	交货产品技术、性能指标	按附件 2 《响应报价表》执行
5	售后服务承诺	<p>1. 质量保证期：整机免费质保一年，三个月内如有严重质量问题整机包换(若厂家免费质保期超过一年的,按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务，定期回访以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按我公司提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归我公司负责保修，但我公司也会积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>2. 按厂家承诺实行“三包”；我公司免费送货上门、免费现场安装、调试；免费提供技术培训和硬件的测试和调整服务，须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护中文手册及质量合格证。</p> <p>3. 我公司提供针对不同岗位人员的系统培训和上岗人员的操作培训，确保使用设备的所有工作人员熟练掌握，保证使用人员正常操作设备的各种功能。此项所产生的费用已包含在中标价中，不另行支付。</p> <p>4. 故障响应时间：接到故障通知后 2 小时内响应，48 小时内答复解决方案，按国家及行业标准对故障进行及时处理。</p> <p>5. 每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。</p> <p>6. 我公司保证提供的是全新的设备和完整的安装、运行、维护资料，的合格产品。</p> <p>7. 我公司承诺如中标后在广西地区设有固定的售后服务点（提供详细地址、技术人员名单、联系电话）： 广西区内售后服务点地址：南宁市科园大道 52 号科瑞·江韵小区 1 号楼 2 单元 504 号 售后技术人员名单：农飞龙（联系电话：18697947550）</p> <p>8. 其余按我公司承诺进行。</p> <p>9. 验收条件及标准 根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。</p> <p>10. 验收方法及方案：采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。</p> <p>其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理暂行办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。</p>

6	其他工作	提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。所有设备必须满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
---	------	--

3.6.7 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- (1) 采购文件；
- (2) 响应文件；
- (3) 采购合同；
- (4) 到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、产品的检测报告等；
- (5) 其他需提供的相关材料。

附件 1、成交通知书

中标（成交）通知书

南宁思为实验室工程技术有限公司：

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司受岑溪市公安局的委托，就岑溪市公安局法医尸体检验解剖室项目（重 2）（WZZC2025-J3-810052-GXXP）项目采用竞争性谈判方式进行采购。经采购人确认，贵单位为岑溪市公安局法医尸体检验解剖室项目（重 2）（WZZC2025-J3-810052-GXXP）项目的中标（成交）单位，具体内容如下：

中标（成交）单位：南宁思为实验室工程技术有限公司

中标（成交）金额为：人民币玖拾捌万元整（980000.00 元）。

企业规模：中型 小型 微型 其他

合同履行期限：自合同签订之日起 10 日内验收合格交付使用。

请收到本中标（成交）通知书后，（25 日历天）内带齐下列证件与采购人签订政府采购合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行合同。

- (1) 中标（成交）通知书
- (2) 单位公章或合同专用章
- (3) 本单位的开户银行、帐号及开户名称

特此通知！

采购单位：岑溪市公安局

采购代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

日期：2025 年 7 月 7 日

附件 2、响应报价表

响应报价表

项目名称：岑溪市公安局法医尸体检验解剖室项目（重 2）

项目编号：WZZC2025-J3-810052-GXXP

供应商名称：南宁思为实验室工程技术有限公司

序号	货物名称	具体货物内容	数量 ①	单价 (元)②	单项合 价(元) ③=① ×②	品牌及型号	质量
腐败解剖室							
腐败解剖室设备							
1	双排风尸体解剖台	<p>304 优质不锈钢材质，台面厚度：2mm，坚固耐用，承载重量：150kg，尺寸：2600*860*800mm。</p> <p>1、 专为高度腐败尸体的解剖设计。台面边框内侧倾斜，台面板可根据臭味排净和 法医解剖舒适度的要求上下升降，台面板升降范围：0-15cm，方便照相，另外对于 某些尸体腰部侧面等不宜观察解剖的部位，可以将尸体升高到与解剖台边框平行， 便于观察解剖及尸体搬运；台面板升至与边框平行时台面板可以移开方便夹层冲洗 和消毒；</p> <p>2、双排风功能：台面内侧和底座四周经模具冲压而成的排气栅栏可各自独立排风 除臭（需与抽排风系统工程联用）；启动排气装置后，解剖台能正常抽排出台面附近的污气，排风量6000m³/h；</p> <p>3、测量功能：台面两侧激光蚀刻 2m 长标尺（字迹清晰永不磨损）；</p> <p>4、水气分离装置：304 不锈钢制作。</p> <p>5、台面四周设有上下两层排风孔，内侧斜面上设有腰形孔、内侧立面设有圆形孔， 从而加大有效排风截面积，这种结构的优点可将高度腐败尸体的异味快</p>	1 台	192000	192000	品牌：振弘 ZH 型号： 2600*860*800mm	符合行业标准

		<p>速排除。同时在底座四周侧面设有腰形孔,将室内少量残余异味排净,除异味效果显著提高。</p> <p>6、升降系统:(1)升降架:304 不锈钢管 30*15*1.5(mm)。(2)升降结构:蜗轮蜗杆结构传动平稳、噪音很小、具有反向自锁性。剪叉式升降结构,较好的稳定性及较强的承载力。</p> <p>7、清洗功能:带有洗手池(洗涤池内设有防尸体组织、毛发进入下水道的围栏,落水孔处设有过滤器)和高位伸缩冷热水龙头,并具有冷热水调节功能。管道系统在输入 0.6MPa 水压时,淋、洗涤功能正常,且无渗漏。</p> <p>8、排水功能:底面模压排水槽,方便排水,底部设有双层过滤装置。</p> <p>9、喷淋清洗功能:用于清洗解剖台内腔。</p> <p>10、手动功能:按键操作。</p> <p>11、无线遥控升降功能:实现室内任意位置控制遗体托板升降。</p> <p>12、对接功能:利用对接车直接将遗体送上或者移出解剖台,可以节约人力资源、操作更简便更人性化!(需与对接车配套使用)</p> <p>14、解剖台电阻试验:电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常环境条件下大于 20MΩ,湿热条件下应不小于 1MΩ,</p> <p>15、解剖台耐压实验:电源插头或电流引入端子与外壳裸露金属部件之间应能承受 50Hz,1500V 的交流电压的抗电强度试验,历时 1min 不应有闪烁或击穿现象。</p> <p>16、工作噪声 48dB。</p>					
2	消毒柜	<p>技术指标:紫外管产生紫外同时产生臭氧,消毒柜上层紫外臭氧消毒(杀菌率 99.9%、大肠杆菌杀菌率 99.9%、白色念球菌杀菌率 99.9%);消毒柜下层红外消毒(HbsAg 抗原性破坏试验 30 分钟: S/N<2.1、HbsAg 抗</p>	1 只	5300	5300	品牌:振弘 ZH 型号:ZHFG-82L	符合行业标准

		原性破坏试验 60 分钟： S/N <1.5、大肠杆菌杀灭率 100%); 上柜臭氧浓度 10PPm/min					
3	单层操作台	放置在解剖台上使用,可配置尼龙砧板;为了防止污水通过操作台水孔溅到解剖台 台面再回溅到法医身上,经过特别结构设计的中央细孔,使得水溅到解剖台 台面不会 再溅到法医身上。304 不 锈 钢 材 质 , 尺 寸 630*400*250mm, 厚度 0.8mm	1 台	2100	2100	品牌: 振弘 ZH 型号: 630*400*250mm	符合行业标准
4	通风组合柜 1	304 不锈钢材质,功能:上层为器械柜,下层为通风柜,有经模具冲压而成的排风 栅栏。技术指标:尺寸:高 800mm*宽 500mm。	1.5 米	9500	14250	品牌: 振弘 ZH 型号: 高 800mm*宽 500mm	符合行业标准
5	通风组合柜 2	304 不锈钢材质,功能:上层为器械柜,下层为通风柜,带洗手水池和经模具冲压 而成的排风栅栏,洗手池水龙头:冷热可调龙头。技术指标:尺寸:高 800mm×500mm。	1.5 米	9500	14250	品牌: 振弘 ZH 型号: 高 800mm× 500mm	符合行业标准
6	电子脏器秤	不锈钢外壳;液晶数字显示;最小分度值 1 克最大称重为 5kg,精度为 0.1g	1 只	1800	1800	品牌: 振弘 ZH 型号: ZHEK-03	符合行业标准
7	移动式不锈钢记录台	304 不锈钢材质,万向脚轮(带锁紧装置);台面上设写字台阶 一层(含由插笔孔 两个),中间设资料斗(放资料用);外形尺寸(长宽高):500×360× 1050mm(其中台面高 105cm);用于解剖现场数据记录(供使用者站着记录)	1 台	5600	5600	品牌: 振弘 ZH 型号: 500×360× 1050mm	符合行业标准
8	移动式摄影台	304 不锈钢材质;尺寸: 1000*700*1000mm,专供法医摄影(拍照)时用,有两级安 全围栏;万向轮带锁定;踏板:表面 模具冲压成小圆凸形排列,对脚 底有按摩保健 作用,长时间站 立不易疲劳。	1 辆	8800	8800	品牌: 振弘 ZH 型号: 1000*700*1000mm	符合行业标准
9	器械手推车	304 不锈钢材质,外形尺寸(长 深高):750×500×800mm,用于	1 辆	3000	3000	品牌: 振弘 ZH 型号: 750×500×	符合

		解剖器具的盛放, 万向脚轮, 方便法医取用。				800mm	行业标准
10	器械工具柜	304 不锈钢材质, 尺寸 900*420*1800mm, 厚度 0.8mm, 主要是用于存放法医解剖器械、上层为双开式玻璃门(带锁)方便工具的寻找。中间为 2 个抽屉。下层为双开式不锈钢门(带锁)	1 只	23000	23000	品牌: 振弘 ZH 型号: 900*420*1800mm	符合行业标准
11	清洁池	304 不锈钢制作, 尺寸: 500*400*500mm	1 只	850	850	品牌: 振弘 ZH 型号: 500*400*500mm	符合行业标准
12	★电热水器	1、控制方式: 触摸控制, APP 智能操作。 2、加热方式: 双管加热。 3、产品容量: 80L。 4、额定压力: 0.8Mpa 5、能效等级: 1 级。 6、额定电压: 220V/50Hz。 7、额定功率: 3300W。 8、热效率: 80%。 9、防漏电装置: 防电墙技。 安全保护: 防干烧 保护, 高温保护, 高压保护, 漏电保护	1 只	2645	2645	品牌: 美的 型号: F80-33DN6 (HE)	符合行业标准
腐败解剖室安防净化							
1	全新风空调机组	制经过空调机组制冷/制热处理后才允许送入室内, 不许室内空气自循环混合风和混合没有经过任何处理的全新风再送入室内。在保证室内外空气交换次数的情况下, 制冷量 12000W, 制热量 14000W 风量 1900m ³ /h。	3 套	42000	126000	品牌: 格力 型号: FGRD12	符合行业标准
2	空调配套材料	包含铜管、保温棉等空调安装材料	3 套	5000	15000	品牌: 格力 型号: 定制	符合行业标准

3	智能电气集中控制系统	<p>触控式人机界面,集中控制系统包含:通风系统、消毒系统、空调系统、温控系统、照明系统等。</p> <p>控制方式:各个子系统均可单独进行控制(启停、修改相关设定参数)。所有设备或局部区域设备如需连锁,也可进行一键式联动控制,通过一键式控制单台设备或多台组合设备的启停以实现室内空气环境的调节。</p> <p>包含变频器、小型继电器,3P断路器,继电器、接线排、开关电源、指示灯 PLC 等配套材料。电控箱采用 304 无指纹制作,电箱防水等级 IP5X,防尘等级 IP6X,电箱在动力电路导线和保护联结电路之间施加 AC 1000V,保持至少 1s,应无击穿放电现象。</p>	1 套	59000	59000	品牌:振弘 ZH 型号:定制	符合行业标准
4	空气净化消毒机	<p>1、消毒空间:80m³;</p> <p>2、杀菌因子:O3;</p> <p>3、超强远红外接收装置,可远距离遥控,左右45°任意操控;临时消毒功能及远程控自动运行消毒设定,程控6个时段;</p> <p>4、LED数码直观显示,时间任意设置;</p> <p>5、整机工作寿命计时;臭氧浓度21Mg/m³;</p> <p>6、灭菌效果:白色葡萄球菌的灭杀率为99.96%,对空气中自然菌灭菌率93.65%;</p> <p>7、工作电源:220V±22V,50Hz±1Hz;</p> <p>8、功率:105W;噪音:55dB;</p> <p>9、壁挂式消毒机具有空间利用率高,占地小的特点;臭氧发生器特点浓度高。</p> <p>签订合同后提供和投标人名称一致的《消毒产品生产企业卫生许可证》原件备查。</p>	1 台	8950	8950	品牌:利安达 型号: LAD/CJB-Y800 型	符合行业标准
5	吊管式紫外消毒灯	安装在室内顶部用于对室内消毒。技术指标:功率:30W	4 套	295	1180	品牌:晨峰 型号:30W	符合行业标准

6	紫外消毒灯电子定时开关系统	定时系统:职工工作完毕出门时设置好消毒系统打开紫外消毒,系统会自动进入消毒状态,消毒完系统自动关闭消毒灯,进门时打开电源系统自动关闭紫外灯,防止紫外线伤害到工作人员。	1套	265	265	品牌:德力西 型号:30W	符合行业标准
7	LED无影防炫目无闪光照明系统	高新技术,防炫目净化照明,科学合理的布置灯光,室内照度1100LUX,光线更柔,使得工作时能有效观察细微特征,长时间工作眼睛不疲劳。与吊顶结合美观。LED灯特点:1、整体边缘设计、简约空间,2、边框材料优质铝材。3、全铝喷哑光粉。4、纤薄面板、雾面质感边框。5、节能驱动。6、原装LED芯片。7、节能、超薄、长寿命、无闪屏、高亮度。8、额定电压:220V。9、额定功率:356W。10、色温/颜色:6500k。11、防护等级:20。12.无影灯带由10盏LED灯组成。	1套	29500	29500	品牌:振弘 ZH 型号:ZHSD-12	符合行业标准
8	层流布气装置	自动将空调的冷风和热新风混和达到人体舒适温度;控制混和新风静压状态,箱面设有数千只送风孔,可向下垂直送新风,风速 $\leq 0.5\text{m/s}$,尺寸:260 $\times$ 140 $\times$ 50cm; 配吊杆、螺母、垫片	1套	54000	54000	品牌:振弘 ZH 型号:ZHJY-4	符合行业标准
9	保温送风软管	尺寸 534*534mm,箱体采用冷轧板喷塑。	4只	7500	30000	品牌:成天盛 型号:定制	符合行业标准
10	保温送风软管	净化专用送风保温软管。	4根	2500	10000	品牌:成天盛 型号:定制	符合行业标准
11	调节阀	和散流器配套使用,可以任意调节送风风量的大小	4只	620	2480	品牌:成天盛 型号:定制	符合行业标准

12	净化型 高效吸 风机	高级变频离心式风机，噪音小，排风能力强，流量稳定，风量4228-8021m ³ /h 可自由调节，功率 2.2KW.	2套	28500	57000	品牌：正达通 型号：ZY-560A	符合行业标准
13	风机软 连接	帆布软连接，周长小于 3600mm。	2套	1500	3000	品牌：成天盛 型号：定制	符合行业标准
14	排风管 道	0.75mm 镀锌板，法兰，角钢，支架、油漆等。	2套	26800	53600	品牌：成天盛 型号：0.75mm	符合行业标准
15	风帽防 雨罩等	定制	2套	800	1600	品牌：成天盛 型号：定制	符合行业标准
16	应急灯	产品规格：264*38*244mm；执行标准：GB17945-2010；开孔尺寸：190/60mm；充电时间：24 小时；材质：铁皮喷塑；主电功率：5W 应急时间：90 分钟	1盏	180	180	品牌：晨峰 型号：5W	符合行业标准
17	减震器	1、阻尼减震装置，球墨铸铁外壳，内置式减震模块或者橡胶减震垫。 2、每套含 4 个独立减震装置。	2套	800	1600	品牌：正达通 型号：定制	符合行业标准
18	钢管脚 架费 用	架设送排风风管、及安装设备使用	1套	2084	2084	品牌：思为 型号：定制	符合行业标准
其它配套设备							

1	监控及摄录像防盗报警设备	功能要求： 1、摄录像功能，并能与网络衔接并传输， 2、播放功能 3、枪机 2 个、 高速球机 1 个、显示器 1 台、 硬盘录像机 1 台、2T 硬盘 1 个。	1 套	35000	35000	品牌：海康威视 型号：集成	符合行业标准
2	监控系统线材及配套材料	国标网线及电源线，及支架	1 套	3800	3800	品牌：康普 型号：集成	符合行业标准
3	办公桌椅	办公桌： 基材：采用优质橡木，木材需经烘干和防腐处理，不易变形，含水率小于 10%，无发霉虫蛀现象，无活节，卯榫结构，先进油漆工艺，不少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，色泽一致 五金配件：优质静音滑轨，滑轨金属表面耐腐蚀性强，优质五金连接件。 椅子：红胡桃椅子（材质：西皮杂木） 规格：1200*700*780mm	1 套	2600	2600	品牌：豪派 型号： 1200*700*780mm	符合行业标准
4	耗材柜	304 不锈钢材质、尺寸 900*420*1800mm	2 个	5200	10400	品牌：稳筑 型号： 900*420*1800mm	符合行业标准
5	空调	1.5P 挂机 冷暖型 1 级能效	2 套	4298	8596	品牌：格力 型号：KFR-35GW	符合行业标准
6	更衣柜	304 不锈钢材质， 900*500*1850mm	2 只	5800	11600	品牌：稳筑 型号： 900*500*1850mm	符合行业标准

7	检材存放冰柜	卧式冷柜，总容积 300L，冷藏室容积 147L，冷冻室容积 153L，额定耗电量 0.71Kwh/24h，制冷剂 R600a，额定电压/频率 220V/50Hz。	1 个	5700	5700	品牌：海尔 型号： FCD-300LHSPC1	符合行业标准
8	不锈钢物证检材存放柜	304 不 锈 钢 材 质 900*500*1850mm	1 只	5800	5800	品牌：稳筑 型号： 900*500*1850mm	符合行业标准
9	不锈钢物证检材存放架	主要用于存放尸检检材，配在检材处理保藏室内使用，304 不锈钢整体设计；可放置大型圆桶，尺寸 120*50*180cm。若根据客户或实际工程要求特别定制的检材层架 价格则根据实际情况重新核定	1 只	27900	27900	品牌：稳筑 型号： 120*50*180cm	符合行业标准
10	物证晾干架	功能：用于法医物证晾干，制作标本用。技术参数：外形尺寸：200×100×135cm，分成前后分区域矩阵隔档，用塑料板隔离，避免物证相互污染，档宽、档高、支架 和固定脚跨距设计。架底配积水盘，架底配脚轮，便于架子推到室外晒干。	1 套	19700	19700	品牌：振弘 ZH 型号：200×100× 135cm	符合行业标准
装饰装修							
1	铝扣板吊顶	600*600mm 铝扣板吊顶	76 m ²	165	12540	品牌：AUGUST 欧格司 A 型号：600*600mm	符合行业标准
2	地面瓷砖	800*800mm 瓷砖	76 m ²	180	13680	品牌：宝裕嘉 型号：800*800mm	符合行业标准
3	净化隔墙	墙面采用 50mm 厚的岩棉板进行隔墙。	30 m ²	260	7800	品牌：华翱 型号：50mm 厚	符合行业标准

4	室内线材	室内安装所需要的线材国标。国标，用于照明、空调、风机等设备通讯、信号控制等，不含配电房至电箱总电源线。配电线管口径 32mm 以内。	1 套	20500	20500	品牌：阳工（电线） 品牌：联塑（线管）	符合行业标准
5	安装辅助材料	吊顶杆、角钢、膨胀、螺丝、玻璃胶、法兰钩等其他配件。	1 套	3500	3500	品牌：思为 型号：集成	符合行业标准
6	led 照明灯	电源电压 220V；色温 6500K(冷白) (K)；功率 40W 外壳材质 铝；显色指数 80；尺寸 600*600 (mm)；光通量 2800 (LM)	10 盏	260	2600	品牌：晨峰 型号：40W	符合行业标准
7	花洒	不锈钢	1 套	900	900	品牌：绿歆 型号：定制	符合行业标准
8	陶瓷洗手台	定制	1 套	560	560	品牌：绿歆 型号：定制	符合行业标准
9	净化单开门	钢制 900*2100mm，门厚度 50mm	2 套	3000	6000	品牌：易众 型号：900*2100mm	符合行业标准
10	单开门	钢制 900*2100mm，门厚度 50mm	1 套	3000	3000	品牌：易众 型号：900*2100mm	符合行业标准
11	双开门	钢制 1500*2100mm，门厚度 50mm	2 套	4100	8200	品牌：易众 型号：1500*2100mm	符合行业标准

12	原铝扣板拆除	人工拆除和垃圾清运	76 m ²	30	2280	品牌：思为 型号：现场施工	符合行业标准
13	原瓷砖拆除	人工拆除和垃圾清运	76 m ²	45	3420	品牌：思为 型号：现场施工	符合行业标准
14	实心强拆除	人工拆除和垃圾清运	16 m ²	110	1760	品牌：思为 型号：现场施工	符合行业标准
15	实心砖墙开门洞	人工拆除和垃圾清运	3 个	150	450	品牌：思为 型号：现场施工	符合行业标准
16	拆原有门	人工拆除和垃圾清运	1 个	120	120	品牌：思为 型号：现场施工	符合行业标准
17	地面接水槽	排水	1 个	3260	3260	品牌：思为 型号：现场施工	符合行业标准
18	基础工程	风道开挖、砌筑、防水，做好水（供水、排水、热水）、电、管路铺设、风机空调基础，地面找平等基础工程。	1 项	29300	29300	品牌：思为 型号：现场施工	符合行业标准
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 <u>玖拾捌万元整</u> （¥ <u>980000</u> 元）							