

# 采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：扶绥县人民法院

供应商（乙方）：南宁远诚电子科技有限公司

采购计划号：无

项目名称：扶绥县人民法院院部与渠黎人民法庭电子设备采购项目

项目编号：CZZC2025-C1-990206-GXGC

合同类型：买卖合同（备注：货物采购一般为买卖合同）

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

单位：元

项 号	货 物 名 称	数 量 及 单 位 ①	品 牌	规 格 型 号	制 造 商	原 产 地	参 数 性 能、 指 标及 配 置	单 价 ②	竞 标报 价③= ①× ②
一、渠黎法庭监控设备与线路升级									
1	监 控 录 像 机	1 台	海 康 威 视	DS-866 4N-KB1 6	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	中 国	1. 主处理器：工业级微控制器； 2. 操作系统：嵌入式 Linux 操作系 统； 3. 操作界面：WEB 方式，本地 GUI 操作； 4. 接入路数：64 路； 5. 硬盘接口：16 个 SATA，单盘最大 16T。硬盘的最大容量随环境温度而 变化。； 6. 分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080 p; 960p; 720p; D1; CIF;	5 4 0 0.00	5400. 00

						<p>7. 解码能力：不开智能：2路 32M@20fps；2路 24M@20fps；4路 16 M@30fps；5路 12 MP@30fps；8路 8 MP@30fps；12路 5 MP@30fps；16路 4 MP@30fps；32路 1080p@30fps 开智能：1路 32 MP@20fps；1路 24 MP@20fps；2路 16 MP@30fps；4路 12 MP@30fps；4路 8 M@30fps；8路 5 MP@30fps；12路 4 MP@30fps；24路 1080p@30fps；</p> <p>8. 多路回放：最大支持 16 路回放；</p> <p>9. 报警输入：16 路；</p> <p>10. 报警输出：8 路，其中 1 路 12V 1A ctrl 输出；</p> <p>11. 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36/64 辅屏：1/4/8/9/16；</p> <p>12. 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；</p> <p>13. 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；</p> <p>14. 音频输入：1 路，RCA 接口；</p> <p>15. 音频输出：2 路，RCA 接口；</p> <p>16. HDMI 接口：2 个；</p> <p>17. VGA 接口：2 个；</p> <p>18. 人脸检测前智能性能（路数）：16 路；</p> <p>19. 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2 路，单路同时最多检测 1 张人脸；</p> <p>20. 人脸识别前智能性能（路数）：</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							16 路； 21. 人脸识别后智能性能（1080P） (路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持 16 路，图片流人脸 16 张/秒 2、后端人脸检测+后端人脸比对支持 2 路，视频流人脸 12 张/秒； 22. 结构化前智能性能（路数）：8 路		
2	监 控 摄 像 机	3 2 台	海 康 威 视	DS-2CD 2366WB MW4-L	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中 国	1. 最高分辨率可达 3200 × 1800 @20 fps 2. 支持越界侦测，区域入侵侦测 3. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态 4. 支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口，1 个内置麦克风 5. 支持高效阵列红外灯，使用寿命长，红外光最远可达 30 m，符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高	1 5 0 0.00	4 8 0 0 0.00
3	监 示 器	1 台	宇 视	MW3255 -F-V-D T @ A	浙江宇视科技有限公司	中 国	1. 工业级宽视角面板，适合 7*24 小时连续工作 2. FHD 高清显示，画质清晰 3. 显示面积大、体积小、重量轻 4. 极速响应，画质流畅无拖尾 5. 遥控、按键双重控制，支持远程开关机 6. 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 7. 专业散热设计，延长设备使用寿命 8. 内置高性能电源设计，能耗低，静音	2 8 1 0.00	2810. 00
4	硬 盘	1 6 台	西 数	12 TB	西部数据有限公司	中 国	1. 单硬盘容量：12TB； 2. 硬盘接口：SATA； 3. 硬盘转速：5400RPM；	1 2 5 0.00	2 0 0 0 0.00

							4. 硬盘缓存: 256MB		
5	视频接入网关	1 台	宇视	VS-DA1 500	浙江宇视科技有限公司	中国	<p>1. 支持 NVR\ DVR\ IPC 产品通过本产品接入，能够实现实况、录像回放、录像下载、云台等视频业务功能；</p> <p>2. 支持 ONVIF、GB28181、SDK 等多种接入方式；</p> <p>3. 支持设备自动发现，厂商自动识别并上报；</p> <p>4. 支持根据 MAC 地址进行黑白名单控制；支持对重要视频及码流加密传输；</p> <p>5. 支持监控业务正常进行同时对非监控业务过滤；</p> <p>6. 网络适应性：可支持接入互联网、专线网络等多种组网方式；</p> <p>7. 开关量告警可以成功上报到服务器；</p> <p>▲8. 可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入；</p> <p>▲9. 自动发现接入的 NVR\ DVR\ IP C, 自动识别厂商，形成列表；</p> <p>10. 可支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道；</p> <p>11. 支持远端维护，升级、重启、配置导入导出和系统运行状态查询；</p> <p>12. 可支持服务端地址统一分配，可允许不同 NVR\ DVR\ IPC 的私网 IP 相同；</p>	4 3 0 0.00	4300.00
6	交换机	2 台	锐捷	RG-NBS 3100-2 4GT4SF P	锐捷网络股份有限公司	中国	<p>1. 24*10/100/1000M+2*1000M SFP 光口以太网安防交换机，整机总功率&lt;20W，内置电源、防静电金属外观</p> <p>2. 交换容量: 52G , 包缓存: 4.1M</p> <p>3. 包转发率: 38.69Mpps</p>	2 0 0 0.00	4000.00

							4. MAC 地址: 8K		
7	交 接 机	3 台	锐 捷	RG-ES1 08GD	锐捷网络股 份有限公司	中 国	8 口千兆数据交接	510. 00	1530. 00
8	网 络 机 柜	1 个	科 宇 达	1600*8 00*600	广东志诚线 缆有限公司	中 国	尺寸: 1600*800*600, 豪华加厚机 柜, 内置散热风扇	170. 00	1700. 00
9	统 一 电 源 器	8 个	小 耳 朵	XED-D2 40W12V -E	东莞市小耳 朵电子有限 公司	中 国	大功率电源 12DC/30A 针对摄像头 比较集中使用大功率集中供电器, 保证夜视功能不受电流电压影响	500. 00	4000. 00
0	电 缆 线	400 0米	科 宇 达	10 平方	广东志诚线 缆有限公司	中 国	10 平方, 多股纯铜电缆	7 .00	2 8000. 00
1	监 控 线	400 0米	科 宇 达	4*0.5+ PVV2. 0.75	广东志诚线 缆有限公司	中 国	4*0.5+PVV2.0.75, 监控专用线, 无 氧铜线材	5 .60	2240 0.00
2	线 管	400 0米	联 塑	定 制	广东联塑科 技实业有限 公司	中 国	国标管, 阻燃, 保护	3 .00	1200 0.00
3	后 备 电 源 主 机	1 台	山 特	定 制	山特电子有 限公司	中 国	高频机 单进单出 3kVA\2.4kW \pf =0.8 (默认) \外接电池\190*395 *328(mm)\8.9kg	1080 0.00	1080 0.00
4	电 源 组	8 个	山 特	定 制	山特电子有 限公司	中 国	12v65AH (20HR) Dimension: 348 *167*178 19.5kg	750. 00	6000. 00
5	电 池 柜	1 个	山 特	定 制	山特电子有 限公司	中 国	C8 节电池柜, 冷轧钢板, 结构紧凑 合理, 机械性能高, 承载能力大, 防火性能好, 整箱静电喷塑、耐磨、 防蚀, 含 6 平方连接线	180 0.00	1800. 00
6	辅 材	1 项	定 制	定 制	国产	中 国	漏电保护器、排插、插头, 插座、 胶布、直接头、排钉、膨胀钉等	130 0.00	1300. 00

## 二、渠黎法庭 矩阵器与视频会议摄像机

7	矩 阵 器	2 台	迈 拓 维 矩	MT-HC1 6	广州迈拓维 矩电子有限 公司	中 国	音视频矩阵切换器无缝混合带拼接 板卡混插 HDMI 口 DVI 口 VGA 口 SDI 口 16 进 16 出主机机箱	855 0.00	1710 0.00
---	-------	-----	---------	----------	----------------	-----	---	----------	-----------

1	一体化会议电视终端	1 台	科达	SKY A2 30L-10 80P60	苏州科达科技股份有限公司	中国	超清视频会议终端(8M, 1080P60, 内置 PTZ 摄像机, 5 倍光学变焦, HDMI 输入/输出, 内置数字麦克风), 国密, 不带 WIFI	5000 0.00	5000 0.00
1	音箱	2 个	C h a n s t e k 创思特	FA-8U	佛山市创思特音响有限公司	中国	1. 8 寸二分频高效能紧凑型全音域扬声器系统, 采用 25 芯专业压缩式高频驱动器, 配合精密 90×70° 恒指向号角, 8 英寸低音 2. 额定功率: 120W 3. 峰值功率: 480W 4. 频率范围(-10dB) : 75Hz-19KHZ 5. 频率响应(±6dB) : 80Hz-19KHz 6. 分频模式: 被动分频 7. 灵敏度(1W/1m) : 93dB 8. 最大声压级(1m) : 114dB 9. 阻抗: 8Ω 10. 指向角度(H×V) : 90° × 70° 11. 低音单元: 1×8 寸低频单元 38 芯音圈 12. 高音单元; : 1×25mm 芯专业压缩式高频驱动器 13. 箱体材料/表面处理: 中纤板/亚光黑色点漆 14. 接口: 两位接线端子 15. 箱体尺寸(H×W×D)mm: 421×254×250 16. 重量: 7.8Kg 17. 吊挂系统: U 型支架	450 0.00	9000. 00
2	功放	1 台	C h a n s t e k 创	GMX-22 50	佛山市创思特音响有限公司	中国	1. 紧凑的外形, 在 2U 空间达到 280 瓦功率, 专业品质的声音表现力; 2. 大电流环形变压器保证强劲的功率和低噪声; 3. 独立的抑制削波限幅器减小了失	550 0.00	5500. 00

		思特			<p>真；</p> <p>4. 可选择的低切滤波器(35 Hz or 70 Hz)，保护了扬声器，增加了动态余量；</p> <p>5. 平衡的 COMBO 和端子排输入口；</p> <p>6. 接线柱和 Neutrik Speakon 音箱连接口；</p> <p>7. 方便控制的前面板音量调节旋钮；</p> <p>8. 信号和削波 LED 指示灯，检测功放状态；</p> <p>9. 每通道独立的 DC 和过热过载保护装置自动保护功放和扬声器。</p> <p>10. 立体声 (双路驱动)：2*250W/8 Ω 2*380W/4 Ω 2*500W/2 Ω 桥接:760W/8 Ω 1000W/4 Ω</p> <p>11. 信号噪声比 (20 Hz – 20 kHz) 8 Ω, A 计权，额定功率下：100dB</p> <p>12. 总谐波失真 (THD)&lt;0.5%</p> <p>13. 阻尼系数 (8 Ω) &gt;200</p> <p>14. 输入灵敏度:1. 15V (+3. 4dBu)</p> <p>15. 增益:32 dB</p> <p>16. 频率响应 (8 Ω):20Hz–20kHz, +0/-1 dB</p> <p>17. 输入阻抗:10k ohms unbalance d/20k ohms balanced</p> <p>18. 最大输入电压:10V(+22 dB)</p> <p>19. 输出类型:2-级 H 类</p> <p>20. 串音(额定功率):-50dB</p> <p>21. 风流:从前向后, 内置散热器加强制风冷</p> <p>22. AC 电源:220 VAC, 50 /60 Hz</p> <p>23. 接口:(每通道)输入：可卸平衡3位欧洲端子排和 COMBO(卡侬和大插塞合并式) 接口。输出：触电保</p>	
--	--	----	--	--	---	--

						护接线柱, SPEAKON 接口。 24. 指示:信号, 绿色 LED (每通道 1 只); 削波, 红色 LED(每通道 1 只); 工作/保护, 绿色 /红色 LED(每通道 1 只) 25. 功放保护:完善的短路, 开路, 过热, 超音波, 射频保护。在感性负载或负载不匹配下仍能稳定。 26. 负载保护 开关机静音 27. 尺寸 (宽 X 高 X 深) : 482×351×88mm 28. 净重: 18. 5Kg		
21	话筒	1 对	C h a n s t e k 创 思 特	CW-602 0H	佛山市创思特音响有限公司	中 国	1. 针对所有场所把话筒的安全指标提高 80%以上(抗摔、防震、防跌落); 2. 多种抗干扰装置和静音设计, 减少内外部干扰, 防止串频等; 3. 发射机可互换不同型号不同类型, 通用性强、配套方便; 4. 手动操作备份功能, 系统功能全面实用, 操作简单、快捷; 5. 200 个频点可设, 采用数字导频及 SCAN 自动搜频电路, 确保不串频不乱频。可视距离 60 米, 适用于所有场所。 接收机技术参数: 6. 频道组数: 200 7. 载波频段:UHF510~960MHz 8. 调制方式:PLL 锁相环综合控制 9. 接收方式:FM/IRA 红外线自动锁频 10. 射频稳定性:±0.005% 11. 接收灵敏度:12~32dBuV 12. 最大偏移度:±35KHz 具有音响压缩扩展处理自动音量控制	2 4 3 5 . 0 0 2435. 00

						13. 频带宽度:25MHz、50MHz、100MHz, 14. 频率间隔:250KHz/125KHz 15. 可切换频率数:200 16. 综合:S/N 比<105dB 17. 综合 T. H. D. :>0. 5% 18. 综合频率响应:50Hz~16KHz±3dB 19. 输出插座:平衡 / 混合 20. 面板显示:LCD 液晶显示 21. 供电:DC12V~20VAC 手持发射机 22. 载波频段: UHF510~960MHz, 23. 振荡模式: PLL 锁相环综合控制, 24. 频带宽度: 25MHz、50MHz、100MHz, 25. 发射功率 : 5mW~30mW 可调 26. 谐波辐射 : >-50dB , 27. 最大偏移度 : ±35KHz 具有音 响压缩扩展处理自动音量控制 28. 音头类型 : 动圈式、电容式		
2	2 调音台	1 台	Chants teknik Vi12	佛山市创思特音响有限公司	中国	1. 12 输入通道, 6 路单声道+3 对立体声; 2. 6 个高性能话筒放大器带幻象电源开关; 3. 1~4 通道内置通道压缩器; 4. 所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和 HPF; 5. 2 路辅助发送/立体声辅助返回; 6. 4 母线(立体声); 7. 内置 SPX 效果器, 60MM 行程高分析度推子; 8. 机身耐用轻巧, 可上机架安装; 9. 总谐波失真: 低于 0.1% (THD+N)	5 3 0 0. 0 0	5300. 00

							10. 频率响应:20Hz~20KHz+1dB /-3dB 11. 话筒等效输入噪声:-128 dBu @ Rs=150 Ω GAIN 最大值 12. 残余输出噪声: -99 dBu 13. 通道处于哑音状态 : -70dB 14. 头戴耳机输出功率: 75mW(1KH <sub>z</sub> , THD=0. 5%, 100 Ω ) 15. 串音:-70dB 单声道/立体声高通滤波器: 80Hz~120Hz 12dB/oct 16. 单声均衡器: 高:10KHz ±15dB , 中:250Hz~5KHz ±15dB, 低:100Hz ±15dB 17. 立体声均衡器:高:10KHz ±15dB , 中高: 3KHz ±15dB ,中低: 800Hz±15dB 低: 100Hz ±15dB 18. 话筒输入阻抗: 3KΩ 适用阻抗 50~600Ω 话筒 19. 单声输入阻抗: 10KΩ 适用阻抗 600Ω 线路 20. 立体声输入阻抗 :10KΩ 适用阻抗 50~600Ω 话筒、线路 21. 录音输入阻抗: 10KΩ 适用阻抗 600Ω 线路 22. 主输出阻抗 :150Ω 23. 编组输出阻抗:150Ω AUX 24. 输出阻抗: 150Ω 25. 录音输出阻抗:600Ω 26. 消耗功率:低于 30W 27. 尺寸(L×W×H) mm:362×475×18×65 28. 重量:6. 05kg		
3	2 音频处理器	1 台	C h a n s t	DAP-2060	佛山市创思特音响有限公司	中国	1. 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换 2. 设备内每个功能支持单独锁定,	5 0 0 0 . 0 0 5000. 00	

		e k 创 思 特			<p>可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密</p> <p>3. 每个输入和输出处理均有 6 段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1 阶全通、2 阶全通 5 种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达 1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节</p> <p>4. 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换</p> <p>5. 可通过外置 UTWR1 盒与电脑进行连接，可实现互联网远程控制</p> <p>6. 2 路平衡式信号输入，6 路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达 20Hz～20KHz</p> <p>7. 直接用面板的功能键和拨轮进行功能设置或是连接电脑通过 PC 控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供 USB2.0、USB3.0 和 RS485 连接电脑或中控设备，其中 RS485 接口可级连 250 台设备设 ID 进行控制</p> <p>8. 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制</p> <p>9. 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制</p> <p>10. 2×24 LCD 蓝色背光显示功能</p>	
--	--	--------------------	--	--	--	--

						设置, 5 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 11. 单机可存储 30 组用户程序数据; 其它数据可通过 PC 软件存储于其它存储介质上				
4	2	自适应反馈抑制器	1 台	Chants e k 创思特	AFX-422	佛山市创思特音响有限公司	中国	1. 四通道全自动高速自适应反馈抑制器采用自适应滤波算法, 对现场扩声的声反馈进行快速有效的动态消除, 极大的提升系统传声增益, 自适应无需调试, 增益提升 6-15dB, 专门针对会议室语音发言演讲、教学扩声、录播、等场景设计; 2. 内置专用高速浮点数字信号处理器和自适应反馈 (AFC) 抑制和自动回声消除 (AEC) 及降噪消除 (ANC) 算法, 可以无失真地大限度消除掉自激啸叫声系统电流噪音, 从而提高信噪比和改善音质; 3. 可以检测出信号中导致混响的成分, 并在反馈出现之前将其除去, 同时保持初始信号完好无损; 4. 4 通道平衡线路/话筒输入或者选择 4 通道 6.35 非平衡输入, 每通道提供独立 48V 幻像供电, 独立输入增益音量。 5. 音频输入: 4 路 XLR 和 4 路 TRS 6. 输入阻抗: 20K (平衡式), 10K (非平衡式) 7. 模拟输入增益: 0-24dB 8. 音频输出: 2 路 XLR, 2 路莲花, 2 路 6.35mm 接 9. 输出阻抗: 47 Ω 10. 模拟输出增益: 0dB 11. 频率响应: 20Hz-20KHz 12. 信噪比: 86dB	438 5.00	4385.00

						13. 总谐波失真: 0.075% 1KHz@15dB 14. 反馈抑制增益: 0~12dB 15. 降噪增益: 0~24dB 16. 整机底噪: -100dB 17. 采样率: 48KHz 18. 处理器: 32bit 450MHz 高速 DSP 19. 喊叫频点跟踪: 自适应滤波算法 不限点 20. 输入电压: AC100V~240V 50~60Hz			
5	2	无线话筒(一拖二手持)	1套	Chanson CW-602 OH 创思特	佛山市创思特音响有限公司	中国	1. 针对所有场所把话筒的安全指标提高 80%以上(抗摔、防震、防跌落); 2. 多种抗干扰装置和静音设计, 减少内外部干扰, 防止串频等; 3. 发射机可互换不同型号不同类型, 通用性强、配套方便; 4. 手动操作备份功能, 系统功能全面实用, 操作简单、快捷; 5. 200 个频点可设, 采用数字导频及 SCAN 自动搜频电路, 确保不串频不乱频。可视距离 60 米, 适用于所有场所。  接收机技术参数: 6. 频道组数: 200 7. 载波频段: UHF510~960MHz 8. 调制方式: PLL 锁相环综合控制 9. 接收方式: FM/IRA 红外线自动锁频 10. 射频稳定性: ±0.005% 11. 接收灵敏度: 12~32dBuV 12. 最大偏移度: ±35KHz 具有音响压缩扩展处理自动音量控制	243.500	2435.00

							13. 频带宽度:25MHz、50MHz、100MHz, 14. 频率间隔:250KHz/125KHz 15. 可切换频率数:200 16. 综合:S/N 比<105dB 17. 综合 T. H. D. :>0. 5% 18. 综合频率响应:50Hz~16KHz±3dB 19. 输出插座:平衡 / 混合 20. 面板显示:LCD 液晶显示 21. 供电:DC12V~20VAC 手持发射机 22. 载波频段: UHF510~960MHz, 23. 振荡模式: PLL 锁相环综合控制, 24. 频带宽度: 25MHz、50MHz、100MHz, 25. 发射功率 : 5mW~30mW 可调 26. 谐波辐射 : >-50dB , 27. 最大偏移度 : ±35KHz 具有音 响压缩扩展处理自动音量控制 28. 音头类型 : 动圈式、电容式 29. 指向特性 : 心形 30. 频率响应: 50~16,000 Hz, ±3dB 31. 使用电池两节: 两节 1.5VAA 电 池 32. 电流消耗: 300~600mA 33. 频率调整: IRA 红外线自动、手 动备份 34. 操作显示: LCD 液晶显示		
6	2 无线 话筒 (一 拖四	1 套	C h a n s t e k	CW-604 0H	佛山市创思 特音响有限 公司	中 国	1. 四通道接收信号, 每通道有 60 个 信道可选 2. 话筒采用铝合金外壳设计, 经久 耐用。	4 5 0 0. 00	4500. 00

	无线)	创思特			<p>3. 采用高灵敏度触摸按键 即触摸话筒马上打开</p> <p>4. 触摸按键带有导光图案，开启时亮。</p> <p>5. 独特设计会议座实时显示电池百分比电量，低电变红色提示功能</p> <p>6. 自带高级扫频功能，有效防止串频和外界干扰，调试真正实现智能化操作，轻松完成工程调试。</p> <p>7. 采用稳定的 PLL 数位锁相环合成技术和芯片化线路，整机性能稳定性显著提高；</p> <p>8. UHF 频段传输信号，频率范围：600MHz~700MHz；</p> <p>9. 接收机采用高档显示屏显示工作信道、工作频点、接收信号、电池电量等</p> <p>10. 接收机背面设置 4 条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；</p> <p>11. 背面设有 4 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；</p> <p>12. 优质高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小；</p> <p>13. 话筒耗电量为 80mA，使用 1.5V 电池（3 粒）供电，可连续使用 8 小时以上；</p> <p>14. 咪头配有红色灯环指示会议咪管工作状态。,</p> <p>15. 使用距离：无障碍直线 60 米</p> <p>16. 接收机参数</p> <p>17. 振荡方式. 锁相环频率合成</p> <p>18. 频率范围：UHF 600MHz~700MH</p>	
--	-----	-----	--	--	--	--

						<p>z</p> <p>19. 频率稳定性: ±0.001%</p> <p>20. 调制方式: FM</p> <p>21. 信噪比: &gt;60dB</p> <p>22. 失真度:&lt;0.5%@1KHz</p> <p>23. 灵敏度: 1.2/UV @S/N=12dB</p> <p>24. 电源供应: DC:12V~17V</p> <p>25. 音频输出: 独立 0~400mV 混合 0~300mV</p> <p>发射器参数:</p> <p>26. 电源供应: DC 4.5V (1.5V AA *3)</p> <p>27. 话筒耗电量: 100mA</p> <p>28. 载波频率: UHF 500MHz~900MHz</p> <p>z</p> <p>29. 频率稳定度: ±0.001%</p> <p>30. 最大频率偏: ±30KHz</p> <p>31. 信噪比: &gt;60dB</p> <p>32. 邻频干扰比: &gt;80dB</p> <p>33. 动态范围: 100dB</p> <p>34. 类型: 电容式</p> <p>35. 极性模式: 单一指向性</p> <p>36. 频率响应: 40Hz~20KHz</p> <p>37. 话筒灵敏度: -43±3dB@1KHz</p>		
7	2	学习型智能电源	1 台	Chants teknik 创思特	PX-811D 佛山市创思特音响有限公司	中国	<p>1. 每路独立键控开关和状态指示。</p> <p>2. 具有键盘密码锁功能，防止误操作，便于用户管理；</p> <p>3. 无论用 RS485 串口还是网口，用户可将需要控制的所有电源进行互联。配套上位机软件，不仅有完善的配置功能，可将互联的电源组成系统，针对系统进行全面的控制。可将系统内设备和电源通道进行命名和自由编组。通过上位机不仅可</p> <p>3 2 5 0. 0 0 3250. 00</p>	

							以对系统设备实时控制和监测。还可以编程，实现对电源设备和各通道的定时控制； 4. 大电流设计，8路供电输出，每路采用16A继电器，每路输出采用10A国标五孔插座； 5. 电源:AC 110V/AC 220V； 6. 总容量 32A； 7. 面板控制:8路通道控制，SET，KEY，ON/OFF 按键； 8. 控制接口:DC5~24V 电压启动接口，RS485串口，RS232串口，状态输出； 9. 功能：行为学习方式编程单路键控，串口控制； 10. 净化滤波器:额定电流 20A； 11. 软件功能:参数设置，定时编程，实时控制，实时监测； 12. 重量:4kg； 13. 尺寸:482×180×44(w×d×h/mm)； 14. 附件:说明书，保修卡。		
8	2 壁装支架	1 对	国优	定制	国产	中国	通用壁装音箱支架；调整灵活，水平支臂可伸缩，并可调整垂直偏角；最大承载 50KG；	400.00	400.00
9	2 分配器	1 个	绿联	一分四	深圳市绿联科技股份有限公司	中国	4 K 高清 HDMI 分配器	150.00	150.00
0	3 HDMI 信号线	5 根	绿联	定制	深圳市绿联科技股份有限公司	中国	国标信号线	90.00	450.00
1	3 VGA 线	2 根	绿联	定制	深圳市绿联科技股份有限公司	中国	国标信号线	60.00	120.00
3	音 频	6 根	秋	定制	深圳市秋叶	中	国标，纯铜信号线	60.00	360.00

2	线		叶原		原实业有限公司	国		0	0
3	电源线	2圈	桂林国际	2.5 平方	桂林国际电线电缆集团有限责任公司	中国	国标, 2.5 平方, 无氧铜线缆	300.00	600.00
4	音箱线	120米	秋叶原	优质	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标, 无氧铜线缆	12.00	1440.00
5	同轴线	200米	科宇达	优质	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 无氧铜线缆	8.00	1600.00
6	线管 线槽	150米	联塑	20MM/25MM	广东联塑科技实业有限公司	中国	阻燃材料 20MM/25MM, 符合国家标准	6.00	900.00
7	辅材	1项	定制	定制	国产	中国	漏电保护器、排插、插头, 插座、胶布、直接头、排钉	1300.00	1300.00

### 三、渠黎法庭 电脑与电子门牌、自动玻璃门禁机

8	定制 电脑操作台	1项	定制	定制	国产	中国	高度 70CM, 根据现场位置实木制作, 美观大方, 可放置多台电脑,	6000.00	6000.00
9	电子门牌	1台	三田	32寸	广州三田安防显示设备制造商	中国	2G 内存+16G 固态 , 分辨率 1920x1080, 触控屏 屏幕刷新率: 60Hz 面板: IPS 技术分辨率: 1920*1080 接口: HDMI, VGA, USB 扩展/充电 特性: 节能认证屏幕比例: 16:9 坚屏模屏随意切换	7000.00	7000.00
0	指纹门禁机	1台	中控	定制	深圳市中控生物识别技术有限公司	中国	指纹识别门禁一体机	500.00	500.00
1	指纹机电源器	1台	中控	定制	深圳市中控生物识别技术有限公司	中国	12DC 5A	500.00	500.00

2 4	双目动态人脸门禁一体机(7寸) 含底座	1台	宇视	ET-B33 H-M	浙江宇视科技有限公司	中 国	<p>1. 采用自主知识产权的深度学习算法模型，人脸识别率&gt;99%，误识率&lt;1%;</p> <p>2. 内置深度学习芯片，支持本地离线识别，人脸 (1:N) 库容高达 100 00;</p> <p>3. 最快识别速度 0.2 秒，采用多模型融合模式，降低误识率，提升通过率;</p> <p>4. 两路摄像头，采用 200 万 1080P 低照度宽动态广角摄像头及 F1.6 大光圈镜头，适应多种复杂光线场景下，采集高质量图像;</p> <p>5. 支持双目活体检测功能，有效避免照片、视频等欺骗方式;</p> <p>6. 支持人脸测光和人形测光，快速适应环境光;</p> <p>7. 支持身高 0.8m~2.2m 人员的人脸识别及 0.2~2.9m 的识别距离控制;</p> <p>8. 支持休眠模式息屏，保持最低补光亮度，防止夜间晃眼;</p> <p>9. 支持单个人员最多添加 6 张底库照片，大大提升识别速度和通过率;</p> <p>10. 支持视频采集，支持国标、ONVIF、IMOS 的协议接入通用安防平台和 NVR;</p> <p>11. 支持刷脸、刷卡、密码、二维码、APP 等方式控制开门;</p> <p>12. 支持直接控制门锁、开门按钮、门磁检测等，实现门禁管理;</p> <p>13. 支持本地配置网络及本机参数;</p> <p>14. 内置麦克风与扬声器，支持与住户室内机双向对讲功能;</p> <p>15. 内置 4G EMMC 前端存储，稳定可靠，最多支持 3 万条记录;</p>	7 0 0 0 . 0 0	7000. 00

							16. 具备防拆、门开超时、认证超次等报警功能, 开关量接入消防信号, 实现火灾报警时门常开;		
4 3	人脸 识别 主机 电源	1 台	国 产	50W 门 禁电源	国产	中 国	两路输出, 一路给控制器供电, 一路给电锁供电, 带充电电路接口. 50W 大功率(支持蓄电池需要外置) 12DC/5A	500. 00	500. 0 0
4 4	130 数显 电脑 控制 器机 组	1 台	定 制	定 制	国产	中 国	电机功率 24V/80W 2300RPM, 速度方向可调, 可遥控开关门、锁门	750 0.00	7500. 00
4 5	红外 防夹 感应 器	1 台	定 制	定 制	国产	中 国	采用微电脑特殊编码收发技术, 发射接收距离远, 抗干扰能力强, 德国接收滤波、解码、放大系统, 有效解决抗自然日光干扰问题。发射头采用低功耗高脉冲发射技术, 发射距离远, 耗电省, 镜头寿命长。稳压门禁电源具有单组或双组收发镜头分体连接输入, 连线屏蔽性好。可一控一束光, 也可一控双束光。光线遮挡触发后, 输出可灵活选择常开或常闭接点信号包宽电压输入设计, 1236V 交直流电源输入均有效。 特有高精度计算模式, 并有阳光滤光因子, 使系统的抗干扰性能大大提高。元专用电源器 12V 设有接收头短接故障报警功能系	800. 00	800. 0 0
4 6	电动 门专 用锁	1 台	定 制	定制	国产	中 国	304 材质	600. 00	600. 0 0
4 7	方管	5 根	定 制	定制	国产	中 国	304 材质, 1.0 厚度, 50*100	500. 00	2500. 00

4	地弹簧	1付	皇冠	定制	国产	中国	液压器	800.00	800.00
4	钢化玻璃	7.9 平方	定制	定制	国产	中国	304材质、12厘，双层夹胶	600.00	4740.00
5	钢化玻璃	2.6 平方	定制	定制	国产	中国	304材质、10厘， 双层夹胶	500.00	1300.00
1	1 . 2 不锈钢包板	11.2 平方	定制	304#	国产	中国	304材质、1.2厚度	800.00	8960.00
2	楼梯不锈钢围栏	8 平方	定制	304#	国产	中国	304材质、1.0厚度	800.00	6400.00
3	电源线	1圈	科宇达	2.5 平方	广东志诚线缆有限公司	中国	铜线缆	400.00	400.00
4	自动门信号线	1项	定制	定制	国产	中国	专用信号排线	400.00	400.00
5	玻璃门电源控箱	1个	定制	定制	国产	中国	内有电源漏电保护器，时控器等控制组	900.00	900.00
6	线材线管	1项	联塑	定制	广东联塑科技实业有限公司	中国	阻燃材料，符合国家标准	1000.00	1000.00
7	辅材	1项	定制	定制	国产	中国	膨胀钉，胶布，线扣，排钉。玻璃胶、扎带等	1000.00	1000.00

#### 四、新建渠黎法庭-高清标准多功能融合科技法庭配置清单

##### 1、核心设备

5	高清	1台	华	华夏电	北京华夏电	中	1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计；	6000	6000
---	----	----	---	-----	-------	---	-----------------------	------	------

8	庭 审 主 机	夏 电 通	通高清 数字媒 体综合 控制主 机 [ 简 称: CH NSYS-H MCP920 0]	通科技股份 有限公司	国	<p>2. 采用国产化芯片; 供应商提供承 诺函。</p> <p>3. 支持嵌入人工智能 AI 算法, 自 主分析识别庭审过程人员行为、着 装不规范;</p> <p>4. 采用嵌入操作系统, 不易受病 毒、黑客的入侵和攻击;</p> <p>5. 支持 7x24 小时运行;</p> <p>6. 6 路 HDMI 视频输入接口, 支持 4 K 分辨率, 支持音频同步输入;</p> <p>7. 2 路 HDMI 视频输出接口, 支持 4 K 分辨率, 支持音频同步输出;</p> <p>8. 12 路 MIC/LINE 话筒音频输入, 带 48V 幻象供电;</p> <p>9. 4 路立体声证据音频输入;</p> <p>10. 4 路平衡线路音频输出;</p> <p>11. 2 通道 100W 音频功放输出, 连 接庭审扩声音箱;</p> <p>12. 支持 5 路千兆 RJ45 网口, 用于 网络编码摄像机接入, 支持 POE 供 电;</p> <p>13. 2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接 口, 可外挂 U 盘、光驱等外围存储 设备;</p> <p>14. 1 路 RS485/422、1 路 RS232 可 编程控制接口, 连接控制面板、电 源控制器、摄像机等外围控制设备;</p> <p>15. 支持 WEB 网页对主机进行远 程控制、管理、升级;</p> <p>18. 内置视频矩阵功能, 支持全局 可视化通道链路显示, 视频输出分 辨率支持 3840*2160、1920*1080、 1280*720、1024*768、1280*800、1 280*1024;</p> <p>19. 支持 1 路合成画面, 可选 2、3、</p>	0.00	0.00
---	------------	-------------	--	---------------	---	---	------	------

					<p>4、6 等画面分割模式，满足不同场景应用，合成分辨率支持 3840*2160、1920*1080、1280*720、1024*768、1600*900、1280*1024；</p> <p>20. 支持可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制；</p> <p>21. 内置回声消除算法，避免远程庭审时出现回声，保证通话语音清晰度；</p> <p>22. 内置反馈消除算法，避免发言过程中出现啸叫；</p> <p>23. 内置噪声消除算法，有效去除环境干扰噪声，保证庭审录音清晰度；</p> <p>24. 支持所有话筒独立音频 PCM 编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写；</p> <p>25. 支持 8 路 1080P 或 2 路 4K 分辨率视频编码能力，支持 H.265/H.264 编解码；</p> <p>26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议；</p> <p>27. 支持标准 H.323 视频通话协议，与第三方设备互联互通；</p> <p>28. 最大支持 5 方远程开庭；</p> <p>29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议；</p> <p>30. 内置法庭纪律播报功能，分担书记员庭前准备工作，默认可选男声版本或女声版本；</p> <p>31. 内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理；</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						32. 内置 2T 储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式 MP4； 31. 庭审主机配套软件具备国家版权局出具的《软件著作权证书》，在响应文件中提供扫描件并加盖供应商公章。 32. 庭审主机配套软件具备软件产品质检中心出具的《软件产品登记测试报告》，在响应文件中提供扫描件并加盖供应商公章。 ▲33 由于本次不单独配置后台服务器和存储设备，要求庭审主机与采购人现有的科技法庭后台系统兼容共用（现有的科技法庭后台系统的品牌：华夏电通），在响应文件中提供承诺书并在项目交付时直接接入兼容共用，并加盖供应商公章。		
9	4K 高清会议摄像机	1 台	A v e g u a n 艾 维 冠	AV980-12X-B5	广州市时冠信息科技有限公司 中国	1. 采用 850 万像素高品质 SONY CMOS 图像传感器，最高分辨率 4K (3840×2160)； 2. 光学变倍镜头：12 倍 70° 光学变倍镜头； 3. 自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦； 4. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的 2CD、3CD 降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5. 多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出；	4 0 0 0. 0 0	4000. 00

						6. 多种 USB 压缩编码格式：支持 YU Y2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码 格式； 7. 多种音频压缩标准：支持 AAC、M P3、G.711A 音频压缩，支持 8000、 16000、32000、44100、48000 采样 频率； 8. 内置重力感应器，支持云台自动 翻转功能，方便工程安装； 9. 多种网络协议：支持 ONVIF、GB/ T28181、RTSP、RTMP 协议； 10. 控制接口：RS422（兼容 RS485） 输出、RS232 输入\输出；支持 VIS CA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持 自动识别协议； 11. 静音云台：采用高精度步进电机 以及精密电机驱动控制器，确保云 台运行平稳，且噪声小。 12. 多预置位：支持多达 255 个预置 位（遥控器设置调用为 10 个）； 13. 自带红外遥控器。			
60	4k 超 高 清 一 体 化 摄 像 机	3 台	A v e g u a n 艾 维 冠	AV1209 -B5	广 州 市 时 冠 信 息 科 技 有 限 公 司	中 国	1. 超高清：采用 1/2.8 英寸高品质 4K CMOS 传感器，828 万像素，呈现 清晰逼真的超高清视频，生动的展 现人物的表情和动作； 2. 无畸变镜头：采用超无畸变 4K 镜头，45.5° 广角，支持 3 倍电子 变倍，同时支持 ePTZ 控制； 3. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 有效地保证了摄像机视频的超高信 噪比，画面干净清晰； 4. 多种视频压缩标准：USB 支持 H2 64、MJPEG、YUY2、NV12 视频压缩格 式，网络支持 H.264、H.265 视频压 缩格式；	3 8 0 0. 0 0	1 1 4 0 0. 0 0

						5. 多种视频输出接口：支持 HDMI、USB3.0 和 LAN（千兆）多种接口方式输出视频； 6. 支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 7. 支持 PoE：即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号，从而简化接线安装； 8. 支持音频输入：双声道 3.5mm 线性输入，支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩； 9. 安装多样化：自由选择安装定位，支持正装和倒装安装方式；		
61	庭 审 桌 面 话 筒	9 支	H T D Z 海 天	HT-28	恩平市海天 电子科技有 限公司	1、换能方式：电容式 2、频率响应：30Hz-20kHz 3、指向性：单指向 4、输出阻抗（欧姆）：75Ω 5、灵敏度：-45dB 6、最高输入音量：138dB 声压 7、动态范围：109 dB, 1kHz 8、讯噪比：65 dB 9、供电电压：幻象 48V（幻象指既 传输电流，也传输声音） 10、咪管长度：460mm 11、咪线长度、配置：10米双芯、 卡龙母+卡龙公 12、单支话筒重量：1.10KG 13、底座规格（宽*深*高）mm：1 15*138*40 14、输出、指示：平衡、带灯环显 示 15、开关：机械自锁 16、抗手机、电磁、高频干扰	680. 00	6120. 00

							17、出厂配置：话筒、咪线、防风 绵、说明书、合格证、保修卡		
2	6 功 率 放 大 器	0 台	H T D Z 海 天	主机自 带功能	恩平市海天 电子科技有 限公司	中 国	主机自带功能	0 . 0 0	0 . 0 0
3	6 壁 挂 音 箱	2 只	H T D Z 海 天	HT-G44 0	恩平市海天 电子科技有 限公司	中 国	1、规格：4”高音单元：一个号角 一体化1寸开口，30mm钕铁硼高频 驱动单元， 2、低音单元：4个特别开发的4英 寸低频单元，90mm铁氧体磁体，25 mm音圈 3、箱体：哑铃式结构音箱 4、箱体板材：15mm多层夹板，黑 色水性点漆 5、号角指向性：90x60度恒指向号 角 5、连接器件：NL4 (1+/1-) 6、PCB分频器：PCB 7、分频衰减斜率：Low: -12dB/Oc t; High: -12dB/Oct 8、系统：2 Ways full range 2路 全频 9、额定阻抗：8Ω 10、额定功率：150W (峰值功率： 500W) 11、灵敏度：93dB / 1W/1m 12、SPL最大声压值：113dB 13、频率响应：100Hz ~ 20KHz	1 5 0 0 . 0 0	3000. 00
4	6 液 晶 电 视	2 台	定 制	海信	海信集团有 限公司	中 国	1. 屏幕尺寸 55英寸 2. 分辨率 4K (3840*2160) 3. 屏幕比例 16:9 4. 背光灯类型 LED发光二极管 5. 背光源 直下式 (D-LED) 6. 可视角度 178/178 度	3 5 0 0 . 0 0	7000. 00

							7. 扫描方式 逐行扫描 8. 图像技术 全通道 HDR 9. HDMI 接口 2×HDMI 10. USB 接口 1×USB2.0 接口		
6 5	液晶电视挂架	2 个	定制	海信	海信集团有限公司	中国	180 度旋转挂墙支架或吊架	600. 00	1200. 00
6 6	庭外公告屏	1 套	华夏电通	华夏电通数字媒体公告显示 [简称: CHNSYS-TDS]V 1.0	北京华夏电通科技股份有限公司	中国	1. 功能: 便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当时人信息、案件情况等; 显示本法庭当前以及后续排期使用情况; 提供当前法庭庭审直播画面的展示, 可以控制开启和关闭。 2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器, 含原厂 1 年系统软件升级维护。 3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机, 配套 TDS 软件使用, 质保 1 年; 显示分辨率支持 1920*1080, 内置 R G45 网络传输接口。 4. 为了系统的稳定和可靠性, 应与庭审主机同一品牌。 5. 支持统一庭审平台接入(使用高院统一庭审平台软件)。 6. 出具的《软件著作权证书》, 在响应文件中提供扫描件并加盖供应商公章。	2 9 0 0. 00	2900. 00
6 7	电源控制器	1 台	华夏电通	华夏科技设备控制管理 [简称: CHNSYS-POWER8]	北京华夏电通科技股份有限公司	中国	1. 8 路强电开关控制; 2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信, 实现多种周边设备的程序化控制; 3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式; 4. 具备光电隔离模块, 保障负载和主机安全可靠; 5. 载入容量: 单路阻性负载最大电	2 5 0 0. 00	2500. 00

							流不小于 20A; 6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置 网络 ID 身份代码; 7. 具备时序电源开启功能; 8. 具备输出分组功能; 9. 具备前面板安全锁定功能。 ▲10. 与数字庭审主机系统同品牌， 配套使用。		
68	庭审 专用 高拍 仪	1 台	智汇星	V1807-GZGY	福建捷宇电脑科技有限公司	中国	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面 2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光源 3. 镜头 主摄像头: 1/2.3" CMOS 1800 万像素 4. 2 个 USB 接口、1 个电源适配器 接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口 5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、 修边补偿; 自动对齐, 自动纠偏, 鼠标框任意框选扫描、支持自动连 拍、手动连拍、定时连拍; 图像旋 转、双面图像合并等。 6. 具备实时视频展示功能, 并支持 脱机操作。 7. 支持 1080P 视频录制, 高达 30fp s 的帧率, 完美兼顾视频画质和流 畅度。 8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分 屏对比、缩小放大。 10 倍数码变 焦, 16 级亮度调节; 自动白平衡、 可调节对比度、饱和度。 9. 支持边缘增强, 数字降噪。	2 0 0 0. 0 0	2000. 00
69	千兆 网络 交 换 机	1 台	锐捷	RG-ES118GS-E	锐捷网络股份有限公司	中国	16 口千兆网络交换机。	1 0 0 0. 0 0	1000. 00

70	网络机柜	1台	定制	国产	中国	1200*600*600 机柜，含物流费、送货上门。	1200.00	1200.00	
71	流媒体主机	1台	华夏电通	华夏电网音视频交互网关 [简称：CHNSYS-ETGS] V2.0	北京华夏电通科技股份有限公司	中国	<p>1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体；</p> <p>2. 支持互联网端 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流，以便达到最佳质量；</p> <p>3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步；</p> <p>4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作；</p> <p>5. 需实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；</p> <p>6. 支持高效音视频交互，实现音视频同步；</p> <p>7. 内置 WEB 服务，支持远程远程控制、远程升级。</p> <p>8. 需支持 ACC 格式编码、H.264/H.265 格式编码；</p> <p>9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；</p> <p>10. 具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入；</p> <p>11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步；</p> <p>12. 输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成；</p> <p>13. 支持对互联网当事人进行实名认证；</p>	3000 0.00	3000 0.00

						14. 可对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名; 15. 视频输入：1路 HDMI 端口，分辨率支持 1080P/720P； 16. 视频输出：2路 HDMI 端口，分辨率 1080P/720P； 17. 音频输入输出：1路 3.5mm 线性输入/出； 18. 音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 19. USB 接口：2路 USB2.0 接口； 20. 网络：100/10BASE-TX。	
--	--	--	--	--	--	---	--

## 2、电子签名捺印

72	签 字 板	1 台	捷 宇 星	M30-CY Y17	福建捷宇电 脑科技有限 公司	中 国	1. 支持接入广西高院统一电子签名 系统平台，在广西高院统一庭审平 台调用； 2. 核心系统：信创 CPU，四核 Cort ex-A17，频率高达 1.8GHz，系统内 存 2GB，存储 16GB； 3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ 45 网络接口联网； 4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 <15ms； 5. 操作系统系统 Android 7.1； 6. 10.1 英寸电磁电容双控屏； 7. 设备右下角集成公安部半导体电 容式指纹仪； 8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），仅占用 1 个电源排插 口； 9. 功能：支持固定坐标、关键字索 引、触控弹窗签名捺印； 10. 加密模块：整机芯片级加密，支 持国密算法，支持数字证书灌装到 设备；整机经过国家商用密码产品	7 0 0 0 . 0 0	7000. 00
----	-------	-----	-------	---------------	----------------------	--------	--	------------------	-------------

							认证（提供该产品国家商用密码产品认证证书，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件）； 11. 适配龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台； 12. 适配 UOS、麒麟（包括中标麒麟、银河麒麟）、万里红、中科方德等款操作系统。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

### 3、辅材辅件和系统集成

73	HDMI 分配器	2 台	迈拓维矩	MT-SP108-M	广州迈拓维矩电子有限公司	中国	1. HDMI 一分八分配器 2. 内置高带宽视频放大芯片； 3. 支持智能高频补偿功能； 4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载； 5. 支持物理分辨率支持 1920*1080 像素，向下兼容； 6. 系统功耗 1.2 瓦； 7. 支持传输距离 28M。	250.00	500.00
----	----------	-----	------	------------	--------------	----	---	--------	--------

#### (1) 摄像机及音箱线路

74	HDMI 4K 高清线	1 条	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标，法官像机位置 20 米	780.00	780.00
75	HDMI 4K 高清线	1 条	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标，公诉像机位置 15 米	600.00	600.00
76	HDMI 4K 高清线辩	1 条	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标，护像机位置 15 米	600.00	600.00
77	HDMI 4K 高清线	1 条	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标，全景像机位置 10 米	550.00	550.00
78	音响线	5 0米	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标，铜芯	15.00	750.00
79	六类	5 0	科	定制	广东志诚线	中	国标，带屏蔽	12.0	600.0

	网线	米	宇达		缆有限公司	国		0	0
80	2*1.0 电源线	5 0米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 2*1.0, 铜芯	10.00	500.00

(2) 书记员席

81	音频话筒线	4 5米	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标, 铜芯	10.00	450.00
82	六类网线	5 0米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 带屏蔽	12.00	600.00
83	HDMI 4K 高清线	2米	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标, 书记员席位置 15 米	600.00	1200.00
84	3*1.5 电源线	1 5米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 3*1.5, 铜芯	12.00	180.00

(3) 法官席

85	音频话筒线	3 0米	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标, 铜芯	10.00	300.00
86	HDMI 4K 高清线	1 条	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标, 书法官席位置 10 米	550.00	550.00
87	六类网线	4 0米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 带屏蔽	12.00	480.00
88	3*1.5 电源线	1 2米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 3*1.5, 铜芯	12.00	144.00

(4) 公诉席

89	音频话筒线	4 5米	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标, 铜芯	10.00	450.00
----	-------	------	-----	----	--------------	----	--------	-------	--------

90	HDMI 4K 高清线	2 条	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标, 公诉席位置 15 米	600.00	1200.00
91	六类网线	2.5 米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 带屏蔽	12.00	300.00
92	3*1.5 电源线	1.0 米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 3*1.5, 铜芯	12.00	120.00

(5) 辩护席

93	音频话筒线	6.0 米	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标, 铜芯	10.00	600.00
94	HDMI 4K 高清线	2 条	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标, 辩护席位置 20 米	780.00	1560.00
95	六类网线	4.0 米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 带屏蔽	12.00	480.00
96	3*1.5 电源线	2.0 米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 3*1.5, 铜芯	12.00	240.00

(6) 左边电视位置

97	HDMI 4K 高清线	1 条	秋叶原	定制	深圳市秋叶原实业有限公司	中国	国标, 左边电视位置位置 15 米	600.00	600.00
98	六类网线	1.5 米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 带屏蔽	12.00	180.00
99	2*1.0 电源线	1.6 米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 2*1.0, 铜芯	10.00	160.00

(7) 右边电视位置

100	HDMI 4K 高	1 条	秋叶	定制	深圳市秋叶原实业有限	中国	国标, 右边电视位置 15 米	600.00	600.00
-----	-----------	-----	----	----	------------	----	-----------------	--------	--------

	清线		原		公司				
10 1	六类网线	1 5米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 带屏蔽	12.00	180.00
10 2	2*1.0 电源线	1 6米	科宇达	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	国标, 2*1.0, 铜芯	10.00	160.00
10 3	辅材、辅件	1 顶	定制	定制	广东志诚线缆有限公司	中国	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料	500 0.00	5000. 00

#### 4、语音识别

10 4	语音识别器	1套/庭	华夏电通	定制	北京华夏电通科技股份有限公司	中国	实现调用自治区高院语音引擎平台进行语音转写；具备多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正等功能，支持扩展 12 路的语音信号输入及角色定位。  设备满足以下要求：  1. 提供 12 路卡农口独立音频输入、12 路 6.5mm 独立音频输出、1 路 6.5mm 独立混音输出、RJ45、COM1 和 COM2 等多种输入输出接口； 2. 支持每路独立音频输入配备独立 48V 供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯； 3. 采用 Freescale Cortex TM A9 i.MX6 系列或同等性能嵌入式处理器； 4. USB 音频板传入 ARM 核心板数据规格：16K16Bit； 5. 板载：1GB DDR3 高速内存，板载：32GBflash 存储； 6. 内置千兆以太网卡，网络适应性强； 7. 网口：有一个带屏蔽层千兆网口，用于网络传输；	9350 0.00	9350 0.00

						8.串口：有一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口； 9.采用开放式Linux智能操作系统，更稳定、更易维护；设备高度：外观不高于标准1U； 客户端满足以下要求： 支持案件材料学习和热词学习、语音唤醒卷宗材料和音视频材料、麦克风控制、多人协录，具备实时字幕投屏、具备笔录一键排版等，满足信创环境下运行，并提供嵌入广西法院统一智慧庭审系统使用。		
合计金额大写：人民币 <u>陆拾万贰仟肆佰玖拾玖元</u> （¥602499.00）								

## 第二条 标的质量

- 乙方所提供的标的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

### **第三条 履行时间（期限）、地点和方式**

1. 合同履约期限：自签订合同之日起 30 日（日历日）内，通过验收并交付使用。

2. 履行地点：甲方指定地点。

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输，货物的运输方式：满足本次采购供货要求。

(2) 交货方式

乙方将货物送到甲方指定地点。

甲方自行到乙方指定地点提货。

其他：                。

### **第四条 包装方式**

1. 乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

### **第五条 安装和培训**

1. 安装时间：甲方指定时间；安装地点：甲方指定地点。

2. 安装要求：满足本次采购安装要求。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：甲方指定时间；培训地点：甲方指定地点。

### **第六条 合同价款及支付**

1. 本合同以人民币付款。

2. 付款进度安排：

2.1 本项目预付款为合同货款的 30%，签订合同后，甲方收到乙方开具有效且足额的发票后 5 个工作日内支付。

2.2 乙方交货完成经甲方验收合格后，甲方收到有效且足额的发票后 5 个工作日内支付合同货款 80%。

2.3 通过最终审计后，甲方收到有效且足额的发票后 5 个工作日内支付剩余的项目尾款。

3. 资金支付方式：银行转账。

### **第七条 验收、交付标准和方法**

## 1. 验收标准和方法

(1) 验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

### (2) 验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起5个工作日内进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书的结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式四份，甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后5日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方商议定价。

## 2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后5日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

## 第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2. 质保期：1年。

## 第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：0 %。

2. 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式。

3. 履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4. 不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

## 第十条 违约责任

### 1. 技术参数不符合的

如成交的产品经甲方对仪器设备进行全面性能评估，对产品做性能验证，经评估产品的  
真实性能与采购响应文件的技术参数不相符的，甲方可认定乙方违约，甲方可要求：

(1) 要求甲方提供符合合同要求的新批次产品或更换甲方指定的符合合同技术参数要求  
的品牌（按原成交产品的成交单价采购），并承担由此产生的额外费用

(2) 根据合同中约定的违约金或损害赔偿条款，要求乙方支付相应的经济补偿，以弥补  
因产品不合格给甲方造成的直接经济损失和其他合理支出。

(3) 若乙方无法提供合格产品或拒绝履行整改义务，甲方有权单方面终止合同，并保留  
追究法律责任的权利。

### 2. 退换货处理

(1) 包装破损或标识不清：外包装损坏、密封不良或标签信息错误、模糊不清。

(2) 出现以上问题之一甲方有权退换货，并产生的退换货费用由乙方承担。

## 第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延  
长，其延期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。  
货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，  
如果协商不能解决，按下列 (2) 方式解决：

(1) 向 崇左 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙  
双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止  
或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同

2. 中标（成交）通知书；

3. 投标（响应）文件；

4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5. 标准、规范及有关技术文件；

6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

#### **第十五条 知识产权和保密要求**

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件及采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供的货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### **第十六条 合同生效及其他**

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需求后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式 5 份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执 2 份，乙方执 1 份，广西桂诚咨询有限公司执 1 份，政府采购监督管理部门执 1 份，具有同等法律效力。

6. 本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）	乙方（章）南宁远诚电子科技有限公司
2025年11月12日	2025年11月12日
单位地址：	单位地址：南宁市兴宁区望洲南路233-1号欣隆盛世小区4号楼1单元303号
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
电话：	电话：13768823002
电子邮箱：	电子邮箱：12651202@qq.com
开户名称：	开户名称：南宁远诚电子科技有限公司
纳税人识别号：	纳税人识别号：914501030907384707
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行
账号：	账号：45001604550050710339
邮政编码：	邮政编码：530000

1