

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：平桂区西湾独立工矿区移民学校食堂设备采购

项目编号：HZZC2025-J1-030071-HZSG

签订合同地点：贺州市平桂区教育局

签订合同时间：2025 年 7 月 25 日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：平桂区西湾独立工矿区移民学校食堂设备采购

合同编号：12N66700791320251401

甲 方：贺州市平桂区教育局

乙 方：广西晟润建设工程有限公司

签订时间：2025 年 7 月 25 日

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：贺州市平桂区教育局（采购人）

乙方（全称）：广西晟润建设工程有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：平桂区西湾独立工矿区移民学校食堂设备采购

采购项目编号：HZZC2025-J1-030071-HZSG

（2）采购计划编号：PGZC2025-J1-00489-002

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：食堂设备一批（详见附件）

序号	主要标的名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价
8	双门消毒柜	美时	1950*800*1950	台	2	7500	15000
14	单头大炒灶	金东	1100*1250*1250	台	6	7850	47100
26	四门冰箱	好雪尔	1200*700*1930	台	2	4500	9000
27	单头矮汤炉	佰佳特	700*800*1200	台	2	3503	7006
29	电热双门蒸饭柜	鑫旺豪	1400*520*1500	台	6	6280	37680
68	餐桌凳	澳莱	1600*1350*750	套	100	395	39500
	其他设备						314018

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： 关键部件： 品牌： 型号：

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：____ 数量：__ 金额：

☒否

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☒竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：____ 金额：
国别：____ 品牌：____ 规格型号：____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购 ☒否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购 ☒否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购 ☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额: ¥469304.00, 大写: 肆拾陆万玖仟叁佰零肆元整。

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☒全额付款: 全部货物安装完成验收合格后,成交供应商提供合格发票,采购人在收到发票后10日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 7 月 25 日,完成日期: 2025 年 8 月 24 日。

(2) 履约地点: 平桂区西湾独立工矿区移民学校。

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

(4) 分期履行要求: _____/

(5) 风险处置措施和替代方案: _____/

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 甲方、乙方及服务对象

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是,抽查比例: ____/____ ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☒否

验收组织的其他事项: _____/

(2) 履约验收时间：在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

(4) 履约验收程序: _____ /

(5) 履约验收的内容：采购标的的数量和技术、商务要求。

(6) 履约验收标准：符合中国有关的国家、地方、行业标准。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: 无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成
部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自签订之日起生效。

7. 合同份数



本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 7 月 25 日

合同订立地点：贺州市平桂区教育局。

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

(此页无正文)

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的单位）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）		单位名称（公章 或合同章）	广西晟润建设工程有限公司 
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	女
住 所	/	住 所	贺州市八步区贺江幸福里
联 系 人	吴庆玲	联 系 人	黄乐
联系电话	0774-8835802	联系电话	19977493963
通信地址	贺州市平桂区平桂大道 C 座 4 楼	通信地址	广西贺州市八步区城东新区回建地 B 地块 25 号
邮政编码	542827	邮政编码	542800
电子邮箱	Pgjy6691@163.com	电子邮箱	136884727@qq.com
统一社会信用代码	11452425667007913U	统一社会信用代码	91451100MA5N7UU593
		开户名称	广西晟润建设工程有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司贺州城东支行
		银行账号	45050164740200000530
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，

但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方对第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉

的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方不认可验收结果的，应在验收结束后 5 个工作日内提出异议或作出说明。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	无
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	由乙方负责
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	质保期自货物到货验收合格交付使用之日起计算，货物质保期不少于 1 年（厂家承诺的质保期超过一年的，按厂家承诺的质保期执行）。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。货物质量有缺陷的，4 小时内响应，48 小时内到达现场维修，72 小时内解决问题。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同签订后，全部货物安装完成验收合格后，成交供应商先提供合格发票，采购单位在收到发票后 10 日内一次性支付合同总金额。

第二节 第 13.2 款	履约保证金 不予退还的 情形	无
第二节 第 13.3 款	履约保证金 退还时间及 逾期退还的 违约金	无
第二节 第 14.1(3) 项	运行监督、 维修期限	质保期内，设备发生故障时接到通知后 4 小时内响应，48 小时内到达现场维修，72 小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准并按市场价提供有偿质保。
第二节 第 14.1(5) 项	货物回收的 约定	
第二节 第 14.1(6) 项	乙方提供的 其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具 体规定	
第二节 第 15.2(2) 项	迟延交货赔 偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利 息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责 任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的 方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u> (2) </u> 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____甲方所在地_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条 款	

成 交 通 知 书

广西晟润建设工程有限公司：

你单位于 2025 年 7 月 21 日参加平桂区西湾独立工矿区移民学校食堂设备采购(项目编号: HZZC2025-J1-030071-HZSG)竞标, 经谈判小组评定你单位为本项目成交人, 成交金额(人民币): 肆拾陆万玖仟叁佰零肆元整(¥469304.00), 合同履行期限: 签订合同之日起 30 日内, 接到本通知后, 请按采购文件规定与贺州市平桂区教育局签订合同。合同签订之前须按采购文件规定提交履约保证金。

联系人及电话: 吴庆玲, 0774-8835802。

特此通知。



一、竞标函

致：贺州市政府采购中心

根据贵方平桂区西湾独立工矿区移民学校食堂设备采购项目谈判文件，项目编号 HZZC2025-J1-030071-HZSG，我方广西晟润建设工程有限公司（供应商名称）提交下述文件 1 份。

一、谈判保证金交纳证明；

二、竞标报价表；

三、售后服务承诺书；

四、供应商资格证明文件；

五、货物合格证明文件；

六、技术规格偏离表。

以及在本次采购活动中必须提供的其他文件。

据此函，我方宣布同意如下：

按谈判文件《采购需求及说明》和竞标报价表，竞标总报价（大写）伍拾陆万伍仟玖佰叁拾贰元整人民币（¥565932.00 元），交付期：自合同签订之日起 30 日内交付使用。

1. 我方同意在 2025 年 07 月 21 日（谈判供应商须知规定的开标日期）起遵循本响应文件，并在竞标有效期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4. 我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5. 如果在提交响应文件截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的谈判保证金。

6. 同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的供应商为成交供应商。

8. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律

法律责任。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

供应商名称： 广西晟润建设工程有限公司

地址： 贺州市八步区城东新区回建地 B 地块 25 号 邮政编码： 542899

电话、传真： 0774-5295899 、 无

开户名称： 广西晟润建设工程有限公司

开户银行： 中国建设银行股份有限公司贺州城东支行

帐号： 45050164740200000530

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商盖公章： 广西晟润建设工程有限公司

日 期： 2025 年 07 月 21 日

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标。

二、谈判保证金交纳证明

本证明应为交纳谈判保证金凭据复印件（加盖竞标单位公章），否则竞标无效。

中国建设银行网上银行电子回执单

币别：人民币

日期：2025-07-16 15:50

凭证号：107726413126

付款人	全 称	广西晟润建设工程有限公司	收款人	全 称	贺州市公共资源交易中心
	账 号	45050164740200000530		账 号	8053171907000013973113
	开户行	中国建设银行股份有限公司贺州城东支行		开户行	广西北部湾银行股份有限公司贺州分行
大写金额	陆仟元整		小写金额	¥6,000.00元	
用 途	项目编号：HZZC2025-J1-030071-HZSG		验 证 码	18103928959270	
交易状态	银行受理成功				
制单： 余美华					
复核：					
主管：					
重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易确认的最终依据。					

满意度调查

帮助中心

下载中心

App下载

返回顶部

中国建设银行

电子回单

专用章

继续制单

保存为常用收款账户

回执打印



首页 ×

单笔付款 ×

开户许可证

核准号: J6225002429901

编号: 6110-01821819

经审核, 广西晟润建设工程有限公司

符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 余西南

开户银行 中国建设银行股份有限公司贺州城东支行

账 号 45050164740200000530

发证机关(盖章)

2018 年 08 月 22 日

三、竞标报价表

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	数量①	单价(元) ②	单项合价（元） ③=①×②	备注
主食库							
1	米面架	佰佳特、1000*600*300 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号（mm）：1000*600*300 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	3 台	710	2130	/
2	米面台	佰佳特、1000*600*300 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号（mm）：1000*600*300 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 台	810	810	/
3	圆脚四层栅格层架	金东、1200*500*1550 广州金东厨具有限公司、中国	规格型号（mm）：1200*500*1550 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚（供货时须提供国家认可的第三方	1 台	1200	1200	/

			检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 				
公共用具存放							
4	平板车	佰佳特、900*600*900 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号 (mm): 900*600*900 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	8 台	700	5600	/
公共用具清洗							
5	单星右平台 (单冷)	佰佳特、1500*700*650 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号 (mm): 1500*700*650 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	3 台	1089	3267	/

副食库							
6	圆脚四层栅格层架	金东、1200*500*1550 广州金东厨具有限公司、中国	规格型号 (mm): 1200*500*1550 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制, 打孔可调节层板位置全钢可调节子弹脚 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台	1060	2120	/
7	圆脚四层平板层架	金东、1200*500*1550 广州金东厨具有限公司、中国	规格型号 (mm): 1200*500*1550 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM 全钢可调节子弹脚 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台	1100	2200	/
洁净餐具存放							
8	双门消毒柜	美时、1950*800*1950 山东美时电器有限公司、中国	规格型号 (mm): 1950*800*1950 优质 304#磨砂不锈钢板材制作 额定功率: 900w 额定电压: 220v 额定频率 50hz (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检	2 台	9000	18000	/

			测报告复印件及合格证书) 参考图: 				
9	移门碗碟柜	佰佳特、 1200*500*1800 山东 佰佳特厨房设备有限 公司、中国	规格型号 (mm): 1200*500*1800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台	2100	4200	/
消洗间							
10	圆脚四层栅格层架	金东、1200*500*1550 广州金东厨具有限公 司、中国	规格型号 (mm): 1200*500*1550 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制, 打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台	1160	2320	/

11	双门消毒柜	美时、1950*800*1950 山东美时电器有限公司、中国	规格型号 (mm): 1950*800*1950 优质 304#磨砂不锈钢板材制作 额定功率: 900w 额定电压: 220v 额定频率 50hz ★ (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台	9100	18200	/
12	双层工作台	佰佳特、800*700*800 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号 (mm): 800*700*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	1 台	822	822	/

13	单星盆台 (冷热)	佰佳特、 1000*700*650 山东佰 佳特厨房设备有限公 司、中国	规格型号 (mm): 1000*700*650 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检 测报告复印件及合格证书) 参考图: 	3 台	1293	3879	/
烹调区							
14	单头大炒灶	金东、 1100*1250*1250 广州 金东厨具有限公司、 中国	规格型号 (mm): 1100*1250*1250 ★1、炉具面板采用 304 食用级不锈钢材料, 公称厚度 ≥1.45mm, 侧板公称厚度≥1.0mm、宽≥800mm 厚≥2.5 mm 一体成型翻边大锅、IPX4 标准防水设计, 四面可直 接喷淋, 防止油烟、油污侵蚀; 2、数字集成机芯、双重卸载防护设计; 3、规格(长 x 宽 x 高):1100mmx1250mmx (800+400mm(允 许偏差±3mm)); 4、功率: 25KW, 电压: 380V; 5、采用耐高温编制线盘、磁强分布均匀、发热少不偏 火、不烧线盘; 6、旋转火力调节开关、火力调节档位清晰; 7、前板急停、防触紧急断电开关设置; 8、双频双线盘切换设计、可实现大锅、小炒切换, 达 到一机多用功能; 9、风机采用耐潮湿、防漏电、超静音防水风机设计; 10、热效率应≥90%, 能源效率等级为 1 级; 试验合格,	6 台	9150	54900	/

			且符合 A 级； 11、在 1.06 倍额定相电压条件下，轮流将三相交流电源任意一相断掉，能保持正常工作 30min；正常工作时声压级不超过 70dB。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 				
15	炉拼台	佰佳特、 400*1250*800/450 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号（mm）：400*1250*800/450 采用 304 不锈钢磨砂板制作，板材厚度为 1.2mm（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	6 台	944	5664	/
16	打荷台	佰佳特 1800*800*800 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号（mm）：1800*800*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图：	4 台	2067	8268	/

							
素食加工区							
17	双层工作台	佰佳特、 1800*800*800 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号 (mm): 1800*800*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台	1022	2044	/
18	大单星盆台 (单冷)	佰佳特、 1000*700*650 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号 (mm): 1000*700*650 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	3 台	1056	3168	/
19	切丝切片机	元芳食品、 370*490*700 佛山市元芳食品机械制造有限公司、中国	规格型号 (mm): 370*490*700 额定电压: 220v 单相 额定功率: 200-500kg/h 额定功率: 50Hz 适合加工: 马铃薯、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子等球根茎类菜切丁、丝、片机。适用于冷冻加工	2 台	2675	5350	/

			厂、农产加工业、食品加工厂及学校等。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 				
20	圆脚四层栅格层架	金东、1500*500*1550 广州金东厨具有限公司、中国	规格型号（mm）：1500*500*1550 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台	1150	2300	/
荤食加工区							
21	开水器带底座	鑫弘、550*520*1350 山西鑫弘商贸有限公司、中国	规格型号（mm）：550*520*1350 ★材质：304 不锈钢内胆、全自动进水、快速加热、出水量大、升级过滤 功率：3Kw/380（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图：	2 台	1980	3960	/

							
22	绞切肉机	鑫旺豪、550*380*750 济南鑫旺豪炊具机械 有限公司、中国	规格型号 (mm): 550*380*750 型号: 绞切两用机全钢普通款 1. 功率/电压:1.1kw/220V 2. 工作效率:240kg/min 3. 优势: (1)脱净率高,破损率低,干净卫生,效率高 (2)本机内壁采用金钢烧制而成,坚固耐用 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台	2325	4650	/
23	大单星盆台 (单冷)	佰佳特、 1000*700*650 山东佰 佳特厨房设备有限公 司、中国	规格型号 (mm): 1000*700*650 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	3 台	1056	3168	/

24	双层工作台	佰佳特、 1800*800*800 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号 (mm): 1800*800*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台	1022	2044	/
25	圆脚四层栅格层架	金东、1200*500*1550 广州金东厨具有限公司、中国	规格型号 (mm): 1200*500*1550 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制, 打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台	1060	2120	/
26	四门冰箱	好雪尔、 1200*700*1930 山东好雪尔电器有限公司、中国	规格型号 (mm): 1200*700*1930 ★冷藏温度: 0℃/-15℃; 制冷方式: 直冷 说明: 内外 201#不锈钢, 自动回门, 聚甲醛保温, 制冷采用紫铜管, 冲压成型内地板, 箱体强度高, 提高承重能力, 智能电子温控, 世界一流电器元件, 符合国际食品卫生标准, 精准控温, 保证食品温度均匀, 加强承重万向轮, 结实耐用。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书)	2 台	5000	10000	/

			参考图： 				
蒸煮间							
27	单头矮汤炉	佰佳特、 700*800*1200 山东佰 佳特厨房设备有限公 司、中国	规格型号 (mm): 700*800*1200 ★1、炉面板必须使用>1.2mm 厚优质 304 不锈钢板制作, 一体成型台面; 2、规格(长 x 宽 x 高):700mmx800mmx1200mm(允许偏差±3mm); 3、配Φ432mm 黑光微晶玻璃、耐高温 800℃, 冲击强度≥1.2Kg/cm ² , 配Φ500mm 电磁专用汤桶, 汤桶移开, 设备进入无锅保护状态; 4、功率: 25KW, 电压: 380V; 5、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘, 磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘; 6、旋转火力调节开关、火力调节档位清晰; 7、配置 LED 功能动态显示器, 更多火力电位、带有预约定时功能、温度显示、功率显示; 8、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离, 避免油烟侵蚀电路; 9、电磁炉电磁场辐射要求合格, 电磁炉机芯全密封铝	2 台	5000	10000	/

			壳散热设计，电磁炉控制板全密封绝缘胶，电源输入端口限值内性能正常，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 				
28	双层工作台	佰佳特、 1800*800*800 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号（mm）：1800*800*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	4 台	1022	4088	/
29	电热双门蒸饭柜	鑫旺豪、 1400*520*1500 济南鑫旺豪炊具机械有限公司、中国	规格型号（mm）：1400*520*1500 ★采用优质 304 不锈钢制作，蒸饭时间：45 分钟；24 盘；电压：380V, 功率：12KW;整体发泡，保温、节能、环保；电源开关控制，定时功能，操作简便；新型多气囊嵌入式硅胶门封，密封牢靠；专利设计的高效渐进式门锁铰，方便使用；全优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生；自动进水，缺水报警，安全气阀，安	6 台	7980	47880	/

			全可靠；冲压成型的不锈钢蒸饭盆和层条，经久耐用；自动溢水阀，防止水箱热水满泻。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 				
30	电加热熬粥桶	星震宇、390*520 (50L)潮州市星震宇贸易有限公司、中国	规格型号（mm）：390*520（50L） 煮粥，卤水，双温控，304 复底防粘防腐蚀（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	4 台	500	2000	/
31	单星左平台 (单冷)	佰佳特、1200*700*650 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号（mm）：1200*700*650 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 台	1089	1089	/
货物验收区							

32	落地式 电子秤	衡顺、300*490*710 永康市衡顺商贸有限公司、中国	规格型号 (mm): 300*490*710 规格: 60kg/20g , 150kg/50g , 300kg/100g 精度 (分度值): 1/3000FS 键盘: 16 键双重防水 去皮: 去皮重量等于最大称量 超重报警: 超过最大称量的 0.15% 时, 软件会自动报警 工作电源: 交流 220V (-15%-10%)50Hz, 直流配用 6V 4AH 可充电电池 功耗: 工作状态数码管全屏显示 < 5W、节能状态 C/W > 使用环境: 温度 Y10 ℃ ~ - 40 ℃ : 湿度 10%-80% RH (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台	400	800	/
33	双层工作台	佰佳特、1000*600*800 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号 (mm): 1000*600*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图:	1 台	567	567	/

							
/							/
34	三层餐车	佰佳特、 1040*500*930 山东佰 佳特厨房设备有限公 司、中国	规格型号 (mm): 1040*500*930 材质: 面板采用 1.0mm304#不锈钢板; 底层托板: 3mm 铁板; 拉手: Φ19mm201#不锈钢; 车轮: 4 寸重型车 轮 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的 检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台	510	1020	/
35	双层工作台	佰佳特、 1500*700*800 山东佰 佳特厨房设备有限公 司、中国	规格型号 (mm): 1500*700*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 支 撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚 (供货时须提供国 家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合 格证书) 参考图: 	1 台	900	900	/
36	双层餐车	佰佳特、 1040*500*930 山东佰 佳特厨房设备有限公 司、中国	规格型号 (mm): 1040*500*930 材质: 面板采用 1.2mm304#不锈钢板; 底层托板: 3mm 铁板; 拉手: Φ19mm304#不锈钢; 车轮: 4 寸重型车 轮 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的	2 台	468	936	/

			检测报告复印件及合格证书) 参考图: 				
37	五格保温售饭台	佰佳特、 1800*700*800 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号 (mm): 1800*700*800 面板采用 304# $\delta=1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作, 水池采用 304# $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢板制作, 层板采用 304# $\delta=0.9\text{mm}$ 不锈钢板制作, 配 5 套 $1/1\times 150\text{mm}$ 份数盆, $2\times 1.5\text{KW}/220\text{V}$ 发热管, 自动恒温控系统, 脚管采用 304# $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢管, 配可调节子弹脚。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	6 台	2400	14400	/
38	单星左平台 (单冷)	佰佳特、 1200*800*650 山东佰佳特厨房设备有限公司、中国	规格型号 (mm): 1200*800*650 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图:	1 台	1044	1044	/

							
39	单通打荷台	佰佳特、 1800*800*800 山东佰 佳特厨房设备有限公 司、中国	规格型号 (mm): 1800*800*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚 (供货时须提供 国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及 合格证书) 参考图: 	2 台	2067	4134	/
40	双层工作台	佰佳特、 1800*700*800 山东佰 佳特厨房设备有限公 司、中国	规格型号 (mm): 1800*700*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 支 撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚 (供货时须提供国 家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合 格证书) 参考图: 	3 台	944	2832	/
41	六头煮面炉	猛世智造、 800*700*800/100 佛 山市猛世智造厨房设	规格型号 (mm): 800*700*800/100 功率范围: 5kw-8kw 额定电压: 380V	2 台	2430	4860	/

		备有限公司、中国	水箱容量： 30 升 面筭直径： 14cm （供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 				
42	单星右平台 (单冷)	佰佳特、 1200*700*650 山东佰 佳特厨房设备有限公 司、中国	规格型号 (mm)： 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板 材厚度 1.2MM（供货时须提供国家认可的第三方检测 机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 台	989	989	/
43	双门平冷工 作柜	好雪尔、 1800*800*800 山东好 雪尔电器有限公司、 中国	规格型号 (mm)： 1800*760*800+150mm 1、功率： 0.38KW/220V； 2、容积： 450L； 3、电子温控，直冷，温度范围： 0℃~+10℃ 4、全部采用聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温性能 好； 5、内外箱 304#不锈钢板材，铜管蒸发器，自动回归 门。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的 检测报告复印件及合格证书） 参考图：	2 台	3800	7600	/


							
44	食品留样柜	金东、510*500*1720 广州金东厨具有限公司、中国	规格型号 (mm): 510*500*1720 ★1、功率: 180W/220V 2、容积: 188L 3、箱内温度: 2℃~-8℃可调; (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	1 台	4000	4000	/
45	紫外线灯	星普、1200 广东星普 节能光电有限公司、 中国	规格型号 (mm): 1200 功率范围: 31w-40w 电压: 100v-240v 非智控制 灯身材质 PVC	8 套	45	360	/
排烟系统							
46	不锈钢烟罩	顺风达、L*1300*550 武汉顺风达环保科技有限公司、中国	规格型号 (mm): L*1300*550 使用≥1.2mm 201#磨砂不锈钢板制作. (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	9 米	2000	18000	/

47	漏油网	顺风达、武汉顺风达环保科技有限公司、中国	使用 $\geq 1.2\text{mm}$ 304#磨砂不锈钢板制作。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	9 米	410	3690	/
48	不锈钢集风管	顺风达、600*600 武汉顺风达环保科技有限公司、中国	规格型号（mm）：600*600 使用 $\geq 1.2\text{mm}$ 201#磨砂不锈钢板制作。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	9 米	600	5400	/
49	烟管	顺风达、600*600 武汉顺风达环保科技有限公司、中国	规格型号（mm）：600*600 使用 $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂镀锌板制作。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	60 米	600	36000	/
50	风柜	顺风达、1100*1220*1330 武汉顺风达环保科技有限公司、中国	规格型号（mm）：1100*1220*1330 型号：380v (7.5kw) 电机顶置 风量：22184-14159 风压：525-729	1 台	7900	7900	/

			转速：850（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 				
51	净化器	顺风达、 970*990*1060 武汉顺风达环保科技有限公司、中国	规格型号（mm）：970*990*1060 1. 采用静电净化处理, 箱板材料采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢板材焊接而成，内芯为 2.0mm 优质铝合金材质，保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。 2. 性能：节能省电、净化面积大，容尘量更大，可以有效减少清洗次数，维护成本显著更低。 3. 净化原理：电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒、除味作用。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 台	7500	7500	/
52	风机净化器 支架	天晶、广西天晶钢材贸易有限公司、中国	1. 采用国标角钢制作，加固高度现场定制； 2. 国标 3、2 电焊条现场工艺焊接，无假焊； 3. 双层防锈处理，经久耐用。（供货时须提供国家认可	2 个	400	800	/

			的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书)				
53	缺相保护器	顺风达、315*185*415 武汉顺风达环保科技有限公司、中国	规格型号 (mm): 315*185*415 1. 内置优质 3 匹空开一个; 2. 优质交流接触器一个, 电机综合保护器一个; 3. 按钮两个, 指示灯 2 个, 采用优质电子元件组装而成; 4. 具有过载、缺相、自动断电等特点, 有效保护电机, 使用寿命更长。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	1 个	500	500	/
54	软接	顺风达、武汉顺风达环保科技有限公司、中国	采用优质防火、防渗漏、防老化、耐高温阻燃帆布制作。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书)	1 个	450	450	/
55	不锈钢烟罩	顺风达、L*900*550 武汉顺风达环保科技有限公司、中国	规格型号 (mm): L*900*550 使用 $\geq 1.2\text{mm}$ 201#磨砂不锈钢板制作。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书)	11 米	2000	22000	/

			参考图： 				
56	不锈钢集风管	顺风达、500*500 武汉顺风达环保科技有限公司、中国	规格型号 (mm): 500*500 使用$\geq 1.2\text{mm}$ 201#磨砂不锈钢板制作 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图： 	11 米	580	6380	/
57	烟管	顺风达、500*500 武汉顺风达环保科技有限公司、中国	规格型号 (mm): 500*500 使用$\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂镀锌板制作. (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图： 	55 米	580	31900	/
58	漏油网	顺风达、武汉顺风达环保科技有限公司、中国	使用$\geq 1.2\text{mm}$ 304#磨砂不锈钢板制作. (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图：	11 米	410	4510	/

							
59	风柜	顺风达、 1100*1220*1330 武汉 顺风达环保科技有限公司、中国	规格型号 (mm): 1100*1220*1330 型号: 380v (7.5kw) 电机顶置 风量: 22184-14159 风压: 525-729 转速: 850。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	1 台	7900	7900	/
60	净化器	顺风达、 970*990*1060 武汉顺 风达环保科技有限公司、中国	规格型号 (mm): 970*990*1060 1. 采用静电净化处理, 箱板材料采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢板材焊接而成, 内芯为 2.0mm 优质铝合金材质, 保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。 2. 性能: 节能省电、净化面积大, 容尘量更大, 可以有效减少清洗次数, 维护成本显著更低。 3. 净化原理: 电场为板式结构, 内分为两级, 第一级为电离器, 强电场使微粒荷电, 成为带电颗粒, 这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附, 且部分碳化, 同时, 高压静电场有效的降解有害成分达到消毒、除味作用。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书)	1 台	7500	7500	/

			参考图： 				
61	风机净化器 支架	天晶、广西天晶钢材 贸易有限公司、中国	1. 采用国标角钢制作，加固高度现场定制； 2. 国标 3、2 电焊条现场工艺焊接，无假焊； 3. 双层防锈处理，经久耐用。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书）	2 个	400	800	/
62	缺相保护器	顺风达、315*185*415 武汉顺风达环保科技 有限公司、中国	规格型号（mm）：315*185*415 1. 内置优质 3 匹空开一个； 2. 优质交流接触器一个，电机综合保护器一个； 3. 按钮两个，指示灯 2 个，采用优质电子元件组装而成； 4. 具有过载、缺相、自动断电等特点，有效保护电机，使用寿命更长。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 个	500	500	/

63	软接	顺风达、武汉顺风达环保科技有限公司、中国	采用优质防火、防渗漏、防老化、耐高温阻燃帆布制作。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书)	1 个	360	360	/
64	片刀	鸿之兴、310*100 广东鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 310*100 刀具硬度 54-56HRC, 耐切度 (切 36 层 5 公分宽布条) 300 次以上, 刀具 180 度低温回火后韧性达抗弯标准。特殊开刃口, 刀刃持久锋利, 刀面多彩光亮, 刃物安全轻松。 刀把根据人体工程力学 (握力) 手感舒适原理, 牢固大方、手握舒适、安全实用、天然环保。供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书)	15 把	80	1200	/
65	斩切刀	鸿之兴、310*100 广东鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 310*100 刀具硬度 54-56HRC, 耐切度 (切 36 层 5 公分宽布条) 300 次以上, 刀具 180 度低温回火后韧性达抗弯标准。特殊开刃口, 刀刃持久锋利, 刀面多彩光亮, 刃物安全轻松。 刀把根据人体工程力学 (握力) 手感舒适原理, 牢固大方、手握舒适、安全实用、天然环保。供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书)	15 把	90	1350	/
66	更衣室储物柜 (一)	澳莱、1800*970*420 上海澳莱办公家具有限公司、中国	规格型号 (mm): 1800*970*420 使用 ≥0.8mm 厚 201# 磨砂不锈钢板制作 20 人标准, 供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图:	1 个	1700	1700	/

							
67	更衣室储物柜（二）	澳莱、1800*970*420 上海澳莱办公家具有限公司、中国	规格型号（mm）：1800*970*420 使用≥0.8mm 厚 201#磨砂不锈钢板制作 20 人标准，供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 个	1700	1700	/
68	餐桌凳	1600*1350*750 上海 澳莱办公家具有限公司	桌子规格：1600*1350*750 凳子规格：500*500*400 使用≥0.8mm 厚 201#磨砂不锈钢板制作，1600*1350*750 6 人一张。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	100 套	700	70000	/
69	菜板 1	鸿之兴、400*50 广东 鸿之兴实业有限公司、	规格型号（mm）：400*50 材质：优质全实木	10 个	150	1500	/

		中国					
70	菜板 2	鸿之兴、390*50 广东 鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 390*50 材质: 优质全实木	10 个	180	1800	/
71	防水围裙	鸿之兴、1200*650 广东 鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 1200*650 材质: 防水涤纶	20 条	15	300	/
72	袖套	鸿之兴、330*150 广东 鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 330*150 材质: 防水涤纶	30 双	7	210	/
73	瓜刨	鸿之兴、140*60 广东 鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 140*60 材质: 不锈钢一次冲压成型	15 个	6	90	/
74	厨余垃圾泔水桶带盖	中新、1000*725*585 广东中新实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 1000*725*585 材质: 塑料 240L 参考图: 	8 个	125	1000	/
75	剪刀	鸿之兴、130*100 广东 鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 130*100 材质: 不锈钢	20 把	25	500	/
76	拖把	鸿之兴、1580*120 广东 鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 1580*120 棉纱扎头拖把	20 把	18	360	/
77	塑料方形筐	鸿之兴、600*450*180 广东鸿之兴实业有限	规格型号 (mm): 600*450*180 塑料	40 个	50	2000	/

		公司、中国					
78	胶手套	鸿之兴、300*120 广东 鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 300*120 材质: 塑料	30 双	7	210	/
79	反边盆	鸿之兴、700*220*16 广东鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 700*220*16 材质: 不锈钢一次冲压成型	15 个	100	1500	/
80	长柄手打勺	金东、730*150 广州金 东厨具有限公司、 中国	规格型号 (mm): 730*150 材质: 不锈钢一次冲压成型	3 个	38	114	/
81	手打铲	金东、820*170 广州金 东厨具有限公司、 中国	规格型号 (mm): 820*170 材质: 不锈钢一次冲压成型	6 个	35	210	/
82	全钢炒壳	金东、300*70 广州金 东厨具有限公司、 中国	规格型号 (mm): 300*70 材质: 不锈钢一次冲压成型	6 个	35	210	/
83	全钢漏壳	金东、300*70 广州金 东厨具有限公司、 中国	规格型号 (mm): 300*70 材质: 不锈钢一次冲压成型	6 个	35	210	/
84	长柄水勺	金东、740*200 广州金 东厨具有限公司、 中国	规格型号 (mm): 740*200 材质: 不锈钢一次冲压成型	5 个	45	225	/
85	特色炸厘	金东、200*180*100 广 州金东厨具有限公 司、中国	规格型号 (mm): 200*180*100 材质: 不锈钢一次冲压成型	10 个	40	400	/
86	水果刀	金东、300*50 广州金 东厨具有限公司、 中国	规格型号 (mm): 300*50 材质: 不锈钢	5 个	15	75	/
87	油格	鸿之兴、540*29 广东	规格型号 (mm): 540*29	10 个	32	320	/

		鸿之兴实业有限公司、中国	材质：不锈钢一次冲压成型				
88	油盆	鸿之兴、320*180 广东 鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号（mm）：320*180 材质：不锈钢一次冲压成型	10 个	53	530	/
89	抹布	金东、300*300 广州金 东厨具有限公司、 中国	规格型号（mm）：300*300 材质：棉 白色	100 条	5	500	/
90	分餐勺	鸿之兴、380*80 广东 鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号（mm）：380*80 材质：不锈钢一次冲压成型	20 个	15	300	/
91	冲孔托盘	金东、60*40*4.8 广州 金东厨具有限公司、 中国	规格型号（mm）：60*40*4.8 材质：不锈钢一次冲压成型	50 个	45	2250	/
92	托盘	金东、60*40*4.8 广州 金东厨具有限公司、 中国	规格型号（mm）：60*40*4.8 材质：不锈钢一次冲压成型	30 个	45	1350	/
93	木柄饭勺	金东、230*80 广州金 东厨具有限公司、 中国	规格型号（mm）：230*80 材质：手柄是木质，勺是不锈钢	20 个	4	80	/
94	钢丝球	金东、110*50 广州金 东厨具有限公司、中 国	规格型号（mm）：110*50 材质：不锈钢一次冲压成型	100 个	1.3	130	/
95	食品夹	金东、300*40 广州金 东厨具有限公司、 中国	规格型号（mm）：300*40 材质：不锈钢一次冲压成型	10 个	12	120	/
96	不锈钢食品 留样盒	金东、80*80 广州金东 厨具有限公司、中国	规格型号（mm）：80*80 材质：不锈钢圆形	50 个	13	650	/

97	锅扫	金东、300*50 广州金东厨具有限公司、中国	规格型号 (mm): 300*50 材质: 竹质	10 个	5	50	/
98	保鲜盒	鸿之兴、290*190*100 广东鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 290*190*100 材质: 塑料	30 个	35	1050	/
99	5 斤钢水勺	鸿之兴、200*80 广东鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 200*80 材质: 不锈钢一次冲压成型	5 个	20	100	/
100	反边盆	鸿之兴、450*150 广东鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 450*150 材质: 不锈钢一次冲压成型	10 个	28	280	/
101	反边盆	鸿之兴、400*150 广东鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 400*150 材质: 不锈钢一次冲压成型	10 个	16	160	/
102	味盅连盖	鸿之兴、160*100 广东鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 160*100 材质: 不锈钢一次冲压成型	40 个	15	600	/
103	磨刀石	鸿之兴、230*80*50 广东鸿之兴实业有限公司、中国	规格型号 (mm): 230*80*50 材质: 油石	5 个	15	75	/
104	外墙支架	金东、广州金东厨具有限公司、中国	定制	6 个	75	450	/
105	风机变接头	金东、广州金东厨具有限公司、中国	定制	4 个	700	2800	/
106	净化器变接头	金东、广州金东厨具有限公司、中国	定制	4 个	700	2800	/
107	安装配件	金东、广州金东厨具有限公司、中国		1 批	4500	4500	/

108	安装调试	金东、广州金东厨具有限公司、中国		1 批	16000	16000	/
总报价（人民币大写）：伍拾陆万伍仟玖佰叁拾贰元整（¥565932.00 元）							
交付期：自合同签订之日起__30__日内交付使用。							

供应商（公章）_____广西晟润建设工程有限公司_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）_____

日 期：_2025_年_07_月_21_日

竞标说明：

1. 供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。
2. 供应商须将竞标产品的技术参数、性能配置详细列明或附表列明（每页加盖公章，并在报价表中备注），否则响应文件作无效处理。
3. 响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

采购需求和说明

一、说明：

1.采购项目清单的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评审时，若谈判小组认为采购需求中产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.本项目核心产品为“餐桌凳”，提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评审价最低的供应商参加评审；最终评审价相同的，优先确定小型或微型企业进入评审，若同为小型或微型企业则由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评审的供应商，其他供应商竞标无效。

4.本项目主要标的为序号8“双门消毒柜”，序号14“单头大炒灶”，序号26“四门冰箱”，序号27“单头矮汤炉”，序号29“电热双门蒸饭柜”，序号68“餐桌凳”，在发布成交结果公告时公布主要中标标的名称、规格型号、数量、单价等要求。

5.本“货物采购需求表”中带“★”条款及商务要求为实质性要求，必须满足或优于采购要求，否则按竞标文件无效处理。

6.本项目所属行业：工业

货物采购需求表

序号	货物名称	技术参数、配置及性能要求	数量
主食库			
1	米面架	规格型号（mm）：1000*600*300 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	3 台
2	米面台	规格型号（mm）：1000*600*300 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 台
3	圆脚四层栅格层架	规格型号（mm）：1200*500*1550 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM	1 台

		立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	
公共用具存放			
4	平板车	规格型号（mm）：900*600*900 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM （供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	8 台
公共用具清洗			
5	单星右平台(单冷)	规格型号（mm）：1500*700*650 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM （供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	3 台
副食库			
6	圆脚四层栅格层架	规格型号（mm）：1200*500*1550 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置全钢可调节子弹脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台
7	圆脚四层平板层架	规格型号（mm）：1200*500*1550 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 全钢可调节子弹脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书）	2 台

		参考图： 	
洁净餐具存放			
8	双门消毒柜	规格型号（mm）：1950*800*1950 优质 304#磨砂不锈钢板材制作 额定功率：900w 额定电压：220v 额定频率 50hz （供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台
9	移门碗碟柜	规格型号（mm）：1200*500*1800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台
消洗间			
10	圆脚四层栅格层架	规格型号（mm）：1200*500*1550 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台
11	双门消毒柜	规格型号（mm）：1950*800*1950 优质 304#磨砂不锈钢板材制作 额定功率：900w 额定电压：220v 额定频率 50hz	2 台

		★（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	
12	双层工作台	规格型号（mm）：800*700*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚 （供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 台
13	单星盆台 （冷热）	规格型号（mm）：1000*700*650 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM （供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	3 台
烹调区			
14	单头大炒灶	规格型号（mm）：1100*1250*1250 ★1、炉具面板采用 304 食用级不锈钢材料，公称厚度$\geq 1.45\text{mm}$，侧板公称厚度$\geq 1.0\text{mm}$、宽$\geq 800\text{mm}$厚$\geq 2.5\text{mm}$一体成型翻边大锅、IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋，防止油烟、油污侵蚀； 2、数字集成机芯、双重卸载防护设计； 3、规格(长 x 宽 x 高):1100mmx1250mmx(800+400mm(允许偏差$\pm 3\text{mm}$))； 4、功率：25KW,电压：380V； 5、采用耐高温编制线盘、磁强分布均匀、发热少不偏火、不烧线盘； 6、旋转火力调节开关、火力调节档位清晰； 7、前板急停、防触紧急断电开关设置； 8、双频双线盘切换设计、可实现大锅、小炒切换，达到一机多用功能； 9、风机采用耐潮湿、防漏电、超静音防水风机设计； 10、热效率应$\geq 90\%$,能源效率等级为 1 级；试验合格，且符合 A 级； 11、在 1.06 倍额定相电压条件下，轮流将三相交流电源任意一相断开，能保持正常工作 30min;正常工作声压级不超过 70dB。（供货	6 台

		时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	
15	炉拼台	规格型号 (mm) : 400*1250*800/450 采用 304 不锈钢磨砂板制作, 板材厚度为 1.2mm (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	6 台
16	打荷台	规格型号 (mm) : 1800*800*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	4 台
素食加工区			
17	双层工作台	规格型号 (mm) : 1800*800*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台
18	大单星盆台 (单冷)	规格型号 (mm) : 1000*700*650 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	3 台
19	切丝切片机	规格型号 (mm) : 370*490*700 额定电压: 220v 单相	2 台

		额定功率：200-500kg/h 额定功率：50Hz 适合加工：马铃薯、芋头、番薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子等球根茎类菜切丁、丝、片机。适用于冷冻加工厂、农产加工业、食品加工厂及学校等。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	
20	圆脚四层 栅格层架	规格型号（mm）：1500*500*1550 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台
荤食加工区			
21	开水器带 底座	规格型号（mm）：550*520*1350 ★材质：304 不锈钢内胆、全自动进水、快速加热、出水量大、升级过滤 功率：3Kw/380（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台
22	绞切肉机	规格型号（mm）：550*380*750 型号：绞切两用机全钢普通款 1. 功率/电压：1.1kw/220V 2. 工作效率：240kg/min 3. 优势： (1) 脱净率高，破损率低，干净卫生，效率高 (2) 本机内壁采用金钢烧制而成，坚固耐用（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图：	2 台

			
23	大单星盆台（单冷）	规格型号（mm）：1000*700*650 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM （供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	3 台
24	双层工作台	规格型号（mm）：1800*800*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台
25	圆脚四层栅格层架	规格型号（mm）：1200*500*1550 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.0MM 立柱 1.0mm 钢板定制，打孔可调节层板位置 全钢可调节子弹脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台
26	四门冰箱	规格型号（mm）：1200*700*1930 ★冷藏温度：0℃/-15℃； 制冷方式：直冷 说明：内外 201#不锈钢，自动回门，聚甲醛保温，制冷采用紫铜管，冲压成型内地板，箱体强度高，提高承重能力，智能电子温控，世界一流电器元件，符合国际食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀，加强承重万向轮，结实耐用。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台
蒸煮间			

27	单头矮汤炉	规格型号 (mm) : 700*800*1200 ★1、炉面板必须使用>1.2mm 厚优质 304 不锈钢板制作, 一体成型台面; 2、规格(长 x 宽 x 高):700mmx800mmx1200mm(允许偏差±3mm); 3、配Φ432mm 黑光微晶玻璃、耐高温 800℃, 冲击强度≥1.2Kg/cm², 配Φ500mm 电磁专用汤桶, 汤桶移开, 设备进入无锅保护状态; 4、功率: 25KW, 电压: 380V; 5、采用 PPS 聚稀齿状 Z 级编织铜线线盘, 磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘; 6、旋转火力调节开关、火力调节档位清晰; 7、配置 LED 功能动态显示器, 更多火力电位、带有预约定时功能、温度显示、功率显示; 8、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离, 避免油烟侵蚀电路; 9、电磁炉电磁场辐射要求合格, 电磁炉机芯全密封铝壳散热设计, 电磁炉控制板全密封绝缘胶, 电源输入端口限值内性能正常, 多级防护, 真正防油、防水、防虫、防尘。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台
28	双层工作台	规格型号 (mm) : 1800*800*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	4 台
29	电热双门蒸饭柜	规格型号 (mm) : 1400*520*1500 ★采用优质 304 不锈钢制作, 蒸饭时间: 45 分钟; 24 盘; 电压: 380 V, 功率: 12KW; 整体发泡, 保温、节能、环保; 电源开关控制, 定时功能, 操作简便; 新型多气囊嵌入式硅胶门封, 密封牢靠; 专利设计的高效渐进式门锁铰, 方便使用; 全优质不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生; 自动进水, 缺水报警, 安全气阀, 安全可靠; 冲压成型的不锈钢蒸饭盆和层条, 经久耐用; 自动溢水阀, 防止水箱热水满溢。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书)	6 台

		参考图： 	
30	电加热熬粥桶	规格型号（mm）：390*520（50L） 煮粥，卤水，双温控，304 复底防粘防腐蚀（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	4 台
31	单星左平台(单冷)	规格型号（mm）：1200*700*650 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM （供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 台
货物验收区			
32	落地式电子秤	规格型号（mm）：300*490*710 规格：60kg/20g ,150kg/50g ,300kg/100g 精度（分度值）：1/3000FS 键盘：16 键双重防水 去皮：去皮重量等于最大称量 超重报警：超过最大称量的 0.15% 时，软件会自动报警 工作电源：交流 220V(-15%-10%)50Hz，直流配用 6V4AH 可充电电池 功耗：工作状态数码管全屏显示（5W、节能状态 C/W） 使用环境：温度 Y10 ℃ ~ - 40 ℃：湿度 10%-80%RH（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台
33	双层工作台	规格型号（mm）：1000*600*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书）	1 台

		参考图： 	
配餐			
34	三层餐车	规格型号（mm）：1040*500*930 材质：面板采用 1.0mm304#不锈钢板；底层托板：3mm 铁板；拉手：Φ19mm201#不锈钢；车轮：4 寸重型车轮（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台
35	双层工作台	规格型号（mm）：1500*700*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 台
36	双层餐车	规格型号（mm）：1040*500*930 材质：面板采用 1.2mm304#不锈钢板；底层托板：3mm 铁板；拉手：Φ19mm304#不锈钢；车轮：4 寸重型车轮（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	2 台
37	五格保温售饭台	规格型号（mm）：1800*700*800 面板采用 304# δ=1.2mm 不锈钢板制作，水池采用 304# δ=0.8mm 不锈钢板制作，层板采用 304# δ=0.9mm 不锈钢板制作，配 5 套 1/1×150mm 份数盆，2×1.5KW/220V 发热管，自动恒温控系统，脚管采用 304# δ=1.0mm 不锈钢管，配可调节子弹脚。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书）	6 台

		参考图： 	
38	单星左平台(单冷)	规格型号 (mm)：1200*800*650 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图： 	1 台
39	单通打荷台	规格型号 (mm)：1800*800*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图： 	2 台
40	双层工作台	规格型号 (mm)：1800*700*800 优质 304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚 (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图： 	3 台
41	六头煮面炉	规格型号 (mm)：800*700*800/100 功率范围： 5kw-8kw 额定电压： 380V 水箱容量： 30 升 面篓直径： 14cm (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图： 	2 台

42	单星右平台(单冷)	规格型号(mm): 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	1 台
43	双门平冷工作柜	规格型号(mm): 1800*760*800+150mm 1、功率: 0.38KW/220V; 2、容积: 450L; 3、电子温控, 直冷, 温度范围: 0℃~+10℃ 4、全部采用聚氨脂高压发泡, 箱体强度高, 保温性能好; 5、内外箱 304#不锈钢板材, 铜管蒸发器, 自动回归门。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	2 台
44	食品留样柜	规格型号(mm): 510*500*1720 ★1、功率: 180W/220V 2、容积: 188L 3、箱内温度: 2℃~-8℃可调; (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	1 台
45	紫外线灯	规格型号(mm): 1200 功率范围: 31w-40w 电压: 100v-240v 非智控制 灯身材质 PVC	8 套
排烟系统			
46	不锈钢烟罩	规格型号(mm): L*1300*550 使用≥1.2mm 201#磨砂不锈钢板制作。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书) 参考图: 	9 米
47	漏油网	使用≥1.2mm 304#磨砂不锈钢板制作。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书)	9 米

		参考图： 	
48	不锈钢集风管	规格型号（mm）：600*600 使用$\geq 1.2\text{mm}$ 201#磨砂不锈钢板制作。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	9 米
49	烟管	规格型号（mm）：600*600 使用$\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂镀锌板制作。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	60 米
50	风柜	规格型号（mm）：1100*1220*1330 型号：380v (7.5kw) 电机顶置 风量：22184-14159 风压：525-729 转速：850（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 台
51	净化器	规格型号（mm）：970*990*1060 1. 采用静电净化处理，箱板材料采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢板材焊接而成，内芯为 2.0mm 优质铝合金材质，保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。 2. 性能：节能省电、净化面积大，容尘量更大，可以有效减少清洗次数，维护成本显著更低。 3. 净化原理：电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒、除味作用。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书）	1 台

		参考图： 	
52	风机净化器支架	1. 采用国标角钢制作，加固高度现场定制； 2. 国标 3、2 电焊条现场工艺焊接，无假焊； 3. 双层防锈处理，经久耐用。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书）	2 个
53	缺相保护器	规格型号（mm）：315*185*415 1. 内置优质 3 匹空开一个； 2. 优质交流接触器一个，电机综合保护器一个； 3. 按钮两个，指示灯 2 个，采用优质电子元件组装而成； 4. 具有过载、缺相、自动断电等特点，有效保护电机，使用寿命更长。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 个
54	软接	采用优质防火、防渗漏、防老化、耐高温阻燃帆布制作。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书）	1 个
55	不锈钢烟罩	规格型号（mm）：L*900*550 使用$\geq 1.2\text{mm}$ 201#磨砂不锈钢板制作。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	11 米
56	不锈钢集风管	规格型号（mm）：500*500 使用$\geq 1.2\text{mm}$ 201#磨砂不锈钢板制作（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	11 米
57	烟管	规格型号（mm）：500*500 使用$\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂镀锌板制作。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图：	55 米

			
58	漏油网	使用$\geq 1.2\text{mm}$ 304#磨砂不锈钢板制作。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	11 米
59	风柜	规格型号（mm）：1100*1220*1330 型号：380v (7.5kw) 电机顶置 风量：22184-14159 风压：525-729 转速：850。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 台
60	净化器	规格型号（mm）：970*990*1060 1. 采用静电净化处理,箱板材料采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢板材焊接而成,内芯为 2.0mm 优质铝合金材质,保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。 2. 性能：节能省电、净化面积大,容尘量更大,可以有效减少清洗次数,维护成本显著更低。 3. 净化原理：电场为板式结构,内分为两级,第一级为电离器,强电场使微粒荷电,成为带电颗粒,这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附,且部分碳化,同时,高压静电场有效的降解有害成分达到消毒、除味作用。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 台
61	风机净化器支架	1. 采用国标角钢制作,加固高度现场定制; 2. 国标 3、2 电焊条现场工艺焊接,无假焊; 3. 双层防锈处理,经久耐用。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书）	2 个
62	缺相保护	规格型号（mm）：315*185*415	1 个

	器	1. 内置优质 3 匹空开一个； 2. 优质交流接触器一个，电机综合保护器一个； 3. 按钮两个，指示灯 2 个，采用优质电子元件组装而成； 4. 具有过载、缺相、自动断电等特点，有效保护电机，使用寿命更长。 （供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	
63	软接	采用优质防火、防渗漏、防老化、耐高温阻燃帆布制作。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书）	1 个
64	片刀	规格型号（mm）：310*100 刀具硬度 54-56HRC,耐切度（切 36 层 5 公分宽布条）300 次以上，刀具 180 度低温回火后韧性达抗弯标准。 特殊开刃口，刀刃持久锋利，刀面多彩光亮，刃物安全轻松。 刀把根据人体工程力学（握力）手感舒适原理，牢固大方、手握舒适、安全实用、天然环保。供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书）	15 把
65	斩切刀	规格型号（mm）：310*100 刀具硬度 54-56HRC,耐切度（切 36 层 5 公分宽布条）300 次以上，刀具 180 度低温回火后韧性达抗弯标准。 特殊开刃口，刀刃持久锋利，刀面多彩光亮，刃物安全轻松。 刀把根据人体工程力学（握力）手感舒适原理，牢固大方、手握舒适、安全实用、天然环保。供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书）	15 把
66	更衣室储物柜（一）	规格型号（mm）：1800*970*420 使用$\geq 0.8\text{mm}$厚 201#磨砂不锈钢板制作 20 人标准，供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	1 个
67	更衣室储物柜（二）	规格型号（mm）：1800*970*420 使用$\geq 0.8\text{mm}$厚 201#磨砂不锈钢板制作 20 人标准，供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图：	1 个

			
68	餐桌凳	桌子规格：1600*1350*750 凳子规格：500*500*400 使用$\geq 0.8\text{mm}$厚 201#磨砂不锈钢板制作，1600*1350*750 6人一张。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件及合格证书） 参考图： 	100 套
69	菜板 1	规格型号（mm）：400*50 材质：优质全实木	10 个
70	菜板 2	规格型号（mm）：390*50 材质：优质全实木	10 个
71	防水围裙	规格型号（mm）：1200*650 材质：防水涤纶	20 条
72	袖套	规格型号（mm）：330*150 材质：防水涤纶	30 双
73	瓜刨	规格型号（mm）：140*60 材质：不锈钢一次冲压成型	15 个
74	厨余垃圾 漏水桶带 盖	规格型号（mm）：1000*725*585 材质：塑料 240L 参考图： 	8 个
75	剪刀	规格型号（mm）：130*100 材质：不锈钢	20 把
76	拖把	规格型号（mm）：1580*120 棉纱扎头拖把	20 把
77	塑料方形 筐	规格型号（mm）：600*450*180 塑料	40 个
78	胶手套	规格型号（mm）：300*120 材质：塑料	30 双
79	反边盆	规格型号（mm）：700*220*16 材质：不锈钢一次冲压成型	15 个
80	长柄手打	规格型号（mm）：730*150	3 个

	勺	材质：不锈钢一次冲压成型	
81	手打铲	规格型号（mm）：820*170 材质：不锈钢一次冲压成型	6 个
82	全钢炒壳	规格型号（mm）：300*70 材质：不锈钢一次冲压成型	6 个
83	全钢漏壳	规格型号（mm）：300*70 材质：不锈钢一次冲压成型	6 个
84	长柄水勺	规格型号（mm）：740*200 材质：不锈钢一次冲压成型	5 个
85	特色炸厘	规格型号（mm）：200*180*100 材质：不锈钢一次冲压成型	10 个
86	水果刀	规格型号（mm）：300*50 材质：不锈钢	5 个
87	油格	规格型号（mm）：540*29 材质：不锈钢一次冲压成型	10 个
88	油盆	规格型号（mm）：320*180 材质：不锈钢一次冲压成型	10 个
89	抹布	规格型号（mm）：300*300 材质：棉 白色	100 条
90	分餐勺	规格型号（mm）：380*80 材质：不锈钢一次冲压成型	20 个
91	冲孔托盘	规格型号（mm）：60*40*4.8 材质：不锈钢一次冲压成型	50 个
92	托盘	规格型号（mm）：60*40*4.8 材质：不锈钢一次冲压成型	30 个
93	木柄饭勺	规格型号（mm）：230*80 材质：手柄是木质，勺是不锈钢	20 个
94	钢丝球	规格型号（mm）：110*50 材质：不锈钢一次冲压成型	100 个
95	食品夹	规格型号（mm）：300*40 材质：不锈钢一次冲压成型	10 个
96	不锈钢食品留样盒	规格型号（mm）：80*80 材质：不锈钢圆形	50 个
97	锅扫	规格型号（mm）：300*50 材质：竹质	10 个
98	保鲜盒	规格型号（mm）：290*190*100 材质：塑料	30 个
99	5 斤钢水勺	规格型号（mm）：200*80	5 个

		材质：不锈钢一次冲压成型	
100	反边盆	规格型号（mm）：450*150 材质：不锈钢一次冲压成型	10 个
101	反边盆	规格型号（mm）：400*150 材质：不锈钢一次冲压成型	10 个
102	味盅连盖	规格型号（mm）：160*100 材质：不锈钢一次冲压成型	40 个
103	磨刀石	规格型号（mm）：230*80*50 材质：油石	5 个
104	外墙支架	定制	6 个
105	风机变接头	定制	4 个
106	净化器变接头	定制	4 个
107	安装配件		1 批
108	安装调试		1 批

二、商务条款（售后服务要求及其它）：

一、交付时间及地点：

★1. 交付使用时间：自合同签订之日起 30 日内交付使用。

2. 交付地点：采购单位指定地点。

★二、合同签订时间及付款方式要求：

1. 签订合同时间：成交通知书发出之日起 7 日内签订合同。

2. 付款方式：全部货物安装完成验收合格后，成交供应商提供合格发票，采购人在收到发票后 10 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

★三、质量保证要求

1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；送货上门安装、调试，提供完善的设备使用、操作培训；定期回访以及对设备维修；提供终身维护。

2. 质保期：自安装、验收合格并交付使用之日起不少于 1 年。

3. 投标报价要求：报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

★四、售后服务要求

1. 售后服务内容包括：货物及其附件的采购、运输、保险、现场仓储以及安装调试、验收、保养、维护维修等服务工作。供应商按照采购人要求免费帮助拆除需更换的旧货物并搬运到指定地点。

2. 采购人有维修、维护要求以及由于货物质量或其他原因造成不能正常使用，中标人须在 1 小时内响应，4 小时内到达现场，24 小时内（包括更换配件）维修并能保证正常使用，中标人如超过 24 小时内仍不能修复，中标人应更换相同品牌且同等规格型号的替代产品。

3. 采购人保留对中标人现场安装、售后服务工作进行监督、检查的权利，发现涉及中标人货物、材料及人员存在违规行为或者不符合要求的，采购人有权提出警告与制止，中标人应及时纠正。

3. 响应文件中需提供售后服务承诺书，包含售后服务机构及联系人名单、列明详细地址及联系

方式。

五、验收要求：

1. 根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，须提供相关认证证书复印件；在所有货物到达指定地点后三个工作日内，由采购人对货物的数量和质量按照招标文件的技术参数和投标人的投标文件进行初步验收，对不符合要求的货物可立即要求退换；在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。验收时中标人必须在场，验收完毕后作出验收结果报告；验收及安装调试费用由中标人负责。

2. 提供的设备必须符合食品安全要求、全新、完整、未使用过的产品，竞标人必须在竞标文件中提供所有产品为全新、完整、未使用过的承诺书。

3. 采购人根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，成交供应商应在5个工作日内进行更换、未按要求进行更换或再次验收不合格的，采购人有权解除合同，所有产品在采购人没有替换产品的情况下不予退还。由此造成的损失由成交供应商自行承担。如有异议，将交由具有检测资质的第三方检测机构邀请相关专家进行实际检验，以实测值为准，所有产生的费用由成交供应商承担。验收完成后成交供应商须提供完整的安装、操作、使用和维护手册等技术资料。

4. 验收条件：完成供货及安装调试。设备安装完毕后，如须相关部门检测的，由成交供应商负责联系并承担相应的费用，检测合格后方可进行验收。在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

5. 验收标准：验收应符合国家有关规范和标准。

6. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行，如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。

贺州市平桂区教育局

2025年7月15日

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）： 广西晟润建设工程有限公司

项目编号及分标： 平桂区西湾独立工矿区移民学校食堂设备采购（HZZC2025-J1-030071-HZSG）

供应商名称	报价(总价，元)	供货期/服务项目负责人	保证金缴纳方式	备注
广西晟润建设工程有限公司	469304	签订合同之日起30日内/黄谊彩	银行转账	谈判保证金：陆仟元整