

# 政府采购合同书

(文物平安工程)

项目名称：桂林市靖江王陵文物管理处可移动文物预防性保护项目

项目编号：GLZC2024-C3-990450-GTZB

合同甲方：桂林市靖江王陵文物管理处

合同乙方：河北华友文化遗产保护股份有限公司

签订时间：2024年4月29日



项目名称：桂林市靖江王陵文物管理处可移动文物预防性保护项目

项目编号：GLZC2024-C3-990450-GTZB

甲方：桂林市靖江王陵文物管理处

乙方：河北华友文化遗产保护股份有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

### 第一条 合同金额

合同的总金额为：（大写）柒拾贰万捌仟捌佰元整，人民币（¥ 728800元），服务期限：自签订合同后120天内交付。

详细清单见附件1

### 第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为1年（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

### 第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

### 第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 乙方可以将辅助性、配合性的劳务工作分包给第三方。乙方对整体施工过程及施工质量进行把控，达到施工标准及要求。

### 第五条 交付

1. 交货时间：合同签订后，按甲方要求交货。
2. 交货地点：供方必须按照需方的送货要求免费送到各乡镇的施工指定地点。
3. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
4. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

## 第六条 调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。
2. 甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七日内及时予以解决。
5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。
6. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
7. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

## 第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

## 第八条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场处理。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 货物免费保修期为1年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），需免费上门保修服务。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成

本费。

#### 第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### 第十条 付款方式

1. 合同签订生效后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 30%为预付款。
2. 货到进场后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的 40%为进度款。
3. 设备调试、四方验收完成后 7 个工作日内，甲方向乙方支付至合同总额的 97%，预留 3%质量保修金，在质保期满后的一周内转账支付至合同额的 100%。

#### 第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额3%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额3%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其他违约行为按违约货款额3%收取违约金并赔偿经济损失。
8. 如因桂林市本级财政资金周转困难导致发包人无法按时足额向承包人支付工程进度款不属违约行为。

#### 第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### 第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

#### 第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

#### 第十六条 签订本合同依据

1. 招标文件；

2. 乙方提供的投标（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲方持贰份、乙方持贰份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：桂林市靖江王陵文物管理处

法定代表人签字或盖章：

委托代理人：

电 话：

日 期：

乙方（公章）：河北华友文化遗产保护股份有限公司

法定代表人签字或盖章：

委托代理人：

电 话：0311-86012521

开户名称：河北华友文化遗产保护股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司石家庄东岗路支行

银行账号：50369101040029549

日 期：

## 附件 1

## 硬件供货清单

序号	材料/ 器具名称	数量	单位	生产厂家	品牌	型号	技术参数
1	便携式温湿度 检测仪	1	台	深圳市恒歌科技有限公司	恒歌	HG983手持表 升级版	1、测量范围：-10~60℃/0~100 %RH; 2、精度优于±2%RH /0.2K; 3、分辨率 0.1 %RH /0.1℃; 4、长期稳定性<1%RH; 5、负责质保期内日常维护。
2	温湿度记录仪	4	台	山东建大仁科电子科技有限公 司	建大仁 科	COS-03-5FK	1、配温湿度记录仪软件 1 套; 2、测量范围：-20~55℃/0~100 %RH; 3、精度优于±2%RH /0.4K; 4、分辨率 0.1 %RH /0.1℃; 5、储存容量：100 万个数据; 6、负责质保期内日常维护。
3	全数字照度计	1	台	德图仪表深圳有限公司	德图	testo 545	1、检测范围：0.01 ~ 10,000lx; 2、精度优于±4%; 3、探头与检测主机分离; 4、负责质保期内日常维护。
4	二氧化碳检测 仪	1	台	基恩思重庆电子有限公司	基恩思	MS500-C02-J 1	1、精度：±(50 ppm CO2 ±2% 测量值); 2、分辨率：1ppm; 3、负责质保期内日常维护。

5	VOC 检测仪	1	台	霍尼韦尔传感控制（中国）有限公司	霍尼韦尔	PGM-7340	<p>1、量程：0~2000ppm；</p> <p>2、分辨率：1ppb；</p> <p>3、负责质保期内日常维护。</p>
6	便携式甲醛检测仪	1	个	深圳市赛纳威环境科技有限公司	赛纳威	HAL-HFX105	<p>1、分辨率：0.01ppm；</p> <p>2、测量范围：0.00~10ppm；</p> <p>3、响应时间：10~60s；</p> <p>4、负责质保期内日常维护。</p>
7	天地盖式囊匣	35	个	北京楚湖潮文化科技有限公司	楚湖潮	定制	<p>1、浆料：不含回收浆；</p> <p>2、卡伯值：&lt;5；</p> <p>3、碳酸钙含量：2-5%；</p> <p>4、金属离子含量 ppm：铁离子&lt;150；铜离子&lt;6；</p> <p>5、施胶：碱性；</p> <p>6、定量：芯纸&gt;130g/m<sup>2</sup>；箱纸板&gt;190g/m<sup>2</sup>。</p>
8	柜架式囊匣	5	个	北京楚湖潮文化科技有限公司	楚湖潮	定制	<p>7、pH 值：8.0-9.5；</p> <p>8、粘合强度：≥400N/m；</p> <p>9、边压强度：≥6.5kN/m；</p> <p>10、耐破强度 kPa：≥1.57×10m<sup>3</sup>；</p> <p>11、表层吸水性 g/m<sup>2</sup>/60s：&lt;30；</p> <p>12、交货水分%：14±2；</p> <p>13、提供文物放置及美观摆放服务。</p>
9	调湿剂	100	KG	上海梵律材料科技有限公司	上海梵	25g/袋	<p>1、单位（25g）吸湿能力吸湿率≥10g；</p>

								<p>2、单位放湿能力<math>\geq 4g</math>;</p> <p>3、单位目标湿容量<math>\geq 2q1g</math>;</p> <p>4、数量: 400g 盒装规格;</p> <p>5、提供调湿剂日常放置培训及定期售后访问。</p>
10	吸附剂	100	KG	上海梵律材料科技有限公司	上海梵律	25g/袋	<p>1、<math>\mu g/m^3</math>级水平甲醛净化率<math>&gt;60\%</math>;</p> <p>2、脱附量<math>&lt;0.1\mu g/g</math>;</p> <p>3、提供吸附剂日常放置培训及定期售后访问。</p>	
11	文物修复烘箱	1	台	深圳市正源设备科技有限公司	正源	ZJ-T-360C	<p>工作环境温度: <math>+5\sim 40^{\circ}C</math>;</p> <p>2、电源电压: AC220V 50Hz ;</p> <p>3、温度范围: RT+20-500<math>^{\circ}C</math> ;</p> <p>4、波动度: <math>\pm 0.5^{\circ}C</math>;</p> <p>5、提供烘干流程培训及定期售后访问。</p>	
12	多功能文物储藏柜	13	节	河北金虎柜业有限公司	金虎	定制	<p>1、结构</p> <p>(1) 重型底座结构, 拆装箱体钢结构;</p> <p>(2) 外观简洁美观, 制作精良, 坚固安全, 柜体外侧四周做圆弧处理, 侧板安装目录检索标识牌;</p> <p>(3) 层板 4 层 (不含底板和顶板), 层板垂直空间高度可调, 且调整、拆卸和组装方便, 层板外沿设有标签框;</p> <p>(4) 层板外沿设置护栏, 护栏高度可自由调节;</p>	



								<p>(5) 每节上下各一对对开门，下部对开门内分 3 层，上部分 2 层；单开门；</p> <p>(6) 层板表面平整，每平方米承重大于 80kg；</p> <p>(7) 底板可承重 300kg/平方米以上；</p> <p>(8) 安装防倾倒装置；</p> <p>(9) 每节之间接触面安装磁仆防老化橡胶密封条装置，该装置有缓冲、防震及密封效果，架体顶部装钉防尘板，靠拢后无空缝，满足防尘、防光等要求，底部有防鼠装置标签栏在柜架一侧。</p> <p>2、性能</p> <p>(1) 柜体坚固稳定，操作灵活可靠，对开门开关轻便、无噪音；</p> <p>(2) 组合件拆装方便，外观制作精良，无毛刺、尖角等可视缺陷；</p> <p>(3) 层板每平方米均匀载重正压力不小于 80 公斤；</p> <p>(4) 下部底板，顶柜施加 100 公斤向下正压力时，柜体稳定性好，无任何倾斜现象；</p> <p>(5) 紧固件、零件组合键通用度高。</p> <p>3、提供储藏流程培训及定期售后访问。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

13	组合式文物存储柜	12	节	河北金虎柜业有限公司	金虎	定制	<p>1、材料：轨道采用 20*20 不锈钢实心方钢；立柱 <math>\delta = 1.5</math> 冷轧钢板；底框 <math>\delta = 3.0</math> 热轧钢板；抽屉板、抽屉加强板 <math>\delta = 1.2</math> 冷轧钢板；支撑板 <math>\delta = 1.2</math> 冷轧钢板；搁板、顶板、护板、门板 <math>\delta = 1.0</math> 冷轧钢板；樟木板 <math>\delta = 10</math> mm；螺栓屈服强度 = 528Mpa 然樟木板；优质亚麻布；</p> <p>2、采用重型底盘和重型传动装置，确保架体承重均匀、运行平稳；</p> <p>3、在底盘横梁上安装专利防倒钩，防止架体由于意外倾倒；</p> <p>4、抽屉底部和层板表面加装 10mm 厚樟木板，防止虫害。为避免藏品与搁板的硬性摩擦或磕碰所带来的损坏，在樟木板上外包亚麻布，并起到防滑作用；</p> <p>5、抽屉滑轨采用重型三节或二节滚珠式滑轨，不仅安装调试方便，承重性强，而且滑轨上抽屉托角的独特结构，可以防止抽屉意外脱落。每抽屉承重 125kg；</p> <p>6、独特的抽屉面板造型：抽屉面板为“S”形，不定位拉手，配置小型标签框，既美观又使用方便；</p>
----	----------	----	---	------------	----	----	---

14	斜塔式固定储藏架	5	节	河北金虎柜业有限公司	金虎	定制	<p>7、所有棱、角、边都采用圆弧设计避免藏品取用时产生的刮擦损坏。门面无外露横梁、立柱，并采用液压缓冲铰链；</p> <p>8、侧护板为正面凹凸左右两边大圆角竖三拼式结构，并在每列护板上加装目录检索标识牌，组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺；</p> <p>9、提供储存流程培训及定期售后访问。</p> <p>1、双立柱“人”字型框架钢结构，符合稳定性好、质量可靠、技术先进的要求。主要由立柱、搁板支撑板、横梁、顶板、侧护板等零（部）件组成；</p> <p>2、柜架内配功能配件具有可调节活动性，便于放置理想位置和达到自己想储物物的空间，特别是立柱和支撑横梁活动调节的固定采用“蝶型扣”，无任何螺栓、销钉等支撑或固定；</p> <p>3、节与节之间无挂板，横梁货架式，每列两端有侧护板；</p> <p>4、专用挂件斜塔固定式储藏设备每节支撑横梁上有可拆卸石刻防倾倒固定专用挂扣件 6-8 套；</p> <p>5、提供储藏流程培训及定期售后访问。</p>
----	----------	---	---	------------	----	----	---

15	文物运转箱	2	个	北京楚湖潮文化科技有限公司	楚湖潮	定制	<p>1、设计要求</p> <p>(1) 表面经过脱脂酸洗磷化静电喷塑等处理, 有较好的防震抗压性能, 有较好的防震功能;</p> <p>(2) 机箱内垫有防撞海绵, 在使用过程中防止物品损坏, 安全更可靠;</p> <p>(3) 金属包边, 每个关节都用铆钉固定, 不易变形, 防水更耐用;</p> <p>(4) 铝合金提手, 外加有机材质包边设计, 手感舒适, 环保健康;</p> <p>(5) 超静音万向轮, 特定减震装置, 360全方位游轮, 经久耐用;</p> <p>(6) 配备钥匙的开关克马锁, 安全耐用, 出行更放心。</p> <p>2、材料</p> <p>(1) 箱子主题采用 9mm 防火板, 30*30 铝合金包边, 内壁全贴 8mm 厚 EVA 减震 41 棉, 四个箱角用金属包角固定保护增加箱子的防撞性能, 背面采用 12 孔加固加厚大合页;</p> <p>(2) 侧面 10 孔内陷拉手解释牢固把手配海绵套搬运不伤手, 底部采用 3 寸双轴承万向轮, 其中两只对角刹 360 任意</p>
----	-------	---	---	---------------	-----	----	---

16	登高梯	2	个	苏州喜登登梯具有限公司	喜登	定制	<p>旋转更加方便运输, 高品质加厚 10 孔蝴蝶锁采用 304 不锈钢, 耐用性强, 不易损坏卡扣。</p> <p>3、培训日常使用流程及注意事项。</p> <p>1、规格: 脚踏最高处 700mm, 两步登高梯;</p> <p>2、结构: 框架整体焊接结构, 有扶手及放物斗。踏板加装塑胶防滑垫, 或软毡, 下带万向轮, 移动方便, 并保证稳定性; 当人踩踏上去之后, 登高梯底部万向轮自动缩进, 稳当可靠;</p> <p>3、材料: 钢制, 表面喷塑;</p> <p>4、培训日常使用流程及注意事项。</p>
17	文物运送专用 减震车	2	辆	东莞市泽欧五金制品有限公司	泽欧	定制	<p>1、规格: W800mm×D600mm×H900mm, 分两层平板;</p> <p>2、结构: 箱体式结构, 有推手, 上层可加四周护板, 底部万向轮, 单支承重≥80kg, 万向轮下带弹簧, 当有重物放置, 起到减震解压作用;</p> <p>3、材料: (1)材料标准: 整框架: 冷轧钢板 50*25 方管, 壁厚≥2.0 冷轧钢板侧背顶板: 冷轧钢板≥1.2; 表面亚光静电喷塑, 塑</p>

18	除湿机	3	台	江苏湿曼电器科技（集团）有限公司	湿漫	SM-90E	<p>粉采用环氧型聚脂热固性粉末，架体结实，坚固，设计新颖，安装规范。环氧型聚脂热固性粉末；</p> <p>(2)减震文物运输车所使用的钢板表面要经过除油、除锈、水洗、酸洗、磷化处理，采用亚光静电喷粉，高温塑化而成，塑粉采用环氧型聚脂热固性粉末；</p> <p>(3)减震文物运输车要求采用优质性能的冷轧钢板，所有材料零部件均应为合格产品。</p> <p>4、加工制造</p> <p>(1)所有五金件、机加件加工后打磨毛刺，去掉毛边、锐角、突出物和棱角，不能有裂纹及伤痕；</p> <p>(2)所有焊接件焊接牢固、光滑及平整；</p> <p>(3)组装后的柜体不能有影响外观和使用性能的永久性变形；</p> <p>(4)要严格按照使用方所要求的规格，制造生产和组装。</p> <p>5、培训日常使用流程及注意事项。</p> <p>1、适用面积：180 m<sup>2</sup>以上；</p> <p>2、日除湿量：&gt;90L；</p> <p>3、净化方式：负离子；</p>
----	-----	---	---	------------------	----	--------	--

										4、操控方式：触控式； 5、除湿原理：压缩机制； 6、培训日常使用流程及注意事项。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

