

合同编号：CTC-GXGL-2025-000469

# 2025年桂林铁塔灵川矿产资源税费征收综合信息管理平台

## 项目（二期）服务合同

合同编号：

项目名称：GLZC2025-C3-230027-GXJY

项目编号：灵川县矿产资源税费征收综合信息管理平台项目（二期）

甲方：灵川县自然资源局（采购人）

乙方：中国铁塔股份有限公司桂林市分公司（联合体牵头单位）

乙方：中国电信股份有限公司桂林分公司（联合体成员单位）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本采购合同。

### 第一条 合同标的及合同金额

| 项<br>号 | 服<br>务<br>名<br>称     | 服<br>务<br>内<br>容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数<br>量<br>① | 单<br>位 | 单<br>价<br>（元）<br>② | 单<br>项<br>合<br>计<br>=<br>数<br>量<br>×<br>单<br>价<br>③=①×② |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 一、绿博矿山 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |                    |                                                         |
| 1      | 销售<br>监管<br>前端<br>服务 | <p>一、服务响应：在矿山地磅处部署提供矿业监管服务，包括：称台数据采集、车辆身份识别、车牌识别、车辆视频图片取证、货物视频图片取证、称台防称重作弊、设备自检、故障告警等服务，并把相关信息实时回传至云平台。</p> <p>二、功能响应：运输车辆空车进入企业时，车辆上地磅称重，系统自动检测车辆上磅，提示磅房管理员车辆上称台称重，通过车牌摄像机识别车辆身份，通过多次采集的地磅数据和称重防作弊触发装置判定地磅数据的稳定性和车辆是否完全上称台，获取相应地磅实时数据，分析确认称量类型（皮重），车辆的实时皮重数据上传中心；运输车辆完成装载出企业时，车辆再次上地磅称重，系统自动检测车辆上磅，提示磅房管理员车辆上称台称重，通过车牌摄像机或车辆身份识别装置识别车辆身份，通过多次采集的地磅数据和称重防作弊触发装置判定地磅数据的稳定性和车辆是否完全上称台，获取相应地磅实时数据，选择称重矿产品类型，分析确认称量类型（毛重），系统计算车辆净重，生成销售数据：销售企业、销售时间、销售种类、销售量、运输车辆，</p> | 1           | 项      | 872800             | 872800                                                  |



|  |                                                                                                           |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | 销售数据上传中心。                                                                                                 |  |  |  |
|  | 三、服务技术指标响应:                                                                                               |  |  |  |
|  | 惠泽 HZK-Y102AE                                                                                             |  |  |  |
|  | (一) 销售控制模块 (远程监控终端) (4 个点位)                                                                               |  |  |  |
|  | 1、断电续航时间大于 24 小时; (市电掉电后能正常持续工作 24 小时以上)                                                                  |  |  |  |
|  | 2、存储容量大于 200 万条;                                                                                          |  |  |  |
|  | 3、配备非接触射频读写模块、7 寸全真彩触控显示模块、视频模块、防浪涌保护模块、漏电保护模块、信号磁隔离模块、硬件看门狗模块、RTC 实时时钟模块、实时工作状态检测和告警模块 (柜门状态、供电状态、网络状态); |  |  |  |
|  | 4、支持硬件加密、异常复位、有线通讯; 支持 RFID 车辆身份识别、称台数据接入、语音操作提示、称台车辆定位装置接入、道闸控制、红绿灯控制、补光灯控制;                             |  |  |  |
|  | 5、绝缘电阻 $\geq 10M\Omega$ , 电器强度能承受 1500V 电压, 泄露电流 $< 3.5mA$ , 接地电阻 $< 0.1\Omega$ 。                         |  |  |  |
|  | (二) 车辆身份识别模块 (4 个点位)                                                                                      |  |  |  |
|  | 孚恩 D2181B                                                                                                 |  |  |  |
|  | 1、工作频率 920~925MHz, 用于识别车辆身份;                                                                              |  |  |  |
|  | 2、读距 0~15 米;                                                                                              |  |  |  |
|  | 3、支持协议: ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC GEN2);                                                              |  |  |  |
|  | 4、具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计。                                                                            |  |  |  |
|  | (三) 车牌识别模块 (智能出入口摄像机) (4 个点位)                                                                             |  |  |  |
|  | 大华 DH-ITC436-PW9H-Z-DC12                                                                                  |  |  |  |
|  | 1、400 万像素 1/1.8" CMOS 传感器; 最大分辨率 2688 $\times$ 1520;                                                      |  |  |  |
|  | 2、快门速度: 1/25s~1/10000s (可手动或自动调节);                                                                        |  |  |  |
|  | 3、支持 LED 补光;                                                                                              |  |  |  |
|  | 4、支持车牌识别功能, 车牌识别率 $\geq 99\%$ ;                                                                           |  |  |  |
|  | 5、车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、无牌车等识别率 $\geq 95\%$ ;                                                                |  |  |  |
|  | 6、支持视频结构化;                                                                                                |  |  |  |
|  | 7、IP66 防尘防水等级;                                                                                            |  |  |  |
|  | 8、支持本地 TF 卡存储, 最大支持 128G;                                                                                 |  |  |  |
|  | 9、支持抓拍时间和抓拍地点图片显示叠加; 支持抓拍图片命名规则自定义; 支持 RS485 接口指                                                          |  |  |  |



|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |       |       |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
|   |          | 令触发抓拍。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |       |       |
|   |          | <p>(四) 货物识别模块 (网络摄像机) (4 个点位)</p> <p>大华 DH-IPC-HFW5443F1-ZYL-PV-AS</p> <p>1、视频流高于 400 万像素, 最大分辨率 2688×1520;</p> <p>2、最低照度: 彩色 0.002 lux, 黑白 0.0002 lux;</p> <p>3、红外补光距离不小于 60 米, 暖光补光距离不小于 30 米;</p> <p>4、快门速度: 1/3s~1/100000s;</p> <p>5、支持 2.7mm~13.5mm 变焦;</p> <p>6、支持 H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式;</p> <p>7、IP67 防尘防水等级;</p> <p>8、支持本地 Micro SD 卡存储, 最大支持 512G;</p> <p>9、支持抓拍时间和抓拍地点图片显示叠加; 支持抓拍图片命名规则自定义; 支持 RS485 接口指令触发抓拍。</p> <p>(五) 室内监控模块 (1 个点位)</p> <p>大华 DH-IPC-HDBW3433DR-SA</p> <p>1、400 万像素 1/3"CMOS 传感器; 最大分辨率 2688×1520;</p> <p>2、最低照度彩色: 0.002 lx, 黑白: 0.0002 lx;</p> <p>3、红外补光距离不小于 30 米;</p> <p>4、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式;</p> <p>5、IP67 防尘防水等级;</p> <p>6、支持本地 Micro SD 卡存储, 最大支持 256G。</p> <p>(六) 称台防作弊触发装置 (16 个点位)</p> <p>惠泽 HZX-CFZB-2000</p> <p>1、材质: 铁板、镀锌、喷漆, 漆为全段红白相间, 做警示用, 铁板厚度 3mm, 立柱形, 单边长 120mm。</p> <p>2、抗强光达 50,000LUX, 内置自动调节强光过滤系统, 避免受强光或汽车灯光的影响; 当遇到浓雾或天气恶劣时探测器会自动增强灵敏度 (AGC 电路); 内置光学瞄准镜, 便于调试; 精密光学聚焦镜技术以及总线控制技术; 具有高水准的抗 RFI/EMI 能力;</p> <p>3、防雷击电路设计; 专业抗干扰光学罩;</p> <p>4、车辆身份盘, 50 张。</p> |   |   |       |       |
| 2 | 防逃逸监管前端服 | 一、服务响应: 在矿山企业的进出必经道路提供车辆通过检测、车辆行驶方向判断、车辆车型判断、逃逸数据分析、设备工作状态自检等服务, 并把相关信息实时回传至云平台。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 项 | 15320 | 15320 |



|   |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 务 | 二、功能响应：通过防逃逸触发装置检测车辆通过，判断车辆行驶方向和车型，仅对出企业的大型运输车辆生效，通过抓拍摄像机或车辆身份识别装置识别运输车辆身份，抓拍车头照片，分析运输车辆是否在出企业时正常称重，对出矿山未正常称重的承运车辆进行告警，生成逃逸数据：逃逸时间、逃逸地点、逃逸车辆、逃逸照片，逃逸数据上传中心。 |  |  |  |  |
|   | 三、服务技术指标响应：                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|   | （一）防逃逸控制系统（偷逃监控装置）（1个点位）                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|   | 惠泽 HZK-T                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|   | 1、配备视频模块、车辆身份识别模块、车辆检测模块、夜视补光模块、RTC 实时时钟模块；                                                                                                                 |  |  |  |  |
|   | 2、电压：AC140V-260V；工作温度：-10℃~+60℃；                                                                                                                            |  |  |  |  |
|   | 3、冷却方式：强制空气循环；                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|   | 4、断电续航时间大于 48 小时；                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|   | 5、存储容量大于 200 万条；                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|   | 6、绝缘电阻 $\geq 50M\Omega$ ；泄漏电流 $<0.75mA$ ，接地电阻 $<0.1\Omega$ 。                                                                                                |  |  |  |  |
|   | （二）车辆身份识别模块（1个点位）                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|   | 孚恩 D2181B                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|   | 1、工作频率 920~925MHz，用于识别车辆身份；                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|   | 2、读距 0~15 米；                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|   | 3、支持协议：ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2）；                                                                                                                   |  |  |  |  |
|   | 4、具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计。                                                                                                                              |  |  |  |  |
|   | （三）抓拍识别服务（一体化抓拍单元）（1点位）                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|   | 大华 DH-CP902-RU6G                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|   | 1、900 万像素高清摄像机，满足 GB35114-A 级加密标准；                                                                                                                          |  |  |  |  |
|   | 2、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等；                                                                                                                  |  |  |  |  |
|   | 3、图像传感器：1 英寸 GS-CMOS 传感器；最大分辨率 4096 $\times$ 2160；                                                                                                          |  |  |  |  |
|   | 4、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx；                                                                                                                             |  |  |  |  |
|   | 5、1/25s~1/25s~1/100000s（可手动或自动调节），支持单快门、双快门、三快门模式；                                                                                                          |  |  |  |  |
|   | 6、支持 H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式；                                                                                                                              |  |  |  |  |
|   | 7、支持人脸检测，主副驾驶人脸抠图；                                                                                                                                          |  |  |  |  |



|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |      |      |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|   |                            | <p>8、支持机动车驾驶员、非机动车驾驶员、行人人脸检测，人脸抠图；支持车牌识别功能，车牌识别率<math>\geq 99\%</math>；支持车辆类型识别；支持车辆颜色识别；支持机动车违法抓拍，非机动车违法抓拍；支持支持车流量统计；支持视频结构化；</p> <p>9、IP66 防尘防水等级；</p> <p>10、支持本地 TF SD 存储，最大支持 256G；</p> <p>11、支持 RS485 接口指令触发抓拍；支持抓拍时间和抓拍地点图片显示叠加；支持抓拍图片命名规则自定义。</p> <p>（四）防逃逸触发装置（2 个点位）</p> <p>惠泽 HZL-TFZB-2500</p> <p>1、2.5 米 T 型；</p> <p>2、材质：铁板、镀锌、喷漆，漆为全段红白相间，做警示用，铁板厚度 3mm，立柱形，单边长 120mm。</p> <p>3、具备自检功能；抗强光达 50,000LUX，内置自动调节强光过滤系统，避免受强光或汽车灯光的影响；当遇到浓雾或天气恶劣时探测器会自动增强灵敏度（AGC 电路）；内置光学瞄准镜，便于调试；精密光学聚焦镜技术以及总线控制技术；具有高水准的抗 RFI/EMI 能力。</p> |   |   |      |      |
| 3 | 信息<br>汇集<br>综合<br>分析<br>服务 | <p>一、服务响应：提供基于云架构综合指挥平台服务，监测矿山企业销售数据，防止虚报、漏报。将企业申报数据与监管部门采集的实际数据进行比对，识别异常并触发预警。对矿山企业的进出运货车辆信息进行综合分析管控。</p> <p>二、功能响应：</p> <p>惠泽矿业综合管理系统 v4.0</p> <p>1、信息展示能力：综合指挥平台采用全球卫星定位、地理信息、视音频融合技术，将系统内管理的矿山企业、主要设备、用户中心在 GIS 地图上标注呈现，将各功能子模块生成的业务数据、视频数据、告警数据、设备运行数据进行多源融合、交叉印证，以“一张图”的形式直观呈现。同时具有各子模块快速切入的功能，保证监管效率，降低操作难度，将复杂的操作简单化，分散的功能集中化，实现可视化综合展示。</p> <p>2、基础数据管理能力：对企业、矿场、设备、运输车辆、矿种、阈值、用户、权限、角色等数据进行登记注册，并依据权限进行添加、修改、删除等操作。</p> <p>3、报表输出能力：依据选定条件，查询符合条件的业务数据，支持模糊查询，并可导出数据报</p>                                                  | 1 | 项 | 5000 | 5000 |



|        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |        |        |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|
|        |                  | 表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |        |        |
| 4      | 网络传输服务 (5G 专网服务) | <p>一、服务内容: 提供基于 5G 网络的无线接入服务及网络汇聚服务, 覆盖中心枢纽、矿区及其他需联网场景的网络接入需求, 实现多节点通信数据传输与业务承载。</p> <p>二、技术响应</p> <p>中国电信 90Mbps</p> <p>1、网络可靠性: 系统可用性<math>\geq 99.9\%</math>建立 7<math>\times</math>24 小时运维机制, 故障发生后 1 小时内启动应急响应流程, 常规故障 8 小时内修复, 重大故障实施不间断抢修直至业务恢复。</p> <p>2、传输性能指标端到端传输时延<math>\leq 25\text{ms}</math>; 时延抖动<math>\leq 7\text{ms}</math>; 单用户上行速率<math>\geq 90\text{Mbps}</math>, 下行速率<math>\geq 100\text{Mbps}</math>。</p> <p>3、服务周期项目服务期自验收通过起持续 36 个月, 服务期内提供完整的网络运维保障方案, 包含定期巡检、性能优化及设备维护服务。</p>                                                                         | 1 | 项 | 50000  | 50000  |
| 二、益拓矿山 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |        |        |
| 1      | 销售监管前端服务         | <p>一、服务响应: 在矿山地磅处部署提供矿业监管服务, 包括: 称台数据采集、车辆身份识别、车牌识别、车辆视频图片取证、货物视频图片取证、称台防称重作弊、设备自检、故障告警等服务, 并把相关信息实时回传至云平台。</p> <p>二、功能响应: 运输车辆空车进入企业时, 车辆上地磅称重, 系统自动检测车辆上磅, 提示磅房管理员车辆上称台称重, 通过车牌摄像机识别车辆身份, 通过多次采集的地磅数据和称重防作弊触发装置判定地磅数据的稳定性和车辆是否完全上称台, 获取相应地磅实时数据, 分析确认称量类型 (皮重), 车辆的实时皮重数据上传中心; 运输车辆完成装载出企业时, 车辆再次上地磅称重, 系统自动检测车辆上磅, 提示磅房管理员车辆上称台称重, 通过车牌摄像机或车辆身份识别装置识别车辆身份, 通过多次采集的地磅数据和称重防作弊触发装置判定地磅数据的稳定性和车辆是否完全上称台, 获取相应地磅实时数据, 选择称重矿产品类型, 分析确认称量类型 (毛重), 系统计算车辆净重, 生成销售数据: 销售企业、销售时间、销售种类、销售量、运输车辆, 销售数据上传中心。</p> <p>三、服务技术指标响应:</p> <p>惠泽 HZK-Y102AE</p> <p>(一) 销售控制模块 (远程监控终端) (2 个点</p> | 1 | 项 | 468550 | 468550 |



|  |  |                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 位)                                                                                                       |  |  |  |
|  |  | 1、断电续航时间大于 24 小时；（市电掉电后能正常持续工作 24 小时以上）                                                                  |  |  |  |
|  |  | 2、存储容量大于 200 万条；                                                                                         |  |  |  |
|  |  | 3、配备非接触射频读写模块、7 寸全真彩触控显示模块、视频模块、防浪涌保护模块、漏电保护模块、信号磁隔离模块、硬件看门狗模块、RTC 实时时钟模块、实时工作状态检测和告警模块（柜门状态、供电状态、网络状态）； |  |  |  |
|  |  | 4、支持硬件加密、异常复位、有线通讯；支持 RFID 车辆身份识别、称台数据接入、语音操作提示、称台车辆定位装置接入、道闸控制、红绿灯控制、补光灯控制；                             |  |  |  |
|  |  | 5、绝缘电阻 $\geq 10M\Omega$ ，电器强度能承受 1500V 电压，泄露电流 $< 3.5mA$ ，接地电阻 $< 0.1\Omega$ 。                           |  |  |  |
|  |  | （二）车辆身份识别模块（2 个点位）                                                                                       |  |  |  |
|  |  | 孚恩 D2181B                                                                                                |  |  |  |
|  |  | 1、工作频率 920~925MHz，用于识别车辆身份；                                                                              |  |  |  |
|  |  | 2、读距 0~15 米；                                                                                             |  |  |  |
|  |  | 3、支持协议：ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2）；                                                                |  |  |  |
|  |  | 4、具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计。                                                                           |  |  |  |
|  |  | （三）车牌识别模块（智能出入口摄像机）（2 个点位）                                                                               |  |  |  |
|  |  | 大华 DH-ITC436-PW9H-Z-DC12                                                                                 |  |  |  |
|  |  | 1、400 万像素 1/1.8"CMOS 传感器；最大分辨率 2688 $\times$ 1520；                                                       |  |  |  |
|  |  | 2、快门速度：1/25s~1/10000s（可手动或自动调节）；                                                                         |  |  |  |
|  |  | 3、支持 LED 补光；                                                                                             |  |  |  |
|  |  | 4、支持车牌识别功能，车牌识别率 $\geq 99\%$ ；                                                                           |  |  |  |
|  |  | 5、车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、无牌车等识别率 $\geq 95\%$ ；                                                               |  |  |  |
|  |  | 6、支持视频结构化；                                                                                               |  |  |  |
|  |  | 7、IP66 防尘防水等级；                                                                                           |  |  |  |
|  |  | 8、支持本地 TF 卡存储，最大支持 128G；                                                                                 |  |  |  |
|  |  | 9、支持抓拍时间和抓拍地点图片显示叠加；支持抓拍图片命名规则自定义；支持 RS485 接口指令触发抓拍。                                                     |  |  |  |
|  |  | （四）货物识别模块（网络摄像机）（2 个点位）                                                                                  |  |  |  |
|  |  | 大华 DH-IPC-HFW5443F1-ZYL-PV-AS                                                                            |  |  |  |
|  |  | 1、视频流高于 400 万像素，最大分辨率 2688 $\times$                                                                      |  |  |  |



|   |           |                                                                                                                                        |   |   |       |       |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
|   |           | 1520;                                                                                                                                  |   |   |       |       |
|   |           | 2、最低照度: 彩色 0.002 lux, 黑白 0.0002 lux;                                                                                                   |   |   |       |       |
|   |           | 3、红外补光距离不小于 60 米, 暖光补光距离不小于 30 米;                                                                                                      |   |   |       |       |
|   |           | 4、快门速度: 1/3s~1/100000s;                                                                                                                |   |   |       |       |
|   |           | 5、支持 2.7mm~13.5mm 变焦;                                                                                                                  |   |   |       |       |
|   |           | 6、支持 H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式;                                                                                                         |   |   |       |       |
|   |           | 7、IP67 防尘防水等级;                                                                                                                         |   |   |       |       |
|   |           | 8、支持本地 Micro SD 卡存储, 最大支持 512G;                                                                                                        |   |   |       |       |
|   |           | 9、支持抓拍时间和抓拍地点图片显示叠加; 支持抓拍图片命名规则自定义; 支持 RS485 接口指令触发抓拍。                                                                                 |   |   |       |       |
|   |           | (五) 室内监控模块 (1 个点位)                                                                                                                     |   |   |       |       |
|   |           | 大华 DH-IPC-HDBW3433DR-SA                                                                                                                |   |   |       |       |
|   |           | 1、400 万像素 1/3"CMOS 传感器; 最大分辨率 2688 × 1520;                                                                                             |   |   |       |       |
|   |           | 2、最低照度彩色: 0.002 lx, 黑白: 0.0002 lx;                                                                                                     |   |   |       |       |
|   |           | 3、红外补光距离不小于 30 米;                                                                                                                      |   |   |       |       |
|   |           | 4、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式;                                                                                                         |   |   |       |       |
|   |           | 5、IP67 防尘防水等级;                                                                                                                         |   |   |       |       |
|   |           | 6、支持本地 Micro SD 卡存储, 最大支持 256G。                                                                                                        |   |   |       |       |
|   |           | (六) 称台防作弊触发装置 (8 个点位)                                                                                                                  |   |   |       |       |
|   |           | 惠泽 HZX-CFZB-2000                                                                                                                       |   |   |       |       |
|   |           | 1、材质: 铁板、镀锌、喷漆, 漆为全段红白相间, 做警示用, 铁板厚度 3mm, 立柱形, 单边长 120mm。                                                                              |   |   |       |       |
|   |           | 2、抗强光达 50, 000LUX, 内置自动调节强光过滤系统, 避免受强光或汽车灯光的影响; 当遇到浓雾或天气恶劣时探测器会自动增强灵敏度 (AGC 电路); 内置光学瞄准镜, 便于调试; 精密光学聚焦镜技术以及总线控制技术; 具有高水准的抗 RFI/EMI 能力; |   |   |       |       |
|   |           | 3、防雷击电路设计; 专业抗干扰光学罩;                                                                                                                   |   |   |       |       |
|   |           | 4、车辆身份盘, 50 张。                                                                                                                         |   |   |       |       |
| 2 | 防逃逸监管前端服务 | 一、服务响应: 在矿山企业的进出必经道路提供车辆通过检测、车辆行驶方向判断、车辆车型判断、逃逸数据分析、设备工作状态自检等服务, 并把相关信息实时回传至云平台。                                                       | 1 | 项 | 11830 | 11830 |
|   |           | 二、功能响应: 通过防逃逸触发装置检测车辆通过, 判断车辆行驶方向和车型, 仅对出企业的大型运输车辆生效, 通过抓拍摄像机或车辆身份识别装置识别运输车辆身份, 抓拍车头照片, 分析运输车辆是否在出企业时正常称重, 对出矿山未                       |   |   |       |       |



|  |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 正常称重的承运车辆进行告警，生成逃逸数据：逃逸时间、逃逸地点、逃逸车辆、逃逸照片，逃逸数据上传中心。                                                                 |  |  |  |  |
|  | 三、服务技术指标响应：                                                                                                        |  |  |  |  |
|  | (一) 防逃逸控制系统（偷逃监控装置）（1个点位）                                                                                          |  |  |  |  |
|  | 惠泽 HZK-T                                                                                                           |  |  |  |  |
|  | 1、配备视频模块、车辆身份识别模块、车辆检测模块、夜视补光模块、RTC 实时时钟模块；                                                                        |  |  |  |  |
|  | 2、电压：AC140V-260V；工作温度：-10℃~+60℃；                                                                                   |  |  |  |  |
|  | 3、冷却方式：强制空气循环；                                                                                                     |  |  |  |  |
|  | 4、断电续航时间大于 48 小时；                                                                                                  |  |  |  |  |
|  | 5、存储容量大于 200 万条；                                                                                                   |  |  |  |  |
|  | 6、绝缘电阻 $\geq 50M\Omega$ ；泄漏电流 $<0.75mA$ ，接地电阻 $<0.1\Omega$ 。                                                       |  |  |  |  |
|  | (二) 车辆身份识别模块（1个点位）                                                                                                 |  |  |  |  |
|  | 孚恩 D2181B                                                                                                          |  |  |  |  |
|  | 1、工作频率 920~925MHz，用于识别车辆身份；                                                                                        |  |  |  |  |
|  | 2、读距 0~15 米；                                                                                                       |  |  |  |  |
|  | 3、支持协议：ISO18000-6B，ISO18000-6C（EPC GEN2）；                                                                          |  |  |  |  |
|  | 4、具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计。                                                                                     |  |  |  |  |
|  | (三) 抓拍识别服务（一体化抓拍单元）（1个点位）                                                                                          |  |  |  |  |
|  | 大华 DH-CP902-RU6G                                                                                                   |  |  |  |  |
|  | 1、900 万像素高清摄像机，满足 GB35114-A 级加密标准；                                                                                 |  |  |  |  |
|  | 2、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等；                                                                         |  |  |  |  |
|  | 3、图像传感器：1 英寸 GS-CMOS 传感器；最大分辨率 4096 $\times$ 2160；                                                                 |  |  |  |  |
|  | 4、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx；                                                                                    |  |  |  |  |
|  | 5、1/25s~1/25s~1/100000s（可手动或自动调节），支持单快门、双快门、三快门模式；                                                                 |  |  |  |  |
|  | 6、支持 H.265、H.264、MJPEG 视频编码格式；                                                                                     |  |  |  |  |
|  | 7、支持人脸检测，主副驾驶人脸抠图；                                                                                                 |  |  |  |  |
|  | 8、支持机动车驾驶员、非机动车驾驶员、行人人脸检测，人脸抠图；支持车牌识别功能，车牌识别率 $\geq 99\%$ ；支持车辆类型识别；支持车辆颜色识别；支持机动车违法抓拍，非机动车违法抓拍；支持支持车流量统计；支持视频结构化； |  |  |  |  |



|   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |       |       |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------|
|   |                              | <p>9、IP66 防尘防水等级；10、支持本地 TF 存储，最大支持 256G；11、支持 RS485 接口指令触发抓拍；支持抓拍时间和抓拍地点图片显示叠加；支持抓拍图片命名规则自定义。</p> <p>(四) 防逃逸触发装置 (2 个点位)</p> <p>惠泽 HZL-TFZB-2500</p> <p>1、2.5 米 T 型；</p> <p>2、材质：铁板、镀锌、喷漆，漆为全段红白相间，做警示用，铁板厚度 3mm，立柱形，单边长 120mm。</p> <p>3、具备自检功能：抗强光达 50,000LUX，内置自动调节强光过滤系统，避免受强光或汽车灯光的影响；当遇到浓雾或天气恶劣时探测器会自动增强灵敏度 (AGC 电路)；内置光学瞄准镜，便于调试；精密光学聚焦镜技术以及总线控制技术；具有高水准的抗 RFI/EMI 能力。</p>                                                                                                     |   |   |       |       |
| 3 | 信息<br>汇集<br>综合<br>分析<br>服务   | <p>一、服务响应：提供基于云架构综合指挥平台服务，监测矿山企业销售数据，防止虚报、漏报。将企业申报数据与监管部门采集的实际数据进行比对，识别异常并触发预警。对矿山企业的进出运货车辆信息进行综合分析管控。</p> <p>二、功能响应：</p> <p>惠泽矿业综合管理系统 v4.0</p> <p>1、信息展示能力：综合指挥平台采用全球卫星定位、地理信息、视音频融合技术，将系统内管理的矿山企业、主要设备、用户中心在 GIS 地图上标注呈现，将各功能子模块生成的业务数据、视频数据、告警数据、设备运行数据进行多源融合、交叉印证，以“一张图”的形式直观呈现。同时具有各子模块快速切入的功能，保证监管效率，降低操作难度，将复杂的操作简单化，分散的功能集中化，实现可视化综合展示。</p> <p>2、基础数据管理能力：对企业、矿场、设备、运输车辆、矿种、阈值、用户、权限、角色等数据进行登记注册，并依据权限进行添加、修改、删除等操作。</p> <p>3、报表输出能力：依据选定条件，查询符合条件的业务数据，支持模糊查询，并可导出数据报表。</p> | 1 | 项 | 5000  | 5000  |
| 4 | 网络<br>传输<br>服务<br>(5G<br>专网) | <p>一、服务内容：提供基于 5G 网络的无线接入服务及网络汇聚服务，覆盖中心枢纽、矿区及其他需联网场景的网络接入需求，实现多节点通信数据传输与业务承载。</p> <p>二、技术响应</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 项 | 50000 | 50000 |



|                                     |                                                                                 |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 服务)                                 | 中国电信 90Mbps                                                                     |  |  |  |  |
|                                     | 1、网络可靠性：系统可用性≥99.9%建立7×24小时运维机制，故障发生后1小时内启动应急响应流程，常规故障8小时内修复，重大故障实施不间断抢修直至业务恢复。 |  |  |  |  |
|                                     | 2、传输性能指标端到端传输时延≤25ms；时延抖动≤7ms；单用户上行速率≥90Mbps，下行速率≥100Mbps。                      |  |  |  |  |
|                                     | 3、服务周期项目服务期自验收通过起持续36个月，服务期内提供完整的网络运维保障方案，包含定期巡检、性能优化及设备维护服务。                   |  |  |  |  |
| 总价人民币（大写）：壹佰肆拾柒万捌仟伍佰元整（¥1478500.00） |                                                                                 |  |  |  |  |

（以上均为含税金额）

根据《成交通知书》的中标内容，合同的含税总金额为人民币：（大写）壹佰肆拾柒万捌仟伍佰元整（¥1478500.00元）。

## 第二条 质量保证

- 乙方提供服务时所用的产品，需与响应文件保持一致，且是未经使用的全新原装产品，在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。
- 服务期内如乙方提供的服务达不到技术要求的，根据实际情况，经甲乙双方协商，乙方免费更换规格、性能、质量更高的产品，并制定落实服务短板提升措施。

## 第三条 权利保证

- 乙方应保证所使用的产品或提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
- 乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供使用产品或服务的有关技术资料。

## 第四条 平台部署

- 乙方自行负责产品的部署，甲方负责指定具体部署地点及场地使用的协调工作。
- 乙方在产品发运手续办理完毕后二十四小时内通知甲方，以便做好相关场地的清理准备工作。
- 产品在交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责，提供服务期间甲方亦有设备设施的保护义务。

## 第五条 交付

- 交付使用时间：签订合同后，乙方接到采购人书面通知7日内进场。
- 交付地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点。
- 服务期：自系统部署完成具备服务能力起三年，从甲乙双方在验收合格证明文件上签字之日起计算。

## 第六条 调试和验收

- 采购人将组织相关人员或专家对项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档



合同编号：CTC-GXGL-2025-000469

备查，验收将严格按照竞争性磋商文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。

2. 验收依据：按照竞争性磋商文件要求及成交供应商的响应文件。

#### **第七条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方自行负责安装以及甲方有关人员的培训。培训时间、地点由采购人指定。

#### **第八条 服务保证**

1. 乙方应按采购文件、响应文件和承诺规定的服务内容向甲方提供相应服务。

2. 乙方须完成项目的安装调试并保障采购人信息系统不存在安全隐患。

3. 矿产资源税费征收综合信息管理平台等产权归铁塔公司所有，便于日后升级维护。

#### **第九条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### **第十条 付款方式**

10.1. 乙方中国铁塔股份有限公司桂林市分公司（联合体牵头单位）负责承接“绿博矿山”和“益拓矿山”项目服务中：序号1销售监管前端服务、序号2防逃逸监管前端服务、序号3信息汇集综合分析服务。含税中标金额（大写）人民币壹佰叁拾柒万捌仟伍佰元整（¥1,378,500.00元），税率6%。分两次支付：

第一次：于交付完成经使用单位验收合格后10日内支付合同总金额的70%；

第二次：于验收合格满一年后10日内支付余款。

中国铁塔股份有限公司桂林市分公司收款信息如下：

开户名称：【中国铁塔股份有限公司桂林市分公司】

纳税人识别号：【91450300315980701M】

开户行：【中国建设银行股份有限公司桂林六合路支行】

账号：【45001635101059666168】

联系人：【陆荣军 15078329576】

10.2. 乙方中国电信股份有限公司桂林分公司（联合体成员单位）负责承接“绿博矿山”和“益拓矿山”项目服务中：序号4网络传输服务。含税中标金额（大写）人民币壹拾万元整（¥100,000.00元）。

第一次：于交付完成经使用单位验收合格后10日内支付合同总金额的70%；

第二次：于验收合格满一年后10日内支付余款。



合同编号：CTC-GXGL-2025-000469

中国电信股份有限公司桂林分公司收款信息如下：

开户名称：【中国电信股份有限公司桂林分公司】

纳税人识别号：【914503007565130338】

开户行：【中国工商银行桂林市解放东路支行】

账号：【2103200109221048089】

联系人：【石敏 18977314069】

### 第十一条 违约责任

1. 乙方使用的产品或提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

2. 乙方使用的产品损坏，按质量不合格处理。

3. 甲方无故延期完成平台部署并提供相应服务的，每天向乙方偿付不低于合同额 2 % 违约金，但违约金累计不得超过合同约定服务费的 2 %，超过 30 天对方有权解除合同，并承担因此给对方造成经济损失；甲方延期支付合同约定服务费的，每天向乙方偿付合同约定服务费 2 % 滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同约定服务费的 2 %。

4. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合同金额 2 % 向甲方支付违约金并赔偿经济损失。

5. 乙方使用的产品及提供的服务，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

6. 其他违约行为按不低于合同约定服务费 2 % 收取违约金并赔偿经济损失。

### 第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 第十三条 合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请有资质的专家进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向灵川县人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

### 第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖供应商公



合同编号：CTC-GXGL-2025-000469

章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

#### 第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### 第十六条 签订本合同依据

1. 竞争性磋商文件；
2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
3. 项目需求要求响应表；
4. 成交通知书。

#### 第十七条 其他

1. 政府采购合同自甲乙双方签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”平台上备案。

2. 本协议一式[ 陆 ]份，甲乙双方各执[ 贰 ]份，具有同等法律效力。

#### 第十八条 附件

1. 成交通知书；
2. 网络信息安全保密协议。



合同编号：CTC-GXGL-2025-000469

此页无正文

甲方（公章）：灵川县自然资源局

法定代表人签字：

委托代理人：石敏

电 话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日 期：

乙方：中国铁塔股份有限公司桂林市分公司（联合体牵头单位）（公章，自然人除外）：

法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：廖建勋

电 话：13005941007

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日 期：

乙方：中国电信股份有限公司桂林分公司（联合体成员单位）（公章，自然人除外）：

法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：石敏

电 话：18977314069

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日 期：



合同编号：CTC-GXGL-2025-000469

附件 1：成交通知书

## 中标(成交)通知书

中国铁塔股份有限公司桂林市分公司、中国电信股份有限公司桂林分公司（联合体）：

经评定，编号为GLZC2025-C3-230027-GXJY采购文件中的灵川县矿产资源税费征收综合信息管理平台项目（二期）-分标1，确定你公司中标（成交），中标(成交)价格为1478500元。

自此通知书发出之日起8个工作日内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

采购人联系人：李工

电话：0773-6863286

代理机构联系人：陈静怡

电话：0773-2605610

邮箱：695372258@qq.com



广西佳益工程项目管理咨询有限公司

2025年05月12日



CHINA TOWER  
中国铁塔

CHINA TOWER  
中国铁塔

CHINA TOWER  
中国铁塔

CHINA TOWER  
中国铁塔



合同编号：CTC-GXGL-2025-000469

附件 2：网络信息安全保密协议

# 网络信息安全保密协议

(与客户方签署)

甲方：灵川县自然资源局

地址：广西桂林市灵川县

法定代表人/负责人：[ ]

乙方：中国铁塔股份有限公司桂林市分公司

地址：桂林市七星区高新区信息产业园D-12号信息孵化大厦A座附属楼

法定代表人/负责人：许健

乙方：中国电信股份有限公司桂林分公司（联合体成员单位）

地址：广西桂林市中山中路 53 号

法定代表人/负责人：杨劲武

为明确各方的安全保密管理责任，确保合同信息安全，规避相关信息被意外获取、泄露、非法利用的风险，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《信息安全等级保护管理办法》等有关法律法规的规定，甲乙双方应共同落实本网络信息安全保密协议。

1. 甲乙双方（“各方”）正在进行[桂林市灵川县自然资源局灵川县矿产资源税费征收综合信息管理平台项目(二期)]项目（“项目”），签订了[2025年桂林铁塔灵川矿产资源税费征收综合信息管理平台项目（二期）服务合同]合同（编号： / ，以下简称：项目合同）。

2. 在项目合作过程中，一方（“披露方”）已经或将要向另一方（“接受方”）提供或披露（或接受方可能获悉）某些秘密性、专有性或保密性信息（“保密信息”），且该保密信息属披露方合法所有或掌握。

经各方协商，达成本协议。

## 第一条 保密信息

1.1 保密信息包括但不限于以下内容：[信息化服务相关系统平台信息，包括披露方的各类技术和商业资料、数据、标准、规格说明、参数、图纸、文件、客户信息、专有技术等]。

1.2 上述保密信息可以以文字及记载上述内容的文档、光盘、软件、图书等有形介质体现。



1.3本协议中拥有保密信息的所有权并为执行项目目的披露保密信息的一方统称为“披露方”，接受披露的保密信息的一方统称为“接受方”。

## 第二条 双方权利和义务

2.1接受方保证该保密信息仅用于与项目有关的用途。接受方不得将保密信息用于项目以外的其他用途。除为执行项目目的外，接受方不得对保密信息进行复制。未经披露方书面同意，接受方也不得利用保密信息进行新的研究或开发，或以其他方式任何形式的利用。

2.2接受方保证对保密信息予以妥善保管，并对保密信息在接受方期间发生的以下事项承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应承担赔偿责任：

2.2.1保密信息被盗、泄露，或者其他方式的泄露及/或毁损、灭失。

2.2.2任何根据本协议有权从接受方获得保密信息的雇员、股东、董事、顾问和/或咨询人员等对保密信息未经授权的披露。

2.3接受方保证对保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取不低于对接受方的保密信息的保护手段进行保密。

2.4披露方在提供保密信息时，如以书面形式提供，应注明“保密”等相关字样

2.5接受方保证仅为执行项目的目的向接受方确有知悉必要的雇员、股东、董事、顾问和/或咨询人员披露保密信息，且对保密信息的披露及利用符合披露方的利益。在接受方上述人员知悉该保密信息前，应向其说明保密信息的保密性及其应承担的义务，保证上述人员同意接受本协议条款的约束，并对上述人员的保密行为进行有效的监督管理。接受方如发现保密信息泄露，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时告知披露方。

2.6项目终止后，披露方应及时向接受方提出返还承载保密信息的介质的书面要求，接受方应在收到该书面要求后[三十]日内及时将保密信息介质原件及复制件全部返还披露方。

2.7上述限制条款不适用于以下情况：

2.7.1在依本协议披露之时，该保密信息已以合法方式属接受方所有或由接受方知悉。

2.7.2在依本协议披露之时，该保密信息已经公开或能从公开领域获得。

2.7.3保密信息是接受方从没有违反对披露方保密或不披露义务的人合法取得的。

2.7.4该保密信息是接受方或其关联方或子(分)公司独立开发，而且未从披露方或其关联方或子(分)公司披露或提供的信息中获益。

2.7.5经披露方书面同意对外披露，但仅限于披露方书面同意的范围、方式且遵循书面同意中规定的其他前提条件。

2.7.6接受方应法律、行政法规要求披露的信息（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序披露保密信息）。

2.8如果接受方拟以本协议第2.7.5条、第2.7.6条为依据作出披露的，应至少于实际作出披露行为前[五]个工作日通知披露方，说明其拟根据上述约定披露有关的保密信息，并就披露对象和披露范围、方式等作出说明。



2.9双方均不保证保密信息的精确性与合理性。

2.10披露方提供的保密信息，如涉及侵犯第三方商业秘密及知识产权的情况，披露方应对由此产生的纠纷承担全部法律责任，接受方不对此侵权行为负责，且免于由此产生的索赔。由此给接受方造成的损失，披露方负有赔偿责任。

2.11如果接受方得知第三方获得任何保密信息，则应及时书面通知披露方，并向披露方提供掌握的所有相关情况。

### 第三条 违约责任

任何一方未履行或未完全履行本协议项下的条款均构成违约。违约方应赔偿因此而给守约方造成的所有损失，包括但不限于因守约方调查违约行为而支付的合理费用。

**第四条** 披露方在履行本合同的任何条款时，如有放弃或迟延，均不构成对披露方在本协议下任何权利的不利影响或限制。如果披露方对某一违约行为免于追究，并不构成放弃追究随后或持续违约行为的权利。

### 第五条 法律适用和争议解决

5.1本协议适用中华人民共和国法律（不含香港、澳门特别行政区及台湾地区）。

5.2所有因本协议引起的或与本协议有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第[2]种争议解决方式：

(1) 将该争议提交[ - ]仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在[ - ]进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

(2) 向乙方所在地的人民法院起诉。

5.3仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

### 第六条 协议生效及其他

6.1本协议自双方于签字盖章之日起生效。有效期至项目合同履行完毕后[ ]年。本协议签署前，披露方已经向接受方提供或披露的本合同范围内的保密信息也受本协议约束，此时本协议于该等保密信息提供或披露时发生效力。

6.2本协议一式[ 陆 ]份，甲乙双方各执[ 贰 ]份，具有同等法律效力。

6.3如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

6.4本协议替代此前双方所有关于本协议事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

6.5文书的通知与送达。双方一致确认并同意如下通讯联系方式和地址为各方履行本协议、解决协议争议时接收对方文件信函或法律文书的送达地址。

6.5.1上述送达地址和联系方式的适用期为第一本协议履行完毕，第二司法程序终结。



合同编号: CTC-GXGL-2025-000469

6.5.2任何一方在适用期内变更约定送达地址和联系方式的,应在变更之日起两日内以书面方式通知到对方。

6.5.3双方均承诺:上述约定的送达地址真实有效,如有错误,或者变更后未在约定时间通知到对方,导致文件信函或者法律文书送达不能的法律后果由责任方承担。

6.5.4特别提示:任何一方通过直接送达、邮寄送达或者电子信函方式发出的信函或者法律文书,在到达双方确认的上述住所地、通讯地址、电子信箱、指定收件人等任一地址或者人员时(即使被拒绝签收或者邮寄被退回)均视为已经送达,拒绝签收之日或者邮寄被退回之日应视为送达之日。

6.5.5 各方联系方式:

甲方:灵川县自然资源局

地址: [ ]

联系人: [ ]

电话: [ ]

乙方:中国铁塔股份有限公司桂林市分公司

地址:桂林市七星区高新区信息产业园D-12号信息孵化大厦A座附属楼

联系人:陆荣军

电话:15078329576

乙方:中国电信股份有限公司桂林分公司

地址:广西桂林市中山中路53号

联系人:石敏

电话:18977314069



此页无正文

甲方: 灵川县自然资源局

法定代表人/负责人

或授权代表: (签字)

[ ]年[ ]月[ ]日



乙方: 中国铁塔股份有限公司桂林市分公司

法定代表人/负责人

或授权代表: (签字)

[ ]年[ ]月[ ]日



乙方: 中国电信股份有限公司桂林分公司

法定代表人/负责人

或授权代表: (签字)

[ ]年[ ]月[ ]日







1000