

采购合同

项目名称: 资源县县城(十字街凤南桥至城南大桥段)健身基础设施建设项目

项目编号: GLZC2025-J1-290100-0001

甲方: 资源县发展和改革委员会 (采购人)

乙方: 广西晟邦建筑工程有限公司 (成交供应商)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞争性谈判采购文件(以下简称响应文件)、响应文件规定条款和成交 供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项号	标的名称	生产厂家及品牌	规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计 金额(元) ③ = ①×②
1	30mm厚EPDM塑胶面层	生产厂家: 广州市绣林康体设备有限公司; 品牌: “绣林”牌	30mm厚	★1.为体现塑胶跑道耐磨耗性能,塑胶跑道依据GB/T 14833-2020 经荧光紫外老化不低于2500h后,1000 转磨耗量≤2.0g 的检测。[在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带CMA 或CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。] ★2.为体现塑胶跑道面层在不同温度下物理性能的稳定性,塑胶跑道依据 GB 36246-2018 经不低于 500h 氙灯老化后,分别在 0℃, 23℃, 50℃条件下检验冲击吸收 35~50%、垂直变形 0.6~ 3.0mm、抗滑值≥47、拉伸强度≥0.5MPa、拉断伸长率≥100%的检测。[在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。] ★3.为体现塑胶跑道面层耐湿热、盐雾老化性能,塑胶跑道经湿热 24h、水喷雾 24h、盐雾 24h,总共不低于10 个周期循环试验后,外观:无翘曲、扭曲、脱层、起泡、裂纹或明显的表面降解痕迹,冲击吸收 35-50%,垂直变形 0.6-2.5mm,符合 GB/T 14833-2020、GB/T 22517.6-2020 的检测。[在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。]	1206	m ²	310.78	374800.68
2	二位太空漫步机	生产厂家: 舒华体育股份有限公司; 品牌: “舒华”牌	JLG-02X	1.主要承载立柱尺寸:≥φ114×3.0mm; 2.主要承载横梁主要材料及尺寸:≥60×40×3.0mm; 3.摆杆限位装置,且单侧摆动幅度不大于 65°	1	台	4200.00	4200.00

		华”牌		°，摆杆选用约 50mm×2.5mm 管材，其他管材壁厚约为 3mm； 4.摆杆与主立柱内侧的最小距离处 65mm； 5.踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边全部以不小于 2mm 的 R 圆弧过渡； 6.脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于 46200mm²，摩擦系数不小于 0.6； 7.摆动部件下缘距底面最小高度为不小于 85mm； 8.相邻运动的两踏板的间距为不小于 164mm； 9.转轴直径 30 毫米，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚 6 毫米，轴承选用 6206 承载能力的深沟球轴； 10.踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 11.安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm 12.地基尺寸：500×500×600mm ★13.产品符合国家标准，在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的有效期的认证证书和具有 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。				
3	上肢牵引器	生产厂家： 舒华体育股份有限公司 品牌：“舒华”牌	JLG-07X	1.主要承载立柱尺寸：$\geq \phi 114 \times 3.0\text{mm}$； 2.主要承载横梁尺寸：$\geq \phi 60 \times 3.0\text{mm}$； 3.器材活动连接处采用轴承连接，轴承直径 $\phi 30\text{mm}$； 4.采用塑胶把套，以增强使用时的舒适度感，手柄端部直径 $\phi 52\text{mm}$；上肢牵引器活动把手（不含柔性部件）质量不小于 158g； 5.器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力 15000N； 6.安装方式：采用直埋式 埋地深度：600mm 7.地基尺寸：500×500×700mm ★8.产品符合国家标准，在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的有效期的认证证书和具有 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。	1	台	2400.00	2400.00
4	腿部按摩器	生产厂家： 舒华体育股份有限公司 品牌：“舒华”牌	JLG-05	1.主要承载立柱尺寸：$\geq \phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 2.主要承载横梁尺寸：$\geq \phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 3.按摩轮转轴直径 $\phi 25\text{mm}$； 4.安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm； 5.地基尺寸：500×500×600mm； ★6.产品符合国家标准，在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的有效期的认证证书和具有 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。	1	台	950.00	950.00

5	仰卧压腿组合器	生产厂家: 舒华体育股份有限公司 品牌: “舒华”牌	JLG-11AX	1.主要承载立柱尺寸: $\geq \Phi 40 \times 3.0\text{mm}$; 2.主要承载横梁尺寸: $\geq \Phi 40 \times 3.0\text{mm}$; 3.面板采用 2.0mm 厚的钢板冲压成型; 4.安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 400mm; 5.地基尺寸: $750 \times 400 \times 500\text{mm}$; ★6.产品符合国家标准,在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的有效期内的认证证书和具有 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。	1	台	1700.00	1700.00
6	背部按摩推器	生产厂家: 舒华体育股份有限公司 品牌: “舒华”牌	JLG-69X	1.主要承载立柱尺寸: $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 2.主要承载横梁尺寸: $\phi 50 \times 3.0\text{mm}$; 3.设有防止超速运转的阻尼装置; 4.按摩轮轴直径为 $\phi 25\text{mm}$; 5.坐垫圆盘规格为: $\phi 318 \times 4.0\text{mm}$; 6.扶手管尺寸: $\phi 42 \times 3.0\text{mm}$; 7.转轴直径 25mm; 8.安装方式: 采用直埋式、埋地深度: 500mm; 9.地基尺寸: $500 \times 900 \times 600\text{mm}$ 。 10.★产品符合国家标准,在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的有效期内的认证证书和具有 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。	1	台	3230.00	3230.00
7	二位坐蹬训练器	生产厂家: 舒华体育股份有限公司 品牌: “舒华”牌	JLG-12X	1.主要承载立柱尺寸: $\geq \phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 2.主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 76 \times 3.0\text{mm}$; 3.蹬力器摆杆有内限位装置,蹬力器摆杆规格 $\phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 4.脚踏部位有防滑措施;摩擦系数为 0.6; 5.蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离 260mm; 6.安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 500mm 7.地基尺寸: $500 \times 500 \times 600\text{mm}$ ★8.产品符合国家标准,在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的有效期内的认证证书和具有 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。	1	台	2250.00	2250.00
8	伸腰展背架	生产厂家: 舒华体育股份有限公司 品牌: “舒华”牌	JLG-18DX	1.主要承载立柱尺寸: $\geq \phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 2.主要承载横梁尺寸: $\geq 40 \times 40 \times 3.0\text{mm}$; c. 面板采用 2.0mm 厚的钢板冲压成型; 3.安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 500mm; 4.地基尺寸: $500 \times 500 \times 600\text{mm}$; ★5.产品符合国家标准,在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的有效期内的认证证书和具有 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。	1	台	1330.00	1330.00
9	二位太极揉推轮	生产厂家: 舒华体育股份有限公司 品牌: “舒华”牌	JLG-26AX	1.主要承载立柱尺寸: $\geq \phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 2.主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 50 \times 3.0\text{mm}$; (转盘为铁盘) 3.具有符合人体生物学规律的阻尼结构。 4.安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 500mm	1	台	1730.00	1730.00

				5.地基尺寸: 500×500×600mm ★6.产品符合 GB19272-2011 国家标准,在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的有效期内的认证证书和具有 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。				
10	拉伸架	生产厂家: 舒华体育股份有限公司 品牌: “舒华”牌	SH-07002	1.主要管材采用 304 不锈钢材质,产品表面采用不锈钢拉丝工艺处理。 2.主要承载立柱尺寸: $\geq \phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3.主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 42 \times 3.0\text{mm}$; 4.横管中心间距 300mm; 5.最下方横杠距底面的高度为 443mm; 6.两立柱中心间距为 956mm; 7.器不仅具有拉伸功能,兼具有按摩、引体等训练功能。 8.器材上配置有不小于 280*120mm 规格功能牌,功能牌底板采用 PE 材质,板材规格为 300*140*15mm,面板采用不锈钢材质,规格为 280*120*0.7mm,主要印制内容有:产品型号、锻炼功能、锻炼图示、必要的警示标志及简明的警示说明等。 9.安装方式:采用直埋式 埋地深度: 500mm 地基尺寸: 500×500×700mm; ★10.产品符合国家标准,在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。	2	台	9833.00	19666.00
11	腹部练习器	生产厂家: 舒华体育股份有限公司 品牌: “舒华”牌	SH-07003	1.主要管材采用 304 不锈钢材质,产品表面采用不锈钢拉丝工艺处理。 2.主要承载立柱尺寸: $\geq \phi 89 \times 3.0\text{mm}$ 3.主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 51 \times 3.0\text{mm}$; 4.最下方横杠距底面的高度为 241mm; 5.面板采用 2.0mm 厚的不锈钢板压制成型; f. 横管中心间距 200mm; 6.器材设置有 4 级不同高度脚手架,不仅可以进行腹肌锻炼,还可进行背肌等训练。 7.器材上配置有不小于 280*120mm 规格功能牌,功能牌底板采用 PE 材质,板材规格为 300*140*15mm,面板采用不锈钢材质,规格为 280*120*0.7mm。主要印制内容有:产品型号、锻炼功能、锻炼图示、必要的警示标志及简明的警示说明等。 8.安装方式:采用直埋式 埋地深度: 400mm 地基尺寸: 400×700×500mm。 ★9.产品符合国家标准,在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。	2	台	8330.00	16660.00
12	胸背练习器	生产厂家: 舒华体育股份有限公司	SH-07004	1.主要管材采用 304 不锈钢材质,产品表面采用不锈钢拉丝工艺处理。	2	台	5470.00	10940.00

		份有限公司 品牌：“舒 华”牌		2.主要承载立柱尺寸：$\geq \phi 89 \times 3.0\text{mm}$; 3.主要承载横梁尺寸：$\geq \phi 38 \times 3.0\text{mm}$; 4.横管中心间距 275mm; 5.最下方横杠距底面的高度为 238mm; 6.两立柱中心间距为 1150mm; 7.器材设置有 5 级不同高度扶手,满足不同身高及强度锻炼需求。 8.器材上配置有不小于 280*120mm 规格功能牌, 功能牌底板采用 PE 材质, 板材规格为 300*140*15mm, 面板采用不锈钢材质, 规格为 280*120*0.7mm, 主要印制内容有: 产品型号、锻炼功能、锻炼图示、必要的警示标志及简明的警示说明等。 9.安装方式: 采用直埋式埋地深度: 500mm 地基尺寸: 500×500×600mm; ★10.产品符合国家标准, 在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。				
13	跳凳	生产厂家: 舒华体育股份有限公司 品牌:“舒 华”牌	SH-07005	1.主要管材采用 304 不锈钢材质, 产品表面采用不锈钢拉丝工艺处理。 2.主要承载立柱尺寸: $\phi 89 \times 3.0\text{mm}$; 3.主要承载横梁尺寸: $\phi 42 \times 3.0\text{mm}$; 4.踏板面距底面的高度为 300mm; 5.最下方横杠距底面的高度为 152mm; 6.两立柱中心间距为 800mm; 7.踏板站立使用的防滑面积 225306mm, 站立使用的防滑面摩擦系数 0.53; 8.具有高低两站位; 9.器材上配置有不小于 280*120mm 规格功能牌, 功能牌底板采用 PE 材质, 板材规格为 300*140*15mm, 面板采用不锈钢材质, 规格为 280*120*0.7mm, 主要印制内容有: 产品型号、锻炼功能、锻炼图示、必要的警示标志及简明的警示说明等。 10.安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 400mm 地基尺寸: 1000×400×500mm; ★11.产品符合国家标准,在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。	2	台	6520.00	13040.00
14	深蹲训练器	生产厂家: 舒华体育股份有限公司 品牌:“舒 华”牌	SH-07006	1.主要管材采用 304 不锈钢材质, 产品表面采用不锈钢拉丝工艺处理。 2.主要承载立柱尺寸：$\geq \phi 89 \times 3.0\text{mm}$; 3.主要承载横梁尺寸：$\geq \phi 76 \times 3.0\text{mm}$; 4.扶手管直径 $\phi 32 \times 3.0\text{mm}$; 5.两立柱中心间距为 900mm; 6.具有高低两站位; 7.器材上配置有不小于 280*120mm 规格功能牌, 功能牌底板采用 PE 材质, 板材规格为	2	台	12021.00	24042.00

				300*140*15mm, 面板采用不锈钢材质, 规格为280*120*0.7mm, 主要印制内容有: 产品型号、锻炼功能、锻炼图示、必要的警示标志及简明的警示说明等。 8. 安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 500mm 地基尺寸: 500×500×600mm; ★9. 产品符合国家标准, 在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。				
15	引体俯 卧训练 器	生产厂家: 舒华体育股 份有限公司 品牌: “舒 华”牌	SH-07007	1. 主要管材采用 304 不锈钢材质, 产品表面采用不锈钢拉丝工艺处理。 2. 主要承载立柱尺寸: $\geq \phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3. 主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 20 \times 3.0\text{mm}$; 4. 最下方横杠距底面的高度为 584mm; 5. 具有高低两位站位, 能进行引体、反式划船、俯卧等训练功能。 6. 器材上配置有不小于 280*120mm 规格功能牌, 功能牌底板采用 PE 材质, 板材规格为 300*140*15mm, 面板采用不锈钢材质, 规格为 280*120*0.7mm, 主要印制内容有: 产品型号、锻炼功能、锻炼图示、必要的警示标志及简明的警示说明等。 7. 安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 600mm 地基尺寸: 500×500×700mm; ★8. 产品符合国家标准, 在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。	2	台	9900.00	19800.00
16	后仰训 练器	生产厂家: 舒华体育股 份有限公司 品牌: “舒 华”牌	SH-07011	1. 所有管材均采用 304 不锈钢材质; 2. 主要承载立柱尺寸: $\geq \phi 89 \times 3.0\text{mm}$; 3. 主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 50 \times 3.0\text{mm}$; 4. 靠背板的规格 518*250*2.0mm 不锈钢面板, 扶手管采用 $\phi 32 \times 2.0$ 的圆管, 勾脚管采用 $\phi 50 \times 3.0$ 的圆管; 5. 器材上配置有不小于 280*120mm 规格功能牌, 功能牌底板采用 PE 材质, 板材规格为 300*140*15mm, 面板采用不锈钢材质, 规格为 280*120*0.7mm, 主要印制内容有: 产品型号、锻炼功能、锻炼图示、必要的警示标志及简明的警示说明等; 6. 安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 500mm ; 地基尺寸: 500×500×600mm。 ★7. 产品符合国家标准, 在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。	2	台	7522.00	15044.00
17	曲臂提 膝训练 器	生产厂家: 舒华体育股 份有限公司	SH-08002	1. 所有管材均采用 304 不锈钢材质; 2. 主要承载立柱尺寸: $\geq \phi 89 \times 3.0\text{mm}$; 3. 主要承载横梁尺寸: $\geq \phi 50 \times 3.0\text{mm}$;	2	台	14689.00	29378.00

	器	品牌：“舒华”牌	4.靠背板的规格 530*640*2.0mm 不锈钢面板，支撑管采用 $\phi 42 \times 3.0$mm 圆管，上拉扶手采用 $\phi 38 \times 3.0$ 的圆管； 5.器材可进行双杠臂屈伸、直腿上举、悬垂屈膝收腿、反式划船等至少四种训练功能； 6.器材上配置有不小于 280*120mm 规格功能牌，功能牌底板采用 PE 材质，板材规格为 300*140*15mm，面板采用不锈钢材质，规格为 280*120*0.7mm，主要印制内容有：产品型号、锻炼功能、锻炼图示、必要的警示标志及简明的警示说明等； 6. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：500mm；地基尺寸：500×500×600mm。 ★7.产品符合国家标准,在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。				
18	智能健身驿站	生产厂家：舒华体育股份有限公司 品牌：“舒华”牌	SH-04300 1.主架结构：主架由六根立柱组成，单个立柱高度为 2.7m。主要承载立柱材料及尺寸：外型尺寸：190×140mm，内衬方形钢管：140×140×4.0mm，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用，顶端采用双固定板结构，连接支架，对支架进行固定。其中 4 根立柱配备 USB 接口，可以实现利用太阳能同时给 4 部手机充电并具备防水、防漏电功能，及有醒目提醒标记。每根立柱上分别配置有 2 个手机架和 1 个挂衣钩。 2.伞中心柱结构：伞中心柱采用悬空结构，利用支架及拉杆使其固定在主架上方正中悬空固定支撑伞膜。支撑伞膜部分为活动结构，可调节伞膜高度。中心柱采用 $\phi 140 \times t3$mm 优质钢管，调节部分活动杆采用 $\phi 102 \times t3$mm 无缝钢管，可调节量为 0.2m，有利于对伞膜进行微调。 c.支架结构：支架由八件组成，与主架立柱连接。支架全部采用 $\phi 89 \times 3$mm 优质钢管，通过耳片分别与中心柱及立柱、拉杆连接，成六角形状，两两对称，以中心柱为中心，360° 平均分布，伞膜最大外径为 7.25m。 3.伞膜结构：伞中心柱上方采用先进的拉膜技术，膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯（PVC）及加强构件（钢架、钢柱或钢索）形成的伞状，能承受一定的外荷载作用，结构经过防风雪压设计。 4.安装方式：采用直埋式，地埋深度 600MM；地基尺寸：500×500×700MM。 5.顶端装置有一块不小于 1000*300*10mm“健身驿站”牌匾。 智能配置说明 a.驿站内所有供电采用太阳能供电，太阳能板采用多晶光伏板，通过控制器给	1	套	263970.00	263970.00
			3.伞膜结构：伞中心柱上方采用先进的拉膜技术，膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯（PVC）及加强构件（钢架、钢柱或钢索）形成的伞状，能承受一定的外荷载作用，结构经过防风雪压设计。 4.安装方式：采用直埋式，地埋深度 600MM；地基尺寸：500×500×700MM。 5.顶端装置有一块不小于 1000*300*10mm“健身驿站”牌匾。 智能配置说明 a.驿站内所有供电采用太阳能供电，太阳能板采用多晶光伏板，通过控制器给				

			蓄电池充电，蓄电池电压为 12~24 伏安全电压。一次性充满可使用 50~70 小时以上。 6. 驿站内配置有 4 个 USB 充电接口。 7. 照明灯设置人体智能感应装置，光线不足时，有人靠近灯光自动亮起，无人时自动关闭。 8. 驿站配置有音响系统，可通过蓝牙连接，控制播放音频内容。 9. 椭圆机、划船器、健身车、坐推训练器器材上装置有智能感应模块，可统计运动次数、卡路里、心率等运动数据，并通过 LCD 显示屏（约 4.0"）显示相关运动数据。智能显示屏采用优质耐冲 ASA 外壳保护，显示屏玻璃面板采用优质高透钢化玻璃防护；智能显示屏组件设有防尘防水装置，防水防尘等级为 IP68。 10. 健身车手把处装置有心率感应，可时刻监控心率变化情况。 11. 用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据、查看运动指导视频、历史运动数据、运动排名、设置运动计划、锻炼提醒及进行一键报修。 12. 系统后端可收集器材的使用频率、时长、卡路里、区域、人次、时间段等用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。 功能站说明 ①拉伸架 1. 安全使用范围为器材周围 1500mm； 2. 器材使用重量≤120Kg； 3. 最多使用人数：1 人，1 人/运动位。 参数说明： a. 主要承载横梁尺寸：φ38×3.0mm； b. 横管中心间距 330mm； c. 最下方横杠距底面的高度为 766mm； d. 安装方式：采用直埋式 埋地深度：600mm； e. 地基尺寸：500mm×500mm×700mm； f. 器材上配置有一块不小于 300*390MM 的锻炼指导图。指导图上有不少于 12 种训练方法。 ②椭圆漫步机 1. 安全使用范围为器材周围 1500mm； 2. 器材使用重量≤120Kg； 3. 最多使用人数：1 人，1 人/运动位。 参数说明： a. 主要承载立柱材料及尺寸：φ89×3.0mm b. 主要承载横梁材料及尺寸：□50×50×2.0mm； d. 安装方式：预埋式 埋地深度：500mm； e. 地基尺寸（长×宽×高）：500×500×600mm			
--	--	--	---	--	--	--

			； F.该产品设有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动步数、运动频率、运动距离、时速等运动数据。显示屏采用太阳能供电的形式提供电能。且可连接 APP 存储运动数据，通过 APP 后台查看器材使用频率，还可通过 APP 扫码进行 一键报修及查看运动视频。 智能显示屏采用优质耐冲 ASA 外壳保护，显示屏玻璃面板采用优质高透钢化玻璃防护；智能显示屏组件设有防尘防水装置，防水防尘等级为 IP68。 ③划船器 1.安全使用范围为器材周围 1500mm； 2.器材使用重量≤120Kg； 3.最多使用人数：1 人，1 人/运动位。 参数说明： a.主要承载横梁材料及尺寸:100×50×3.0mm 椭圆管； b.转轴直径 25、30mm； c.拉把采用 Φ32×t3.0 优质花纹管，手柄端部直径 Φ52mm； d.加强板、耳片、连接片壁厚为 8mm； e.采用内限位结构； f.安装方式：采用预埋式 埋地深度：500mm g.地基尺寸：500×500×600mm H.该产品设有智能显示屏，可显示运动时间、消耗卡路里量、运动步数、运动频率、运动距离等运动数据。显示屏采用太阳能供电的形式提供电能。且可连接 APP 存储运动数据，通过 APP 后台查看器材使用频率，还可通过 APP 扫码进行 一键报修及查看运动视频。 智能显示屏采用优质耐冲 ASA 外壳保护，显示屏玻璃面板采用优质高透钢化玻璃防护；智能显示屏组件设有防尘防水装置，防水防尘等级为 IP68。 ④健身车 主要功能：锻炼腰部韧性，增强腿部力量和身体素质。			
			锻炼方法：双手握住扶手，坐于座垫上，双脚踩住脚踏板，做往复旋转运动。 注意事项： 1.安全使用范围为器材周围 1500mm； 2.器材使用重量≤120Kg； 3.最多使用人数：1 人，1 人/运动位。 参数说明： a.主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm； b.主要承载横梁尺寸：直径 25mm 转轴； c.惯性飞轮有阻尼装置，防止超速旋转对使用者造成的伤害。			

			d. 脚或退的卡夹活动部件底面与底面的间距不小于 90mm; e. 安装方式: 采用预埋式 埋地深度: 500mm; f. 地基尺寸: 500×500×600mm J. 该产品设有智能显示屏, 可显示心率、运动时间、消耗卡路里量、运动步数、运动频率、运动距离等运动数据。显示屏采用太阳能供电的形式提供电能。且可连接 APP 存储运动数据, 通过 APP 后台查看器材使用频率, 还可通过 APP 扫码进行一键报修及查看运动视频。 智能显示屏采用优质耐冲 ASA 外壳保护, 显示屏玻璃面板采用优质高透钢化玻璃防护; 智能显示屏组件设有防尘防水装置, 防水防尘等级为 IP68。 ⑤坐推训练器 1. 安全使用范围为器材周围 1500mm; 2. 器材使用重量≤120Kg; 3. 最多使用人数: 1 人, 1 人/运动位。 参数说明: a. 主要承载立柱尺寸: $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$; b. 主要承载横梁尺寸: $\phi 60 \times 3.0\text{mm}$; c. 安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 600mm; d. 地基尺寸: 500mm×500mm×700mm; e. 该产品可用油缸调节 6 个档位的推拉力, 可适应不同的人群的锻炼, 并设有智能显示器, 可显示运动时间、消耗卡路里量、运动次数及运动频率等运动数据; 显示屏采用太阳能供电的形式提供电能; 且可连接 APP 存储运动数据, 通过 APP 后台查看器材使用频率。还可通过 APP 扫码进行一键报修及查看运动视频。智能显示屏采用优质耐冲 ASA 外壳保护, 显示屏玻璃面板采用优质高透钢化玻璃防护; 智能显示屏组件设有防尘防水装置, 防水防尘等级为 IP68。 ⑥上肢牵引器 1. 安全使用范围为器材周围 1500mm; 2. 器材使用重量≤120Kg; 3. 最多使用人数: 1 人, 1 人/运动位。 参数说明: a. 主要承载横梁尺寸: $\phi 76 \times 3.0\text{mm}$; b. 器材活动连接处采用轴承连接, 轴承直径 $\phi 38\text{mm}$; c. 采用塑胶把套, 以增强使用时的舒适感, 手柄端部直径 $\phi 52\text{mm}$; 上肢牵引器活动把手 (不含柔性部件) 质量 158g; d. 器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力 15000N; e. 安装方式: 采用直埋式 地埋深度 600MM			
--	--	--	--	--	--	--

			f.地基尺寸: 500×500×700mm ⑦膝关节训练器 1.安全使用范围为器材周围 1500mm; 2.器材使用重量≤120Kg; 3.最多使用人数: 1 人, 1 人/运动位。 参数说明: a.主要承载立柱尺寸: $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$; b.主要承载横梁尺寸: $\phi 60 \times 3.0\text{mm}$; e.安装方式: 采用预埋式 埋地深度: 500mm; f.地基尺寸: 500mm×500mm×600mm; ⑧太极揉推轮 1.安全使用范围为器材周围 1500mm; 2.器材使用重量≤120Kg; 3.最多使用人数: 1 人, 1 人/运动位。 参数说明: a.主要承载横梁尺寸: $\phi 60 \times 3.0\text{mm}$; (转盘为 PE 材质) b.两转盘间的开口距离 250mm; 具有符合人体生物学规律的阻尼结构。 c.安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 600mm e.地基尺寸: 500×500×700mm ⑨肩梯训练器 1.安全使用范围为器材周围 1500mm; 2.器材使用重量≤120Kg; 3.最多使用人数: 1 人, 1 人/运动位。 参数说明: a.主要承载横梁尺寸: $\phi 50 \times 3.0\text{mm}$; b.安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 600mm; e.地基尺寸: 500mm×500mm×700mm; ⑩立式背部按摩器 1.安全使用范围为器材周围 1500mm; 2.器材使用重量≤120Kg; 3.最多使用人数: 1 人, 1 人/运动位。 参数说明: a.主要承载横梁材料及尺寸: $\Phi 42 \times 3\text{mm}$; b.安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 600mm; c.地基尺寸: 400mm×400mm×700mm; ⑪腿部舒缓训练器 1.安全使用范围为器材周围 1500mm; 2.器材使用重量≤120Kg; 3.最多使用人数: 1 人, 1 人/运动位。 参数说明: a.主要承载横梁尺寸: $\phi 60 \times 3.0\text{mm}$; b.安装方式: 采用直埋式 埋地深度: 600mm; c.地基尺寸: 400mm×400mm×700mm; ⑫棋盘桌 1.安全使用范围为器材周围 1500mm; 2.器材使用重量≤120Kg;			
--	--	--	---	--	--	--

			3.最多使用人数：1 人，1 人/运动位。 参数说明： a. 主要承载立柱材料及尺寸：外型尺寸：190×140mm，内衬方形钢管：140×140×4.0mm，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用 b.桌面采用 304#不锈钢材质，板材厚度 1.0 毫米，图样及字样蚀刻处理。 c.配置有 6 张凳子，凳面采用塑木材质的。主要承载立柱尺寸：$\Phi 76 \times 3.0\text{mm}$; d.安装方式：采用直埋式 埋地深度：400mm; e.地基尺寸：400×400×500mm; 产品特点： 该驿站可实现太阳能供储电及能源转换控制、智能光控、无线蓝牙音响控制、USB 手机充电，健身显示次数及心率等功能；是集健身、发电、照明、娱乐、并自成一景的多功能健身中心。 ★健身器材钢管的焊道焊缝经过大于500h的盐雾腐蚀后，按照 GB/T 26955-2011 进行宏观测试，焊缝无裂纹、空穴、夹杂、缺陷等，等级达到 B 级。[在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。] ★健身器材钢管漆膜涂层不含有18项对对人体有害的邻苯二甲酸酯。[在投标文件中提供国家认可第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 资质检测机构出具的合格检测报告复印件。]			
合 计						
						805130.68

(1) 更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

(2) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权力保证

1. 乙方应按响应文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

3. 乙方必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，甲方在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的著作权、专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为甲方的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，乙方负责解决由此引起的一切纠纷，甲方有权追究乙方的法律责任，其不利后果由乙方全部承担。

第四条 货物包装、运输

1. 原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。

2. 包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3. 国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，乙方应当执行。

4. 产品（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏的，相关损失由乙方自行承担。

5. 乙方在货物发运前至少三天通知甲方，以便甲方准备接货。

第五条 交付

1. 交货期：自签订合同之日起一周内到货并在一个月内全部安装调试合格完毕、地点：广西桂林市桂林市内甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合响应文件规定、乙方响应文件承诺和本合同规定的标的，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市桂林市内甲方指定时间地点。

第七条 验收

1. 质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

2. 产品到货后，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

3. 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

4.验收时,采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准,并出具校准报告,所涉及的相关费用由成交供应商承担(供应商自行将费用综合考虑进入竞标报价中),采购人不再另行支付。校准不合格的,采购人不予验收。

5.因产品质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的,鉴定费由采购人承担;产品不符合标准的,鉴定费由成交供应商承担。

第八条 售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件要求、乙方响应文件承诺为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在1小时内予以响应,12小时内到达甲方现场处理。

3.在免费保修期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方响应文件中承诺且不低于采购要求的时间,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物,终生维修,维修时只收部件成本费。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

付款进度安排:全部货物到甲方指定位置并开始安装后支付至合同总金额的50%;后期根据货物安装进度支付,最高支付至合同价的80%,货物全部安装完毕验收合格后支付至合同总价的100%,再缴纳3%质保金至建设单位质保金财政专户,待工程质量保修期满后申请退还。(以上付款周期及支付金额可视情况而定)

第十一条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时按逾期交货处罚,乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额3%违约金,但违约金累计不得超过违约货款额5%,超过15天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合同金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在免费保修期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题,乙方负责。

7.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内,乙方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2.不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
- 3.不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间,本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人(负责人)或相应的授权代表签字并加盖乙方公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,需经桂林市财政局审批,并签订书面补充协议报桂林市财政局备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更,中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据:

1.响应文件;

2.成交通知书。

3.乙方响应文件中的报价表(含谈判记录)、技术响应承诺书、商务响应承诺书、售后服务增值方案(如有)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式伍份,具有同等法律效力,甲、乙双方各两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将一份合同原件交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并由采购代理机构存档。

甲方(公章): 资源县发展和改革局

法定代表人签字: 王芳德

委托代理人: 王芳德

电话: 0773-4311040

开户名称: 资源县发展和改革局

开户银行: 中国农业银行资源县支行

银行账号: 4503292010368

日期: 2025年10月23日

乙方(公章): 广西晟邦建设工程有限公司

法定代表人签字: 王芳

委托代理人: 王芳

电话: 0771-5670822

开户名称: 广西晟邦建设工程有限公司

开户银行: 中国农业银行南宁市风景湾分理处

银行账号: 20012601040005218

日期: 2025年10月23日