

6	监控摄像头	海康威视	DS-2CD2T46P1-I	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	台	550.00	3300.00
7	硬盘录像机监控主机	海康威视	DS-96256N-H24R/HJ	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	20000.00	20000.00
8	网络交换机	华三	US152-P	新华三技术有限公司	5	台	2850.00	14250.00
9	机械硬盘	希捷	10T	迈拓科技(苏州)有限公司	24	块	1250.00	30000.00
10	办案专用无人机	大疆	DJI Mini 4Pro (带屏遥控器) DJICare 随心换 一年版	深圳市大疆创新科技有限公司	1	台	8000.00	8000.00
11	便携式办案系统	天地伟业	TC-I82 BN-LY-RZRF-TL- JC-GCH	天地伟业技术有限公司	2	台	70000.00	140000.00
12	三相交流充电桩	普诺得	PEV-21KW02	南京瑞凡达新能源科技有限公司	4	台	3800.00	15200.00
13	企业级无线投屏器	绿联	CM625	深圳市绿联科技股份有限公司	4	套	800.00	3200.00
14	户外电源	电小二	户外电源 1000pro2	广东电小二科技有限公司	1	台	2800.00	2800.00
15	办案专用高拍仪	奔图	PTZ1701	珠海奔图电子有限公司	22	台	1500.00	33000.00
16	认罪认罚 执法前端 设备	科达	ZCS-KDCA2-6/W7	苏州科达科技股份有限公司	1	套	110000.00	110000.00
17	行车记录仪	海康威视	C6LITE(2K)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	11	台	500.00	5500.00
合计金额(人民币): (大写) 陆拾柒万陆仟元整 (小写) ¥676000.00								

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方响应文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到响应文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 交货时间：自签订合同之日起 20 个工作日内交付安装调试使用。

2. 交货地点：广西玉林市内采购人指定地点（北流市人民检察院）。

3. 履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：汽运或物流。

（2）交货方式

乙方将货物送到甲方指定地点。

甲方自行到乙方指定地点提货。

其他： 。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间： ；安装地点：广西玉林市内甲方指定地点（北流市人民检察院）。

2. 安装要求：乙方应当按竞争性谈判文件要求（如有）或甲方要求进行安装。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照响应文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：由甲乙双方约定；
培训地点：广西玉林市内甲方指定地点（北流市人民检察院）。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：人民币陆拾柒万陆仟元整（¥676000.00）。

3. 合同价款包括竞标报价包含所有内容范围内的货物及服务的价格，应包括：（1）货物、服务的价格（包括但不限于货物及标准附件、备品备件、专用工具、配套技术资料的价格）；（2）第三方验收费和必要的保险费用和各项税金；（3）其他（如检验、手续、包装、运输运送（上楼）、装卸、保管、安装（及安装过程所需线材辅材耗材工具）、调试、人员培训、技术支持、培训、售后服务、更新升级、及不可预见费等费用。

4. 付款进度安排：在合同生效以及设备到场后 10 个工作日内甲方向乙方支付合同金额的 30%

作为预付款：货物及设备安装调试完毕并验收合格后，甲方收到发票后在 20 个工作日内支付合同金额的 67%给乙方；余下 3%的合同价款待设备验收完成并在质量保证期满后无质量问题（质保期自验收合格之日起计算三年），乙方办理相关手续 15 天内，甲方向乙方一次性无息付清。注：成交供应商在申请拨款前开具等额的正式发票给甲方。

5. 资金支付方式：_____（银行转账）_____。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）。

（2）验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起20个工作日进行验收。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 负责本项目验收的单位按下列①方式确定：

①甲方自行组织；

②甲方委托的第三方机构组织。

4) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

5) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

6) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

7) 验收书一式 份，甲乙双方各执 份、受托第三方机构一份（如有）。

8) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

9) 验收费用按下列 方式确定：

①甲方支付；

②乙方支付。

2. 交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均

由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及响应文件承诺，为甲方提供售后服务。
2. 质量保修范围：按竞争性谈判采购需求及乙方响应文件承诺；质量保证期： 。

第九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5%；

(2) 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1%；

(3) 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

(1) 从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.5%；

(2) 从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1%；

(3) 从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

4. 乙方未按本合同和响应文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 % 向甲方支付违约金。

5. 乙方将产品送达甲方指定地点后，在正式安装前需对以下产品：序号 5 “听证一体化嵌入式设备” 1 台、序号 7 “硬盘录像机监控主机” 1 块、序号 11 “便携式办案系统” 2 台、序号 16 “认罪认罚执法前端设备” 1 套，按照乙方响应和承诺的技术参数及性能进行测试性试用，如不符承诺的技术参数和功能，则不予以签收货物及进行安装。并限定乙方 3 个工作日完成整改，如果整改后仍不能通过签收的，甲方将按合同违约处理，并将情况报告政府采购监督管理部门，按照有关规定追究乙方的责任。

6. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予

以赔偿或者补偿。

7. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（1）方式解决：

（1）向玉林仲裁委员会申请仲裁；

（2）向对项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同

2. 成交通知书；

3. 响应文件；

4. 竞争性谈判文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5. 标准、规范及有关技术文件；

6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除竞争性谈判文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同

过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟)。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

甲方(盖章): 北流市人民检察院

乙方(盖章): 玉林市品通电子有限公司

法定代表人或者委托代理人(签字):

法定代表人或者委托代理人(签字):

签定日期: 2024 年 12 月 2 日

签定日期: 2024 年 12 月 2 日

开户名称: 玉林市品通电子有限公司

银行账号: 4505 0166 0442 0000 1288

开户行: 中国建设银行股份有限公司玉林金都支行

采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

预算金额（元）：676974.00；

本项目的核心产品为下表的第 5 项产品 听证一体化嵌入式设备。

一、技术要求				
序号	标的的名称	数量单位	所属行业	技术要求
1	多功能数字信号寻线仪	1 套	工业	1、电源规格：6F22/9V，碳性电池 2 个（接收器与发射器相同）； 2、耐压值：POE 带电支持 60V； 3、工作湿度：30%—90%； 4、工作温度：-10℃—+50℃； 5、传输距离：寻线距离长达≥305 米； 6、主要功能：寻线、对线、测线； 7、工作电流：发射器：待机 35mA，工作 35mA；接收器：待机 35mA，工作 100mA； 8、工作时间：发射器：可连续不断使用约 15 小时；接收器：可连续不断使用约 10 小时。
2	工具箱全套	1 套	工业	测甲醛仪、生料带、电工胶布、瑞士军刀、焊锡丝、剥线钳、卷尺、万用表、美工刀、老虎钳、高级电笔、套筒连接杆、批头×10、尖嘴钳、锯子、水平仪、水管钳、剪刀、万向软轴、电烙铁、伸缩防身棒、吸锡器、小螺丝刀×4、一字起子、套筒×9、棘轮扳手、内六角×8、十字起子、切割机、鼓风机、角磨机、150W 胶枪、小扳手、冲击钻、羊角锤、锂电钻、大扳手、副手柄 32 合 1、工兵铲、打墙钻头×3、开孔器×4、麻花钻头×3、木工开孔器、螺丝刀套装。
3	光纤研磨机	1 套	工业	1、研磨模式：SC/FC/LC； 2、端面类型：UPC/APC； 3、研磨时间：≤80s； 4、UV 固化时间：≤12s； 5、修复时间：≤45s； 6、砂纸寿命：20+； 7、回波损耗：≥50dB； 8、插入损耗：≤0.3dB； 9、放大倍数：≥200 倍； 10、工作温度：-15℃~50℃； 11、电池容量：≥3400mAh； 12、电源适配器输入电压：AC100V~240V，50/60Hz1.5A； 13、电源适配器输出电压：DC12.6V； 14、净水箱容量：约等于 30mL； 15、污水箱容量：约等于 25mL； 16、屏幕尺寸：≥3.5 寸 IPS； 17、屏幕分辨率：≥340*240； 18、整机重量：≤2.3kg； 19、整机尺寸：≤209mm×123mm×104mm； 20、标配设置：光纤研磨机 1 台；便携箱/包 1 个；电源适配器 1 个；三口皮线钳 1 把；SC-UPC 夹具 1 个；FC-UPC 夹

				具 1 个； LC-UPC 夹具 1 个； 压线钳 1 把； 切割笔 1 支； 酒精瓶 1 个； 注水水管 1 个； 喷水壶 1 个； 剪刀 1 把； 说明书 1 份。
4	研磨型快速连接器	90 包	工业	<ul style="list-style-type: none"> ▲1、孔径 NA=0.18~0.23（多模）； 2、每包包含 10 个连接器； 3、插芯材质：陶瓷； 4、插入损耗：≤0.3dB； 5、回波损耗：≥-50dB； 6、插拔次数：1000 次； 6、工作温度：-40~80℃。
5	听证一体化嵌入式设备	1 台	工业	<ul style="list-style-type: none"> 1、尺寸不小于 43 英寸； 2、采用一体化嵌入式设备； 3、包含一体化设备柜体、液晶显示屏、高清听证主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆； 4、应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，正面无明线； 5、集成四台高清液晶显示屏，支持 1080P 60FPS 全高清显示； 6、集成 4 台高清摄像机，可采集 4 个方位的等比例“面对面”画面，包括检察官/书记员、双方当事人及听证人员。高清摄像机支持 1080p 60fps 高清视频采集及输出； 7、支持 H.265、H.264 视频协议，视频码率最大支持 8Mbps； 8、支持 G.722、PCMA、PCMU、ADPCM、AAC-LC 音频协议； 9、支持 1080P、720P、D1 编解码，支持双码流高清晰视频图像。 10、支持 16 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 4 路远程点接入 11、支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、SNMP、H.323、H.239、SSH 网络协议； 12、支持不少于 8 路 SDI 输入、不少于 6 路 HDMI 输入、不少于 4 路 DVI 输入； 13、支持不少于 4 路 HDMI 输出、不少于 8 路 DVI 输出； 14、支持不少于 16 路 Mic In、不少于 4 路 Line In；不少于 2 路 Line Out、不少于 2 路 XLR Out； 15、系统内置智能中控主机，具备一键开关按钮，支持对整套系统的统一上下电，支持本地、远程开关机； 16、系统内置双刻录机，支持同步刻录、循环刻录，支持视频录像和音频文件同时刻录； 17、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘； 18、支持宽频会议语音编码，支持 48K 采样率，高品质 AAC 音频编码技术； 19、支持全音频输入通道混音合成，支持音频混音参数配置，实现远程声音和本地声音混音； 20、支持内置 DSP 音频处理器，实现啸叫抑制、自动降噪、回声抵消、自动增益处理； 21、支持多画面实时视频浏览、PTZ 控制、浏览回放一键切换； 22、支持多类型通道（网络、SDI、HDMI、VGA）混合接入合成画面，支持多种画面合成风格； ▲23、设备要求必须在不增加成本和外设的情况下支持与现有视频会议系统（品牌：苏州科达、型号：KDV8000A）进行数字无缝对接。若供应商所竞标设备与玉林市人民检察院现

				有视频会议系统为同一品牌，则需出具互联互通说明文件；与玉林市人民检察院现有视频会议系统非同一品牌的，需在响应文件中提供可实现对接的承诺函，否则竞标无效。
6	监控摄像头	6 台	工业	<p>1、具有≥ 400万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸$\geq 1/3''$，在$\geq 2560 \times 1440 @ 25\text{fps}$下，清晰度$\geq 1400\text{TVL}$。支持$180^\circ$水平视场角；</p> <p>2、设备支持最低照度彩色$\leq 0.005 \text{ lx}$，黑白$\leq 0.0005 \text{ lx}$，最大亮度鉴别等级≥ 11级；</p> <p>3、设备支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能；</p> <p>4、支持多路访问功能，在同一客户端上，可最多同时开启≥ 6个视频窗口进行画面浏览；</p> <p>5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像；</p> <p>6、设备支持智能行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵，支持行为分析后触发报警上传、发送邮件、抓图等多种报警触发方式；</p> <p>7、支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、联动录像，可通过客户端设定≥ 390个移动侦测区域，支持开启、关闭视频遮盖功能，当功能开启后，可最多设置≥ 4块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。</p> <p>8、设备在 IE 浏览器下，具有噪声过滤设置、H.264、H.265、MJPEG 设置选项，可分别在主、子码流上各设置≥ 4块感兴趣区域、≥ 6个图像质量等级；</p> <p>9、具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于 5s 的视频预录、报警触发后不少于 15s 的视频录像；</p> <p>10、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约$\geq 80\%$；</p> <p>11、设备的防护等级$\geq \text{IP66}$，支持 DC12V 供电，且在 DC12V $\pm 25\%$范围内变化时可以正常工作。</p>
7	硬盘录像机 监控主机	1 台	工业	<p>1、支持≥ 256路 H.264、H.265 格式高清码流接入，支持前置硬盘热插拔，单盘容量最大支持$\geq 20\text{TB}$；</p> <p>2、支持≥ 128个分屏预览，用户可自定义画面分屏；</p> <p>▲3、支持最大接入带宽$\geq 1024\text{Mbps}$，最大存储带宽$\geq 1024\text{Mbps}$，最大转发带宽$\geq 1024\text{Mbps}$；可同时显示输出不低于 36 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920\times1080 格式的视频图像；</p> <p>4、RAID 模式支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；</p> <p>5、采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应$\leq 0.4\text{s}$，对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）；</p> <p>▲6、主板支持≥ 8通道输出，包括 HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、V-DP1、V-DP2、VGA，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作；可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热</p>

				<p>插拔；</p> <p>7、支持接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防；</p> <p>8、应具有权限管理、数据保密、运行日志功能，应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性，重要的图像应加保护，不被删除和覆盖。</p> <p>9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>▲10、支持≥3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式，在4K模式下，支持选取HDMI1/HDMI2/DP1/DP2或者HDMI1/HDMI2/V-DP1/V-DP2作为输出口，输出≥4组异源4K(4096×2160)视频图像；在单8K模式下，支持选取DP1/DP2/V-DP1/V-DP2四个输出口中的任一个输出口为8K(7680×4320)输出口，HDMI1和HDMI2仍可为异源4K(4096×2160)输出；在双8K模式下，仅可选择DP1/DP2或者V-DP1/V-DP2输出异源双8K(7680×4320)视频图像；</p> <p>11、可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、事件(智能侦测)抓图、手动抓图等抓图模式；</p> <p>▲12、具有≥2个HDMI接口、≥2个DP接口、≥2个V-DP接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ45 2.5Gbps网络接口、≥2个USB2.0接口、≥4个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口(可接入RS485键盘)、≥1个eSata接口，1+1冗余电源，1+1冗余风扇；具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口、可内置≥24块SATA3.0接口硬盘；</p> <p>13、支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框数量可随目标数自动调整并随目标消失而消失；</p> <p>14、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；</p> <p>15、用户可点击报警图标查看报警详情列表，并在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；</p> <p>16、支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能，支持网络容错以及多址设定等应用。</p>
8	网络交换机	5台	工业	<p>1、下行接口类型：以太网交换机；</p> <p>2、上行端口速率：千兆；</p> <p>3、端口类型：电口&光口；</p> <p>4、规格：≤19英寸(标准机架)；</p> <p>5、端口数量：48口；</p> <p>6、适用网络：中小型网络；</p> <p>7、散热方式：风扇散热；</p> <p>8、网管类型：网管；</p> <p>9、端口供电功能：POE供电；</p> <p>10、适用场景：接入交换机。</p>
9	机械硬盘	24块	工业	<p>1、缓存：≥128MB；</p> <p>2、接口：SATA；</p> <p>3、接口转速：≥7200rpm；</p> <p>4、容量：≥10TB；</p> <p>5、硬盘尺寸：3.5英寸；</p> <p>6、硬盘类型：监控级硬盘。</p>

10	办案专用无人机	1 台	工业	<ul style="list-style-type: none"> 1、主摄像头像素数：≥4800 万； 2、实时图传质量：高于 1080p； 3、数据传输：其他传输方式； 4、最大抗风速：5 级风； 5、电池容量：≥18Wh； 6、图片格式：JPEG；DNG； 7、机身重量：249g； 8、最大飞行时间：34 分钟； 9、认证型号：MT4MFVD； 10、遥控器操控； 11、支持接口类型：Lightning；Micro USB；USB-C。
11	便携式办案系统	2 台	工业	<ul style="list-style-type: none"> 1、国产化便携式，拉杆箱形态，系统标配：主机（含电源）1 台，一体化摄像机及三脚架 2 套，鼠标 1 个，网线 2 个，打印机 1 台； 3、支持案件信息和录像文件回传至远程提讯平台，高集成设计，集音视频采集、画面合成、同步录音录像、刻录、电子笔录、案件管理于一体； 4、全金属机身设计，防震、防腐；静音风扇设计，保证办案现场的安静； 5、内置双 4MP 高清摄像头，拍摄办案对象摄像头角度可调，拍摄办案人员摄像头，超大广角设计； 6、内置双向拾音器，支持自动增益，可清晰拾取办案人员及办案对象声音； 7、双硬盘设计，录像存储硬盘可快捷更换，案件办完即可归档； 8、内置双蓝光光驱，支持实时刻录、事后备份刻录，支持光盘、硬盘双备份； 9、内置温湿度模块，专业的通风设计，温湿度采集精准； 10、内置大容量锂电池，可在断电情况下独立运行，支持电池电量显示； 11、内置双扬声器，外放声音洪亮； 12、内置≥14 寸高清液晶屏，内置全尺寸键盘和触摸板；集成 POE 网口，支持外部摄像机接入； 13、支持一路外部拾音器接入； 14、视频采用 H. 265 编码，节省存储空间，支持 H. 264 编码； 15、支持画中画合成，支持 1/2/3/4/ 多种画面合成方式； 16、支持视频叠加温湿度信息，支持案件信息片头叠加； 17、音频支持 AAC 编码，48KHz 音频采样，保障声音清晰； 18、多种刻录方式，支持双盘同期刻录、循环刻录、单盘刻录，支持刻录时长调节； 19、具有光盘质量检测、不间断换盘、坏盘自动补刻、断电复刻等多种容错机制； 20、支持光盘加密功能； 21、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放； 22、支持哈希校验，防篡改； 23、支持 U 盘、移动硬盘、光盘备份导出功能； 24、内置专业办案业务软件，主机上即可实现案件信息管理、电子笔录入、笔录联动视频、重点标记等功能； 25、支持电子笔录、证据资料随同录像文件一同刻录到光盘；支持案件管理、案件回放，支持案件批量删除，单次、批量 26、办案删除功能；

				27、支持音频状态、录像状态、刻录状态显示，异常报警； 28、最大功率 91W。
12	三相交流充电桩	4 台	工业	1、外壳材质：防 UV PC； 2、设备尺寸（约）：400×242×105mm（W×D×H）； 3、显示：≥5 寸 RGB LCD 屏； 4、安装方式：壁挂式； 5、走线方式：下进下出； 6、线缆长度：≥4.6m； 7、输入电压：AC380V+20%； 8、输入频率：50±3Hz； 9、最大功率：21KW； 10、输出电压：AC380V+20%； 11、最大电流：32A； 12、待机功耗：≤3W； 13、通信标准：GB/T 18487.1-2023； 14、适用场景：户内/户外； 15、工作温度：-30° C~+55° C； 16、工作湿度：5%~95%无凝露； 17、工作海拔：<2000m； 18、防护等级：IP55； 19、冷却方式：自然冷却； 20、安全设计：过压保护、欠压保护、过流保护、漏电保护、缺相保护，过温保护、安全设计、CP 异常保护、接地保护； 21、需配备刷卡机，刷卡机搭配系统使用（系统不会产生费用，只是充值，并不涉及收费），购买刷卡机之后自己可以充值任意金额，在桩上设置收费标准，收取充值时候的费用（比如一次冲 500，收取 500 元），充电的时候刷卡充电刷卡断电，标配两张卡。
13	企业级无线投屏器	4 套	工业	1、企业级点对点无线投屏器； 2、工作频率：5G； 3、HDMI 分辨率：1080P/60Hz（且向下兼容）； 4、VGA 分辨率：1080P/60Hz（且向下兼容）； 5、传输距离：点对点模式 50 米； 6、供电接口：USB-C； 7、材质：合金+ABS； 8、多系统适配兼容 WindowS/MACOS/LINUX 等多种系统； 9、发射端/接收端采用 HDMI 接口，使用时无需驱动、无需网络无需软件，连接后即可快速投屏； 10、多接口设计，配备 HDMI/GA 双视频接口，带 3.5mm 音频接口支持外接音频设备； 11、质量保证期：三年。
14	户外电源	1 台	工业	1、容量：100000mAh 以上； 2、功能：储能供电，逆变电源，数码产品充电，电瓶充电，电量显示； 3、电源类型：储能电源； 4、外壳材质：塑料； 5、电池类型：其他； 6、适用对象：乘用车，货车，其他； 7、质量保证期：三年。
15	办案专用高拍仪	22 台	工业	1、支持像素：≥1700 万； 2、图像色彩：≥24 位； 3、白平衡：自动调节；

				<p>4、色彩补偿模式：自动调节；</p> <p>5、图像控制：亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制等；</p> <p>6、拍摄幅面：最大支持 A3 幅面；</p> <p>7、拍摄高度：335mm（PCB 板到拍摄面）；</p> <p>8、视频格式：AVI、MP4、FLV；</p> <p>9、图片格式：JPEG、PDF、BMP、TIF、PNG；</p> <p>10、对焦方式：定焦；</p> <p>11、补光灯：触摸控制灯，可三级调光；</p> <p>12、接口类型：USB 2.0；</p> <p>13、接口说明：4 个接口：1、USB B TYPE；2、2 个 USB HUB；3、DC（电源接口）；</p> <p>14、工作电压：5V；</p> <p>15、工作电流：<120mA；</p> <p>16、待机电流：<500 μ A；</p> <p>17、频率：50Hz-60Hz；</p> <p>18、高拍仪重量（不含包装）：约 1335g；</p> <p>19、高拍仪重量（含包装）：约 1960g；</p> <p>20、适配系统：Windows 系统：Windows Server2003/Server 2008/Server 2012 /Server 2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win 10（32/64bit）； 国产系统：银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+龙芯、中标麒麟+兆芯、中科方德+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+兆芯、UOS+龙芯、UOS+飞腾。（等同档次或以上国产系统）</p>
16	认罪认罚执法前端设备	1 套	工业	<p>1、执法数据采集设备：</p> <p>（1）Windows 系统，符合 GA/T 947-2015 标准，壁挂式、桌面式安装，占地小、静音；</p> <p>（2）≥13.3 寸 1920×1080 高清触摸显示屏，内置 3 个抽取式设计的 3.5 寸硬盘槽位，标配≥4TB 硬盘，硬盘配备 6 个执法记录仪插槽位，最大可扩展至 24 槽位；</p> <p>（3）支持槽位自锁，支持对满足 GA/T 947-2015 标准的执法记录仪进行自动充电、时间校准、数据导出。</p> <p>2、执法数据采集设备扩展坞：每个扩展坞带 6 个执法记录仪插槽，可对执法数据采集设备扩容至 12、18、24 槽位。</p> <p>3、单警执法视音频记录仪（单机版，非 4G）：</p> <p>（1）设备的音频采样率不应低于 32kHz，音频码率不应低于 128kbps，视频编解码支持采用 H.264 格式；</p> <p>（2）设备质量不含背夹应小于或等于 130g，含背夹应小于或等于 155g；</p> <p>（3）设备硬件接口应支持 Micro Usb、Mini Usb 或 Type-C 接口；</p> <p>（4）设备出厂内置存储容量≥32GB；</p> <p>（5）执法记录仪具有夜视功能，开启夜视功能后，有效拍摄距离 3m，有效拍摄距离处能看清人物面部特征。具有红外补光功能的设备，红外补光范围在 3m 处应覆盖摄录画面 70% 以上面积；</p> <p>（6）执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于 15s 的视音频信息；</p> <p>（7）执法记录仪应具有彩色显示屏，屏幕尺寸≥2.0in；</p> <p>（8）设备显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应≥</p>

			<p>390cd/m² ;</p> <p>(9) 设备显示屏显示全场白和全场黑测试信号时亮度值的比应大于等于 1850: 1;</p> <p>(10) 设备摄像头水平视场角应满足: 所有分辨率下均不小于 115° ;</p> <p>(11) 执法记录仪记录的视频在生产厂声明的所有分辨率下几何失真均小于或等于 20%;</p> <p>(12) 支持视频分辨率: 2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、848×480;</p> <p>(13) 执法记录仪照片分辨率最大支持 4800 万像素, 照片分辨力不小于 800 线;</p> <p>(14) 执法记录仪照片、音频、视音频文件应采用便于传输、压缩、翻译、转换的格式, 视音频文件应易于压缩转换为 MP4 流媒体文件, 照片应以 JPEG 格式保存;</p> <p>(15) 执法视音频记录仪采用自动分段记录方式时, 相邻两段间最大记录间隔时间应小于或等于 0.05s;</p> <p>(16) 设备采用内置不可更换电池供电, 电池容量 2850mAh; 在 2560×1440、30/s 连续摄录时间 10h; 在 2304×1296、30/s 连续摄录时间 11h; 在 1920×1080、30/s 连续摄录时间 12h; 在 1280×720、30/s 连续摄录时间 12.5h; 执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间不大于 5s;</p> <p>(17) 具有充电器接口的执法记录仪, 其充电器或电源适配器的电极或与电源电极相连的其他导电电路与易触及部件间的绝缘电阻应大于或等于 1000MΩ ;</p> <p>(18) 具有充电器接口的执法记录仪泄漏电流应小于等于 0.01mA;</p> <p>(19) IP68, 其中 IPX8: 水下 1m, 2h;</p> <p>(20) 水泥地面跌落高度 2m, 任意六个面各 3 次, 试验后功能应正常;</p> <p>(21) 设备支持通过物理按键触发声光警示功能, 具备红光、蓝光的间隔爆闪警示, 支持声音警示;</p> <p>(22) 设备具有移动侦测功能, 当预览画面变化或者预览画面出现移动目标时样机自动开启录像;</p> <p>(23) 具有整点报时功能;</p> <p>(24) 设备要求必须在不增加成本和外设的情况下支持与玉林市人民检察院认罪认罚系统进行数字无缝对接。</p> <p>4、执法仪定制丝印电池盖: 可依据采购人要求定制电池盖的丝印图案。</p> <p>5、执法记录仪集中充电设备: 可对执法仪进行集中充电、集中收纳; 桌面立式安装、槽位拿取方便、可支持 10 个执法仪同时充电。</p> <p>6、执法记录仪锂电池: ≥2700mAH。</p> <p>7、执法记录仪支架。</p> <p>8、包含安装、调试、培训等, 配套布线及辅材。</p> <p>9、配置清单</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>货物名称</th> <th>数量及单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>执法数据采集设备</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>执法数据采集设备扩展坞</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>单警执法视音频记录仪 (单机版, 非 4G)</td> <td>12 台</td> </tr> <tr> <td>执法仪定制丝印电池盖</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>执法记录仪集中充电设备</td> <td>2 台</td> </tr> <tr> <td>执法记录仪锂电池</td> <td>12 块</td> </tr> </tbody> </table>	货物名称	数量及单位	执法数据采集设备	1 台	执法数据采集设备扩展坞	1 台	单警执法视音频记录仪 (单机版, 非 4G)	12 台	执法仪定制丝印电池盖	1 个	执法记录仪集中充电设备	2 台	执法记录仪锂电池	12 块
货物名称	数量及单位																
执法数据采集设备	1 台																
执法数据采集设备扩展坞	1 台																
单警执法视音频记录仪 (单机版, 非 4G)	12 台																
执法仪定制丝印电池盖	1 个																
执法记录仪集中充电设备	2 台																
执法记录仪锂电池	12 块																

				执法记录仪支架	12 个
17	行车记录仪	11 台	工业	1、操控方式：APP 操控； 2、分辨率：≥2K； 3、产品类型：通用； 4、镜头玻数：6 玻； 5、拍照像素：≥400 万镜头； 6、数量：单镜头； 7、功能：智能 APP 操作，停车监控，语音交互，Wi-Fi，夜视加强； 8、拍摄角度：90° -150° ； 9、屏幕尺寸：≥3 英寸； 10、主镜头光圈：F1.6； 11、款式：卡片机； 12、质量保证期：三年。	
▲二、商务要求					
交货时间及地点		1. 交货时间：自签订合同之日起 20 个工作日内交付安装调试使用。 2. 交货地点：广西玉林市内采购人指定地点（北流市人民检察院）。			
合同签订时间		自成交通知书发出之日起 25 日内。			
付款条件 (进度和方式)		在合同生效以及设备到场后 10 个工作日内采购人向成交供应商支付合同金额的 30%作为预付款；货物及设备安装调试完毕并验收合格后，采购人收到发票后在 20 个工作日内支付合同金额的 67%给成交供应商；余下 3%的合同价款待设备验收完成并在质量保证期满后无质量问题（质保期自验收合格之日起计算三年），成交供应商办理相关手续 15 天内，采购人向成交供应商一次性无息付清。 注：成交供应商在申请拨款前开具等额的正式发票给采购人。			
售后服务要求		1. 竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。供应商必须能够提供长期稳定的售后服务。 2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务，国家没有明确规定或没有特别说明的，按厂家承诺的质量保证期执行，质量保证期最短不得少于 1 年（自验收合格之日起计）；本项目需求有特别说明的必须满足要求；质量保证期内免一切费用进行上门维修服务及更换配件；由于货物质量原因的质量保证期内免费更换。 3. 成交供应商负责送货上门、进行安装调试。 4. 提供 24 小时专业技术咨询及服务，为采购人进行技术培训。 5. 接到故障电话后须在 2 小时内做出响应，48 小时内未能解决问题的，提供设备替用品（相同型号），确保系统能正常工作，直至问题解决； 6. 随时为采购人解决使用过程中可能出现的问题。 7. 提供详细的技术方案及安装说明书。 8. 供应商提供的设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 9. 成交供应商负责采购人操作人员的技术培训和工程人员的维修培训。现场培训操作人员，教会为止，保证使用者能够熟练操作。对工程人员进行日常保养培训，使其能进行日常维护。 10. 提供培训服务不少于 2 次（至少包含 1 次线下培训）。			
包装和运输		产品包装及标识执行国家标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率低于国家规定标准。			
其他要求		规范标准： 1. 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 采购标的如所参考的执行标准及规范如有新标准及要求，则按最新的标准及要求执行。 3. 成交供应商将产品送达采购人指定地点后，在正式安装前需对以下产品：			

	序号 5 “听证一体化嵌入式设备” 1 台、序号 7 “硬盘录像机监控主机” 1 块、序号 11 “便携式办案系统” 2 台、序号 16 “认罪认罚执法前端设备” 1 套，按照成交供应商响应和承诺的技术参数及性能进行测试性试用，如不符承诺的技术参数和功能，则不予以签收货物及进行安装。并限定成交供应商 3 个工作日完成整改，如果整改后仍不能通过签收的，采购人将按合同违约处理，并将情况报告政府采购监督管理部门，按照有关规定追究成交供应商的责任。
二、与实现项目目标相关的其他要求	
(一) 供应商的履约能力要求	
管理体系要求	与采购项目的具体特点和实际需要相适应的管理体系认证：详见采购需求。
(二) 验收标准	
符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	
(三) 进口产品说明	
进口产品说明	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标， 如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。

竞标声明

致北流市人民检察院：

我方玉林市品通电子有限公司系中华人民共和国合法供应商，经营地址玉林市名山旺瑶市广播电视局宿舍3幢7号。

我方愿意参加贵方组织的项目名称：政法业务装备项目采购（重），项目编号：YLZC2024-J1-990601-YZLZ项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- (1) 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- (2) 已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
- (3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- (4) 响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：

（2项内容中必须选择1项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：玉林市名山旺瑶市广播电视局宿舍3幢7号
邮政编号：537000

电话/传真：0775-2686583 电子邮箱：378977595@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司玉林金都支行

帐号/行号：45050166044200001288

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：朱尧华

供应商（电子签章）：玉林市鼎通电子设备有限公司

日期：2024年11月26日



1. 竞标报价表

项目名称：政法业务装备项目采购（重） 项目编号：YLZC2024-112990601-YZLZ

分标（如有）：无 供应商名称：玉林市品通电子设备有限公司

单位：元



项号	标的的名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置 ②	竞标报价 ③=①×②	
1	多功能数字信号寻线仪	1套	山泽	SZ-D266	深圳山泽基业科技有限公司	中国	1、电源规格：6F22/9V, 碳性电池2个(接收器与发射器相同)； 2、耐压值：POE 带电支持 60V； 3、工作湿度：30%—90%； 4、工作温度：-10℃—+50℃； 5、传输距离：寻线距离长达≥305米； 6、主要功能：寻线、对线、测线； 7、工作电流：发射器：待机 35mA，工作 35mA；接收器：待机 35mA，工作 100mA； 8、工作时间：发射器：可连续不断使用约 15 小时；接收器：可连续不断使用约 10 小时。	350.00	350.00
2	工具箱全套	1套	科麦斯	战神套装（工具箱全套）MEF500（测甲	永康市臻美家居用品有限公司	中国	测甲醛仪、生料带、电工胶布、瑞士军刀、焊锡丝、剥线钳、卷尺、万用表、美工	1800.00	1800.00

				醒仪)			刀、老虎钳、高级电笔、套筒连接杆、批头×10、尖嘴钳、锯子、水平仪、水管钳、剪刀、万向软轴、电烙铁、伸缩防身棒、吸锡器、小螺丝刀×4、一字起子、套筒×9、棘轮扳手、内六角×8、十字起子、切割机、鼓风机、角磨机、150W胶枪、小扳手、冲击钻、羊角锤、锂电钻、大扳手、副手柄 32合1、工兵铲、打墙钻头×3、开孔器×4、麻花钻头×3、木工开孔器、螺丝刀套装。		
3	光纤研磨机	1套	H&C	HY-90	河南华创通信设备有限公司	中国	1、研磨模式：SC/FC/LC； 2、端面类型：UPC/APC； 3、研磨时间：80s； 4、UV固化时间：12s； 5、修复时间：45s； 6、砂纸寿命：20+； 7、回波损耗：50dB； 8、插入损耗：0.3dB； 9、放大倍数：200倍； 10、工作温度：-15℃~50℃； 11、电池容量：3400mAh； 12、电源适配器输入电压：AC100V~240V，50/60Hz1.5A； 13、电源适配器输出电压：DC12.6V； 14、净水箱容量：约	10500.00	10500.00

						<p>等于 30mL; 15、污水箱容量: 约等于 25mL; 16、屏幕尺寸: 3.5 寸 IPS; 17、屏幕分辨率: 340*240; 18、整机重量: 2.3kg; 19、整机尺寸: 209mm ×123mm×104mm; 20、标配设置: 光纤研磨机 1 台; 便携箱/包 1 个; 电源适配器 1 个; 三口皮线钳 1 把; SC-UPC 夹具 1 个; FC-UPC 夹具 1 个; LC-UPC 夹具 1 个; 压线钳 1 把; 切割笔 1 支; 酒精瓶 1 个; 注水水管 1 个; 喷水壶 1 个; 剪刀 1 把; 说明书 1 份。</p>			
4	研磨型快速连接器	90 包	H&C		河南华创通信设备有限公司	中国	<p>▲1、孔径 NA=0.18~0.23 (多模); 2、每包包含 10 个连接器; 3、插芯材质: 陶瓷; 4、插入损耗: 0.3dB; 5、回波损耗: -50dB; 6、插拔次数: 1000 次; 6、工作温度: -40~80℃。</p>	90.00	8100.00
5	听证一体化嵌入式设备	1 台	科达	NEX400-M-50-L	苏州科达科技股份有限公司	中国	<p>1、显示屏尺寸为 50 英寸; 2、采用一体化嵌入式设备; 3、包含一体化设备</p>	270000.00	270000.00



					<p>柜体、液晶显示屏、高清听证主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆；</p> <p>4、应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，正面无明线；</p> <p>5、集成四台高清液晶显示屏，支持 1080P 60FPS 全高清显示；</p> <p>6、集成 4 台高清摄像机，可采集 4 个方位的等比例“面对面”画面，包括检察官/书记员、双方当事人及听证人员。高清摄像机支持 1080p 60fps 高清视频采集及输出；</p> <p>7、支持 H.265、H.264 视频协议，视频码率最大支持 8Mbps；</p> <p>8、支持 G.722、PCM A、PCMU、ADPCM、AAC-LC 音频协议；</p> <p>9、支持 1080P、720P、D1 编解码，支持双码流高清晰视频图像。</p> <p>10、支持 16 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>像机混合接入，支持4路远程点接入</p> <p>11、支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、SNMP、H.323、H.239、SSH网络协议；</p> <p>12、支持8路SDI输入、6路HDMI输入、4路DVI输入；</p> <p>13、支持4路HDMI输出、8路DVI输出；</p> <p>14、支持16路Mic In、4路Line In；2路Line Out、2路XLR Out；</p> <p>15、系统内置智能中控主机，具备一键开关按钮，支持对整套系统的统一上下电，支持本地、远程开关机；</p> <p>16、系统内置双刻录机，支持同步刻录、循环刻录，支持视频录像和音频文件同时刻录；</p> <p>17、支持8个SATA接口，每个SATA口可支持8TB硬盘；</p> <p>18、支持宽频会议语音编码，支持48K采样率，高品质AAC音频编码技术；</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



							<p>19、支持全音频输入通道混音合成，支持音频混音参数配置，实现远程声音和本地声音混音；</p> <p>20、支持内置 DSP 音频处理器，实现啸叫抑制、自动降噪、回声抵消、自动增益处理；</p> <p>21、支持多画面实时视频浏览、PTZ 控制、浏览回放一键切换；</p> <p>22、支持多类型通道（网络、SDI、HDMI、VGA）混合接入合成画面，支持多种画面合成风格；</p> <p>▲23、设备在不增加成本和外设的情况下支持与现有视频会议系统（品牌：苏州科达、型号：KDV8000A）进行数字无缝对接。所竞标设备与玉林市人民检察院现有视频会议系统为同一品牌，出具互联互通说明文件；与玉林市人民检察院现有视频会议系统为同一品牌的，详见响应文件中提供可实现对接的承诺函。</p>		
6	监控摄	6 台	海康威	DS-2CD	杭州海	中国	1、具有 400 万像素	550.00	3300.00



	像头		视	2T46P1-I	康威视数字技术股份有限公司	<p>CMOS 传感器，靶面尺寸 1/3"，在 2560×1440 @ 25fps 下，清晰度 1400TVL。支持 180° 水平视场角；</p> <p>2、设备支持最低照度彩色 0.005 lx，黑白 0.0005 lx，最大亮度鉴别等级 11 级；</p> <p>3、设备支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能；</p> <p>4、支持多路访问功能，在同一客户端上，可最多同时开启 6 个视频窗口进行画面浏览；</p> <p>5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像；</p> <p>6、设备支持智能行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵，支持行为分析后触发报警上传、发送邮件、抓图等多种报警触发方式；</p> <p>7、支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为</p>		
--	----	--	---	----------	---------------	--	--	--



						<p>绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、联动录像，可通过客户端设定≥ 390个移动侦测区域，支持开启、关闭视频遮盖功能，当功能开启后，可最多设置≥ 4块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。</p> <p>8、设备在IE浏览器下，具有噪声过滤设置、H.264、H.265、MJPEG设置选项，可分别在主、子码流上各设置4块感兴趣区域、6个图像质量等级；</p> <p>9、具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像；</p> <p>10、同一静止场景相同图像质量下，设备</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%；</p> <p>11、设备的防护等级 IP66，支持 DC12V 供电，且在 DC12V ± 25% 范围内变化时可以正常工作。</p>		
7	硬盘录像机监控主机	1 台	海康威视	DS-96256N-H24R/HJ	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>中国</p> <p>1、支持 256 路 H.264、H.265 格式高清码流接入，支持前置硬盘热插拔，单盘容量最大支持 20TB；</p> <p>2、支持 128 个分屏预览，用户可自定义画面分屏；</p> <p>▲3、支持最大接入带宽 1024Mbps，最大存储带宽 1024Mbps，最大转发带宽 1024Mbps；可同时显示输出不低于 36 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像；</p> <p>4、RAID 模式支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；</p> <p>5、采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应 0.4s，对于记录</p>	20500.00	20500.00



						<p>在存储介质上的视(音)频信息,取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放,以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制);</p> <p>▲6、主板支持8通道输出,包括HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、V-DP1、V-DP2、VGA,各输出口均支持显示系统主菜单;且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作;可插拔式安装主板、风扇、电源模块,并且风扇、冗余电源模块可热插拔;</p> <p>7、支持接入警戒摄像机,支持对IPC的声音和闪光参数进行配置,支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警,可以对声光联动一键撤防;</p> <p>8、应具有权限管理、数据保密、运行日志功能,应设置操作口</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>令，宜有图像加密、防篡改防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性，重要的图像应加保护，不被删除和覆盖。</p> <p>9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>▲10、支持3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式，在4K模式下，支持选取HDMI1/HDMI2/DPI/DP2或者HDMI1/HDMI2/V-DP1/V-DP2作为输出口，输出4组异源4K(4096×2160)视频图像；在单8K模式下，支持选取DP1/DP2/V-DP1/V-DP2四个输出口中的任一个输出口为8K(7680×4320)输出口，HDMI1和HDMI2仍可为异源4K(4096×2160)输出；在双8K模式下，仅可选择DP1/DP2或者V-DP1/V-DP2输出异源双8K(7680×4320)视频图像；</p> <p>11、可设置定时抓</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、事件(智能侦测)抓图、手动抓图等抓图模式;</p> <p>▲12、具有 2 个 HDM I 接口、2 个 DP 接口、2 个 V-DP 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 2.5Gbps 网络接口、2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS 485 接口(可接入 RS 485 键盘)、1 个 eS ata 接口, 1+1 冗余电源, 1+1 冗余风扇; 具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口、可内置 24 块 SA TA3.0 接口硬盘;</p> <p>13、支持在视频画面叠加智能分析规则框, 智能分析规则框数量可随目标数自动调整并随目标消失而消失;</p> <p>14、支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览;</p> <p>15、用户可点击报警</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



							图标查看报警详情列表，并在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零； 16、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能，支持网络容错以及多址设定等应用。		
8	网络交换机	5台	华三	US152-P	新华三技术有限公司	中国	1、下行接口类型：以太网交换机； 2、上行端口速率：千兆； 3、端口类型：电口&光口； 4、规格：19英寸（标准机架）； 5、端口数量：48口； 6、适用网络：中小型网络； 7、散热方式：风扇散热； 8、网管类型：网管； 9、端口供电功能：POE供电； 10、适用场景：接入交换机。	2850.00	14250.00
9	机械硬盘	24块	希捷	10T	迈拓科技（苏州）有限公司	中国	1、缓存：128MB； 2、接口：SATA； 3、接口转速：7200rpm；	1250.00	30000.00



							4、容量：10TB； 5、硬盘尺寸：3.5英寸； 6、硬盘类型：监控级硬盘。		
10	办案专用无人机	1台	大疆	DJI Mini 4 Pro(带屏遥控器)DJI Care 随心换一年版	深圳市大疆创新科技有限公司	中国	1、主像素数：4800万； 2、实时图传质量：高于1080p； 3、数据传输：其他传输方式； 4、最大抗风速：5级风； 5、电池容量：18Wh； 6、图片格式：JPEG；DNG； 7、机身重量：249g； 8、最大飞行时间：34分钟； 9、认证型号：MT4MFVD； 10、遥控器操控； 11、支持接口类型：Lightning；Micro USB；USB-C。	8000.00	8000.00
11	便携式办案系统	2台	天地伟业	TC-I82 BN-LY-RZRF-TL-JC-GCH	天地伟业技术有限公司	中国	国产化便携式，拉杆箱形态，系统标配：主机(含电源)1台，一体化摄像机及三脚架2套，鼠标1个，网线2个，打印机1台； 3、支持案件信息和录像文件回传至远程提讯平台，高集成	70000.00	140000.00



						<p>设计，集音视频采集、画面合成、同步录音录像、刻录、电子笔录、案件管理于一体；</p> <p>4、全金属机身设计，防震、防腐；静音风扇设计，保证办案现场的安静；</p> <p>5、内置双 4MP 高清摄像头，拍摄办案对象摄像头角度可调，拍摄办案人员摄像头，超大广角设计；</p> <p>6、内置双向拾音器，支持自动增益，可清晰拾取办案人员及办案对象声音；</p> <p>7、双硬盘设计，录像存储硬盘可快捷更换，案件办完即可归档；</p> <p>8、内置双蓝光光驱，支持实时刻录、事后备份刻录，支持光盘、硬盘双备份；</p> <p>9、内置温湿度模块，专业的通风设计，温湿度采集精准；</p> <p>10、内置大容量锂电池，可在断电情况下独立运行，支持电池电量显示；</p> <p>11、内置双扬声器，外放声音洪亮；</p>		
--	--	---	--	--	--	---	--	--

						<p>12、内置 14 寸高清液晶屏，内置全尺寸键盘和触摸板；集成 POE 网口，支持外部摄像机接入；</p> <p>13、支持一路外部拾音器接入；</p> <p>14、视频采用 H.265 编码，节省存储空间，支持 H.264 编码；</p> <p>15、支持画中画合成，支持 1/2/3/4/ 多种画面合成方式；</p> <p>16、支持视频叠加温湿度信息，支持案件信息片头叠加；</p> <p>17、音频支持 AAC 编码，48KHz 音频采样，保障声音清晰；</p> <p>18、多种刻录方式，支持双盘同期刻录、循环刻录、单盘刻录，支持刻录时长调节；</p> <p>19、具有光盘质量检测、不间断换盘、坏盘自动补刻、断电复刻等多种容错机制；</p> <p>20、支持光盘加密功能；</p> <p>21、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放；</p> <p>22、支持哈希校验，</p>		
--	--	---	--	--	--	---	--	--

						<p>防篡改；</p> <p>23、支持 U 盘、移动硬盘、光盘备份导出功能；</p> <p>24、内置专业办案业务软件，主机上即可实现案件信息管理、电子笔录录入、笔录联动视频、重点标记等功能；</p> <p>25、支持电子笔录、证据资料随同录像文件一同刻录到光盘；</p> <p>支持案件管理、案件回放，支持案件批量删除，单次、批量 2</p> <p>6、办案删除功能；</p> <p>27、支持音频状态、录像状态、刻录状态显示，异常报警；</p> <p>28、最大功率 91W。</p>		
12	三相交流充电桩	4 台	普诺得	PEV-21 KW02	南京瑞凡达新能源科技有限公司	<p>中国</p> <p>1、外壳材质：防 UV PC；</p> <p>2、设备尺寸（约）：400×242×105mm（W×D×H）；</p> <p>3、显示：5 寸 RGB LCD 屏；</p> <p>4、安装方式：壁挂式；</p> <p>5、走线方式：下进下出；</p> <p>6、线缆长度：4.6m；</p> <p>7、输入电压：AC380V+20%；</p> <p>8、输入频率：50±3Hz；</p> <p>9、最大功率：21KW；</p>	3800.00	15200.00



						<p>10、输出电压： AC380V+20%； 11、最大电流：32A； 12、待机功耗：3W； 13、通信标准：GB/T 18487.1-2023； 14、适用场景：户内/户外； 15、工作温度：-30°C~+55°C； 16、工作湿度：5%~95%无凝露； 17、工作海拔：<2000m； 18、防护等级：IP55； 19、冷却方式：自然冷却； 20、安全设计：过压保护、欠压保护、过流保护、漏电保护、缺相保护，过温保护、安全设计、CP异常保护、接地保护； 21、配备刷卡机，刷卡机搭配系统使用（系统不会产生费用，只是充值，并不涉及收费），购买刷卡机之后自己可以充值任意金额，在桩上设置收费标准，收取充值时候的费用（比如一次冲500，收取500元），充电的时候刷卡充电刷卡断电，标配两张卡。</p>			
13	企业级无线投屏器	4套	绿联	CM625	深圳市绿联科技股份有限公司	中国	<p>1、企业级点对点无线投屏器； 2、工作频率：5G； 3、HDMI分辨率：</p>	800.00	3200.00



					司		<p>1080P/60Hz(且向下兼容);</p> <p>4、VGA 分辨率: 1080P/60Hz(且向下兼容);</p> <p>5、传输距离: 点对点模式 50 米;</p> <p>6、供电接口: USB-C;</p> <p>7、材质: 合金+ABS;</p> <p>8、多系统适配兼容 Windows/MACOS/LINUX 等多种系统;</p> <p>9、发射端/接收端采用 HDMI 接口, 使用时无需驱动、无需网络无需软件, 连接后即可快速投屏;</p> <p>10、多接口设计, 配备 HDMI/GA 双视频接口, 带 3.5mm 音频接口支持外接音频设备;</p> <p>11、质量保证期: 三年。</p>		
14	户外电源	1 台	电小二	户外电源 1000pro2	广东电小二科技有限公司	中国	<p>1、容量: 100000mAh;</p> <p>2、功能: 储能供电, 逆变电源, 数码产品充电, 电瓶充电, 电量显示;</p> <p>3、电源类型: 储能电源;</p> <p>4、外壳材质: 塑料;</p> <p>5、电池类型: 其他;</p> <p>6、适用对象: 乘用车, 货车, 其他;</p> <p>7、质量保证期: 三年。</p>	2800.00	2800.00
15	办案专用高拍仪	22 台	奔图	PTZ1701	珠海奔图电子有限公司	中国	<p>1、支持像素: 1700 万;</p> <p>2、图像色彩: 24 位;</p>	1500.00	33000.00



						<p>3、白平衡：自动调节；</p> <p>4、色彩补偿模式：自动调节；</p> <p>5、图像控制：亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制等；</p> <p>6、拍摄幅面：最大支持 A3 幅面；</p> <p>7、拍摄高度：335mm（PCB 板到拍摄面）；</p> <p>8、视频格式：AVI、MP4、FLV；</p> <p>9、图片格式：JPEG、PDF、BMP、TIF、PNG；</p> <p>10、对焦方式：定焦；</p> <p>11、补光灯：触摸控制灯，可三级调光；</p> <p>12、接口类型：USB 2.0；</p> <p>13、接口说明：4 个接口：1、USB B TYPE；2、2 个 USB HUB；3、DC（电源接口）；</p> <p>14、工作电压：5V；</p> <p>15、工作电流：<120 mA；</p> <p>16、待机电流：<500 μ A；</p> <p>17、频率：50Hz-60Hz；</p> <p>18、高拍仪重量（不含包装）：约 1335g；</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



						<p>19、高拍仪重量（含包装）：约1960g；</p> <p>20、适配系统：Windows系统：Windows Server2003/Server 2008/Server 2012 /Server 2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win 10（32/64bit）；</p> <p>国产系统：银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+龙芯、中标麒麟+兆芯、中科方德+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+兆芯、UOS+龙芯、UOS+飞腾。（等同档次或以上国产系统）</p>			
16	认罪认罚执法前端设备	1套	科达	ZCS-KD CA2-6/W7	苏州科达科技股份有限公司	中国	<p>1、执法数据采集设备：</p> <p>（1）Windows系统，符合GA/T 947-2015标准，壁挂式、桌面式安装，占地小、静音；</p> <p>（2）13.3寸1920×1080高清触摸显示屏，内置3个抽取式设计的3.5寸硬盘槽位，标配4TB硬盘，硬盘配备6个执法记录仪插槽位，最大可扩展至24槽位；</p> <p>（3）支持槽位自锁，支持对满足GA/T 947-2015标准的执</p>	110000.00	110000.00



						<p>法记录仪进行自动充电、时间校准、数据导出。</p> <p>2、执法数据采集设备扩展坞：每个扩展坞带6个执法记录仪插槽，可对执法数据采集设备扩容至12、18、24槽位。</p> <p>3、单警执法视音频记录仪（单机版，非4G）：</p> <p>（1）设备的音频采样率不应低于32kHz，音频码率不应低于128kbps，视频编解码支持采用H.264格式；</p> <p>（2）设备质量不含背夹应小于或等于130g，含背夹应小于或等于155g；</p> <p>（3）设备硬件接口应支持Micro Usb、Mini Usb 或 Type-C 接口；</p> <p>（4）设备出厂内置存储容量32GB；</p> <p>（5）执法记录仪具有夜视功能，开启夜视功能后，有效拍摄距离3m，有效拍摄距离处能看清人物面部特征。具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积；</p> <p>（6）执法记录仪应在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于15s的视音频信息；</p> <p>（7）执法记录仪应具有彩色显示屏，屏</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



						<p>幕尺寸 2.0in;</p> <p>(8) 设备显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应 390cd/m²;</p> <p>(9) 设备显示屏显示全场白和全场黑测试信号时亮度值的比应大于等于 1850: 1;</p> <p>(10) 设备摄像头水平视场角应满足: 所有分辨率下均不小于 115°;</p> <p>(11) 执法记录仪记录的视频在生产厂声明的所有分辨率下几何失真均小于或等于 20%;</p> <p>(12) 支持视频分辨率: 2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、848×480;</p> <p>(13) 执法记录仪照片分辨率最大支持 4800 万像素, 照片分辨率不小于 800 线;</p> <p>(14) 执法记录仪照片、音频、视音频文件应采用便于传输、压缩、翻译、转换的格式, 视音频文件应易于压缩转换为 MP4 流媒体文件, 照片应以 JPEG 格式保存;</p> <p>(15) 执法视音频记录仪采用自动分段记录方式时, 相邻两段间最大记录间隔时间应小于或等于 0.05s;</p> <p>(16) 设备采用内置不可更换电池供电, 电池容量 2850mAh;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>在 2560×1440、30/s 连续摄录时间 10h； 在 2304×1296、30/s 连续摄录时间 11h； 在 1920×1080、30/s 连续摄录时间 12h； 在 1280×720、30/s 连续摄录时间 12.5h； 执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间不大于 5s；</p> <p>(17) 具有充电器接口的执法记录仪，其充电器或电源适配器的电极或与电源电极相连的其他导电电路与易触及部件间的绝缘电阻应大于或等于 1000MΩ；</p> <p>(18) 具有充电器接口的执法记录仪泄漏电流应小于等于 0.01mA；</p> <p>(19) IP68，其中 IPX8：水下 1m，2h；</p> <p>(20) 水泥地面跌落高度 2m，任意六个面各 3 次，试验后功能应正常；</p> <p>(21) 设备支持通过物理按键触发声光警示功能，具备红光、蓝光的间隔爆闪警示，支持声音警示；</p> <p>(22) 设备具有移动侦测功能，当预览画面变化或者预览画面出现移动目标时样机自动开启录像；</p> <p>(23) 具有整点报时功能；</p> <p>(24) 设备要求必须</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--





在不增加成本和外
设的情况下支持与
玉林市人民检察院
认罪认罚系统进行
数字无缝对接。

4、执法仪定制丝印
电池盖：可依据采购
人要求定制电池盖
的丝印图案。

5、执法记录仪集中
充电设备：可对执法
仪进行集中充电、集
中收纳；桌面立式安
装、槽位拿取方便、
可支持 10 个执法仪
同时充电。

6、执法记录仪锂电
池：2700mAh。

7、执法记录仪支架。

8、包含安装、调试、
培训等，配套布线及
辅材。

9、配置清单

货物名称	数量 及单 位
执法数据采 集设备	1 台
执法数据采 集设备扩展 坞	1 台
单警执法视 音频记录仪 (单机版, 非 4G)	12 台
执法仪定制 丝印电池盖	1 个
执法记录仪 集中充电设 备	2 台
执法记录仪 锂电池	12 块
执法记录仪	12

							支架	个		
17	行车记录仪	11台	海康威视	C6LITE (2K)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国	1、操控方式：APP 操控； 2、分辨率：2K； 3、产品类型：通用； 4、镜头玻数：6 玻； 5、拍照像素：400 万镜头； 6、数量：单镜头； 7、功能：智能 APP 操作，停车监控，语音交互，Wi-Fi，夜视加强； 8、拍摄角度：90° - 150° ； 9、屏幕尺寸：3 英寸； 10、主镜头光圈：F1.6； 11、款式：卡片机； 12、质量保证期：三年。		500.00	5500.00
合计金额大写：人民币陆拾柒万陆仟伍佰元整 (¥676500.00)										

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：朱尧华
 供应商（电子签章）：玉林市品通电子设备有限公司
 日期：2024 年 11 月 26 日



5.商务要求偏离表

所竞标标: 无



序号	项目	谈判文件商务要求	供应商响应	偏离说明
1	交货时间及地点	1. 交货时间: 自签订合同之日起 20 个工作日内交付安装调试使用。 2. 交货地点: 广西玉林市内采购人指定地点(北流市人民检察院)。	1. 交货时间: 自签订合同之日起 20 个工作日内交付安装调试使用。 2. 交货地点: 广西玉林市内采购人指定地点(北流市人民检察院)。	无偏离
2	合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 日内。	自成交通知书发出之日起 25 日内。	无偏离
3	付款条件(进度和方式)	在合同生效以及设备到场后 10 个工作日内采购人向成交供应商支付合同金额的 30%作为预付款;货物及设备安装调试完毕并验收合格后, 采购人收到发票后在 20 个工作日内支付合同金额的 67%给成交供应商; 余下 3%的合同价款待设备验收完成并在质量保证期满后无质量问题(质保期自验收合格之日起计算三年), 成交供应商办理相关手续 15 天内, 采购人向成交供应商一次性无息付清。 注: 成交供应商在申请拨款前开具等额的正式发票给采购人。	在合同生效以及设备到场后 10 个工作日内采购人向成交供应商支付合同金额的 30%作为预付款;货物及设备安装调试完毕并验收合格后, 采购人收到发票后在 20 个工作日内支付合同金额的 67%给成交供应商; 余下 3%的合同价款待设备验收完成并在质量保证期满后无质量问题(质保期自验收合格之日起计算三年), 成交供应商办理相关手续 15 天内, 采购人向成交供应商一次性无息付清。 注: 成交供应商在申请拨款前开具等额的正式发票给采购人。	无偏离
4	售后服务要求	1. 竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品, 产品质量须符合国家相关标准及安全规范。供应商必须能够提供长期稳定的售后服务。 2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务, 国家没有明确规定或没有特别说明的, 按厂家承诺的质量保证期执行, 质量保证期最短不得少于 1 年(自验收合格之日起计); 本项目需求有特别说明的	1. 竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品, 产品质量须符合国家相关标准及安全规范。供应商必须能够提供长期稳定的售后服务。 2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务, 国家没有明确规定或没有特别说明的, 按厂	无偏离

	<p>必须满足要求;质量保证期内免一切费用进行上门维修服务及更换配件;由于货物质量原因的质量保证期内免费更换。</p> <p>3. 成交供应商负责送货上门、进行安装调试。</p> <p>4. 提供 24 小时专业技术咨询及服务,为采购人进行技术培训。</p> <p>5. 接到故障电话后须在 2 小时内做出响应,48 小时内未能解决问题的,提供设备替用品(相同型号),确保系统能正常工作,直至问题解决;</p> <p>6. 随时为采购人解决使用过程中可能出现的问题。</p> <p>7. 提供详细的技术方案及安装说明书。</p> <p>8. 供应商提供的设备应该是全新整套的,符合国家各项有关质量标准制造的产品。</p> <p>9. 成交供应商负责采购人操作人员的技术培训和工程人员的维修培训。现场培训操作人员,教会为止,保证使用者能够熟练操作。对工程人员进行日常保养培训,使其能进行日常维护。</p> <p>10. 提供培训服务不少于 2 次(至少包含 1 次线下培训)。</p>	<p>家承诺的质量保证期执行,质量保证期为 1 年(自验收合格之日起计);本项目需求有特别说明的按特别说明满足要求;质量保证期内免一切费用进行上门维修服务及更换配件;由于货物质量原因的质量保证期内免费更换。</p> <p>3. 成交供应商负责送货上门、进行安装调试。</p> <p>4. 提供 24 小时专业技术咨询及服务,为采购人进行技术培训。</p> <p>5. 接到故障电话后须在 2 小时内做出响应,48 小时内未能解决问题的,提供设备替用品(相同型号),确保系统能正常工作,直至问题解决;</p> <p>6. 随时为采购人解决使用过程中可能出现的问题。</p> <p>7. 提供详细的技术方案及安装说明书。</p> <p>8. 供应商提供的设备应该是全新整套的,符合国家各项有关质量标准制造的产品。</p> <p>9. 成交供应商负责采购人操作人员的技术培训和工程人员的维修培训。现场培训操作人员,教会为止,保证使用者能够熟练操作。对工程人员进行日常保养培训,使其能进行日常维护。</p> <p>10. 提供培训服务不少于 2 次(至少包含 1 次线下培训)。</p>
--	---	---



5	包装和运输	产品包装及标识执行国家标准,具有良好的密封性和防潮性,破损率低于国家规定标准。	产品包装及标识执行国家标准,具有良好的密封性和防潮性,破损率低于国家规定标准。	无偏离
6	其他要求	<p>规范标准:</p> <p>1. 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。</p> <p>2. 采购标的如所参考的执行标准及规范如有新标准及要求,则按最新的标准及要求执行。</p> <p>3. 成交供应商将产品送达采购人指定地点后,在正式安装前需对以下产品:序号5“听证一体化嵌入式设备”1台、序号7“硬盘录像机监控主机”1块、序号11“便携式办案系统”2台、序号16“认罪认罚执法前端设备”1套,按照成交供应商响应和承诺的技术参数及性能进行测试性试用,如不符合承诺的技术参数和功能,则不予以签收货物及进行安装。并限定成交供应商3个工作日完成整改,如果整改后仍不能通过签收的,采购人将按合同违约处理,并将情况报告政府采购监督管理部门,按照有关规定追究成交供应商的责任。</p>	<p>规范标准:</p> <p>1. 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。</p> <p>2. 采购标的如所参考的执行标准及规范如有新标准及要求,则按最新的标准及要求执行。</p> <p>3. 成交供应商将产品送达采购人指定地点后,在正式安装前需对以下产品:序号5“听证一体化嵌入式设备”1台、序号7“硬盘录像机监控主机”1块、序号11“便携式办案系统”2台、序号16“认罪认罚执法前端设备”1套,按照成交供应商响应和承诺的技术参数及性能进行测试性试用,如不符合承诺的技术参数和功能,则不予以签收货物及进行安装。并限定成交供应商3个工作日完成整改,如果整改后仍不能通过签收的,采购人将按合同违约处理,并将情况报告政府采购监督管理部门,按照有关规定追究成交供应商的责任。</p>	无偏离
7	与实现项目目标相关的其他要求	<p>1. 供应商的履约能力要求:管理体系要求:与采购项目的具体特点和实际需要相适应的管理体系认证:详见采购需求。</p> <p>2. 验收标准:符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。</p>	<p>1. 供应商的履约能力要求:管理体系要求:与采购项目的具体特点和实际需要相适应的管理体系认证:详见采购需求。</p> <p>2. 验收标准:符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。</p>	无偏离

	3. 进口产品说明:本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标,如有进口产品参与竞标的,其响应文件按无效处理。	3. 进口产品说明:本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标,如有进口产品参与竞标的,其响应文件按无效处理。	
--	--	--	--

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 朱茂华

供应商(电子签章): 玉林市品通电子设备有限公司

日期: 2024 年 11 月 26 日



6.售后服务承诺

我方玉林市品通电子设备有限公司作为投标方，我方保证按以下服务计划和服务内容进行系统质量保证期内服务：

在保修期内因我方提供的产品质量而造成返修，其全部费用由我方承担，确保产品的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，保证贵方使用本公司产品获得最先进管理手段的同时，享受优质的售后服务，对此我方做出以下产品质保及售后服务承诺：

一、交货时间：自签订合同之日起 20 个工作日内交付安装调试使用。

二、交货地点：广西玉林市内采购人指定地点（北流市人民检察院）。

三、合同签订时间：自成交通知书发出之日起 25 日内。

四、付款条件（进度和方式）：在合同生效以及设备到场后 10 个工作日内采购人向成交供应商支付合同金额的 30%作为预付款；货物及设备安装调试完毕并验收合格后，采购人收到发票后在 20 个工作日内支付合同金额的 67%给成交供应商；余下 3%的合同价款待设备验收完成并在质量保证期满后无质量问题（质保期自验收合格之日起计算三年），成交供应商办理相关手续 15 天内，采购人向成交供应商一次性无息付清。注：成交供应商在申请拨款前开具等额的正式发票给采购人。

五、售后服务：

5.1 竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。供应商必须能够提供长期稳定的售后服务。

5.2 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务，国家没有明确规定或没有特别说明的，按厂家承诺的质量保证期执行，质量保证期为 1 年（自验收合格之日起计）；本项目需求有特别说明的按特别说明满足要求；质量保证期内免一切费用进行上门维修服务及更换配件；由于货物质量原因的质量保证期内免费更换。

5.3 成交供应商负责送货上门、进行安装调试。

5.4 提供 24 小时专业技术咨询及服务，为采购人进行技术培训。

5.5 接到故障电话后须在 2 小时内做出响应，48 小时内未能解决问题的，提供设备替代品（相同型号），确保系统能正常开展工作，直至问题解决；

5.6 随时为采购人解决使用过程中可能出现的问题。

5.7 提供详细的技术方案及安装说明书。

5.8 供应商提供的设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。

5.9 成交供应商负责采购人操作人员的技术培训和工程人员的维修培训。现场培训操



作人员，教会为止，保证使用者能够熟练操作。对工程人员进行日常保养培训，使其能进行日常维护。

5.10. 提供培训服务不少于2次（至少包含1次线下培训）。

六、包装和运输：产品包装及标识执行国家标准，具有良好的密封性和防潮性，破损率低于国家规定标准。

七、规范标准：

7.1 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

7.2 采购标的如所参考的执行标准及规范如有新标准及要求，则按最新的标准及要求执行。

7.3 成交供应商将产品送达采购人指定地点后，在正式安装前需对以下产品：序号5“听证一体化嵌入式设备”1台、序号7“硬盘录像机监控主机”1块、序号11“便携式办案系统”2台、序号16“认罪认罚执法前端设备”1套，按照成交供应商响应和承诺的技术参数及性能进行测试性试用，如不符承诺的技术参数和功能，则不予以签收货物及进行安装。并限定成交供应商3个工作日完成整改，如果整改后仍不能通过签收的，采购人将按合同违约处理，并将情况报告政府采购监督管理部门，按照有关规定追究成交供应商的责任。

八、与实现项目目标相关的其他要求：

8.1 供应商的履约能力要求：管理体系要求：与采购项目的具体特点和实际需要相适应的管理体系认证：详见采购需求。

8.2 验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

8.3 进口产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：朱秀华

供应商（电子签章）：玉林市品通电子设备有限公司

日期：2024年11月26日



7.货物配置清单

项目编号：YLZC2024-J1-990601-YZLZ 项目名称：政法业务装备项目采购（重）

所竞分标：无

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	多功能数字信号寻线仪	1套	山泽	SZ-D266	深圳山泽基业科技有限公司	中国	1、电源规格：6F22/9V，碳性电池 2个（接收器与发射器相同）； 2、耐压值：POE 带电支持 60V； 3、工作湿度：30%—90%； 4、工作温度：-10℃—+50℃； 5、传输距离：寻线距离长达≥30 5米； 6、主要功能：寻线、对线、测线； 7、工作电流：发射器：待机 35mA， 工作 35mA；接收器：待机 35mA， 工作 100mA； 8、工作时间：发射器：可连续不 断使用约 15 小时；接收器：可连 续不断使用约 10 小时。
2	工具箱全套	1套	科麦斯	战神套装（工具箱全套）MEF500（测甲醛仪）	永康市臻美家居用品有限公司	中国	测甲醛仪、生料带、电工胶布、瑞 上军刀、焊锡丝、剥线钳、卷尺、 万用表、美工刀、老虎钳、高级电 笔、套筒连接杆、批头×10、尖嘴 钳、锯子、水平仪、水管钳、剪刀、 万向软轴、电烙铁、伸缩防身棒、 吸锡器、小螺丝刀×4、一字起子、 套筒×9、棘轮扳手、内六角×8、 十字起子、切割机、鼓风机、角磨 机、150W 胶枪、小扳手、冲击钻、 羊角锤、锂电钻、大扳手、副手柄 32 合 1、工兵铲、打墙钻头×3、 开孔器×4、麻花钻头×3、木工开 孔器、螺丝刀套装。

3	光纤研磨机	1套	H&C	HY-90	河南华创通信设备有限公司	中国	 <p>1、研磨模式：SC/FC/LC； 2、端面类型：UPC/APC； 3、研磨时间：80s； 4、UV 固化时间：12s； 5、修复时间：45s； 6、砂纸寿命：20+； 7、回波损耗：50dB； 8、插入损耗：0.3dB； 9、放大倍数：200倍； 10、工作温度：-15℃~50℃； 11、电池容量：3400mAh； 12、电源适配器输入电压：AC100V~240V，50/60Hz1.5A； 13、电源适配器输出电压：DC12.6V； 14、净水箱容量：约等于30mL； 15、污水箱容量：约等于25mL； 16、屏幕尺寸：3.5寸IPS； 17、屏幕分辨率：340*240； 18、整机重量：2.3kg； 19、整机尺寸：209mm×123mm×104mm； 20、标配设置：光纤研磨机1台；便携箱/包1个；电源适配器1个；三口皮线钳1把；SC-UPC 夹具1个；FC-UPC 夹具1个；LC-UPC 夹具1个；压线钳1把；切割笔1支；酒精瓶1个；注水水管1个；喷水壶1个；剪刀1把；说明书1份。</p>
4	研磨型快速连接器	90包	H&C		河南华创通信设备有限公司	中国	<p>▲1、孔径NA=0.18~0.23（多模）； 2、每包包含10个连接器； 3、插芯材质：陶瓷； 4、插入损耗：0.3dB； 5、回波损耗：-50dB； 6、插拔次数：1000次； 6、工作温度：-40~80℃。</p>
5	听证一体化嵌入式设备	1台	科达	NEX4000-M-50-L	苏州科达科技股份有限公司	中国	<p>1、显示屏尺寸为50英寸； 2、采用一体化嵌入式设备； 3、包含一体化设备柜体、液晶显示屏、高清听证主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆；</p>

						 <p>4、应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，正面无明线；</p> <p>5、集成四台高清液晶显示屏，支持 1080P 60FPS 全高清显示；</p> <p>6、集成 4 台高清摄像机，可采集 4 个方位的等比例“面对面”画面，包括检察官/书记员、双方当事人及听证人员。高清摄像机支持 1080p 60fps 高清视频采集及输出；</p> <p>7、支持 H.265、H.264 视频协议，视频码率最大支持 8Mbps；</p> <p>8、支持 G.722、PCMA、PCMU、ADPCM、AAC-LC 音频协议；</p> <p>9、支持 1080P、720P、D1 编解码，支持双码流高清晰视频图像。</p> <p>10、支持 16 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 4 路远程点接入</p> <p>11、支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、SNMP、H.323、H.239、SSH 网络协议；</p> <p>12、支持 8 路 SDI 输入、6 路 HDMI 输入、4 路 DVI 输入；</p> <p>13、支持 4 路 HDMI 输出、8 路 DVI 输出；</p> <p>14、支持 16 路 Mic In、4 路 Line In；2 路 Line Out、2 路 XLR Output；</p> <p>15、系统内置智能中控主机，具备一键开关按钮，支持对整套系统的统一上下电，支持本地、远程开关机；</p> <p>16、系统内置双刻录机，支持同步刻录、循环刻录，支持视频录像和音频文件同时刻录；</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>17、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘；</p> <p>18、支持宽频会议语音编码，支持 48K 采样率，高品质 AAC 音频编码技术；</p> <p>19、支持全音频输入通道混音合成，支持音频混音参数配置，实现远程声音和本地声音混音；</p> <p>20、支持内置 DSP 音频处理器，实现啸叫抑制、自动降噪、回声抵消、自动增益处理；</p> <p>21、支持多画面实时视频浏览、PTZ 控制、浏览回放一键切换；</p> <p>22、支持多类型通道（网络、SDI、HDMI、VGA）混合接入合成画面，支持多种画面合成风格；</p> <p>▲23、设备在不增加成本和外设的情况下支持与现有视频会议系统（品牌：苏州科达、型号：KDV8000A）进行数字无缝对接。所竞标设备与玉林市人民检察院现有视频会议系统为同一品牌，出具互联互通说明文件；与玉林市人民检察院现有视频会议系统为同一品牌的，详见响应文件中提供可实现对接的承诺函。</p>	
6	监控摄像头	6 台	海康威视	DS-2CD2T46P1-I	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国	<p>1、具有 400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸 1/3"，在 2560×1440 @ 25fps 下，清晰度 1400TVL。支持 180° 水平视场角；</p> <p>2、设备支持最低照度彩色 0.005 lx，黑白 0.0005 lx，最大亮度鉴别等级 11 级；</p> <p>3、设备支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能；</p>



						 <p>4、支持多路访问功能，在同一客户端上，可最多同时开启 6 个视频窗口进行画面浏览；</p> <p>5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像；</p> <p>6、设备支持智能行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵，支持行为分析后触发报警上传、发送邮件、抓图等多种报警触发方式；</p> <p>7、支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、联动录像，可通过客户端设定≥ 390个移动侦测区域，支持开启、关闭视频遮盖功能，当功能开启后，可最多设置≥ 4块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。</p> <p>8、设备在 IE 浏览器下，具有噪声过滤设置、H.264、H.265、MJPEG 设置选项，可分别在主、子码流上各设置 4 块感兴趣区域、6 个图像质量等级；</p> <p>9、具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于 5s 的视频预录、报警触发后不少于 15s 的视频录像；</p> <p>10、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启</p>
--	--	--	--	--	--	---

						智能编码相比，码率节约 80%； 11、设备的防护等级 IP66，支持 DC12V 供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。	
7	硬盘录像机监控主机	1 台	海康威视	DS-9625 6N-H24R /HJ	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国	<p>1、支持 256 路 H.264、H.265 格式高清码流接入，支持前置硬盘热插拔，单盘容量最大支持 20TB；</p> <p>2、支持 128 个分屏预览，用户可自定义画面分屏；</p> <p>▲3、支持最大接入带宽 1024Mbps，最大存储带宽 1024Mbps，最大转发带宽 1024Mbps；可同时显示输出不低于 36 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像；</p> <p>4、RAID 模式支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；</p> <p>5、采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应 0.4 s，对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)；</p> <p>▲6、主板支持 8 通道输出，包括 HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、V-DP1、V-DP2、VGA，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作；可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔；</p> <p>7、支持接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、</p>



						<p>越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防；</p> <p>8、应具有权限管理、数据保密、运行日志功能，应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性，重要的图像应加保护，不被删除和覆盖。</p> <p>9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>▲10、支持 3 种输出模式：4K 模式、单 8K 模式和双 8K 模式，在 4K 模式下，支持选取 HDMI1/HDMI2/DP1/DP2 或者 HDMI1/HDMI2/V-DP1/V-DP2 作为输出口，输出 4 组异源 4K(4096×2160) 视频图像；在单 8K 模式下，支持选取 DP1/DP2/V-DP1/V-DP2 四个输出口中的任一个输出口为 8K(7680×4320) 输出口，HDMI1 和 HDMI2 仍可为异源 4K(4096×2160) 输出；在双 8K 模式下，仅可选择 DP1/DP2 或者 V-DP1/V-DP2 输出异源双 8K(7680×4320) 视频图像；</p> <p>11、可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、事件(智能侦测)抓图、手动抓图等抓图模式；</p> <p>▲12、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 DP 接口、2 个 V-DP 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 2.5Gbps 网络接口、2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口(可接入 RS485 键盘)、</p>
--	--	--	--	--	--	---



							<p>1 个 eSata 接口, 1+1 冗余电源, 1+1 冗余风扇; 具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口、可内置 24 块 SATA3.0 接口硬盘;</p> <p>13、支持在视频画面叠加智能分析规则框, 智能分析规则框数量可随目标数自动调整并随目标消失而消失;</p> <p>14、支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览;</p> <p>15、用户可点击报警图标查看报警详情列表, 并在列表中快速查看报警关联的录像, 当有新事件发生时计数自动累加, 当用户查看后计数自动清零;</p> <p>16、支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能, 支持网络容错以及多址设定等应用。</p>
8	网络交换机	5 台	华三	US152-P	新华三技术有限公司	中国	<p>1、下行接口类型: 以太网交换机;</p> <p>2、上行端口速率: 千兆;</p> <p>3、端口类型: 电口&光口;</p> <p>4、规格: 19 英寸(标准机架);</p> <p>5、端口数量: 48 口;</p> <p>6、适用网络: 中小型网络;</p> <p>7、散热方式: 风扇散热;</p> <p>8、网管类型: 网管;</p> <p>9、端口供电功能: POE 供电;</p> <p>10、适用场景: 接入交换机。</p>
9	机械硬盘	24 块	希捷	10T	迈拓科技(苏州)有限公司	中国	<p>1、缓存: 128MB;</p> <p>2、接口: SATA;</p> <p>3、接口转速: 7200rpm;</p> <p>4、容量: 10TB;</p> <p>5、硬盘尺寸: 3.5 英寸;</p> <p>6、硬盘类型: 监控级硬盘。</p>



10	办案专用无人机	1台	大疆	DJI Mavic 4 Pro 带屏遥控器 DJI Care随心换一年版	深圳市大疆创新科技有限公司 4502024105364	中国	<ul style="list-style-type: none"> 1、主摄像头数：4800万； 2、实时图传质量：高于1080p； 3、数据传输：其他传输方式； 4、最大抗风速：5级风； 5、电池容量：18Wh； 6、图片格式：JPEG；DNG； 7、机身重量：249g； 8、最大飞行时间：34分钟； 9、认证型号：MT4MFVD； 10、遥控器操控； 11、支持接口类型：Lightning；Micro USB；USB-C。
11	便携式办案系统	2台	天地伟业	TC-I82B N-LY-RZ RF-TL-J C-GCH	天地伟业技术有限公司	中国	<ul style="list-style-type: none"> 国产化便携式，拉杆箱形态，系统标配：主机（含电源）1台，一体化摄像机及三脚架2套，鼠标1个，网线2个，打印机1台； 3、支持案件信息和录像文件回传至远程提讯平台，高集成设计，集音视频采集、画面合成、同步录音录像、刻录、电子笔录、案件管理于一体； 4、全金属机身设计，防震、防腐；静音风扇设计，保证办案现场的安静； 5、内置双4MP高清摄像头，拍摄办案对象摄像头角度可调，拍摄办案人员摄像头，超大广角设计； 6、内置双向拾音器，支持自动增益，可清晰拾取办案人员及办案对象声音； 7、双硬盘设计，录像存储硬盘可快捷更换，案件办完即可归档； 8、内置双蓝光光驱，支持实时刻录、事后备份刻录，支持光盘、硬盘双备份； 9、内置温湿度模块，专业的通风

					 <p>设计，温湿度采集精准；</p> <p>10、内置大容量锂电池，可在断电情况下独立运行，支持电池电量显示；</p> <p>11、内置双扬声器，外放声音洪亮；</p> <p>12、内置 14 寸高清液晶屏，内置全尺寸键盘和触摸板；集成 POE 网口，支持外部摄像机接入；</p> <p>13、支持一路外部拾音器接入；</p> <p>14、视频采用 H.265 编码，节省存储空间，支持 H.264 编码；</p> <p>15、支持画中画合成，支持 1/2/3/4/多种画面合成方式；</p> <p>16、支持视频叠加温湿度信息，支持案件信息片头叠加；</p> <p>17、音频支持 AAC 编码，48KHz 音频采样，保障声音清晰；</p> <p>18、多种刻录方式，支持双盘同期刻录、循环刻录、单盘刻录，支持刻录时长调节；</p> <p>19、具有光盘质量检测、不间断换盘、坏盘自动补刻、断电复刻等多种容错机制；</p> <p>20、支持光盘加密功能；</p> <p>21、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放；</p> <p>22、支持哈希校验，防篡改；</p> <p>23、支持 U 盘、移动硬盘、光盘备份导出功能；</p> <p>24、内置专业办案业务软件，主机上即可实现案件信息管理、电子笔录录入、笔录联动视频、重点标记等功能；</p> <p>25、支持电子笔录、证据资料随同录像文件一同刻录到光盘；</p> <p>支持案件管理、案件回放，支持案</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>件批量删除，单次、批量 26、办案删除功能；</p> <p>27、支持音频状态、录像状态、刻录状态显示，异常报警；</p> <p>28、最大功率 91W。</p>	
12	三相交流充电桩	4 台	普诺得	PEV-21K W02	南京瑞凡达新能源科技有限公司	中国	<p>1、外壳材质：防 UV PC；</p> <p>2、设备尺寸（约）：400×242×105mm（W×D×H）；</p> <p>3、显示：5 寸 RGB LCD 屏；</p> <p>4、安装方式：壁挂式；</p> <p>5、走线方式：下进下出；</p> <p>6、线缆长度：4.6m；</p> <p>7、输入电压：AC380V+20%；</p> <p>8、输入频率：50±3Hz；</p> <p>9、最大功率：21KW；</p> <p>10、输出电压：AC380V+20%；</p> <p>11、最大电流：32A；</p> <p>12、待机功耗：3W；</p> <p>13、通信标准：GB/T 18487.1-2023；</p> <p>14、适用场景：户内/户外；</p> <p>15、工作温度：-30° C~+55° C；</p> <p>16、工作湿度：5%~95%无凝露；</p> <p>17、工作海拔：<2000m；</p> <p>18、防护等级：IP55；</p> <p>19、冷却方式：自然冷却；</p> <p>20、安全设计：过压保护、欠压保护、过流保护、漏电保护、缺相保护，过温保护、安全设计、CP 异常保护、接地保护；</p> <p>21、配备刷卡机，刷卡机搭配系统使用（系统不会产生费用，只是充值，并不涉及收费），购买刷卡机之后自己可以充值任意金额，在桩上设置收费标准，收取充值时候的费用（比如一次冲 500，收取 500 元），充电的时候刷卡充电刷卡断电，标配两张卡。</p>
13	企业级无线投屏器	4 套	绿联	CM625	深圳市绿联科技股份有限公司	中国	<p>1、企业级点对点无线投屏器；</p> <p>2、工作频率：5G；</p> <p>3、HDMI 分辨率：1080P/60Hz（且向下兼容）；</p>

						 <p>4、VGA 分辨率：1080P/60Hz(且向下兼容)； 5、传输距离：点对点模式 50 米； 6、供电接口：USB-C； 7、材质：合金+ABS； 8、多系统适配兼容 WindowS/MACOS/LINUX 等多种系统； 9、发射端/接收端采用 HDMI 接口，使用时无需驱动、无需网络无需软件，连接后即可快速投屏； 10、多接口设计，配备 HDMI/GA 双视频接口，带 3.5mm 音频接口支持外接音频设备； 11、质量保证期：三年。</p>	
14	户外电源	1 台	电小二	户外电源 1000pro 2	广东电小二科技有限公司	中国	<p>1、容量：100000mAh； 2、功能：储能供电，逆变电源，数码产品充电，电瓶充电，电量显示； 3、电源类型：储能电源； 4、外壳材质：塑料； 5、电池类型：其他； 6、适用对象：乘用车，货车，其他； 7、质量保证期：三年。</p>
15	办案专用高拍仪	22 台	奔图	PTZ1701	珠海奔图电子有限公司	中国	<p>1、支持像素：1700 万； 2、图像色彩：24 位； 3、白平衡：自动调节； 4、色彩补偿模式：自动调节； 5、图像控制：亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制等； 6、拍摄幅面：最大支持 A3 幅面； 7、拍摄高度：335mm（PCB 板到拍摄面）； 8、视频格式：AVI、MP4、FLV； 9、图片格式：JPEG、PDF、BMP、TIFF、PNG； 10、对焦方式：定焦；</p>

						 <p>11、补光灯：触摸控制灯，可三级调光； 12、接口类型：USB 2.0； 13、接口说明：4 个接口：1、USB B TYPE；2、2 个 USB HUB；3、DC（电源接口）； 14、工作电压：5V； 15、工作电流：<120mA； 16、待机电流：<500 μA； 17、频率：50Hz-60Hz； 18、高拍仪重量（不含包装）：约 1335g； 19、高拍仪重量（含包装）：约 1960g； 20、适配系统：Windows 系统：Windows Server2003/Server 2008/Server 2012 /Server 2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win 10（32/64bit）； 国产系统：银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+龙芯、中标麒麟+兆芯、中科方德+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+兆芯、UOS+龙芯、UOS+飞腾。（等同档次或以上国产系统）</p>	
16	认罪认罚执法前端设备	1 套	科达	ZCS-KDC A2-6/W7	苏州科达科技股份有限公司	中国	<p>1、执法数据采集设备： （1）Windows 系统，符合 GA/T 947-2015 标准，壁挂式、桌面式安装，占地小、静音； （2）13.3 寸 1920×1080 高清触摸显示屏，内置 3 个抽取式设计的 3.5 寸硬盘槽位，标配 4TB 硬盘，硬盘配备 6 个执法记录仪插槽位，最大可扩展至 24 槽位； （3）支持槽位自锁，支持对满足 GA/T 947-2015 标准的执法记录仪进行自动充电、时间校准、数据导出。</p>

					<p>2、执法数据采集设备扩展坞：每个扩展坞带6个执法记录仪插槽，可对执法数据采集设备扩容至12、18、24槽位。</p> <p>3、单警执法视音频记录仪（单机版，非4G）：</p> <p>（1）设备的音频采样率不应低于32kHz，音频码率不应低于128kbps，视频编解码支持采用H.264格式；</p> <p>（2）设备质量不含背夹应小于或等于130g，含背夹应小于或等于155g；</p> <p>（3）设备硬件接口应支持Micro Usb、Mini Usb 或 Type-C 接口；</p> <p>（4）设备出厂内置存储容量32GB；</p> <p>（5）执法记录仪具有夜视功能，开启夜视功能后，有效拍摄距离3m，有效拍摄距离处能看清人物面部特征。具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积；</p> <p>（6）执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于15s的视音频信息；</p> <p>（7）执法记录仪应具有彩色显示屏，屏幕尺寸2.0in；</p> <p>（8）设备显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应390cd/m²；</p> <p>（9）设备显示屏显示全场白和全场黑测试信号时亮度值的比应大于等于1850:1；</p> <p>（10）设备摄像头水平视场角应满足：所有分辨率下均不小于115°；</p> <p>（11）执法记录仪记录的视频在生产厂声明的所有分辨率下几何失真均小于或等于20%；</p> <p>（12）支持视频分辨率：2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、848×480；</p> <p>（13）执法记录仪照片分辨率最大支持4800万像素，照片分辨力不小于800线；</p> <p>（14）执法记录仪照片、音频、视音频文件应采用便于传输、压缩、翻译、转换的格式，视音频文件应</p>
--	--	--	--	---	---

						<p>易于压缩转换为 MP4 流媒体文件，照片应以 JPEG 格式保存；</p> <p>(15) 执法视音频记录仪采用自动分段记录方式时，相邻两段间最大记录间隔时间应小于或等于 0.05s；</p> <p>(16) 设备采用内置不可更换电池供电，电池容量 2850mAh；在 2560×1440、30/s 连续摄录时间 10h；在 2304×1296、30/s 连续摄录时间 11h；在 1920×1080、30/s 连续摄录时间 12h；在 1280×720、30/s 连续摄录时间 12.5h；执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间不大于 5s；</p> <p>(17) 具有充电器接口的执法记录仪，其充电器或电源适配器的电极或与电源电极相连的其他导电电路与易触及部件间的绝缘电阻应大于或等于 1000MΩ；</p> <p>(18) 具有充电器接口的执法记录仪泄漏电流应小于或等于 0.01mA；</p> <p>(19) IP68，其中 IPX8：水下 1m，2h；</p> <p>(20) 水泥地面跌落高度 2m，任意六个面各 3 次，试验后功能应正常；</p> <p>(21) 设备支持通过物理按键触发声光警示功能，具备红光、蓝光的间隔爆闪警示，支持声音警示；</p> <p>(22) 设备具有移动侦测功能，当预览画面变化或者预览画面出现移动目标时样机自动开启录像；</p> <p>(23) 具有整点报时功能；</p> <p>(24) 设备要求必须在不增加成本和外设的情况下支持与玉林市人民检察院认罪认罚系统进行数字无缝对接。</p> <p>4、执法仪定制丝印电池盖：可依采购人要求定制电池盖的丝印图案。</p> <p>5、执法记录仪集中充电设备：可对执法仪进行集中充电、集中收纳；桌面立式安装、槽位拿取方便、可支持 10 个执法仪同时充电。</p> <p>6、执法记录仪锂电池：2700mAh。</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>7、执法记录仪支架。 8、包含安装、调试、培训等，配套布线及辅材。 9、配置清单</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>货物名称</th> <th>数量及单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>执法数据采集设备</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>执法数据采集设备扩展坞</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>单警执法视音频记录仪（单机版，非4G）</td> <td>12 台</td> </tr> <tr> <td>执法仪定制丝印电池盖</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>执法记录仪集中充电设备</td> <td>2 台</td> </tr> <tr> <td>执法记录仪锂电池</td> <td>12 块</td> </tr> <tr> <td>执法记录仪支架</td> <td>12 个</td> </tr> </tbody> </table>	货物名称	数量及单位	执法数据采集设备	1 台	执法数据采集设备扩展坞	1 台	单警执法视音频记录仪（单机版，非4G）	12 台	执法仪定制丝印电池盖	1 个	执法记录仪集中充电设备	2 台	执法记录仪锂电池	12 块	执法记录仪支架	12 个
货物名称	数量及单位																					
执法数据采集设备	1 台																					
执法数据采集设备扩展坞	1 台																					
单警执法视音频记录仪（单机版，非4G）	12 台																					
执法仪定制丝印电池盖	1 个																					
执法记录仪集中充电设备	2 台																					
执法记录仪锂电池	12 块																					
执法记录仪支架	12 个																					
17	行车记录仪	11 台	海康威视	C6LITE (2K)	杭州海康威视数字技术有限公司	中国	<p>1、操控方式：APP 操控； 2、分辨率：2K； 3、产品类型：通用； 4、镜头玻数：6 玻； 5、拍照像素：400 万镜头； 6、数量：单镜头； 7、功能：智能 APP 操作，停车监控，语音交互，Wi-Fi，夜视加强； 8、拍摄角度：90° -150° ； 9、屏幕尺寸：3 英寸； 10、主镜头光圈：F1.6； 11、款式：卡片机； 12、质量保证期：三年。</p>															

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：朱克华

供应商（电子签章）：玉峰市品通电子科技有限公司

日期：2024 年 11 月 26 日



8.技术要求偏离表

采购项目编号：YLZC2024-J1-990601-YZLZ 采购项目名称：政法业务装备项目采购(重)

分标号：无

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	多功能数字信号寻线仪	1、电源规格：6F22/9V，碳性电池2个（接收器与发射器相同）； 2、耐压值：POE 带电支持 60V； 3、工作湿度：30%—90%； 4、工作温度：-10℃—+50℃； 5、传输距离：寻线距离长达≥305 米； 6、主要功能：寻线、对线、测线； 7、工作电流：发射器：待机 35mA，工作 35mA；接收器：待机 35mA，工作 100mA； 8、工作时间：发射器：可连续不断使用约 15 小时；接收器：可连续不断使用约 10 小时。	1、电源规格：6F22/9V，碳性电池2个（接收器与发射器相同）； 2、耐压值：POE 带电支持 60V； 3、工作湿度：30%—90%； 4、工作温度：-10℃—+50℃； 5、传输距离：寻线距离长达≥305 米； 6、主要功能：寻线、对线、测线； 7、工作电流：发射器：待机 35mA，工作 35mA；接收器：待机 35mA，工作 100mA； 8、工作时间：发射器：可连续不断使用约 15 小时；接收器：可连续不断使用约 10 小时。	无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求
2	工具箱全套	测甲醛仪、生料带、电工胶布、瑞士军刀、焊锡丝、剥线钳、卷尺、万用表、美工刀、老虎钳、高级电笔、套筒连接杆、批头×10、尖嘴钳、锯子、水平仪、水管钳、剪刀、万向软轴、电烙铁、伸缩防身棒、吸锡器、小螺丝刀×4、一字起子、套筒×9、棘轮扳手、内六角×8、十字起子、切割机、鼓风机、角磨机、150W 胶枪、小扳手、冲击钻、羊角锤、锂电钻、大扳手、副手柄 32 合 1、工兵铲、打墙钻头×3、开孔器×4、麻花钻头×3、木工开孔器、螺丝刀套装。	测甲醛仪、生料带、电工胶布、瑞士军刀、焊锡丝、剥线钳、卷尺、万用表、美工刀、老虎钳、高级电笔、套筒连接杆、批头×10、尖嘴钳、锯子、水平仪、水管钳、剪刀、万向软轴、电烙铁、伸缩防身棒、吸锡器、小螺丝刀×4、一字起子、套筒×9、棘轮扳手、内六角×8、十字起子、切割机、鼓风机、角磨机、150W 胶枪、小扳手、冲击钻、羊角锤、锂电钻、大扳手、副手柄 32 合 1、工兵铲、打墙钻头×3、开孔器×4、麻花钻头×3、木工开孔器、螺丝刀套装。	无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求
3	光纤研磨机	1、研磨模式：SC/FC/LC； 2、端面类型：UPC/APC； 3、研磨时间：≤80s； 4、UV 固化时间：≤12s； 5、修复时间：≤45s； 6、砂纸寿命：20+； 7、回波损耗：≥50dB； 8、插入损耗：≤0.3dB； 9、放大倍数：≥200 倍；	1、研磨模式：SC/FC/LC； 2、端面类型：UPC/APC； 3、研磨时间：80s； 4、UV 固化时间：12s； 5、修复时间：45s； 6、砂纸寿命：20+； 7、回波损耗：50dB； 8、插入损耗：0.3dB； 9、放大倍数：200 倍；	无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求

		<p>10、工作温度：-15℃~50℃；</p> <p>11、电池容量：≥3400mAh；</p> <p>12、电源适配器输入电压：AC100V~240V，50/60Hz1.5A；</p> <p>13、电源适配器输出电压：DC12.6V；</p> <p>14、净水箱容量：约等于30ml；</p> <p>15、污水箱容量：约等于25ml；</p> <p>16、屏幕尺寸：≥3.5寸IPS；</p> <p>17、屏幕分辨率：≥340*240；</p> <p>18、整机重量：≤2.3kg；</p> <p>19、整机尺寸：≤209mm×123mm×104mm；</p> <p>20、标配设置：光纤研磨机1台；便携箱/包1个；电源适配器1个；三口皮线钳1把；SC-UPC夹具1个；FC-UPC夹具1个；LC-UPC夹具1个；压线钳1把；切割笔1支；酒精瓶1个；注水水管1个；喷水壶1个；剪刀1把；说明书1份。</p>	<p>10、工作温度：-15℃~50℃；</p> <p>11、电池容量：3400mAh；</p> <p>12、电源适配器输入电压：AC100V~240V，50/60Hz1.5A；</p> <p>13、电源适配器输出电压：DC12.6V；</p> <p>14、净水箱容量：约等于30mL；</p> <p>15、污水箱容量：约等于25mL；</p> <p>16、屏幕尺寸：3.5寸IPS；</p> <p>17、屏幕分辨率：340*240；</p> <p>18、整机重量：2.3kg；</p> <p>19、整机尺寸：209mm×123mm×104mm；</p> <p>20、标配设置：光纤研磨机1台；便携箱/包1个；电源适配器1个；三口皮线钳1把；SC-UPC夹具1个；FC-UPC夹具1个；LC-UPC夹具1个；压线钳1把；切割笔1支；酒精瓶1个；注水水管1个；喷水壶1个；剪刀1把；说明书1份。</p>	
4	研磨型快速连接器	<p>▲1、孔径NA=0.18~0.23（多模）；</p> <p>2、每包包含10个连接器；</p> <p>3、插芯材质：陶瓷；</p> <p>4、插入损耗：≤0.3dB；</p> <p>5、回波损耗：≥-50dB；</p> <p>6、插拔次数：1000次；</p> <p>6、工作温度：-40~80℃。</p>	<p>▲1、孔径NA=0.18~0.23（多模）；</p> <p>2、每包包含10个连接器；</p> <p>3、插芯材质：陶瓷；</p> <p>4、插入损耗：0.3dB；</p> <p>5、回波损耗：-50dB；</p> <p>6、插拔次数：1000次；</p> <p>6、工作温度：-40~80℃。</p>	无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求
5	听证一体化嵌入式设备	<p>1、尺寸不小于43英寸；</p> <p>2、采用一体化嵌入式设备；</p> <p>3、包含一体化设备柜体、液晶显示屏、高清听证主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆；</p> <p>4、应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，正面无明线；</p> <p>5、集成四台高清液晶显示屏，支持1080P 60FPS全高清显示；</p> <p>6、集成4台高清摄像机，可采集4个方位的等比例“面对面”画面，包括检察官/书记员、双方当事人及听证人员。高清摄像机支持1080p 60fps高清视频采集及输出；</p> <p>7、支持H.265、H.264视频协议，视频码率最大支持8Mbps；</p> <p>8、支持G.722、PCMA、PCMU、ADPCM、</p>	<p>1、显示屏尺寸为50英寸；</p> <p>2、采用一体化嵌入式设备；</p> <p>3、包含一体化设备柜体、液晶显示屏、高清听证主机、智能中控主机、高清摄像机、扩声系统、一体化结构以及定制线缆；</p> <p>4、应采用一体化集成设计，隐藏内部走线，正面无明线；</p> <p>5、集成四台高清液晶显示屏，支持1080P 60FPS全高清显示；</p> <p>6、集成4台高清摄像机，可采集4个方位的等比例“面对面”画面，包括检察官/书记员、双方当事人及听证人员。高清摄像机支持1080p 60fps高清视频采集及输出；</p> <p>7、支持H.265、H.264视频协议，视频码率最大支持8Mbps；</p>	无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求，带“▲”实质性要求佐证材料见响应文件P43页。

	<p>AAC-LC 音频协议；</p> <p>9、支持 1080P、720P、D1 编解码，支持双码流高清晰视频图像。</p> <p>10、支持 16 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 4 路远程点接入</p> <p>11、支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、SNMP、H.323、H.239、SSH 网络协议；</p> <p>12、支持不少于 8 路 SDI 输入、不少于 6 路 HDMI 输入、不少于 4 路 DVI 输入；</p> <p>13、支持不少于 4 路 HDMI 输出、不少于 8 路 DVI 输出；</p> <p>14、支持不少于 16 路 Mic In、不少于 4 路 Line In；不少于 2 路 Line Out、不少于 2 路 XLR Out；</p> <p>15、系统内置智能中控主机，具备一键开关按钮，支持对整套系统的统一上下电，支持本地、远程开关机；</p> <p>16、系统内置双刻录机，支持同步刻录、循环刻录，支持视频录像和音频文件同时刻录；</p> <p>17、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘；</p> <p>18、支持宽频会议语音编码，支持 48K 采样率，高品质 AAC 音频编码技术；</p> <p>19、支持全音频输入通道混音合成，支持音频混音参数配置，实现远程声音和本地声音混音；</p> <p>20、支持内置 DSP 音频处理器，实现啸叫抑制、自动降噪、回声抵消、自动增益处理；</p> <p>21、支持多画面实时视频浏览、PTZ 控制、浏览回放一键切换；</p> <p>22、支持多类型通道（网络、SDI、HDMI、VGA）混合接入合成画面，支持多种画面合成风格；</p> <p>▲23、设备要求必须在不增加成本和外设的情况下支持与现有视频会议系统（品牌：苏州科达、型号：KDV8000A）进行数字无缝对接。若供应商所竞标设备与玉林市人民检察院现有视频会议系统为同一品牌，则需出具互联互通说明文件；与玉林市人民检察院现有视频会议系统非同一品牌的，需在</p>	<p>8、支持 G.722、PCMA、PCMU、ADPCM、AAC-LC 音频协议；</p> <p>9、支持 1080P、720P、D1 编解码，支持双码流高清晰视频图像。</p> <p>10、支持 16 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 4 路远程点接入</p> <p>11、支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、SNMP、H.323、H.239、SSH 网络协议；</p> <p>12、支持 8 路 SDI 输入、6 路 HDMI 输入、4 路 DVI 输入；</p> <p>13、支持 4 路 HDMI 输出、8 路 DVI 输出；</p> <p>14、支持 16 路 Mic In、4 路 Line In；2 路 Line Out、2 路 XLR Out；</p> <p>15、系统内置智能中控主机，具备一键开关按钮，支持对整套系统的统一上下电，支持本地、远程开关机；</p> <p>16、系统内置双刻录机，支持同步刻录、循环刻录，支持视频录像和音频文件同时刻录；</p> <p>17、支持 8 个 SATA 接口，每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘；</p> <p>18、支持宽频会议语音编码，支持 48K 采样率，高品质 AAC 音频编码技术；</p> <p>19、支持全音频输入通道混音合成，支持音频混音参数配置，实现远程声音和本地声音混音；</p> <p>20、支持内置 DSP 音频处理器，实现啸叫抑制、自动降噪、回声抵消、自动增益处理；</p> <p>21、支持多画面实时视频浏览、PTZ 控制、浏览回放一键切换；</p> <p>22、支持多类型通道（网络、SDI、HDMI、VGA）混合接入合成画面，支持多种画面合成风格；</p> <p>▲23、设备在不增加成本和外设的情况下支持与现有视频会议系统（品牌：苏州科达、型号：KDV8000A）进行数字无缝对接。所竞标设备与玉林市人民检察院现有视频会议系统为同一品牌，</p>	
--	---	--	--

		响应文件中提供可实现对接的承诺函，否则竞标无效。	出具互联互通说明文件；与玉林市人民检察院现有视频会议系统为同一品牌的，详见响应文件中提供可实现对接的承诺函。	
6	监控摄像头	<p>1、具有≥ 400万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸$\geq 1/3"$，在$\geq 2560 \times 1440$ @ 25fps 下，清晰度$\geq 1400TVL$。支持180°水平视场角；</p> <p>2、设备支持最低照度彩色≤ 0.005 lx，黑白≤ 0.0005 lx，最大亮度鉴别等级≥ 11级；</p> <p>3、设备支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能；</p> <p>4、支持多路访问功能，在同一客户端上，可最多同时开启≥ 6个视频窗口进行画面浏览；</p> <p>5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像；</p> <p>6、设备支持智能行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵，支持行为分析后触发报警上传、发送邮件、抓图等多种报警触发方式；</p> <p>7、支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、联动录像，可通过客户端设定≥ 390个移动侦测区域，支持开启、关闭视频遮盖功能，当功能开启后，可最多设置≥ 4块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。</p> <p>8、设备在 IE 浏览器下，具有噪声过滤设置、H.264、H.265、MJPEG 设置选项，可分别在主、子码流上各设置≥ 4块感兴趣区域、≥ 6个图像质量等级；</p> <p>9、具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于 5s 的视频预录、报警触发后不少于 15s 的视频录像；</p> <p>10、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，</p>	<p>1、具有 400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸$1/3"$，在2560×1440 @ 25fps 下，清晰度 1400TVL。支持180°水平视场角；</p> <p>2、设备支持最低照度彩色 0.005 lx，黑白 0.0005 lx，最大亮度鉴别等级 11 级；</p> <p>3、设备支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能；</p> <p>4、支持多路访问功能，在同一客户端上，可最多同时开启 6 个视频窗口进行画面浏览；</p> <p>5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像；</p> <p>6、设备支持智能行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵，支持行为分析后触发报警上传、发送邮件、抓图等多种报警触发方式；</p> <p>7、支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、联动录像，可通过客户端设定≥ 390个移动侦测区域，支持开启、关闭视频遮盖功能，当功能开启后，可最多设置≥ 4块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。</p> <p>8、设备在 IE 浏览器下，具有噪声过滤设置、H.264、H.265、MJPEG 设置选项，可分别在主、子码流上各设置 4 块感兴趣区域、6 个图像质量等级；</p> <p>9、具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于 5s 的视频预录、报警触发后不少于 15s 的</p>	无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求

		<p>开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约$\geq 80\%$；</p> <p>11、设备的防护等级$\geq IP66$，支持 DC12V 供电，且在 DC12V$\pm 25\%$范围内变化时可以正常工作。</p>	<p>视频录像；</p> <p>10、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%；</p> <p>11、设备的防护等级 IP66，支持 DC12V 供电，且在 DC12V$\pm 25\%$范围内变化时可以正常工作。</p>	
7	硬盘录像机监控主机	<p>1、支持≥ 256路 H.264、H.265 格式高清码流接入，支持前置硬盘热插拔，单盘容量最大支持$\geq 20TB$；</p> <p>2、支持≥ 128个分屏预览，用户可自定义画面分屏；</p> <p>▲3、支持最大接入带宽$\geq 1024Mbps$，最大存储带宽$\geq 1024Mbps$，最大转发带宽$\geq 1024Mbps$；可同时显示输出不低于 36 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920\times1080 格式的视频图像；</p> <p>4、RAID 模式支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；</p> <p>5、采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间$\leq 0.4s$，对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)；</p> <p>▲6、主板支持≥ 8通道输出，包括 HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、V-DP1、V-DP2、VGA，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作；可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔；</p> <p>7、支持接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防；</p> <p>8、应具有权限管理、数据保密、运行日志功能，应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性，重要的图像应加保护，不被删除和覆盖。</p> <p>9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储</p>	<p>1、支持 256 路 H.264、H.265 格式高清码流接入，支持前置硬盘热插拔，单盘容量最大支持 20TB；</p> <p>2、支持 128 个分屏预览，用户可自定义画面分屏；</p> <p>▲3、支持最大接入带宽 1024Mbps，最大存储带宽 1024Mbps，最大转发带宽 1024Mbps；可同时显示输出不低于 36 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920\times1080 格式的视频图像；</p> <p>4、RAID 模式支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘；</p> <p>5、采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间$\leq 0.4s$，对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)；</p> <p>▲6、主板支持 8 通道输出，包括 HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、V-DP1、V-DP2、VGA，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作；可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔；</p> <p>7、支持接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防；</p> <p>8、应具有权限管理、数据保密、</p>	<p>无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求，带“▲”实质性要求；</p> <p>第 3 点佐证材料见响应文件 P52，</p> <p>第 6 点佐证材料见响应文件 P53。</p> <p>第 10 点佐证材料见响应文件 P53。</p> <p>第 12 点佐证材料见响应文件 P47。</p>

	<p>模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>▲10、支持≥3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式，在4K模式下，支持选取HDMI1/HDMI2/DP1/DP2或者HDMI1/HDMI2/V-DP1/V-DP2作为输出口，输出≥4组异源4K(4096×2160)视频图像；在单8K模式下，支持选取DP1/DP2/V-DP1/V-DP2四个输出口中的任一输出口为8K(7680×4320)输出口，HDMI1和HDMI2仍可为异源4K(4096×2160)输出；在双8K模式下，仅可选择DP1/DP2或者V-DP1/V-DP2输出异源双8K(7680×4320)视频图像；</p> <p>11、可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、事件(智能侦测)抓图、手动抓图等抓图模式；</p> <p>▲12、具有≥2个HDMI接口、≥2个DP接口、≥2个V-DP接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ45 2.5Gbps网络接口、≥2个USB2.0接口、≥4个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口(可接入RS485键盘)、≥1个eSata接口，1+1冗余电源，1+1冗余风扇；具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口、可内置≥24块SATA3.0接口硬盘；</p> <p>13、支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框数量可随目标数自动调整并随目标消失而消失；</p> <p>14、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；</p> <p>15、用户可点击报警图标查看报警详情列表，并在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；</p> <p>16、支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能，支持网络容错以及多址设定等应用。</p>	<p>运行日志功能，应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性，重要的图像应加保护，不被删除和覆盖。</p> <p>9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>▲10、支持3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式，在4K模式下，支持选取HDMI1/HDMI2/DP1/DP2或者HDMI1/HDMI2/V-DP1/V-DP2作为输出口，输出4组异源4K(4096×2160)视频图像；在单8K模式下，支持选取DP1/DP2/V-DP1/V-DP2四个输出口中的任一输出口为8K(7680×4320)输出口，HDMI1和HDMI2仍可为异源4K(4096×2160)输出；在双8K模式下，仅可选择DP1/DP2或者V-DP1/V-DP2输出异源双8K(7680×4320)视频图像；</p> <p>11、可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、事件(智能侦测)抓图、手动抓图等抓图模式；</p> <p>▲12、具有2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、1个VGA接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口(可接入RS485键盘)、1个eSata接口，1+1冗余电源，1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置24块SATA3.0接口硬盘；</p> <p>13、支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框数量可随目标数自动调整并随目标消失而消失；</p> <p>14、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；</p>	
--	---	---	--

			<p>15、用户可点击报警图标查看报警详情列表，并在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；</p> <p>16、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能，支持网络容错以及多址设定等应用。</p>	
8	网络交换机	<p>1、下行接口类型：以太网交换机；</p> <p>2、上行端口速率：千兆；</p> <p>3、端口类型：电口&光口；</p> <p>4、规格：≤19英寸（标准机架）；</p> <p>5、端口数量：48口；</p> <p>6、适用网络：中小型网络；</p> <p>7、散热方式：风扇散热；</p> <p>8、网管类型：网管；</p> <p>9、端口供电功能：POE供电；</p> <p>10、适用场景：接入交换机。</p>	<p>1、下行接口类型：以太网交换机；</p> <p>2、上行端口速率：千兆；</p> <p>3、端口类型：电口&光口；</p> <p>4、规格：19英寸（标准机架）；</p> <p>5、端口数量：48口；</p> <p>6、适用网络：中小型网络；</p> <p>7、散热方式：风扇散热；</p> <p>8、网管类型：网管；</p> <p>9、端口供电功能：POE供电；</p> <p>10、适用场景：接入交换机。</p>	无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求
9	机械硬盘	<p>1、缓存：≥128MB；</p> <p>2、接口：SATA；</p> <p>3、接口转速：≥7200rpm；</p> <p>4、容量：≥10TB；</p> <p>5、硬盘尺寸：3.5英寸；</p> <p>6、硬盘类型：监控级硬盘。</p>	<p>1、缓存：128MB；</p> <p>2、接口：SATA；</p> <p>3、接口转速：7200rpm；</p> <p>4、容量：10TB；</p> <p>5、硬盘尺寸：3.5英寸；</p> <p>6、硬盘类型：监控级硬盘。</p>	无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求
10	办案专用无人机	<p>1、主像素数：≥4800万；</p> <p>2、实时图传质量：高于1080p；</p> <p>3、数据传输：其他传输方式；</p> <p>4、最大抗风速：5级风；</p> <p>5、电池容量：≥18Wh；</p> <p>6、图片格式：JPEG；DNG；</p> <p>7、机身重量：249g；</p> <p>8、最大飞行时间：34分钟；</p> <p>9、认证型号：MT4MFVD；</p> <p>10、遥控器操控；</p> <p>11、支持接口类型：Lightning；Micro USB；USB-C。</p>	<p>1、主像素数：4800万；</p> <p>2、实时图传质量：高于1080p；</p> <p>3、数据传输：其他传输方式；</p> <p>4、最大抗风速：5级风；</p> <p>5、电池容量：18Wh；</p> <p>6、图片格式：JPEG；DNG；</p> <p>7、机身重量：249g；</p> <p>8、最大飞行时间：34分钟；</p> <p>9、认证型号：MT4MFVD；</p> <p>10、遥控器操控；</p> <p>11、支持接口类型：Lightning；Micro USB；USB-C。</p>	无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求
11	便携式办案系统	<p>国产化便携式，拉杆箱形态，系统标配：主机（含电源）1台，一体化摄像机及三脚架2套，鼠标1个，网线2个，打印机1台；</p> <p>3、支持案件信息和录像文件回传至远程提讯平台，高集成设计，集音视频采集、画面合成、同步录音录像、刻录、电子笔录、案件管理于一体；</p> <p>4、全金属机身设计，防震、防腐；静</p>	<p>国产化便携式，拉杆箱形态，系统标配：主机（含电源）1台，一体化摄像机及三脚架2套，鼠标1个，网线2个，打印机1台；</p> <p>3、支持案件信息和录像文件回传至远程提讯平台，高集成设计，集音视频采集、画面合成、同步录音录像、刻录、电子笔录、案件管理于一体；</p>	无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求

	<p>音风扇设计，保证办案现场的安静；</p> <p>5、内置双 4MP 高清摄像头，拍摄办案对象摄像头角度可调，拍摄办案人员摄像头，超大广角设计；</p> <p>6、内置双向拾音器，支持自动增益，可清晰拾取办案人员及办案对象声音；</p> <p>7、双硬盘设计，录像存储硬盘可快捷更换，案件办完即可归档；</p> <p>8、内置双蓝光光驱，支持实时刻录、事后备份刻录，支持光盘、硬盘双备份；</p> <p>9、内置温湿度模块，专业的通风设计，温湿度采集精准；</p> <p>10、内置大容量锂电池，可在断电情况下独立运行，支持电池电量显示；</p> <p>11、内置双扬声器，外放声音洪亮；</p> <p>12、内置≥14 寸高清液晶屏，内置全尺寸键盘和触摸板；集成 POE 网口，支持外部摄像机接入；</p> <p>13、支持一路外部拾音器接入；</p> <p>14、视频采用 H.265 编码，节省存储空间，支持 H.264 编码；</p> <p>15、支持画中画合成，支持 1/2/3/4/多种画面合成方式；</p> <p>16、支持视频叠加温湿度信息，支持案件信息片头叠加；</p> <p>17、音频支持 AAC 编码，48KHz 音频采样，保障声音清晰；</p> <p>18、多种刻录方式，支持双盘同期刻录、循环刻录、单盘刻录，支持刻录时长调节；</p> <p>19、具有光盘质量检测、不间断换盘、坏盘自动补刻、断电复刻等多种容错机制；</p> <p>20、支持光盘加密功能；</p> <p>21、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放；</p> <p>22、支持哈希校验，防篡改；</p> <p>23、支持 U 盘、移动硬盘、光盘备份导出功能；</p> <p>24、内置专业办案业务软件，主机上即可实现案件信息管理、电子笔录录入、笔录联动视频、重点标记等功能；</p> <p>25、支持电子笔录、证据资料随同录像文件一同刻录到光盘；</p>	<p>4、全金属机身设计，防震、防腐；静音风扇设计，保证办案现场的安静；</p> <p>5、内置双 4MP 高清摄像头，拍摄办案对象摄像头角度可调，拍摄办案人员摄像头，超大广角设计；</p> <p>6、内置双向拾音器，支持自动增益，可清晰拾取办案人员及办案对象声音；</p> <p>7、双硬盘设计，录像存储硬盘可快捷更换，案件办完即可归档；</p> <p>8、内置双蓝光光驱，支持实时刻录、事后备份刻录，支持光盘、硬盘双备份；</p> <p>9、内置温湿度模块，专业的通风设计，温湿度采集精准；</p> <p>10、内置大容量锂电池，可在断电情况下独立运行，支持电池电量显示；</p> <p>11、内置双扬声器，外放声音洪亮；</p> <p>12、内置 14 寸高清液晶屏，内置全尺寸键盘和触摸板；集成 POE 网口，支持外部摄像机接入；</p> <p>13、支持一路外部拾音器接入；</p> <p>14、视频采用 H.265 编码，节省存储空间，支持 H.264 编码；</p> <p>15、支持画中画合成，支持 1/2/3/4/多种画面合成方式；</p> <p>16、支持视频叠加温湿度信息，支持案件信息片头叠加；</p> <p>17、音频支持 AAC 编码，48KHz 音频采样，保障声音清晰；</p> <p>18、多种刻录方式，支持双盘同期刻录、循环刻录、单盘刻录，支持刻录时长调节；</p> <p>19、具有光盘质量检测、不间断换盘、坏盘自动补刻、断电复刻等多种容错机制；</p> <p>20、支持光盘加密功能；</p> <p>21、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放；</p> <p>22、支持哈希校验，防篡改；</p> <p>23、支持 U 盘、移动硬盘、光盘备份导出功能；</p> <p>24、内置专业办案业务软件，主</p>
--	---	---

		<p>支持案件管理、案件回放，支持案件批量删除，单次、批量 26、办案删除功能；</p> <p>27、支持音频状态、录像状态、刻录状态显示，异常报警；</p> <p>28、最大功率 91W。</p>	<p>机上即可实现案件信息管理、电子笔录录入、笔录联动视频、重点标记等功能；</p> <p>25、支持电子笔录、证据资料随同录像文件一同刻录到光盘；</p> <p>支持案件管理、案件回放，支持案件批量删除，单次、批量 26、办案删除功能；</p> <p>27、支持音频状态、录像状态、刻录状态显示，异常报警；</p> <p>28、最大功率 91W。</p>	
12	三相交流充电桩	<p>1、外壳材质：防 UV PC；</p> <p>2、设备尺寸（约）：400×242×105mm（W×D×H）；</p> <p>3、显示：≥5 寸 RGB LCD 屏；</p> <p>4、安装方式：壁挂式；</p> <p>5、走线方式：下进下出；</p> <p>6、线缆长度：≥4.6m；</p> <p>7、输入电压：AC380V+20%；</p> <p>8、输入频率：50±3Hz；</p> <p>9、最大功率：21KW；</p> <p>10、输出电压：AC380V+20%；</p> <p>11、最大电流：32A；</p> <p>12、待机功耗：≤3W；</p> <p>13、通信标准：GB/T 18487.1-2023；</p> <p>14、适用场景：户内/户外；</p> <p>15、工作温度：-30° C~+55° C；</p> <p>16、工作湿度：5%~95%无凝露；</p> <p>17、工作海拔：<2000m；</p> <p>18、防护等级：IP55；</p> <p>19、冷却方式：自然冷却；</p> <p>20、安全设计：过压保护、欠压保护、过流保护、漏电保护、缺相保护，过温保护、安全设计、CP 异常保护、接地保护；</p> <p>21、需配备刷卡机，刷卡机搭配系统使用（系统不会产生费用，只是充值，并不涉及收费），购买刷卡机之后自己可以充值任意金额，在桩上设置收费标准，收取充值时候的费用（比如一次冲 500，收取 500 元），充电的时候刷卡充电刷卡断电，标配两张卡。</p>	<p>1、外壳材质：防 UV PC；</p> <p>2、设备尺寸（约）：400×242×105mm（W×D×H）；</p> <p>3、显示：5 寸 RGB LCD 屏；</p> <p>4、安装方式：壁挂式；</p> <p>5、走线方式：下进下出；</p> <p>6、线缆长度：4.6m；</p> <p>7、输入电压：AC380V+20%；</p> <p>8、输入频率：50±3Hz；</p> <p>9、最大功率：21KW；</p> <p>10、输出电压：AC380V+20%；</p> <p>11、最大电流：32A；</p> <p>12、待机功耗：3W；</p> <p>13、通信标准：GB/T 18487.1-2023；</p> <p>14、适用场景：户内/户外；</p> <p>15、工作温度：-30° C~+55° C；</p> <p>16、工作湿度：5%~95%无凝露；</p> <p>17、工作海拔：<2000m；</p> <p>18、防护等级：IP55；</p> <p>19、冷却方式：自然冷却；</p> <p>20、安全设计：过压保护、欠压保护、过流保护、漏电保护、缺相保护，过温保护、安全设计、CP 异常保护、接地保护；</p> <p>21、配备刷卡机，刷卡机搭配系统使用（系统不会产生费用，只是充值，并不涉及收费），购买刷卡机之后自己可以充值任意金额，在桩上设置收费标准，收取充值时候的费用（比如一次冲 500，收取 500 元），充电的时候刷卡充电刷卡断电，标配两张卡。</p>	无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求
13	企业级无线投屏器	<p>1、企业级点对点无线投屏器；</p> <p>2、工作频率：5G；</p>	<p>1、企业级点对点无线投屏器；</p> <p>2、工作频率：5G；</p>	无偏离，我公司承

		<p>3、HDMI 分辨率：1080P/60Hz(且向下兼容)；</p> <p>4、VGA 分辨率：1080P/60Hz(且向下兼容)；</p> <p>5、传输距离：点对点模式 50 米；</p> <p>6、供电接口：USB-C；</p> <p>7、材质：合金+ABS；</p> <p>8、多系统适配兼容 Windows/MACOS/LINUX 等多种系统；</p> <p>9、发射端/接收端采用 HDMI 接口，使用时无需驱动、无需网络无需软件，连接后即可快速投屏；</p> <p>10、多接口设计，配备 HDMI/GA 双视频接口，带 3.5mm 音频接口支持外接音频设备；</p> <p>11、质量保证期：三年。</p>	<p>3、HDMI 分辨率：1080P/60Hz(且向下兼容)；</p> <p>4、VGA 分辨率：1080P/60Hz(且向下兼容)；</p> <p>5、传输距离：点对点模式 50 米；</p> <p>6、供电接口：USB-C；</p> <p>7、材质：合金+ABS；</p> <p>8、多系统适配兼容 Windows/MACOS/LINUX 等多种系统；</p> <p>9、发射端/接收端采用 HDMI 接口，使用时无需驱动、无需网络无需软件，连接后即可快速投屏；</p> <p>10、多接口设计，配备 HDMI/GA 双视频接口，带 3.5mm 音频接口支持外接音频设备；</p> <p>11、质量保证期：三年。</p>	<p>诺完全响应谈判文件技术要求</p>
14	户外电源	<p>1、容量：100000mAh 以上；</p> <p>2、功能：储能供电，逆变电源，数码产品充电，电瓶充电，电量显示；</p> <p>3、电源类型：储能电源；</p> <p>4、外壳材质：塑料；</p> <p>5、电池类型：其他；</p> <p>6、适用对象：乘用车，货车，其他；</p> <p>7、质量保证期：三年。</p>	<p>1、容量：100000mAh；</p> <p>2、功能：储能供电，逆变电源，数码产品充电，电瓶充电，电量显示；</p> <p>3、电源类型：储能电源；</p> <p>4、外壳材质：塑料；</p> <p>5、电池类型：其他；</p> <p>6、适用对象：乘用车，货车，其他；</p> <p>7、质量保证期：三年。</p>	<p>无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求</p>
15	办案专用高拍仪	<p>1、支持像素：≥1700 万；</p> <p>2、图像色彩：≥24 位；</p> <p>3、白平衡：自动调节；</p> <p>4、色彩补偿模式：自动调节；</p> <p>5、图像控制：亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制等；</p> <p>6、拍摄幅面：最大支持 A3 幅面；</p> <p>7、拍摄高度：335mm(PCB 板到拍摄面)；</p> <p>8、视频格式：AVI、MP4、FLV；</p> <p>9、图片格式：JPEG、PDF、BMP、TIF、PNG；</p> <p>10、对焦方式：定焦；</p> <p>11、补光灯：触摸控制灯，可三级调光；</p> <p>12、接口类型：USB 2.0；</p> <p>13、接口说明：4 个接口：1、USB B TYPE；2、2 个 USB HUB；3、DC（电源接口）；</p>	<p>1、支持像素：1700 万；</p> <p>2、图像色彩：24 位；</p> <p>3、白平衡：自动调节；</p> <p>4、色彩补偿模式：自动调节；</p> <p>5、图像控制：亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制等；</p> <p>6、拍摄幅面：最大支持 A3 幅面；</p> <p>7、拍摄高度：335mm（PCB 板到拍摄面）；</p> <p>8、视频格式：AVI、MP4、FLV；</p> <p>9、图片格式：JPEG、PDF、BMP、TIF、PNG；</p> <p>10、对焦方式：定焦；</p> <p>11、补光灯：触摸控制灯，可三级调光；</p> <p>12、接口类型：USB 2.0；</p> <p>13、接口说明：4 个接口：1、USB B TYPE；2、2 个 USB HUB；3、</p>	<p>无偏离，我公司承诺完全响应谈判文件技术要求</p>

		<p>14、工作电压：5V； 15、工作电流：<120mA； 16、待机电流：<500 μA； 17、频率：50Hz-60Hz； 18、高拍仪重量（不含包装）：约1335g； 19、高拍仪重量（含包装）：约1966g； 20、适配系统：Windows系统：Windows Server2003/Server 2008/Server 2012 /Server 2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win 10 (32/64bit)； 国产系统：银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+龙芯、中标麒麟+兆芯、中科方德+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+兆芯、UOS+龙芯、UOS+飞腾。（等同档次或以上国产系统）</p>	<p>DC（电源接口）； 14、工作电压：5V； 15、工作电流：<120mA； 16、待机电流：<500 μA； 17、频率：50Hz-60Hz； 18、高拍仪重量（不含包装）：约1335g； 19、高拍仪重量（含包装）：约1966g； 20、适配系统：Windows系统：Windows Server2003/Server 2008/Server 2012 /Server 2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win 10 (32/64bit)； 国产系统：银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+龙芯、中标麒麟+兆芯、中科方德+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+兆芯、UOS+龙芯、UOS+飞腾。（等同档次或以上国产系统）</p>	
16	认罪认罚 执法前端 设备	<p>1、执法数据采集设备： (1) Windows系统，符合GA/T 947-2015标准，壁挂式、桌面式安装，占地小、静音； (2) ≥13.3寸1920×1080高清触摸显示屏，内置3个抽取式设计的3.5寸硬盘槽位，标配≥4TB硬盘，硬盘配备6个执法记录仪插槽位，最大可扩展至24槽位； (3) 支持槽位自锁，支持对满足GA/T 947-2015标准的执法记录仪进行自动充电、时间校准、数据导出。 2、执法数据采集设备扩展坞：每个扩展坞带6个执法记录仪插槽，可对执法数据采集设备扩容至12、18、24槽位。 3、单警执法视音频记录仪（单机版，非4G）： (1) 设备的音频采样率不应低于32kHz，音频码率不应低于128kbps，视频编解码支持采用H.264格式； (2) 设备质量不含背夹应小于或等于130g，含背夹应小于或等于155g； (3) 设备硬件接口应支持Micro Usb、Mini Usb或Type-C接口；</p>	<p>1、执法数据采集设备： (1) Windows系统，符合GA/T 947-2015标准，壁挂式、桌面式安装，占地小、静音； (2) 13.3寸1920×1080高清触摸显示屏，内置3个抽取式设计的3.5寸硬盘槽位，标配4TB硬盘，硬盘配备6个执法记录仪插槽位，最大可扩展至24槽位； (3) 支持槽位自锁，支持对满足GA/T 947-2015标准的执法记录仪进行自动充电、时间校准、数据导出。 2、执法数据采集设备扩展坞：每个扩展坞带6个执法记录仪插槽，可对执法数据采集设备扩容至12、18、24槽位。 3、单警执法视音频记录仪（单机版，非4G）： (1) 设备的音频采样率不应低于32kHz，音频码率不应低于128kbps，视频编解码支持采用H.264格式； (2) 设备质量不含背夹应小于或等于130g，含背夹应小于或等于155g；</p>	无偏离， 我公司承诺完全响应谈判文件技术要求

	<p>(4) 设备出厂内置存储容量$\geq 32\text{GB}$;</p> <p>(5) 执法记录仪具有夜视功能, 开启夜视功能后, 有效拍摄距离 3m, 有效拍摄距离处能看清人物面部特征。具有红外补光功能的设备, 红外补光范围在 3m 处应覆盖摄录画面 70% 以上面积;</p> <p>(6) 执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于 15s 的视音频信息;</p> <p>(7) 执法记录仪应具有彩色显示屏, 屏幕尺寸$\geq 2.0\text{in}$;</p> <p>(8) 设备显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应$\geq 390\text{cd}/\text{m}^2$;</p> <p>(9) 设备显示屏显示全场白和全场黑测试信号时亮度值的比应大于或等于 1850: 1;</p> <p>(10) 设备摄像头水平视场角应满足: 所有分辨率下均不小于 115° ;</p> <p>(11) 执法记录仪记录的视音频在生产厂声明的所有分辨率下几何失真均小于或等于 20%;</p> <p>(12) 支持视频分辨率: 2560\times1440、2304\times1296、1920\times1080、1280\times720、848\times480;</p> <p>(13) 执法记录仪照片分辨率最大支持 4800 万像素, 照片分辨力不小于 800 线;</p> <p>(14) 执法记录仪照片、音频、视音频文件应采用便于传输、压缩、翻译、转换的格式, 视音频文件应易于压缩转换为 MP4 流媒体文件, 照片应以 JPEG 格式保存;</p> <p>(15) 执法视音频记录仪采用自动分段记录方式时, 相邻两段间最大记录间隔时间应小于或等于 0.05s;</p> <p>(16) 设备采用内置不可更换电池供电, 电池容量 2850mAh; 在 2560\times1440、30/s 连续摄录时间 10h; 在 2304\times1296、30/s 连续摄录时间 11h; 在 1920\times1080、30/s 连续摄录时间 12h; 在 1280\times720、30/s 连续摄录时间 12.5h; 执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间不大于 5s;</p> <p>(17) 具有充电器接口的执法记录仪, 其充电器或电源适配器的电极或与电</p>	<p>155g;</p> <p>(3) 设备硬件接口应支持 Micro Usb、Mini Usb 或 Type-C 接口;</p> <p>(4) 设备出厂内置存储容量$\geq 32\text{GB}$;</p> <p>(5) 执法记录仪具有夜视功能, 开启夜视功能后, 有效拍摄距离 3m, 有效拍摄距离处能看清人物面部特征。具有红外补光功能的设备, 红外补光范围在 3m 处应覆盖摄录画面 70% 以上面积;</p> <p>(6) 执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于 15s 的视音频信息;</p> <p>(7) 执法记录仪应具有彩色显示屏, 屏幕尺寸 2.0in;</p> <p>(8) 设备显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应 $390\text{cd}/\text{m}^2$;</p> <p>(9) 设备显示屏显示全场白和全场黑测试信号时亮度值的比应大于或等于 1850: 1;</p> <p>(10) 设备摄像头水平视场角应满足: 所有分辨率下均不小于 115° ;</p> <p>(11) 执法记录仪记录的视音频在生产厂声明的所有分辨率下几何失真均小于或等于 20%;</p> <p>(12) 支持视频分辨率: 2560\times1440、2304\times1296、1920\times1080、1280\times720、848\times480;</p> <p>(13) 执法记录仪照片分辨率最大支持 4800 万像素, 照片分辨力不小于 800 线;</p> <p>(14) 执法记录仪照片、音频、视音频文件应采用便于传输、压缩、翻译、转换的格式, 视音频文件应易于压缩转换为 MP4 流媒体文件, 照片应以 JPEG 格式保存;</p> <p>(15) 执法视音频记录仪采用自动分段记录方式时, 相邻两段间最大记录间隔时间应小于或等于 0.05s;</p> <p>(16) 设备采用内置不可更换电池供电, 电池容量 2850mAh; 在 2560\times1440、30/s 连续摄录时间 10h; 在 2304\times1296、30/s 连续摄</p>	
--	---	--	--

	<p>源电极相连的其他导电电路与易触及部件间的绝缘电阻应大于或等于1000MΩ；</p> <p>(18) 具有充电器接口的执法记录仪泄漏电流应小于等于0.01mA；</p> <p>(19) IP68, 其中 IPX8: 水下1m, 2h；</p> <p>(20) 水泥地面跌落高度2m, 任意六个面各3次, 试验后功能应正常；</p> <p>(21) 设备支持通过物理按键触发声音光警示功能, 具备红光、蓝光的间隔爆闪警示, 支持声音警示；</p> <p>(22) 设备具有移动侦测功能, 当预览画面变化或者预览画面出现移动目标时样机自动开启录像；</p> <p>(23) 具有整点报时功能；</p> <p>(24) 设备要求必须在不增加成本和外设的情况下支持与玉林市人民检察院认罪认罚系统进行数字无缝对接。</p> <p>4、执法仪定制丝印电池盖: 可依据采购人要求定制电池盖的丝印图案。</p> <p>5、执法记录仪集中充电设备: 可对执法仪进行集中充电、集中收纳; 桌面立式安装、槽位拿取方便、可支持10个执法仪同时充电。</p> <p>6、执法记录仪锂电池: ≥2700mAH。</p> <p>7、执法记录仪支架。</p> <p>8、包含安装、调试、培训等, 配套布线及辅材。</p> <p>9、配置清单</p> <table border="1" data-bbox="464 1189 826 1563"> <thead> <tr> <th>货物名称</th> <th>数量及单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>执法数据采集设备</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>执法数据采集设备扩展坞</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>单警执法视音频记录仪 (单机版, 非4G)</td> <td>12 台</td> </tr> <tr> <td>执法仪定制丝印电池盖</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>执法记录仪集中充电设备</td> <td>2 台</td> </tr> <tr> <td>执法记录仪锂电池</td> <td>12 块</td> </tr> <tr> <td>执法记录仪支架</td> <td>12 个</td> </tr> </tbody> </table>	货物名称	数量及单位	执法数据采集设备	1 台	执法数据采集设备扩展坞	1 台	单警执法视音频记录仪 (单机版, 非4G)	12 台	执法仪定制丝印电池盖	1 个	执法记录仪集中充电设备	2 台	执法记录仪锂电池	12 块	执法记录仪支架	12 个	<p>录时间11h; 在1920×1080、30/s连续摄录时间12h; 在1280×720、30/s连续摄录时间12.5h; 执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间不大于5s;</p> <p>(17) 具有充电器接口的执法记录仪其充电器或电源适配器的电极或与电源电极相连的其他导电电路与易触及部件间的绝缘电阻应大于或等于1000MΩ；</p> <p>(18) 具有充电器接口的执法记录仪泄漏电流应小于等于0.01mA；</p> <p>(19) IP68, 其中 IPX8: 水下1m, 2h；</p> <p>(20) 水泥地面跌落高度2m, 任意六个面各3次, 试验后功能应正常；</p> <p>(21) 设备支持通过物理按键触发声音光警示功能, 具备红光、蓝光的间隔爆闪警示, 支持声音警示；</p> <p>(22) 设备具有移动侦测功能, 当预览画面变化或者预览画面出现移动目标时样机自动开启录像；</p> <p>(23) 具有整点报时功能；</p> <p>(24) 设备要求必须在不增加成本和外设的情况下支持与玉林市人民检察院认罪认罚系统进行数字无缝对接。</p> <p>4、执法仪定制丝印电池盖: 可依据采购人要求定制电池盖的丝印图案。</p> <p>5、执法记录仪集中充电设备: 可对执法仪进行集中充电、集中收纳; 桌面立式安装、槽位拿取方便、可支持10个执法仪同时充电。</p> <p>6、执法记录仪锂电池: 2700mAH。</p> <p>7、执法记录仪支架。</p> <p>8、包含安装、调试、培训等, 配套布线及辅材。</p> <p>9、配置清单</p> <table border="1" data-bbox="874 1615 1193 1706"> <thead> <tr> <th>货物名称</th> <th>数量及单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>执法数据采集设备</td> <td>1 台</td> </tr> </tbody> </table>	货物名称	数量及单位	执法数据采集设备	1 台
货物名称	数量及单位																					
执法数据采集设备	1 台																					
执法数据采集设备扩展坞	1 台																					
单警执法视音频记录仪 (单机版, 非4G)	12 台																					
执法仪定制丝印电池盖	1 个																					
执法记录仪集中充电设备	2 台																					
执法记录仪锂电池	12 块																					
执法记录仪支架	12 个																					
货物名称	数量及单位																					
执法数据采集设备	1 台																					

			执法数据采集设备 扩展坞 1 台 单警执法视音频记 录仪（单机版，非 4G） 12 台 执法仪定制丝印电 池盖 1 个 执法记录仪集中充 电设备 2 台 执法记录仪锂电池 12 块 执法记录仪支架 12 个	
17	行车记录仪	1、操控方式：APP 操控； 2、分辨率：≥2K； 3、产品类型：通用； 4、镜头玻数：6 玻； 5、拍照像素：≥400 万镜头； 6、数量：单镜头； 7、功能：智能 APP 操作，停车监控， 语音交互，Wi-Fi，夜视加强； 8、拍摄角度：90° -150°； 9、屏幕尺寸：≥3 英寸； 10、主镜头光圈：F1.6； 11、款式：卡片机； 12、质量保证期：三年。	1、操控方式：APP 操控； 2、分辨率：2K； 3、产品类型：通用； 4、镜头玻数：6 玻； 5、拍照像素：400 万镜头； 6、数量：单镜头； 7、功能：智能 APP 操作，停车监 控，语音交互，Wi-Fi，夜视加强； 8、拍摄角度：90° -150°； 9、屏幕尺寸：3 英寸； 10、主镜头光圈：F1.6； 11、款式：卡片机； 12、质量保证期：三年。	无偏离， 我公司承 诺完全响 应谈判文 件技术要 求

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：朱茂华

供应商（电子签章）：玉林市品通电子设备有限公司

日期：2024 年 11 月 26 日



投标报价明细表

投标人全称(公章)：玉林市品通电子有限公司

项目编号及名称：政法业务装备采购项目(二次) (YLZC2024-J1-990601-YZLZ)



供应商名称	报价(总价, 元)	交货时间	保证金缴纳方式	备注
玉林市品通电子有限公司	676000	自签订合同之日起20个工作日内交付安装调试使用	银行转账	/

政法业务装备项目采购（重）
项目编号：YLZC2024-J1-990601-YZLZ
最后报价

序号	标的的名称	数量/单位	单价（元）	总价（元）
1	多功能数字信号寻线仪	1 套	350.00	350.00
2	工具箱全套	1 套	1800.00	1800.00
3	光纤研磨机	1 套	10500.00	10500.00
4	研磨型快速连接器	90 包	90.00	8100.00
5	听证一体化嵌入式设备	1 台	270000.00	270000.00
6	监控摄像头	6 台	550.00	3300.00
7	硬盘录像机监控主机	1 台	20000.00	20000.00
8	网络交换机	5 台	2850.00	14250.00
9	机械硬盘	24 块	1250.00	30000.00
10	办案专用无人机	1 台	8000.00	8000.00
11	便携式办案系统	2 台	70000.00	140000.00
12	三相交流充电桩	4 台	3800.00	15200.00
13	企业级无线投屏器	4 套	800.00	3200.00
14	户外电源	1 台	2800.00	2800.00
15	办案专用高拍仪	22 台	1500.00	33000.00
16	认罪认罚执法前端设备	1 套	110000.00	110000.00
17	行车记录仪	11 台	500.00	5500.00
合计金额大写：人民币 陆拾柒万陆仟元整 （¥676000.00）				

供应商名称：_____



法定代表人（或委托代理人）签字或盖章：_____ *朱尧华*

日期：2024年11月27日