

政府采购合同

象州县毛豆生产加工车间项目 合同

采购项目编号：LBZC2025-G1-220009-GTZB

采购计划编号：XZZC2025-G1-00229

采购人：象州县农业农村局

中标供应商：寿光安鑫农业发展有限公司

2025年4月15日

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方） 象州县农业农村局 采购计划号 XZZC2025-G1-00229
供应商（乙方） 寿光安鑫农业发展有限公司 招标编号 LBZC2025-G1-220009-GTZB
签订地点 来宾市象州县金象路 31 号 签订时间 2025 年 4 月 15 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	自动进料机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	2	台	26000	52000
2	风选机	尚丰祥	STW-450	北京尚丰祥食品机械有限公司	4	台	83600	334400
3	提升机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	2	台	25900	51800
4	震动筛选机	尚丰祥	STW-260	北京尚丰祥食品机械有限公司	2	台	56000	112000
5	提升机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	2	台	26000	52000
6	挑拣输送机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	55000	55000
7	挑拣输送机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	35000	35000
8	衔接输送机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	26000	26000
9	衔接输送机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	38000	38000

10	去杂清洗机	尚丰祥	STW-700	北京尚丰祥食品机械有限公司	2	台	145000	290000
11	输送机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	60000	60000
12	毛豆去壳机	尚丰祥	STW-15	北京尚丰祥食品机械有限公司	8	台	33000	264000
13	豆仁输送机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	60000	60000
14	豆壳输送机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	60000	60000
15	输送机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	43000	43000
16	豆仁筛选机	尚丰祥	STW-25	北京尚丰祥食品机械有限公司	2	台	60600	121200
17	豆壳返回输送机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	28000	28000
18	豆壳返回输送机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	28000	28000
19	豆壳输送机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	28000	28000
20	输送机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	33000	33000
21	大规格包装设备	顺意宝	SYB-530	佛山市顺意宝智能设备有限公司	1	台	185000	185000
22	切片机	尚丰祥	STW-670	北京尚丰祥食品机械有限公司	1	台	33000	33000
23	开条机	尚丰祥	230A	北京尚丰祥食品机械有限公司	1	台	72000	72000

24	开条机	尚丰祥	STW-230	北京尚丰祥 食品机械有 限公司	1	台	60600	60600
25	切块机	尚丰祥	STW-165	北京尚丰祥 食品机械有 限公司	1	台	75000	75000
26	双室真空包 装机（深槽）	顺意宝	SYB-H600	佛山市顺意 宝智能设备 有限公司	2	台	52000	104000
27	真空包装机	顺意宝	SYB-800	佛山市顺意 宝智能设备 有限公司	1	台	48000	48000
28	空压机	顺意宝	SYB-10	佛山市顺意 宝智能设备 有限公司	1	台	55000	55000
29	储气罐	科沃德拓 宇	配套	北京科沃德 拓宇科技有 限公司	2	台	4800	9600
30	冷干机及过 滤器	科沃德拓 宇	配套	北京科沃德 拓宇科技有 限公司	1	台	13600	13600
31	蒸汽发生器 （含安装）	科沃德拓 宇	1吨	北京科沃德 拓宇科技有 限公司	2	台	180000	360000
32	净水处理设 备	科沃德拓 宇	6吨	北京科沃德 拓宇科技有 限公司	1	台	200000	200000
33	滚动包装机	顺意宝	SYB-1000	佛山市顺意 宝智能设备 有限公司	1	台	98000	98000
34	提升机	宝仑	定制	北京宝仑厨 业有限公司	1	台	26000	26000
35	切头去尾机	尚丰祥	STW-05	北京尚丰祥 食品机械有 限公司	1	台	118000	118000

36	提升机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	27000	27000
37	水槽提升机	宝仑	定制	北京宝仑厨业有限公司	1	台	65000	65000
38	滚杠清洗机	尚丰祥	SFX-809	北京尚丰祥食品机械有限公司	1	台	238000	238000
39	提升机	尚丰祥	定制	北京尚丰祥食品机械有限公司	1	台	27000	27000
40	切段机	尚丰祥	STW-80	北京尚丰祥食品机械有限公司	1	台	53000	53000
41	分等机	尚丰祥	STW-50	北京尚丰祥食品机械有限公司	1	台	58600	58600
42	输送风干机	尚丰祥	STW-70	北京尚丰祥食品机械有限公司	1	台	180000	180000
43	电脑全自动 双层水浴杀 菌锅	中远	ZY-DN1000	诸城市中远机械有限公司	1	台	330000	330000
44	脚架	凌飞机械	定制	安丘市凌飞机械制造有限公司	1200	个	600	720000
45	环氧金钢砂 自流平地坪 漆	榕亿发	RYF3100	广东榕亿发新材料有限公司	3900	m ²	78.34	305526
46	升高车	龙工叉车	CDD20-E1M 1	龙工（上海）叉车有限公司	2	台	25000	50000
人民币合计金额（包含税费等所有费用）：（大写）人民币伍佰贰拾捌万叁仟叁佰贰拾陆元整 （¥5283326.00）								

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：乙方自定。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条 交付和验收

1. 合同履行期限：自签订合同之日起 60 日历天内安装调试并交付使用；交付地点：象州县采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：经验收小组验收合格之日起 1 年。维修后货物的质保期从维修完毕并重新经验收小组验收合格之日起计算。（以投标方售后服务承诺为准，“技术性能参数”中有特殊要求的，按特殊要求执行），其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期内负责所有设备上门维修服务、更换零部件，相关所有费用由乙方负责。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。

2. 付款方式

合同签订生效之日起 15 个工作日内，甲方预付合同总金额的 30%给乙方，根据合同约定的货物全部到场后支付至合同总金额的 80%，所有货物安装完毕并验收合格后，中标供应商开具合法合规的全额发票，承包人按工程价款的 3%预留工程质量保证金打入发包人账户，发包人工程款支付至工程价款的 100%；待质保期满后发包人组织工程验收，验收合格后立即返还 3%预留工程质量保证金。

第九条 履约保证金

本项目无履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

5. 合同签订时，采购人有权要求成交供应商提交检测报告原件查询其是否真实有效，如涉嫌造假或局

部替换，将上报监管部门依法处理。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过___天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标通知书；

2. 投标函；

3. 商务条款偏离表和技术偏离表；

4. 采购需求；

5. 开标一览表；

6. 设备性能配置清单；

7. ……；

8. 其他合同文件。

9. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构各壹份，甲乙双方各贰份（可根据需

要另增加)。

本合同自签订之日起2个工作日内,甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方(章)象州县农业农村局 2025年4月15日	乙方(章)寿光安鑫农业发展有限公司 2025年4月15日
单位地址:来宾市象州县金象路31号	单位地址:山东省潍坊市寿光市洛城街道洛城全福元1号楼18楼1801室
法定代表人或者委托代理人:	法定代表人或者委托代理人:
电话:0772-4364987	电话:13406475777
电子邮箱:/	电子邮箱:13406475777@163.com
开户银行:/	开户银行:中国建设银行股份有限公司寿光支行
账号:/	账号:37050167790800005943
邮政编码:545800	邮政编码:262700

附件 1:

中标通知书

象州县毛豆生产加工车间项目（LBZC2025-G1-220009-GTZB）

中标通知书

寿光安鑫农业发展有限公司:

广西国腾招标代理有限公司受象州县农业农村局的委托，就象州县毛豆生产加工车间项目（LBZC2025-G1-220009-GTZB）采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标，经评标小组评审，采购单位确认，贵公司为本项目的中标人。

其中标内容为：象州县毛豆生产加工车间项目一项。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。

中标金额：人民币伍佰贰拾捌万叁仟叁佰贰拾陆元整（¥5,283,326.00）

合同履行期限：自签订合同之日起60日历天内安装调试并交付使用。

请贵公司接此通知书后在二十五日内与采购单位签订合同，并按采购文件要求和招标文件的承诺履行完合同。

特此通知。

采购代理机构联系人：李娟娟

采购单位联系人：欧工

联系电话：0772-4285666

联系电话：0772-4364987



附件 2:

投标函

致: 象州县农业农村局 (采购人名称)

我方已仔细阅读了贵方组织的象州县毛豆生产加工车间项目项目(项目编号: LBZC2025-G1-220009-GTZB)的招标文件的全部内容,授权杨明娟(全权代表姓名)总经理(职务、职称)为全权代表,现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动:

- 一、报价文件电子版一份(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);
- 二、资格文件电子版一份(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);
- 三、技术文件电子版一份(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);
- 四、商务文件电子版一份(包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件);

据此函,签字人兹宣布:

1、我方愿意以(大写)人民币伍佰贰拾捌万叁仟叁佰贰拾陆元整(¥5283326.00)的投标总报价,合同履行期限自签订合同之日起 60 日历天内安装调试并交付使用,提供本项目招标文件第二章“采购需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第 21.2 项规定的投标截止时间(开标时间)起遵循本投标函,并承诺在“投标人须知前附表”第 17.2 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单,并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的,我方承诺我方本次投标(包括资格条件和所投产品)均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标,我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内,根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同,并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件,我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出

的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：无

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：山东省潍坊市寿光市洛城街道洛城全福元1号楼18楼1801室

电话：13406475777

传真：/

邮政编码：262700

开户名称：寿光安鑫农业发展有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司寿光支行

银行账号：37050167790800005943

投标人名称（公章）：寿光安鑫农业发展有限公司

日期：2025年4月2日

附件 3:

开标一览表（单位均为人民币元）

项目名称：象州县毛豆生产加工车间项目项目编号：LBZC2025-G1-220009-GTZB投标人名称：寿光安鑫农业发展有限公司

序号	货物名称	品牌、型号、生产厂家	技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注【大型/中型/小型/微型（按实际填写）】
1	自动进料机	宝仑/定制/北京宝仑厨业有限公司	1. 用途：用于衔接生产线以及自动衔接投料，无需人工入料； 2. 外形尺寸：3000mm×700mm×1500mm； 3. 电源：380V； 4. 电机功率：0.75KW； 5. 产量：600-1000KG/H； 6. 整机外壳为 304 不锈钢，板材厚度 1.5mm。	2	台	26000	52000	微型
2	风选机	尚丰祥/STW-450/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 尺寸：4500*1000*2150 mm； 2. 电压：380v 50HZ； 3. 功率：5.5KW； 4. 用途：用于物料去除石子叶片等杂质； 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料； 6. 架体采用 50*50 矩形管制作； 7. 进料方式为连续式； 8. 输送带为食品级 PVC 材料，带有刮板带； 9. 配备 4KW 强力风机，风力强劲，有效去除杂质；	4	台	83600	334400	微型

			10. 风箱采用 1.5mm 板材制作。					
3	提升机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨 业有限公司	<p>1. 用途：用于衔接生产线，原料初级挑拣、改刀、去根等分割处理以及自动衔接切丁机投料，无需人工入料；</p> <p>2. 物料放置于工作面板处理后，废料通过废料收集槽收集；</p> <p>3. 处理后物料由中间输送装置直接输送至下道工序；</p> <p>4. 外形尺寸：3000mm×800mm×900mm；</p> <p>5. 电源：380V ；</p> <p>6. 电机功率：0.75KW；</p> <p>7. 性能：</p> <p>（1）蓝色传送皮带采用欧美最高标准的食品级 PU 材质，食品安全有保障；</p> <p>（2）设有 6 个垃圾出料口用于存储菜叶菜根等；</p> <p>（3）功率：380V 1.5KW；</p> <p>（4）产量：600-1000KG/H；</p> <p>（5）皮带宽：160MM；</p> <p>（6）整机外壳为 304 不锈钢，板材厚度 1.5mm。</p>	2	台	25900	51800	微型
4	震动筛选机	尚丰祥 /STW-260/北 京尚丰祥食 品机械有限 公司	<p>1. 尺寸：2400*1350*1350 mm；</p> <p>2. 电压 380v 50hz</p> <p>3. 功率 0.16kw；</p> <p>4. 设备电机固定座采用厚度为 $\delta = 10\text{mm}$ 材质 SUS304 不锈钢板制做；</p> <p>5. 支架为 60×40×2.0mm 不锈钢方管制作，架体灌浆增重；</p> <p>6. 筛面采用不锈钢方管制做，有效宽度 800mm；</p> <p>7. 设备配备 4 支意大利进口</p>	2	台	56000	112000	微型

			弹性支撑； 8. 配有 0.06 震动电机 2 台； 9. 整机除电机及相关部件外均采用不锈钢 SUS304 材质制造。					
5	提升机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	1. 用途：用于衔接生产线，原料初级挑拣等； 2. 处理后物料由中间输送装置直接输送至下道工序； 3. 电源：380V； 4. 电机功率：0.75KW； 5. 性能： （1）传送皮带采用欧美最高标准的食品级 PU 材质，食品安全有保障； （2）功率：380V 1.5KW； （3）产量：600-1000KG； （4）整机外壳为 304 不锈钢，板材厚度 1.5mm； （5）机器尺寸： 3000*800*900mm。	2	台	26000	52000	微型
6	挑拣输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	1. 电压：380v 50HZ； 2. 功率：1.5KW； 3. 长度：12500*600*600mm； 4. 用途；用于物料过渡提升输送； 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料； 6. 架体采用 50*50 矩形管制作； 7. 进料方式为连续式，手动调速； 8. 输送带为食品级 PVC 材料。	1	台	55000	55000	微型
7	挑拣输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	1. 尺寸：6500*950*1150 mm； 2. 电压：380v 50HZ； 3. 功率：1KW； 4. 用途：用于物料过渡提升输	1	台	35000	35000	微型

			送； 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料； 6. 架体采用 50*50 矩形管制作； 7. 进料方式为连续式，手动调速； 8. 输送带为食品级 PVC 材料。					
8	衔接输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	1. 尺寸：3500*600*800 mm； 2. 电压：380v 50HZ； 3. 功率：1KW； 4. 用途：用于物料过渡提升输送； 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料； 6. 架体采用 50*50 矩形管制作； 7. 进料方式为连续式，手动调速； 8. 输送带为食品级 PVC 材料。	1	台	26000	26000	微型
9	衔接输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	1. 尺寸：6000*600*800 mm； 2. 电压：380v 50HZ； 3. 功率：1KW； 4. 用途：用于物料过渡提升输送； 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料； 6. 架体采用 50*50 矩形管制作； 7. 进料方式为连续式，手动调速； 8. 输送带为食品级 PVC 材料。	1	台	38000	38000	微型
10	去杂清洗机	尚丰祥 /STW-700/北京尚丰祥食	1. 尺寸：7000*1750*1450 mm； 2. 设备电压：380v / 50hz /6. 3kw；	2	台	145000	290000	微型

		品机械有限公司	<p>3. 用途: 用于物料去杂、清洗;</p> <p>4. 设备箱体采用厚度为 $\delta=2.0\text{mm}$ 材质 SUS304 不锈钢板制作, 内置气泡管道 1 套;</p> <p>5. 支架为 $50\times 50\times 1.5\text{mm}$ 不锈钢方管, 底部不锈钢加重调节栓;</p> <p>6. 输送采用不锈钢板带, 输送宽 1000mm, 上配刮料板。动力 1.5KW 减速机一台并配有不锈钢防护罩, 手动调速可根据加工进度适当调整输送速度;</p> <p>7. 设备箱底为梯形底, 排污彻底 无存水现象。配有溢水口、排污阀;</p> <p>8. 配有 4KW 鼓风机 1 台, 内置气泡管道 1 套;</p> <p>9. 整机除电机及相关部件外均采用不锈钢 SUS304 材质制造。</p>					
11	输送机	宝仑/定制/北京宝仑厨业有限公司	<p>1. 电压: 380v 50HZ;</p> <p>2. 功率: 0.37KW ;</p> <p>3. 尺寸: 15000*600*600 mm;</p> <p>4. 用途: 用于物料过渡提升输送;</p> <p>5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作, 主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料;</p> <p>6. 架体采用 50*50 矩形管制作;</p> <p>7. 进料方式为连续式, 手动调速;</p> <p>8. 输送带为食品级 PVC 材料。</p>	1	台	60000	60000	微型
12	毛豆去壳机	尚丰祥/STW-15/北京尚丰祥食品机械有限公司	<p>1. 毛豆去皮机采用柔性夹持、差速破壳的原理, 创新设计了柔性辊轴, 从而实现了毛豆剥壳的高剥净率与超低破损率。</p>	8	台	33000	264000	微型

		公司	<p>挤压辊轴与剥壳辊轴之间的间隙可以调节,可适应不同规格青毛豆的剥壳加工;</p> <p>2. 机器尺寸:长 1450,宽 900,高 1100 毫米;</p> <p>3. 总功率: 3.0 千瓦;</p> <p>4. 材质: 201 不锈钢;</p> <p>5. 电压: 220 伏。</p>					
13	豆仁输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	<p>1. 电压: 380v 50HZ;</p> <p>2. 功率: 0.37KW;</p> <p>3. 尺寸: 15000*600*600 mm;</p> <p>4. 用途: 用于物料过渡提升输送;</p> <p>5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作,主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料;</p> <p>6. 架体采用 50*50 矩形管制作;</p> <p>7. 进料方式为连续式,手动调速;</p> <p>8. 输送带为食品级 PVC 材料。</p>	1	台	60000	60000	微型
14	豆壳输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	<p>1. 电压: 380v 50HZ;</p> <p>2. 功率: 0.37KW ;</p> <p>3. 尺寸: 15000*600*600 mm;</p> <p>4. 用途: 用于物料过渡提升输送;</p> <p>5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作,主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料;</p> <p>6. 架体采用 50*50 矩形管制作;</p> <p>7. 进料方式为连续式,手动调速;</p> <p>8. 输送带为食品级 PVC 材料。</p>	1	台	60000	60000	微型
15	输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	<p>1. 电压: 380v 50HZ;</p> <p>2. 功率: 0.37KW;</p> <p>3. 尺寸: 8000*600*600 mm;</p> <p>4. 用途: 用于物料过渡提升输</p>	1	台	43000	43000	微型

			送; 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作, 主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料; 6. 架体采用 50*50 矩形管制作; 7. 进料方式为连续式, 手动调速; 8. 输送带为食品级 PVC 材料。					
16	豆仁筛选机	尚丰祥 /STW-25/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 尺寸: 2400*1350*1350 mm; 2. 电压: 380v 50hz; 3. 功率: 0.16kw; 4. 设备电机固定座采用厚度为 $\delta = 10\text{mm}$ 材质 SUS304 不锈钢板制做; 5. 支架为 60×40×2.0mm 不锈钢方管制作, 架体灌浆增重; 6. 筛面采用不锈钢方管制做, 有效宽度 800mm; 7. 设备配备 4 支意大利进口弹性支撑; 8. 配有 0.06 震动电机 2 台; 9. 整机除电机及相关部件外均采用不锈钢 SUS304 材质制造。	2	台	60600	121200	微型
17	豆壳返回输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	1. 电压: 380v 50HZ; 2. 功率: 0.37KW; 3. 尺寸: 5000*600*600 mm; 4. 用途: 用于物料过渡提升输送; 5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作, 主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料; 6. 架体采用 50*50 矩形管制作; 7. 进料方式为连续式, 手动调速;	1	台	28000	28000	微型

			8. 输送带为食品级 PVC 材料。					
18	豆壳返回输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	<p>1. 电压：380v 50HZ；</p> <p>2. 功率：0.37KW；</p> <p>3. 尺寸：4500*600*600 mm；</p> <p>4. 用途：用于物料过渡提升输送；</p> <p>5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料；</p> <p>6. 架体采用 50*50 矩形管制作；</p> <p>7. 进料方式为连续式，手动调速；</p> <p>8. 输送带为食品级 PVC 材料。</p>	1	台	28000	28000	微型
19	豆壳输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	<p>1. 用途：本机主要起提升和输送物料，解决人工入料困难的问题，通常搭配流水生产线使用；</p> <p>2. 特性：</p> <p>（1）满足生产的自动化的需要，操作简便、结构紧凑、造型美观；</p> <p>（2）可根据客户需求特殊定制不同规格的设备；</p> <p>（3）尺寸：4000*600*500 mm。</p>	1	台	28000	28000	微型
20	输送机	宝仑/定制/ 北京宝仑厨业有限公司	<p>1. 电压：380v 50HZ；</p> <p>2. 功率：0.37KW；</p> <p>3. 尺寸：6800*600*600 mm；</p> <p>4. 用途：用于物料过渡提升输送；</p> <p>5. 整机采用 SUS304 不锈钢材料制作，主板为 2 毫米 SUS304 不锈钢材料；</p> <p>6. 架体采用 50*50 矩形管制作；</p> <p>7. 进料方式为连续式，手动调速；</p> <p>8. 输送带为食品级 PVC 材料。</p>	1	台	33000	33000	微型

21	大规格包装设备	顺意宝 /SYB-530/佛山市顺意宝智能设备有限公司	<p>1. 称重能力：2-3 包/min；</p> <p>2. 称重范围：20-50kg/包；</p> <p>3. 称重误差：±0.2%；</p> <p>4. 控制方法：触屏集成控制；</p> <p>5. 材质：包装机主机不锈钢；</p> <p>6. 电压：380v, 50hz；</p> <p>7. 3 米皮带输送机；</p> <p>8. 立柱缝包机，6A 自动断线；</p> <p>9. 滚轮热合封口机；</p> <p>10. 提升机规格：</p> <p>（1）提升高度 2.6 米；</p> <p>（2）料仓尺寸：78*78cm；</p> <p>（3）不锈钢材质；</p> <p>（4）整体设备尺寸：5300*1100*3100mm。</p>	1	台	185000	185000	微型
22	切片机	尚丰祥 /STW-670/北京尚丰祥食品机械有限公司	<p>1. 用途：将土豆、萝卜、冬瓜等切片，速度快、产量大，操作简单、易清洗；</p> <p>2. 产品特性：</p> <p>（1）整机板材采用 SUS304 不锈钢制造，卫生、美观、耐用；</p> <p>（2）设有脚轮方便移动；</p> <p>（3）出料门框设有微动开关，操作安全；</p> <p>（4）机器尺寸：740（L）×550（W）×1250（H）（mm）；</p> <p>（5）切割长度：可定；</p> <p>（6）产量：500—800KG/HR；</p> <p>（7）电源：220V 单相；</p> <p>（8）机器重量：60KG。</p>	1	台	33000	33000	微型
23	开条机	尚丰祥 /STW-230A/北京尚丰祥食品机械有限公司	<p>1. 采用输送带进料、出料。产品切割整齐，方便操作，能实现产品快速包装。切片厚度可按照用户要求制作，可快速更换不同的刀组，满足用户各种规格的切片要求；</p> <p>2. 能快速拆装进、出料输送带及圆刀片组，方便清洗，符合</p>	1	台	72000	72000	微型

			<p>食品卫生要求。整机采用防水设计，全不锈钢制作，可直接用水冲洗机器；</p> <p>3. 外形尺寸： 2000*600*1185mm；</p> <p>4. 进料口尺寸：330*55mm；</p> <p>5. 电源：380v；</p> <p>6. 功率：1.7KW；</p> <p>7. 小时产量：500KG/HR；</p> <p>8. 切割尺寸：6-30mm；</p> <p>9. 净重：100KG；</p> <p>备注：齿刀。</p>					
24	开条机	尚丰祥 /STW-230/北京尚丰祥食品机械有限公司	<p>1. 采用输送带进料、出料。产品切割整齐，方便操作，能实现产品快速包装。切片厚度可按照用户要求制作，可快速更换不同的刀组，满足用户各种规格的切片要求；</p> <p>2. 能快速拆装进、出料输送带及圆刀片组，方便清洗，符合食品卫生要求。整机采用防水设计，全不锈钢制作，可直接用水冲洗机器；</p> <p>3. 外形尺寸： 2000*600*1185mm；</p> <p>4. 进料口尺寸：330*55mm；</p> <p>5. 电源：380v；</p> <p>6. 功率：1.7KW；</p> <p>7. 小时产量：500KG/HR；</p> <p>8. 切割尺寸：6-30mm；</p> <p>9. 净重：100KG；</p> <p>备注：光刀。</p>	1	台	60600	60600	微型
25	切块机	尚丰祥 /STW-165/北京尚丰祥食品机械有限公司	<p>1. 机器尺寸： 2000*810*1550mm；</p> <p>2. 上皮带：165*825 mm；</p> <p>3. 下皮带：167*1600mm；</p> <p>4. 电源：220V 单相；</p> <p>5. 功率：1.3kw；</p>	1	台	75000	75000	微型

			附注：刀具规格：20mm。					
26	双室真空包装机（深槽）	顺意宝 /SYB-H600/ 佛山市顺意宝智能设备有限公司	<p>1. 本系列真空包装机具有抽真空、封口、一次性完成之功能，适用于食品药品、水产、化工原料、电子元件等产品的真空包装，可防止产品的氧化霉变、防腐防潮，可保质、保鲜、延长产品的储存期限；</p> <p>2. 机器尺寸： 1430X740X1150mm；</p> <p>3. 真空室体积： 600*400*300mm ；</p> <p>4. 热封条尺寸：600X10mm；</p> <p>5. 电源：380V/220V/50Hz；</p> <p>6. 功率：2.3KW；</p> <p>7. 包装速度：2-5pec/min；</p> <p>8. 真空室材质：不锈钢；</p> <p>9. 机器重量：250kgs。</p>	2	台	52000	104000	微型
27	真空包装机	顺意宝 /SYB-800/ 佛山市顺意宝智能设备有限公司	<p>该机型为公司标准产品，全不锈钢制造，耐恶劣环境长时间连续使用具有高稳定性。适用于：医疗耗材、肉类加工、水产、海产品加工、果脯、粮食、豆制品、药材、电器、蔬菜加工、化学制品等固体、半固体、粉状等物体的产品进行真空包装。可防止产品氧化霉变，腐败，防潮达到延长产品的储存期限的目的。</p> <p>设备配置</p> <p>1. 抽气真空泵；</p> <p>2. 加热装置为两端铜块带涨紧加热条；</p> <p>3. 时间控制器为数字指针式；</p> <p>4. 包装机电路保护开关为整体式；</p> <p>5. 大口径电磁阀；</p>	1	台	48000	48000	微型

			6. 工作室、工作台的板材厚度为 4mm，加强筋固定； 7. 拉簧采用中间受力方式； 8. 真空泵为内置式，不占用空间； 9. 电源：380V/50HZ； 10. 总功率：4.0KW； 11. 真空室尺寸： 800*660*135mm； 12. 有效封口尺寸：700mm*4； 13. 封口宽度：10mm； 14. 两热封条间距：550mm； 15. 最低绝对压强：200pa； 16. 抽气速率：60-100m ³ /h； 17. 工作效率：120-240 次/小时； 18. 外形尺寸： 1605*770*900mm； 19. 整机重量：360kg。					
28	空压机	顺意宝/SYB-10/佛山市顺意宝智能设备有限公司	1. 生产线配套设备，压缩介质：空气； 2. 工作原理：螺杆式压缩机； 3. 润滑方式：机油润滑空压机； 4. 功率：37KW； 5. 外形尺寸（长*宽*高）： 1500*1000*1350（mm）； 6. 排气量：4.2 立方； 7. 转速：2950（rpm）； 8. 气桶容量：1000（L）； 9. 加油量：18（L）。	1	台	55000	55000	微型
29	储气罐	科沃德拓宇/配套/北京科沃德拓宇科技有限公司	1T，生产线配套设备	2	台	4800	9600	微型
30	冷干机及过滤器	科沃德拓宇/配套/北京科沃德拓宇科	6 立方，生产线配套设备	1	台	13600	13600	微型

		技有限公司						
31	蒸汽发生器 (含安装)	科沃德拓宇 /1吨/北京 科沃德拓宇 科技有限公司	<p>1. 1000kg 燃气蒸汽发生器;</p> <p>2. 电源: 220V;</p> <p>3. 额定蒸发量: 1000kg/h;</p> <p>4. 饱和蒸汽温度: 150-180°C;</p> <p>5. 天然气: 70Nm³/h;</p> <p>6. 石油液化气: 24Nm³/h;</p> <p>7. 轻柴油: 58kg/h;</p> <p>8. 补水口口径: 25DN;</p> <p>9. 出汽口口径: 40DN;</p> <p>10. 安全阀口径: 25DN;</p> <p>11. 水容积: 30L;</p> <p>12. 外形尺寸: 2100*1600*2050 mm;</p> <p>13. 重量: 1500kg;</p> <p>备注: 蒸汽发生器燃烧介质可以是生物质颗粒, 天然气, 液化气, 燃油等多选一, 蒸箱配套设备。</p>	2	台	180000	360000	微型
32	净水处理设备	科沃德拓宇 /6吨/北京 科沃德拓宇 科技有限公司	<p>1. 6吨/小时, 纯净水设备, 食品加工企业标配使用;</p> <p>2. 预处理系统单元;</p> <p>3. 动力增压单元;</p> <p>4. 电控系统;</p> <p>5. 加药系统;</p> <p>6. 其他辅助配置。</p>	1	台	200000	200000	微型
33	滚动包装机	顺意宝 /SYB-1000/ 佛山市顺意 宝智能设备 有限公司	<p>1. 用途: 滚动全自动真空包装机是现代新型的包装机械, 采用微电脑或者时间继电器控制, 主要原器件为进口原件, 它适用于各种塑料复合薄膜袋或铝箔复合薄膜袋, 对各类生熟食品、肉类制品、酱制品、果品、粮食、药材、化学品、精密仪器、服装、五金产品、电子元件等各种固体、粉状物体、液体进行真空包装;</p>	1	台	98000	98000	微型

			<p>2. 机器尺寸：1800×1435×1350(mm)；</p> <p>3. 真空室体积：1125×475×105(mm)；</p> <p>4. 包装能力：2-4次/分；</p> <p>5. 电源：380V/50Hz；</p> <p>6. 整机功率：6KW 含真空泵；</p> <p>7. 效封口长度：1000mm。</p>					
34	提升机	宝仓/定制/ 北京宝仓厨 业有限公司	<p>1. 用途：用于衔接生产线，原料初级挑拣等；</p> <p>2. 处理后物料由中间输送装置直接输送至下道工序；</p> <p>3. 电源：380V；</p> <p>4. 电机功率：0.75KW；</p> <p>5. 传送皮带采用欧美最高标准的食品级PU材质，食品安全有保障；</p> <p>6. 功率：380V 1.5KW；</p> <p>7. 产量：600-1000KG；</p> <p>8. 整机外壳为304不锈钢，板材厚度1.5mm；</p> <p>9. 机器尺寸： 3600*800*1500mm。</p>	1	台	26000	26000	微型
35	切头去尾机	尚丰祥 /STW-05/ 北京尚丰祥食 品机械有限公司	<p>1. 把原料切成等长，带布料器；</p> <p>2. 外形尺寸： 6700*1400*1800mm；</p> <p>3. 功率：2KW*2+0.75KW*2；</p> <p>4. 产量：10000-12000穗/小时（受摆放速度影响）。</p>	1	台	118000	118000	微型
36	提升机	宝仓/定制/ 北京宝仓厨 业有限公司	<p>1. 将切好的原料输送到下一道工序；</p> <p>2. 外形尺寸：3000*800mm；</p> <p>3. 皮带宽度：600mm PVC材质；</p> <p>4. 传动功率：0.75KW。</p>	1	台	27000	27000	微型
37	水槽提升机	尚丰祥/定制 /北京尚丰祥	1. 切头去尾后的原料输送到滚杠清洗，该设备作为第一道	1	台	65000	65000	微型

		食品机械有限公司	浮沫清洗去杂； 2. 外形尺寸： 2500*800*1000mm； 3. 网带有效宽度：800mm； 4. 传动电机功率：1.1kw 5. 电源：380V/50HZ； 6. 运行速度：变频可调。					
38	滚杠清洗机	尚丰祥 /SFX-809/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 分三段清洗，两段高压水泵+一段常压水泵，有效清洗杂质，每一段单独循环，出口处带风机沥水； 2. 外形尺寸： 8000*1450**1600mm； 3. 有效宽度：1000mm； 4. 传动电机功率：1.5kw； 5. 高压水泵功率：15KW*2； 6. 循环水泵功率：7.5KW； 7. 运行速度：变频可调； 8. 电源：380V/50HZ； 9. 产量：10000-12000 穗/时。	1	台	238000	238000	微型
39	提升机	尚丰祥/定制 /北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 将切好的原料输送到下一道工序； 2. 外形尺寸：3000*800mm； 3. 皮带宽度：600mm PVC 材质； 4. 传动功率：0.75KW。	1	台	27000	27000	微型
40	切段机	尚丰祥 /STW-80/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 对残次棒进行切段，可切3mm、5mm 两种型号可选； 2. 外形尺寸： 2000*750*1200mm； 3. 功率：4.4KW； 4. 产量：2000-2600 棒/小时。	1	台	53000	53000	微型
41	分等机	尚丰祥 /STW-50/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 对原料按照长度进行分等级； 2. 外形尺寸： 500*1200*1200mm； 3. 分拣精度：±2mm； 4. 分拣规格：4级+1等外；	1	台	58600	58600	微型

			5. 功率：0.55KW； 6. 产量：10000-12000 穗/小时。					
42	输送风干机	尚丰祥 /STW-70/北京尚丰祥食品机械有限公司	1. 用途：用于清洗后的蔬果表面除水，物料向前传送，在传送过程中经过多次强风吹送，将蔬果表面的水珠吹落； 2. 特点：主要采用食品级 304 不锈钢材质，外表易清洁；材质不锈钢丝网编制结构，配置扁口风机； 3. 功能：物料输送中轴流风降低物料表面水汽，可调速； 4. 外形尺寸：7000×900×2000mm； 5. 电压：380V； 6. 功率：4kW； 7. 产量：800-1200kg/h。	1	台	180000	180000	微型
43	■电脑全自动双层水浴杀菌锅	中远 /ZY-DN1000/诸城市中远机械有限公司	1. 规格：1000*2400mm，对原料进行杀菌处理，带两套盘车，杀菌后的原料可以延长上架期； 2. 杀菌锅：DN1000×2400×4； 3. 热水罐：DN1000×2400×4； 4. 设计压力：0.35Mpa； 5. 试验压力：0.44MPa； 6. 工作压力：0.33Mpa； 7. 设计温度：147℃； 8. 工作温度：145℃； 9. 电脑全自动双层杀菌锅电器配置：可编程控制器、温度模块、压力模块、输出扩展模块、触摸屏等采用德国西门子品牌，电源开关、接触器、断路器、热继电器、中间继电器、指示灯、按钮、急停等零部件、电磁阀、空气过滤器、汇流排等。	1	台	330000	330000	小型

44	脚架	凌飞机械/定制/安丘市凌飞机械制造有限公司	1.长 1.32m, 宽 1.26m, 高 1.50m; 2.5mm 厚角铁、4mm 厚铁板。	1200	个	600	720000	微型
45	环氧金钢砂自流平地坪漆	榕亿发/RYF3100/广东榕亿发新材料有限公司	环氧金钢砂自流平地坪漆	3900	m ²	78.34	305526	小型
46	升高车	龙工叉车/CDD20-E1M1/龙工(上海)叉车有限公司	1.核定载额 2000KG; 2.核定中心距 500mm; 3.前悬距 715mm; 4.轴距 1125mm; 5.材质: 聚氨酯; 6.平衡轮尺寸*数量: Φ 110mm*50mm*1mm; 7.承重轮尺寸*数量: Φ 80mm*70mm*4mm; 8.驱动轮直径: Φ210mm; 9.驱动轮与平衡轮中心距: 523mm; 10.货叉最低高度: 90mm; 11.整车总长: 1788mm; 12.箱体长度: 443mm*820mm; 13.货叉尺寸: 62mm*180mm*1150mm; 14.最小离地间隙: 20mm; 15.通道宽度带 1000*1200; 16.托盘: 2100mm; 17.转弯半径: 1520mm; 18.行车制动方式: 电磁制动; 19.驱动单机功率: Φ210KW; 20.油泵电机功率: DC2.2KW; 21.蓄电池电压/容量: 48V/40AH; 22.蓄电池类型: 牵引铅酸电池; 23.驱动控制类型: 交流电控;	2	台	25000	50000	中型

			24. 驾驶员耳边噪音水平： 70dB。					
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币伍佰贰拾捌万叁仟叁佰贰拾陆元整（¥5283326.00）								
合同履行期限：自签订合同之日起 60 日历天内安装调试并交付使用。								
质保期：经验收小组验收合格之日起 1 年。维修后货物的质保期从维修完毕并重新经验收小组验收合格之日起计算。（以投标方售后服务承诺为准，“技术性能参数”中有特殊要求的，按特殊要求执行），其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期内负责所有设备上门维修服务、更换零部件，相关所有费用由中标人负责。								