

“政采云”平台合同编号：12N00757544820252403

南 宁 市 政 府 采 购

南宁市公安局兴宁分局办案中心升级改造 设备采购合同

采购项目编号： NNZC2025-J1-020093-NNSX

采购计划编号： NXCC2025-J1-00586

采购人： 南宁市公安局兴宁分局

中标供应商： 广西麓驰商贸有限公司

签订时间： _____年____月____日

合同目录

第一部分 合同书	3
第二部分 合同一般条款	7
第三部分 合同专用条款	12
第四部分 合同附件	16
4.1 成交通知书	16
4.2 采购文件货物需求一览表	17
4.3 采购文件的更改通知（如有）	37
4.4 响应函	38
4.5 响应报价表	40
4.6 响应货物技术资料表	61
4.7 商务条款偏离表	90
4.8 成交供应商澄清函（如有请提供）	92
4.9 其他与本合同相关的资料（如有请提供）	92

第一部分 合同书

2025 年 10 月 20 日，南宁市公安局兴宁分局 以 竞争性谈判方式 对项目进行了采购。经 评审专家 评定，广西麓驰商贸有限公司为该项目成交供应商。现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市公安局兴宁分局 (以下简称：甲方)和 广西麓驰商贸有限公司 (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物 1 信息

1.2.1.1 名称： 南宁市公安局兴宁分局办案中心升级改造设备采购 ；

1.2.1.2 数量： 详见响应报价表 ；

1.2.1.3 质量： 详见响应报价表 。

.....

1.3 价款

本合同总价为：人民币 1316000.00 元（大写： 壹佰叁拾壹万陆仟 元人民币，含税）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1	全景摄像机	28800.00
2	高保真监听头	10560.00

3	人证核验设备	20034.00
4	全自动光盘刻印机[国产化]	43000.00
5	刻印服务电脑	5300.00
6	桌面操作系统	696.00
7	电脑	106000.00
8	桌面操作系统	13920.00
9	多功能一体机	96084.00
10	随身物品柜锁控板	1490.00
11	基础信息一体化采集设备	16230.00
12	温湿度时钟屏	2046.00
13	智能审讯台	61482.00
14	公安审讯主机	166572.00
15	解码器	25120.00
16	办案区管理系统	148500.00
17	案卷管理模块	35900.00
18	涉案物品管理模块	98500.00
19	数据对接软件	65030.00
20	应用服务器（国产化）	36961.00
21	国产中间件	80000.00
22	指挥网关服务器（国产化）	31550.00
23	网关智能模块	5000.00
24	流媒体服务器（国产化）	20500.00
25	256 路网络硬盘录像机	36900.00
26	音视频数据存储主机	8400.00
27	8T 监控级硬盘	78960.00
28	北斗校时主机	9265.00
29	数据汇聚治理	63200.00
总价		1316000.00

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式： 本项目无预付款，本项目交付完毕并经采购人书面验收合格后 30 个工作日内一次性支付合同款至成交供应商对公账户，最终时间以财政资金实际到达供应商账户时间为准。；

1.4.2 发票开具方式： 增值税普通发票。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限： 签订合同之日起 10 天内供货、安装、调试、培训并交付使用 ；

1.5.2 交付地点： 采购人指定地点；

1.5.3 交付方式： 现场交付；

1.5.4 货物及质保期限： 质量保证期 1 年（自提交成果并验收合格之日起计）；在质

量保证期内，如因质量问题造成的故障，实行免费更换设备、元器件及材料。如因非质量因素造成的故障，收取更换设备、元器件及材料成本费。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的0.05%；迟延超过【10】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的0.05%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的0.05%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付1000元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不

视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

甲方：南宁市公安局兴宁分局

统一社会信用代码：

住所：南宁市兴宁区兴东路8号

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：广西蔻驰商贸有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：南宁市星湖路14号广西南宁科技广场
3号楼1层106号

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：宋修宇

约定送达地址：南宁市星湖路14号广西南宁
科技广场3号楼1层106号

邮政编码：530000

电话：18677117124

传真：无

电子邮箱：2412583215@qq.com

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁
市教育支行

开户名称：广西蔻驰商贸有限公司

开户账号：805005930800001

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有

关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方

任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于____个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同（☐是 ☒否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2 本合同（☐是 ☒否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1 具有知识产权的标的物知识产权归属：乙方

3.2 包装和装运专用条款（如果有）：无

3.3 装运标的物的要求和通知：无

3.4 结算方式和付款条件

本次项目合同总价为人民币 壹佰叁拾壹万陆仟元整（¥1316000.00 元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

☒ 采用一次性支付方式，付款条件为：本项目无预付款，本项目交付完毕并经采购人书面验收合格后 30 个工作日内一次性支付合同款至成交供应商对公账户，最终时间以财政资金实际到达供应商账户时间为准。

☐ 采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：_____

第二期付款：_____

.....

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）及《2023 年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过 30 天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的 30%，不高于合同金额的 50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的 30%；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于 10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，

经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。)

3.5 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方按照本合同约定的交付地点、交付时间，将标的物交付给第一承运人，并取得承运人出具的货物签收单、运单等有效交接凭证后，标的物毁损、灭失的风险立即转移至甲方。此后，因承运人运输行为、运输途中不可抗力、第三方侵权等任何原因导致标的物毁损、灭失的，均由甲方自行承担全部损失，乙方无需承担赔偿责任。

3.5.1 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；

3.5.3 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6 项目验收：

3.6.1 甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3 验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4 验收产生的费用：首次验收费用由甲承担，如首次验收不合格，后续验收费用

由乙支付。

3.6.5 验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6 验收内容

序号	验收内容	验收标准
1	交货产品数量	详见响应报价表
2	交货产品的质量文件	详见响应报价表
4	交货产品技术、性能指标	详见响应报价表
5	售后服务承诺	详见商务条款偏离表
6	其他工作	无

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- （1）采购文件；
- （2）响应文件；
- （3）采购合同；

(4) 其他需提供的相关材料：（由业主根据实际情况填写）。

第四部分 合同附件

4.1 成交通知书

南宁市兴宁区政府采购 成交通知书

广西蔻驰商贸有限公司:

南宁市兴宁区政府采购中心 受采购人委托,就 南宁市公安局兴宁分局办案中心升级改造设备采购(项目编号: NNZC2025-J1-020093-NNSX)采用 竞争性谈判 方式进行采购,经评审,采购人确认,贵公司为本项目的成交供应商。

本项目为□专门面向中小企业采购/√非专门面向中小企业采购项目。

你公司□已享受中小企业价格评审优惠政策/√未享受中小企业价格评审优惠政策。

你公司政策评审后的价格为1316000元。(注:符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文规定的,服务和货物类的报价给予20%、工程类给予5%价格扣除;接受联合体或允许分包的,联合体协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上的,服务和货物类的报价给予6%、工程类给与2%的价格扣除。)

成交金额: 1316000元

请贵公司接此通知后,按采购文件约定的日期凭本通知书与采购人签订合同,并按采购文件要求和相应文件的承诺履行合同。具体事项请及时与采购人联系。

特此通知

采购人联系人: 甘得明

联系电话: 0771-2613913



4.2 采购文件货物需求一览表

项目需求一览表

序号	商品名称	数量	单位	技术参数、性能等要求	最高限价 (元)
1	全景摄像机	48	台	1、主码流支持 2688x1520@25fps，子码流支持 640x480@25fps，第三码流支持 1280x720。 2、最低照度彩色 0.005lx。 3、内置 GPU 芯片，麦克风，扬声器。 4、支持不小于 4 倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦。 5、支持红外补光距离不小于 30 米。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 7、支持声音报警功能，报警声音类型不低于 12 种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19 像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9、可对检测区域内不低于 10 个行人进行检测、框选跟踪、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 10、支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制，uboot 的 FLASH 存储空间应采用防篡改功能。若非法修改 FLASH 中的内容，可提示异常报错，uboot 无法正常启动。 11、支持固件安全检验功能，摄像机 uboot 应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 12、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。	43200.00

2	高保真监听头	33	台	1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 2、拾音范围不小于 10-110 平方（可调）； 3、信噪比最大 100dB； 4、频率响应 20Hz~20kHz； 5、内置防啸叫陷波处理，抗回声、抗啸叫； 6、防干扰电路设计； 7、内置智能降噪分析纯数字电路，人声敏感； 8、双层金属烤漆网罩，支持吸顶或侧墙安装； 9、内置防雷、电源过载保护，电源极性反接保护，静电保护。	14850.00
3	人证核验设备	3	台	1、终端采用不低于四核处理器，频率不低于 1.8GHz 高性能处理器。 2、配置不小于 10.1 寸高清显示屏，不低于 1280*800 高清显示分辨率，含电容触控、信息交互等功能。 3、需具备双目摄像头，不低于双 500 万像素，支持不小于上下 90° 调节，支持人脸识别、活体检测功能。 4、需具备身份证阅读器，可读取身份证信息，需具备指纹采集仪，支持采集指纹信息。 5、需具备扬声器、麦克风、USB 接口，不少于 1 个网口，不少于 1 个 HDMI 口，电源 9V/2.5A。 6、内置时钟芯片保证系统时间的准确性。	20400.00
4	全自动光盘刻印机 [国产化]	1	台	1、支持国产操作系统； 2、支持不少于 100 片光盘全自动批量刻录及打印； 3、集成不少于 2 个 BD-R 企业级专用蓝光光盘刻录机，需支持 CD、DVD、BD 蓝光光盘刻录； 4、不低于 4800dpi x 1200dpi 彩色打印分辨率，照片级打印质量； 5、可打印光盘需包括（BD-R，DVD±R，CD-R；普通或防水可打印光盘）； 6、光盘打印及刻录速度不低于 8 片 BD/小时，24 片 DVD/小时，42 片 CD/小时。	46000.00
5	刻印服务电脑	1	台	1、配置国产化 X86 处理器，主频不低于 2.7GHz、不小于 16G DDR4 内存； 2、不小于 512G SSD+1T SATA 硬盘； 3、标配 DVDRW 光驱； 4、标配显卡，显存不低于 2G； 5、自带不小于 23.8 寸显示器； 6、自带鼠标、键盘； 7、支持国产化操作系统。	5300.00

6	桌面操作系统	1	套	1、支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏等主流国产 CPU 以及 Intel、AMD 等国际主流 CPU。 2、操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台。 3、支持主流浏览器，支持主流国产办公软件金山 WPS 等。 4、支持 Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs、UDF、gfs2、ufs、ceph、hfs 等文件系统。支持 Eclipse、Qt、VS code、PyCharm 等开发工具；C/C++、java、php、python、perl 等多种开发语言。 5、支持多款国产显卡；支持 4K 分辨率。 6、系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量回溯备份，提供一键还原、一键 Ghost、自定义备份还原路径等功能。 7、支持账户密码、生物特征和 UKey 证书统一认证。 8、支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。提供国密算法调用接口调用接口。 9、系统可提供安全增强组件，支持三员分立、强制访问控制、应用程序完整性检测等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。	696.00
7	电脑	20	台	1、配置国产化 X86 处理器，主频不低于 2.7GHz、不小于 16G DDR4 内存； 2、不小于 512G SSD+1T SATA 硬盘； 3、标配 DVDRW 光驱； 4、标配显卡，显存不低于 2G； 5、自带不小于 23.8 寸显示器； 6、自带鼠标、键盘； 7、支持国产化操作系统。	106000.00
8	桌面操作系统	20	套	1、支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏等主流国产 CPU 以及 Intel、AMD 等国际主流 CPU。 2、操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台。 3、支持主流浏览器，支持主流国产办公软件金山 WPS 等。 4、支持 Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs、UDF、gfs2、ufs、ceph、hfs 等文件系统。支持 Eclipse、Qt、VS code、PyCharm 等开发工具；C/C++、java、php、python、perl 等多种开发语言。 5、支持多款国产显卡；支持 4K 分辨率。 6、系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数	13920.00

				据还原，支持系统全量备份、系统增量回溯备份，提供一键还原、一键 Ghost、自定义备份还原路径等功能。 7、支持账户密码、生物特征和 UKey 证书统一认证； 8、支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。提供国密算法调用接口调用接口。 9、系统可提供安全增强组件，支持三员分立、强制访问控制、应用程序完整性检测等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。	
9	多功能一体机	17	台	1、支持打印、复印、扫描； 2、最大打印幅面：A4。	96084.00
10	随身物品柜锁控板	2	套	用于利旧对接现有随身物品柜。	1512.00
11	基础信息一体化采集设备	1	台	一、综合采集标准化采集柜 1、控制台整体尺寸：不大于 1650mm(L) × 690mm(W) × 850mm(H)（高度为桌面高度）； 2、柜体台面应采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于 1.2mm，表面处理符合 IP23 级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理； 3、安全供电：由桌面低压按钮一键式控制外部电源的开启和关闭。外部交流 220V 输入，经漏电保护和短路保护，确保供电安全可靠； 4、一体机内置手自一体升降杆装置，支持人像设备、补光灯的固定安装； 5、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大旋转调整； 6、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA 干燥箱、随身物品采集仪、条码阅读器、人像设备、补光灯等多种设备。 二、活体指掌纹采集仪 1、通过 GA 标准：GA/T625-2010, GA/T626.1-2010, GA/T626.2-2010, GA/T864-2010, GA/T865-2010, GA/T866-2010； 2、配置液晶触控屏幕，可独立使用，亦可配合一体化采集设备分屏使用，提高采集效率和工作的便捷性。 3、产品能够根据用户手指的干湿程度自动调节光源的亮度，以适应不同特性手指，大大提高了指掌纹图像的质量和采集效率。 4、具备智能加热除雾功能，避免冷热温差带来的雾气。 5、主要技术指标	269100.00

			1)采集窗口尺寸: $\geq 133\text{ mm} \times 125\text{ mm}$ 2)有效图像尺寸: $117\text{ mm} \times 117\text{ mm}$ 3)指纹采集窗口: $\geq 32.5\text{ mm} \times 32.5\text{ mm}$ 4)指纹图像尺寸: $32.5\text{ mm} \times 32.5\text{ mm}$ 5)图像像素数: 2304×2304 像素(掌纹); 640×640 像素(指纹) 6)图像畸变: $\leq 1\%$ 7)分辨率: 500 dpi 8)图像灰度级: 8 位, 256 级灰度 9)采集速率: 指纹采集 ≥ 15 帧/秒; 四连指和掌纹 ≥ 2 帧/秒 三、二代证读卡器 主机接口: USB 接口; 阅读距离: $0 \sim 5\text{ cm}$; 阅读时间 $< 0.8\text{ s}$; 天线谐振频率 13.56 MHz。 四. 人员数字相片采集系统: 五. 含人像补光灯, $\geq 5400\text{ K}$ 标准日光色温 2 支及人像采集软件。 六. 条码读卡器: 七. 实现读取 DNA 样品袋条码号并导入采集系统中 六. DNA 样本干燥箱: 定制产品, 规格: $40 \times 24 \times 24\text{ cm}$; 容积: 20 升; 具备快速除湿功能, 能够方便的调节湿度范围 (45% 至 $55\% \text{ RH}$); 通过外接电源供电方式能够嵌入到一体化信息采集柜。 七. 身高体重足长测量: 1、可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息, 并自动填写到软件中; 2、身高测量范围: $800 \sim 2000\text{ mm}$ (分度值: 5 mm, 误差度: $\pm 5\text{ mm}$); 3、体重测量范围: $20 \sim 200\text{ Kg}$ (分度值: 0.1 kg, 误差度: $\pm 0.1\text{ kg}$); 4、足长测量范围: $80\text{ mm} \sim 400\text{ mm}$ (分度值: 2 mm, 误差度: $\pm 2\text{ mm}$)。 八. 工控机: 1、操作系统: WIN 10 2、工业整机 CPU: I7-12700 处理器 十二核二十线程 工业主板 主频 3.6 GHz; 3、内存: 宇瞻/金泰克/金士顿 DDR5 $4800/5600\text{ MHz}$ $16\text{ GB} \times 1$ 行业级; 4、硬盘: 海康/金泰克/宇瞻 1 T 2.5 寸固态硬盘 5、主机开关延长线 (海鑫定制) 6、整机 USB 2.0×2/ USB 3.0×18 / $2 \times \text{DP}$/ $1 \times \text{HDMI}$/ $1 \times \text{VGA}$ 串口 $\times 2$ LAN $\times 1$	
--	--	--	---	--

			7、电源：300W / 220V 50Hz 标准 ATX20Pin 4Pin; 8、支持硬件复位功能 带键鼠套装 九、打印机: 1、打印速度: (黑白, 标准, A4) 30ppm; 分辨率: (黑白, 最佳) 600 × 600 × 2dpi (1200dpi 有效输出); 2、首页输出: 黑白 (letter, 就绪) <8.5 秒; 3、首页输出: 黑白 (A4, 就绪) <8.5 秒; 4、处理器: 266 MHz; 打印语言: PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF、GDI; 5、打印机接口: 1 个高速 USB2.0 端口; 6、1 个以太网 10/100 端口; 7、介质类型: 纸张 (激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸)、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片; 8、介质尺寸: A4; A5; A6; B5; 明信片; 9、耗材类型: 鼓粉分离; 十、快速文档扫描仪: 1. 像素: 300 万; 2. 原稿类型: 最大尺寸: A4; 3. 采集速度: 每页小于一秒; 4. 文件格式: JPEG、TIF、PDF 等; 5. 接口: USB 2.0 高速接口。 6. 光源: 采用 LED 低能耗光源。 7. 外触发: 独特的外触发按键, 对文档进行采集, 使操作更简捷。 8. 亮度均衡: 可以实现亮度均衡。 9. 系统要求: P4 或同等级 CPU, 512M 以上, Microsoft Windows2000 (SP4)/2003/XP/Vista 主机需内建 USB2.0 适配卡, MS Direct X9.0 以上版本; 十一、人员信息一体化采集系统 1、支持采集人员的十指平面指纹、滚动指纹和掌纹, 提供规范的指掌纹采集流程, 按照十指平面指纹、三面滚动指纹、掌纹的顺序进行采集。 2、具备指掌纹质量自动判断功能, 对不符合捺印质量的数据限制入库、并具有重新采集的提示功能, 提供必要的语音提示。 3、应在软件界面中显示指掌纹图像质量评价分数, 提示是否合格、质量不合格时采集到设定的次数后, 可以强制通过, 不合格原因可设置为手指变形、脱皮、严重磨损、手指受伤、设备原因、图像质量评价分数不准确等; 4、可设置指掌纹为缺指/伤残掌; 5、应具备指纹一致性校验功能, 对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验。	
--	--	--	---	--

				6、应具备指纹重复性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行重复性校验。 7、应具有左右手指和左右手掌校验功能。 8、可对以采集完成的指纹进行重新采集。 9、单指采集完成应显示指纹缩略图，可点击打开大图预览窗口，显示当前指纹图像及指位、图像质量评价分数、不合格原因（合格指纹不显示） 10、具有指掌纹特征点显示功能。 11、如果身份证中含有指纹信息，需要将滚动指纹与身份证中指纹信息进行人证核验，验证未通过时应在软件界面中提示； 12、采集过程中应有语音提示，包括：请捺印…指位、质量不合格、重新捺印、请选择不合格原因等。 13、应支持指掌纹标准格式导出，指掌纹信息交换文件格式应符合《指掌纹信息交换文件格式技术规范（版本 5.0）》要求。	
12	温湿度时钟屏	1	台	1、温湿度屏一体化设计； 2、集时间、温湿度采集显示于一体； 3、温湿度屏专为公安审讯室设计，具有 RS485 接口/网口； 4、静态数字显示，适于同步录音录像； 5、需支持 485 通讯、网络校时功能； 6、需支持年月日、时间（秒）、星期、温度、湿度显示； 7、需支持温度显示范围不小于：-9~60℃； 8、需支持湿度显示范围不小于：0%~99%。	2050.00
13	智能审讯台	2	台	1、智能审讯台需集成审讯台、审讯终端、显示屏（含支架）、示证屏、特写摄像机、拾音器、音箱、交换机、报警按钮为一体，预留审讯主机位置，并预留示证展台和电子签名捺印设备安装位置。 2、审讯终端需配置国产化 CPU，不低于八核八线程，不低于 16G 内存，不低于 1TB 机械硬盘，不低于 256GB 固态硬盘，DVD-RW 光驱，国产化操作系统。 3、显示屏：不小于 21.5 寸，分辨率不小于 1920*1080。 4、示证屏：不小于 32 寸，分辨率不小于 1920*1080。 5、需内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音。 6、需内置嫌疑人特写摄像机，视场角可调，可适应不同应用场景。 7、桌面需提供接口丰富的多媒体功能插线盒，方便快速扩展外围设备。 8、需支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警。 9、需提供配套键盘、鼠标。	96000.00

14	公安审讯主机	14	台	【硬件】： 3U 免拆机箱更换光驱设计 输入带宽：256Mbps；输出带宽：256Mbps 网络视频输入：8 路，最大 4K 分辨率 HDMI 输入：2 路，最大 4K VGA 输入：2 路，最大 1080P LCD 屏：7 英寸液晶触控显示屏 HDMI 输出：2 路，最大 4K VGA 输出：1 路，最大 1080P 音频输入：4 路，RCA 接口（其中 2 路为语音对讲输入） 音频输出：2 路，RCA 接口 硬盘：4 盘位，单盘最大 10TB 网口：2 个 LAN 口 串口：2 个 RS232，4 个 RS485 报警：8 进 4 出 USB：2 个 USB2.0，2 个 USB3.0 【功能】： 支持 VGA、HDMI 信号和网络摄像机/球机混合接入 支持最大 8MP 网络摄像机接入 支持单画面、1 大 1 小、1 大 2 小、1 大 3 小、1 大 4 小、1 大 5 小、1 大 7 小、4 均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调 支持网络/RS485 协议接入温湿度显示屏 内置 2 个光驱 支持单室双刻、单室轮刻、双室双刻多种刻录模式 支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放 支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调 支持光盘不间断刻录，更换光盘时数据不丢失 支持刻录数据数字水印加密和哈希检验技术，防止原始音视频数据被篡改 支持讯问记录恢复时音频数据屏蔽功能 支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能 支持音频算法处理，包含音频混音、回声消除、啸叫抑制 支持前面板按键打点（标记视频重点）	210000.00
15	解码器	1	台	1、视频输入 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持 2 路 1080P@50/60 或 1 路 4K@30，通过 HDMI 1.4 本地输入，HDMI 可内嵌音频 支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接 LED 显示系	35146.00

			统，视频输出最大的 LED 带载能力为单口 260 W 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 2、视频编解码 采用 H. 264/H. 265 编码标准，默认采用 H. 265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持 H. 264、H. 265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264 等主流码流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 最大支持 3200w 分辨率解码，具有 256 个解码通道，支持 128 路 200W，或 256 路 720P 视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 3、电视墙功能 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持 4 个 1080P 或 2 个 4K 图层，单窗口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 窗口分屏功能，整机最大支持 64 个场景，整机支持 256 个平台预案轮巡组 支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 4、视频解码格式：H. 264，H. 265，Smart264，Smart265，MJPEG 5、解码分辨率：最高 3200W 像素 6、视频解码通道：256 7、视频解码能力：H. 264/H. 265：支持 8 路 3200 W，或 8 路 2400 W，或 16 路 1200 W，或 32 路 800 W，或 40 路 600W，或 64 路 400 W，或 128 路 1080P，或 256 路 720P 及以下分辨率实时解码（每 4 个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：16 路 1080P 及以下分辨率实时解码 8、单口画面分割数：1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36 9、场景数量：64 10、视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz	
--	--	--	---	--

				11、视频输出接口类型：16 路 HDMI 1.4，支持 4K 12、视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 13、视频输入接口：2 路 HDMI 1.4，最大支持 4K（仅奇数口） 14、音频输入接口：2 路 HDMI 内嵌 15、音频输出接口：16 路 HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独立音频输出 16、音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC	
16	办案区管理系统	1	套	▲1、支持展示办案场所的运行情况数据概览 2、展示涉案人员入区趋势、可视化展示各办案室和候问室的使用状态、对在区涉案人员的信息进行轮播，直观显示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态、显示今日入区总人数，离开总人数，今日办理案件总数及当前在押人数。 3、对在区涉案人员的信息进行轮播。展示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态、显示今日入区总人数，离开总人数，今日办理案件总数及当前在押人数； 4、多维度统计办案区入区和出区人员数量，展示涉案人员入区趋势、可视化展示各办案室和候问室的使用状态； ▲5、支持人员在区全流程视频展示，点击某个环节后可预览此环节的视频； ▲6、支持展示单个审讯视频，页面打开后开始播放审讯视频）； 7、视频播放支持倍速播放、时间轴定位、声音开启/关闭； ▲8、审讯视频环节播放画面是合成画面； 9、适配国产化操作系统。 10、嫌疑人入区台账功能，包括文字信息、照片、条形码、嫌疑人入区专属编号自动生成； 11、支持预约信息关联及基本案情录入功能； 12、抓拍嫌疑人外伤照片，录入系统中后期可打印； 13、进行随身物品暂存时扫描嫌疑人腕带自动读取信息，无需手工录入； 14、嫌疑人随身物品暂存台账管理； 15、嫌疑人随身物品条码管理； 15、嫌疑人看押时自动分配候问室，分配规则满足男女分离、同案分离、特殊人群分离；	190000.00

			17、嫌疑人出办案区登记信息管理； ▲18、支持记录信息采集环节的采集时间，生成完整的台账记录； ▲19、可登记的信息采集项目包含：SIS 手机、人员、血液、指掌纹、足迹、DNA、尿液、虹膜等信息； 20、案件列表，审讯人员可以进行案件信息的录入，便于审讯录音录像及笔录资料的归档管理及后期查询调阅。案件经过审核后，有权限的人员可进行案件及案件资料的删除操作； 21、多种刻录归档方式：审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、支持全自动刻录； 22、上传案件的视频资料到录像服务器； 23、支持一案一打包功能，显示案件基本信息，嫌疑人信息，台账登记信息； 24、支持下载电子证据，支持下载及刻录嫌疑人办案室录像和全程录像，支持下载办案笔录； 25、系统支持对入区登记、人身安全检查、随身物品暂存等流程文书进行集中管理； ▲26、支持选择医疗模板（治拘、卖淫、刑拘、吸毒），支持文书在线编辑并打印。 ▲27、支持通过实时视频、回放视频、行为分析等多种手段对办案区运行情况进行监控，实时发出异常告警，支持在办案过程中查看实时办案视频进行实时监督，对违规进行抓拍、录取短视频。 ▲28、支持请求远程作战，选择外部系统信息，提出申请。支持展示申请流程，并支持条件检索。支持上传相应的资料文件,支持办案现场下载及查看。	
--	--	--	---	--

17	案卷管理 模块	1	套	1、支持手动添加案件,用户可以手动添加单个案件,添加填写案件的编号、案由、性质、办案单位、案发地点、简要案情等信息。 2、支持案件导入,通过 Excel 模板可以批量导入案件的信息和案件嫌疑人的信息。 3、支持案件导出,可以根据筛选条件,批量导出案件的信息。 4、支持案件总台,案件详情页可以查看案件的基础信息、案卷信息。 5、支持编辑,案件录入后,可以进行基础的编辑对案件信息进行修正。 6、支持审核,案件录入后,是“未审核”状态,拥有相关权限的角色审核后,状态变更为“已审核”。 7、支持案卷单个登记,登记会生成“案卷编号、条形码编号、二维码、电子标签”4个编码,4个编码均唯一并和案件为一一对应关系。 8、支持案卷导入,通过 Excel 模板可以批量导入案卷的对应信息,包括“案件编号、经办人”等,导入后自动生成案卷的编号。 9、支持案卷导出,可以根据筛选条件,批量导出案卷的信息。 10、案卷的详情页包括案卷的基础信息、案件的基础信息、案卷的流转日志、案卷的电子材料。 11、支持存卷申请,可发起一个申请流程,选择相应的案卷,选择存卷日期,提交申请。 12、支持延期存卷申请,如果案卷无法按时存卷,可以提交延期存卷申请,输入延期的天数,提交申请。 13、支持借阅申请,可指定一个案件,选择对应的“在柜”案卷,输入对应的借阅期限,发起借阅申请。 14、支持归还申请,可指定一个之前已归档的“借阅流程”,选择对应的案卷,输入对应的归还日期发起借阅申请。 15、支持延期归还申请,如果之前的“借阅流程”已逾期,可以提交延期归还申请,选择相应的借阅流程,输入延长的期限,发起延期归还申请。 16、支持移交申请,可指定一个案件,选择对应的案卷,选择移交的单位、接收人、移交原因,发起移交申请。 17、发起流程后,可以在操作栏点击查看按钮,查看流程详情页,流程详情页会展示对应的流程信息案卷信息、流程审批情况和业务处理情况。 18、支持审批通知,当一个流程需要用户审批时,将进行系统通知;当一个流程完成审批归档的时候	69000.00
----	------------	---	---	--	----------

				系统将通知发起人知晓。 19、管理员可以通过电脑端点击每个柜格，进行远程开柜，点击开柜后，数据指令发送到案管柜硬件终端，柜格的柜门将会打开，并进行相应的数据“开柜人、开柜时间”记录。 20、支持预警告警，针对案卷的流程和使用场景，进行预警和告警通知，如“存卷申请超期、流程审批超时、案卷非法出库”等场景的预警和告警。通过后台可以配置案卷的预警告警规则，通过条件触发相应的通知。 21、支持违规核查，针对案卷的相关违规行为，法制员、督察角色进行查实查否操作。 22、支持实时视频，可通过管辖场所的摄像头，实时监控案管室的视频动态。	
--	--	--	--	---	--

18	涉案物品管理模块	1	套	1、支持手动添加单个物品、批量导入/导出物品； 2、支持生成物品电子标签、物品二维码下载和打印、物品图片上传和查看等功能； 3、支持物品信息、物品类型、物品规格等信息维护； 4、支持发起物品入库、调用、收回、出库等功能发起申请后自动发起审批流程； 5、支持物品状态查询，支持超期未入库，超期未归还查询； 6、对单个物品可查看物品详细信息、流转记录追踪和对应图片预览，流转记录包含登记、申请、出入库等全流程记录； 7、发起申请:对物品调用、出库等发起审批申请流程； 8、待我审批:查看待我审批的申请流程，并可对流程进行审批通过、审批不通过等操作； 9、消息提醒:管理员审批通过后，会给办案民警发起一个提醒，可以进行消息提醒的查看； 10、支持业务预警提醒，对应入库未入库、出库未归还、起诉未入库、结案未处理等预警情况进行统计展示； 11、支持智能柜的使用情况展示； 12、支持财物监督信息，包括刑事案件占比、行政案件占比、财物入库率、财物处置率、在库总数、出库总数等。	117000.00
19	数据对接软件	1	套	1、对接警综等各类系统所用软件。	66000.00
20	应用服务器（国产化）	1	台	1、处理器：不低于 1 颗国产化处理器，处理器参数不低于 2.5G/32M/16C/32T/135W。 2、芯片组：高效 SOC 芯片。 3、内存：不低于 4 条 DDR4 32G 内存，不少于 8 个内存插槽，频率最高支持 3200MHz。 4、网卡：不少于 2 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，不少于 1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 5、硬盘：不少于 2 块 480G SATA 2.5 寸 SSD，不少于 2 块 4T 企业级 SATA 硬盘；最多支持扩展至 8 块前置 3.5 寸/2.5 寸硬盘和 2 块后置 2.5 寸硬盘。 6、不少于 1 张 SAS 卡，支持 Raid0, 1, 10。 7、机箱高度 2U。 8、拓展插槽：不少于 3 个标准 PCIE4.0 插槽。 9、远程管理：支持 IPMI 2.0 远程管理端口。 10、需内置国产化操作系统。 11、产品功率：≤400W。 12、安装方式：导轨安装。	46800.00

				13、电源：冗余 550W（1+1）服务器专用电源。	
21	国产中间件	2	套	1、服务：包含 1 年标准服务：远程、电话、邮件，等非现场技术服务。 2、JavaEE 新规范特性：支持 JavaEE 7 和 JavaEE 8 规范。 3、Web 容器：Web 容器支持 JSP 和 Servlet，支持 JSP 标签和 JSTL。 4、EJB 容器：支持 EJB3.2 和依赖注入，简化了应用的开发。EJB 容器采用 EJB 对象池和对象缓存技术，优化了 EJB 调用的性能，支持方便地将 EJB 打包成 Web 服务，并可以像任何其它服务一样被调用。 5、持久服务：JPA（Java Persistence API）是一个用于创建、删除和查询轻型 Java 对象的 API，也是 Java EE 7 平台标准的 ORM 规范。 6、事务服务：在其事务容器服务中支持最新的 Java 事务服务 API（JTA1.2）。 7、负载均衡：支持集群和负载均衡。集群的负载均衡器通常有两种类型，一种是硬件负载均衡，另一种是软件负载均衡。 8、JavaEE 连接器：支持在其 Java EE CA 容器中运行第三方的适配器，以将 Java EE 应用连接到任何应用系统或者资源。 9、JDBC 数据源：数据库连接池可以自动检查和关闭应用遗忘的资源，使连接池更加健壮。 10、安全服务：支持 JAAS 方式的认证和授权；支持 JACC 架构，提供完整的授权解决方案；支持传输层安全；支持三员分立；安全审计&日志审计；支持界面登录提供验证码，超过次数锁定账号；支持国密算法；防 SDos 攻击等。	86400.00

				11、智能集群：包含智能路由、弹性伸缩。 12、邮件服务：JavaMail 提供给了开发者处理电子邮件相关的编程接口，可以方便地执行一些常用的邮件传输。集成了 JavaMail 相关功能，无需再单独引用 JavaMail 相关的依赖支持。	
22	指挥网关服务器（国产化）	1	台	1、处理器：不低于 1 颗国产化处理器，处理器参数不低于 2.5G/32M/16C/32T/135W。 2、芯片组：高效 SOC 芯片。 3、内存：不低于 2 条 DDR4 32G 内存，8 个内存插槽，频率最高支持 3200MHz。 4、网卡：不少于 2 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，不少于 1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 5、硬盘：不少于 1 块 4T 企业级 SATA 硬盘；最多支持扩展至 8 块前置 3.5 寸/2.5 寸硬盘和 2 块后置/2.5 寸硬盘。 6、机箱高度 2U。 7、拓展插槽：不少于 3 个标准 PCIE4.0 插槽。 8、远程管理：需支持 IPMI 2.0 远程管理端口。 9、需内置国产化操作系统。 10、产品功率：≤300W。 11、安装方式：导轨安装。 12、电源：冗余 550W（1+1）服务器专用电源。	44600.00
23	网关智能模块	1	套	视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议。（GB/T28181-2011, GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；	7100.00
24	流媒体服务器（国产化）	1	台	1、处理器：不低于 1 颗国产化处理器，处理器参数不低于 3.0G/8C/16T。 2、芯片组：高效 SOC 芯片。 3、内存：不低于 2 条 DDR4 16G 内存，不少于 4 个内存插槽，频率最高支持 2666MHz。 4、网卡：不少于 4 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，不少于 1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 5、硬盘：不少于 1 块 480G SATA 2.5 寸 SSD，最多支持扩展至 4 块 3.5 寸硬盘和 2 块 2.5 寸硬盘。 6、拓展插槽：不少于 1*PCI-E 3.0 x16、2*PCI-E 3.0 x4(in×8 Slot)、1*PCI-E 3.0 x1(in×8 Slot)。	37000.00

				7、 远程管理：需支持 IPMI 2.0 远程管理端口。 8、 需内置国产化操作系统。 9、 机箱高度：2U。 10、 产品功率：≤200W。 11、 安装方式：导轨安装。 12、 电源：冗余 550W（1+1）服务器专用电源。	
25	256 路网络硬盘录像机	2	台	1、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 DP 接口、2 个 V-DP 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 2.5Gbps 网络接口；2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；1+1 冗余电源，1+1 冗余风扇；具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口、可内置 24 块 SATA3.0 接口硬盘 2、可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔 支持最大接入带宽 1280Mbps，最大存储带宽 1280Mbps，最大转发带宽 1280Mbps 3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘； 4、在单 8K 模式下，支持选取 DP1/DP2 两个输出口中的任一个输出口为 8K（7680×4320）输出口，HDMI1/HDMI2 仍可异源 4K（4096×2160）输出；在双 8K 模式下，仅可选择 DP1/DP2 输出异源双 8K（7680×4320）视频图像。 5、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。 6、支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。 7、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 8、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。 9、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片。 10、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 11、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 12、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息 13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络	75800.00

				拾音器的接入、校时；最大 16 路音频设备管理 14、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码	
26	音视频数据 存储主机	2	台	3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 存储接口：16 个 SATA 接口，可满配 12TB 硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V） 反向供电：1 路 DC12V 1A 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：最大支持 12×1080P 显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出	17600.00
27	8T 监控级 硬盘	48	块	1、8T 监控级硬盘； 2、转速≥5400rpm； 3、接口：SATA ≥6Gb/s； 4、最大持续传输速率≥180MB/s； 5、≥256MB 缓存； 6、抗氧化、腐蚀。	79200.00
28	北斗校时 主机	1	台	1、北斗校时服务器是一款高精度、高并发、多功能的卫星时间同步设备，可通过北斗方式获取标准时间，并通过 NTP 协议同步局域网内支持 NTP 标准的电脑、服务器、网络监控、网络硬盘录像机或其它网络设备。 2、支持卫星信号输入，内置守时单元支持卫星失锁/断电自守时功能，支持最多 5 台服务器做多机热备，故障时自动切换至正常服务器。 3、支持 NTP、SNTP、NTP Broadcast、HTTP、IPV4、SNMP v2 等标准协议，支持 windows、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX 等操作系统同步，NTP 同步精度局域网≤1ms，广域网典型精度≤50ms，NTP 请求量每秒约 30000 次。 4、默认 1 网口（最大可定制 8 个网口）、1 路 PPS、支持卫星失锁声音告警，支持通过卫星模块校准内部晶振。	14900.00

				5、内置 WEB 配置，支持 WEB 远程固件升级。	
29	数据汇聚治理	1	项	针对办案区数据进行标准化治理、对接到省厅。	74000.00

二、商务要求表

▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内（注：中标通知书发出之日起 5 日内必须签订合同。）

▲二、交付期：签订合同之日起 10 天内供货、安装、调试、培训并交付使用。

三、货物地点： 采购人指定地点。

四、验收期限：根据桂财采【2015】22 号关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知相关规定验收

五、验收标准、规范：所有货物安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照投标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，验收不合格的不予支付合同款，应根据采购人的要求整改，整改后再次验收不合格的，视为虚假应标处理并根据政府采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。

▲六、售后服务要求：

1、质量保证期 1 年（自提交成果并验收合格之日起计）；在质量保证期内，如因质量问题造成的故障，实行免费更换设备、元器件及材料。如因非质量因素造成的故障，收取更换设备、元器件及材料成本费。

2、响应时间：为采购人提供 7×24 小时故障解决服务，在接到采购人通知后 1 小时内给予答复，如远程不能解决故障，需到现场解决，应在收到故障报告后保证 24 小时内到达现场，影响系统运行的重大故障保证在二个工作日内修复，不影响系统运行的故障保证在五个工作日内修复。

3、培训：由专业的技术人员，在设备现场，对采购人指定的设备管理人员进行系统全面的操作使用及维护培训。通常由设备的操作说明书作为资料支持，现场设备操作为辅助。

4、免费送货上门，免费安装调试。

七、其他要求：

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

(2) 必要的保险费用和各项税金;

(3) 其他 (如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用)。

2、付款方式: 本项目无预付款, 本项目交付完毕并经采购人书面验收合格后 30 个工作日内一次性支付合同款至成交供应商对公账户, 最终时间以财政资金实际到达供应商账户时间为准。

3、对合同条款的调整 (如对验收、违约责任等有特殊要求的): 无

4、本项目中小企业划分标准所属行业名称: 工业

4.3 采购文件的更改通知（如有）

无

4.4 响应函

响应函

致： 南宁市兴宁区政府采购中心

我方已仔细阅读了贵方组织的南宁市公安局兴宁分局办案中心升级改造设备采购项目（项目编号：NNZC2025-J1-020093-NNSX）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版1份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版1份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版1份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币壹佰叁拾壹万陆仟元整（¥ 1316000.00 元）的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：签订合同之日起 10 天内供货、安装、调试、培训并交付使用，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：_

地址：_南宁市星湖路 14 号广西南宁科技广场 3 号楼 1 层 106 号_

电话：_18677117124_

传真：_无_

邮政编码：_530000_

开户名称：_广西蔻驰商贸有限公司_

开户银行：_广西北部湾银行股份有限公司南宁市教育支行_

银行账号：_广西北部湾银行股份有限公司南宁市教育支行_

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：广西蔻驰商贸有限公司

日期：2025 年 10 月 17 日

4.5 响应报价表

序号	货物名称	货物规格型号	品牌 (如有)	数量①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②/ 费率	备注
1	全景摄像机	型号: DS-2CD2746FWDA3-IZS (2.7-13.5mm) 1、主码流支持 2688x1520@25fps, 子码流支持 640x480@25fps, 第三码流支持 1280x720。 2、照度彩色 0.005lx。 3、内置 GPU 芯片, 麦克风, 扬声器。 4、支持 4 倍光学变焦, 变焦过程中不会完全虚焦。 5、支持红外补光距离 30 米。 6、同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H.264 或 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 80%。 7、支持声音报警功能, 报警声音类型 12 种, 并支持导入自定义语音, 报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距 19 像素的人脸进行检验, 并叠加目标提示框。 9、可对检测区域内 10 个行人进行检测、框选跟踪、抓拍, 可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心, 抓拍数量及图片大小可设, 可上传全景照。 10、支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制, uboot 的 FLASH 存储空间采用防篡改功能。若非法修改 FLASH 中的内容, 可提示异常报错, uboot 无法正常启动。 11、支持固件安全检验功能, 摄像机 uboot 采用加密存储, 通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序, 不能被硬件微引导程序加载执行。 12、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能, 非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包, 不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。	海康威视	48 台	600.00	28800.00	/

2	高保真监听头	型号：GS-H60J 1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 2、拾音范围 10-110 平方（可调）； 3、信噪比 100dB； 4、频率响应 20Hz~20kHz； 5、内置防啸叫陷波处理，抗回声、抗啸叫； 6、防干扰电路设计； 7、内置智能降噪分析纯数字电路，人声敏感； 8、双层金属烤漆网罩，支持吸顶或侧墙安装； 9、内置防雷、电源过载保护，电源极性反接保护，静电保护。	国盛华兴	33 台	320.00	10560.00	/
3	人证核验设备	型号：GS-H11H[V2.0] 1、终端采用四核处理器，频率 1.8GHz 高性能处理器。 2、配置 10.1 寸高清显示屏，1280*800 高清显示分辨率，含电容触控、信息交互等功能。 3、具备双目摄像头，双 500 万像素，支持上下 90° 调节，支持人脸识别、活体检测功能。 4、具备身份证阅读器，可读取身份证信息，具备指纹采集仪，支持采集指纹信息。 5、具备扬声器、麦克风、USB 接口，1 个网口，1 个 HDMI 口，电源 9V/2.5A。 6、内置时钟芯片保证系统时间的准确性。	国盛华兴	3 台	6678.00	20034.00	/
4	全自动光盘刻印机[国产化]	型号：GS-H0602K[国产/V2.0] 1、支持国产操作系统； 2、支持 100 片光盘全自动批量刻录及打印； 3、集成 2 个 BD-R 企业级专用蓝光光盘刻录机，支持 CD、DVD、BD 蓝光光盘刻录； 4、4800dpi x 1200dpi 彩色打印分辨率，照片级打印质量； 5、可打印光盘包括（BD-R，DVD±R，CD-R；普通或防水可打印光盘）； 6、光盘打印及刻录速度 8 片 BD/小时，24 片 DVD/小时，42 片 CD/小时。	国盛华兴	1 台	43000.00	43000.00	/
5	刻印服	型号：DZ0826-0339	希沃	1 台	5300.00	5300.00	/

	务电脑	1、配置国产化 X86 处理器，主频 2.7GHz、16G DDR4 内存； 2、512G SSD+1T SATA 硬盘； 3、标配 DVD RW 光驱； 4、标配显卡，显存 2G； 5、自带 23.8 寸显示器； 6、自带鼠标、键盘； 7、支持国产化操作系统。					
6	桌面操作系统	型号：银河麒麟桌面操作系统 v10 1、支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏等主流国产 CPU 以及 Intel、AMD 等国际主流 CPU。 2、操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台。 3、支持主流浏览器，支持主流国产办公软件金山 WPS 等。 4、支持 Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs、UDF、gfs2、ufs、ceph、hfs 等文件系统。支持 Eclipse、Qt、VS code、PyCharm 等开发工具；C/C++、java、php、python、perl 等多种开发语言。 5、支持多款国产显卡；支持 4K 分辨率。 6、系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量回溯备份，提供一键还原、一键 Ghost、自定义备份还原路径等功能。 7、支持账户密码、生物特征和 UKey 证书统一认证。 8、支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。提供国密算法调用接口调用接口。 9、系统可提供安全增强组件，支持三员分立、强制访问控制、应用程序完整性检测等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。	银河麒麟	1 套	696.00	696.00	/
7	电脑	型号：DZ0826-0339 1、配置国产化 X86 处理器，主频 2.7GHz、16G DDR4 内存； 2、512G SSD+1T SATA 硬盘； 3、标配 DVD RW 光驱； 4、标配显卡，显存 2G；	希沃	20 台	5300.00	106000.00	/

		5、自带 23.8 寸显示器； 6、自带鼠标、键盘； 7、支持国产化操作系统。					
8	桌面操作系统	型号：银河麒麟桌面操作系统 v10 1、支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏等主流国产 CPU 以及 Intel、AMD 等国际主流 CPU。 2、操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台。 3、支持主流浏览器，支持主流国产办公软件金山 WPS 等。 4、支持 Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs、UDF、gfs2、ufs、ceph、hfs 等文件系统。支持 Eclipse、Qt、VS code、PyCharm 等开发工具；C/C++、java、php、python、perl 等多种开发语言。 5、支持多款国产显卡；支持 4K 分辨率。 6、系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量回溯备份，提供一键还原、一键 Ghost、自定义备份还原路径等功能。 7、支持账户密码、生物特征和 UKey 证书统一认证； 8、支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。提供国密算法调用接口调用接口。 9、系统可提供安全增强组件，支持三员分立、强制访问控制、应用程序完整性检测等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。	银河麒麟	20 套	696.00	13920.00	/
9	多功能一体机	型号：CM1155ADN 1、支持打印、复印、扫描； 2、打印幅面：A4。	奔图	17 台	5652.00	96084.00	/
10	随身物品柜锁控板	型号：定制 用于利旧对接现有随身物品柜。	国盛华兴	2 套	745.00	1490.00	/
11	基础信息一体化采集设备	型号：警采通 3.0 一、综合采集标准化采集柜 1、控制台整体尺寸：1650mm(L) × 690mm(W) × 850mm(H)（高度为桌面高度）；	海鑫科金	1 台	16230.00	16230.00	/

	2、柜体台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度 1.2mm，表面处理符合 IP23 级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理； 3、安全供电：由桌面低压按钮一键式控制外部电源的开启和关闭。外部交流 220V 输入，经漏电保护和短路保护，确保供电安全可靠； 4、一体机内置手自一体升降杆装置，支持人像设备、补光灯的固定安装； 5、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大旋转调整； 6、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA 干燥箱、随身物品采集仪、条码阅读器、人像设备、补光灯等多种设备。 二、活体指掌纹采集仪 1、通过 GA 标准：GA/T625-2010，GA/T626.1-2010，GA/T626.2-2010，GA/T864-2010，GA/T865-2010，GA/T866-2010； 2、配置液晶触控屏幕，可独立使用，亦可配合一体化采集设备分屏使用，提高采集效率和工作的便捷性。 3、产品能够根据用户手指的干湿程度自动调节光源的亮度，以适应不同特性手指，大大提高了指掌纹图像的质量和采集效率。 4、具备智能加热除雾功能，避免冷热温差带来的雾气。 5、主要技术指标 1) 采集窗口尺寸：133 mm×125 mm 2) 有效图像尺寸：117mm×117mm 3) 指纹采集窗口：32.5mm×32.5mm 4) 指纹图像尺寸：32.5mm×32.5mm 5) 图像像素数：2304×2304 像素（掌纹）；640×640 像素（指纹） 6) 图像畸变：1% 7) 分辨率：500 dpi 8) 图像灰度级：8 位，256 级灰度 9) 采集速率：指纹采集：15 帧/秒；四连指和掌纹：2 帧/秒 三、二代证读卡器 主机接口：USB 接口；					
--	---	--	--	--	--	--

	阅读距离：0~5cm；阅读时间 0.6s； 天线谐振频率 13.56 MHz。 四. 人员数字相片采集系统： 五. 含人像补光灯，5400K 标准日光色温 2 支及人像采集软件。 六. 条码读卡器： 七. 实现读取 DNA 样品袋条码号并导入采集系统中 六. DNA 样本干燥箱： 定制产品，规格:40×24×24cm；容积:20 升； 具备快速除湿功能,能够方便的调节湿度范围（45%至 55% RH）； 通过外接电源供电方式能够嵌入到一体化信息采集柜。 七. 身高体重足长测量： 1、可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息,并自动填写到软件中； 2、身高测量范围：800—2000mm（分度值：5mm，误差度：±5mm）； 3、体重测量范围：20—200Kg（分度值：0.1kg，误差度：±0.1kg）； 4、足长测量范围：80mm—400mm（分度值：2mm，误差度：±2mm）。 八. 工控机： 1、操作系统：WIN 10 2、工业整机 CPU:I7-12700 处理器，十二核二十线程，工业主板，主频 3.6GHz； 3、内存：金泰克 DDR5 4800/5600MHz 16GB*1 行业级； 4、硬盘：金泰克 1T 2.5 寸固态硬盘 5、主机开关延长线（海鑫定制） 6、整机 USB 2.0*2/ USB 3.0*18 / 2*DP/1*HDMI/1*VGA 串口*2 LAN*1 7、电源：300W / 220V 50Hz 标准 ATX20Pin 4Pin； 8、支持硬件复位功能 带键鼠套装 九. 打印机： 1、打印速度：（黑白，标准，A4）30ppm； 分辨率：（黑白，最佳）600 × 600 × 2dpi（1200dpi 有效输出）； 2、首页输出：黑白（letter，就绪）7 秒； 3、首页输出：黑白（A4，就绪）7 秒；					
--	---	--	--	--	--	--

	4、处理器：266 MHz；打印语言：PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF、GDI； 5、打印机接口：1 个高速 USB2.0 端口； 6、1 个以太网 10/100 端口； 7、介质类型：纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片； 8、介质尺寸：A4；A5；A6；B5；明信片； 9、耗材类型：鼓粉分离； 十、快速文档扫描仪： 1. 像素：300 万； 2. 原稿类型：尺寸：A4； 3. 采集速度：每页 0.5 秒； 4. 文件格式：JPEG、TIF、PDF 等； 5. 接口：USB 2.0 高速接口。 6. 光源：采用 LED 低能耗光源。 7. 外触发：独特的外触发按键，对文档进行采集，使操作更简捷。 8. 亮度均衡：可以实现亮度均衡。 9. 系统要求：P4CPU，Windows10,Microsoft Windows2000(SP4)/2003/XP/Vista 主机内建 USB2.0 适配卡,MS Direct X12 版本； 十一、人员信息一体化采集系统 1、支持采集人员的十指平面指纹、滚动指纹和掌纹,提供规范的指掌纹采集流程,按照十指平面指纹、三面滚动指纹、掌纹的顺序进行采集。 2、具备指掌纹质量自动判断功能,对不符合捺印质量的数据限制入库、并具有重新采集的提示功能,提供必要的语音提示。 3、在软件界面中显示指掌纹图像质量评价分数,提示是否合格、质量不合格时采集到设定的次数后,可以强制通过,不合格原因可设置为手指变形、脱皮、严重磨损、手指受伤、设备原因、图像质量评价分数不准确等； 4、可设置指掌纹为缺指/伤残掌； 5、具备指纹一致性校验功能,对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验。 6、具备指纹重复性校验功能,对滚动					
--	--	--	--	--	--	--

		指纹图像和平面指纹图像进行重复性校验。 7、具有左右手指和左右手掌校验功能。 8、可对以采集完成的指纹进行重新采集。 9、单指采集完成显示指纹缩略图，可点击打开大图预览窗口，显示当前指纹图像及指位、图像质量评价分数、不合格原因（合格指纹不显示） 10、具有指掌纹特征点显示功能。 11、如果身份证中含有指纹信息，需要将滚动指纹与身份证中指纹信息进行人证核验，验证未通过时在软件界面中提示； 12、采集过程中有语音提示，包括：请捺印…指位、质量不合格、重新捺印、请选择不合格原因等。 13、支持指掌纹标准格式导出，指掌纹信息交换文件格式符合《指掌纹信息交换文件格式技术规范（版本 5.0）》要求。					
12	温湿度时钟屏	型号：GS-H65W[网络/Z] 1、温湿度屏一体化设计； 2、集时间、温湿度采集显示于一体； 3、温湿度屏专为公安审讯室设计，具有 RS485 接口/网口； 4、静态数字显示，适于同步录音录像； 5、支持 485 通讯、网络校时功能； 6、支持年月日、时间（秒）、星期、温度、湿度显示； 7、支持温度显示范围：-9~60℃； 8、支持湿度显示范围：0%~99%。	国盛华兴	1 台	2046.00	2046.00	/
13	智能审讯台	型号：GS-H00XS-Z[右屏/国产] 1、智能审讯台集成审讯台、审讯终端、显示屏（含支架）、示证屏、特写摄像机、拾音器、音箱、交换机、报警按钮为一体，预留审讯主机位置，并预留示证展台和电子签名捺印设备安装位置。 2、审讯终端配置国产化 CPU，八核八线程，16G 内存，1TB 机械硬盘，256GB 固态硬盘，DVD-RW 光驱，国产化操作系统。 3、显示屏：21.5 寸，分辨率 1920*1080。 4、示证屏：32 寸，分辨率 1920*1080。 5、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、	国盛华兴	2 台	30741.00	61482.00	/

		全向拾音。 6、内置嫌疑人特写摄像机，视场角可调，可适应不同应用场景。 7、桌面提供接口丰富的多媒体功能插线盒，方便快速扩展外围设备。 8、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警。 9、提供配套键盘、鼠标。					
14	公安审讯主机	型号：GS-H0208N-Z[N] 【硬件】： 3U 免拆机箱更换光驱设计 输入带宽:256Mbps;输出带宽:256Mbps 网络视频输入：8 路，4K 分辨率 HDMI 输入：2 路，4K VGA 输入：2 路，1080P LCD 屏：7 英寸液晶触控显示屏 HDMI 输出：2 路，4K VGA 输出：1 路，1080P 音频输入：4 路，RCA 接口（其中 2 路为语音对讲输入） 音频输出：2 路，RCA 接口 硬盘：4 盘位，单盘 10TB 网口：2 个 LAN 口 串口：2 个 RS232，4 个 RS485 报警：8 进 4 出 USB：2 个 USB2.0，2 个 USB3.0 【功能】： 支持 VGA、HDMI 信号和网络摄像机/球机混合接入 支持 8MP 网络摄像机接入 支持单画面、1 大 1 小、1 大 2 小、1 大 3 小、1 大 4 小、1 大 5 小、1 大 7 小、4 均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调 支持网络/RS485 协议接入温湿度显示屏 内置 2 个光驱 支持单室双刻、单室轮刻、双室双刻多种刻录模式 支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放 支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调 支持光盘不间断刻录,更换光盘时数据不丢失	国盛华兴	14 台	11898.00	166572.00	/

		支持刻录数据数字水印加密和哈希检验技术，防止原始音视频数据被篡改 支持讯问记录恢复时音频数据屏蔽功能 支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能 支持音频算法处理，包含音频混音、回声消除、啸叫抑制 支持前面板按键打点（标记视频重点）					
15	解码器	型号：DS-6A16UD 1、视频输入 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持 2 路 1080P@50/60 或 1 路 4K@30，通过 HDMI 1.4 本地输入，HDMI 可内嵌音频 支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接 LED 显示系统，视频输出的 LED 带载能力为单口 260W 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 2、视频编解码 采用 H. 264/H. 265 编码标准，默认采用 H. 265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持 H. 264、H. 265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264 等主流码流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 支持 3200w 分辨率解码，具有 256 个解码通道，支持 128 路 200W，或 256 路 720P 视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 3、电视墙功能 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持 4 个 1080P 或 2 个 4K 图层，单窗口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 窗口分屏功能，整机支持 64 个场景，整机支持 256 个平台预案轮巡组	海康威视	1 台	25120.00	25120.00	/

	支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 4、视频解码格式：H. 264, H. 265, Smart264, Smart265, MJPEG 5、解码分辨率：3200W 像素 6、视频解码通道：256 7、视频解码能力：H. 264/H. 265：支持 8 路 3200 W，或 8 路 2400 W，或 16 路 1200 W，或 32 路 800 W，或 40 路 600W，或 64 路 400 W，或 128 路 1080P，或 256 路 720P 及以下分辨率实时解码(每 4 个输出口一组，共享解码能力) MJPEG：16 路 1080P 及以下分辨率实时解码 8、单口画面分割数： 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36 9、场景数量：64 10、视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 11、视频输出接口类型：16 路 HDMI 1.4，支持 4K 12、视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 13、视频输入接口：2 路 HDMI 1.4，支持 4K（仅奇数口） 14、音频输入接口：2 路 HDMI 内嵌 15、音频输出接口：16 路 HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独立音频输出					
--	--	--	--	--	--	--

		16、音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC					
16	办案区管理系统	型号：智慧法制执法办案管理软件 V1.0 ▲1、支持展示办案场所的运行情况数据概览 2、展示涉案人员入区趋势、可视化展示各办案室和候问室的使用状态、对在区涉案人员的信息进行轮播，直观显示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态、显示今日入区总人数，离开总人数，今日办理案件总数及当前在押人数。 3、对在区涉案人员的信息进行轮播。展示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态、显示今日入区总人数，离开总人数，今日办理案件总数及当前在押人数； 4、多维度统计办案区入区和出区人员数量，展示涉案人员入区趋势、可视化展示各办案室和候问室的使用状态； ▲5、支持人员在区全流程视频展示，点击某个环节后可预览此环节的视频； ▲6、支持展示单个审讯视频，页面打开后开始播放审讯视频）； 7、视频播放支持倍速播放、时间轴定位、声音开启/关闭； ▲8、审讯视频环节播放画面是合成画面； 9、适配国产化操作系统。 10、嫌疑人入区台账功能，包括文字信息、照片、条形码、嫌疑人入区专属编号自动生成； 11、支持预约信息关联及基本案情录入功能； 12、抓拍嫌疑人外伤照片，录入系统中后期可打印； 13、进行随身物品暂存时扫描嫌疑人腕带自动读取信息，无需手工录入； 14、嫌疑人随身物品暂存台账管理； 15、嫌疑人随身物品条码管理； 15、嫌疑人看押时自动分配候问室，分配规则满足男女分离、同案分离、特殊人群分离； 17、嫌疑人出办案区登记信息管理；	国盛华兴	1 套	148500.00	148500.00	/

		▲18、支持记录信息采集环节的采集时间，生成完整的台账记录； ▲19、可登记的信息采集项目包含：SIS手机、人员、血液、指掌纹、足迹、DNA、尿液、虹膜等信息； 20、案件列表，审讯人员可以进行案件信息的录入，便于审讯录音录像及笔录资料的归档管理及后期查询调阅。案件经过审核后，有权限的人员可进行案件及案件资料的删除操作； 21、多种刻录归档方式：审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、支持全自动刻录； 22、上传案件的视频资料到录像服务器； 23、支持一案一打包功能，显示案件基本信息，嫌疑人信息，台账登记信息； 24、支持下载电子证据，支持下载及刻录嫌疑人办案室录像和全程录像，支持下载办案笔录； 25、系统支持对入区登记、人身安全检查、随身物品暂存等流程文书进行集中管理； ▲26、支持选择医疗模板（治拘、卖淫、刑拘、吸毒），支持文书在线编辑并打印。 ▲27、支持通过实时视频、回放视频、行为分析等多种手段对办案区运行情况进行监控，实时发出异常告警，支持在办案过程中查看实时办案视频进行实时监督，对违规进行抓拍、录取短视频。 ▲28、支持请求远程作战，选择外部系统信息，提出申请。支持展示申请流程，并支持条件检索。支持上传相应的资料文件，支持办案现场下载及查看。					
17	案卷管理模块	型号：智慧法制智能案卷管理软件 V1.0 1、支持手动添加案件，用户可以手动添加单个案件，添加填写案件的编号、案由、性质、办案单位、案发地点、简要案情等信息。 2、支持案件导入，通过 Excel 模板可以批量导入案件的信息和案件嫌疑人的信息。	国盛华兴	1 套	35900.00	35900.00	/

	3、支持案件导出，可以根据筛选条件，批量导出案件的信息。 4、支持案件总台，案件详情页可以查看案件的基础信息、案卷信息。 5、支持编辑，案件录入后，可以进行基础的编辑对案件信息进行修正。 6、支持审核，案件录入后，是“未审核”状态，拥有相关权限的角色审核后，状态变更为“已审核”。 7、支持案卷单个登记，登记会生成“案卷编号、条形码编号、二维码、电子标签”4个编码，4个编码均唯一并和案件为一一对应关系。 8、支持案卷导入，通过 Excel 模板可以批量导入案卷的对应信息，包括“案件编号、经办人”等，导入后自动生成案卷的编号。 9、支持案卷导出，可以根据筛选条件，批量导出案卷的信息。 10、案卷的详情页包括案卷的基础信息、案件的基础信息、案卷的流转日志、案卷的电子材料。 11、支持存卷申请，可发起一个申请流程，选择相应的案卷，选择存卷日期，提交申请。 12、支持延期存卷申请，如果案卷无法按时存卷，可以提交延期存卷申请，输入延期的天数，提交申请。 13、支持借阅申请，可指定一个案件，选择对应的“在柜”案卷，输入对应的借阅期限，发起借阅申请。 14、支持归还申请，可指定一个之前已归档的“借阅流程”，选择对应的案卷，输入对应的归还日期发起借阅申请。 15、支持延期归还申请，如果之前的“借阅流程”已逾期，可以提交延期归还申请，选择相应的借阅流程，输入延长的期限，发起延期归还申请。 16、支持移交申请，可指定一个案件，选择对应的案卷，选择移交的单位、接收人、移交原因，发起移交申请。 17、发起流程后，可以在操作栏点击查看按钮，查看流程详情页，流程详情页会展示对应的流程信息案卷信息、流程审批情况和业务处理情况。					
--	--	--	--	--	--	--

		18、支持审批通知,当一个流程需要用户审批时,将进行系统通知;当一个流程完成审批归档的时候系统将通知发起人知晓。 19、管理员可以通过电脑端点击每个柜格,进行远程开柜,点击开柜后,数据指令发送到案管柜硬件终端,柜格的柜门将会打开,并进行相应的数据“开柜人、开柜时间”记录。 20、支持预警告警,针对案卷的流程和使用场景,进行预警和告警通知,如“存卷申请超期、流程审批超时、案卷非法出库”等场景的预警和告警。通过后台可以配置案卷的预警告警规则,通过条件触发相应的通知。 21、支持违规核查,针对案卷的相关违规行为,法制员、督察角色进行查实查否操作。 22、支持实时视频,可通过管辖场所的摄像头,实时监控案管室的视频动态。					
18	涉案物品管理模块	型号: 智慧法制涉案财物管理软件 V1.0 1、支持手动添加单个物品、批量导入/导出物品; 2、支持生成物品电子标签、物品二维码下载和打印、物品图片上传和查看等功能; 3、支持物品信息、物品类型、物品规格等信息维护; 4、支持发起物品入库、调用、收回、出库等功能发起申请后自动发起审批流程; 5、支持物品状态查询,支持超期未入库,超期未归还查询; 6、对单个物品可查看物品详细信息、流转记录追踪和对应图片预览,流转记录包含登记、申请、出入库等全流程记录; 7、发起申请:对物品调用、出库等发起审批申请流程; 8、待我审批:查看待我审批的申请流程,并可对流程进行审批通过、审批不通过等操作; 9、消息提醒:管理员审批通过后,会给办案民警发起一个提醒,可以进行消息	国盛华兴	1 套	98500.00	98500.00	/

		提醒的查看; 10、支持业务预警提醒, 对应入库未入库、出库未归还、起诉未入库、结案未处理等预警情况进行统计展示; 11、支持智能柜的使用情况展示; 12、支持财物监督信息, 包括刑事案件占比、行政案件占比、财物入库率、财物处置率、在库总数、出库总数等。					
19	数据对接软件	型号: 定制 1、对接警综等各类系统所用软件。	国盛华兴	1 套	65030.00	65030.00	/
20	应用服务器(国产化)	型号: GS-FA708[国产/1] 1、处理器: 1 颗国产化处理器, 处理器参数 2.5G/32M/16C/32T/135W。 2、芯片组: 高效 SOC 芯片。 3、内存: 4 条 DDR4 32G 内存, 8 个内存插槽, 频率支持 3200MHz。 4、网卡: 2 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口, 1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 5、硬盘: 2 块 480G SATA 2.5 寸 SSD, 2 块 4T 企业级 SATA 硬盘; 支持扩展至 8 块前置 3.5 寸/2.5 寸硬盘和 2 块后置 2.5 寸硬盘。 6、1 张 SAS 卡, 支持 Raid0, 1, 10。 7、机箱高度 2U。 8、拓展插槽: 3 个标准 PCIE4.0 插槽。 9、远程管理: 支持 IPMI 2.0 远程管理端口。 10、内置国产化操作系统。 11、产品功率: 400W。 12、安装方式: 导轨安装。 13、电源: 冗余 550W (1+1) 服务器专用电源。	国盛华兴	1 台	36961.00	36961.00	/
21	国产中间件	型号: TongWeb V7.0(410200382) 1、服务: 包含 1 年标准服务: 远程、电话、邮件, 等非现场技术服务。 2、JavaEE 新规范特性: 支持 JavaEE 7 和 JavaEE 8 规范。 3、Web 容器: Web 容器支持 JSP 和 Servlet, 支持 JSP 标签和 JSTL。 4、EJB 容器: 支持 EJB3.2 和依赖注入, 简化了应用的开发。EJB 容器采用 EJB 对象池和对象缓存技术, 优化了 EJB 调用的性能, 支持方便地将 EJB 打包成 Web 服务, 并可以像任何其它服务一样被调用。	东方通	2 套	40000.00	80000.00	/

		5、持久服务：JPA（Java Persistence API）是一个用于创建、删除和查询轻型 Java 对象的 API，也是 Java EE 7 平台标准的 ORM 规范。 6、事务服务：在其事务容器服务中支持最新的 Java 事务服务 API（JTA1.2）。 7、负载均衡：支持集群和负载均衡。集群的负载均衡器通常有两种类型，一种是硬件负载均衡，另一种是软件负载均衡。 8、JavaEE 连接器：支持在其 Java EE CA 容器中运行第三方的适配器，以将 Java EE 应用连接到任何应用系统或者资源。 9、JDBC 数据源：数据库连接池可以自动检查和关闭应用遗忘的资源，使连接池更加健壮。 10、安全服务：支持 JAAS 方式的认证和授权；支持 JACC 架构，提供完整的授权解决方案；支持传输层安全；支持三员分立；安全审计&日志审计；支持界面登录提供验证码，超过次数锁定账号；支持国密算法；防 SDos 攻击等。 11、智能集群：包含智能路由、弹性伸缩。 12、邮件服务：JavaMail 提供给了开发者处理电子邮件相关的编程接口，可以方便地执行一些常用的邮件传输。集成了 JavaMail 相关功能，无需再单独引用 JavaMail 相关的依赖支持。					
22	指挥网关服务器(国产化)	型号：GS-FA608[国产/7] 1、处理器：1 颗国产化处理器，处理器参数 2.5G/32M/16C/32T/135W。 2、芯片组：高效 SOC 芯片。 3、内存：2 条 DDR4 32G 内存，8 个内存插槽，频率支持 3200MHz。 4、网卡：2 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 5、硬盘：1 块 4T 企业级 SATA 硬盘；支持扩展至 8 块前置 3.5 寸/2.5 寸硬盘和 2 块后置/2.5 寸硬盘。 6、机箱高度 2U。 7、拓展插槽：3 个标准 PCIE4.0 插槽。 8、远程管理：支持 IPMI 2.0 远程管理端口。	国盛华兴	1 台	31550.00	31550.00	/

		9、内置国产化操作系统。 10、产品功率：300W。 11、安装方式：导轨安装。 12、电源：冗余 550W（1+1）服务器专用电源。					
23	网关智能模块	型号：视频联网 V1.0 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议。 （GB/T28181-2011, GB/T28181-2016） 与外域平台互联互通,实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力,通过级联点位授权路数控制；	国盛华兴	1 套	5000.00	5000.00	/
24	流媒体服务器（国产化）	型号：GS-FA504 [国产/1] 1、处理器：1 颗国产化处理器，处理器参数 3.0G/8C/16T。 2、芯片组：高效 SOC 芯片。 3、内存：2 条 DDR4 16G 内存，4 个内存插槽，频率支持 2666MHz。 4、网卡：4 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 5、硬盘：1 块 480G SATA 2.5 寸 SSD，支持扩展至 4 块 3.5 寸硬盘和 2 块 2.5 寸硬盘。 6、拓展插槽：1*PCI-E 3.0 x16、2*PCI-E 3.0 x4(in×8 Slot)、1*PCI-E 3.0 x1(in×8 Slot)。 7、远程管理：支持 IPMI 2.0 远程管理端口。 8、内置国产化操作系统。 9、机箱高度：2U。 10、产品功率：200W。 11、安装方式：导轨安装。 12、电源：冗余 550W（1+1）服务器专用电源。	国盛华兴	1 台	20500.00	20500.00	/
25	256 路	型号：DS-96256N-H24R	海康	2 台	18450.00	36900.00	/

网络硬盘录像机	1、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 DP 接口、2 个 V-DP 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 2.5Gbps 网络接口；2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；1+1 冗余电源，1+1 冗余风扇；具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口、可内置 24 块 SATA3.0 接口硬盘 2、可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔支持接入带宽 1280Mbps，存储带宽 1280Mbps，转发带宽 1280Mbps 3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘； 4、在单 8K 模式下，支持选取 DP1/DP2 两个输出口中的任一个输出口为 8K（7680×4320）输出口，HDMI1/HDMI2 仍可异源 4K（4096×2160）输出；在双 8K 模式下，仅可选择 DP1/DP2 输出异源双 8K（7680×4320）视频图像。 5、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。 6、支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。 7、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 8、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。 9、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月支持 30 个切片，按日支持 24 个切片，按时支持 60 个切片。 10、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 11、支持预览的单窗口轮巡，设备支持	威视				
---------	--	----	--	--	--	--

		在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 12、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息 13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；16 路音频设备管理 14、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码					
26	音视频数据存储主机	型号：GS-N1664 3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 存储接口：16 个 SATA 接口，可满配 12TB 硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V） 反向供电：1 路 DC12V 1A 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力：支持 12×1080P 显示能力：支持 4K+1080P 异源输出	国盛华兴	2 台	4200.00	8400.00	/
27	8T 监控级硬盘	型号：ST8000X009 1、8T 监控级硬盘； 2、转速：5400rpm； 3、接口：SATA：6Gb/s； 4、持续传输速率：180MB/s； 5、256MB 缓存； 6、抗氧化、腐蚀。	希捷	48 块	1645.00	78960.00	/
28	北斗校时主机	型号：GS-H67BD 1、北斗校时服务器是一款高精度、高并发、多功能的卫星时间同步设备，可通过北斗方式获取标准时间，并通过 NTP 协议同步局域网内支持 NTP 标准的电脑、服务器、网络监控、网络硬盘录	国盛华兴	1 台	9265.00	9265.00	/

		像机或其它网络设备。 2、支持卫星信号输入，内置守时单元支持卫星失锁/断电自守时功能，支持5台服务器做多机热备，故障时自动切换至正常服务器。 3、支持 NTP、SNTP 、NTP Broadcast、HTTP、IPV4 、SNMP v2 等标准协议，支持 windows、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX 等操作系统同步，NTP 同步精度局域网：1ms，广域网典型精度：50ms，NTP 请求量每秒 30000 次。 4、默认 1 网口（可定制 8 个网口）、1 路 PPS、支持卫星失锁声音告警，支持通过卫星模块校准内部晶振。 5、内置 WEB 配置，支持 WEB 远程固件升级。					
29	数据汇聚治理	型号：定制 针对办案区数据进行标准化治理、对接到省厅。	国盛华兴	1 项	63200.00	63200.00	/
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 壹佰叁拾壹万陆仟元整 （¥1316000.00 元）							
无 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							
验收标准：所有货物安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照投标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，验收不合格的不予支付合同款，应根据采购人的要求整改，整改后再次验收不合格的，视为虚假应标处理并根据政府采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。							
优惠及其它：无							

4.6 响应货物技术资料表

项号	竞争性谈判采购文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数要求	货物名称	数量	货物参数	
1	全景摄像机	48 台	1、主码流支持 2688x1520@25fps，子码流支持 640x480@25fps，第三码流支持 1280x720。 2、最低照度彩色 0.005lx。 3、内置 GPU 芯片，麦克风，扬声器。 4、支持不小于 4 倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦。 5、支持红外补光距离不小于 30 米。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 7、支持声音报警功能，报警声音类型不低于 12 种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19 像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9、可对检测区域内不低于 10 个行人进行检测、框选跟踪、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 10、支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制，uboot 的 FLASH 存储空间应采用防篡改功能。若非法修改	全景摄像机	48 台	1、主码流支持 2688x1520@25fps，子码流支持 640x480@25fps，第三码流支持 1280x720。 2、照度彩色 0.005lx。 3、内置 GPU 芯片，麦克风，扬声器。 4、支持 4 倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦。 5、支持红外补光距离 30 米。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 7、支持声音报警功能，报警声音类型 12 种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 8、可对出现在监控场景内的两眼瞳距 19 像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 9、可对检测区域内 10 个行人进行检测、框选跟踪、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 10、支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制，uboot 的 FLASH 存储空间采用防篡改功能。若非法修改 FLASH 中的内容，可提示异常报错，uboot 无法正常启动。 11、支持固件安全检验功能，摄像机 uboot 采用加密存储，	无偏离

			FLASH 中的内容,可提示异常报错,uboot 无法正常启动。 11、支持固件安全检验功能,摄像机 uboot 应采用加密存储,通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序,不能被硬件微引导程序加载执行。 12、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能,非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包,不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。			通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序,不能被硬件微引导程序加载执行。 12、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能,非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包,不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。	
2	高保真监听头	33 台	1、采用高灵敏度高保真麦克风,全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强; 2、拾音范围不小于 10-110 平方(可调); 3、信噪比最大 100dB; 4、频率响应 20Hz~20kHz; 5、内置防啸叫陷波处理,抗回声、抗啸叫; 6、防干扰电路设计; 7、内置智能降噪分析纯数字电路,人声敏感; 8、双层金属烤漆网罩,支持吸顶或侧墙安装; 9、内置防雷、电源过载保护,电源极性反接保护,静电保护。	高保真监听头	33 台	1、采用高灵敏度高保真麦克风,全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强; 2、拾音范围 10-110 平方(可调); 3、信噪比 100dB; 4、频率响应 20Hz~20kHz; 5、内置防啸叫陷波处理,抗回声、抗啸叫; 6、防干扰电路设计; 7、内置智能降噪分析纯数字电路,人声敏感; 8、双层金属烤漆网罩,支持吸顶或侧墙安装; 9、内置防雷、电源过载保护,电源极性反接保护,静电保护。	无偏离
3	人证核验设备	3 台	1、终端采用不低于四核处理器,频率不低于 1.8GHz 高性能处理器。 2、配置不小于 10.1 寸高清显示屏,不低于 1280*800 高清显示分辨率,含电容触控、信息交互等功能。 3、需具备双目摄像头,不低于双 500 万像素,支持不小于上下 90° 调节,支持人脸识别、活体检测功	人证核验设备	3 台	1、终端采用四核处理器,频率 1.8GHz 高性能处理器。 2、配置 10.1 寸高清显示屏,1280*800 高清显示分辨率,含电容触控、信息交互等功能。 3、具备双目摄像头,双 500 万像素,支持上下 90° 调节,支持人脸识别、活体检测功能。 4、具备身份证阅读器,可读取身份证信息,具备指纹采	无偏离

			能。 4、需具备身份证阅读器，可读取身份证信息，需具备指纹采集仪，支持采集指纹信息。 5、需具备扬声器、麦克风、USB接口，不少于1个网口，不少于1个HDMI口，电源9V/2.5A。 6、内置时钟芯片保证系统时间的准确性。			集仪，支持采集指纹信息。 5、具备扬声器、麦克风、USB接口，1个网口，1个HDMI口，电源9V/2.5A。 6、内置时钟芯片保证系统时间的准确性。	
4	全自动光盘刻印机〔国产化〕	1台	1、支持国产操作系统； 2、支持不少于100片光盘全自动批量刻录及打印； 3、集成不少于2个BD-R企业级专用蓝光光盘刻录机，需支持CD、DVD、BD蓝光光盘刻录； 4、不低于4800dpi x 1200dpi彩色打印分辨率，照片级打印质量； 5、可打印光盘需包括（BD-R，DVD±R，CD-R；普通或防水可打印光盘）； 6、光盘打印及刻录速度不低于8片BD/小时，24片DVD/小时，42片CD/小时。	全自动光盘刻印机〔国产化〕	1台	1、支持国产操作系统； 2、支持100片光盘全自动批量刻录及打印； 3、集成2个BD-R企业级专用蓝光光盘刻录机，支持CD、DVD、BD蓝光光盘刻录； 4、4800dpi x 1200dpi彩色打印分辨率，照片级打印质量； 5、可打印光盘包括（BD-R，DVD±R，CD-R；普通或防水可打印光盘）； 6、光盘打印及刻录速度8片BD/小时，24片DVD/小时，42片CD/小时。	无偏离
5	刻印服务电脑	1台	1、配置国产化X86处理器，主频不低于2.7GHz、不小于16G DDR4内存； 2、不小于512G SSD+1T SATA硬盘； 3、标配DVDRW光驱； 4、标配显卡，显存不低于2G； 5、自带不小于23.8寸显示器； 6、自带鼠标、键盘； 7、支持国产化操作系统。	刻印服务电脑	1台	1、配置国产化X86处理器，主频2.7GHz、16G DDR4内存； 2、512G SSD+1T SATA硬盘； 3、标配DVDRW光驱； 4、标配显卡，显存2G； 5、自带23.8寸显示器； 6、自带鼠标、键盘； 7、支持国产化操作系统。	无偏离
6	桌面操作系统	1套	1、支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏等主流国产CPU以及Intel、AMD等国际主流CPU。 2、操作系统产品基于统一	桌面操作系统	1套	1、支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏等主流国产CPU以及Intel、AMD等国际主流CPU。 2、操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同时支	无偏离

			版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台。 3、支持主流浏览器，支持主流国产办公软件金山 WPS 等。 4、支持 Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs、UDF、gfs2、ufs、ceph、hfs 等文件系统。支持 Eclipse、Qt、VS code、PyCharm 等开发工具；C/C++、java、php、python、perl 等多种开发语言。 5、支持多款国产显卡；支持 4K 分辨率。 6、系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量回溯备份，提供一键还原、一键 Ghost、自定义备份还原路径等功能。 7、支持账户密码、生物特征和 UKey 证书统一认证。 8、支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。提供国密算法调用接口调用接口。 9、系统可提供安全增强组件，支持三员分立、强制访问控制、应用程序完整性检测等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。			持不同硬件平台。 3、支持主流浏览器，支持主流国产办公软件金山 WPS 等。 4、支持 Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs、UDF、gfs2、ufs、ceph、hfs 等文件系统。支持 Eclipse、Qt、VS code、PyCharm 等开发工具；C/C++、java、php、python、perl 等多种开发语言。 5、支持多款国产显卡；支持 4K 分辨率。 6、系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量回溯备份，提供一键还原、一键 Ghost、自定义备份还原路径等功能。 7、支持账户密码、生物特征和 UKey 证书统一认证。 8、支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。提供国密算法调用接口调用接口。 9、系统可提供安全增强组件，支持三员分立、强制访问控制、应用程序完整性检测等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。	
7	电脑	20 台	1、配置国产化 X86 处理器，主频不低于 2.7GHz、不小于 16G DDR4 内存； 2、不小于 512G SSD+1T SATA 硬盘； 3、标配 DVDRW 光驱； 4、标配显卡，显存不低于 2G；	电脑	20 台	1、配置国产化 X86 处理器，主频 2.7GHz、16G DDR4 内存； 2、512G SSD+1T SATA 硬盘； 3、标配 DVDRW 光驱； 4、标配显卡，显存 2G； 5、自带 23.8 寸显示器； 6、自带鼠标、键盘；	无偏离

			5、自带不小于 23.8 寸显示器； 6、自带鼠标、键盘； 7、支持国产化操作系统。			7、支持国产化操作系统。	
8	桌面操作系统	20 套	1、支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏等主流国产 CPU 以及 Intel、AMD 等国际主流 CPU。 2、操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台。 3、支持主流浏览器，支持主流国产办公软件金山 WPS 等。 4、支持 Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs、UDF、gfs2、ufs、ceph、hfs 等文件系统。支持 Eclipse、Qt、VS code、PyCharm 等开发工具；C/C++、java、php、python、perl 等多种开发语言。 5、支持多款国产显卡；支持 4K 分辨率。 6、系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量回溯备份，提供一键还原、一键 Ghost、自定义备份还原路径等功能。 7、支持账户密码、生物特征和 UKey 证书统一认证； 8、支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。提供国密算法调用接口调用接口。 9、系统可提供安全增强组件，支持三员分立、强制访问控制、应用程序完整性检测等安全功能，可增	桌面操作系统	20 套	1、支持飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威、Kirin、鲲鹏等主流国产 CPU 以及 Intel、AMD 等国际主流 CPU。 2、操作系统产品基于统一版本的内核设计开发，同时支持不同硬件平台。 3、支持主流浏览器，支持主流国产办公软件金山 WPS 等。 4、支持 Ext3、Ext4、XFS、NTFS、Fat、Btrfs、UDF、gfs2、ufs、ceph、hfs 等文件系统。支持 Eclipse、Qt、VS code、PyCharm 等开发工具；C/C++、java、php、python、perl 等多种开发语言。 5、支持多款国产显卡；支持 4K 分辨率。 6、系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量回溯备份，提供一键还原、一键 Ghost、自定义备份还原路径等功能。 7、支持账户密码、生物特征和 UKey 证书统一认证； 8、支持对图形登录、锁屏解锁、支持所有用户鉴权场景的认证。内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算。提供国密算法调用接口调用接口。 9、系统可提供安全增强组件，支持三员分立、强制访问控制、应用程序完整性检测等安全功能，可增强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。	无偏离

			强至国家认证的安全保护级别，如结构化保护四级。				
9	多功能一体机	17 台	1、支持打印、复印、扫描； 2、最大打印幅面：A4。	多功能一体机	17 台	1、支持打印、复印、扫描； 2、打印幅面：A4。	无偏离
10	随身物品柜锁控板	2 套	用于利旧对接现有随身物品柜。	随身物品柜锁控板	2 套	用于利旧对接现有随身物品柜。	无偏离
11	基础信息一体化采集设备	1 台	一、综合采集标准化采集柜 1、控制台整体尺寸：不大于 1650mm(L)×690mm(W)×850mm(H)（高度为桌面高度）； 2、柜体台面应采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于 1.2mm，表面处理符合 IP23 级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理； 3、安全供电：由桌面低压按钮一键式控制外部电源的开启和关闭。外部交流 220V 输入，经漏电保护和短路保护，确保供电安全可靠； 4、一体机内置手自一体升降杆装置，支持人像设备、补光灯的固定安装； 5、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大旋转调整； 6、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA 干燥箱、随身物品采集	基础信息一体化采集设备	1 台	一、综合采集标准化采集柜 1、控制台整体尺寸：1650mm(L)×690mm(W)×850mm(H)（高度为桌面高度）； 2、柜体台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度 1.2mm，表面处理符合 IP23 级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理； 3、安全供电：由桌面低压按钮一键式控制外部电源的开启和关闭。外部交流 220V 输入，经漏电保护和短路保护，确保供电安全可靠； 4、一体机内置手自一体升降杆装置，支持人像设备、补光灯的固定安装； 5、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大旋转调整； 6、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA 干燥箱、随身物品采集仪、条码阅读器、人像设备、补光灯等多种设备。 二、活体指掌纹采集仪	无偏离

		仪、条码阅读器、人像设备、补光灯等多种设备。 二、活体指掌纹采集仪 1、通过 GA 标准： GA/T625-2010, GA/T626. 1-2010, GA/T626. 2-2010, GA/T864-2010, GA/T865-2010, GA/T866-2010; 2、配置液晶触控屏幕，可独立使用，亦可配合一体化采集设备分屏使用，提高采集效率和工作的便捷性。 3、产品能够根据用户手指的干湿程度自动调节光源的亮度，以适应不同特性手指，大大提高了指掌纹图像的质量和采集效率。 4、具备智能加热除雾功能，避免冷热温差带来的雾气。 5、主要技术指标 1)采集窗口尺寸：$\geq 133\text{ mm} \times 125\text{ mm}$ 2)有效图像尺寸：$117\text{ mm} \times 117\text{ mm}$ 3)指纹采集窗口：$\geq 32.5\text{ mm} \times 32.5\text{ mm}$ 4)指纹图像尺寸：$32.5\text{ mm} \times 32.5\text{ mm}$ 5)图像像素数：2304×2304 像素（掌纹）；640×640 像素（指纹） 6)图像畸变：$\leq 1\%$ 7)分辨率：500 dpi 8)图像灰度级：8 位，256 级灰度 9)采集速率：指纹采集：≥ 15 帧/秒；四连指和掌纹：≥ 2 帧/秒 三、二代证读卡器 主机接口：USB 接口； 阅读距离：0~5cm；阅读时间$<0.8\text{ s}$；		1、通过 GA 标准： GA/T625-2010, GA/T626. 1-2010, GA/T626. 2-2010, GA/T864-2010, GA/T865-2010, GA/T866-2010; 2、配置液晶触控屏幕，可独立使用，亦可配合一体化采集设备分屏使用，提高采集效率和工作的便捷性。 3、产品能够根据用户手指的干湿程度自动调节光源的亮度，以适应不同特性手指，大大提高了指掌纹图像的质量和采集效率。 4、具备智能加热除雾功能，避免冷热温差带来的雾气。 5、主要技术指标 1)采集窗口尺寸：$133\text{ mm} \times 125\text{ mm}$ 2)有效图像尺寸：$117\text{ mm} \times 117\text{ mm}$ 3)指纹采集窗口：$32.5\text{ mm} \times 32.5\text{ mm}$ 4)指纹图像尺寸：$32.5\text{ mm} \times 32.5\text{ mm}$ 5)图像像素数：2304×2304 像素（掌纹）；640×640 像素（指纹） 6)图像畸变：1% 7)分辨率：500 dpi 8)图像灰度级：8 位，256 级灰度 9)采集速率：指纹采集：15 帧/秒；四连指和掌纹：2 帧/秒 三、二代证读卡器 主机接口：USB 接口； 阅读距离：0~5cm；阅读时间 0.6s； 天线谐振频率 13.56 MHz。 四. 人员数字相片采集系统： 五. 含人像补光灯，5400K 标准日光色温 2 支及人像采集软件。	
--	--	---	--	---	--

		天线谐振频率 13.56 MHz。 四. 人员数字相片采集系统: 五. 含人像补光灯, $\geq$ 5400K 标准日光色温 2 支及人像采集软件。 六. 条码读卡器: 七. 实现读取 DNA 样品袋条码号并导入采集系统中 六. DNA 样本干燥箱: 定制产品, 规格: 40×24×24cm; 容积: 20 升; 具备快速除湿功能, 能够方便的调节湿度范围 (45% 至 55% RH); 通过外接电源供电方式能够嵌入到一体化信息采集柜。 七. 身高体重足长测量: 1、可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息, 并自动填写到软件中; 2、身高测量范围: 800—2000mm (分度值: 5mm, 误差度: ± 5mm); 3、体重测量范围: 20—200Kg (分度值: 0.1kg, 误差度: ± 0.1kg); 4、足长测量范围: 80mm—400mm (分度值: 2mm, 误差度: ± 2mm)。 八. 工控机: 1、操作系统: WIN 10 2、工业整机 CPU: I7-12700 处理器 十二核二十线程 工业主板 主频 3.6GHz; 3、内存: 宇瞻/金泰克/金士顿 DDR5 4800/5600MHz 16GB*1 行业级; 4、硬盘: 海康/金泰克/宇瞻 1T 2.5 寸固态硬盘 5、主机开关延长线 (海鑫定制) 6、整机 USB 2.0*2/ USB 3.0*18 /		六. 条码读卡器: 七. 实现读取 DNA 样品袋条码号并导入采集系统中 六. DNA 样本干燥箱: 定制产品, 规格: 40×24×24cm; 容积: 20 升; 具备快速除湿功能, 能够方便的调节湿度范围 (45% 至 55% RH); 通过外接电源供电方式能够嵌入到一体化信息采集柜。 七. 身高体重足长测量: 1、可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息, 并自动填写到软件中; 2、身高测量范围: 800—2000mm (分度值: 5mm, 误差度: ± 5mm); 3、体重测量范围: 20—200Kg (分度值: 0.1kg, 误差度: ± 0.1kg); 4、足长测量范围: 80mm—400mm (分度值: 2mm, 误差度: ± 2mm)。 八. 工控机: 1、操作系统: WIN 10 2、工业整机 CPU: I7-12700 处理器, 十二核二十线程, 工业主板, 主频 3.6GHz; 3、内存: 金泰克 DDR5 4800/5600MHz 16GB*1 行业级; 4、硬盘: 金泰克 1T 2.5 寸固态硬盘 5、主机开关延长线 (海鑫定制) 6、整机 USB 2.0*2/ USB 3.0*18 / 2*DP/1*HDMI/1*VGA 串口*2 LAN*1 7、电源: 300W / 220V 50Hz 标准 ATX20Pin 4Pin; 8、支持硬件复位功能 带键鼠套装 九. 打印机:	
--	--	--	--	--	--

		2*DP/1*HDMI/1*VGA 串口 *2 LAN*1 7、电源：300W / 220V 50Hz 标准 ATX20Pin 4Pin; 8、支持硬件复位功能 带 键鼠套装 九. 打印机: 1、打印速度：（黑白，标准，A4）30ppm; 分辨率：（黑白，最佳） 600 × 600 × 2dpi （1200dpi 有效输出）； 2、首页输出：黑白 （letter，就绪）<8.5 秒； 3、首页输出：黑白（A4，就绪）<8.5 秒； 4、处理器：266 MHz；打印语言：PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF、GDI； 5、打印机接口：1 个高速 USB2.0 端口； 6、1 个以太网 10/100 端口； 7、介质类型：纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片； 8、介质尺寸：A4；A5；A6；B5；明信片； 9、耗材类型：鼓粉分离； 十、快速文档扫描仪： 1. 像素：300 万； 2. 原稿类型：最大尺寸：A4； 3. 采集速度：每页小于一秒； 4. 文件格式：JPEG、TIF、PDF 等； 5. 接口：USB 2.0 高速接口。 6. 光源：采用 LED 低能耗光源。 7. 外触发：独特的外触发按键，对文档进行采集，使操作更简捷。 8. 亮度均衡：可以实现亮		1、打印速度：（黑白，标准，A4）30ppm; 分辨率：（黑白，最佳）600 × 600 × 2dpi（1200dpi 有效输出）； 2、首页输出：黑白（letter，就绪）7 秒； 3、首页输出：黑白（A4，就绪）7 秒； 4、处理器：266 MHz；打印语言：PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF、GDI； 5、打印机接口：1 个高速 USB2.0 端口； 6、1 个以太网 10/100 端口； 7、介质类型：纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片； 8、介质尺寸：A4；A5；A6；B5；明信片； 9、耗材类型：鼓粉分离； 十、快速文档扫描仪： 1. 像素：300 万； 2. 原稿类型：尺寸：A4； 3. 采集速度：每页 0.5 秒； 4. 文件格式：JPEG、TIF、PDF 等； 5. 接口：USB 2.0 高速接口。 6. 光源：采用 LED 低能耗光源。 7. 外触发：独特的外触发按键，对文档进行采集，使操作更简捷。 8. 亮度均衡：可以实现亮度均衡。 9. 系统要求：P4CPU，Windows10, Microsoft Windows2000 (SP4) / 2003/XP / Vista 主机内建 USB2.0 适配卡, MS Direct X12 版本； 十一、人员信息一体化采集系统 1、支持采集人员的十指平面指纹、滚动指纹和掌纹，提	
--	--	---	--	--	--

		度均衡。 9. 系统要求：P4 或同等级 CPU, 512M 以上, Microsoft Windows2000 (SP4) /2003/XP/Vista 主机需内建 USB2.0 适配卡, MS Direct X9.0 以上版本； 十一、人员信息一体化采集系统 1、支持采集人员的十指平面指纹、滚动指纹和掌纹，提供规范的指掌纹采集流程，按照十指平面指纹、三面滚动指纹、掌纹的顺序进行采集。 2、具备指掌纹质量自动判断功能，对不符合捺印质量的数据限制入库、并具有重新采集的提示功能，提供必要的语音提示。 3、应在软件界面中显示指掌纹图像质量评价分数，提示是否合格、质量不合格时采集到设定的次数后，可以强制通过，不合格原因可设置为手指变形、脱皮、严重磨损、手指受伤、设备原因、图像质量评价分数不准确等； 4、可设置指掌纹为缺指/伤残掌； 5、应具备指纹一致性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验。 6、应具备指纹重复性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行重复性校验。 7、应具有左右手指和左右手掌校验功能。 8、可对以采集完成的指纹进行重新采集。 9、单指采集完成应显示指纹缩略图，可点击打开大		供规范的指掌纹采集流程，按照十指平面指纹、三面滚动指纹、掌纹的顺序进行采集。 2、具备指掌纹质量自动判断功能，对不符合捺印质量的数据限制入库、并具有重新采集的提示功能，提供必要的语音提示。 3、在软件界面中显示指掌纹图像质量评价分数，提示是否合格、质量不合格时采集到设定的次数后，可以强制通过，不合格原因可设置为手指变形、脱皮、严重磨损、手指受伤、设备原因、图像质量评价分数不准确等； 4、可设置指掌纹为缺指/伤残掌； 5、具备指纹一致性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行一致性校验。 6、具备指纹重复性校验功能，对滚动指纹图像和平面指纹图像进行重复性校验。 7、具有左右手指和左右手掌校验功能。 8、可对以采集完成的指纹进行重新采集。 9、单指采集完成显示指纹缩略图，可点击打开大图预览窗口，显示当前指纹图像及指位、图像质量评价分数、不合格原因（合格指纹不显示） 10、具有指掌纹特征点显示功能。 11、如果身份证中含有指纹信息，需要将滚动指纹与身份证中指纹信息进行人证核验，验证未通过时在软件界面中提示； 12、采集过程中有语音提示，包括：请捺印…指位、质量不合格、重新捺印、请选择	
--	--	---	--	---	--

			图预览窗口，显示当前指纹图像及指位、图像质量评价分数、不合格原因（合格指纹不显示） 10、具有指掌纹特征点显示功能。 11、如果身份证中含有指纹信息，需要将滚动指纹与身份证中指纹信息进行人证核验，验证未通过时应在软件界面中提示； 12、采集过程中应有语音提示，包括：请捺印…指位、质量不合格、重新捺印、请选择不合格原因等。 13、应支持指掌纹标准格式导出，指掌纹信息交换文件格式应符合《指掌纹信息交换文件格式技术规范（版本 5.0）》要求。			不合格原因等。 13、支持指掌纹标准格式导出，指掌纹信息交换文件格式符合《指掌纹信息交换文件格式技术规范(版本 5.0)》要求。	
12	温湿度时钟屏	1 台	1、温湿度屏一体化设计； 2、集时间、温湿度采集显示于一体； 3、温湿度屏专为公安审讯室设计，具有 RS485 接口/网口； 4、静态数字显示，适于同步录音录像； 5、需支持 485 通讯、网络校时功能； 6、需支持年月日、时间（秒）、星期、温度、湿度显示； 7、需支持温度显示范围不小于：-9~60℃； 8、需支持湿度显示范围不小于：0%~99%。	温湿度时钟屏	1 台	1、温湿度屏一体化设计； 2、集时间、温湿度采集显示于一体； 3、温湿度屏专为公安审讯室设计，具有 RS485 接口/网口； 4、静态数字显示，适于同步录音录像； 5、支持 485 通讯、网络校时功能； 6、支持年月日、时间（秒）、星期、温度、湿度显示； 7、支持温度显示范围：-9~60℃； 8、支持湿度显示范围：0%~99%。	无偏离
13	智能审讯台	2 台	1、智能审讯台需集成审讯台、审讯终端、显示屏（含支架）、示证屏、特写摄像机、拾音器、音箱、交换机、报警按钮为一体，预留审讯主机位置，并预留示证展台和电子签名捺印设备安装位置。	智能审讯台	2 台	1、智能审讯台集成审讯台、审讯终端、显示屏（含支架）、示证屏、特写摄像机、拾音器、音箱、交换机、报警按钮为一体，预留审讯主机位置，并预留示证展台和电子签名捺印设备安装位置。 2、审讯终端配置国产化 CPU，	无偏离

			2、审讯终端需配置国产化CPU，不低于八核八线程，不低于 16G 内存，不低于 1TB 机械硬盘，不低于 256GB 固态硬盘，DVD-RW 光驱，国产化操作系统。 3、显示屏：不小于 21.5 寸，分辨率不小于 1920*1080。 4、示证屏：不小于 32 寸，分辨率不小于 1920*1080。 5、需内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音。 6、需内置嫌疑人特写摄像机，视场角可调，可适应不同应用场景。 7、桌面需提供接口丰富的多媒体功能插线盒，方便快速扩展外围设备。 8、需支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警。 9、需提供配套键盘、鼠标。			八核八线程，16G 内存，1TB 机械硬盘，256GB 固态硬盘，DVD-RW 光驱，国产化操作系统。 3、显示屏：21.5 寸，分辨率 1920*1080。 4、示证屏：32 寸，分辨率 1920*1080。 5、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音。 6、内置嫌疑人特写摄像机，视场角可调，可适应不同应用场景。 7、桌面提供接口丰富的多媒体功能插线盒，方便快速扩展外围设备。 8、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警。 9、提供配套键盘、鼠标。	
14	公安审讯主机	14 台	【硬件】： 3U 免拆机箱更换光驱设计 输入带宽：256Mbps；输出带宽：256Mbps 网络视频输入：8 路，最大 4K 分辨率 HDMI 输入：2 路，最大 4K VGA 输入：2 路，最大 1080P LCD 屏：7 英寸液晶触控显示屏 HDMI 输出：2 路，最大 4K VGA 输出：1 路，最大 1080P 音频输入：4 路，RCA 接口（其中 2 路为语音对讲输入） 音频输出：2 路，RCA 接口 硬盘：4 盘位，单盘最大 10TB 网口：2 个 LAN 口 串口：2 个 RS232，4 个 RS485 报警：8 进 4 出 USB：2 个 USB2.0，2 个	公安审讯主机	14 台	【硬件】： 3U 免拆机箱更换光驱设计 输入带宽：256Mbps；输出带宽：256Mbps 网络视频输入：8 路，4K 分辨率 HDMI 输入：2 路，4K VGA 输入：2 路，1080P LCD 屏：7 英寸液晶触控显示屏 HDMI 输出：2 路，4K VGA 输出：1 路，1080P 音频输入：4 路，RCA 接口（其中 2 路为语音对讲输入） 音频输出：2 路，RCA 接口 硬盘：4 盘位，单盘 10TB 网口：2 个 LAN 口 串口：2 个 RS232，4 个 RS485 报警：8 进 4 出 USB：2 个 USB2.0，2 个 USB3.0 【功能】： 支持 VGA、HDMI 信号和网络摄像机/球机混合接入	无偏离

			USB3.0 【功能】： 支持 VGA、HDMI 信号和网络摄像机/球机混合接入 支持最大 8MP 网络摄像机接入 支持单画面、1 大 1 小、1 大 2 小、1 大 3 小、1 大 4 小、1 大 5 小、1 大 7 小、4 均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调 支持网络/RS485 协议接入温湿度显示屏 内置 2 个光驱 支持单室双刻、单室轮刻、双室双刻多种刻录模式 支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放 支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调 支持光盘不间断刻录，更换光盘时数据不丢失 支持刻录数据数字水印加密和哈希检验技术，防止原始音视频数据被篡改 支持讯问记录恢复时音频数据屏蔽功能 支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能 支持音频算法处理，包含音频混音、回声消除、啸叫抑制 支持前面板按键打点（标记视频重点）			支持 8MP 网络摄像机接入 支持单画面、1 大 1 小、1 大 2 小、1 大 3 小、1 大 4 小、1 大 5 小、1 大 7 小、4 均分等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调 支持网络/RS485 协议接入温湿度显示屏 内置 2 个光驱 支持单室双刻、单室轮刻、双室双刻多种刻录模式 支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放 支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调 支持光盘不间断刻录，更换光盘时数据不丢失 支持刻录数据数字水印加密和哈希检验技术，防止原始音视频数据被篡改 支持讯问记录恢复时音频数据屏蔽功能 支持异常断电硬盘和光盘数据保护功能 支持音频算法处理，包含音频混音、回声消除、啸叫抑制 支持前面板按键打点（标记视频重点）	
15	解码器	1 台	1、视频输入 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持 2 路 1080P@50/60 或 1 路 4K@30，通过 HDMI 1.4 本地输入，HDMI 可内嵌音频 支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入 视频输出	解码器	1 台	1、视频输入 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持 2 路 1080P@50/60 或 1 路 4K@30，通过 HDMI 1.4 本地输入，HDMI 可内嵌音频 支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入 视频输出	无偏离

		支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接 LED 显示系统，视频输出最大的 LED 带载能力为单口 260 W 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 2、视频编解码 采用 H. 264/H. 265 编码标准，默认采用 H. 265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持 H. 264、H. 265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264 等主流码流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 最大支持 3200w 分辨率解码，具有 256 个解码通道，支持 128 路 200W，或 256 路 720P 视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 3、电视墙功能 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持 4 个 1080P 或 2 个 4K 图层，单窗口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 窗口分屏功能，整机最大支持 64 个场景，整机支持 256 个平台预案轮巡组 支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作		支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接 LED 显示系统，视频输出的 LED 带载能力为单口 260W 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出 2、视频编解码 采用 H. 264/H. 265 编码标准，默认采用 H. 265，支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持 H. 264、H. 265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264 等主流码流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 支持 3200w 分辨率解码，具有 256 个解码通道，支持 128 路 200W，或 256 路 720P 视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 3、电视墙功能 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持 4 个 1080P 或 2 个 4K 图层，单窗口支持 1/4/6/8/9/16/25/36 窗口分屏功能，整机支持 64 个场景，整机支持 256 个平台预案轮巡组 支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止
--	--	---	--	--

		支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 4、视频解码格式：H. 264, H. 265, Smart264, Smart265, MJPEG 5、解码分辨率：最高 3200W 像素 6、视频解码通道：256 7、视频解码能力： H. 264/H. 265：支持 8 路 3200 W，或 8 路 2400 W，或 16 路 1200 W，或 32 路 800 W，或 40 路 600W，或 64 路 400 W，或 128 路 1080P，或 256 路 720P 及以下分辨率实时解码（每 4 个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：16 路 1080P 及以下分辨率实时解码 8、单口画面分割数： 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36 9、场景数量：64 10、视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 11、视频输出接口类型：16 路 HDMI 1.4，支持 4K 12、视频输入分辨率：3840 × 2160@30Hz、1920 × 1200@60Hz、1920 × 1080@60Hz、1920 ×		预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 4、视频解码格式：H. 264, H. 265, Smart264, Smart265, MJPEG 5、解码分辨率：3200W 像素 6、视频解码通道：256 7、视频解码能力： H. 264/H. 265：支持 8 路 3200 W，或 8 路 2400 W，或 16 路 1200 W，或 32 路 800 W，或 40 路 600W，或 64 路 400 W，或 128 路 1080P，或 256 路 720P 及以下分辨率实时解码（每 4 个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：16 路 1080P 及以下分辨率实时解码 8、单口画面分割数： 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25, 36 9、场景数量：64 10、视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 11、视频输出接口类型：16 路 HDMI 1.4，支持 4K 12、视频输入分辨率：3840 × 2160@30Hz、1920 × 1200@60Hz、1920 × 1080@60Hz、1920 × 1080@50Hz、1280 × 720@60Hz、1280 × 720@50Hz、1600 × 1200@60Hz、1280 × 960@60Hz、1680 × 1050@60Hz、1440 × 900@60Hz、1366 × 768@60Hz、	
--	--	--	--	--	--

			1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 13、视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持 4K（仅奇数口） 14、音频输入接口：2路HDMI 内嵌 15、音频输出接口：16路HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独立音频输出 16、音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC			1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 13、视频输入接口：2路HDMI 1.4，支持 4K（仅奇数口） 14、音频输入接口：2路HDMI 内嵌 15、音频输出接口：16路HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独立音频输出 16、音频解码格式：G711-A，G711-U，G722.1，G726-16/U/A，MPEG，AAC-LC	
16	办案区管理系统	1套	▲1、支持展示办案场所的运行情况数据概览 2、展示涉案人员入区趋势、可视化展示各办案室和候问室的使用状态、对在区涉案人员的信息进行轮播，直观显示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态、显示今日入区总人数，离开总人数，今日办理案件总数及当前在押人数。 3、对在区涉案人员的信息进行轮播。展示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态、显示今日入区总人数，离开总人数，今日办理案件总数及当前在押人数； 4、多维度统计办案区入区和出区人员数量，展示涉案人员入区趋势、可视化展示各办案室和候问室的	办案区管理系统	1套	▲1、支持展示办案场所的运行情况数据概览 2、展示涉案人员入区趋势、可视化展示各办案室和候问室的使用状态、对在区涉案人员的信息进行轮播，直观显示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态、显示今日入区总人数，离开总人数，今日办理案件总数及当前在押人数。 3、对在区涉案人员的信息进行轮播。展示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态、显示今日入区总人数，离开总人数，今日办理案件总数及当前在押人数； 4、多维度统计办案区入区和出区人员数量，展示涉案人员入区趋势、可视化展示各办案室和候问室的使	无偏离

		使用状态； ▲5、支持人员在区全流程视频展示，点击某个环节后可预览此环节的视频； ▲6、支持展示单个审讯视频，页面打开后开始播放审讯视频）； 7、视频播放支持倍速播放、时间轴定位、声音开启/关闭； ▲8、审讯视频环节播放画面是合成画面； 9、适配国产化操作系统。 10、嫌疑人入区台账功能，包括文字信息、照片、条形码、嫌疑人入区专属编号自动生成； 11、支持预约信息关联及基本案情录入功能； 12、抓拍嫌疑人外伤照片，录入系统中后期可打印； 13、进行随身物品暂存时扫描嫌疑人腕带自动读取信息，无需手工录入； 14、嫌疑人随身物品暂存台账管理； 15、嫌疑人随身物品条码管理； 15、嫌疑人看押时自动分配候问室，分配规则满足男女分离、同案分离、特殊人群分离； 17、嫌疑人出办案区登记信息管理； ▲18、支持记录信息采集环节的采集时间，生成完整的台账记录； ▲19、可登记的信息采集项目包含：SIS 手机、人员、血液、指掌纹、足迹、DNA、尿液、虹膜等信息； 20、案件列表，审讯人员可以进行案件信息的录入，便于审讯录音录像及笔录资料的归档管理及后		▲5、支持人员在区全流程视频展示，点击某个环节后可预览此环节的视频； ▲6、支持展示单个审讯视频，页面打开后开始播放审讯视频）； 7、视频播放支持倍速播放、时间轴定位、声音开启/关闭； ▲8、审讯视频环节播放画面是合成画面； 9、适配国产化操作系统。 10、嫌疑人入区台账功能，包括文字信息、照片、条形码、嫌疑人入区专属编号自动生成； 11、支持预约信息关联及基本案情录入功能； 12、抓拍嫌疑人外伤照片，录入系统中后期可打印； 13、进行随身物品暂存时扫描嫌疑人腕带自动读取信息，无需手工录入； 14、嫌疑人随身物品暂存台账管理； 15、嫌疑人随身物品条码管理； 15、嫌疑人看押时自动分配候问室，分配规则满足男女分离、同案分离、特殊人群分离； 17、嫌疑人出办案区登记信息管理； ▲18、支持记录信息采集环节的采集时间，生成完整的台账记录； ▲19、可登记的信息采集项目包含：SIS 手机、人员、血液、指掌纹、足迹、DNA、尿液、虹膜等信息； 20、案件列表，审讯人员可以进行案件信息的录入，便于审讯录音录像及笔录资料的归档管理及后期查询调阅。案件经过审核后，有权	
--	--	---	--	--	--

			期查询调阅。案件经过审核后，有权限的人员可进行案件及案件资料的删除操作； 21、多种刻录归档方式：审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、支持全自动刻录； 22、上传案件的视频资料到录像服务器； 23、支持一案一打包功能，显示案件基本信息，嫌疑人信息，台账登记信息； 24、支持下载电子证据，支持下载及刻录嫌疑人办案室录像和全程录像，支持下载办案笔录； 25、系统支持对入区登记、人身安全检查、随身物品暂存等流程文书进行集中管理； ▲26、支持选择医疗模板（治拘、卖淫、刑拘、吸毒），支持文书在线编辑并打印。 ▲27、支持通过实时视频、回放视频、行为分析等多种手段对办案区运行情况进行监控，实时发出异常告警，支持在办案过程中查看实时办案视频进行实时监督，对违规进行抓拍、录取短视频。 ▲28、支持请求远程作战，选择外部系统信息，提出申请。支持展示申请流程，并支持条件检索。支持上传相应的资料文件,支持办案现场下载及查看。			限的人员可进行案件及案件资料的删除操作； 21、多种刻录归档方式：审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、支持全自动刻录； 22、上传案件的视频资料到录像服务器； 23、支持一案一打包功能，显示案件基本信息，嫌疑人信息，台账登记信息； 24、支持下载电子证据，支持下载及刻录嫌疑人办案室录像和全程录像，支持下载办案笔录； 25、系统支持对入区登记、人身安全检查、随身物品暂存等流程文书进行集中管理； ▲26、支持选择医疗模板（治拘、卖淫、刑拘、吸毒），支持文书在线编辑并打印。 ▲27、支持通过实时视频、回放视频、行为分析等多种手段对办案区运行情况进行监控，实时发出异常告警，支持在办案过程中查看实时办案视频进行实时监督，对违规进行抓拍、录取短视频。 ▲28、支持请求远程作战，选择外部系统信息，提出申请。支持展示申请流程，并支持条件检索。支持上传相应的资料文件,支持办案现场下载及查看。	
17	案卷管理模块	1套	1、支持手动添加案件，用户可以手动添加单个案件，添加填写案件的编号、案由、性质、办案单位、案发地点、简要案情等信息。	案卷管理模块	1套	1、支持手动添加案件，用户可以手动添加单个案件，添加填写案件的编号、案由、性质、办案单位、案发地点、简要案情等信息。 2、支持案件导入，通过	无偏离

		2、支持案件导入，通过Excel模板可以批量导入案件的信息和案件嫌疑人的信息。 3、支持案件导出，可以根据筛选条件，批量导出案件的信息。 4、支持案件总台，案件详情页可以查看案件的基础信息、案卷信息。 5、支持编辑，案件录入后，可以进行基础的编辑对案件信息进行修正。 6、支持审核，案件录入后，是“未审核”状态，拥有相关权限的角色审核后，状态变更为“已审核”。 7、支持案卷单个登记，登记会生成“案卷编号、条形码编号、二维码、电子标签”4个编码，4个编码均唯一并和案件为一一对应关系。 8、支持案卷导入，通过Excel模板可以批量导入案卷的对应信息，包括“案件编号、经办人”等，导入后自动生成案卷的编号。 9、支持案卷导出，可以根据筛选条件，批量导出案卷的信息。 10、案卷的详情页包括案卷的基础信息、案件的基础信息、案卷的流转日志、案卷的电子材料。 11、支持存卷申请，可发起一个申请流程，选择相应的案卷，选择存卷日期，提交申请。 12、支持延期存卷申请，如果案卷无法按时存卷，可以提交延期存卷申请，输入延期的天数，提交申请。		Excel模板可以批量导入案件的信息和案件嫌疑人的信息。 3、支持案件导出，可以根据筛选条件，批量导出案件的信息。 4、支持案件总台，案件详情页可以查看案件的基础信息、案卷信息。 5、支持编辑，案件录入后，可以进行基础的编辑对案件信息进行修正。 6、支持审核，案件录入后，是“未审核”状态，拥有相关权限的角色审核后，状态变更为“已审核”。 7、支持案卷单个登记，登记会生成“案卷编号、条形码编号、二维码、电子标签”4个编码，4个编码均唯一并和案件为一一对应关系。 8、支持案卷导入，通过Excel模板可以批量导入案卷的对应信息，包括“案件编号、经办人”等，导入后自动生成案卷的编号。 9、支持案卷导出，可以根据筛选条件，批量导出案卷的信息。 10、案卷的详情页包括案卷的基础信息、案件的基础信息、案卷的流转日志、案卷的电子材料。 11、支持存卷申请，可发起一个申请流程，选择相应的案卷，选择存卷日期，提交申请。 12、支持延期存卷申请，如果案卷无法按时存卷，可以提交延期存卷申请，输入延期的天数，提交申请。 13、支持借阅申请，可指定一个案件，选择对应的“在柜”案卷，输入对应的借阅期限，发起借阅申请。	
--	--	---	--	---	--

		13、支持借阅申请，可指定一个案件，选择对应的“在柜”案卷，输入对应的借阅期限，发起借阅申请。 14、支持归还申请，可指定一个之前已归档的“借阅流程”，选择对应的案卷，输入对应的归还日期发起借阅申请。 15、支持延期归还申请，如果之前的“借阅流程”已逾期，可以提交延期归还申请，选择相应的借阅流程，输入延长的期限，发起延期归还申请。 16、支持移交申请，可指定一个案件，选择对应的案卷，选择移交的单位、接收人、移交原因，发起移交申请。 17、发起流程后，可以在操作栏点击查看按钮，查看流程详情页，流程详情页会展示对应的流程信息案卷信息、流程审批情况和业务处理情况。 18、支持审批通知，当一个流程需要用户审批时，将进行系统通知；当一个流程完成审批归档的时候系统将通知发起人知晓。 19、管理员可以通过电脑端点击每个柜格，进行远程开柜，点击开柜后，数据指令发送到案管柜硬件终端，柜格的柜门将会打开，并进行相应的数据“开柜人、开柜时间”记录。 20、支持预警告警，针对案卷的流程和使用场景，进行预警和告警通知，如“存卷申请超期、流程审批超时、案卷非法出库”等场景的预警和告警。通		14、支持归还申请，可指定一个之前已归档的“借阅流程”，选择对应的案卷，输入对应的归还日期发起借阅申请。 15、支持延期归还申请，如果之前的“借阅流程”已逾期，可以提交延期归还申请，选择相应的借阅流程，输入延长的期限，发起延期归还申请。 16、支持移交申请，可指定一个案件，选择对应的案卷，选择移交的单位、接收人、移交原因，发起移交申请。 17、发起流程后，可以在操作栏点击查看按钮，查看流程详情页，流程详情页会展示对应的流程信息案卷信息、流程审批情况和业务处理情况。 18、支持审批通知，当一个流程需要用户审批时，将进行系统通知；当一个流程完成审批归档的时候系统将通知发起人知晓。 19、管理员可以通过电脑端点击每个柜格，进行远程开柜，点击开柜后，数据指令发送到案管柜硬件终端，柜格的柜门将会打开，并进行相应的数据“开柜人、开柜时间”记录。 20、支持预警告警，针对案卷的流程和使用场景，进行预警和告警通知，如“存卷申请超期、流程审批超时、案卷非法出库”等场景的预警和告警。通过后台可以配置案卷的预警告警规则，通过条件触发相应的通知。 21、支持违规核查，针对案卷的相关违规行为，法制员、督察角色进行查实查否操作。	
--	--	---	--	--	--

			过后台可以配置案卷的预警告警规则，通过条件触发相应的通知。 21、支持违规核查，针对案卷的相关违规行为，法制员、督察角色进行查实查否操作。 22、支持实时视频，可通过管辖场所的摄像头，实时监控案管室的视频动态。			22、支持实时视频，可通过管辖场所的摄像头，实时监控案管室的视频动态。	
18	涉案物品管理模块	1 套	1、支持手动添加单个物品、批量导入/导出物品； 2、支持生成物品电子标签、物品二维码下载和打印、物品图片上传和查看等功能； 3、支持物品信息、物品类型、物品规格等信息维护； 4、支持发起物品入库、调用、收回、出库等功能发起申请后自动发起审批流程； 5、支持物品状态查询，支持超期未入库，超期未归还查询； 6、对单个物品可查看物品详细信息、流转记录追踪和对应图片预览，流转记录包含登记、申请、出入库等全流程记录； 7、发起申请:对物品调用、出库等发起审批申请流程； 8、待我审批:查看待我审批的申请流程，并可对流程进行审批通过、审批不通过等操作； 9、消息提醒:管理员审批通过后，会给办案民警发起一个提醒，可以进行消息提醒的查看； 10、支持业务预警提醒，对应入库未入库、出库未归还、起诉未入库、结案	涉案物品管理模块	1 套	1、支持手动添加单个物品、批量导入/导出物品； 2、支持生成物品电子标签、物品二维码下载和打印、物品图片上传和查看等功能； 3、支持物品信息、物品类型、物品规格等信息维护； 4、支持发起物品入库、调用、收回、出库等功能发起申请后自动发起审批流程； 5、支持物品状态查询，支持超期未入库，超期未归还查询； 6、对单个物品可查看物品详细信息、流转记录追踪和对应图片预览，流转记录包含登记、申请、出入库等全流程记录； 7、发起申请:对物品调用、出库等发起审批申请流程； 8、待我审批:查看待我审批的申请流程，并可对流程进行审批通过、审批不通过等操作； 9、消息提醒:管理员审批通过后，会给办案民警发起一个提醒，可以进行消息提醒的查看； 10、支持业务预警提醒，对应入库未入库、出库未归还、起诉未入库、结案	无偏离

			未处理等预警情况进行统计展示; 11、支持智能柜的使用情况展示; 12、支持财物监督信息,包括刑事案件占比、行政案件占比、财物入库率、财物处置率、在库总数、出库总数等。			12、支持财物监督信息,包括刑事案件占比、行政案件占比、财物入库率、财物处置率、在库总数、出库总数等。	
19	数据对接软件	1 套	1、对接警综等各类系统所用软件。	数据对接软件	1 套	1、对接警综等各类系统所用软件。	无偏离
20	应用服务器 (国产化)	1 台	1、处理器:不低于 1 颗国产化处理器,处理器参数不低于 2. 5G/32M/16C/32T/135W。 2、芯片组:高效 SOC 芯片。 3、内存:不低于 4 条 DDR4 32G 内存,不少于 8 个内存插槽,频率最高支持 3200MHz。 4、网卡:不少于 2 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口,不少于 1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 5、硬盘:不少于 2 块 480G SATA 2.5 寸 SSD,不少于 2 块 4T 企业级 SATA 硬盘;最多支持扩展至 8 块前置 3.5 寸/2.5 寸硬盘和 2 块后置 2.5 寸硬盘。 6、不少于 1 张 SAS 卡,支持 Raid0, 1, 10。 7、机箱高度 2U。 8、拓展插槽:不少于 3 个标准 PCIE4.0 插槽。 9、远程管理:支持 IPMI 2.0 远程管理端口。 10、需内置国产化操作系统。 11、产品功率:≤400W。 12、安装方式:导轨安装。	应用服务器 (国产化)	1 台	1、处理器:1 颗国产化处理器,处理器参数 2. 5G/32M/16C/32T/135W。 2、芯片组:高效 SOC 芯片。 3、内存:4 条 DDR4 32G 内存,8 个内存插槽,频率支持 3200MHz。 4、网卡:2 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口,1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 5、硬盘:2 块 480G SATA 2.5 寸 SSD,2 块 4T 企业级 SATA 硬盘;支持扩展至 8 块前置 3.5 寸/2.5 寸硬盘和 2 块后置 2.5 寸硬盘。 6、1 张 SAS 卡,支持 Raid0, 1, 10。 7、机箱高度 2U。 8、拓展插槽:3 个标准 PCIE4.0 插槽。 9、远程管理:支持 IPMI 2.0 远程管理端口。 10、内置国产化操作系统。 11、产品功率:400W。 12、安装方式:导轨安装。 13、电源:冗余 550W (1+1) 服务器专用电源。	无偏离

			13、电源：冗余 550W (1+1) 服务器专用电源。				
21	国产中间件	2 套	1、服务：包含 1 年标准服务：远程、电话、邮件，等非现场技术服务。 2、JavaEE 新规范特性：支持 JavaEE 7 和 JavaEE 8 规范。 3、Web 容器：Web 容器支持 JSP 和 Servlet，支持 JSP 标签和 JSTL。 4、EJB 容器：支持 EJB3.2 和依赖注入，简化了应用的开发。EJB 容器采用 EJB 对象池和对象缓存技术，优化了 EJB 调用的性能，支持方便地将 EJB 打包成 Web 服务，并可以像任何其它服务一样被调用。 5、持久服务：JPA (Java Persistence API) 是一个用于创建、删除和查询轻型 Java 对象的 API，也是 Java EE 7 平台标准的 ORM 规范。 6、事务服务：在其事务容器服务中支持最新的 Java 事务服务 API (JTA1.2)。 7、负载均衡：支持集群和负载均衡。集群的负载均衡器通常有两种类型，一种是硬件负载均衡，另一种是软件负载均衡。 8、JavaEE 连接器：支持在其 Java EE CA 容器中运行第三方的适配器，以将 Java EE 应用连接到任何应用系统或者资源。 9、JDBC 数据源：数据库连接池可以自动检查和关闭应用遗忘的资源，使连接池更加健壮。 10、安全服务：支持 JAAS 方式的认证和授权；支持 JACC 架构，提供完整的授	国产中间件	2 套	1、服务：包含 1 年标准服务：远程、电话、邮件，等非现场技术服务。 2、JavaEE 新规范特性：支持 JavaEE 7 和 JavaEE 8 规范。 3、Web 容器：Web 容器支持 JSP 和 Servlet，支持 JSP 标签和 JSTL。 4、EJB 容器：支持 EJB3.2 和依赖注入，简化了应用的开发。EJB 容器采用 EJB 对象池和对象缓存技术，优化了 EJB 调用的性能，支持方便地将 EJB 打包成 Web 服务，并可以像任何其它服务一样被调用。 5、持久服务：JPA (Java Persistence API) 是一个用于创建、删除和查询轻型 Java 对象的 API，也是 Java EE 7 平台标准的 ORM 规范。 6、事务服务：在其事务容器服务中支持最新的 Java 事务服务 API (JTA1.2)。 7、负载均衡：支持集群和负载均衡。集群的负载均衡器通常有两种类型，一种是硬件负载均衡，另一种是软件负载均衡。 8、JavaEE 连接器：支持在其 Java EE CA 容器中运行第三方的适配器，以将 Java EE 应用连接到任何应用系统或者资源。 9、JDBC 数据源：数据库连接池可以自动检查和关闭应用遗忘的资源，使连接池更加健壮。 10、安全服务：支持 JAAS 方式的认证和授权；支持 JACC 架构，提供完整的授权解决方案；支持传输层安全；支持三员分立；安全审计&日志	无偏离

			权解决方案；支持传输层安全；支持三员分立；安全审计&日志审计；支持界面登录提供验证码，超过次数锁定账号；支持国密算法；防 SDos 攻击等。 11、智能集群：包含智能路由、弹性伸缩。 12、邮件服务：JavaMail 提供给了开发者处理电子邮件相关的编程接口，可以方便地执行一些常用的邮件传输。集成了 JavaMail 相关功能，无需再单独引用 JavaMail 相关的依赖支持。			审计；支持界面登录提供验证码，超过次数锁定账号；支持国密算法；防 SDos 攻击等。 11、智能集群：包含智能路由、弹性伸缩。 12、邮件服务：JavaMail 提供给了开发者处理电子邮件相关的编程接口，可以方便地执行一些常用的邮件传输。集成了 JavaMail 相关功能，无需再单独引用 JavaMail 相关的依赖支持。	
22	指挥网关服务器（国产化）	1 台	1、处理器：不低于 1 颗国产化处理器，处理器参数不低于 2. 5G/32M/16C/32T/135W。 2、芯片组：高效 SOC 芯片。 3、内存：不低于 2 条 DDR4 32G 内存，8 个内存插槽，频率最高支持 3200MHz。 4、网卡：不少于 2 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，不少于 1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 5、硬盘：不少于 1 块 4T 企业级 SATA 硬盘；最多支持扩展至 8 块前置 3.5 寸/2.5 寸硬盘和 2 块后置/2.5 寸硬盘。 6、机箱高度 2U。 7、拓展插槽：不少于 3 个标准 PCIE4.0 插槽。 8、远程管理：需支持 IPMI 2.0 远程管理端口。 9、需内置国产化操作系统。 10、产品功率：≤300W。 11、安装方式：导轨安装。 12、电源：冗余 550W（1+1）服务器专用电源。	指挥网关服务器（国产化）	1 台	1、处理器：1 颗国产化处理器，处理器参数 2. 5G/32M/16C/32T/135W。 2、芯片组：高效 SOC 芯片。 3、内存：2 条 DDR4 32G 内存，8 个内存插槽，频率支持 3200MHz。 4、网卡：2 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 5、硬盘：1 块 4T 企业级 SATA 硬盘；支持扩展至 8 块前置 3.5 寸/2.5 寸硬盘和 2 块后置/2.5 寸硬盘。 6、机箱高度 2U。 7、拓展插槽：3 个标准 PCIE4.0 插槽。 8、远程管理：支持 IPMI 2.0 远程管理端口。 9、内置国产化操作系统。 10、产品功率：300W。 11、安装方式：导轨安装。 12、电源：冗余 550W（1+1）服务器专用电源。	无偏离
23	网	1 套	视频级联应用主要为视频	网关	1 套	视频级联应用主要为视频监	无偏

	关智能模块		监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议。 （GB/T28181-2011, GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；	智能模块		控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议。 （GB/T28181-2011, GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；	离
24	流媒体服务器（国产化）	1 台	1、处理器：不低于 1 颗国产化处理器，处理器参数不低于 3.0G/8C/16T。 2、芯片组：高效 SOC 芯片。 3、内存：不低于 2 条 DDR4 16G 内存，不少于 4 个内存插槽，频率最高支持 2666MHz。 4、网卡：不少于 4 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，不少于 1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 5、硬盘：不少于 1 块 480G SATA 2.5 寸 SSD，最多支持扩展至 4 块 3.5 寸硬盘和 2 块 2.5 寸硬盘。 6、拓展插槽：不少于 1*PCI-E 3.0 x16、2*PCI-E 3.0 x4（in×8 Slot）、1*PCI-E 3.0 x1（in×8 Slot）。 7、远程管理：需支持 IPMI 2.0 远程管理端口。	流媒体服务器（国产化）	1 台	1、处理器：1 颗国产化处理器，处理器参数 3.0G/8C/16T。 2、芯片组：高效 SOC 芯片。 3、内存：2 条 DDR4 16G 内存，4 个内存插槽，频率支持 2666MHz。 4、网卡：4 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口，1 个 RJ45 专用 IPMI LAN 端口。 5、硬盘：1 块 480G SATA 2.5 寸 SSD，支持扩展至 4 块 3.5 寸硬盘和 2 块 2.5 寸硬盘。 6、拓展插槽：1*PCI-E 3.0 x16、2*PCI-E 3.0 x4（in×8 Slot）、1*PCI-E 3.0 x1（in×8 Slot）。 7、远程管理：支持 IPMI 2.0 远程管理端口。 8、内置国产化操作系统。 9、机箱高度：2U。 10、产品功率：200W。 11、安装方式：导轨安装。 12、电源：冗余 550W（1+1）	无偏离

			8、需内置国产化操作系统。 9、机箱高度：2U。 10、产品功率：≤200W。 11、安装方式：导轨安装。 12、电源：冗余 550W(1+1) 服务器专用电源。			服务器专用电源。	
25	25 6 路 网 络 硬 盘 录 像 机	2 台	1、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 DP 接口、2 个 V-DP 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 2.5Gbps 网络接口；2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；1+1 冗余电源，1+1 冗余风扇；具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口、可内置 24 块 SATA3.0 接口硬盘 2、可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔 支持最大接入带宽 1280Mbps，最大存储带宽 1280Mbps，最大转发带宽 1280Mbps 3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘； 4、在单 8K 模式下，支持选取 DP1/DP2 两个输出口中的任一个输出口为 8K（7680×4320）输出口，HDMI1/HDMI2 仍可异源 4K（4096×2160）输出；在双 8K 模式下，仅可选择 DP1/DP2 输出异源双 8K（7680×4320）视频图像。 5、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。	256 路 网 络 硬 盘 录 像 机	2 台	1、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 DP 接口、2 个 V-DP 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 2.5Gbps 网络接口；2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；1+1 冗余电源，1+1 冗余风扇；具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口、可内置 24 块 SATA3.0 接口硬盘 2、可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔 支持接入带宽 1280Mbps，存储带宽 1280Mbps，转发带宽 1280Mbps 3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘； 4、在单 8K 模式下，支持选取 DP1/DP2 两个输出口中的任一个输出口为 8K（7680×4320）输出口，HDMI1/HDMI2 仍可异源 4K（4096×2160）输出；在双 8K 模式下，仅可选择 DP1/DP2 输出异源双 8K（7680×4320）视频图像。 5、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。 6、支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显	无偏 离

			6、支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。 7、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 8、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。 9、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片。 10、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 11、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 12、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息 13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大 16 路音频设备管理 14、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码		示楼层信息。 7、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 8、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。 9、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月支持 30 个切片，按日支持 24 个切片，按时支持 60 个切片。 10、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 11、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 12、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息 13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；16 路音频设备管理 14、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码		
26	音视频数	2 台	3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源	音视频数据存储主	2 台	3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 存储接口：16 个 SATA 接口，	无偏离

	据存储主机		存储接口:16个SATA接口,可满配12TB硬盘 视频接口:2×HDMI,2×VGA 网络接口:2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口:16路报警输入,9路报警输出(其中第9路支持CTRL 12V) 反向供电:1路DC12V 1A 串行接口:1路RS-232接口,1路半双工RS-485接口 USB接口:2×USB 2.0,2×USB 3.0 输入带宽:320Mbps 输出带宽:160Mbps 接入能力:64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力:最大支持12×1080P 显示能力:最大支持4K+1080P异源输出	机		可满配12TB硬盘 视频接口:2×HDMI,2×VGA 网络接口:2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口:16路报警输入,9路报警输出(其中第9路支持CTRL 12V) 反向供电:1路DC12V 1A 串行接口:1路RS-232接口,1路半双工RS-485接口 USB接口:2×USB 2.0,2×USB 3.0 输入带宽:320Mbps 输出带宽:160Mbps 接入能力:64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力:支持12×1080P 显示能力:支持4K+1080P异源输出	
27	8T监控级硬盘	48块	1、8T监控级硬盘; 2、转速≥5400rpm; 3、接口:SATA ≥6Gb/s; 4、最大持续传输速率≥180MB/s; 5、≥256MB缓存; 6、抗氧化、腐蚀。	8T监控级硬盘	48块	1、8T监控级硬盘; 2、转速:5400rpm; 3、接口:SATA :6Gb/s; 4、持续传输速率:180MB/s; 5、256MB缓存; 6、抗氧化、腐蚀。	无偏离
28	北斗校时主机	1台	1、北斗校时服务器是一款高精度、高并发、多功能的卫星时间同步设备,可通过北斗方式获取标准时间,并通过NTP协议同步局域网内支持NTP标准的电脑、服务器、网络监控、网络硬盘录像机或其它网络设备。 2、支持卫星信号输入,内置守时单元支持卫星失锁/断电自守时功能,支持最多5台服务器做多机热备,故障时自动切换至正常服	北斗校时主机	1台	1、北斗校时服务器是一款高精度、高并发、多功能的卫星时间同步设备,可通过北斗方式获取标准时间,并通过NTP协议同步局域网内支持NTP标准的电脑、服务器、网络监控、网络硬盘录像机或其它网络设备。 2、支持卫星信号输入,内置守时单元支持卫星失锁/断电自守时功能,支持5台服务器做多机热备,故障时自动切换至正常服务器。 3、支持NTP、SNTP、NTP	无偏离

			服务器。 3、支持 NTP、SNTP 、NTP Broadcast、HTTP、IPV4 、SNMP v2 等标准协议，支持 windows、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX 等操作系统同步，NTP 同步精度局域网≤1ms，广域网典型精度≤50ms，NTP 请求量每秒约 30000 次。 4、默认 1 网口（最大可定制 8 个网口）、1 路 PPS、支持卫星失锁声音告警，支持通过卫星模块校准内部晶振。 5、内置 WEB 配置，支持 WEB 远程固件升级。			Broadcast、HTTP、IPV4 、SNMP v2 等标准协议，支持 windows、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX 等操作系统同步，NTP 同步精度局域网：1ms，广域网典型精度：50ms，NTP 请求量每秒 30000 次。 4、默认 1 网口（可定制 8 个网口）、1 路 PPS、支持卫星失锁声音告警，支持通过卫星模块校准内部晶振。 5、内置 WEB 配置，支持 WEB 远程固件升级。	
29	数据汇聚治理	1 项	针对办案区数据进行标准化治理、对接到省厅。	数据汇聚治理	1 项	针对办案区数据进行标准化治理、对接到省厅。	无偏离

4.7 商务条款偏离表

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
▲一	合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内（注：中标通知书发出之日起 5 日内必须签订合同。）	我公司已知晓： 合同签订期：自中标通知书发出之日起 5 日内（注：中标通知书发出之日起 5 日内必须签订合同。）	无偏离
▲二	交付期：签订合同之日起 10 天内供货、安装、调试、培训并交付使用。	我公司已知晓： 交付期：签订合同之日起 10 天内供货、安装、调试、培训并交付使用。	无偏离
三	货物地点： 采购人指定地点。	我公司已知晓： 货物地点： 采购人指定地点。	无偏离
四	验收期限：根据桂财采【2015】22 号关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知相关规定验收	我公司承诺： 验收期限：根据桂财采【2015】22 号关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知相关规定验收	无偏离
五	验收标准、规范：所有货物安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照投标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，验收不合格的不予支付合同款，应根据采购人的要求整改，整改后再次验收不合格的，视为虚假应标处理并根据政府采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。	我公司承诺： 验收标准、规范：所有货物安装调试完毕后，采购人对我公司所交货物依照投标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，验收不合格的不予支付合同款，应根据采购人的要求整改，整改后再次验收不合格的，视为虚假应标处理并根据政府采购法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。	无偏离
▲六	售后服务要求：	售后服务要求：	无偏离
	1、质量保证期 1 年（自提交成果并验收合格之日起计）；在质量保证期内，如因质量问题造成的故障，实行免费更换设备、元器件及材料。如因非质量因素造成的故障，收取更换设备、元器件及材料成本费。	我公司承诺： 1、质量保证期 1 年（自提交成果并验收合格之日起计）；在质量保证期内，如因质量问题造成的故障，实行免费更换设备、元器件及材料。如因非质量因素造成的故障，收取更换设备、元器件及材料成本费。	无偏离

	2、响应时间：为采购人提供 7×24 小时故障解决服务，在接到采购人通知后 1 小时内给予答复，如远程不能解决故障，需到现场解决，应在收到故障报告后保证 24 小时内到达现场，影响系统运行的重大故障保证在二个工作日内修复，不影响系统运行的故障保证在五个工作日内修复。	我公司承诺： 2、响应时间：为采购人提供 7×24 小时故障解决服务，在接到采购人通知后 1 小时内给予答复，如远程不能解决故障，需到现场解决，在收到故障报告后保证 24 小时内到达现场，影响系统运行的重大故障保证在二个工作日内修复，不影响系统运行的故障保证在五个工作日内修复。	无偏离
	3、培训：由专业的技术人员，在设备现场，对采购人指定的设备管理人员进行系统全面的操作使用及维护培训。通常由设备的操作说明书作为资料支持，现场设备操作为辅助。	我公司承诺： 3、培训：由专业的技术人员，在设备现场，对采购人指定的设备管理人员进行系统全面的操作使用及维护培训。通常由设备的操作说明书作为资料支持，现场设备操作为辅助。	无偏离
	4、免费送货上门，免费安装调试。	我公司承诺： 4、免费送货上门，免费安装调试。	无偏离
七	其他要求：	其他要求：	无偏离
	1、报价必须含以下部分，包括：	我公司承诺： 1、报价含以下部分，包括：	无偏离
	（1）货物的价格；	（1）货物的价格；	无偏离
	（2）必要的保险费用和各项税金；	（2）必要的保险费用和各项税金；	无偏离
	（3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用）。	（3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用）。	无偏离
	2、付款方式：本项目无预付款，本项目交付完毕并经采购人书面验收合格后 30 个工作日内一次性支付合同款至成交供应商对公账户，最终时间以财政资金实际到达供应商账户时间为准。	2、付款方式：本项目无预付款，本项目交付完毕并经采购人书面验收合格后 30 个工作日内一次性支付合同款至成交供应商对公账户，最终时间以财政资金实际到达供应商账户时间为准。	无偏离
	3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）：无	3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）：无	无偏离
	4、本项目中小企业划分标准所属行业名称：工业	4、本项目中小企业划分标准所属行业名称：工业	无偏离
无 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）			

4.8 成交供应商澄清函（如有请提供）

无

4.9 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

无