

# 广西壮族自治区政府采购

## 陆川县公安局智慧侦查中心建设项目（重） 联合体协议合同

合同编号：YLZC2025-G1-220094-JGJD

计划编号：YLZC2025-G1-51285

采购人（甲方）：陆川县公安局

供应商（乙方）：广西拓腾信息工程有限公司/广西三江  
三湖建设工程有限公司



签订日期：2025 年 6 月 27 日

# 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：YLZC2025-G1-220094-JGJD 采购计划号：YLZC2025-G1-51285  
项目名称：陆川县公安局智慧侦查中心建设项目（重） 项目编号：YLZC2025-G1-220094-JGJD  
采购人（甲方）：陆川县公安局 供应商（乙方）：广西拓腾信息工程有限公司/  
广西三江三湖建设工程有限公司  
签订地点： 签订时间：2025 年 6 月 27 日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定，按照招标文件规定、乙方投标文件及其承诺和中标通知书，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1.合同标的一览表

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                  | 标的名称 | 型号参数 | 商标品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|----|-------|-------|
| 详见附件                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |    |    |       |       |
| 合同总金额(包含税费等所有费用):(大写)叁佰肆拾肆万伍仟陆佰贰拾贰元陆角人民币(小写)¥3445622.60                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |    |    |       |       |
| 交付时间：自签订合同之日起 90 个日历日内，安装调试完毕并交付使用。                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |    |    |       |       |
| 本合同为联合体合同：<br>1.（广西拓腾信息工程有限公司）为牵头人，负责陆川县公安局智慧侦查中心设备部分（详见附表），其协议合同金额占联合体协议合同总金额的 80.89 %。金额为：（大写）贰佰柒拾捌万柒仟壹佰玖拾贰元零角零分 人民币（小写）¥ 2787192.00。<br>2.（广西三江三湖建设工程有限公司）为联合体成员，负责陆川县公安局智慧侦查中心基础建设部分（详见附表），协议合同金额占联合体协议合同总金额的 19.11 %，金额为：（大写）人民币 陆拾伍万捌仟肆佰叁拾元陆角（小写）¥ 658430.60。 |      |      |      |      |    |    |       |       |

### 2.合同价格形式：固定总价

3.报价包含产品价、安装调试费、人工、培训费、税费、售后服务（包括但不限于质保期内维护、保养、紧急维修）等费用。

## 第二条 质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等指标必须与招标文件要求、投标文件响应和承诺相一致。

合同标的一览表中如有列入节能产品或环境标志产品政府采购品目清单的产品，乙方必须提供在清单中的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件要求。

### 第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权问题。

5.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：甲方

6.产权纠纷处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应妥善处理纠纷并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方应确保包装要求满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文要求。

5.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备交付。

6.货物的运输方式：乙方自定。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

8.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并到货验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 第五条 交付和验收

1.交货（实施）时间：签订合同之日起 90 个日历日内全部货物交货并安装调试完毕，验收合格交付使用；  
地点：甲方指定地点。

2.交付标准：乙方交付前应对货物作出全面检查后，将符合合同文件要求的货物与相关的装箱清单、用户

手册、保修卡等单证和资料、工具和备品备件等一同交付给甲方。

3.验收程序：本合同采用的验收方式为：最终验收，即货物满足合同交付标准后，依照本合同验收标准进行最终验收。甲方在乙方通知后进行最终验收。

4.验收标准：按国家有关标准以及甲方招标文件的采购需求、乙方的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以招标文件与投标文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。

5.验收地点及验收期限：到货验收地点为货物交付地点，其他验收地点为货物使用或安装地点；各单项验收应在甲方收到乙方的书面验收申请后 5 个工作日内组织。乙方在提出验收申请时，应确保已具备验收条件。甲方收到乙方书面通知后无故不进行验收工作的，验收期限结束之日起视为当次单项验收合格。

6.验收结果：在任一单项验收环节，甲、乙双方代表均应在场，交付的货物及相关资料、备品备件等符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由甲方出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由甲、乙双方代表共同签字确认并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收结果已通知甲、乙双方。如乙方对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。

7.不予验收或单项验收不合格的，乙方应在不同验收阶段的当次验收后 5 个工作日内就不符合要求项以补充、更换、修理等甲方认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为最终验收不合格，甲方不予支付货款，乙方须退回甲方所付的所有货款，并向甲方支付合同总金额 30% 的违约金，且赔偿甲方因此造成的所有损失。

8.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

## **第六条 安装和培训**

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。

## **第七条 售后服务、质保期**

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：质保期为自货物交付并验收合格签署验收合格单之日起 1 年。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的，按照货物质保期计算，货物自身的质保期比约定的质保期短的，按约定的质保期计算。

3.乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

7.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。

## 第八条 付款方式

1.资金性质：财政性资金。合同总金额（包含税费等所有费用）：（大写）叁佰肆拾肆万伍仟陆佰贰拾贰元陆角人民币（小写）¥ 3445622.60。

2.付款方式：甲乙双方签定后，按以下方式进行付款，

2.1（广西拓腾信息工程有限公司）为牵头人（乙方），负责陆川县公安局智慧侦查中心设备部分（详见附表），其协议合同金额占联合体协议合同总金额的 80.89 %。金额为：（大写）贰佰柒拾捌万柒仟壹佰玖拾贰元零角零分 人民币 （小写）¥ 2787192.00。付款方式：在双方合同签定及具备实施条件后 30 个工作日内，甲方向广西拓腾信息工程有限公司支付合同总价款的 30%作为预付款，待安装所有货物交付、调试完毕并验收合格后采购人支付合同总价款的 70%。

牵头人付款信息：

账户名称：广西拓腾信息工程有限公司

纳税人识别号：91450900MA5P2MNH54

地址：玉林市玉州区福地路 53 号

账户号码：2111 7020 0930 0024 145

开户银行：中国工商银行股份有限公司玉林市东门支行

2.2（广西三江三湖建设工程有限公司）为联合体成员（乙方），负责陆川县公安局智慧侦查中心基础建设部分（详见附表），协议合同金额占联合体协议合同总金额的 19.11 %，金额为：（大写）人民币 陆拾伍万捌仟肆佰叁拾元陆角（小写）¥ 658430.6 。付款方式：在双方合同及具备实施条件后 30 个工作日内，采购人向广西三江三湖建设工程有限公司支付合同总价款的 30%作为预付款，待施工所有工程交付、调试完毕并验收合格后采购人支付合同总价款的 67%。剩余的 3%作为质量保证金，质保一年，待本项目竣工验收合格满一年后 15 天内支付。

联合体成员付款信息：

账户名称：广西三江三湖建设工程有限公司

纳税人识别号：

地址：南宁市北湖村九坡四队 22 号综合楼 A 栋七楼

账户号码：4505 0160 4255 0900 2862

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁新城支行

## 第九条 履约保证金

履约保证金金额：无

履约保证金缴纳形式：乙方在签订合同前可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、担保保函、银行保函等形式向甲方缴纳或提交。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书签署之日起 30 天后失效，项目验收合格后，乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起 30 天内退还履约保证金（不计利息）。

## 第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

## 第十一条 违约责任

1.最终验收不合格的，甲方有权解除合同，由此产生的费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿，并承担甲方追究的其他违约责任。

2.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5% 向甲方支付违约金。

3.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余支付货款中扣除，剩余支付货款不足以支付的，由乙方另行支付。

4.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5.其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

6.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：按实际损失赔偿。

## 第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 第十三条 合同争议解决

1.因货物质量问题或验收结果发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合验收标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合验收标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。



#### 第十四条 合同生效及其它

- 1.本合同履行期限为：；合同履行地点为：；合同履行的方式：按照本合同约定。
- 2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
- 3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须报财政部门备案，经财政部门同意后签订书面补充协议。
- 4.如无特别说明，本合同使用货币币制为人民币，使用单位为中国国家法定计量单位。
- 5.本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。
- 6.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

#### 第十五条 合同的变更、终止与转让

- 1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

#### 第十六条 合同文件的组成

- 1.政府采购合同；
- 2.中标通知书（如有）；
- 3.乙方的投标文件；
- 4.采购文件；
- 5.其他合同文件。

#### 第十七条 本合同一式五份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执两份，采购代理机构一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

|             |                              |                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲方（章）陆川县公安局 | 乙方（章）：（牵头人）<br>广西拓腾信息工程有限公司  | 乙方（章）：（联合体成员）<br>广西三江三湖建设工程有限公司<br> |
| 单位地址：       | 单位地址：玉林市玉州区福地路 53 号          | 单位地址：南宁市北湖村九坡四队 22 号综合楼 A 栋七楼                                                                                            |
| 法定代表人：      | 法定代表人：                       | 法定代表人： <u>范国强</u>                                                                                                        |
| 委托代理人：      | 委托代理人：                       | 委托代理人：                                                                                                                   |
| 电话：         | 电话：18077584024               | 电话：15977585000                                                                                                           |
| 开户银行：       | 开户银行：中国工商银行股份有限公司<br>玉林市东门支行 | 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁<br>新城支行                                                                                              |
| 账号：         | 账号：2111 7020 0930 0024 145   | 账号：4505 0160 4255 0900 2862                                                                                              |

附件：

## 联合体投标协议书

（广西拓腾信息工程有限公司/广西三江三湖建设工程有限公司）自愿组成联合体，共同参加广西建设工程机电设备招标中心有限公司组织的 （项目名称陆川县公安局智慧侦查中心建设项目（重）），（项目编号：YLZC2025-G1-220094-JGJD） 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（广西拓腾信息工程有限公司）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。


5、本联合体中，（广西拓腾信息工程有限公司）为（请填写：微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的 80.89 %。（广西三江三湖建设工程有限公司）为（请填写：微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的 19.11 %，【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。


7、本协议书一式三份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（盖公章）广西拓腾信息工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖公章）广西拓腾信息工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖公章）广西三江三湖建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）



2025 年 6 月 27 日



## 联合体协议合同分工明细如下：

### 1. 广西拓腾信息服务有限公司货物明细一览表

项目名称：陆川县公安局智慧侦查中心建设项目（重）

项目编号：YLZC2025-G1-220094-JGJD

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无

| 序号 | 标的名称      | 型号 参数                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 商标品牌 | 生产厂家         | 数量  | 单位 | 单价（元） | 合计（元）  |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----|----|-------|--------|
| 17 | E1级三胺板    | 型号：A01<br>定制材质：板材为E1级三胺板，标准优质绿色环保产品，甲醛含量小于1.5毫克每升，耐磨、耐滑，表面有良好的质感、端庄沉稳。封边采用自动封边技术，使封边条与桌面无缝对接，使用优质五金配件。                                                                                                                                                                                  | 柏盛   | 广西柏盛家具制造有限公司 | 50  | m² | 750   | 37500  |
| 18 | E1级高密度中纤板 | 型号：A82<br>1.基材：采用E1级高密度中纤板,优质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m³,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%;<br>2. 防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色；<br>3. 烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好；<br>4. 色泽鲜艳。                                                                                      | 柏盛   | 广西柏盛家具制造有限公司 | 280 | m² | 830   | 232400 |
| 19 | 冷轧镀锌钢板    | 型号：国标<br>1.主体框架：材质为冷轧镀锌钢板SGCC冲压折2.弯成形，通风散热系统，浮式底柜。<br>3.支撑：冷轧镀锌钢板SGCC冲压折弯成型<br>4.屏风：冷轧钢板+AL6063-T5铝合金型材，阳极氧化表面处理，用于显示器支架悬挂和其他配件的凹槽。<br>5.散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证<br>6.理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。<br>7.防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； | 柏盛   | 广西柏盛家具制造有限公司 | 130 | m² | 100   | 13000  |

|    |            |                                                                                                                                             |     |              |     |    |       |       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|----|-------|-------|
|    |            | 8.烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好                                                                                    |     |              |     |    |       |       |
| 20 | 五金配件       | 型号：GB210<br>采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用；防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色                                                                                | 索菲亚 | 广州索菲亚投资有限公司  | 1   | 项  | 14090 | 14090 |
| 21 | 纳帕纹西皮饰面    | 型号：CD-0NM5<br>1.优质纳帕纹西皮饰面<br>2.高密度高弹力海绵<br>3.优质电镀五金脚<br>4.四面刨方实木内架<br>5.锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形                                                     | 柏盛  | 广西柏盛家具制造有限公司 | 10  | m² | 250   | 2500  |
| 22 | 多功能座垫      | 型号：MT92J-01<br>框架：塑料加纤<br>背布：条纹网<br>座垫：5分纯棉+1分面纯棉<br>座布：弹力布，升降扶手，<br>底盘：3.0厚单功能带尾板底盘<br>气杆：三级1.8厚,85#<br>脚：330锥形电镀脚<br>轮：50PU轮              | 柏盛  | 广西柏盛家具制造有限公司 | 100 | 张  | 300   | 30000 |
| 23 | E1级三聚氰胺颗粒板 | 型号：VF/1FJH01<br>1. 尺寸：约1600×800×350mm<br>2. 基材：采用E1级三聚氰胺颗粒板，板材实心不得中空；经过脱脂、除虫、防腐、干燥处理，含水率15%。<br>3. 面材：采用优质三聚氰胺贴面板，表面具有耐磨、耐刮、耐高温、耐酸碱、耐污染的特性。 | 柏盛  | 广西柏盛家具制造有限公司 | 72  | m² | 160   | 11520 |

## 二、陆川县公安局智慧侦查中心设备部分

### （一）陆川县公安局智慧侦查中心数据巡查终端设备

|   |        |                                                                                                                                                                                         |      |                  |    |   |      |        |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----|---|------|--------|
| 1 | 数据巡查终端 | 型号：DS-AXF532P<br>处理器：8核3.0GHz<br>PCIe扩展：1×PCIe4.0 x16 Slot<br>1×PCIe3.0 x8 Slot<br>1×PCIe3.0 x16 Slot<br>1×PCIe3.0 x4 Slot<br>内存扩展：4 * DIMM DDR4，支持8G、16G、32G，支持3200/2666/2400/2133 MHz | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 60 | 台 | 6500 | 390000 |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----|---|------|--------|

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                  |    |   |      |       |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----|---|------|-------|
|   |        | SSD 硬盘：512GB M.2 NVMe x1<br>显卡：2G 独显 R7 430 半高<br>显示器：24 寸<br>光驱：带光驱 x1<br>最大硬盘数：1 个 M.2 插槽，只支持 NVME 接口；<br>4 个 SATA3.0 接口，支持 3.5 寸硬盘，2.5 寸硬盘<br>USB3.0：前置：2 个 USB3.0<br>后置：4 个 USB3.0<br>USB2.0：前置：2 个 USB2.0<br>后置：2 个 USB2.0<br>音频接口：前置：1×MIC 接口，1×耳机接口；后置：<br>1×IN 接口，1×OUT 接口，1×MIC 接口；<br>RJ45 网络接口：1 个 RJ45 千兆以太网口<br>（10/100/1000M 自适应）<br>其他接口：串口：1 个 DB9 接口<br>Type C 接口：1 个，支持 USB3.0 协议（不支持快充，<br>不支持视频输出）<br>额定功耗：200W<br>工作温度：10℃~35℃（32° F~95° F）<br>储存温度：-40℃~55℃（-40° F~131° F）<br>机箱：11L 立式机箱<br>尺 寸 （ 宽 X 高 X 深 ） 约 ：<br>333mm(高)x97mm(宽)x390mm(深)<br>颜色：黑色<br>重量（不含硬盘）：含硬盘或不含硬盘均小于 8 千克 |      |                  |    |   |      |       |
| 2 | 数据巡查终端 | 型号：DS-AXF141P<br>CPU：不低于(12 核/2.1GHz) x1；<br>内存：不低于 16GB 3200MHz；<br>硬盘：不低于 512G SATA SSD x1；<br>显卡：12G 独显 全高 x1；<br>电源：450W x1；<br>DVD 光驱：带光驱 x1；<br>显示器：24 寸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5  | 台 | 8500 | 42500 |
| 3 | 终端系统   | 型号：统信桌面操作系统 V20<br>1. 具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能；<br>2. 提供应用商店、邮件客户端、图片查看器、视频播放器、备份还原、安全中心等常用工具；<br>3. 具备桌面智能助手、听写播报、语音记事本、多种用户交互界面等特色功能；<br>4. 已适配海泰红莲花安全浏览器 V1.0、360 安全浏览器 V10、奇安信可信浏览器 V1.0；<br>5. 符合 GB/T25655-2010《中文 Linux 桌面操作系统技术要求》、GB/T25646-2010《中文 Linux 用户界面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 统信   | 统信软件技术有限公司       | 65 | 套 | 1450 | 94250 |

|                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |   |   |       |       |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|---|-------|-------|
|                      |        | 规范》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |   |   |       |       |
| (二) 陆川县公安局智慧侦查中心空调设备 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |   |   |       |       |
| 1                    | 制冷/热设备 | 型号: RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A<br>制热量: 13600W<br>循环风量: 2060 立方/h<br>电辅加热功率: 2000W<br>制冷量: 12200W<br>电辅加热: 电辅加热<br>适用面积: 54-80<br>电压/频率: 380V/50Hz<br>外机重量: 约 80kg<br>内机尺寸: 约宽 830mm, 高 287mm, 深 830mm<br>外机尺寸: 约宽 990mm, 高 673mm, 深 342mm<br>类型: 天花机<br>匹数: 5 匹<br>能效等级: 一级能效<br>变频/定频: 变频<br>冷暖类型: 冷暖<br>操控方式: 线控式, 遥控器控制<br>功能: 超薄内机 | 美的 | 美的集团股份有限公司 | 5 | 台 | 15000 | 75000 |
| 2                    | 制冷/热设备 | 型号: RFD-72QW/BDN8Y-D(B1)A<br>循环风量: 1350 立方/h<br>电辅加热功率: 1800W<br>制冷量: 7410W<br>电辅加热: 电辅加热<br>适用面积: 30-50<br>电压/频率: 220V/50Hz<br>外机重量: 约 47kg<br>内机尺寸: 约宽 830mm, 高 204mm, 深 830mm<br>外机尺寸: 约宽 890mm, 高 673mm, 深 342mm<br>类型: 天花机<br>匹数: 3 匹<br>能效等级: 一级能效<br>变频/定频: 变频<br>冷暖类型: 冷暖<br>操控方式: 线控式, 遥控器控制<br>功能: 超薄内机                   | 美的 | 美的集团股份有限公司 | 8 | 台 | 7500  | 60000 |
| 3                    | 制冷/热设备 | 型号: KFR-35GW/G3-1<br>冷暖类型: 冷暖电辅<br>能效等级: 1 级<br>适用面积: 16 m²-20 m²<br>送风方式: 小于 180° 送风<br>室内机净质量: 约 10.5kg<br>外机堆码层数极限: 6 层                                                                                                                                                                                                          | 美的 | 美的集团股份有限公司 | 1 | 台 | 3500  | 3500  |

|                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |   |   |      |       |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---|---|------|-------|
|                          |           | 外机包装尺寸：约 930x390x635mm<br>内机毛重：约 12.5kg<br>外机毛重：约 26kg<br>制热功率：1250W，制热量 4900W<br>制冷功率：800W，制冷量：3500W<br>室外机噪音：约 52dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                  |   |   |      |       |
| (三) 陆川县公安局智慧侦查中心国密智能门禁系统 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |   |   |      |       |
| 1                        | 国密智能门禁一体机 | 型号：DS-K1T673M(GM)<br><br>1、采用约 7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕流明度 $\geq 600\text{cd/m}^2$ ，分辨率不小于 $600 \times 1280$ 。<br>2、支持嵌入式 Linux 操作系统，采用宽动态 $\geq 200$ 万双目摄像头，帧率 $\geq 25$ 帧/s，防护等级 $\geq \text{IP65}$ ，通信方式支持有线网络。<br>3、支持人脸、刷卡（国密 CPU 卡）、密码认证方式，支持外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块，本地支持 $\geq 10000$ 人脸库、 $\geq 50000$ 张卡， $\geq 150000$ 条事件记录。<br>4、●支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，支持 Mifare 卡识读，支持 CPU 卡识读，WEB 端应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读。<br>5、支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能，支持本地广告信息播放，支持广告节目编排播放，播放时间可自定义。<br>6、支持图片、文字、视频广告节目播放，支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式。<br>7、支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备，支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片。<br>8、●支持在管理中心远程视频预览功能，支持与管理平台或客户端中心远程视频对讲，支持与室内机、管理机可视对讲，支持手机 APP 对讲功能，支持配置一键呼叫管理机或固定室内机的视频对讲功能，支持与广播主机实现广播系统可对讲功能，支持与广播主机呼叫对讲功能，支持中心广播主机向门禁设备广播喊话。<br>9、支持断网续传离线记录非明文数据功能，支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭。<br>10、支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息，用户数据及比对记录采用非明文方式导出。<br>11、支持人脸比对平均时间 $\leq 120\text{ms}$ （1:1 对比方式），最大人脸识别距离 $\geq 4\text{m}$ ，最小人脸识别距离 $\leq 0.2\text{m}$ ，支持设备本地人脸注册，远程下发人脸、APP 采 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7 | 台 | 5600 | 39200 |

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                  |     |   |      |       |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----|---|------|-------|
|   |           | <p>集人脸并注册下发。</p> <p>12、●支持接入系统平台后应能支持视频联动报警功能，系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门，支持未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。</p> <p>13、 内置国密 SE 密码模块，支持 SM1、SM4 加密方式加密处理。</p> <p>14、 支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节，采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。</p> <p>15、 支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台，支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。</p> <p>16、 支持按时间分时段管控门禁权限，支持常开、常闭时段、首卡开门管理，支持反潜回功能。</p> <p>17、 支持≥1 个 LAN、≥1 个 RS485、≥1 个 Wiegand、≥1 个电锁、≥2 个报警输入、≥1 个报警输出、≥1 个开门按钮。</p> |      |                  |     |   |      |       |
| 2 | 电源适配器     | <p>型号：DS-K7M-AW50</p> <p>1、输入电压：100-240VAC。</p> <p>2、输出电压：12VDC。</p> <p>3、输出电流：4.17A。</p> <p>4、输出功率≥50W。</p> <p>5、支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7   | 台 | 950  | 6650  |
| 3 | 国密 CPU 卡  | <p>型号：DS-K7M112-G</p> <p>1、国密 CPU 卡，感应频率 13.56MHZ。</p> <p>2、支持国密 SM1、SM4 算法加密。</p> <p>3、容量不低于 80K byte。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 400 | 张 | 51.3 | 20520 |
| 4 | 国密智能门禁录入仪 | <p>型号：DS-K1F600U-D6E</p> <p>1、≥3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480。</p> <p>2、采用≥200 万双目摄像头，有照片视频防假功能。</p> <p>3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/二三代身份证序列号）。</p> <p>4、支持有线网络、无线 Wi-Fi、USB 口通信。</p> <p>5、支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。</p> <p>6、含电源适配器。</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2   | 台 | 3250 | 6500  |
| 5 | 单门磁力锁     | <p>型号：DS-K4H250PSC</p> <p>1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%。</p> <p>2、断电开锁，满足消防要求。</p> <p>3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4   | 台 | 450  | 1800  |



|    |           |                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |   |   |      |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---|---|------|-------|
|    |           | 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点。<br>5、工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA。<br>6、使用环境：室内（不防水）。<br>7、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。                                                                                                     |      |                  |   |   |      |       |
| 6  | 双门磁力锁     | 型号：DS-K4H250PDC<br>1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2。<br>2、断电开锁，满足消防要求。<br>3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。<br>4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点。<br>5、工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA。<br>6、使用环境：室内（不防水）。<br>7、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 台 | 950  | 2850  |
| 7  | 单门磁力锁支架   | 型号：DS-K4<br>1、单门磁力锁支架，高强铝合金，表面喷砂。<br>2、外壳处理：阳极硬化电镀处理。<br>3、适用门型：木门、金属门。<br>4、开门方式：90 度内开式门。                                                                                                                       | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4 | 个 | 230  | 920   |
| 8  | 双门磁力锁支架   | 型号：DS-K4<br>1、双门磁力锁支架，高强铝合金，表面喷砂。<br>2、外壳处理：阳极硬化电镀处理。<br>3、适用门型：木门、金属门。<br>4、开门方式：90 度内开式门。                                                                                                                       | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 个 | 450  | 1350  |
| 9  | 磁力锁 U 型支架 | 型号：DS-K4H250PSC-U<br>1、高强铝合金，表面喷砂。<br>2、外壳处理：阳极硬化电镀处理。<br>3、适用门型：下无框玻璃门专用，10—15mm 厚度玻璃门，门体和上门框之间的间距大于 5mm。<br>4、开门方式：90 度外开式门。                                                                                    | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 9 | 个 | 180  | 1620  |
| 10 | 开门按钮      | 型号：EB29<br>1、结构：塑料面板。<br>2、性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V。<br>3、输出：常开。<br>4、类型：适合埋入式电器盒使用。                                                                                                                                | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 7 | 个 | 150  | 1050  |
| 11 | 闭门器       | 型号：DS-K4DC104<br>1、适装门宽 ≤ 1100mm ，闭门力量：EN4，开门角度 ≤ 180° 。<br>2、使用寿命 ≥ 100 万次。<br>3、双段速度可调。<br>4、锁门速度：0° --15° ，范围内可调。<br>5、闭门速度：15° --180° 范围内可调。                                                                  | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 个 | 500  | 500   |
| 12 | 门禁管理软件    | 型号：定制<br>1、支持电子地图功能，可对电子地图添加、删除、                                                                                                                                                                                  | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术       | 7 | 套 | 8000 | 56000 |

|                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |       |              |       |        |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------|--------------|-------|--------|
|                         |          | <p>修改、查看电子地图，并对电子地图进行缩放、移动等操作。</p> <p>2、支持 OSD 设置功能。</p> <p>3、支持用户权限管理功能。</p> <p>4、支持编解码设备、存储服务器、流媒体服务器、大屏控制器、转码器、级联服务器、报警主机、可视对讲设备的接入。</p> <p>5、支持设备在线用户查看功能。</p> <p>6、支持 NTP（网络校时）协议和设备在线搜索。</p> <p>7、支持语音对讲和广播功能。</p> <p>8、支持本地和远程备份录像文件。</p> <p>9、支持日志查询、备份和报警图片导出功能。</p> <p>10、支持配置文件的导入和导出。</p> <p>11、支持视图操作和即时回放，支持主、辅屏预览。</p> <p>12、支持<math>\geq 64</math>画面标准分割和<math>\geq 48</math>画面宽屏分割，支持自定义画面分割，预览界面自由度更高。</p> <p>13、支持客户端非正常退出后重启保持退出前的预览界面。</p> <p>14、支持客户端预览和回放增加画面旋转功能。</p> <p>15、支持语音对讲选择语音对讲通道。</p> <p>16、支持预置点、轨迹和巡航的配置和操作。</p> <p>17、支持监控点事件、报警输入事件、防区事件联动监控点设置。</p> <p>18、支持定时录像、事件录像、命令触发录像的计划配置。</p> <p>19、支持本地回放和远程回放，视频摘要回放。</p> <p>20、支持滚动控制单帧回放。</p> |      | 股份有限公司           |       |              |       |        |
| (四) 陆川县公安局智慧侦查中心综合办公厅设备 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                  |       |              |       |        |
| 1                       | 警务数据巡查前端 | <p>型号：DS-D4115CA-1PM</p> <p>●LED 像素点间距<math>\leq 1.538\text{mm}</math>；像素密度<math>\geq 422500</math> 点/<math>\text{m}^2</math>。</p> <p>像素结构：1R1G1B，维护方式：完全前维护。</p> <p>3、模组尺寸约：320mm × 160mm × 28.6 mm（含磁铁厚度）。</p> <p>4、模组分辨率：208 × 104。</p> <p>5、防护等级：IP30。</p> <p>6、●视网膜蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准要求，对样品发光器件（灯珠）蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和和不刺眼，产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值<math>\leq 100\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}</math>，并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。</p> <p>7、●依据“SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面</p>                                                                                                                       | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 18.02 | $\text{m}^2$ | 23000 | 414460 |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                  |       |   |       |       |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------|---|-------|-------|
|   |               | 分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。<br>8、●依据“SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。<br>9、白平衡亮度：500 cd/m²。<br>10、色温：3000-10000 K 可调。<br>11、可视角：160° (H)/160° (V)。<br>12、对比度：3000：1。<br>13、色度均匀性：± 0.003Cx, Cy 之内。<br>14、亮度均匀性：≥ 97%。<br>15、驱动方式：恒流驱动。<br>16、换帧频率：60 Hz，刷新率：3840 Hz，灰度等级：支持 16 bit。<br>17、峰值功耗：≤420W/m²，平均功耗：≤140W/m²。                                                        |      |                  |       |   |       |       |
| 2 | 壁挂架构          | 型号：定制<br>1、厚度：箱体屏幕支架 约 150mm，模组支架屏幕约 126.5mm。<br>2、弧度：0°。<br>3、材料：SPCC 高强度钢。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 18.02 | 套 | 2800  | 50456 |
| 3 | 警务数据巡查前端控制处理器 | 型号：定制<br>支持 1 路 DP 1.4、1 路 HDMI 2.0 输入（双 4K 输入）<br>支持 2 路 HDMI 1.4 和 2 路 DVI 输入<br>支持最大带载 1048 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素<br>支持最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置<br>支持 16 路千兆网口输出<br>支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放<br>支持 6 画面显示，位置，大小可自由调节<br>支持精确颜色管理，调整显示屏色域<br>支持视频同步锁相技术<br>支持独立音频输入输出<br>支持 HDMI 和 DP 音频解析输出<br>支持 LAN 口控制<br>支持手机端 APP 控制<br>支持 RS232 串口协议控制<br>支持主动式 3D 显示功能（选配）<br>支持 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术<br>支持亮度和色温调节 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2     | 台 | 25000 | 50000 |
| 4 | 信号处理器         | 型号：型号：DS-C60S-S6<br>1、支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持 DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K 信号输入，支持自定义分辨率输入。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1     | 台 | 18000 | 18000 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                  |    |   |      |       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----|---|------|-------|
| 5  | 输入板    | 型号：DS-C60S-04HI<br>1、单卡 4 路 HDMI 输入；<br>2. 输入支持 HDMI, DVI-D 信号；<br>3. 输入信号对输出任意开窗；<br>4. 输入最大分辨率支持 1920*1200 @60Hz；<br>5. 支持 OSD 字符功能；<br>6. 支持状态自检；                                                                                | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2  | 块 | 7900 | 15800 |
| 6  | 输出板    | 型号：DS-C60S-04H0<br>1. 输出支持 HDMI, DVI-D 信号<br>2. 单信号输出口最多支持 8 开窗<br>3. 支持任意位置开窗、叠加、跨屏、漫游、缩放、画中画<br>4. 可与 4K 输入板卡兼容<br>5. 支持状态自检<br>6. FPGA 架构设计，画质高清<br>7. 输出最高分辨率达 1920*1080@60hz 8bit，最宽可达 2560 像素点，最高可达 1920 像素点<br>8. 支持长线传输 25m | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1  | 块 | 7900 | 7900  |
| 7  | 配套电源线  | 型号：DS-1RVV3*1.5 200 米<br>1、 3 芯 RVV 电源线（1.5mm <sup>2</sup> ）。<br>2、 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。<br>3、 导体类型：无氧铜。<br>4、 护套类型：PVC。                                                                                               | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1  | 捆 | 2500 | 2500  |
| 8  | 铜缆双绞线  | 型号：DS-ZCat5E-3<br>1、 超 5 类网线, Cat5e 非屏蔽双绞线。<br>2、 标准装箱长度:305m±1.5m。<br>3、 芯线规格:24AWG, 无氧铜。                                                                                                                                          | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1  | 箱 | 1500 | 1500  |
| 9  | 电源线组件包 | 型号：LED 模组接收卡 DC 电源线<br>1、 导体材质：纯铜。<br>2、 导体线径：主线 16AWG，支线 18AWG，约等于主线 1.28mm <sup>2</sup> ，支线 0.807mm <sup>2</sup> 。<br>3、 额定电流：5A。<br>4、 包装方式：1 捆 10 根。                                                                            | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5  | 捆 | 700  | 3500  |
| 10 | 网线组件包  | 型号：LED 模组级联短网线<br>1、 导体材质：纯铜<br>2、 导体线径：26AWG<br>3、 接插端子：RJ45<br>4、 长度尺寸约：1570mm<br>5、 颜色区分：黑<br>6、 包装方式：1 袋 1 根<br>7、 功能：非屏蔽                                                                                                       | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 28 | 袋 | 700  | 19600 |
| 11 | 电源线组件包 | 型号：LED 模组电源级联 AC 电源线<br>1、 导体材质：纯铜<br>2、 导体线径：3*1.5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                  | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 13 | 捆 | 700  | 9100  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                  |       |    |       |       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------|----|-------|-------|
|    |        | 3、 额定电流：10A<br>4、 接插端子：3*OT1-4 转 3*UT1-4<br>5、 长度尺寸约：800mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 司                |       |    |       |       |
| 12 | 控制软件   | 型号：定制<br>1、 支持信号源预览，支持电视墙可视化操作。<br>2、 支持登录网络源的账号密码进行网络源预览。<br>3、 支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作。<br>4、 支持窗口放大还原、全屏显示、画面拼接，支持窗口锁定。<br>5、 支持监控画面及本地源画面上墙操作。<br>6、 支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度<br>7、 支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按钮将配置的电视墙界面投到大屏中。<br>8、 支持场景保存，支持场景调用及场景切换。<br>9、 支持一键清空所有窗口信息。<br>10、 支持多媒体内容图片、视频、文字、office 文件的增删改查。<br>11、 支持编辑内容名称及描述信息。<br>12、 支持内容窗口的增、删、移动等操作；<br>13、 支持播控内容的可前进、后退、刷新操作<br>14、 支持视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图。 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1     | 套  | 35000 | 35000 |
| 13 | 安装调试   | 型号：定制<br>1、图纸方案<br>2、支架安装<br>3、屏幕及发送卡安装<br>4、配电柜安装（不含 380V 强电接线）<br>5、出货线缆布线（不含桥架、线管、穿墙打孔）<br>6、系统调试<br>7、使用培训<br>8、施工区域产生的垃圾清理（不含远距离车辆运输）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 国标   | 广西拓腾信息工程有限公司     | 18.02 | m² | 2500  | 45050 |
| 14 | 定制中控系统 | 型号：定制<br>根据需求，定制编程矩阵中控系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 国标   | 广西拓腾信息工程有限公司     | 1     | 套  | 12000 | 12000 |
| 15 | 配套电箱   | 型号：定制<br>功能特性：<br>控制方式：手动+时控+选控三位一体<br>手动状态：一键启停，分步上电、断电<br>时控状态：设置 4 组控制时间段<br>空调控制：单独温度设定控制<br>级联控制：自动级联控制<br>保护内容：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 国标   | 广西拓腾信息工程有限公司     | 1     | 项  | 25000 | 25000 |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |   |   |       |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---|---|-------|-------|
|    |           | <p>零线电缆高温保护</p> <p>高温断电保护</p> <p>短路保护</p> <p>选控控制说明：</p> <p>此款配电箱可以由第三方系统控制，可以对接各种多功能卡、各种 PLC（有 485 通讯协议）、干接点。配电箱有 DC5V 电源输出，供多功能卡使用</p> <p>另外，配电箱有控制信号接线排，分别连接多功能卡或 PLC</p> <p>当选用多功能卡控制时，电脑需要安装对应演播室软件；当选用 PLC 控制时，电脑需要安装对应 PLC 专用软件，PLC 控制界面可以显示配电箱温度、运行状态，也可以在 PLC 界面设置运行时间段</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |   |   |       |       |
| 16 | 强弱电综合配套设备 | <p>型号：定制</p> <p>采用网络远程控制/断路器及接触器/输入电压：约 380V，输出电压：约 220V/输出回路：双三相回路，≥6 个单相回路/内含绝缘端子、零线排、地线排/尺寸：约 450*600*200</p> <p>2. 总输入电缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-5*10mm<sup>2</sup></p> <p>3. 机柜及大屏电缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-3*6mm<sup>2</sup></p> <p>4. 其他设备电源线缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-3*2.5mm<sup>2</sup></p> <p>5. 空调电源线缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-5*2.5mm<sup>2</sup></p> <p>6. HDMI 视频信号线缆：传输带宽：18Gps/分辨率：4K@50/60/分屏传输：支持/多语音流：4 个/音频采样率：1536KHz/导体材料：光纤+无氧铜/线规：30AGW/长度：约 20 米</p> <p>7. HDMI 视频信号线缆：传输带宽：18Gps/分辨率：4K@50/60/分屏传输：支持/多语音流：4 个/音频采样率：1536KHz/导体材料：无氧铜/线规：30AGW/长度：约 1.5 米</p> <p>8. 卡侬平衡线：导体材质：无氧铜/外被材料：PVC/外径：5.0mm*2/长度：约 15 米</p> <p>9. 音箱传输线缆：单芯直径：3.0/导体材质：无氧铜/线芯结构：多股缠绕/外被材料：PVC</p> <p>10. 屏内连接线缆：线规 24AWG，外径 5.2±0.2mm</p> <p>11. 非屏蔽双绞线：性能符合 TIA/EIA568B 和 ISO 超五类标准/线规 24AWG，外径 5.0±0.2mm/包含线路铺设与测试</p> <p>12. 话筒天线延长线：接口：BNC 卡口/导体材料：无氧铜</p> <p>13. 投屏天线延长线：接口：SMA 卡口/导体材料：无氧铜</p> | 国标 | 广西拓腾信息工程有限公司 | 1 | 项 | 35000 | 35000 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |   |   |        |        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---|---|--------|--------|
| 17 | 混合拼接系统 | <p>型号：TOP-AV75</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全硬件 FPGA 架构, 模块化设计, 混合插拔式结构;</li> <li>2. 不同信号格式输入输出板卡均支持无缝交叉切换, 切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂等现象;</li> <li>3. 支持 LCD 和 LED 大屏拼接;</li> <li>4. 支持任意分辨率输出, 4K 输出卡最高支持分辨率 4096x2160@30, 最高支持 4096 像素点, 最高支持 3840 像素点; 2K 输出卡最高支持分辨率 1920x1200@60, 最高支持 2560 像素点, 最高支持 1920 像素点;</li> <li>5. 支持多种信号格式输入, 4K@60Hz HDMI/DP 输入, 4K@30Hz HDMI、4K30Hz DP, 2K@60Hz HDMI、DVI、IP 解码、VGA、CVBS、SDI;</li> <li>6. 支持输入 HDMI 音频加嵌, 支持音频卡输出音频;</li> <li>7. 支持具有 RS458、RS232、RJ45、IR、IO、红外学习的多功能卡控制后端设备;</li> <li>8. 控制方式: WEB、RS232 串口和 LAN 网口;</li> <li>9. 串口指令可实现场景调用、场景保存、场景轮循、查询和设置 IP 等;</li> <li>10. 支持输入信号源 OSD 自定义字符显示功能, 可以设置字符字体、大小、颜色、透明度、位置等;</li> <li>11. 支持对所有输入信号实时检测, 便于用户观察和检测输入信号的接入状态;</li> <li>12. 支持画面任意开窗、叠加、漫游、分割、缩放、拉伸和切割等操作;</li> <li>13. 内置 WEB 人机交互界面控制, 人性化设计, 支持电脑、手机、平板等多种系统控制设备, 且兼容多款浏览器, 操作更便捷(高级控制卡);</li> <li>14. 通过 WEB 用户操作界面可实现信号板卡连接检测、信号切换、信号预览、场景调用、场景保存、场景轮询、在线升级管理、恢复出厂设置等(高级控制卡);</li> <li>15. 支持高清底图、滚动字幕(高级控制卡);</li> <li>16. 支持预览回显功能(高级控制卡);</li> <li>17. 输出显示屏单屏最多支持 8 个窗口的显示;</li> <li>18. 输入输出板卡支持热插拔;</li> <li>19. 支持场景保存, 场景调用, 场景预览, 场景轮询;</li> <li>20. 支持拼接配置导入导出;</li> <li>21. 支持对信号源任意位置进行裁剪显示;</li> <li>22. 支持预设开窗模式, 灵活调用;</li> <li>23. 支持整机在线升级, 方便维护检修;</li> <li>24. 支持整机在线升级, 方便维护检修;</li> </ol> | TOPTRON | 广州市托创电子科技有限公司 | 1 | 套 | 159700 | 159700 |
| 18 | 无线投屏器  | <p>型号：Y02</p> <p>CPU: 4 核 ARM /DDR3: 1GB/eMMC: 8GB/Wi-Fi 热点: 5GHz、2.4GHz/热点 Wi-Fi 带宽: 867MHz/热点带载: 8 个设备/Wi-Fi 连接外网: 2.4GHz/输出分辨率:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Awind   | 深圳奇机光电有限公司    | 1 | 套 | 2700   | 2700   |



|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |               |   |   |       |       |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---|---|-------|-------|
|    |          | 1080P/接收帧率: 25fps/平均传输延时: <150ms@10m/可视传输距离: >30m@1080P/软件投屏: Windows, Android, iOS, Mac OS, Chrome/硬件投屏: Windows, Mac OS/第三方传输协议: AirPlay, DLNA/私有协议: Transcreen/触控回传: 10 点@Windows, Mac OS                                                                                                                                       |         |               |   |   |       |       |
| 19 | HDMI 矩阵  | 型号: HDMI1608U1<br>输入接口: HDMI*16<br>输出接口: HDMI*16<br>控制方式: 按键, RS232、遥控<br>输入视频格式: 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p@24/30/50/60Hz<br>、1080p3D@60Hz、4K*2K@30Hz<br>支持通道快速切换, 对应场景模式的快速保存和调取;<br>可视化操作按键, 通过按键指示灯可实现输入输出通道可视化                                                                                                      | 深优越     | 东莞视匠智能科技有限公司  | 1 | 套 | 34110 | 34110 |
| 20 | 主音箱      | 型号: JBL-H30<br>低音单元: 1*12 寸低频单元 38 芯音圈/高音单元: 1*34 芯压缩高音驱动器/箱体材料/表面处理: 多层夹板/亚光黑色点漆/接口: 2xNL4Speakon/箱体尺寸(W*H*D)约: 284*548*319mm                                                                                                                                                                                                     | JBL     | 哈曼(中国)投资有限公司  | 2 | 台 | 4800  | 9600  |
| 21 | 嵌入式音箱    | 型号: JBL-YR480<br>谐振频率: 38Hz, 低音单元: 8 寸, 高音: 25MM(1 寸), 功率: 10—120W, 阻抗: 8 欧姆, 开孔尺寸约: 221X323.5mm, 频响响应: 50Hz-30KHz, 灵敏度: 86dB, 外形尺寸约 256.4×358.9mm                                                                                                                                                                                 | JBL     | 哈曼(中国)投资有限公司  | 4 | 台 | 2500  | 10000 |
| 22 | 多媒体中控控制器 | 型号: TOP-TG93F01<br>采用最新 32 位 ARM11 系列内嵌式处理器, 处理速度高达 667MHz/主机内置 256MB 容量 DDR3 内存及 1G 的大容量 FLASH 存储器/采用可编程逻辑电路 (FPGA), 性能更稳定/自动识别红外码型, 使用了 64 位学习存储; 使用灵敏方便/内置 8 路可编程 RS-232/RS-485 控制接口/内置 8 路红外接口/内置 9 路 I/O 控制接口/内置 8 路弱电继电器/内置一路 RG-NET 级联接口/内置一路 PC 电脑控制接口, 一个多功能 USB 接口/内置一路 TCP/IP 控制接口, 可自由选择 TCP/IP 协议 SERVER 或者 CLIENT 模式 | TOPTRON | 广州市托创电子科技有限公司 | 1 | 台 | 7500  | 7500  |
| 23 | 电源控制器    | 型号: AC-PW08S<br>采用 AD 工业级 CPU 芯片, 超强抗干扰能力, 能通过 5KV 快速脉冲干扰 (EFT)/专业 RS-232 地址码开关方式, 可以提供一个 RS-232 接口控制多台继电器, 支持最大 512 台级联/PC 软件控制, 开放式软件平台, 具有设备状态反馈显示功能/兼容第三方控制设备/8 路电源插座或开关组件任意组合/可控制电动幕、电动吊架、电动窗帘、灯光等/内置八路 30A 大功率继                                                                                                              | ACTON   | 广州奥克拓电子公司     | 1 | 台 | 2800  | 2800  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |   |   |      |      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|---|------|------|
|    |         | 电器模块，每路功率可达 6000W/电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能/提供每路开关 LED 状态显示/面板按键操作，分别每个按键对应一路/采用 24V 继电器，解决继电器吸合力不够产生火花问题/独立 100V—220V 开关电源供电，增强系统稳定性/内置时序控制功能，1-8 通道间隔 1 秒吸合，8-1 间隔 1 秒关闭/高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性，有较高的性价比/继电器模块具有常开和常闭接线端，方便和其他设备做联动功能                                    |     |              |   |   |      |      |
| 24 | 数字功放    | 型号：JBL-TE115<br>功率：600W<br>失真：<0.005%<br>信噪比：112dB(A-weighting)<br>频响：20Hz-20kHz+/-0.25dB<br>尼阻系数：>1000<br>转换速率：50V/us<br>输入抗阻：30kΩ 平衡<br>输入灵敏度：0.775v<br>直流残留：<5mV<br>工作电压：AC220v+10%，50Hz<br>功率因数：>0.95@>500W<br>最大输出电压/电流：100 Vpeak/50Apeak<br>电源：标准开关模式带 PFC(功率因数校正)技术 | JBL | 哈曼(中国)投资有限公司 | 1 | 台 | 5500 | 5500 |
| 25 | 数字功放    | 型号：JBL-TS576<br>功率：800W<br>失真：<0.005%<br>信噪比：112dB(A-weighting)<br>频响：20Hz-20kHz+/-0.25dB<br>尼阻系数：>1000<br>转换速率：50V/us<br>输入抗阻：30kΩ 平衡<br>输入灵敏度：0.775v<br>直流残留：<5mV<br>工作电压：AC220v+10%，50Hz<br>功率因数：>0.95@>500W<br>最大输出电压/电流：100 Vpeak/50Apeak<br>电源：标准开关模式带 PFC(功率因数校正)技术 | JBL | 哈曼(中国)投资有限公司 | 1 | 台 | 6500 | 6500 |
| 26 | 数字音频处理器 | 型号：JBL-YU1K25DT<br>超低音输出（工作模式：（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）<br>1. 音乐电平：0~400%<br>2. MIC 直达声电平：0~200%<br>3. 高通滤波器：12dB,Q 0.4 ~ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER                                                                                          | JBL | 哈曼(中国)投资有限公司 | 1 | 台 | 5300 | 5300 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              |   |   |      |      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|---|------|------|
|    |         | <p>12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)</p> <p>4. 低 通 滤 波 器：12dB,Q 0.4 ~ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)</p> <p>5. 3 段参量均衡</p> <p>6. 压缩限幅器</p> <p>7. 延时：0~50ms</p> <p>8. 静音功能</p> <p>系统</p> <p>1. 两个音乐输入端口：1/2</p> <p>2. 音乐输入增益：0dB/3dB/6dB（用户模式不可调节）</p> <p>3. 键盘锁密码与系统模式切密码</p> <p>4. 采用 24Bit 数据总线和 32Bit DSP。</p> <p>5. MUSIC 输入通道设有 7 段参量均衡。</p> <p>6. MIC 输入通道有 15 段参量均衡。</p> <p>7. 主输出设有 5 段参量均衡。</p> <p>8. 中置输出、后置输出及超低音均设有 3 段参量均衡。</p> <p>9. 麦克风有 3 级反馈抑制。</p> <p>8. 可存储 16 种模式。</p> <p>9. 主输出、中置输出、超低音输出 、后置输出均设有压限及延时功能</p> <p>10. 内设管理者模式与用户模式：用户模式在调整参数后不能存贮。</p> <p>11. 设有全功能菜单，也可通过 PC 界面设置。</p> |     |              |   |   |      |      |
| 27 | 时序电源器   | <p>型号：1030RD</p> <p>接入电源 AC-220V, 50Hz/断路器 40A/输出 1 至 8 路：AC220V、10A 万用插座/降低传导噪声的 RFI 专用滤波器/用于抑制电源开断噪声，泄漏电流低，抑制连续或间歇性干扰，尤其是低阻抗负载场合/工作电流：40A，泄 漏 电 流：&lt;0.5mA/ 开 / 关 延 时 设 定 ON/OFFDelayTime0.5s~600s12Select/ 多层滤波电容保证瞬间冲击造成的浪涌不会对设备造成强烈冲击，保证设备安全运行/带 RS232 控制接口。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LTS | 恩平伽硕电子厂      | 1 | 台 | 2500 | 2500 |
| 28 | 无线会议管理器 | <p>型号：JBL-SA5DC</p> <p>采用 UHF 超高频段/DPLL 数字锁相环多信道频率合成技术，在 50MHZ 频率范围内，以 250KHZ 信道间隔，提供多达 200 个信道选择，方便多套机器同时使用自动对频技术，即使将发射机与接收机的频率调乱了，只需轻轻一按，发射机就会自动追锁频率并调整一致，使用方便/高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然/接收机技术参数：灵敏度：12dBuV(80DbS/N)/灵敏度调节范围：12-32dBuV/可调频点：200 个频点,A、B、C、D 四个区每个区 50 个频</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JBL | 哈曼(中国)投资有限公司 | 2 | 台 | 3800 | 7600 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |   |   |      |      |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|---|------|------|
|    |        | 点/平衡输出：0-0.5V/600Ω/音频输出：0-0.5V/5KΩ/电源：外接11—18V直流电源/工作电流：300Ma/频率范围：740MHz-789.750MHz（默认），790MHz-840MHz/调节方式：FM/IRA红外线自动锁频/最大频偏：±45KHz/音频回应：40Hz-18KHz（±3Db）/综合失真：≤0.5%                                                                                          |     |              |   |   |      |      |
| 29 | 无线发言单元 | 型号：JBL-SD804<br>内藏式天线设计/高，低功率可以调节，更稳定的发射效果/特殊的咪芯设计/红外线自动对频方式/发射器每台为200个频率，可以任意对应A,B,C,D每个区/振荡模式：相位锁定频率合成（PLL）/载波频段：UHF740~790（可选）MHz/频带宽度：25MHz/频率调整：红外线自动对频/输出功率：10-30mW两档可调/谐波辐射：<-55dBc/最大偏移度：±68KHz/最大输入：135dB SPL 音压/使用电池：2只5号电池/操作显示：LCD显示器，同时显示电量、频道及频率等 | JBL | 哈曼(中国)投资有限公司 | 4 | 台 | 1600 | 6400 |

**（五）陆川县公安局智慧侦查中心会议室建设设备**

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                  |      |    |       |        |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------|----|-------|--------|
| 1 | 警务数据巡查前端 | 型号：DS-D4115CA-1PM<br>1、●LED像素点间距≤1.538mm;像素密度≥422500点/m²。<br>2、像素结构：1R1G1B，维护方式：完全前维护。<br>3、模组尺寸约：320mm × 160mm × 28.6 mm（含磁铁厚度）。<br>4、模组分辨率：208 × 104。<br>5、防护等级：IP30。<br>6、●视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W•m-2•sr-1,并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB),蓝光视网膜危害应属无危害类。<br>7、●依据“SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容,图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。<br>8、●依据“SJ/T11590-2016”标准观察显示屏正面及侧面人的肤色、蓝天、白云、红旗,绿草地各种图案无偏色。<br>9、白平衡亮度：500 cd/m²。<br>10、色温：3000-10000 K可调。<br>11、可视角：160° (H)/160° (V)。<br>12、对比度：3000: 1。 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5.12 | m² | 23000 | 117760 |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------|----|-------|--------|

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                  |      |    |        |        |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------|----|--------|--------|
|   |        | 13、色度均匀性：± 0.003Cx, Cy 之内。<br>14、亮度均匀性：≥ 97%。<br>15、驱动方式：恒流驱动。<br>16、换帧频率：60 Hz，刷新率：3840 Hz，灰度等级：支持 16 bit。<br>17、峰值功耗：≤420W/m²，平均功耗：≤140W/m²。                                                                                                  |         |                  |      |    |        |        |
| 2 | 壁挂架构   | 型号：定制<br>1、厚度：箱体屏幕支架 约 150mm，模组支架屏幕 约 126.5mm。<br>2、弧度：0°。<br>3、材料：SPCC 高强度钢。                                                                                                                                                                   | 海康威视    | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5.12 | m² | 2800   | 14336  |
| 3 | 信号处理器  | 型号：DS-C60S-S6<br>1、支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持 DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K 信号输入，支持自定义分辨率输入。                                                                                                                                                        | 海康威视    | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1    | 台  | 18000  | 18000  |
| 4 | 输入板    | 型号：DS-C60S-04HI<br>1、单卡 4 路 HDMI 输入；<br>2. 输入支持 HDMI，DVI-D 信号；<br>3. 输入信号对输出任意开窗；<br>4. 输入最大分辨率支持 1920*1200 @60Hz；<br>5. 支持 OSD 字符功能；<br>6. 支持状态自检；                                                                                             | 海康威视    | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2    | 块  | 7900   | 15800  |
| 5 | 输出板    | 型号：DS-C60S-04HO<br>1. 输出支持 HDMI，DVI-D 信号<br>2. 单信号输出口最多支持 8 开窗<br>3. 支持任意位置开窗、叠加、跨屏、漫游、缩放、画中画<br>4. 可与 4K 输入板卡兼容<br>5. 支持状态自检<br>6. FPGA 架构设计，画质高清<br>7. 输出最高分辨率达 1920*1080@60hz 8bit，最宽可达 2560 像素点，最高可达 1920 像素点<br>8. 支持长线传输 25m              | 海康威视    | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1    | 块  | 7900   | 7900   |
| 6 | 定制中控系统 | 型号：定制<br>根据需求，定制编程矩阵中控系统                                                                                                                                                                                                                        | 国标      | 广西拓腾信息工程有限公司     | 1    | 套  | 12000  | 12000  |
| 7 | 混合拼接系统 | 型号：定制<br>1. 全硬件 FPGA 架构，模块化设计，混合插拔式结构；<br>2. 不同信号格式输入输出板卡均支持无缝交叉切换，切换过程无黑屏、卡屏、抖动、撕裂等现象；<br>3. 支持 LCD 和 LED 大屏拼接；<br>4. 支持任意分辨率输出，4K 输出卡最高支持分辨率 4096x2160@30，最高支持 4096 像素点，最高支持 3840 像素点；2K 输出卡最高支持分辨率 1920x1200@60，最高支持 2560 像素点，最高支持 1920 像素点； | TOPTRON | 广州市托创电子科技有限公司    | 1    | 套  | 159700 | 159700 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                  |   |   |      |      |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---|---|------|------|
|    |        | <p>5. 支持多种信号格式输入，4K@60Hz HDMI/DP 输入，4K@30Hz HDMI、4K30Hz DP，2K@60Hz HDMI、DVI、IP 解码、VGA、CVBS、SDI；</p> <p>6. 支持输入 HDMI 音频加嵌，支持音频卡输出音频；</p> <p>7. 支持具有 RS458、RS232、RJ45、IR、IO、红外学习的多功能卡控制后端设备；</p> <p>8. 控制方式：WEB、RS232 串口和 LAN 网口；</p> <p>9. 串口指令可实现场景调用、场景保存、场景轮循、查询和设置 IP 等；</p> <p>10. 支持输入信号源 OSD 自定义字符显示功能，可以设置字符字体、大小、颜色、透明度、位置等；</p> <p>11. 支持对所有输入信号实时检测，便于用户观察和检测输入信号的接入状态；</p> <p>12. 支持画面任意开窗、叠加、漫游、分割、缩放、拉伸和切割等操作；</p> <p>13. 内置 WEB 人机交互界面控制，人性化设计，支持电脑、手机、平板等多种系统控制设备，且兼容多款浏览器，操作更便捷(高级控制卡)；</p> <p>14. 通过 WEB 用户操作界面可实现信号板卡连接检测、信号切换、信号预览、场景调用、场景保存、场景轮询、在线升级管理、恢复出厂设置等(高级控制卡)；</p> <p>15. 支持高清底图、滚动字幕(高级控制卡)；</p> <p>16. 支持预览回显功能(高级控制卡)；</p> <p>17. 输出显示屏单屏最多支持 8 个窗口的显示；</p> <p>18. 输入输出板卡支持热插拔；</p> <p>19. 支持场景保存，场景调用，场景预览，场景轮询；</p> <p>20. 支持拼接配置导入导出；</p> <p>21. 支持对信号源任意位置进行裁剪显示；</p> <p>22. 支持预设开窗模式，灵活调用；</p> <p>23. 支持整机在线升级，方便维护检修；22. 支持整机在线升级，方便维护检修；</p> |      |                  |   |   |      |      |
| 8  | 配套电源线  | <p>型号：DS-1RVV3*1.5 200 米</p> <p>1、 3 芯 RVV 电源线（1.5mm<sup>2</sup>）。</p> <p>2、 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。</p> <p>3、 导体类型：无氧铜。</p> <p>4、 护套类型：PVC。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 2500 | 2500 |
| 9  | 铜缆双绞线  | <p>型号：DS-ZCat5E-3</p> <p>1、 超 5 类网线，Cat5e 非屏蔽双绞线。</p> <p>2、 标准装箱长度：约 305m±1.5m。</p> <p>3、 芯线规格：24AWG，无氧铜。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 箱 | 1500 | 1500 |
| 10 | 电源线组件包 | <p>型号：LED 模组接收卡 DC 电源线</p> <p>1、 导体材质：纯铜。</p> <p>2、 导体线径：主线 16AWG，支线 18AWG，约等于主</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 捆 | 700  | 1400 |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                  |    |   |       |       |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----|---|-------|-------|
|    |            | 线 1.28mm <sup>2</sup> ，支线 0.807mm <sup>2</sup> 。<br>3、 额定电流：5A。<br>4、 包装方式：1 捆 10 根。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 司                |    |   |       |       |
| 11 | 网线组件包      | 型号：LED 模组级联短网线<br>1、 导体材质：纯铜<br>2、 导体线径：26AWG<br>3、 接插端子：RJ45<br>4、 长度尺寸约：1570mm<br>5、 颜色区分：黑<br>6、 包装方式：1 袋 1 根<br>7、 功能：非屏蔽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10 | 袋 | 700   | 7000  |
| 12 | 电源线组件包     | 型号：LED 模组电源级联 AC 电源线<br>1、 导体材质：纯铜<br>2、 导体线径约：3*1.5mm <sup>2</sup><br>3、 额定电流：10A<br>4、 接插端子：3*OT1-4 转 3*UT1-4<br>5、 长度尺寸约：800mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4  | 捆 | 700   | 2800  |
| 13 | 控制软件       | 型号：定制<br>1、 支持信号源预览，支持电视墙可视化操作。<br>2、 支持登录网络源的账号密码进行网络源预览。<br>3、 支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作。<br>4、 支持窗口放大还原、全屏显示、画面拼接，支持窗口锁定。<br>5、 支持监控画面及本地源画面上墙操作。<br>6、 支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度<br>7、 支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中。<br>8、 支持场景保存，支持场景调用及场景切换。<br>9、 支持一键清空所有窗口信息。<br>10、 支持多媒体内容图片、视频、文字、office 文件的增删改查。<br>11、 支持编辑内容名称及描述信息。<br>12、 支持内容窗口的增、删、移动等操作；<br>13、 支持播控内容的可前进、后退、刷新操作<br>14、 支持通视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图。 | 海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1  | 套 | 3500  | 3500  |
| 14 | 视频数据巡查显示设备 | 型号：98T7L<br>4K 超高清巨幕大屏，运动补偿，人工智能会议平板，约 98 英寸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TCL  | TCL 科技集团股份有限公司   | 1  | 台 | 14000 | 14000 |
| 15 | 嵌入式音箱      | 型号：JBL-YR480<br>谐振频率：38Hz，低音单元：8 寸，高音：25MM(1 寸)，功率：10-120W，阻抗：8 欧姆，开孔尺寸：221X323.5mm，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JBL  | 哈曼(中国)投资有限公司     | 4  | 台 | 2500  | 10000 |



|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |              |   |   |      |      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|---|------|------|
|    |         | 频响响应：50Hz-30KHz，灵敏度：86dB，外形尺寸约256.4×358.9mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |   |   |      |      |
| 16 | 数字音频处理器 | <p>型号：JBL-YU1K25DT</p> <p>超低音输出（工作模式：（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 音乐电平：0~400%</li> <li>2. MIC 直达声电平：0~200%</li> <li>3. 高通滤波器：12dB,Q 0.4 ~ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)</li> <li>4. 低通滤波器：12dB,Q 0.4 ~ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)</li> <li>5. 3 段参量均衡</li> <li>6. 压缩限幅器</li> <li>7. 延时：0~50ms</li> <li>8. 静音功能</li> </ol> <p>系统</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 两个音乐输入端口：1/2</li> <li>2. 音乐输入增益：0dB/3dB/6dB（用户模式不可调节）</li> <li>3. 键盘锁密码与系统模式切密码</li> <li>4. 采用 24Bit 数据总线和 32Bit DSP。</li> <li>5. MUSIC 输入通道设有 7 段参量均衡。</li> <li>6. MIC 输入通道有 15 段参量均衡。</li> <li>7. 主输出设有 5 段参量均衡。</li> <li>8. 中置输出、后置输出及超低音均设有 3 段参量均衡。</li> <li>9. 麦克风有 3 级反馈抑制。</li> <li>8. 可存储 16 种模式。</li> <li>9. 主输出、中置输出、超低音输出、后置输出均设有压限及延时功能</li> <li>10. 内设管理者模式与用户模式：用户模式在调整参数后不能存贮。</li> <li>11. 设有全功能菜单，也可通过 PC 界面设置。</li> </ol> | JBL | 哈曼(中国)投资有限公司 | 1 | 台 | 5300 | 5300 |
| 17 | 数字功放    | <p>型号：JBL-TS576</p> <p>功率：600W</p> <p>失真：&lt;0.005%</p> <p>信噪比：112dB(A-weighting)</p> <p>频响：20Hz-20kHz+/-0.25dB</p> <p>尼阻系数：&gt;1000</p> <p>转换速率：50V/us</p> <p>输入抗阻：30kΩ 平衡</p> <p>输入灵敏度：0.775v</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JBL | 哈曼(中国)投资有限公司 | 1 | 台 | 5500 | 5500 |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |    |   |       |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----|---|-------|-------|
|    |             | 直流残留；<5mV<br>工作电压：AC220v+10%，50Hz<br>功率因数；>0.95@500W<br>最大输出电压/电流；100 Vpeak/50Apeak<br>电源；标准开关模式带 PFC (功率因数校正) 技术                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |    |   |       |       |
| 18 | 有线会议管理器     | 型号：JBL-YF-120<br>可连接≥128 台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入 1000 台会议单元/可连接≥136 台翻译单元，实现 11+1 种语言同声传译功能/具有 12 通道译员音频输出/采用专用 8 芯航空插头连接，有译员机接口、扩展主机接口、会议单元接口/“手拉手”或“T 型”连接模式/具有音频输入接口/具有多组原音通道输出/发言人数限制功能：发言单元数量 1/2/4/6 可调，主席单元不受限制/支持 FIFO，NORMAL，FREE，APPLY 多种会议模式/音频处理采用数字均衡模块降噪处理模块使声音清晰透彻，两路音频输入两路音频输出连接周边设备/支持自动摄像跟踪功能/配合电话耦合器可以进行远程电话会议/支持签到、投票表决及数据管理功能。              | JBL    | 哈曼(中国)投资有限公司   | 1  | 台 | 9800  | 9800  |
| 19 | 有线发言单元      | 型号：JBL-HB5480V1<br>采用专用 8 芯高密航空接头/心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯。发言为红色，申请发言为绿色/采用旋钮插头咪杆/具有内磁式扬声器、耳机插口及音量调节旋钮/具有啸叫抑制功能，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭/主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能/主席单元的连接位置不受限制/单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为 24V/“手拉手”或“T 型”连接模式                                                                                                                                                              | JBL    | 哈曼(中国)投资有限公司   | 9  | 台 | 1900  | 17100 |
| 20 | 数据交换机       | 型号：RG-NBS3100-24GT4SFP<br>提供千兆电口≥24 个/交换容量≥68Gbps，转发性能≥42Mpps；/支持端口聚合，支持端口镜像和流镜像功能，支持 IEEE 802.3ad（动态链路聚合）                                                                                                                                                                                                                                                          | Ruijie | 锐捷网络股份有限公司     | 25 | 台 | 3500  | 87500 |
| 21 | 网络机柜及网络配套设备 | 型号：FT-A6042<br>1. 机柜：设计及制造符合 BS1595IEC297-2 和 EIN4194 国际工业认证标准/表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到 BS6497 国际标准/外观尺寸符合 GB/T3047.2-92；符合无毒无害国际标准/防护等级设计依据 GB4208-1993 标准，满足 IP20 等级/机柜设计为全模块化组装结构，具有很强的灵活性，内部设计标准 19”安装立柱/前、后门配置八折圆形网孔单门，通风率达到≥70%；两侧为钢质快速拆卸侧门/约宽 600 (mm)*深 1000 (mm)*高 2045 (mm)<br>2. 机柜 PDU：PDU 绝缘衬里厚度超过 1mm 以上，具有≥5000V 的绝缘能力/内部采用铜排接线，总线式并联，不存在串联的虚焊断点/插座内结构接触簧片采 | 凡图     | 南宁市金昌利工贸有限责任公司 | 1  | 套 | 15000 | 15000 |

|                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |   |   |       |       |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---|---|-------|-------|
|                                                              |        | 用反力结构设计/具备防雷功能，带电源开关及电源指示灯/8 位万能插座<br>3. 网络配线架（4 个）：铁合金材质，模块面板 ABS 工程塑料，表面银灰色处理/易于操作的通用布线标识，附带配套机柜螺丝/兼容非屏蔽语音、信息（超五类）模块产品/提供前端滑入式标签条与拖线板线缆管理块<br>4. 理线器（6 个）：可安装于 19 英寸标准机架上；有效的缓解线缆产生的应力，保护线缆的弯曲半径，给线缆提供最为合理的路由；表面可脱卸的安装面板设计，方便现象施工操作；全塑材质；烤漆工艺，光洁靓丽；适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理<br>5. RJ45 模块（96 个）：性能符合 TIA/EIA568B.2 标准//采用特殊的 IDC 端子分布，保证了连接的可靠性/电脑微调和电容补偿技术，提供高性能、高余量的指标/采用阻燃、抗冲击 PC 料/T568A 和 T568B 布线通用标签 |    |              |   |   |       |       |
| 22                                                           | 项目集成   | 型号：定制<br>侦查中心整体综合网络、高清视频、音频调试等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 国标 | 广西拓腾信息工程有限公司 | 1 | 项 | 50000 | 50000 |
| 23                                                           | 输出设备   | 型号：CM1100ADN<br>数据信息或文稿信息电子化并可实现纸质展示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 奔图 | 珠海奔图电子有限公司   | 6 | 台 | 2500  | 15000 |
| 24                                                           | 泡茶饮水机  | 额定型号：MC-N10<br>电压：220V/制热功率：550W/制热温度：100℃/保温功率：30W/产品规格：约 330*310*1020mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 美菱 | 长虹美菱股份有限公司   | 5 | 台 | 1500  | 7500  |
| 25                                                           | 下置式饮水机 | 型号：MY-YS801<br>额定电压：220V/制热功率：1350W/制热温度：≥90℃/加热体材质：304 不锈钢/制热水能力：5L/h, ≥90℃/产品规格：约 298*285*950mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 美菱 | 长虹美菱股份有限公司   | 3 | 台 | 1500  | 4500  |
| 投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）贰佰柒拾捌万柒仟壹佰玖拾贰元零角零分 人民币 （小写）¥ 2787192.00 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |   |   |       |       |
| 交付时间：自签订合同之日起 90 个日历日内，安装调试完毕并交付使用。                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |   |   |       |       |

开户名称：广西拓腾信息工程有限公司  
开户银行：中国工商银行股份有限公司玉林市东门支行  
银行账号：2111702009300024145

投标人名称(盖公章)：广西拓腾信息工程有限公司/广西三江三湖建设工程有限公司  
日期： 2025 年 6 月 27 日



2. 广西三江三湖建设工程有限公司货物明细一览表

项目名称： 陆川县公安局智慧侦查中心建设项目（重）

项目编号：YLZC2025-G1-220094-JGJD

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无

| 序号                   | 标的名称               | 型号<br>参数                                                                                                                                                                                                                | 商标<br>品牌           | 生产<br>厂家            | 数量     | 单位 | 单价<br>(元) | 合计<br>(元) |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|----|-----------|-----------|
| 一、陆川县公安局智慧侦查中心基础建设部分 |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                    |                     |        |    |           |           |
| 1                    | 陆川县公安局智慧侦查中心天花吊顶材料 | 型号：9厘夹板+9.5厘石膏板 1220*2440mm<br><b>1.石膏板</b><br>①厚度10±0.2mm，符合GB/T 9775-2008优等品标准；<br>②防火等级A1；<br>③满足该项目需求使用；<br><b>2.轻钢龙骨</b><br>①主龙骨厚度≥0.8mm，覆膜镀锌层双面≥120g/m²（参照GB/T 11981-2008）<br>②配套吊杆需带防松螺母，承载≥150kg<br>③满足该项目需求使用； | 力涛(9厘夹板)/和泰9.5厘石膏板 | 广西中泰木业有限公司/泰山石膏有限公司 | 624.82 | m² | 180       | 112467.6  |
| 2                    | 开嵌入式灯带凹槽           | 型号：定制<br>开天花造型灯带凹槽，满足该项目需求使用。                                                                                                                                                                                           | 力涛(9厘夹板)/和泰9.6厘石膏板 | 广西中泰木业有限公司/泰山石膏有限公司 | 508.7  | m  | 15        | 7630.5    |
| 3                    | 灯带                 | 型号：国标<br>嵌入灯带，阻燃等级V-0，抗UV、抗盐、耐高低温、抗冲击<br>满足该项目需求使用。                                                                                                                                                                     | 佛山照明               | 广东佛山照明有限公司          | 1      | 项  | 3000      | 3000      |
| 4                    | 造型天花石膏、水泥砂浆        | 型号：定制<br>在给墙面刷乳胶漆涂料之前，对墙基面进行预处理的一种表面填充材料，它的主要目的是填充墙基面的孔隙及矫正墙基面的曲线偏差，为获得均匀、平滑的乳胶漆效果打好                                                                                                                                    | 力涛(9厘夹板)/和泰9.6厘石膏板 | 广西中泰木业有限公司/泰山石膏有限公司 | 348.4  | m² | 20        | 6968      |

|            |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                 |        |    |     |        |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|----|-----|--------|
|            |                  | 基础骨浆批灰打底，腻子，打磨平整，满足该项目需求使用。                                                                                                                                                                                                     |                                |                                 |        |    |     |        |
| 5          | 环保型墙面漆           | 型号：20L/桶<br>1. 环保型墙面漆（二代五合一添加）<br>2. 环保净味<br>3. 抗污抗碱强<br>4. 防霉抗菌抗黄好<br>5. 防返碱粉化剥落<br>6. 使用寿命长久<br>7. 满足该项目需求使用。<br>8. 有害物质限量：①甲醛≤50mg/kg（GB 18582-2020）②VOC≤80g/L；<br>性能要求：①耐擦洗≥5000次（GB/T 9756-2018）②抗菌率≥99%（GB/T 21866-2008）。 | 德爱威                            | 杭州德爱威云建材科技有限公司                  | 629    | m² | 25  | 15725  |
| （一）办公室区域部分 |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                 |        |    |     |        |
| 1          | 陆川县公安局智慧侦查中心隔墙材料 | 型号：75天地龙骨 75付骨 9厘夹板+9.5厘石膏板 1220*2440mm<br>天地骨骨架，9mm多层板打底，5mm碳晶板饰面，铝型条美缝，满足该项目需求使用。                                                                                                                                             | 美聚龙（地龙骨、付骨）/力涛（9厘夹板）/和泰9.5厘石膏板 | 广西美聚龙建材有限公司/广西中泰木业有限公司/泰山石膏有限公司 | 642.79 | m² | 200 | 128558 |
| 2          | 10mm钢化玻璃不锈钢包边    | 型号：定制<br>10mm钢化玻璃不锈钢包边，满足该项目需求使用。                                                                                                                                                                                               | 信义（玻璃）/宏旺（不锈钢）                 | 信义节能玻璃（江门）有限公司/宏旺控股集团有限公司       | 82.65  | m² | 200 | 16530  |
| 3          | 窗帘盒              | 型号：定制<br>9mm多层板+10mm石膏板，轻钢龙骨骨架，吊检查垂直和水平并加以校正，专业补缝，满足该项目需求使用；                                                                                                                                                                    | 力涛（9厘夹板）/和泰9.6厘石膏板             | 广西中泰木业有限公司/泰山石膏有限公司             | 96.7   | m² | 45  | 4351.5 |
| 4          | 窗帘               | 型号：定制                                                                                                                                                                                                                           | 贝莱奇                            | 珠海贝莱                            | 182.3  | 米  | 200 | 36460  |

|   |            |                                                                                                                                                      |               |                             |      |                |      |        |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------|--------|
|   |            | 定制及安装(窗帘的长度是窗宽的2倍)(窗帘以送样为准)                                                                                                                          |               | 奇纺织品有限公司                    |      |                |      |        |
| 5 | 瓷砖         | 型号：800*800mm<br>1. 规格800×800mm，吸水率≤0.5%（参照GB/T 4100-2015附录G）；<br>2. 耐磨等级PEI≥4级，防滑系数R10级；<br>3. 拆除现有地面砖及清理，搬运及辅材                                      | 德利彩           | 广东协进陶瓷有限公司                  | 540  | m <sub>3</sub> | 190  | 102600 |
| 6 | 水泥砂浆       | 型号：35/01<br>规格型号：20mm厚，1:2.5                                                                                                                         | 海螺            | 广西海螺水泥有限公司                  | 1    | 项              | 5000 | 5000   |
| 7 | 办公厅玻璃大门    | 型号：定制<br>1. 黑钛不锈钢钢化玻璃门<br>2. 玻璃：<br>① 10mm钢化玻璃，符合GB 15763.2-2005，碎片状态需达到安全要求<br>② 透光率≥85%，符合3C认证<br>2. 不锈钢框：<br>304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面黑钛镀膜（盐雾试验500小时无锈蚀） | 信义（玻璃）/南辉（铝材） | 信义信义节能玻璃（江门）有限公司/广西南夏铝业有限公司 | 5.76 | m <sup>2</sup> | 550  | 3168   |
| 8 | 网安办公区玻璃门   | 型号：定制<br>黑钛不锈钢钢化玻璃门<br>1. 玻璃：<br>① 10mm钢化玻璃，符合GB 15763.2-2005，碎片状态需达到安全要求<br>② 透光率≥85%，符合3C认证<br>2. 不锈钢框：<br>304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面黑钛镀膜（盐雾试验500小时无锈蚀）    | 信义（玻璃）/南辉（铝材） | 信义信义节能玻璃（江门）有限公司/广西南夏铝业有限公司 | 3.84 | m <sup>2</sup> | 550  | 2112   |
| 9 | 会商室/会商办公室门 | 型号：定制<br>黑钛不锈钢钢化玻璃门<br>1. 玻璃：<br>① 10mm钢化玻璃，符合GB 15763.2-2005，碎片状态需达到安全要求<br>② 透光率≥85%，符合3C认证                                                        | 信义（玻璃）/南辉（铝材） | 信义信义节能玻璃（江门）有限公司/广西南夏铝业有限公司 | 4.32 | m <sup>2</sup> | 550  | 2376   |

|    |         |                                                                                                                                                                                                  |               |                             |      |                |      |      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------|----------------|------|------|
|    |         | <b>2.不锈钢框:</b><br>304不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 表面黑钛镀膜<br>(盐雾试验500小时无锈蚀)                                                                                                                      |               |                             |      |                |      |      |
| 10 | 办公室玻璃门  | 型号: 定制<br>黑钛不锈钢钢化玻璃门<br><b>1. 玻璃:</b><br>① 10mm钢化玻璃, 符合GB 15763.2-2005, 碎片状态需达到安全要求<br>② 透光率 $\geq 85\%$ , 符合3C认证<br><b>2.不锈钢框:</b><br>304不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 表面黑钛镀膜<br>(盐雾试验500小时无锈蚀) | 信义(玻璃)/南辉(铝材) | 信义信义节能玻璃(江门)有限公司/广西南夏铝业有限公司 | 3.12 | m <sup>2</sup> | 550  | 1716 |
| 11 | 会议室玻璃门  | 型号: 定制<br>黑钛不锈钢钢化玻璃门<br><b>1. 玻璃:</b><br>① 10mm钢化玻璃, 符合GB 15763.2-2005, 碎片状态需达到安全要求<br>② 透光率 $\geq 85\%$ , 符合3C认证<br><b>2.不锈钢框:</b><br>304不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 表面黑钛镀膜<br>(盐雾试验500小时无锈蚀) | 信义(玻璃)/南辉(铝材) | 信义信义节能玻璃(江门)有限公司/广西南夏铝业有限公司 | 2.88 | m <sup>2</sup> | 550  | 1584 |
| 12 | 接待室玻璃门  | 型号: 定制<br>黑钛不锈钢钢化玻璃门<br><b>1. 玻璃:</b><br>① 10mm钢化玻璃, 符合GB 15763.2-2005, 碎片状态需达到安全要求<br>② 透光率 $\geq 85\%$ , 符合3C认证<br><b>2.不锈钢框:</b><br>304不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 表面黑钛镀膜<br>(盐雾试验500小时无锈蚀) | 信义(玻璃)/南辉(铝材) | 信义信义节能玻璃(江门)有限公司/广西南夏铝业有限公司 | 2.88 | m <sup>2</sup> | 550  | 1584 |
| 13 | 卫生间复合木门 | 型号: 定制<br>规格: 700 $\times$ 2100mm                                                                                                                                                                | 虹得            | 虹得门业厂                       | 2    | 扇              | 1000 | 2000 |
| 14 | 机房暗门    | 型号: 定制                                                                                                                                                                                           | 虹得            | 虹得门业厂                       | 1    | 扇              | 1000 | 1000 |



|             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                         |    |   |       |       |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----|---|-------|-------|
|             |                 | 规格：700×2100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                         |    |   |       |       |
| 15          | 排气扇             | 型号：定制<br>规格：30*30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金羚            | 江门市金羚排气扇制造有限公司          | 20 | 台 | 45    | 900   |
| 16          | 排气管             | 型号：定制<br>含管道材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 金羚            | 江门市金羚排气扇制造有限公司          | 1  | 项 | 3000  | 3000  |
| (二) 水电、美工部分 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                         |    |   |       |       |
| 1           | 线缆/电源走位和插座安装/开关 | 型号：定制<br>1.暗线开线槽，套线管，线在途中不能有接头<br>2.机房拉95#电缆，含焊接，布线<br>3.电箱总控制、含底盒<br>4.总输入电缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-5*10mm <sup>2</sup><br>机柜及大屏电缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-3*6mm <sup>2</sup><br>空调电源线缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-5*2.5mm <sup>2</sup><br>其他设备电源线缆：国标阻燃型铜芯电缆，RVV-3*2.5mm <sup>2</sup><br>5.HDMI视频信号线缆：传输带宽：18Gps/分辨率：4K@50/60/分屏传输：支持/多语音流：4个/音频采样率：1536KHz/导体材料：无氧铜/线规：30AGW/长度：15米<br>6.卡侬平衡线：导体材质：无氧铜/外被材料：PVC/外径：5.0MM*2/长度：15米<br>7.音箱传输线缆：单芯直径：3.0/导体材质：无氧铜/线芯结构：多股缠绕/外被材料：PVC<br>9.会议系统航空线：用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接/两端分别为8芯高密航空公接口和母接口各一个<br>10.屏内连接线缆：线规24AWG，外径5.2± | 阳工（线缆）/曼科（开关） | 广西阳工电线电缆有限公司/广东锦力电器有限公司 | 1  | 项 | 50000 | 50000 |

|                                                       |            |                                                                                                                                                             |                 |                       |     |    |       |       |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|----|-------|-------|
|                                                       |            | 0.2mm<br>11.光纤跳线：内层覆被直径：125 μ m；芯直径：9 μ m；抗拉强度：15Kgf；长度：50米；外径：2mm；最小弯曲半径：3.8cm；FC-LC接口<br>12.非屏蔽双绞线：性能符合TIA/EIA568B和ISO超五类标准/线规24AWG，外径5.0±0.2mm/包含线路铺设与测试 |                 |                       |     |    |       |       |
| 2                                                     | 空调铜管管道安装   | 型号：定制<br>侦查中心空调铜管，排水管，电源线安装                                                                                                                                 | 奥克斯             | 奥克斯空调股份有限公司           | 1   | 项  | 16000 | 16000 |
| 3                                                     | 侦查中心建设安装辅材 | 型号：定制<br>漏电开关，塑壳开关、小型断路器、防雷器、零地端子组，导轨等相关辅材。排气扇，排气管，螺丝、光纤跳线、水晶头、扎带、机打标签、铺设光缆，布线、调试及安装。                                                                       | 曼科              | 广东锦力电器有限公司            | 1   | 项  | 49000 | 49000 |
| 4                                                     | 灯具，插座      | 型号：定制<br>LED办公灯，插座，LED条灯，LED线灯，线管，电线等                                                                                                                       | 曼科（插座）/佛山照明（灯具） | 广东锦力电器有限公司/广东佛山照明有限公司 | 1   | 项  | 8000  | 8000  |
| 5                                                     | 总开关        | 型号：定制<br>电箱总控制、含底盒                                                                                                                                          | 德力西             | 浙江德力西国际电工有限公司         | 1   | 项  | 3500  | 3500  |
| 6                                                     | 地面保护薄膜     | 型号：定制<br>施工区域地面二次保护                                                                                                                                         | 新邦              | 广西新邦有限公司              | 540 | m² | 10    | 5400  |
| 7                                                     | 楼面防水涂料     | 型号：定制<br>含防水涂料，隔热砖挖起，基层防水层清理，高压清洗、节点处理，废料处理外运，材料上下楼搬运，水泥+砂材料防水材料+后期隔热砖铺贴                                                                                    | 力久              | 山东鲁帅防水科技有限公司          | 540 | m² | 120   | 64800 |
| 8                                                     | 洗手间        | 型号：定制<br>洗手台，隔墙，地面修补重整                                                                                                                                      | 定制              | 中国                    | 2   | 间  | 1500  | 3000  |
| 投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 陆拾伍万捌仟肆佰叁拾元陆角 （小写）¥ 658430.6 |            |                                                                                                                                                             |                 |                       |     |    |       |       |

交付时间：自签订合同之日起 90 个日历日内，安装调试完毕并交付使用。

开户名称：广西三江三湖建设工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁新城支行

银行账号：4505 0160 4255 0900 2862

投标人名称(盖公章)：广西拓腾信息工程有限公司/广西三江三湖建设工程有限公司

日期： 2025 年 6 月 27 日

