

藤县公安局执法办案专用设备采购项目合同

合同编号: _____

采购计划号: _____

采购人(甲方): 藤县公安局

供应商(乙方): 广西中科华瑞信息科技有限公司

项目名称: 藤县公安局执法办案专用设备采购

项目编号: WZZC2025-J1-220095-DTGS

签订地点: 广西 藤县 签订时间: 2025 年 11 月 25 日

本合同为中小企业预留合同:(是/否)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	原产地	数量	单位	单价（元）	小计金额（元）
1	详见附件 4：竞标报价表								
合计金额：人民币（大写） <u>贰佰陆拾捌万陆仟捌佰肆拾贰元整</u> （小写） <u>2686842.00 元</u>									

2. 合同合计金额包括竞标货物(包括备品备件、专用工具等)的价格(包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价),竞标货物运输(含保险)、安装(如有)、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：物流。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自签订合同之日起 10 日历天内；交付地点：藤县公安局。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、地点。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物保修期：自验收之日起设备质量保证期为12个月。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。
2. 付款方式（项目人员可根据项目实际情况自行编制）：
 - （1）设备到货后15个工作日内支付该批货物合同金额的80%；
 - （2）设备安装完成验收合格、交付使用后。乙方收到验收报告后5个工作日内凭合同、全额发票、验收报告交付甲方后30个日历天内，甲方支付至合同金额的97%；
 - （3）余下3%的合同价款待质保期满后，乙方办理相关付款手续后15个工作日内，甲方向乙方一次性无息付清；
 - （4）每次付款前，乙方须向甲方提交付款申请。

第九条 履约保证金

履约保证金金额：每分标按成交金额的2%（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间 2 小时内。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物保修期为 壹 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、

质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；

2. 竞标声明书；

3. 商务要求偏离表；

4. 竞标报价表；

5. 其他合同文件。

6. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 藤县公安局  2025年11月25日	乙方（章） 广西中科华瑞信息科技有限公司  年 月 日
单位地址：广西藤县藤州镇绣江路 77 号	单位地址：南宁市青秀区金浦路 6 号金湖帝景 B 栋 2506 号
法定代表人或者委托代理人： 	法定代表人或者委托代理人： 
电话：	电话：18007730808
电子邮箱：	电子邮箱：87555425@qq.com
开户银行：	开户银行：工行南宁良庆支行
账号：	账号：2102116409100071270
邮政编码：	邮政编码：530028

附件 1：一般货物类

1. 供应商承诺具体事项： 按附件 6：售后服务承诺	
2. 售后服务具体事项： 按附件 5：商务技术偏离表	
3. 保修期责任： 按附件 5：商务技术偏离表	
4. 其他具体事项： 无	
甲方（章） 藤县公安局  2025 年 11 月 25 日	乙方（章） 广西中科华瑞信息科技有限公司  年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件 2：成交通知书

政府采购成交通知书

项目名称		藤县公安局执法办案专用设备采购	
项目编号		WZZC2025-J1-220095-DTGS	
采购单位		藤县公安局	
采购代理机构		广西迪拓工程咨询有限公司	
成交供应商名称		广西中科华瑞信息科技有限公司	
成交供应商法定代表人		王刚	
成交供应商地址		广西南宁市青秀区金浦路 6 号金湖帝景 2 号楼 B2506 号	
联系方式		联系人：王刚，联系电话：18007730808	
采购内容		详见附件	
成交 主要 条件	成交金额	人民币贰佰陆拾捌万陆仟捌佰肆拾贰元整（2686842.00 元）	
	合同履行 期限	自签订合同之日起 10 日历天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。	
采购单位： (盖单位公章)		采购代理机构： (盖单位公章)	
法定代表人： (签字或盖章)		法定代表人： (签字或盖章)	
2025 年 11 月 19 日		2025 年 11 月 19 日	
签订合同 时间	采购人和成交供应商应当在发布成交结果公示之日起 15 日历天内根据采购文件和成交供应商的竞标文件订立书面合同。		

本表一式 10 份。其中：采购单位 4 份、成交供应商 2 份、采购代理机构 2 份、采购监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

附件 3：竞标声明书

六、竞标声明

竞标声明

致：藤县公安局：

我方 广西中科华瑞信息科技有限公司 系中华人民共和国合法供应商，经营地址 广西南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景2号楼B2506号。

我方愿意参加贵方组织的藤县公安局执法办案专用设备采购项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 在此，我方宣布同意如下：

(1) 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2) 已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4) 响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行

人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____无_____；

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：广西南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景2号楼B2506号 邮政编号：530028 电话/传真：18007730808
电子邮箱：87555425@qq.com

开户银行：工商银行南宁良庆支行 帐号/行号：2102116409100071270

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效处理。

法定代表人签字或者盖章或者电子签名：_____

供应商（电子签章）：广西中科华瑞信息科技有限公司

2025 年 11 月 19 日



附件 4：竞标报价表

一、竞标报价表

竞 标 报 价 表

项目名称：藤县公安局执法办案专用设备采购

项目编号：WZZC2025-J1-220095-DTGS

单位：元

项 号	货物名称	品牌	规格	制造商	原产地	单价	数 量	单 位	竞标报 价
			型号			①	②		③ = ① × ②
1	软质防刺服	国润	FCF-FA-GR02	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	595	100	套	59500
2	催泪喷射器	国润	C1-GR000021	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	105	300	瓶	31500
3	强光手电	国润	S1-GR000021	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	77	300	个	23100
4	伸缩警棍	国润	G2-GR000021	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	113	300	支	33900
5	新标多功能腰带	国润	Y-GR000021	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	235	300	套	70500
6	防割手套	国润	FGST-RC01	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	39	60	套	2340
7	玫瑰金手铐	国润	K1-GR000021	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	109	200	副	21800
8	肩灯	国润	JD-GR-19	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	36	50	个	1800
9	金属盾牌	国润	FBP-BL-GR02	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	298	100	件	29800
10	反光衣	国润	FGBX-GR02	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	80	250	件	20000
11	警用头盔	国润	FBK-GR01-L	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	57	200	只	11400
12	现场勘查遮挡帐篷	国润	WD-GR01	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	1495	50	张	74750
13	录音笔	纽曼	H5	北京纽曼腾飞科技有限公司	北京	149	10	个	1490
14	微型摄像机	隐视界	4G流量旗舰款	深圳市锐尔威视科技有限公司	深圳	495	3	台	1485
15	警用抓捕器（腰叉）	国润	FBC-GR02	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	245	60	个	14700
16	警用抓捕器（脚叉）	国润	FBC-GR02	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	148	60	个	8880
17	警绳	国润	JS-GR02	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	39	60	条	2340
18	警用装备包	国润	GR	靖江市国润警用器材制造有限公司	泰州	497	6	套	2982

			系统.V6						
42	便携式综合取证设备	高奈特	H108A+	广州市高奈特网络科技有限公司	广州	203860	1	台	203860
43	取证数据存储服务器	超聚变	2288HV5	河南豫信精密科技有限公司	郑州	59996	1	台	59996
44	存储取证数据专用硬盘	希捷	企业级	希捷国际科技（无锡）有限公司	无锡	1590	20	个	31800
45	UPS电池	理士	DJM12100	江苏理士电池有限公司	淮安	1096	96	只	105216
46	车辆GPS定位器	途强	5G旗舰版	深圳市途强物联科技有限公司	深圳	497	5	个	2485
47	移动式隐蔽摄像头	SINLIHE	5G标准版	深圳市信利和电子有限公司	深圳	498	5	个	2490
48	拍照无人机	大疆	DJI Matrice 4T	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳	39990	2	台	79980
49	便携式虹膜采集终端	聚虹光电	JH X	上海聚虹光电科技有限公司	上海	21998	2	台	43996
50	502指纹熏显柜	华兴瑞安	HXSP-100	北京华兴瑞安科技有限公司	北京	7598	1	台	7598
51	茆三酞熏显柜	华兴瑞安	HWXG-III	北京华兴瑞安科技有限公司	北京	1595	1	台	1595
52	无人机	大疆	大疆机场3	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳	143500	2	台	287000
53	折叠防护棚围挡	华兴瑞安	ZDWD-FHD	北京华兴瑞安科技有限公司	北京	3799	2	套	7598
54	红点瞄准镜配转接导轨（95-1使用）	GATU	HOLO 403C	广西南宁高安行安防科技有限公司	南宁	3790	2	个	7580
55	激光指示器	GATU	GATU 2046	广西南宁高安行安防科技有限公司	南宁	1495	2	个	2990
56	95-1导轨条	GATU	定制	广西南宁高安行安防科技有限公司	南宁	188	2	个	376
57	重装战术头盔	华安	ZZTK-01	浙江华安安全设备有限公司	温州	1497	6	个	8982
58	辅警长袖制衣衬衣	安戈	FJCY-01	温州安戈警用装备有限公司	温州	295	32	件	9440
59	辅警春秋针织背心	安戈	FZBX-01	温州安戈警用装备有限公司	温州	198	32	件	6336
60	辅警领带	安戈	FJLD-01	温州安戈警用装备有限公司	温州	28	16	条	448
61	翻译机	科大讯飞	AIT-2511	科大讯飞股份有限公司	合肥	5900	1	台	5900
62	基站电源适配器	海能达	定制	海能达通信股份有限公司	深圳	18000	1	个	18000

63	发电机	HONDA	EG6500CXS	本田动力（中国）有限公司	重庆	36900	1	台	36900
64	UPS供电设备	巧鸽	定制	任丘市翰能新能源科技有限公司	任丘	44950	1	台	44950
65	逆变器	JMT	ZY-AW-302	佛山市金美特电子科技有限公司	佛山	8400	1	台	8400
66	昼夜激光侦察取证仪	高普乐	CLN-TW100	北京高普乐光电科技股份有限公司	北京	115990	1	台	115990
67	4G远程全景取证设备	上海载德	V14-WX	上海载德信息科技股份有限公司	上海	37900	1	台	37900
68	高清取证仪	广西中科	ZK17-QZ	广西中科华瑞信息科技有限公司	南宁	4990	1	只	4990
69	便携高清取证仪	广西中科	ZK09-BX	广西中科华瑞信息科技有限公司	南宁	12588	1	个	12588
70	高清记录仪	广西中科	ZK13-GQ	广西中科华瑞信息科技有限公司	南宁	12785	1	个	12785
71	手环记录仪	广西中科	ZK05-SH	广西中科华瑞信息科技有限公司	南宁	2990	1	个	2990
72	软管内窥镜	赛安威视	SAVS-J06	深圳市赛安威视科技有限公司	深圳	39900	1	只	39900
73	定位器	广西中科	ZK07-DW	广西中科华瑞信息科技有限公司	南宁	840	4	只	3360

合计金额大写：人民币 贰佰陆拾捌万陆仟捌佰肆拾贰元整 （¥2686842.00元）

其中：

1. 专门面向中小企业的货物合计金额大写：人民币壹佰陆拾壹万柒仟捌佰壹拾陆元整（¥1617816.00元）；

2. 非专门面向中小企业的货物合计金额大写：人民币壹佰零陆万玖仟零贰拾陆元整（¥1069026.00元）。

合同履约期限：自签订合同之日起10日历天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %。

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。


6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）

供应商（电子签章）：广西中科华瑞信息科技有限公司

日期：2025 年 11 月 19 日



附件 5：商务要求偏离表

五、商务要求偏离表

商务要求偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

项目名称：藤县公安局执法办案专用设备采购

项目编号：WZZC2025-J1-220095-DTGS

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
合同履约期限	自签订合同之日起 10 日历天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。	自签订合同之日起 10 日历天内全部完成设备的供货并安装调试完毕。	无偏离
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日历天内	自成交通知书发出之日起 15 日历天内	无偏离
交付地点	采购人指定地点	采购人指定地点	无偏离
付款条件 (进度和方式)	1、设备到货后15个工作日内支付该批货物合同金额的80%；	1、设备到货后15个工作日内支付该批货物合同金额的80%；	无偏离
	2、设备安装完成验收合格、交付使用后，乙方收到验收报告后 5 个工作日内凭合同、全额发票、验收报告交付甲方后 30 个日历天内，甲方支付至合同金额的97%；	2、设备安装完成验收合格、交付使用后，乙方收到验收报告后 5 个工作日内凭合同、全额发票、验收报告交付甲方后 30 个日历天内，甲方支付至合同金额的97%；	无偏离
	3、余下3%的合同价款待质保期满后，乙方办理相关付款手续后15个工作日内，甲方向乙方一次性无息付清；	3、余下3%的合同价款待质保期满后，乙方办理相关付款手续后15个工作日内，甲方向乙方一次性无息付清；	无偏离
	4、每次付款前，乙方须向甲方提交付款申请。	4、每次付款前，乙方须向甲方提交付款申请。	无偏离
售后服务	质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： (1) 负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。	质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： (1) 负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。按国家有关规定实行“三包”，免费定期回访及维护。	无偏离
	(2) 供货商提供必需的技术资料给客户，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，培训不少于两次。	(2) 我公司提供必需的技术资料给客户，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，培训不少于两次。	无偏离
	(3) 供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。设备质量保证期为12个月，在质保期内，由于卖方的原因，设备发生故障或不能使用，供货方应在接到通知后立即	(3) 我公司负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。设备质量保证期为12个月，在质保期内，由于我公司的原因，设备发生故障或不能使用，我公司应在接到通知后立	无偏离

	响应,并在 30 分钟内给予问题回应与解答,1 小时内提供售后服务保障方案;承诺售后现场处置故障响应时间要求:立即响应,并在 30 分钟内给予问题回应与解答,售后服务人员 2 小时内到达现场,24 小时内修复或提出故障解决方案,所有费用由卖方承担。	即响应,并在 30 分钟内给予问题回应与解答,1 小时内提供售后服务保障方案;承诺售后现场处置故障响应时间要求:立即响应,并在 30 分钟内给予问题回应与解答,售后服务人员 2 小时内到达现场,24 小时内修复或提出故障解决方案,所有费用由我公司承担。	
	(4) 定期回访。	(4) 定期回访。	无偏离
	(5) 成交方若在设备验收时,未能达到其竞标响应承诺的参数要求,将作退货处理,并按违约进行处理。	(5) 我公司若在设备验收时,未能达到其竞标响应承诺的参数要求,将作退货处理,并按违约进行处理。	无偏离
	(6) 保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修。	(6) 保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修。	无偏离
	(7) 在保质期以后,卖方应提供配件和维修服务。	(7) 在保质期以后,我公司提供配件和维修服务。	无偏离
包装和运输 (如有)	成交供应商负责把所有的货物运至采购人指定地点。	我公司负责把所有的货物运至采购人指定地点。	无偏离
验收标准	1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。	1、验收过程中所产生的一切费用均由我公司承担。	无偏离
	2、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验,如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做退货处理及违约处理,成交人承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。	2、我公司在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验,如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做退货处理及违约处理,我公司承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。	无偏离
	3、设备需全新、完好、无破损,按照技术要求的各项指标进行验收。	3、设备需全新、完好、无破损,按照技术要求的各项指标进行验收。	无偏离
	4、设备开机试运行,测试设备的技术性能指标,确认各项功能正常运行,同时检查随机文件应齐整。	4、设备开机试运行,测试设备的技术性能指标,确认各项功能正常运行,同时检查随机文件应齐整。	无偏离
进口产品说明	本分标货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标,如有进口产品参与竞标的,其响应文件按无效处理。	本分标货物无进口产品	无偏离
其他要求	1、供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效,并报监管部门查处;成交后发现的,成交供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。	1、我公司在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效,并报监管部门查处;成交后发现的,我公司按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法我公司的行政与刑事责任。	无偏离
	2、供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得,并享有完整的	2、我公司保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得,并享有完整的知	无偏离

	知识产权,不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失,如出现此情况,一切经济和法律 责任均由成交供应商承担。	知识产权,不会因为采购人的使用而被 责令停止使用、追偿或要求赔偿损失 ,如出现此情况,一切经济和法律责 任均由我公司承担。	
--	--	--	--

注:

1. 说明:应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应,并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺,对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名)

供应商(电子签章): 广西中科华瑞信息科技有限公司

日期: 2025年11月19日



附件 6：售后服务承诺

六、售后服务承诺

售后服务承诺

为了更好地服务于产品购买方，让用户投资的设备产品安全无忧、购买的设备物有所值，我们公司具有完善的售后服务体系，确保交付后的正常使用，提供售前的技术咨询、设备选型、解决方案，从设备的选型规划中以确保商品的质量性能、供货时间、服务保障以及设备在保修期内、保修期外的技术支持、维修维护和技术培训做出如下的规划：

一、售后服务承诺：

1. 对合同条款、付款方式全部予以响应。
2. 按国家规定和厂家承诺实行“三包”。
3. 竞标设备是整套全新的，符合国家有关质量标准制造，并符合“采购需求”中要求的技术性能，随机持有产品合格证书、保修卡。
4. 所提供设备的设计、制造、设备性能、材料的选择及产品的测试等，都按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。
5. 保证竞标设备涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济 and 法律责任均由竞标人承担。
6. 售后服务保障：
 - (1) 按厂家承诺进行；
 - (2) 免费送货上门，免费安装调试合格，派出有相应资格的技术人员到达现场负责设备安装调试，直至正常使用；
 - (3) 售后服务响应时间：在保质期内，由于我公司的原因，设备发生故障或不能使用，我公司应在接到通知后立即响应，并在 30 分钟内给予问题回应与解答，1 小时内提供售后服务保障方案；承诺售后现场处置故障响应时间要求：立即响应，并在 30 分钟内给予问题回应与解答，售后服务人员 2 小时内到达现场，24 小时内修复或提出故障解决方案，所有费用由我公司承担。
 - (4) 设备验收合格后对采购人技术人员免费进行设备操作及维护培训。主要内容为设备的日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。配件供应迅速，并配备专业售后服务人员。
7. 质量保证期：质保期为安装调试合格后一年（若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修）；保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询等服务，同时提供产品“三包”服务、定期回访服务、终身上门维修服务。
8. 交货时间及地点：
 - (1) 免费送货上门。

(2) 交付地点：采购单位指定地点。

(3) 交付使用期：自签订合同之日起10日内(日历日)。

二、售后服务保证：

1. 我公司负责将用户所订购的设备免费安装、调试直至正常运行；
2. 我公司在安装现场免费为用户提供基本操作、日常保养的培训服务；
3. 我公司自设备验收合格之日起按原厂家标准保修条例对本项目的设备提供保修服务；
4. 我公司免费将原厂家标准保修服务提升为上门保修服务；
5. 我公司将免费提供系统及硬件设备升级的技术咨询；
6. 定期回访以及维修：我公司每年将为客户提供不少于四次回访服务，采取叁个月一次的定期回访，上门或电话访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题。

三、技术服务及培训：

1. 免费安装调试：负责本项目所有货物的安装、调试；
 - (1) 我公司在本次报价文件中的所有设备产品均为全新原装品牌。
 - (2) 我公司负责将设备产品初验收合格后，免费送至用户所在地提供设备产品的免费安装。
 - (3) 设备产品安装调试到位后，我公司将组织专人与用户方共同进行质量验收签字。
 - (4) 我公司在用户安装现场进行最终验收所发生的一切费用均包含在投标报价中。
2. 安装及培训：
 - (1) 我公司将按用户的实际要求，负责组织专业技术人员进行办公设备产品安装调试，保证各项安装及培训工作顺利进行；
 - (2) 我公司系统工程师、客户服务工程师、后训讲师上门服务时，将严格遵守用户的规章制度，爱护用户的设备，保守用户的商业密、技术机密。

四、备品备件及耗材等要求：

1. 保修期内，发现设备存在制造上的缺陷，我公司负责采取补救措施，包括维修或免费更换必要配件，若该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，我公司负责更换整件产品。
2. 竞标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，我公司提供其清单。
4. 常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。

五、安装、验收要求：

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。
2. 成交公布后仪器使用部门有权要求我公司提供样品给用户做使用测试确认，设备满足参数配置描述的功能应用，否则视为虚假应标。
3. 我公司确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4. 供货时成交供应商将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及零配件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。


5. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由我公司承担。

6. 我公司依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

“顾客至上、服务至上、信誉至上、效率至上”是我们的服务宗旨，“为您想得远、做得全；我用心、你放心”是我们的服务目标，希望通过我们的服务能免除您及贵单位的后顾之忧，最大限度地发挥您所购买的设备的效能！

单位名称：广西中科华瑞信息科技有限公司

日期：2025年11月19日



附件 7：供货一览表

八、货物配置清单

货物配置清单

项目名称：藤县公安局执法办案专用设备采购

项目编号：WZZC2025-J1-220095-DTGS

序号	货物名称	数量	单位	品牌	规格型号	参数性能、指标及配置
1	软质防刺服	100	套	国润	FCF-F A-GRO 2	1. 防刺服采用匀质防刺层，肩、腰部采用锦丝搭扣带搭接，可调节肩、腰部尺寸； 2. 防刺层结构：25层高性能聚乙烯纤维毡，通过热合工艺封装在保护套内； 3. 防刺层保护套材料性能：防刺层保护套为黑色、不透光，保护套四边密封且封边均匀一致； 4. 防刺层保护套材料的抗静水压性能：达到GB/T 4744-2013 中规定的5级； 5. 防护面积：0.3m²； 6. 质量：1.8kg； 7. 防刺性能：使用刀具以24J±0.5J撞击能量对防刺服的前、后各进行5次有效穿刺试验后，防刺服不应出现穿透； 8. 耐静水性防刺性能：防刺服在水中浸泡30min后，使用刀具以24J±0.5J撞击能量对防刺服的前、后各进行3次有效穿刺试验后，防刺服不应出现穿透； 9. 高温适应性防刺性能：防刺服放入55℃±2℃恒温箱内保持4小时后，使用刀具以24J±0.5J撞击能量对防刺服的前、后各进行5次有效穿刺试验后，防刺服不应出现穿透； 10. 低温适应性防刺性能：防刺服放入-20℃±2℃恒温箱内保持4小时后，使用刀具以24J±0.5J撞击能量对防刺服的前、后各进行3次有效穿刺试验后，防刺服不应出现穿透。
2	催泪喷射器	300	瓶	国润	C1-GR 00002 1	1. 结构：横喷型催泪喷射器由保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成； 2. 尺寸：高176mm±0.5mm，筒身最大外径为39mm±0.5mm，外罐外径为37.5mm±0.5mm，观察窗的尺寸为宽8mm±0.5mm，高80mm±0.5mm； 3. 颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液颜色为蓝色； 4. 质量：195g±5g； 5. 稳定性：催泪喷射剂放置在温度45℃±2℃，相对湿度95%±2%的试验箱中120h后取出，产品表面无剥落，不解体、不泄露、不爆裂； 6. 承压安全性能：980N承压试验后； 7. 连续喷射性能：催泪喷射器喷射为定向射流状，喷射距离4.5m，有效喷射时间10s，完全喷射后剩余溶液量1ml； 8. 间断喷射性能：催泪喷射器有效喷射3s后，放置8h后再次进行喷射，喷射距离3m，喷射距离达到3m的时间7.2s，完全喷射后剩余溶液量1ml；

					9. 保险盖可靠性能：催泪喷射器配有安全可靠的防止误喷射的保险盖；保险盖装配平滑、复位顺畅，按钮开关松紧适度，有足够回复力。保险盖重复启闭100次可正常使用，且符合连续喷射性能； 10. 振动和跌落可靠性能：催泪喷射器在带包装条件下经加速度幅值$2m/s^2$ 频率为5Hz~55Hz振动试验后，不解体、不泄漏、不爆裂，保险盖和喷嘴不松脱。经振动试验后的催泪喷射器以正立、倒置和横放三种姿态，从1.5m高度自由跌落至水泥地面上，各试验1次，不解体、不泄露、不爆裂，且符合连续喷射性能； 11. 温度适应性：-30℃~+55℃； 12. 执行标准：GA 884-2018《公安单警装备 催泪喷射器》。
3	强光手电	300	个	国润	SI-GR 00002 1 1. 结构：强光手电采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头盖）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USB充电接口、开关部件、4格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成； 2. 尺寸：手电总长度$154.6mm \pm 0.5mm$，握柄直径$27.5mm \pm 0.5mm$，头盖外径$35mm \pm 0.5mm$，手绳长度$155mm \pm 0.5mm$； 3. 颜色：强光手电表面为黑色，激光雕刻处为银白色，手绳为黑色； 4. 质量：200g； 5. 电池兼容性：强光手电使用1节18650锂离子充电电池、3节AAA碱性电池或1节AA碱性电池，相互兼容； 6. 强光初始通光量：220 lm； 7. 强光初始照度：距光源5m处光斑中心初始照度应290 lx； 8. 强光照明时间：连续照明300min，距光源5m处光斑中心照度值215 lx； 9. 弱光初始照度：距光源1m处光斑中心初始照度为140 lx-180 lx； 10. 光束角：强光手电的光束角为$6^\circ \sim 9^\circ$； 11. 强光爆闪频率：9Hz； 12. 电池保护功能：18650锂离子充电电池具有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能。电池不应起火、不爆炸、不漏液； 13. 外壳温升：9K； 14. 电量提示功能：强光手电设置4格电量提示灯，使用18650锂离子充电电池在开启或关闭光源时，提示灯点亮，显示剩余电量状态； 15. 外壳强度：980N的径向压力； 16. 手绳强度：手绳承受80N的拉力无断裂； 17. 碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部位能击碎8mm厚钢化玻璃； 18. 跌落可靠性：2m高度自由跌落至水泥地面上； 19. 防水性能：强光手电在0.5m深度水中进行防水2h； 20. 开关耐久性：50000次； 21. 充电插头连接可靠性：5000次； 22. 温度适应性：-20℃~+45℃，湿度$95\% \pm 2\%RH$； 23. 执行标准：GA 883-2018《公安单警装备 强光手电》。
4	伸缩警棍	300	支	国润	G2-GR 00002 1. 结构：伸缩警棍由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成；

					1	2. 尺寸：收回长度223mm±1mm；伸展长度506mm±1mm；握把外径：Φ26.5mm±0.1mm；中管外径：Φ20.5mm±0.1mm；小管外径：Φ16mm±0.1mm； 3. 颜色：金属部件亚光黑色，握把胶套黑色，激光雕刻处颜色为银白色； 4. 质量：315g； 5. 伸缩性能：伸缩警棍能通过手拉或甩动的方式顺畅伸展，各节棍体锁定稳固；按压解锁键回推，能顺畅收回； 6. 伸缩可靠性：拉出伸展6000次后伸缩警棍能正常伸展和收回。甩动伸展6000次后伸缩警棍能正常伸展和收回； 7. 轴向抗拉性能：1300N； 8. 抗弯性能：8000N； 9. 耐击打性能：4000N击打力连续击打6000次； 10. 极限击打性能：10000N； 11. 握把橡胶套防脱性能：6000次； 12. 跌落可靠性：2m高度自由跌落至水泥地面； 13. 耐腐蚀性能：3级； 14. 温度适应性：-40℃~+60℃； 15. 防脱环跌落可靠性：2m高度自由跌落至水泥地面； 16. 执行标准：GA 886-2018《公安单警装备伸缩警棍》。
5	新标多功能腰带	300	套	国润	Y-GRO 00021	1. 结构：腰带由外腰带、手铐套、对讲机套、催泪喷射器套、工作包、手电套、警棍套等组成； ▲2. 阻燃性能：催泪喷射器套、手电套、甩棍套外表面续燃时间5s； ▲3. 耐酸性能：将催泪喷射器套、手电套、甩棍套浸入煮沸的0.5%乙酸溶液中，在常温条件下持续放置840h，试验后，不应有严重腐蚀，不影响正常使用； ▲4. 耐碱性能：将催泪喷射器套、手电套、甩棍套浸入煮沸的0.5%碳酸钠溶液中，在常温条件下持续放置840h，试验后，不应有严重腐蚀，不影响正常使用； 5. 催泪喷射器套：可装载直径36mm~42mm的催泪喷射器； 6. 手电套：可装载直径24~30mm的强光手电筒； 7. 甩棍套：可装载直径24~30mm的伸缩警棍； 8. 工作包：采用内外袋设计，外形方正。反光标志可拆卸。内容积满足日常执勤所需装备的归置要求，承载性好； 9. 手铐套：采用快拔式半包围设计，方便快速装取手铐，具有良好的装载兼容性，适应管铐、板铐、塑料质手铐的装载需求，可以一次性装载不少于1副金属铐和5~8副塑料质手铐； 10. 对讲机套：采用一体式承载设计，可单手开合；后背双道魔术贴织带设计，可与腰带及战术背心MOLLE系统挂载吻合，晃动幅度小； 11. 色牢度：耐干摩擦色牢度4级，耐湿摩擦色牢度4级，耐刷洗色牢度4级，耐汗渍色牢度4级，耐光色牢度4级； 12. 机织带起毛：无变化； 13. 腰带钎子温度适应性：-30℃~50℃正常使用； 14. 抗拉性能：腰带钎子在扣合状态下，施加1100N的拉力并保持30s，钎子不脱出或破损，并能正常使用； 15. 甲醛含量：不得检出； 16. 执行标准：GA 890-2018《公安单警装备 多功能腰带》。
6	防割手套	60	套	国润	FGST- RC01	1. 外观：颜色黑色；结构为柔性耐磨纤维材料包覆金属钢丝； 2. 尺寸：总长240mm×掌宽100mm；

					3. 机械防护性能：耐摩擦性8000次未破损；耐撕裂性175N；耐穿刺85N； 4. 防割性能：常温条件下，符合GA 614-2006性能，防割手套掌部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数11周； 5. 低温防割性能：-20℃±2℃，应符合防割性能要求，切割周数11周；。 6. 高温防割性能：+55℃±2℃，应符合防割性能要求，切割周数11周； 7. 耐浸水防割性能：常温条件下，将防割手套浸入在0.5m深的水中，静置30min,取出垂吊滴水5min,然后进行防割性能试验，应符合防割性能要求，切割周数11周； 8. 阻燃性能：续燃时间4s；阴燃时间4s； ▲9. 耐酸性能：将防割手套浸入煮沸的0.5%含量乙酸溶液中，然后在常温条件下持续放置720h。试验后，防割手套不应有严重腐蚀，不影响正常使用； ▲10. 耐碱性能：将防割手套浸入煮沸的0.5%含量碳酸钠溶液中，然后在常温条件下持续放置720h。试验后，防割手套不应有严重腐蚀，不影响正常使用； 11. 执行标准：GA 614-2006《警用防割手套》。
7	玫瑰金手铐	200	副	国润	K1-GR 00002 1 1. 结构：金属手铐由左、右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成； 2. 金属手铐铐体与扇梁铆接处晃动量：0.05mm； 3. 尺寸：铐体间距52~56mm，啮合三尺状态下手铐的最小孔径55±2mm，啮合三尺状态下手铐的最大孔径82±2mm； 4. 颜色：金属手铐铐体表面颜色为烁金色，左、右铐体颜色一致，无明显色差；扇梁为亚光银色； 5. 质量：金属手铐的质量（不含钥匙和包装）230g； 6. 灵活性：金属手铐的钥匙能从正、反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐。金属手铐的钥匙能插入反锁定位锁孔实现手铐反锁，反锁定位拨片运行灵活、顺畅。金属手铐的扇梁转动灵活、无阻滞； 7. 反锁定位：3500N静压力； 8. 防拨性能：防拨净工作时间2min； 9. 纵向静拉力：3500N纵向静拉力； 10. 横向静拉力：3500N横向静拉力； 11. 固定连接件强度：4500N静拉力； 12. 钥匙强度：4Nm的扭矩； 13. 耐用度：15000次循环； 14. 跌落可靠性：2m高度处自由跌落至水泥地面； 15. 耐腐蚀性：9级； 16. 执行标准：GA1512-2018《公安单警装备 金属手铐》。
8	肩灯	50	个	国润	JD-GR -79 1. 结构：警用肩灯由发光单元（频闪发光单元及照明发光单元）、外壳、内置可充电电池、开关、肩袪挂扣、充电器等组成。频闪发光单元与照明发光单元应独立 应由同一按钮开关进行功能切换。频闪发光单元及照明发光单元均应使用 发光二极管（LED）制成； 2. 颜色：光源颜色由红灯、蓝灯、白灯组成； 3. 标志：警用肩灯应有“POLICE”字样，颜色为白色；字样大小应与整体协调、美观； 4. 质量：45g；

					5. 功能：警用肩灯应具有照明模式及频闪模式，通过单一控制按钮进行开关及模式切换。照明模式与频闪模式应独立工作。可通过按键依次进行红蓝LED灯交替频闪、红蓝LED灯同时快闪、白光LED灯照明模式、关闭灯光模式切换。具有LED红蓝警示灯闪烁、白光常亮照明、磁吸功能； 6. 频闪模式：肩灯电池充满电条件下，连续工作时间16h，期间警用肩灯不应自动变换发光状态或熄灭； 7. 照明模式：照明模式时，距光源400mm处光斑中心初始照度385 lx。完全充电状态进入照明模式，连续工作2h后，距光源400mm处光斑中心照度360 lx； 8. 跌落可靠性：常温条件下，裸机跌落高度5m至水泥地面，任意面自由跌落一次，试验后肩灯能正常工作。 9. 外壳防护等级：IP66； ▲10. 发光强度：白光29700mcd，夜间可视距离350m； 11. 执行标准：GA/T 2140-2024《警用肩灯》。
9	金属盾牌	100	件	国润	FBP-B L-GRO 2 1. 结构：盾体上下沿装有不锈防砍包边，盾体厚度2.6mm； 2. 颜色：藏蓝色； 3. 观察窗：245mm(宽)×115mm(高)； 4. 尺寸：910mm×505mm； 5. 防护面积：0.46m²； 6. 质量：3kg； ▲7. 臂带性能：撕揭强度5N/cm；耐干摩擦色牢度4级；耐湿摩擦色牢度4级；耐汗渍色牢度4级； 8. 透光率：80%； ▲9. 强度性能：握把与盾体间的连接应能承受1000N的拉力；臂带与盾体间连接应能承受1000N的拉力；应能承受240J动能的冲击，应能承受170J动能的穿刺；应能承受450J±13J的击打；防暴盾牌的上边沿应能抵御能量为150J±5J的击砍；在距离防暴盾牌8m处，使用12号猎枪弹、3号弹珠进行枪击试验，在有效击中的情况下，盾牌应无破裂或穿透； 10. 图层附着力：涂层附着力应符合GB/T 9286-1998中3级的规定； 11. 温度适应性：-30℃~+55℃； 12. 执行标准：GA 422-2019《警用防暴盾牌》。
10	反光衣	250	件	国润	FGBX- GR02 1. 外观：衣服外观平整，美观，无跳针，浮线；反光层与基底材料一体设计，反光层与布基底之间完全融合； 2. 款式：前后片反光背心，前片有隐蔽式拉链口袋，具有双对讲机袪、胸徽、警号搭扣； 3. 产品材质：聚酯纤维； 4. 产品尺码：肩宽43cm，平铺胸围58cm，衣长68cm； 5. 颜色：主体颜色为荧光黄，带有高亮晶格带PVC条纹； 6. 高亮反光条：夜间高亮反光；360°安全防护。 7. 定制背面字样：藤县公安
11	警用头盔	200	只	国润	FBK-G R01-L 1. 防暴头盔头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(系带、下颚托、佩戴扣和盔顶悬挂系统)、护颈组成； 2. 材质：壳体材质为工程塑料，缓冲层使用泡沫加软质吸能材料制作，面罩使用PC材料制作； 3. 颜色：“99”式警服藏蓝色； 4. 质量：1.47kg； 5. 面罩透光率：89%； 6. 面罩的光畸变最大量：2.3'；

						7. 佩戴装置：头盔系带宽度20mm±1mm，佩戴扣的开启闭合功能方便可靠，能有效调节系带松紧程度。系带能承受1100N的拉伸负载，加载过程中系带不出现撕裂、撕断、连8. 接件脱落、佩戴扣松脱的现象，系带伸长量17mm，卸载后佩戴扣能正常使用，盔顶悬挂系统保证通风透气，便于调节； 9. 防渗漏：能承受试验液体的喷洒，面罩闭合后，与壳体结合部位有防液体流入功能； 10. 抗撞击防护性能：防暴头盔能承受4.9J动能的冲击，冲击后面罩与鼻子不接触，且面罩能正常开合； 11. 抗冲击强度性能：防暴头盔的面罩应能承受1g铅弹以150m/s±10 m/s速度冲击，冲击后面罩不能被击穿或破碎； ▲12. 防护性能：防暴头盔能承受65J能量冲击；头盔能承受3kg钢锥以128J能量的穿刺；头盔侧向440N加压，最大变形量15mm，剩余变形量4.5mm，壳体无破片脱落；防暴头盔具有在10m距离防护18.4mm军用散枪弹和12号猎枪弹，3号弹珠，在有效击中 的情况下，头盔无破裂或穿透； 13. 阻燃性能：防暴头盔壳体外表面续燃时间10s； ▲14. 气候环境适应性：-35℃~+60℃和常温淋雨的条件下，性能符合要求； 15. 执行标准：GA 294-2012《警用防暴头盔》或GA 294-2023《警用防暴头盔》；
12	现场勘查遮挡帐篷	50	张	国润	WD-GR01	1. 外观：警用围挡布料应无裂痕、褶皱、破损、开线、漏针、线头等缺陷。布料颜色为警蓝色，支架颜色为银白色。布面上的“警察”、“POLICE”等字样为白色； 2. 结构：多片围挡组合时，单边支架可伸缩。支撑处采用活动关节设计，围挡周边采用拼接设计。警示条采用反光材料。支架为金属材质；围挡布为牛津布材质； 3. 尺寸：单面展开尺寸2000mm×2000mm，五面连接； 4. 撕破强力：经向：80N，纬向：90N； 5. 顶破强力：950N； 6. 耐摩擦色牢度：干摩4级，湿摩3级； 7. 耐水色牢度：变色4级，沾色3级； 8. 耐酸汗渍色牢度：变色4级，沾色3级； 9. 耐碱汗渍色牢度：变色4级，沾色3级； 10. 甲醛含量：20mg/kg； 11. 反光性能：在入射角5°，观测角12'条件下，反光带初始逆反射系数300 cd/（lx·m2）。 12. 定制字样：藤县公安，禁止靠近，禁止拍摄
13	录音笔	10	个	纽曼	H5	1. 内存容量：32GB； 2. 材质：金属； 3. 形状：棒棒型； 4. 扬声器：内置扬声器； 5. 适用场景：专业录音； 6. 录音格式：MP3、WAV、PCM。
14	微型摄像机	3	台	隐视界	4G流量旗舰款	1. 4K超高清无线摄像头； 2. 800万以上像素； 3. 传感器尺寸：1/4.0英寸； 4. WIFI频段支持：2.4GHz、5GHz； 5. 内置存储：128GB。
15	警用抓捕器（	60	个	国润	FBC-GR02	1. 结构：警用约束叉由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）组成；

	腰叉)					2. 颜色：主体颜色应为银白色； 3. 尺寸：工作长度2060mm、携行长度1290mm、握持部位直径：33mm±0.2mm、叉头闭合缝隙：425mm； 4. 质量：1.56kg； 5. 状态装换时间：携行状态与工作状态应能快速有效地转换，转换时间3s； 6. 纵向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉杆轴向承受500N的静拉力作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应20mm； 7. 叉头横向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受500N的静拉力作用时，叉头部件、叉头与叉杆连接部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸20mm； 8. 叉杆抗弯能力：叉杆的中间点承受500N的横向力作用时，叉杆不应出现裂纹、断裂或拉脱； 9. 操作可靠性：警用约束叉经过1000次开启、闭合循环后，应能正常使用； 10. 警用约束叉的叉杆连接应符合：连接机构设有保护措施，其控制点位置不受限制； 11. 执行标准：GA 1145-2014《警用约束叉》。
16	警用抓捕器（脚叉）	60	个	国润	FBC-G R02	1. 结构：警用约束叉由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）等组成； 2. 颜色：主体颜色应为银白色； 3. 尺寸：工作长度1900mm、携行长度1300mm、握持部位直径34.5mm±0.2mm、叉头闭合缝隙：0； 4. 质量：1.6kg； 5. 快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头应能迅速叉套并闭合； 6. 自锁能力：警用约束叉叉头闭合后，叉头自内向外应不能自由开启； 7. 状态装换时间：携行状态与工作状态应能快速有效地转换，转换时间4s； 8. 纵向抗拉能力：500N的静拉力； 9. 叉头横向抗拉能力：500N的静拉力； 10. 叉杆抗弯能力：叉杆的中间点承受500N的横向力； 11. 操作可靠性：警用约束叉经过1000次开启、闭合循环后，应能正常使用； 12. 警用约束叉的叉杆连接应符合：连接机构设有保护措施，其控制点位置不受限制； 13. 携行袋：警用约束叉携行状态时应配备携行袋，颜色为黑色；携行袋上应有制造厂名称、产品名称和型号的标识； 14. 执行标准：GA 1145-2014《警用约束叉》。
17	警绳	60	条	国润	JS-GR 02	1. 结构：警绳由警绳袋和警绳组成； 2. 颜色：黑色； 3. 质量：85g±2g； 4. 尺寸：长度6400mm，直径Φ8.2mm； 5. 抗拉强力：对警绳以500mm/min的速率施加轴向拉力至2500N（夹持点间警绳长度为500mm），保持60s，试验后，警绳不出现断裂现象； 6. 耐水性：常温下，警绳浸入0.5m深水中，静置24h，警绳在1000N拉力作用下，不出现断裂现象；

						7.耐酸汗渍色牢度：变色4级，沾色4级； 8.耐碱汗渍色牢度：变色4级，沾色4级； 9.耐水色牢度：变色5级，沾色4级。
18	警用装备包	6	套	国润	GR	1.淋雨性能：30min无渗水、漏水现象； 2.背带接口强力：1120N； 3.提带接口强力：1015N； 4.机织带抗拉强力：50mm机织带抗拉强力4500N；38mm机织带抗拉强力2580N；25mm机织带抗拉强力2220N； 5.插扣连接强力：背带、腰带插扣连接强力935N、胸带插扣连接强力920N； 6.PVC板、管耐温性能：高温55℃，保持2h，不变化；低温-30℃，保持2h，无脆断； 7.四件子母扣侧掀强力：18N~25N； 8.拉链平拉强力：10#拉链平拉强力1290N、8#拉链平拉强力965N； 9.拉链拉头拉片结合力：10#拉链拉头拉片结合力760N、8#拉链拉头拉片结合力355N； 10.插扣耐温性能：高温55℃，保持2h，不变形；低温-30℃，保持2h，无龟裂、无脆断； 11.尼龙网眼布顶破强力：1610N； 12.面料断裂强力：经向4200N、纬向3760N； 13.表面沾水等级：面料3级、防雨罩3级； 14.耐水压：面罩、防雨罩均20kPa； 15.耐摩擦色牢度：面料干摩4~5级，湿摩4~5级；背带干摩4级，湿摩4~5级；提带干摩4~5级，湿摩4~5级； 16.面料耐光色牢度：5级； 17.执行标准：《GA868-2010公安单警装备警用装备包》。
19	长式手持警棍	50	条	国润	CJG-Y 160-G R01	1.材质：工程塑料； 2.外观：长警棍表面光滑，无明显的凹坑、突起、气泡、毛刺、尖角、划伤、锈蚀和起皮等缺陷，握持端有防滑结构，金属部件应进行防腐蚀处理； 3.颜色：黑色； 4.尺寸：长度1.6m，直径30mm； 5.质量：1.25kg； 6.柔韧性性能：长警棍在外力作用下能弯曲，且两端夹角为120°时不出现裂纹或断裂； 7.刚性性能：长警棍一端受垂直于棍体的外力作用，经自然恢复后产生的残余变形量应为10mm~15mm； 8.棍体抗拉性能：在2000N的拉力作用下，棍体表面无龟裂纹或断裂； 9.抗击打性能：长警棍连续击打2000次后，棍体无龟裂纹或断裂； 10.温度适应性：-30℃~+55℃； 11.阻燃性能：长警棍具有阻燃性，棍体表面续燃时间5s； 12.执行标准：《GA 1124-2013长警棍》。
20	T型警棍	50	支	国润	TJG-5 80-GR -I	1.材料：工程塑料； 2.外观：T型警棍棍体表面圆滑，没有明显的变化及裂纹，没有毛刺、砂孔、起泡、腐蚀、划痕等缺陷； 3.结构：应由棍体及T型端构成，T型端应有防滑暗纹，末端应有防脱手结构； 4.尺寸：总长：650mm±5mm，握持端长度148mm±2mm，T型端长

					度140mm±2mm，棍体外径Φ32mm±0.5mm，握持端外径33mm±0.5mm； 5. 质量：505g； 6. 抗弯曲性能：对T型棍施加2500N的静压力，保持30s，棍体表面不出现裂纹或断裂，残余变形量5mm； 7. 抗击打性能：连续击打2000次后，棍体不应出现裂纹或断裂； 8. 阻燃性能：具有阻燃性，表面续燃时间5s； 9. 高温适应性：T型警棍经55℃±2℃，持续16h的高温储存试验并恢复至常温后进行抗弯曲试验，试验后棍体表面不出现裂纹，棍体不出现断裂现象。对T型警棍经45℃±2℃的高温试验后立即进行抗弯曲试验，试验后棍体表面不出现裂纹，棍体不出现断裂现象； 10. 低温适应性：T型警棍经-40℃±2℃，持续16h的低温储存试验并恢复至常温后进行抗弯曲试验，试验后棍体表面不出现裂纹，棍体不出现断裂现象。对T型警棍经-10℃±2℃12. 的低温试验后立即进行抗弯曲试验，试验后棍体表面不出现裂纹，棍体不出现断裂现象。 1. 执行标准：GA 1125-2013《T型警棍》。
21	防弹衣	5	件	长城	FDY3R-CC05 1. 结构：防弹衣主要结构由躯干防弹层部件和防弹衣外套构成，躯干防弹层由防弹层、缓冲层、防弹层保护套组成。防弹层部件结构为35层PE无纺布+6mm泡棉； 2. 重量：警用防弹层部件和防弹插板的重量，包括防弹层、缓冲层和防弹层保护套的总重量1900g，最大面密度6200g/m²； 3. 防护面积：0.35m²； 4. 柔软度：165N； 5. 具有尺寸调节功能：腰部可调节，肩部可调节； 6. 肩部缓冲及防滑性：肩部有专用缓冲和防滑设计； 7. 透气性：警用防弹衣的腋下、前胸、后背有专用透气设计； 8. 战术性：警用防弹衣具有便捷配备战术模块或单警装备的设计； 9. 常温防弹性能：防弹衣能抵抗79式7.62mm轻型冲锋枪、51式7.62mm手枪弹（铅心），阻断弹头，且背衬最大凹陷深度9mm； ▲10. 浸水防弹性能：常温下在水中浸泡30min后，防弹衣能抵抗79式7.62mm轻型冲锋枪、51式7.62mm手枪弹（铅心），阻断弹头，且背衬最大凹陷深度8.8mm。浸水加测防弹性能：浸水防弹性能检测合格后，参照浸水防弹试验的要求，对浸水状态下样品的其余部位以0度入射角各加射3发子弹，防弹衣的前、后片不得穿透； ▲11. 耐高温防弹性能：在环境温度+55℃条件下，能抵抗79式7.62mm轻型冲锋枪、51式7.62mm手枪弹（铅心），阻断弹头，且背衬最大凹陷深度8.2mm。耐高温加测防弹性能：高温防弹性能检测合格后，参照高温防弹试验的要求，对高温状态下样品的其余部位以0度入射角各加射3发子弹，防弹衣的前、后片不得穿透； ▲12. 耐低温防弹性能：在环境温度-20℃条件下，能抵抗79式7.62mm轻型冲锋枪、51式7.62mm手枪弹（铅心），阻断弹头，且背衬最大凹陷深度6.2mm。耐低温加测防弹性能：低温防弹性能检测合格后，参照低温防弹试验的要求，对低温状态下样品的其余部位以0度入射角各加射3发子弹，防弹衣的前、后片不得穿透；

						13. 执行标准:《GA 141-2010 警用防弹衣》。
22	冲锋舟	1	个	海笛	HDBLG-610	一、舟体要求 ▲ 船型总长6.1m,宽2.05m,高0.8m、自重380kg,载重1800KG,乘员12-14人,吃水30-37.6cm,航速53(km/h)。 二、外观及工艺 1. 外观:舟体内壳为乳白色、外壳为橙色,舟体内外壳表面应光滑,平整光洁、无裂痕、划痕; ▲2. 巴氏硬度58,负荷变形温度290℃,拉伸强度322MPa(极限延伸率2.3,断裂伸长率2.3),压缩强度265MPa,弯曲强度402.2MPa,冲击强度167kJ/m²; 3. 艇体内壳为乳白色,外壳为橙色;色泽一致,字迹清晰、规范; 4. 艇体内外壳表面光滑,平整光洁,船体、船侧、船甲板等不得发软或变形,发泡均匀,无漏发; 5. 在人员行走和易上水的表面采取有效的防滑措施; 6. 舢装:尾部设两个,首部设一个羊角,两舷设橡胶护舷;与舟体相匹配的牵引环、系留环、吊装环金属件,表面光洁,无锈斑、无毛刺螺丝无松动;挂机板光洁无锈斑;安装牢固,安装处设置复板; 7. 挂机板位置尾铝槽厚度3MM; 8. 船体局部加强:船尾拐角处与尾板连接之间进行加厚。 三、材质组成 1. 基体材料:不饱和聚酯树脂;增强材料:玻璃纤维增强材料; 2. 全艇艇体与甲板采用手糊积层工艺,不饱和聚酯树脂与玻璃纤维增强材料。 四、布局方式 本艇为敞开式客舱,客舱内两侧设有长形空气浮力箱乘员座位位于艇体两边,驾驶位于船尾部,供手操机器。油箱为随机塑料油箱,放置在舱内屋部。浮力材料布置在地舱板下面和两侧玻璃浮力箱内。艇的舷边有橡胶护舷材,保护舷侧艇体。 五、动力要求:搭载三冲程汽油40手动舷外挂机。 ▲六、冲锋舟救援基本功能要求:冲锋舟舟体内灌满水,舟体不能沉没。
23	森林火灾现场勘验装备	1	个	锐盾	RD-KC B03	配置内容: 可燃气体探测器 1个、照明放大镜 1把、紫外灯 1个、LED匀光手电 1个、斧子 1把、折叠锹 1把、钢锯 1个、锯条 2根、撬棍 1根、克丝钳 1把、断线钳 1把、凿子 1把、组合旋具 1套、试电笔 1只、折叠木锯 1个、耙子 1把、不锈钢筛子 1个、大镊子 1把、小镊子 1把、镊子套管 1盒、1包、毛刷 10个、活板子 1把、手 1把、指南针 1个、物证胶带 1卷、定性滤纸 1盒、1包、5ml一次性器 2个、带塞塑料试管 10个、塑料物证瓶 6个、大号塑料物证袋 10个、小号塑料物证袋 10个、密封罐 1个、防护眼镜 1付、防割手套 1付、防酸碱手套 1付、汗布手套 2付、PE手套 1包、一次性鞋套 2双、一次性口罩 5个、一次性帽子 5个、一次性勘查服 1套、20米卷尺 1个、签字笔 1只、记号笔 2只、记录本 1本、ABS防潮箱 1个。
24	火灾勘查装备包	4	个	锐盾	RD-KC B02	1. 具备防水涂层; 2. 50L超大容量; 3. 内含多个隔层; 4. 面料成分:100%锦纶; 5. 检测标准:GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规

						范》； 6. 检测标准：GB/T 21295-2014《服装理化性能的技术要求》； 7. 织物密度：符合GB/T 4668-1995《机织物密度的测定》。
25	碳化深度测量尺	3	个	海创高科	HC-TH 01	1. 测量量程：0~8mm； 2. 测量精度：0.25mm/0.5mm； 3. 存储测区数：30个； 4. 存储构件数：500个； 5. 供电：单节7号碱性电池。
26	手持式温湿度计	3	个	华盛昌	DT-62 5	1. 湿度量程：0%~100%RH； 2. 温度量程：-30° C~100° C，-22° F~199° F； 3. 分辨率：0.1%RH，0.1° C/° F； 4. 湿度精确度：±2%RH(at 25°C，20%~80%RH) ±2.5%RH(其他湿度范围)。
27	游标卡尺	4	个	绿林	数显游标卡尺	1. 量程：150mm； 2. 总长度：236mm； 3. 产品重量：200g； 4. 外径测量爪长度：40mm； 5. 内径测量爪长度：16mm； 6. 深度尺宽度：3.5mm； 7. 包装盒规格：25×10×3cm。
28	野外现场物证标识牌	5	套	华兴瑞安	BSP	1. 尺寸：7×3cm； 2. 材质：PVC； 3. 颜色：黄色； 4. 防损耐用，清晰醒目、防水防晒、牢固便携、标准规范。
29	皮卷尺	5	条	绿林	工业级	1. 规格：50m； 2. 材质：玻璃纤维； 3. 清晰耐磨，伸缩顺滑，韧性强。
30	便携式绘图板	3	把	KOWE L	多功能制图工具套装	1. 材质：塑料； 2. 规格约：50.2cm×36.6cm； 3. 套装包含：三角尺、绘图板； 4. 压感精度高，响应快，便携兼容好。
31	手持式数字风速仪	4	个	鑫思特	HT-98 29	1. 测量：m/s km/h ft/min MPH knots； 2. 量程：0.1~25.0m/s 0.3~90.0km/h 20~4925/min 0.2~55.8MPH 0.2~48.5knots； 3. 分辨率：0.01m/s 0.1km/h 1ft/min 0.1MPH 0.1knots； 4. 精度：(5%+1d)读数 或(1%+1d)满量程； 5. 测量：m/s-米/秒 km/h-公里/小时 ft/min-英尺/分 MPH-英JFD /小时； 6. knots-(节)哩/小时 ° C, ° F(温度)Data hold(数据保持功能)； 7. 流量单位：CFM CMM； 8. 范围：0~99999ft ³ /min 0~99999m ³ /min； 9. 分辨率：0.001~100 0.001~100； 10. 显示：43×57mm大液晶显示屏 双功能显示； 11. 记忆：可记录并调出最大及最小的计数； 12. 采样：0.8秒； 13. 操作湿度：75%RH； 14. 电源：内置3.7V可充电电池； 15. 供电电流：60~90毫安；

						16. 重量:240克(本机); 17. 外形尺寸:200×85×38mm。
32	手持式激光测距仪	2	个	欧尼卡	1200L	1. 测距范围:1800; 2. 测距精度:±0.3m; 3. 测速范围:0-300km; 4. 放大倍率:6倍; 5. 物镜直径:25mm; 6. 出瞳直径:3.8mm; 7. 调焦方式:目镜手动调焦; 8. 显示方式:目镜内LCD液晶显示; 9. 内置功能:测距、测速; 10. 单位:米、码; 11. 工作温度:-10+50°; 12. 激光类型:人眼安全; 13. 电池类型:CR2-3V锂电池; 14. 净重:200g; 15. 产品尺寸:120×42×80mm; 16. 三脚架:1/4英寸螺纹孔(标准相机脚架); 17. 包装清单:测距仪、便携包、CR2-3V×1、挂绳、镜布、说明书、产品手册保修卡、彩盒。
33	手锯	2	把	绿林	折叠锯	1. 总长:420mm; 2. 锯片厚度:1.1mm; 3. 锯片长度:350mm; 4. 重量:211g;
34	野外便携急救包	2	个	唯阿	无肩带版	1. 1000D×1000D 35T×29T CORDURA° 面料结实耐磨; 2. 高性能扣具,高性能拉链; 3. 背部魔术贴设计与MOLLE系统快速分离; 4. 尺寸:400(高)×155×(宽)×70(厚)mm。
35	救援绳索	3	条	哥尔姆	JYS	1、直径:11mm; 2、主锁直径:10cm; 3、破断力:2300kg; 4、材质:尼龙66; 5、克重:78g/米;
36	数码相机	1	台	佳能	R100	1. 传感器类型:CMOS; 2. 接口: HDMI, 蓝牙, WiFi; 3. 液晶屏类型:普通屏; 4. 液晶屏像素:104万; 5. 标准ISO感光度:ISO 100-12800 6. 存储介质:SD卡, SDHC, SDHC卡; 7. 电池类型:锂离子电池 8. 外接电源:支持外接电源; 9. 滤镜直径:49mm; 10. 像素:2000万-3000万; 11. RAW照片输出:14bit。
37	望远镜	1	台	尼康	阅野A211	1. 放大倍率:10倍; 2. 物镜直径:42MM; 3. 视场角度:6°; 4. 千米视界:105m; 5. 出瞳直径:4.2MM; 6. 相对亮度:17.6;

						7. 眼点距离：11.6MM； 8. 最近对焦：5.0M； 9. 瞳距调节：56-72MM。
38	探照灯	30	只	国润	SGR60 70C	1. 外观：灯具无明显的划伤、凹陷、变形、脱漆、壳体保持整洁。充电器采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器设置充、放电保护；灯具整体外壳、提手均采用铝材，表面采用氧化处理，不能使用喷塑、烤漆电泳等表面处理； 2. 功能：具有强、弱光切换功能。具备双灯源采用固态免维护LED光源，光源有白光12瓦和两只3瓦穿透力强的黄光； 3. 结构：灯具尾部具有红色信号指示灯，可随时给后方人员以方位指示，同时灯具加装具有倾斜感应功能； 4. 照度：强光1050 lx，弱光240 lx； 5. 工作时间：强光连续稳定工作时间300min，弱光连续稳定工作时间600min，强光低压状态下连续工作时间15min，弱光低压状态下连续工作时间30min； 6. 低电压报警时间：10s~20s； 7. 开关性能可靠性：50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具能正常点亮并实现强、弱光切换。 8. 温度适应性：-10℃~+40℃。 9. 执行标准：GB 30734-2014 《消防员照明灯具》。
39	便携式信息采集设备	1	台	杰创	JC-NR -ZD-B	1. 工作方式：集成一体化设计，内部集成WiFi 天线、卫星天线、定向天线；支持通过 WIFI 与手机APP 连接后，一键操作实现手机查找。 ▲2. 并发载波频点数：支持20个载波同时输出，载波频点包含中国移动、联通、电信、广电运营商频点，其载波频点包括：LTE 同时输出 14 个载波；5G SA 同时输出 6 个载波。 3. 工作制式：支持4G、5G所有同时工作频点直采，支持LTE-TDD（B34/B38/B39/B40/B41）、LTE-FDD（B1/B3/B5/B8）、5G NSA、5G SA（N1/N28/N41/N77/N78/N79）同时工作。 ▲4. 工作频段：支持4G、5G 共11个频段同时工作。 5. 探测范围：对目标的侦测距离500 米。 6. 查找定位精度：采用渐进模式对目标进行查找定位，查找定位精度 0.1m。 ▲7. 并发探测数量：支持同时探测大于等于100部移动、电信、联通、广电不同制式混合的手机信号并同时测定手机上行信号强度报值。 8. 自动扫网功能：支持开机后自动扫描移动、联通、电信、广电公网频段，包括但不限于 SIB3 信息、SIB5 信息、频点、场强、PCI、优先级、信噪比等信息，并由设备自动完成频点、PCI、功率等参数配置；支持开机后通过 APP连接设备一键开始工作；支持通过 APP 手动进行参数配置。 9. 采集能力：支持12000路/分钟。 10. 非目标踢出时间：白名单中手机踢出时间小于 0.4 秒。 11. 接收灵敏度：-110dbm。 12. 输出功率和功率调节：每个频段最大输出功率2W，每个频段输出功率可调节。 13. 同步方式：支持两种同步方式：空口自动同步和卫星同步。 14. 充电方式：支持两种充电模式：通过适配器快充和外接便携式电源进行充电；支持边充电边工作。 15. 续航时间：电池连续工作时间6小时（主备电池不断电无缝切换）。

						16. 工作温度：设备能满足-40℃--+50℃环境下正常工作。 17. 售后：三年售后服务及技术人员到场服务（任务支持，24小时内响应）。
40	信息设备检测单兵	1	台	卓载	YSB-P-02	1. 检测范围：可检测市面上所有移动通信频段以及WIFI频段的设备； 2. 红外热成像：可视化探测，简单，无死角； 3. 查找功能：可以迅速、准确地检测到周围环境中的苹果设备（数量、类型、能量值）； 4. 自动报警：无需设置，自动报警，软件自动提供低、中、高威胁报警； 5. 电池：4000mAh； 6. 功耗：2.4W； 7. 工作时间：5.5小时； 8. 机身内存：256 GB； 9. 运行内存：8 GB。
41	手机取证塔	1	台	美亚柏科	FL-901手机取证塔系统.V6	一、硬件配置： 1. 处理器(主频3.2GHz，最大睿频5.8GHz，24核32线程)；内存不低于64G；硬盘不低于1TB M.2 SSD + 8TB M.2 SSD + 8TB M.2 SSD；显存不低于12GB。 2. 配置WiFi无线模块，内置不少于3个箱体隔离的WiFi无线模组。 3. 集成不低于12路手机取证TypeC接口，其中4路通过手机支架拓展。 4. 集成可折叠且不低于1600万像素且需具有自动对焦的高拍仪，同时需集成可折叠带刻度的拍摄台面。 5. 集成不低于12路取证盘接口。 6. 集成不低于17.3英寸触摸屏，触摸屏分辨率不低于3840*2160。 7. 配备手机取证扩展支架专用配件：支持不低于4路手机取证扩展，且需具有1路无线充电及5路手机快充接口，同时需具有支持4路手机放置的可折叠支撑架。 8. 配备34寸显示器 二、并行能力 1. 支持12路手机与文件取证等并行取证； 2. 在手机取证时，可同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等。 三、产品功能 ▲1. 突破Android手机权限限制，支持不少于4种品牌包括对vivo、华为、荣耀、小米等手机自动备份取证。 2. 突破Android手机取证限制，支持小米、华为、OPPO、荣耀手机Wi-Fi手机搬家/克隆方式取证。支持免网卡方式、备用机方式和Wi-Fi盒子方式。 3. 支持副屏展示取证信息，快速识别对应位置插入检材信息、取证进度等。 4. 支持与大模型能力联动，提供取证相关对话及知识库问答，辅助办案人员对案情进行研判分析及报告制作。 ▲5. 支持不少于以下3种脚本方式：可自定义编写Python程序，实现对新APP数据的快速提取的平台；通过平台编写的提取程序获取的结果可合并到案例数据中，同时可通过平台发布或下载各类拓展功能；针对未知新应用自动生成解析脚本，智能提取应用数据，用户可修改脚本代码，调优解析准确性；

					▲6. 支持手机APK静态行为分析，支持不少于3种类型包括自动提取权限、开发者、服务器地址等信息； 四、提取镜像和提权解锁 1. 支持Android、iOS、鸿蒙OS、澎湃OS系统手机取证，其中iOS手机(iPhone)支持越狱和未越狱设备，Android手机支持已ROOT和未ROOT设备。 2. 支持备份文件解析，包括iTunes (iPhone) 备份、Android手机备份、VCF备份文件。 3. 支持制作Android、iOS、鸿蒙OS系统手机镜像，固定手机数据；支持镜像文件解析取证，包括SIM卡镜像、Android平台（包括MTK Android手机）镜像、iPhone平台镜像、SD卡镜像。 4. 华为高级备份支持最新系统版本和系统应用分身数据获取； 5. 支持高通芯片手机绕过屏幕锁、破解ROOT权限、免ROOT或自定义参数下载镜像等。 6. 支持山寨机平台（MTK、SPD、Mstar、CoolSand、INF、ADI）、诺基亚S40、黑莓平台镜像解析。 7. 支持OPPO、魅族、vivo、小米、华为、三星等主流品牌手机的密码破解；支持vivo、华为、小米、OPPO、三星高级备份。 8. 支持OPPO、魅族手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密。 9. 提供iPhone手机提权服务，突破iOS系统（支持iOS10.0-16.1.2版本）限制，无需越狱，即可绕过备份密码，提取更丰富的手机数据，其中iOS14.0-15.4.1（iPhoneXS以上机型）支持免联网免签名一键快速提权。 ▲10. 支持不少于5种品牌包括华为、OPPO、vivo、小米、荣耀品牌手机自动打开USB调试模式； 五、基本数据解析和应用解析 1. 支持获取手机IMEI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日历、Wi-Fi、蓝牙连接记录、多媒体文件（图片/视频/音频）、系统日志（开关机时间、应用程序使用记录、应用程序使用卸载记录、使用过的手机号码等信息）。 2. 支持手机已删除数据的恢复，其中iOS手机可实现删除数据恢复，Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复，在ROOT失败情况下，也能支持Android手机解析和恢复QQ、微信、微博等应用程序数据。 3. 基于微信备份原理以及镜像的深度数据恢复，可深度恢复微信、短信等删除数据，解决高版本微信无法恢复数据的行业难题。 4. 支持Android、iOS、鸿蒙OS、澎湃OS手机最近删除文件恢复、支持Android、iOS手机缩略图恢复。 5. 支持iOS加密备份的keychain解析。 6. 支持Android、iOS、鸿蒙OS、澎湃OS手机各类文档的分类取证，文档格式有：.doc/docx、.xls/xlsx、.ppt/pptx等 7. 支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密Android微信多账号数据。 8. 支持微信公众号文章缓存页面重组。 9. 支持手机即时通讯类、社区交友类（微博类）、电子邮箱类、浏览器类（上网日志）、出行软件类（行程记录类）、电子商务类、手机助手类（第三方安全、手机优化管理类）、视听软件类、网盘类、银行类、证券金融类、输入法类、物流快递类、文件管理类、突网工具类（翻墙类）、区块链类、运动健
--	--	--	--	--	--

					康类等多款应用数据获取解析。 10. 支持手机Wi-Fi、蓝牙连接记录的提取，支持手机GPS、Wi-Fi、基站、照片位置信息及部分应用程序位置信息的提取。 11. 支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包含腾讯QQ、QQ极速版、TIM、微信、微信分身版等。 12. 支持微博社交类应用数据的获取解析，包含新浪微博、Twitter、天涯社区、QQ空间、百度贴吧等。 13. 支持手机电子商务数据的获取解析，包含支付宝、京东商城、天猫、淘宝、唯品会、拼多多等。 14. 支持顺丰速运、菜鸟裹裹、快递100、运满满货主、中通快递等物流快递类APP的获取解析。 15. 支持证券金融类应用获取解析，包括金十数据、同花顺、随身行、随手记账、随手记等。 16. 支持手机邮件的获取解析，包含自带邮件、QQ邮箱、Gmail、Safari邮箱、邮件大师等。 17. 支持手机浏览器的获取解析，包含自带浏览器、UC浏览器、QQ浏览器等。 18. 支持地理位置、出行类应用获取解析，包含高德地图、百度地图、搜狗地图、腾讯地图等。 19. 支持中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、工商银行等银行类APP的获取解析。 20. 支持网盘下载类应用解析，包含百度网盘、360安全云盘、115个人、腾讯微云等。 六、智能分析 1. 语音识别，支持单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的的问题。 2. 维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能，冲破语言障碍，实现跨语言办案，从而降低破案门槛。 3. 人物画像分析：分析机主身份属性与关键行为，身份属性包括姓名、身份证、住址、手机号码、虚拟身份（QQ、微信、E-mail等）、银行卡号、车辆、毕业学校等基本属性，支持基本信息编辑和人物标签化。分析机主自拍头像，关键行为包括关键联系人、经济行为、轨迹信息、应用信息。 4. 社会关系分析：分析机主的社会关系，找出主要关系人，以及加入群组的情况；分析群聊话题和高频词；根据聊天内容类型快速过滤分析对象。 5. 时空分析：以时间、空间及行为等多维度分析机主的事件，使用时间轴、地图结合详情的形式，刻画机主的轨迹事件。 6. 经济行为分析：通过对银行短信、支付宝、微信账单数据的分析，刻画机主与好友间、机主之间的资金往来情况，支持转账记录时间轴方式展示。 7. 行为习惯分析：刻画分析对象行为倾向，包括通联、上网、出行行为。 8. 视频图像分析：利用AI图片技术，进行人脸照片、证件照、银行卡、二维码类图片识别，人脸照片通过出现、合影行为分析机主以及对象的亲密关系，支持以图搜图的能力。 9. 多人关系分析：通过分析同个案件内的多个持有人手机数据，刻画出机主间存在的通联、轨迹、文件、身份、设备等多维度关联关系，支持同人分析。 10. 敏感人分析：按照配置的分析策略分析敏感人，支持多维度
--	--	--	--	--	--

					策略组合、支持自定义分析策略。 11. 提供调证数据导入分析，可将通话数据、即时通讯如微信及QQ聊天记录中的数据导入分析，提供会话详情展示聊天记录数据；可将账单数据导入，提供经济行为分析；调证数据与取证数据可融合分析。 ▲12. 支持对钱包地址的检索，通过交易数据，关联分析资金流向；对钱包数据详情展示，支持不少于5种类型，包括钱包余额、交易次数、收入、支出情况、交易时间等；标识交易记录中可调证、不可调证的交易所；邮件监控目标钱包地址，监控任务字段，支持不少于4种类型，包括币类型、币地址、接收邮箱、备注等，需支持修改监控时长、邮件模板等。 七、售后服务：三年免费质保和售后服务。
42	便携式综合取证设备	1	台	高奈特	H108+ 一、性能参数 1. 支持6路高速并行提取，支持密码破解、终端数据提取、云数据提取、镜像提取、数据恢复、智能汇聚、可视化分析、单兵作战分析等功能。实现快速发现涉案线索，助力办案民警高效完成数据提取、证据固定、数据分析及应用。 2. 专业硬件设备配置：处理器主频3.2GHz，4核8线程；内存32G；硬盘2TB高速固态硬盘；显示器：14英寸高亮度触摸液晶显示器，分辨率1920×1080；内置10个USB3.0接口（含3根常用内置数据线，兼容国内各类SIM卡（包括2G\3G\4G\5G），支持各类存储卡（包括SD/TF）；内置WiFi、蓝牙模块；摄像头：主摄像头800W像素，可旋转副摄像头500W像素。 3. ▲配备专用USB安全传输线，通过专用USB安全传输线可将提取到的数据安全地上传进公安网系统（兼容国产系统）；可实现采集软件的在线升级，无需人工手动升级；可有效避免发生“一机两用”；传输速度不低于500MB/min（两端均为USB3.0接口时不低于350B/min）。 二、功能参数 1. ▲智能提取 支持通过多种连接通道（数据线、WiFi、蓝牙、物理读取、SIM卡）实现数据智能提取。系统智能适配并加载各类驱动，智能识别品牌机和智能机型号、操作系统等信息，实现智能化一键式提取。智能提取助手可根据手机型号检索操作系统类别、上市时间、CPU类型、读取方式、手机图片、数据接口及提取步骤，推荐提取方式，智能引导快捷完成数据提取。支持提取检材基本信息、存储文件和应用信息，包括常用APP与重点关注的高危敏感APP以及应用分身信息。 2. ▲并行提取 产品支持多个案件手机并行提取，支持6路并行智能提取。 3. 补充提取 支持对已完成数据提取的检材进行补充提取，用户可自定义补充提取数据。 4. WiFi提取 支持WiFi无线备份读取华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、realme、一加等品牌应用数据。 5. 扫码提取 支持对所有智能手机（含安卓、苹果、鸿蒙系统）进行微信、QQ、TIM扫码提取所有或指定会话的聊天记录。提取的数据内容包括：账号ID、昵称、聊天记录、语音、视频、图片、文件、红包、转账、网址、二维码等。

					6. 物证采集 支持快速采集物证正面照、反面照和参数照等物证照片。 7. 身份证智能识别 支持身份证智能识别录入（OCR识别），可快速提取身份证信息。 8. SIM卡信息提取 支持SIM卡数据提取：通讯录、短信息、运营商、SIM串号、SIM识别码。 9. ▲支持解析检材基本信息、存储文件和应用信息 1) 基本信息：IMEI、IMSI、SIM卡ICCID、MAC地址、本机号码、通讯录、通话记录、短信息、备忘录、日历、系统日志、SIM卡使用记录、同步账号、蓝牙信息、蓝牙连接记录、WiFi信息、WiFi连接记录、应用列表等； 2) 存储文件：图片、视频、语音、文档等文件； 3) 即时通讯：QQ、微信、TIM、陌陌、Skype、Line、易信、旺信、YY、人人、Facebook、Talkbox、Voxer、Viber、WhatsApp、遇见、COCO、Zello、Telegram、Tango、ooVoo、BBM、Zalo、钉钉、Kik、探探、有信、百度Hi、ICQ、全民K歌、Kakaotalk、Instagram、Blued、安司密信、土豆聊天、百度贴吧、TT语音、连信、Marco Polo、Group Me、乐信、闲聊等140款以上应用； 4) 电子商务：支付金融（支付宝、京东钱包、京东金融、同花顺、我来贷、来分期、人人贷财富、点点、暖薪贷、贷上钱）、电商购物（拍拍、京东商城、淘宝、天猫、美团、大众点评、QQ网购）、网银（光大银行、工商银行、农业银行、交通银行、建设银行）等24款以上应用； 5) 微博：新浪微博、Twitter； 6) 网页历史：QQ浏览器、UC浏览器、Opera、百度浏览器、手机百度、Chrome浏览器、联想浏览器、遨游浏览器、搜狗浏览器、搜狗极速版浏览器、猎豹浏览器、今日头条、火狐浏览器、360浏览器、Safari、黑莓自带浏览器、Nokia自带浏览器、WinMobile自带浏览器、Opera Mini、互联网（HTC）等30款以上应用； 7) 位置轨迹：地图导航（谷歌地图、百度地图、高德地图、搜狗地图、凯立德导航、腾讯地图）、共享出行（滴滴出行、嘀嗒拼车、曹操出行）、旅行订票（携程旅行、去哪儿旅行、航旅纵横、途牛旅行、艺龙酒店、智行火车票）、快递（顺丰速运、菜鸟）、其他（墨迹天气）等20款以上应用； 8) 邮箱：Gmail邮箱、139邮箱、189邮箱、沃邮箱、QQ邮箱、网易邮箱、安卓邮箱、iOS邮箱； 9) 安全软件：360隐私保险箱、360安全卫士、腾讯管家； 10) 输入法：搜狗输入法、百度输入法、QQ输入法、讯飞输入法； 11) 视频直播：腾讯视频、哔哩哔哩、抖音、快手、快手极速版等应用； 12) 云盘：茄子快传、快牙、115网盘、百度云盘、WPS Office等应用； 13) 支持安卓应用使用记录数据提取，包括：应用包名、应用名称、运行总时长、运行次数等。 10. ▲应用分身 1) 支持QQ、微信、陌陌应用分身数据及分身应用列表的提取；
--	--	--	--	--	---

					2)支持华为系统分身、OPPO系统分身、vivo系统分身、分身大师（上海云致）、分身大师（北京奇虎）、分身大师多开版、双开助手(多开分身)、双开小助手、X-分身、微信领袖、平行空间、悟空分身等50款以上分身工具。 11. 物理镜像提取 1)支持自定义选择镜像分区； 2)支持华为、vivo、OPPO、小米、中兴、8848、三星等30个以上手机品牌，无需root、无需打开USB调试模式，免拆机获取物理镜像，并可深度恢复通讯录、短信、QQ、微信等删除数据。 12. ▲云数据采集 1)支持短信验证码、二维码、账号密码等登录方式提取存储在云服务器上的应用信息；支持对所有智能手机（含安卓、苹果、鸿蒙系统）进行云数据提取。支持应用包括微信、支付宝、京东、淘宝、抖音、新浪微博、美团、百度地图、高德地图、12306、滴滴出行、QQ邮箱、爱奇艺等150款以上应用； 2)支持通过手机号一键查询手机号关联的应用账号，支持查询150款以上应用； 13. ▲文件解析 1)支持iOS备份文件解析，在已知密码情况下实现对加密备份文件的解析； 2)支持Android、鸿蒙备份文件解析，支持ADB备份解析，支持主流安卓手机品牌及鸿蒙手机自带备份工具备份解析，包含华为、小米、OPPO、vivo、魅族、一加等16个以上主流品牌； 3)支持华为OTG备份文件解析； 4)支持镜像文件解析，包含Android、iPhone、功能机等镜像文件解析； 5)应用数据文件解析，包含QQ、微信、陌陌、邮箱等300款以上应用数据文件解析； 14. 密码破解 支持针对部分主流Android系统手机及鸿蒙手机，如华为、OPPO、vivo、小米、三星等，在设置屏幕锁且调试模式关闭的情况下，支持对部分手机密码绕过、密码破解、密码擦除。 15. ▲数据恢复 1)支持对所有智能手机（含安卓、苹果、鸿蒙系统）及部分功能手机进行已删除数据恢复，支持恢复手机通讯录、通话记录、短信、日历、记事本和系统日志等； 2)支持恢复所有智能手机（含安卓、苹果、鸿蒙系统）应用程序中已删除的文字、图片、文档等数据，手机应用程序包括QQ、微信、TIM、钉钉、陌陌、Telegram等300款以上应用程序； 3)支持Android手机基于镜像的深度恢复已删除数据及文件，包括图片、视频、音频、XML、PDF、doc、docx、xls、xlsx、ZIP、HTML、sqlite db等文件。 16. 数据浏览查看 1)支持聊天记录会话模式数据查看； 2)支持手机图片查看及音视频播放； 3)支持多语言显示，能显示提取内容中的中文、英语等多国语言。 17. ▲自定义提取方案 1)产品支持多种提取方案，包括默认方案、快速采集、全量采集、自定义等，可根据需要配置或选择提取方案进行数据读取；
--	--	--	--	--	---

					2)产品支持单独设置各类应用是否读取附件; 3)产品支持单独配置即时通讯各个APP是否读取图片、是否读取音频、是否读取视频、是否读取聊天内容; 18. ▲智能汇聚 支持自动进行人像、资金、位置、文档等数据的智能聚合分析,便于快速分析关键数据,提升研判效率。 1)智能人像信息:智能识别手机图片中是否包含人脸头像; 2)收付款信息:短信、社交应用等涉及资金往来的收付款信息; 3)时间线分析:以时间为主线,按时序展示提取到的信息; 4)应用位置信息:提取并展示所有应用内的位置数据,包括详细地址、经纬度、时间; 5)轨迹分析:聚合展示出行、导航、照片、即时通讯等位置信息,应支持离线地图可视化展示; 6)手机文档分类:提取手机内所有应用的文档,包括WORD、EXCEL、PPT等; 7)智能稽查预警(选配):支持异常交易、敏感应用APP、敏感网站、敏感音视频及关键词预警。 19. ▲数据可视化分析 通过对手机应用数据进行汇聚、清洗、建模,对各类数据进行特征提取和智能聚合,实现数据的自动化、智能化实时分析。利用敏感词分析及多维度风险智能识别模型,实现特征分析、关系分析、时序分析、轨迹分析等功能,并运用红、橙、蓝标识高危、敏感和一般特征,实现全数据可视化分析。 20. ▲单兵作战系统 支持将采集到的信息进行实时研判分析,通过内置的一系列研判工具对手机数据以及各类信息进行综合分析、比对、碰撞,从中排查关系人并发现破案线索。单兵作战系统包含以下工具:通讯信息查询、团伙智能分析、号码智能挖掘、共同关系人分析、新旧号码分析、作息规律分析、通讯频率分析、联系人反查分析、归属地分析、上网频率分析、QQ团伙关系分析、QQ共同关系人分析、微信团伙关系分析、微信共同联系人分析。 21. 数据管理 1)对接在线平台:提取的手机数据可通过USB安全传输线上传至通讯信息云研判平台系统,实现无缝对接; 2)内容检索:支持手机数据、人员信息的关键字检索; 3)数据导入:支持导入同系列采集设备生成的GED文件; 4)数据导出:支持数据以GED、BCP、EFP格式导出; 5)智能笔录:支持按笔录模板一键自动生成《电子数据检查笔录》并支持内容编辑; 6)检验记录(选配):支持导出符合用户需求和实验室标准的检验记录、设备使用记录和取证报告; 7)报告导出:支持导出符合用户需求和相关标准的取证报告,支持导出HTML、EXCEL、WORD等文件格式报告。 22. 系统管理 1)系统日志:包括登录、信息提取、数据同步、数据管理及用户管理等日志信息; 2)系统管理:包含系统参数设置、提取方案设置、授权文件配置、密码管理、用户管理、导出上传设置等。 23. ▲BK音视频查缉 支持超过20万个BK音视频、图片、电子书文件的特征库,并持
--	--	--	--	--	--

						续更新。 24. 在线客服 支持提供7*24小时智能机器人或人工在线答疑服务。 25. ▲采集的数据须上传同步至《109联侦平台》内进行统一管理应用（投标时需提交与《109联侦平台》对接承诺函），数据接口对接产生的费用由供应商自行承担。 26. 售后服务：三年免费质保和售后服务。
43	取证数据存储服务器	1	台	超聚变	2288HV5	1. 处理器：2颗、14核心、主频2.2GHz 2. 内存：64G内存 3. 存储：1*480G SSD (RAID 0) +6*20 SATA (RAID 5)，存储空间100T以上 4. RAID 模式：支持 RAID 0、1、10、5、50、6、60 等多种模式，满足不同数据保护和性能需求 5. 网络接口：双口千兆 6. 电源：2*900W 7. 售后服务：三年免费质保和售后服务。
44	存储取证数据专用硬盘	20	个	希捷	企业级	1. 硬盘类型：企业级硬盘； 2. 容量：4TB； 3. 转速：7200转/分； 4. 接口：SATA 6Gbps； 5. 尺寸：3.5英寸； 6. 售后服务：三年免费质保和售后服务。
45	UPS电池	96	只	理士	DJM12100	1. 采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：100Ah； 2. 蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命较长； 3. 蓄电池静置96天后容量保存率应96%； 4. 蓄电池密封反应效率应98.3%； 5. 蓄电池间连接电压降应4.2mV； 6. 蓄电池端电压均衡性，开路应10mV，浮充应7mV，放电应0.2V； 7. 低温敏感性：蓄电池10h率容量应0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象； 8. 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应1.1%； 9. 完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液； 10. 防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。
46	车辆GPS定位器	5	个	途强	5G旗舰版	1. 防护等级：IP67； 2. 抗震等级：4级； 3. 适用对象：汽车跟踪器； 4. 通信协议：JT/T 808协议； 5. 附加功能：支持GPS功能； 6. 定位精度：1m； 7. 电池类型：锂聚合物电池； 8. 电子围栏：支持； 9. 工作温度：-20℃~+70℃； 10. 固定方式：磁吸； 11. 电池容量：10001MAh(含)-15000MAh(含)； 12. 定位系统：GPS；

47	移动式 隐蔽摄 像头	5	个	SINL IHE	5G标 准版	1. 通讯网络: SIM卡5G网络; 2. 内置电池: 超长续航30天左右; 3. 双镜头变焦: 远近超清, 可视100米, 10倍镜头放大; 4. 分辨率: 4K超清, 红外夜视; 5. 内存: 128GB。
48	拍照无 人机	2	台	大疆	DJI Matri ce 4T	一、飞行器 1. 起飞重量 (含电池、普通桨叶和microSD卡、无配件): 1300g ; 2. 最大起飞重量: 1500g; 3. 折叠后尺寸 (长×宽×高): 265×118×143mm; 4. 最大信号有效距离 (无干扰、无遮挡): 20km; 5. 最长飞行时间: 45分钟; ▲6. 最大可抗风速: 12m/s; 7. 全向感知系统: 飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器, 下方具备三维红外传感器, 能够在探测到障碍物时在App上进行提醒, 并自动减速刹车或绕行; 8. GNSS: 支持GPS+Galileo + BeiDou +GLONASS; 9. GNSS定位悬停精度: 垂直0.5m, 水平0.5m; 10. RTK定位悬停精度: 垂直0.1m, 水平0.1m; ▲11. 最大上升速度: 10m/s; 12. 最大下降速度: 8m/s; 13. 最大水平飞行速度: 18m/s; 14. 最大飞行海拔高度: 5000米; 15. 图传加密: 为保证数据安全, 图传链路需通过AES-256技术进行加密。图传支持多频段, 具备抗干扰能力; 16. 飞行器自检功能: 具备飞行器自检功能; 17. 低电量自动返航: 具备低电量自动返航功能; 18. 信号丢失自动返航: 具备信号丢失自动返航功能; 19. RTK 固定解时水平精度: 1cm+1ppm; 垂直精度: 1.5cm+1ppm。 二、云台相机 1. 相机类型: 具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机; 2. 广角相机: 1/1.3英寸CMOS, 有效像素不低4500万; 4. 中长焦相机: 不低于1/1.3英寸CMOS, 像素数不低于 4800万; 5. 长焦相机: 不低于1/1.5英寸CMOS, 像数不 低于 4800万; 6. 可见光相机变焦倍: 变焦倍数不低于112倍; 7. 红外传感器分辨率: 640*512, 超分模式1280*1024; 8. 红外热成像测温方式: 支持点测温 and 区域测温; 9. 红外热成像相机变焦倍数: 支持28倍数码变焦; 10. 变焦方式: 支持可见光与红外热成像联动变焦; ▲11. 稳定系统: 具备三轴机械增稳云台 (俯仰、横滚、平移); 12. 可见光相机视频: 可见光相机支持4k30p视频录制; 13. 激光测距模块: 最远正入射量程1500m; 14. 红外补光: 支持近红外补光灯。 三、软件功能 1. 航线功能: 支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型; 2. 地理位置时间戳水印, 支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的地理位置坐标和时间; 3. 激光测距信息: 支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标;

						4. ADS-B功能:能够接收民航客机的ADS-B广播信息,并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息; 5. 实时远程控制:支持远程实时控制无人机飞行、云台拍照等; 6. 一键全景:支持一键全景功能; 7. 智能识别功能:可见光支持人车船目标的AI识别; 8. 夜景模式:支持全彩夜视、黑白夜视。 四、遥控器&图传系统 1. 天线:8天线,采用2发4收天线方案; 2. 工作频段:支持2.4G、5.8G图传; 3. 一体化设计:具备遥控器和显示屏一体化设计; 4. 显示器分辨率:地面站显示器应采用触摸屏,屏幕显示分辨率1920*1080p; 5. 显示器亮度:1300 尼特; 6. 遥控器 4G增强图传:支持4G增强图传模块,支持 eSIM 卡; 7. 接口:支持HDMI, SD, Type-C, PD, USB-A; 8. 遥控器外置电池:支持选配37Wh外置电池; 9. 遥控器防护等级:支持IP54防护等级。
49	便携式虹膜采集终端	2	台	聚虹光电	JH X	1. 双目虹膜采集识别一体机,支持在线/离线工作,可通过Type-C接口连接,并适配警务通APP; 2. 具备双目采集、自动/手动触发功能,采集时间2-4秒,识别时间低于2秒; 3. 集成光学反射镜、语音及LED灯光三重交互指引。采用程序控制的红外与可见光双照明系统,红外安全符合IEC 62741:2006无危害等级; 4. 设备集成白光辅助照明,可伸缩设计便于收纳,并能自动完成采集数据的离线存储与在线同步。
50	502指纹熏显柜	1	台	华兴瑞安	HXSP-100	1. 可使用仪器内预装的“固有自动程序”控制手印熏显过程; 2. 可自己设置“自编自动程序”控制手印熏显过程; 3. 可手动控制各单项功能; 4. 内设湿度传感器自动控制柜内的湿度; 5. 熏显完成后,502残气通过排气管自动排出; 6. 功率:100w,适用电压范围宽:180-250 伏。
51	茚三酮熏显柜	1	台	华兴瑞安	HWXG-III	1. 外形尺寸:430*370*680mm; 2. 熏显空间:390*295*560mm; 3. 容积:60升; 4. 重量:13kg; 5. 自动工作时间:1-99分可调; 6. 主要配置:主机1台、金属网架2张、固定夹6个、水加热皿1个。
52	无人机	2	台	大疆	大疆机场3	一、无人机场: 1. 外形尺寸舱盖开启:长2200mm,宽1500mm,高1000mm; 2. 输入功率:800瓦; 3. 工作环境温度满足:-20° C 至50° C; 4. 防护等级:IP56; 5. 最大允许降落风速:10 米/秒; 6. 最大运行海拔高度:4200米; 7. 充电时间:35 分钟; 8. 备用电池续航时间≥4小时; 9. 配备传感器包含:风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器; 10. 舱盖配备分辨率1080P监控相机;

					二、多旋翼无人机×1： 1. 裸机重量：3000 克； 2. 最大起飞重量：2000 克； 3. 最长飞行时间52min； 4. 最大起飞海拔5200m； 5. 工作环境温度满足：-20° C 至40° C或更优； 6. 防护等级：IP55； 7. GNSS：满足至少4 种卫星信号源接收； 8. 搭载云台参数包含：广角相机有效像素 4000万；中长焦相机，有效像素4000万；长焦相机有效像素4000万，混合变焦100倍；激光测距：正入射量程1200 米；热成像传感器支持20倍数字变焦和区域测温 and 点测温功能； 9. 配套软件可对接第三方接口接入监控视频，并在地图上进行挂墙显示与地图进行一定的视觉融合。； 10. 包含电池、探照灯、喊话器、增强图传模块及相关安装培训服务网络租赁。
53	折叠防护棚围挡	2	套	华兴瑞安	ZDWD-FHD 1. 材料：防水TC布，高精度合金支架； 2. 防护范围约：9平方米； 3. 主要配置：折叠防护棚1只，高密度防水垫1块，防风拉绳，便携式袋1只。 4. 定制字样：藤县公安，禁止靠近，禁止拍摄
54	红点瞄准镜配转接导轨(95-1使用)	2	个	GATU	HOLO 403C 1. 十字线：3个MOA点； 2. 分划板颜色：红色； 3. 多涂层：是； 4. 放大：1X； 5. 视差自由：是； 6. 每次点击调整：1个moa； 7. 电池：CR1632； 8. 电池寿命：5万小时； 9. 高度设置：8个DL和2个NV； 10. 低功耗报警器：是； 11. 外壳材料：6061铝； 12. 外壳表面：阳极化； 13. 外壳颜色：马特·布莱克； 14. 大小：45.8X27.6X31mm(无安装时)； 15. 防水材料：IP67； 16. 防震：1000G； 17. 工作温度：-20摄氏度至40摄氏度； 18. 储存温度：-30摄氏度至50摄氏度。
55	激光指示器	2	个	GATU	GATU 2046 1. 适用枪型：92G、92、95、95-1、03、79以及所有配备皮卡汀尼导轨的设备； 2. 产品用途：专业用于作战时的辅助瞄准、行动指示及战术照明； 3. 产品简介：独特的电池仓闭锁设计，可防止更换电池时尾部开关跌落丢失。产品适用于步枪及所有配备皮卡汀尼导轨的设备，步枪使用时要加装鼠尾开关； 4. 产品特点：集LED战术照明（常亮+爆闪）、可见激光瞄准、不可见激光瞄准功能为一体，满足不同作战环境的使用需求。
56	95-1导轨条	2	个	GATU	定制 95-1式战术导轨采用太空铝一体成型，上护目模块化皮卡汀尼导轨，可安装所有瞄具，精度稳定性高

57	重装战术头盔	6	个	华安	ZZTK-01	1. 材质：尼龙纤维； 2. 码数：均码； 3. 内胆材质：聚丙烯； 4. 重量：0.89KG； 5. 尺寸：长32cm, 宽26cm, 高24cm； 6. 特性：具有突出功能，防刮花，防雾，防撞击，防散弹，坚固耐用，抗冲击，可抗棒击，抗石头攻击，透气舒适，不影响呼吸。
58	辅警长袖制衣衬衣	32	件	安戈	FJCY-01	1. 版型：长袖制式衬衣； 2. 材质：混纺面料； 3. 尺码：160-190。
59	辅警春秋针织背心	32	件	安戈	FZBX-01	1. 材质：纯棉； 2. 工艺：针织； 3. 款式：V领/圆领无袖。
60	辅警领带	16	条	安戈	FJLD-01	1. 材质：涤丝材质； 2. 颜色：藏蓝色； 3. 尺寸：标准领带尺寸； 4. 其他：专用徽标。
61	翻译机	1	台	科大讯飞	AIT-2511	1. 显示屏：5.48英寸 客屏：2.78英寸； 2. 机身：五麦阵列12支独立麦； 3. 收音方案：七麦； 4. 喇叭：2W扬声器（高功率，高音质）； 5. 处理器：8核高速； 6. 存储：6GB+128GB； 7. 尺寸：93*48*11.5mm； 8. 特性：小语种翻译，同声翻译，离线翻译； 9. 在线语种：41种以上； 10. 拍照翻译：拍照记录导出，拍照翻译，离线翻译，横版拍摄； 11. 联网方式：虚拟SIM卡，手机热点，Wi-Fi，SIM卡（国外），SIM卡（国内）； 12. 高清摄像头：1600万； 13. 存储媒介：不支持； 14. 离线语种：中文，英语，西班牙语，维吾尔语，泰语，日语，葡萄牙语，韩语，法语，俄语，德语，藏语，阿拉伯语，其他。
62	基站电源适配器	1	个	海能达	定制	1、输入：100-240Vac 8A MAX, 50/60Hz； 2、输出：+48Vdc 12.5A MAX； 3、接头：国标YP-03插头 圆形电连接器； 4、工作温度：-40℃~+85℃； ▲5. 该设备为应急通信车专用设备，供应商负责安装调试，确保本设备和原有系统可以正常使用。
63	发电机	1	台	HONDA	EG6500CXS	一、发动机： 1. 启动系统：手动/电动； 2. 油箱容量（升）：24； 3. 连续工作时间（hr）：8.1； 4. 耗油量（L/hr）：2.97； 5. 噪音（dB(A)）(7米处)：71； 6. 排气量（cm³）：389。 二、电动机：

					1. 额定频率 (Hz) : 49.5-50.5; 2. 额定电压 (v) : 218.5-241.5; 3. 额定功率 (KVA) : 5.0; 4. 最大功率 (KVA) 5.5; 5. 规格: 844mm*宽530mm*高571mm; 6. 净重: 87kg。 ▲三. 该设备为应急通信车专用设备, 供应商负责安装调试, 确保本设备和原有系统可以正常使用。
64	UPS供电设备	1	台	巧鸽	定制 1. 产品容量: 80AN-1000AN; 2. 产品电芯: 磷酸铁锂电芯; 3. 安德森接口: 50A/1个; 4. 点烟器接口: 15A*2个; 5. 航空接口: 20A*2个; 6. USB接口: 5A*2个。 ▲7. 该设备为应急通信车专用设备, 供应商负责安装调试, 确保本设备和原有系统可以正常使用。
65	逆变器	1	台	JMT	ZY-AW-302 1. 逆变器: 48V 3KW; 2. 额定功率: 3000W; 3. 峰值功率: 12000w; 4. 电池电压: 12v/24v/48v/60v/72v; 5. 外观尺寸: 500*200*190mm; 6. 市电电压输入范围: 170-260vac (220v); 7. 输出赫兹: 45-65Hz; 8. 输出电压范围: 逆变状态110v/220v; 9. 市电输出频率范围: 50Hz/60Hz自动跟踪; 10. 输出波形: 纯正弦波; 11. 转换功率: 85% 12. 切换时间: 5ms 13. 兼容电池类型: 铅酸电池/胶体电池/铁锂电池/三元锂电池/自定义; 14. 保护功能: 短路保护; 高压保护; 低压保护; 过充保护; 过载保护; 过温保护; 15. 过载保护: 过载110%~150%逆变器会报警, 维持6秒后关机, 并且重启三次; 过载150%以上维持2秒关机。 ▲16. 该设备为应急通信车专用设备, 供应商负责安装调试, 确保本设备和原有系统可以正常使用。
66	昼夜激光侦察取证仪	1	台	高普乐	CLN-TW100 1. 手持激光夜视取证仪内置可见光一体机、激光镜头、激光器、锂电池、防护罩、固态硬盘, 具有RJ45网络接口、USB接口、视频输出接口、音频输入接口、音频输出接口、充电接口、可更换电池供电; 2. 视频分辨率1920×1080; 3. 镜头单元及屏幕: 焦距/变倍方式: 4.5-160mm/35倍电动变倍镜头, 屏幕尺寸: 显示器屏幕尺寸应大于119mm*65mm; ▲4. 最低照度: 彩色0.0003Lux, 黑白0.0001Lux; 5. 屏幕倾斜角: 屏幕在-45° ~ +45° 范围内倾斜, 可看清图像; 6. 主机外形尺寸: 外形尺寸应不大203mm*183mm*97mm; ▲7. 重量: 2.35kg; ▲8. 抓车牌功能: 夜间辅助识别车牌功能检验; ▲9. 控制功能: 支持按键操作、遥控器操作、WiFi/4G模式下手机APP操作;

					▲10. 激光光斑调节功能：通过控制镜头变焦时，激光光斑可实时根据镜头变倍调节光斑大小，也可手动调节激光光斑大小； 11. 红外激光器：波长：940nm±5%（可选860±5%），激光发散角度：0.1°—45°； 12. 省电模式：支持屏幕开启/关闭（货物交付时必需提供检验报告）； 13. 存储容量：硬盘存储介质，存储应不小于240G，可扩展到2T； 14. 外壳材质：铝合金材质； ▲15. 工作时间检验： （1）屏幕开启：激光关闭不小于8h，激光开启不小于4h； （2）屏幕关闭：激光关闭不小于12h，激光开启不小于6h； ▲16. 外壳防护等级：应符合GB4208-2017中IP66的等级要求； ▲17. 短路保护功能：主机充电接口短路时应不影响设备正常工作； 18. 配件：手动云台三角架、设备专用双肩包。
67	4G远程全景取证设备	1	台	上海载德	V14-WX 1. 传感器像素：200万1/2.7"CMOS（4镜头可同时工作）； 2. 最低照度：0.001LUX； 3. 镜头焦距：2.8mm定焦； 4. 有效视角：无孔设计，360度全景； 5. 分辨率：1080P(1920*1080dpi)，720P(1280*720dpi)，25fps； 6. 视频编码格式：H.265/H.264，视频格式：AVI； 7. 视频输出码率：128Kbps~12Mbps可调； 8. 信噪比：52dB，支持宽动态； 9. 图像处理：自动曝光/白平衡/增益、3D降噪、背光补偿； 10. 电池容量及续航时间：内置2000mAh电池，续航时间约8小时，可定制电池容量； 11. 存储：标配128GB，最大支持256GB； 12. 播放软件：VLCPlayer/SMPlayer； 13. 外形设计：无孔、电瓶车尾箱； 14. 网络协议：支持TCP/IP、HTTP、ONVIF协议，GB28181标准。
68	高清取证仪	1	只	广西中科	ZK17-QZ 1. 高清800万像素，宽动态技术； 2. 一体化录像，帧率高达120帧每秒； 3. 一键快捷录像，拍照； 4. 手机AP热点连接Wifi模式； 5. 4K 高清（3840*2160@25FPS）； 6. 7K@30FPS/1080P@60FPS；/1080P@30FPS/720P@120FPS/720P@60FPS（可选）； 7. 30M. 20M. 14M. 10M. 7M. 5M. 4M（可选）高清拍照； 8. H.264视频压缩格式； 9. 最大支持128GB内存卡； 10. 900毫安内置锂电池，工作时长50-90分钟； 11. 支持边充电边录像，24小时/7天持续录像。 12. 外形设计：无孔、车钥匙。
69	便携高清取证仪	1	个	广西中科	ZK09-BX 1. 外形设计：无孔、皮带头。 2. 镜头属性：1/4，CMOS； 3. 分辨率：1920×1080P； 4. 视场角：90度； 5. 照度：0.01LUX； 6. 图像属性 7. 图像模式：16:9或9:16；

						8. 帧数：30帧/秒； 9. 码率：256Kbps； 10. 存储属性 11. 存储内存：64G； 12. 存储格式：AVI； 13. 供电：内置锂电池； 14. 容量：350mA； 15. 持续工作时长：120分钟； 16. 工作温度：-15—+60°； 17. 包装材质：防护箱。
70	高清记录仪	1	个	广西 中科	ZK13-GQ	1. 支持1920*1080@30fps视频输出； 2. USB——供电、OTG读写，支持UVC协议，MJPEG，YUY2，无需驱动，即插即用视频流输出； 3. 支持连接手机单兵、4G/5G图像单兵，4G/5G执法记录仪等； 4. 摄像头：200万CMOS； 5. 镜头视角：60°； 6. 视频输出：1920x1080，1280x720，720x480； 7. 视频格式：MJPEG，YUV； 8. 内置MIC：否； 9. 扩展功能：USB摄像头； 10. 外部供电规格：5V DC Input； 11. 外形设计：无孔、钮扣； 12. 接口规格：MICRO USB、MINI USB或TYPE-C可选。USB高清钮扣式摄像机、USB转换头、说明书，专用包装盒。
71	手环记录仪	1	个	广西 中科	ZK05-SH	1. 实时音视频录制； 2. 视频分辨率：高清1080P - WiFi网络摄像机； 3. 支持智能手机、平板电脑APP远程查看与控制； 4. 支持3人同时访问； 5. 最长支持1.5小时录制时长； 6. 镜头视角：90度； 7. 支持移动侦测录制； 8. 支持充电与录制同时进行； 9. 视频格式：AVI； 10. 充电电压：直流5V； 11. 电池容量：200毫安时； 12. 接口：微型USB接口； 13. 支持移动热点联网。 14. 外形设计：无孔、智能手环。
72	软管内窥镜	1	只	赛安 威视	SAVS-J06	1. 摄像探头外径尺寸：6.0mm； 2. 软管长度1.5米； 3. 样机质量：质量810g（不含电池及其它配件）； 4. 摄像头抓拍图片分辨率（像素数）：1600*1200； 5. 辅助光源：具备红外灯和白光灯切换功能，光源亮度8级可调； 6. 红外夜视功能：人体轮廓识别距离15米； 7. 探头弯曲角度：可通过摇杆调节探头方向，支持垂直：0°~160°；水平：360°连续旋转； 8. IPS广角高清液晶显示屏：对角线尺寸12.7cm（5.0英寸）；可放大缩小预览图像； 9. 插入管：防水耐磨耐腐蚀钨钢丝探线； 10. 显示屏功能：分辨率1024X768，双层背光TFT阵列全视角；

						11. 回看显示：HDMI视频输出接口； 12. 图像亮度设置：可通过本机设置图像亮度5级可调； 13. 电量指示功能检验：可通过显示屏显示电量； 14. 标尺功能：缩大、拍照、翻转、冻结、录像回放、模拟标尺功能； 15. 语言设置：包含中文在内的语言7种； 16. IFI无线图传技术：可通过移动终端访问设备，进行浏览视频图像、拍照/录像等操作。可将本设备存储的文件传输至移动终端； 17. 可通过WiFi远程升级程序软件； 18. 数据接口：Micro-USB端口、HDMI高清视频输出接口； 19. 存储卡：标配32G,最大不小于128G； 20. 电池工作时间：电池能支持待机状态4小时； 21. 高低温试验：温度-20±3℃、持续时间2h，样机处于非工作状态，恢复1h后应能正常工作。温度65±3℃、持续时间2h，样机处于非工作状态，试验后应能正常工作。
73	定位器	4	只	广西 中科	ZK07- DW	1. 是否支持听音：不支持听音 2. 是否支持通话：不支持通话 3. 产品尺寸：长7.6cm宽4.9cm高3.0cm 4. 参数功能：远程开关电子围栏轨迹回放，震动报警声、控报警、拆卸报警、车队管理、抗水防尘； 5. 适用对象：汽车、畜牧、摩托车、货运、混凝土车、电动车、自行车、儿童、老人； 6. 安装方式：磁吸式； 7. 定位模式：GPSLBS北斗WIFI。

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量、单位、品牌、规格型号、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

供应商（电子签章）：  广西中科华瑞信息科技有限公司

日期：2025年11月19日