

合 同 书

项目名称：龙州县人民法院融合式科技法庭设备采购项目

项目编号：CZZC2025-J1-990236-YZLZ

合同编号：12N00777852820253801

目 录

1. 合同书
2. 采购需求
3. 竞标声明
4. 竞标报价表
5. 商务要求偏离表
6. 售后服务承诺
7. 货物配置清单
8. 技术要求偏离表
9. 投标报价明细表（最后报价）
10. 成交通知书

2
第
10
页

龙州县人民法院融合式科技法庭设备采购项目合同书

合同编号：12N00777852820253801

采购人（甲方）：龙州县人民法院

供应商（乙方）：广西智宇科技有限公司

采购计划号：崇左采备[2025]1649号

项目名称：龙州县人民法院融合式科技法庭设备采购项目

项目编号：CZZC2025-J1-990236-YZLZ

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单 价 (元)	金 额 (元)
详见本合同投标报价明细表（最后报价）。								
合计金额（人民币）： 伍拾陆万陆仟伍佰伍拾壹元整（¥566,551.00）								

第二条 标的质量

- 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。
- 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

- 履行时间（期限）：自签订合同之日起15个工作日内安装调试验收合格并交付使用。
- 履行地点：广西崇左市内，甲方指定地点。
- 履行方式
 - 乙方负责货物运输，货物的运输方式：满足本次采购供货要求。

（2）交货方式

☒ 乙方将货物送到甲方指定地点。

☐ 甲方自行到乙方指定地点提货。

☐ 其他：_____。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间：____甲方指定时间____；安装地点：____甲方指定地点____。

2. 安装要求：____满足本次采购安装要求____。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：____甲方指定时间____；培训地点：____甲方指定地点____。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：伍拾陆万陆仟伍佰伍拾壹元整（¥566,551.00）。

3. 合同价款包括：竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。

4. 付款进度安排：1. 双方签订合同，乙方开具面额为合同价款的 50% 发票给甲方，甲方在收到发票之日起 10 个工作日内向乙方指定账户拨付预付款。

2. 乙方交货、安装、调试、验收完毕后，供应商开具发票给甲方，甲方在收到发票之日起 10 个工作日内向供应商支付合同总价的 50% 作为尾款。

3. 实际付款数额以届时崇左市财政资金支付能力为准。

5. 资金支付方式：银行转账。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标

准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范)

(2) 验收程序及方法:

- 1) 乙方完成货物安装调试和培训后, 书面向甲方提交验收申请。
- 2) 甲方收到乙方验收申请之日起5个工作日进行验收, 逾期不验收的, 视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。
- 3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。
- 4) 验收结束后, 验收小组出具采购验收书, 验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 并列明项目总体评价, 由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收结果以第三方机构出具验收结论为准, 甲方和乙方共同签署确认。
- 5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。
- 6) 验收书一式四份, 甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份(如有)。
- 7) 验收结论不合格的, 乙方应自收到验收书后5日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后, 仍然达不到要求的, 经双方协商, 可按以下办法处理:

- ①更换: 由乙方承担所发生的全部费用。
- ②贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

- (1) 除售后服务验收外, 验收结论合格的, 乙方应自收到验收书后5日内向甲方交付使用。
- (2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方, 货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标(响应)文件承诺, 为甲方提供售后服务。
2. 质量保修范围: 详见响应文件《商务要求偏离表》。保修期: 2年。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额: 0 %。
2. 履约保证金递交方式: 支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函(包含电子保函)等非现金方式。
3. 履约保证金退付的方式、时间及条件: 由乙方向履约保证金收取单位提供《广

西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4. 不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

- （1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5%；
- （2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1%；
- （3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

- （1）从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.5%；
- （2）从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1%；
- （3）从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

4. 乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 5%向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列____(1)____方式解决：

(1) 向崇左仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 合同书
2. 采购需求
3. 竞标声明
4. 竞标报价表
5. 商务要求偏离表
6. 售后服务承诺函
7. 货物配置清单
8. 技术要求偏离表
9. 投标报价明细表（最后报价）
10. 成交通知书
11. 标准、规范及有关技术文件；
12. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以
上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式 5 份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执 2 份，乙方执 1 份，云之龙咨询集团有限公司执 1 份，政府采购监督管理部门执 1 份，具有同等法律效力。

6. 本合同在甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

7. 本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 龙州县人民法院  2025 年 12 月 1 日	乙方（章） 广西智宇科技有限公司  2025 年 12 月 1 日
单位地址：	单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁 片区五象大道 399 号龙光国际 2 号楼 1211、 1212、1213 号
法定代表人或委托代理人： 	法定代表人或委托代理人： 
电话：	电话：0771-5626459
电子邮箱：	电子邮箱：Gxzykj5626459@126.com
开户名称：	开户名称：广西智宇科技有限公司
纳税人识别号：	纳税人识别号：91450100729786407B
开户银行：	开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自 贸试验区南宁片区五象支行营业室
账号：	账号：2102116019300322267/102611011600
邮政编码：	邮政编码：530000

采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定（详见附件2），采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足响应文件按无效处理的条款。

3. 技术要求评审中未标注“▲”号的内容允许负偏离的条款数为2项，负偏离的条款数达3项（含3项）以上作为无效竞标处理。

4. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 本项目采购预算：631869.36 元

7. 本项目的核心产品为下表每个法庭建设清单标配的流媒体主机，标的第2、14、25、36、59、82。

8. 本项目非专门面向中小企业采购的项目。

一、项目要求及技术需求				
序号	标的名称	数量	技术参数要求	所属行业
第一审判庭				
1	签字板	1 台	1. 支持接入广西高院统一电子签名，在广西高院统一庭审调用； 2. 核心系统：CPU，四核，参照或相当于 Cortex-A17，频率达 1.8GHz，系统内存 2GB，存储 16GB； 3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网； 4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 < 15ms； 5. 操作参照或相当于 Android 7.1； 6. 约 10.1 英寸电磁电容双控屏； 7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪； 8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口； 9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印； 10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）； 11. 适配参照或相当于龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；	工业
2	流媒体主机	1 台	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体； 2. 支持互联网端不少于 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流；	工业

			3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步； 4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作； 5. 需实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率； 6. 支持音视频交互，实现音视频同步； 7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。 8. 需支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码； 9. 支持 rtmp 流发送及接受通道； ▲10. 须具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入； 11. 系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步； 12. 输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成； 13. 支持对互联网当事人进行实名认证； 14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名； 15. 视频输入：≥1 路 HDMI 端口，分辨率支持 1080P/720P； 16. 视频输出：≥2 路 HDMI 端口，分辨率 1080P/720P； 17. 音频输入输出：≥1 路 3.5mm 线性输入/出； 18. 音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 19. USB 接口：≥2 路 USB2.0 接口； 20. 网络：100/10BASE-TX。	
3	数字庭审主机板卡	1 块	▲1. 主机板卡，搭配现有庭审主机使用（现有主机型号：华夏 HM2P-000000000-0000-21100BD0F）； 2. 包含：视频矩阵、音频矩阵、画面合成器、高清编解码器、中控系统；	工业

		3. 采用嵌入式架构，Linux 操作系统； 4. 主机离线状态下，主机仍可开庭运行，进行庭审同步录音录像、法庭控制等功能操作，并能进行脱机庭审录像； 5. 远程应用要求：在不增加其它额外设备的前提下，可以与符合最高院相关标准的第三方厂商庭审主机系统互联互通，实现远程庭审； ▲6. 通讯协议要求：需支持流媒体实时传输协议 RTSP；并可以在不增加额外设备的前提下与 H. 323 设备互联； ▲7. 为保证智慧法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除能力； 8. 视频输入要求：≥6 路 SDI 高清信号输入接口，兼容 HD-SDI 和 3G-SDI，分辨率支持不少于 1080P60/30、720P60/30；≥4 路 DVI-I 证据视频输入接口，兼容不少于 DVI-D/HDMI/VGA/YPbPr 等信号类型，分辨率不少于 1920×1080/1280×720/1280×1024/1024×768； 9. 视频输出要求：≥4 路高清 DVI 输出接口，支持输出 DVI-D/HDMI/VGA 信号；输出分辨率支持不少于 1080P60、720P60、1024×768、1280×1024； 10. 切换要求：具备内置高清混合矩阵，且支持多路信号的同步切换； 11. 画面合成要求：具备硬件高清图像合成器，可提供 2/4/6/8/9 等多种合成画面格式，并同时支持 2 种不同类型的合成画面输出，合成画面的输出分辨率支持不少于 1080P； 12. 视频解码要求：支持不少于 2 路远程 1080P 格式视频解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审； 13. 视频编码要求：支持不少于 4 路 1080P 的 H. 264 编码格式输出；码流速率从 1-8Mbps 可调； 14. 视频编码要求：支持不少于 1 路 1080P 的 H. 265 编码格式输出；码流速率从 1-8Mbps 可调；	
--	--	--	--

			15. 编码输出格式：符合最高院要求 MPEG4 文件存放格式；需支持将音频录制为独立文件格式存放； 16. 控制协议要求：具备全双工可编程 RS-232 和 RS485 端口，需兼容 RS232、RS485/422 等通用控制协议，可连接强电开关控制器、触摸屏、控制面板、摄像机等多种集控设备； 17. 证人保护需求：系统应具备对证人的音视频进行马赛克虚化及变声处理，以保护证人出庭； 18. 其他要求：音视频完全同步，直播延时小于 200 毫秒（LAN 内）； ▲19. 远程庭审认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条，为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能； ▲20. 实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务； ▲21. 数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第 5 条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等； ▲22. 自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境； ▲23. 实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务。	
4	HDMI 分配器	2 台	1. HDMI 一分八分配器 2. 内置高带宽视频放大芯片； 3. 支持智能高频补偿功能； 4. 支持带宽 300MHz（-3dB）满载； 5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素，向下兼容； 6. 系统功耗 1.2 瓦；	工业

			7. 支持传输距离 28M。	
5	管内穿 线	164m	多芯软导线 二芯 导线截面 ($\leq 1.0 \text{ mm}^2$)	工业
6	管内穿 线	171m	多芯软导线 四芯 导线截面 ($\leq 1.5 \text{ mm}^2$)	工业
7	超六类 非屏蔽 数据线 UTP6-4 P	235m	双绞线缆 线槽内布放 4 对以下	工业
8	管内敷 设 音 响线	50m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
9	管内敷 设 HDMI 4K 高清视 频线	200m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
10	管内敷 设 音 频话筒 线	180m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
11	辅材、 辅件	1 项	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	其他未列 明行业
12	安装调 试	1 项	1. 布线施工； 2. 项目清单内所有设备安装； 3. 机房至法庭网线及电缆敷设； 4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作，确保数据完	其他未列 明行业

			整、可用。	
第二审判庭				
13	签字板	1 台	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台，在广西高院统一庭审平台调用； 2. 核心系统：CPU，四核, 参照或相当于 Cortex-A17，频率达 1.8GHz，系统内存 2GB，存储 16GB； 3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网； 4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 < 15ms； 5. 操作系统参照或相当于 Android 7.1； 6. 约 10.1 英寸电磁电容双控屏； 7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪 ； 8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口； 9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印； 10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章） 11. 适配参照或相当于龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；	工业
14	流媒体主机	1 台	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体； 2. 支持互联网端不少于 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流； 3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音	工业

			视频交互同步； 4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作； 5. 需实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率； 6. 支持音视频交互，实现音视频同步； 7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。 8. 需支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码； 9. 支持 rtmp 流发送及接受通道； 10. 需具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入； 11. 系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步； 12. 输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成； 13. 支持对互联网当事人进行实名认证； 14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名； 15. 视频输入：≥1 路 HDMI 端口，分辨率支持 1080P/720P； 16. 视频输出：≥2 路 HDMI 端口，分辨率 1080P/720P； 17. 音频输入输出：≥1 路 3.5mm 线性输入/出； 18. 音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 19. USB 接口：≥2 路 USB2.0 接口； 20. 网络：100/10BASE-TX。	
15	HDMI 分配器	2 台	1. HDMI 一分八分配器 2. 内置高带宽视频放大芯片； 3. 支持智能高频补偿功能； 4. 支持带宽 300MHz（-3dB）满载； 5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素，向下兼容；	工业

			6. 系统功耗 1.2 瓦； 7. 支持传输距离 28M。	
16	管内穿 线	164m	多芯软导线 二芯 导线截面 ($\leq 1.0 \text{ mm}^2$)	工业
17	管内穿 线	171m	多芯软导线 四芯 导线截面 ($\leq 1.5 \text{ mm}^2$)	工业
18	超六类 非屏蔽 数据线 UTP6-4 P	235m	线槽内布放 4 对以下	工业
19	管内敷 设 音 响线	50m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
20	管内敷 设 HDMI 4K 高清视 频线	200m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
21	管内敷 设 音 频话筒 线	180m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
22	辅材、 辅件	1 项	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	工业
23	安装调 试	1 项	1. 布线施工； 2. 项目清单内所有设备安装；	其他未列 明行业

			3. 机房至法庭网线及电缆敷设； 4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作，确保数据完整、可用	
第三审判庭				
24	签字板	1 台	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台，在广西高院统一庭审平台调用； 2. 核心系统：参照或相当于 CPU，四核，参照或相当于 Cortex-A17，频率达 1.8GHz，系统内存 2GB，存储 16GB； 3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网； 4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 < 15ms； 5. 操作系统参照或相当于 Android 7.1； 6. 约 10.1 英寸电磁电容双控屏； 7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪； 8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口； 9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印； 10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章） 11. 适配参照或相当于龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；	工业
25	流媒体主机	1 台	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体； 2. 支持互联网端不少于 8 方当事人入会，可根据网络情况进	工业

			行自动调节图像分辨率和码流； 3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步； 4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作； 5. 需实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率； 6. 支持音视频交互，实现音视频同步； 7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。 8. 需支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码； 9. 支持 rtmp 流发送及接受通道； 10. 需具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入； 11. 系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步； 12. 输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成； 13. 支持对互联网当事人进行实名认证； 14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名； 15. 视频输入：≥1 路 HDMI 端口，分辨率支持 1080P/720P； 16. 视频输出：≥2 路 HDMI 端口，分辨率 1080P/720P； 17. 音频输入输出：≥1 路 3.5mm 线性输入/出； 18. 音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 19. USB 接口：≥2 路 USB2.0 接口； 20. 网络：100/10BASE-TX。	
26	HDMI 分配器	2 台	1. HDMI 一分八分配器 2. 内置高带宽视频放大芯片； 3. 支持智能高频补偿功能；	工业

			4. 支持带宽 300MHz（-3dB）满载； 5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素，向下兼容； 6. 系统功耗 1.2 瓦； 7. 支持传输距离 28M。	
27	管内穿线 WDZN-RYJS-1.0mm ²	164m	多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.0m m ² ）	工业
28	管内穿线 WDZN-RYJS-1.5mm ²	171m	多芯软导线 四芯 导线截面（≤1.5m m ² ）	工业
29	超六类非屏蔽数据线 UTP6-4P	235m	双绞线缆 线槽内布放 4 对以下	工业
30	管内敷设 音响线	50m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
31	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	200m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
32	管内敷设 音频话筒线	180m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
33	辅材、辅件	1 项	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	工业
34	安装调试	1 项	1. 布线施工； 2. 项目清单内所有设备安装； 3. 机房至法庭网线及电缆敷设； 4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作，确保数据完	其他未列明行业

			整、可用	
第四审判庭				
35	签字板	1 台	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台，在广西高院统一庭审平台调用； 2. 核心系统：参照或相当于 CPU，四核，参照或相当于 Cortex-A17，频率达 1.8GHz，系统内存 2GB，存储 16GB； 3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网； 4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 < 15ms； 5. 操作系统参照或相当于 Android 7.1； 6. 约 10.1 英寸电磁电容双控屏； 7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪； 8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口； 9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印； 10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章） 11. 适配参照或相当于龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；	工业
36	流媒体主机	1 台	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体； 2. 支持互联网端不少于 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流； 3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音	工业

			视频交互同步； 4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作； 5. 需实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率； 6. 支持音视频交互，实现音视频同步； 7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。 8. 需支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码； 9. 支持 rtmp 流发送及接受通道； 10. 需具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入； 11. 系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步； 12. 输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成； 13. 支持对互联网当事人进行实名认证； 14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名； 15. 视频输入：≥1 路 HDMI 端口，分辨率支持 1080P/720P； 16. 视频输出：≥2 路 HDMI 端口，分辨率 1080P/720P； 17. 音频输入输出：≥1 路 3.5mm 线性输入/出； 18. 音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 19. USB 接口：≥2 路 USB2.0 接口； 20. 网络：100/10BASE-TX。	
37	HDMI 分配器	2 台	1. HDMI 一分八分配器 2. 内置高带宽视频放大芯片； 3. 支持智能高频补偿功能； 4. 支持带宽 300MHz（-3dB）满载； 5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素，向下兼容； 6. 系统功耗 1.2 瓦；	工业

			7. 支持传输距离 28M。	
38	高清数字媒体综合控制主机	1 台	▲1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计； ▲2. 采用信创化芯片；供应商提供承诺函。 3. 支持嵌入人工智能 AI 算法，自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范（单独采购算法）； 4. 采用嵌入操作系统，不受病毒、黑客的入侵和攻击； 5. 支持 7x24 小时运行； ▲6. ≥6 路 HDMI 视频输入接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输入； ▲7. ≥2 路 HDMI 视频输出接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输出； ▲8. ≥12 路 MIC/LINE 话筒音频输入，带 48V 幻象供电； 9. ≥4 路立体声证据音频输入； 10. ≥4 路平衡线路音频输出； ▲11. ≥2 通道 100W 音频功放输出，连接庭审扩声音箱； 12. ≥支持 5 路千兆 RJ45 网口，用于网络编码摄像机接入，支持 POE 供电； ▲13. ≥2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接口，可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备； 14. ≥1 路 RS485/422、1 路 RS232 可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备； 15. 支持 WEB 网页对主机进行远程控制、管理、升级； 18. 内置视频矩阵功能，支持全局可视化通道链路显示，视频输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×800、1280×1024； 19. 支持 1 路合成画面，可选 2、3、4、6 等画面分割模式，满足不同场景应用，合成分辨率支持 3840×2160、1920×	工业

		1080、1280×720、1024×768、1600×900、1280×1024; 20. 支持可编程软中控功能,用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制; 21. 内置回声消除算法,避免远程庭审时出现回声,保证通话语音清晰度; 22. 内置反馈消除算法,避免发言过程中出现啸叫; 23. 内置噪声消除算法,有效去除环境干扰噪声,保证庭审录音清晰度; 24. 支持所有话筒独立音频 PCM 编码,无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写; 25. 支持不少于 8 路 1080P 或 2 路 4K 分辨率视频编码能力,支持 H. 265/H. 264 编解码; 26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议; 27. 支持标准 H. 323 视频通话协议,与第三方设备互联互通; 28. 5 方远程开庭; 29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议; 30. 内置法庭纪律播报功能,分担书记员庭前准备工作,默认可选男声版本或女声版本; 31. 内置证人远程出庭保护功能,支持证人画面马赛克处理,声音变声处理; 32. 内置 2T 储存硬盘,满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像,文件格式 MP4; ▲远程庭审认证要求:根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条,为满足科技法庭远程庭审应用,确保实现远程开庭、提讯等功能,庭审主机具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力。 ▲实时录制认证要求:为保证庭审音视频同步录音录像,为提高流媒体录制并发效率,满足多法庭后台服务,庭审主机	
--	--	---	--

			具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。 ▲数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第 5 条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机具备支持网络存储中保证数据完整性的能力。 ▲自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。 ▲回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除的能力。	
39	4K 高清会议摄像机	1 台	1. 采用 850 万像素参照或相当于 SONY CMOS 图像传感器，最高分辨率 4K（3840×2160）； 2. 光学变倍镜头：12 倍 70° 光学变倍镜头； 3. 自动聚焦技术：自动聚焦算法使得镜头完成自动聚焦； 4. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比。采用 2CD、3CD 降噪技术，降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5. 多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出； 6. 多种 USB 压缩编码格式：支持 YUY2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码格式； 7. 多种音频压缩标准：支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩，支持 8000、16000、32000、44100、48000 采样频率； 8. 内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，工程安装； 9. 多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协	工业

			议； 10. 控制接口：RS422（兼容 RS485）输出、RS232 输入\输出；支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议； 11. 静音云台：采用步进电机以及电机驱动控制器，确保云台运行平稳。 12. 多预置位：支持 255 个预置位(遥控器设置调用为 10 个)； 13. 自带红外遥控器。	
40	4k 超高清一体化摄像机	1 台	1. 超高清：采用 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器，828 万像素； 2. 无畸变镜头：采用超无畸变 4K 镜头，45.5° 广角，支持 3 倍电子变倍，同时支持电子云台控制； 3. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比，画面干净清晰； 4. 多种视频压缩标准：USB 支持 H264、MJPG、YUY2、NV12 视频压缩格式，网络支持 H.264、H.265 视频压缩格式； 5. 多种视频输出接口：支持 HDMI、USB3.0 和 LAN（千兆）多种接口方式输出视频； 6. 支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 7. 支持 PoE：即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号，从而简化接线安装； 8. 支持音频输入：双声道 3.5mm 线性输入，支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩； 9. 安装：自由选择安装定位，支持正装和倒装安装方式；	工业
41	庭审桌面话筒	8 台	1. 换能方式：电容式 2. 频率响应：30Hz-20kHz 3. 指向性：单指向 4. 输出阻抗（欧姆）：75Ω	工业

			5. 灵敏度：-45dB 6. 最高输入音量：138dB 声压 7. 动态范围：109 dB，1kHz 8. 讯噪比：65 dB 9. 供电电压：幻象 48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 10. 咪管长度：460mm 11. 咪线长度、配置：10 米双芯、卡龙母+卡龙公 12. 单支话筒重量：约 1.10kg 13. 底座规格（宽*深*高）mm：约 115*138*40 14. 输出、指示：平衡、带灯环显示 15. 开关：机械自锁 16. 抗手机、电磁、高频干扰 17. 出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡	
42	壁挂音箱	2 个	1. 规格：4” 高音单元：一个号角一体化 1 寸开口，30mm 钹铁硼高频驱动单元， 2. 低音单元：4 个特别开发的 4 英寸低频单元，90mm 铁氧体磁体，25mm 音圈 3. 箱体：哑铃式结构音箱 4. 箱体板材：15mm 多层夹板，黑色水性点漆 5、号角指向性：90x60 度恒指向号角 5. 连接器件：NL4（1+/1-） 6. PCB 分频器：PCB 7. 分频衰减斜率：Low：-12dB/Oct；High：-12dB/Oct 8. 系统：2 Ways full range 2 路全频 9. 额定阻抗：8Ω	工业

			10. 额定功率： 150W（峰值功率：500W） 11. 灵敏度：93dB / 1W/1m 12. SPL 最大声压值：113dB 13. 频率响应：100Hz ~ 20KHz	
43	液晶电视	2 台	1. 屏幕尺寸 约 55 英寸 2. 分辨率 4K（3840*2160） 3. 屏幕比例 16:9 4. 背光灯类型 LED 发光二极管 5. 背光源 直下式（D-LED） 6. 可视角度 178/178 度 7. 扫描方式 逐行扫描 8. 图像技术 全通道 HDR 9. HDMI 接口 2*HDMI 10. USB 接口 1×USB2.0 接口	工业
44	液晶电视挂架	2 只	180 度旋转挂墙支架或吊架	工业
45	庭外公告屏	1 台	1. 功能：便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等；显示本法庭当前以及后续排期使用情况；提供当前法庭庭审直播画面的展示，可以控制开启和关闭。 2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器，含原厂1年系统软件升级维护。 3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机，配套软件使用，质保 1 年，显示分辨率支持 1920*1080，内置 RG45 网络传输接口。 ▲4. 为了系统的稳定和可靠性，应与庭审主机同一品牌。 5. 支持统一庭审平台接入（使用高院统一庭审平台软件）	工业
46	电源控制器	1 台	1. 8 路强电开关控制； 2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信，实现多种周边设备的程序化控制；	工业

			3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式; 4. 具备光电隔离模块; 5. 载入容量: 单路阻性负载最大电流不小于 20A; 6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置网络 ID 身份代码; 7. 具备时序电源开启功能; 8. 具备输出分组功能; 9. 具备前面板安全锁定功能。	
47	庭审专用高拍仪	1 台	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面 2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光源 3. 镜头 主摄像头: 1/2.3" CMOS 1800 万像素 4. 2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口 5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿; 自动对齐, 自动纠偏, 鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍; 图像旋转、双面图像合并等。 6. 具备实时视频展示功能, 并支持脱机操作。 7. 支持 1080P 视频录制, 达 30fps 的帧率, 兼顾视频画质和流畅度。 8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。 10 倍数码变焦, 16 级亮度调节; 自动白平衡、可调节对比度、饱和度。 9. 支持边缘增强, 数字降噪。	工业
48	千兆网络交换机	1 台	参照或相当于华为 S100-16T2S 16 口千兆网络交换机	工业
49	网络机	1 台	约 1200*600*600mm 机柜, 含物流费、送货上门	工业

	柜			
50	管内穿线	171m	多芯软导线 二芯 导线截面 ($\leq 1.0 \text{ m}^2$)	工业
51	管内穿线 WDZN-RYJS-1.5mm ²	235m	多芯软导线 四芯 导线截面 ($\leq 1.5 \text{ m}^2$)	工业
52	超六类非屏蔽数据线 UTP6-4P	50m	双绞线缆 线槽内布放 4 对以下	工业
53	管内敷设 音响线	200m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
54	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	180m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
55	管内敷设 音频话筒线	171m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
56	辅材、辅件	1 项	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	工业
57	安装调试	1 项	1. 布线施工； 2. 项目清单内所有设备安装； 3. 机房至法庭网线及电缆敷设； 4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作，确保数据完整、可用	其他未列明行业
第五审判庭				
58	签字板	1 台	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台，在广西高院统一庭审平台调用；	工业

			2. 核心系统：CPU，四核，，参照或相当于 Cortex-A17，频率达 1.8GHz，系统内存 2GB，存储 16GB； 3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网； 4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 < 15ms； 5. 操作系统参照或相当于 Android 7.1； 6. 约 10.1 英寸电容双控屏； 7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪 ； 8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口； 9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印； 10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章） 11. 适配参照或相当于龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；	
59	流媒体 主机	1 台	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体； 2. 支持互联网端不少于 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流； 3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步； 4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作； 5. 需实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调	工业

			整码率和分辨率； 6. 支持音视频交互，实现音视频同步； 7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。 8. 需支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码； 9. 支持 rtmp 流发送及接受通道； 10. 需具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入； 11. 系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步； 12. 输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成； 13. 支持对互联网当事人进行实名认证； 14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名； 15. 视频输入：≥1 路 HDMI 端口，分辨率支持 1080P/720P； 16. 视频输出：≥2 路 HDMI 端口，分辨率 1080P/720P； 17. 音频输入输出：≥1 路 3.5mm 线性输入/出； 18. 音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 19. USB 接口：≥2 路 USB2.0 接口； 20. 网络：100/10BASE-TX。	
60	HDMI 分配器	2 台	1. HDMI 一分八分配器 2. 内置高带宽视频放大芯片； 3. 支持智能高频补偿功能； 4. 支持带宽 300MHz（-3dB）满载； 5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素，向下兼容； 6. 系统功耗 1.2 瓦； 7. 支持传输距离 28M。	工业
61	高清数字媒体	1 台	▲1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计； ▲2. 采用信创化芯片；供应商提供承诺函。	工业

	综合控制主机	3. 支持嵌入人工智能 AI 算法，自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范（单独采购算法）； 4. 采用嵌入操作系统，不受病毒、黑客的入侵和攻击； 5. 支持 7x24 小时运行； ▲6. ≥6 路 HDMI 视频输入接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输入； ▲7. ≥2 路 HDMI 视频输出接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输出； ▲8. ≥12 路 MIC/LINE 话筒音频输入，带 48V 幻象供电； 9. ≥4 路立体声证据音频输入； 10. ≥4 路平衡线路音频输出； ▲11. ≥2 通道 100W 音频功放输出，连接庭审扩声音箱； 12. ≥支持 5 路千兆 RJ45 网口，用于网络编码摄像机接入，支持 POE 供电； ▲13. ≥2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接口，可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备； 14. ≥1 路 RS485/422、1 路 RS232 可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备； 15. 支持 WEB 网页对主机进行远程控制、管理、升级； 18. 内置视频矩阵功能，支持全局可视化通道链路显示，视频输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×800、1280×1024； 19. 支持 1 路合成画面，可选 2、3、4、6 等画面分割模式，满足不同场景应用，合成分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1600×900、1280×1024； 20. 支持可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制；	
--	--------	--	--

		21. 内置回声消除算法，避免远程庭审时出现回声，保证通话语音清晰度； 22. 内置反馈消除算法，避免发言过程中出现啸叫； 23. 内置噪声消除算法，有效去除环境干扰噪声，保证庭审录音清晰度； 24. 支持所有话筒独立音频 PCM 编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写； 25. 支持不少于 8 路 1080P 或 2 路 4K 分辨率视频编码能力，支持 H. 265/H. 264 编解码； 26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议； 27. 支持标准 H. 323 视频通话协议，与第三方设备互联互通； 28. 5 方远程开庭； 29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议； 30. 内置法庭纪律播报功能，分担书记员庭前准备工作，默认可选男声版本或女声版本； 31. 内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理； 32. 内置 2T 储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式 MP4； ▲远程庭审认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条，为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能，庭审主机需具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力。 ▲实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。 ▲数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第 5 条，为确保庭审数据完整性，	
--	--	--	--

			包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机具备支持网络存储中保证数据完整性的能力。 ▲自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。 ▲回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除的能力。	
62	4K 高清会议摄像机	1 台	1. 采用 850 万像素参照或相当于 SONY CMOS 图像传感器，最高分辨率 4K（3840×2160）； 2. 光学变倍镜头：12 倍 70° 光学变倍镜头； 3. 自动聚焦技术：自动聚焦算法使得镜头完成自动聚焦； 4. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比。采用 2CD、3CD 降噪技术，降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5. 多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出； 6. 多种 USB 压缩编码格式：支持 YUY2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码格式； 7. 多种音频压缩标准：支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩，支持 8000、16000、32000、44100、48000 采样频率； 8. 内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，工程安装； 9. 多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议； 10. 控制接口：RS422（兼容 RS485）输出、RS232 输入\输出；支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议；	工业

			11. 静音云台：采用步进电机以及电机驱动控制器，确保云台运行平稳。 12. 多预置位：支持 255 个预置位 (遥控器设置调用为 10 个)； 13. 自带红外遥控器。	
63	4k 超高清一体化摄像机	1 台	1. 超高清：采用 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器，828 万像素； 2. 无畸变镜头：采用超无畸变 4K 镜头，45.5° 广角，支持 3 倍电子变倍，同时支持电子云台控制； 3. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比，画面干净清晰； 4. 多种视频压缩标准：USB 支持 H264、MJPG、YUY2、NV12 视频压缩格式，网络支持 H. 264、H. 265 视频压缩格式； 5. 多种视频输出接口：支持 HDMI、USB3.0 和 LAN（千兆）多种接口方式输出视频； 6. 支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 7. 支持 PoE：即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号，从而简化接线安装； 8. 支持音频输入：双声道 3.5mm 线性输入，支持 AAC、MP3、G. 711A 音频压缩； 9. 安装：自由选择安装定位，支持正装和倒装安装方式；	工业
64	庭审桌面话筒	8 台	1. 换能方式：电容式 2. 频率响应：30Hz-20kHz 3. 指向性：单指向 4. 输出阻抗（欧姆）：75Ω 5. 灵敏度：-45dB 6. 最高输入音量：138dB 声压 7. 动态范围：109 dB，1kHz	工业

			8. 讯噪比：65 dB 9. 供电电压：幻象 48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 10. 咪管长度：460mm 11. 咪线长度、配置：10 米双芯、卡龙母+卡龙公 12. 单支话筒重量：约 1.10kg 13. 底座规格（宽*深*高）mm：约 115*138*40 14. 输出、指示：平衡、带灯环显示 15. 开关：机械自锁 16. 抗手机、电磁、高频干扰 17. 出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡	
65	壁挂音箱	2 个	1、规格：4”高音单元：一个号角一体化 1 寸开口，30mm 钹铁硼高频驱动单元， 2、低音单元：4 个特别开发的 4 英寸低频单元，90mm 铁氧体磁体，25mm 音圈 3、箱体：哑铃式结构音箱 4、箱体板材：15mm 多层夹板，黑色水性点漆 5、号角指向性：90x60 度恒指向号角 5、连接器件：NL4（1+/1-） 6、PCB 分频器：PCB 7、分频衰减斜率：Low：-12dB/Oct；High：-12dB/Oct 8、系统：2 Ways full range 2 路全频 9、额定阻抗：8Ω 10、额定功率：150W（峰值功率：500W） 11、灵敏度：93dB / 1W/1m 12、SPL 最大声压值：113dB	工业

			13、频率响应：100Hz ~ 20KHz	
66	液晶电视	2 台	1. 屏幕尺寸 约 55 英寸 2. 分辨率 4K（3840*2160） 3. 屏幕比例 16:9 4. 背光灯类型 LED 发光二极管 5. 背光源 直下式（D-LED） 6. 可视角度 178/178 度 7. 扫描方式 逐行扫描 8. 图像技术 全通道 HDR 9. HDMI 接口 2*HDMI 10. USB 接口 1×USB2.0 接口	工业
67	液晶电视挂架	2 只	180 度旋转挂墙支架或吊架	工业
68	庭外公告屏	1 台	1. 功能：便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等；显示本法庭当前以及后续排期使用情况；提供当前法庭庭审直播画面的展示，可以控制开启和关闭。 2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器，含原厂 1 年系统软件升级维护。 3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机，配套软件使用，质保 1 年，显示分辨率支持 1920*1080，内置 RG45 网络传输接口。 ▲4. 为了系统的稳定和可靠性，应与庭审主机同一品牌。 5. 支持统一庭审平台接入（使用高院统一庭审平台软件）	工业
69	电源控制器	1 台	1. 8 路强电开关控制； 2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信，实现多种周边设备的程序化控制； 3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式； 4. 具备光电隔离模块；	工业

			5. 载入容量：单路阻性负载最大电流不小于 20A； 6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置网络 ID 身份代码； 7. 具备时序电源开启功能； 8. 具备输出分组功能；	
70	庭审专用高拍仪	1 台	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面 2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光源 3. 镜头 主摄像头：1/2.3" CMOS 1800 万像素 4. 2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口 5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿；自动对齐，自动纠偏，鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍；图像旋转、双面图像合并等。 6. 具备实时视频展示功能，并支持脱机操作。 7. 支持 1080P 视频录制，达 30fps 的帧率，兼顾视频画质和流畅度。 8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。 10 倍数码变焦，16 级亮度调节；自动白平衡、可调节对比度、饱和度。 9. 支持边缘增强，数字降噪。	工业
71	千兆网络交换机	1 台	参照或相当于华为 S100-16T2S 16 口千兆网络交换机 固定配置 ≤24 口	工业
72	网络机柜	1 台	约 1200*600*600 机柜，含物流费、送货上门	工业
73	管内穿线	164m	多芯软导线 二芯 导线截面 ($\leq 1.0 \text{ mm}^2$)	工业

74	管内穿 线	171m	多芯软导线 四芯 导线截面 ($\leq 1.5\text{mm}^2$)	工业
75	超六类 非屏蔽 数据线 UTP6-4 P	235m	双绞线缆 线槽内布放 4 对以下	工业
76	管内敷 设 音 响线	50m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
77	管内敷 设 HDMI 4K 高清视 频线	200m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
78	管内敷 设 音 频话筒 线	180m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
79	辅材、 辅件	1 项	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	工业
80	安装调 试	1 项	1. 布线施工； 2. 项目清单内所有设备安装； 3. 机房至法庭网线及电缆敷设； 4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作，确保数据完整、可用	其他未列 明行业
第六审判庭				
81	签字板	1 台	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台，在广西高院统一庭审平台调用； 2. 核心系统：参照或相当于 CPU，四核，参照或相当于	工业

			Cortex-A17，频率达 1.8GHz，系统内存 2GB，存储 16GB； 3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网； 4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 < 15ms； 5. 操作系统参照或相当于 Android 7.1； 6. 约 10.1 英寸电容双控屏； 7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪； 8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口； 9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印； 10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）	
82	流媒体主机	1 台	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体； 2. 支持互联网端不少于 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流； 3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步； 4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作； 5. 需实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率； 6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	工业

			7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。 8. 需支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码； 9. 支持 rtmp 流发送及接受通道； 10. 需具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入； 11. 系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步； 12. 输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成； 13. 支持对互联网当事人进行实名认证； 14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名； 15. 视频输入：≥1 路 HDMI 端口，分辨率支持 1080P/720P； 16. 视频输出：≥2 路 HDMI 端口，分辨率 1080P/720P； 17. 音频输入输出：≥1 路 3.5mm 线性输入/出； 18. 音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 19. USB 接口：≥2 路 USB2.0 接口； 20. 网络：100/10BASE-TX。	
83	HDMI 分配器	2 台	1. HDMI 一分八分配器 2. 内置高带宽视频放大芯片； 3. 支持智能高频补偿功能； 4. 支持带宽 300MHz（-3dB）满载； 5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素，向下兼容； 6. 系统功耗 1.2 瓦； 7. 支持传输距离 28M。	工业
84	高清数字媒体综合控制主机	1 台	▲1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计； ▲2. 采用信创化芯片；供应商提供承诺函。 3. 支持嵌入人工智能 AI 算法，自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范（单独采购算法）；	工业

		4. 采用嵌入操作系统，不受病毒、黑客的入侵和攻击； 5. 支持 7x24 小时运行； ▲6. ≥6 路 HDMI 视频输入接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输入； ▲7. ≥2 路 HDMI 视频输出接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输出； ▲8. ≥12 路 MIC/LINE 话筒音频输入，带 48V 幻象供电； 9. ≥4 路立体声证据音频输入； 10. ≥4 路平衡线路音频输出； ▲11. ≥2 通道 100W 音频功放输出，连接庭审扩声音箱； 12. ≥支持 5 路千兆 RJ45 网口，用于网络编码摄像机接入，支持 POE 供电； ▲13. ≥2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接口，可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备； 14. ≥1 路 RS485/422、1 路 RS232 可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备； 15. 支持 WEB 网页对主机进行远程控制、管理、升级； 18. 内置视频矩阵功能，支持全局可视化通道链路显示，视频输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×800、1280×1024； 19. 支持 1 路合成画面，可选 2、3、4、6 等画面分割模式，满足不同场景应用，合成分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1600×900、1280×1024； 20. 支持可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制； 21. 内置回声消除算法，避免远程庭审时出现回声，保证通话语音清晰度；	
--	--	--	--

		22. 内置反馈消除算法，避免发言过程中出现啸叫； 23. 内置噪声消除算法，有效去除环境干扰噪声，保证庭审录音清晰度； 24. 支持所有话筒独立音频 PCM 编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写； 25. 支持不少于 8 路 1080P 或 2 路 4K 分辨率视频编码能力，支持 H. 265/H. 264 编解码； 26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议； 27. 支持标准 H. 323 视频通话协议，与第三方设备互联互通； 28. 5 方远程开庭； 29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议； 30. 内置法庭纪律播报功能，分担书记员庭前准备工作，默认可选男声版本或女声版本； 31. 内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理； 32. 内置 2T 储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式 MP4； ▲远程庭审认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条，为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能，庭审主机需具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力。 ▲实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。 ▲数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第 5 条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机具备支持网络存储中保证数据完整性的能力。	
--	--	---	--

			▲自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。 ▲回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除的能力。	
85	4K 高清会议摄像机	1 台	1. 采用 850 万像素参照或相当于 SONY CMOS 图像传感器，最高分辨率 4K（3840×2160）； 2. 光学变倍镜头：12 倍 70° 光学变倍镜头； 3. 自动聚焦技术：自动聚焦算法使得镜头完成自动聚焦； 4. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比。采用 2CD、3CD 降噪技术，降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5. 多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出； 6. 多种 USB 压缩编码格式：支持 YUY2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码格式； 7. 多种音频压缩标准：支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩，支持 8000、16000、32000、44100、48000 采样频率； 8. 内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，工程安装； 9. 多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议； 10. 控制接口：RS422（兼容 RS485）输出、RS232 输入\输出；支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议； 11. 静音云台：采用步进电机以及电机驱动控制器，确保云台运行平稳。	工业

			12. 多预置位: 支持 255 个预置位 (遥控器设置调用为 10 个); 13. 自带红外遥控器。	
86	4k 超高清一体化摄像机	1 台	1. 超高清: 采用 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器, 828 万像素; 2. 无畸变镜头: 采用超无畸变 4K 镜头, 45.5° 广角, 支持 3 倍电子变倍, 同时支持电子云台控制; 3. 低噪声高信噪比: 低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比, 画面干净清晰; 4. 多种视频压缩标准: USB 支持 H264、MJPG、YUY2、NV12 视频压缩格式, 网络支持 H. 264、H. 265 视频压缩格式; 5. 多种视频输出接口: 支持 HDMI、USB3.0 和 LAN (千兆) 多种接口方式输出视频; 6. 支持多码流输出: 支持五码流, 同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流; 7. 支持 PoE: 即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号, 从而简化接线安装; 8. 支持音频输入: 双声道 3.5mm 线性输入, 支持 AAC、MP3、G. 711A 音频压缩; 9. 安装: 自由选择安装定位, 支持正装和倒装安装方式;	工业
87	庭审桌面话筒	8 台	1. 换能方式: 电容式 2. 频率响应: 30Hz-20kHz 3. 指向性: 单指向 4. 输出阻抗 (欧姆): 75 Ω 5. 灵敏度: -45dB 6. 最高输入音量: 138dB 声压 7. 动态范围: 109 dB, 1kHz 8. 讯噪比: 65 dB 9. 供电电压: 幻象 48V (幻象指既传输电流, 也传输声音)	工业

			10.咪管长度：460mm 11.咪线长度、配置：10 米双芯、卡龙母+卡龙公 12.单支话筒重量：约 1.10kg 13.底座规格（宽*深*高）mm ：约 115*138*40 14.输出、指示：平衡、带灯环显示 15.开关：机械自锁 16.抗手机、电磁、高频干扰 17.出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡	
88	壁挂音箱	2 个	1.规格：4” 高音单元：一个号角一体化 1 寸开口，30mm 钹铁硼高频驱动单元， 2.低音单元：4 个特别开发的 4 英寸低频单元，90mm 铁氧体磁体，25mm 音圈 3.箱体：哑铃式结构音箱 4.箱体板材：15mm 多层夹板，黑色水性点漆 5、号角指向性：90x60 度恒指向号角 5.连接器件：NL4（1+/-1-） 6.PCB 分频器：PCB 7.分频衰减斜率：Low：-12dB/Oct；High：-12dB/Oct 8.系统：2 Ways full range 2 路全频 9.额定阻抗：8Ω 10.额定功率：150W（峰值功率：500W） 11.灵敏度：93dB / 1W/1m 12.SPL 最大声压值：113dB 13.频率响应：100Hz ~ 20KHz	工业
89	液晶电	2 台	1.屏幕尺寸：55 英寸	工业

	视		2. 分辨率：4K（3840*2160） 3. 屏幕比例 16:9 4. 背光灯类型 LED 发光二极管 5. 背光源：直下式（D-LED） 6. 可视角度:178/178 度 7. 扫描方式:逐行扫描 8. 图像技术:全通道 HDR 9. HDMI 接口 2*HDMI 10. USB 接口 1×USB2.0 接口	
90	液晶电视挂架	2 只	180 度旋转挂墙支架或吊架	工业
91	庭外公告屏	1 台	1. 功能：便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等；显示本法庭当前以及后续排期使用情况；提供当前法庭庭审直播画面的展示，可以控制开启和关闭。 2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器，含原厂 1 年系统软件升级维护。 3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机，配套软件使用，质保 1 年，显示分辨率支持 1920*1080，内置 RG45 网络传输接口。 ▲4. 为了系统的稳定和可靠性，应与庭审主机同一品牌。 5. 支持统一庭审平台接入（使用高院统一庭审平台软件）	工业
92	电源控制器	1 台	1. 8 路强电开关控制； 2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信，实现多种周边设备的程序化控制； 3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式； 4. 具备光电隔离模块； 5. 载入容量：单路阻性负载最大电流不小于 20A； 6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置网络 ID 身份代码；	工业

			7. 具备时序电源开启功能； 8. 具备输出分组功能； 9. 具备前面板安全锁定功能。	
93	庭审专用高拍仪	1 台	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面 2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光源 3. 镜头 主摄像头：1/2.3" CMOS 1800 万像素 4. 2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口 5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿；自动对齐，自动纠偏，鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍；图像旋转、双面图像合并等。 6. 具备实时视频展示功能，并支持脱机操作。 7. 支持 1080P 视频录制，达 30fps 的帧率，兼顾视频画质和流畅度。 8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。 10 倍数码变焦，16 级亮度调节；自动白平衡、可调节对比度、饱和度。 9. 支持边缘增强，数字降噪。	工业
94	千兆网络交换机	1 台	参照或相当于华为 S100-16T2S 16 口千兆网络交换机	工业
95	网络机柜	1 台	约 1200*600*600 机柜，含物流费、送货上门	工业
96	管内穿线	164m	多芯软导线 二芯 导线截面 ($\leq 1.0 \text{ mm}^2$)	工业
97	管内穿	171m	多芯软导线 四芯 导线截面 ($\leq 1.5 \text{ mm}^2$)	工业

	线			
98	超六类 非屏蔽 数据线 UTP6-4 P	235m	双绞线缆 线槽内布放 4 对以下	工业
99	管内敷 设 音 响线	50m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
100	管内敷 设 HDMI 4K 高清视 频线	200m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
101	管内敷 设 音 频话筒 线	180m	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	工业
102	辅材、 辅件	1 项	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	工业
103	安装调 试	1 项	1. 布线施工； 2. 项目清单内所有设备安装； 3. 机房至法庭网线及电缆敷设； 4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作，确保数据完整、可用	其他未列 明行业
二、商务要求				

合同履行期限 和地点（范围）	1. 交付使用期（合同履行期限）：自签订合同之日起 30 个工作日内安装调试验收合格并交付使用。 2. 交货地点：广西崇左市龙州县内，采购人指定地点。
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。
付款条件	1. 双方签订合同，供应商开具面额为合同价款的 50% 发票给采购人，采购人在收到发票之日起 10 个工作日内向供应商指定账户拨付预付款。 2. 供应商交货、安装、调试、验收完毕后，供应商开具发票给采购人，采购人在收到发票之日起 10 个工作日内向供应商支付合同总价的 50% 作为尾款。 3. 实际付款数额以届时崇左市财政资金支付能力为准。
售后服务要求	1. 负责送货上门，按现场条件全程负责安装调试，产生的所有费用由成交供应商承担。 2. 保修期：保修期内对所售产品提供 12 个月的上门负责保修服务，保修期内非人为因素发生的故障均由成交供应商负责维修或更换。 3. 质量保证期：质量保证期不少于 1 年。在质保期内设备运行发生故障，成交供应商必须负责提供维修服务所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内负责上门维修、负责更换零部件；质保期过后提供终身维护。采购需求另有约定除外。 4. 故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后 2 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 1 小时，1 小时内不能修复的，提供替代品。 5. 质保期内成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要负责维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 ▲6. 成交供应商需安排专业的技术工程师至采购人现场，负责做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作，并保证数据完整、可用，产生的相关费用由成交供应商承担。

报价要求	竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。
保密条款	1. 供应商成交后，没有采购人事先书面同意，不得将由采购人提供的有关合同或任何相关材料、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 2. 供应商及其人员在执行本合同期间对于本项目的一切资料及情况应对第三者保守秘密。
竞标产品质量管理、企业信用要求	1. 供应商无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2. 供应商无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3. 供应商无被责令停业或暂停、取消竞标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4. 供应商无被国家市场监督管理总局年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5. 供应商或竞标产品无信用不良而处于禁止或取消竞标、采购情形。
三、与实现项目目标相关的其他要求	
采购标的验收标准	1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2. 成交供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3. 供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

	4. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由成交供应商承担。 5. 成交供应商必须依照竞争性谈判文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训。 6. 采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由成交供应商支付。供应商在竞标报价时自行考虑。
供应商的履约能力要求	备品备件及耗材等要求：供应商所提供的零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；供应商所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具。
进口产品说明	本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。

附件 1:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件 2:

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A02010100 计 算机	★A02010105 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
		★A02010108 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
		★A02010109 平板式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
2	A02020000 办 公设备	A02021000 打 印机	A02021001 A3 黑白打印 机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能 效等级》 (GB21521)
			A02021002 A3 彩色打印 机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能 效等级》 (GB21521)
			A02021003 A4 黑白打印 机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能 效等级》 (GB21521)
			A02021004 A4 彩色打印 机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能 效等级》 (GB21521)
			A02021005 3D 打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能 效等级》 (GB21521)
			A02021006 票据打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能 效等级》 (GB21521)
			A02021007 条码打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能 效等级》 (GB21521)
			A02021008 地址打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能 效等级》 (GB21521)
			A02021099 其他打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能 效等级》 (GB21521)
		A02021100 输 入输出设备	A02021104 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》 (GB21520)
			A02021118 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值 及能效等级》 (GB21521) 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A02020200 投 影仪			《投影机能效限定值及能效等级》 (GB32028)
4	A02020400 多			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能

	功能一体机			效等级》（GB21521）
5	A02051900 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）
6	A02052300 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A02060100 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A02060200 变压	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
9	★A02060900 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A02061800 生活用电器	A02061801 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）
		★A02061804 空调机	房间空气调节器	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机（制冷量≤14000W）	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		A02061810 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）
		A02061819 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）
11	A02061900 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A02091000 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A02091100 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A02241000 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A05020105 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）
16	★A05020106 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）
17	A05020107 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A05020110 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

3. 本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

3. 竞标声明

竞标声明

致：（龙州县人民法院）：

我方（广西智宇科技有限公司）系中华人民共和国合法供应商，经营地址中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道 399 号龙光国际 2 号楼 1211、1212、1213 号。

我方愿意参加贵方组织的（龙州县人民法院融合式科技法庭设备采购项目，项目编号：CZZC2025-J1-990236-YZLZ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 在此，我方宣布同意如下：
 - （1）将按照谈判文件的约定履行合同责任和义务；
 - （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
 - （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
 - （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。
4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - （1）具有独立承担民事责任的能力；

- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明, 我方在参加本项目的政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚), 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单, 完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件, 我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下: (两项内容中必须选择一项)

☒ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密;

☐ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有: _____/_____;

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄: 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道 399 号龙光国际 2 号楼 1211、1212、1213 号 邮政编号: 530000

电话/传真: 0771-5626459 电子邮箱: Gxzykj5626459@126.com

开户银行: 中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行营业室

账号/行号: 2102116019300322267/102611011600

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注: 如为联合体竞标, 盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署, 否则响应文件按无效处理。

法定代表人(签字或者盖章或者电子签名):

供应商(电子签章): 广西智宇科技有限公司

2025年11月24日

2. 竞标报价表

竞标报价表

项目名称：龙州县人民法院融合式科技法庭设备采购项目

项目编号：CZZC2025-J1-990236-YZLZ 分标（如有）：无

供应商名称：广西智宇科技有限公司 单位：元

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
第一审判庭									
1	签字板	1 台	捷宇星	M30-CYY17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	6,650.00	6,650.00	
2	流媒体主机	1 台	华夏电通	华夏电通互联网音视频交互网关[简称:CHNSYS-ETGS]V2.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	26,500.00	26,500.00	
3	数字庭审主机板卡	1 块	华夏电通	主机板卡	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	22,963.20	22,963.20	
4	HDMI 分配器	2 台	迈拓	MT-SP108M	广东视瞻电子科技有限公司	广东	432.00	864.00	
5	管内穿线	164m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	5.80	951.20	
6	管内穿线	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	9.50	1,624.50	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
7	超六类非屏蔽数据 线 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	6.50	1,527.50	
8	管内敷设 音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	9.00	450.00	
9	管内敷设 HDMI 4K 高清视频 线	200m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	15.50	3,100.00	
10	管内敷设 音频话筒 线	180m	斯格	2C+F+AL +B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	9.00	1,620.00	
11	辅材、辅 件	1 项	国产	无	国产	中国	3,800.00	3,800.00	
12	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	5,000.00	5,000.00	
第二审判庭									
13	签字板	1 台	捷宇 星	M30-CYY 17	福建捷宇 电脑科技 有限公司	福建	6,650.00	6,650.00	
14	流媒体主 机	1 台	华夏 电通	华夏电 通互联 网音视 频交互 网关简 称:CHNS YS-ETGS]V2.0	北京华夏 电通科技 股份有限 公司	北京	26,500.00	26,500.00	
15	HDMI 分 配器	2 台	迈拓	MT-SP10 8M	广东视腾 电子科技 有限公司	广东	432.00	864.00	
16	管内穿线	164m	普天	RVV2*1. 0	普天线缆集团有限公司	江西	5.80	951.20	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
17	管内穿线	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	9.50	1,624.50	
18	超六类非屏蔽数据 线 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	6.50	1,527.50	
19	管内敷设 音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	9.00	450.00	
20	管内敷设 HDMI 4K 高清视频 线	200m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	15.50	3,100.00	
21	管内敷设 音频话筒 线	180m	斯格	2C+F+AL +B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	9.00	1,620.00	
22	辅材、辅 件	1 项	国产	无	国产	中国	3,800.00	3,800.00	
23	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	5,000.00	5,000.00	
第三审判庭									
24	签字板	1 台	捷宇 星	M30-CY 17	福建捷宇电子科技有限公司	福建	6,650.00	6,650.00	
25	流媒体主 机	1 台	华夏 电通	华夏电 通互联 网音视 频交互 网关[简 称:CHNS YS-ETGS]V2.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	26,500.00	26,500.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
26	HDMI 分配器	2 台	迈拓	MT-SP10 8M	广东视腾电子科技有限公司	广东	432.00	864.00	
27	管内穿线 WDZN-RYJS-1.0mm²	164m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	5.80	951.20	
28	管内穿线 WDZN-RYJS-1.5mm²	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	9.50	1,624.50	
29	超六类非屏蔽数据 线 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	6.50	1,527.50	
30	管内敷设 音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	9.00	450.00	
31	管内敷设 HDMI 4K 高清视频 线	200m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	15.50	3,100.00	
32	管内敷设 音频话筒 线	180m	斯格	2C+F+AL +B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	9.00	1,620.00	
33	辅材、辅件	1 项	国产	无	国产	中国	3,800.00	3,800.00	
34	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	5,000.00	5,000.00	
第四审判庭									
35	签字板	1 台	捷宇星	M30-CYY 17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	6,650.00	6,650.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
36	流媒体主机	1 台	华夏电通	华夏电通互联网音视频交互网关[简称:CHNSYS-ETGS]V2.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	26,500.00	26,500.00	
37	HDMI 分配器	2 台	迈拓	MT-SP108M	广东视腾电子科技有限公司	广东	432.00	864.00	
38	高清数字媒体综合控制主机	1 台	华夏电通	华夏电通高清数字媒体综合控制主机[简称:CHNSYS-HMCP9200]	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	49,500.00	49,500.00	
39	4K 高清会议摄像机	1 台	Avegan 艾维冠	AV980-12X-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	6,350.00	6,350.00	
40	4k 超高清一体化摄像机	1 台	Avegan 艾维冠	AV1209-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	5,500.00	5,500.00	
41	庭审桌面话筒	8 台	ITC	ITC TZ-13188	广东保伦电子股份有限公司	广东	880.00	7,040.00	
42	壁挂音箱	2 个	ITC	TZ-A08016	广东保伦电子股份有限公司	广东	2,450.00	4,900.00	
43	液晶电视	2 台	海信	55H55E	海信视像科技股份有限公司	青岛	3,500.00	7,000.00	
44	液晶电视挂架	2 只	NORTH BAYU	NB 757-L400	昆山泓杰电子股份有限公司	江苏昆山	350.00	700.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
45	庭外公告屏	1 台	华夏电通	华夏电通数字媒体公告显示系统[简称:CHNSYS-TDS] V1.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	4,320.00	4,320.00	
46	电源控制器	1 台	华夏电通	CHNSYS-POWR8	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	3,850.00	3,850.00	
47	庭审专用高拍仪	1 台	良田	BS2000P	深圳市新良田科技股份有限公司	深圳	2,550.00	2,550.00	
48	千兆网络交换机	1 台	H3C	S1224F	新华三技术有限公司	杭州	2,520.00	2,520.00	
49	网络机柜	1 台	图腾	G26632	苏州图腾机柜有限公司	苏州	2,250.00	2,250.00	
50	管内穿线	171m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	5.80	991.80	
51	管内穿线 WDZN-RYJS-1.5mm²	235m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	9.50	2,232.50	
52	超六类非屏蔽数据网线 UTP6-4P	50m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	6.50	325.00	
53	管内敷设音响线	200m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	9.00	1,800.00	
54	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	180m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	15.50	2,790.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
55	管内敷设音频话筒线	171m	斯格	2C+F+AL+B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	9.00	1,539.00	
56	辅材、辅件	1 项	国产	无	国产	中国	3,800.00	3,800.00	
57	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	5,000.00	5,000.00	
第五审判庭									
58	签字板	1 台	捷宇星	M30-CYY17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	6,650.00	6,650.00	
59	流媒体主机	1 台	华夏电通	华夏电通互联网音视频交互网关[简称:CHNSYS-ETGS]V2.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	26,500.00	26,500.00	
60	HDMI 分配器	2 台	迈拓	MT-SP108M	广东视腾电子科技有限公司	广东	432.00	864.00	
61	高清数字媒体综合控制主机	1 台	华夏电通	华夏电通高清数字媒体综合控制主机[简称:CHNSYS-HMCP9200]	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	49,500.00	49,500.00	
62	4K 高清会议摄像机	1 台	Avegran 艾维冠	AV980-12X-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	6,350.00	6,350.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
63	4k 超高清一体化摄像机	1 台	Aveguan 艾维冠	AV1209-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	5,500.00	5,500.00	
64	庭审桌面话筒	8 台	ITC	ITC TZ-13188	广东保伦电子股份有限公司	广东	880.00	7,040.00	
65	壁挂音箱	2 个	ITC	TZ-A08016	广东保伦电子股份有限公司	广东	2,450.00	4,900.00	
66	液晶电视	2 台	海信	55H55E	海信视像科技股份有限公司	青岛	3,500.00	7,000.00	
67	液晶电视挂架	2 只	NORTH BAYU	NB 757-L400	昆山泓杰电子股份有限公司	江苏昆山	350.00	700.00	
68	庭外公告屏	1 台	华夏电通	华夏电通数字媒体公告显示系统[简称:CHNSYS-TDS] V1.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	4,320.00	4,320.00	
69	电源控制器	1 台	华夏电通	CHNSYS-POWER8	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	3,850.00	3,850.00	
70	庭审专用高拍仪	1 台	良田	BS2000P	深圳市新良田科技股份有限公司	深圳	2,550.00	2,550.00	
71	千兆网络交换机	1 台	H3C	S1224F	新华三技术有限公司	杭州	2,520.00	2,520.00	
72	网络机柜	1 台	图腾	G26632	苏州图腾机柜有限公司	苏州	2,250.00	2,250.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
73	管内布线	164m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	5.80	951.20	
74	管内布线	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	9.50	1,624.50	
75	超六类非屏蔽数据线 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	6.50	1,527.50	
76	管内敷设音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	9.00	450.00	
77	管内敷设HDMI 4K高清视频线	200m	斯格	2.0版4KHDMI线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	15.50	3,100.00	
78	管内敷设音频话筒线	180m	斯格	2C+F+AL+B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	9.00	1,620.00	
79	辅材、辅件	1项	国产	无	国产	中国	3,800.00	3,800.00	
80	安装调试	1项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	5,000.00	5,000.00	
									
81	签字板	1台	捷宇星	M30-CYY17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	6,650.00	6,650.00	
82	流媒体主机	1台	华夏电通	华夏电通互联网音视频交互网关[简称:CHNSYS-ETGS]V2.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	26,500.00	26,500.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
83	HDMI 分配器	2 台	迈拓	MT-SP108M	广东视腾电子科技有限公司	广东	432.00	864.00	
84	高清数字媒体综合控制主机	1 台	华夏电通	华夏电通高清数字媒体综合控制主机[简称: CHNSYS-HMCP9200]	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	49,500.00	49,500.00	
85	4K 高清会议摄像机	1 台	Avegan 艾维冠	AV980-12X-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	6,350.00	6,350.00	
86	4k 超高清一体化摄像机	1 台	Avegan 艾维冠	AV1209-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	5,500.00	5,500.00	
87	庭审桌面话筒	8 台	ITC	ITC TZ-13188	广东保伦电子股份有限公司	广东	880.00	7,040.00	
88	壁挂音箱	2 个	ITC	TZ-A08016	广东保伦电子股份有限公司	广东	2,450.00	4,900.00	
89	液晶电视	2 台	海信	55E5500	海信视像科技股份有限公司	青岛	3,500.00	7,000.00	
90	液晶电视挂架	2 只	NORTH BAYU	NP757-L400	昆山泓木电子股份有限公司	江苏昆山	350.00	700.00	
91	庭外公告屏	1 台	华夏电通	华夏电通数字媒体公告显示系统[简称: CHNSYS-TDS] V1.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	4,320.00	4,320.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
92	电源控制器	1 台	华夏电通	CHNSYS-POWR8	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	3,850.00	3,850.00	
93	庭审专用高拍仪	1 台	良田	BS2000P	深圳市新良田科技股份有限公司	深圳	2,550.00	2,550.00	
94	千兆网络交换机	1 台	H3C	S1224F	新华三技术有限公司	杭州	2,520.00	2,520.00	
95	网络机柜	1 台	图腾	G26632	苏州图腾机柜有限公司	苏州	2,250.00	2,250.00	
96	管内布线	164m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	5.80	951.20	
97	管内布线	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	9.50	1,624.50	
98	超六类非屏蔽数据 线 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	6.50	1,527.50	
99	管内敷设 音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	9.00	450.00	
100	管内敷设 HDMI 4K 高清视频 线	200m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	15.50	3,100.00	
101	管内敷设 音频话筒 线	180m	斯格	2C+F+AL +B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	9.00	1,620.00	
102	辅材、辅件	1 项	国产	无	国产	中国	3,800.00	3,800.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
103	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	5,000.00	5,000.00	
合计金额大写：人民币陆拾贰万伍仟叁佰叁拾壹元伍角整（¥625,331.50） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥21,000.00（具体明细详见附件，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为3.36%；属于优先采购环境标志产品总值为¥0.00（具体明细详见附件，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为0%。									

注：

1. 以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。
5. 供应商的最后报价与首次报价不一致的，不能只报竞标总报价，必须同时提供与最后报价相应的“竞标报价表”作为附件上传，否则做无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：广西智宇科技有限公司

日期：2025年11月24日

5. 商务要求偏离表

商务要求偏离表

所竞分标： 无

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
合同履行期限和地点（范围）	1. 交付使用期（合同履行期限）：自签订合同之日起 30 个工作日内安装调试验收合格并交付使用。	如我公司中标，我公司保证： 1. 交付使用期（合同履行期限）：自签订合同之日起 15 个工作日内安装调试验收合格并交付使用。	正偏离 (偏离说明：我公司提供自签订合同之日起 15 个工作日内安装调试验收合格并交付使用)
	2. 交货地点：广西崇左市龙州县内，采购人指定地点。	如我公司中标，我公司保证： 2. 交货地点：广西崇左市龙州县内，采购人指定地点。	无偏离
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	如我公司中标，我公司保证： 自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	无偏离
付款条件	1. 双方签订合同，供应商开具金额为合同价款的 50% 发票给采购人，采购人在收到发票之日起 10 个工作日内向供应商指定账户拨付预付款。	如我公司中标，我公司保证： 1. 双方签订合同，我公司开具金额为合同价款的 50% 发票给采购人，采购人在收到发票之日起 10 个工作日内向我公司指定账户拨付预付款。	无偏离
	2. 供应商交货、安装、调试、验收完毕后，供应商开具发票给采购人，采购人在收到发票之日起 10 个工作日内向供应商支付合同总价的 50% 作为尾款。	如我公司中标，我公司保证： 2. 我公司交货、安装、调试、验收完毕后，我公司开具发票给采购人，采购人在收到发票之日起 10 个工作日内向我公司支付合	无偏离

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
		同总价的 50%作为尾款。	
	3. 实际付款数额以届时崇左市财政资金支付能力为准。	如我公司中标，我公司保证： 3. 实际付款数额以届时崇左市财政资金支付能力为准。	无偏离
售后服务要求	1. 负责送货上门，按现场条件全程负责安装调试，产生的所有费用由成交供应商承担。	如我公司中标，我公司保证： 1. 负责送货上门，按现场条件全程负责安装调试，产生的所有费用由我公司承担。	无偏离
	2. 保修期：保修期内对所售产品提供 12 个月的上门负责保修服务，保修期内非人为因素发生的故障均由成交供应商负责维修或更换。	如我公司中标，我公司保证： 2. 保修期：保修期内对所售产品提供 24 个月的上门负责保修服务，保修期内非人为因素发生的故障均由我公司负责维修或更换。	正偏离 (偏离说明：原保修期提供 12 个月的上门负责保修服务，我公司提供 24 个月的上门负责保修服务，)
	3. 质量保证期：质量保证期不少于 1 年。在质保期内设备运行发生故障，成交供应商必须负责提供维修服务所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内负责上门维修、负责更换零部件；质保期过后提供终身维护。采购需求另有约定除外。	如我公司中标，我公司保证： 3. 质量保证期：质量保证期 2 年。在质保期内设备运行发生故障，我公司负责提供维修服务所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内负责上门维修、负责更换零部件；质保期过后提供终身维护。采购需求另有约定除外。	正偏离 (偏离说明：原质量保证期不少于 1 年，我公司提供质量保证期 2 年)
	4. 故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后 2 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 1 小时，1 小时内不能修复的，提供替代品。	如我公司中标，我公司保证： 4. 故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后 2 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 1 小时，1 小时内不能修复的，提供替代品。	无偏离

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
	5. 质保期内成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用, 所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要负责维修, 因人为因素出现的故障不在保修范围内, 但成交供应商也要积极帮助采购人修理, 并提供优惠价格的配件和服务。	如我公司中标, 我公司保证: 5. 质保期内我公司负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用, 所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要负责维修, 因人为因素出现的故障不在保修范围内, 我公司积极帮助采购人修理, 并提供优惠价格的配件和服务。	无偏离
	▲6. 成交供应商需安排专业的技术工程师至采购人现场, 负责做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 并保证数据完整、可用, 产生的相关费用由成交供应商承担。	如我公司中标, 我公司保证: ▲6. 我公司安排专业的技术工程师至采购人现场, 负责做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 并保证数据完整、可用, 产生的相关费用由我公司承担。	无偏离
报价要求	竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费, 对采购的全部货物进行完整唯一报价。	如我公司中标, 我公司保证: 竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费, 对采购的全部货物进行完整唯一报价。	无偏离
保密条款	1. 供应商成交后, 没有采购人事先书面同意, 不得将由采购人提供的有关合同或任何相关材料、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他	如我公司中标, 我公司保证: 1. 我公司成交后, 没有采购人事先书面同意, 不得将由采购人提供的有关合同或任何相关材料、规格、计划、图纸或资料提供给	无偏离

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
	人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。	与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。	
	2. 供应商及其人员在执行本合同期间对于本项目的一切资料及情况应对第三者保守秘密。	如我公司中标, 我公司保证: 2. 我公司及其人员在执行本合同期间对于本项目的一切资料及情况对第三者保守秘密。	无偏离
竞标产品质量管理、企业信用要求	1. 供应商无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录;	如我公司中标, 我公司保证: 1. 我公司无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录;	无偏离
	2. 供应商无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录;	如我公司中标, 我公司保证: 2. 我公司无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录;	无偏离
	3. 供应商无被责令停业或暂停、取消竞标资格, 无经济方面犯罪或严重违法记录;	如我公司中标, 我公司保证: 3. 我公司无被责令停业或暂停、取消竞标资格, 无经济方面犯罪或严重违法记录;	无偏离
	4. 供应商无被国家市场监督管理部门年检或抽检不合格或复查未通过问题;	如我公司中标, 我公司保证: 4. 我公司无被国家市场监督管理部门年检或抽检不合格或复查未通过问题;	无偏离
	5. 供应商或竞标产品无信用不良而处于禁止或取消竞标、采购情形。	如我公司中标, 我公司保证: 5. 我公司或竞标产品无信用不良而处于禁止或取消竞标、采购情形。	无偏离
三、与实现项目目标相关的其他要求			
采购标的验收标准	1. 交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准; ②符合采购文件和	如我公司中标, 我公司保证: 1. 交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或	无偏离

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
	响应文件承诺中采购人认可的配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。	行业标准；②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。	
	2. 成交供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。	如我公司中标，我公司保证： 2. 我公司确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。	无偏离
	3. 供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。	如我公司中标，我公司保证： 3. 供货时我公司将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。	无偏离
	4. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费用由成交供应商承担。	如我公司中标，我公司保证： 4. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费用由我公司承担。	无偏离
	5. 成交供应商必须依照竞争性谈判文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训。	如我公司中标，我公司保证： 5. 我公司依照竞争性谈判文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训。	无偏离
	6. 采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由成交供应商支付。供应商在竞标报价时自行考虑。	如我公司中标，我公司保证： 6. 采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由我公司支付。我公司在竞标报价时自行考虑。	无偏离

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
供应商的履约能力要求	备品备件及耗材等要求：供应商所提供的零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；供应商所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具。	如我公司中标，我公司保证： 备品备件及耗材等要求：我公司所提供的零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；我公司所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具。	无偏离
进口产品说明	本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。	如我公司中标，我公司保证： 本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。	无偏离

注：

- 1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
- 2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
苏柳维

供应商（电子签章）：广西智宇科技有限公司

日期：2025年11月24日

6. 售后服务承诺

售后服务承诺

如我公司中标， 我公司承诺：

1、**合同履行期限和地点（范围）：**①交付使用期（合同履行期限）：自签订合同之日起 15 个工作日内安装调试验收合格并交付使用。②交货地点：广西崇左市龙州县内，采购人指定地点。

2、**合同签订时间：**自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。

3、**付款条件：**①双方签订合同，我公司开具面额为合同价款的 50%发票给采购人，采购人在收到发票之日起 10 个工作日内向我公司指定账户拨付预付款。②我公司交货、安装、调试、验收完毕后，我公司开具发票给采购人，采购人在收到发票之日起 10 个工作日内向我公司支付合同总价的 50%作为尾款。③实际付款数额以届时崇左市财政资金支付能力为准。

4、**售后服务要求：**①负责送货上门，按现场条件全程负责安装调试，产生的所有费用由我公司承担。②保修期：保修期内对所售产品提供 24 个月的上门负责保修服务，保修期内非人为因素发生的故障均由我公司负责维修或更换。③质量保证期：质量保证期 2 年。在质保期内设备运行发生故障，我公司负责提供维修服务所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内负责上门维修、负责更换零部件；质保期过后提供终身维护。采购需求另有约定除外。④故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后 2 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 1 小时，1 小时内不能修复的，提供替代品。⑤质保期内我公司负责处理解决货物出现的

质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要负责维修，因人为因素出现的故障不在保修范围内，我公司积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。⑥我公司安排专业的技术工程师至采购人现场，负责做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作，并保证数据完整、可用，产生的相关费用由我公司承担。

5、报价要求：竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。

6、保密条款：①我公司成交后，没有采购人事先书面同意，不得将由采购人提供的有关合同或任何相关材料、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。②我公司及其人员在执行本合同期间对于本项目的一切资料及情况对第三者保守秘密。

7、竞标产品质量管理、企业信用要求：①我公司无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录；②我公司无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录；③我公司无被责令停业或暂停、取消竞标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录；④我公司无被国家市场监督管理总局年检或抽检不合格或复查未通过问题；⑤我公司或竞标产品无信用不良而处于禁止或取消竞标、采购情形。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）

供应商（电子签章）：广西智宇科技有限公司

日期：2025年11月24日

7. 货物配置清单

货物配置清单

项目编号：CZZC2025-J1-990236-YZLZ

项目名称：龙州县人民法院融合式科技法庭设备采购项目

所竞分标：无

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
第一审判庭							
1	签字板	1 台	捷宇星	M30-CY17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	1. 支持接入广西高院统一电子签名，在广西高院统一庭审调用； 2. 核心系统：CPU，四核，Cortex-A17，频率 1.8GHz，系统内存 2GB，存储 16GB； 3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网； 4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 15ms； 5. Android 7.1； 6. 10.1 英寸电磁电容双控屏； 7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪； 8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口；

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印； 10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）； 11. 适配龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；
2	流媒体主机	1 台	华夏电通	华夏电通互联网音视频交互网关 [简称:CHN SYS-ET GS]V2.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体； 2. 支持互联网端 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流； 3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步；

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作； 5. 实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率； 6. 支持音视频交互，实现音视频同步； 7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。 8. 支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码； 9. 支持 rtmp 流发送及接受通道； ▲10. 具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入； 11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步； 12. 输送到法庭的当事人画面，支持所有当事人画面合成； 13. 支持对互联网当事人进行实名认证； 14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名； 15. 视频输入：1 路 HDMI 端口，分辨率支持 1080P/

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							720P; 16. 视频输出: 2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P; 17. 音频输入输出: 1 路 3.5mm 线性输入/出; 18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式; 19. USB 接口: 2 路 USB2.0 接口; 20. 网络: 100/10BASE-TX。
3	数字庭审主机板卡	1 块	华夏电通	主机板卡	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	▲1. 主机板卡, 搭配现有庭审主机使用 (现有主机型号: 华夏 HM2P-00000000-0000-21100BD0F); 2. 包含: 视频矩阵、音频矩阵、画面合成器、高清编解码器、中控系统; 3. 采用嵌入式架构, Linux 操作系统; 4. 主机离线状态下, 主机仍可开庭运行, 进行庭审同步录音录像、法庭控制等功能操作, 并能进行脱机庭审录像; 5. 远程应用要求: 在不增加其它额外设备的前提下, 可以与符合最高院相关标准的第三方厂商庭审主机系统互联互通, 实现远程庭审;

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							▲6. 通讯协议要求：支持流媒体实时传输协议 RTSP；并可以在不增加额外设备的前提下与 H. 323 设备互联； ▲7. 为保证智慧法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除能力； 8. 视频输入要求：6 路 SDI 高清信号输入接口，兼容 HD-SDI 和 3G-SDI，分辨率支持 1080P60/30720P60/30；4 路 DVI-I 证据视频输入接口，兼容 DVI-D/HDMI/VGA/YPbPr 等信号类型，分辨率 1920×1080/1280×720/1280×1024/1024×768； 9. 视频输出要求：4 路高清 DVI 输出接口，支持输出 DVI-D/HDMI/VGA 信号；输出分辨率支持 1080P60、720P60、1024×768、1280×1024； 10. 切换要求：具备内置高清混合矩阵，且支持多路信号的同步切换； 11. 画面合成要求：具备硬

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							件高清图像合成器，提供 2/4/6/8/9 等多种合成画面格式，并同时支持 2 种不同类型的合成画面输出，合成画面的输出分辨率支持 1080P； 12. 视频解码要求：支持 2 路远程 1080P 格式视频解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审； 13. 视频编码要求：支持 4 路 1080P 的 H.264 编码格式输出；码流速率从 1-8Mbps 可调； 14. 视频编码要求：支持 1 路 1080P 的 H.265 编码格式输出；码流速率从 1-8Mbps 可调； 15. 编码输出格式：符合最高院要求 MPEG4 文件存放格式；支持将音频录制为独立文件格式存放； 16. 控制协议要求：具备全双工可编程 RS-232 和 RS485 端口，兼容 RS232、RS485/422 等通用控制协议，可连接强电开关控制器、触摸屏、控制面板、摄像机等多种集控设备； 17. 证人保护需求：系统应具备对证人的音视频进行

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							马赛克虚化及变声处理，以保护证人出庭； 18. 其他要求：音视频完全同步，直播延时 200 毫秒（LAN 内）； ▲19. 远程庭审认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条，为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能； ▲20. 实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务； ▲21. 数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第 5 条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等； ▲22. 自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
9	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	200m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	双绞线缆 管内穿放 4 对
10	管内敷设音频话筒线	180m	斯格	2C+F+AL+B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	双绞线缆 管内穿放 4 对
11	辅材、辅件	1 项	国产	无	国产	中国	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求
12	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	1. 布线施工； 2. 项目清单内所有设备安装； 3. 机房至法庭网线及电缆敷设； 4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作，确保数据完整、可用。
13	签字板	1 台	捷宇星	M30-CY Y17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台，在广西高院统一庭审平台调用； 2. 核心系统：CPU，四核，Cortex-A17，频率 1.8 GHz，系统内存 2GB，存储 16GB；

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网； 4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 15ms； 5. Android 7.1； 6. 10.1 英寸电容电容双控屏； 7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪； 8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口； 9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印； 10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）； 11. 适配龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；
14	流媒体主机	1 台	华夏电通	华夏电通互联网音视频	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
				频交互 网关 [简 称:CHN SYS-ET GS]V2. 0			频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体; 2. 支持互联网端 8 方当事人入会, 可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流; 3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关, 当事人呼入、呼出功能, 可远程控制软件重启与音视频交互同步; 4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启, 以便于书记员或管理员的操作; 5. 实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转, 适应动态调整码率和分辨率; 6. 支持音视频交互, 实现音视频同步; 7. 内置 WEB 服务, 支持远程控制、远程升级。 8. 支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码; 9. 支持 rtmp 流发送及接受通道; 10. 具备多方庭审要求, 以支持多路当事人的接入;

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步; 12. 输送到法庭的当事人画面, 支持所有当事人画面合成; 13. 支持对互联网当事人进行实名认证; 14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名; 15. 视频输入: 1 路 HDMI 端口, 分辨率支持 1080P/720P; 16. 视频输出: 2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P; 17. 音频输入输出: 1 路 3.5mm 线性输入/出; 18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式; 19. USB 接口: 2 路 USB2.0 接口; 20. 网络: 100/10BASE-TX。
15	HDMI 分配器	2 台	迈拓	MT-SP108M	广东视腾电子科技有限公司	广东	1. HDMI 一分八分配器 2. 内置高带宽视频放大芯片; 3. 支持智能高频补偿功能; 4. 支持带宽 300MHz(-3dB) 满载;

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容; 6. 系统功耗 1.2 瓦; 7. 支持传输距离 28M。
16	管内穿线	164m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	多芯软导线 二芯 导线截面 (1.0m ²)
17	管内穿线	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	多芯软导线 四芯 导线截面 (1.5m ²)
18	超六类非屏蔽数据 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	双绞线缆 线槽内布放 4 对
19	管内敷设音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	双绞线缆 管内穿放 4 对
20	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	200m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	双绞线缆 管内穿放 4 对
21	管内敷设音频话筒线	180m	斯格	20+1 L+R	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	双绞线缆 管内穿放 4 对
22	辅材、辅件	1 项	国产	无	国产	中国	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求
23	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	1. 布线施工; 2. 项目清单内所有设备安装

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							装; 3. 机房至法庭网线及电缆敷设; 4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 确保数据完整、可用
第三审判庭							
24	签字板	1 台	捷宇星	M30-CY17	福建捷宇电子科技有限公司	福建	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台, 在广西高院统一庭审平台调用; 2. 核心系统: CPU, 四核, Cortex-A17, 频率 1.8G Hz, 系统内存 2GB, 存储 16GB; 3. 配置 2 个 2.0 USB 接口, 支持 RJ45 网络接口联网; 4. 人像摄像头 300 万像素, 分辨率 1280x800, 响应速度 15ms; 5. Android 7.1; 6. 10.1 英寸电磁电容双控屏; 7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪; 8. 供电要求: 外接电源 (9V/2.5A 外置电源), 占用 1 个电源排插口;

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印； 10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）； 11. 适配龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；
25	流媒体主机	1 台	华夏电通	华夏电通互联网音视频交互网关 [简称:CHN SYS-ET GS]V2. 0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体； 2. 支持互联网端 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流； 3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步；

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作； 5. 实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率； 6. 支持音视频交互，实现音视频同步； 7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。 8. 支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码； 9. 支持 rtmp 流发送及接受通道； 10. 具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入； 11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步； 12. 输送到法庭的当事人画面，支持所有当事人画面合成； 13. 支持对互联网当事人进行实名认证； 14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名； 15. 视频输入：1 路 HDMI 端口，分辨率支持 1080

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							P/720P; 16. 视频输出: 2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P; 17. 音频输入输出: 1 路 3.5mm 线性输入/出; 18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式; 19. USB 接口: 2 路 USB2.0 接口; 20. 网络: 100/10BASE-TX。
26	HDMI 分配器	2 台	迈拓	MT-SP108M	广东视腾电子科技有限公司	广东	1. HDMI 一分八分配器 2. 内置高带宽视频放大芯片; 3. 支持智能高频补偿功能; 4. 支持带宽 300MHz(-3dB) 满载; 5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容; 6. 系统功耗 1.2 瓦; 7. 支持传输距离 28M。
27	管内穿线 WDZN-RYJS-1.0mm ²	164m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	多芯软导线 二芯 导线截面 (1.0mm ²)
28	管内穿线 WDZN-RYJS-1.5	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	多芯软导线 四芯 导线截面 (1.5mm ²)

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
	5mm ²						
29	超六类非屏蔽数据线缆 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	双绞线缆 线槽内布放 4 对
30	管内敷设音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	双绞线缆 管内穿放 4 对
31	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	200m	斯格	2.0 版 4K HDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	双绞线缆 管内穿放 4 对
32	管内敷设音频话筒线	180m	斯格	2C+F+AL+B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	双绞线缆 管内穿放 4 对
33	辅材、辅件	1 项	国产	无	国产	中国	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求
34	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	1. 布线施工; 2. 项目清单内所有设备安装; 3. 机房至法庭网线及电缆敷设; 4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 确保数据完整、可用

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
第四审判庭							
35	签字板	1 台	捷宇星	M30-CY Y17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台，在广西高院统一庭审平台调用； 2. 核心系统：CPU，四核，Cortex-A17，频率 1.8G Hz，系统内存 2GB，存储 16GB； 3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网； 4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 15ms； 5. Android 7.1； 6. 10.1 英寸电容双控屏； 7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪； 8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口； 9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印； 10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）； 11. 适配龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；
36	流媒体主机	1 台	华夏电通	华夏电通互联网音视频交互网关 [简称:CHN SYS-ET GSIV2. 0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体； 2. 支持互联网端 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流； 3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步； 4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作； 5. 实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率； 6. 支持音视频交互，实现

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							音视频同步； 7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。 8. 支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码； 9. 支持 rtmp 流发送及接收通道； 10. 具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入； 11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步； 12. 输送到法庭的当事人画面，支持所有当事人画面合成； 13. 支持对互联网当事人进行实名认证； 14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名； 15. 视频输入：1 路 HDMI 端口，分辨率支持 1080P/720P； 16. 视频输出：2 路 HDMI 端口，分辨率 1080P/720P； 17. 音频输入输出：1 路 3.5mm 线性输入/出； 18. 音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式；

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							19. USB 接口：2 路 USB2.0 接口； 20. 网络：100/10BASE-TX。
37	HDMI 分配器	2 台	迈拓	MT-SP108M	广东视腾电子科技有限公司	广东	1. HDMI 一分八分配器 2. 内置高带宽视频放大芯片； 3. 支持智能高频补偿功能； 4. 支持带宽 300MHz（-3dB）满载； 5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素，向下兼容； 6. 系统功耗 1.2 瓦； 7. 支持传输距离 28M。
38	高清数字媒体综合控制主机	1 台	华夏电通	华夏电通高清数字媒体综合控制主机[简称：CHNSYS-HMCP9200]	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	▲1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计； ▲2. 采用信创化芯片；供应商提供承诺函。 3. 支持嵌入人工智能 AI 算法，自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范（单独采购算法）； 4. 采用嵌入操作系统，不受病毒、黑客的入侵和攻击； 5. 支持 7x24 小时运行； ▲6. 6 路 HDMI 视频输入接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输入； ▲7. 2 路 HDMI 视频输出接

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							口, 支持 4K 分辨率, 支持音频同步输出; ▲8. 12 路 MIC/LINE 话筒音频输入, 带 48V 幻象供电; 9. 4 路立体声证据音频输入; 10. 4 路平衡线路音频输出; ▲11. 2 通道 100W 音频功放输出, 连接庭审扩声音箱; 12. 支持 5 路千兆 RJ45 网口, 用于网络编码摄像机接入, 支持 POE 供电; ▲13. 2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接口, 可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备; 14. 1 路 RS485/422、1 路 RS232 可编程控制接口, 连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备; 15. 支持 WEB 网页对主机进行远程控制、管理、升级; 18. 内置视频矩阵功能, 支持全局可视化通道链路显示, 视频输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议； 27. 支持标准 H.323 视频通话协议，与第三方设备互联互通； 28. 5 方远程开庭； 29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议； 30. 内置法庭纪律播报功能，分担书记员庭前准备工作，默认可选男声版本或女声版本； 31. 内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理； 32. 内置 2T 储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式 MP4； ▲远程庭审认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条，为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能，庭审主机具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力。 ▲实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。 ▲数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第5条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机具备支持网络存储中保证数据完整性的能力。 ▲自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。 ▲回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除的能力。

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
39	4K 高清会议摄像机	1 台	Avegan 艾维冠	AV980-12X-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	1. 采用 850 万像素 SONY CMOS 图像传感器, 最高分辨率 4K (3840×2160); 2. 光学变倍镜头: 12 倍 70° 光学变倍镜头; 3. 自动聚焦技术: 自动聚焦算法使得镜头完成自动聚焦; 4. 低噪声高信噪比: 低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比。采用 2CD、3CD 降噪技术, 降低了噪声, 同时又能确保图像清晰度; 5. 多种音视频输出接口: HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出; 6. 多种 USB 压缩编码格式: 支持 YUY2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码格式; 7. 多种音频压缩标准: 支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩, 支持 8000、16000、32000、44100、48000 采样频率; 8. 内置重力感应器, 支持云台自动翻转功能, 工程安装; 9. 多种网络协议: 支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							RTMP 协议; 10. 控制接口: RS422 (兼容 RS485) 输出、RS232 输入\输出; 支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议, 支持自动识别协议; 11. 静音云台: 采用步进电机以及电机驱动控制器, 确保云台运行平稳。 12. 多预置位: 支持 255 个预置位(遥控器设置调用为 10 个); 13. 自带红外遥控器。
40	4k 超高清一体化摄像机	1 台	Avegun 艾维冠	A1209-85	广州市时通信息科技有限公司	广州	1. 超高清: 采用 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器, 828 万像素; 2. 无畸变镜头: 采用超无畸变 4K 镜头, 45.5° 广角, 支持 3 倍电子变倍, 同时支持电子云台控制; 3. 低噪声高信噪比: 低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比, 画面干净清晰; 4. 多种视频压缩标准: USB 支持 H264、MJPEG、YUY2、NV12 视频压缩格式, 网络支持 H. 264、H. 265 视频压缩格式; 5. 多种视频输出接口: 支持 HDMI、USB3.0 和 LAN(千

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							兆)多种接口方式输出视频; 6.支持多码流输出:支持五码流,同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流; 7.支持 PoE:即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号,从而简化接线安装; 8.支持音频输入:双声道 3.5mm 线性输入,支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩; 9.安装:自由选择安装定位,支持正装和倒装安装方式;
41	庭审桌面话筒	8 台	ITC	ITC TZ-13188	广东保伦电子股份有限公司	广东	1. 换能方式:电容式 2. 频率响应:30Hz-20kHz 3. 指向性:单指向 4. 输出阻抗(欧姆):75 Ω 5. 灵敏度:-45dB 6. 最高输入音量:138dB 声压 7. 动态范围:109 dB, 1kHz 8. 讯噪比:65 dB 9. 供电电压:幻象 48V(幻象指既传输电流,也传输声音)

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							10. 咪管长度：460mm 11. 咪线长度、配置：10米双芯、卡龙母+卡龙公 12. 单支话筒重量：1.10 kg 13. 底座规格（宽*深*高）mm：115*138*40 14. 输出、指示：平衡、带灯环显示 15. 开关：机械自锁 16. 抗手机、电磁、高频干扰 17. 出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡
42	壁挂音箱	2个	ITC	TZ-A08016	广东保伦电子股份有限公司	广东	1. 规格：4" 高音单元：一个号角一体化1寸开口，30mm 钹铁硼高频驱动单元， 2. 低音单元：4个特别开发的4英寸低频单元，90mm 铁氧体磁体，25mm 音圈 3. 箱体：哑铃式结构音箱 4. 箱体板材：15mm 多层夹板，黑色水性点漆 5、号角指向性：90x60 度恒指向号角 5. 连接器件：NL4（1+/1-） 6. PCB 分频器：PCB 7. 分频衰减斜率：Low:

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							-12dB/Oct; High: -12dB/Oct 8. 系统: 2 Ways full range 2 路全频 9. 额定阻抗: 8Ω 10. 额定功率: 150W (峰值功率: 500W) 11. 灵敏度: 93dB / 1W/1m 12. SPL 最大声压值: 113dB 13. 频率响应: 100Hz~20KHz
43	液晶电视	2 台	海信	55H55E	海信视像科技股份有限公司	青岛	1. 屏幕尺寸 55 英寸 2. 分辨率 4K (3840*2160) 3. 屏幕比例 16:9 4. 背光灯类型 LED 发光二极管 5. 背光源 直下式 (D-LED) 6. 可视角度 178/178 度 7. 扫描方式 逐行扫描 8. 图像技术 全通道 HDR 9. HDMI 接口 2*HDMI 10. USB 接口 1×USB2.0 接口
44	液晶电视挂架	2 只	NORTH BAYU	NB 757-L4 00	昆山泓杰电子股份有限公司	江苏 昆山	180 度旋转挂墙支架或吊架
45	庭外公告屏	1 台	华夏电通	华夏电通数字媒体公告显示	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	1. 功能: 便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等; 显示本法庭当前以及后续

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
				系统 [简称:CHN SYS-TD S]V1.0			排期使用情况:提供当前法庭庭审直播画面的展示,可以控制开启和关闭。 2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器,含原厂 1 年系统软件升级维护。 3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机,配套软件使用,质保 2 年,显示分辨率支持 1920*1080,内置 RG45 网络传输接口。 ▲4. 为了系统的稳定和可靠性,应与庭审主机同一品牌。 5. 支持统一庭审平台接入(使用高院统一庭审平台软件)
46	电源控制器	1 台	华夏电通	CHNSYS-POWER8	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	1. 8 路强电开关控制; 2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信,实现多种周边设备的程序化控制; 3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式; 4. 具备光电隔离模块; 5. 载入容量:单路阻性负载最大电流 20A; 6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置网络 ID 身份代码;

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							7. 具备时序电源开启功能； 8. 具备输出分组功能； 9. 具备前面板安全锁定功能。
47	庭审专用高拍仪	1 台	良田	BS2000 P	深圳市新良田科技股份有限公司	深圳	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面 2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光源 3. 镜头 主摄像头: 1/2.3" CMOS 1800 万像素 4. 2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口 5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿; 自动对齐, 自动纠偏, 鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍; 图像旋转、双面图像合并等。 6. 具备实时视频展示功能, 并支持脱机操作。 7. 支持 1080P 视频录制, 达 30fps 的帧率, 兼顾视频画质和流畅度。 8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。 10 倍数数码变焦, 16

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							级亮度调节；自动白平衡、可调节对比度、饱和度。 9. 支持边缘增强，数字降噪。
48	千兆网络交换机	1 台	H3C	S1224F	新华三技术有限公司	杭州	S100-16T2S 16 口千兆网络交换机
49	网络机柜	1 台	图腾	G26632	苏州图腾机柜有限公司	苏州	1200*600*600mm 机柜，含物流费、送货上门
50	管内穿线	171m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	多芯软导线 二芯 导线截面 (1.0m ²)
51	管内穿线 WDZN-RYJS-1.5mm ²	235m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	多芯软导线 四芯 导线截面 (1.5m ²)
52	超六类非屏蔽数据网线 UTP6-4P	50m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	双绞线缆 线槽内布放 4 对
53	管内敷设音响线	200m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	双绞线缆 管内穿放 4 对
54	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	180m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	双绞线缆 管内穿放 4 对
55	管内敷设音频线	171m	斯格	2C+F+AL+B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	双绞线缆 管内穿放 4 对

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
	话筒线				有限公司		
56	辅材、辅件	1 项	国产	无	国产	中国	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求
57	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	1. 布线施工; 2. 项目清单内所有设备安装; 3. 机房至法庭网线及电缆敷设; 4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 确保数据完整、可用
第五审判庭							
58	签字板	1 台	捷宇星	M30-CY-Y17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台, 在广西高院统一庭审平台调用; 2. 核心系统: CPU, 四核, Cortex-A17, 频率 1.8GHz, 系统内存 2GB, 存储 16GB; 3. 配置 2 个 2.0 USB 接口, 支持 RJ45 网络接口联网; 4. 人像摄像头 300 万像素, 分辨率 1280x800, 响应速度 15ms; 5. Android 7.1; 6. 10.1 英寸电容双

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							控屏； 7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪； 8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口； 9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印； 10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）； 11. 适配龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；
59	流媒体主机	1 台	华夏电通	华夏电通互联网音视频交互网关 [简称:CHN SYS-ET GS]V2.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体； 2. 支持互联网端 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流；

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步； 4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作； 5. 实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率； 6. 支持音视频交互，实现音视频同步； 7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。 8. 支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码； 9. 支持 rtmp 流发送及接受通道； 10. 具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入； 11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步； 12. 输送到法庭的当事人画面，支持所有当事人画面合成； 13. 支持对互联网当事人

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							进行实名认证; 14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名; 15. 视频输入: 1 路 HDMI 端口, 分辨率支持 1080P/720P; 16. 视频输出: 2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P; 17. 音频输入输出: 1 路 3.5mm 线性输入/出; 18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式; 19. USB 接口: 2 路 USB2.0 接口; 20. 网络: 100/10BASE-TX。
60	HDMI 分配器	2 台	迈拓	M1-SPT08M	广东视腾电子科技有限公司	广东	1. HDMI 一分八分配器 2. 内置高带宽视频放大芯片; 3. 支持智能高频补偿功能; 4. 支持带宽 300MHz(-3dB) 满载; 5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容; 6. 系统功耗 1.2 瓦; 7. 支持传输距离 28M。
61	高清数字媒体综合控	1 台	华夏电通	华夏电通高清数字媒	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	▲1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计; ▲2. 采用信创化芯片; 供

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
	制主机			体综合控制主机[简称: CHNSYS-HMCP9-200]			应商提供承诺函。 3. 支持嵌入人工智能 AI 算法, 自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范(单独采购算法); 4. 采用嵌入操作系统, 不受病毒、黑客的入侵和攻击; 5. 支持 7x24 小时运行; ▲6. 6 路 HDMI 视频输入接口, 支持 4K 分辨率, 支持音频同步输入; ▲7. 2 路 HDMI 视频输出接口, 支持 4K 分辨率, 支持音频同步输出; ▲8. 12 路 MIC/LINE 话筒音频输入, 带 48V 幻象供电; 9. 4 路立体声证据音频输入; 10. 4 路平衡线路音频输出; ▲11. 2 通道 100W 音频功放输出, 连接庭审扩音箱; 12. 支持 5 路千兆 RJ45 网口, 用于网络编码摄像机接入, 支持 POE 供电; ▲13. 2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接口, 可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备;

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							避免发言过程中出现啸叫； 23. 内置噪声消除算法，有效去除环境干扰噪声，保证庭审录音清晰度； 24. 支持所有话筒独立音频 PCM 编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写； 25. 支持 8 路 1080P 或 2 路 4K 分辨率视频编码能力，支持 H. 265/H. 264 编解码； 26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议； 27. 支持标准 H. 323 视频通话协议，与第三方设备互联互通； 28. 5 方远程开庭； 29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议； 30. 内置法庭纪律播报功能，分担书记员庭前准备工作，默认可选男声版本或女声版本； 31. 内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理； 32. 内置 2T 储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							MP4; ▲远程庭审认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条，为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能，庭审主机需具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力。 ▲实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。 ▲数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第5条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机具备支持网络存储中保证数据完整性的能力。 ▲自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。 ▲回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除的能力。
62	4K 高清会议摄像机	1 台	Avegan 艾维冠	A1980H 12X-BS	广州市时冠信息科技有限公司	广州	1. 采用 850 万像素 SONY CMOS 图像传感器，最高分辨率 4K (3840×2160)； 2. 光学变倍镜头：12 倍 70° 光学变倍镜头； 3. 自动聚焦技术：自动聚焦算法使得镜头完成自动聚焦； 4. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比。采用 2CD、3CD 降噪技术，降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5. 多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出； 6. 多种 USB 压缩编码格式：支持 YUY2、MJPEG、

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							H. 264、NV12 视频编码格式； 7. 多种音频压缩标准：支持 AAC、MP3、G. 711A 音频压缩，支持 8000、16000、32000、44100、48000 采样频率； 8. 内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，工程安装； 9. 多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议； 10. 控制接口：RS422（兼容 RS485）输出、RS232 输入\输出；支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议； 11. 静音云台：采用步进电机以及电机驱动控制器，确保云台运行平稳。 12. 多预置位：支持 255 个预置位(遥控器设置调用为 10 个)； 13. 自带红外遥控器。
63	4k 超高清一体化摄像机	1 台	Avegun 艾维冠	AV1209-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	1. 超高清：采用 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器，828 万像素； 2. 无畸变镜头：采用超无畸变 4K 镜头，45.5° 广角，支持 3 倍电子变焦，

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							同时支持电子云台控制； 3. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比，画面干净清晰； 4. 多种视频压缩标准：USB 支持 H264、MJPG、YUY2、NV12 视频压缩格式，网络支持 H. 264、H. 265 视频压缩格式； 5. 多种视频输出接口：支持 HDMI、USB3. 0 和 LAN(千兆) 多种接口方式输出视频； 6. 支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 7. 支持 PoE：即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号，从而简化接线安装； 8. 支持音频输入：双声道 3.5mm 线性输入，支持 AAC、MP3、G. 711A 音频压缩； 9. 安装：自由选择安装定位，支持正装和倒装安装方式；
64	庭审桌面话筒	8 台	ITC	ITC TZ-131	广东保伦电子股份有限	广东	1. 换能方式：电容式 2. 频率响应：30Hz-20kHz

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
				88	公司		3. 指向性：单指向 4. 输出阻抗（欧姆）：75 Ω 5. 灵敏度：-45dB 6. 最高输入音量：138dB 声压 7. 动态范围：109 dB, 1kHz 8. 讯噪比：65 dB 9. 供电电压：幻象 48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 10. 咪管长度：460mm 11. 咪线长度、配置：10 米双芯、卡龙母+卡龙公 12. 单支话筒重量：1.1 0kg 13. 底座规格（宽*深*高）mm：115*138*40 14. 输出、指示：平衡、带灯环显示 15. 开关：机械自锁 16. 抗手机、电磁、高频干扰 17. 出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡
65	壁挂音箱	2 个	ITC	TZ-A08016	广东保伦电子股份有限公司	广东	1、规格：4" 高音单元：一个号角一体化 1 寸开口，30mm 钹铁硼高频驱动单元， 2、低音单元：4 个特别开

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							发的 4 英寸低频单元， 90mm 铁氧体磁体，25mm 音圈 3、箱体：哑铃式结构音箱 4、箱体板材：15mm 多层夹板，黑色水性点漆 5、号角指向性：90x60 度恒指向号角 5、连接器件：NL4 (1+/1-) 6、PCB 分频器：PCB 7、分频衰减斜率：Low：-12dB/Oct；High：-12dB/Oct 8、系统：2 Ways full range 2 路全频 9、额定阻抗：8Ω 10、额定功率：150W（峰值功率：500W） 11、灵敏度：93dB / 1W/1m 12、SPL 最大声压值：113dB 13、频率响应：100Hz~20 KHz
66	液晶电视	2 台	海信	55H55E	海信视像科技股份有限公司	青岛	1. 屏幕尺寸 55 英寸 2. 分辨率 4K (3840*2160) 3. 屏幕比例 16:9 4. 背光灯类型 LED 发光二极管 5. 背光源 直下式 (D-LED) 6. 可视角度 178/178 度

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							7. 扫描方式 逐行扫描 8. 图像技术 全通道 HDR 9. HDMI 接口 2*HDMI 10. USB 接口 1×USB2.0 接口
67	液晶电视挂架	2 只	NORTH BAYU	NB 757-L4 00	昆山泓杰电子股份有限公司	江苏 昆山	180 度旋转挂墙支架或吊架
68	庭外公告屏	1 台	华夏电通	华夏电通数字媒体公告显示系统 [简称: CRM SYS-10 S] V1.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	1. 功能: 便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等; 显示本法庭当前以及后续排期使用情况; 提供当前法庭庭审直播画面的展示, 可以控制开启和关闭。 2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器, 含原厂 1 年系统软件升级维护。 3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机, 配套软件使用, 质保 2 年, 显示分辨率支持 1920*1080, 内置 RG45 网络传输接口。 ▲4. 为了系统的稳定和可靠性, 应与庭审主机同一品牌。 5. 支持统一庭审平台接入 (使用高院统一庭审平台软件)

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
69	电源控制器	1 台	华夏电通	CHNSYS-POWR8	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	1. 8 路强电开关控制; 2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信, 实现多种周边设备的程序化控制; 3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式; 4. 具备光电隔离模块; 5. 载入容量: 单路阻性负载最大电流 20A; 6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置网络 ID 身份代码; 7. 具备时序电源开启功能; 8. 具备输出分组功能;
70	庭审专用高拍仪	1 台	良田	BS2000P	深圳市新良田科技股份有限公司	深圳	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面 2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯按键调节 LDE 灯光源 3. 镜头 主摄像头: 1/2.3" CMOS 1800 万像素 4. 2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口 5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿; 自动对齐, 自动纠偏, 鼠标框任意框选扫描、支持自动

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							连拍、手动连拍、定时连拍；图像旋转、双面图像合并等。 6. 具备实时视频展示功能，并支持脱机操作。 7. 支持 1080P 视频录制，达 30fps 的帧率，兼顾视频画质和流畅度。 8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。10 倍数码变焦，16 级亮度调节；自动白平衡、可调节对比度、饱和度。 9. 支持边缘增强，数字降噪。
71	千兆网络交换机	1 台	H3C	S1224F	新华三技术有限公司	杭州	S100-16T2S 16 口千兆网络交换机 固定配置 24 口
72	网络机柜	1 台	图腾	G26632	苏州图腾机电有限公司	苏州	1200*600*600 机柜，含物流费、送货上门
73	管内穿线	164m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	多芯软导线 二芯 导线截面 (1.0m ²)
74	管内穿线	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	多芯软导线 四芯 导线截面 (1.5m ²)
75	超六类非屏蔽数据线缆 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	双绞线缆 线槽内布放 4 对
76	管内敷	50m	普天	音响线	普天线缆集	江西	双绞线缆 管内穿放 4 对

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
	设音响线				团有限公司		
77	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	200m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	双绞线缆 管内穿放 4 对
78	管内敷设音频话筒线	180m	斯格	2C+F+AL+B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	双绞线缆 管内穿放 4 对
79	辅材、辅件	1 项	国产	无	国产	中国	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求
80	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	1. 布线施工; 2. 项目清单内所有设备安装; 3. 机房至法庭网线及电缆敷设; 4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 确保数据完整、可用
第六审判庭							
81	签字板	1 台	捷宇星	M30-CY Y17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台, 在广西高院统一庭审平台调用; 2. 核心系统: CPU, 四核, Cortex-A17, 频率 1.8G

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							Hz, 系统内存 2GB, 存储 16GB; 3. 配置 2 个 2.0 USB 接口, 支持 RJ45 网络接口联网; 4. 人像摄像头 300 万像素, 分辨率 1280x800, 响应速度 15ms; 5. Android 7.1; 6. 10.1 英寸电容双控屏; 7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪; 8. 供电要求: 外接电源 (9V/2.5A 外置电源), 占用 1 个电源排插口; 9. 功能: 支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印; 10. 加密模块: 整机芯片级加密, 支持国密算法, 支持数字证书灌装到设备; 整机经过国家商用密码产品认证 (在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件, 证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件, 并加盖供应商公章);
82	流媒体主机	1 台	华夏电通	华夏电通互联网音视频	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互, 主要集音频处理、视

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
				频交互 网关 [简 称:CHN SYS-ET GS]V2. 0			频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体; 2. 支持互联网端 8 方当事人入会, 可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流; 3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关, 当事人呼入、呼出功能, 可远程控制软件重启与音视频交互同步; 4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启, 以便于书记员或管理员的操作; 5. 实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转, 适应动态调整码率和分辨率; 6. 支持音视频交互, 实现音视频同步; 7. 内置 WEB 服务, 支持远程控制、远程升级。 8. 支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码; 9. 支持 rtmp 流发送及接受通道; 10. 具备多方庭审要求, 以支持多路当事人的接入;

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步; 12. 输送到法庭的当事人画面, 支持所有当事人画面合成; 13. 支持对互联网当事人进行实名认证; 14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名; 15. 视频输入: 1 路 HDMI 端口, 分辨率支持 1080P/720P; 16. 视频输出: 2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P; 17. 音频输入输出: 1 路 3.5mm 线性输入/出; 18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式; 19. USB 接口: 2 路 USB2.0 接口; 20. 网络: 100/10BASE-TX。 
83	HDMI 分配器	2 台	迈拓	MT-SP108M	广东视腾电子科技有限公司	广东	1. HDMI 一分八分配器 2. 内置高带宽视频放大芯片; 3. 支持智能高频补偿功能; 4. 支持带宽 300MHz(-3dB) 满载;

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素，向下兼容； 6. 系统功耗 1.2 瓦； 7. 支持传输距离 28M。
84	高清数字媒体综合控制主机	1 台	华夏电通	华夏电通高清数字媒体综合控制主机[简称：CHNSYS-IMCP0-200]	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	▲1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计； ▲2. 采用信创化芯片；供应商提供承诺函。 3. 支持嵌入人工智能 AI 算法，自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范（单独采购算法）； 4. 采用嵌入操作系统，不受病毒、黑客的入侵和攻击； 5. 支持 7x24 小时运行； ▲6. 6 路 HDMI 视频输入接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输入； ▲7. 2 路 HDMI 视频输出接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输出； ▲8. 12 路 MIC/LINE 话筒音频输入，带 48V 幻象供电； 9. 4 路立体声证据音频输入； 10. 4 路平衡线路音频输出； ▲11. 2 通道 100W 音频功

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制； 21. 内置回声消除算法，避免远程庭审时出现回声，保证通话语音清晰度； 22. 内置反馈消除算法，避免发言过程中出现啸叫； 23. 内置噪声消除算法，有效去除环境干扰噪声，保证庭审录音清晰度； 24. 支持所有话筒独立音频 PCM 编码，无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写； 25. 支持 8 路 1080P 或 2 路 4K 分辨率视频编码能力，支持 H. 265/H. 264 编解码； 26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议； 27. 支持标准 H. 323 视频通话协议，与第三方设备互联互通； 28. 5 方远程开庭； 29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议； 30. 内置法庭纪律播报功能，分担书记员庭前准备

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							工作，默认可选男声版本或女声版本； 31. 内置证人远程出庭保护功能，支持证人画面马赛克处理，声音变声处理； 32. 内置 2T 储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像，文件格式 MP4； ▲远程庭审认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条，为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能，庭审主机需具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力。 ▲实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。 ▲数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第 5 条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							录数据等。庭审主机具备支持网络存储中保证数据完整性的能力。 ▲自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。 ▲回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除的能力。
85	4K 高清会议摄像机	1 台	Avegan 艾维冠	AV980-12X-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	1. 采用 850 万像素 SONY CMOS 图像传感器，最高分辨率 4K (3840×2160)； 2. 光学变倍镜头：12 倍 70° 光学变倍镜头； 3. 自动聚焦技术：自动聚焦算法使得镜头完成自动聚焦； 4. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比。采用 2CD、

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							3CD 降噪技术，降低了噪声，同时又能确保图像清晰度； 5. 多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出； 6. 多种 USB 压缩编码格式：支持 YUY2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码格式； 7. 多种音频压缩标准：支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩，支持 8000、16000、32000、44100、48000 采样频率； 8. 内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，工程安装； 9. 多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议； 10. 控制接口：RS422（兼容 RS485）输出、RS232 输入\输出；支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议； 11. 静音云台：采用步进电机以及电机驱动控制器，确保云台运行平稳。 12. 多预置位：支持 255 个预置位(遥控器设置调用

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							为 10 个); 13. 自带红外遥控器。
86	4k 超高清一体化摄像机	1 台	Avegan 艾维冠	AV1209-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	1. 超高清：采用 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器，828 万像素； 2. 无畸变镜头：采用超无畸变 4K 镜头，45.5° 广角，支持 3 倍电子变倍，同时支持电子云台控制； 3. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比，画面干净清晰； 4. 多种视频压缩标准：USB 支持 H264、MJPG、YUY2、NV12 视频压缩格式，网络支持 H.264、H.265 视频压缩格式； 5. 多种视频输出接口：支持 HDMI、USB3.0 和 LAN(千兆) 多种接口方式输出视频； 6. 支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流； 7. 支持 PoE：即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号，从而简化接线安装；

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							8. 支持音频输入：双声道 3.5mm 线性输入，支持 AAC、MP3、G. 711A 音频压缩； 9. 安装：自由选择安装定位，支持正装和倒装安装方式；
87	庭审桌面话筒	8 台	ITC	ITC TZ-13188	广东保伦电子股份有限公司	广东	1. 换能方式：电容式 2. 频率响应：30Hz-20kHz 3. 指向性：单指向 4. 输出阻抗（欧姆）：75 Ω 5. 灵敏度：-45dB 6. 最高输入音量：138dB 声压 7. 动态范围：109 dB, 1kHz 8. 讯噪比：65 dB 9. 供电电压：幻象 48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 10. 咪管长度：460mm 11. 咪线长度、配置：10 米双芯、卡龙母+卡龙公 12. 单支话筒重量：1.10kg 13. 底座规格（宽*深*高）mm：115*138*40 14. 输出、指示：平衡、带灯环显示 15. 开关：机械自锁 16. 抗手机、电磁、高频干扰

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							17. 出厂配置: 话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡
88	壁挂音箱	2 个	ITC	TZ-A08016	广东保伦电子股份有限公司	广东	1. 规格: 4" 高音单元: 一个号角一体化 1 寸开口, 30mm 钕铁硼高频驱动单元, 2. 低音单元: 4 个特别开发的 4 英寸低频单元, 90mm 铁氧体磁体, 25mm 音圈 3. 箱体: 哑铃式结构音箱 4. 箱体板材: 15mm 多层夹板, 黑色水性点漆 5. 号角指向性: 90x60 度恒指向号角 5. 连接器件: NL4 (1+/1-) 6. PCB 分频器: PCB 7. 分频衰减斜率: Low: -12dB/Oct; High: -12dB/Oct 8. 系统: 2 Ways full range 2 路全频 9. 额定阻抗: 8Ω 10. 额定功率: 150W (峰值功率: 500W) 11. 灵敏度: 93dB / 1W/1m 12. SPL 最大声压值: 113 dB 13. 频率响应: 100Hz~20 KHz

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
89	液晶电视	2 台	海信	55H55E	海信视象科技股份有限公司	青岛	1. 屏幕尺寸: 55 英寸 2. 分辨率: 4K(3840*2160) 3. 屏幕比例 16:9 4. 背光灯类型 LED 发光二极管 5. 背光源: 直下式(D-LED) 6. 可视角度:178/178 度 7. 扫描方式:逐行扫描 8. 图像技术:全通道 HDR 9. HDMI 接口 2*HDMI 10. USB 接口 1×USB2.0 接口
90	液晶电视挂架	2 只	NORTH BAYU	NB 757-L4 00	昆山泓杰电子股份有限公司	江苏 昆山	180 度旋转挂墙支架或吊架
91	庭外公告屏	1 台	华夏电通	华夏电通数字媒体公告显示系统 [简称:CHN SYS-TD S]V1.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	1. 功能: 便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等; 显示本法庭当前以及后续排期使用情况; 提供当前法庭庭审直播画面的展示, 可以控制开启和关闭。 2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器, 含原厂 1 年系统软件升级维护。 3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机, 配套软件使用, 质保 2 年, 显示分辨率支持 1920*1080, 内置 RG45 网络传输接口。

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							▲4. 为了系统的稳定和可靠性，应与庭审主机同一品牌。 5. 支持统一庭审平台接入（使用高院统一庭审平台软件）
92	电源控制器	1 台	华夏电通	CHNSYS-POWER8	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	1. 8 路强电开关控制； 2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信，实现多种周边设备的程序化控制； 3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式； 4. 具备光电隔离模块； 5. 载入容量：单路阻性负载最大电流 20A； 6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置网络 ID 身份代码； 7. 具备时序电源开启功能； 8. 具备输出分组功能； 9. 具备前面板安全锁定功能。
93	庭审专用高拍仪	1 台	良田	BS2000 P	深圳市新良田科技股份有限公司	深圳	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面 2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光源 3. 镜头 主摄像头：1/2.3" CMOS 1800 万像素


序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							4. 2个USB接口、1个电源适配器接口、1个MAC音频接口、2个VGA和1个HDMI接口 5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿；自动对齐，自动纠偏，鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍；图像旋转、双面图像合并等。 6. 具备实时视频展示功能，并支持脱机操作。 7. 支持1080P视频录制，达30fps的帧率，兼顾视频画质和流畅度。 8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。10倍数码变焦，16级亮度调节；自动白平衡、可调节对比度、饱和度。 9. 支持边缘增强，数字降噪。
94	千兆网络交换机	1台	H3C	S1224F	新华三技术有限公司	杭州	S100-16T2S 16口千兆网络交换机
95	网络机柜	1台	图腾	G26632	苏州图腾机柜有限公司	苏州	1200*600*600机柜，含物流费、送货上门
96	管内穿线	164m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	多芯软导线 二芯 导线截面 (1.0mm²)

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
97	管内穿线	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	多芯软导线 四芯 导线截面 (1.5mm ²)
98	超六类非屏蔽数据 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	双绞线缆 线槽内布放 4对
99	管内敷设音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	双绞线缆 管内穿放 4对
100	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	200m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	双绞线缆 管内穿放 4对
101	管内敷设音频话筒线	180m	斯格	2C+F+AL+B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	双绞线缆 管内穿放 4对
102	辅材、辅件	1 项	国产	无		中国	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求
103	安装调试	1 项	智宇	定制		广西	1. 布线施工; 2. 项目清单内所有设备安装; 3. 机房至法庭网线及电缆敷设; 4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
							作，确保数据完整、可用

备注：

以上货物配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：广西智宇科技有限公司

日期： 2025年 11月 24日

8. 技术要求偏离表

技术要求偏离表

采购项目编号：CZZC2025-J1-990236-YZLZ

采购项目名称：龙州县人民法院融合式科技法庭设备采购项目

分标号：无

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
第一审判庭				
1	签字板	1. 支持接入广西高院统一电子签名，在广西高院统一庭审调用；	1. 支持接入广西高院统一电子签名，在广西高院统一庭审调用；	无偏离
		2. 核心系统：CPU，四核，参照或相当于 Cortex-A17，频率达 1.8GHz，系统内存 2GB，存储 16GB；	2. 核心系统：CPU，四核，Cortex-A17，频率 1.8GHz，系统内存 2GB，存储 16GB；	无偏离
		3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网；	3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网；	无偏离
		4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 < 15ms；	4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 15ms；	无偏离
		5. 操作参照或相当于 Android 7.1；	5. Android 7.1；	无偏离
		6. 约 10.1 英寸电磁电容双控屏；	6. 10.1 英寸电磁电容双控屏；	无偏离
		7. 设备右下角集成公安部半导	7. 设备右下角集成公安部半导	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		体电容式指纹仪；	体电容式指纹仪；	
		8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口；	8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口；	无偏离
		9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印；	9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印；	无偏离
		10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）；	10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）；	正偏离 （偏离说明：我公司提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，P164）
		11. 适配参照或相当于龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；	11. 适配龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；	无偏离
2	流媒体主机	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体；	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体；	无偏离
		2. 支持互联网端不少于 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流；	2. 支持互联网端 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流；	无偏离
		3. 具备将法庭向当事人客户端	3. 具备将法庭向当事人客户端	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步；	提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步；	
		4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作；	4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作；	无偏离
		5. 需实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；	5. 实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；	无偏离
		6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	无偏离
		7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。	7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。	无偏离
		8. 需支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码；	8. 支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码；	无偏离
		9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；	9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；	无偏离
		▲10. 须具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入；	▲10. 具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入；	无偏离
		11. 系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步；	11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步；	无偏离
		12. 输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成；	12. 输送到法庭的当事人画面，支持所有当事人画面合成；	无偏离
		13. 支持对互联网当事人进行实名认证；	13. 支持对互联网当事人进行实名认证；	无偏离
		14. 对接广西法院统一签名平	14. 对接广西法院统一签名平	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		它额外设备的前提下，可以与符合最高院相关标准的第三方厂商庭审主机系统互联互通，实现远程庭审；	它额外设备的前提下，可以与符合最高院相关标准的第三方厂商庭审主机系统互联互通，实现远程庭审；	
		▲6. 通讯协议要求：需支持流媒体实时传输协议 RTSP；并可以在不增加额外设备的前提下与 H. 323 设备互联；	▲6. 通讯协议要求：支持流媒体实时传输协议 RTSP；并可以在不增加额外设备的前提下与 H. 323 设备互联；	无偏离
		▲7. 为保证智慧法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除能力；	▲7. 为保证智慧法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除能力；	无偏离
		8. 视频输入要求：≥6 路 SDI 高清信号输入接口，兼容 HD-SDI 和 3G-SDI，分辨率支持不少于 1080P60/30、720P60/30；≥4 路 DVI-I 证据视频输入接口，兼容 DVI-D/HDMI/VGA/YPbPr 等信号类型，分辨率不少于 1920×1080/1280×720/1280×1024/1024×768；	8. 视频输入要求：6 路 SDI 高清信号输入接口，兼容 HD-SDI 和 3G-SDI，分辨率支持 1080P60/30、720P60/30；4 路 DVI-I 证据视频输入接口，兼容 DVI-D/HDMI/VGA/YPbPr 等信号类型，分辨率 1920×1080/1280×720/1280×1024/1024×768；	无偏离
		9. 视频输出要求：≥4 路高清 DVI 输出接口，支持输出 DVI-D/HDMI/VGA 信号；输出分辨率支持不少于 1080P60、720P60、1024×768、1280×1024；	9. 视频输出要求：4 路高清 DVI 输出接口，支持输出 DVI-D/HDMI/VGA 信号；输出分辨率支持 1080P60、720P60、1024×768、1280×1024；	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		10. 切换要求：具备内置高清混合矩阵，且支持多路信号的同步切换；	10. 切换要求：具备内置高清混合矩阵，且支持多路信号的同步切换；	无偏离
		11. 画面合成要求：具备硬件高清图像合成器，可提供 2/4/6/8/9 等多种合成画面格式，并同时支持 2 种不同类型的合成画面输出，合成画面的输出分辨率支持不少于 1080P；	11. 画面合成要求：具备硬件高清图像合成器，提供 2/4/6/8/9 等多种合成画面格式，并同时支持 2 种不同类型的合成画面输出，合成画面的输出分辨率支持 1080P；	无偏离
		12. 视频解码要求：支持不少于 2 路远程 1080P 格式视频解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审；	12. 视频解码要求：支持 2 路远程 1080P 格式视频解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审；	无偏离
		13. 视频编码要求：支持不少于 4 路 1080P 的 H.264 编码格式输出；码流速率从 1-8Mbps 可调；	13. 视频编码要求：支持 4 路 1080P 的 H.264 编码格式输出；码流速率从 1-8Mbps 可调；	无偏离
		14. 视频编码要求：支持不少于 1 路 1080P 的 H.265 编码格式输出；码流速率从 1-8Mbps 可调；	14. 视频编码要求：支持 1 路 1080P 的 H.265 编码格式输出；码流速率从 1-8Mbps 可调；	无偏离
		15. 编码输出格式：符合最高院要求 MPEG4 文件存放格式；需支持将音频录制为独立文件格式存放；	15. 编码输出格式：符合最高院要求 MPEG4 文件存放格式；支持将音频录制为独立文件格式存放；	无偏离
		16. 控制协议要求：具备全双工可编程 RS-232 和 RS485 端口，需兼容 RS232、RS485/422 等通用控制协议，可连接强电开关	16. 控制协议要求：具备全双工可编程 RS-232 和 RS485 端口，兼容 RS232、RS485/422 等通用控制协议，可连接强电开关控	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		控制器、触摸屏、控制面板、摄像机等多种集控设备；	制器、触摸屏、控制面板、摄像机等多种集控设备；	
		17. 证人保护需求：系统应具备对证人的音视频进行马赛克虚化及变声处理，以保护证人出庭；	17. 证人保护需求：系统应具备对证人的音视频进行马赛克虚化及变声处理，以保护证人出庭；	无偏离
		18. 其他要求：音视频完全同步，直播延时小于 200 毫秒（LAN 内）；	18. 其他要求：音视频完全同步，直播延时 200 毫秒（LAN 内）；	无偏离
		▲19. 远程庭审认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条，为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能；	▲19. 远程庭审认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条，为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能；	无偏离
		▲20. 实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务；	▲20. 实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务；	无偏离
		▲21. 数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第 5 条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等；	▲21. 数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第 5 条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等；	无偏离
		▲22. 自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭	▲22. 自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度,以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境;	审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度,以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境;	
		▲23. 实时录制认证要求: 为保证庭审音视频同步录音录像, 为提高流媒体录制并发效率, 满足多法庭后台服务。	▲23. 实时录制认证要求: 为保证庭审音视频同步录音录像, 为提高流媒体录制并发效率, 满足多法庭后台服务。	无偏离
4	HDMI 分配器	1. HDMI 一分八分配器	1. HDMI 一分八分配器	无偏离
		2. 内置高带宽视频放大芯片;	2. 内置高带宽视频放大芯片;	无偏离
		3. 支持智能高频补偿功能;	3. 支持智能高频补偿功能;	无偏离
		4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载;	4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载;	无偏离
		5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容;	5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容;	无偏离
		6. 系统功耗 1.2 瓦;	6. 系统功耗 1.2 瓦;	无偏离
		7. 支持传输距离 28M。	7. 支持传输距离 28M。	无偏离
5	管内穿线	多芯软导线 二芯 导线截面 ($\leq 1.0\text{mm}^2$)	多芯软导线 二芯 导线截面 ($\leq 1.0\text{mm}^2$)	无偏离
6	管内穿线	多芯软导线 四芯 导线截面 ($\leq 1.5\text{mm}^2$)	多芯软导线 四芯 导线截面 ($\leq 1.5\text{mm}^2$)	无偏离
7	超六类非屏蔽数据线 UTP6-4P	双绞线缆 线槽内布放 4 对以下	双绞线缆 线槽内布放 4 对	无偏离
8	管内敷设音响线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
9	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
10	管内敷设音频话筒线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
11	辅材、辅件	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	无偏离
12	安装调试	1. 布线施工;	1. 布线施工;	无偏离
		2. 项目清单内所有设备安装;	2. 项目清单内所有设备安装;	无偏离
		3. 机房至法庭网线及电缆敷设;	3. 机房至法庭网线及电缆敷设;	无偏离
		4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作,确保数据完整、可用。	4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作,确保数据完整、可用。	无偏离
13	签字板	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台,在广西高院统一庭审平台调用;	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台,在广西高院统一庭审平台调用;	无偏离
		2. 核心系统: CPU, 四核, 参照或相当于 Cortex-A17, 频率达 1.8GHz, 系统内存 2GB, 存储 16GB;	2. 核心系统: CPU, 四核, Cortex-A17, 频率 1.8GHz, 系统内存 2GB, 存储 16GB;	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网；	3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网；	无偏离
		4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 < 15ms；	4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280x800，响应速度 15ms；	无偏离
		5. 操作系统参照或相当于 Android 7.1；	5. Android 7.1；	无偏离
		6. 约 10.1 英寸电容电容双控屏；	6. 10.1 英寸电容电容双控屏；	无偏离
		7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪；	7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪；	无偏离
		8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口；	8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口；	无偏离
		9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印；	9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印；	无偏离
		10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）	10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）；	正偏离 （偏离说明：我公司提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，P164）
		11. 适配参照或相当于龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；	11. 适配龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
14	流媒体主机	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体；	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体；	无偏离
		2. 支持互联网端不少于 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流；	2. 支持互联网端 8 方当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流；	无偏离
		3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步；	3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步；	无偏离
		4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作；	4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作；	无偏离
		5. 需实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；	5. 实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；	无偏离
		6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	无偏离
		7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。	7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。	无偏离
		8. 需支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码；	8. 支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码；	无偏离
		9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；	9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		10. 需具备多方庭审要求, 以支持多路当事人的接入;	10. 具备多方庭审要求, 以支持多路当事人的接入;	无偏离
		11. 系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步;	11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步;	无偏离
		12. 输送到法庭的当事人画面, 需支持所有当事人画面合成;	12. 输送到法庭的当事人画面, 支持所有当事人画面合成;	无偏离
		13. 支持对互联网当事人进行实名认证;	13. 支持对互联网当事人进行实名认证;	无偏离
		14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名;	14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名;	无偏离
		15. 视频输入: ≥ 1 路 HDMI 端口, 分辨率支持 1080P/720P;	15. 视频输入: 1 路 HDMI 端口, 分辨率支持 1080P/720P;	无偏离
		16. 视频输出: ≥ 2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P;	16. 视频输出: 2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P;	无偏离
		17. 音频输入输出: ≥ 1 路 3.5mm 线性输入/出;	17. 音频输入输出: 1 路 3.5mm 线性输入/出;	无偏离
		18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式;	18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式;	无偏离
		19. USB 接口: ≥ 2 路 USB2.0 接口;	19. USB 接口: 2 路 USB2.0 接口;	无偏离
		20. 网络: 100/10BASE-TX。	20. 网络: 100/10BASE-TX。	无偏离
15	HDMI 分配器	1. HDMI 一分八分配器	1. HDMI 一分八分配器	无偏离
		2. 内置高带宽视频放大芯片;	2. 内置高带宽视频放大芯片;	无偏离
		3. 支持智能高频补偿功能;	3. 支持智能高频补偿功能;	无偏离
		4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载;	4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载;	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素，向下兼容；	5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素，向下兼容；	无偏离
		6. 系统功耗 1.2 瓦；	6. 系统功耗 1.2 瓦；	无偏离
		7. 支持传输距离 28M。	7. 支持传输距离 28M。	无偏离
16	管内穿线	多芯软导线 二芯 导线截面 ($\leq 1.0\text{mm}^2$)	多芯软导线 二芯 导线截面 (1.0mm^2)	无偏离
17	管内穿线	多芯软导线 四芯 导线截面 ($\leq 1.5\text{mm}^2$)	多芯软导线 四芯 导线截面 (1.5mm^2)	无偏离
18	超六类非屏蔽数据线 UTP6-4P	线槽内布放 4 对以下	双绞线缆 线槽内布放 4 对	无偏离
19	管内敷设音响线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
20	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
21	管内敷设音频话筒线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
22	辅材、辅件	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	无偏离
23	安装调试	1. 布线施工；	1. 布线施工；	无偏离
		2. 项目清单内所有设备安装；	2. 项目清单内所有设备安装；	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		3. 机房至法庭网线及电缆敷设;	3. 机房至法庭网线及电缆敷设;	无偏离
		4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 确保数据完整、可用	4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 确保数据完整、可用	无偏离
第三审判庭				
24	签字板	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台, 在广西高院统一庭审平台调用;	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台, 在广西高院统一庭审平台调用;	无偏离
		2. 核心系统: 参照或相当于 CPU, 四核, 参照或相当于 Cortex-A17, 频率达 1.8GHz, 系统内存 2GB, 存储 16GB;	2. 核心系统: CPU, 四核, Cortex-A17, 频率 1.8GHz, 系统内存 2GB, 存储 16GB;	无偏离
		3. 配置 2 个 2.0 USB 接口, 支持 RJ45 网络接口联网;	3. 配置 2 个 2.0 USB 接口, 支持 RJ45 网络接口联网;	无偏离
		4. 人像摄像头 300 万像素, 分辨率 1280x800, 响应速度 15ms;	4. 人像摄像头 300 万像素, 分辨率 1280x800, 响应速度 15ms;	无偏离
		5. 操作系统参照或相当于 Android 7.1;	5. Android 7.1;	无偏离
		6. 约 10.1 英寸电磁电容双控屏;	6. 10.1 英寸电磁电容双控屏;	无偏离
		7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪;	7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪 ;	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口；	8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用 1 个电源排插口；	无偏离
		9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印；	9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印；	无偏离
		10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）	10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证（在响应文件中提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，证书批准名称为手写智能终端加密模块的扫描件，并加盖供应商公章）；	正偏离（偏离说明：我公司提供该产品国家商用密码产品认证证书扫描件，P164）
		11. 适配参照或相当于龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；	11. 适配龙芯、兆芯、飞腾等 3 款处理器平台；	无偏离
25	流媒体主机	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体；	1. 部署在互联网端进行法庭和当事人的音视频交互，主要集音频处理、视频矩阵、互联网实名认证、互联网电子签名等多功能为一体；	无偏离
		2. 支持互联网端不少于 8 万当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流；	2. 支持互联网端 8 万当事人入会，可根据网络情况进行自动调节图像分辨率和码流；	无偏离
		3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频	3. 具备将法庭向当事人客户端提供信号传输到互联网音视频	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步；	网关，当事人呼入、呼出功能，可远程控制软件重启与音视频交互同步；	
		4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作；	4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作；	无偏离
		5. 需实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；	5. 实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；	无偏离
		6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	无偏离
		7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。	7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。	无偏离
		8. 需支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码；	8. 支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码；	无偏离
		9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；	9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；	无偏离
		10. 需具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入；	10. 具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入；	无偏离
		11. 系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步；	11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步；	无偏离
		12. 输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成；	12. 输送到法庭的当事人画面，支持所有当事人画面合成；	无偏离
		13. 支持对互联网当事人进行实名认证；	13. 支持对互联网当事人进行实名认证；	无偏离
		14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名；	14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名；	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		15. 视频输入: ≥ 1 路 HDMI 端口, 分辨率支持 1080P/720P;	15. 视频输入: 1 路 HDMI 端口, 分辨率支持 1080P/720P;	无偏离
		16. 视频输出: ≥ 2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P;	16. 视频输出: 2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P;	无偏离
		17. 音频输入输出: ≥ 1 路 3.5mm 线性输入/出;	17. 音频输入输出: 1 路 3.5mm 线性输入/出;	无偏离
		18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式;	18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式;	无偏离
		19. USB 接口: ≥ 2 路 USB2.0 接口;	19. USB 接口: 2 路 USB2.0 接口;	无偏离
		20. 网络: 100/10BASE-TX。	20. 网络: 100/10BASE-TX。	无偏离
26	HDMI 分配器	1. HDMI 一分八分配器	1. HDMI 一分八分配器	无偏离
		2. 内置高带宽视频放大芯片;	2. 内置高带宽视频放大芯片;	无偏离
		3. 支持智能高频补偿功能;	3. 支持智能高频补偿功能;	无偏离
		4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载;	4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载;	无偏离
		5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容;	5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容;	无偏离
		6. 系统功耗 1.2 瓦;	6. 系统功耗 1.2 瓦;	无偏离
		7. 支持传输距离 28M。	7. 支持传输距离 28M。	无偏离
27	管内穿线 WDZN-RYJS-1.0mm ²	多芯软导线 二芯 导线截面 ($\leq 1.0\text{mm}^2$)	多芯软导线 二芯 导线截面 (1.0mm^2)	无偏离
28	管内穿线 WDZN-RYJS-1.5mm ²	多芯软导线 四芯 导线截面 ($\leq 1.5\text{mm}^2$)	多芯软导线 四芯 导线截面 (1.5mm^2)	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
29	超六类 非屏蔽 数据线 UTP6-4P	双绞线缆 线槽内布放 4 对以下	双绞线缆 线槽内布放 4 对	无偏离
30	管内敷 设音响 线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
31	管内敷 设 HDMI 4K 高清 视频线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
32	管内敷 设音频 话筒线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
33	辅材、辅 件	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	无偏离
34	安装调 试	1. 布线施工;	1. 布线施工;	无偏离
		2. 项目清单内所有设备安装;	2. 项目清单内所有设备安装;	无偏离
		3. 机房至法庭网线及电缆敷设;	3. 机房至法庭网线及电缆敷设;	无偏离
		4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 确保数据完整、可用	4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 确保数据完整、可用	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
第四审判庭				
35	签字板	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台，在广西高院统一庭审平台调用；	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台，在广西高院统一庭审平台调用；	无偏离
		2. 核心系统：参照或相当于CPU，四核，参照或相当于Cortex-A17，频率达1.8GHz，系统内存2GB，存储16GB；	2. 核心系统：CPU，四核，Cortex-A17，频率1.8GHz，系统内存2GB，存储16GB；	无偏离
		3. 配置2个2.0 USB接口，支持RJ45网络接口联网；	3. 配置2个2.0 USB接口，支持RJ45网络接口联网；	无偏离
		4. 人像摄像头300万像素，分辨率1280x800，响应速度<15ms；	4. 人像摄像头300万像素，分辨率1280x800，响应速度15ms；	无偏离
		5. 操作系统参照或相当于Android 7.1；	5. Android 7.1；	无偏离
		6. 约10.1英寸电磁电容双控屏；	6. 10.1英寸电磁电容双控屏；	无偏离
		7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪；	7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪；	无偏离
		8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用1个电源排插口；	8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），占用1个电源排插口；	无偏离
		9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印；	9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印；	无偏离
		10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字	10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字	正偏离 (偏离说

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；	的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；	
		6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	无偏离
		7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。	7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。	无偏离
		8. 需支持 ACC 格式编码、H. 264 /H. 265 格式编码；	8. 支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码；	无偏离
		9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；	9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；	无偏离
		10. 需具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入；	10. 具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入；	无偏离
		11. 系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步；	11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步；	无偏离
		12. 输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成；	12. 输送到法庭的当事人画面，支持所有当事人画面合成；	无偏离
		13. 支持对互联网当事人进行实名认证；	13. 支持对互联网当事人进行实名认证；	无偏离
		14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名；	14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名；	无偏离
		15. 视频输入：≥1 路 HDMI 端口，分辨率支持 1080P/720P；	15. 视频输入：1 路 HDMI 端口，分辨率支持 1080P/720P；	无偏离
		16. 视频输出：≥2 路 HDMI 端口，分辨率 1080P/720P；	16. 视频输出：2 路 HDMI 端口，分辨率 1080P/720P；	无偏离
		17. 音频输入输出：≥1 路 3.5mm 线性输入/出；	17. 音频输入输出：1 路 3.5mm 线性输入/出；	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式;	18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式;	无偏离
		19. USB 接口: ≥ 2 路 USB2.0 接口;	19. USB 接口: 2 路 USB2.0 接口;	无偏离
		20. 网络: 100/10BASE-TX。	20. 网络: 100/10BASE-TX。	无偏离
37	HDMI 分配器	1. HDMI 一分八分配器	1. HDMI 一分八分配器	无偏离
		2. 内置高带宽视频放大芯片;	2. 内置高带宽视频放大芯片;	无偏离
		3. 支持智能高频补偿功能;	3. 支持智能高频补偿功能;	无偏离
		4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载;	4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载;	无偏离
		5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容;	5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容;	无偏离
		6. 系统功耗 1.2 瓦;	6. 系统功耗 1.2 瓦;	无偏离
		7. 支持传输距离 28M。	7. 支持传输距离 28M。	无偏离
38	高清数字媒体综合控制主机	▲1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计;	▲1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计;	无偏离
		▲2. 采用信创化芯片, 供应商提供承诺函。	▲2. 采用信创化芯片; 供应商提供承诺函。	正偏离 (偏离说明: 我公司提供承诺函, P165)
		3. 支持嵌入人工智能 AI 算法, 自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范 (单独采购算法);	3. 支持嵌入人工智能 AI 算法, 自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范 (单独采购算法);	无偏离
		4. 采用嵌入操作系统, 不受病毒、黑客的入侵和攻击;	4. 采用嵌入操作系统, 不受病毒、黑客的入侵和攻击;	无偏离
		5. 支持 7x24 小时运行;	5. 支持 7x24 小时运行;	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		▲6. ≥6 路 HDMI 视频输入接口, 支持 4K 分辨率, 支持音频同步输入;	▲6.6 路 HDMI 视频输入接口, 支持 4K 分辨率, 支持音频同步输入;	无偏离
		▲7. ≥2 路 HDMI 视频输出接口, 支持 4K 分辨率, 支持音频同步输出;	▲7.2 路 HDMI 视频输出接口, 支持 4K 分辨率, 支持音频同步输出;	无偏离
		▲8. ≥12 路 MIC/LINE 话筒音频输入, 带 48V 幻象供电;	▲8.12 路 MIC/LINE 话筒音频输入, 带 48V 幻象供电;	无偏离
		9. ≥4 路立体声证据音频输入;	9. 4 路立体声证据音频输入;	无偏离
		10. ≥4 路平衡线路音频输出;	10. 4 路平衡线路音频输出;	无偏离
		▲11. ≥2 通道 100W 音频功放输出, 连接庭审扩声音箱;	▲11.2 通道 100W 音频功放输出, 连接庭审扩声音箱;	无偏离
		12. ≥支持 5 路千兆 RJ45 网口, 用于网络编码摄像机接入, 支持 POE 供电;	12. 支持 5 路千兆 RJ45 网口, 用于网络编码摄像机接入, 支持 POE 供电;	无偏离
		▲13. ≥2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接口, 可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备;	▲13.2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接口, 可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备;	无偏离
		14. ≥1 路 RS485/422、1 路 RS232 可编程控制接口, 连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备;	14.1 路 RS485/422、1 路 RS232 可编程控制接口, 连接控制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备;	无偏离
		15. 支持 WEB 网页对主机进行远程控制、管理、升级;	15. 支持 WEB 网页对主机进行远程控制、管理、升级;	无偏离
		18. 内置视频矩阵功能, 支持全局可视化通道链路显示, 视	18. 内置视频矩阵功能, 支持全局可视化通道链路显示, 视	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		频输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×800、1280×1024;	频输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×800、1280×1024;	
		19. 支持 1 路合成画面, 可选 2、3、4、6 等画面分割模式, 满足不同场景应用, 合成分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1600×900、1280×1024;	19. 支持 1 路合成画面, 可选 2、3、4、6 等画面分割模式, 满足不同场景应用, 合成分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1600×900、1280×1024;	无偏离
		20. 支持可编程软中控功能, 用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制;	20. 支持可编程软中控功能, 用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制;	无偏离
		21. 内置回声消除算法, 避免远程庭审时出现回声, 保证通话语音清晰度;	21. 内置回声消除算法, 避免远程庭审时出现回声, 保证通话语音清晰度;	无偏离
		22. 内置反馈消除算法, 避免发言过程中出现啸叫;	22. 内置反馈消除算法, 避免发言过程中出现啸叫;	无偏离
		23. 内置噪声消除算法, 有效去除环境干扰噪声, 保证庭审录音清晰度;	23. 内置噪声消除算法, 有效去除环境干扰噪声, 保证庭审录音清晰度;	无偏离
		24. 支持所有话筒独立音频 PCM 编码, 无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写;	24. 支持所有话筒独立音频 PCM 编码, 无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写;	无偏离
		25. 支持不少于 8 路 1080P 或 2	25. 支持 8 路 1080P 或 2 路 4K	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		路 4K 分辨率视频编码能力, 支持 H. 265/H. 264 编解码;	分辨率视频编码能力, 支 H. 265/H. 264 编解码;	
		26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议;	26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议;	无偏离
		27. 支持标准 H. 323 视频通话协议, 与第三方设备互联互通;	27. 支持标准 H. 323 视频通话协议, 与第三方设备互联互通;	无偏离
		28. 5 方远程开庭;	28. 5 方远程开庭;	无偏离
		29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议;	29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议;	无偏离
		30. 内置法庭纪律播报功能, 分担书记员庭前准备工作, 默认可选男声版本或女声版本;	30. 内置法庭纪律播报功能, 分担书记员庭前准备工作, 默认可选男声版本或女声版本;	无偏离
		31. 内置证人远程出庭保护功能, 支持证人画面马赛克处理, 声音变声处理;	31. 内置证人远程出庭保护功能, 支持证人画面马赛克处理, 声音变声处理;	无偏离
		32. 内置 2T 储存硬盘, 满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像, 文件格式 MP4;	32. 内置 2T 储存硬盘, 满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像, 文件格式 MP4;	无偏离
		▲远程庭审认证要求: 根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条, 为满足科技法庭远程庭审应用, 确保实现远程开庭、提讯等功能, 庭审主机具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力。	▲远程庭审认证要求: 根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条, 为满足科技法庭远程庭审应用, 确保实现远程开庭、提讯等功能, 庭审主机具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力。	无偏离
		▲实时录制认证要求: 为保证	▲实时录制认证要求: 为保证	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。	庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。	
		▲数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第5条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机具备支持网络存储中保证数据完整性的能力。	▲数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第5条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机具备支持网络存储中保证数据完整性的能力。	无偏离
		▲自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。	▲自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。	无偏离
		▲回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消	▲回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		除的能力。	除的能力。	
39	4K 高清会议摄像机	1. 采用 850 万像素参照或相当于 SONY CMOS 图像传感器, 最高分辨率 4K (3840×2160);	1. 采用 850 万像素 SONY CMOS 图像传感器, 最高分辨率 4K (3840×2160);	无偏离
		2. 光学变倍镜头: 12 倍 70° 光学变倍镜头;	2. 光学变倍镜头: 12 倍 70° 光学变倍镜头;	无偏离
		3. 自动聚焦技术: 自动聚焦算法使得镜头完成自动聚焦;	3. 自动聚焦技术: 自动聚焦算法使得镜头完成自动聚焦;	无偏离
		4. 低噪声高信噪比: 低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比。采用 2CD、3CD 降噪技术, 降低了噪声, 同时又能确保图像清晰度;	4. 低噪声高信噪比: 低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比。采用 2CD、3CD 降噪技术, 降低了噪声, 同时又能确保图像清晰度;	无偏离
		5. 多种音视频输出接口: HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出;	5. 多种音视频输出接口: HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出;	无偏离
		6. 多种 USB 压缩编码格式: 支持 YUY2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码格式;	6. 多种 USB 压缩编码格式: 支持 YUY2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码格式;	无偏离
		7. 多种音频压缩标准: 支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩, 支持 8000、16000、32000、44100、48000 采样频率;	7. 多种音频压缩标准: 支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩, 支持 8000、16000、32000、44100、48000 采样频率;	无偏离
		8. 内置重力感应器, 支持云台自动翻转功能, 工程安装;	8. 内置重力感应器, 支持云台自动翻转功能, 工程安装;	无偏离
		9. 多种网络协议: 支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议;	9. 多种网络协议: 支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议;	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		10. 控制接口: RS422 (兼容 RS485) 输出、RS232 输入\输出; 支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议, 支持自动识别协议;	10. 控制接口: RS422 (兼容 RS485) 输出、RS232 输入\输出; 支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议, 支持自动识别协议;	无偏离
		11. 静音云台: 采用步进电机以及电机驱动控制器, 确保云台运行平稳。	11. 静音云台: 采用步进电机以及电机驱动控制器, 确保云台运行平稳。	无偏离
		12. 多预置位: 支持 255 个预置位(遥控器设置调用为 10 个);	12. 多预置位: 支持 255 个预置位(遥控器设置调用为 10 个);	无偏离
		13. 自带红外遥控器。	13. 自带红外遥控器。	无偏离
40	4k 超高清一体化摄像机	1. 超高清: 采用 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器, 828 万像素;	1. 超高清: 采用 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器, 828 万像素;	无偏离
		2. 无畸变镜头: 采用超无畸变 4K 镜头, 45.5° 广角, 支持 3 倍电子变倍, 同时支持电子云台控制;	2. 无畸变镜头: 采用超无畸变 4K 镜头, 45.5° 广角, 支持 3 倍电子变倍, 同时支持电子云台控制;	无偏离
		3. 低噪声高信噪比: 低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比, 画面干净清晰;	3. 低噪声高信噪比: 低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比, 画面干净清晰;	无偏离
		4. 多种视频压缩标准: USB 支持 H264、MJPEG、YUY2、NV12 视频压缩格式, 网络支持 H. 264、H. 265 视频压缩格式;	4. 多种视频压缩标准: USB 支持 H264、MJPEG、YUY2、NV12 视频压缩格式, 网络支持 H. 264、H. 265 视频压缩格式;	无偏离
		5. 多种视频输出接口: 支持 HDMI、USB3.0 和 LAN (千兆) 多种接口方式输出视频;	5. 多种视频输出接口: 支持 HDMI、USB3.0 和 LAN (千兆) 多种接口方式输出视频;	无偏离
		6. 支持多码流输出: 支持五码	6. 支持多码流输出: 支持五码	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		流,同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流;	流,同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流;	
		7.支持 PoE:即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号,从而简化接线安装;	7.支持 PoE:即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号,从而简化接线安装;	无偏离
		8.支持音频输入:双声道 3.5mm 线性输入,支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩;	8.支持音频输入:双声道 3.5mm 线性输入,支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩;	无偏离
		9.安装:自由选择安装定位,支持正装和倒装安装方式;	9.安装:自由选择安装定位,支持正装和倒装安装方式;	无偏离
41	庭审桌面话筒	1.换能方式:电容式	1.换能方式:电容式	无偏离
		2.频率响应:30Hz-20kHz	2.频率响应:30Hz-20kHz	无偏离
		3.指向性:单指向	3.指向性:单指向	无偏离
		4.输出阻抗(欧姆):75Ω	4.输出阻抗(欧姆):75Ω	无偏离
		5.灵敏度:-45dB	5.灵敏度:-45dB	无偏离
		6.最高输入音量:138dB 声压	6.最高输入音量:138dB 声压	无偏离
		7.动态范围:109 dB, 1kHz	7.动态范围:109 dB, 1kHz	无偏离
		8.讯噪比:65 dB	8.讯噪比:65 dB	无偏离
		9.供电电压:幻象 48V (幻象指既传输电流,也传输声音)	9.供电电压:幻象 48V (幻象指既传输电流,也传输声音)	无偏离
		10.咪管长度:460mm	10.咪管长度:460mm	无偏离
		11.咪线长度、配置:10 米双芯、卡龙母+卡龙公	11.咪线长度、配置:10 米双芯、卡龙母+卡龙公	无偏离
		12.单支话筒重量:约 1.10kg	12.单支话筒重量:1.10kg	无偏离
		13.底座规格(宽*深*高)mm:约 115*138*40	13.底座规格(宽*深*高)mm:115*138*40	无偏离

广西智宇科技有限公司

125

服务电话:4000-522-995

地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道 399 号龙光国际 2 号楼 1211、1212、1213 号

网址: <http://www.gxzyaf.com>

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		14. 输出、指示：平衡、带灯环显示	14. 输出、指示：平衡、带灯环显示	无偏离
		15. 开关：机械自锁	15. 开关：机械自锁	无偏离
		16. 抗手机、电磁、高频干扰	16. 抗手机、电磁、高频干扰	无偏离
		17. 出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡	17. 出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡	无偏离
42	壁挂音箱	1. 规格：4" 高音单元：一个号角一体化 1 寸开口，30mm 钹铁硼高频驱动单元，	1. 规格：4" 高音单元：一个号角一体化 1 寸开口，30mm 钹铁硼高频驱动单元，	无偏离
		2. 低音单元：4 个特别开发的 4 英寸低频单元，90mm 铁氧体磁体，25mm 音圈	2. 低音单元：4 个特别开发的 4 英寸低频单元，90mm 铁氧体磁体，25mm 音圈	无偏离
		3. 箱体：哑铃式结构音箱	3. 箱体：哑铃式结构音箱	无偏离
		4. 箱体板材：15mm 多层夹板，黑色水性点漆	4. 箱体板材：15mm 多层夹板，黑色水性点漆	无偏离
		5. 号角指向性：90x60 度恒指向号角	5. 号角指向性：90x60 度恒指向号角	无偏离
		5. 连接器件：NL4 (1+/1-)	5. 连接器件：NL4 (1+/1-)	无偏离
		6. PCB 分频器：PCB	6. PCB 分频器：PCB	无偏离
		7. 分频衰减斜率：Low: -12dB/Oct; High: -12dB/Oct	7. 分频衰减斜率：Low: -12dB/Oct; High: -12dB/Oct	无偏离
		8. 系统：2 Ways full range 2 路全频	8. 系统：2 Ways full range 2 路全频	无偏离
		9. 额定阻抗：8Ω	9. 额定阻抗：8Ω	无偏离
		10. 额定功率：150W (峰值功率：500W)	10. 额定功率：150W (峰值功率：500W)	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		11. 灵敏度: 93dB / 1W/1m	11. 灵敏度: 93dB / 1W/1m	无偏离
		12. SPL 最大声压值: 113dB	12. SPL 最大声压值: 113dB	无偏离
		13. 频率响应: 100Hz ~ 20KHz	13. 频率响应: 100Hz ~ 20KHz	无偏离
43	液晶电视	1. 屏幕尺寸 约 55 英寸	1. 屏幕尺寸 55 英寸	正偏离 (偏离说明: 提供节能产品认证证书 P166-167)
		2. 分辨率 4K (3840*2160)	2. 分辨率 4K (3840*2160)	无偏离
		3. 屏幕比例 16:9	3. 屏幕比例 16:9	无偏离
		4. 背光灯类型 LED 发光二极管	4. 背光灯类型 LED 发光二极管	无偏离
		5. 背光源 直下式 (D-LED)	5. 背光源 直下式 (D-LED)	无偏离
		6. 可视角度 178/178 度	6. 可视角度 178/178 度	无偏离
		7. 扫描方式 逐行扫描	7. 扫描方式 逐行扫描	无偏离
		8. 图像技术 全通道 HDR	8. 图像技术 全通道 HDR	无偏离
		9. HDMI 接口 2*HDMI	9. HDMI 接口 2*HDMI	无偏离
		10. USB 接口 1*USB2.0 接口	10. USB 接口 1*USB2.0 接口	无偏离
44	液晶电视挂架	180 度旋转挂墙支架或吊架	180 度旋转挂墙支架或吊架	无偏离
45	庭外公告屏	1. 功能: 便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等; 显示本法庭当前以及后续排期使用情况; 提供当前法庭庭审直播画面的展示, 可以控制开启和关闭。	1. 功能: 便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等; 显示本法庭当前以及后续排期使用情况; 提供当前法庭庭审直播画面的展示, 可以控制开启和关闭。	无偏离
		2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器, 含原厂 1 年系	2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器, 含原厂 1 年系统软	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		统软件升级维护。	件升级维护。	
		3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机, 配套软件使用, 质保 1 年, 显示分辨率支持 1920*1080, 内置 RG45 网络传输接口。	3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机, 配套软件使用, 质保 2 年, 显示分辨率支持 1920*1080, 内置 RG45 网络传输接口。	正偏离 (偏离说明: 我公司提供质保 2 年)
		▲4. 为了系统的稳定和可靠性, 应与庭审主机同一品牌。	▲4. 为了系统的稳定和可靠性, 应与庭审主机同一品牌。	无偏离
		5. 支持统一庭审平台接入 (使用高院统一庭审平台软件)	5. 支持统一庭审平台接入 (使用高院统一庭审平台软件)	无偏离
46	电源控制器	1. 8 路强电开关控制;	1. 8 路强电开关控制;	无偏离
		2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信, 实现多种周边设备的程序化控制;	2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信, 实现多种周边设备的程序化控制;	无偏离
		3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式;	3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式;	无偏离
		4. 具备光电隔离模块;	4. 具备光电隔离模块;	无偏离
		5. 载入容量: 单路阻性负载最大电流不小于 20A;	5. 载入容量: 单路阻性负载最大电流 20A;	无偏离
		6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置网络 ID 身份代码;	6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置网络 ID 身份代码;	无偏离
		7. 具备时序电源开启功能;	7. 具备时序电源开启功能;	无偏离
		8. 具备输出分组功能;	8. 具备输出分组功能;	无偏离
		9. 具备前面板安全锁定功能。	9. 具备前面板安全锁定功能。	无偏离
47	庭审专用高拍仪	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面	无偏离
		2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光	2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		源	源	
		3. 镜头 主摄像头: 1/2.3" CMOS 1800 万像素	3. 镜头 主摄像头: 1/2.3" CMOS 1800 万像素	无偏离
		4. 2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口	4. 2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口	无偏离
		5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿; 自动对齐, 自动纠偏, 鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍; 图像旋转、双面图像合并等。	5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿; 自动对齐, 自动纠偏, 鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍; 图像旋转、双面图像合并等。	无偏离
		6. 具备实时视频展示功能, 并支持脱机操作。	6. 具备实时视频展示功能, 并支持脱机操作。	无偏离
		7. 支持 1080P 视频录制, 达 30fps 的帧率, 兼顾视频画质和流畅度。	7. 支持 1080P 视频录制, 达 30fps 的帧率, 兼顾视频画质和流畅度。	无偏离
		8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。10 倍数码变焦, 16 级亮度调节; 自动白平衡、可调节对比度、饱和度。	8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。10 倍数码变焦, 16 级亮度调节; 自动白平衡、可调节对比度、饱和度。	无偏离
		9. 支持边缘增强, 数字降噪。	9. 支持边缘增强, 数字降噪。	无偏离
48	千兆网络交换机	参照或相当于华为 S100-16T2S	S100-16T2S	无偏离
		16 口千兆网络交换机	16 口千兆网络交换机	无偏离
49	网络机	约 1200*600*600mm 机柜, 含物流	1200*600*600mm 机柜, 含物流	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
	柜	流费、送货上门	费、送货上门	
50	管内穿线	多芯软导线 二芯 导线截面 ($\leq 1.0\text{m m}^2$)	多芯软导线 二芯 导线截面 (1.0m m^2)	无偏离
51	管内穿线 WDZN-RYJS-1.5mm ²	多芯软导线 四芯 导线截面 ($\leq 1.5\text{m m}^2$)	多芯软导线 四芯 导线截面 (1.5m m^2)	无偏离
52	超六类非屏蔽数据线 UTP6-4P	双绞线缆 线槽内布放 4 对以下	双绞线缆 线槽内布放 4 对	无偏离
53	管内敷设音响线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
54	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
55	管内敷设音频话筒线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
56	辅材、辅件	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	无偏离
57	安装调试	1. 布线施工;	1. 布线施工;	无偏离
		2. 项目清单内所有设备安装;	2. 项目清单内所有设备安装;	无偏离
		3. 机房至法庭网线及电缆敷	3. 机房至法庭网线及电缆敷	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		设;	设;	
		4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 确保数据完整、可用	4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 确保数据完整、可用	无偏离
第五审判庭				
58	签字板	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台, 在广西高院统一庭审平台调用;	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台, 在广西高院统一庭审平台调用;	无偏离
		2. 核心系统: CPU, 四核, 参照或相当于 Cortex-A17, 频率达 1.8GHz, 系统内存 2GB, 存储 16GB;	2. 核心系统: CPU, 四核, Cortex-A17, 频率 1.8GHz, 系统内存 2GB, 存储 16GB;	无偏离
		3. 配置 2 个 2.0 USB 接口, 支持 RJ45 网络接口联网;	3. 配置 2 个 2.0 USB 接口, 支持 RJ45 网络接口联网;	无偏离
		4. 人像摄像头 300 万像素, 分辨率 1280x800, 响应速度 15ms;	4. 人像摄像头 300 万像素, 分辨率 1280x800, 响应速度 15ms;	无偏离
		5. 操作系统参照或相当于 Android 7.1;	5. Android 7.1;	无偏离
		6. 约 10.1 英寸电磁电容双控屏;	6. 10.1 英寸电磁电容双控屏;	无偏离
		7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪;	7. 设备右下角集成公安部半导体电容式指纹仪;	无偏离
		8. 供电要求: 外接电源	8. 供电要求: 外接电源	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		可远程控制软件重启与音视频交互同步；	可远程控制软件重启与音视频交互同步；	
		4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作；	4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作；	无偏离
		5. 需实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；	5. 实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；	无偏离
		6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	无偏离
		7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。	7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。	无偏离
		8. 需支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码；	8. 支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码；	无偏离
		9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；	9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；	无偏离
		10. 需具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入；	10. 具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入；	无偏离
		11. 系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步；	11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步；	无偏离
		12. 输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成；	12. 输送到法庭的当事人画面，支持所有当事人画面合成；	无偏离
		13. 支持对互联网当事人进行实名认证；	13. 支持对互联网当事人进行实名认证；	无偏离
		14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名；	14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名；	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		15. 视频输入: ≥ 1 路 HDMI 端口, 分辨率支持 1080P/720P;	15. 视频输入: 1 路 HDMI 端口, 分辨率支持 1080P/720P;	无偏离
		16. 视频输出: ≥ 2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P;	16. 视频输出: 2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P;	无偏离
		17. 音频输入输出: ≥ 1 路 3.5mm 线性输入/出;	17. 音频输入输出: 1 路 3.5mm 线性输入/出;	无偏离
		18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式;	18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式;	无偏离
		19. USB 接口: ≥ 2 路 USB2.0 接口;	19. USB 接口: 2 路 USB2.0 接口;	无偏离
		20. 网络: 100/10BASE-TX。	20. 网络: 100/10BASE-TX。	无偏离
60	HDMI 分配器	1. HDMI 一分八分配器	1. HDMI 一分八分配器	无偏离
		2. 内置高带宽视频放大芯片;	2. 内置高带宽视频放大芯片;	无偏离
		3. 支持智能高频补偿功能;	3. 支持智能高频补偿功能;	无偏离
		4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载;	4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载;	无偏离
		5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容;	5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容;	无偏离
		6. 系统功耗 1.2 瓦;	6. 系统功耗 1.2 瓦;	无偏离
		7. 支持传输距离 28M。	7. 支持传输距离 28M。	无偏离
61	高清数字媒体综合控制主机	▲1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计;	▲1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计;	无偏离
		▲2. 采用信创化芯片; 供应商提供承诺函。	▲2. 采用信创化芯片; 供应商提供承诺函。	正偏离 (偏离说明: 我公司提供承诺函, P165)
		3. 支持嵌入人工智能 AI 算法;	3. 支持嵌入人工智能 AI 算法;	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范（单独采购算法）；	自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范（单独采购算法）；	
		4. 采用嵌入操作系统，不受病毒、黑客的入侵和攻击；	4. 采用嵌入操作系统，不受病毒、黑客的入侵和攻击；	无偏离
		5. 支持 7x24 小时运行；	5. 支持 7x24 小时运行；	无偏离
		▲6. ≥6 路 HDMI 视频输入接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输入；	▲6. 6 路 HDMI 视频输入接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输入；	无偏离
		▲7. ≥2 路 HDMI 视频输出接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输出；	▲7. 2 路 HDMI 视频输出接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输出；	无偏离
		▲8. ≥12 路 MIC/LINE 话筒音频输入，带 48V 幻象供电；	▲8. 12 路 MIC/LINE 话筒音频输入，带 48V 幻象供电；	无偏离
		9. ≥4 路立体声证据音频输入；	9. 4 路立体声证据音频输入；	无偏离
		10. ≥4 路平衡线路音频输出；	10. 4 路平衡线路音频输出；	无偏离
		▲11. ≥2 通道 100W 音频功放输出，连接庭审扩声音箱；	▲11. 2 通道 100W 音频功放输出，连接庭审扩声音箱；	无偏离
		12. ≥支持 5 路千兆 RJ45 网口，用于网络编码摄像机接入，支持 POE 供电；	12. 支持 5 路千兆 RJ45 网口，用于网络编码摄像机接入，支持 POE 供电；	无偏离
		▲13. ≥2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接口，可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备；	▲13. 2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接口，可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备；	无偏离
		14. ≥1 路 RS485/422、1 路 RS232 可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机	14. 1 路 RS485/422、1 路 RS232 可编程控制接口，连接控制面板、电源控制器、摄像机等外	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		等外围控制设备;	围控制设备;	
		15. 支持 WEB 网页对主机进行远程控制、管理、升级;	15. 支持 WEB 网页对主机进行远程控制、管理、升级;	无偏离
		18. 内置视频矩阵功能, 支持全局可视化通道链路显示, 视频输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×800、1280×1024;	18. 内置视频矩阵功能, 支持全局可视化通道链路显示, 视频输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×800、1280×1024;	无偏离
		19. 支持 1 路合成画面, 可选 2、3、4、6 等画面分割模式, 满足不同场景应用, 合成分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1600×900、1280×1024;	19. 支持 1 路合成画面, 可选 2、3、4、6 等画面分割模式, 满足不同场景应用, 合成分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1600×900、1280×1024;	无偏离
		20. 支持可编程软中控功能, 用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制;	20. 支持可编程软中控功能, 用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制;	无偏离
		21. 内置回声消除算法, 避免远程庭审时出现回声, 保证通话语音清晰度;	21. 内置回声消除算法, 避免远程庭审时出现回声, 保证通话语音清晰度;	无偏离
		22. 内置反馈消除算法, 避免发言过程中出现啸叫;	22. 内置反馈消除算法, 避免发言过程中出现啸叫;	无偏离
		23. 内置噪声消除算法, 有效去除环境干扰噪声, 保证庭审录音清晰度;	23. 内置噪声消除算法, 有效去除环境干扰噪声, 保证庭审录音清晰度;	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		24. 支持所有话筒独立音频 PCM 编码, 无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写;	24. 支持所有话筒独立音频 PCM 编码, 无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写;	无偏离
		25. 支持不少于 8 路 1080P 或 2 路 4K 分辨率视频编码能力, 支持 H. 265/H. 264 编解码;	25. 支持 8 路 1080P 或 2 路 4K 分辨率视频编码能力, 支持 H. 265/H. 264 编解码;	无偏离
		26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议;	26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议;	无偏离
		27. 支持标准 H. 323 视频通话协议, 与第三方设备互联互通;	27. 支持标准 H. 323 视频通话协议, 与第三方设备互联互通;	无偏离
		28. 5 方远程开庭;	28. 5 方远程开庭;	无偏离
		29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议;	29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议;	无偏离
		30. 内置法庭纪律播报功能, 分担书记员庭前准备工作, 默认可选男声版本或女声版本;	30. 内置法庭纪律播报功能, 分担书记员庭前准备工作, 默认可选男声版本或女声版本;	无偏离
		31. 内置证人远程出庭保护功能, 支持证人画面马赛克处理, 声音变声处理;	31. 内置证人远程出庭保护功能, 支持证人画面马赛克处理, 声音变声处理;	无偏离
		32. 内置 2T 储存硬盘, 满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像, 文件格式 MP4;	32. 内置 2T 储存硬盘, 满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像, 文件格式 MP4;	无偏离
		▲远程庭审认证要求: 根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条, 为满足科技法庭远程庭审应	▲远程庭审认证要求: 根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条, 为满足科技法庭远程庭审应	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		用，确保实现远程开庭、提讯等功能，庭审主机需具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力。	用，确保实现远程开庭、提讯等功能，庭审主机需具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力。	
		▲实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。	▲实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。	无偏离
		▲数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第5条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机具备支持网络存储中保证数据完整性的能力。	▲数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第5条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机具备支持网络存储中保证数据完整性的能力。	无偏离
		▲自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。	▲自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的能力。	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		▲回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除的能力。	▲回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除的能力。	无偏离
62	4K 高清会议摄像机	1. 采用 850 万像素参照或相当于 SONY CMOS 图像传感器，最高分辨率 4K（3840×2160）；	1. 采用 850 万像素 SONY CMOS 图像传感器，最高分辨率 4K（3840×2160）；	无偏离
		2. 光学变倍镜头：12 倍 70° 光学变倍镜头；	2. 光学变倍镜头：12 倍 70° 光学变倍镜头；	无偏离
		3. 自动聚焦技术：自动聚焦算法使得镜头完成自动聚焦；	3. 自动聚焦技术：自动聚焦算法使得镜头完成自动聚焦；	无偏离
		4. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比。采用 2CD、3CD 降噪技术，降低了噪声，同时又能确保图像清晰度；	4. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比。采用 2CD、3CD 降噪技术，降低了噪声，同时又能确保图像清晰度；	无偏离
		5. 多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出；	5. 多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出；	无偏离
		6. 多种 USB 压缩编码格式：支持 YUY2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码格式；	6. 多种 USB 压缩编码格式：支持 YUY2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码格式；	无偏离
		7. 多种音频压缩标准：支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩，支持 8000、16000、32000、	7. 多种音频压缩标准：支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩，支持 8000、16000、32000、	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		44100、48000 采样频率；	44100、48000 采样频率；	
		8. 内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，工程安装；	8. 内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，工程安装；	无偏离
		9. 多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议；	9. 多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议；	无偏离
		10. 控制接口：RS422（兼容 RS485）输出、RS232 输入\输出；支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议；	10. 控制接口：RS422（兼容 RS485）输出、RS232 输入\输出；支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议；	无偏离
		11. 静音云台：采用步进电机以及电机驱动控制器，确保云台运行平稳。	11. 静音云台：采用步进电机以及电机驱动控制器，确保云台运行平稳。	无偏离
		12. 多预置位：支持 255 个预置位（遥控器设置调用为 10 个）；	12. 多预置位：支持 255 个预置位（遥控器设置调用为 10 个）；	无偏离
		13. 自带红外遥控器。	13. 自带红外遥控器。	无偏离
63	4k 超高清一体化摄像机	1. 超高清：采用 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器，828 万像素；	1. 超高清：采用 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器，828 万像素；	无偏离
		2. 无畸变镜头：采用超无畸变 4K 镜头，45.5° 广角，支持 3 倍电子变倍，同时支持电子云台控制；	2. 无畸变镜头：采用超无畸变 4K 镜头，45.5° 广角，支持 3 倍电子变倍，同时支持电子云台控制；	无偏离
		3. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比，画面干净清晰；	3. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比，画面干净清晰；	无偏离
		4. 多种视频压缩标准：USB 支持 H264、MJPG、YUY2、NV12 视频压缩格式，网络支持 H. 264、	4. 多种视频压缩标准：USB 支持 H264、MJPG、YUY2、NV12 视频压缩格式，网络支持 H. 264、	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		H. 265 视频压缩格式;	H. 265 视频压缩格式;	
		5. 多种视频输出接口: 支持 HDMI、USB3.0 和 LAN (千兆) 多种接口方式输出视频;	5. 多种视频输出接口: 支持 HDMI、USB3.0 和 LAN (千兆) 多种接口方式输出视频;	无偏离
		6. 支持多码流输出: 支持五码流, 同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流;	6. 支持多码流输出: 支持五码流, 同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流;	无偏离
		7. 支持 PoE: 即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号, 从而简化接线安装;	7. 支持 PoE: 即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号, 从而简化接线安装;	无偏离
		8. 支持音频输入: 双声道 3.5mm 线性输入, 支持 AAC、MP3、G. 711A 音频压缩;	8. 支持音频输入: 双声道 3.5mm 线性输入, 支持 AAC、MP3、G. 711A 音频压缩;	无偏离
		9. 安装: 自由选择安装定位, 支持正装和倒装安装方式;	9. 安装: 自由选择安装定位, 支持正装和倒装安装方式;	无偏离
64	庭审桌面话筒	1. 换能方式: 电容式	1. 换能方式: 电容式	无偏离
		2. 频率响应: 30Hz-20kHz	2. 频率响应: 30Hz-20kHz	无偏离
		3. 指向性: 单指向	3. 指向性: 单指向	无偏离
		4. 输出阻抗 (欧姆): 75Ω	4. 输出阻抗 (欧姆): 75Ω	无偏离
		5. 灵敏度: -45dB	5. 灵敏度: -45dB	无偏离
		6. 最高输入音量: 138dB 声压	6. 最高输入音量: 138dB 声压	无偏离
		7. 动态范围: 109 dB, 1kHz	7. 动态范围: 109 dB, 1kHz	无偏离
		8. 讯噪比: 65 dB	8. 讯噪比: 65 dB	无偏离
		9. 供电电压: 幻象 48V (幻象指既传输电流, 也传输声音)	9. 供电电压: 幻象 48V (幻象指既传输电流, 也传输声音)	无偏离
		10. 咪管长度: 460mm	10. 咪管长度: 460mm	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		11. 咪线长度、配置: 10 米双芯、卡龙母+卡龙公	11. 咪线长度、配置: 10 米双芯、卡龙母+卡龙公	无偏离
		12. 单支话筒重量: 约 1.10kg	12. 单支话筒重量: 1.10kg	无偏离
		13. 底座规格(宽*深*高)mm : 约 115*138*40	13. 底座规格(宽*深*高)mm : 115*138*40	无偏离
		14. 输出、指示: 平衡、带灯环显示	14. 输出、指示: 平衡、带灯环显示	无偏离
		15. 开关: 机械自锁	15. 开关: 机械自锁	无偏离
		16. 抗手机、电磁、高频干扰	16. 抗手机、电磁、高频干扰	无偏离
		17. 出厂配置: 话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡	17. 出厂配置: 话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡	无偏离
65	壁挂音箱	1、规格: 4" 高音单元: 一个号角一体化 1 寸开口, 30mm 钹铁硼高频驱动单元,	1、规格: 4" 高音单元: 一个号角一体化 1 寸开口, 30mm 钹铁硼高频驱动单元,	无偏离
		2、低音单元: 4 个特别开发的 4 英寸低频单元, 90mm 铁氧体磁体, 25mm 音圈	2、低音单元: 4 个特别开发的 4 英寸低频单元, 90mm 铁氧体磁体, 25mm 音圈	无偏离
		3、箱体: 哑铃式结构音箱	3、箱体: 哑铃式结构音箱	无偏离
		4、箱体板材: 15mm 多层夹板, 黑色水性点漆	4、箱体板材: 15mm 多层夹板, 黑色水性点漆	无偏离
		5、号角指向性: 90x60 度恒指向号角	5、号角指向性: 90x60 度恒指向号角	无偏离
		5、连接器件: NL4 (1+/1-)	5、连接器件: NL4 (1+/1-)	无偏离
		6、PCB 分频器: PCB	6、PCB 分频器: PCB	无偏离
		7、分频衰减斜率: Low: -12dB/Oct; High: -12dB/Oct	7、分频衰减斜率: Low: -12dB/Oct; High: -12dB/Oct	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		8、系统：2 Ways full range 2路全频	8、系统：2 Ways full range 2路全频	无偏离
		9、额定阻抗：8Ω	9、额定阻抗：8Ω	无偏离
		10、额定功率：150W（峰值功率：500W）	10、额定功率：150W（峰值功率：500W）	无偏离
		11、灵敏度：93dB / 1W/1m	11、灵敏度：93dB / 1W/1m	无偏离
		12、SPL 最大声压值：113dB	12、SPL 最大声压值：113dB	无偏离
		13、频率响应：100Hz ~ 20KHz	13、频率响应：100Hz ~ 20KHz	无偏离
66	液晶电视	1. 屏幕尺寸 约 55 英寸	1. 屏幕尺寸 55 英寸	正偏离（偏离说明：提供节能产品认证证书 P166-167）
		2. 分辨率 4K（3840*2160）	2. 分辨率 4K（3840*2160）	无偏离
		3. 屏幕比例 16:9	3. 屏幕比例 16:9	无偏离
		4. 背光灯类型 LED 发光二极管	4. 背光灯类型 LED 发光二极管	无偏离
		5. 背光源 直下式（D-LED）	5. 背光源 直下式（D-LED）	无偏离
		6. 可视角度 178/178 度	6. 可视角度 178/178 度	无偏离
		7. 扫描方式 逐行扫描	7. 扫描方式 逐行扫描	无偏离
		8. 图像技术 全通道 HDR	8. 图像技术 全通道 HDR	无偏离
		9. HDMI 接口 2*HDMI	9. HDMI 接口 2*HDMI	无偏离
		10. USB 接口 1×USB2.0 接口	10. USB 接口 1×USB2.0 接口	无偏离
67	液晶电视挂架	180 度旋转挂墙支架或吊架	180 度旋转挂墙支架或吊架	无偏离
68	庭外公告屏	1. 功能：便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等；显示本法庭当前以及后续排期使用情	1. 功能：便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等；显示本法庭当前以及后续排期使用情	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		况；提供当前法庭庭审直播画面的展示，可以控制开启和关闭。	况；提供当前法庭庭审直播画面的展示，可以控制开启和关闭。	
		2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器，含原厂 1 年系统软件升级维护。	2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器，含原厂 1 年系统软件升级维护。	无偏离
		3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机，配套软件使用，质保 1 年，显示分辨率支持 1920*1080，内置 RG45 网络传输接口。	3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机，配套软件使用，质保 2 年，显示分辨率支持 1920*1080，内置 RG45 网络传输接口。	正偏离 (偏离说明：我公司提供质保 2 年)
		▲4. 为了系统的稳定和可靠性，应与庭审主机同一品牌。	▲4. 为了系统的稳定和可靠性，应与庭审主机同一品牌。	无偏离
		5. 支持统一庭审平台接入（使用高院统一庭审平台软件）	5. 支持统一庭审平台接入（使用高院统一庭审平台软件）	无偏离
69	电源控制器	1. 8 路强电开关控制；	1. 8 路强电开关控制；	无偏离
		2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信，实现多种周边设备的程序化控制；	2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信，实现多种周边设备的程序化控制；	无偏离
		3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式；	3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式；	无偏离
		4. 具备光电隔离模块；	4. 具备光电隔离模块；	无偏离
		5. 载入容量：单路阻性负载最大电流不小于 20A；	5. 载入容量：单路阻性负载最大电流 20A；	无偏离
		6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置网络 ID 身份代码；	6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置网络 ID 身份代码；	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		7. 具备时序电源开启功能;	7. 具备时序电源开启功能;	无偏离
		8. 具备输出分组功能;	8. 具备输出分组功能;	无偏离
70	庭审专用高拍仪	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面	无偏离
		2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光光源	2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光光源	无偏离
		3. 镜头 主摄像头: 1/2.3" CMOS 1800 万像素	3. 镜头 主摄像头: 1/2.3" CMOS 1800 万像素	无偏离
		4. 2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口	4. 2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口	无偏离
		5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿; 自动对齐, 自动纠偏, 鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍; 图像旋转、双面图像合并等。	5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿; 自动对齐, 自动纠偏, 鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍; 图像旋转、双面图像合并等。	无偏离
		6. 具备实时视频展示功能, 并支持脱机操作。	6. 具备实时视频展示功能, 并支持脱机操作。	无偏离
		7. 支持 1080P 视频录制, 达 30fps 的帧率, 兼顾视频画质和流畅度。	7. 支持 1080P 视频录制, 达 30fps 的帧率, 兼顾视频画质和流畅度。	无偏离
		8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。10 倍数码变焦, 16 级亮度调节; 自动白平衡、可调节对比度、饱和度。	8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。10 倍数码变焦, 16 级亮度调节; 自动白平衡、可调节对比度、饱和度。	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		9. 支持边缘增强, 数字降噪。	9. 支持边缘增强, 数字降噪。	无偏离
71	千兆网络交换机	参照或相当于华为 S100-16T2S	S100-16T2S	无偏离
		16 口千兆网络交换机	16 口千兆网络交换机	无偏离
		固定配置 ≤24 口	固定配置 24 口	无偏离
72	网络机柜	约 1200*600*600 机柜, 含物流费、送货上门	1200*600*600 机柜, 含物流费、送货上门	无偏离
73	管内穿线	多芯软导线 二芯 导线截面 ($\leq 1.0 \text{ mm}^2$)	多芯软导线 二芯 导线截面 (1.0 mm^2)	无偏离
74	管内穿线	多芯软导线 四芯 导线截面 ($\leq 1.5 \text{ mm}^2$)	多芯软导线 四芯 导线截面 (1.5 mm^2)	无偏离
75	超六类非屏蔽数据线 UTP6-4P	双绞线缆 线槽内布放 4 对以下	双绞线缆 线槽内布放 4 对	无偏离
76	管内敷设音响线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
77	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
78	管内敷设音频话筒线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
79	辅材、辅件	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
80	安装调试	1. 布线施工;	1. 布线施工;	无偏离
		2. 项目清单内所有设备安装;	2. 项目清单内所有设备安装;	无偏离
		3. 机房至法庭网线及电缆敷设;	3. 机房至法庭网线及电缆敷设;	无偏离
		4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 确保数据完整、可用	4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作, 确保数据完整、可用	无偏离
第六审判庭				
81	签字板	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台, 在广西高院统一庭审平台调用;	1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台, 在广西高院统一庭审平台调用;	无偏离
		2. 核心系统: 参照或相当于 CPU, 四核, 参照或相当于 Cortex-A17, 频率达 1.8GHz, 系统内存 2GB, 存储 16GB;	2. 核心系统: CPU, 四核, Cortex-A17, 频率 1.8GHz, 系统内存 2GB, 存储 16GB;	无偏离
		3. 配置 2 个 2.0 USB 接口, 支持 RJ45 网络接口联网;	3. 配置 2 个 2.0 USB 接口, 支持 RJ45 网络接口联网;	无偏离
		4. 人像摄像头 300 万像素, 分辨率 1280x800, 响应速度 < 15ms;	4. 人像摄像头 300 万像素, 分辨率 1280x800, 响应速度 15ms;	无偏离
		5. 操作系统参照或相当于 Android 7.1;	5. Android 7.1;	无偏离
		6. 约 10.1 英寸电磁电容双控屏;	6. 10.1 英寸电磁电容双控屏;	无偏离
		7. 设备右下角集成公安部半导	7. 设备右下角集成公安部半导	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		可远程控制软件重启与音视频交互同步；	可远程控制软件重启与音视频交互同步；	
		4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作；	4. 支持通过网络远程控制硬件、软件系统的开启，以便于书记员或管理员的操作；	无偏离
		5. 需实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；	5. 实现 RTSP 协议与互联网协议的实时互转，适应动态调整码率和分辨率；	无偏离
		6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	6. 支持音视频交互，实现音视频同步；	无偏离
		7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。	7. 内置 WEB 服务，支持远程控制、远程升级。	无偏离
		8. 需支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码；	8. 支持 ACC 格式编码、H. 264/H. 265 格式编码；	无偏离
		9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；	9. 支持 rtmp 流发送及接受通道；	无偏离
		10. 需具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入；	10. 具备多方庭审要求，以支持多路当事人的接入；	无偏离
		11. 系统应可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步；	11. 系统可实现音视频交互时延毫秒级及音视频同步；	无偏离
		12. 输送到法庭的当事人画面，需支持所有当事人画面合成；	12. 输送到法庭的当事人画面，支持所有当事人画面合成；	无偏离
		13. 支持对互联网当事人进行实名认证；	13. 支持对互联网当事人进行实名认证；	无偏离
		14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名；	14. 对接广西法院统一签名平台供互联网当事人进行电子签名；	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		15. 视频输入: ≥1 路 HDMI 端口, 分辨率支持 1080P/720P;	15. 视频输入: 1 路 HDMI 端口, 分辨率支持 1080P/720P;	无偏离
		16. 视频输出: ≥2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P;	16. 视频输出: 2 路 HDMI 端口, 分辨率 1080P/720P;	无偏离
		17. 音频输入输出: ≥1 路 3.5mm 线性输入/出;	17. 音频输入输出: 1 路 3.5mm 线性输入/出;	无偏离
		18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式;	18. 音频编解码: 支持 AAC、PMCA 等音频编码格式;	无偏离
		19. USB 接口: ≥2 路 USB2.0 接口;	19. USB 接口: 2 路 USB2.0 接口;	无偏离
		20. 网络: 100/10BASE-TX。	20. 网络: 100/10BASE-TX。	无偏离
83	HDMI 分配器	1. HDMI 一分八分配器	1. HDMI 一分八分配器	无偏离
		2. 内置高带宽视频放大芯片;	2. 内置高带宽视频放大芯片;	无偏离
		3. 支持智能高频补偿功能;	3. 支持智能高频补偿功能;	无偏离
		4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载;	4. 支持带宽 300MHz (-3dB) 满载;	无偏离
		5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容;	5. 支持物理分辨率支持 1920×1080 像素, 向下兼容;	无偏离
		6. 系统功耗 1.2 瓦;	6. 系统功耗 1.2 瓦;	无偏离
		7. 支持传输距离 28M。	7. 支持传输距离 28M。	无偏离
84	高清数字媒体综合控制主机	▲1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计;	▲1. 标准 19 英寸 1U 电信级设计;	无偏离
		▲2. 采用信创化芯片; 供应商提供承诺函。	▲2. 采用信创化芯片; 供应商提供承诺函。	正偏离 (偏离说明: 我公司提供承诺函, P165)
		3. 支持嵌入人工智能 AI 算法,	3. 支持嵌入人工智能 AI 算法,	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范（单独采购算法）；	自主分析识别庭审过程人员行为、着装不规范（单独采购算法）；	
		4. 采用嵌入操作系统，不受病毒、黑客的入侵和攻击；	4. 采用嵌入操作系统，不受病毒、黑客的入侵和攻击；	无偏离
		5. 支持 7x24 小时运行；	5. 支持 7x24 小时运行；	无偏离
		▲6. ≥6 路 HDMI 视频输入接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输入；	▲6. 6 路 HDMI 视频输入接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输入；	无偏离
		▲7. ≥2 路 HDMI 视频输出接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输出；	▲7. 2 路 HDMI 视频输出接口，支持 4K 分辨率，支持音频同步输出；	无偏离
		▲8. ≥12 路 MIC/LINE 话筒音频输入，带 48V 幻象供电；	▲8. 12 路 MIC/LINE 话筒音频输入，带 48V 幻象供电；	无偏离
		9. ≥4 路立体声证据音频输入；	9. 4 路立体声证据音频输入；	无偏离
		10. ≥4 路平衡线路音频输出；	10. 4 路平衡线路音频输出；	无偏离
		▲11. ≥2 通道 100W 音频功放输出，连接庭审扩声音箱；	▲11. 2 通道 100W 音频功放输出，连接庭审扩声音箱；	无偏离
		12. ≥支持 5 路千兆 RJ45 网口，用于网络编码摄像机接入，支持 POE 供电；	12. ≥支持 5 路千兆 RJ45 网口，用于网络编码摄像机接入，支持 POE 供电；	无偏离
		▲13. ≥2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接口，可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备；	▲13. 2 路 USB 接口、1 路 TYPE-C 接口，可外挂 U 盘、光驱等外围存储设备；	无偏离
		14. ≥1 路 RS485/422、1 路 RS232 可编程控制接口，连接控	14. 1 路 RS485/422、1 路 RS232 可编程控制接口，连接控制面	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		制面板、电源控制器、摄像机等外围控制设备；	板、电源控制器、摄像机等外围控制设备；	
		15. 支持 WEB 网页对主机进行远程控制、管理、升级；	15. 支持 WEB 网页对主机进行远程控制、管理、升级；	无偏离
		18. 内置视频矩阵功能，支持全局可视化通道链路显示，视频输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×800、1280×1024；	18. 内置视频矩阵功能，支持全局可视化通道链路显示，视频输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×800、1280×1024；	无偏离
		19. 支持 1 路合成画面，可选 2、3、4、6 等画面分割模式，满足不同场景应用，合成分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1600×900、1280×1024；	19. 支持 1 路合成画面，可选 2、3、4、6 等画面分割模式，满足不同场景应用，合成分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1600×900、1280×1024；	无偏离
		20. 支持可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制；	20. 支持可编程软中控功能，用户可自定义一键式开庭、闭庭、远程庭审、本地庭审等场景调用和设备控制；	无偏离
		21. 内置回声消除算法，避免远程庭审时出现回声，保证通话语音清晰度；	21. 内置回声消除算法，避免远程庭审时出现回声，保证通话语音清晰度；	无偏离
		22. 内置反馈消除算法，避免发言过程中出现啸叫；	22. 内置反馈消除算法，避免发言过程中出现啸叫；	无偏离
		23. 内置噪声消除算法，有效去除环境干扰噪声，保证庭审	23. 内置噪声消除算法，有效去除环境干扰噪声，保证庭审	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		录音清晰度;	录音清晰度;	
		24. 支持所有话筒独立音频 PCM 编码, 无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写;	24. 支持所有话筒独立音频 PCM 编码, 无需专门配置声卡音频编码设备即可实现语音转写;	无偏离
		25. 支持不少于 8 路 1080P 或 2 路 4K 分辨率视频编码能力, 支持 H. 265/H. 264 编解码;	25. 支持 8 路 1080P 或 2 路 4K 分辨率视频编码能力, 支持 H. 265/H. 264 编解码;	无偏离
		26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议;	26. 支持 AAC、G711、PCM 音频编解码协议;	无偏离
		27. 支持标准 H. 323 视频通话协议, 与第三方设备互联互通;	27. 支持标准 H. 323 视频通话协议, 与第三方设备互联互通;	无偏离
		28. 5 方远程开庭;	28. 5 方远程开庭;	无偏离
		29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议;	29. 支持 RTSP、RTMP 标准流媒体音视频传输协议;	无偏离
		30. 内置法庭纪律播报功能, 分担书记员庭前准备工作, 默认可选男声版本或女声版本;	30. 内置法庭纪律播报功能, 分担书记员庭前准备工作, 默认可选男声版本或女声版本;	无偏离
		31. 内置证人远程出庭保护功能, 支持证人画面马赛克处理, 声音变声处理;	31. 内置证人远程出庭保护功能, 支持证人画面马赛克处理, 声音变声处理;	无偏离
		32. 内置 2T 储存硬盘, 满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像, 文件格式 MP4;	32. 内置 2T 储存硬盘, 满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像, 文件格式 MP4;	无偏离
		▲远程庭审认证要求: 根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条;	▲远程庭审认证要求: 根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》第一条;	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能，庭审主机需具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力。	为满足科技法庭远程庭审应用，确保实现远程开庭、提讯等功能，庭审主机需具备生产远程庭审的数字法庭系统的能力。	
		▲实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。	▲实时录制认证要求：为保证庭审音视频同步录音录像，为提高流媒体录制并发效率，满足多法庭后台服务，庭审主机具备数字法庭系统流媒体实时录制文件功能的能力。	无偏离
		▲数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第5条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机具备支持网络存储中保证数据完整性的能力。	▲数据完整性认证要求：根据最高人民法院《人民法院审判法庭信息化基本要求》附件第5条，为确保庭审数据完整性，包括庭审音视频数据、庭审笔录数据等。庭审主机具备支持网络存储中保证数据完整性的能力。	无偏离
		▲自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的	▲自适应控制认证要求：为保证庭审音视频观看质量，庭审主机应能够根据网络吞吐自动调节网络数据包的发送速度和接受速度，以适应各种网络结构和多种网络带宽应用环境，庭审主机需具备支持基于网络带宽的流媒体文件传输方法的	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		能力。	能力。	
		▲回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除的能力。	▲回声消除认证要求：为保证科技法庭庭审应用音频质量，避免庭审应用出现包括回音、啸叫等音频异常，庭审主机具备支持远程音频交互的回音消除的能力。	无偏离
85	4K 高清会议摄像机	1. 采用 850 万像素参照或相当于 SONY CMOS 图像传感器，最高分辨率 4K（3840×2160）；	1. 采用 850 万像素 SONY CMOS 图像传感器，最高分辨率 4K（3840×2160）；	无偏离
		2. 光学变倍镜头：12 倍 70° 光学变倍镜头；	2. 光学变倍镜头：12 倍 70° 光学变倍镜头；	无偏离
		3. 自动聚焦技术：自动聚焦算法使得镜头完成自动聚焦；	3. 自动聚焦技术：自动聚焦算法使得镜头完成自动聚焦；	无偏离
		4. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比。采用 2CD、3CD 降噪技术，降低了噪声，同时又能确保图像清晰度；	4. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比。采用 2CD、3CD 降噪技术，降低了噪声，同时又能确保图像清晰度；	无偏离
		5. 多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出；	5. 多种音视频输出接口：HDMI、USB3.0、LAN 同时支持音频和视频输出；	无偏离
		6. 多种 USB 压缩编码格式：支持 YUY2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码格式；	6. 多种 USB 压缩编码格式：支持 YUY2、MJPEG、H.264、NV12 视频编码格式；	无偏离
		7. 多种音频压缩标准：支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩，	7. 多种音频压缩标准：支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩，	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		支持 8000、16000、32000、44100、48000 采样频率；	支持 8000、16000、32000、44100、48000 采样频率；	
		8. 内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，工程安装；	8. 内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，工程安装；	无偏离
		9. 多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议；	9. 多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议；	无偏离
		10. 控制接口：RS422（兼容 RS485）输出、RS232 输入\输出；支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议；	10. 控制接口：RS422（兼容 RS485）输出、RS232 输入\输出；支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议；	无偏离
		11. 静音云台：采用步进电机以及电机驱动控制器，确保云台运行平稳。	11. 静音云台：采用步进电机以及电机驱动控制器，确保云台运行平稳。	无偏离
		12. 多预置位：支持 255 个预置位（遥控器设置调用为 10 个）；	12. 多预置位：支持 255 个预置位（遥控器设置调用为 10 个）；	无偏离
		13. 自带红外遥控器。	13. 自带红外遥控器。	无偏离
86	4k 超高清一体化摄像机	1. 超高清：采用 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器，828 万像素；	1. 超高清：采用 1/2.8 英寸 4K CMOS 传感器，828 万像素；	无偏离
		2. 无畸变镜头：采用超无畸变 4K 镜头，45.5° 广角，支持 3 倍电子变倍，同时支持电子云台控制；	2. 无畸变镜头：采用超无畸变 4K 镜头，45.5° 广角，支持 3 倍电子变倍，同时支持电子云台控制；	无偏离
		3. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比，画面干净清晰；	3. 低噪声高信噪比：低噪声 CMOS 保证了摄像机视频的信噪比，画面干净清晰；	无偏离
		4. 多种视频压缩标准：USB 支持 H264、MJPEG、YUY2、NV12 视频	4. 多种视频压缩标准：USB 支持 H264、MJPEG、YUY2、NV12 视频	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		压缩格式, 网络支持 H. 264、H. 265 视频压缩格式;	压缩格式, 网络支持 H. 264、H. 265 视频压缩格式;	
		5. 多种视频输出接口: 支持 HDMI、USB3.0 和 LAN (千兆) 多种接口方式输出视频;	5. 多种视频输出接口: 支持 HDMI、USB3.0 和 LAN (千兆) 多种接口方式输出视频;	无偏离
		6. 支持多码流输出: 支持五码流, 同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流;	6. 支持多码流输出: 支持五码流, 同时输出特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流;	无偏离
		7. 支持 PoE: 即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号, 从而简化接线安装;	7. 支持 PoE: 即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号, 从而简化接线安装;	无偏离
		8. 支持音频输入: 双声道 3.5mm 线性输入, 支持 AAC、MP3、G. 711 A 音频压缩;	8. 支持音频输入: 双声道 3.5mm 线性输入, 支持 AAC、MP3、G. 711 A 音频压缩;	无偏离
		9. 安装: 自由选择安装定位, 支持正装和倒装安装方式;	9. 安装: 自由选择安装定位, 支持正装和倒装安装方式;	无偏离
87	庭审桌面话筒	1. 换能方式: 电容式	1. 换能方式: 电容式	无偏离
		2. 频率响应: 30Hz-20kHz	2. 频率响应: 30Hz-20kHz	无偏离
		3. 指向性: 单指向	3. 指向性: 单指向	无偏离
		4. 输出阻抗 (欧姆): 75Ω	4. 输出阻抗 (欧姆): 75Ω	无偏离
		5. 灵敏度: -45dB	5. 灵敏度: -45dB	无偏离
		6. 最高输入音量: 138dB 声压	6. 最高输入音量: 138dB 声压	无偏离
		7. 动态范围: 109 dB, 1kHz	7. 动态范围: 109 dB, 1kHz	无偏离
		8. 讯噪比: 65 dB	8. 讯噪比: 65 dB	无偏离
		9. 供电电压: 幻象 48V (幻象指既传输电流, 也传输声音)	9. 供电电压: 幻象 48V (幻象指既传输电流, 也传输声音)	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		10. 咪管长度: 460mm	10. 咪管长度: 460mm	无偏离
		11. 咪线长度、配置: 10 米双芯、卡龙母+卡龙公	11. 咪线长度、配置: 10 米双芯、卡龙母+卡龙公	无偏离
		12. 单支话筒重量: 约 1.10kg	12. 单支话筒重量: 1.10kg	无偏离
		13. 底座规格(宽*深*高)mm : 约 115*138*40	13. 底座规格(宽*深*高)mm : 115*138*40	无偏离
		14. 输出、指示: 平衡、带灯环显示	14. 输出、指示: 平衡、带灯环显示	无偏离
		15. 开关: 机械自锁	15. 开关: 机械自锁	无偏离
		16. 抗手机、电磁、高频干扰	16. 抗手机、电磁、高频干扰	无偏离
		17. 出厂配置: 话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡	17. 出厂配置: 话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡	无偏离
88	壁挂音箱	1. 规格: 4" 高音单元: 一个号角一体化 1 寸开口, 30mm 钹铁硼高频驱动单元,	1. 规格: 4" 高音单元: 一个号角一体化 1 寸开口, 30mm 钹铁硼高频驱动单元,	无偏离
		2. 低音单元: 4 个特别开发的 4 英寸低频单元, 90mm 铁氧体磁体, 25mm 音圈	2. 低音单元: 4 个特别开发的 4 英寸低频单元, 90mm 铁氧体磁体, 25mm 音圈	无偏离
		3. 箱体: 哑铃式结构音箱	3. 箱体: 哑铃式结构音箱	无偏离
		4. 箱体板材: 15mm 多层夹板, 黑色水性点漆	4. 箱体板材: 15mm 多层夹板, 黑色水性点漆	无偏离
		5、号角指向性: 90x60 度恒指向号角	5、号角指向性: 90x60 度恒指向号角	无偏离
		5. 连接器件: NL4 (1+/1-)	5. 连接器件: NL4 (1+/1-)	无偏离
		6. PCB 分频器: PCB	6. PCB 分频器: PCB	无偏离
		7. 分频衰减斜率: Low: -12dB/	7. 分频衰减斜率: Low: -12dB/	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		Oct; High: -12dB/Oct	Oct; High: -12dB/Oct	
		8. 系统: 2 Ways full range 2路全频	8. 系统: 2 Ways full range 2路全频	无偏离
		9. 额定阻抗: 8Ω	9. 额定阻抗: 8Ω	无偏离
		10. 额定功率: 150W (峰值功率: 500W)	10. 额定功率: 150W (峰值功率: 500W)	无偏离
		11. 灵敏度: 93dB / 1W/1m	11. 灵敏度: 93dB / 1W/1m	无偏离
		12. SPL 最大声压值: 113dB	12. SPL 最大声压值: 113dB	无偏离
		13. 频率响应: 100Hz ~ 20KHz	13. 频率响应: 100Hz ~ 20KHz	无偏离
89	液晶电视	1. 屏幕尺寸: 55 英寸	1. 屏幕尺寸: 55 英寸	正偏离 (偏离说明: 提供节能产品认证证书 P166-167)
		2. 分辨率: 4K (3840*2160)	2. 分辨率: 4K (3840*2160)	无偏离
		3. 屏幕比例 16:9	3. 屏幕比例 16:9	无偏离
		4. 背光灯类型 LED 发光二极管	4. 背光灯类型 LED 发光二极管	无偏离
		5. 背光源: 直下式 (D-LED)	5. 背光源: 直下式 (D-LED)	无偏离
		6. 可视角度: 178/178 度	6. 可视角度: 178/178 度	无偏离
		7. 扫描方式: 逐行扫描	7. 扫描方式: 逐行扫描	无偏离
		8. 图像技术: 全通道 HDR	8. 图像技术: 全通道 HDR	无偏离
		9. HDMI 接口 2*HDMI	9. HDMI 接口 2*HDMI	无偏离
		10. USB 接口 1×USB2.0 接口	10. USB 接口 1×USB2.0 接口	无偏离
90	液晶电视挂架	180 度旋转挂墙支架或吊架	180 度旋转挂墙支架或吊架	无偏离
91	庭外公告屏	1. 功能: 便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等; 显示本法	1. 功能: 便于庭审当事人了解开庭法庭、开庭时间、当事人信息、案件情况等; 显示本法	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		庭当前以及后续排期使用情况；提供当前法庭庭审直播画面的展示，可以控制开启和关闭。	庭当前以及后续排期使用情况；提供当前法庭庭审直播画面的展示，可以控制开启和关闭。	
		2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器，含原厂 1 年系统软件升级维护。	2. 提供 HDMI 或 VGA 接口连接外屏显示器，含原厂 1 年系统软件升级维护。	无偏离
		3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机，配套软件使用，质保 1 年，显示分辨率支持 1920*1080，内置 RG45 网络传输接口。	3. 庭审公告主机 32 寸公告显示机，配套软件使用，质保 2 年，显示分辨率支持 1920*1080，内置 RG45 网络传输接口。	正偏离 (偏离说明：我公司提供质保 2 年)
		▲4. 为了系统的稳定和可靠性，应与庭审主机同一品牌。	▲4. 为了系统的稳定和可靠性，应与庭审主机同一品牌。	无偏离
		5. 支持统一庭审平台接入（使用高院统一庭审平台软件）	5. 支持统一庭审平台接入（使用高院统一庭审平台软件）	无偏离
92	电源控制器	1. 8 路强电开关控制；	1. 8 路强电开关控制；	无偏离
		2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信，实现多种周边设备的程序化控制；	2. 支持与集控系统主机或可编程庭审主机系统通过集控网络通信，实现多种周边设备的程序化控制；	无偏离
		3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式；	3. 支持 RS-232, RS-485 通讯方式；	无偏离
		4. 具备光电隔离模块；	4. 具备光电隔离模块；	无偏离
		5. 载入容量：单路阻性负载最大电流不小于 20A；	5. 载入容量：单路阻性负载最大电流 20A；	无偏离
		6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置网络 ID 身份代码；	6. 支持通过拨码设置 ID 切换设置网络 ID 身份代码；	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		7. 具备时序电源开启功能;	7. 具备时序电源开启功能;	无偏离
		8. 具备输出分组功能;	8. 具备输出分组功能;	无偏离
		9. 具备前面板安全锁定功能。	9. 具备前面板安全锁定功能。	无偏离
93	庭审专用高拍仪	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面	1. 扫描幅面 A3 及以下幅面	无偏离
		2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光源	2. 辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 LDE 灯光源	无偏离
		3. 镜头 主摄像头: 1/2.3" CMOS 1800 万像素	3. 镜头 主摄像头: 1/2.3" CMOS 1800 万像素	无偏离
		4. 2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口	4. 2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口	无偏离
		5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿; 自动对齐, 自动纠偏, 鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍; 图像旋转、双面图像合并等。	5. 自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿; 自动对齐, 自动纠偏, 鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍; 图像旋转、双面图像合并等。	无偏离
		6. 具备实时视频展示功能, 并支持脱机操作。	6. 具备实时视频展示功能, 并支持脱机操作。	无偏离
		7. 支持 1080P 视频录制, 达 30fps 的帧率, 兼顾视频画质和流畅度。	7. 支持 1080P 视频录制, 达 30fps 的帧率, 兼顾视频画质和流畅度。	无偏离
		8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。10 倍数码变焦, 16 级亮度调节; 自动白平衡、可调节对比度、饱和	8. 支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。10 倍数码变焦, 16 级亮度调节; 自动白平衡、可调节对比度、饱和	无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		度。	度。	
		9. 支持边缘增强, 数字降噪。	9. 支持边缘增强, 数字降噪。	无偏离
94	千兆网络交换机	参照或相当于华为 S100-16T2S	S100-16T2S	无偏离
		16 口千兆网络交换机	16 口千兆网络交换机	无偏离
95	网络机柜	约 1200*600*600 机柜, 含物流费、送货上门	1200*600*600 机柜, 含物流费、送货上门	无偏离
96	管内穿线	多芯软导线 二芯 导线截面 ($\leq 1.0\text{mm}^2$)	多芯软导线 二芯 导线截面 (1.0mm^2)	无偏离
97	管内穿线	多芯软导线 四芯 导线截面 ($\leq 1.5\text{mm}^2$)	多芯软导线 四芯 导线截面 (1.5mm^2)	无偏离
98	超六类非屏蔽数据线 UTP6-4P	双绞线缆 线槽内布放 4 对以下	双绞线缆 线槽内布放 4 对	无偏离
99	管内敷设音响线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
100	管内敷设 HDMI 4K 高清视频线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
101	管内敷设音频话筒线	双绞线缆 管内穿放 4 对以下	双绞线缆 管内穿放 4 对	无偏离
102	辅材、辅件	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	布线、安装调试设备所需线管、转换头、插座、排插等辅助材料等满足本次采购安装需求	无偏离
103	安装调试	1. 布线施工; 2. 项目清单内所有设备安装; 3. 机房至法庭网线及电缆敷设;	1. 布线施工; 2. 项目清单内所有设备安装; 3. 机房至法庭网线及电缆敷设;	无偏离 无偏离 无偏离

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
		4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作，确保数据完整、可用	4. 做好采购人现用科技法庭后台服务器的庭审管理系统、历史庭审录音录像数据等的信创迁移适配工作，确保数据完整、可用	无偏离

注：

- 1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
- 2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
- 3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
- 4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 苏柳维

供应商（电子签章）：广西智宇科技有限公司

日期：2025 年 11 月 24 日

最终竞标报价表

项目名称：龙州县人民法院融合式科技法庭设备采购项目

项目编号：CZZC2025-J1-990236-YZLZ 分标（如有）：无

供应商名称：广西智宇科技有限公司 单位：元

项号	标的名称	数量及 单位①	品牌	规格 型号	制造商	原产 地	单价 ②	竞标报价 ③=①×②	备注
第一审判庭									
1	签字板	1 台	捷宇 星	M30-CYY 17	福建捷宇 电脑科技 有限公司	福建	6,550.00	6,550.00	
2	流媒体主 机	1 台	华夏 电通	华夏电 通互联 网音视 频交互 网关[简 称:CHNS YS-ETGS]V2.0	北京华夏 电通科技 股份有限 公司	北京	25,000.00	25,000.00	
3	数字庭审 主机板卡	1 块	华夏 电通	主机板 卡	北京华夏 电通科技 股份有限 公司	北京	22,466.70	22,466.70	
4	HDMI 分 配器	2 台	迈拓	MT-SP10 8M	广东视腾 电子科技 有限公司	广东	250.00	500.00	
5	管内穿线	164m	普天	RVV2*1. 0	普天线缆 集团有限 公司	江西	5.80	951.20	
6	管内穿线	171m	普天	RVV4*1. 5	普天线缆 集团有限 公司	江西	9.50	1,624.50	
7	超六类非 屏蔽数据 线 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆 集团有限 公司	江西	6.50	1,527.50	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
8	管内敷设音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	9.00	450.00	
9	管内敷设HDMI 4K高清视频线	200m	斯格	2.0版4KHDMI线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	15.50	3,100.00	
10	管内敷设音频话筒线	180m	斯格	2C+F+AL+B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	9.00	1,620.00	
11	辅材、辅件	1项	国产	无	国产	中国	1,850.00	1,850.00	
12	安装调试	1项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	2,000.00	2,000.00	
第二审判庭									
13	签字板	1台	捷宇星	M30-CYY17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	6,550.00	6,550.00	
14	流媒体主机	1台	华夏电通	华夏电通互联网音视频交互网关[简称:CHNSYS-ETGS]V2.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	25,000.00	25,000.00	
15	HDMI分配器	2台	迈拓	MT-SP108M	广东视腾电子科技有限公司	广东	250.00	500.00	
16	管内穿线	164m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	5.80	951.20	
17	管内穿线	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	9.50	1,624.50	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
18	超六类非屏蔽数据 线 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	6.50	1,527.50	
19	管内敷设 音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	9.00	450.00	
20	管内敷设 HDMI 4K 高清视频 线	200m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	15.50	3,100.00	
21	管内敷设 音频话筒 线	180m	斯格	2C+F+AL +B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	9.00	1,620.00	
22	辅材、辅 件	1 项	国产	无	国产	中国	1,850.00	1,850.00	
23	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	2,000.00	2,000.00	
第三审判庭									
24	签字板	1 台	捷宇 星	M30-CYY 17	福建捷宇 电脑科技 有限公司	福建	6,550.00	6,550.00	
25	流媒体主 机	1 台	华夏 电通	华夏电 通互联 网音视 频交互 网关[简 称:CHNS YS-ETGS]V2.0	北京华夏 电通科技 股份有限 公司	北京	25,000.00	25,000.00	
26	HDMI 分 配器	2 台	迈拓	MT-SP10 8M	广东视腾 电子科技 有限公司	广东	250.00	500.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
27	管内穿线WDZN-RYJS-1.0mm²	164m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	5.80	951.20	
28	管内穿线WDZN-RYJS-1.5mm²	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	9.50	1,624.50	
29	超六类非屏蔽数据网线UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	6.50	1,527.50	
30	管内敷设音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	9.00	450.00	
31	管内敷设HDMI 4K高清视频线	200m	斯格	2.0版4KHDMI线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	15.50	3,100.00	
32	管内敷设音频话筒线	180m	斯格	2C+F+AL+B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	9.00	1,620.00	
33	辅材、辅件	1项	国产	无	国产	中国	1,850.00	1,850.00	
34	安装调试	1项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	2,000.00	2,000.00	
第四审判庭									
35	签字板	1台	捷宇星	M30-CYY17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	6,550.00	6,550.00	
36	流媒体主机	1台	华夏电通	华夏电通互联网音视频交互网关[简称:CHNSYS-ETGS]V2.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	25,000.00	25,000.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
37	HDMI 分配器	2 台	迈拓	MT-SP108M	广东视腾电子科技有限公司	广东	250.00	500.00	
38	高清数字媒体综合控制主机	1 台	华夏电通	华夏电通高清数字媒体综合控制主机[简称: CHNSYS-HMCP9200]	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	48,000.00	48,000.00	
39	4K 高清会议摄像机	1 台	Aveguan 艾维冠	AV980-12X-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	5,350.00	5,350.00	
40	4k 超高清一体化摄像机	1 台	Aveguan 艾维冠	AV1209-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	3,500.00	3,500.00	
41	庭审桌面话筒	8 台	ITC	ITC TZ-13188	广东保伦电子股份有限公司	广东	880.00	7,040.00	
42	壁挂音箱	2 个	ITC	TZ-A08016	广东保伦电子股份有限公司	广东	2,450.00	4,900.00	
43	液晶电视	2 台	海信	55H55E	海信视像科技股份有限公司	青岛	3,500.00	7,000.00	
44	液晶电视挂架	2 只	NORTH BAYU	NB 757-L400	昆山泓杰电子股份有限公司	江苏昆山	350.00	700.00	
45	庭外公告屏	1 台	华夏电通	华夏电通数字媒体公告显示系统[简称: CHNSYS-TDS] V1.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	3,220.00	3,220.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
46	电源控制器	1 台	华夏电通	CHNSYS-POWR8	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	3,850.00	3,850.00	
47	庭审专用高拍仪	1 台	良田	BS2000P	深圳市新良田科技股份有限公司	深圳	2,550.00	2,550.00	
48	千兆网络交换机	1 台	H3C	S1224F	新华三技术有限公司	杭州	2,520.00	2,520.00	
49	网络机柜	1 台	图腾	G26632	苏州图腾机柜有限公司	苏州	2,250.00	2,250.00	
50	管内穿线	171m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	5.80	991.80	
51	管内穿线 WDZN-RYJS-1.5mm²	235m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	9.50	2,232.50	
52	超六类非屏蔽数据 线 UTP6-4P	50m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	6.50	325.00	
53	管内敷设 音响线	200m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	9.00	1,800.00	
54	管内敷设 HDMI 4K 高清视频 线	180m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	15.50	2,790.00	
55	管内敷设 音频话筒 线	171m	斯格	2C+F+AL +B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	9.00	1,539.00	
56	辅材、辅件	1 项	国产	无	国产	中国	1,850.00	1,850.00	
57	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	2,000.00	2,000.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
第五审判庭									
58	签字板	1 台	捷宇星	M30-CYY17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	6,550.00	6,550.00	
59	流媒体主机	1 台	华夏电通	华夏电通互联网音视频交互网关[简称:CHNSYS-ETGS]V2.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	25,000.00	25,000.00	
60	HDMI 分配器	2 台	迈拓	MT-SP108M	广东视腾电子科技有限公司	广东	250.00	500.00	
61	高清数字媒体综合控制主机	1 台	华夏电通	华夏电通高清数字媒体综合控制主机[简称:CHNSYS-HMCP9200]	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	48,000.00	48,000.00	
62	4K 高清会议摄像机	1 台	Avegan 艾维冠	AV980-12X-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	5,350.00	5,350.00	
63	4k 超高清一体化摄像机	1 台	Avegan 艾维冠	AV1209-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	3,500.00	3,500.00	
64	庭审桌面话筒	8 台	ITC	ITC TZ-13188	广东保伦电子股份有限公司	广东	880.00	7,040.00	
65	壁挂音箱	2 个	ITC	TZ-A08016	广东保伦电子股份有限公司	广东	2,450.00	4,900.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
66	液晶电视	2 台	海信	55H55E	海信视象科技股份有限公司	青岛	3,500.00	7,000.00	
67	液晶电视挂架	2 只	NORTH BAYU	NB 757-L400	昆山泓杰电子股份有限公司	江苏昆山	350.00	700.00	
68	庭外公告屏	1 台	华夏电通	华夏电通数字媒体公告显示系统[简称:CHNSYS-TDS] V1.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	3,220.00	3,220.00	
69	电源控制器	1 台	华夏电通	CHNSYS-POWR8	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	3,850.00	3,850.00	
70	庭审专用高拍仪	1 台	良田	BS2000P	深圳市新良田科技股份有限公司	深圳	2,550.00	2,550.00	
71	千兆网络交换机	1 台	H3C	S1224F	新华三技术有限公司	杭州	2,520.00	2,520.00	
72	网络机柜	1 台	图腾	G26632	苏州图腾机柜有限公司	苏州	2,250.00	2,250.00	
73	管内布线	164m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	5.80	951.20	
74	管内布线	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	9.50	1,624.50	
75	超六类非屏蔽数据 线 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	6.50	1,527.50	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
76	管内敷设音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	9.00	450.00	
77	管内敷设HDMI 4K高清视频线	200m	斯格	2.0版4KHDMI线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	15.50	3,100.00	
78	管内敷设音频话筒线	180m	斯格	2C+F+AL+B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	9.00	1,620.00	
79	辅材、辅件	1项	国产	无	国产	中国	1,850.00	1,850.00	
80	安装调试	1项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	2,000.00	2,000.00	
第六审判庭									
81	签字板	1台	捷宇星	M30-CYY17	福建捷宇电脑科技有限公司	福建	6,550.00	6,550.00	
82	流媒体主机	1台	华夏电通	华夏电通互联网音视频交互网关[简称:CHNSYS-ETGS]V2.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	25,000.00	25,000.00	
83	HDMI分配器	2台	迈拓	MT-SP108M	广东视腾电子科技有限公司	广东	250.00	500.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
84	高清数字媒体综合控制主机	1 台	华夏电通	华夏电通高清数字媒体综合控制主机[简称: CHNSYS-HMCP9200]	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	48,000.00	48,000.00	
85	4K 高清会议摄像机	1 台	Avegran 艾维冠	AV980-12X-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	5,350.00	5,350.00	
86	4k 超高清一体化摄像机	1 台	Avegran 艾维冠	AV1209-B5	广州市时冠信息科技有限公司	广州	3,500.00	3,500.00	
87	庭审桌面话筒	8 台	ITC	ITC TZ-13188	广东保伦电子股份有限公司	广东	880.00	7,040.00	
88	壁挂音箱	2 个	ITC	TZ-A08016	广东保伦电子股份有限公司	广东	2,450.00	4,900.00	
89	液晶电视	2 台	海信	55H55E	海信视像科技股份有限公司	青岛	3,500.00	7,000.00	
90	液晶电视挂架	2 只	NORTH BAYU	NB 757-L400	昆山泓杰电子股份有限公司	江苏昆山	350.00	700.00	
91	庭外公告屏	1 台	华夏电通	华夏电通数字媒体公告显示系统[简称: CHNSYS-TDS] V1.0	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	3,220.00	3,220.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
92	电源控制器	1 台	华夏电通	CHNSYS-POWR8	北京华夏电通科技股份有限公司	北京	3,850.00	3,850.00	
93	庭审专用高拍仪	1 台	良田	BS2000P	深圳市新良田科技股份有限公司	深圳	2,550.00	2,550.00	
94	千兆网络交换机	1 台	H3C	S1224F	新华三技术有限公司	杭州	2,520.00	2,520.00	
95	网络机柜	1 台	图腾	G26632	苏州图腾机柜有限公司	苏州	2,250.00	2,250.00	
96	管内布线	164m	普天	RVV2*1.0	普天线缆集团有限公司	江西	5.80	951.20	
97	管内布线	171m	普天	RVV4*1.5	普天线缆集团有限公司	江西	9.50	1,624.50	
98	超六类非屏蔽数据 线 UTP6-4P	235m	普天	PTHF-16	普天线缆集团有限公司	江西	6.50	1,527.50	
99	管内敷设 音响线	50m	普天	音响线	普天线缆集团有限公司	江西	9.00	450.00	
100	管内敷设 HDMI 4K 高清视频 线	200m	斯格	2.0 版 4KHDMI 线	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	15.50	3,100.00	
101	管内敷设 音频话筒 线	180m	斯格	2C+F+AL +B	广东斯格富瑞光电科技有限公司	东莞	9.00	1,620.00	
102	辅材、辅件	1 项	国产	无	国产	中国	1,850.00	1,850.00	

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
103	安装调试	1 项	智宇	定制	广西智宇科技有限公司	广西	2,000.00	2,000.00	
合计金额大写：人民币伍拾陆万陆仟伍佰伍拾壹元整（¥566,551.00） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥21,000.00（具体明细详见附件，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 3.7%；属于优先采购环境标志产品总值为¥0.00（具体明细详见附件，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0%。									

注：

1. 以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。
5. 供应商的最后报价与首次报价不一致的，不能只报竞标总报价，必须同时提供与最后报价相应的“竞标报价表”作为附件上传，否则做无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：苏柳维

供应商（电子签章）：广西智宇科技有限公司

日期：2025年11月24日

1.1.属于优先采购节能产品总值报价表

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价②	竞标报价③=①×②	备注
第四审判庭									
43	液晶电视	2 台	海信	55H55E	海信视象科技股份有限公司	青岛	3,500.00	7,000.00	
第五审判庭									
66	液晶电视	2 台	海信	55H55E	海信视象科技股份有限公司	青岛	3,500.00	7,000.00	
第六审判庭									
89	液晶电视	2 台	海信	55H55E	海信视象科技股份有限公司	青岛	3,500.00	7,000.00	
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥21,000.00 金额大写：人民币贰万壹仟元整，占本竞标报价的比例为 3.7%。									

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名） 苏柳维

供应商（电子签章）：广西智宇科技有限公司

日期：2025 年 11 月 24 日

成交通知书

广西智宇科技有限公司:

经评定, 编号为CZZC2025-J1-990236-YZLZ采购文件中的龙州县人民法院融合式科技法庭设备采购项目, 确定你公司成交, 成交价格为: 伍拾陆万陆仟伍佰伍拾壹元整(¥566,551.00)。

自此通知书发出之日起15天内, 与采购人签订政府采购合同。合同签订前, 需按本项目采购文件和你公司响应文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件), 报我机构项目联系人确认。

采购人联系人: 欧阳云涛

电话: 18378312328

代理机构联系人: 黄冬妮

电话: 0771-7833699

