

# 采 购 合 同

项目名称：桂林市社会福利院购置老年养护楼项目启用相关设施设备（家具用具）项目

项目编号：GLZC2025-G1-990521-GLSZ

甲方：桂林市社会福利院（采购人）

乙方：桂林市林锦家具有限公司（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

## 第一条 合同标的及合同金额

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计金额 (元) ③=①×②
1	条桌	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号：规格(mm)：长 1200×宽 400×高 760，型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 1200×宽 400×高 760；台面板厚 25mm、其它板厚 15mm。 1、板材：E1 级以上浸渍胶膜纸饰面刨花板：(1)符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；(2)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；(3)符合 GB/T29407-2012《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》；(4)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》。	14	张	500	7000
2	实木椅	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号：规格(mm)：长 450×宽 450×高 900，型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 450×宽 450×高 900；椅面厚 15mm。 1、橡胶木指接板：(1)符合 LY/T 2483-2015《实木拼接板》； (2)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、油漆：(1)符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；(2)符合 GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》；(3)符合 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》。	38	张	400	15200
3	演讲台	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号：规格(mm)：长 800×宽 600×高 1150，型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 800×宽 600×高 1150；全部板厚 15mm。 1、板材：E1 级以上浸渍胶膜纸饰面刨花板：(1)符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；(2)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；(3)符合 GB/T29407-2012《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》；(4)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》。	1	张	980	980

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计金 额(元) ③=①×②
4	多媒体讲台	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：长 1150×宽 780×高 1000， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 1150×宽 780×高 1000。 1、冷轧钢板喷漆(塑)涂层：(1)符合 GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》；(2)符合 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》；(3)符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》；(4)符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 2、钢板：所有钢板 0.7mm 厚度，激光切割焊接。 3、前置处理：钢料经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等九步编程前处理程序。 4、表面处理：采用绿色环保型塑粉，静电喷塑，防腐防锈，环保对人体及周围环境不产生危害，无毒、使用时无异味。	1	张	2300	2300
5	电脑桌	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：长 1200×宽 600×高 760， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 1200×宽 600×高 760； 全部板厚 15mm。 1、板材：E1 级以上浸渍胶膜纸饰面刨花板：(1)符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；(2)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；(3)符合 GB/T29407-2012《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》；(4)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》。	1	张	760	760
6	洽谈桌	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：直径 800×高 760， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：直径 800×高 760，台面板厚 25mm。 1、板材：中密度纤维板：(1)符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；(2)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、(3)符合 GB/T 18958-2022《难燃中密度纤维板》；(4)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、饰面材料：采用厚 0.6mm 木皮饰面，经干燥设备处理，通过脱水、防腐、防虫化学处理，无裂纹、缺口、虫洞，木材纹理自然，颜色线条拼合细密，保证长时间使用不鼓起、不开裂、不变形。 3、油漆：(1)符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；(2)符合 GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》；(3)符合 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》。	1	张	850	850
7	四门衣柜	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：宽 900×深 500×高 2000， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：宽 900×深 500×高 2000。 1、冷轧钢板喷漆(塑)涂层：(1)符合 GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》；(2)符合 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》；(3)符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》；(4)符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 2、钢板：所有钢板 0.7mm 厚度，激光切割焊接。 3、前置处理：钢料经脱脂、除锈、表调、磷化、	2	组	980	1960

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计金 额(元) ③=①×②
			清洗等九步编程前处理程序。 4、表面处理: 采用绿色环保型塑粉, 静电喷塑, 防腐防锈, 环保对人体及周围环境不产生危害, 无毒、使用时无异味。				
8	长沙发	一、生产厂家: 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌: 新晟 三、规格型号: 规格(mm): 长 2260×宽 920×高 820, 型号: 定制。	外观规格尺寸(mm): 长 2260×宽 920×高 820; 皮革(真皮): 厚 1.2mm。 1、皮革(真皮): (1) 符合 GB/T 16799-2018 《家用皮革》标准。 (2) 符合 QB/T 4199-2011 《皮革 防霉性能测试方法》标准。 2、阻燃海绵: (1) 符合 GB/T 10802-2023 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》; (2) 符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》。	2	张	12800	25600
9	短沙发	一、生产厂家: 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌: 新晟 三、规格型号: 规格(mm): 长 1100×宽 920×高 820, 型号: 定制。	外观规格尺寸(mm): 长 1100×宽 920×高 820 皮革(真皮): 厚 1.2mm。 1、皮革(真皮): (1) 符合 GB/T 16799-2018 《家用皮革》标准。 (2) 符合 QB/T 4199-2011 《皮革 防霉性能测试方法》标准。 2、阻燃海绵: (1) 符合 GB/T 10802-2023 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 (2) 符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》。	4	张	5600	22400
10	长茶几	一、生产厂家: 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌: 新晟 三、规格型号: 规格(mm): 长 1600×宽 800×高 480, 型号: 定制。	外观规格尺寸(mm): 长 1600×宽 800×高 480。 1、茶几面采用岩板材质, 厚 12mm。 2、茶几架采用 0.9mm 厚冷轧钢板, 激光切割焊接。 3、冷轧钢板喷漆(塑)涂层: (1) 符合 GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》; (2) 符合 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》; (3) 符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》; (4) 符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 4、前置处理: 钢料经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等九步编程前处理程序。 5、表面处理: 采用绿色环保型塑粉, 静电喷塑, 防腐防锈, 环保对人体及周围环境不产生危害, 无毒、使用时无异味。	2	张	1980	3960
11	短茶几	一、生产厂家: 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌: 新晟 三、规格型号: 规格(mm): 长 600×宽 600×高 635, 型号: 定制。	外观规格尺寸(mm): 长 600×宽 600×高 635。 1、茶几面采用岩板材质, 厚 12mm。 2、茶几架采用 0.9mm 厚冷轧钢板, 激光切割焊接。 3、冷轧钢板喷漆(塑)涂层: (1) 符合 GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》; (2) 符合 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》; (3) 符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》; (4) 符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 4、前置处理: 钢料经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等九步编程前处理程序。 5、表面处理: 采用绿色环保型塑粉, 静电喷塑, 防腐防锈, 环保对人体及周围环境不产生危害, 无毒、使用时无异味。	4	张	1360	5440
12	餐桌	一、生产厂家: 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌: 新晟	外观规格尺寸(mm): 长 2400×宽 1200×高 760; 台面板厚 25mm。 1、橡胶木指接板: (1) 符合 LY/T 2488-2015《实木拼接板》;	6	张	3600	21600

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计金额 (元) ③=①×②
		三、规格型号： 规格(mm)：长 2400×宽 1200×高 760， 型号：定制。	(2) 符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、油漆：(1) 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；(2) 符合 GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》；(3) 符合 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》。				
13	椅子	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：长 580×宽 550×高 900， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 580×宽 550×高 900；皮革(西皮)：厚 1.2mm。 1、框架采用橡胶木指接板：(1) 符合 LY/T 2488-2015《实木拼接板》； (2) 符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、油漆：(1) 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；(2) 符合 GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》；(3) 符合 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》。 3、皮革(西皮)：(1) 符合 GB/T 16799-2018《家用皮革》； (2) 符合 QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》。 4、阻燃海绵：(1) 符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》； (2) 符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。	69	张	850	58650
14	阅览桌	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：长 1600×宽 800×高 760， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 1600×宽 800×高 760； 台面板厚 25mm。 1、框架采用橡胶木指接板：(1) 符合 LY/T 2488-2015《实木拼接板》； (2) 符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、油漆：(1) 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；(2) 符合 GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》；(3) 符合 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》。		张	2600	18200
15	柜子	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：宽 400× 长度及高度按实际需求， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：宽 400×长度及高度按实际需求；背板厚 18mm、其它板厚 18mm。 1、板材：E1 级以上浸渍胶膜纸饰面胶合板(多层实木板)：(1) 符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；(2) 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；(3) 符合 GB/T29407-2012《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》；(4) 符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3、铰链：符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。 4、拉手：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。 5、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》。	23.05	平方米	1600	36880
16	电脑桌	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟	外观规格尺寸(mm)：长 800×宽 600×高 760；台面板厚 25mm、抽屉底板厚 5mm、其它板厚 15mm。 1、板材：E1 级以上浸渍胶膜纸饰面刨花板：(1) 符合 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和	3	张	500	1500

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计金 额(元) ③=①×②
		三、规格型号： 规格(mm)：长 800×宽 600×高 760， 型号：定制。	刨花板》；(2)符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》；(3)符合 GB/T29407-2012 《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》；(4)符合 QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条:符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》。 3、三合一连接件:符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》。				
17	书画桌	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：长 2000×宽 1000×高 760， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 2000×宽 1000×高 760； 台面板厚 25mm。 1、框架采用橡胶木指接板：(1)符合 LY/T 2488-2015 《实木拼接板》；(2)符合 QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》。 2、油漆：(1)符合 GB 18581-2020 《木器涂料中 有害物质限量》；(2)符合 GB/T 6739-2022 《色 漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》；(3)符合 GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗 菌效果》。	2	张	3900	7800
18	棋艺桌	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：长 1600×宽 600×高 760， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 1600×宽 600×高 760； 台面板厚 25mm。 1、框架采用橡胶木指接板：(1)符合 LY/T 2488-2015 《实木拼接板》；(2)符合 QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》。 2、油漆：(1)符合 GB 18581-2020 《木器涂料中 有害物质限量》；(2)符合 GB/T 6739-2022 《色 漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》；(3)符合 GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗 菌效果》。	2	张	2600	5200
19	L型分药柜	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：长 1800×宽 1300×高 2200， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 1800×宽 1300×高 2200。 1、采用 201#不锈钢板，厚度为 0.9mm，易消毒不 生锈，符合 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术 条件》。 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分 打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 3、拉手:符合 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技 术条件》。	3	组	11200	33600
20	L型分药柜	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：长 1880×宽 1400×高 2200， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 1880×宽 1400×高 2200。 1、采用 201#不锈钢板，厚度为 0.9mm，易消毒不 生锈，符合 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术 条件》。 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分 打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 3、拉手:符合 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技 术条件》。	1	组	11200	11200
21	L型分药柜	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：长 2080×宽 1350×高 2200， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 2080×宽 1350×高 2200。 1、采用 201#不锈钢板，厚度为 0.9mm，易消毒不 生锈，符合 GB/T3325-2024 《金属家具通用技术 条件》。 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分 打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 3、拉手:符合 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技 术条件》。	1	组	11200	11200

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计金额 (元) ③=①×②
22	接待台	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号：规格(mm)：长 9300×宽 800×高 1050(1组),长 9200×宽 800×高 1050(1组),长 8300×宽 800×高 1050(1组) ,型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 9300×宽 800×高 1050, 1组。 外观规格尺寸(mm)：长 9200×宽 800×高 1050, 1组。 外观规格尺寸(mm)：长 8300×宽 800×高 1050, 1组。 材质：板材采用 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面胶合板 (多层实木板), 石材采用 14mm 厚石英石。 1、E1 级以上浸渍胶膜纸饰面胶合板 (多层实木板)：(1)符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；(2)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量限量》或 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；(3)符合 GB/T29407-2012《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》；(4)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条:符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3、三节导轨: (1)符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》； (2)符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》； (3)符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； (4)符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 4、铰链: 符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。 5、家具锁: (1)符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准； (2)符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； (3)QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 6、拉手:符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。 7、三合一连接件:符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》。	26.8	米	3630	97284
23	矮柜	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号：规格(mm)：长 11700×宽 400×高 800,型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 11700×宽 400×高 800；台面采用 14mm 厚石英石、板材采用 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面胶合板 (多层实木板)。 1、E1 级以上浸渍胶膜纸饰面胶合板 (多层实木板)：(1)符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；(2)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量限量》或 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；(3)符合 GB/T29407-2012《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》；(4)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条:符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3、三节导轨: (1)符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》； (2)符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》； (3)符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； (4)符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 4、铰链: 符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。 5、家具锁: (1)符合 QB/T 1621-2015《家具锁》	11.7	米	1600	18720

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计金额 (元) ③=①×②
			标准: (2)符合 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》； (3)QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 6、拉手:符合 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》。 7、三合一连接件:符合 GB/T 28203-2011 《家用连接件技术要求及试验方法》。				
24	办公桌椅	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 办公桌规格(mm)：长 1400×宽 700×高 760， 办公椅 规格 (mm)：长 450×宽 460×高 900， 型号：定制。	办公桌外观规格尺寸(mm)：长 1400×宽 700×高 760 台面厚 25mm、抽屉底板厚 5mm、其它板厚 15mm， 办公椅外观规格尺寸(mm)：长 450×宽 460×高 900，皮革(西皮)：厚 1.2mm。 办公桌技术参数： 1、板材：中密度纤维板：(1)符合 GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；(2)符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》；(3)符合 GB/T 18958-2022 《难燃中密度纤维板》；(4)符合 QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》。 2、饰面材料：采用厚 0.6mm 木皮饰面，经干燥设备处理，通过脱水、防腐、防虫化学处理，无裂纹、缺口、虫洞，木材纹理自然，颜色线条拼合细密，保证长时间使用不鼓起、不开裂、不变形。 3、油漆：(1)符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》；(2)符合 GB/T 6739-2022 《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》；(3)符合 GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》。 办公椅技术参数： 1、框架采用橡胶木指接板：(1)符合 LY/T 2488-2015 《实木拼接板》、 (2)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、油漆：(1)符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》；(2)符合 GB/T 6739-2022 《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》；(3)符合 GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》。 3、皮革(西皮)：(1)符合 GB/T 16799-2018 《家用皮革》； (2)符合 QB/T 4341-2012 《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》。 4、阻燃海绵：(1)符合 GB/T 10802-2023 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》； (2)符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》。	3	套	2300	6900
25	文件柜	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：宽 800×深 400×高 1850， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：宽 800×深 400×高 1850。 1、冷轧钢板喷漆(塑)涂层：(1)符合 GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》；(2)符合 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》；(3)符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》；(4)符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 2、钢板：所有钢板 0.7mm 厚度，激光切割焊接。 3、前置处理：钢料经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等九步编程前处理程序。	2	组	900	1800

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计金 额(元) ③=①×②
			4、表面处理: 采用绿色环保型塑粉, 静电喷塑, 防腐防锈, 环保对人体及周围环境不产生危害, 无毒、使用时无异味。				
26	护士台	一、生产厂家: 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌: 新晟 三、规格型号: 规格(mm): 长 2100×宽 600×高 1050, 型号: 定制。	外观规格尺寸(mm): 长 2100×宽 600×高 1050; 材质: 板材采用 18mm 厚浸渍胶膜纸饰面胶合板(多层实木板), 石材采用 14mm 厚石英石。 1、板材: E1 级以上浸渍胶膜纸饰面胶合板(多层实木板): (1)符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》; (2)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》; (3)符合 GB/T29407-2012《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》; (4)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条: 符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3、三节导轨: (1)符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》; (2)符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》; (3)符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》; (4)符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 4、铰链: 符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。 5、拉手: 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。 6、三合一连接件: 符合 GB/T 28202-2011《家用连接件技术要求及试验方法》。	2.1	米	4000	8400
27	检查床	一、生产厂家: 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌: 新晟 三、规格型号: 规格(mm): 长 1900×宽 700×高 650, 型号: 定制。	外观规格尺寸(mm): 长 1900×宽 700×高 650 1、采用 201#不锈钢管, 厚度为 0.8mm, 易消毒不生锈, 符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。 2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成, 焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡, 焊接口表面光滑。 3、床面采用皮革(西皮): (1)符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》; (2)符合 QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》。 4、阻燃海绵: (1)符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》; (2)符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。	1	张	650	650
28	折叠椅	一、生产厂家: 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌: 新晟 三、规格型号: 规格(mm): 长 400×宽 400×高 650, 型号: 定制。	外观规格尺寸(mm): 长 400×宽 400×高 650。 1、椅面及椅靠采用 PU 工程塑料, 色彩明亮、不褪色, 防水、防刮伤等性能。 2、椅架: 采用直径 15mm 钢架, 经过酸洗、磷化处理后进行喷粉的生产加工工艺制作而成。	10	张	180	1800
29	柜子	一、生产厂家: 桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌: 新晟 三、规格型号:	外观规格尺寸(mm): 宽 500×长度及高度按实际需求; 背板厚 18mm、其它板厚 18mm。 1、板材: E1 级以上浸渍胶膜纸饰面胶合板(多层实木板): (1)符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》; (2)符合 GB	13.0 6	平方米	1600	20896

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计金额 (元) ③=①×②
		规格(mm): 宽 500×长度及高度按实际需求,型号: 定制。	18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》; (3)符合 GB/T29407-2012 《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》; (4)符合 QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条:符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》。 3、铰链: 符合 QB/T 2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》。 4、拉手:符合 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》。 5、三合一连接件:符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》。				
30	护理床	一、生产厂家:桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌:新晟 三、规格型号: 规格(mm): 长 2060×宽 960×高 1100, 型号: 定制。	外观规格尺寸(mm): 长 2060×宽 960×高 1100。 2、功能 2.1 二组摇杆: 隐藏式设计, 粘贴有体位升降标识, 使操作一目了然。摇杆全不锈钢设计, 牢固灵活, 无噪音, 操作轻松自如; 可灵活调节患者背部、腿部角度高低。采用到位极限保护装置, 外形美观、耐磨、使用寿命长。 2.2 背部倾斜角度 0~75±5° 、腿部倾斜角度: 0~45±5° 、小腿板角度可调节。 2.3 承载重量: 240kg; 背部床面采用双支撑结构, 坚固牢实, 双支撑为冷钢板冲压成形, 加强背板的承重力, 摆杆受力小, 摆动时更轻松、灵活、安全。 2.4 侧面护栏为全覆式, D 型铝合金扶手表层硬化处理; 钢制冲压底座; 五支铝合金护栏支柱, 耐磨, 不变形, 可收缩平放, 收缩时略高出床面, 可防止床垫移位; 防夹手设计, 高强度玻纤尼龙快速定位开关; 美观大方, 具防撞功能。 2.5 床面尾部及两侧安装塑料床垫档条, 背板升降时可防止床垫滑动移位, 也可作提手使用, 提升小腿部位床面板。 3、材质 3.1 床架采用碳素钢管 80×40×1.2mm、双梁式结构、稳固结实。 3.2 床腿为冷轧碳素钢管 50×50×1.5mm。 3.3 床头、床尾、床侧板采用 18mm 厚 E1 级以上浸渍胶膜纸饰面胶合板 (多层实木板)。 E1 级以上浸渍胶膜纸饰面胶合板 (多层实木板): (1)符合 GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》; (2)符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》; (3)符合 GB/T29407-2012 《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》; (4)符合 QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》。 3.4 封边条:符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》。 4、配置 4.1 床下配有杂物架	100	张	5300	530000

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计金 额(元) ③=①×②
31	床垫	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号：规格(mm)：长 2000×宽 900×厚 80，型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 2000×宽 900×厚 80。 1、人造革外罩+高弹海棉，床垫由 4 块组成，要求每块装入套中拆装方便，外套封口拉链皮置在同一侧面，床垫套可方便拆洗。	100	张	500	50000
32	床头柜	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号：规格(mm)：长 500mm×宽 450×高 690，型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 500mm×宽 450×高 690；抽屉底板 7mm 厚 E1 级以上浸渍胶膜纸饰面胶合板(多层实木板)，其它板材 18mm 厚 E1 级以上浸渍胶膜纸饰面细木工板。 1、E1 级以上浸渍胶膜纸饰面细木工板：(1)符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；(2)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；(3)符合 GB/T29407-2012《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》；(4)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3、三节导轨：(1)符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》；(2)符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；(3)符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；(4)符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 4、拉手：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。 5、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》。	100	各	680	68000
33	电视柜	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号：规格(mm)：长 1400mm×宽 500×高 760，型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 1400mm×宽 500×高 760；抽屉底板 7mm 厚 E1 级以上浸渍胶膜纸饰面胶合板(多层实木板)，其它板材 18mm 厚 E1 级以上浸渍胶膜纸饰面细木工板。 1、E1 级以上浸渍胶膜纸饰面细木工板：(1)符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；(2)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；(3)符合 GB/T29407-2012《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》；(4)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3、三节导轨：(1)符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》；(2)符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；(3)符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；(4)符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 4、拉手：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。 3、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具	29	组	2500	72500

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计金 额(元) ③=①×②
			用连接件技术要求及试验方法》。				
34	衣柜	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具 有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：宽 600× 长度及高度按实际需 求， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：宽 600×长度及高度按实际需求；门板 18mm 厚 E1 级以上浸渍胶膜纸饰面胶合板(多层实木板)，其它板材 18mm 厚 E1 级以上浸渍胶膜纸饰面细木工板。 1、E1 级以上浸渍胶膜纸饰面细木工板：(1)符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；(2)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；(3)符合 GB/T29407-2012《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》；(4)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3、三节导轨：(1)符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》；(2)符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；(3)符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；(4)符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 4、拉手：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。 5、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》。	249. 15	平方米	1600	398640
35	写字桌	一、生产厂家： 桂林市新晟办公家具 有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：长 1100mm ×宽 500×高 760， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 1100mm×宽 500×高 760； 抽屉底板 7mm 厚 E1 级以上浸渍胶膜纸饰面胶合板(多层实木板)，其它板材 18mm 厚 E1 级以上浸渍胶膜纸饰面细木工板。 1、E1 级以上浸渍胶膜纸饰面细木工板：(1)符合 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；(2)符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》或 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；(3)符合 GB/T29407-2012《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》；(4)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 3、三节导轨：(1)符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》；(2)符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；(3)符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；(4)符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。 4、拉手：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。 5、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》。	33	张	1800	59400

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计金额 (元) ③=①×②
36	单人床	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：长 2100×宽 1200×高 900， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 2100×宽 1200×高 900。 1、橡胶木指接板：(1)符合 LY/T 2488-2015《实木拼接板》、 (2)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、油漆：(1)符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》； (2)符合 GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》； (3)符合 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》。	4	张	2600	10400
37	床头柜	一、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司 二、品牌：新晟 三、规格型号： 规格(mm)：长 500×宽 450×高 500， 型号：定制。	外观规格尺寸(mm)：长 500×宽 450×高 500；抽屉底板厚 5mm、其它板厚 15mm。 1、橡胶木指接板：(1)符合 LY/T 2488-2015《实木拼接板》； (2)符合 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》。 2、油漆：(1)符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》； (2)符合 GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》； (3)符合 GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》。 3、三节导轨：(1)符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》； (2)符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》； (3)符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； (4)符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。	4	个	500	2000
合计		壹佰陆拾叁万玖仟陆佰柒拾元整					
							1639670.00

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：(大写) 壹佰陆拾叁万玖仟陆佰柒拾元整  
人民币(¥ 1639670.00 元)

## 第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为 五年 (厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行)。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第(1)款办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所有发生的全部费用，且乙方需在收到甲方质量问题书面通知后 10 个工作日内完成更换；更换后仍不合格的，甲方有权选择退货或贬值处理，相关费用由乙方全额承担。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

甲方有权对批量货物按不低于 30% 的比例进行抽检，抽检不合格的视为整批货物不合格，乙方需无条件在 15 个工作日内完成整改，否则按逾期交货承担违约责任。

### 第三条 权利保证

1. 乙方应保证所供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

若因货物产权问题引发纠纷，乙方除承担全部交涉责任外，还需赔偿甲方因此产生的直接损失（如已支付货款的返还）和间接损失（如甲方因无法使用货物导致的停工损失、维权产生的律师费、诉讼费、差旅费等）。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

### 第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。若因包装不当导致货物损坏，乙方需在 7 个工作日内无偿更换损坏货物，同时承担因更换延误交货的违约责任（按本合同第十一条第 4 款逾期交货约定执行）。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。运输过程中若发生货损、货失，乙方需在 7 个工作日内重新发货或补足货物，确保不影响交货期。

### 第五条 交付

1. 交付使用时间：自签订合同并接到采购人通知后的 45 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕。

2. 交付地点：桂林市采购人指定地点。

3. 乙方逾期交货超过 30 天的，甲方有权单方面解除本合同；合同解除后，乙方需在 10 个工作日内退还甲方已支付的全部款项，并按合同总额 10% 向甲方支付违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

### 第六条 验收方式

1. 验收要求：由采购人、中标供应商、使用方共同现场验收，并出具验收文书，有必要时将委托第三方或具有相关资质的第三方检测机构（取得计量认证具有 CMA 标识）开展采购项目验收工作。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时整改，整改时限为 15 个工作日，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，中标供应商承担由此所造成全部损失。

2. 本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由中标供应商承担。中标供应商组织安装调试期间应做到安全安装调试，不损坏采购人的设备设施，否则，应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。

3. 投标方提供与投标参数一致货物，否则采购人不予验收；（应采购人要求修改的产品除外，以采购人确认的图纸或技术参数为依据）。

### 第七条 安装和培训

中标供应商根据本项目，特派技术人员对采购方免费提供基本维护、保养等培训。

## 第八条 售后服务、保修期

1. 按国家有关产品“三包”规定执行，免费质保期5年（免费保修期自货物安装调试并验收合格之日起计算），免费保修期内：免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训维护人员。

2. 中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务

2.1 电话咨询

中标供应商应当为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.2 现场响应采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应派技术人员在0.5小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。

3. 质保期外服务要求

3.1 质量保证期过后，中标供应商应同样提供7×24小时免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护。

3.2 质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务。

## 第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 第十条 付款方式

1. 预付款为30%，合同签字生效后，供应商开具发票，采购方在收到发票后10个工作日内办理预付款支付手续。

2. 全部货物到现场安装完毕验收合格后，供应商开具发票，采购方在收到发票后10个工作日内办理支付手续。

3. 若因乙方未按时提交发票或提交发票不合格导致付款延误，甲方不承担违约责任，付款时限相应顺延。

## 第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 $5\%$ 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理（具体按本合同第二条第2款第（1）项及第六条第2款约定执行）。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 $2\%$ 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 $5\%$ ，超过 $30$ 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 $2\%$ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 $5\%$ 。乙方“逾期交货”包括未按约定时间到货、到货后未按时完成安装调试等情形。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 $5\%$ 向甲方支付违约金，同时需继续履行售后服务义务；若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需另行补足损失。



金额。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责（具体按本合同第二条、第八条约定执行，包括免费维修、更换、赔偿损失等）。

7. 其他违约行为按违约货款额 2 %收取违约金并赔偿经济损失（经济损失包括直接损失和间接损失，直接损失指已发生实际费用，间接损失指可预见的、因违约导致的可得利益损失）。

8. 甲方有权从应付乙方的任何款项中，直接扣除乙方应支付的违约金和赔偿金；若应付账款不足以抵扣的，乙方需在甲方书面通知后 5 个工作日内补足差额。

### **第十二条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### **第十三条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。鉴定机构由甲乙双方共同选定；若双方在 5 个工作日内无法达成一致，由甲方指定具有 CMA 标识的第三方检测机构，鉴定结果对双方均具有约束力。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。诉讼费用（包括案件受理费、保全费、公告费等）由败诉方全额承担；若双方均有责任，按责任比例分担。

### **第十四条 合同生效及其它**

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。双方需在达成修改或补充意向后 10 个工作日内，签订书面补充协议；补充协议需经甲乙双方签字盖章，并报同级财政部门审批备案后生效；补充协议内容与本合同冲突的，以补充协议为准。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

### **第十五条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

### **第十六条 签订本合同依据**

1. 招标文件；

2. 乙方提供的投标（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 中标通知书。

本合同基于上述文件签订，若上述文件内容与本合同条款不一致，以本合同条款为准；本合同未约定的事项，按上述文件相关约定执行。

政府采购合同自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）: 桂林市社会福利院

法定代表人签字: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: 0773-2563911

开户名称: 桂林市社会福利院

开户银行: 工商银行桂林市群众支行

银行账号: 2103 2032 0926 4000 816

日 期: \_\_\_\_\_

乙方（公章，自然人除外）: 桂林市林锦家具有限公司

法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在  
签名处加盖大拇指指印): \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: 18689328840

开户名称: 桂林市林锦家具有限公司

开户银行: 桂林银行文明路支行

银行账号: 6600 1202 9049 3000 10

日 期: \_\_\_\_\_

