

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)办学设施设备
采购项目（集中采购部分）

项目编号：HZZC2025-G1-990040-HZSG

签订合同地点：贺州市教育局

签订合同时间：2025 年 4 月 30 日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：贺州市教育局（采购人、受采购人委托签订合同的单位
或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1 (全称): 广西欧日电梯服务集团有限公司 (供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 贺州职业技术学院(黄姚校区)办学设施设备采购项目(集中采购部分)
采购项目编号: HZZC2025-G1-990040-HZSG

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：11 台

品牌： 怡达快速 规格型号： 无机房客梯

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

1 涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：标项四

关键部件: 曳引机 品牌: EPSS 型号: FRD系列/WYT系列/MONA系
列 等 (附后)

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 数量: _____ 金额: _____

☐ 否

(4) 政府采购组织形式: ☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他: _____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☒否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____
国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

回否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

回否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

回否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

回否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥2035000.00

大写: 贰佰零叁万伍仟元整

分包金额(如有) 小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 _____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____

☒分期付款:

第一期:签订合同后,全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后,凭双方签署验收合格书,经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票,采购人 10 个工作日内支付合同总金额的 30%;

第二期:2026 年 3 月 30 日前,经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票,采购人 10 个工作日内支付合同总金额的 10%。

第三期:2027 年 3 月 30 日前,经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票,采购人 10 个工作日内支付合同总金额的 10%。

第四期:2028 年 3 月 30 日前,经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票,采购人 10 个工作日内支付合同总金额的 50%。

☐ 成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 4 月 30 日,完成日期: 2025 年 5 月 15 日。

(2) 履约地点: 贺州市教育局

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐ 是 ☒ 否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐ 自行组织 ☒ 委托第三方组织

验收主体: 广西特种设备检测检验研究院贺州分院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是,抽查比例: _____ ☒ 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒ 否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 由特检院按照国家标准进行验收

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况,特别是落实政府采购扶持中小企业,支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: 按照国家相关标准验收

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件， 图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____签订之日起_____生效。

7. 合同份数

本合同一式 4 份， 甲方执 2 份， 乙方执 2 份， 均具有同等法律效力

。 合同订立时间： 2025 年 4 月 30 日

合同订立地点： 贺州市教育局

8. 其它要求

采购人与中标供应商应当按采购文件确定的事项在“政采云”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起 2 个工作日内在“政采云”平台完成公开备案。

附件 1、2 必须和整份合同在广西政府采购云平台一起公布。

附件 1：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等（如有）
； 附件2：投标报价表和售后服务承诺等；

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	贺州市教育局	单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	何武
联系电话		联系电话	18878479988
通信地址		通信地址	贺州市八步区太兴街 68 号
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91450100669707876C
		开户名称	广西欧日电梯服务集团有限公司
		开户银行	中国银行股份有限公司南宁市青秀支行
		银行账号	6158 5748 5860
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件

和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及

其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	1、在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下责任： 1.1、在电梯运至现场前 15 天，甲方必须确认卸货地点，且卸货地点到达电梯井道的路程为 50 米之内。在安装地点的首层，应备好满足电梯保管要求的场地（每台电梯需 10 米 × 10 米），该场地应设置在方便电梯导轨（5 米长）搬运的地方，且距离首层厅门口 30 米内。 1.2、负责机房照明、灭火器、排风扇、门窗与锁。 2、在乙方进行安装施工时，甲方的责任是： 2.1、在工地现场提供足够面积，且防盗、防潮的储藏室（70 m²/台），以便安装施工期间存放材料及工具。 2.2、提供足够容量的三相五线电源至机房电梯配电箱（动力电源 380V、照明 220V、独立地线、配好总开关、10A 三角插座两插座各一个）供乙方进行安装（调试、验收必须是正式电源）；如电源不到位，导致乙方不能进行安装、调试、验收，则工期顺延。业主配电箱到电梯的动力电源线由甲方负责。 2.3、负责安装施工、调试、验收期间所需的水电费用。 3、电梯安装完成，甲方的责任是： 3.1、电梯调试验收合格后，负责电梯的保管工作（防盗、防潮）。 3.2、货到工地后，电梯由乙方进行保管，如因甲方原因 7 个工作日内电梯仍无法进行安装则电梯移交甲方保管；如电梯安装完毕，因甲方原因不具备调试或验收工作，电梯由甲方保管。 3.5、提供一名本单位持证电梯使用人员名单及证件以配合乙方办理电梯注册登记使用证。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	1、在电梯设备进场施工以前，乙方应当履行以下责任： 1.1、负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件和整改意见，向甲方提供咨询服务。 1.2、在双方约定的时间内负责协同甲方检查电梯井道及机房是否合格并签字确认，如果有偏差地方，负责指导甲方整改。 1.3、负责安装人员的岗前培训及安全教育工作，保证进场

		施工人员都购买人身意外保险。1.4、负责告知甲方到货时间，并且与甲方协调做好堆放场地，工人施工区域。 2、在电梯设备进场施工期间，乙方应当履行以下责任： 2.1、负责安排电梯卸货到双方事先约定位置，清点到货电梯是否缺件或损件现象。 2.2、接收已经做好安全防护的电梯井道，乙方需严格按照国家相关法规管理使用，乙方承担乙方原因的一切安全责任，如第三方的责任造成的安全事故由第三方承担。 2.3、制定施工方案，安装人员名单和保险，并且向甲方提交，遵守甲方有关制度，确保安全文明施工，随时向甲方提交工程进度。 2.4、安装期间负责电梯设备的保管工作。 2.5、负责向当地政府主管部门办理开工报装手续，并且承担由此产生的一切费用，甲方予以协助，并且将政府主管部门安装告知书提交甲方备档。 2.6、负责严格按照国家《电梯安装验收规范（GB10060-93）》施工，并且接受甲方的监督。严格按照甲方提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线进行施工，如果因为未按照甲方提供标高施工而产生的电梯整改费用，由乙方自行承担。 2.7、电梯主体安装完毕后，应该书面提交甲方进行完工后的土建修补、装饰余尾工作，并且及时督促。负责安排电梯设备调试工作，负责调试时间告知甲方。 2.8、负责在验收前书面告知甲方现场对相关验收标准不符之处，并且协助甲方督促现场整改。整改完毕后乙方向当地政府主管部门申报验收，并承担由此产生的一切费用，将验收正确时间及时通知甲方。 2.9、电梯验收期间，乙方负责协调配合政府主管部门对相关电梯进行检验，验收不合格部分必须在约定期间整改完毕，并及时提交政府主管部门办理电梯验收合格证件及验收报告。 3、电梯验收合格后，乙方应当履行以下责任： 3.1、负责及时跟进电梯验收合格证件及验收报告。 3.2、按照合同约定电梯移交甲方使用，同时移交电梯验收证件及随机资料，并配合甲方进行相关各项工种的验收；提供设备合格证明及检验报告，协助甲方进行竣工资料备案。 3.3、负责代甲方向当地技术质量监督局办理电梯注册登记手续。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	不限

第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	符合公路运输的报装
	指定现场	贺州市职业技术学院黄姚校区
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	公路运输
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责购买电梯险
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	自政府主管部门检验合格之日起，乙方负责电梯免费三包一年。如甲方原因造成不能于交付货物后六个月内完成安装，或者不能按时报检的，则保修期从交付货物之日起十八个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的损坏，不属保修范围，乙方可予以有偿修复。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	接到用户故障通知后，1 小时内
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	付款方式： <u>第一期:签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人 10 个工作日内支付合同总金额的 30%;</u> <u>第二期:2026 年 3 月 30 日前，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人 10 个工作日内支付合同总金额的 10%。</u> <u>第三期:2027 年 3 月 30 日前，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人 10 个工作日内支付合同总金额的 10%。</u> <u>第四期:2028 年 3 月 30 日前，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人 10 个工作日内支付合同总金额的 50%。</u> <u>考虑到付款周期较长，影响工程竣工结算及电梯资料移交等，学校招生情况较好或资金允许的情况下，甲方可提前结清款项给乙方。</u>
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	无
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无违约金

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	维修人员 24 小时服务，接到用户故障通知后，1 小时内到达现场，一般故障不超过 2 小时，重大故障不超过 24 小时修复；
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	旧电梯拆除及清运费用（拆除后的旧电梯材料由中标单位回收处理）、安全防护费用、垃圾清理、清运的费用；
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	无
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方已逾期交货或者甲方已逾期付款，在对方发出要求交货或付款的通知函 7 天后，对方仍不履行合同约定的，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之二计算。违约方支付违约金后，有权要求继续履行合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	按照当地银行利率执行。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	不可抗力，是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、罢工、政府禁令、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件及一方供应商所遭遇的类似事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>2</u> 种方式解决： (1) 向 <u>八步区</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>八步区</u> ； (2) 向 <u>八步区</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

清单一览表

项目名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)办学设施设备采购项目

项目编号：HZZC2025-G1-990040-HZSG

分标四

投标人名称：广西欧日电梯服务集团有限公司

联系人：何武 18878479988

电梯价格： 商标：EPSS 品牌：怡达快速 单位：元

梯号	梯号	设备名称	型号规格	层/站/门	数量 (台)	设备 单价	安装 费	单 价	合 价
食堂客梯	L1	乘客电梯	EKW30、1050、 1.0	2/2/2	1	172570	包含	172570	172570
后勤附属用房客梯	L2	乘客电梯	EKW30、1050、 1.5	5/5/5	1	178870	包含	178870	178870
后勤附属用房无障碍客梯	L3	乘客电梯	EKW30、1050、 1.5	5/5/5	1	179570	包含	179570	179570
后勤附属用房货梯	L4	载货电梯	EHW20、2000、 0.5	4/4/4	1	188570	包含	188570	188570
实训楼 1#货梯	L5	载货电梯	EHJ20、3000、 0.5	3/3/3	1	198570	包含	198570	198570
实训楼 2-1#2-2#2-3# 货梯	L6-8	载货电梯	EHJ20、3000、 0.5	3/3/3	3	196570	包含	196570	589710
信息综合楼客 货两用梯	L9	乘客电梯	EKW30、1050、 1.0	3/3/3	1	173970	包含	173970	173970
行政办公楼无 障碍电梯	L10	乘客电梯	EKW30、1050、 1.0	5/5/5	1	178570	包含	178570	178570
行政办公楼客 梯	L11	乘客电梯	EKW30、1050、 1.0	5/5/5	1	174600	包含	174600	174600
合计 贰佰零叁万伍仟元整 (¥2035000.00)					11				

电梯技术规格参数

技术规格参数表

电梯编号:	L1
电梯型号:	无机房电梯: EKW30
台数:	1 台
载重量:	1050kg
速度:	1.0m/s
层站门:	2/2/2
提升高度m	4.6m
基站:	1F
控制方式:	联控
井道尺寸(宽×深): mm	2300*2300 (具体以双方最终确定的图纸为准)
顶层高度: mm	4100 (具体以双方最终确定的图纸为准)
底坑深度: mm	1700 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿厢净尺寸: (宽×深×高)mm	1600*1500*2400 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿壁:	发纹不锈钢
吊顶:	一体式吊顶 LED 灯
轿厢门:	发纹不锈钢
轿厢地面:	PVC
开门方式:	中分
开门尺寸: mm	900*2100
操纵箱:	发纹不锈钢一体式操纵箱, 11.6 寸段码 LED 显示。
外呼:	抗指纹磨砂不锈钢, 段码 LED 显示。
门套:	发纹不锈钢小门套
层(厅) 门:	发纹不锈钢
地坎:	铝合金地坎
附加功能	盲文按钮, 语音报站, 新检规 TSG T7001-2023, 停电应急平层
备注	所有装潢不锈钢材料皆为纯实体不锈钢, 整体厚度≥1.2mm

电梯编号:	L2-3
电梯型号:	无机房电梯: EKW30
台数:	2 台
载重量:	1050kg
速度:	1.5m/s
层站门:	5/5/5
提升高度m	13.8m
基站:	1F
控制方式:	单控
井道尺寸(宽×深): mm	2300*2200 (具体以双方最终确定的图纸为准)
顶层高度: mm	4700 (具体以双方最终确定的图纸为准)
底坑深度: mm	1600 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿厢净尺寸: (宽×深×高)mm	1600*1500*2400 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿壁:	发纹不锈钢
吊顶:	一体式吊顶 LED 灯
轿厢门:	发纹不锈钢
轿厢地面:	PVC
开门方式:	中分
开门尺寸: mm	900*2100
操纵箱:	发纹不锈钢一体式操纵箱, 11.6 寸段码 LED 显示。
外呼:	抗指纹磨砂不锈钢, 段码 LED 显示。
门套:	首层发纹不锈钢小门套, 其余层钢板喷塑
层(厅) 门:	首层发纹不锈钢, 其余层钢板喷塑
地坎:	铝合金地坎
附加功能	盲文按钮, 语音报站, 新检规 TSG T7001-2023, 停电应急平层 L3 加配轿厢后壁中间镜面不锈钢, 后壁扶手, 轿内残疾人操纵箱
备注	所有装潢不锈钢材料皆为纯实体不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$

电梯编号:	L4
电梯型号:	无机房货梯: EHW20
台数:	1 台
载重量:	2000kg
速度:	0.5m/s
层站门:	4/4/4
提升高度m	10.5m
基站:	1F
控制方式:	单控
井道尺寸(宽×深): mm	3700*3200 (具体以双方最终确定的图纸为准)
顶层高度: mm	4600 (具体以双方最终确定的图纸为准)
底坑深度: mm	1700 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿厢净尺寸: (宽×深×高)mm	1900*2100*2400 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿壁:	钢板喷塑
吊顶:	一体式吊顶 LED 灯
轿厢门:	钢板喷塑
轿厢地面:	防滑钢板
开门方式:	旁开双折
开门尺寸: mm	1600*2200
操纵箱:	发纹不锈钢一体式操纵箱, 11.6 寸段码 LED 显示。
外呼:	抗指纹磨砂不锈钢, 段码 LED 显示。
门套:	钢板喷塑小门套
层(厅) 门:	钢板喷塑
地坎:	铁地坎
附加功能	盲文按钮, 语音报站, 新检规 TSG T7001-2023
备注	所有装潢不锈钢材料皆为纯实体不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$

电梯编号:	L5
电梯型号:	有机房货梯: EHJ20
台数:	1 台
载重量:	3000kg
速度:	0.5m/s
层站门:	3/3/3
提升高度m	7.8m
基站:	1F
控制方式:	单控
井道尺寸(宽×深): mm	4300*6100 (具体以双方最终确定的图纸为准)
顶层高度: mm	5000 (具体以双方最终确定的图纸为准)
底坑深度: mm	1600 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿厢净尺寸: (宽×深×高)mm	2200*2500*2400 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿壁:	钢板喷塑
吊顶:	一体式吊顶 LED 灯
轿厢门:	钢板喷塑
轿厢地面:	防滑钢板
开门方式:	中分双折
开门尺寸: mm	1800*2200
操纵箱:	发纹不锈钢一体式操纵箱, 11.6 寸段码 LED 显示。
外呼:	抗指纹磨砂不锈钢, 段码 LED 显示。
门套:	钢板喷塑小门套
层(厅) 门:	钢板喷塑
地坎:	铁地坎
附加功能	盲文按钮, 语音报站, 新检规 TSG T7001-2023
备注	所有装潢不锈钢材料皆为纯实体不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$

电梯编号:	L6-8
电梯型号:	有机房货梯: EHJ20
台数:	3 台
载重量:	3000kg
速度:	0.5m/s
层站门:	3/3/3
提升高度m	7.8m
基站:	1F
控制方式:	单控
井道尺寸(宽×深): mm	3800*3950 (具体以双方最终确定的图纸为准)
顶层高度: mm	4500 (具体以双方最终确定的图纸为准)
底坑深度: mm	1600 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿厢净尺寸: (宽×深×高)mm	2200*2500*2400 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿壁:	钢板喷塑
吊顶:	一体式吊顶 LED 灯
轿厢门:	钢板喷塑
轿厢地面:	防滑钢板
开门方式:	中分双折
开门尺寸: mm	1800*2200
操纵箱:	发纹不锈钢一体式操纵箱, 11.6 寸段码 LED 显示。
外呼:	抗指纹磨砂不锈钢, 段码 LED 显示。
门套:	钢板喷塑小门套
层(厅) 门:	钢板喷塑
地坎:	铁地坎
附加功能	盲文按钮, 语音报站, 新检规 TSG T7001-2023, 一体式全高 COP
备注	所有装潢不锈钢材料皆为纯实体不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$

电梯编号:	L9
电梯型号:	无机房电梯: EKW30
台数:	1 台
载重量:	1050kg
速度:	1.0m/s
层站门:	3/3/3
提升高度m	7.5m
基站:	1F
控制方式:	单控
井道尺寸(宽×深): mm	2700*2200 (具体以双方最终确定的图纸为准)
顶层高度: mm	4700 (具体以双方最终确定的图纸为准)
底坑深度: mm	1400 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿厢净尺寸: (宽×深×高)mm	1600*1500*2400 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿壁:	发纹不锈钢
吊顶:	一体式吊顶 LED 灯
轿厢门:	发纹不锈钢
轿厢地面:	PVC
开门方式:	中分
开门尺寸: mm	900*2100
操纵箱:	发纹不锈钢一体式操纵箱, 11.6 寸段码 LED 显示。
外呼:	抗指纹磨砂不锈钢, 段码 LED 显示。
门套:	首层发纹不锈钢小门套, 其余层钢板喷塑
层(厅) 门:	首层发纹不锈钢, 其余层钢板喷塑
地坎:	铝合金地坎
附加功能	盲文按钮, 语音报站, 新检规 TSG T7001-2023, 停电应急平层
备注	所有装潢不锈钢材料皆为纯实体不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$

电梯编号:	L10-11
电梯型号:	无机房电梯: EKW30
台数:	2 台
载重量:	1050kg
速度:	1.5m/s
层站门:	5/5/5
提升高度m	14.7m
基站:	1F
控制方式:	联控
井道尺寸(宽×深): mm	2200*2200 (具体以双方最终确定的图纸为准)
顶层高度: mm	4500 (具体以双方最终确定的图纸为准)
底坑深度: mm	1400 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿厢净尺寸: (宽×深×高)mm	1500*1600*2400 (具体以双方最终确定的图纸为准)
轿壁:	发纹不锈钢
吊顶:	一体式吊顶 LED 灯
轿厢门:	发纹不锈钢
轿厢地面:	PVC
开门方式:	中分
开门尺寸: mm	900*2100
操纵箱:	发纹不锈钢一体式操纵箱, 11.6 寸段码 LED 显示。
外呼:	抗指纹磨砂不锈钢, 段码 LED 显示。
门套:	首层发纹不锈钢小门套, 其余层钢板喷塑
层(厅) 门:	首层发纹不锈钢, 其余层钢板喷塑
地坎:	铝合金地坎
附加功能	盲文按钮, 语音报站, 新检规 TSG T7001-2023, 停电应急平层 L10 加配轿厢后壁中间镜面不锈钢, 后壁扶手, 轿内残疾人操纵箱
备注	所有装潢不锈钢材料皆为纯实体不锈钢, 整体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$

电梯基本功能表

客梯基本功能表

运行功能

序号	功能	功能描述
1	电梯变频驱动	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳，圆滑，获得良好的舒适感。
2	门机变频驱动	精确调整门电机转速，是电梯门的开启、关闭更轻柔灵敏。
3	自动运行	电梯在无人操作的情况下，按照乘客给出的指令自动运行，将乘客送至目的层。
4	司机运行	电梯由司机进行操控，司机按乘客的要求给出指令，电梯按指令要求驶向目的层。
5	消防返回	消防状态下，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。
6	空闲返基站	自动状态下，在设定的时间范围内电梯未使用，电梯自动返基站等候乘客。
7	驻停	关闭电锁后电梯进入驻停状态，电梯不再响应任何外呼。
8	锁梯	电梯的锁梯开关在“ON”时，电梯将不再响应所有的外呼和内呼。
9	直接停靠	自动运算生成运行曲线，没有爬行，直接停靠平层位置，提高运行效率。
10	最佳曲线自动生成	系统根据需要运行的距离，自动运算出最适合人机功能原理的曲线，没有个数的限制，而且不受短楼层的限制。
11	加速段截车响应	系统允许在电梯加速的过程中截车，自动响应相应的服务楼层指令，提高运行效率。
12	满载直驶	当轿内满载时，为保持最大运行效率，电梯不响应经过的厅外召唤信号。
13	提前开门	电梯减速进入开门区域，提前开门，提高运行效率。
14	再平层功能	电梯在当前层，当过多乘客进入电梯或离开电梯时，由于钢丝绳的伸长或缩短，轿厢偏离平层区，电梯将驱动低速运行至平层区。
15	本层重开门	关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。
16	即时关门	电梯停站关门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。
17	停梯开门	电梯减速平层，直到完全停稳后方可开门。
18	开门时间自动调整	按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。
19	指令误登记消除	乘客在操纵箱内可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消上次错误登记的指令。
20	按钮嵌入自诊断	若某层呼梯按钮嵌入持续未断开，系统不再登记该层呼梯。
21	换站停靠	如果电梯在开门超过开门保护时间后，开门到位信号仍然无效，电梯将自动关门，自动运行至下一层停靠。
22	低速自救	当电梯处于非检修状态，且未停在平层区，此时如符合运行的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，然后开门。
23	启动转矩自动补偿	电梯在运行前，自动根据电梯的载重情况，进行启动补偿，达到平稳的启动效果，提高乘坐舒适感。

24	防捣乱	当电梯连续多次到站开门光幕不动作，系统判断为捣乱。取消已登记的内指令。
25	分时服务层选择	系统可以灵活设定分时服务时间段和相应的分时服务楼层。

应急功能

序号	功能	功能描述
1	应急照明	停电时，自动打开轿内应急照明。
2	紧急电动运行	当进入紧急电动状态时，轿厢以低速点动运行。
3	五方通话装置	通过对讲机，可在轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。
4	警铃	紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的警铃会鸣响。

节能功能

序号	功能	功能描述
1	风扇、照明自动关闭	在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内风扇和照明会自动关闭，节约能源。
2	定时自动开关梯	系统按所设置时间自动开梯/关梯。

安全功能

序号	功能	功能描述
1	轿厢意外移动保护功能	在开锁区域且轿门未关闭的情况下，由于相关元件失效引起轿厢离开层站，保护装置将立即动作，停止轿厢移动。
2	抱闸力自动检测	系统将定期自动对制动器的制动力进行检测，如制动力不符合要求，采取保护措施。
3	光幕保护	光幕被遮挡时，关门动作立即停止且自动开门。
4	超载保护	电梯超载时，电梯门常开，蜂鸣器鸣响并停止于该层站。
5	曳引绳滑动检测	实时检测电梯运行位置偏移量，钢丝绳打滑超出允许值时，电梯减速，停止运行。
6	检修操作	当进入检修状态时，轿厢以低速点动运行。
7	故障自诊断	系统自动获取故障发生时的状态信息，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。
8	故障自动停靠	运行中系统发生故障，满足安全运行要求的前提下，电梯就近平层开门。
9	重复开关门	电梯开关门时因阻碍或干扰，电梯门会重复打开或关闭。
10	上下越层及上下极限保护装置	该装置可有效的防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。
11	上行超速保护装置	当电梯上行超速时，该装置自动将电梯减速或制停。
12	下行超速保护装置	当电梯下行运行超速时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转，安全钳动作，强制电梯停止运行。
13	安全回路保护	安全回路断开或安全回路接触器粘连，电梯立即停止。

14	门连锁保护	门全部关闭，电梯方可运行，或门锁接触器粘连，电梯立即停止。
15	接触器黏连保护	系统随时检测接触器动作是否可靠，发现异常，立即停止运行。
16	抱闸检测保护	对抱闸的打开或闭合实时检测，若发生异常，或抱闸接触器粘连，电梯禁止启动。
17	保安层功能	启用功能后，电梯在规定的时段内，每次会先运行到保安层开门，然后再运行到目的层，提高安全性。
18	电压自动识别功能	系统通过检测输入电压的大小，自动调节电梯运行速度，以适应电源功率不足的情况（如应急运行）。

人机界面

序号	功能	功能描述
1	微动指令按钮	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动按钮。
2	运行状态显示	系统能显示电梯运行方向、层楼、开关门、故障等信息。
3	语音报站	在正常运行到站的情况下，利用语音装置告知乘客有关信息。
4	机房选层	通过控制柜内的按键操作，进行内选登记。
5	不停层任意设定	可以根据用户需要任意设定不停靠层站。
6	待梯层任意设定	可以根据用户需要任意设定待梯层站。
7	楼层显示设定	可以根据用户需要设置各楼层的显示字符（字母、数字）
8	井道参数自学习	通过自学习，系统将测出各层楼的间距数据，并自动保存。
9	干扰评价	对通讯信号传输进行干扰评价，反映当前干扰程度。
10	运行次数及时间记录	系统可自动记录电梯运行次数及时间。

货梯基本功能表

运行功能

序号	功能	功能描述
1	电梯变频驱动	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳，圆滑，获得良好的舒适感。
2	门机变频驱动	精确调整门电机转速，是电梯门的开启、关闭更轻柔灵敏。
3	自动运行	电梯在无人操作的情况下，按照乘客给出的指令自动运行，将乘客送至目的层。
4	司机运行	电梯由司机进行操控，司机按乘客的要求给出指令，电梯按指令要求驶向目的层。
5	轿厢到站钟	装于轿顶的电子钟的钟声告知乘客电梯已到站。
6	自动关门时间延长	按轿厢内的专用按钮，可使门在一段时间内保持开门状态，方便货物运输
7	驻停	关闭电锁后电梯进入驻停状态，电梯不再响应任何外呼。
8	直接停靠	自动运算生成运行曲线，没有爬行，直接停靠平层位置，提高运行效率。
9	最佳曲线自动生成	系统根据需要运行的距离，自动运算出最适合人机功能原理的曲线，没有个数的限制，而且不受短楼层的限制。
10	加速段截车响应	系统允许在电梯加速的过程中截车，自动响应相应的服务楼层指令，提高运行效率。
11	满载直驶	当轿内满载时，为保持最大运行效率，电梯不响应经过的厅外召唤信号。
12	提前开门	电梯减速进入开门区域，提前开门，提高运行效率。
13	再平层功能	电梯在当前层，当过多乘客进入电梯或离开电梯时，由于钢丝绳的伸长或缩短，轿厢偏离平层区，电梯将驱动低速运行至平层区。
14	本层重开门	关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。
15	即时关门	电梯停站关门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。
16	停梯开门	电梯减速平层，直到完全停稳后方可开门。
17	开门时间自动调整	按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。
18	指令误登记消除	乘客在操纵箱内可以采用连续按动指令按钮两次的方法来取消上次错误登记的指令。
19	按钮嵌入自诊断	若某层呼梯按钮嵌入持续未断开，系统不再登记该层呼梯。
20	换站停靠	如果电梯在开门超过开门保护时间后，开门到位信号仍然无效，电梯将自动关门，自动运行至下一层停靠。
21	低速自救	当电梯处于非检修状态，且未停在平层区，此时如符合运行的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，然后开门。
22	防捣乱	当电梯连续多次到站开门光幕不动作，系统判断为捣乱。取消已登记的内指令。
23	分时服务层选择	系统可以灵活设定分时服务时间段和相应的分时服务楼层。

应急功能

序号	功能	功能描述
1	应急照明	停电时，自动打开轿内应急照明。
2	紧急电动运行	当进入紧急电动状态时，轿厢以低速点动运行。
3	五方通话装置	通过对讲机，可在轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。
4	警铃	紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的警铃会鸣响。

节能功能

序号	功能	功能描述
1	风扇、照明自动关闭	在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内风扇和照明会自动关闭，节约能源。
2	定时自动开关梯	系统按所设置时间自动开梯/关梯。

安全功能

序号	功能	功能描述
1	抱闸力自动检测	系统将定期自动对制动器的制动力进行检测，如制动力不符合要求，采取保护措施。
2	光幕保护	光幕被遮挡时，关门动作立即停止且自动开门。
3	超载保护	电梯超载时，电梯门常开，蜂鸣器鸣响并停止于该层站。
4	曳引绳滑动检测	实时检测电梯运行位置偏移量，钢丝绳打滑超出允许值时，电梯减速，停止运行。
5	检修操作	当进入检修状态时，轿厢以低速点动运行。
6	故障自诊断	系统自动获取故障发生时的状态信息，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。
7	故障自动停靠	运行中系统发生故障，满足安全运行要求的前提下，电梯就近平层开门。
8	重复开关门	电梯开关门时因阻碍或干扰，电梯门会重复打开或关闭。
9	上下越层及上下极限保护装置	该装置可有效的防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。
10	上行超速保护装置	当电梯上行超速时，该装置自动将电梯减速或制停。
11	下行超速保护装置	当电梯下行运行超速时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转，安全钳动作，强制电梯停止运行。
12	安全回路保护	安全回路断开或安全回路接触器粘连，电梯立即停止。
13	门连锁保护	门全部关闭，电梯方可运行，或门锁接触器粘连，电梯立即停止。
14	接触器保护	系统随时检测接触器动作是否可靠，发现异常，电梯立即停止运行。
15	抱闸检测保护	对抱闸的打开或闭合实时检测，若发生异常，或抱闸接触器粘连，电梯禁止启动。
16	电压自动识别功能	系统通过检测输入电压的大小，自动调节电梯运行速度，以适

		应电源功率不足的情况（如应急运行）。
--	--	--------------------

人机界面

序号	功能	功能描述
1	微动指令按钮	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动按钮。
2	运行状态显示	系统能显示电梯运行方向、层楼、开关门、故障等信息。
3	机房选层	通过控制柜内的按键操作，进行内选登记。
4	不停层任意设定	可以根据用户需要任意设定不停靠层站。
5	待梯层任意设定	可以根据用户需要任意设定待梯层站。
6	楼层显示设定	可以根据用户需要设置各楼层的显示字符（字母、数字）
7	井道参数自学习	通过自学习，系统将测出各层楼的间距数据，并自动保存。
8	干扰评价	对通讯信号传输进行干扰评价，反映当前干扰程度。
9	编码器评价	自动检测编码器输出脉冲质量，及评价受干扰情况
10	输入口干扰评价	系统可对输入信号进行评价，指导作业人员合理布线接地
11	操纵箱调试	调试人员通过操纵箱的接口连接系统调试电梯，提高效率。
12	运行次数及时间记录	系统可自动记录电梯运行次数及时间。

电梯主要部件表

型号：EKW30

序号	主 要 部 件		型 号	品 牌	备 注
1	曳引系统				
	曳引机（永磁同步无轮）		FRD 系列/WYT 系列	EPSS	
	编码器		EI 系列	汇通	
2	控制系统				
	一 体 化 控制器	主 板	ECS 系列	EPSS	
		驱动器	Q-C 系列	EPSS	
	抱闸接触器		FJ 系列	富士	
	运行接触器		GSC1 系列	天水	
3	轿厢系统				
	轿壁		EX 系列	EPSS	
	轿门		EX 系列	EPSS	
	吊顶		EX 系列	EPSS	
	轿底		EX 系列	EPSS	PVC 地板
4	安全部件				
	限速器		OX 系列	EPSS	
	安全钳		YD 系列	EPSS	
	缓冲器		OH 系列	EPSS	
5	门机系统				
	门机		JC 系列	EPSS	
	光幕		917/G2A1/SFT 系列	EPSS	154 束
6	层门系统				
	层门装置			EPSS	
	层门		款型：EX 系列	EPSS	
	门套		款型：EX 系列	EPSS	
7	人机交换系统				
	操纵箱		EX 系列	EPSS	
	外召唤		EX 系列	EPSS	

8	线系统			
	随行电缆	TVVB	上海贝恩科	
9	井道材料系统			
	轿厢导轨	T 型	浙江浩圣/浙江保利	
	对重导轨	HS 型/TK 型/TD 型/HT 型	浙江浩圣/浙江保利	
10	钢丝绳			
	曳引钢丝绳		无锡通用	
	限速器钢丝绳		无锡通用	

注：1. 为进一步提高产品质量和技术革新，更好地满足客户需求，我公司保留更改上述个别部件

配置和品牌权利，但我公司保证新部件配置的质量不低于原部件配置。

2. 以上部件配置以签订的合同为准。

型号：EHW20

序号	主 要 部 件		型 号	品 牌	备 注
1	曳引系统				
	曳引机（永磁同步无齿轮）		FRD 系列/ WYT 系列	EPSS	
	编码器		EI 系列	汇通	
2	控制系统				
	一 体 化 控制器	主 板	ECS 系列	EPSS	
		驱动器	Q 系列	EPSS	
	抱闸接触器		FJ 系列	富士	
	运行接触器		GSC1 系列	天水	
3	轿厢系统				
	轿壁		EX 系列	EPSS	
	轿门		EX 系列	EPSS	
	轿顶		EX 系列	EPSS	
	轿底		EX 系列	EPSS	
4	安全部件				
	限速器		OX 系列	EPSS	
	安全钳		OX 系列	EPSS	

	缓冲器	OH 系列	EPSS	
5	门机系统			
	门机	09S 系列	EPSS	
	光幕	917/G2A1/SFT 系列	EPSS	154 束
6	层门系统			
	层门装置	05S 系列	EPSS	
	层门	款型：EX 系列	EPSS	
	门套	款型：EX 系列	EPSS	
7	人机交换系统			
	操纵箱	EX 系列	EPSS	
	外召唤	EX 系列	EPSS	
8	线系统			
	随行电缆	TVVB	上海贝恩科	
9	井道材料系统			
	轿厢导轨	T 型	浙江浩圣/浙江保利	
	对重导轨	TK 型/TD 型/HT 型	浙江浩圣/浙江保利	
10	钢丝绳			
	曳引钢丝绳		无锡通用	
	限速器钢丝绳		无锡通用	

注：1. 为进一步提高产品质量和技术革新，更好地满足客户需求，我公司保留更改上述个别部件

配置和品牌的权利，但我公司保证新部件配置的质量不低于原部件配置。

2. 以上部件配置以签订的合同为准。

型号：EHJ20

序号	主 要 部 件	型 号	品 牌	备 注
1	曳引系统			
	曳引机（永磁同步无齿轮）	WYT 系列①/FRD 系列 ①	EPSS	用于 2000kg

			WJC 系列②/WYT 系列 ① /FRD 系列①	EPSS	用于 3000kg
	编码器		EI 系列①/F53 系列②	汇通/西子	
2	控制系统				
	一体化 控制器	主 板	ECS 系列	EPSS	
		驱动器	Q 系列	EPSS	
	抱闸接触器		FJ 系列	富士	
	运行接触器		SC 系列/3RT 系列	富士/西门子	
3	轿厢系统				
	轿壁		EX 系列	EPSS	
	轿门		EX 系列	EPSS	
	轿顶		EX 系列	EPSS	
	轿底		EX 系列	EPSS	
4	安全部件				
	限速器		OX 系列	EPSS	
	安全钳		OX 系列	EPSS	
	缓冲器		OH 系列	EPSS	
5	门机系统				
	门机		EMJ 系列	EPSS	
	光幕		917/G2A1/SFT 系列	EPSS	154 束
6	层门系统				
	层门装置			EPSS	
	层门		款型：EX 系列	EPSS	
	门套		款型：EX 系列	EPSS	
7	人机交换系统				
	操纵箱		EX 系列	EPSS	
	外召唤		EX 系列	EPSS	
8	线系统				
	随行电缆		TVVB	上海贝恩科	
9	井道材料系统				

	轿厢导轨	T 型	浙江浩圣 /浙江保利	
	对重导轨	HS 型/TK 型/TD 型/HT 型	浙江浩圣/浙江保 利/张家港通达	
10	钢丝绳			
	曳引钢丝绳		无锡通用	
	限速器钢丝绳		无锡通用	

注：1. 为进一步提高产品质量和技术革新，更好地满足客户需求，我公司保留更改上述个别部件

配置和品牌的权利，但我公司保证新部件配置的质量不低于原部件配置。

2. 以上部件配置以签订的合同为准。