

合 同 书

项目名称：柳州市第一中学计算机教室设备采购

采 购 人：柳州市电化教育站

采购编号：LZZC2024-G1-991106-LZSZ

合同编号：12N49859939820256

日期：2025 年 1 月

目 录

一、政府采购合同	1
二、采购需求	8
三、中标通知书	31

一、政府采购合同

合同使用说明：本合同非中小企业预留合同。

政府采购合同 (一般货物类)

合同编号：12N49859939820256

采购单位(甲方)：柳州市电化教育站 采购计划表编号：LZZC2024-G1-02354

供应商(乙方)：广西旅发壮美优品有限公司第四分公司

项目名称及编号：柳州市第一中学计算机教室设备采购 LZZC2024-G1-991106-LZSZ

签订地点：广西柳州市 签订时间：2025年1月20日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件(采购文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

金额单位：人民币(元)

序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量及单位	单价	单项合价
1	网络教室教师机(强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点)	宏碁(重庆)有限公司	宏碁	主机 Veriton B50Z 5087 显示器 N238IB	3 套	4200	12600
2	▲网络教室学生机(强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点)	宏碁(重庆)有限公司	宏碁	主机 Veriton B50Z 5021 显示器 N215VA	180 套	3330	599400
3	网络教室教学软件	宏碁(重庆)有限公司	宏碁	云桌面多媒体教学系统 V2.0	3 套	60000	180000

4	24口千兆交换机	迈普通信 技术股份 有限公司	迈普	IS230-28TF-A C	9台	1600	14400
5	挂墙式机柜	国产	国产	定制	3个	850	2550
6	电脑桌	国产	国产	定制	90张	420	37800
7	电脑凳	国产	国产	定制	180张	150	27000
8	教师讲台	国产	国产	定制	3张	690	2070
9	电脑椅	国产	国产	定制	3张	250	750
10	辅助材料及施工 等	国产	国产	定制	3项	62000	186000
专用耗材				已含在投标报价中			
投标总价大写：壹佰零陆万贰仟伍佰柒拾元整 ¥ 1062570.00							

2. 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：汽运。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自签订合同之日起 30 日内安装调试完毕，验收合格并交付使用、地点：广

西柳州市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：详见投标文件及合同附件。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4. 售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。本项目无预付款，货物全部到货完毕，货物验收合格之日起10个工作日内，支付合同价款的40%；全部安装、调试完毕，项目整体交付使用并通过最终验收合格10个工作日内支付合同价款的60%。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为3.5年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验

收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充

协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；
2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标或成交通知书。

第十九条 本合同一式叁份，具有同等法律效力，采购代理机构贰份，甲方叁份，乙方贰份（可根据需要另增加）。

甲方（章）柳州市电化教育站 2025年1月20日	乙方（章）：广西旅发社美优品有限公司第四分公司 2025年1月20日
单位地址：广西柳州市鱼峰区新柳大道91号启元广场A座	单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道10号2号办公楼11楼1109室
法定代表人（及签字）：（此处需法人电子签名章）	法定代表人（及签字）：（此处需法人电子签名章）
委托代理人：	委托代理人：
电 话：0772-5378972	电 话：17878227547
电子邮箱：	电子邮箱：2079425146@qq.com
开户银行：	开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁分行
账 号：	账 号：78890188000604715
邮政编码：	邮政编码：530201
经办人：	2025年1月20日

合同附件

(一般货物类)

1. 供应商承诺具体事项: 详见中标供应商投标文件	
2. 服务期责任: 详见中标供应商投标文件	
3. 其他具体事项: 详见中标供应商投标文件	
甲方(章) 2025年1月20日	乙方(章) 2025年1月20日

注: 填不下时可另加附页

二、采购需求

一、项目技术规格参数及要求			
序号	标的名称	技术参数	数量及单位
1	网络教室教师机(强制采购节能产品,详见采购需求说明第八点)	<p>详细参数</p> <p>★一、CPU 规格</p> <p>1. CPU: ≥ 4 核 8 线程, 主频 ≥ 2.7GHz, 末级缓存 ≥ 8M, 内存 \geq 双通道 DDR4-2666, 热设计功耗 ≥ 70W, 位宽 ≥ 64 位;</p> <p>★二、内存规格</p> <p>1. 内存配置容量: ≥ 16GB;</p> <p>2. 内存类型: 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型;</p> <p>3. 内存条配置数量(板载内存不涉及): ≥ 1;</p> <p>★三、主板规格</p> <p>1. 主板集成模块: 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等, 主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现;</p> <p>2. 主板支持的 CPU 和内存情况: ≥ 4 核 8 线程, 主频 ≥ 2.7GHz, 末级缓存 ≥ 8M, 内存 \geq 双通道 DDR4-2666, 热设计功耗 ≥ 70W, 位宽 ≥ 64 位; 支持内存条数量 ≥ 4;</p> <p>3. 主板其他内置接口: \geq SATA 接口*4, \geq M.2 接口*1, \geq USB 接口*10, 固态硬盘占用 M.2 接口*1, 机械硬盘占用 SATA 接口*1;</p> <p>4. 单内存插槽最大可支持容量(板载内存不涉及): ≥ 16GB;</p> <p>5. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量: ≥ 64GB;</p> <p>★四、存储设备规格</p> <p>1. 固态硬盘数量: ≥ 1 个;</p> <p>2. 固态存储容量: ≥ 512GB;</p> <p>3. 机械硬盘数量: ≥ 1 个;</p> <p>4. 机械硬盘总容量: ≥ 1TB;</p> <p>5. 机械硬盘转速: ≥ 5400rpm;</p> <p>6. 机械硬盘形态: 3.5 英寸;</p> <p>7. 固态存储形态: 采用插卡或板载等形态, 可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态;</p> <p>8. 存储设备其他参数要求: a) 固态硬盘应符合 SJ/T 11654 相</p>	3 套

关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628相关规定；

★五、显卡规格

1. 显卡类型：独立显卡；
2. 独立显卡显存类型：显存类型为DDR3/DDR4/DDR5；
- ◆3. 独立显卡显存位宽：显存位宽≥16位；
- ◆4. 独立显卡显存容量：显存容量≥1GB；

★六、显示设备规格

1. 显示屏屏占比：≥80%；
2. 显示屏分辨率：≥1920*1080；
3. 显示屏尺寸：≥23英寸；
4. 显示屏屏幕比例：16:9；
5. 显示器外观颜色：黑色商务色系；
6. 显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），用户可以通过设置调整蓝光照射的比例，调整低蓝光功能数值的百分比比例至少≥4种模式，有效达到护眼功能；
7. 显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
8. 显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；

★七、外设规格

1. 鼠标数量：≥1个；
2. 键盘数量：≥1个；
3. 键盘按键数目：≥101键；
4. 键盘连接方式：有线；
5. 键盘键程：2.3mm~4.0mm；
6. 键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N；
7. 有线键盘连接线：≥1.5米；
8. 键盘颜色：黑色系；
9. 鼠标连接方式：有线；
10. 有线鼠标连接线：≥1.5米；
11. 鼠标DPI分辨率：800~1600；
12. 鼠标颜色：黑色系；
13. 鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T26245的相关规定；

★八、网络设备规格

1. 有线网卡数量：≥1；

★九、外部接口规格

1. USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；
2. 视频接口数量：≥1；

	<p>3. 音频接口数量：≥1；</p> <p>★十、整机基础规格</p> <p>1. 整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固，电磁辐射 B 级 ≤11dB；</p> <p>2. 状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；</p> <p>3. 整机结构：a) 机箱应符合 GB/T 4208.GB/T 26246 的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定；</p> <p>4. 机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求并应符合防火试验，外壳、印制板 ≥V-0 级别；</p> <p>5. 整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级 ≤1.5Bel；</p> <p>6. 整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃，将产品置于 50° C 的密封箱体中，无空气对流的情况下，开机运行 ≥2 个小时产品可以正常工作；</p> <p>7. 整机具备高低温、湿热环境（工作温度-25℃-60℃，工作湿度 20%-93%）下正常工作能力；</p>	
--	--	--

	<p>8. 整机通过交直流电源适应能力试验，可承受 90/198/220/242/265V 电压和 49/50/51Hz 频率的组合；</p> <p>9. 整机通过交直流电源适应能力试验，可承受 90/198/220/242/265V 电压和 49/50/51Hz 频率的组合；</p> <p>10. 整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上；</p> <p>11. 机身材质：金属等；</p> <p>12. 机身颜色：黑色系；</p> <p>13. 机箱尺寸容量：9L ≤ 机箱体积 ≤ 30L；</p> <p>★十一、CPU 性能</p> <p>1. CPU 物理核数：≥ 4；</p> <p>2. CPU 主频：≥ 2.7GHz；</p> <p>3. CPU 末级缓存容量：≥ 8MB；</p> <p>4. CPU 支持的内存最高速率：≥ 2666MT/s；</p> <p>★十二、内存性能</p> <p>1. 内存读写速率：≥ 2666MT/s；</p> <p>★十三、显卡性能</p> <p>1. 显示分辨率：≥ 1920*1080；</p> <p>2. 显卡显示芯片核心频率：≥ 300MHz；</p> <p>3. 显存等效频率：≥ 1000MT/s；</p> <p>4. 显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920*1080；</p> <p>★十四、显示设备性能</p> <p>1. 显示屏刷新率：≥ 75Hz；</p> <p>2. 显示屏位深：≥ 8 位；</p> <p>3. 显示屏色域：≥ 99% sRGB；</p> <p>4. 显示屏色准：ΔE ≤ 4；</p> <p>5. 显示屏响应时间：≤ 8ms；</p> <p>6. 显示屏亮度：≥ 250 尼特；</p> <p>7. 显示屏亮度一致性：≥ 70%；</p> <p>8. 显示屏对比度：≥ 500: 1；</p> <p>9. 显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定；</p> <p>★十五、网络设备性能</p> <p>1. 有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；</p> <p>★十六、主板功能</p> <p>1. 内存扩展接口（板载内存不涉及）：≥ 4 个；</p> <p>2. 主板 USB 瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；</p> <p>3. 主板防静电保护：支持防静电保护功能；</p>	
--	---	--

	<p>4. I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；</p> <p>★十七、显卡功能</p> <p>1. 显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配；</p> <p>★十八、显示设备功能</p> <p>1. 显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；</p> <p>2. 显示器支架：显示器应提供显示器支架；</p> <p>3. 显示器参数调节：a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b) 支持色温、亮度、对比度调节；</p> <p>★十九、存储功能</p> <p>1. 存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能；</p> <p>★二十、网络设备功能</p> <p>1. 网络功能：a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能；b) 支持访问网络和数据交换功能；</p> <p>2. 数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；</p> <p>3. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；</p> <p>4. 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；</p> <p>★二十一、外部接口功能</p> <p>1. 音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；</p> <p>2. 视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口；</p> <p>3. HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；</p> <p>★二十二、电源功能</p> <p>1. 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求；</p> <p>★二十三、操作系统及软件功能</p> <p>1. 中文信息处理要求：符合 GB 18030 的相关规定；</p> <p>2. 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；</p> <p>3. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；</p> <p>4. 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操</p>	
--	--	--

	<p>作系统、驱动进行升级;</p> <p>5. 固件升级: 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级;</p> <p>6. BIOS 支持关闭通讯接口: 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口;</p> <p>7. 固件查看信息: 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能;</p> <p>8. 固件设置启动顺序: 支持设置启动顺序功能, 并按照设置的启动顺序启动;</p> <p>9. 固件设置口令: 支持设置口令、修改口令、验证口令功能;</p> <p>10. 固件设置网络引导: 支持网络引导启动和关闭功能;</p> <p>11. 支持对接文件资源管理系统:</p> <p>(1) 公共文件网络存储管理</p> <p>①以树状多级结构管理网络文件夹存储, 实现新增、编辑、删除、恢复、排序、复制、粘贴, 设置文件夹共享范围。</p> <p>②网络文件存储管理, 新增、编辑、删除、恢复, 可即时预览图片、设置文件共享范围。</p> <p>③共享权限包含只读、可写、全权限、不可见; 可针对某文件夹设置仅允许查看、编辑自己上传的文件。</p> <p>(2) 个人文件网络存储管理</p> <p>①提供个人存储文档空间, 可以授权给其他人员查看, 如不授权则保全私密性仅自己可见, 即使管理员也无权访问。</p> <p>②个人存储文档空间支持以下方式授权他人访问: 只读、可写、全权限、不可见; 可针对某文件夹设置仅允许查看、编辑自己上传的文件。</p> <p>(3) 文件多人协作管理</p> <p>①文件在线编辑: 直接引用本地程序打开文件在线编辑, 保存后可选择即时同步, 或暂不同步; 支持所有格式文件引用本地程序在线编辑;</p> <p>②具备独占式编辑锁, 防止多人在线编辑上传云端, 导致文件丢失、冲突。文档第一使用者对文件自动上锁直到编辑更新完成。期间, 如其他平台用户需对此文件进行编辑, 可向第一使用者申请授权。如第一使用者不释放权限, 其他平台用户可选择待对方编辑完成后自动锁定该文件。</p> <p>③可生成文件/文件夹桌面快捷方式, 便于快速使用, 退出平台后必须输入用户名及密码登录客户端方可使用。</p> <p>④可针对文件/文件夹设置关注, 所关注的文件发生任何增、改变动时, 关注者将收到消息提醒, 以异动形式出现在个人异动列表当中, 提供关注列表管理。</p> <p>⑤支持对文件发起催办, 附言提醒相关人员尽快查阅及处理对应文件, 随时随地获取他人的状态回执, 支持留言。支</p>	
--	--	--

	<p>持生成目录外链，外链可以设置有效期、限定访问次数，允许上传文件，限制仅能看到自己上传的文件，当他人上传同名文件时，系统自动加上数字后缀。</p> <p>(4) 为方便售后服务及平时维护，上述子系统须与主机为同一品牌提供，使用同一套数据库结构，统一的账号、消息架构及软件界面。</p> <p>(5) 支持 PC 客户端，iPhone 客户端、iPad 客户端、安卓客户端及浏览器端访问，移动客户端均要求提供二维码扫描下载。</p> <p>12. 提供 ≥ 3 年授权有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的办公软件。；</p> <p>★二十四、存储设备可靠性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 固态存储寿命：TBW ≥ 80TB（条件：512GB 硬盘容量）； 2. 机械硬盘寿命：通电时间 ≥ 5 万小时； <p>★二十五、显示设备可靠性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求； <p>★二十六、外设可靠性</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 键盘按键寿命：≥ 1000 万次； 2. 鼠标按键寿命：≥ 500 万次； 3. 键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经 ± 60° 弯折不低于 3000 次，功能、外观完好； 4. 风扇寿命：≥ 4 万小时； <p>★二十七、整机可靠性要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定； 2. 环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； 3. 环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； 4. 环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； 5. 环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； 6. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； 7. MTBF 测试：MTBF(m1) ≥ 15 万小时； <p>★二十八、兼容要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 2. 数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品； 3. 中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品； 4. 平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台； <p>★二十九、包装及运输要求</p>	
--	--	--

	<p>1. 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；</p> <p>★三十、服务要求</p> <p>1. 配置检查工具：供应商提供自检测试工具；</p> <p>2. 服务响应：a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务；b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；</p> <p>3. 服务周期：a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期；</p> <p>4. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》的通知）；</p> <p>5. 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；</p> <p>6. 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；</p> <p>7. 厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；</p> <p>8. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；</p> <p>9. 合格证书要求：供应商提供产品合格证；</p> <p>10. 开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；</p> <p>11. 驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；</p> <p>12. 兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；</p> <p>★三十一、供应链合规性</p> <p>1. 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；</p> <p>★三十二、供应链质量</p> <p>1. 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；</p>	
--	--	--

	<p>2 供应能力证明：确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；</p> <p>★三十三、关键部件安全</p> <p>1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）</p> <p>注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投网络教室教师机“CPU 型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。</p> <p>★三十四、整机安全性要求</p> <p>1. 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定（通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格）；</p> <p>2. 信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；</p> <p>3. 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；</p> <p>4. 限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定；</p>	
2	<p>▲网络教室学生机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）</p> <p>详细参数</p> <p>★一、CPU 规格</p> <p>1. CPU：≥4 核 8 线程，主频 ≥2.7GHz，末级缓存 ≥8M，内存 ≥双通道 DDR4-2666，热设计功耗 ≥70W，位宽 ≥64 位；</p> <p>★二、内存规格</p> <p>1. 内存配置容量：≥8GB；</p> <p>2. 内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型；</p> <p>3. 内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1；</p> <p>★三、主板规格</p> <p>1. 主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；</p> <p>2. 主板支持的 CPU 和内存情况：≥4 核 8 线程，主频 ≥2.7GHz，末级缓存 ≥8M，内存 ≥双通道 DDR4-2666，热设计功耗 ≥70W，位宽 ≥64 位；支持内存条数量 ≥4；</p> <p>3. 主板其他内置接口：≥SATA 接口*4，≥M.2 接口*1，≥USB 接口*10，固态硬盘占用 M.2 接口*1，机械硬盘占用 SATA 接口*1；</p>	180 套

4. 单内存插槽最大可支持容量(板载内存不涉及): $\geq 16\text{GB}$;

◆5. 内存插槽满配时提供的最高内存总容量: $\geq 64\text{GB}$;

★四、存储设备规格

1. 固态硬盘数量: ≥ 1 个;

2. 固态存储容量: $\geq 256\text{GB}$;

3. 机械硬盘数量: ≥ 1 个;

4. 机械硬盘总容量: $\geq 1\text{TB}$;

◆5. 机械硬盘转速: $\geq 5400\text{rpm}$;

6. 机械硬盘形态: 3.5 英寸;

7. 固态存储形态: 采用插卡或板载等形态, 可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态;

8. 存储设备其他参数要求: a) 固态硬盘应符合 SJ/T 11654 相关规定; b) 机械硬盘准备时间应不大于 30s; 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔; 工作状态环境温度应满足 $5^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$; 其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定;

★五、显卡规格

1. 显卡类型: 集成显卡;

★六、显示设备规格

◆1. 显示屏屏占比: $\geq 80\%$;

2. 显示屏分辨率: $\geq 1920 \times 1080$;

3. 显示屏尺寸: ≥ 21 英寸;

4. 显示屏屏幕比例: 16:9;

5. 显示器外观颜色: 黑色商务色系;

6. 显示屏防蓝光: 支持防蓝光模式, 蓝光加权辐射亮度比应 $\leq 0.0012\text{W}/(\cdot \text{cd} \cdot \text{sr})$ (瓦每坎特拉每球面度), 用户可以通过设置调整蓝光照射的比例, 调整低蓝光功能数值的百分比比例至少 ≥ 4 种模式, 有效达到护眼功能;

7. 显示屏低频闪: 显示屏应支持低频闪 $\leq -35\text{dB}$;

8. 显示屏防炫目: 显示屏镜面反射率 $\leq 10\%$;

★七、外设规格

1. 鼠标数量: ≥ 1 个;

2. 键盘数量: ≥ 1 个;

3. 键盘按键数目: ≥ 101 键;

4. 键盘连接方式: 有线;

5. 键盘键程: $2.3\text{mm} \sim 4.0\text{mm}$;

6. 键盘按键压力: 按键压力应在 $0.54\text{N} \pm 0.14\text{N}$;

7. 有线键盘连接线: ≥ 1.5 米;

8. 键盘颜色: 黑色系;

9. 鼠标连接方式: 有线;

10. 有线鼠标连接线: ≥ 1.5 米;

	<p>11. 鼠标 DPI 分辨率：800~1600；</p> <p>12. 鼠标颜色：黑色系；</p> <p>13. 鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定；</p> <p>★八、网络设备规格</p> <p>1. 有线网卡数量：≥1；</p> <p>★九、外部接口规格</p> <p>1. USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）；</p> <p>2. 视频接口数量：≥1；</p> <p>3. 音频接口数量：≥1；</p> <p>★十、整机基础规格</p> <p>1. 整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固，电磁辐射 B 级 ≤11dB；</p> <p>2. 状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；</p> <p>3. 整机结构：a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定；</p> <p>4. 机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求并应符合防火试验，外壳、印制板 ≥V-0 级别；</p> <p>◆5. 整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级 ≤</p>	
--	---	--

1. 5Be1;

6. 整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃，将产品置于 50° C 的密封箱体中，无空气对流的情况下，开机运行 ≥2 个小时产品可以正常工作；

7. 整机具备高低温、湿热环境（工作温度-25℃-60℃，工作湿度 20%-93%）下正常工作能力；

8. 整机通过交直流电源适应能力试验，可承受 90/198/220/242/265V 电压和 49/50/51Hz 频率的组合；

9. 整机通过交直流电源适应能力试验，可承受 90/198/220/242/265V 电压和 49/50/51Hz 频率的组合；

10. 整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上；

11. 机身材质：金属等；

12. 机身颜色：黑色系；

13. 机箱尺寸容量：9L ≤ 机箱体积 ≤ 30L；

★十一、CPU 性能

1. CPU 物理核数：≥ 4；

2. CPU 主频：≥ 2.7GHz；

3. CPU 末级缓存容量：≥ 8MB；

4. CPU 支持的内存最高速率：≥ 2666MT/s；

★十二、内存性能

1. 内存读写速率：≥ 2666MT/s；

★十三、显卡性能

1. 显示分辨率：≥ 1920*1080；

2. 显卡显示芯片核心频率：≥ 300MHz；

3. 显存等效频率：≥ 1000MT/s；

4. 显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920*1080；

★十四、显示设备性能

1. 显示屏刷新率：≥ 75Hz；

2. 显示屏位深：≥ 8 位；

3. 显示屏色域：≥ 99% sRGB；

4. 显示屏色准：ΔE ≤ 4；

◆5. 显示屏响应时间：≤ 8ms；

6. 显示屏亮度：≥ 250 尼特；

7. 显示屏亮度一致性：≥ 70%；

	<p>◆8. 显示屏对比度: $\geq 500: 1$;</p> <p>9. 显示屏其他参数: 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定;</p> <p>★十五、网络设备性能</p> <p>1. 有线网卡速率: 最高速率应不低于 1000Mbps, 应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应;</p> <p>★十六、主板功能</p> <p>1. 内存扩展接口(板载内存不涉及): ≥ 4 个;</p> <p>2. 主板 USB 瞬间过流保护: 支持有瞬间过流保护功能;</p> <p>3. 主板防静电保护: 支持防静电保护功能;</p> <p>4. I/O 接口功能: 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口, 应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力;</p> <p>★十七、显卡功能</p> <p>1. 显卡外接显示接口: 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口, 并与显示器接口相匹配;</p> <p>★十八、显示设备功能</p> <p>1. 显示器接口: 显示器应与显卡外接显示接口匹配;</p> <p>2. 显示器支架: 显示器应提供显示器支架;</p> <p>3. 显示器参数调节: a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等; b) 支持色温、亮度、对比度调节;</p> <p>★十九、存储功能</p> <p>1. 存储功能: 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能;</p> <p>★二十、网络设备功能</p> <p>1. 网络功能: a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能; b) 支持访问网络和数据交换功能;</p> <p>2. 数据传输: 支持数据传输能力, 并提供数据流量和异常日志记录功能;</p> <p>3. 有线网卡接口类型: 支持 RJ45 接口;</p> <p>4. 网络设备拆装: 网络设备支持物理拆装, 包括无线网卡和蓝牙模块等;</p> <p>★二十一、外部接口功能</p> <p>1. 音频接口类型: 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口;</p> <p>2. 视频接口类型: 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口;</p> <p>3. HDMI、DP、Type-C 显示接口要求: 若提供 HDMI 或 DP 或</p>	
--	--	--

	<p>Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；</p> <p>★二十二、电源功能</p> <p>1. 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求；</p> <p>★二十三、操作系统及软件功能</p> <p>1. 中文信息处理要求：符合 GB 18030 的相关规定；</p> <p>2. 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；</p> <p>3. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；</p> <p>4. 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；</p> <p>5. 固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；</p> <p>6. BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；</p> <p>7. 固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；</p> <p>8. 固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；</p> <p>9. 固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；</p> <p>10. 固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；</p> <p>11. 提供 ≥ 3 年授权有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的办公软件。。</p> <p>★二十四、存储设备可靠性</p> <p>1. 固态存储寿命：TBW ≥ 80TB（条件：256GB 硬盘容量）；</p> <p>2. 机械硬盘寿命：通电时间 ≥ 5 万小时；</p> <p>★二十五、显示设备可靠性</p> <p>1. 显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求；</p> <p>★二十六、外设可靠性</p> <p>1. 键盘按键寿命：≥ 1000 万次；</p> <p>2. 鼠标按键寿命：≥ 500 万次；</p> <p>3. 键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经 ± 60° 弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；</p> <p>4. 风扇寿命：≥ 4 万小时；</p> <p>★二十七、整机可靠性要求</p> <p>1. 电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定；</p> <p>2. 环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；</p> <p>3. 环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；</p> <p>4. 环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；</p> <p>5. 环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；</p>	
--	---	--

	<p>6. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定；</p> <p>7. MTBF 测试：MTBF (m1) ≥ 15 万小时；</p> <p>★二十八、兼容要求</p> <p>1. 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；</p> <p>2. 数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；</p> <p>3. 中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品；</p> <p>4. 平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台；</p> <p>★二十九、包装及运输要求</p> <p>1. 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；</p> <p>★三十、服务要求</p> <p>1. 配置检查工具：供应商提供自检测试工具；</p> <p>2. 服务响应：a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种服务；b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；</p> <p>3. 服务周期：a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期；</p> <p>4. 预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》的通知）；</p> <p>5. 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；</p> <p>6. 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；</p> <p>7. 厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；</p> <p>8. 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；</p> <p>9. 合格证书要求：供应商提供产品合格证；</p> <p>10. 开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；</p>	
--	---	--

		<p>11. 驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；</p> <p>12. 兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；</p> <p>★三十一、供应链合规性</p> <p>1. 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；</p> <p>★三十二、供应链质量</p> <p>1. 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；</p> <p>2 供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；</p> <p>★三十三、关键部件安全</p> <p>1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）</p> <p>注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投计算机“CPU 型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。</p> <p>★三十四、整机安全性要求</p> <p>1. 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定（通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格）；</p> <p>2. 信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；</p> <p>3. 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；</p> <p>4. 限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定；</p>	
3	网络教室教学软件	<p>详细参数</p> <p>一、教学软件</p> <p>1. 屏幕分享支持全屏分享和窗口分享，可以将管理端电脑画面实时传输到客户端电脑桌面。</p> <p>2. 示范转播会将所选的客户端操作画面实时广播到其它接收演示的客户端电脑屏幕上。</p> <p>3. 电子白板可以对把电脑桌面变成白板进行标注和讲解，包含多种画板工具，支持以桌面画面为背景以及白板、黑板和</p>	3 套

	<p>绿板。</p> <p>4. 语音教学可以将管理端电脑的声音采集后实时传输到客户端并进行播放，支持采集管理电脑的麦克风和扬声器声音。</p> <p>5. 视频分享，支持老师端播放视频文件同时分享到学生电脑。</p> <p>6. 现场直播，支持采集老师端 USB 摄像头画面并直播到学生电脑。</p> <p>7. 屏幕监看，可以监看学生电脑画面，可以同时监控多台电脑，支持同时监看 64 画面。</p> <p>8. 单个遥控时可以监看单个客户端电脑桌面，同时可以远程操作客户端电脑。</p> <p>9. 全体遥控时可以监看一个模板客户端电脑桌面，同时可以远程操作所有客户端电脑。</p> <p>10. 随堂考试可以组织小型的课堂练习测试，可以对答题进行统计。在试题框输入试题后，设置题型和答案，客户端进行答题，同时会实时统计学生答题数据。</p> <p>11. 作业管理可以管理学生提交作业，打开作业管理点击学生提交，学生电脑会显示提交作业窗口。学生提交作业完成后这里会显示提交记录。老师可以根据时间查询学生提交的作业记录，可导出记录。</p> <p>12. 下发作业管理端选择需要下发的文件后会传输到客户端桌面。</p> <p>13. 电子点名支持学生端输入姓名和学号，电子点名列表中将会显示点名结果，将点名结果可导出成 txt 文件、HTML 文件。</p> <p>14. 远程设置支持设置学生端屏幕分辨率、电脑名称、登录频道、终端密码。</p> <p>15. 远程命令中包括启动程序、关闭程序、终端命令、打开网站、打开目录。</p> <p>16. 锁屏、解锁，执行锁屏后客户端在锁屏状态下将无法操作电脑桌面。</p> <p>17. 开机、关机、重启，管理端选择客户端后可以执行远程开机、关机、重启。</p> <p>18. 定时任务功能可以按照设定时间计划对客户端进行开关机、锁屏解锁操作。</p> <p>19. 图标管理客户区中客户端图标进行排序显示，支持对图标位置进行锁定和解锁。</p> <p>20. 学生端支持面板操作，包括电子举手、消息发送、作业提交、系统设置。</p>	
--	---	--

	<p>21. 支持模型管理，支持保存模型和载入模型。</p> <p>22. 支持班级管理，每个班级对应不同的模型，有利于多个班级上课。</p> <p>23. 支持显示终端设备的电脑名、用户名、IP 地址和网卡地址。</p> <p>24. 支持调节管理端电脑的扬声器和麦克风声音。</p> <p>25. 方便售后服务及平时维护。</p> <p>二、控制管理软件</p> <p>1. 管理系统软件采用 B/S 架构，管理员可以在任意地点使用 PC、手机、平板电脑等设备访问 WEB 页面即可进行教学电脑和桌面的管理；</p> <p>2. 为方便管理，需支持分组分级管理，一键即可实现分组，设置子管理员管理各组用户；</p> <p>3. 用户端无需安装任何软件，支持网络和本地两种模式启动，同时支持两种启动模式灵活切换；</p> <p>4. 支持直接上传下载镜像和多用户断点续传上传下载镜像两种模式；</p> <p>5. 支持多镜像切换，根据用户需求可一键切换系统镜像，用户和管理员都可以进行切换操作，可同时支持 Windows 和 Linux 以及统信 UOS 及麒麟 Kylin 等系统；</p> <p>6. 为保障用户使用的连续性，支持系统管理员远程进入用户教学电脑屏幕进行远程控制维护；</p> <p>7. 为方便管理员维护，支持管理平台内所有操作可以生成日志查看，并支持对管理平台及用户端的统一升级；</p> <p>8. 支持信创双轨教学，单个教室可同时进行传统教学和信创教学，平台可同时支持对传统及信创教学电脑的统一管理，裸硬件教学电脑无需操作系统，接入网络即可自动下载获取所需操作系统镜像；</p> <p>9. 为方便用户使用，同时保证应用的兼容性，支持建立公共数据盘功能，数据盘默认重启不还原，所有系统均可访问该数据盘，可同时支持 Windows 系统和 UOS、麒麟国产操作系统；</p> <p>10. 支持在桌面显示编号，便于管理员寻找教学电脑进行管理；</p> <p>11. 为增加用户系统还原的灵活性，支持新建子镜像和对子镜像的更新，且支持一个基础镜像拥有多个子镜像；</p> <p>12. 支持 VDI 平台与 VOI 平台的融合，可以在 VDI 架构与 VOI 架构下灵活切换，并且支持运行国产系统；</p> <p>13. 支持使用客户端保障用户使用体验，功能包含但不限于镜像管理、教学电脑管理等；</p>	
--	---	--

		<p>14. 为了提升管理员部署效率，需支持软件统一激活功能，在镜像模板将软件激活后，可批量下发到其他教学电脑，无需逐台激活；</p> <p>15. 支持模板转化功能，可将当前物理机的状态直接转化为模板，对其他教学电脑进行统一下发；</p> <p>16. 为了保障考试的连续性，需支持巡检功能，考试前对所有桌面进行巡检，确保考试环境的正常；</p> <p>★17. 为了增加用户对系统的良好体验，支持广告拦截功能，开启后即可自动拦截广告弹窗；</p> <p>18. 支持批量 IP 设置，可通过设置起始 IP 与结束 IP 进行批量 IP 分配，提高管理员部署效率；</p> <p>19. 为方便管理员进行消息通知，需支持教学电脑消息提示功能，使用户开机后即可查看相关通知；</p> <p>20. 可实现对于服务器节点自检，并生成具体检测报告，保障节点正常运行；</p> <p>★21. 管理平台支持个性化设置，可以上传自定义 logo 和标题进行定制开机 LOGO 或管理平台 LOGO；</p> <p>22. 为保障用户的登录安全及便捷，桌面需支持微信扫码登录；</p> <p>23. 为随时查看虚拟桌面的流量情况，支持在桌面显示上传以及下载的网络流量，便于日常的故障排查；</p> <p>24. 支持针对于各类外设的管控，可灵活调整管控时长以及外设种类，在保证安全的情况下灵活管理外设使用情况；</p> <p>25. 支持使用场景设置，不同的使用场景会显示不同的管理模块，使管理员的管理运维更加便捷，使用场景包含但不限于办公场景以及机房场景；</p> <p>26. 为保障桌面操作系统的接入安全，需支持教学电脑与用户的绑定，每个教学教学电脑都有一个固定的用户，非绑定用户无法使用教学电脑；</p> <p>★27. 需支持网络修复功能，对于网络硬件配置、网络连接配置、DHCP 服务、DNS 服务、HOSTS 文件、LSP 协议、IE 代理、环境变量等方面进行全面检测；</p> <p>28. 支持用户本机的自我检测，检测项包含但不限于计算机名称、操作系统版本、IP 地址、内存、硬盘、外设等软硬件的全面检测，对于异常项会进行告警，便于管理员及时排障；</p> <p>★29. 支持流量监测功能；</p> <p>30. 方便售后服务及平时维护。</p>	
4	24 口千兆交换机	<p>详细参数</p> <p>1. 二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 51Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP</p>	9 台

		千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。	
5	挂墙式机柜	详细参数 1. 12U 标准机柜，带风扇。 2. 规格：≥550mm (W) × 450mm (D) × 620mm (H)。 3. 采用高强度的优质冷轧钢板，机柜主体骨架材料厚度 ≥ 1.0mm, 其它材料厚度 ≥ 0.8mm。 4. 机柜设计底部走线方式，顶、底预留进线孔。	3 个
6	电脑桌	详细参数 1. 材料：全部材料采用高密中纤板，三聚氰胺贴面； 2. 颜色：灰白色； 3. 参考尺寸：长宽高 ≥ 1200mm × 600mm × 700 mm，双人位，无键盘托盘。边缘做圆角处理，按教室实际情况定制。由学校选择配置显示器固定卡槽。摆放位置需采购人书面确认。	90 张
7	电脑凳	详细参数 参考尺寸：≥长 320mm*宽 240mm*高 430mm 小方凳，双管塑钢凳，环保油漆，优质五金配件，边缘做圆角处理。	180 张
8	教师讲台	详细参数 1. 材料：全部材料采用高密中纤板，三聚氰胺贴面，键盘托盘采用下螺钉固定牢固； 2. 颜色：灰白色。 3. 参考尺寸：长宽高 ≥ 1400mm × 650mm × 700 mm，边缘做圆角处理。按教室实际情况定制。	3 张
9	电脑椅	详细参数 实木靠背椅，采用经干燥、除虫处理后的优质实木；边缘做圆角处理；油漆：面漆采用 PU 聚氨酯环保漆，底漆采用 PU 聚酯耐黄变透明底漆和白底漆。	3 张
10	辅助材料及施工等	详细参数 共 3 间机房需要施工布线，超五类双绞网线、水晶头、线槽、插座、空开、电源箱、杂件及其他辅助材料（含网络机房拆旧、施工费用），施工安装、培训费。按柳州市教育系统工程施工规范要求实施。	3 项

★二、商务要求	
基本要求	1. 本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和； 2. 投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，

	<p>如出现此情况，一切经济和法律責任均由投标人承担；</p> <p>3. 投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。</p>
质量保证期	自验收合格后交付使用之日起≥3年。
售后服务要求	<p>1. 投标人提供的产品必须是具有合法销售途径的全新合格产品，并符合国家各项有关质量标准的合格产品，货物如在运输过程中损坏，中标人必须无偿修复或更换同样产品。</p> <p>2. 中标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律責任均由中标人负责。</p> <p>3. 中标人应按国家规定实行“三包”，免费送货上门，承担提供安装所需材料、委托培训和售后服务、税金、验收及其他所有成本费用。</p> <p>4. 中标人供货期内货品出现质量问题，中标人货品达不到采购需求要求，应立即无条件回收并提供达标货品；因商品质量问题造成采购人损失的，应赔偿相关损失。</p> <p>5. 故障处理：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，接到故障通知后提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备，以保证用户正常使用。</p> <p>6. 质量保证期内免费提供维修服务(含人工费、配件费、差旅费等各项费用)，所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。</p>
交货时间及地点	<p>1. 交货时间：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用；</p> <p>2. 交货地点：广西柳州市采购人指定地点。</p>
付款方式	<p>财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。</p> <p>本项目无预付款，货物全部到货完毕，货物验收合格之日起10个工作日内，支付合同价款的40%；全部安装、调试完毕，项目整体交付使用并通过最终验收合格10个工作日内支付合同价款的60%。</p> <p>注：若中标人为中小微企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。</p>

备品备件及耗材等要求	<p>1. 投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；</p> <p>2. 投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具；</p> <p>3. 投标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后六年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。</p>
<p>★三、验收要求</p>	
验收标准及要求	<p>1. 国家强制性技术标准及有关规定；</p> <p>2. 交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作；</p> <p>3. 本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任；</p> <p>4. 验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担；</p> <p>5. 为确保货物质量及原厂品质，中标人在供货时必须提供产品“网络教室教师机”、“网络教室学生机”针对本项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购人将不予验收通过。</p>
<p>四、资信要求</p>	
政策性加分条件(如有)	<p>1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型 and 微型企业报价，对其报价给予 20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业；</p> <p>注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：<u>第 1 项、第 2 项、第 4 项至第 9 项为工业，第 3 项为软件和信息技术服务业，其余项不作要求；</u></p> <p>（2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；</p> <p>（3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小</p>

	<p>程序链接: https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest</p> <p>2. 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；</p> <p>3. 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；</p> <p>4. 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购；</p> <p>5. 财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；</p> <p>6. 财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；</p>
质量管理、企业信用要求（如有）	<p>1. 投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书；</p> <p>2. 投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书；</p> <p>3. 投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书。</p>
能力或业绩要求（如有）	<p>投标人 2021 年 1 月 1 日起至今本项目所投核心产品在项目中被安装使用。</p>
五、其他要求	
无	

三、中标通知书

柳州市政府集中采购中心

柳州市第一中学计算机教室设备采购（LZZC2024-G1-991106-LZSZ）

中标通知书

广西旅发壮美优品有限公司第四分公司：

柳州市政府集中采购中心受柳州市电化教育站委托，就柳州市第一中学计算机教室设备采购项目采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标。经评标委员会评审、采购人确认，贵公司为本项目的中标人，中标金额（大写）：人民币壹佰零陆万贰仟伍佰柒拾元整（¥1,062,570.00）。

请贵公司在收到本通知书的二十五日内，与采购人柳州市电化教育站签订合同。

根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

特此通知！

采购项目联系人：荣蕾

联系电话：0772-2626017

采购代理机构地址：广西柳州市三中路64-2号

采购人：柳州市电化教育站

联系人及联系电话：秦佳乐，0772-5378972

采购人地址：广西柳州市鱼峰区新柳大道91号启元广场A座

