

广西壮族自治区政府采购合同

项目名称：2025 年粤桂帮扶资金—东兰县职业技术学校
多功能烹饪实训教室改造与设备购置

项目编号：HCZC2025-J1-240057-GXJR



供应商名称：深圳市金肯科技有限公司



签约时间：2025 年 6 月 30 日




合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本



合同编号：12N0080859262025602



采购人（甲方）：东兰县教育局
供应商（乙方）：深圳市金肯科技有限公司

采购计划号：_____

项目名称：2025 年粤桂帮扶资金—东兰县职业技术学校多功能烹饪实训教室改造与设备购置

项目编号：HCZC2025-J1-240057-GXJR

标段号：_____

签订地点：河池市东兰县东兰镇虎头街 64 号

签订时间：2025.6.30

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

项号	货物名称	生产厂家、品牌规格型号	规格及技术参数	单位	数量 ①	单价 ②	金额/元 ③=①×②
一、厨房设备							
C 男女更衣间							
C01	12 门更衣柜	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	① 整体采用 SUS304 不锈钢制作； ② 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 0.8mm 厚不锈钢板制作； 规格尺寸：1200*400*1800	台	1	4460.00	4460.00
D01	洗手星	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：400*300*500 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； ②星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：335*240*105mm； 配置感应水龙头 1. 外形尺寸：160×62×169 (mm) ±5% 2. 工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60HZ； 3. 工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4. 开孔径：32mm；	台	1	1608.00	1608.00

			5. 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为 1/2" 外螺纹； ▲中国节水认证产品：符合 CJ/T194-2014《非接触式给水器具》；GB 25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》 ▲提供中国节水认证证书； ▲水嘴水效等级 I 级				
D 加工区							
C01	开水器	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：480*400*800 优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生“阴阳水”；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管；保温节能好，整机故障少，有防触电功能。	台	1	2736.00	2736.00
C02	四门冷藏柜	广东星星制冷设备有限公司、星星、G1.0C4	规格尺寸：1220*730*1940 有效容积 (L):856 温度范围：-5℃~10℃ 箱体材料：内外箱 201# 蒸发器：钢管 输入功率：308W	台	1	4540.00	4540.00
C03	四门冷冻柜	广东星星制冷设备有限公司、星星、D1.0C4	规格尺寸：1220*730*1940 有效容积 (L):856 温度范围：-15℃~-6℃ 箱体材料：内外箱 201# 蒸发器：钢管 输入功率：504W	台	1	4733.00	4733.00
C04	四层栅格货架	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1500*500*1500 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm； ②格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管； ③立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； ④配不锈钢可调子弹脚。	台	2	1815.00	3630.00
C05	垃圾桶	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	高密度聚乙烯全新材料	台	1	345.00	345.00
C06	多功能切菜机	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	产量：300-1000kg/h 整机重量：140kg 叶菜切制规格：1-50mm（可调） 球根切可选规格（原机每个品种仅带一种规格）：切丁：10/15/20/26mm（标配 15mm） 切丝：2/3/4/5/6/9mm（标配 3mm） 切片：2/3/4/5mm（标配 3mm）	台	1	13600.00	13600.00

C07	绞切肉机	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	绞肉产量：150kg/h 使用电压：220V/50Hz 电机功率：2200W 切片产量：400kg/h 外形尺寸：63*43*80cm 整机重量：90kg	台	1	6500.00	6500.00
C08	双层工作台（方腿）	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1800*800*800 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作； ②台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； ③下层板厚度 1.0mm； ④脚管采用 38*25*1.0mm 不锈钢方通； ⑤配不锈钢可调子弹脚。	台	6	1870.00	11220.00
C09	简易工作台带靠背（方腿）	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1000*760*950 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作； ②台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； ③脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管； ④配不锈钢可调子弹脚。	台	1	1300.00	1300.00
C10	大单星盆水池	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1200*760*800+150 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； ②星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； ③立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； ④横撑采用 38*25*1.0mm 方管	台	6	2160.00	12960.00
E 烹饪区							
E01	双层工作台（方腿）	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1800*800*800 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 38*25*1.0mm 不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。	台	4	1810.00	7240.00
E02	油网烟罩	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：5500*1400*500 优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； ▲3. 配置防爆、防水 LED 灯。	米	5.5	2200.00	12100.00
E03	餐车	深圳市金肯	规格尺寸：850*510*900	台	1	1780.00	1780.00

		科技有限公司、金肯、定制	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车				
E04	四层栅格货架	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1500*500*1500 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm； 格栅采用 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	台	2	1815.00	3630.00
E05	炉拼台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：400*1100*1200 一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋； 全不锈钢制作，坚固耐用； 三防结构，防水、防油烟、防虫； 合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。	台	2	1100.00	2200.00
E06	双头单尾小炒灶	广东荣创厨房设备有限公司、荣创、RC-XC402-15	1. 规格：1800*1100*（800+400）mm 2. 电压/功率：380V/15kW*2 3. 材质：优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚 1.20mm，侧板厚 1.0mm 4. 锅外径 $\Phi 500\text{mm}$ ，微晶玻璃凹面 $\Phi 400\text{mm}$ ， 5. 面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，具备国家防护等级 6. 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果 7. 显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压 8. 配置 8 档磁控开关，每个档位有相对应的功率输出情况、更直观掌握火力调节 ▲所投电磁双炒单尾小炒炉依据 GB/T24021-2024 标准，具有中国环境标志（II 型）产品认证证书。 ▲所投电磁双炒单尾小炒炉具有 CQC 中国节能认证证书及节能试验报告；试验依据标准 GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》热效率：94.1%能效 1 级。 ▲所投电磁双炒单尾小炒炉小炒炉组成部件智能商用电磁炉控制板根据 GB/T5169.16-2017 电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰	台	1	18100.00	18100.00

			50W 水平与垂直火焰试验方法进行燃烧等级检验,将样品 70℃烘箱预处理 168h 后干燥冷却到室温,燃烧颗粒或滴落物不应引燃脱脂棉。 ▲所投电磁双炒单尾小炒炉小炒炉组成部件电容根据 GB/T5169.11-2017 电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT),在试验温度 550℃条件下进行成品的灼热丝可燃性试验,持续时间 30s,试验后铺底层未起燃,检测结果单项判定合格。 以上▲须提供国家认证认可的检测机构出具的证书扫描件或者带有 CMA 标识的检测报告予以佐证。				
E07	炉拼台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 400*1300*800+400 一体成型台面, IPX4 标准防水设计,四面可直接喷淋; 全不锈钢制作,坚固耐用; 三防结构,防水、防油烟、防虫; 合金材质火力调节把手,人机工程学设计,硅胶防滑垫,档位清晰手感好。	台	1	1200.00	1200.00
E08	1000 大锅灶	广东荣创厨房设备有限公司、荣创、RC-D1000	1. 规格: 1200*1300* (800+400) mm 2. 电压/功率: 380V/30kW 锅具: 材质 409#, 外径 Φ1000mm 3. 材质: 优质不锈钢结构设计,面板为一次性折弯无焊接,更加坚固耐用。 4. 水龙头: 配备优质不锈钢摇摆水龙头,可以 180 度旋转安全防漏。 5. 开关: 8 档火力调节,人机工效学设计,合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫,档位清晰控感好,适应厨师使用习惯。 6. 显示屏: LED 彩色数码显示屏,能实时显示功率和当前火力档位,火力调控更加直观。 7. 防水: 标准防水设计,清洁时可直接冲洗,台面无死角,不会藏污纳垢。立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫。 ▲所投电磁单头大炒炉依据 GB 40876-2021 标准,具有商用电磁灶能源效率检测报告,检测热效率: 94.4%,能效等级 1 级。 ▲所投电磁单头大炒炉依据 GB/T 17626.8-2006 标准,具有电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验检测报告。 ▲所投电磁单头大炒炉依据	台	2	13900.00	27800.00

			GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008 标准, 电磁炉置于(-15±2)℃低温, (65±2)℃高温相对湿度 95%±2%环境中不通电, 储存 48h, 试验后室温放置 2h, 检查样品外观、结构以及通电使用应正常。 以上▲须提供国家认证认可的检测机构出具的证书扫描件或者带有 CMA 标识的检测报告予以佐证。				
E09	双层工作台带靠背(方腿)	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 1800*800*950 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 台面厚度 1.0mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度 1.0mm; 脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	1815.00	1815.00
E10	封墙钢	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 整体采用 4 不锈钢制作;	米	5.5	430.00	2365.00
F 蒸煮间							
F01	油网烟罩	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 6000*1200*500 ① 采用优质 SUS304 不锈钢制造; ② 壳体面板厚度 1.0mm, 加强筋 1.2mm;	米	6	2060.00	12360.00
F02	双层工作台带靠背(方腿)	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 1800*760*950 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作; ②台面厚度 1.0mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; ③下层板厚度 1.0mm; ④脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管; ⑤配不锈钢可调子弹脚。	台	1	1815.00	1815.00
F03	双星盆水池	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 1200*760*800+150 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm; ②星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*300mm, 配置提篮式不锈钢下水器; ③立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚; ④横撑采用 38*25*1.0mm 方管	台	1	1680.00	1680.00
F04	48 盘电力智能型蒸饭柜	广州润茂科技有限公司、润茂、RM-Z-48	尺寸: 1435*1050*1690mm 蒸饭量: 150kg 可供人数: 1000-1200 蒸饭时间: 75 分钟 功率: 48kw 电压: 380V	台	2	20450.00	40900.00

			用电量：50 度 盆数：48 盆 结构形成：双门双控				
G 面点间							
G01	搅拌机	裕飞永强俊凌厨具有限公司、裕飞永强、YQ-30A	料桶容积：38L 最大和面量：10kg 功率：220V/1.5KW 整机重量：168kg	台	1	10900.00	10900.00
G02	压面机	裕飞永强俊凌厨具有限公司、裕飞永强、YQ-Y135	① 采用减速箱、链条传动，结构紧凑，操作方便，超低静音，大扭矩，高效率。	台	1	5200.00	5200.00
G03	油网烟罩	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：3450*1000*500 ① 采用优质 SUS304 不锈钢制造； ② 壳体面板厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm；	米	3.5	1770.00	6195.00
G04	烙饼机	滨州星辉食品设备有限公司、星辉、定制	① 额定电压：380V ② 额定频率：6kw	台	2	2500.00	5000.00
G05	冷藏操作台	广东星星制冷设备有限公司、星星、定制	规格尺寸：1500*760*800 采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm 小机组设计，3D 立体回风系统 顶部斜 45° 出风设计，360° 风冷无霜循环 冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：1080*570/410*590 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	台	1	3500.00	3500.00
G06	木案工作台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1500*800*800 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作； ②台面采用木板； ③脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； ④配不锈钢可调子弹脚。	台	1	2350.00	2350.00
G07	冷藏操作台	广东星星制冷设备有限公司、星星、定制	规格尺寸：1800*760*800 采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm 小机组设计，3D 立体回风系统 顶部斜 45° 出风设计，360° 风冷无	台	1	3700.00	3700.00

			霜循环 冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm): 1380*570/410*590 控温类型: 电子数字温控 制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a 压缩机: 国产万宝压缩机: 制冷稳定, 性价比高 进口思科普压缩机: 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长				
G08	木案工作台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 1800*800*800 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作; ②台面采用木板; ③脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管; ④配不锈钢可调子弹脚。	台	1	2500.00	2500.00
G09	双层工作台带靠背(方腿)	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 1350*800*800①整体采用 SUS304 不锈钢制作; ②台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; ③下层板厚度 1.0mm; ④脚管采用 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管; ⑤配不锈钢可调子弹脚。	台	1	1390.00	1390.00
G10	四格保温售饭工作台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 620*800*800 电压: 220v 功率: 2kw 规格: 配食品级 1/1 份数盘 4 只	台	1	1580.00	1580.00
G11	双头低背粉面炉(电热)	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 1500*800*800+150 选用 SUS304 优质不锈钢板制作, 炉台面、后背 $\delta = 1.5\text{mm}$, 侧板, 面板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 集油盘 $\delta = 1.0\text{mm}$, 配 11 寸强力炉头及铸铁炉栅, 带长明火装置。配不锈钢 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 可调脚。	台	1	6530.00	6530.00
G12	双动双速和面机	裕飞永强俊凌厨具有限公司、裕飞永强、定制	料桶容积: 50L 额定电压: 3V-380V 额定频率: 50Hz 电机功率: 1.1KW/2.2KW 最大和面量: 20Kg 搅拌转速: 101/202r 料桶转速: 8/16r 整机重量: 130kg	台	1	8200.00	8200.00
G13	十二盆饼车	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 500*650*1360 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作; ②L 片厚度为 1.5mm; ③脚管采用 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方通; ④配静音万向轮, 带刹车	台	1	1850.00	1850.00
G14	单星盆	深圳市金肯	规格尺寸: 700*700*800+150	台	1	1450.00	1450.00

	水池	科技有限公司、金肯、定制	①整体采用 SUS304 不锈钢制作,台面厚 1.2mm; ②星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*300mm, 配置提篮式不锈钢下水器; ③立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚; ④横撑采用 38*25*1.0mm 方管 ⑤座台式安装, 单孔单温; ⑥低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 ⑦配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; ⑧开孔尺寸为 25mm , 接口为标准 4 分外螺纹 ▲中国节水认证产品: 符合 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》;GB 25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》 ▲产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1057EL-A/0 的要求, 属于环境标志产品 ▲提供中国环境标志产品认证证书。				
H 派餐间							
H01	单星盆水池	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 700*700*800+150 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作,台面厚 1.2mm; ②星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*300mm, 配置提篮式不锈钢下水器; ③立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管, 配不锈钢可调子弹脚; ④横撑采用 38*25*1.0mm 方管	台	1	1350.00	1350.00
H02	双层工作台带靠背(方腿)	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 1800*700*950 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作; ②台面厚度 1.0mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; ③下层板厚度 1.0mm; ④脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管; ⑤配不锈钢可调子弹脚。	台	5	1815.00	9075.00
H03	食品留样柜	佛山通宝股份有限公司、通宝、定制	规格尺寸: 600*580*1800 ①有效容积 128L, 双层钢化玻璃门, 艾默生压缩机, 制冷方式: 制冷, 八档可调温控开关 0-8 度冷藏, 功率 64W, 带锁, 配四只移动万向轮	台	2	2250.00	4500.00
H04	保温车	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸: 700*750*920 ①整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm;	台	6	2830.00	16980.00

		定制	②设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮；				
H05	五格售饭工作台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1800*700*800 ① 采用 SUS304 优质不锈钢板制作，台面为 δ 1.2mm，支架、通脚为 Φ 38 不锈钢管； ②配可调子弹脚，配食品级 1/1 份数盘 5 只。	台	6	3800.00	22800.00
J二楼特色档口							
J01	四门高身雪柜	广东星星格林斯达有限公司、格林斯达、定制	规格尺寸：1220*730*1940 ① 内外为不锈钢材料，厚度 1.0mm，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡。 ② 温度范围：-5℃~10℃； ③ 直冷。	台	1	5280.00	5280.00
J02	双星工作台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1800*760*800+150 ① 工作台面：SUS304 不锈钢 1.2mm 优质板材； ② 层板：1.0mm 优质不锈钢板； ③ 台内加强梁：1.0mm 优质不锈钢板；	台	1	2220.00	2220.00
J03	六头煲仔炉	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：900*820*800+100 ① 材料：SUS304 不锈钢 1.2mm 优质板材	台	1	7500.00	7500.00
J04	炉拼台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：450*900*1200 ① 工作台面：SUS304 不锈钢 1.2mm 优质板材； ② 台内加强梁：1.0mm 优质不锈钢板；	台	2	900.00	1800.00
J05	电磁双头单尾小炒炉	广东荣创厨房设备有限公司、荣创、RC-XC402-15	1. 规格：1800*1100*(800+400) mm 2. 电压/功率：380V/15kW*2 3. 材质：优质不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚 1.20mm，侧板厚 1.0mm 4. 锅外径 Φ 500mm，微晶玻璃凹面 Φ 400mm， 5. 面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，具备国家防护等级 6. 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果 7. 显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压 8. 配置 8 档磁控开关，每个档位有相对应的功率输出情况、更直观掌握火力调节	台	1	18100.00	18100.00

			▲所投电磁双炒单尾小炒炉依据 GB/T24021-2024 标准，具有中国环境标志（II 型）产品认证证书。 ▲所投电磁双炒单尾小炒炉具有 CQC 中国节能认证证书及节能试验报告；试验依据标准 GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》热效率：94.1%能效 1 级。 ▲所投电磁双炒单尾小炒炉小炒炉组成部件智能商用电磁炉控制板根据 GB/T5169.16-2017 电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法进行燃烧等级检验，将样品 70℃烘箱预处理 168h 后干燥冷却到室温，燃烧颗粒或滴落物不应引燃脱脂棉。 ▲所投电磁双炒单尾小炒炉小炒炉组成部件电容根据 GB/T5169.11-2017 电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT），在试验温度 550℃条件下进行成品的灼热丝可燃性试验，持续时间 30s，试验后铺底层未起燃，检测结果单项判定合格。 以上▲须提供国家认证认可的检测机构出具的证书扫描件或者带有 CMA 标识的检测报告予以佐证。				
J07	烙饼机	滨州星辉食品设备有限公司、星辉、定制	① 额定电压：380V ② 额定频率：6kw	台	1	2500.00	2500.00
J08	单通移门荷台柜带靠背	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1400*760*800+150 ① 工作台面：SUS304 不锈钢 1.2mm 优质板材； ② 侧身、趟门、层板：1.0mm 优质 SUS304 不锈钢板； ③ 台内加强梁：1.0mm 优质不锈钢板。	台	1	4320.00	4320.00
J09	单星盆水池	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：650*760*800+150 ① 材料：采用优质 SUS304 不锈钢板制作，台面 1.2mm，水池 1.0mm，脚为不锈钢 38*38*1.0 方管； ② 配可调节子弹脚，配 304#不锈钢摇摆水龙头和下水器。	台	1	1350.00	1350.00
J10	冷冻四门高身柜	广东星星格林斯达有限公司、格林斯达、定制	规格尺寸：1220*730*1940 ① 内外为不锈钢材料，厚度 1.0mm，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡。	台	1	6240.00	6240.00

			② 温度范围：-15℃~-6℃； ③ 直冷。				
J11	双通工作台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1800*760*800 ① 工作台面：SUS304 不锈钢 1.2mm 优质板材； ② 侧身、趟门、层板：1.0mm 优质 SUS304 不锈钢板； ③ 台内加强梁：1.0mm 优质不锈钢板。	台	3	4370.00	13110.00
J12	双层平板工作台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1500*760*800 ① 工作台面：SUS304 不锈钢 1.2mm 优质板材； ② 层板：1.0mm 优质不锈钢板； ③ 台内加强梁：1.0mm 优质不锈钢板；	台	2	1680.00	3360.00
J13	双层平板工作台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1800*760*800 ① 工作台面：SUS304 不锈钢 1.2mm 优质板材； ② 层板：1.0mm 优质不锈钢板； ③ 台内加强梁：1.0mm 优质不锈钢板；	台	2	1815.00	3630.00
J14	四格售饭工作台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1500*760*800 ① 采用 SUS304 优质不锈钢板制作，台面板为 δ 1.2mm，支架、通脚为 Φ 38 不锈钢管； ② 配可调子弹脚，配食品级 1/1 份数盘 4 只。	台	2	3820.00	7640.00
就餐区							
1	四人餐桌	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：1200*600*750 材质：防火板和多层板 框架：加厚钢管	张	100	710.00	71000.00
2	餐椅	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	规格尺寸：390*360*765 采用 LHFPP 材质，色泽好，密度大，绿色环保。	张	400	145.00	58000.00
3	传菜电梯	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	地坑尺寸 1350mm*1300mm*1000mm 轿厢净尺寸 600mm*600mm*800mm 轿厢材质 发纹不锈钢 厅门材质 发纹不锈钢 结构形式 框架式 站层门数 2 层 2 站 2 门 额定载重量 100kg 基站 2 层	套	1	42800.00	42800.00
二、烹饪教室设备							

1	教学多功能操作台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm, 倒圆角 (±5%); 2. 柜体采用优质不锈钢双层板制作, 门板采用优质彩钢制作; 3. 双星盆斗厚 1.0mm (±5%), 配龙头及下水器一套; 4. 双头智能灶一套: 750*450*113 (包含 1 个无烟不粘锅、1 个双层蒸锅、1 个锅铲) 5. 材质: 塑胶底壳, 面板材质: 不锈钢+微晶面板; 档位: 触控式; 6. 电压: 220V-50Hz; 热效: 93%; 采用紫铜搭桥技术, 耐电流冲击性更强, 保护电流高低对机芯的冲击, 国家 IP44 防护等级安全保护, 使用更放心; 7. 采用德国英飞凌原装驱动芯片, 保护功能更完善, 具有过流、过载、短路保护功能 半桥搭载方案, 完美解决 3.5KW-5KW 的炸机已损坏的问题; 8. 安全, 节能环保, 易清洁, 使用简单智能化;	台	1	18000.00	18000.00
---	----------	-------------------	---	---	---	----------	----------

2	多功能操作台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	1. 台面采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm, 倒圆角 ($\pm 5\%$); 2. 加厚不锈钢支架, 稳固承重; 万向带刹车滚轮, 灵活移动; 耐高温台面, 适用多种场景; 3. 单头智能灶一套: 350*450*113 (包含 1 个无烟不粘锅、1 个锅铲) ▲①依据 GB4706.1-2005/GB4706.22-2008 标准, 输入功率偏差测量 额定偏差$\leq +15\%$, 检测报告国家认监委官网可查 (http://cx.cnca.cn/); ▲②依据 GB4706.1-2005/GB4706.22-2008 标准, 工作温度下的泄漏电流测量: 带电部件与可触及的接地金属外壳之间, 实测值 (mA) 须$\leq 0.05\text{mA}$; 带电部件与可触及的未接地部件之间, 实测值 (mA) 须$\leq 0.02\text{mA}$, 检测报告国家认监委官网可查 (http://cx.cnca.cn/); ▲③. 依据 GB4706.1-2005/GB4706.22-2008 标准, 工作温度下的电气强度测试: 带电部件与可触及的接地金属外壳之间, 试验电压 (V) 1000, 检测结果为不击穿; 带电部件与可触及的未接地部件之间, 试验电压 (V) 3000, 检测结果为不击穿, 检测报告国家认监委官网可查 (http://cx.cnca.cn/); 4. 材质: 塑胶底壳, 面板材质: 不锈钢+微晶面板; 档位: 触控式; 5. 电压: 220V~ 频率: 50Hz 电流: 15.2A (Max) 功率: 3.35kw (Max) 6. 采用电磁速热技术, 30 秒快速升温; 锅身纳米涂层耐高温, 经久耐用; 触屏式结构设计, 操作便捷, 省电节能。 7. 安全, 节能环保, 易清洁, 使用简单智能化; 8. 柜底带四个滑轮 (两个万向轮, 两个定向轮)。	台	26	7300.00	16640.00
3	和面多功能台	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	1. 台面采用 SUS304 不锈钢烤漆制作, 台面厚 1.0mm, 倒圆角 ($\pm 5\%$); 2. 柜体采用优质不锈钢双层板制作, 门板采用优质彩钢制作; 3. 304 不锈钢单星水盆一套。	台	1	14000.00	14000.00
4	烤箱	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	1. 面板材质: 黑色玻璃; 2. 控制方式: 简易电子式; 3. 电子式温控探头, 灵敏感测温度, 与设定温度的温差小, 食物口感均衡;	台	4	3550.00	14200.00

			4. 烤箱气密性好, 烘烤时处于封闭状态, 使烘培更均匀; 5. 真热风烘烤, 温度均匀, 加热快效率高; 6. 容量: 65L 7. 电源: 220V-50Hz, 功率 1830W				
三、排烟系统							
1	厨房专用风柜	深圳市新长丰除尘降温设备有限公司、新长丰、定制	1. 电压功率: 380V/15KW 2. 风量: 44480m ³ /H ▲3. 离心式风柜整机运行噪音依据 GBZ/T189.8-2007 标准, 设备在昼间正常运行情况下, 设备边界外 1 米, 噪音≤75dB; 设备边界外 10 米, 噪音≤65dB, 满足噪音测试要求。 ▲4. 离心式风柜蜗壳、离心式风柜风轮、离心式风柜轴承通过依据 GB/T 2423.17-2008, 通过在氯化钠浓度 5%, 相对湿度 85%以上, 气压: 1.0±0.01kgf/cm ² , 盐水 PH 值: 7.0, 喷雾量: 1.6mL/h、喷雾方式: 连续喷雾, 测试时间 960 小时, 清洗后放置=1 小时以上, 离心式风柜蜗壳、离心式风柜风轮、离心式风柜轴承材质防护等级=10 级, 外观无腐蚀, 测试结果判定为合格。 ▲5. 整机防爆	台	1	13000.00	13000.00
2	风柜底座	深圳市新长丰除尘降温设备有限公司、新长丰、定制	与风柜匹配	台	1	2500.00	2500.00
3	弹簧减震器	广州力丰减振器有限公司、力丰、定制	弹簧减震器	个	6	120.00	720.00
4	风柜出入口帆布软接	深圳市新长丰除尘降温设备有限公司、新长丰、定制	与风柜匹配	个	2	370.00	740.00
5	变频控制箱	深圳市新长丰除尘降温设备有限公司、新长丰、定制	22KW/380V	套	1	5000.00	5000.00

6	风柜控制 电线及护线 管	定制	风柜控制电线及护线管	米	20	52.00	1040.00
7	静电油 烟净化 器	深圳天朗环 保工程有限 公司、天朗、 TLYBK-400E	2. 产品尺寸: 825*1750*1270MM 3. 电压功率 220V/800W 4. 处理风量 40000m ³ /H、0.8kw/220v ▲5. 投标方的过滤滤芯要依据 GB/ T2423.17-2008 要求对样品进行 96H 测试, 测试后样品表面未出现生锈腐 蚀, 保护等级为 10 级。检测报告国家 认监委官网可查 (http://cx.cnca.cn/) ▲6. 投标方所投油烟净化器要提供依 据 GB/T228.1-2010 要求做拉力测试 报告。检测报告国家认监委官网可查 (http://cx.cnca.cn/) ▲7. 投标方的产品专利具有自主知识 产权, 获得过的国家专利不得低于 20 项以下, 证书可在国家知识产权局官 网可查 (www.cnipa.gov.cn)。	台	1	14800.00	14800.00
8	油烟净 化器支 架	深圳天朗环 保工程有限 公司、天朗、 定制	与油烟净化器匹配	台	1	1750.00	1750.00
9	集烟管	深圳市金肯 科技有限公 司、金肯、 定制	均径 500*500	m ²	50	158.00	7900.00
10	主烟管	深圳市金肯 科技有限公 司、金肯、 定制	均径 1000*500	m ²	20	158.00	3160.00
11	主烟管	深圳市金肯 科技有限公 司、金肯、 定制	均径 1200*750	m ²	65	158.00	10270.00
12	风管弯 头、S 弯, 三通等 变口	深圳市金肯 科技有限公 司、金肯、 定制	风管弯头、S 弯, 三通等变口	m ²	50	158.00	7900.00
13	风管防 漏油处 理	深圳市金肯 科技有限公 司、金肯、 定制	风管防漏油处理	项	1	703.00	703.00
14	PVC 排油 管及阀 门	深圳市金肯 科技有限公 司、金肯、 定制	PVC 排油管及阀门	项	1	350.00	350.00

15	五金杂件、丝杆、吊杆等配件	深圳市金肯科技有限公司、金肯、定制	五金杂件、丝杆、吊杆等配件	项	1	3000.00	3000.00
16	打墙洞	/	打墙洞	个	1	800.00	800.00
四、食堂厨房设备水电改造							
一：改造材料							
1	开售卖窗口	/	人工及垃圾处理	m²	10	55.00	550.00
2	水泥	/	国标 425	包	20	50.00	1000.00
3	河沙	/	建筑泥沙，50 斤装	包	20	48.00	960.00
4	厨房给排水	/	含给排水点位及材料（不含明沟）	项	1	10500.00	10500.00
5	厨房设备电路改造	/	厨房设备电路改造	项	1	11500.00	11500.00
6	厨房天花灯	/	600*600 天花 LED 灯	个	50	130.00	6500.00
7	厨房水槽制作	/	原地板切割，凿沟，防水，不锈钢盖板。	m	22	480.00	10560.00
8	厨房天花铝扣板	/	600*600 铝扣天花板 0.7mm 厚	m²	220	78.00	17160.00
9	厨房天花龙骨	/	厨房天花龙骨	条	100	24.00	2400.00
10	售卖窗口	/	铝合金框，加 0.5 玻璃	m²	10	380.00	3800.00
11	传递窗口	/	传递窗口	套	1	1500.00	1500.00
12	拆除原有墙体、天花地面及设备	/	拆除原有墙体、天花地面及设备	项	1	2400.00	2400.00
13	脚手架租赁、搭建	/	施工脚手架租赁、搭建及运输	项	1	2400.00	2400.00
14	装修垃圾清理外运	/	装修垃圾清理搬运、外运费	车	4	1400.00	5600.00
二：烹饪多能室							
1	主电源电线电缆	/	4*25+1*10 国标铜芯线	米	50	135.00	6750.00

2	电箱	/	材质：烤漆电箱 800*600*200, 配置 200A 空开 1 个, 25A 漏电开关 30 个。	套	1	1500.00	1500.00
3	开线槽	/	人工及工具耗材	项	1	1000.00	1000.00
4	6 m²电源线	/	6 m²国标铜芯线	米	600	11.50	6900.00
5	4 m²电源线	/	4 m²国标铜芯线	米	300	5.80	1740.00
6	线管及插座	/	联塑线管	项	1	1000.00	1000.00
7	水电人工	/	人工及工具耗材	m²	95	57.00	5415.00
8	铝扣板天花	/	含 600*600 铝扣板及天花龙骨	m²	95	103.00	9785.00
9	天花 LED 灯	/	600*600	套	18	135.00	2430.00
10	排气扇	/	600*600	套	18	320.00	5760.00
11	排气分支管道	/	180 烟管	米	48	60.00	2880.00
12	排气主 管道	/	采用 1.0mm 厚镀锌板, 300*300	m²	25	158.00	3950.00
13	主排气 风机柜	/	规格: 460*550*387 风量: 2600m³/h 电压: 380V, 功率 0.37KW	台	1	3450.00	3450.00
14	外墙开 孔	/	人工及工具耗材	个	1	450.00	450.00
15	地砖	/	含 800*800 瓷砖, 水泥沙, 人工等费用。	m²	95	258.00	24510.00
16	铝合金 折叠门	/	1.5 铝合金, 0.8 钢化玻璃, 安装等费用	m²	65	500.00	32500.00
合计金额大写: 人民币 <u>壹佰零陆万叁仟元整</u> (¥1063000.00)							

2、合同合计金额包括货物及服务价款, 备件、专用工具、产品设计、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的, 从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保

密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1、交付使用期：自签订合同之日起 30 日内（日历日）全部安装调试完毕，并通过验收交付使用。

交货地点：东兰县职业技术学校。

2、乙方提供不符合竞争性谈判采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，未经乙方同意且无正当理由逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定的时间及地点。

第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按采购文件中的《货物需求一览表》。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、本合同以人民币付款。

4、乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方收货单位：

（1）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（2）装箱单；

(3) 验收有关材料。

5、付款方式：

合同签订后，供货完成并经采购方验收合格后，供应商交清所有相关资料（包括货物验收合格单、100%的货款票据），甲方 30 日内付清 100%货款。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、保质维修响应要求：上述的货物免费保修期为 1 年，如采购文件“项目需求一览表”表中设备要求延期保修的必须按表中要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物设备，终生维修，维修时只收零部件成本费，要求提供派技术员定期巡保养维护服务、提供 7×24 小时电话服务，中标方接到故障通知后在 1 小时内响应。按照故障程度，一般问题在 1 小时内通过远程方式解决；一般故障 4 小时内修复；遇到大故障 8 小时内派技术人员到达现场维修，24 小时内解决故障，恢复使用（故障修复后，其功能、性能、技术指标参数等必须达到原产品的标准）；如果中标方不能实现上述要求，每次按合同金额 3%扣除。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
- 3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
- 4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，对方有权解除合同，且每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和竞争性谈判采购文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 10% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议

报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十九条、签订本合同依据

1、政府采购竞争性谈判采购文件；




2、乙方提供的采购竞标（或应答）文件；

3、竞标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）  东兰县教育局 2025年6月30日	乙方（章）  深圳市金肯科技有限公司 2025年6月30日
单位地址：河池市东兰县东兰镇虎头街64号	单位地址：深圳市龙华区观湖街道大和社区环观南路105-15号501
法定代表人： 	法定代表人：蓝家慧 
委托代理人：	委托代理人：陈茂龙 
电话：0778-6325212	电话：0755-27994440
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：平安银行深圳观澜支行
账号：	账号：11002912600501
邮政编码：	邮政编码：518000
经办人： 	2025年6月30日

2025 年粤桂帮扶资金—东兰县职业技术学校多功能烹饪实训教室
改造与设备购置

(项目编号: HCZC2025-J1-240057-GXJR)

成交通知书

深圳市金肯科技有限公司:

广西建荣工程项目管理有限公司受东兰县教育局委托,就 2025 年粤桂帮扶资金—东兰县职业技术学校多功能烹饪实训教室改造与设备购置(项目编号: HCZC2025-J1-240057-GXJR)采用竞争性谈判采购方式进行采购,按规定程序进行了竞争性谈判,经谈判小组评审,采购人确认,贵单位为本项目的成交供应商,其成交项目内容为: 2025 年粤桂帮扶资金—东兰县职业技术学校多功能烹饪实训教室改造与设备购置, (项目编号: HCZC2025-J1-240057-GXJR),成交金额为人民币:壹佰零陆万叁仟元整 (¥1063000.00),请贵单位接此通知书后十五日内与采购人签订合同,并按竞争性谈判文件和响应文件的承诺履行合同。

特此通知

采购人联系人: 韦敏锐 联系方式: 0778-6325212

地址: 河池市东兰县东兰镇虎头街 64 号;

采购代理机构联系人: 廖凤梅 联系方式: 0778-3180698;

地 址: 河池市宜州区庆远镇金瀚宇物流中心北安置区 25 栋 12 号

采 购 单 位: 东兰县教育局

采购代理机构: 广西建荣工程项目管理有限公司

2025 年 6 月 23 日

