

政府采购合同

大化县人民医院医疗设备采购

项目编号：HCZC2025-G1-290007-GXCS

分标号： 5 分标

采购人（甲方）：大化瑶族自治县人民医院

供应商（乙方）：广西壮之意投资有限公司

签订日期：2025年03月12日

政府采购合同

合同编号： /

采购人（甲方）： 大化瑶族自治县人民医院 采购计划号： DHZC2025-G1-00112

供应商（乙方）： 广西壮之意投资有限公司

项目名称： 大化县人民医院医疗设备采购 项目编号： HCZC2025-G1-290007-GXCS

分标号： 5分标

签订地点： 大化瑶族自治县人民医院办公室 签订时间： 2025 年 5 月 22 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

使用设备单位名称；										
序号	使用单位	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）	总合计（元）
1	大化瑶族自治县人民医院	视力筛查仪	上海美沃	V100	上海美沃精密仪器股份有限公司	1	台	120000.00	120000.00	120000.00
2		光学相关眼轴测量仪	天津索维	SW-9000 PLUS	天津市索维电子科技有限公司	1	台	219000.00	219000.00	219000.00

3		裂隙灯和电脑显示器	上海美沃	S390H	上海美沃精密仪器股份有限公司	1	台	120200.00	120200.00	120200.00
4		非接触式眼压器	重庆上邦	SK-500OB	重庆上邦医疗设备有限公司	1	台	119500.00	119500.00	119500.00
5		干眼治疗仪	国医华科	GYS-WHQ-II	国医华科(苏州)医疗科技发展有限公司	2	台	45800.00	91600.00	91600.00
6		角膜地形图	苏州康捷	KJ30	苏州康捷医疗股份有限公司	1	台	73300.00	73300.00	73300.00
7		电脑验光仪	宁波法里奥	FKR-710	宁波法里奥光学科技发展有限公司	1	台	64700.00	64700.00	64700.00
合计金额大写：人民币 <u>捌拾万捌仟叁佰元整</u> (¥ <u>808300.00 元</u>)										

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列

入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。若因乙方提供的设备侵犯第三方知识产权导致甲方被索赔，乙方应全额承担赔偿金、诉讼费用及甲方因此产生的其他损失，并负责更换设备或协商解决方案。

2. 乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。运输过程中货物损毁、灭失的风险由乙方承担，乙方根据需要可投保货物运输险并承担保费。

2. 货物的运输方式：汽车运输方式。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： / 。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：签订合同之后 15 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕；交

付地点：采购单位指定地点。

2. 乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收不合格的，乙方要限期进行整改，直至验收通过为止。因验收不合格导致的整改时间计入合同履行期限内，因无法在合同履行期限内完成交付使用所产生的相关后果由乙方负责。

6. 甲方委托由使用设备单位按照自己的需求采购的设备名称、品牌，规格型号，数量，核对，进行验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训熟悉到位。培训时间、地点：采购单位指定地点。必须有培训照片（照片中必须有技术员和科室人员）打包整理发送给甲方。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，

为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：产品验收合格之日起，视力筛查仪质保期3年，光学相关眼轴测量仪质保期3年，裂隙灯和电脑显示器质保期3年，非接触式眼压器质保期3年，干眼治疗仪质保期3年，角膜地形图质保期3年，电脑验光仪质保期3年。

3. 乙方提供设备参数和服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。
(见合同附件)

第八条 付款方式

乙方安装完毕、培训相关人员并双方验收合格后，乙方开具正式发票与请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清（无息）

第九条 履约保证金

履约保证金金额：按成交金额的 / 。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《大化瑶族自治县政府采购项目验收单》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运

输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

2. 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间:出现故障在 10 分钟内做出答复,一般问题在 8 小时内解决,重大问题或其它无法迅速解决的问题在 12 小时内解决。

3. 在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为产品验收合格之日起,视力筛查仪质保期 3 年,光学相关眼轴测量仪质保期 3 年,裂隙灯和电脑显示器质保期 3 年,非接触式眼压器质保期 3 年,干眼治疗仪质保期 3 年,角膜地形图质保期 3 年,电脑验光仪质保期 3 年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收(本条款适用于甲方自行验收,委托第三方验收的另行规定)

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3% 的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人（负责人、自然人）授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 竞标声明书；
3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；
4. 采购需求；
5. 竞标报价表；
6. 其他合同文件。

7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同按照甲方需要份数，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方一份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 大化瑶族自治县人民医院 2025年5月22日	乙方（章） 广西壮之意投资有限公司 2025年5月22日
单位地址：广西壮族自治区大化县镇北新民路10巷54号	单位地址：南宁市高新区科园东四路7号远信光电产业大楼21层2122、2123、2125号

法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人： 代理人： 韩配	法定代表人或者委托代理人： 韦海福
电话：0778-5820868	电话：0771-3812021
电子邮箱：/	电子邮箱：/
开户银行：广西大化农村商业银行股份有限公司营业部	开户银行：广西北部湾银行股份有限公司 南宁市高新支行
账号：751612010105073536	账号：8001 2784 0900 016
邮政编码：530800	邮政编码：530000

合 同 附 件 1

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项: (1). 中标通知书; (2). 投标声明书; (3). 商务条款偏离表和技术需求偏离表; (4). 投标报价表。	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项: (1). 营业执照复印件 (2). 医疗器械经营许可证 (3). 第二类医疗器械经营备案凭证 (4). 法定代表人证明及身份证复印件	
甲方（章）  大化瑶族自治县人民医院 2025年5月22日	乙方（章）  广西壮之意投资有限公司 2025年5月22日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

合同附件:

1. 供应商承诺具体事项:

(1). 中标通知书;

大化县人民医院医疗设备采购
(项目编号:HCZC2025-G1-290007-GXCS)
5 分标中标通知书

广西壮之意投资有限公司:

广西驰升项目管理有限公司受采购人**大化瑶族自治县人民医院**委托,就**大化县人民医院医疗设备采购(项目编号:HCZC2025-G1-290007-GXCS)**采用公开招标方式进行采购,按规定程序进行了开标、评标。经评标委员会评审,采购人确认,确定贵公司为本项目5分标的中标供应商,其中标内容为:大化县人民医院医疗设备采购一批,详细参数见招标文件。中标价格为:人民币(大写)捌拾万零捌仟叁佰元整(¥808300.00)。合同履行期限:签订合同之日起15日历天内完成并施工、安装、调试完毕。

请贵单位自接此通知书发出之日起15日内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),并按公开招标采购文件要求和响应文件的承诺履行完成合同。

采购人联系人:覃工
电话:0778-5820868
代理机构联系人:骆唯
电话:18877828230

采购单位:大化瑶族自治县人民医院

代理机构:广西驰升项目管理有限公司



(2). 投标声明书;

一、投标函

致：广西兴升项目管理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的 大化县人民检察院系统设备采购（544标） 项目（项目编号：HKZC2023-G1-290007-GXCS）的招标文件的全部内容，授权 李玲璇、总经理（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
 - 二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
 - 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
 - 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- ： 据此函，签字人郑重承诺：

1、我方愿意以（大写）人民币 捌拾万捌仟叁佰元（¥908300.00 元）的投标总报价，提交货物或
果时间 签订合同之后 15 日即天以内交货并施工、安装、调试完毕，提供本项目招标文件第二章“
货物需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定
的 投标截止时间 2023 年 05 月 07 日 10 时 00 分（开标时间）起遵循本投标函，并承诺
在“投标人须知前附表”第 17.2 项规定的投 标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制性规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所
投产 品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、
我方 的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第三部分规定的合同文本”与采购人订立书面合同，并
按照合同 约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方
作出 的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，
处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参
加政府采 购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执
照，构成犯罪 的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
- 10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处理的违法行为有：_____ / _____
- 11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
- 12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 南宁市高新区科园东四路7号远信光电产业大楼21层2122、2123、2125号

电话： 0771-3913021

传真： /

邮政编码： 530000

开户名称： 广西壮之奥投资有限公司

开户银行： 广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行

银行账号： 800127840900016

投标人名称(电子签章)：广西壮之奥投资有限公司

日期：2025 年 5 月 6 日



(3). 商务条款偏离表和技术需求偏离表;

三、商务条款偏离表

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	1、售后服务技术要求: 免费送货上门, 免费安装调试。出现故障必须在 4 小时内做出答复, 一般问题应在 12 小时内解决, 重大问题或其它无法迅速解决的问题应在24 小时内解决。培训服务: 设备安装调试完成后, 中标人提供免费技术培训, 保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。	1、售后服务: 免费送货上门, 免费安装调试。出现故障在10分钟内做出答复, 一般问题在8小时内解决, 重大问题或其它无法迅速解决的问题在12小时内解决。培训服务: 设备安装调试完成后, 我司提供免费技术培训, 保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。	正偏离
	2、交货时间及地点: (1)、签订合同之后 30 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕。 (2)、 交货地点: 采购单位指定地点。	2、交货时间及地点: (1)、签订合同之后15 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕。 (2)、 交货地点: 采购单位指定地点。	正偏离
	3、付款条件: 乙方安装完毕、培训相关人员并双方验收合格后, 乙方开具正式发票与请款函给甲方。甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清(无息)。	3、付款条件: 乙方安装完毕、培训相关人员并双方验收合格后, 乙方开具正式发票与请款函给甲方。甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清(无息)。	无偏离
	4、其他要求: (1)、投标人提供的软件必须是正版软件并提供相关证书, 采购人在使用该软件过程中如产生知识产权纠纷, 由投标人承担全部责任; 软件免费升级维护。	4、其他要求: (1)、我司提供的软件是正版软件并提供相关证书, 采购人在使用该软件过程中如产生知识产权纠纷, 由我司承担全部责任; 软件免费升级维护。	无偏离
二	一、进口产品说明 本项目不接受进口产品投标(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的响应文件作无效处理。	一、进口产品说明 我司提供货物均为国产品牌产品, 如有进口产品投标(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有此类产品参与投标的响应文件作无效处理。	无偏离
	▲二、特别说明: 1. 出现下列情形之一的, 在评审过程中, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 以报价最低的投标人获得中标人推荐资格; 评审得分及投标报价相同的, 以技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格; 其他同品牌投标人不作为中标候选人; 非单一产品采购项目中, 多家投标人提供的核心产品品牌相同的, 视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。	▲二、特别说明: 1. 出现下列情形之一的, 在评审过程中, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 以报价最低的投标人获得中标人推荐资格; 评审得分及投标报价相同的, 以技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格; 其他同品牌投标人不作为中标候选人; 非单一产品采购项目中, 多家投标人提供的核心产品品牌相同的, 视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。	无偏离
	三、其他: 1、不进行演示; 2、不要求提供样品; 3、不组织现场踏勘。	三、其他: 1、不进行演示; 2、不要求提供样品; 3、不组织现场踏勘。	无偏离
5 分标(此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”)			

投标人名称(电子签章) 意格投资管理有限公司

日期: 2025年11月6日



一、技术需求偏离表

项 号	货物 名称	招标文件需求	投标文件承诺	偏离说 明
		货物参数	所提供货物的内容	
1	视力 筛查仪	★1. 适用对象: 6 个月以上人群, 有特定的 包括婴幼儿、儿童及成年人共五个年龄 段的检查模式	★1. 适用对象: 6 个月以上人群, 有特定 的包括婴幼儿、儿童及成年人共五个年龄 段的检查模式	无偏离
		2. 双眼同时进行测量, 也可选择对单眼进 行测量。	2. 双眼同时进行测量, 也可选择对单眼进 行测量。	无偏离
		3. 测试时间: 1s。	3. 测试时间: 1s。	无偏离
		★4. 测试距离: 1m±5cm。	★4. 测试距离: 1m±5cm。	无偏离
		5. 筛查内容: 屈光筛查(近视、远视、散光 、屈光参差, 凝视对称)、固机及眼位变化 、瞳孔大小及间距。矫正视力。	5. 筛查内容: 屈光筛查(近视、远视、散 光、屈光参差, 凝视对称)、固机及眼位 变化、瞳孔大小及间距。矫正视力。	无偏离
		★6. 等效球镜度数测量范围: -9D 至+7D, 分 辨率: 0.25D 或 0.01D 两档可选, 精度 0.50D	★6. 等效球镜度数测量范围: -9D 至+7D, 分辨率: 0.25D 或 0.01D 两档可选, 精 度 0.50D	无偏离
		7. 柱镜度数测量范围: 0 至 3D, 分辨率 0.25D 或 0.01D 两档可选, 精确度±0.5D	7. 柱镜度数测量范围: 0 至 3D, 分辨率 0.25D 或 0.01D 两档可选, 精确度± 0.5D。	无偏离
		8. 眼位偏离: 0 ° -20 ° 精度±1 °	8. 眼位偏离: 0 ° -20 ° 精度±1 °	无偏离
		9. 测量瞳孔直径要求: 4-9mm。可测量散瞳 病人。	9. 测量瞳孔直径要求: 4-9mm。可测量散 瞳病人。	无偏离
		10. 轴位: 0 至 180 度, 精度: 1 度;	10. 轴位: 0 至 180 度, 精度: 1 度;	无偏离
		11. 距被测者距离提示: 系统主动测距提示 过远或过近, 有具体数值显示提醒。	11. 距被测者距离提示: 系统主动测距提 示过远或过近, 有具体数值显示提醒。	无偏离
		11.1. 固视目标: 筛查仪前端有跳跃式彩色 闪光圈及百鸟争鸣声、儿歌等七种不 同的 提示音, 以吸引婴幼儿目视方向	11.1. 固视目标: 筛查仪前端有跳跃式彩 色闪光圈及百鸟争鸣声、儿歌等七种不 同 的提示音, 以吸引婴幼儿目视方向	无偏离
		12. 与打印机连接方式: USB、Wifi 和蓝牙	12. 与打印机连接方式: USB、Wifi 和蓝牙	无偏离
		13. 数据接口: USB、Wifi 和蓝牙, 可直接 在主机上输入中文被测人信息, 也可 由主 机扫描被测人的二维码直接导入被测人信 息。主机具有可连Wifi 数据直接上传至云 端。	13. 数据接 口: USB、Wifi 和蓝牙, 可直 接在主机上输入中文被测人信息, 也可 由 主机扫描被测人的二维码直接导入被测 人信息。主机具有可连Wifi 数据直接上 传至云端。	无偏离
		14. 可从电脑批量输入, 输出患者信息队列 , 提高筛查效率。	14. 可从电脑批量输入, 输出患者信息队 列, 提高筛查效率。	无偏离
		15. 供电方式: 2 节可充电可拆卸锂离子电 池或交流电直接供电, 如遇紧急状况, 可 支持移动电源充电。	15. 供电方式: 2 节可充电可拆卸锂离子电 池或交流电直接供电, 如遇紧急状况, 可 支持移动电源充电。	无偏离

	★16. AI 人工智能算法自动搜寻瞳孔,以保证测试快速、精准。	★16. AI 人工智能算法自动搜寻瞳孔,以保证测试快速、精准。	无偏离																																																								
	17. 显示屏: 4.3 英寸可无级翻转0-90° 的彩色触摸液晶屏, 可便于操作者避免。	17. 显示屏: 4.3 英寸可无级翻转0-90° 的彩色触摸液晶屏, 可便于操作者避免。	无偏离																																																								
	18. 自定义横幅功能: 提供了像可打印报告的底部添加自定义横幅的功能	18. 自定义横幅功能: 提供了像可打印报告的底部添加自定义横幅的功能	无偏离																																																								
	19. 测量模式: 根据测量环境, 可选择“快速”、“高精度”、“高精度 2”等 3 种不同测量模式。	19. 测量模式: 根据测量环境, 可选择“快速”、“高精度”、“高精度 2”等 3 种不同测量模式。	无偏离																																																								
	质保期: 3 年	质保期: 3 年	无偏离																																																								
	2	光学 相关 眼轴 测量 仪	1. 测量方式: 非接触式。	1. 测量方式: 非接触式。	无偏离																																																						
			2. 工作模式: 半自动/全自动	2. 工作模式: 半自动/全自动	无偏离																																																						
			3. 测量范围和显示分辨率:	3. 测量范围和显示分辨率:	无偏离																																																						
			<table><tr><th>指标名称</th><th>测量范围</th><th>显示分辨率</th></tr><tr><td>角膜厚度</td><td>200 μm-800 μm</td><td>1 μm</td></tr><tr><td>前房深度</td><td>1.5 mm-6.0mm</td><td>0.01mm</td></tr><tr><td>晶状体厚度</td><td>0.5mm-7.0mm</td><td>0.01mm</td></tr><tr><td>眼轴长度</td><td>12mm-34mm</td><td>0.01mm</td></tr><tr><td>角膜曲率</td><td>4.7mm-11.2mm</td><td>0.01mm</td></tr><tr><td>轴位角</td><td>0° -180°</td><td>1°</td></tr><tr><td>白到白距离</td><td>6.5mm-16.8mm</td><td>0.01mm</td></tr><tr><td>瞳孔大小</td><td>1.9mm-13.5mm</td><td>0.01mm</td></tr></table>	指标名称	测量范围	显示分辨率	角膜厚度	200 μ m-800 μ m	1 μ m	前房深度	1.5 mm-6.0mm	0.01mm	晶状体厚度	0.5mm-7.0mm	0.01mm	眼轴长度	12mm-34mm	0.01mm	角膜曲率	4.7mm-11.2mm	0.01mm	轴位角	0° -180°	1°	白到白距离	6.5mm-16.8mm	0.01mm	瞳孔大小	1.9mm-13.5mm	0.01mm	<table><tr><th>指标名称</th><th>测量范围</th><th>显示分辨率</th></tr><tr><td>角膜厚度</td><td>200 μm-800 μm</td><td>1 μm</td></tr><tr><td>前房深度</td><td>1.5 mm-6.0mm</td><td>0.01mm</td></tr><tr><td>晶状体厚度</td><td>0.5mm-7.0mm</td><td>0.01mm</td></tr><tr><td>眼轴长度</td><td>12mm-34mm</td><td>0.01mm</td></tr><tr><td>角膜曲率</td><td>4.7mm-11.2mm</td><td>0.01mm</td></tr><tr><td>轴位角</td><td>0° -180°</td><td>1°</td></tr><tr><td>白到白距离</td><td>6.5mm-16.8mm</td><td>0.01mm</td></tr><tr><td>瞳孔大小</td><td>1.9mm-13.5mm</td><td>0.01mm</td></tr></table>	指标名称	测量范围	显示分辨率	角膜厚度	200 μ m-800 μ m	1 μ m	前房深度	1.5 mm-6.0mm	0.01mm	晶状体厚度	0.5mm-7.0mm	0.01mm	眼轴长度	12mm-34mm	0.01mm	角膜曲率	4.7mm-11.2mm	0.01mm	轴位角	0° -180°	1°	白到白距离	6.5mm-16.8mm	0.01mm	瞳孔大小	1.9mm-13.5mm	0.01mm	无偏离
			指标名称	测量范围	显示分辨率																																																						
角膜厚度			200 μ m-800 μ m	1 μ m																																																							
前房深度			1.5 mm-6.0mm	0.01mm																																																							
晶状体厚度			0.5mm-7.0mm	0.01mm																																																							
眼轴长度			12mm-34mm	0.01mm																																																							
角膜曲率			4.7mm-11.2mm	0.01mm																																																							
轴位角			0° -180°	1°																																																							
白到白距离			6.5mm-16.8mm	0.01mm																																																							
瞳孔大小			1.9mm-13.5mm	0.01mm																																																							
指标名称			测量范围	显示分辨率																																																							
角膜厚度			200 μ m-800 μ m	1 μ m																																																							
前房深度	1.5 mm-6.0mm	0.01mm																																																									
晶状体厚度	0.5mm-7.0mm	0.01mm																																																									
眼轴长度	12mm-34mm	0.01mm																																																									
角膜曲率	4.7mm-11.2mm	0.01mm																																																									
轴位角	0° -180°	1°																																																									
白到白距离	6.5mm-16.8mm	0.01mm																																																									
瞳孔大小	1.9mm-13.5mm	0.01mm																																																									
★4. 显示屏: ≥ 10.2 英寸彩色触摸液晶屏 (1080P)	★4. 显示屏: 10.4英寸彩色触摸液晶屏 (1080P)	正偏离 (详见 技术文 件P10)																																																									
5. 打印机: 可连接多种打印机	5. 打印机: 可连接多种打印机	无偏离																																																									
6. 数据传输: USB $\times 2$; LAN $\times 1$; 支持 DICOM3.0	6. 数据传输: USB $\times 2$; LAN $\times 1$; 支持 DICOM3.0	无偏离																																																									
7. 尺寸和重量: 315 $\times$ 535 $\times$ 465mm; 约 23Kg	7. 尺寸和重量: 315 $\times$ 535 $\times$ 465mm; 约 23Kg	无偏离																																																									
8. 电源: 100V AC-240V AC; 50/60Hz; 220VA	8. 电源: 100V AC-240V AC; 50/60Hz; 220VA	无偏离																																																									
★9. 高精度光学自标定技术, 实时校准测量系统, 无需每日 (定期) 校准维护, 保证微米级测量精度	★9. 高精度光学自标定技术, 实时校准测量系统, 无需每日 (定期) 校准维护, 保证微米级测量精度	无偏离																																																									

		质保期：3 年	质保期：3 年	无偏离
3	裂隙灯和电脑显示器	一、技术参数 1. 显微镜类型：伽利略平行光角式	一、技术参数 1. 显微镜类型：伽利略平行光角式	无偏离
		2. 变倍方式：5档转鼓变倍式	2. 变倍方式：5档转鼓变倍式	无偏离
		3. 放大倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X	3. 放大倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X	无偏离
		4. 目镜倍率：12.5X	4. 目镜倍率：12.5X	无偏离
		5. 瞳距调节范围：52~80mm	5. 瞳距调节范围：52~80mm	无偏离
		★6. 屈光度调节：-8D~+8D	★6. 屈光度调节：-8D~+8D	无偏离
		7. 视场直径：Ø36.2mm、Ø22.3mm、Ø14mm、Ø8.9mm、Ø5.7mm	7. 视场直径：Ø36.2mm、Ø22.3mm、Ø14mm、Ø8.9mm、Ø5.7mm	无偏离
		8. 裂隙宽度：0~14mm 连续可调(在14mm时，裂隙呈圆形)	8. 裂隙宽度：0~14mm 连续可调(在14mm时，裂隙呈圆形)	无偏离
		9. 裂隙高度：1~14mm 连续可调	9. 裂隙高度：1~14mm 连续可调	无偏离
		10. 光斑直径 Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm	10. 光斑直径 Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm	无偏离
		11. 裂隙角度：0°~180°	11. 裂隙角度：0°~180°	无偏离
		12. 裂隙倾角：5°、10°、15°、20°	12. 裂隙倾角：5°、10°、15°、20°	无偏离
		★13. 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片、黄色滤色片	★13. 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片、黄色滤色片	无偏离
		14. 光源：卤素灯	14. 光源：卤素灯	无偏离
		15. 照度：≥150klx	15. 照度：≥150klx	无偏离
		16. 亮度调节方式：亮度连续可调	16. 亮度调节方式：亮度连续可调	无偏离
		★17. 背景照明：集自然光/红外光于一体的同轴背景光源模块，亮度连续可调	★17. 背景照明：集自然光/红外光于一体的同轴背景光源模块，亮度连续可调	无偏离
		★18. 自动数码模块：自动/手动曝光，自动增益、光圈可调，五种白平衡模式，可开关 宽动态范围	★18. 自动数码模块：自动/手动曝光，自动增益、光圈可调，五种白平衡模式，可开关 宽动态范围	无偏离
		19. 照片分辨率：≥2592x1944	19. 照片分辨率：≥2592x1944	无偏离
		★20. 视频分辨率：≥2592x 1944	★20. 视频分辨率：≥2592x 1944	无偏离
		21. 视频帧率：≥25fps	21. 视频帧率：≥25fps	无偏离

		22. DICOM接口：支持网络连接医院影像系统	22. DICOM接口：支持网络连接医院影像系统	无偏离
		23. 智能病例管理软件：支持病例编辑储存，病例对比专业的图像后期处理功能，可测量长度，进行面积计算，注解和注释等	23. 智能病例管理软件：支持病例编辑储存，病例对比专业的图像后期处理功能，可测量长度，进行面积计算，注解和注释等	无偏离
		★24. 内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体	★24. 内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体	无偏离
		25. 带有图像工作站和打印机	25. 带有图像工作站和打印机	无偏离
		★26. 可拍摄睑板腺，让腺体更加清晰突出，易于辨认；AI睑板腺分析，自动计算睑板腺缺失率分级，客观评估睑板腺形态改变，量化诊断睑板腺功能障碍引起的干眼，让干眼诊断更精确。	★26. 可拍摄睑板腺，让腺体更加清晰突出，易于辨认；AI睑板腺分析，自动计算睑板腺缺失率分级，客观评估睑板腺形态改变，量化诊断睑板腺功能障碍引起的干眼，让干眼诊断更精确。	无偏离
		二、配置 1. 裂隙灯主机1套	二、配置 1. 裂隙灯主机1套	无偏离
		2. 数码模块1个	2. 数码模块1个	无偏离
		3. 电动升降桌1张	3. 电动升降桌1张	无偏离
		4. 品牌电脑一体机1台	4. 品牌电脑一体机1台	无偏离
		5. 打印机1台	5. 打印机1台	无偏离
4	非接触式眼压器	质保期：3 年	质保期：3 年	无偏离
		★1. 显示屏：8寸彩色触摸屏，支持上下翻转180° 左右翻 60°	★1. 显示屏：8寸彩色触摸屏，支持上下翻转180° 左右翻 60°	无偏离
		2. 测量范围：0-60mmHg	2. 测量范围：0-60mmHg	无偏离
		3. 测量精度：1mmHg	3. 测量精度：1mmHg	无偏离
		4. 工作距离：喷嘴前11mm	4. 工作距离：喷嘴前11mm	无偏离
		5. 测量模式：全自动/自动/手动	5. 测量模式：全自动/自动/手动	无偏离
		★6. 对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦，支持使用手指轻触摸屏上的眼睛位置对焦；	★6. 对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦，支持使用手指轻触摸屏上的眼睛位置对焦；	无偏离

		7. 对焦方法: 对焦点+对焦提示	7. 对焦方法: 对焦点+对焦提示	无偏离
		8. 自动对焦范围: 左右: 0-15mm, 上下: 0-20mm, 前后: 0-16mm	8. 自动对焦范围: 左右: 0-15mm, 上下: 0-20mm, 前后: 0-16mm	无偏离
		9. 额托升降范围: 0-68mm	9. 额托升降范围: 0-68mm	无偏离
		10. 内固视灯: 绿色LED	10. 内固视灯: 绿色LED	无偏离
		11. 眼压测量: 每只眼连续测量三次, 计算平均值(误差大的自动剔除)	11. 眼压测量: 每只眼连续测量三次, 计算平均值(误差大的自动剔除)	无偏离
		12. 全自动测量: 按下测量按钮, 即可自动完成双眼眼压测试	12. 全自动测量: 按下测量按钮, 即可自动完成双眼眼压测试	无偏离
		★13. 角膜厚度测量	★13. 角膜厚度测量	无偏离
		14. 提供角膜厚度矫正眼压值	14. 提供角膜厚度矫正眼压值	无偏离
		★15. 二十四小时动态眼压测量: 可24小时动态监测眼压, 并能与眼压数据打印在同一报告上	★15. 二十四小时动态眼压测量: 可24小时动态监测眼压, 并能与眼压数据打印在同一报告上	无偏离
		16. 打印机: 内置热敏打印机	16. 打印机: 内置热敏打印机	无偏离
		17. 打印: 测量完成后可直接打印数据	17. 打印: 测量完成后可直接打印数据	无偏离
		18. 存储: 可存储10 组测量数据	18. 存储: 可存储10 组测量数据	无偏离
		质保期: 3 年	质保期: 3 年	无偏离
5	干眼治疗仪	★1、搭载冷热雾化双模式: 具有中药熬煮和雾化功能, 熬煮雾化一体机完成, 无需辅助其他方式。	★1、搭载冷热雾化双模式: 具有中药熬煮和雾化功能, 熬煮雾化一体机完成, 无需辅助其他方式。	无偏离
		2、电源: ~220V±22V 50Hz±1Hz ;	2、电源: ~220V±22V 50Hz±1Hz ;	无偏离
		3、加热功率: 700VA;	3、加热功率: 700VA;	无偏离
		4、超声振荡频率: 2.0MHz ±10%;	4、超声振荡频率: 2.0MHz ±10%;	无偏离
		★5、雾化率: 316.8ml/h; 大功率雾化技术, 出雾稳定雾量大, 治疗感受更佳;	★5、雾化率: 316.8ml/h; 大功率雾化技术, 出雾稳定雾量大, 治疗感受更佳;	无偏离
		6、加热温度: 85℃±10%, 进步10℃, 操作设置有语音提示;	6、加热温度: 85℃±10%, 进步10℃, 操作设置有语音提示;	无偏离
		★7、加热锅装水量: 800ml;	★7、加热锅装水量: 800ml;	无偏离
		8、过滤网直径: ≤75mm, 防止药渣进入机器内部, 避免药渣堵塞引起的机器故障;	8、过滤网直径: ≤75mm, 防止药渣进入机器内部, 避免药渣堵塞引起的机器故障;	无偏离

		9、正常工作整机噪声 44.2dB(A 计权)；	9、正常工作整机噪声 44.2dB(A 计权)；	无偏离
		10、治疗时间：5-60分钟，可调，进步5分钟，操作设置有语音提示，一键暂停功能，治疗过程中可一键暂停，恢复治疗点击雾化即可继续工作；	10、治疗时间：5-60分钟，可调，进步5分钟，操作设置有语音提示，一键暂停功能，治疗过程中可一键暂停，恢复治疗点击雾化即可继续工作；	无偏离
		11、等效提及粒径分布：直径1um-8um的雾粒所占比例大于67.7%	11、等效提及粒径分布：直径1um-8um的雾粒所占比例大于67.7%	无偏离
		12、中位粒径：雾粒的中位粒径为6.5um，误差不超过±25%。测量时溶液成分为水，温度为24℃±2℃，相对湿度为61%±5%	12、中位粒径：雾粒的中位粒径为6.5um，误差不超过±25%。测量时溶液成分为水，温度为24℃±2℃，相对湿度为61%±5%	无偏离
		13、当低水位提示装置：当雾化器水箱内无水时，机器可自动停机	13、当低水位提示装置：当雾化器水箱内无水时，机器可自动停机	无偏离
		14、当连续工作时间：在常温下采用交流电源供电时，可连续工作4小时。	14、当连续工作时间：在常温下采用交流电源供电时，可连续工作4小时。	无偏离
		质保期：3年	质保期：3年	无偏离
6	角膜地形图	★1、数据采集方式：带柄轴Placido大盘 Measurement Method:Placido	★1、数据采集方式：带柄轴Placido大盘 Measurement Method:Placido	无偏离
		2、测量环数：24环 Measurement Rings:24 rings	2、测量环数：24环 Measurement Rings:24 rings	无偏离
		3、测量点数：>8000多点 Measurement Points :8000+	3、测量点数：>8000多点 Measurement Points :8000+	无偏离
		4、测量角膜覆盖范围：10mm(R7.95) Coverage:10mm(R7.95)	4、测量角膜覆盖范围：10mm(R7.95) Coverage:10mm(R7.95)	无偏离
		5、测量精度：±0.05mm recision: ±0.05mm	5、测量精度：±0.05mm Precision: ±0.05mm	无偏离
		6、测量曲率半径：5-13mm Measurement Radius of Curvature: 5-13mm	6、测量曲率半径：5-13mm Measurement Radius of Curvature: 5-13mm	无偏离
		7、屈光度测量范围：25.96D-67.5D	7、屈光度测量范围：25.96D-67.5D	无偏离
		8、测量曲率半径重复性：≤0.03mm Repeatability ofRadius Measurement: ≤0.03mm	8、测量曲率半径重复性：≤0.03mm Repeatability ofRadius Measurement: ≤0.03mm	无偏离
		★9、角膜曲率半径测量允差（测量精度）： ±0.02mm	★9、角膜曲率半径测量允差（测量精度）： ±0.02mm	无偏离
		10、测量样本密度：<0.5mm Measurement Density::<0.5mm	10、测量样本密度：<0.5mm Measurement Density::<0.5mm	无偏离

	11、软件功能 患者信息管理、图像采集量、图像分析、打印功能。 Software Functions:Patient data management Image capture,Image analysis,Print.	11、软件功能 患者信息管理、图像采集量、图像分析、打印功能。 Software Functions:Patient data management Image capture,Image analysis,Print.	无偏离
	12、光源: LED白光 LightSource:White LED	12、光源: LED白光 LightSource:White LED	无偏离
	13、尺寸: 500(长)X387(宽)X576(高) mm Size:500*387*576mm	13、尺寸: 500(长)X387(宽)X576(高) mm Size:500*387*576mm	无偏离
	14、重量: 约11KG Weight:11KGS	14、重量: 约11KG Weight:11KGS	无偏离
	15、电源: 输入100~240V 50/60HZ 输出DC12V 1.5A Power:Input 100~240V 50/60HZ Output DC12V 1.5A	15、电源: 输入100~240V 50/60HZ 输出DC12V 1.5A Power:Input 100~240V 50/60HZ Output DC12V 1.5A	无偏离
	16、左右眼识别: 自动 OS/OD:Auto	16、左右眼识别: 自动 OS/OD:Auto	无偏离
	17、对位、拍摄、对焦: 操作杆对位、自动/手动拍摄、手动对焦 Capture:Auto/Manual Focus:Manual	17、对位、拍摄、对焦: 操作杆对位、自动/手动拍摄、手动对焦 Capture:Auto/Manual Focus:Manual	无偏离
	18、可选图形显示方式: 单图、双图、多图、差值图、高度增强图、三维图、数值图 Diagram Display:Single map,Double maps, Multiple maps,Heating //increasing,3Dmap,Numerical Chart,Differential Chart and etc	18、可选图形显示方式: 单图、双图、多图、差值图、高度增强图、三维图、数值图 Diagram Display:Single map,Double maps, Multiple maps,Heating //increasing,3Dmap,Numerical Chart,Differential Chart and etc	无偏离
	质保期: 3 年	质保期: 3 年	无偏离
	一、测量模式:	一、测量模式:	无偏离
	1. R&K 模式: 测量屈光度和角膜曲率	1. R&K 模式: 测量屈光度和角膜曲率	无偏离
	2. REF 模式: 测量屈光度	2. REF 模式: 测量屈光度	无偏离
	3. K R T 模式: 测量角膜曲率	3. K R T 模式: 测量角膜曲率	无偏离
	二、屈光测量	二、屈光测量	无偏离
	1. 顶点距(VD): 0mm、12.0mm、13.75mm、15.00mm	1. 顶点距(VD): 0mm、12.0mm、13.75mm、15.00mm	无偏离
	2. 球镜度测量范围: -25.00D~+25.00D	2. 球镜度测量范围: -25.00D~+25.00D	无偏离
	3. 柱镜度测量范围: -10D~+10D	3. 柱镜度测量范围: -10D~+10D	无偏离
	4. 轴位测量范围: 0 ° ~180 °	4. 轴位测量范围: 0 ° ~180 °	无偏离

7	电 脑 验 光 仪	5. 瞳距测量范围: 10mm~85mm	5. 瞳距测量范围: 10mm~85mm	无偏离
		三、角膜测量	三、角膜测量	无偏离
		1. 最小测量瞳孔直径: $\phi 2.0\text{mm}$	1. 最小测量瞳孔直径: $\phi 2.0\text{mm}$	无偏离
		2. 曲率半径测量范围: 5mm~10mm	2. 曲率半径测量范围: 5mm~10mm	无偏离
		3. 曲率半径实测范围: 5.00mm~10. mm	3. 曲率半径实测范围: 5.00mm~10. mm	无偏离
		4. 角膜散光轴位: $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$	4. 角膜散光轴位: $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$	无偏离
		5. 角膜直径: 2.0mm~12.0mm	5. 角膜直径: 2.0mm~12.0mm	无偏离
		6. 角膜屈光: 67.50D~ 33.75D(0.12D/0.25D 精度)	6. 角膜屈光: 67.50D~ 33.75D(0.12D/0.25D 精度)	无偏离
		7. 角膜散光: $0D^{\circ} \pm 10D(0.12D/0.25D$ 精度)	7. 角膜散光: $0D^{\circ} \pm 10D(0.12D/0.25D$ 精度)	无偏离
		四、产品性能	四、产品性能	无偏离
		1. 显示器: 9 英寸触摸液晶显示器	1. 显示器: 9 英寸触摸液晶显示器	无偏离
		2. 内置打印机: 自动打印切纸	2. 内置打印机: 自动打印切纸	无偏离
		3. 节电方式: 1/5/10/20/40 分钟无操作自动屏保	3. 节电方式: 1/5/10/20/40 分钟无操作自动屏保	无偏离
		4. 电源参数: AC220V;50HZ 75VA	4. 电源参数: AC220V;50HZ 75VA	无偏离
		5. 尺寸/重量: 300(W)*150(D)*500-530(H)mm/20Kg	5. 尺寸/重量: 300(W)*150(D)*500-530(H)mm/20Kg	无偏离
		★6. 开机自检方式: 3D 自检(上下、前后、左右)	★6. 开机自检方式: 3D 自检(上下、前后、左右)	无偏离
		★7. 视标: 自动云雾图	★7. 视标: 自动云雾图	无偏离
		8. 动雾视及对焦范围: X 轴: $\pm 15\text{mm}$;Y 轴: $\pm 48\text{mm}$;Z 轴 $\pm 20\text{mm}$	8. 动雾视及对焦范围: X 轴: $\pm 15\text{mm}$;Y 轴: $\pm 48\text{mm}$;Z 轴 $\pm 20\text{mm}$	无偏离
		★9. 自动 3D 检测定位: 国家发明专利	★9. 自动 3D 检测定位: 国家发明专利	无偏离
		★10. 光路设计: 双光路、旋转棱镜技术运用	★10. 光路设计: 双光路、旋转棱镜技术运用	无偏离
		11. 数据传输模式: USB(输入)RS-232C(输出)内置蓝牙(输出)	11. 数据传输模式: USB(输入)RS-232C(输出)内置蓝牙(输出)	无偏离
		12. 操作方式: 自动追踪(上下左右)、自动对焦(前后) 自动测量、自动切换左右眼	12. 操作方式: 自动追踪(上下左右)、自动对焦(前后) 自动测量、自动切换左右眼	无偏离
		13. 额托: 电动升降额托上下 $\pm 30\text{mm}$	13. 额托: 电动升降额托上下 $\pm 30\text{mm}$	无偏离

		质保期：3 年	质保期：3 年	无偏离
5 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）				

投标人名称(电子签章)： 重庆之商投资有限公司

日期：2025年5月6日



(4). 投标报价表;

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称: 大化县人民医院医疗设备采购

项目编号: HKZC2025-G1-290007-GXCS

投标人名称: 广西壮之意投资有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	单位	数量	单价(元)
1	视力筛查仪	V100、上海美沃精密仪器股份有限公司	台	1	120000.00
2	光学相关眼轴测量仪	SW-9000 PLUS、天津市索维电子技术有限公司	台	1	219000.00
3	裂隙灯和电脑显示器	S3300B、上海美沃精密仪器股份有限公司	台	1	120200.00
4	非接触式眼压器	SK-5000B、重庆上邦医疗设备有限公司	台	1	119500.00
5	干眼治疗仪	GYS-WBQ-II、国医华科(苏州)医疗科技发展有限公司	台	2	45800.00
6	角膜地形图	KJ30、苏州康捷医疗股份有限公司	台	1	73300.00
7	电脑验光仪	FKR-T10、宁波法里奥光学科技发展有限公司	台	1	64700.00
报价合计(包含税费等所有费用): (大写) 人民币 捌拾万捌仟叁佰元整 (¥ 808300.00 元)					
合同履行期限: 签订合同之后 15 日历天以内交货并施工、安装、调试完毕。					
验收标准: 符合国家及相关部门的有关规定及要求。					

投标人名称(电子签章): 广西壮之意投资有限公司

日期: 2025 年 5 月 6 日



2. 售后服务具体事项:

三、售后服务方案

我公司一贯秉承“以客户为中心”的宗旨，为客户提供最优质的服务，我公司技术支持与服务的宗旨体现在以下方面：

- 1) 在最短的时间内给予响应；
- 2) 以最快的速度赶到现场；
- 3) 以最热诚的态度迎接客户；
- 4) 以最专业的水准提供服务；
- 5) 以最快捷的方式发送备件。
- 6) 热线服务：我公司售后服务中心，配有热线电话 0771-3812021、值班手机 18077781585 和经验丰富的技术人员，常年 7×24 通过电话解答用户的技术问题和指导用户解决一般性故障。
- 7) 远程维护服务：在用户许可的情况下，对于用户出现的系统和应用软件问题，我公司的维护人员将通过远程网络提供实时在线服务，为用户排除故障。
- 8) 从人员上保证——建立专门的实施队伍。
- 9) 从培训上保证——普及与现场培训。
- 10) 从系统验收与检测上保证——完整的验收及测试，保证产品质量。
- 11) 从技术支持与服务保证——完善的售后服务体系及原厂商对用户的承诺。
- 12) 从保修与系统扩充上保证——充足的备品、备件。

一、总体服务要求承诺

1) 免费送货上门，免费安装调试。免费培训医师、技师、操作及维修人员，免费负责设备的安装及调试。

2) 公司信誉度高，具有完善的售后服务，设备出现故障，在 10 分钟内做出答复，一般问题在 8 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在 12 小时内解决。

3) 设备安装调试完成后，我司提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。提供设备使用说明书和维修指导说明书。

4) 设备交付正常使用前所发生的所有费用均由我司承担，

5) 整机质保期为 3 年，在质保期内维修工程师提供多次的上门维护保养工作。

6) 付款方式：乙方安装完毕，培训相关人员并双方验收合格后，乙方开具正式发票与请款函给甲方，甲方自收到乙方发票与请款函之日起壹个月内一次性付清（无息）。

二、售后服务机构

服务机构名称：广西壮之意投资有限公司

服务机构地址：南宁市高新区科园东四路 7 号远信光电产业大楼 21 层 2122、2123、2125 号

联系人：李工

联系方式：0771-3812021、18077781585



3. 保修期责任：

1) 质保期服务承诺

质量保修期内免费提供包括故障排除、性能调优、技术咨询等支持，对设备使用、管理、操作人员进行专业培训来应付常规突发故障的解决，在保修期内不收取任何额外费用，设备保修 3 年。

具体详见下表：

序号	品目号	质保年限	服务内容
1	硬件类	3 年	硬件产品保修、日常故障处理，每季度一次的设备巡检
2	配件类	3 年	硬件产品保修、日常故障处理，每季度一次的设备巡检
3	软件类	3 年	每季度免费的巡检，诊断报告

4. 其他具体事项:

(1). 营业执照复印件



统一社会信用代码
91430100MA5NMYLN9A(1-1)

照
执
业
营

(本司)



名 稱 廣州之靈投股份有限公司

本波田庄

其他有限责任公司

成立日期 2019年03月11日

李珍蓮
法定代理人

臨
州

南京市高新区科园东四路3号远恒兴电产(集团)有限公司2122、2123、2125号

國
經
濟

[illegible]

登记机关

2022年 04月 18日

由清华大学环境学院李博博士、刘永刚教授担任
国家企业信用信息公示系统培训总会副理事长

Journal of Management Education

国家市场监督管理总局监制

(2). 医疗器械经营许可证



医疗器械经营许可证

许可证编号：桂南药监械经营许20190146号

统一社会信用代码：91450100MA5X8PVUN9A

企业名称：广西壮之意投资有限公司

法定代表人：李玲桂

住所：南宁市高新区科园东四路7号远信光电产业大楼21层
2122、2123、2125号

企业负责人：李玲桂

经营场所：南宁市高新区科园东四路7号远信光电产业大楼21层
2122、2123号

经营方式：批发

库房地址：南宁市高新区科园东四路7号远信光电产业大楼21层2125号

经营范围：
6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6840 (诊断试剂需低温冷藏运输贮存),
6845, 6846, 6854, 6858, 6863, 6864, 6865, 6868, 6870, 6877, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122

许可期限：自 2024 年 3 月 28 日 至 2029 年 3 月 27 日

发证部门：南宁市行政审批局

发证日期：2024 年 3 月 28 日





(3). 第二类医疗器械经营备案凭证

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 桂南药监械经营备20190469号

企业名称	广西壮之意投资有限公司
统一社会信用代码	91450100MA5NMYUN9A
法定代表人	李玲桃
企业负责人	李玲桃
住 所	南宁市高新区科园东四路7号远信光电产业大楼21层2122、2123、2125号
经营方式	批发
经营场所	南宁市高新区科园东四路7号远信光电产业大楼21层2122、2123号
库房地址	南宁市高新区科园东四路7号远信光电产业大楼21层2125号
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂需低温冷藏运输贮存), 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6864, 6865, 6866, 6870 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门 (公章): 南宁市市场监督管理局
备案日期: 2022 年 10 月 27 日

(4). 法定代表人证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

投 标 人: 广西壮之意投资有限公司
地 址: 南宁市高新区科园东四路7号远信光电产业大楼21层2122、2123、2125号
姓 名: 李玲桃 性 别: 女
年 龄: 38岁 职 务: 总经理
身份证号码: 452702198610292067
系 广西壮之意投资有限公司 的法定代表人。
特此证明。

附件: 法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子~~签章~~): 广西壮之意投资有限公司

日期: 2025年3月6日



注: 自然人投标的无需提供

附件: 法定代表身份证复印件粘帖处 (正、反面)

姓名 李玲桃
性别 女 民族 壮
出生 1986 年 10 月 29 日
住址 南宁市西乡塘区北湖北路
20号云星城市春天18号楼
A单元1401号
公民身份号码 452202198610292067



**中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 南宁市公安局西乡塘分局
有效期限 2020.05.25-2040.05.25

授权书

兹授权 韦海福 (身份证号码: 45223019990420351X)
负责本公司在 广西省 医疗器械采购业务代表, 负责本企业在
贵单位所经营医疗器械采购业务洽谈、签署合同、和处理与之有
关事务。

公司名称: 广西壮之意投资有限公司

授权期限: 2025年01月01日至2025年12月31日

法人代表:

日期: 2025年01月01日

附身份证复印件



