

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：河池市宜州区人民法院 2025 年法庭设备采购合同

合同编号：ZB202508GX001YZFYKF01

采购人（甲方）河池市宜州区人民法院

住 所：河池市宜州区庆远镇迎宾路宜州市体育馆北侧 50 米

供 应 商（乙方）河池市新益星网络科技有限责任公司

住 所：河池市金城江区江北西路一巷 4 号



签订合同地点：河池市宜州区人民法院

签订合同时间：2025年8月11日

		7、支持 1 路红外输入,4 路红外输出,支持 2 路告警输入 6 台入,2 路告警输出; 8、支持 4 个 SATA 接口,每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘; 9、支持一键开启、停止刻录;支持一键开关机;支持一键打点;支持一键 DVD 回放; 10、▲内置 8 寸电容触控屏,支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘、硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等; 11、▲内置双 DVD 刻录光驱,支持光驱热插拔,支持便捷拆卸光驱,可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱; 12、视频编码格式:支持 H.264 和 H.265,视频编码码率:支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置,音频编码格式:支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM;音频采样率:支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置;音频编码码率:支持在 32kbps~128kbps 范围内; 13、支持 6 路 IP 摄像机 (H.264 或 H.265 摄像机) 和 SDI 摄像机混合接入,支持 2 路远程点接入; 14、▲支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入,并进入合成画面,支持前端接入类型:ONVIF、SIP、RTSP、H.323; 15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控,支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动,支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节 (需前端设备支持); 16、▲支持两路证据展台 (HDMI、DVI) 接入并编码,支持两路证据编码独立录像,可同时将两路证据画面加入到合成画面中; 17、支持 25 路音频输入,能够实现				
--	--	---	--	--	--	--



		远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音； 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能； 19、▲支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点； 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘； 21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件； 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录； 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启 2425 后，刻录机仍继续执行刻录任务； 24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能； 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点。 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态； 27、▲支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流； 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端； 29、▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的				
--	--	---	--	--	--	--



			算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域； 30、支持单画面 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选； 31、▲支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率为 95%； 32、▲在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率为 95%； 33、▲支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测； 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能； 35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测； 36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 VSIP、GB/T2818 平台的接入设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台；					
2	4K 高清庭审专用一体机	科达	型号：IPC820 1、设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 2 个 GPU 芯片，支持 30 倍光学变焦； 2、设备的最低照度为 0.002Lux (彩色)，0.0001Lux (黑白)； 3、设备的水平分辨力 2000TVL，信噪比 45dB，灰度等级 10 级，宽动态范围 100dB； 4、设备支持三码流并发输出：可达到主码流 4096×2160，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 1020×1080，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒； 5、支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式；可将 H. 265、H. 264 格式设置	苏州科达科技股份有限公司	1	台	¥4,550	¥81,900

		为 Baseline/Main/High Profile。支持 Smart 编码； 6、▲设备最大支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置； 7、▲设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能； 8、支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps； 9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置； 10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转； 11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大支持到 512GB； 12、设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面； 13、▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式； 14、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 Line In 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出； 15、设备应在-40° 的低温及+70° 的				
--	--	--	--	--	--	--



			高温下都运行正常; 16、电源电压在 DC12V±30%范围内变化时, 摄像机应能正常工作;					
3	4K 高清庭审专用全景摄像机	科达	型号: IPC2833-FN-SIR50-Z2812 1、800 万像素, 图像分辨率 3840×2160; 2、传感器尺寸 1/2.8 英寸, 最低照度 0.0005Lux(彩色), 0.0001Lux(黑白); 3、支持 H.264(BaselineProfile、Main Profile、High Profile)、H.265 (Main Profile)、MJPEG 视频编码; 4、设备支持三码流: 主码流分辨率为 3840×2160, 帧率为 20fps; 子码流分辨率为 720P, 帧率为 30fps; 第三码流分辨率为 D1, 帧率为 30fps; 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置; 6、设备应满足图像信噪比等于 58dB, 动态范围等于 120dB, 图像水平中心分辨力为: 2000TVL, 灰度等级 11 级; 7、设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能; 8、设备红外补光距离 100 米, 支持 SmartIR; 9、设备支持移动侦测, 遮挡报警, 警戒线, 虚焦检测, 场景变更, 区域进入, 区域离开, 区域入侵, 物品遗留, 物品拿取, 人员聚集, 声音异常, 起雾检测行为分析智能功能; 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能, 支持单选和多选; 11、设备支持文字转语音功能; 12、设备应能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作, 支持 POE 及电源热备份, 具备 IP67 防护等级, 工作温度-40°~70°;	苏州科达科技股份有限公司	6	台	¥2,050	¥12,300
4	有线会议话筒	湖山	型号: DS-108F 1、抗 RF 射频干扰能力强, 减少手机等信号影响; 2、音质清晰自然, 灵敏度高, 拾音距离佳, 品质卓越; 3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接,	四川湖山电器股份有限公司	36	支	¥510	¥18,360



			避免连接器接触噪声； 4、适于各种会议室、演讲扩声之用。 技术参数： 换能方式：电容式； 频率响应：70Hz-12KHz； 灵敏度：-29dB±3 dB（@1KHz，0dB=1v/Pa）； 指向性：心形单指向； 最大声压级：114 dB（THD 1%@1KHz）； 供电：两节五号(AA)电池或幻像 48V； 底座尺寸：145×116×43mm； 咪管长度：400mm。					
5	功率放大器	湖山	型号：XY2150D 用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等，产品可靠稳定、体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广，可广泛应用于多种扩声场所； 1、▲支持 U 盘播放（优先播放，格式 MP3）和蓝牙播放，带 LCD 液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路 1/线路 2/线路 3/（蓝牙/U 盘）进行切换； 2、▲支持 2 路有线话筒输入（6.35 话筒口，+48V 幻像电源可切换）、2 路无线话筒输入（1 路 3.5 三芯+1 路 USB，USB 可用于 2.4G 无线话筒供电）、2 组立体声线路输入（RCA*4 莲花接口）； 3、▲支持 2 组立体声线路输（RCA*4 莲花接口）； 4、▲支持 1 路 RS232 控制接口、1 路一键静音控制接口； 5、支持 1 路线路平衡输入（凤凰接口）、1 路线路平衡输出（凤凰接口）； 6、▲话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V 幻像电源；话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放 L 输出通道信号大小调节功能； 7、▲额定功率(RMS)：2×200W 8Ω，2×300W 4Ω；	四川湖山电器股份有限公司	6	台	¥ 3,196	¥ 19,176



			8、总谐波失真：1%； 9、▲线路频率响应：20Hz~20KHz ±3dB，话筒频率响应：80Hz~16KHz ±3dB； 10、输入灵敏度：300±30mV 线路，60±6mV 有线话筒，200±20mV 无线话筒； 11、信噪比：82dB； 12、▲线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB； 13、整机高度：1U； 14、最大功率消耗：950W； 15、额定电源电压：~220V/50Hz，电压适应范围：~180V-242V。					
6	壁挂音箱	湖山	型号：MD120 1、10 英寸轻量化大功率、长冲程 Ferrite 低音驱动单元；顺性好，中低频饱满； 2、1 英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角，不仅使音色细腻，还有改善高音辐射特性； 3、90° x 60° 覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果； 4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力； 5、箱体采用 12 mm 优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振； 6、箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨； 7、采用钢质防护网； 8、标配简易安装支架，方便音箱多角度旋转；同时也可以选用三角支架支撑方式使用； 9、主要用于全音域扩声、语言扩声、中小型会议系统、小型报告厅扩声系统；也可以用于小型歌舞厅、KTV 包间、茶园、影视放映厅等场所；	四川湖山电器股份有限公司	24	台	¥1,880	¥45,120



			10、额定/峰值功率：120W /480 W ； 11、额定阻抗：8 Ω ； 12、特性灵敏度：91dB/W/m； 13、输出声压级： 112dB/W/m(Continues)； 118 dB/W/m(Peak)； 14、额定频率范围：50 ~ 20000Hz； 15、覆盖角度 HxV：90° x60°； 16、扬声器单元：LF:1*10 英寸； HF:1* 1. 英寸； 17、箱体材料：12mm 中密度纤维板； 18、输入接口：压缩接线柱； 19、吊挂点：专用壁架； 20、支撑座：音箱底部Φ35mm 支撑座； 21、箱体尺寸(mm)：545(H) ×342(W) ×295(D)； 22、重量 kg：11.0；				
7	八路智能混音器	湖山	型号：DS-ZH801 1、集线功能，具备 8 路话筒输入，另设一路辅助输入； 2、供电功能，提供 48V 幻像供电； 3、多种输出输入端子,前级输出,整机平衡输出； 4、强大的扩展功能，最多可并机 15 台，用 120 只话筒； 5、外部智能控制功能,可通过 RS-232 接口，与电脑、中控、手动控制器等连接； 6、任意主席功能，每通道均可设定为优先发言； 7、优先通道发言时，其他通道自动衰减，且衰减量可调； 8、声控功能，使用先进声控电路，声音闸门动作电平能自动调整，自动开启只有信号输入的通道； 9、防啸叫功能，根据使用通道增多，自动调整输出电平,防止啸叫产生； 技术参数： 1、输出电平指示灯：8 级； 2、优先通道设置开关：9 位 2 档； 3、耳机监听电平可调：有对应音量旋钮； 4、耳机插孔：Φ6.35mm 插孔； 5、扩展连接与输出过载指示：Lock	四川湖山电器股份有限公司	6 台	¥2,799	¥16,794



			out 指示灯; 6、总输出电平调整: Master 旋钮受控; 7、辅助输入电平调整: AUX in 旋钮受控; 8、通道输入增益调节: 8 路 MIC 音量受控且对应; 9、MIC 输入信号指示: 红灯, 各路对应; 10、电源输入: 220V AC 供电; 11、MIC 输入: 8 路卡农输入; 12、前级、辅助输出: 4 路莲花插口; 13、音频主输出: 2 路莲花, 1 路卡农; 14、扩展输入: 有; 15、扩展输出: 有; 16、48V 幻象供电开关: 有; 17、外部控制输出: Externalcontrol 18、RS-232 端子: 有; 19、Auxin 辅助输入: 1 路莲花 20、高压测试: 开关关、闭状态下, 1.5KV (10mA) 60S; 21、绝缘测试: 4MΩ。					
8	液晶电视	乐华	型号: 55U33-J 1、外观: 全面屏。 2、屏幕: 55 英寸, 尺寸(宽*高*厚): 1226×711×72mm, 毛重: 15.5kg。 3、分辨率: 4K (3840×2160), 屏幕等级: A+, 色域(BT.709): 100%。 4、背光方式: DLED, 面板类型: RGB 5、功耗: 二级能效, 待机功率: 0.5W。	TCL 王牌 电器(惠州)有限公司	1 2	台	¥ 2,645	¥ 31,740
9	液晶电视移动挂架	BN	型号: SP5 适用尺寸: 40-70 英寸 产品承重: 36.4kg 伸缩距离: 59-387mm 倾仰调节: +3° /-5° 安装孔位: 100*100mm、600*400mm	昆山泓杰电子股份有限公司	1 2	个	¥ 300	¥ 3,600
10	席位显示及主机	华为、创维	型号: 擎云 W585x-C101、29X1 1、CPU 架构: ARM 2、CPU 安全可靠等级: I 级 3、CPU 物理核数: 8 4、CPU 主频: 2.3GHz 5、CPU 热设计功耗 (TDP): 15W 6、CPU 末级缓存容量: 4MB	华为技术有限公司	3 6	套	¥ 5,950	¥ 214,200

		7、CPU 支持的内存最高速率：3200MT/s 8、内存配置容量：16GB 9、内存类型：LPDDR5/5x 10、内存读写速率：6400MT/s 11、存储容量：512GB SSD+1TB HDD 双存储组合 12、显卡类型：集成显卡 13、显示芯片核心频率：300MHz 14、显存等效频率：3200MT/s 15、有线网卡速率：最高速率 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 16、接口：USB 接口 8 个主板原生 USB 接口（含 Type-C），其中原生 USB 3.0 接口 6 个 17、键盘连接方式：有线 18、键盘键程：2.3mm ~ 4.0mm 19、键盘按键压力：按键压力 0.54 N ±0.14N 20、鼠标连接方式：有线 21、有线鼠标连接线：1.5 米 22、鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 23、机箱尺寸容量：10L 24、整机噪音：30dB（A） 25、其他要求：满足财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他内容，提供原厂商官网截图、官网公开发布的产品彩页作为证明文件。 26、认证证书：3C 认证证书，节能认证证书。 每套配置显示器，显示器的参数如下： 1、尺寸:29 英寸 2、显示比例：21:9 3、分辨率：2560x1080 4、色域：sRGB 95% 5、接口：HDMI x2+DP x1+Audio out 6、响应时间：14ms，加速响应时间 7ms 7、可视角度（水平/垂直）：178/178(CR 10) 8、亮度：250cd/m²	、深圳创 维-RGB 电子有 限公司				
--	--	---	--	--	--	--	--



11	8 路强电控制器	PRNOE	型号：ETMS-860 1、8 路电源控制器，可远程控制 8 路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流 10A, 单路最大输出功率 2000W, 整机最大输出功率 7500W, 电压输入 AC220V。 4、支持以太网 RJ45 接口，RS-485 接口。	恩平市音皇电子科技有限公司	6	台	¥ 3,500	¥ 21,000
12	打印机	奔图	型号：BP5100DN 1、设备接口：USB、RJ45； 2、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持 PC 端打印状态监控； 3、打印准备时间 6.59S、首页打印时间 4.19S； 4、A4 打印速度：44ppm； 5、最大打印分辨率：1200*1200dpi； 6、内存 512MB；处理器盘数 1；处理器主频 1.2GHz； 7、标准进纸盒容量 250 页；标准出纸盒容量 150 页； 8、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾	珠海奔图电子有限公司	6	台	¥ 2,535	¥ 15,210
13	高拍仪	得力	型号：15163 1、CMOS 传感器：1800 万像素； 2、分辨率：4898×3672dpi； 3、扫描方式：支持 PC 软件触发、检测翻页自动扫描、定时扫描、外接脚踏键四种方式； 4、拍摄速度：1 秒 5、适配银河麒麟、统信、win7/8/10/11 多系统平台	得力集团有限公司	6	台	¥ 2,935	¥ 17,610
14	千兆网络交换机	普联	型号：TL-SG2016 1、16 个 10/100/1000Base-T RJ4； 2、端口；支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN；	深圳市普联技	6	台	¥ 1,165	¥ 6,990

			3、支持 QoS、带宽控制、风暴抑制； 4、支持端口汇聚、端口镜像、端口 5、 监控；支持线缆检测、环回保护； 6、支持通过 Web、PC 端软件进行管理； 7、支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准 交换三种模式； 8、MAC 地址容量：8K。	术有限 公司				
15	网络 机柜	华腾	型号：A-6618 符合 19" 国际标准；防护等级：IP20； 承载：静载 200KG；规格：（高*宽* 深）1000mm*600mm*600mm，参数前门 钢化玻璃门，前门旋把大锁，后门 高密度网孔门，后门小锁，拆装式结 构，整体黑色；两侧门可开；散热风 扇 1 个、万用 PDU 电源一个、机柜 层板 1 块、角支撑 4 只、机柜螺丝一 包。	香河华 腾金属 制品厂	6	台	¥ 1,800	¥ 10,800
16	电子 签名 板 （指 纹采 集）	益光	型号：E10 Pro 多功能签批终端，内置 500w 像素摄 像头，10 寸屏幕，7H 钢化玻璃保护， 无线无源电磁书写笔，电容式按压指 纹采集。	深圳市 益光科 技有限 公司	6	套	¥ 8,500	¥ 51,000
人民币合计金额（大写） 玖拾肆万陆仟捌佰元整 （小写） ¥946,800.00								

2. 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。供货时需同时提供货物的检测报告复印件及高清庭审主机授权书并加盖厂家公章。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：汽运。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输损耗由乙方负责。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间：自签订合同之日后 15 日内，按采购需求完成所有采购设备安装、调试、测评通过并交付使用、地点：河池市宜州区人民法院。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方在项目完成且收到乙方验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：河池市宜州区人民法院。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：硬件一年免费保修（参数中另行标明除外，自验收合格之日起计）。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额



按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：_____。

3. 付款方式：预付款为合同价的 30%（大写人民币：贰拾捌万肆仟零肆拾元整，小写：¥284,040.00 元），验收合格后，一个月内支付到合同金额的 100%，并开具等额的发票给河池市宜州区人民法院。

第九条 履约保证金：无。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为 壹 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方在项目完成且收到乙方验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同总额 5%违约金并赔偿甲方经济损失，同时甲方有权单方解除合同。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同总额 3%违约金，但违约金累计不得超过合同总额 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同总额 3% 违约金，但违约金累计不得超过合同总额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其它违约行为按合同总额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼，由甲方所在地中级人民法院指定管辖。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表(委托代理人)签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批,并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案,方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4. 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址,该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因,导致文书未能被实际接收的,邮寄送达的,以文书退回之日视为送达之日。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 谈判文件;
2. 乙方提供的响应文件;
3. 谈判书;
4. 成交通知书。

第二十条 本合同一式陆份,具有同等法律效力,政府采购监督管理处、招标代理处各一份,甲乙双方各二份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起七个工作日内,采购人或采购代理机构应当将合同副本报采购监督管理处备案。

甲方（章） 河池市宜州区人民法院 年 月 日	乙方（章） 河池市新益星网络科技有限公司 2025年8月11日
单位地址：河池市宜州区庆远镇迎宾路宜州市体育馆北侧 50 米	单位地址：河池市金城江区江北西路一巷 4 号
法定代表人：	法定代表人：串永定
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：15177852522
电子邮箱：	电子邮箱：649975779@qq.com
开户银行：	开户银行：工行河池分行营业部
账号：	账号：2114810009300120375
纳税人识别号或统一社会信用代码：	纳税人识别号或统一社会信用代码：91451200MA5KCHE56U
邮政编码：	邮政编码：547000

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项:

- (1) 合同签订期: 自中标通知书发出之日起 15 日内。
- (2) 为保证产品供货质量, 我公司在中标后签订合同前, 需提供“高清庭审主机”生产厂家的授权书、供货证明函及售后服务承诺书, 并加盖产品生产厂家公章。
- (3) 产品或服务在安装调试并试运行符合要求后, 才作最终验收。

2、售后服务具体事项:

- 1、保修期: 硬件一年免费保修(参数中另行标明除外, 自验收合格之日起计)。
- 2、保修期内, 须按合同条款提供免费服务, 非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标人负责包修、包换。
- 3、故障响应时间: 若本批采购的货物发生损坏, 中标人应在 60 分钟内电话服务响应, 4 个小时内现场维护响应, 24 小时内提供解决方案。特殊情况无法修复的, 保修期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备, 或采取使设备可正常运转的措施。
- 4、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 保修期除特别注明外。
- 5、售后服务内容如下:
 - (1) 负责送货上门, 安装调试, 培训操作人员;
 - (2) 定期回访以及对设备维修;
 - (3) 其余按厂家承诺。

3、保修期责任: 在保修期内因货物本身的质量问题发生故障, 乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理: 退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款, 同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。货物质保期为, 自到货验收合格或最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。保期应重新计算。质保期内, 乙方应当提供 7×24 小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后 1 个小时内响应, 24 个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件, 乙方应在 48 个小时内免费更换备品备件。在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、其他具体事项: 无

甲方(章)

河池市宜州区人民法院

年 月 日

乙方(章)

河池市新益星网络科技有限责任公司

2025 年 08月11日

注: 售后服务事项填不下时可另加附页

签 章 页

项目名称：河池市宜州区人民法院 2025 年法庭设备采购项目

项目编号：HCZC2025-J1-990114-GXTC

采购单位（盖章）：河池市宜州区人民法院

法定代表人或项目负责人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

成交供应商（盖章）：河池市新益星网络科技有限责任公司

法定代表人或项目负责人（签字或盖章）：



日 期: 2025 年 08月11日

广西天创项目管理有限公司
河池市宜州区人民法院 2025 年法庭设备采购项目
(项目编号: HCZC2025-J1-990114-GXTC)
成交通知书

河池市新益星网络科技有限公司:

广西天创项目管理有限公司受河池市宜州区人民法院委托,就河池市宜州区人民法院 2025 年法庭设备采购项目 (项目编号: HCZC2025-J1-990114-GXTC) 采用竞争性谈判方式进行采购,按规定程序进行了评审,经谈判小组评审、采购人确认,贵公司为本项目的成交供应商,成交金额为人民币玖拾肆万陆仟捌佰元整 (¥946800.00), 合同履行期限: 交付使用时间: 自签订合同之日后 15 日内, 按采购需求完成所有采购设备安装、调试、测评通过并交付使用。

请贵公司接此通知书后在十五日内与采购人签订合同, 并按竞争性谈判文件要求和竞标文件的承诺履行合同。

特此通知。

采购人: 河池市宜州区人民法院

联系人: 李剑, 19877816058

采购代理机构: 广西天创项目管理有限公司

采购代理机构联系人: 梁艺群

联系电话: 0778-3172877

采购人: 河池市宜州区人民法院

采购代理机构: 广西天创项目管理有限公司

2025 年 8 月 07 日