

采购合同

合同编号：

项目名称：灵川县人民检察院驻所检察室信息化设备升级

项目编号：GLZC2024-J1-990974-GXCH

甲方：灵川县人民检察院（采购人）

乙方：广西誉蓝信息工程有限公司（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量①	单位	单价(元)②	单项合计金额(元)③=①×②
1	IP 磁盘存储阵列	苏州科达科技股份有限公司 KEDACOM VS480H-CO	详情见附件	1	台	608900	608900
2	视频监控业务平台	苏州科达科技股份有限公司 KEDACOM KDM2801A	详情见附件	1	台	108000	108000
3	集中式综合业务平台	苏州科达科技股份有限公司 KEDACOM KDM201-SH-F	详情见附件	1	台	8000	8000
4	解码模块	苏州科达科技股份有限公司 KEDACOM KDM201-D02F-4K-L	详情见附件	2	块	13400	26800
5	一体化机柜	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 DS-IRU2A2-K6	详情见附件	1	套	162650	162650
6	火灾报警控制器/气体灭火控制器	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 JB-QB-HK2322/1P	详情见附件	1	套	8600	8600
7	气体释放警报器	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 HK-QS-2131	详情见附件	1	台	250	250

8	紧急启停按钮	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 HK-SZ-2141	详情见附件	1	个	250	250
9	点型光电感烟火灾探测器	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 JTY-GM-HK8001	详情见附件	1	个	150	150
10	点型感温火灾探测器	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 JTW-ZOM-HK8003	详情见附件	2	个	60	120
11	火灾声光警报器	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 HK-SG-8015	详情见附件	2	个	100	200
12	电子编码器	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 HK-BMQ-8250	详情见附件	1	个	600	600
13	柜式无管网单瓶组	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 GQQ70/2.5-HK	详情见附件	1	套	14800	14800
14	七氟丙烷灭火药剂	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 HFC-227ea	详情见附件	50	kg	195	9750
15	泄压装置	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 XJQ-0.07/1.0-HK	详情见附件	1	个	1000	1000
16	16口交换机	新华三技术有限公司 H3C S5024PV5-EI	详情见附件	1	台	2400	2400
合 计							952470

根据《成交通知书》的成交内容,合同的总金额为:人民币(大写)玖拾伍万贰仟肆佰柒拾(¥:(小写)952,470.00元)。

第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为 1 年(自交货并验收合格之日起计)。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交付使用时间：自签订合同之日起，5 个日历日内将货物送到指定现场，10 个日历日内交付并验收合格（如因甲方现场不具备施工条件的，双方可协商具体到货和安装日期）。货到学校有货物签收单由学校清点签收。

2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

第六条 调试和验收

1. 为避免虚假中标，采购需求中需要提供证明材料的，成交供应商签订合同后供货时需提供证明材料原件备查，如不能提供确认虚假应标，按照招标法对成交供应商及产品生产厂家一并处罚。

2. 验收条件：常温 0℃—35℃，符合合同要求及国家相关标准；验收标准：参数配置符合标书要求，无任何变动；成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。

3. 为确保货物质量，成交供应商必须在签订合同后供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第八条 售后服务、保修期

1. 供应商提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，签订合同后须出具生产制造厂商的供货确认函（加盖生产厂商单位公章），如有提供虚假材料谋取成交的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。

2. 按国家有产品规定执行“三包”，免费质保期不少于 1 年（自交货并验收合格之日起计）；供应商须为采购人提供长期技术支持，确保采购人对设备的成功应用；根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务；定期提供设备软件升级，实行同版本同模块保修期外免费升级。

3. 故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在 8 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 8 小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

4. 免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：设备的软硬件安装、维护。

5. 在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

6. 每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

货物验收合格后，根据财政资金情况在一年内一次性付清合同款价（无息）。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的服务质量不合格的, 应及时更换, 更换不及时按逾期处罚, 乙方应向甲方支付合同金额 10 % 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼, 均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方无故延期服务交付的, 每天向甲方偿付违约合同金额 1 ‰ 违约金, 但违约金累计不得超过合同金额 20 %, 超过 40 天甲方有权解除合同, 违约方承担因此给对方造成经济损失; 甲方不能按期付款的, 每天向乙方偿付延合同金额 1 ‰ 滞纳金, 但滞纳金累计不得超过合同金额 8 %。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的, 乙方应按本合同合同金额 20 % 向甲方支付违约金。

5. 其他违约行为按照合同金额 20 % 收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 乙方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因服务问题发生争议的, 应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的, 鉴定费由采购人承担; 服务不符合要求的, 鉴定费由成交供应商承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间, 本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 需经本级财政部门审批, 并签订书面补充协议报本级财政部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更, 中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据

1. 招标文件;

2. 乙方提供的投标(或应答)文件;

3. 服务承诺书;


4. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式肆份,具有同等法律效力。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内,采购人将合同原件壹份交采购代理机构,并于合同签订之日起两个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方(公章):  灵川县人民检察院

乙方(公章):  广西誉蓝信息工程有限公司

法定代表人签字: _____

法定代表人签字:  _____

委托代理人:  _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: 17877333428

开户名称: _____

开户名称: 广西誉蓝信息工程有限公司

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

桂林科技支行

银行账号: _____

银行账号: 45050111288000000719

日 期: 2020.12.23

日 期: 2020.12.23

附件:

项 号	货物名 称	生产厂家、品牌、规格型号	响应文件的响应情况
1	IP 磁盘 存储阵列	苏州科达科技股份有限公司 KEDACOM VS480H-C0	1. 采用 4U 机箱, 具有 48 个硬盘槽位, 含 48 块 16T 企业级硬盘; 2. 具有 B/S 架构, 支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制 3. 默认关闭远程 telnet 功能 4. 默认无法通过 ssh root 用户访问 5. 支持数据块直存; 6. 支持企业级、监控级硬盘混合使用; 7. 支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置 8. 支持配置备份和恢复 9. 支持告警事件联动邮件通知 10. 支持网口绑定功能, 可将多网口设置同一 IP 地址, 实现链路聚合、负载均衡、热备功能 11. 视音频采用视频流协议直接写入存储 12. 支持磁盘在线修复功能 13. 支持 RAID0、1、5、6、10、RAIDX 模式; 支持热备盘 14. 支持针对坏扇区磁盘的热顶替 15. 支持 RAID 快速创建, 支持 RAID 在磁盘拔出一定时间 (默认 10 分钟内, 时间可设) 插回后快速重建 16. 支持 RAID 重建速度动态调整, 可以根据写入码流带宽需求, 动态调整 RAID 重建的速度 17. 支持 RAID 重建断点续建技术, 设备重启之后, RAID 可以继续重建 18. 支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式。 19. 支持创建/修改/删除/查看虚拟磁盘 20. 支持虚拟磁盘类型 ISCSI、NRU、NAS 21. 支持在 Linux 及 Windows 客户端访问 NAS 类型的虚拟磁盘 22. 支持磁盘漫游功能, 磁盘更换盘位后, 不影响 RAID 正常使用 23. 支持热插拔功能, 支持磁盘、电源热插拔 24. 支持图形化显示设备 CPU 状态、内存使用状态、磁盘状态、存储池状态、存储池容量使用状态 25. 支持降级、重建功能, 当存储池处于降级、重建状态, 不影响数据写入

			26. 支持容器化部署业务，每个容器提供独立的虚拟操作系统运行环境和接口。 27. 支持 RAID 组在线扩容，增加、减少 RAID 组的磁盘数量不影响设备正常工作 28. 在 RAID 组内丢失 2 块（含）以上磁盘但至少 有 1 块正常磁盘时，不影响设备正常工作 29. 在 RAID 组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于 等于 9 块时，系统自动重构 30. 数据重构恢复以文件为单位，无需全硬盘恢 复。 31. 在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失 32. 录像机转发性能，同时支持：写入能力： 1000Mbps/s、转发能力：400Mbps/s 33. 支持 1T、2T、3T、4T、6T、8T SATA 磁盘； 支持企业级、监控级硬盘 34. 支持 2 个 10/100/1000M 以太网接口 35. 支持 2 个 USB 接口 36. 支持 1 个 VGA 接口
2	视频监控 业务平台	苏州科达科技股份有限公司 KEDACOM KDM2801A	1、设备应采用嵌入式设计，安全可靠。 2、单台设备支持 300 个监控点的接入，本次配置 135 路接入许可授权。 3、支持平台级联组网、堆叠组网、堆叠和级联混 合组网。 4、设备应支持 4K、QXGA（2048×1536）、1080P、 UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、 CIF、QVGA、QCIF、QQCIF 等主流视频分辨率。 5、支持批量操作，可以对多个窗口批量执行抓拍、 停止浏览等操作。 6、支持实时浏览窗口风格自定义功能，用户可以 自行设计所需要的窗口风格。 7、支持在浏览过程中立即回放 30 秒之前的画面， 支持单倍速播放、支持拖拽定位。 8、支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙 窗口的布局与实际物理布局的一一对应。 9、支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源 进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多 个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储 和电视墙上墙功能。 10、支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音 对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。 11、支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区。 12、支持设备批量导入导出功能，可以使用 Excel 模板将需注册的设备一次性导入平台并自动完成 注册，可以将已注册的设备导出为 Excel 文件。

			13、支持搜索联网的设备并入网平台。 14、支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图。 15、支持屏间操作，可以将任意视频浏览窗口或电子地图图元作为设备视频源，在四个屏幕之间进行拖拉操作实现浏览、录像回放、上墙等功能。 16、▲支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能。 17、▲平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。 18、▲支持与视频会议系统交互。 19、▲支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 20、▲支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 21、▲多级平台级联时，支持平台间码流的层级转发。
3	集中式综合业务平台	苏州科达科技股份有限公司 KEDACOM KDM201-SH-F	1. 2U 机架式设备，内含电源，自动温控； 2. 模块化设计，支持 8 个业务插槽，支持装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等； 3. 内置网络交换模块，对外有两个千兆网络接口，各槽位与机箱千兆网络交换。
4	解码模块	苏州科达科技股份有限公司 KEDACOM KDM201-D02F-4K-L	1、双路高清解码模块； 2、支持 H. 264/H. 265； 3、输出接口 2×HDMI，1×VGA； 4、最高解码视频分辨率为 4K（3840×2160）； 5、解码总能力支持 4×4K、8×400 万（2592×1520）、18×1080P、32×D1； 6、支持 GB 协议对接平台；
5	一体化机柜	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 DS-IRU2A2-K6	2 连柜（1 动力柜+1 IT 柜），带 1 台风冷型机架式 7.5KW 精密空调，含动环监控系统。配置 8 寸人脸主机。 机柜尺寸：600*1400*2000mm；冷热通道全密闭，前门单开钢化玻璃门，后门单开钣金门； 内置感应智能灯光系统：平时灯光系统关闭，感应人员呈现蓝色氛围灯，门禁打开呈现绿色提示灯，机柜打开呈现白色辅助照明灯，模块异常呈现红色告警灯。 内置智能弹门系统：在市电停电和空调异常时能

			自动打开机柜前后门，保证机柜有效散热。 1、3U 配电模块 市电输入：100A/1P UPS 控制：UPS 输入 63A/1P, UPS 输出 63A/1P, UPS 维修旁路 63A/2P 市电分配：5 个 32A/1P 分配、UPS 分配：5 个 32A/1P 分配、空调分配：3 个 40A/1P 分配 接线方式：端子排、铜排 防雷：C 级浪涌保护，带防雷开关 32A/2P 配电检测：具备主路配电监控 2、风冷机架式空调 7.5KW 风冷型恒温恒湿精密空调，空调独立室外机 靠近热源就近冷却，全显热比设计、支持轻载除湿 采用 R410A 环保制冷剂，标配电加热与排水泵 采用直流变频压缩机、电子膨胀阀，EC 离心风机 高度 8U，单相电源供电 220V, 1PH, 50Hz 风量 1500m³/h，采用湿膜加湿，加湿功率： 1.5Kg/h，加热功率：2kW，标配冷凝水排水泵，标配点浸式水浸传感器 3、监控：一体化监控模块，集成 10 寸显示屏和监控主机于一体，不占用机柜 U 位，具有：基于 B/S 架构的 WEB 访问功能、集中管理（UPS/空调/配电等）、报警管理、环境管理（温湿度、烟感、漏水检测）等功能； 4、微模块支持人脸识别、网络远程、密码、指纹等多种解锁方式； 5、其他：每个 IT 柜含 1 个 12 口 PDU、1 个导轨、1 个层板、1 个理线架、20 块盲板；机柜柜顶配置强电和弱电桥架各 1 套。
6	火灾报警控制器/ 气体灭火控制器	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 JB-QB-HK2322/1P	壁挂式，1 回路火报，1 分区气灭，含 2 节 12V/5AH 铅酸电池，带打印机
7	气体释放报警器	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 HK-QS-2131	电子编码型
8	紧急启停按钮	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 HK-SZ-2141	编码型

9	点型光电感烟火灾探测器	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 JTY-GM-HK8001	编码型
10	点型感温火灾探测器	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 JTW-ZOM-HK8003	与编码型火灾探测器配套使用。
11	火灾声光报警器	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 HK-SG-8015	二线制，电子编码，高亮 LED 光源，可实现声光分离，插拔式安装
12	电子编码器	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 HK-BMQ-8250	电子编码器，支持 4 节 AA 电池供电和 Type-C 供电，支持手动、自动写入模式，编码范围：1~250，可通过 Type-C 升级，适用于 OS21 二线制火灾报警系统、气体灭火控制系统，OS18 四线制火灾报警系统、气体灭火控制系统、应急照明与疏散指示系统
13	柜式无管网单瓶组	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 GQQ70/2.5-HK	含：钢瓶、容器阀、虹吸管、压力表、箱体、喷嘴、电磁阀、压力讯号器、不锈钢连接软管
14	七氟丙烷灭火药剂	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 HFC-227ea	标药剂 蒸发残留物含量：0.01% (m/m) 纯度：99.6% (m/m) 酸度：1 mg / kg 水分含量：10 mg / kg
15	泄压装置	杭州海康威视数字技术股份有限公司 海康威视 XJQ-0.07/1.0-HK	1、有效泄压面积：0.12 平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。
16	16 口交换机	新华三技术有限公司 H3C S5024PV5-EI	16 口全千兆，带 2 个光口