采购合同书

合同名称: 桂平市人民法院新一代融合式科技法庭设备采购合同

项目编号: GGZC2025-J1-990011-BQZX

采购单位: 桂平市人民法院

供 应 商:中国移动通信集团广西有限公司贵港分公司

签订时间: 2025年2月24日

1000年ではフロ

广西壮族自治区政府采购合同书

合同编号: <u>CMGX-GG202500168</u> 采购计划号:
采购单位(甲方):桂平市人民法院 分标号:_/
供 应 商(乙方): 中国移动通信集团广西有限公司贵港分公司
项 目 编 号: <u>GGZC2025-J1-990011-BQZX</u>
签 订 地 点:贵港市桂平市
签 订 时 间: _2025 年 2 月 24 日
本合同为中小企业预留合同: 否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、 法规规定,按照竞争性谈判文件(采购文件)规定条款和成交供应商承诺,甲乙 双方签订本合同。

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:

- (1)合同基本条款
- (2)竞争性谈判文件
- (3)货物需求一览表
- (4)供应商响应文件
- (5)成交通知书

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见"货物需求一览表"及应答文件中所列内容和"合同基本条款"。

4、成交数量及合同金额

序号	名称	品牌型 号	货物参数规格	数 量	单 位	单价 (元)	合价 (元)
1	高清庭审主机	科达 /SVR293 1-S-GD	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统,集成音视频矩阵、编解码、智 能分析等模块,具有画面合成、混音录像、 视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能	5	台	48000	240000

处理及远程提讯等功能

- 2、支持 6 路 SDI 输入,支持 6 路 HDMI 输入,4 路 DVI 视频输入
- 3、支持 6 路 DVI 视频输出, 3 路 HDMI 输出, 支持 1 路 USB3. 0、1 路 USB2. 0
- 4、支持2路10M/100M/1000M自适应以太 网口,支持网络多址,网络容错,负载均 衡模式
- 5、支持 12 路 MicIn(支持 48V 幻象供电)、 4 路 LineIn(包含 1 路 3.5mm 双声道), 支持 3 路 LineOut(2 路莲花, 1 路 3.5mm 双声道)、2 路 XLROut
- 6、支持 4 路 RS485 串行接口, 6 路 RS232 串行接口
- 7、支持1路红外输入,4路红外输出,支持2路告警输入,2路告警输出
- 8、支持 4 个 SATA 接口,每个 SATA 口可 支持 8TB 硬盘
- 9、支持一键开启、停止刻录;支持一键 开关机;支持一键打点;支持一键 DVD 回 放
- 10、视频编码格式: 支持 H. 264 和 H. 265, 视频编码码率: 支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置,音频编码格式: 支持 G. 711、AAC_LC 和 ADPCM;音频采样率:支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置;音频编码码率:支持在 32kbps ~128kbps 范围内设置
- 11、支持 6 路 IP 摄像机 (H. 264 或 H. 265 摄像机) 和 SDI 摄像机混合接入,支持 2 路远程点接入
- 12、▲支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入,并进入合成画面,支持前端接入类型: ONVIF、SIP、RTSP、H. 323 13、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控,支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动,支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节(需前端设备支持)
- 14、▲支持两路证据展台(HDMI、DVI) 接入并编码,支持两路证据编码独立录 像,可同时将两路证据画面加入到合成画 面中
- 15、支持25路音频输入,能够实现远程

			声音和本地声音混音刻录,支持5组混音器设置,每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音 16、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪,变声等音频处理功能 17、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像,录像默认保存在本地硬盘18、录制的录像文件为标准的MP4文件,支持MP4录像文件下载,支持单独存储音频文件和获取音频文件 19、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录,中途更换新光盘,可以识别上一张光盘停止的时间点,在新光盘中继续刻录 20、支持断电续刻/续录功能,设备刻录过程中断电重启后,刻录机仍继续执行刻录任务。				
2	高清室内、特写)	科达 /IPC820 -F830-N	1、▲设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器,内置 2 个 GPU 芯片,支持 30 倍光学变焦。 2、设备的最低照度为 0.002Lux(彩色),0.0001Lux(黑白)。 3、设备的水平分辨力 2000TVL,信噪比 45dB, 灰度等级 10 级,宽动态范围 100dB。 4、设备支持三码流并发输出:可达到主码流 4096×2160,帧率 30 帧/秒,第一辅码流 1020×1080,帧率 30 帧/秒。第二辅码流 704×576,帧率 30 帧/秒。 5、支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式;可将 H. 265、H. 264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。支持 Smart编码。 6、▲设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准,支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。7、设备具有强光抑制功能,可以开启/关闭,支持电子透雾及光学透雾功能设置选项,支持电子透雾及光学透雾功能设置选项,方持除湿功能设置,支持加热功能设置,支持除湿功能设置。8、设备支持一个区域的 ROI 编码,区域大小可设置,支持4 个矩形区域的区域遮盖,遮蔽区域颜色可以设置,遮蔽块可随云台转动而转动,支持镜像模式可实现左	20	台	2200	44000

		•
		ALC: NO.
		A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA
		•

			右翻转、上下翻转及中心翻转。 9、设备具有本机存储功能,支持1个外置TF卡,单卡最大可支持512GB。 10、 支持1路RJ45 10M/100M以太网接口,1路RS485 控制接口,1路Line In和1路LineOut,1路开关量报警输入,1路开关量报警输出。 11、 设备在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。				
3	高清枪(全景)	科达 /IPC285 2-FN-SI R50-Z28 12	1、800万像素,图像分辨率 3840×2160。 2、传感器尺寸 1/2.8 英寸,最低照度 0.0005Lux(彩色), 0.0001Lux(黑白)。 3、支持 H.264 (Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265 (Main Profile)、MJPEG 视频编码。 4、设备支持三码流:主码流分辨率为 3840×2160,帧率为 20fps; 子码流分辨率为 720P,帧率为 30fps。 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备应满足图像信噪比 58dB,动态范围大于等于 120dB,图像水平中心分辨力2000TVL,灰度等级 11 级。 7、▲设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 8、设备红外补光距离 100米,支持SmartIR。 9、设备支持移动侦测,遮挡报警,警戒线,虚焦检测,场景变更,区域进入,区域离开,区域入侵,物品遗留,物品拿取,人员聚集,声音异常,起雾检测行为分析智能功能。 10、▲支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能,支持单选和多选。	5	台	1200	6000
4	桌面话	ITC/TS- 338	1、指向性: 心形指向性 2、信噪比: 65dB SPL 1KHz at 1Pa 3、频率响应: 20-18KHz 4、输出阻抗: 75Ω 5、灵敏度: -40dB±2dB	40	支	300	12000
5	功率放 大器	ITC/TC- 2200B	拆卸清洗的散热通风口。 1. 开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。 2. 智能控制强制散热设计。	5	台	2500	12500

			0 五主送社社				
			3. 两声道功放,输入灵敏度: 1V ▲4. 安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护)。(成交后签订合同时出具满足该参数的第三方权威机构检测报告原件核查)。 5. 智能削峰限幅器,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。				
			 6. 标准 XLR 接口。 7. 变压器和低阻大容量电解滤波,保证大动态工作应付自如。 8. 支持立体声工作模式。 9. 输出功率(20Hz-20KHz/THD≤1%): 立体声/并联 8 Ω × 2: 200W × 2; 立体声/ 并联 4 Ω × 2: 300W × 2; 				
6	壁挂音箱	ITC/TS- 606H	1、阻抗: 8Ω 2、频响: 70Hz~20KHz 3、额定功率: 120W 4、灵敏度: 95dB/W/M 5、覆盖角度: (H)120° (V)60° 6、高音: 3″锥形高音单元×2 7、低音: 6.5″低音×1	10	台	1200	12000
7	庭家縣	海信 /55H55E	1、外观:全面屏。 2、屏幕:55英寸,尺寸(宽*高*厚):1240 ×718×81mm,毛重:17.3kg。 3、分辨率:4K(3840×2160),屏幕等级:A+,色域(BT.709):100%。 4、背光方式:DLED,面板类型:RGB。5、功耗:二级能效,待机功率:≤0.5W。6、CPU:双核 Cortex A73*2 MAX1.2GHz 64位处理器。 7、GPU:五核 Mali 450。8、内存:1.5GB,存储:8GB。9、操作界面:VIDAA AI,底层:Android5.1。 10、牌照方:华数,内容方:爱奇艺。11、网络:有线/无线,连接方式:2.4GHzWiFi。 12、输入端口:HDMI2.0*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1。 13、输出端口:数字音频输出(同轴)*1。	10	台	2500	25000
8	终端移 动挂架	国产/定制	13、输出编口:	10	台	220	2200

9	高清视 频传输器	秋叶原 /QZ310	HDMI 双绞线延长器	10	套	450	4500
10	席位主机	华为 /W585x	1、处理器: 国产 ARM 架构 麒麟 9000C 芯片(II 级安全等级) 8 核 12 线程主频 2. 45Ghz 2、显卡:集成显卡 3、运行内存: 16G LPDDR5 6400MT/s 四通道 4、硬盘: 512GB 固态+1T 机械盘 含光驱 5、机身尺寸及重量: 293mm×93mm×315mm, 8. 6L 小机箱,约 4. 2kg 6、额定功率: 180W 7、外接: 1*USB-C (Type C) +7*USB-A (USB 3. 2 Gen 1),1*HDMI+1*VGA 8、售后服务: 3 年质保+3 年上门 9、含统信或麒麟桌面操作系统(永久授权,两年服务)	31	套	4580	141980
11	国产软件	金山 /WPS 2019 for Linux 电 版软件 V11.8	1、电子表格、文档演示三大应用,支持PDF阅读,支持OFD文件的阅读、搜索、印章、水印、批注、流式转版式功能,集成编辑、视图、运行等 40 项以上功能的WPS 宏编辑器模块和格式、要素、审阅、文印等 60 项以上功能的公文组件、支持国内外文档标准规范,兼容国内外主流流式软件; 2、演示组件,支持嵌入音频/视频媒体对象,嵌入后能跟随文档一起,避免文档流转时音视频无法播放;支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件,方便携带及使用,避免文档流转时媒体文件无法播放;3、表格组件,支持"文件瘦身"。该功能可以通过对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身,减小文件体积,提升文件打开效率;支持"切片器"。通过插入单个或多个切片器,可以更直观地筛选数据透视表,比普通筛选更灵活更方便;4、OFD 支持在 PC 设备上阅读 OFD 文档,提供电子公文、电子证照、电子票据、电子档案及其他公务文件的浏览和安全阅读功能;	31	套	860	26660

			5、阅读操作:支持多种文档翻页模式,包括前/后翻页、翻至首/末页或指定页面等。支持页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示。支持单页、双页、连续阅读等多种页面显示模式,支持适合宽度、适合高度等多种自动缩放模式。支持文档阅读背景更换功能;				
12	原及员显端告记位终	LG/29WP 500	1、屏幕尺寸: 29 英寸,面板类型: IPS; 2、色域: sRGB 99%,色深: 16.7M,点距: 0.2626×0.2628 mm; 3、屏幕比例: 21:9(超宽屏),分辨率: 2560×1080; 4、亮度: 250cd/m²,对比度: 1000:1,响应时间: 5ms; 5、可视角度: (水平/垂直)178/178°; 6、视频接口: HDMI×2,其它音频输出接口; 7、电源:交流输入AC100~240V,50/60Hz; 8、正常开启25W,睡眠〈0.5W,关机〈0.3W; 9、刷新率: 75Hz; 10、支持HDR,支持低闪屏; 11、底座支持倾斜和升降; 12、支持屏幕控制,通过单机屏幕控制软件,即可快速拆分或调整显示器选项来自定义工作区域; 13、带可升降支架 14、★提供中国节能产品认证证书及3C认证证书。	16	台	1750	28000
13	8 路强 电控制 器	北望 /Bwant- IPM-08	1、8路电源控制器,可远程控制8路强电输出。 2、通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据,当短路、漏电等危险发生,能瞬时关闭故障电路通道。 3、单路最大输出电流10A,单路最大输出功率2000W,整机最大输出功率7500W,电压输入AC220V。 4、支持以太网RJ45接口,RS-485接口。	5	台	2300	11500
14	千兆网 络交换 机	H3C/ S5016PV 5-EI	支持 16 个 10/100/1000BASE-T 电口, 支持 4 个 1000BASE-X SFP 端口, 支持 AC	5	台	1300	6500
15	网络机 柜	三盛 /VS-682 2	规格高宽深 1000*600*600,参数前门钢化玻璃门,前门旋把大锁,后门高密度网孔门,后门小锁,拆装式结构,整体黑色,内配风扇 电源 层板 各一件,两侧门可	5	台	1200	6000

			开				
16	桌面话筒	ITC/TS- 338	1、指向性: 心形指向性 2、信噪比: 65dB SPL 1KHz at 1Pa 3、频率响应: 20-18KHz 4、输出阻抗: 75Ω 5、灵敏度: -40dB±2dB	1	支	300	300
17	法官席 位显示 终端	韩电 /M29YMZ	屏幕尺寸:29 寸 屏幕类型: a-Si TFT-LCD BOE 面板,支 持十点电容触控,屏幕比例: 16:9,分 辨率: 2560*1080(2K),亮度: 500 尼 特,含折叠支架	15	台	2800	42000
18	庭审公 告屏	优胜 /DMBB21 5B	显示分辨率不低于 1920×1080; 內置 RJ45 网络传输接口,标配安卓、windows 或国产操 作系统,支持读取接口获取数 据并显示庭审状态、案件详情等信息。	5	台	1500	7500
19	打印机	兄弟 /DCP-71 80DN	1、A4 黑白激光多功能一体机 2、打印速度: 30 页/分钟 3、接口: USB2. 0, 10/100 Base-T Ethernet 4、打印功能: 最大幅面支持 A4, 支持自动双面, 网络打印 5、复印功能: 黑白模式, 支持平台复印, 连续复印份数 1-99 页 6、扫描功能: 支持彩色/灰度/黑白扫描, ADF+平台扫描模式 7、标配 35 页输稿器 8、纸盒容量: 250+10 9、支持的操作系统: windows xp/7/8/10; 中标麒麟、统信(UOS)、中科方德、华普等等	7	台	1980	13860
20	高拍仪	智汇星 /V1807- GZGY	1、图像传感器: (主头) 1600 万像素 CMOS, (副头) 200 万像素 COMS 传感器. 2、辅助照明:LED 光源 3、有效像素: (主头) 4608 x 3456; (副头) 1600 x1200 4、镜头焦距: 4.2mm; 最大帧率: VGA 30FPS 5、拍摄范围、特色: A3 ~A7 6、拍摄速度: 1 秒/张 7、文件类型:PDF JPG TIF PNG BMP 8、固定低座: 硬质; 整机材质: 铝合金	5	台	1300	6500
21	电子签 名板(指 纹采集)	捷宇星 /M30-CY Y17	1、支持国产 CPU, 处理器 4 核, 主频 1.8G, 内存 2G, 采用 Android 系统, 系统版本不低于 7.1; 2、安全性: 内置独立国密加密芯片、支持国密算法。	5	套	4500	22500

			3、电磁电容双控屏:电子签名方式为电				
			磁感应, 压感不小于 2048 级, 支持 10 点				
			触控,使用者在浏览文档可以直接采用手				
			势滑动屏幕翻页。屏幕尺寸应大于 10				
			Inch, 分辨率应不低于 1280 X 800, 24 位				
			真彩色,显示屏亮度大于 350cd/m², 响应				
			时间不大于 TR 16 毫秒 (Typ)、TF 12 毫秒				
			(Typ),对比度大于 800: 1,水平可视角				
			不小于 160°, 垂直可视角不小于 160°。				
			4、电签笔:无线无源电磁笔,笔尖可更				
			换;				
			5、接口: USB* 3,支持 USB HID 免驱连				
			接; TFcard*1;				
			6、语音模块:扬声器≥2个,功率≥2W;				
			麦克风*1;				
			7、电源: 9V/2.5A 外置电源,并支持自				
			动开关机功能;				
			8、底部装置:支持底部防滑,提供2级				
			支架脚。				
			★9、可靠性:整机平均无故障时间≥				
			10000 小时(需提供第三方机构检验报告)				
			★10、提供 3C 认证证书。				
			11、适配 UOS、麒麟(包括中标麒麟、银				
			河麒麟)、万里红、中科方德等款操作系				
			统				
22	辅材	国产/定	支架、电源、网线、电源线、音频线、面	5	项	3000	15000
		制	板等				
	系统集	中国移					
23	成技术	动/定制	包含系统集成、系统调试等服务	5	项	40000	200000
	服务						
人氏	巾台计金	人民币合计金额(大写)捌拾捌万陆仟伍佰元整(小写)¥886500					

合同金额包含但不限于货物价款、各项税费、保价费、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判 文件对其另有规定的,从其规定。

5、付款方式

签订合同 5 个工作日后,由甲方向财政局申请资金,待财政局资金拨付到账后 10 个工作日内向乙方支付合同金额的 30%做为项目预付款,即本次付款小计 265950元(大写:人民币贰拾陆万伍仟玖佰伍拾圆整)。主要设备进场交货并清点完毕后,由甲方向财政局申请资金,待财政局资金拨付到账后 10 个工作日

内支付至总合同款的 80%,即本次付款小计 443250元(大写:人民币肆拾肆万叁仟贰佰伍拾圆整);货物安装及调试正常运行并最终验收合格后,由甲方向财政局申请资金,待财政局资金拨付到账后 10 个工作日内支付至总合同款的 100%,即本次付款小计 177300元(大写:人民币壹拾柒万柒仟叁佰圆整)。

6、交货时间和验收办法

- (1).交付使用时间: <u>自签订合同之日起 30 天内安装调试并验收合格交付使用。</u> 地点: <u>免费送货至采购人指定的地点,并派出由相应资格的技术工程师</u> 到达现场负责免费安装调试至可正常使用。
- (2). 乙方提供不符合招竞争性谈判文件和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。
- (3). 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。
- (4). 甲方在到货后即首先对货物外观、数量进行初步验收,安装、调试完后7个工作日内进行详细验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲、乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章,甲乙双方各执一份。
- (5). 在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事官。
- (6). 甲方对验收有异议的, 在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出, 乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

7、交货地点及数量

配送、装卸至甲方指定地点,货物数量及质量必须与竞争性谈判文件规定的要求一致。

8、质量标准

按竞争性谈判文件中型号规格响应表中的要求。

9、乙方对质量负责的条件及期限:

- (1) 所供货物必须是原厂家货物,符合国家质量检测标准,具有该产品的 出厂标准或国家鉴定证书。
 - (2) 开包合格率达到 100%。
 - (3) 供需双方签署验收证书后,货物才视为接受,并开始计算保质期。

(4)本项目质保期为竣工验收合格之日起两年,在保质期内,乙方按生产厂家的保质规定进行补偿。

10、包装标准、包装物的供应与回收

产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物,由乙方负责供应。可以多次使用的包装物,应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用,由乙方负担。

11、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法

乙方必须随箱提供同批次成品和材质的质量检验报告、产品合格证、使用说明书、保修单据、随配附件和工具以及货物清单。

12、合理损耗标准及计算方法

按国家有关规定执行。

- 13、货物所有权自<u>交货验收合格之日</u>起转移,但甲方未履行支付价款义 务的,货物属于乙方所有。
 - 14、交(提)货方式、地点:
 - (1) 交货方式: 乙方配送、装卸。
 - (2) 交货地点: 甲方指定地点。

15、运输方式及到达站和费用负担:

- (1) 运输方式: 乙方自行选择。
- (2) 费用负担: 乙方负责。

16、检验标准与方法

乙方交货时,由甲方组织验收或委托质检部门现场抽样进行检测验收。抽样 检测货物质量及技术参数是否符合竞争性谈判文件要求,包括但不限于货物数量、 产品外观、外包装是否符合合同及竞争性谈判文件要求。如发现外包装破损和货 物外观损坏,由乙方调换;乙方送达的货物如经抽检验收不合格,可按乙方违约 处理,乙方需按合同金额的30%支付违约金给甲方,且甲方有权终止合同。验收 发生的相关费用由乙方负责支付。

17、售后服务:

本项目货物提供2年质保期:

- (1)在质量保证期内,乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用,质保期内的一切维修维护由成交供应商免费提供。
 - (2) 在质保期内,成交供应商应承担或处理项目范围内质量的一切费用。
- (3) 在质保期内,定期对货物进行免费保养及维护,定期对用户进行回访、 免费提供24小时技术服务支持。
- (4)超过质量保证期的货物,乙方提供终生维修、保养服务,维修时只收部件成本费。
 - (5) 乙方随时优惠提供备品备件,优惠提供产品更新、改造服务。
- (6) 在质保期内,接到问题通知后 0.5 小时做出响应,一般问题在 4 小时内解决,遇到大的问题,在接到通知后 24 小时内派技术人员到达现场维护维修。
 - (7) 在质保期内,成交供应商应承担或处理项目范围内质量的一切费用。
- (8) 在质保期内,定期对货物进行免费保养及维护,定期对用户进行回访、 免费提供 24 小时技术服务支持。

18、违约责任

- (1) 乙方交货,甲方无正当理由拒延验收达 10 天以上的,每天按合同金额的 3‰支付违约金:
- (2) 乙方送达的货物如不符合询价技术指标要求及数量、质量要求,经抽检验收不合格的,可按乙方违约处理,乙方需按合同金额的30%支付违约金给甲方。如乙方按时送货到达且经市级以上质检部门抽样检测质量合格,货物数量及包装、款式要求均符合询价及合同要求而甲方拒收或无故终止合同的,按总合同金额的30%支付违约金给乙方。
- (3) 乙方逾期交货,每天按合同金额的 3%支付违约金给甲方,逾期交货超过 3 天的,甲方有权解除双方供货合同且乙方按总合同金额的 20% 支付违约金给甲方。
- (4) 乙方不按时间要求逾期送货到达甲方指定地点,每天按合同金额的 3‰ 支付违约金,如乙方拒不履行免费送货到甲方指定地点的,甲方有权按总合同金额的 20%直接在货款中扣减用于代送货费用支付。
 - (5)其他未尽事宜,双方协商解决。

19、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由当地工商行政管理部门调解,协商或调解不成的,按下列方式解决:

- (1) 依法向贵港市港北区人民法院起诉。
- 20、本合同一式七份,具有同等法律效力,财政部门(政府采购监管部门)、 采购代理机构各一份,甲方四份,乙方一份。
- 21、其他约定事项:合同履行中,如需修改或补充合同内容,由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方(章) 桂平市人民法院 2025 年 2 月 24 日	乙方(章) 中国移动通信集团广西有限公司贵 港分公司 2025年2月24日
单位地址: 桂平市迎宾大道郁江二桥头南侧	单位地址: 广西贵港市港北区仙衣路 1519 号
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话:	电话: 15277609355
电子邮箱:	电子邮箱: 15277609355@139.com
开户银行:	开户银行:中国工商银行股份有限公司南 宁市琅东支行
账号:	账号: 9558852102001168807
邮政编码:	邮政编码: 537100