

合同编号：GLZC2024-HTG1-280223-GLSZ

项目名称：龙胜各族自治县社会福利院老年养护楼改造提升工程（家具采购）

项目编号：GLZC2024-G1-280223-GLSZ

甲方：龙胜各族自治县民政局（采购人）

乙方：桂林市新景办公家具有限公司（中标供应商）



采购合同

合同编号：GLZC2024-HTG1-280223-GLSZ

项目名称：龙胜各族自治县社会福利院老年养护楼改造提升工程（家具采购）

项目编号：GLZC2024-G1-280223-GLSZ

甲方：龙胜各族自治县民政局（采购人）

乙方：桂林市新晟办公家具有限公司（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量①	单位	单价(元)②	单项合计金额(元)③=①×②
1	会议桌	<p>1、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司</p> <p>2、品牌：新晟</p> <p>3、规格尺寸：长10000mm×宽1800mm×高750mm；</p> <p>4、型号：定制</p>	<p>规格：长10000mm×宽1800mm×高750mm</p> <p>★1、基材：会议桌面采用厚度30mm难燃刨花板，刨花板材质符合GB/T 39032-2020《难燃刨花板》的标准，基材难燃刨花板甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E₁级即甲醛释放量（1m³气候箱法）0.018mg/m³。</p> <p>2、饰面纸：采用耐磨三聚氰胺饰面纸饰面，外观质量符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》标准，无胶泡、无裂纹、无色差、无胶漏，甲醛释放量0.20mg/L。</p> <p>3、封边条：PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求。</p> <p>4、胶粘剂：采用环保白乳胶，其游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。</p> <p>5、会议桌产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。</p>	1	张	9800	9800
2	会议椅	<p>1、生产厂家：中山市科泰家具有限公司</p> <p>2、品牌：科泰</p> <p>3、规格尺寸：座背630mm×座深590mm×坐高800mm；</p> <p>4、型号：定制</p>	<p>规格：座背630mm×座深590mm×坐高800mm</p> <p>1、面料：西皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》的标准。</p> <p>★2、阻燃海绵：符合GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》、QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》，GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准。</p> <p>3、扶手：PP材料，重金属可溶性铅、镉、铬、汞符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测标准。</p> <p>4、会议椅内衬座板靠背采用厚度25mm曲木板制作：成型胶合曲木板，甲醛释放量为E₀级（1m³气候箱法）0.050mg/m³。</p> <p>5、会议椅产品质量及检验要求符合</p>	60	张	429	25740

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计 金额(元) ③=①× ②
			GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅》标准要求。				
3	护理床	<p>1、生产厂家：佛山市栩烽医疗科技有限公司</p> <p>2、品牌：栩烽</p> <p>3、规格尺寸：2050mm×1010mm×1100mm；</p> <p>4、型号：定制</p>	<p>规格：2050mm×1010mm×1100mm</p> <p>★1、基材：会议桌面采用厚度30mm难燃刨花板，刨花板材质符合GB/T 39032-2020《难燃刨花板》的标准，基材难燃刨花板甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E₁级即甲醛释放量（1m³气候箱法）0.018mg/m³。</p> <p>2、饰面：采用耐磨三聚氰胺饰面纸饰面，外观质量要求，无胶泡、无裂纹、无色差、无胶漏，饰面难燃刨花板符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面饰面人造板理化性能试验方法》标准要求。</p> <p>3、封边条：PVC 封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》的标准。</p> <p>4、胶粘剂：采用环保白乳胶，其游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。</p> <p>5、金属护理床架，床框采用40mm×60mm，管壁厚度1.2mm冷轧碳钢方管制作，铝合金木纹色护栏，可隐藏背部支撑，背板抬起：0-75°；腿板抬起：0-40°。</p> <p>6、摇手采用纯正ABS工程塑料件注塑成型，内置钢芯，摇手开关为专业POM耐磨材料，经久耐磨不折断。摇手柄椭圆形防滑设计，加长加粗用材，180mm操作半径。</p> <p>7、护理床配厚度70mm的半棕半海绵折叠四段式床垫。</p> <p>8、护理床产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。</p>	146	张	2336	341056
4	双人间床头柜	<p>1、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司</p> <p>2、品牌：新晟</p> <p>3、规格尺寸：长500mm×宽500mm×高700mm；</p> <p>4、型号：定制</p>	<p>规格：长500mm×宽500mm×高700mm</p> <p>★1、基材：采用E₁级胶合板（俗称实木多层板），板材厚度25mm，甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E₁级即甲醛释放量（1m³气候箱法）0.022mg/m³。</p> <p>2、饰面：采用耐磨三聚氰浸渍胶膜纸饰面，外观质量要求，无胶泡、无裂纹、无色差、无胶漏，饰面难燃刨花板符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面饰面人造板理化性能试验方法》标准要求。</p> <p>★3、封边条：PVC 封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》的标准。</p> <p>4、五金配件：防锈、防撞花、防腐蚀能力</p>	146	张	680	99280



项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量①	单位	单价(元)②	单项合计金额(元)③=①×②
			<p>强。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。</p> <p>5、三合一组合器：检验依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。</p> <p>6、床头柜产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。</p>				
5	衣柜	<p>1、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司</p> <p>2、品牌：新晟</p> <p>3、规格尺寸：长800mm×宽550mm×高2000mm；</p> <p>4、型号：定制</p>	<p>规格：长800mm×宽550mm×高2000mm</p> <p>1、主材：采用E₁级免漆胶合板（俗称实木多层板）饰面采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨，防划，具有高抗划伤、耐高温、耐磨损，易清洁等特点。</p> <p>★2、主材厚度采用18mm免漆胶合板（俗称实木多层板），甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E₁级即甲醛释放量（1m³气候箱法）0.022mg/m³。</p> <p>封边条：PVC封边条，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》的标准。</p> <p>五金配件：防锈、防撞花、防腐蚀能力强。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。</p> <p>5、衣柜产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准要求。</p>	146	个	1880	274480
6	电视柜	<p>1、生产厂家：桂林市新晟办公家具有限公司</p> <p>2、品牌：新晟</p> <p>3、规格尺寸：长1500mm×宽450mm×高800mm；</p> <p>4、型号：定制</p>	<p>规格：长1500mm×宽450mm×高800mm</p> <p>★1、基材：采用E₁级胶合板（俗称实木多层板），板材厚度25mm，甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E₁级即甲醛释放量（1m³气候箱法）0.022mg/m³。</p> <p>2、饰面：采用耐磨三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，外观质量要求，无胶泡、无裂纹、无色差、无胶漏，饰面难燃刨花板符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面饰面人造板理化性能试验方法》标准要求。</p> <p>3、封边条：PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的标准。</p> <p>4、五金配件：防锈、防撞花、防腐蚀能力强。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。</p> <p>5、三合一组合器：检验依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。</p>	72	个	1760	126720



项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量①	单位	单价(元)②	单项合计金额(元)③=①×②
			<p>★6、导轨：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。</p> <p>7、电视柜产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。</p>				
7	护理前台	<p>1、生产厂家：中山市科泰家具有限公司</p> <p>2、品牌：科泰</p> <p>3、规格尺寸：长3700mm×宽1700mm×高1050mm；</p> <p>4、型号：定制</p>	<p>护理前台：长3700mm×宽1700mm×高1050mm</p> <p>1、基材：中密度纤维板厚度25mm，抗弯力强，不易变形，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E₁级即甲醛释放量（1m³气候箱法）0.020mg/m³。板材含水率10.1%，采用聚酯漆涂饰，基材经打磨、批灰、造型等工艺处理。</p> <p>★2、油漆：采用环保油漆，三底四面，经高温烘烤，表面无尘粒和气泡，烤漆面。检验依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。</p> <p>五金配件：防锈、防撞花、防腐蚀能力强。符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准要求。</p> <p>4、护理前台产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。</p>	2	张	23000	46000
8	接待前台办公椅	<p>1、生产厂家：中山市科泰家具有限公司</p> <p>2、品牌：科泰</p> <p>3、规格尺寸：规格：座背470mm×座深490mm×坐高910mm；</p> <p>4、型号：定制</p>	<p>规格：座背470mm×座深490mm×坐高910mm</p> <p>1、椅架：采用金属气压棒升降轻便灵活；脚架配尼龙脚架；脚轮采用纤维合成脚轮，气压棒过10万次测试；</p> <p>2、面料：采用国产网布面料，防磨防污性好，产品符合 GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的标准。</p> <p>★3、阻燃海绵：办公椅座板采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，回弹性好，不易变形；符合GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》、QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》，GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准。</p> <p>4、扶手：办公椅扶手采用PP材料，重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出，质量符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>5、曲木板：办公椅座板底板采用厚度25mmE₁级成型胶合板制作，成型胶合板甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E0级即甲醛释放量（1m³气候箱法）0.022mg/m³。</p> <p>6、办公椅产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、</p>	4	张	286	1144



项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量①	单位	单价(元)②	单项合计金额(元)③=①×②
			GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求 第3部分：办公桌椅》标准要求。				
9	服务用房(值班室)床	<p>1、生产厂家: 中山市科泰家具有限公司</p> <p>2、品牌: 科泰</p> <p>3、规格尺寸: 长1200mm×宽2000mm×高1000mm;</p> <p>4、型号: 定制</p>	<p>规格: 长1200mm×宽2000mm×高1000mm</p> <p>1、床头床尾材质: 采用实木制作外框, 实木方材尺寸为300mm×300mm, 外框内嵌E₁级三聚氰胺饰面胶合板, 产品质量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》, 甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E₁级即甲醛释放量(1m³气候箱法)0.022mg/m³。</p> <p>★2、油漆: 检验依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求。</p> <p>3、床垫: 内垫为椰棕, 厚度60mm, 外覆盖材料采用防螨针织面料。</p> <p>4、值班床产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。</p>	2	张	1600	3200
10	服务用房(值班室)床头柜	<p>1、生产厂家: 桂林市新晟办公家具有限公司</p> <p>2、品牌: 新晟</p> <p>3、规格尺寸: 长500mm×宽450mm×高550mm;</p> <p>4、型号: 定制</p>	<p>规格: 长500mm×宽450mm×高550mm</p> <p>1、基材: 采用厚度30mm难燃刨花板, 刨花板材质符合GB/T 39032-2020《难燃刨花板》的标准, 基材难燃刨花板甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E₁级即甲醛释放量(1m³气候箱法)0.018mg/m³。</p> <p>2、饰面: 采用耐磨三聚氰胺饰面纸饰面, 外观质量要求, 无胶泡、无裂纹、无色差、无胶漏, 饰面难燃刨花板符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面饰面人造板理化性能试验方法》标准要求。</p> <p>3、封边条: PVC封边条, 符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的标准。</p> <p>4、胶粘剂: 采用环保白乳胶, 其游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。</p> <p>5、床头柜产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。</p>	2	个	500	1000
11	服务用房(值班室)文件柜	<p>1、生产厂家: 桂林市新晟办公家具有限公司</p> <p>2、品牌: 新晟</p> <p>3、规格尺寸: 长800mm×宽350mm×高</p>	<p>规格: 长800mm×宽350mm×高1800mm, 层板厚度25mm, 顶板、侧板18mm, 背板9mm, 双门、内部带挂衣杆, 分四层;</p> <p>★1、基材: 采用厚度30mm难燃刨花板, 刨花板材质符合GB/T 39032-2020《难燃刨花板》的标准, 基材难燃刨花板甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E₁级即甲醛释放量(1m³气候</p>	2	件	780	1560



项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量①	单位	单价(元)②	单项合计金额(元)③=①×②
		1800mm; 4、型号: 定制	箱法) 0.018mg/m ³ 。 2、饰面:采用耐磨三聚氰胺饰面纸饰面,外观质量要求,无胶泡、无裂纹、无色差、无胶漏,饰面难燃刨花板符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面饰面人造板理化性能试验方法》标准要求。 3、封边条: PVC 封边条,符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的标准。 4、胶粘剂:采用环保热熔胶,其游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 ★5、铰链:符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求。 6、文件柜产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。				
12	双人间单人休闲沙发	1、生产厂家: 中山市科泰家具有限公司 2、品牌: 科泰 3、规格尺寸: 长680mm×宽750mm×高800mm,座深:650mm靠背高度:600mm; 4、型号: 定制	规格:长680mm×宽750mm×高800mm,座深:650mm靠背高度:600mm; 1、采用白蜡木实木框架,座垫采用西皮包覆45#高密度回弹海绵,靠背采用西皮包覆38#高密度回弹海绵制作,产品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和GB 18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》标准要求。 ★2、油漆:检验依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求。 ★3、面料:西皮,厚度2.0mm,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》的标准。 ★4.阻燃海绵:符合GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》,GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准。 5、胶粘剂:采用环保白乳胶,其游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。 6、休闲沙发床头柜产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 39223.6-2020《健康家居的人类工效学要求 第6部分:沙发》标准要求。	130	张	1560	202800
13	双人间圆茶几	1、生产厂家: 中山市科泰家具有限公司 2、品牌: 科泰 3、规格尺寸:	规格:直径600mm×高600mm 1、茶几脚:采用白蜡实木脚框架制作,白蜡木材质符合GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》,产品质量符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。 ★2.圆茶几面板:采用胶合板(俗称实木多层板)用橡胶木皮饰面,面板厚度30mm,茶几面板甲醛释放量符合GB 18580-2017《室	65	张	850	55250



项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计 金额(元) ③=①× ②
		直径 600mm×高 600mm; 4、型号: 定制	内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E ₁ 级即甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)0.022mg/m ³ ,有害物质限量符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》标准要求; 3、胶水采用环保热熔胶:符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准要求。 4、PU稀释剂:符合GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》标准要求。 ★5、油漆:检验依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求。 6、圆茶几产品质量及检验要求符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。				
14	套间 3+1(单人沙发)	1、生产厂家: 中山市科泰家具有限公司 2、品牌: 科泰 3、规格尺寸: 单人位:长800mm×宽780mm×高830mm,座深:650mm靠背高度:600mm; 4、型号: 定制	规格:单人位:长800mm×宽780mm×高830mm,座深:650mm靠背高度:600mm 1、沙发框架:采用白蜡木实木框架制作,白蜡木材质符合 GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》,产品质量符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。 ★2、油漆:检验依据GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求。 ★3、面料:西皮,符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》的标准。 ★4.GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》、QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》,GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准。 ★4.阻燃海绵:符合GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》,GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准。 4、胶水采用环保热熔胶,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准要求。 5、沙发产品质量及检验要求符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 39223.6-2020《健康家居的人类工效学要求 第6部分:沙发》标准要求。	4	件	1860	7440
15	套间 3+1(三人沙发)	1、生产厂家: 中山市科泰家具有限公司 2、品牌: 科泰	规格:三人位:长1920mm×宽780mm×高830mm,座深:650mm,靠背高度:600mm; 1、沙发脚架:采用白蜡木实木制作脚架,产品质量符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求,有害物质限量符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害	4	件	2680	10720



项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量①	单位	单价(元)②	单项合计金额(元)③=①×②
		3、规格尺寸: 三人位: 长1920mm×宽780mm×高830mm, 座深: 650mm, 靠背高度: 600mm; 4、型号: 定制	害物质限量》标准要求。 ★2、油漆: 检验依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求。 ★3面料: 西皮, 符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》的标准。 ★4.阻燃海绵: 符合GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分: 阴燃的香烟》、QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》, GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准。 5、胶水采用环保热熔胶, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准要求。 6、沙发产品质量及检验要求符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 39223.6-2020《健康家居的人类工效学要求 第6部分: 办公桌椅》标准要求。				
16	套间茶几	1、生产厂家: 中山市科泰家具有限公司 2、品牌: 科泰 3、规格尺寸: 长1200mm×宽600mm×高500mm; 4、型号: 定制	规格: 长1200mm×宽600mm×高500mm 1、茶几脚: 采用白蜡木实木制作脚架, 白蜡木材质符合 GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分: 抗弯强度测定》, 产品质量符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。 ★2.茶几面板: 采用胶合板(俗称实木多层板)用白蜡木皮饰面, 面板厚度30mm, 茶几面板甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E ₁ 级即甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)0.022mg/m ³ , 有害物质限量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求; ★3、饰面木皮: 符合GB/T3324-2017《木家具通用技术要求》、GB/T15106-2017《刨切单板》的标准要求。 4、采用环保热熔胶, 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》。 5、PU稀释剂: 符合GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》。 ★6、油漆: 检验依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求。 7、茶几产品质量及检验要求符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。	4	张	896	3584
17	书法桌	1、生产厂家: 中山市科泰家具有限公司 2、品牌: 科泰 3、规格尺寸: 长1800mm×宽	规格: 长1800mm×宽850mm×高750mm 1、桌脚扶手框架: 采用白蜡木实木制作桌脚扶手框架, 白蜡木材质符合 GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分: 抗弯强度测定》, 产品质量符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。 2、桌面板: 采用胶合板(俗称实木多层板)	2	张	2600	5200



项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量①	单位	单价(元)②	单项合计金额(元)③=①×②
		850mm×高750mm; 4、型号: 定制	白蜡木皮饰面,桌面板圆角设计,无缝拼接边角采用倒圆工艺;桌面板甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的E ₁ 级即甲醛释放量(1m ³ 气候箱法)0.022mg/m ³ ,有害物质限量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》标准要求。 3、桌面板厚度30mm,桌面长度方向中间有方便借力长者移动和助起的长圆形把手孔位,110mm×30mm,隐藏扶手设计。 4、桌面四周倒圆,四角R50mm。 5、桌面四周边缘有存水槽,槽深2-3mm,槽宽5mm,防止打翻的水流下桌子,可作为警戒线,提醒老人不要把东西放到桌子边缘以防掉落。 6、桌腿为圆柱锥形,防止老人磕伤。 ★7、油漆:检验依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求。 8、书法桌产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求 第3部分:办公桌椅》标准要求。				
18	书法椅	1、生产厂家: 中山市科泰家具有限公司 2、品牌: 科泰 3、规格尺寸: 长560mm×宽600mm×高790mm; 4、型号: 定制	规格:长560mm×宽600mm×高790mm 1、椅架:采用白蜡木实木制作椅架,白蜡木材质符合 GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》,产品质量符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。 ★2、油漆:检验依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求。 ★3、书法椅座板面料:西皮,符合GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》的标准。 ★4、阻燃海绵:符合GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》、QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》,GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准。 5、胶水采用环保热熔胶,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》标准要求。 6、书法椅产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求 第3部分:办公桌椅》标准要求。	8	张	850	6800
19	茶台	1、生产厂家: 中山市科泰家具有限公司 2、品牌: 科泰	规格:长1600mm×宽780mm×高730mm 1、茶台脚:采用白蜡木实木制作茶台脚,白蜡木材质符合 GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》,产品质量符合	3	套	2600	7800



项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计 金额(元) ③=①× ②
		3、规格尺寸: 长1600mm×宽780mm×高730mm; 4、型号: 定制	GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。 ★2. 茶台面基材: 采用中密度纤维板饰面白蜡木木皮, 基材质量符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》, 甲醛释放限量、有害物质限量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准。 3、PU稀释剂: 符合GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》。 ★4、油漆: 检验依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求。 5、茶台产品质量及检验要求符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。				
20	适老餐桌	1、生产厂家: 中山市科泰家具有限公司 2、品牌: 科泰 3、规格尺寸: 长900mm×宽900mm×高750mm; 4、型号: 定制	规格: 长900mm×宽900mm×高750mm 1、餐桌脚架: 采用白蜡木实木制作茶台脚, 白蜡木材质符合 GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分: 抗弯强度测定》, 产品质量符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。 ★2、餐桌面: 餐桌面板厚度30mm, 采用胶合板(俗称实木多层板)白蜡木皮饰面, 桌面圆角设计, 无缝拼接边角采用倒圆工艺; 桌面板甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》和GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准中的, 有害物质限量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准要求。 3、桌面长度方向中间有方便借力长者移动和助起的长圆形把手孔位, 110mm×30mm, 隐藏扶手设计。 4、桌面四周倒圆, 四角R50mm。 5、桌面四周边缘有存水槽, 槽深2-3mm, 槽宽5mm, 防止打翻的水流下桌子, 可作为警戒线, 提醒老人不要把东西放到桌子边缘以防掉落。 6、桌腿为圆柱锥形, 防止老人磕伤。 ★7、油漆: 检验依据GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求。 8、餐桌产品质量及检验要求符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。	6	张	1500	9000
21	适老椅	1、生产厂家: 中山市科泰家具有限公司 2、品牌: 科泰	规格: 长570mm×宽580mm×高860mm 1、椅脚扶手框架: 采用白蜡木实木制作椅脚扶手框架, 白蜡木材质符合 GB/T1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分: 抗弯强度测定》,	24	把	644	15456



项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量①	单位	单价(元)②	单项合计金额(元)③=①×②
		3、规格尺寸: 长 570mm×宽 580mm×高 860mm; 4、型号: 定制	产品质量符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。 ★2、油漆: 检验依据 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害物质限量》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、参照 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求。 3、胶水采用环保热熔胶,符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》标准要求。 4、五金配件: 耐腐蚀实验方法符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀实验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准。 ★5、适老椅靠背座板面料: 采用西皮制作,西皮质量符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》、QB/T5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》的标准。 ★6、阻燃海绵: 符合GB 17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分: 阴燃的香烟》、QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》, GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准。 7、适老椅产品质量及检验要求符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。				
22	助浴椅	1、生产厂家: 中山市科泰家具有限公司 2、品牌: 科泰 3、规格尺寸: 长 320mm×宽 550mm×高 720mm; 4、型号: 定制	规格: 长320mm×宽550mm×高720mm 1. 助浴椅架: 采用钢管制作, 椅架边角平直无毛刺。 2. 扶手: 采用尼龙扶手, 贴心圆角打磨、恒温触感, 手湿不打滑、易清洁。 3. 脚垫: 采用耐磨尼龙脚垫, 防止划伤。 4. 助浴椅产品质量及检验要求符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求 第3部分: 办公桌椅》标准要求。	46	张	886	40756
23	防滑垫	1、生产厂家: 山东金井塑胶制品有限公司 2、品牌: 金井 3、规格尺寸: 35mm×67mm; 4、型号: 定制	尺寸: 35mm×67mm 材质: 环保PVC制作。 特点: 密集吸盘强力防滑, 凸点设计, 足底按摩, 缓解疲劳。	48	张	60	2880
合 计							1297666.00



第一条 合同标的及合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）**壹佰贰拾玖万柒仟陆佰陆拾陆元整**人民币（¥1297666.00元）。合同总金额包括货物价款、税费、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。本合同的合同履行地为：广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县。

第二条 质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为**陆年**（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1、送货要求：合同签订后根据采购人的要求安排发货，中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

2、投标供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的货物在采购人商定的时间内更换，确保其使用。在规定的质

保期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。如因中标供应商包装不当等原因造成损坏和丢失，应由中标供应商负责免费修复或缺，因此而拖延的工期，按照延迟发货对待。

3、中标供应商负责设备的安装，收到采购人通知五日内到达现场，并完成设备的安装工作。

第六条 验收方式

1. 验收要求：由采购人、中标供应商共同现场验收，并由采购人随机抽样委托第三方或具有相关资质的第三方检测机构（具备质量技术监督部门或市场监督管理部门颁发的计量认证资质 CMA）开展采购项目验收工作，检验过程中产生的所有费用由中标供应商承担。如抽取的货样检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。

2. 本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前，商品的丢失、损坏或毁坏等风险由中标供应商承担。中标人组织安装调试期间应做到安全安装调试，不损坏采购人的设备设施，否则，应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。

3. 投标方提供与投标参数一致货物，否则采购人不予验收；（应采购人要求修改的产品除外，以采购人确认的图纸为依据）。

第七条 安装和培训

中标供应商根据本项目，特派出技术人员对采购方免费提供基本维护、保养等培训。

第八条 售后服务、保修期

免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于一年，免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算）。

免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），接到采购人报障电话后 2 小时内派工程技术人员上门免费维修解决问题；若更换配件的应提供原供货产品品牌；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责免费更换整件产品。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

50%货物至采购人指定地点后 7 个自然日内，支付合同总价的 50%；货物全部送到指定地点并安装完毕 7 个自然日内，支付合同总价的 40%；货物安装完成且验收合格后，支付合同总价的 10%。支付方式为银行转账，乙方指定收款账户为本合同未签章处列明的账户，甲方将款项转入该指定账户后视为履行完毕约定的付款义务，乙方应在甲方付款前向甲方开具正是足额的发票，否则甲方有权拒付款项。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处

罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额1%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额1%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额3%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额1%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据

1. 招标文件;
2. 乙方提供的投标（或应答）文件;
3. 售后服务承诺书;
4. 中标通知书。

本合同采用电子形式在线签订，甲乙双方在线签章后生效，电子版和纸质版具有同等法律效力。政府采购合同自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：龙胜各族自治县民政局

乙方（公章，自然人除外）：桂林市新晟办公家具有限公司

法定代表人签字：_____

法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：0773-7512132

电 话：0773-8990555

开户名称：_____

开户名称：桂林市新晟办公家具有限公司

开户银行：_____

开户银行：桂林银行城北支行

银行账号：_____

银行账号：0002 5416 4500 010

日 期：2025.1.26

日 期：2025.1.26

