

政府采购合同

项目名称：机房设备及平台软件运行维护保养服务项目

项目编号：LZZC2024-C3-991136-GXXY

合同编号：12N4985990212024401

采购单位（甲方）：柳州市住房公积金管理中心

供应商（乙方）：四川久远银海软件股份有限公司

机房设备及平台软件运行维护保养服务项目合同

采购单位（甲方）：柳州市住房公积金管理中心

供 应 商（乙方）：四川久远银海软件股份有限公司

采购计划文号：LZZC2024-J3-02480

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》（合同编）等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 本项目总价款为人民币壹佰肆拾捌万元整(1480000.00 元)。
2. 合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的设备、各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如竞争性磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 为保证合同履行质量，乙方须切实按磋商文件要求，履行响应文件的各项服务承诺，保证服务的质量。
2. 乙方应履行响应文件的承诺，保证项目实施团队人员的数量和素质满足履行合同要求并随时接受甲方的检查。
3. 乙方应履行响应文件的承诺，配置必要的软件和硬件设备保证合同的有效实施。
4. 为保证合同履行质量，乙方有责任建立系统的内部质量保证体系。
5. 鉴于服务性质的特殊性，乙方有责任对所提供的服务和成果按照甲方的要求作相应的调整。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供服务成果在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应遵守国家的法律、法规和有关规章制度，按甲方提出的规定作出实质性承诺。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因本合同履行终止、解除或者无效而解除。
4. 乙方所制定实施的项目方案应保证按照有关科学标准的质量管理标准与方法进行，同时在制定与实施过程中不会泄漏甲方有关的管理决策、制度及文件等。

第四条 交付和验收

1. 服务期限：1 年（具体服务起止时间详见补充协议）。
2. 提交服务成果地点：甲方指定地点。
3. 乙方应按投标文件（响应文件）的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。
4. 甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件（响应文件）验收。
5. 甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及

本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

6. 甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条 培训要求

1. 乙方需针对本服务内容及采用的相关技术等提出全面的培训计划。
2. 培训内容包括培训方案、培训目标、培训对象、培训课程、培训方式、培训组织保障及保障措施等。

3. 全部培训需提供文字资料、讲义等。

4. 培训地点：甲方指定地点。

第六条 服务内容和要求

详见竞争性磋商文件的第二章《采购需求》。

第七条 付款条件

合同签订后甲方按月向乙方支付服务费，乙方于每月前5个工作日内，将上月合法、有效发票开具给甲方，甲方自接到乙方发票后向财政申请支付资金，待财政审批通过后支付上月服务费（不计利息）。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条 违约责任

1. 乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整；因所提供的服务质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付按本合同合计金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

4. 其它违约行为按本项目总价款5%收取违约金并赔偿经济损失。

5. 以上违约条款总计不超过合同总额的10%。

第十条 不可抗力

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，发生不可抗力方应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。遭受不可抗力的一方视不可抗力的程度相应减轻或免除其违约和赔偿责任，但其须采取积极措施防止损失扩大，否则不得免责。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上或出现政府政策因素、上级行政管理部门决策变更等情形，甲、乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，若双方协商一致解除或终止合同的，互不承担违约或赔偿责任。

第十一条 合同争议解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如

果协商不能解决，按下列第 2 种方式解决：

- (1)向 _____ / _____ 仲裁委员会申请仲裁；
- (2)向 甲方所在地 人民法院起诉。

2. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 保密

乙方应保守在履行本合同中知悉的甲方商业秘密和技术秘密，不得泄露或不正当使用，否则甲方有权追究其法律责任。

第十三条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》（合同编）有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。



第十五条 签订本合同依据

1. 政府采购文件；
2. 乙方提供的采购响应（或响应）文件；
3. 服务承诺书；
4. 中标或成交通知书。

第十六条 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，代理机构一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方（章）  2024年12月27日	乙方（章）  2024年12月27日
单位地址：柳州市城中区高新一路北一巷7号	单位地址：成都高新区科技园一路3号2幢
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人： 	委托代理人： 
电话：0772-2839969	电话：028-65511666
电子邮箱：	电子邮箱：mengjl@yinhai.com
开户银行：	开户银行：农行成都商鼎国际支行
账号：	账号：9002 0104 0009 347
邮政编码：	邮政编码：610063
经办人： 年 月 日	

附件 1

柳州市住房住房公积金管理中心维保内容清单

▲一、项目维保内容清单（服务期一年）				
序号	项目	维保内容	数量及单位	备注
1	硬件及系统维护	HP RX66000 小型机	2 台	Itanium 2 9100*2, 32G 内存, 2 块 300G SAS, 2 块光纤卡。
		HP EVA4400 存储	2 台	双控, 双电源, 450GB*12, 4GB CACHE。
		HP 光纤交换机 (24 口)	4 台	24 端口。
		IBM 2498-B24 光纤交换机	2 台	24 端口光纤交换机, 端口速率 8Gbps
		HP 服务器 (DL388G9)	1 台	E5-2609v4*1, 32G, 4 块 1T 7.2K SAS 盘 (财务用友)
		HP 服务器 (DL388G9)	1 台	E5-2609v4*1, 32G, 2 块 1T 7.2K SAS 盘 (网站 web)
		HP 服务器 (DL580G8)	1 台	E7-4820v2*2, 64G, 4 块 1T 7.2K SAS 盘 (网站 data)
		联想 RD350	1 台	E5-2630v3, 16G, 1 块 1T 硬盘 (锐捷运维服务器)
		联想 RS240	1 台	E3-1226v3, 8G, 1 块 1T 硬盘 (锐捷认证服务器)
		HP 服务器 (DL 288G6)	1 台	Xeon e5620*1, 4G, 2 块 300G 10K SAS 盘 (CA 服务器)
		数据库服务器 (联想 SR650)	2 台	ThinkSystem Broadcom NetXtreme PCIe 1Gb 4 端口 RJ45 以太网适配器 ThinkSystem 10Gb 4-port SFP+ L Emulex 16Gb FC Dual-port HBA RAID 730-8i 1GB Cache PCIe Ada
		应用服务器 (联想 SR650)	2 台	ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 L0 RAID 730-8i 1GB Cache PCIe Ada Companion Part for XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade in Factory ThinkSystem XClarity 控制器标准型到企业级升级 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G4HS
		开发测试数据库服务器 (联想 SR650)	2 台	ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 L0 Emulex 16Gb FC Dual-port HBA RAID 730-8i 1GB Cache PCIe Ada Companion Part for XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade in Factory ThinkSystem XClarity 控制器标准型到企业级升级 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G4HS
		开发测试应用服务器 (联想 SR650)	2 台	ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 L0 RAID 730-8i 1GB Cache PCIe Ada Companion Part for XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade in Factory

				ThinkSystem XClarity 控制器标准型到企业级升级 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G4HS
		应用服务器（联想 SR650）	1 台	ThinkSystem 1Gb 4-port RJ45 L0 16 CPUs Intel (R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz 内存 64GB ThinkSystem XClarity 控制器标准型到企业级升级 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G4HS
		HP 3PAR-7200	1 台	双控、双电源，12*600G SAS 盘
		HP 刀箱中心 C7000	1 台	6125G/XG Blade Switch*2、B-series 8/24c SAN Swi BladeSystem c7000 DDR(刀箱存储 FC 模块*2，刀箱管理模块)
		HP 刀片 BL860c i4	2 片	Itanium 9540*2，64G，2 块 200G SSD
		HP P6550 存储	2 台	双控、双电源、双盘柜，12*600GB 硬盘，12*2T 硬盘； AJ832A M6612 3.5 寸 12 槽位的盘笼 4 个（带电源，风扇，IO module）；600G 硬盘 20 个；2T 硬盘 20 个
		联想 5030 2078-AF3	1 台	2 个控制器；配置系统高速缓存 64GB（非 Flash/SSD 虚拟缓存）；配置 8 个 16Gb 光纤主机端口和 4 个 1Gb iSCSI 主机端口；同时支持 RAID0，1，5，10，6 及多种 RAID 方式并存使用；14.4TB 企业级 SAS 生产存储空间可使用容量，单块 SAS 容量 900GB 10K 转企业级 SAS 盘；配置整个系统支持的最大逻辑盘（LUN）数量 4096；配置系统最大的 FC 和 iSCSI 主机连接数 1024；配置基于 Web 的图形化中文存储管理软件，不少于 100 台 Unix 主机和 100 台 Windows 主机的软件许可；
		虚拟带库	2 台	RongCuo NC2924 2U 机架式虚拟磁带库，配置 6 个 4TB SATA 磁盘，支持 Raid 0，1，5，6，50，60，最大可扩展到 300TB，支持 FC 和 IB 接口，冗余电源，风扇，包含 2 个千兆 iscsi 接口，1 个 8Gb 光纤口。 2 个 120G SSD 系统硬盘(SSD System HDD) 2 个双口 8G 光纤卡（FC Adapter） 24T 容量许可（VTL Capacity） 2 根电源线(Power Cabel) 2 根 3 米 LC-LC 光纤线(Fiber optic cable) 1 根千兆以太网线(Ethernet cable) 续费 License
		自助查询一体机（银海 YHS-2000）	14 台	(1) 主控系统：Intel 处理器，主频：2.0GHz； (2) 配置 Intel 芯片组； (3) 可支持的最大分辨率为 2048×1536； (4) 千兆以太网口数量：1；

				(5) COM 和 USB 接口数量满足本机所要求的外设接入，并有部分预留； (6) 支持网络唤醒功能。 (7) 内存：4G； (8) 硬盘：500GB；
		视频会议系统	1 套	(1) 多点控制器 1 台：捷视飞通 MCV8000-U8，支持 8 路 1080p 高清视频会议；支持防火墙穿越。 (2) 录播服务器 1 台：群立 RDS4500，一体化设计，支持整机备份、双网口备份、双电源备份；可兼容所有 H. 323 标准 MCU、终端；支持自动录制，和 MCU 建立了呼叫连接就可以自动建立录制任务，H. 323 终端设备录制、MCU 数字录制、视频会议终端点对点模式录制；支持被动录制，如不参加 MCU 会议可采用交换机镜像方式录制会议；支持高清视频会议终端 1080P、720P 下的录制，点播和直播。 (3) 主会场高清视频终端 1 台：捷视飞通 MCV3000，支持标准的 H. 323、SIP 框架协议，和标准视讯产品对接；H. 264、H. 264 BP/HP，H. 263、H. 263+、H. 264 SVC 编码算法，图像流畅自然，支持 CIF、4CIF、720P、1080P 格式编解码；支持 3G-SDI、DVI-I、HDMI、VGA、CVBS 标清高清视频输入输出接口；支持 XLR MIC、RCA、3.5mm 音频接口、mic ARRAY、HDMI 音频输入。 (4) 分会场高清视频终端 8 台：捷视飞通 MCV3000mini，支持标准的 H. 323、SIP 框架协议，和标准视讯产品对接；H. 264 BP/HP，H. 263、H. 263+、H. 264 SVC 编码算法，图像流畅自然，支持 CIF、4CIF、720P、1080P 格式编解码；支持 HDMI，DVI 高清视频输入输出接口。 (5) 功率放大器 2 套：艾索 ATP-2600，支持立体声、桥接、并联工作模式，性能出众，低至 1 欧姆的负载能力；提供不同类型的保护，包括直流、过载、短路、变压器过温、电源输入过流、不匹配负载及高频过载保护；立体声输出：2x600W/8Ω，2x900W/4Ω，2x1200W/2Ω；桥接输出：1x1800W/8Ω，1x2400W/4Ω；并联输出：1x1800W/2Ω，1x2400W/1Ω；频率响应：20Hz~20KHz。 (6) 调音台 1 台：艾索 DMX-D1240，多功能紧凑型 12 路四编组数字调音台，3.2 寸彩色触摸屏；12 路输入和 10 路输出，拥有 6 个顶级麦克风前置放大器，内置高性能双 DSP 效果器，内置声卡，内置有线网络模块，支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）；多操作系统操控软件，

				双轨多模式数字录音功能。 (7) 数字音频处理器 1 套: 艾索 DAP-428, 4 进 8 出矩阵式数字音频处理器, 全中文界面; 高达 96KHz 采样频率, 32-bitDSP 处理器, 24-bitA/D 及 D/A 转换器; 每个通道设立单独的输入/输出哑音控制; 每路输入/输出均有 6 段独立的参量均衡; 可直接使用面板的功能键和旋转轮进行功能设置。 (8) 电源时序器 1 套: 艾索 IP-1012A, 12 路智能型电源时序控制器; 整机容量 50A, 每路输出 AC220V/13A 采用万能插座, 适用各种类型插头; 整机配置空气开关及电压表头, 设计容量 10KVA, 大型接线端子接入, 配保护罩; 可靠的钥匙锁控制, 保证系统的供电安全; 外部控制接口: 5~24DCV 电平控制及短路控制方式, 可连接异地控制开关。 (9) 数字会议控制主机 1 台: 艾索 DCS-5100M, 主机菜单全中文液晶屏显示操作设置; 主机分 4 路输出, 可接 100 支单元, 支持连接 12 支主席单元, 扩展后可接 250 支单元; 系统支持热插拔操作; 支持自动编地址与手动编地址两种方式; 采用专用 8 芯航空插头连接; 双供电技术, 任意一路延长线接 40 只单元最长可接 300 米; 多种发言模式: 主席专有、普通讨论、自动模式、全开模式、先进先出、后进先出; 主机发言人数可任意设置 1-12 支之间; 可多达 15 台主机进行级联, 实现更多单元的扩展应用。
		上海 依迅 YXlink NVS-3000N 漏洞扫描系统	1 台	Intel 4 核处理器 1 颗; 4G 内存 1 条; 1T 硬盘 1 块; 千兆电口 6 口; 授权 支持 5 个任务并发, 支持 256IP 授权 1 套; 续费 License
2	软件维护	报表软件 (润乾报表 2018)	1 套	(1) 业界成熟的基于 java 的报表系统, 提供报表的定制功能和填报功能, 通过预先定制报表格式, 在业务系统和管理系统里, 同时满足即时查询和报表的要求; (2) 可以运行在 J2EE 应用服务器上, 能部署在各种操作系统上。
		备份软件	1 套	容错科技 NextVault Cloud 4.0 备份软件云平台基本模块, 包括平台后台、Web 服务器、客户端程序、数据库程序、监控管理模块, 50 个基本帐号和 100 个云备份客户端 (不区分文件和数据库), 50 个数据库支持, 100TB 备份设备容量限制 续费 License
		数据库	2 套	Oracle Database Enterprise Edition 12C

				提供 25 USER 授权;
		中间件	2 套	Oracle Weblogic Enterprise Edition 12C 提供 25 USER 授权
		数据库同步软件	1 套	Oracle Golden Gate 提供 50 USER 授权;
		内容管理软件	1 套	Oracle Content 提供 25 USER 授权;
		防病毒软件（瑞星企业 终端安全管理软件 网络版）	1 套	（1）网络版防病毒软件，1 服务器端+200 客户端； （2）支持病毒库离线升级； （3）Windows 版本； （4）包含一年服务。
				续费 License
		HP 存储控制平台+HP IP Gateway +HP DP 软件+HP 容灾软件	1 套	HP 存储控制平台+HP IP Gateway +HP DP 软件
		视频会议系统	1 套	捷视飞通多点会控系统 MCU 授权，8 路 license，含捷视飞 通多媒体通讯迷你终端软件。
3	网络 设备 维护	12329 呼叫中心	1 套	威而信 KFT3000ZQ 12329 呼叫中心
		华为（S5700 Series） 交换机	1 台	型号：S5700-28C-HI-24S 配置：24 x 10/100/1000 Base-X，1 个扩展插槽
		锐捷（RG-WG 1000S）网 站安全设备	1 台	型号：RG-WG-1000S 配置：6 x 10/100/1000 Base-T；2 x USB 2.0；LED monitor screen
		锐捷（RG-S2929G-E）交 换机	1 台	型号：S2928G-E 配置：24 x 10/100/1000 Base-T；4 x 10/100/1000 Base-X
		锐捷（RG-S6000）交换 机	1 台	型号：S6000-24GT/8SFP 配置：24 x 10/100/1000 Base-T；8 x 10/100/1000 Base-X （SFP）
		锐捷（RG-S8610）核心 交换机	2 台	型号：S8610 配 置：Slot-1/M1：M8610-CM III Slot-1/2： M8600-02XFP24SFP/12GT-EC
		锐捷 （RG-S5750-24GT/8SFP -E）交换机	1 台	型号：S5750-24GT/8SFP-E 配置：24 x 10/100/1000 Base-T；8 x 10/100/1000 Base-X （SFP）
		锐捷 （RSR30-RCM44-512M-2 GE）路由器	2 台	型号：RSR30-44 配置：2 x 10/100/1000 Base-T；1 x 10/100 Base-T

	锐捷 (RG-EG2000SE) 外网 EG 出口网关	1 台	CPU: MIPS 多核, 固定端口: 8 千兆电、2 千兆光, 存储模块: 标配 500GB。
	新华三 H3C S7506E-NP 核心交换机	2 台	LS-7506E-NonPoE H3C S7506E 以太网交换机主机-非 PoE PSR650C-12A 以太网交换机交流电源模块-650W LSQM3MPUB0 H3C S7506E-NP 交换路由引擎模块 LSQM2TGS16SF0 16 端口万兆以太网光接口模块(SFP+, LC) LSTM1STK SFP+电缆 5m LSQM2GT48SA0 48 端口千兆以太网电接口模块(RJ45) (SA) LSQM2GP24TSSA0 24 端口千兆以太网光口 (SFP, LC)+4 端口万兆以太网光接口模块(SFP+, LC) (SA) SFP-XG-SX-MM850-D SFP+ 万兆模块(850nm, 300m, LC)
	新华三 H3C MSR3620-DP 核心路由器	2 台	RT-MSR3620-DP H3C MSR3620 千兆综合业务网关 (4GE Combo+2SFP+, 支持双电源, 1U) AC-PSR150-A1 150W AC 电源模块 RT-HMIM-8GSWF 8 端口百/千兆以太网(4 光 + 4 光/电 Combo) L2/L3 HMIM 模块
	新华三 H3C S5130-34C-HI 汇聚交换机	2 台	H3C S5130-34C-HI L3 以太网交换机主机, 支持 28 个 10/100/1000BASE-T 端口, 支持 8 个 1G SFP combo 端口, 支持 4 个 10G/1G BASE-X SFP+端口, 支持 1 个 Slot, 无电源
	山石网科 SG-6000-E3662 核心防火墙	2 台	机架式硬件设备, 基于高性能硬件平台和专业安全操作系统, 多核处理器硬件架构; 配置 6 个千兆电口、4 个千兆光口, 具备 2 个扩展插槽, 支持千兆、POE 接口的扩展, 千兆接口最大可扩展至 26 个, 独立管理口 1 个, 独立 HA 口 1 个, USB2.0 接口 1 个, RJ45 串口 1 个, AUX 接口 1 个; 整机网络吞吐量 8Gbps, 并发连接数 300 万, 新建并发连接 12 万/s, IPSec 隧道数 6000。
	山石网科 HS-DBA2115 数据库审计系统	1 台	标准机架一体化设备 (审计引擎和数据引擎一体化设备); 具备 4 个千兆以太网电口; 支持 2 路审计监听功能; 支持独立的管理端口 (RJ45), 支持独立的 HA 端口 (RJ45), 1T 硬盘; SQL 处理能力 15000 条/秒; 采用海量日志存储及高速检索技术, 日志存储能力 50 亿条 (1T 本地存储); 实配 50 个数据库服务器或实例审计。
			续费 License
	山石网科 SG-6000-HSA-5 日志审计系统	1 台	标准机架设备; 业务接口 1 个 10/100/1000 BASE-T, 管理接口 1 个 10/100/1000 BASE-T; 存储空间 4TB; 处理速度 5 万 EPS (Event Per Second), 查询速度在线数据查询不超过 20 秒。

				续费 License
		深信服 GAP-1000-A600 隔离网闸	1 台	吞吐量:300Mbps; 最大并发连接数:5 万; 电源:单电源; 尺寸:2U; 接口:6 个千兆电口。采用 2+1 系统架构, 即内网单元+外网单元+FPGA 专用隔离硬件。含深信服安全隔离与信息交换系统软件 V3.0
				续费 License
		深信服 AD-1000-D620 应用负载均衡	2 台	独立专业负载设备, 非插卡式扩展的负载均衡设备。6 个千兆电口, 2 个千兆光口; 四层吞吐量 8Gbps; 七层吞吐量 5Gbps; 并发连接数 8000000, 内存 4GB。含深信服应用交付软件 V7.0。
				续费 License
		深信服 OSM-1000-A600 堡垒机	1 台	包含 50 个资源授权; 电源:单电源; 尺寸:1U; 接口:6 个千兆电口。含深信服运维安全管理系统软件 V3.0。
				续费 License
		深信服 EDR 终端安全管理	1 套	软件形态, 包含管理平台和终端 Agent 软件。
				续费 License
		深信服 LAS-1000-A600 网络审计系统	1 台	50 个主机审计许可证书; 标准 2U 硬件平台, 6 个千兆电口, 配置 2 块 1T SATA 盘, 单电源, 日志采集能力 3000 条/秒以上(峰值:5000 条/秒); 含深信服日志审计系统软件 V3.0
				续费 License
		深信服 AF-1000-L4478 入侵防御	2 台	标准 1U 机箱, 6 个千兆电口, 1 个串行管理口, 网络处理性能 6Gbps, 应用层吞吐量: 3Gbps; 并发连接数 280 万, 每秒新建连接数 7 万。含深信服防火墙软件 V8.0。
				续费 License
4	UPS 及空 调维	深信服 AF-1000-L4370 防病毒网关	2 台	标准 1U 机架设备, 可配置冗余电源, 标配 4 个千兆电口, 并含 2 个高速 USB2.0 接口, 1 个 RJ45 串口。整机吞吐量 5Gbps, 威胁吞吐量 1.5Gbps, 并发连接数 220 万, 每秒新建连接数 90000。含深信服防火墙软件 V8.0。
				续费 License
		深信服 WAF-1000-L4270 Web 应用防火墙	1 台	标准 1U 机架设备, 标配 4 个千兆电口, 并含 2 个高速 USB2.0 接口, 1 个 RJ45 串口。整机吞吐量 3Gbps, 威胁吞吐量 1.5Gbps, 并发连接数 300 万, 每秒新建连接数 90000。含深信服防火墙软件 V8.0。
				续费 License
		整个业务网络系统维护	1 项	包含内网、外网、各个专线网络系统
		艾默生 APM150 UPS 电源	2 套	(1) 功率 60 kVA 在线式智能冗余 UPS, 采用模块化热插拔式设计; 含 2 个功率模块, 每个模块功率 30KVA, 最大可扩容至

护			150KVA 以上。
	艾默生 7.5KW 精密空调	1 套	(1) 制冷量: 7.5KW; (2) 风机采用高效低噪的 EBM 后倾式离心风机, 内压力可自动调节技术, 达到节能和降噪的目的, 标准风量 1800m ³ /h, 设备可通过控制面板现实高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音。
	艾默生 12.5KW 精密空调	2 套	(1) 制冷量: 12.5KW; (2) 风机采用高效低噪的 EBM 后倾式离心风机, 内压力可自动调节技术, 达到节能和降噪的目的, 标准风量 2750m ³ /h, 设备可通过控制面板现实高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音。
	艾默生 35KW 行间精密空调	2 套	(1) 机房专用空调能解决机房的高显热量负荷, 回风 37℃, 24%RH 工况下制冷量 36.5kW, 显热比 0.95; (2) 机房专用空调具有高效节能性, 压缩机具有较高的能效比, 采用数码涡旋压缩机, 且冷量输出可实现 20%-100% 连续无级调节。
	艾默生配电柜	2 套	(1) ATS 双输入, 320A; (2) 所有空开国际知名 ABB 品牌, 符合 IEC 60947 国际标准和 GB14048 国家标准。
	科华 UPS 电源 (12.5KVA)	1 套	(1) 工频在线式 UPS, 三进单出; (2) 功率 12.5KVA, 输入 380VAC, 输出 220VAC。
	科华 UPS 电源 (16KVA)	1 套	(1) 工频在线式 UPS, 三进单出; (2) 功率 16VA, 输入 380VAC, 输出 220VAC。
	动环监控系统	1 套	(1) 嵌入式动环主机 1 台, 含烟感、温湿度、漏水报警、声光报警器、UPS 接口软件、空调接口软件等; (2) 红外半球摄像机 8 个; (3) 硬盘录像机 1 台; (4) 门禁系统 1 套。
	机房消防系统	2 项	(1) 柜式七氟丙烷灭火装置 3 台; (2) 控制器 1 台; (3) 泄压口 2 台; (4) 烟感、温感、声光报警器等附件。
	史图兹 20KW 精密空调	1 套	(1) 恒温恒湿精密空调, 制冷量 21.3KW; (2) 送风量 7000m ³ /h;
	易事特精密列头柜	1 套	(1) 精密列头柜 150A; (2) 所有空开国际知名 ABB 品牌, 符合 IEC 60947 国际标准和 GB14048 国家标准。

▲二、项目采购内容清单

1	硬件	防病毒网关	1 台	(一) 性能参数: (1) 性能指标: 网络层吞吐量$\geq 10\text{Gbps}$, 应用层吞吐量$\geq 5\text{Gbps}$, 防病毒吞吐量$\geq 1\text{Gbps}$, 并发连接数≥ 200 万, HTTP 每秒新建连接数≥ 6 万。 (2) 硬件指标: 产品采用多核并行处理架构, 不少于 8 个千兆电口, 2 个万兆光口 SFP+, 单电源, 1U 机箱, 内存$\geq 8\text{G}$, 硬盘$\geq 128\text{G SSD}$。 (二) 功能参数: (1) 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 (2) 产品支持链路连通性检查功能, 支持基于 3 种以上协议对链路连通性进行探测, 探测协议至少包括 DNS 解析、ARP 探测、PING 和 BFD 等方式。 (3) 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由, 支持不少于 3 种的调度算法, 至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 (4) 产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式。 (5) 产品支持对 SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP 等协议进行病毒防御。 (6) 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截, 压缩层数支持 15 层及以上。 (7) 产品支持杀毒白名单设置, 可以例外排除特定 MD5 和 URL 的病毒文件, 针对特定文件不进行查杀。 (8) 产品应具备独立的勒索病毒防护模块, 非普通防病毒功能, 支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估, 并依据评估结果自动生成防护策略, 支持在设备首页独立展示勒索风险板块。 (9) 产品可拓展支持云威胁情报网关技术, 通过全球超过 30+pop 节点, 实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截, 实现失陷外联实时阻断, 保护资产安全。 (10) 产品可拓展支持云端未知威胁主动探测技术, 实现 5min 内未知威胁情报全网设备下发。 (11) 产品支持用户账号全生命周期保护功能, 包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测, 防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 (12) 产品支持策略生命周期管理功能, 支持对安全
---	----	-------	-----	---

				策略修改的时间、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 （13）产品可扩展主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危 IP。 （14）提供产品质保和软件升级不少于 3 年。
--	--	--	--	---



中标(成交)通知书

四川久远银海软件股份有限公司:

经评定,编号为LZZC2024-C3-991136-GXXY采购文件中的机房设备及平台软件运行维护保养服务项目-分标1,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格人民币壹佰肆拾捌万元整(¥1480000.00元);服务期限:一年,具体服务起止时间以合同约定日期为准。

自此通知书发出之日起30天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系电话:0772-2839969

代理机构联系电话:0772-2522293

