

天等县 2025 年抢险备料物资采购（重）合同

采购项目编号： CZZC2025-J1-250085-GXXP

采购计划编号： CZZC2025-J1-250085-GXXP

采 购 人： 天等县应急管理局

中标供应商： 天等县欧卓商贸有限公司

合同基本条款

一 说 明

1.1 合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则, 并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2 制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二 货物条款

2.1 甲、乙双方应将谈判条件书、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、品牌规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三 技术资料

3.1 甲方向乙方提供所竞标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料。

3.2 乙方应按谈判条件书规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

四 质量保证

4.1 乙方应按谈判条件书规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新、新型产品。

4.2 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见“货物需求和说明”中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

4.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知起小时内到达甲方现场。

4.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五 验 收

5.1 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2 乙方将所有的设备在指定的地点内调试完毕后，甲方对乙方所交货物依照谈判条件书上要求和国家（设备制造国）有关标准或行业标准进行检测验收；其间所发现其他非故意的损坏或质量问题由成交人立即予以更换，不得拒绝和延误。验收时成交方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由成交方负责。性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3 甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起十个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须到现场。验收证书签发后，由甲方将设备投入运行，同时开始设备保质期。

5.4 乙方负责设备保险、装卸、安装、调试及通过相关部门检测验收，并承担相应费用。

六 货物包装、发运及运输

6.1 乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4 货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5 货物在发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方前 48 小时通知甲方，以准备接货。

七 交货期及交货方式

7.1 交货期：按合同规定时间。

7.2 交货方式：供应商免费送货上门, 安装、调试交付验收。

7.3 交货地点：用户指定地点。

八 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算,但不得超出合同价的 10%。

2. (1) 本项目无预付款,所以货物交货交接完成且验收通过后 90 个工作日内支付合同总价的 100%。

(2) 发票开具方式:成交供应商应在采购人付款前开具全额发票,凭票付款。

九 违约责任

9.1 逾期交货或无正当理由拒收的,违约方每天按合同额的 1‰支付违约金。

9.2 逾期超过 10 天仍不能交货的,甲方可解除双方的供货合同,造成甲方损失的,由乙方负责赔偿。

9.3 如果乙方使用假冒伪劣产品,用组装产品冒充原装产品,甲方有权退货或视情形给予惩罚,乙方不得有任何异议。

9.4 其它未尽事宜,双方签订合同时按合同法议定。

十 不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期限内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续 30 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十一 仲 裁

11.1 双方在履行合同中发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,按合同事先约定的条款,向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十二 合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2 合同履行中,如需修改或补充合同内容,由双方协商另签署书面修改或补充协议并经双方确认后作为主合同不可分割的一部分。

货物采购合同

甲方：天等县应急管理局

乙方：天等县欧卓商贸有限公司

甲、乙双方根据 2025 年 6 月 30 日的天等县 2025 年抢险备料物资采购（重）的竞标采购结果，经协商一致，于 2025 年 7 月 11 日签订此项政府采购合同：

一、采购货物名称：

采购商品	型号、材料及技术参数	数量	单价 (元)
重型车 启动电源	12V/24V 重型车启动电源，2000 匹马力启动，A 品高倍率防爆电芯。五年质保。	4 个	800
不锈钢水域救援滚钩	不锈钢水下救援溺水打捞救生滚勾，防汛期水下清理三抓钩，水域救援消防应急专用。	3 个	950
手持式 TAC 漏电探测仪	漏电探测仪，抢险救援中检测带电设备或漏电设备，检验检测报告，TEST REPOR，抢险救援中检测带电设备或漏电设备，当探测仪接近交流电时会产生蜂鸣声和 LED 显示，手持式漏电探测仪 TAC 漏电探测棒。	4 个	950
抢险 救援手套	专业抢险救援手套： ★1、产品执行 XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 2、结构：消防员抢险救援防护手套由外层、内层等多层织物材料复合而成。 3、手掌心内层加防震胶保护手掌，并具备防滑功能；手背关节部位内层加防撞胶保护手背关节。掌心、手指部位缝制真皮、具有一定防切割和耐磨性能。 4、手背有黄色荧光嵌条反光标志。 5、款式 5.1、分指式结构。5.2、手套本体环形延伸，并超出腕骨 26mm。5.3、手套口收松紧设计能限制杂物进入手套口。 6、主要性能：6.1 阻燃性能：续燃时间 2s，损毁长度 10mm，且没有熔融、滴落现象。6.2 耐磨性能：手掌部位有耐磨设计。6.3 抗切割性能：割破力 13N。6.4 穿戴性能：10s。6.5 抓握性能：戴手套与未带手套的拉重力比 106%。 ★7、符合国家相关标准要求。	50 副	190
抢险	专业防火材质，材料耐热不易变形，耐受度较高，使用安全佩戴舒	50 副	150

护目镜	适，人体工程镜架，自适应镜框贴合各种脸型佩戴不夹脸鼻托设计，可调节鼻托，细腻质感，柔软不压迫鼻梁佩戴更舒适，PC 防爆镜片，防刮花、防紫外线。		
冲锋舟 配套拖车	1、2 个 185R14 轮胎及镀锌钢圈、安全链及安全钩及木托 1 组。 2、材质是方管热镀锌。 3、球头 1 个。	2 辆	12500
防汛消防 工具拖车	非承载整体式车身，骨架采用加厚优质碳钢方管焊接而成，外蒙皮为优质轻型铝板，防锈耐腐蚀，采用特殊载重轮胎，每个轮胎可承受 1.5 吨载重及以上，前后轮架都配备 6 个高强度弹簧钢板，使整个拖车具有良好的载重能力；全车内外喷涂红漆，车身外表面贴有黄白条和红白反光贴，车辆尾部带有组合灯；车辆可配备电子刹车和手动刹车；车辆尾门为下翻式，可置于地面，关闭后带机械锁止，使用安全便利；拖车前部脚轮轴承采用特制滚珠轴承，精密轴承的游隙标准，使脚轮更具润滑性，且滚动阻力小；整车装有：绳子紧固器、橡皮艇支撑滑轮、救生圈放置架、橡皮艇牵引器、舷外机固定架、前部拖挂和支撑总成。箱体材质：优质碳钢，车身颜色：全车消防红，车辆尺寸（mm）：4800*1800*1765；制动系统：电动刹车/手动刹车；整备质量（kg）：1350，轴距（mm）780；额定载质量（kg）：3000；轴数：2；总质量（kg）：4350；轮胎规格：185/R14LT 载重胎；前悬/后悬（mm）：2400/480；钢板弹簧片数（前/后）：- /6, - /6；接近角/离去角（°）：11/24；最高时速（km/h）：100km/h；开门方式：两侧卷帘门，尾部下翻门。	1 辆	27000
冲锋舟专用机油	二冲程发动机专用机油，半合成机油，每瓶 4 升，1 件 6 瓶。	14 件	1600
二号工具	1、手柄材质：硬质杂木； 2、工具杆直径 30mm； 3、工具杆长度 1500mm； 4、木杆弯曲柔韧性能 80° ； 5、拍头采用含有加强线的橡胶条捆绑在手柄上，捆绑处用二道钢箍加固； 6、胶条数量 18 根； 7、胶条长度 500mm； 8、胶条平均宽度 18mm； 9、胶条厚度 2.5mm； 10、工具质量 1.2kg。	500 把	40

二冲程 40HML 船外机	二冲程 40HML 船外机 P: 品牌:YAMAHAJP, 冷却系统: 水冷, 轴长: 长轴(适合桅杆距水面 57CM 以内); 转速:4500~5500 转; 排量: 7 厘 03CC; 点火系统:CDI 操控系统:操舵手柄启动方式:手拉启动档位:无极变速 (倒档、前进档、空档) 倾斜系统:手动倾斜;油箱容量:24L 外置油箱;化油器:膜片式燃油:92#汽油与二冲程机油 50:1 混合;推荐机油:二冲程机油;螺旋桨:3 叶铝制重量:79KG(净重); 尺寸:1460x900x540。	3 台	27000
二冲程 15HML 船外机保护罩	不锈钢材质。	2 个	330
二冲程 30HML 船外机保护罩	不锈钢材质。	6 个	380
二冲程 40HML 船外机保护罩	不锈钢材质。	6 个	430
平板手拖车	特厚钢板, 超强承重, 静音耐磨, 8 寸重型金胶刹车轮, 长 125cmX75cm, 承重 300 斤, 可折叠。	10 台	380
冲锋舟滚轮支架	定制加厚不锈钢材质, 静音滚轮。一架两个。	10 架	380
水域救援头盔	专业消防救援导轨头盔、重量轻、可调节、安全高。	35 个	120
防爆移动 照明灯	1、采用三灯头设计, LED 光源 3×60W, 可实现单向照明或环照照明。 ▲2、防爆等级 Ex eb ib mb IIC T5 Gb, 防护等级 IP66。 ▲3、高温 90℃、湿度 95%环境下连续储存 336h, 高温 179℃环境下连续储存 336h, 低温-25℃环境下连续储存 24h, 不应损坏或变形。 ▲4、试验温度:25℃、金属部件:(20±5)℃;非金属部件:高工作温度+10k/低工作温度-5k;外壳冲击能量:7.0J;不应损坏。 ▲5、施加电压:AC500V;历时:1min;应无击穿。 ▲6、光源功率 180W、防护等级 IP66、收缩尺寸 1149mm×236mm×236mm, 最大升起高度 3.515m、重量 13.08KG。充电时间 3.27h ▲7、10 米中心照度 (单向): 强光 650lx, 工作光 471lx, 弱光: 364lx; 1 米中心照度 (单向): 强光 58800lx, 工作光 42200lx, 弱光: 32800lx; ▲8、红蓝警示灯的警示效果明显, 晴朗天气 (夜晚) 下可视距离 1 公里。 9、可实现手机控制, 便于远距离操控, 可实现灯光、警示灯的开启及关闭。 10、锂电池供电, 工作状态: 强光: 6.13h; 工作光: 10.5h; 弱光:	2 台	34000

	13. 16h。使用外接适配器可接入 220V 电源，实现长时间工作。 13、灯具标志灯具的明显位置处有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：产品名称、产品型号、防护等级（防护等级为 IP66/IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）、防爆标志、生产日期、产品编号、生产厂名称。且每个灯具具有产品防伪的二维码，可通过厂家公众号扫描二维码验证产品真伪。 14、我公司已提供相关检测报告原件扫描件及产品合格证明原件扫描件核实。检测报告中包含第 2 至 8 项的检测内容或结果体现，同时确保所有技术参数、功能满足采购文件要求。采购人有权要求成交候选人提供所报价产品的样品，对产品进行检测，所有测试和检验相关费用由成交候选人承担。		
FW6330LED 轻便工作灯 帐篷灯	1、适用于非防爆场所小范围内的临时工作照明、巡查检修照明。 2、超长时间放电，持续照明时间 30h,完全满足施工现场长时间的照明需求。 3、具备电量显示及低电量警示功能，使用者可直观监测灯具剩余电量，便于及时充电维护。 4、带 USB 充电输出接口，可临时为其它数码产品充电使用,以备应急之需。 5、环照配光，360° 照明无死角；防眩设计、光线柔和，降低人眼视觉疲劳。 6、灯具外壳采用二次注塑工艺及多重抗摔结构设计，大大增强灯具的抗跌落性能，能确保裸灯在高、低温环境下（-20℃ ~ 40℃）从 1.6m 高度跌落到地面后完好无损。 7、底座采用强力吸附设计，保证灯具能够可靠吸附在凹凸不平、生锈或有油渍、灰尘附着的金属表面。 8、灯具采用大提手设计，即使佩戴手套也可轻松携带使用。 9、★ 产品参数：额定电压 DC11.1 V；功率 12W；光源光通量 1300 lm； 电池额定容量 10 Ah； 连续照明时间:工作光 8.3h, 节能光 24.5h； 充电时间 7.2h； 电池可循环使用 1000 次； 外形尺寸 165*145*270 mm； 重量 2kg; 防护等级 IP65。 10、产品保用 1 年，终身免费维修。我公司已提供相关检测报告原件扫描件及产品合格证明扫描件核实。 11、★签订合同前提供产品彩页(复印件加盖厂家公章)。当地有厂家服务网点，我公司已提供相关证明和厂家授权书原件。	6 个	3500

FW6117LED 防爆轻便移动灯	★1、安全防护性能高，防爆型式为隔爆、增安、本安、浇封复合型，防爆等级 ExdeibmbIICT6Gb。 2、电缆夹紧芯棒位移量 2.8mm。 ★3、温度 80℃、湿度 90%环境下连续储存 30 日或温度-25℃环境下连续储存 24h，不损坏或变形。 ★4、采用多重抗摔结构设计，能确保灯具从 1m 高度跌落到地面后完好无损，无影响防爆型式的损坏。 ★5、电池数量：12 节，单节电池电压及容量 3.7V/5000mAh。 ★6、聚光模式（强光状态）连续工作时间:11.2h。 ★7、聚光模式（弱光状态）连续工作时间:17.4h。 ★8、非车载式，10m 中心处照度 410lx（聚光模式、强光状态）。 9、照明模块主要技术参数： （1）额定容量 10Ah； 灯具总功率 50W。 （2）光源类型：LED，光源寿命 91000 h； （3）重量：6±0.5kg，外形尺寸：升起状态：500×150×(1280±5)mm，收缩状态：500×150×(180±5)mm。 10、施加电压:500V;历时:1min;无击穿、无闪络。 11、照明模块：具有聚光、泛光照明，也可以聚、泛光同时开启，分为强光和在工作光共 4 档，具备红蓝闪烁警示灯。 ★12、外壳防护等级不低 IP66。使用环境： - 20 至 40℃。设备具备电量显示功能。 ★13、灯具标志灯具的明显位置处有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：产品名称、产品型号、防护等级（防护等级为 IP66/IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）、防爆标志、生产日期、产品编号、生产厂名称。且每个灯具具有产品防伪的二维码，可通过厂家公众号扫描二维码验证产品真伪。 14、我公司已提供相关检测报告原件及产品合格证明扫描件核实。签订合同前提供相关检测报告原件核实，检测报告中包含第 3 至 8 项的检测内容或结果体现，同时确保所有技术参数、功能均满足采购文件要求，如有不符，则取消其资格。	3 个	25000
30 孔充电排插	30 孔充电排插参数:主体采用木质材料。木板:长*宽 58.5*43.7cm,连接为 2x2.5m m², 两孔的孔位 30 个。	6 个	380
工作证	10cm*15cm, 每种样式各 60 个, 现场救援指挥部标识样式: (一) 工作	200 个	3

	证样式 绿色工作证背面备注: 持本工作证人员, 可在事故处置区以外至警戒区之间活动。蓝色工作证背面备注: 持本工作证人员, 可在整个事故救援现场活动。		
警戒带	加厚盘式, 材质: 加厚涤纶布。 长度: 100 米/盘, 一箱 10 盘反光带: 黄白夜光。	10 箱	290
防汛沙袋	加厚帆布抽绳款, 尺寸 25*70cm, 容量 22KG。	300 只	5
桌布	材质: 金丝绒, 颜色: 蓝色尺寸: 7000mm*2000mm	2 个	380
氮化镓超级快充充电宝	22.5W 氮化镓超级快充, 20000 毫安, 100W 总输出功率, 电量显示, 带照明, 自带四线, 品电芯: 1260110*2 产品尺寸: 148*69*33mm 产品颜色: 灰; 产品输出: Type-C 输出: USB 输出: 5V/3A 9V2.2A 12V1.6A 4.5V5A 5V3A 9V2A 12V1.5A Lightning 输出: 5V/3A 9V2.2A 12V1.6A micro 输出: 5V/3A 9V2.2A 12V1.6A 产品输入: USB 输入: M00I 5V2A 9V2A 12V1.5A00 Type-C 输入: 5V3A 9V2A 12V1.5A mirco 输入: 5V2A 9V2A 12V1.5A。	35 套	120
无人机专用电池	无人机专业版	6 个	1100
无人机专用电池	专业版电池, 容量 5000mAh, 15.4V, 77Wh, 电池类型, 锂聚合物电池 (LiPo), 内置电池管理系统 (BMS), 可实时监控电池状态, 包括电量、温度、电压等。充电时间: 使用官方充电器 (65W USB-C 充电器) 时, 90 分钟可充满电。支持快充技术, 充电速度较快。续航时间: 在理想条件下, 无人机的续航时间可达 50 分钟。	3 个	1400
无人机充电管家	型号: DJI Mavic 3 电池充电管家, 专为无人机电池设计的多功能充电设备, 可以同时为多块电池充电, 并提供智能充电管理功能。适用于 Mavic 3、Mavic 3 Cine 等机型的电池。支持官方 65W USB-C 充电器或其他兼容的 USB-C 充电器, 输入接口: USB-C 接口, 输出接口: 每个电池槽位独立输出, 最多可同时为 3 块电池充电。充电速度较快, 充电管家会自动检测电池电量, 优先为电量较高的电池充电, 依次进行, 确保充电效率。内置过充保护、过放保护、温度保护等功能, 确保电池充电安全。每个电池槽位都有 LED 指示灯, 显示电池的充电状态和剩余电量。尺寸: 120mm × 80mm × 40mm, 重量: 200 克。(必须满足) 我公司确保所有技术参数、功能逐项均可满足采购文件要求	1 个	680

无人机螺旋桨	专业版无人机螺旋桨。	15 副	100
MATRICE 350 双云台组件	无人机 MATRICE 350 双云台组件。	1 个	1500
MMATRICE350 无人机四段 抛投器	无人机 M350 无人机配件, TH4 V2 四段抛投器。	1 个	6800
抢险救援服	1.符合《消防员抢险救援防护服装实验大纲》标准要求,提供应急管理部上海消防研究所出具的检验报告复印件。 2. 款式 2.1 服装款式符合应急管理部消防局 20 式消防员抢险救援防护服装标识统型要求。 2.2 颜色: 橘红色, 潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily, 色差 4-5 级 (按《纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判)。 2.3 衬衫式上衣配长裤设计, 上衣和裤子的重叠部分 160mm, 上衣采用收腰设计, 衬衫式圆弧形下摆, 前下摆能够束入裤腰, 且弯腰时后下摆不得滑出裤腰, 前后衣长差量 30-50mm。 2.4 反光标志带: 采用宽度为 50.8mm 的“黄银黄”组合色打孔反光标志带。 2.5 行军帽为棒球帽款式, 正前方绣 19 式消防徽, 后部采用卡扣调节带, 头部围度 520-640 mm, 消防徽尺寸: 长度×高度为 53.5×55mm。 2.6 腰带为为插扣式腰带, 规格长度*宽度*厚度为 1300*50*2.8 mm。 3.结构 3.1 结构: 采用单层织物, 为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强, 外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。 3.2 克重: (200±10) g/m² (93%间位芳纶、5%对位芳纶和 2%导电丝)。 4.技术性能 4.1 阻燃性能: 经向损毁长度 28mm, 纬向损毁长度 21mm, 续燃时间为 0s, 且无熔融、滴落现象; 4.2 断裂强力:经向断裂强力 928.3N; 纬向断裂强力 793.4N; 4.3 撕破强力: 经向撕破强力 211.3N、面料纬向撕破强力 169.5N; 4.4 接缝强力性能: 经向 835.8 N; 纬向 736.8N。 4.5 热稳定性能: 0%;	70 套	1000

	4.6 橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗染色色牢度、耐光色牢度 4-5 级； 4.7 针距密度：明暗线 12 针/3cm，包缝线 9 针/3cm； 4.8 防静电性能：上衣 0.3 μ C、裤子 0.3 μ C。 4.9 质量：1.107kg。 5.其他 5.1 拉链：上衣前门襟所选用的拉链 9 号，颜色与外层面料相匹配；拉链使用芳纶基布的阻燃拉链。 5.2 魔术贴：外观平整，钩面排列整齐，钩形完好，毛面均匀，厚薄一致，无明显凹凸不平，无明显污渍，色泽统一均匀，无明显色差、色花。 6.配与抢险救援服同色帽子。		
消防员抢险救援靴	橡胶鞋底，高帮黑色帆布鞋面	35 双	230
全网通对讲机	TCL 对讲机 HL360，4000mAh 电量，通话距离 5000 公里，待机时间 25 天，gps 定位功能，天气预报提醒。	35 部	520
二冲程机油	二冲程发动机机油，润滑低噪，提升动力，四季通用，每件 12 瓶，每瓶 1 升。	10 件	500
四冲程机油	四冲程摩托车发动机机油，润滑低噪，提升动力，四季通用，每件 12 瓶，每瓶 1 升。	10 件	550
柴油机机油	美孚柴油机机油，每桶 16 升。	5 桶	430
化油器清洗剂	摩托车发动机清洗剂，化油去污，清除积碳，每瓶 450 毫升。	20 瓶	12
干粉灭火器	手提式 5 公斤干粉灭火器，商用，3C 认证。	20 个	120
消防带架子水带背包	双层防水牛津布，海绵防护背托，长 42cm 宽 25cm 高 52cm，带架子。	12 个	260
春秋长袖备勤服	23 款春秋长袖备勤服，棉质，长袖长裤套装，采用高强度的聚酯纤维、棉混纺或阻燃面料，具有良好的耐磨性、抗撕裂性和透气性。适用于消防备勤、应急救援、日常训练等场景。具备阻燃功能，符合相关行业标准。长袖设计，颜色为深蓝色，设计有多个功能性口袋，方便携带工具、对讲机等装备。面料经过特殊处理，具有较高的耐磨性能，适合高强度工作环境。具备抗静电功能，面料透气性好，长时间穿着不易闷热。面料易于清洗和保养，适合频繁使用，配套同色帽子、臂章、肩章、领章、胸章。	70 套	300
春秋短袖备勤服	23 款春秋长袖备勤服，棉质，短袖长裤套装。采用高强度的聚酯纤维、棉混纺或阻燃面料，具有良好的耐磨性、抗撕裂性和透气性。	70 套	260

	适用于消防备勤、应急救援、日常训练等场景。具备阻燃功能，符合相关行业标准。长袖设计，颜色为深蓝色，设计有多个功能性口袋，方便携带工具、对讲机等装备。面料经过特殊处理，具有较高的耐磨性能，适合高强度工作环境。具备抗静电功能，面料透气性好，长时间穿着不易闷热。面料易于清洗和保养，适合频繁使用，配套同色帽子、臂章、肩章、领章、胸章。		
低帮作训鞋	防滑胶底，适用于军事训练、警务执勤、应急救援等场景。轻便、舒适和功能性，透气网布鞋面，兼具耐磨性和透气性。高耐磨橡胶或防滑橡胶鞋底，具有良好的抓地力和抗磨损性能。鞋底纹路经过特殊设计，适合多种地形。鞋面采用透气网布设计，保持脚部干爽。鞋垫通常采用记忆海绵或抗菌材料，提升穿着舒适度。鞋头有防撞保护，防止脚趾受伤。	70 双	180
夏装作训服	火焰蓝夏季工作套装，透气耐磨工作服夏季男长袖，黑色卡扣涤纶腰带，配套同色帽子、臂章、肩章、领章、胸章。	70 套	300
皮质中帮消防作战鞋	21 款棕色作战鞋. 防刺穿鞋. 反绒牛皮鞋面，防滑耐磨橡胶组合鞋底，拉链+系带闭合，快捷穿脱，透气网布内里。	70 双	500
短袖体能训练服	火焰蓝夏装短袖体能服训练服	70 套	75
长袖体能训练服	火焰蓝秋冬加绒加厚长袖体能服训练服，保暖跑步运动套装。	70 套	220
备勤大衣	火焰蓝消防备勤大衣，冬季加厚户外救援防寒服中长款作训，黑色绒毛衣领，内胆可拆，可单穿，防风，保暖，亲肤。	35 件	550
总价合计：	¥679450.00 元（大写）陆拾柒万玖仟肆佰伍拾元整		
交 货 期：	自合同签订之日起 15 个工作日交货并验收合格。		

二、货款支付

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。

2. (1) 本项目无预付款，所以货物交货交接完成且验收通过后 90 个工作日内支付合同总价的 100%。

(2) 发票开具方式：成交供应商应在采购人付款前开具全额发票，凭票付款。

三、质量保证及售后服务

1. 上述货物的质保期至少为一年，质保期按照生产厂家规定超出一年的部分，按照生产厂家的保修期限为准。超过保修期的机器设备，终生保修，维修时只收取部件成本费。

2. 保修期自采购人和中标供应商双方代表在产品验收单上签字之日起计算。

3. 保修和技术支持费用计入总价，终身维修。成交供应商接到故障通知后 30 分钟内做出相应，1 小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收货物，视违约情况的严重程度，由甲方扣罚。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日按 1% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 15 个工作日不能交货的，甲方可解除本供货合同。造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为采购单位地点。

六、合同生效及其它

1. 合同经双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 乙方报价函的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分，如果报价文件或澄清的内容与本合同条款不符，以本合同条款为主。

3. 合同执行中，如需修改或补充合同内容，须经采购监督管理部门办公室同意后，由双方协商签署书面修改或补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5. 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本叁份，政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

甲方（盖章）：天等县应急管理局

乙方（盖章）：天等县欧卓商贸有限公司

法人代表或授权委托代理人：

法人代表或授权委托代理人：

电话：

电话：18177739603

开户行

开户银行：中国农业银行股份有限公司天等县支行

帐号：20077101040023818

开户名称：天等县欧卓商贸有限公司

签订地点：天等县

日期：2025 年 7 月 11 日

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司 成交通知书

天等县欧卓商贸有限公司：

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司受天等县应急管理局委托，就天等县 2025 年抢险备料物资采购（重）【项目编号：CZZC2025-J1-250085-GXXP】采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了开标、谈判，经谈判小组评审，采购人确认，贵公司为本项目的成交单位，成交主要项目内容为：天等县 2025 年抢险备料物资采购（重）一批（含重型车启动电源、手持式 TAC 漏电检测仪、应急灯、抽水机、救生衣等），具体参数详见采购文件需求表。项目成交金额：人民币陆拾柒万玖仟肆佰伍拾元整（¥679450.00 元），合同履行期限：自合同签订之日起 15 个工作日交货并验收合格。

请贵公司接此通知书后在十五日内与采购人签订线上合同，并按采购文件要求和竞标文件的承诺履行合同。

特此通知

采购项目联系人：张凯

联系电话：0771-2507590

采购单位联系人：赵主任

电 话：0771-3530079

采购代理机构（盖单位章）：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

日期：2025 年 06 月 30 日

