

采购合同

项目名称：龙胜各族自治县教育局龙胜镇第三小学班班通、基础网络、学生桌椅床等采购项目（家具用具类）

项目编号：GLZC2025-J1-280035-GLSZ

甲方：龙胜各族自治县教育局（采购人）

乙方：广西兴凯办公用品有限公司（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

项号	标的名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量①	单位	单价(元)②	单项合计 金额(元) ③=①×②
1	行政会议桌	厂家：中山市科泰家具有限公司 品牌：科泰 规格：7000mm×1600mm×750mm(尺寸允许偏差±5mm)，面板厚度30mm	尺寸：7000mm×1600mm×750mm（尺寸允许偏差±5mm），面板厚度30mm。 1、ENF级贴面实木颗粒板:符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，甲醛释放量：未检出；静曲强度49MPa；弹性模量4720MPa；内结合强度1.3MPa；密度0.83g/cm³；表面胶合强度1.27MPa；握螺钉力：板面1700N，板边1370N；表面耐磨：磨耗值13mg/100r；表面耐香烟灼烧5级；表面耐干热5级；表面耐污染腐蚀：素色5级；表面耐龟裂5级；表面耐水蒸气5级；木材含水率5.4%~（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）；挥发性有机化合物（72h）:苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出；抗菌性能:大肠埃希氏菌(大肠杆菌)99.72%(培养24h)。 2、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》标准，耐光色牢度4-5级；有害物质限量：甲醛释放量：未检出；邻苯二甲酸酯的总量：未检出；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出；可迁移元素（可溶	1	套	4160	4160

			性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、硒(Se)、钡(Ba)均未检出。 3、热熔胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准，苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烷、三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物：8g/L；游离甲醛 0.06g/kg。 4、钢管：符合 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，金属喷漆(塑)涂层：耐腐蚀 200h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生，耐腐蚀 200h 后，检查划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；乙酸盐雾试验 200h，镀(涂)层本身耐腐蚀等级 10 级，镀(涂)层对基体的保护等级 10 级。 5、静电粉涂喷末：符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，涂膜外观正常；附着力/级(干附着力)1 级；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)3H；耐冲击性(正向冲击)未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；弯曲试验 2mm 涂层无开裂或从底材上剥落；光泽/单位值 54GU；耐磨性(750g/500r)32mg；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]240h 无异常；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出。				
2	会议室椅子	厂家：中山市科泰家具有限公司 品牌：科泰 规格：520×500×1000mm (尺寸允许偏差±5mm)	尺寸：520×500×1000mm(尺寸允许偏差±5mm) 1、阻燃布料：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟》标准；甲醛含量：未检出；可分解致癌芳香胺染料：未检出；PH 值 5.1；可萃取的重金属 10 项未检出；通过香烟抗引燃特性试验：阴燃的香烟，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级。 2、阻燃海绵：符合 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 18587-2001《室	25	套	310	7750

			内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》标准，65%/25%压陷比 3.2，75%压缩永久变形 5%；回弹率 37%，拉伸强度 135kPa，伸长率 164%，撕裂强度 3.1N/cm；干热老化后拉伸强度 127kPa，湿热老化后拉伸强度 124kPa；泡沫塑料：表观密度 42.2kg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；甲醛释放量未检出。 3、扶手：采用 PP 塑料，符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均未检出。 4、弓形架：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准，经 170h 乙酸盐雾试验（AASS）试验后，无出现基体金属腐蚀，性能评级（保护评级 Rp/RA）为：10/-。				
3	条形桌	厂家：中山市科泰家具有限公司 品牌：科泰 规格：1200×400 × 750mm（尺寸允许偏差±5mm），面板厚度 30mm	尺寸：1200×400×750mm（尺寸允许偏差±5mm），面板厚度 30mm。 1、ENF 级中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，木材含水率 4.8%~（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）；吸水厚度膨胀率 3.9%；板内密度偏差-0.6%；静曲强度 33.2MPa；弹性模量 3980MPa；表面胶合强度 1.35MPa；甲醛释放量：未检出；挥发性有机化合物（72h）：苯：未检出、甲苯：未检出、二甲苯：未检出、TVOC：未检出；抗菌性能：大肠埃希氏菌（大肠杆菌）99.77%（培养 48h）。 2、胡桃木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准，木材含水率 7%~（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）；总挥发性有机化合物（TVOC）<0.02mg/m²·h（72h）；品质属性：可接触的实木部件中五氯苯酚未检出。 3、白乳胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、游离甲醛未检出；总挥发性有机物含量 41g/L。	40	张	360	14400

			4、水性漆：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准，甲醛含量未检出；苯系物总和含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；VOC 含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；可溶性重金属 8 项未检出；固化剂中游离甲苯二异氰酸酯质量分数未检出。 5、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 313N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 672N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 858N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩 5.5N·m；中性盐雾试验 200h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级。				
4	主席台	厂家：中山市科泰家具有限公司 品牌：科泰 规格：1400×600×750mm （尺寸允许偏差±5mm），面板厚度 30mm	尺寸：1400×600×750mm（尺寸允许偏差±5mm），面板厚度 30mm。 1、ENF 级中密度纤维板：符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，木材含水率 4.8%~（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）；吸水厚度膨胀率 3.9%；板内密度偏差-0.6%；静曲强度 33.2MPa；弹性模量 3980MPa；表面胶合强度 1.35MPa；甲醛释放量：未检出；挥发性有机化合物（72h）：苯：未检出、甲苯：未检出、二甲苯：未检出、TVOC：未检出；抗菌性能：大肠埃希氏菌（大肠杆菌）99.77%（培养 48h）。 2、胡桃木皮：符合 GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准，木材含水率 7%~（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）；总挥发性有机化合物（TVOC）<0.02mg/m²·h(72h)；品质属性：可接触的实木部件中五氯苯酚未检出。	4	张	920	3680

			3、白乳胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、游离甲醛未检出；总挥发性有机物含量 41g/L。 4、水性漆：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准，甲醛含量未检出；苯系物总和含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；VOC 含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；可溶性重金属 8 项未检出；固化剂中游离甲苯二异氰酸酯质量分数未检出。 5、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 313N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 672N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 858N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩 5.5N·m；中性盐雾试验 200h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级。				
5	教师办公桌	厂家：中山市科泰家具有限公司 品牌：科泰 规格：长 1400mm×宽 700mm×高 760mm(尺寸允许偏差±5mm)，面板厚度 30mm	1、规格尺寸：长 1400mm×宽 700mm×高 760mm（尺寸允许偏差±5mm），面板厚度 30mm。 2、材质：杉木，抽屉底板采用 4.5mm 厚，其它材料全部采用 14mm 厚，经过防虫、防腐等化学处理。 3、油漆：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》标准要求，VOC 含量 12g/L，甲醛含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，可溶性铅未检出，可溶性镉未检出，可溶性铬未检出，可溶性汞未检出。 4、白乳胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、游离甲醛未检出；总挥发性有机物含量 41g/L。	30	套	470	14100

6	教师 办公 椅	厂家：中山市科泰家具有限公司 品牌：科泰 规格：长 400mm×宽 380mm×高 900mm(尺寸允许偏差±5mm)	1、规格尺寸:长 400mm×宽 380mm×高 900mm(尺寸允许偏差±5mm)。 2、材质：杉木，椅腿长×宽 40mm×40mm，椅座厚 12mm，经过防虫、防腐等化学处理，含水率：8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)。	30	套	210	6300
7	行政 办公 桌	厂家：中山市科泰家具有限公司 品牌：科泰 规格：长 1800mm×宽 900mm×高 760mm(尺寸允许偏差±5mm)，面板厚度 30mm	规格尺寸：长 1800mm×宽 900mm×高 760mm（尺寸允许偏差±5mm），面板厚度 30mm。 1、ENF 级贴面实木颗粒板:符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，甲醛释放量：未检出；静曲强度 49MPa；弹性模量 4720MPa；内结合强度 1.3MPa；密度 0.83g/cm³；表面胶合强度 1.27MPa；握螺钉力：板面 1700N，板边 1370N；表面耐磨：磨耗值 13mg/100r；表面耐香烟灼烧 5 级；表面耐干热 5 级；表面耐污染腐蚀：素色 5 级；表面耐龟裂 5 级；表面耐水蒸气 5 级；木材含水率 5.4%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)；挥发性有机化合物（72h）：苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出；抗菌性能：大肠埃希氏菌（大肠杆菌）99.72%(培养 24h)。 2、PVC 封边条：符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》标准，耐光色牢度 4-5 级；有害物质限量：甲醛释放量：未检出；邻苯二甲酸酯的总量：未检出；多溴联苯：未检出；多溴联苯醚：未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）、钡（Ba）均未检出。 3、热熔胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装	6	套	2340	14040

		修材料 胶粘剂中有害物质限量》、SZJG 52-2016《家具成品及原辅材料中有害物质限量》、HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准，苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；二氯甲烷、1,2 二氯乙烷、1,1,2 三氯乙烷、三氯乙烯：未检出；总挥发性有机物：8g/L；游离甲醛 0.06g/kg。 4、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 313N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 672N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 858N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩 5.5N·m；中性盐雾试验 200h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级。 5、阻尼静音导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，耐久性（40000 次）功能无损坏；拉出安全性、猛关或猛开：满足要求；下沉量 1%；金属件外观：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验 200h，涂层本身耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级；中性盐雾试验 200h，涂层本身耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级。 6、缓冲铰链：符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》标准，过载：垂直静载荷 40kg 满足要求；水平静载荷 80N 满足要求；功能：耐久性 160000 次功能无损坏；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验 240h，涂层本身耐腐蚀等级 10 级，涂层对基本的保护等级 10 级。 7、拉手：符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999				
--	--	---	--	--	--	--

			《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准, 金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 光滑均匀、色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 乙酸盐雾试验 200h, 涂层本身耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级; 中性盐雾试验 200h, 涂层本身耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级。				
8	行政办公椅	厂家: 中山市科泰家具有限公司 品牌: 科泰 规格: 长 720mm×宽 660mm×背到座深度 455mm×高 1250mm, 尺寸允许偏差 ±5mm	规格尺寸: 长 720mm×宽 660mm×背到座深度 455mm×高 1250mm, 尺寸允许偏差 ±5mm。 1、阻燃布料: 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟》标准; 甲醛含量: 未检出; 可分解致癌芳香胺染料: 未检出; PH 值 5.1; 可萃取的重金属 10 项未检出; 通过香烟抗引燃特性试验: 阴燃的香烟, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级。 2、阻燃海绵: 符合 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》标准, 65%/25%压陷比 3.2, 75%压缩永久变形 5%; 回弹率 37%, 拉伸强度 135kPa, 伸长率 164%, 撕裂强度 3.1N/cm; 干热老化后拉伸强度 127kPa, 湿热老化后拉伸强度 124kPa; 泡沫塑料: 表观密度 42.2kg/m³; 总挥发性有机化合物 (TVOC) 未检出; 甲醛释放量未检出。 3、扶手: 采用 PP 塑料, 符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》, 邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 均未检出。 4、气压棒: 符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准, 密封性能: 气弹簧锁定在任意位置, 经 72h 常温储存后, 活塞杆未产生位移; 耐高低温性能: 气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后, 公称力 Fa 衰减量: 3.5%; 循环寿命: 经高低温性能试验后的气弹簧, 再经 6×10⁴ 次循环寿命试验后, 公称力 Fa 的总衰减量 1.1%。 5、脚轮: 符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》,	6	套	470	2820

			GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准；脚轮的轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件的表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷；静载荷试验后脚轮的轮径变形量1%，脚轮的零部件无出现分离和松动，脚轮的滚动、旋转和制动等功能无受到损伤。				
9	办公桌	厂家：中山市科泰家具有限公司 品牌：科泰 规格：长2000mm×宽1000mm×高760mm(尺寸允许偏差±5mm)，面板厚度≥30mm	规格尺寸：长2000mm×宽1000mm×高760mm(尺寸允许偏差±5mm)，面板厚度≥30mm。 1、ENF级中密度纤维板：符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，木材含水率4.8%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)；吸水厚度膨胀率3.9%；板内密度偏差-0.6%；静曲强度33.2MPa；弹性模量3980MPa；表面胶合强度1.35MPa；甲醛释放量：未检出；挥发性有机化合物(72h)：苯：未检出、甲苯：未检出、二甲苯：未检出、TVOC：未检出；抗菌性能：大肠埃希氏菌(大肠杆菌)99.77%(培养48h)。 2、胡桃木皮：符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准，木材含水率7%~(产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%)；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.02mg/m²·h(72h)；品质属性：可接触的实木部件中五氯苯酚未检出。 3、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，苯未检出、甲苯+二甲苯未检出、游离甲醛未检出；总挥发性有机物含量41g/L。 4、水性漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准，甲醛含量未检出；苯系物总和含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；VOC含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；可溶性重金属8项未检出；固化剂中游离甲苯二异氰酸酯质量分数未检出。 5、三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T	1	套	2800	2800

		10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 313N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 672N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 858N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩 $5.5\text{N}\cdot\text{m}$；中性盐雾试验 200h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级。 6、缓冲铰链：符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》标准，过载：垂直静载荷 40kg 满足要求；水平静载荷 80N 满足要求；功能：耐久性 160000 次功能无损坏；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验 240h，涂层本身耐腐蚀等级 10 级，涂层对基本的保护等级 10 级。 7、阻尼静音导轨：符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，耐久性（40000 次）功能无损坏；拉出安全性、猛关或猛开：满足要求；下沉量 1%；金属件外观：喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象、光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾试验 200h，涂层本身耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级；中性盐雾试验 200h，涂层本身耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级。 8、拉手：符合 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 (ASS) 法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；乙酸盐雾试验 200h，涂层本身耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级；中性盐雾试验 200h，涂层本身耐腐蚀等级 10 级、涂层对基体的保护等级 10 级。				
--	--	---	--	--	--	--

10	办公椅	厂家：中山市科泰家具有限公司 品牌：科泰 规格：长 730mm×宽 730mm×背到座深度 520mm×高 1230mm，尺寸允许偏差±5mm	规格尺寸：长 730mm×宽 730mm×背到座深度 520mm×高 1230mm，尺寸允许偏差±5mm。 1、头层牛皮：厚度 1.8mm，符合 QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》标准，游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；撕裂力 158N；PH8.92；可萃取的重金属：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出；摩擦色牢度（干擦 500 次，湿擦 250 次，碱性汗液 80 次）4-5 级；耐磨性：无明显损伤、剥落；涂层粘着牢度 5.87N/10mm；禁用偶氮染料未检出；可萃取的重金属（六价铬，铅、砷、镉、汞、锑、镍、钴、铜）未检出；皮革中五氯苯酚（PCP）未检出；革身应平整、柔软、丰满有弹性。 2、阻燃海绵：符合 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》标准，65%/25%压陷比 3.2，75%压缩永久变形 5%；回弹率 37%，拉伸强度 135kPa，伸长率 164%，撕裂强度 3.1N/cm；干热老化后拉伸强度 127kPa，湿热老化后拉伸强度 124kPa；泡沫塑料：表观密度 42.2kg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；甲醛释放量未检出。 3、胶粘剂：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求；游离甲醛未检出；苯未检出；甲苯+二甲苯未检出；总挥发性有机物 30g/L。 4、气压棒：符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆未产生位移；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后，公称力 Fa 衰减量：3.5%；循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经 6×10⁴ 次循环寿命试验后，公称力 Fa 的总衰减量 1.1%。 5、脚轮：符合 QB/T 4765-2014《家具用脚轮》，GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准；脚轮的轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件的表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷；静载荷试验后脚轮的轮径变形量 1%，脚轮的零部件无出现分离和松动，脚轮的滚动、旋转和制动等功能无受到损伤。	1	套	1400	1400
----	-----	--	---	---	---	------	------

11	学生课桌椅	厂家：中山市科泰家具有限公司 品牌：科泰 课桌面规格：600mm×400mm×18mm（尺寸允许偏差±5mm）	一、课桌:款式双柱升降，高度可分档调节。 1、课桌面： 600mm×400mm×18mm（尺寸允许偏差±5mm），密度板注塑包边桌面，板材达到国家环保标准，颜色白橡蓝边。 2、桌斗： 采用 0.8mm 厚冷轧板制作。桌子升降片采用 1.0mm 厚冷轧板一次冲压成形。 3、课桌主架： 材料为椭圆管 20mm×50mm（以上尺寸允许偏差±2mm）×厚 1.0mm，连接横管为 20mm×50mm（以上尺寸允许偏差±2mm）×厚 1.0mm, 椭圆形钢管；落地脚套为蓝色（PP）注塑。 4、安装： 桌面与桌斗用 5×20mm 自攻丝连接，每张课桌 13 颗自攻丝。 二、椅子 1、椅子：双柱升降，高度可分档调节。 凳腿材料为 20mm×50mm（以上尺寸允许偏差±2mm）×厚 1.0mm 椭圆形钢管，连接管为 20mm×50mm（以上尺寸允许偏差±2mm）×厚 1.0mm 椭圆形钢管。凳桌升降片采用 1.2mm 厚优质冷轧板一次冲压成形，落地脚套为蓝色（PP）注塑成型。 2、靠背. 坐板： 靠背规格为 180mm×360mm（以上尺寸允许偏差±5mm）×厚 16mm，坐板规格为 330mm×360mm×15mm（尺寸允许偏差±5mm），材料采用 PP 塑料注塑成型。达到国家环保标准，颜色蓝色。 3. 桌椅铁件喷塑颜色灰色。 （三）工艺 产品加工科学、美观、实用和耐用，所有的焊接件部分都经二氧化碳保护焊接工艺，焊接牢固，无虚焊、脱焊、焊穿等现象，所有焊接点外露部分都为满焊，金属件在静电喷塑前经过除锈、表面喷砂等处理方式，表面喷塑效果光滑无颗粒、无漏喷、无挂流现象。	450	套	150	67500
12	学生床架	厂家：中山市科泰家具有限公司 品牌：科泰 规格：（长×宽×高）	1、参考规格（长×宽×高）1700mm×900mm×1800mm（尺寸允许偏差±5mm）。 2、上下床铺面间的层间净高为 1060mm。 3、颜色：驼灰色。 4、主体材料： 4.1、主管，方管口径 40×40mm（以上尺寸允许偏差±3mm），管壁厚 1.2mm，配橡胶脚套；	450	套	485	218250

	1700mm× 900mm× 1800mm（尺寸 允许偏差± 5mm）	4.2、床梁：用 40×40mm（尺寸允许偏差±3mm）的角钢，厚度 6mm； 4.3、横梁：用 20mm×20mm（以上尺寸允许偏差±3mm）方管，厚度 1.2mm，上下铺均 5 根； 4.4、床两端护栏：横管：方管 25×25mm（尺寸允许偏差±3mm），管壁厚 1.2mm，竖管：方管直径 20×20mm（尺寸允许偏差±3mm），管壁厚 1.2mm，护栏竖管数 4 根。 4.5、爬梯：方管 20mm×20mm（以上尺寸允许偏差±3mm），管壁厚 1.2mm。梯子宽度为 230mm（尺寸允许偏差±5mm），脚踏数量 4 根； 4.6、上床铺安全护栏：规格为 1080mm×260mm（长×高）（以上尺寸允许偏差±5mm），安全护栏竖管数量 5 根。方管 20×20mm（尺寸允许偏差±5mm），管壁厚 1.2mm。安全护栏与主管距离（缺口长度）为 50mm（尺寸允许偏差±5mm）。 4.7、床板：采用厚 16mm 双面光杉木板，每块床板的拼装板数量不超过 10 块，固定横条 5 条，固定横条规格为 30mm×30mm（尺寸允许偏差±3mm）的实木方料。 4.8、主体材料均使用高频冷拉焊管（床梁、横梁除外），双层床的主要尺寸和常用结构。 5、材料质量： 5.1 双层床的金属件的技术要求和试验方法符合国家标准的规定。双层床所用钢材不低于高频焊接冷轧钢板，质量必须符合国家标准要求。 5.2、双层床所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。 每张双层床配 2 块床板。 6、加工： 6.1、钢管表面要经过磷化、酸洗，达到表面光滑、干净，用先进的焊机焊接、打磨成型，在经过电泳喷塑制作而成。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件之间的连接部分均应全部圈焊接（结构不需要时除外），无脱焊、虚焊、焊穿、错位现象；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀、高低之差 1mm。焊接后须经打磨处理。 6.2、金属件的连接：床梃（床母）与主柱连接方式必须为螺钉连接，连接件需防锈处理。床梯				
--	---	---	--	--	--	--

			子与床梃（床母）的连接采用与上下床梃（床母）螺钉连接。其他金属零部件的连接方式必须采用焊接连接。 6.3、双层床必须预设 2 个固定装置以便与墙体进行固定，固定装置设置在安全栏对面床梃（床母）适当位置，放置内径 10mm 的钢制中空内芯。 6.4、下床铺必须在合适位置设置固定蚊帐装置。 7、涂饰 7.1、涂饰前双层床零、部件的表面光滑、平整，无飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。 7.2、涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺，除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。 7.3 预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后应及时使用优质热固性砂纹粉进行涂饰。 7.4、金属件涂层无漏喷、锈蚀；光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7.5、每批产品（含双层床）无明显色差，产品上的五金配件做防锈处理。				
13	教室柜子	厂家：中山市科泰家具有限公司 品牌：科泰 规格：7160mm×900mm×400mm(尺寸允许偏差±5mm)，按要求定制	规格尺寸：7160mm×900mm×400mm（尺寸允许偏差±5mm），按要求定制。 ▲1、ENF 级实木多层板：符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，其中木材含水率 7.8%~（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%）；甲醛释放量 0.021mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；苯、甲苯、二甲苯均未检出。 ▲2、PVC 封边条：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》：外观：塑料封边条：表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕染色线、刀线、油脂、污点、黑斑黏胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面光滑，花纹清晰、均匀、无漏印；背胶处理均匀；边缘光滑平直，无缺损，塑料封边条理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度：4-5 级、耐开裂性（耐龟裂性）2 级、甲醛释放量未检出、可迁移元素（可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒检测合格，邻苯二甲酸酯未检出。 ▲3、热熔胶：GB18583-2008《室内装饰装修材	10	间	3580	35800

		料 胶粘剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物》苯、甲苯+二甲苯、VOC 含量检测均未检出。 4、水性漆：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准，甲醛含量未检出；苯系物总和含量未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；VOC 含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；可溶性重金属 8 项未检出；固化剂中游离甲苯二异氰酸酯质量分数未检出。 5、三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度 313N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度 672N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 858N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩 5.5N·m；中性盐雾试验 200h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级 10 级、镀（涂）层对基体的保护等级 10 级。				
合 计						393000

第一条 合同标的及合同金额

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：人民币（大写）叁拾玖万叁仟元整（¥：（小写）393000.00 元）。

第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为 3 年（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交付使用期：自签订合同之日起 15 个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。

2. 交付地点：龙胜县采购人指定地点。

第六条 调试和验收

1. 验收时如成交供应商所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其它可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托第三方检验机构（取得计量认证具有 CMA 标识）进行抽样检验。如果所抽取的小样经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收并承担所有的检验费和小样费；如果所抽取的小样经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，由此产生的检验费、小样费由成交供应商承担，采购人可同时向成交供应商提出直接或间接损失的赔偿。

2. 验收不合格或不能按期履行合同的处理：成交供应商必须在合同指定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作，否则成交供应商必须承担由此产生的一切后果。如成交供应商不能按约定时间交货，造成采购人不能按时入住的，采购人将安排相应受到此状况影响的学生入住，由此产生的一切费用（住宿费、交通费等）将从成交供应商的货款中扣除，并且还将根据实际情况从货款中扣减因延期交货给采购人带来的其它直接损失和间接损失。

3. 货物验收时，采购人有权对货物进行破坏性测量，产生费用由成交供应商负责

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第八条 售后服务、保修期

1. 货物验收合格后，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供不少于 3 年的免费质保期，提供终身维护服务。

2. 成交供应商必须于货物验收时提供投标时所出具的检测报告复印件，否则，不予验收。

3. 质保期内提供免费服务（含部件、人力、上门等），保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，质保期满后，乙方仍应提供维修服务，按维修件成本收费。

4. 维修保养时如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。

5. 免费质保期内，接到采购人故障报修后，30 分钟内响应，4 小时内到位。在规定时间内不能解决问题的产品应在 24 小时内提供同等档次产品给采购人使用。

6. 技术支持服务：免费保修期内定期对产品进行检修，提供永久性电话技术指导。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

全部设备完成安装并验收合格，采购人收到发票后的 30 个工作日内支付合同总价的 100%货款。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额1%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额1%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额1%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额1%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其他违约行为按违约货款额1%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级

财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据

- 1. 谈判文件；
- 2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
- 3. 服务承诺书；
- 4. 成交通知书。

本合同采用电子形式在线签订，甲乙双方在线签章后生效，电子版和纸质版具有同等法律效力。政府采购合同自签订之日起将自动存档于广西政府采购云平台上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

采购人名称（公章）： 龙胜各族自治县教育局
法定代表人：_____
委托代理人：_____
电 话：_____
开户名称：_____
开户银行：_____
银行账号：_____
日 期：_____

成交供应商名称（公章）：广西兴凯办公用品有限公司
法定代表人：卢红艳
委托代理人：_____
电 话：13737737234
开户名称：广西兴凯办公用品有限公司
开户银行：桂林银行股份有限公司城南支行
银行账号：660012054944800010
日 期：2025 年 8 月 日