

柳州市柳江区人民法院审判法庭业务用房办公室空调采购清单

序号	产品名称	品牌	型号、规格	单位	数量	单价	总价
一、设备清单							
1、二楼							
1	分体式柜机	格力	型号：KFR-50LW/(50542)FNhAp-B1JY01(圆柱型) 1、能效等级：1级 2、制冷量：5.13kw 3、制热量：7.23kw 4、制冷功率：1.31kw 5、制热功率：1.93kw 6、电源：220V-50Hz 7、内机外形尺寸：（宽*深*高）：372*403*1810 8、内机循环风量：1210m3/h	台	1	6750	6750
2、六楼							
1	分体式挂机	格力	KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 1、能效等级：2级 2、制冷量：3.5kw 3、制热量：4.6kw 4、制冷功率：0.93kw 5、制热功率：1.16kw 6、电源：220V-50Hz 7、内机外形尺寸：（宽*深*高）：825*293*196 8、内机循环风量：640m3/h	台	1	3850	3850
2	分体式柜机	格力	KFR-50LW/(50542)FNhAp-B1JY01(圆柱形) 1、能效等级：1级 2、制冷量：5.13kw 3、制热量：7.23kw 4、制冷功率：1.31kw 5、制热功率：1.93kw 6、电源：220V-50Hz 7、内机外形尺寸：（宽*深*高）：372*403*1810 8、内机循环风量：1210m3/h	台	1	6750	6750
3	分体式柜机	格力	KFR-72LW/(72542)FNhAp-B1JY01(圆柱形) 1、能效等级：1级 2、制冷量：7.3kw 3、制热量：9.75kw 4、制冷功率：2.09kw 5、制热功率：3.12kw 6、电源：220V-50Hz 7、内机外形尺寸：（宽*深*高）：372*403*1810 8、内机循环风量：1410m3/h	台	3	8000	24000
3、门卫							
1	分体式挂机	格力	KFR-26GW/(26563)FNhAa-B2JY01 1、能效等级：2级 2、制冷量：2.66kw 3、制热量：4.0kw 4、制冷功率：0.62kw 5、制热功率：1.0kw 6、电源：220V-50Hz 7、内机外形尺寸：（宽*深*高）：825*293*196 8、内机循环风量：640m3/h	台	1	3250	3250

4、安检大厅							
1	分体式挂机	格力	KFR-26GW/(26563)FNhAa-B2JY01 1、能效等级：2级 2、制冷量：2.66kw 3、制热量：4.0kw 4、制冷功率：0.62kw 5、制热功率：1.0kw 6、电源：220V-50Hz 7、内机外形尺寸：（宽*深*高）： 825*293*196 8、内机循环风量：640m3/h	台	2	3250	6500
2	分体式柜机	格力	KFR-72LW/(72542)FNhAp-B1JY01(圆柱型) 1、能效等级：1级 2、制冷量：7.3kw 3、制热量：9.75kw 4、制冷功率：2.09kw 5、制热功率：3.12kw 6、电源：220V-50Hz 7、内机外形尺寸：（宽*深*高）： 372*403*1810 8、内机循环风量：1410m3/h	台	2	8000	16000
5、三楼							
1	多联式空调机组	格力	型号：GMV-615W/J 1、能效等级：1级 2、制冷量：61.5kw 3、制热量：69kw 4、制冷功率：18.65kw 5、制热功率：17.91kw 6、电源：380V-50Hz 7、外形尺寸：（宽*深*高）： 1340*775*1690 8、运行重量：315kg	台	1	85000	85000
2	多联天井式内机	格力	GMV-NDR112T/D 1、制冷量：11.2kw 2、制热量：12.5kw 3、制冷功率：100w 4、制热功率：90w 5、电源：220V-50Hz 6、外形尺寸：（宽*深*高）： 950*950*305 7、运行重量：28.5kg	台	2	6000	12000
3	多联天井式内机	格力	GMV-NDR140T/D 1、制冷量：14kw 2、制热量：16kw 3、制冷功率：160w 4、制热功率：150w 5、电源：220V-50Hz 6、外形尺寸：（宽*深*高）： 950*950*355 7、运行重量：31kg	台	3	7600	22800
4	线控器	格力	XC71-24/Hb1	个	5	390	1950

5	分体式柜机	格力	KFR-50LW/(50542)FNhAp-B1JY01(圆柱形) 1、能效等级：1级 2、制冷量：5.13kw 3、制热量：7.23kw 4、制冷功率：1.31kw 5、制热功率：1.93kw 6、电源：220V-50Hz 7、内机外形尺寸：（宽*深*高）：372*403*1810 8、内机循环风量：1210m3/h	台	7	6750	47250	
6	分体式柜机	格力	KFR-72LW/(72542)FNhAp-B1JY01(圆柱形) 1、能效等级：1级 2、制冷量：7.3kw 3、制热量：9.75kw 4、制冷功率：2.09kw 5、制热功率：3.12kw 6、电源：220V-50Hz 7、内机外形尺寸：（宽*深*高）：372*403*1810 8、内机循环风量：1410m3/h	台	1	8000	8000	
6、四楼分体机								
1	分体式柜机	格力	KFR-50LW/(50542)FNhAp-B1JY01(圆柱形) 1、能效等级：1级 2、制冷量：5.13kw 3、制热量：7.23kw 4、制冷功率：1.31kw 5、制热功率：1.93kw 6、电源：220V-50Hz 7、内机外形尺寸：（宽*深*高）：372*403*1810 8、内机循环风量：1210m3/h	台	5	6750	33750	
小计								277850
二、辅材								
1	R410A紫铜管 (含保温)	七星铜业 华美橡塑	Φ9.52, Φ15.9	米	95	100	9500	
2	R410A紫铜管 (含保温)	七星铜业 华美橡塑	Φ9.52, Φ22.2	米	15	120	1800	
3	R410A紫铜管 (含保温)	七星铜业 华美橡塑	Φ12.7, Φ25.4	米	20	180	3600	
4	R410A紫铜管 (含保温)	七星铜业 华美橡塑	Φ15.9, Φ28.6	米	50	230	11500	
5	PVC排水管 (含保温)	联塑 华美橡塑	De25	米	80	12	960	
6	PVC排水管 (含保温)	联塑 华美橡塑	De32	米	55	15	825	
7	PVC排水管 (含保温)	联塑 华美橡塑	De40	米	60	20	1200	
8	PVC排水管管件	联塑		项	1	300	300	
9	分歧管	国标	FQ01B	套	1	55	55	
10	分歧管	国标	FQ02	套	3	200	600	
11	制冷剂	国标	R410A	kg	30	110	3300	
12	吊筋, 支架	国标		项	1	1658	1658	
13	其它材料	国标	铜焊条, 扎带, 软管等	项	1	1500	1500	

14	信号线	国标	2*0.75mm ²	米	400	5	2000
15	室内机电源线	国标	RVV-3×4mm ²	米	300	35	10500
16	室外机电源线	国标	YJV-3×35+2×16mm ²	米	45	180	8100
17	线管	国标	Φ20	条	280	12	3360
18	外机电缆桥架	国标	100*75 (厚度1.0)	米	45	100	4500
19	室外机铜管桥架	国标	300*100 (厚度1.0)	米	30	200	6000
20	室外机配电箱	国标		个	1	911	911
21	R410A紫铜管 (含保温)	七星铜业 华美橡塑	1P-1.5P	米	15	118	1770
22	R410A紫铜管 (含保温)	七星铜业 华美橡塑	2P	米	3	125	375
23	R410A紫铜管 (含保温)	七星铜业 华美橡塑	3P	米	12	180	2160
24	分体机外机排水立管	联塑	De50	米	200	50	10000
25	空气开关	国标		个	20	145	2900
26	外机铁架	国标	1P-1.5P	付	3	52	156
27	外机铁架	国标	2P	付	14	55	770
28	外机铁架	国标	3P	付	6	100	600
小计							90900
三、施工费							
1	凿墙洞费	专业队伍		项	1	3500	3500
2	主机基础费	专业队伍		台	1	5000	5000
3	运输费	专业队伍		项	1	3000	3000
4	吊车台班费	专业队伍		项	1	2000	2000
5	原大楼新风系统改造	专业队伍	含风口	项	1	3500	3500
6	内机安装费	专业队伍		台	5	1550	7750
7	主机安装调试费	专业队伍		台	1	5000	5000
小计							29750
四、合计 (含税13%)			(一+二+三)				398500
备注： 1、分体机电源由甲方完成（壁挂机在内机位置预留插座，柜机在内机位置预留空气开关）。							