

“政采云”平台合同编号：_____

南 宁 市 政 府 采 购

南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装 项目 合同

项目编号： NNZC2025-G1-990468-NNSZ

计划编号： [采购计划文号（5）]

采购人： 南宁市第九中学

中标供应商： 南宁市盛世昊天酒店用品有限公司

签订日期： _____年____月____日

合同目录

第一部分 合同书 3

第二部分 合同一般条款 15

第三部分 合同专用条款 20

第四部分 合同附件 24

 4.1 中标通知书 24

 4.2 招标文件服务需求一览表 25

 4.3 招标文件的更改通知 67

 4.4 投标函 69

 4.5 开标一览表 73

 4.6 投标服务技术偏离表 105

 4.7 商务条款偏离表 153

 4.8 中标供应商澄清函 161

 4.9 其他与本合同相关的资料 162

第一部分 合同书

2025 年 07 月 31 日，南宁市第九中学 以 公开招标方式 对 南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装项目 项目进行了采购。经 覃满意、玉润、陈祖志(第 1 分标采购人代表)、秦俐、苏建增、（相关评定主体名称） 评定，南宁市盛世昊天酒店用品有限公司（中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市第九中学（以下简称：甲方）和 南宁市盛世昊天酒店用品有限公司（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物 1 信息

- 1.2.1.1 名称：南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装项目；
- 1.2.1.2 数量：1 批；
- 1.2.1.3 质量：以附件招标文件、投标文件及中标通知书为准。

.....

1.3 价款

本合同总价为：人民币 1960308.00 元（大写：壹佰玖拾陆万零叁佰零捌元整 元人民币，含税）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
A 农药检测间、主食库、副食库、冷库、清洁间、更衣间		
A01	农药残留快速测试仪	3,795.00
A02	单门留样柜	4,180.00
A03	单星工作台（右星）	1,618.00
A04	六门更衣柜	21,480.00
A05	米面架	1,588.00
A06	米面架	8,090.00
A07	四层平板货架	12,400.00
A08	四层栅格货架	12,160.00
A09	四层栅格货架	2,650.00
A10	四层平板货架	6,472.00
A11	平板推车	1,860.00
A12	冷冻库	69,000.00
A13	保鲜库	65,500.00
A14	灭蝇灯	392.00
B 蔬菜加工间、肉类、水产加工间		
B01	多功能绞切肉机	4,480.00
B02	切肉片机	3,180.00
B03	万能组合消毒柜	6,669.00
B04	万能组合消毒柜	5,735.00
B05	四层栅格托水盘货架	5,020.00
B06	四层栅格托水盘货架	5,700.00
B07	沥水面收渣台	3,000.00
B08	中水槽沥水切配台	3,530.00
B09	大单星盆水池	3,176.00
B10	大单星盆水池	3,190.00
B11	双层工作台	1,350.00
B12	单星工作台（左星）	5,500.00
B13	大单星盆水池	1,595.00
B14	脱皮机	5,098.00
B15	多功能切菜机	29,980.00
B16	洗地龙头	2,158.00
B17	灭蝇灯	588.00
C 面点间、烘烤间		
C01	面粉车	1,570.00
C02	双层工作台	1,450.00
C03	单通移门荷台柜	3,480.00
C04	饼盘车	2,940.00
C05	单星盆水池	948.00
C06	台式电扒炉	2,780.00
C07	台式电炸炉	3,180.00
C08	双层工作台	1,475.00

C09	电饼铛	1,995.00
C10	三层六盘电烤箱	7,898.00
C11	单通移门碗柜	4,265.00
C12	双门醒发箱	2,230.00
C13	双温四门高身柜	10,790.00
C14	木案工作台	3,550.00
C15	高速压面机	6,180.00
C16	和面机	4,580.00
C17	立式双速和面机	9,580.00
C18	搅拌机	6,280.00
C19	四层平板货架	1,550.00
C20	单星工作台（右星）	1,569.00
C21	洗地龙头	2,158.00
C22	灭蝇灯	392.00
D 蒸饭区		
D01	双层工作台	2,950.00
D02	24 盘电蒸饭柜	22,400.00
D03	大单星盆水池	1,569.00
D04	100kg 水压式洗米机	2,255.00
D05	双层工作台	1,625.00
D06	浆渣分离机	1,765.00
D07	洗地龙头	2,158.00
D08	灭蝇灯	196.00
E 烧腊间、熟食间		
E01	刀具消毒柜	1,176.00
E02	预进单星洗手池	1,176.00
E03	单星盆水池	940.00
E04	冷藏操作台	2,745.00
E05	烧腊车	830.00
E06	双温四门高身柜	5,395.00
E07	糖粉车	765.00
E08	单星工作台（右星）	1,815.00
E09	16KW 单头汤炉	4,415.00
E10	烤鸭炉	7,450.00
E11	灭蝇灯	392.00
E12	消毒液盒	49.00
F 烹饪间、工具间		
F01	单头大锅灶	35,880.00
F02	炉拼台	3,340.00
F03	炉拼台	845.00
F04	单星盆水池	945.00
F05	双温四门高身柜	10,790.00
F06	单星盆水池	1,000.00

F07	密闭送餐车	8,820.00
F08	双通移门荷台柜	14,704.00
F09	双层工作台	3,296.00
F10	双门留样柜	5,395.00
F11	四层栅格托水盘货架	7,125.00
F12	洗地龙头	2,158.00
F15	单头矮汤炉	8,820.00
F16	单头单尾小炒灶	4,800.00
F17	厨房灭火系统	9,415.00
F18	灭蝇灯	392.00
G 洗碗间		
G01	单通移门碗柜	4,265.00
G02	高温热风循环消毒柜	3,480.00
G03	双层工作台	1,648.00
G04	三星盆水池	2,039.00
G05	洁碟台 B	1,425.00
G06	单孔收餐工作台	1,569.00
G07	商用洗碗机（带烘干）	113,200.00
G08	商用超声波洗碗机	10,480.00
G09	片式输送线	59,750.00
G10	收碗传送带转角	14,980.00
G11	小件投递柜	25,550.00
G12	洗地龙头	2,158.00
G13	灭蝇灯	196.00
H 备餐间		
H01	暖饭车	10,000.00
H02	五格售饭台	25,104.00
H03	双层工作台	5,500.00
H04	单星盆水池	930.00
H05	预进双星洗手池	1,470.00
H06	消毒液盒	49.00
I 早餐售卖区		
I01	双层工作台	1,450.00
I02	单通移门碗柜	4,265.00
I03	冷藏双门高身柜	4,300.00
I04	单星盆水池	930.00
I05	双层工作台	1,285.00
I06	单头七星蒸炉	3,430.00
I07	煮面连汤炉	4,507.00
I08	双头低背粉面炉	5,150.00
J 一层餐厅		
J01	四人桌椅	55,936.00
J02	双层工作台带靠背	1,545.00

K 二层备餐间		
K01	预进双星洗手池	1,470.00
K02	暖饭车	10,000.00
K03	五格售饭台	21,966.00
K04	双层工作台	1,150.00
K05	单通移门碗柜	8,530.00
K06	双层工作台	4,125.00
K07	双层工作台	1,520.00
K08	单星盆水池	1,896.00
K09	双层工作台	1,535.00
K10	冷藏双门高身柜	4,300.00
K11	双层工作台	1,475.00
K12	双层工作台	1,340.00
K13	单头七星蒸炉	3,430.00
K14	双头低背粉面炉	5,150.00
K15	四层平板货架	1,550.00
K16	消毒液盒	49.00
L 洗碗间		
L01	单通移门碗柜	8,530.00
L02	高温热风循环消毒柜	6,960.00
L03	双层工作台	1,540.00
L05	大单星盆水池	3,138.00
L06	单孔收餐工作台	1,520.00
L07	洗地龙头	2,158.00
L08	通道洗碗机	33,367.00
M 二层餐厅		
M01	四人桌椅	109,440.00
M02	双层工作台	1,540.00
M03	收餐车	3,140.00
M04	双层工作台带靠背	1,545.00
N 三层备餐间		
N01	预进双星洗手池	1,495.00
N02	暖饭车	10,000.00
N03	五格售饭台	21,966.00
N04	双层工作台	4,125.00
N05	双层工作台	1,150.00
N06	单通移门碗柜	8,530.00
N07	冷藏双门高身柜	4,300.00
N08	单星盆水池	1,896.00
N09	双层工作台	1,475.00
N10	双层工作台	1,250.00
N11	单头七星蒸炉	3,430.00
N12	双头低背粉面炉	5,150.00

N13	双层工作台	1,520.00
N14	双层工作台	1,625.00
N15	消毒液盒	49.00
0 洗碗间		
001	单通移门碗柜	8,530.00
002	高温热风循环消毒柜	6,960.00
003	双层工作台	1,540.00
004	大单星盆水池	1,520.00
005	大单星盆水池	3,138.00
006	单孔收餐工作台	1,520.00
007	洗地龙头	2,158.00
P 三层餐厅		
P01	双层工作台带靠背	1,545.00
P02	四人桌椅	86,944.00
P03	双层工作台	1,540.00
P04	收餐车	3,140.00
三层包厢		
一层厨房排烟系统（以现场实际勘察为准）		
1	不锈钢烟罩 （烹饪区）	12,036.00
2	不锈钢烟罩 （煲汤区）	2,714.00
3	不锈钢烟罩 （烧腊区）	3,304.00
4	不锈钢烟罩 （蒸饭区）	10,266.00
5	不锈钢烟罩 （烘焙区）	4,720.00
6	不锈钢烟罩 （早餐档口区）	5,074.00
7	不锈钢烟网	7,290.00
8	不锈钢落地墙膜.封板	9,350.00
9	集烟管	11,968.00
10	集烟管	14,080.00
11	烟管	33,440.00
12	烟管	44,352.00
13	弯头.三通	19,360.00
14	变头	3,520.00
15	固定法兰	2,160.00
16	止回阀	2,940.00
17	防火阀	3,830.00
18	双吸式离心风柜	14,850.00
19	双吸式离心风柜	17,980.00

20	风机支架	3,138.00
21	低空油烟净化器	31,980.00
22	低空油烟净化器	57,000.00
23	净化器支架	2,156.00
24	洗碗间不锈钢牛角烟罩	2,745.00
25	静音风柜	9,400.00
26	风机支架	1,569.00
27	风机专用控制器	1,078.00
28	圆筒风机	1,176.00
29	风机专用控制器	1,050.00
30	变频启动保护器	8,236.00
31	减震器	1,320.00
32	防震软接	824.00
33	螺纹吊杆	88.00
34	托油盘	2,940.00
一层鲜风系统		
35	鲜风管	28,512.00
36	弯头变头三通	8,800.00
37	不锈钢播风口	1,360.00
38	水冷鲜风机	6,274.00
39	鲜风机支架	1,294.00
40	防震软接	824.00
41	磁力启动保护开关	2,156.00
42	螺纹吊杆	88.00
二层厨房排烟系统		
43	不锈钢烟罩 (早餐档口区)	4,130.00
44	不锈钢烟网	787.50
45	集烟管	1,408.00
46	烟管	2,816.00
47	弯头	1,760.00
48	变头	1,760.00
49	固定法兰	2,160.00
50	止回阀	1,470.00
51	静音风柜	9,400.00
52	风机支架	1,569.00
53	风机专用控制器	1,078.00
54	减震器	440.00
55	防震软接	412.00
56	螺纹吊杆	88.00
57	托油盘	490.00
三层厨房排烟系统		
58	不锈钢烟罩	4,130.00

	(早餐档口区)	
59	不锈钢烟网	787.50
60	集烟管	1,232.00
61	烟管	3,520.00
62	弯头	1,760.00
63	变头	1,760.00
64	固定法兰	2,160.00
65	止回阀	2,940.00
66	静音风柜	9,400.00
67	风机支架	882.00
68	风机专用控制器	1,078.00
69	减震器	440.00
70	防震软接	412.00
71	螺纹吊杆	88.00
72	托油盘	980.00
厨房杂件		
73	快餐盘	47,500.00
74	粉碗	23,750.00
75	不锈钢碗	15,000.00
76	汤勺	10,000.00
77	手打铲	615.00
78	炒勺	150.00
79	炒勺	126.00
80	炒勺	140.00
81	砍骨刀	1,470.00
82	厨片刀	944.00
83	桑刀	1,455.00
84	斩切刀	249.00
85	斩切刀	279.00
86	大白桶	705.00
87	不锈钢汤桶	1,910.00
88	不锈钢托盘	1,750.00
89	不锈钢托盘	3,400.00
90	不锈钢钢盆	1,860.00
91	不锈钢漏盆	378.00
92	不锈钢钢盆	528.00
93	不锈钢钢盆	345.00
94	松木砧板	2,130.00
95	枫木砧板	690.00
96	塑料砧板	1,080.00
97	塑料砧板	1,100.00
98	砧板围	175.00
99	粗铁捞厘	440.00

100	不锈钢捞厘	410.00
101	钢水勺	115.00
102	钢壳	125.00
103	油鼓	580.00
104	磨刀石	370.00
105	八格调味盒	176.00
106	八格调味盒	528.00
107	菜篮	1,645.00
108	菜篮	660.00
109	菜篮	1,250.00
110	菜篮	975.00
111	保鲜盒	720.00
112	保鲜盒	930.00
113	仓库整理箱	810.00
114	不锈钢味盅	437.50
115	塑料方托	2,010.00
116	塑料方托	460.00
117	铁双钩	57.50
118	防水围裙	225.00
119	14"打蛋器	126.00
120	厨匙	1,150.00
121	磅秤	440.00
122	电子称	150.00
123	电子称	195.00
124	克称	142.50
125	猪叉	42.50
126	竹锅刷	112.50
127	不锈钢留样盒	2,250.00
128	马斗	325.00
129	丁字钩	15.00
130	丁字钩	34.50
131	油格	290.00
132	厨师工服	5,390.00
133	厨师专用口罩	180.00
134	厨师帽	270.00
135	剪刀	84.00
136	不锈钢饭勺	62.50
137	粉厘	652.50
138	厨房尘拖	1,180.00
139	胶条推水刮	282.00
140	拖把	56.00
141	布围裙	300.00
142	高温手套	49.00

143	木柄波纹刀	54.00
144	水果刀	26.00
总价		1,960,308.00

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性付清全款；

1.4.2 发票开具方式：增值税发票。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：自签订合同之日起7个日历天内到货。验收时提供所要求的检测报告；

1.5.2 交付地点：南宁市第九中学那考河校区；

1.5.3 交付方式：以当面交付方式送达；

1.5.4 货物及质保期限：质量保证期2年（自提交成果并验收合格之日起计）。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的20%（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【30】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除

本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付_____（根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：南宁市第九中学

乙方：南宁市盛世昊天酒店用品有限公司

统一社会信用代码：12450100498520846F 统一社会信用代码或身份证号码：

91450100061723587C

住所：南宁市兴宁区人民东路 230 号

住所：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

法定代表人或

法定代表人

授权代表（签字或盖章）：

或授权代表（签字或盖章）：

联系人： 陈祖志

约定送达地址：

邮政编码：

电话： 0771-2448070

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

联系人： 曾来琴

约定送达地址：

邮政编码： 530000

电话：0771-5585655

传真：0771-5585655

电子邮箱： 3571577061@qq.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市
兴宁支行

开户名称：南宁市盛世昊天酒店用品有限公司

开户账号：2102 1020 0930 1261 541

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴

装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30%（根据项

目实际情况填写，一般为 30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于____个工作日（根据项目实际填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同（☐是 ☐否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标供应商须知正文”。

2.22.2 本合同（☐是 ☐否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式柒份，甲方执陆份，乙方执壹份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1 具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2 包装和装运专用条款（如果有）：

3.3 装运标的物的要求和通知：

3.4 结算方式和付款条件本次项目合同总价为大写人民币 壹佰玖拾陆万零叁佰零捌元整（¥1960308.00 元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

☒ 采用一次性支付方式，付款条件为：本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性付清全款。

☐ 采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：_____

第二期付款：_____

.....

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）及《2023 年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过 30 天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的 30%，不高于合同金额的 50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的 30%；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于 10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

3.5 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内（根据项目实际填写）以书面

形式通知对方当事人，并在日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

3.5.3 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6 项目验收：

3.6.1 甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3 验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4 验收产生的费用：

首次验收费用由 乙方 承担，如首次验收不合格，后续验收费用由 乙方 支付。

3.6.5 验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6 验收内容

序号	验收内容	验收标准
1	交货产品数量	完全符合采购文件需求。

2	交货产品的质量文件	根据招投标文件及中标人的承诺等进行明确约定。
4	交货产品技术、性能指标	▲1. 中标供应商将货物运达约定的交货地点后，采购人应在 5 个工作日内对中标供应商提交的货物依据采购文件的要求（含需求一览表中要求提供的产品性能的检查报告）、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，中标供应商不得拒绝和延误。验收时按采购文件、中标文件技术参数要求逐一核验相关功能和证明文件，不满足采购文件要求的视为验收不通过，并取消中标资格及承担相应违约责任，同时上报政府采购监督管理部门，将按照政府采购相关法规进行处理，一切法律后果由中标供应商承担，并赔偿采购人经济损失。 2. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3. 采购人对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
5	售后服务承诺	1、质量保证期 1 年（自提交成果并验收合格之日起计）。如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行，质保期内设备发生故障或损坏时，中标供应商应负责免费保养、维修、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。 2、处理问题及响应时间：电话响应时间要求为 2 小时，中标供

		应商在接到采购人处理问题通知后 6-8 小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 24 小时内不能解决的，中标供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作； 3、免费送货上门、安装调试；负责采购人维修、操作人员的免费培训服务，使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力； 4、投标供应商须提供详细售后服务方案，售后服务方案包含且不限于以下内容：售后服务承诺、售后服务联系电话及联系人、设备出现故障时供应商响应时间及到达故障现场时间、设备出现故障时的解决方案、技术培训方案、保修期外的维修方案。
6	其他工作	(1) 中标供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； (2) 安装过程中的所有安全保障由中标供应商自行负责； (3) 严格按投标产品的安装规范要求安装，确保安全。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于 200 万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- (1) 采购文件；
- (2) 投标文件；
- (3) 采购合同；
- (4) 其他需要提供的相关资料：（业主根据项目实际增减第（4）点验收资料内容）。

第四部分 合同附件

4.1 中标通知书

南宁市政府采购 中标通知书

南宁市盛世昊天酒店用品有限公司:

南宁市政府集中采购中心 受采购人委托,就 南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装项目(项目编号: NNZC2025-G1-990468-NNSZ) 采用 公开招标 方式进行采购,经评审,采购人确认,贵公司为本项目的中标供应商。

本项目为专门面向中小企业采购。

你公司未享受中小企业价格评审优惠政策。

请贵公司接此通知后,按采购文件约定的日期凭本通知书与采购人签订合同,并按采购文件要求和相应文件的承诺履行合同。具体事项请及时与采购人联系。

特此通知

采购人联系人: 南宁市第九中学

联系电话: 0771-2448070



4.2 招标文件服务需求一览表

货物需求一览表							
采购清单及货物参数	序号	采购货物名称	单位	数量	货物参数	分项预算合计（元）	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）
	A 农药检测间、主食库、副食库、冷库、清洁间、更衣间						
	A01	农药残留快速测试仪	台	1	规格：420*310*200mm 1. 主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测 主要技术参数： 2. 屏幕：7 寸电容触摸 3. 电源：采用 DC12v 直流供电 4. 检测波长：410nm 5. 透射比准确度：±1.5% 6. 抑制率示值误差：≤10% 7. 抑制率测量范围：0%~100% 8. 抑制率重复性：≤5% 9. 检测通道：6 个检测通道	3800.00	工业
	A02	单门留样柜	台	1	1. 柜内温度：2~10℃； 2. 制冷剂：R134a； ●3. 容积：≥268L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：210W； 7. 门数：1； 8. 搁物架层数：3； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：机械； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：手动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	4200.00	工业
	A03	单星工作台（右星）	台	1	规格：1600*600*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹	1650.00	工业

					脚 4. 横撑采用 $\phi 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通		
A04	六门更衣柜	台	6		规格：900*420*1800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固	21600.00	工业
A05	米面架	台	1		规格：1600*900*200mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 2. 横柱用 38*25*0.8mm 厚不锈钢 3. 立柱采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢 4. 配置塑胶脚垫	1620.00	工业
A06	米面架	台	5		规格：1800*900*200mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 2. 横柱用 38*25*0.8mm 厚不锈钢 3. 立柱采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢 4. 配置塑胶脚垫	8250.00	工业
A07	四层平板货架	台	8		规格：1200*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	12640.00	工业
A08	四层栅格货架	台	8		规格：1200*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 2. 格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	12400.00	工业
A09	四层栅格货架	台	2		规格：1000*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 2. 格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	2700.00	工业
A10	四层平板货架	台	4		规格：1500*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	6600.00	工业
A11	平板推车	台	2		规格：600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度：1.2mm 2. 轮子为橡胶静音轮胎	1900.00	工业
A12	冷冻库	座	1		规格：2600*3600*2500 mm 1. 主机为全封闭制冷双压缩机配套机组； 2. 房板采用标准双面彩钢板，国内加工生产，厚度 100mm，发泡剂材料填充； 3. 底板采用标准双面彩钢板； 4. 温度范围：低温-5℃~-22℃配标准面积专用吊	69800.00	工业

				顶冷风机； 5. 制作聚氨酯标准双面不锈钢冷库门； 6. 外平衡膨胀阀电磁阀及过滤器，并配有冷库专用电脑双温控制柜； 7. 冷库专用吊顶蒸发器，自动化霜库体底板施工工艺。		
A13	保鲜库	座	1	规格：3600*3600*2500 mm 1. 主机为全封闭制冷双压缩机配套机组； 2. 房板采用标准双面彩钢板，国内加工生产，厚度 100mm，发泡剂材料填充； 3. 底板采用标准双面彩钢板； 4. 温度范围：高温 0℃～±10℃配标准面积专用吊顶冷风机； 5. 制作聚氨酯标准双面不锈钢冷库门； 6. 外平衡膨胀阀电磁阀及过滤器，并配有冷库专用电脑双温控制柜； 7. 冷库专用吊顶蒸发器自动化霜库体底板施工工艺。	66000.00	工业
A14	灭蝇灯	个	2	1. 功率：12W/220V； 2. 有效面积：60 m²电网电压采用交流电，电网栅极距离宽，电流小，电压高，高压变压器温升保持在 55° 以下。	400.00	工业
B 蔬菜加工间、肉类、水产加工间						
B01	多功能绞切肉机	台	1	规格：600*450*780mm ●1. 电压：220V～；整机功率：≤1.5KW；频率：50Hz； 2. 可拆式刀组设计，方便清洗；生产能力：≥400kg/h；切割规格:3.5mm；空载噪声：≤65dB(A)；负载噪声：≤60dB(A)； ▲3. 安全保障要求: 产品符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》；GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》；产品安全技术要求: 产品配置的“食品机械控制系统总成”符合 GB/T4208-2017 标准，防尘能力 IP6X 级；防水能力 IPX9 级； ▲4. 验收时，须提供第3点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。	4500.00	工业
B02	切肉片机	台	1	规格：440×370×710mm 1. 功率/电压：1.1KW/220V； 2. 工作能力肉片 400kg/h，标配 3.5mm。	3200.00	工业
B03	万能组合消毒柜	台	1	规格：1200*600*1800mm 1. 功率：900W/220V； 2. 消毒温度：≤50℃，消毒时间：75min；	6800.00	工业

				3. 装载数量:12 把刀具, 5 块案板; 4. 不锈钢柜门, 全钢化玻璃透视窗, 全无此箱体; 5. 可调工作时间, 超温保护; 6. 消毒方式:中温热风循环±紫外线±臭氧消毒。		
B04	万能组合消毒柜	台	1	规格: 800*600*1800mm 1. 功率: 600W/220V; 2. 消毒温度: ≤50℃, 消毒时间: 75min; 3. 装载数量: 4-8 把刀具±5 块案板; 4. 不锈钢柜门, 全钢化玻璃透视窗, 全无此箱体; 5. 可调工作时间, 超温保护; 6. 消毒方式:中温热风循环±紫外线±臭氧消毒。	5850.00	工业
B05	四层栅格托水盘货架	台	4	规格: 1200*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 格栅采用 38*25*0.8mm 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 Φ48mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	5120.00	工业
B06	四层栅格托水盘货架	台	4	规格: 1500*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 格栅采用 38*25*0.8mm 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 Φ48mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	5800.00	工业
B07	沥水面收渣台	台	2	规格: 1600*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	3040.00	工业
B08	中水槽沥水切配台	台	2	规格: 1800*1600*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	3600.00	工业
B09	大单星盆水池	台	2	规格: 1000*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	3240.00	工业
B10	大单星盆水池	台	2	规格: 1200*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器	3300.00	工业

				3. 立柱采用 $\phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通		
B11	双层工作台	台	1	规格：1200*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1550.00	工业
B12	单星工作台（左星）	台	4	规格：1200*700*950mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通	5600.00	工业
B13	大单星盆水池	台	1	规格：1200*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通	1600.00	工业
B14	脱皮机	台	1	1. 电压：220V~；整机功率： $\leq 2.2\text{kW}$ ；频率：50Hz。整体外壳采用 201# 不锈钢材料制作，包括料筒盖；采用可拆卸式砂板，更换方便； 2. 料桶容积： $\geq 45\text{L}$ 。每次可放置马铃薯： ≥ 15 千克生；产能力： $\geq 200\text{kg/h}$ ；空载噪声： $\leq 65\text{dB(A)}$ ；负载噪声： $\leq 60\text{dB(A)}$ ； ▲3. 安全保障要求：产品符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》；GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》；产品安全技术要求：产品配置的“食品机械控制系统总成”符合 GB/T4208-2017 标准，防尘能力 IP6X 级；防水能力 IPX9 级； ▲4. 验收时，须提供第 3 点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。	5200.00	工业
B15	多功能切菜机	台	1	规格：1160*530*1260mm 1. 电压：220V~ 功率： $\leq 3\text{kW}$ 频率：50Hz 功能：可用于叶菜类、根茎类产品的切割叶菜类切长度、切丝、切片工作用于根茎类切片、切丝、切丁（切质地较软者）工作叶菜类可处理，芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜根茎类可处理马铃薯、白萝卜、竹笋、番	30000.00	工业

				薯、芋头、洋葱、芒果、瓜类、茄子、凤梨、木瓜等农产品； 2. 生产能力：$\geq 1000\text{kg/h}$ 叶菜切割长度：1-60mm 可调根茎切片/切丝厚度：3mm、4mm、5mm、6mm 可选（标配为 3mm）切丁大小：10mm、15mm、20mm 可选（标配为 15mm）带变频减速器，空载噪声：$\leq 65\text{dB(A)}$ 负载噪声：$\leq 60\text{dB(A)}$； ▲3. 安全保障要求：产品符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》GB4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》；产品安全技术要求：产品配置的“食品机械控制系统总成”符合 GB/T4208-2017 标准，防尘能力 IP6X 级；防水能力 IPX9 级； ▲4. 验收时，须提供第 3 点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。		
B16	洗地龙头	台	1	规格：450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理，配置金属高压水枪 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管，直径 20mm，水枪连接 1/2 内丝长度 10M，管子耐压 300PSI，可自动伸缩 3. 底座可多角度调节转盘位置 4. 黄铜阀门，配置一米进水管，进水接口 1/2 内丝	2200.00	工业
B17	灭蝇灯	个	3	1. 功率：12W/220V； 2. 有效面积：60 m² 电网电压采用交流电，电网栅极距离宽，电流小，电压高，高压变压器温升保持在 55° 以下。	600.00	工业
C 面点间、烘烤间						
C01	面粉车	台	2	规格：500*500*550mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 2. 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮 3. 下层板厚度 1.0mm	1600.00	工业
C02	双层工作台	台	1	规格：1500*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1460.00	工业
C03	单通移门荷台柜	台	1	规格：1500*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固	3550.00	工业

				3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 4. 加强筋厚度 1.0mm 5. 配置不锈钢可调子弹脚 6. 移门为双层架构		
C04	饼盘车	台	2	规格：600*400*1800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. L 片厚度为 1.2mm 3. 脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方通 4. 配静音万向轮，带刹车	3000.00	工业
C05	单星盆水池	台	1	规格：700*700*950mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作,台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通	950.00	工业
C06	台式电扒炉	台	1	规格： 600*600*350mm 1. 功率：5 kw; 2. 电压：220 V。	2800.00	工业
C07	台式电炸炉	台	1	规格： 600*600*430mm 1. 功率：功率：3.25KW+3.25KW（两组 3.25KW 发热管）; 2. 电压：220 V。	3200.00	工业
C08	双层工作台	台	1	规格：1500*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1480.00	工业
C09	电饼铛	台	1	规格：620*750*800mm 1. 功率/电压：5KW/380V; 2. 锅材质：优质不锈钢铝锅 锅深 6CM; 3. 铝锅内径尺寸：53 公分; 4. 整机采用全不锈钢材质大面积封闭加热，机械控温迅速升温,温度误差小; 5. 节能环保,低能耗。	2000.00	工业
C10	三层六盘电烤箱	台	1	规格:1220*870*1650mm 1. 电压:380V; 2. 功率:19.8kW; 3. 温度范围:30℃~400℃; 4. 盘数:6; 5. 正面不锈钢，玻璃透视窗，配有照明灯，可随时了解烘烤情况；	7900.00	工业

				6. 底面火独立控制，具有定时报警功能； 7. 采用智能控温系统； 8. 远红外线直通发热管； 9. 可加装喷蒸汽装置(烤法式面包),加装火山石板(烤披萨)。		
C11	单通移门碗柜	台	1	规格：1200*500*1800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 4. 加强筋厚度 1.0mm； 5. 配置不锈钢可调子弹脚； 6. 移门为双层架构。	4350.00	工业
C12	双门醒发箱	台	1	规格:1000*720*1660mm 1. 盘数:26 盘； 2. 额定电源:220V； 3. 额定功率:2.8kW； 4. 盘子尺寸:400*600mm； 5. 全不锈钢外壳,防锈和耐高温,坚固耐用； 6. 箱门采用磁性自吸,玻璃透视窗,及时掌控发酵情况； 7. 采用电加热和喷雾热风循环对流,使箱内温度和湿度更均匀，营造最佳的发酵效果。	2250.00	工业
C13	双温四门高身柜	台	2	1. 柜内温度：-2~8℃/-6~18℃； 2. 制冷剂：R290； ●3. 容积：≥930L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：420W； 7. 门数：4； 8. 搁物架层数：3； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：电子； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	11000.00	工业
C14	木案工作台	台	2	规格：1800*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面采用银杏木 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	3600.00	工业

C15	高速压面机	台	1	规格：640*670*1070mm 1. 功率：1.5KW/220V； 2. 压辊 L300mm，Φ113mm； 3. 转速 125r/min，可调 1~19mm，链条传动，噪音低。	6200.00	工业
C16	和面机	台	1	规格：930*730*980mm 1. 额定电压：380V/2.2KW； 2. 额定频率：50HZ； 3. 搅拌转速：40R/MIN； 4. 最大和面量：50KG； 5. 工作时间：5-20 分钟。	4600.00	工业
C17	立式双速和面机	台	1	规格：710*430*850mm 1. 额定电压：380V/1.8KW； 2. 额定频率：50HZ； 30L，和面量 12.5kg/pcs，转速 360/166/100RPM，料桶转速 18/10RPM	9600.00	工业
C18	搅拌机	台	1	规格：553*455*766mm 1. 额定电压：380V/1.25KW； 2. 额定频率：50HZ 30L，最大和面量 6kg/pcs，转速 360/166/100RPM，配钩板球	6300.00	工业
C19	四层平板货架	台	1	规格：1200*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 Φ48mm，1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	1580.00	工业
C20	单星工作台（右星）	台	1	规格：1500*700*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	1600.00	工业
C21	洗地龙头	台	1	规格：450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理，配置金属高压水枪； 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管，直径 20mm，水枪连接 1/2 内丝长度 10M，管子耐压 300PSI，可自动伸缩； 3. 底座可多角度调节转盘位置； 4. 黄铜阀门，配置一米进水管，进水接口 1/2 内丝。	2200.00	工业
C22	灭蝇灯	个	2	1. 功率：12W/220V； 2. 有效面积：60 m² 电网电压采用交流电，电网栅极距离宽，电流小，电压高，高压变压器	400.00	工业

				温升保持在 55° 以下。		
D 蒸饭区						
D01	双层工作台	台	2	规格：1500*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	2960.00	工业
D02	24 盘电蒸饭柜	台	5	规格：1435*650*1580mm 1. 盆数：24 盆； ●2. 功率：380V 24Kw； 3. 柜体采用 201 正材 J1 料； 4. 全智能触摸屏控制，并带有 5 个菜单模式可任意切换； 5. 自动定时； 6. 自动恒温； 7. 缺水自动断电功能； 8. 双系统控制； 9. 24 小时预约功能； 10. 双卡槽托架防止饭盆托落； 11. 柜体底部承重加强用全不锈钢方管加强。	22500.00	工业
D03	大单星盆水池	台	1	规格：1000*700*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm； 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通。	1600.00	工业
D04	100kg 水压式洗米机	台	1	1. 规格：100 公斤/次； 2. 水压式； 3. 高压喷咀； 4. 采用 1.2mm，201#不锈钢板制作,使用水压：1.5kg/ cm³进水量：25-35L/min。	2300.00	工业
D05	双层工作台	台	1	规格：1800*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度 1.0mm； 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 5. 配不锈钢可调子弹脚。	1660.00	工业
D06	浆渣分离机	台	1	规格：440*370*830mm 1. 电机功率：220V/0.75KW； 2. 生产能力：30kg/h。	1800.00	工业
D07	洗地龙	台	1	规格：450*380*200mm	2200	工业

		头			1. 低碳钢喷涂表面处理,配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管,直径 20mm,水枪连接 1/2 内丝长度 10M,管子耐压 300PSI,可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置; 4. 黄铜阀门,配置一米进水管,进水接口 1/2 内丝。	.00	
D08	灭蝇灯	个	1		1. 功率: 12W/220V; 2. 有效面积: 60 m² 电网电压采用交流电,电网栅极距离宽,电流小,电压高,高压变压器温升保持在 55° 以下。	200.00	工业
E 烧腊间、熟食间							
E01	刀具消毒柜	台	1		规格: ≥538*138*648mm 1. 电压: 220V; 2. 功率: 15W; 3. 外壳: 全不锈钢结构设计,采用 AISI304 不锈钢制造,厚度 ≥1.0mm; 4. 门板: 采用黑色亚克力板,美观耐用,防止紫外光外泄。不锈钢拉手设计,经久耐用采用磁力门吸装置,柜门带门锁; 6. 内置: 可抽拉式透明玻璃刀架,便于清洁; 7. 消毒方式: 双重消毒设计,紫外线消毒(UV)及臭氧双重消毒效果; 8. 消毒时间: 120 分钟消毒时间掣; 9. 安全: 设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒,安全可靠; 10. 容纳: 14 把刀,小刀 15 把以上,适用于中式刀、厨师刀; ●11. 产品符合 GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》,紫外线强度测试平均值大于 39 μW/cm², GB4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品》通用安全要求以及 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准。	1200.00	工业
E02	预进单星洗手池	台	1		规格: 400*360*400mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作,台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm,星盆斗尺寸: 335*240*105mm 3. 配置脚踏式开关	1200.00	工业
E03	单星盆水池	台	1		规格: 700*600*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作,台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm,配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通,配不锈钢可调子弹脚	980.00	工业

				4. 横撑采用Φ32*1.0mm 圆通		
E04	冷藏操作台	台	1	1. 柜内温度：-2~8℃； 2. 制冷剂：R290； ●3. 容积：≥486L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：156W； 7. 门数：2； 8. 搁物架层数：1； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：电子； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	2800.00	工业
E05	烧腊车	台	1	规格：1500*400*1200mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 2. 吊杆采用Φ38*1.2mm 厚不锈钢圆管制作 3. 配置静音万向轮，带刹车	850.00	工业
E06	双温四门高身柜	台	1	1. 柜内温度：-2~8℃/-6~15℃； 2. 制冷剂：R290； ●3. 容积：≥930L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：450/680W； 7. 门数：4； 8. 搁物架层数：3； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：电子； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	5500.00	工业
E07	糖粉车	台	1	规格：450*600*1100mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm； 2. 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 3. 下层板厚度 1.0mm。	780.00	工业
E08	单星工作台（右星）	台	1	规格：1800*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚	1850.00	工业

				4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通		
E09	16KW 单头汤炉	台	1	规格：650*750*500mm 并配有 770mm 背板 1. 材质：面板采用优质 304 不锈钢板。 2. 工业级 CPU 处理器，工业高频 IGBT ●3. 功率/电压：16KW/380V 4. 台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水， 5. 设备所用连接线，风扇均采用防水设计， 6. 独立的手动 5 档直滑式火力开关 7. 显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， 8. 恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率 15% 9. 配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。 ▲10. 16KW 单头汤炉，符合 GB/T 4214.1-2017 标准 ▲11. 16KW 单头汤炉，依据 GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011 标准 ▲12. 安全指标均符合国家强制性标准 GB4706.1-2005、GB4706.52-2008 ▲13. 节能：产品满足节能要求，符合国家强制性标准 GB40876-2021。能效：1 级； ▲14. 验收时，须提供第 10-13 点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询，原件备查。	4500.00	工业
E10	烤鸭炉	台	2	规格：Φ900mm 1. 采用不锈钢板制作，炉面板厚度 1.2mm，侧板及其他板材厚度为 1.0mm； 2. 类别：炭。	7600.00	工业
E11	灭蝇灯	个	2	1. 功率：12W/220V； 2. 有效面积：60 m²电网电压采用交流电，电网栅极距离宽，电流小，电压高，高压变压器温升保持在 55° 以下。	400.00	工业
E12	消毒液盒	套	1	规格：122*100*241mm	50.00	工业
F 烹饪间、工具间						
F01	单头大锅灶	台	6	规格：1200*1250*1200mm 1. 整体框架采用拉钉固定连接设计，1.2mm SUS304 不锈钢台面整件成型，侧臂与台面整体成型，没有焊接，没有卫生死角，方便清洁炉膛内壁及底部采整体耐耐火高温一体耐火高温砖，冷水尾撑内膛砌耐高温砖；	36000.00	工业

				2. 炉头： 向内火环保预混节能炉头点火、脉冲电子点火熄火保护、离子检测熄火保护； 3. 隔热台面,底部设计 30mm 厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面； 4. 设备前臂底沿设计有挡水 V 型槽. 面板与侧板连接处有防水胶条； 5. 二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入； 6. 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开； 7. 风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1 秒钟关闭燃气。		
F02	炉拼台	台	4	规格：350*1250*1200mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 ϕ 48mm，1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	3400.00	工业
F03	炉拼台	台	1	规格：400*1110*1200mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 ϕ 48mm，1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	860.00	工业
F04	单星盆水池	台	1	规格：700*700*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 ϕ 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 ϕ 32*1.0mm 圆通	1600.00	工业
F05	双温四门高身柜	台	2	1. 柜内温度：-2~8℃/-6~18℃； 2. 制冷剂：R290； ●3. 容积：≥930L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：420W； 7. 门数：4； 8. 搁物架层数：3； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：电子； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	11000.00	工业
F06	单星盆水池	台	1	规格：800*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm	1020.00	工业

				2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通		
F07	密闭送餐车	台	3	规格：1000*600*950mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.0mm 3. 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 4. 配静音万向轮，带刹车	9000.00	工业
F08	双通移门荷台柜	台	4	规格：1500*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 4. 加强筋厚度 1.0mm 5. 配置不锈钢可调子弹脚 6. 移门为双层架构	15000.00	工业
F09	双层工作台	台	2	规格：1800*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	3360.00	工业
F10	双门留样柜	台	1	1. 柜内温度：2~10℃； 2. 制冷剂：R134a； 3. 容积：≥688L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：280W； 7. 门数：2； 8. 搁物架层数：4； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：机械； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：手动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	5500.00	工业
F11	四层栅格托水盘货架	台	5	规格：1500*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 2. 格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，1.0mm 厚不锈钢圆管	7250.00	工业

G01	单通移门碗柜	台	1	规格：1200*500*1800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	4350.00	工业
G02	高温热风循环消毒柜	台	1	1. 容积≥600 升； 2. 功率：1820w / 220V； 3. 不锈钢门热风循环高温消毒，自控控制； 4. 可调控温控制，适应不同用户需求； 5. 120 分钟可调定时工作时间； 6. 铝合金把手无磁不锈钢板外壳及内胆，热风循环系统； 7. 整体把手门，整体发泡，无磁不锈钢箱体，全无磁筛网层架，可调重力脚。	3500.00	工业
G03	双层工作台	台	1	规格：1800*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1680.00	工业
G04	三星盆水池	台	1	规格：1800*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	2080.00	工业
G05	洁碟台 B	台	1	规格：1200*800*800mm 并配有 150mm 背板 1. 采用 304 不锈钢板材制作 2. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	1450.00	工业
G06	单孔收餐工作台	台	1	规格：1000*600*800 并配有 150mm 背板 1. 采用优质 304 不锈钢板材制作台面板 1.2mm 加强处理 2. 立柱为 Φ38×1.0mm 不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚	1600.00	工业
G07	商用洗碗机（带烘干）	台	1	规格：4200*1070*2000mm 1. 整机由入口区，主洗区，双清水漂洗区，烘干区，出口区等组成； 2. 清洗量：每小时 3000-4000 个；	113500.00	工业

				3. 总功率$\leq 58\text{KW}$. 洗净温度 $60\text{--}65^{\circ}\text{C}$. 清洗温度 $80\text{--}88^{\circ}\text{C}$, 烘干温度 $80\text{--}120^{\circ}\text{C}$, 耗水量$\leq 400\text{L}/\text{小时}$, 供电要求: $380\text{V } 50\text{Hz } 4\text{P}$(三相五线制); 4. 电器原件包含继电器. 相系保护器等; 5. 智能化触摸屏控制面板, 有设备运行状态及故障显示; 6. 内置电加热器漂洗水箱和清洗水箱, 具有水循环结构以及过滤系统, 设有反虹吸装置; 7. 高分子网格结构的传送带, 总宽度 560mm (误差$\pm 1\%$); 8. 洗碗时餐具放在输送带, 无需碗碟筐; 9. 出口设置安全检测, 防止餐具损坏及保证人身安全; 10. 机器配置热回收系统, 铜制热交换收集器内部热能, 能将进水温度加热至 $40\text{--}45^{\circ}\text{C}$, 降低机器总能耗, 有效节能 20%以上; 11. 电箱保护装置: 电箱位于正面可开门设计, 隔热, 防水, 保障电箱安全; ▲12. 烘干区由两部分组成, 第一部分由风机的风刀将餐具表面水分刮掉; 第二部分设置翅片加热管。洗碗机里烘干部分的每台风机功率不得小于 2.2KW (大于或等于 2.2KW)。不锈钢餐具实际烘干效果达 96%以上, 陶瓷餐具实际烘干效果达 98%以上; ▲13. 进口设有限高板, 防止过高物体误投入, 出口设置安全检测, 防止餐具损坏及保证人身安全, 传送带设有机械式安全保护装置, 防止异物卡住传送带引起过载; 14. 洗净温度: 60°C以上; 清洗温度: 80°C以上; 烘干温度: $90^{\circ}\text{C}\text{--}120^{\circ}\text{C}$; ▲15. 投标产品符合 GB4706.50-2008《商用电动洗碗机的特殊要求》标准; ▲16. 洗碗机烘干风机符合 JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》要求的试验方法. 检验规则等, 功能要求 (风机的功率: 2.2KW, 风量: $5000\text{M}^3/\text{H}$, 风压: 650Pa, 噪音: 72db(A)), ▲17. 洗碗机升降提拉门符合: (1) 采用一体成型的隐藏式把手 (2) 提拉门的采用双滑竿配滑块的结构设计, 精密丝滑 (3) 采用减重无极定位技术, 可以在任何位置自动定位, 不需要进行挂钩定位 (4) 采用一次性发泡技术, 整体性, 耐久性, 粘合强度高, 保温隔热效果佳并符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求;		
--	--	--	--	--	--	--

				●18. 洗碗机主洗喷臂和喷嘴都采用 304 不锈钢材质，并符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求； 19. 洗碗机符合：正常清洗、消毒后的餐（饮）具符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》各项标准； ▲20. 验收时，须提供 15-19 项经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。		
G08	商用超声波洗碗机	台	1	规格：1500*800*800mm 1. 功率：3KW/220V； 2. 清洗能力：2000~3000 碟/小时； 3. 频率自动跟踪扫描功能 4. 超声波振子除油去污 5. 暗藏式超声波发生器及双项开关控制。	1050 0.00	工业
G09	片式输送线	台	1	规格：6000*520*900mm 1. 输送带：设置自动张紧装置 2. 输送线能直接将餐具从餐厅输送到洗碗机旁边； 3. 输送线里面自带有残渣收集装置，残渣掉入输送带后，残渣回流到残渣收集装置里面，将收集残渣的抽屉取出即可将残渣去除； 4. 配置静音驱动马达 5. 尾端配置可配光感应装置，未收集餐具触碰光感装置后，传送带自动暂停，待将餐具收集后，传送带自动复原运行； 6. 工作区传送带配置可拆卸 PP 护边，进行清洁工作时，可将护边拆卸，方便清洁，不留任何卫生死角； 7. 外壳采用优质 SUS304 不锈钢材质. 厚度 1.2mmn 以上，支架采用优质 SUS304 不锈钢材质，厚度 2.0mm 以上，经久耐用。	5980 0.00	工业
G10	收碗传送带转角	个	1	规格：760*760*900mm 1. 输送带：设置自动张紧装置 2. 配置静音驱动马达 3. 工作区传送带配置可拆卸 PP 护边，进行清洁工作时，可将护边拆卸，方便清洁，不留任何卫生死角； 4. 外壳采用优质不锈钢材质. 厚度 1.2mmn 以上，支架采用优质 SUS304 材质. 厚度 2.0mm 以上	1500 0.00	工业
G11	小件投递柜	个	1	规格：6000*300*900mm 1. 本设备与片式输送机. 并列分布，操作面上设置多个投入口，用于投放筷子与汤匙，每个投递柜可单独装卸； 2. 小件放入投入口后，收纳到周转箱内	2560 0.00	工业

				3. 外壳采用优质 SUS304 不锈钢材质. 厚度 1. 2mm 以上, 支架采用优质 SUS304 材质. 厚度 2. 0mm 以上		
G12	洗地龙头	台	1	规格: 450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝长度 10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置; 4. 黄铜阀门, 配置一米进水管, 进水接口 1/2 内丝。	2200. 00	工业
G13	灭蝇灯	个	1	1. 功率: 12W/220V; 2. 有效面积: 60 m²电网电压采用交流电, 电网栅极距离宽, 电流小, 电压高, 高压变压器温升保持在 55° 以下。	200. 00	工业
H 备餐间						
H01	暖饭车	台	4	规格: 600*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1. 2mm, 下层板厚度 1. 0mm 3. 脚管采用 Φ48*1. 0mm 厚不锈钢圆管 4. 配静音万向轮, 带刹车	1020 0. 00	工业
H02	五格售饭台	台	8	规格: 1800*700*800 mm 1. 精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温 2. 三角结构设计, 加厚称重板材 3. 热效高, 保温持久 4. 大容量储存 5. 油渍污渍易擦, 边角经过磨合防止划伤	2560 0. 00	工业
H03	双层工作台	台	4	规格: 1400*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1. 2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1. 0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1. 0mm 4. 脚管采用 Φ48*1. 0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	5520. 00	工业
H04	单星盆水池	台	1	规格: 600*600*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1. 2mm 2. 星盆斗厚 1. 0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48*1. 0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 32*1. 0mm 圆通	950. 00	工业
H05	预进双星洗手池	台	1	规格: 1000*500*950 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1. 2mm 2. 星盆斗厚 1. 0mm, 星盆斗尺寸: 1000*500*400mm 3. 配置脚踏式开关	1500. 00	工业
H06	消毒液	套	1	规格: 122*100*241mm	50. 0	工业

	盒				0	
I 早餐售卖区						
I01	双层工作台	台	1	规格：1500*700*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1460.00	工业
I02	单通移门碗柜	台	1	规格：1200*500*1800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	4350.00	工业
I03	冷藏双门高身柜	台	1	1. 柜内温度：2~10℃； 2. 制冷剂：R290； ●3. 容积：≥470L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：210W； 7. 门数：2； 8. 搁物架层数：2； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：电子； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	4350.00	工业
I04	单星盆水池	台	1	规格：600*600*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	950.00	工业
I05	双层工作台	台	1	规格：840*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管	1290.00	工业

				5. 配不锈钢可调子弹脚		
I06	单头七星蒸炉	台	1	规格：1000*700*800mm 1. 面板采用 1.2mm 优质 304#不锈钢磨砂贴塑板； 2. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3. 功率：15KW 电压 380v。	3500 .00	工业
I07	煮面连汤炉	台	1	规格：1000*700*800mm 1. 台面板采 1.2mm 优质 304#不锈钢磨砂贴塑板； 2. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3. 支架. 通脚用 Φ38x1.0mm 不锈钢管； 4. 可调子弹脚用 Φ38x1.0mm 不锈钢子弹脚； 5. 电压 380V，功率 7.5+3KW （有两组发热管，一组 7.5KW，一组 3KW）。	4600 .00	工业
I08	双头低背粉面炉	台	1	规格：1500*700*800mm 1. 采用 1.2mm 优质 304#不锈钢磨砂贴塑板； 2. 桶内尺寸 450*450； 3. 功率：9KW+9KW（两组 9KW 发热管）电压 380v。	5200 .00	工业
J 一层餐厅						
J01	四人桌椅	套	92	规格：1200*600*750*1400 mm 1、桌面 1200*600 面板采用多层板 PPC 封边条，凳面用 PPC 封边； 2、桌脚支架 50x50x1.0 方管经焊接打磨静电喷粉高温烘烤 200° C 成形。颜色为黑色。	5704 0.00	工业
J02	双层工作台带靠背	台	1	规格：1800*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1550 .00	工业
K 二层备餐间						
K01	预进双星洗手池	台	1	规格：1000*500*400 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*400mm 3. 配置脚踏式开关	1500 .00	工业
K02	暖饭车	台	4	规格：600*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.0mm 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配静音万向轮，带刹车	1020 0.00	工业
K03	五格售饭台	台	7	规格：1800*700*800 mm 1. 精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温 2. 三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固 3. 热效高，保温持久 4. 大容量储存	2240 0.00	工业

				5. 油渍污渍易擦，边角经过磨合防止划伤		
K04	双层工作台	台	1	规格：700*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1150.00	工业
K05	单通移门碗柜	台	2	规格：1200*500*1800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	8700.00	工业
K06	双层工作台	台	3	规格：1400*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	4140.00	工业
K07	双层工作台	台	1	规格：1700*700*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1630.00	工业
K08	单星盆水池	台	2	规格：700*700*800±150 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通	3200.00	工业
K09	双层工作台	台	1	规格：1800*700*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1660.00	工业
K10	冷藏双门高身	台	1	1. 柜内温度：2~10℃； 2. 制冷剂：R290；	4350.00	工业

	柜			●3. 容积：≥470L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：210W； 7. 门数：2； 8. 搁物架层数：2； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：电子； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。		
K11	双层工作台	台	1	规格：1500*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1480.00	工业
K12	双层工作台	台	1	规格：1000*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1360.00	工业
K13	单头七星蒸炉	台	1	规格：1000*700*800mm 1. 面板采用 1.2mm 优质 304#不锈钢磨砂贴塑板； 2. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3. 功率：15KW 电压 380v。	3500.00	工业
K14	双头低背粉面炉	台	1	规格：1500*700*800mm 1. 采用 1.2mm 优质 304#不锈钢磨砂贴塑板； 2. 桶内尺寸 450*450； 3. 功率：9KW+9KW （两组 9KW 发热管）电压 380v。	5200.00	工业
K15	四层平板货架	台	1	规格：1200*500*1500 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 Φ48mm，1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	1580.00	工业
K16	消毒液盒	套	1	规格：122*100*241mm	50.00	工业
L 洗碗间						
L01	单通移门碗柜	台	2	规格：1200*500*1800 mm 1. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 2. 面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成	8700.00	工业

				加强筋加固 3. 趟门为双层结构 4. 配置不锈钢可调子弹脚		
L02	高温热风循环消毒柜	台	2	1. 容积, ≥ 600 升; 2. 功率: 1820w / 220V; 3. 不锈钢门热风循环高温消毒, 自功控制; 4. 可调控温控制 5. 120 分钟可调定时工作时间; 6. 铝合金把手无磁不锈钢板外壳及内胆, 热风循环系统; 7. 整体把手门, 整体发泡, 无磁不锈钢箱体, 全无磁筛网层架, 可调重力脚。	1100 0.00	工业
L03	双层工作台	台	1	规格: 1800*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1680 .00	工业
L05	大单星盆水池	台	2	规格: 1000*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通	3200 .00	工业
L06	单孔收餐工作台	台	1	规格: 700*800*800mm 并配有 150mm 背板 1. 采用优质 304 不锈钢板材制作台面板 1.2mm 加强处理 2. 立柱为 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管, 加装优质不锈钢可调子弹脚	1550 .00	工业
L07	洗地龙头	台	1	规格: 450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝长度 10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置; 4. 黄铜阀门, 配置一米进水管, 进水接口 1/2 内丝。	2200 .00	工业
L08	通道洗碗机	台	1	规格: 1000*780*1620mm 1. 总功率: 380V/26KW, 主洗 6KW 漂洗 18KW 2. 洗涤量 (筐/小时): 120 筐 3. 耗水量 (升/小时): 270L/小时 4. 主洗温度: 55-65℃ 5. 漂洗温度: 80-90℃	3350 0.00	工业

				6. 采用大功率水泵形成上下强力对冲喷射系统，循环热水通过独特设计的凹槽形成强大的对冲力清洗餐具，全方位无死角清洗 7. 一般性餐具装筐后直接放于机器内清洗 8. 操作系统：七寸彩色显示屏，语音播报（选配） 物联网控制系统，触控式操作、数字显示 9. 整机采用 SUS304# 不锈钢材质		
M 二层餐厅						
M01	四人桌椅	套	180	规格：1200*600*750*1400 mm 1、桌面 1200*600 面板采用多层板 PPc 封边条，凳面用 PPC 封边； 2、桌脚支架 50x50x1.0 方管经焊接打磨静电喷粉高温烘烤 200 度成形。颜色为黑色。	1116 00.0 0	工业
M02	双层工作台	台	1	规格：1800*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1680 .00	工业
M03	收餐车	台	1	规格：1200*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 下层、侧板板厚度 1.0mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配置不锈钢可调子弹脚	3200 .00	工业
M04	双层工作台带靠背	台	1	规格：1800*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1550 .00	工业
N 三层备餐间						
N01	预进双星洗手池	台	1	规格：1000*500*400 mm 1、免接触出水，红外自动感应； 2、精铜龙头，晶钻电镀，阀芯； 3、插电/电池双用； 4、面板采用 304#1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板； 5、配置脚踏式开关。	1500 .00	工业
N02	暖饭车	台	4	规格：600*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.0mm 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管	1020 0.00	工业

				4. 配静音万向轮，带刹车		
N03	五格售饭台	台	7	规格：1800*700*800 mm 1. 精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温 2. 三角结构设计，加厚称重板材 3. 热效高，保温持久 4. 大容量储存 5. 油渍污渍易擦，边角经过磨合防止划伤	2240 0.00	工业
N04	双层工作台	台	3	规格：1400*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	4140 .00	工业
N05	双层工作台	台	1	规格：700*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1150 .00	工业
N06	单通移门碗柜	台	2	规格：1200*500*1800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	8700 .00	工业
N07	冷藏双门高身柜	台	1	1. 柜内温度：2~10℃； 2. 制冷剂：R290； ●3. 容积：≥470L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：210W； 7. 门数：2； 8. 搁物架层数：2； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：电子； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	4350 .00	工业

	N08	单星盆水池	台	2	规格：700*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48*1.0$ mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32*1.0$ mm 圆通	3200.00	工业
	N09	双层工作台	台	1	规格：1500*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1480.00	工业
	N10	双层工作台	台	1	规格：700*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1390.00	工业
	N11	单头七星蒸炉	台	1	规格：1000*700*800mm 1. 面板采用 1.2mm 优质 304#不锈钢磨砂贴塑板； 2. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3. 功率：15KW 电压 380v。	3500.00	工业
	N12	双头低背粉面炉	台	1	规格：1500*700*800mm 1. 采用 1.2mm 优质 304#不锈钢磨砂贴塑板； 2. 桶内尺寸 450*450； 3. 功率：9KW+9KW（两组 9KW 发热管）电压 380v。	5200.00	工业
	N13	双层工作台	台	1	规格：1700*700*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1630.00	工业
	N14	双层工作台	台	1	规格：1800*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1660.00	工业
	N15	消毒液盒	套	1	规格：122*100*241mm	50.00	工业

0 洗碗间						
001	单通移门碗柜	台	2	规格：1200*500*1800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	8700.00	工业
002	高温热风循环消毒柜	台	2	1. 容积，≥600 升； 2. 功率：1820w / 220V； 3. 不锈钢门热风循环高温消毒，自控控制； 4. 可调控温控制，适应不同用户需求； 5. 120 分钟可调定时工作时间； 6. 铝合金把手无磁不锈钢板外壳及内胆，热风循环系统； 7. 整体把手门，整体发泡，无磁不锈钢箱体，全无磁筛网层架，可调重力脚。	11000.00	工业
003	双层工作台	台	1	规格：1800*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1680.00	工业
004	大单星盆水池	台	1	规格：960*700*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	1550.00	工业
005	大单星盆水池	台	2	规格：1000*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	3200.00	工业
006	单孔收餐工作台	台	1	规格：700*800*800mm 并配有 150mm 背板 1. 采用优质 304 不锈钢板材制作台面板 1.2mm 加强处理 2. 立柱为 Φ38×1.0mm 不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚	1550.00	工业
007	洗地龙头	台	1	规格：400*400*180mm 1. 低碳钢喷涂表面处理，配置金属高压水枪；	2200.00	工业

				2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管,直径 20mm,水枪连接 1/2 内丝长度 10M,管子耐压 300PSI,可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置; 4. 黄铜阀门,配置一米进水管,进水接口 1/2 内丝。		
P 三层餐厅						
P01	双层工作台带靠背	台	1	规格: 1800*800*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm,内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1550.00	工业
P02	四人桌椅	套	143	规格: 1200*600*750*1400 mm 1、桌面 1200*600 面板采用多层板 PPc 封边条,凳面用 PPC 封边; 2、桌脚支架 50x50x1.0 方管经焊接打磨静电喷粉高温烘烤 200 度成形。颜色为黑色。	88660.00	工业
P03	双层工作台	台	1	规格: 1800*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm,内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	1680.00	工业
P04	收餐车	台	1	规格: 1200*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 下层、侧板板厚度 1.0mm,并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配置不锈钢可调子弹脚	3200.00	工业
三层包厢						
一层厨房排烟系统(以现场实际勘察为准)						
1	不锈钢烟罩(烹饪区)	米	10.2	规格: 10200*1200*600mm 采用 1.0mm, 201# 不锈钢磨沙贴塑板	12240.00	工业
2	不锈钢烟罩(煲汤区)	米	2.3	规格: 2300*1000*600mm 采用 1.0mm, 201# 不锈钢磨沙贴塑板	2760.00	工业
3	不锈钢烟罩	米	2.8	规格: 2800*1000*600mm 采用 1.0mm, 201# 不锈钢磨沙贴塑板	3360.00	工业

	(烧腊区)					
4	不锈钢烟罩 (蒸饭区)	米	8.7	规格：8700*1000*600mm 采用 1.0mm，201#不锈钢磨沙贴塑板	1044 0.00	工业
5	不锈钢烟罩 (烘焙区)	米	4	规格：4000*1000*600mm 采用 1.0mm，201#不锈钢磨沙贴塑板	4800 .00	工业
6	不锈钢烟罩 (早餐档口区)	米	4.3	规格：4300*1000*600mm 采用 1.0mm，201#不锈钢磨沙贴塑板	5160 .00	工业
7	不锈钢烟网	米	32.4	规格：按现场实际尺寸定制 采用 1.0 mm，201#不锈钢磨沙贴塑板	7452 .00	工业
8	不锈钢落地墙膜.封板	米 ²	34	规格：按现场实际尺寸定制 采用 1.0mm201#不锈钢磨沙贴塑板	9520 .00	工业
9	集烟管	m ²	68	规格：900*600mm 采用 1.20mm 镀锌板	1224 0.00	工业
10	集烟管	m ²	80	规格：600*600mm 采用 1.0mm 镀锌板	1440 0.00	工业
11	烟管	m ²	190	规格：1000*900mm 采用 1.0mm 镀锌板	3420 0.00	工业
12	烟管	m ²	252	规格：1200*900mm 采用 1.0mm 镀锌板	4536 0.00	工业
13	弯头.三通	m ²	110	规格：按现场实际尺寸定制 采用 1.0mm 镀锌板	1980 0.00	工业
14	变头	m ²	20	规格：按现场实际尺寸定制 采用 1.0mm 镀锌板	3600 .00	工业
15	固定法兰	项	1	规格：采用 50x50 热度角钢	2200 .00	工业
16	止回阀	个	2	规格：与烟管配套 材质：采用 1.5mm 镀锌板	3000 .00	工业
17	防火阀	个	2	规格：与烟管配套 材质：采用 1.5mm 镀锌板	3900 .00	工业
18	双吸式离心风机柜	台	1	1. 功率/电压:15KW/380V 全铜线风机.安全高效; 2. 风机采用双吸式结构,风机外壳及叶片均采用 1.2mm 镀锌板,且里外全面环氧漆静电喷涂,防腐防锈防水; 3. 叶轮为前倾多翼式铆接结构,由前后盘和叶片组成前.后盘材料厚度 1.5mm,振动小叶片厚度	1500 0.00	工业

				1. 2mm; 4. 机箱底部安装 U 型槽钢枕梁及四端设有安装孔, 风机顶部配有吊环; 5. 风机两侧有活动检修门; 6 采用锥套轴承; 7. 轴承可以防止油烟和水汽灰尘的侵入。 ▲8. 风机符合 GB/T 41973-2022 《工业通风机 平衡品质与振动等级规范》标准; ▲9. 风机符合 GB/T15913-2022 《风机机组与管网系统节能监测》标准; ▲10. 风柜符合 GA211-2009 《消防排烟风机耐高温试验方法》标准; ▲11. 验收时,须提供 8-10 点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 原件备查。		
19	双吸式离心风柜	台	1	1. 功率/电压: 18.5KW/380V 全铜线风机. 安全高效; 2. 风机采用双吸式结构, 风机外壳及叶片均采用 1.2mm 优质镀锌板, 且里外全面环氧漆静电喷涂, 防腐防锈防水 3. 叶轮为前倾多翼式铆接结构, 由前后盘和叶片组成前.后盘材料厚度 1.5mm, 振动小叶片厚度 1.2mm, 4. 机箱底部安装 U 型槽钢枕梁及四端设有安装孔, 风机顶部配有吊环; 5. 风机两侧有活动检修门; 6. 采用锥套轴承, 安装拆卸方便, 定位精度高, 可以适应不同的轴径, 承载能力强, 缓冲减震性能好; 7. 轴承加装了专利的防护装置, 可以防止油烟和水汽灰尘的侵入, 延长轴承使用寿命, 是普通轴承寿命的 3-5 倍;	1800 0.00	工业
20	风机支架	个	2	规格: 与风机配套 材质: 热镀 5#角钢	3200 .00	工业
21	低空油烟净化器	台	1	规格: 1050*1680*1310mm 1. 净化器箱体为 1.0mm 厚冷轧钢板, 表面环氧漆静电喷涂, 经高温烘烤溶结, 防腐防锈防水作用; 2. 设备采用积木式结构, 可根据不同安装现场的情况随意组合设备电场能轻松拆卸, 方便对设备进行清洗和维护; 3. 电场单元采用高低压双区形式, 净化效果高达 98%以上, 采用优质不锈钢材料, 强度高, 结构稳定, 表面整洁无毛刺, 电场单元风阻小, 导电性能好, 且耐腐蚀, 不易变形, 易于清洗, 当电场表面覆盖油污过多时, 自动提示电场单元需清洗;	3200 0.00	工业

				4. 净化器采用高低压电源，高低压电源为纯数字智能控制，所有功能均由程序自动实现智能高低压电源系统可自动匹配适应电场，使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化率； 5. 净化器的电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备运行稳定具有放电跳停多重保护，优质技术恒压器装置，高低温条件下工作仍然安全可靠电源具有自动过载过压. 断路. 开路保护的工作原理； 6. 灭弧保护：放电持续时间不大于 0.1 秒，高压 1 秒内恢复正常电压 80%以上； 7. 多次闪络保护：15 秒内放电达（7±1）次时，设备保持正常工作 15 秒内放电 9 次以上，则在 15 秒内放电不超过 20 次之前，应自动停止高压输出； 8. 智能高压电源系统具有放电自动调压功能，自动适应匹配电场，大幅减少清洗电场周期电源在 -10° C±2° C 低温箱运行 4 小时无故障，60° C ±2° C 高温箱运行 8 小时无故障； 9. 可实现上电启动. 风机联动工作模式电源箱外加显示灯，可方便直观体现整机工作状态，为检修以及清洗提供指示； ▲10. 所提供产品净化器，符合 GB/T 4208-2017 《外壳防护等级》标准，防尘防水等级为 IP66； ▲11. 所提供产品净化器，符合 GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和 GB/T14295-2019 《空气过滤器》标准； ▲12. 所提供产品净化器，符合 HJ 590-2010 《环境空气臭氧的测定 紫外光度法》 HJ 504-2009 《环境空气臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》标准，臭氧排放浓度≤0.01mg/m³。 ▲13. 验收时，须提供 10-12 点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。		
22	低空油烟净化器	台	2	规格：970*940*710mm 1. 净化器箱体为 1.0mm 厚冷轧钢板，表面环氧漆静电喷涂，经高温烘烤溶结，起防腐防锈防水作用，有效延长使用寿命； 2. 设备采用积木式结构，可根据不同安装现场的情况随意组合设备电场能轻松拆卸，方便对设备进行清洗和维护，使设备能长期保持高效的处理效果； 3. 电场单元采用高低压双区形式，净化效果高达 98%以上，采用优质不锈钢材料，强度高，结构稳	5760 0.00	工业

				定，表面整洁无毛刺，电场单元风阻小，导电性能好，且耐腐蚀，不易变形，易于清洗，当电场表面覆盖油污过多时,自动提示电场单元需清洗； 4. 净化器采用高低压电源，高低压电源为纯数字智能控制，所有功能均由程序自动实现智能高低压电源系统可自动匹配适应电场，使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化率； 5. 净化器的电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备运行稳定具有放电跳停多重保护，优质技术恒压器装置，高低温条件下工作仍然安全可靠电源具有自动过载过压. 断路. 开路保护的工作原理； 6. 灭弧保护：放电持续时间不大于 0.1 秒，高压 1 秒内恢复正常电压 80%以上； 7. 多次闪络保护：15 秒内放电达（7±1）次时，设备保持正常工作 15 秒内放电 9 次以上，则在 15 秒内放电不超过 20 次之前，应自动停止高压输出； 8. 智能高压电源系统具有放电自动调压功能，自动适应匹配电场，大幅减少清洗电场周期电源在-10° C±2° C 低温箱运行 4 小时无故障，60° C ±2° C 高温箱运行 8 小时无故障； 9. 可实现上电启动. 风机联动工作模式电源箱外加显示灯，可方便直观体现整机工作状态，为检修以及清洗提供指示。		
23	净化器 支架	个	2	规格：与净化器配套 材质：热镀 5#角钢	2200 .00	工业
24	洗碗间 不锈钢 牛角烟 罩	组	1	规格：根据实际尺寸定制 1. 采用 1.2mm，304#不锈钢磨沙贴塑板	2800 .00	工业
25	静音风 柜	台	1	功率/电压：2.2KW/380V； 全铜线风机、安全高效。	9500 .00	工业
26	风机支 架	台	1	规格：与风机配套 材质：热镀 5#角钢	1600 .00	工业
27	风机专 用控制 器	台	1	1. 额定输入电压： 380V； 2. 额定输出电流： 28A ； 3. 适配电机功率： 2.2KW。	1100 .00	工业
28	圆筒风 机	台	1	功率/电压：550W/220V；全铜线风机、安全高效。	1200 .00	工业
29	风机专 用控制 器	台	1	1. 额定输入电压： 220V； 2. 适配电机功率：550W。	1100 .00	工业
30	变频启	台	2	功率：15KW/18.5kw/380V； 配套风柜。	8400	工业

		动保护器				.00	
31	减震器	套	3	规格：160-300KG		1350.00	工业
32	防震软接	套	2	规格：与风机配套 材质：高强度防火纤维。		840.00	工业
33	螺纹吊杆	项	1	规格：8*10 螺纹杆 材质：碳素钢		90.00	工业
34	托油盘	套	6	规格：3500*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板		3000.00	工业
一层鲜风系统							
35	鲜风管	m²	162	规格：600*400mm 采用 1.0mm 镀锌板		29160.00	工业
36	弯头变头三通	m²	50	规格：根据现场实际尺寸定制 采用 1.0mm 镀锌板		9000.00	工业
37	不锈钢播风口	个	40	规格：根据现场实际尺寸定制 自由旋转，自由调节，1.2mm 不锈钢		1400.00	工业
38	水冷鲜风机	台	2	功率/电压：2.2KW/380V 全铜线风机. 安全高效。		6400.00	工业
39	鲜风机支架	台	2	规格：与鲜风机配套 材质：热镀 5#角钢		1320.00	工业
40	防震软接	个	2	规格：与风机配套 高强度防火纤维。		840.00	工业
41	磁力启动保护开关	个	2	1. 额定输入电压： 380V; 2. 额定输出电流： 32A; 3. 适配电机功率： 2.2KW。		2200.00	工业
42	螺纹吊杆	项	1	规格：8*10 螺纹杆 材质：碳素钢		90.00	工业
二层厨房排烟系统							
43	不锈钢烟罩 (早餐档口区)	米	3.5	规格：3500*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板		4200.00	工业
44	不锈钢烟网	米	3.5	规格：按现场实际尺寸定制 采用 1.0 mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板		805.00	工业
45	集烟管	m²	8	规格：500*500mm 采用 1.0mm 镀锌板		1440.00	工业
46	烟管	m²	16	规格：500*500mm 1. 采用 1.0mm 镀锌板		2880.00	工业
47	弯头	m²	10	规格：根据现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0mm 镀锌板		1800.00	工业
48	变头	m²	10	规格：根据现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0mm 镀锌板		1800.00	工业
49	固定法	项	1	规格：采用 50*50 热度角钢		2200	工业

	兰				.00	
50	止回阀	个	1	规格：500*500mm	1500.00	工业
51	静音风柜	台	1	功率/电压：2.2KW/380V； 全铜线风机、安全高效。	9500.00	工业
52	风机支架	台	1	规格：与风机配套 材质：热镀 5#角钢	1600.00	工业
53	风机专用控制器	台	1	1. 额定输入电压： 380V； 2. 适配电机功率： 2.2KW。	1100.00	工业
54	减震器	套	1	规格：160-300KG	450.00	工业
55	防震软接	套	1	规格：与风机配套 高强度防火纤维。	420.00	工业
56	螺纹吊杆	项	1	规格：8*10 螺纹杆 材质：碳素钢	90.00	工业
57	托油盘	套	1	规格：与风机配套 1. 采用 1.0mm 镀锌板，排油蝴蝶阀	500.00	工业
三层厨房排烟系统						
58	不锈钢烟罩 (早餐档口区)	米	3.5	规格：3500*1000*600mm 采用 1.0mm，201#不锈钢磨沙贴塑板	4200.00	工业
59	不锈钢烟网	米	3.5	规格：按现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0 mm，201#不锈钢磨沙贴塑板	805.00	工业
60	集烟管	m²	7	规格：500*500mm 1. 采用 1.0mm 镀锌板	1260.00	工业
61	烟管	m²	20	规格：600*600mm 1. 采用 1.0mm 镀锌板	3600.00	工业
62	弯头	m²	10	规格：根据现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0mm 镀锌板	1800.00	工业
63	变头	m²	10	规格：根据现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0mm 镀锌板	1800.00	工业
64	固定法兰	项	1	规格：采用 50*50 热度角钢	2200.00	工业
65	止回阀	个	2	规格：500*500 材质：采用 1.5mm 镀锌板	3000.00	工业
66	静音风柜	台	1	功率/电压：2.2KW/380V； 全铜线风机、安全高效。	9500.00	工业
67	风机支架	台	1	规格：与风机配套 材质：热镀 5#角钢	900.00	工业
68	风机专用控制	台	1	1. 额定输入电压： 380V；	1100.00	工业

	器			2. 适配电机功率： 2. 2KW。			
69	减震器	套	1	规格：160-300KG		450.00	工业
70	防震软接	套	1	规格：与风机配套 1. 高强度防火纤维。		420.00	工业
71	螺纹吊杆	项	1	规格：8*10 螺纹杆 材质：碳素钢		90.00	工业
72	托油盘	套	2	规格：与风机配套 1. 采用 1.0mm 镀锌板，排油蝴蝶阀		1000.00	工业
厨房杂件							
73	快餐盘	个	2500	规格：规格：约 380*270mm 1. 采用 304#不锈钢制作 ●2. 渗水、底部符合 GB/T29601-2013 的要求； ●3. 产品应符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求		48750.00	工业
74	粉碗	个	2500	规格约：直径约 200mm，采用优质 304#不锈钢制作。		23750.00	工业
75	不锈钢碗	个	2500	规格：约 120mm 1. 采用 304#不锈钢制作 ●2. 渗水、底部符合 GB/T29601-2013 的要求； ●3. 产品应符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求		15000.00	工业
76	汤勺	个	2500	规格约：约 180mm 采用 304#不锈钢制作。		10000.00	工业
77	手打铲	把	15	规格：800mm 材质：201#不锈钢(木柄)。		630.00	工业
78	炒勺	把	6	规格：450*200mm。 材质：304#不锈钢。		156.00	工业
79	炒勺	个	6	规格：450*180mm。 材质：304#不锈钢。		132.00	工业
80	炒勺	个	8	规格：450*150mm。 材质：304#不锈钢。		144.00	工业
81	砍骨刀	把	10	规格：450*150mm。 材质：204#不锈钢。		1500.00	工业
82	厨片刀	把	8	规格：刃长 242mm； 材质：不锈钢。		960.00	工业
83	桑刀	把	15	规格：450*200mm 材质：201#不锈钢。		1485.00	工业
84	斩切刀	把	3	规格：450*180mm。		255.	工业

				材质：201#不锈钢。	00	
85	斩切刀	把	3	规格：450*200mm。 材质：201#不锈钢。	285. 00	工业
86	大白桶	个	15	规格：容量：100L； 材质：PE。	720. 00	工业
87	不锈钢汤桶	个	10	规格：500mm 规格：500mm 材质：201#不锈钢。	1950 .00	工业
88	不锈钢托盘	个	100	规格：450*350mm 材质：201#不锈钢。	1800 .00	工业
89	不锈钢托盘	个	100	规格：600*400mm 材质：201#不锈钢	3500 .00	工业
90	不锈钢钢盆	个	20	规格：700mm 材质：201#不锈钢。	1900 .00	工业
91	不锈钢漏盆	个	14	规格：400mm（大孔10个，小孔4个）。 材质：201#不锈钢。	392. 00	工业
92	不锈钢钢盆	个	12	规格：500mm； 材质：201#不锈钢。	540. 00	工业
93	不锈钢钢盆	个	15	规格：400mm； 材质：201#不锈钢。	375. 00	工业
94	松木砧板	个	15	规格：450*150mm； 材质：松木。	2175 .00	工业
95	枫木砧板	个	3	规格：430*100mm； 材质：枫木。	705. 00	工业
96	塑料砧板	个	10	规格：400*40mm（绿色7块，白色3块。）	1100 .00	工业
97	塑料砧板	块	4	规格：450*80mm（蓝色2块，白色2。）	1120 .00	工业
98	砧板围	个	10	规格：650*300mm； 材质：201#不锈钢。	180. 00	工业
99	粗铁捞厘	个	10	规格：320mm； 材质：201#不锈钢。	450. 00	工业
100	不锈钢捞厘	个	10	规格：300mm； 材质：201#不锈钢。	420. 00	工业
101	钢水勺	个	5	规格：约250mm； 材质：201#不锈钢。	120. 00	工业
102	钢壳	个	5	规格：260mm。 材质：201#不锈钢。	130. 00	工业
103	油鼓	个	20	规格：320mm。	600. 00	工业

104	磨刀石	个	10	规格：270mm； 材质：白刚玉。	380. 00	工业
105	八格调 味盒	个	2	规格：440*290*70mm； 材质：201#不锈钢。	180. 00	工业
106	八格调 味盒	套	6	规格：445*295*65mm 材质：201#不锈钢	540. 00	工业
107	菜篮	个	35	规格：670*450*340mm；（蓝色）。	1680 .00	工业
108	菜篮	个	15	规格：590*430*300mm；材（白色）	675. 00	工业
109	菜篮	个	50	规格：556*408*171mm；（白色 40 个，红色 10 个）。	1300 .00	工业
110	菜篮	个	50	规格：510*393*171mm；（白色）。	1000 .00	工业
111	保鲜盒	个	48	规格：345*230*120mm	768. 00	工业
112	保鲜盒	个	30	规格：490*345*290mm。	960. 00	工业
113	仓库整 理箱	个	15	规格：600*430*360mm。	825. 00	工业
114	不锈钢 味盅	个	35	规格：200mm； 材质：201#不锈钢。	455. 00	工业
115	塑料方 托	个	30	规格：640*410*250mm（收碗用）。	2040 .00	工业
116	塑料方 托	个	20	规格：470*350*170mm（泡马铃薯）。	500. 00	工业
117	铁双钩	个	5	规格：540mm； 材质：木柄。	60.0 0	工业
118	防水围 裙	条	30	规格：1100*750mm； 材质：PVC 塑胶。	240. 00	工业
119	14"打蛋 器	个	6	规格：350mm； 材质：201#不锈钢。	132. 00	工业
120	厨匙	个	50	规格：350mm； 材质：201#不锈钢。	1250 .00	工业
121	磅秤	个	1	规格：150KG； 材质：201#不锈钢。	450. 00	工业
122	电子称	台	1	规格：330*340*120mm，30KG。	150. 00	工业
123	电子称	台	1	规格：300*400*700mm，100KG。	199. 00	工业
124	克称	台	3	规格：5KG；	150.	工业

				材质：201#不锈钢。	00	
125	猪叉	个	5	规格：180*40mm； 材质：201#不锈钢。	45.00	工业
126	竹锅刷	个	25	规格：300mm； 材质：竹质。	125.00	工业
127	不锈钢留样盒	个	300	规格：120*120*35mm； 材质：201#不锈钢。	2400.00	工业
128	马斗	个	50	规格：220mm。	350.00	工业
129	丁字钩	个	2	规格：220mm。	16.00	工业
130	丁字钩	个	3	规格：280mm。	36.00	工业
131	油格	个	10	规格：290mm。	300.00	工业
132	厨师工服	件	110	规格：尺码自选； 材质：棉质。	5500.00	工业
133	厨师专用口罩	个	100	规格：65*45mm。	200.00	工业
134	厨师帽	个	60	规格：尺码自选； 材质：棉质。	300.00	工业
135	剪刀	个	6	规格：250mm； 材质：201#不锈钢。	90.00	工业
136	不锈钢饭勺	个	25	规格：200mm； 材质：201#不锈钢。	75.00	工业
137	粉厘	个	45	规格：140mm； 材质：201#不锈钢。	675.00	工业
138	厨房尘拖	把	20	规格：900*160mm。	1200.00	工业
139	胶条推水刮	把	6	规格：550mm。	288.00	工业
140	拖把	把	4	材质：棉质	60.00	工业
141	布围裙	条	60	材质：涤棉	360.00	工业
142	高温手套	双	2	材质：防烫	50.00	工业
143	木柄波纹刀	把	6	规格：120mm 材质：201#不锈钢 不锈钢（木柄）	60.00	工业
144	水果刀	把	2	规格：250mm 材质：201#不锈钢	30.00	工业
商务条款	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起日 25 日历天内 二、交货期：自签订合同之日起 7 个日历天内必须到货。验收时提供所要求的检测报告。 三、货物地点：南宁市第九中学那考河校区					

款

四、验收标准、规范：

- ▲1. 中标供应商将货物运达约定的交货地点后，采购人应在 5 个工作日内对中标供应商提交的货物依据采购文件的要求（含需求一览表中要求提供的产品性能的检查报告）、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，中标供应商不得拒绝和延误。验收时按采购文件、中标文件技术参数要求逐一核验相关功能和证明文件，不满足采购文件要求的视为验收不通过，并取消中标资格及承担相应违约责任，同时上报政府采购监督管理部门，将按照政府采购相关法规进行处理，一切法律后果由中标供应商承担，并赔偿采购人经济损失。
2. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3. 采购人对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

▲ 五、售后服务要求：

- 1、质量保证期 1 年（自提交成果并验收合格之日起计）。如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行，质保期内设备发生故障或损坏时，中标供应商应负责免费保养、维修、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。
- 2、处理问题及响应时间：电话响应时间要求为 2 小时，中标供应商在接到采购人处理问题通知后 6-8 小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 24 小时内不能解决的，中标供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；
- 3、免费送货上门、安装调试；负责采购人维修、操作人员的免费培训服务，使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力；
- 4、投标供应商须提供详细售后服务方案，售后服务方案包含且不限于以下内容：售后服务承诺、售后服务联系电话及联系人、设备出现故障时供应商响应时间及到达故障现场时间、设备出现故障时的解决方案、技术培训方案、保修期外的维修方案。

▲六、投标时请提供以下方案：

- 1、实施方案，具体要求包含但不限于如下内容：
- （1）项目实施方案详实最基本的技术实施方案，方案内容有针对性，满足采购文件要求；
- （2）项目实施方案形成项目组织管理措施，有项目管理组织机构图，有详细的项目实施管理及实施组织、计划工期方案，实施组织机构、实施人员结构配备完善，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及实施进度，承诺提供安装实施人员，技术培训的服务内容和措施完善等。
- 2、备品备件及耗材等要求：中标供应商应按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。
- 3、实施和安装要求：
- （1）中标供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；
- （2）安装过程中的所有安全保障由中标供应商自行负责；
- （3）严格按投标产品的安装规范要求安装，确保安全。

七、其他要求：

- 1、报价必须含以下部分，包括：
- （1）货物的价格；
- （2）必要的保险费用和各项税金；
- （3）备品备件

	(4) 运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用 ▲2、付款方式：（1）本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性付清全款。 八、本项目合同文本中的条款如与项目需求不一致的，以采购文件项目需求表、中标供应商响应条款为准。
其他	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）投标供应商 本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第 G07 项产品：商用洗碗机（带烘干） 三、其他 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

4.3 招标文件的更改通知

南宁市政府集中采购中心关于南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装项目的更正公告

来源：南宁市政府集中采购中心 发布时间：2025-07-11 浏览次数：100

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NNZC2025-G1-990468-NNSZ
原公告的采购项目名称：南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装项目
首次公告日期：2025年07月10日

二、更正信息

更正事项：采购公告,采购文件
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	详见附件	详见附件	详见附件

更正日期：2025年07月11日

三、其他补充事宜

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南宁市第九中学
地址：南宁市兴宁区人民东路230号
联系方式：0771-2448070

2.采购代理机构信息

名称：南宁市政府集中采购中心
地址：玉洞大道33号
联系方式：0771-5505162

3.项目联系方式

项目联系人：李工
电话：0771-5505162

附件信息：

[更改 \(1\) .doc](#) 137K

南宁市政府集中采购中心关于南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装项目的更正公告

来源：南宁市政府集中采购中心 发布时间：2025-07-15 浏览次数：129

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NNZC2025-G1-990468-NNSZ
原公告的采购项目名称：南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装项目
首次公告日期：2025年07月10日

二、更正信息

更正事项：采购文件
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	详见附件	详见附件	详见附件

更正日期：2025年07月15日

三、其他补充事宜

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南宁市第九中学
地址：南宁市兴宁区人民东路230号
联系方式：0771-2448070

2.采购代理机构信息

名称：南宁市政府集中采购中心
地址：玉洞大道33号
联系方式：0771-5505162

3.项目联系方式

项目联系人：李工
电话：0771-5505162

附件信息：

[南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装项目采购文件7-15.doc](#) 1.1M

[更改2.docx](#) 93.9K

4.4 投标函



一、投标函

致：南宁市政府集中采购中心

我方已仔细阅读了贵方组织的 南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装项目 项目（项目编号：NNZC2025-G1-990468-NNSZ）的招标文件的全部内容，授权 曾来琴（全权代表姓名）项目安全员、/（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标供应商须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标供应商须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标供应商须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标供应商须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币 壹佰玖拾陆万零叁佰零捌元整（¥ 1960308.00 元）的投标总报价，交货期 自签订合同之日起 7 个日历天内到货。
验收时提供所要求的检测报告，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标供应商须知”第一节 投标供



南 宁 市 盛 世 昊 天 酒 店 用 品 有 限 公 司

Nanning Shengshi Haotian Hotel Supplies Co., Ltd.

应商须知前附表 第 21.2 项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标供应商须知前附表”第 17.2 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标供应商为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，

- 2 -

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺



南 宁 市 盛 世 昊 天 酒 店 用 品 有 限 公 司

Nanning Shengshi Haotian Hotel Supplies Co., Ltd.

依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：_____

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：_

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

电话：_0771-5585655_

传真：_0771-5585655_

邮政编码：_530000_

开户名称：_南宁市盛世昊天酒店用品有限公司_

开户银行：_中国工商银行股份有限公司南宁市兴宁支行_



南 宁 市 盛 世 昊 天 酒 店 用 品 有 限 公 司
N a n n i n g S h e n g s h i H a o t i a n H o t e l S u p p l i e s C o . , L t d .

银行账号： 2102102009301261541

投标供应商名称(电子签章)： 南宁市盛世昊天酒店用品有限公司

日期： 2025 年 07 月 31 日



4.5 开标一览表



二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：南宁市第九中学那考河校区食堂设备采购及安装项目

项目编号：NNZC2025-G1-990468-NNSZ

投标供应商名称：南宁市盛世昊天酒店用品有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌(如有)	数量①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②
A 农药检测间、主食库、副食库、冷库、清洁间、更衣间						
A01	农药残留快速测试仪	规格：420*310*200mm 型号：H701/NC06	霍尔德	1	3,795.00	3,795.00
A02	单门留样柜	规格：容积：268L 型号：DDQ 268A	德宝	1	4,180.00	4,180.00

- 5 -

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺



A03	单星工作台(右星)	规格：1600*600*800 并配有150mm背板 型号：ST-DXGZT-16	盛天	1	1,618.00	1,618.00
A04	六门更衣柜	规格：900*420*1800mm 型号：ST-LMGYG-09	盛天	6	3,580.00	21,480.00
A05	米面架	规格：1600*900*200mm 型号：ST-MMJ-16	盛天	1	1,588.00	1,588.00
A06	米面架	规格：1800*900*200mm 型号：ST-MMJ-18	盛天	5	1,618.00	8,090.00
A07	四层平板货架	规格：1200*500*1500mm 型号：ST-SCPBH-12	盛天	8	1,550.00	12,400.00
A08	四层栅格货架	规格：1200*500*1500mm	盛天	8	1,520.00	12,160.00

- 6 -

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: ST-SCSGHJ-12				
A09	四层栅格货架	规格: 1000*500*1500mm 型号: ST-SCSGHJ-10	盛天	2	1,325.00	2,650.00
A10	四层平板货架	规格: 1500*500*1500mm 型号: ST-SCPBHJ-15	盛天	4	1,618.00	6,472.00
A11	平板推车	规格: 600*800 mm 型号: ST-PBTC-06	盛天	2	930.00	1,860.00
A12	冷冻库	规格: 2600*3600*2500 mm 型号: DXE3-45L	东星	1	69,000.00	69,000.00
A13	保鲜库	规格: 2600*3600*2500 mm 型号: DXE3-45H	东星	1	65,500.00	65,500.00
A14	灭蝇灯	规格: 功率: 12W/220V	奇可	2	196.00	392.00

- 7 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: MJ-12W8				
B 蔬菜加工间、肉类、水产加工间						
B01	多功能绞切肉机	规格: 600*450*780mm 型号: MYQJ-22	金百川	1	4,480.00	4,480.00
B02	切肉片机	规格: 440×370×710mm 型号: YQ-Q300	永强	1	3,180.00	3,180.00
B03	万能组合消毒柜	规格: 1200*600*1800mm 型号: YTP1200	康栢洁	1	6,669.00	6,669.00
B04	万能组合消毒柜	规格: 800*600*1800mm 型号: YTP800	康栢洁	1	5,735.00	5,735.00
B05	四层栅格托水货架	规格: 1200*500*1500mm 型号: ST-SCSGTSPHJ-12	盛天	4	1,255.00	5,020.00

- 8 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

B06	四层栅格托水盘货架	规格: 1500*500*1500mm 型号: ST-SCSGTSPHJ-15	盛天	4	1,425.00	5,700.00
B07	沥水面收渣台	规格: 1600*700*800mm 型号: ST-LSMSZT-16	盛天	2	1,500.00	3,000.00
B08	中水槽沥水切配台	规格: 1800*1600*800mm 型号: ST-ZSCLSQPT-18	盛天	2	1,765.00	3,530.00
B09	大单星盆水池	规格: 1000*800*800 并配有 150mm 背板 型号: ST-DDXPSC-10	盛天	2	1,588.00	3,176.00
B10	大单星盆水池	规格: 1200*800*800 并配有 150mm 背板 型号: ST-DDXPSC-12	盛天	2	1,595.00	3,190.00

- 9 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

B11	双层工作台	规格: 1200*800*800 并配有 150mm 背板 型号: ST-SCGZT-12	盛天	1	1,350.00	1,350.00
B12	单星工作台(左星)	规格: 1200*700*950mm 型号: ST-DXGZT-12	盛天	4	1,375.00	5,500.00
B13	大单星盆水池	规格: 1200*800*800 并配有 150mm 背板 型号: ST-DDXPSC-12	盛天	1	1,595.00	1,595.00
B14	脱皮机	规格: 510*520*860mm 型号: 10-15	金百川	1	5,098.00	5,098.00
B15	多功能切菜机	规格: 1160*530*1260mm 型号: YQC-850	金百川	1	29,980.00	29,980.00

- 10 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

B16	洗地龙头	规格: 450*380*200mm 型号: GT-CT001	厨佑邦	1	2,158.00	2,158.00
B17	灭蝇灯	规格: 功率: 12W/220V 型号: MJ-12W8	奇可	3	196.00	588.00
C 面点间、烘烤间						
C01	面粉车	规格: 500*500*550mm 型号: ST-MFC-05	盛天	2	785.00	1,570.00
C02	双层工作台	规格: 1500*700*800mm 型号: SH-SCGZ1-15	盛天	1	1,450.00	1,450.00
C03	单通移门柜台柜	规格: 1500*700*800mm 型号: ST-DGMHTG-15	盛天	1	3,480.00	3,480.00
C04	饼盘车	规格: 600*400*1800mm	盛天	2	1,470.00	2,940.00

- 11 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: ST-BPC-06				
C05	单星盆水池	规格: 700*700*950mm 型号: ST-DXPSC-07	盛天	1	948.00	948.00
C06	台式电扒炉	规格: 600*600*350mm 型号: EG-686	杰冠	1	2,780.00	2,780.00
C07	台式电炸炉	规格: 600*600*430mm 型号: DF-685	杰冠	1	3,180.00	3,180.00
C08	双层工作台	规格: 1500*800*800mm 型号: SH-SCGZ1-15	盛天	1	1,475.00	1,475.00
C09	电饼铛	规格: 620*750*800mm 型号: YF-80型	粤华	1	1,995.00	1,995.00
C10	三层六盘电烤箱	规格: 1220*870*1650mm	康麦宝	1	7,898.00	7,898.00

- 12 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: KDS-306DY				
C11	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800mm 型号: ST-DTYMWG-12	盛天	1	4,265.00	4,265.00
C12	双门醒发箱	规格: 1000*720*1660mm 型号: KDS-26A	康麦宝	1	2,230.00	2,230.00
C13	双温四门高身柜	规格: 容积: 930L 型号: SLLDZ3-930	德宝	2	5,395.00	10,790.00
C14	木案工作台	规格: 1800*800*800mm 型号: ST-MAGZT-18	盛天	2	1,775.00	3,550.00
C15	高速压面机	规格: 640*670*1070mm 型号: YQ-130A	永强	1	6,180.00	6,180.00

- 13 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

C16	和面机	规格: 930*730*980mm 型号: YQ-H50	永强	1	4,580.00	4,580.00
C17	立式双速和面机	规格: 710*430*850mm 型号: H30F	力丰	1	9,580.00	9,580.00
C18	搅拌机	规格: 553*455*766mm 型号: B30	力丰	1	6,280.00	6,280.00
C19	四层平板货架	规格: 1200*500*1500mm 型号: ST-SCPBHJ-12	盛天	1	1,550.00	1,550.00
C20	单星工作台(右星)	规格: 1500*790*800 并配有150mm背板 型号: ST-DXGZT-15	盛天	1	1,569.00	1,569.00
C21	洗地龙头	规格: 450*380*200mm	厨佑邦	1	2,158.00	2,158.00

- 14 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: GT-CT001				
C22	灭蝇灯	规格: 功率: 12W/220V 型号: MJ-12W8	奇可	2	196.00	392.00
D 蒸饭区						
D01	双层工作台	规格: 1500*800*800mm 型号: ST-SCGZT-15	盛天	2	1,475.00	2,950.00
D02	24 盘电蒸饭柜	规格: 1435*650*1580mm 型号: Z-24	润贸	5	4,480.00	22,400.00
D03	大单星盆水池	规格: 1000*700*800 并配有 150mm 背板 型号: ST-DXPS-10	盛天	1	1,569.00	1,569.00
D04	100kg 水压式洗米	规格: 100 公斤/次	天能	1	2,255.00	2,255.00

- 15 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	机	型号: 100 公斤				
D05	双层工作台	规格: 1800*700*800mm 型号: ST-SCGZT-18	盛天	1	1,625.00	1,625.00
D06	浆渣分离机	规格: 440*370*830mm 型号: LZ-100	道生	1	1,765.00	1,765.00
D07	洗地龙头	规格: 450*380*200mm 型号: GT-CT001	厨佑邦	1	2,158.00	2,158.00
D08	灭蝇灯	规格: 功率: 12W/220V 型号: MJ-12W8	奇可	1	196.00	196.00
E 烧腊间、熟食间						
E01	刀具消毒柜	规格: 538*138*648mm 型号: LJE-15D	丽吉尔	1	1,176.00	1,176.00

- 16 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

E02	预进单星洗手池	规格: 400*360*400mm 型号: ST-YJDXSC-04	盛天	1	1,176.00	1,176.00
E03	单星盆水池	规格: 700*600*800mm 并配有 150mm 背板 型号: ST-DXPSC-07	盛天	1	940.00	940.00
E04	冷藏操作台	规格: 容积: 486L 型号: DBZ-500	德宝	1	2,745.00	2,745.00
E05	烧腊车	规格: 1500*490*1200mm 型号: SL-GLC-15	盛天	1	830.00	830.00
E06	双温四门高身柜	规格: 容积: 930L	德宝	1	5,395.00	5,395.00

- 17 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: SLLDZ3-930				
E07	糖粉车	规格: 450*600*1100mm 型号: ST-TFC-045	盛天	1	765.00	765.00
E08	单星工作台(右星)	规格: 1800*700*800mm 并配有 150mm 背板 型号: ST-DXGZT-18	盛天	1	1,815.00	1,815.00
E09	16KW 单头汤炉	规格: 650*750*500mm 并配有 770mm 背板 型号: ZH-BV16T-A1	智厨	1	4,415.00	4,415.00
E10	烤鸭炉	规格: 600*600mm 型号: LS-003	劲恒	2	3,725.00	7,450.00
E11	灭蝇灯	规格: 功率: 12W/220V	奇可	2	196.00	392.00

- 18 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: MJ-12W8				
E12	消毒液盒	规格: 122*100*241mm 型号: LK-7118H	莱奇	1	49.00	49.00
F 烹饪间、工具间						
F01	单头大锅灶	规格: 1200*1250*1200mm 型号: SDGT40-A	昕龙海	6	5,980.00	35,880.00
F02	炉拼台	规格: 350*1250*1200mm 型号: ST-LPT-035	盛天	4	835.00	3,340.00
F03	炉拼台	规格: 400*1110*1200mm 型号: ST-LPT-040	盛天	1	845.00	845.00
F04	单星盆水池	规格: 700*700*800 并配有 150mm 背板	盛天	1	945.00	945.00

- 19 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: ST-DXPSC-07				
F05	双温四门高身柜	规格: 容积: 930L 型号: SLLDZ3-930	德宝	2	5,395.00	10,790.00
F06	单星盆水池	规格: 800*800*800 并配有 150mm 背板 型号: ST-DXPSC-08	盛天	1	1,000.00	1,000.00
F07	密闭送餐车	规格: 1000*600*950mm 型号: ST-MBSCC-10	盛天	3	2,940.00	8,820.00
F08	双通移门荷台柜	规格: 1500*800*800mm 型号: ST-TYMHG-15	盛天	4	3,676.00	14,704.00
F09	双层工作台	规格: 1800*800*800mm 型号: ST-SCGZT-18	盛天	2	1,648.00	3,296.00

- 20 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

F10	双门留样柜	规格：容积：688L 型号：DBQ-688L	德宝	1	5,395.00	5,395.00
F11	四层栅格托水盘货架	规格：1500*500*1500mm 型号：ST-SCSGTSPHJ-15	盛天	5	1,425.00	7,125.00
F12	洗地龙头	规格：450*380*200mm 型号：GT-CT001	厨佑邦	1	2,158.00	2,158.00
F15	单头矮汤炉	规格：700*700*550mm 并配有650mm*450mm 型号：ST-CT30-A	昕龙海	3	2,940.00	8,820.00
F16	单头单尾小炒灶	规格：1100*1000*1200mm 型号：SZC140-A	昕龙海	1	4,800.00	4,800.00

- 21 -

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

F17	厨房灭火系统	规格：双瓶组 型号：CMJS18-2-LC	林川	1	9,415.00	9,415.00
F18	灭蝇灯	规格：功率：12W/220V 型号：MJ-12W8	奇可	2	196.00	392.00
G 洗碗间						
G01	单通移门碗柜	规格：1200*500*1800mm 型号：ST-DTYMWG-12	盛天	1	4,265.00	4,265.00
G02	高温热风循环消毒柜	规格：容积600升 型号：RPH900P	云康源	1	3,480.00	3,480.00
G03	双层工作台	规格：1800*800*800mm 型号：ST-SCZT-18	盛天	1	1,648.00	1,648.00
G04	三星盆水池	规格：1800*700*800mm 并	盛天	1	2,039.00	2,039.00

- 22 -

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		配有 150mm 背板 型号: ST-SXPSC-18				
G05	洁碟台 B	规格: 1200*800*800mm 并 配有 150mm 背板 型号: ST-JDT-12	盛天	1	1,425.00	1,425.00
G06	单孔收餐工作台	规格: 1000*600*800 并配 有 150mm 背板 型号: ST-DKSCGZT-10	盛天	1	1,569.00	1,569.00
G07	商用洗碗机 (带烘 干)	规格: 4200*1970*2000mm 型号: G07-K11HT	良基	1	113,200.00	113,200.00
G08	商用超声波洗碗机	规格: 1500*800*800mm 型号: 150#	洁速尔	1	10,480.00	10,480.00

- 23 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

G09	片式输送线	规格: 6000*520*900mm 型号: GB-GL6000	良基	1	59,750.00	59,750.00
G10	收碗传送带转角	规格: 760*760*900mm 型号: GB-ZL760	良基	1	14,980.00	14,980.00
G11	小件投递柜	规格: 6000*300*900mm 型号: GB-TL6000	良基	1	25,550.00	25,550.00
G12	洗地龙头	规格: 450*380*200mm 型号: GT-CT001	厨佑邦	1	2,158.00	2,158.00
G13	灭蝇灯	规格: 功率: 12W/220V 型号: M12W8	奇可	1	196.00	196.00
H 备餐间						
H01	暖饭车	规格: 600*600*800 mm	昕龙海	4	2,500.00	10,000.00

- 24 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		型号: NFC06				
H02	五格售饭台	规格: 1800*700*800 mm 型号: LHBWT5	听龙海	8	3,138.00	25,104.00
H03	双层工作台	规格: 1400*500*800 mm 型号: ST-SCGZT-14	盛天	4	1,375.00	5,500.00
H04	单星盆水池	规格: 600*600*800mm 并配有 150mm 背板 型号: ST-DXPSC-06	盛天	1	930.00	930.00
H05	预进双星洗手池	规格: 1000*500*950 mm 型号: ST-TJSXSC-10	盛天	1	1,470.00	1,470.00
H06	消毒液盒	规格: 122*100*241mm 型号: LK-7118H	莱奇	1	49.00	49.00

- 25 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

I 早餐售卖区						
I01	双层工作台	规格: 1500*700*800 mm 型号: ST-SCGZT-15	盛天	1	1,450.00	1,450.00
I02	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm 型号: ST-DTYMWG-12	盛天	1	4,265.00	4,265.00
I03	冷藏双门高身柜	规格: 容积: 470L 型号: SLLZ3-500	德宝	1	4,300.00	4,300.00
I04	单星盆水池	规格: 600*600*800mm 并配有 150mm 背板 型号: ST-DXPSC-06	盛天	1	930.00	930.00
I05	双层工作台	规格: 840*800*800 mm	盛天	1	1,285.00	1,285.00

- 26 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: ST-SCGZT-084				
I06	单头七星蒸炉	规格: 1000*700*800mm 型号: DTQQZL-10	听龙海	1	3,430.00	3,430.00
I07	煮面连汤炉	规格: 1000*700*800mm 型号: 45 型	九鼎王	1	4,507.00	4,507.00
I08	双头低背粉面炉	规格: 1500*700*800mm 型号: 50 型	九鼎王	1	5,150.00	5,150.00
J 一层餐厅						
J01	四人桌椅	规格: 1200*600*750*1400 型号: JCXJ-004	嘉陈校具	92	608.00	55,936.00
J02	双层工作台带靠背	规格: 1800*800*800 并配	盛天	1	1,545.00	1,545.00

- 27 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		有 150mm 背板 型号: ST-SCGZTDBK-18				
K 二层备餐间						
K01	预进双星洗手池	规格: 1000*500*400 mm 型号: ST-YJSXXSC-10	盛天	1	1,470.00	1,470.00
K02	暖饭车	规格: 600*600*800 mm 型号: NFC06	听龙海	4	2,500.00	10,000.00
K03	五格售饭台	规格: 1800*700*800 mm 型号: LHBW15	听龙海	7	3,138.00	21,966.00
K04	双层工作台	规格: 1200*500*800 mm 型号: ST-SCGZT-07	盛天	1	1,150.00	1,150.00
K05	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm	盛天	2	4,265.00	8,530.00

- 28 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: ST-DTYMWG-12				
K06	双层工作台	规格: 1400*500*800 mm 型号: ST-SCGZT-14	盛天	3	1,375.00	4,125.00
K07	双层工作台	规格: 1700*700*800 mm 型号: ST-SCGZT-17	盛天	1	1,520.00	1,520.00
K08	单星盆水池	规格: 700*700*800±150 mm 型号: ST-DXPSC-07	盛天	2	948.00	1,896.00
K09	双层工作台	规格: 1800*700*800 mm 型号: ST-SCGZT-18	盛天	1	1,535.00	1,535.00
K10	冷藏双门高身柜	规格: 容积: 470L 型号: SLLZ3-500	德宝	1	4,300.00	4,300.00

- 29 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

K11	双层工作台	规格: 1500*800*800 mm 型号: ST-SCGZT-15	盛天	1	1,475.00	1,475.00
K12	双层工作台	规格: 1000*800*800 mm 型号: ST-SCGZT-10	盛天	1	1,340.00	1,340.00
K13	单头七星蒸炉	规格: 1000*700*800mm 型号: DTQQZL-10	昕龙海	1	3,430.00	3,430.00
K14	双头低背粉面炉	规格: 1500*700*800mm 型号: 50 型	九鼎王	1	5,150.00	5,150.00
K15	四层平板货架	规格: 1200*500*1500 mm 型号: ST-SCPHJ-12	盛天	1	1,550.00	1,550.00
K16	消毒液盒	规格: 122*100*41mm 型号: LK-7118H	莱奇	1	49.00	49.00

- 30 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

L 洗碗间						
L01	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm 型号: ST-DTYIMWG-12	盛天	2	4,265.00	8,530.00
L02	高温热风循环消毒柜	规格: 容积, 600 升 型号: RTP900D	云康源	2	3,480.00	6,960.00
L03	双层工作台	规格: 1800*800*800 mm 型号: ST-SCGZT-18	盛天	1	1,540.00	1,540.00
L05	大单星盆水池	规格: 1000*700*800mm 并配有 150mm 背板 型号: ST-DKXPS-10	盛天	2	1,569.00	3,138.00
L06	单孔收餐工作台	规格: 700*800*800mm 并配	盛天	1	1,520.00	1,520.00

- 31 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		有 150mm 背板 型号: ST-DKSCGZT-07				
L07	洗地龙头	规格: 450*380*200mm 型号: GT-CT001	厨佑邦	1	2,158.00	2,158.00
L08	通道洗碗机	规格: 1000*780*1620mm 型号: DXE100J	迪沃斯	1	33,367.00	33,367.00
M 二层餐厅						
M01	四人桌椅	规格: 1200*600*750*1400 mm 型号: ST-004	嘉陈校具	180	608.00	109,440.00
M02	双层工作台	规格: 1800*800*800 mm 型号: ST-SCGZT-18	盛天	1	1,540.00	1,540.00

- 32 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

M03	收餐车	规格: 1200*600*800 mm 型号: ST-SCT-12	盛天	1	3,140.00	3,140.00
M04	双层工作台带靠背	规格: 1800*800*800 并配有 150mm 背板 型号: ST-SCGZTDKB-18	盛天	1	1,545.00	1,545.00
N 三层备餐间						
N01	预进双星洗手池	规格: 1000*500*400 mm 型号: ST-YJSXXSC-10 (水龙头型号: ST-2008-1)	盛天 (水龙头厂家: 厨佑邦)	1	1,495.00	1,495.00
N02	暖饭车	规格: 800*600*800 mm 型号: NFC06	昕龙海	4	2,500.00	10,000.00
N03	五格售饭台	规格: 1800*700*800 mm	昕龙海	7	3,138.00	21,966.00

- 33 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: LHBWT5				
N04	双层工作台	规格: 1400*500*800 mm 型号: ST-SCGZT-14	盛天	3	1,375.00	4,125.00
N05	双层工作台	规格: 700*500*800 mm 型号: ST-SCGZT-07	盛天	1	1,150.00	1,150.00
N06	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm 型号: ST-DTYMWG-12	盛天	2	4,265.00	8,530.00
N07	冷藏双门高身柜	规格: 容积: 470L 型号: SLEL53-500	德宝	1	4,300.00	4,300.00
N08	单星盆水池	规格: 700*700*800mm 并配有 150mm 背板 型号: ST-DXPSC-07	盛天	2	948.00	1,896.00

- 34 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

N09	双层工作台	规格: 1500*800*800 mm 型号: ST-SCGZT-15	盛天	1	1,475.00	1,475.00
N10	双层工作台	规格: 700*800*800 mm 型号: ST-SCGZT-07	盛天	1	1,250.00	1,250.00
N11	单头七星蒸炉	规格: 1000*700*800mm 型号: DTQQZL-10	昕龙海	1	3,430.00	3,430.00
N12	双头低背粉面炉	规格: 1500*700*800mm 型号: 50 型	九鼎王	1	5,150.00	5,150.00
N13	双层工作台	规格: 1700*700*800 mm 型号: ST-SCGZT-17	盛天	1	1,520.00	1,520.00
N14	双层工作台	规格: 1800*700*800mm 型号: ST-SCGZT-18	盛天	1	1,625.00	1,625.00

- 35 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

N15	消毒液盒	规格: 122*100*241mm 型号: LK-7118H	莱奇	1	49.00	49.00
0 洗碗间						
001	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm 型号: ST-DTYMWG-12	盛天	2	4,265.00	8,530.00
002	高温热风循环消毒柜	规格: 容积, 600 升 型号: RTP900D	云康源	2	3,480.00	6,960.00
003	双层工作台	规格: 1800*800*800 mm 型号: ST-SCGZT-18	盛天	1	1,540.00	1,540.00
004	大单星盆水池	规格: 900*700*800 并配有 150mm 背板 型号: ST-DDXPSC-096	盛天	1	1,520.00	1,520.00

- 36 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

005	大单星盆水池	规格: 1000*700*800mm 并 配有 150mm 背板 型号: ST-DDXPSC-10	盛天	2	1,569.00	3,138.00
006	单孔收餐工作台	规格: 700*800*800mm 并配 有 150mm 背板 型号: ST-DKSCGZT-07	盛天	1	1,520.00	1,520.00
007	洗地龙头	规格: 400*400*180mm 型号: GT-CT001	厨佑邦	1	2,158.00	2,158.00
P 三层餐厅						
P01	双层工作台带靠背	规格: 1800*800*800mm 并 配有 150mm 背板 型号: ST-SCGZTDKB-18	盛天	1	1,545.00	1,545.00

- 37 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

P02	四人桌椅	规格: 1200*600*750*1400 mm 型号: JCXJ-004	嘉陈校具	143	608.00	86,944.00
P03	双层工作台	规格: 1800*800*800 mm 型号: ST-SCGZT-18	盛天	1	1,540.00	1,540.00
P04	收餐车	规格: 1200*600*800 mm 型号: ST-SCT-12	盛天	1	3,140.00	3,140.00
三层包厢						
厨房排烟系统 (以现场实际勘察为准)						
1	不锈钢烟罩 (烹饪区)	规格: 10200*1200*600mm 型号: ST-BXCYZ-102	盛天	10.2	1,180.00	12,036.00
2	不锈钢烟罩	规格: 2300*1000*600mm	盛天	2.3	1,180.00	2,714.00

- 38 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	(煲汤区)	型号: ST-BXGYZ-23				
3	不锈钢烟罩 (烧腊区)	规格: 2800*1000*600mm 型号: ST-BXGYZ-28	盛天	2.8	1,180.00	3,304.00
4	不锈钢烟罩 (蒸饭区)	规格: 8700*1000*600mm 型号: ST-BXGYZ-87	盛天	8.7	1,180.00	10,266.00
5	不锈钢烟罩 (烘焙区)	规格: 4000*1000*600mm 型号: ST-BXGYZ-4	盛天	4	1,180.00	4,720.00
6	不锈钢烟罩 (早餐档口区)	规格: 4300*1000*600mm 型号: ST-BXGYZ-43	盛天	4.3	1,180.00	5,074.00
7	不锈钢烟网	规格: 按现场实际尺寸定制 型号: 定制	盛天	32.4	225.00	7,290.00

- 39 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

8	不锈钢落地墙膜. 封板	规格: 按现场实际尺寸定制 型号: 定制	盛天	34	275.00	9,350.00
9	集烟管	规格: 900*600mm 型号: ST-JYG-68	盛天	68	176.00	11,968.00
10	集烟管	规格: 600*600mm 型号: ST-JYG-80	盛天	80	176.00	14,080.00
11	烟管	规格: 1000*900mm 型号: ST-YG-190	盛天	190	176.00	33,440.00
12	烟管	规格: 1200*900mm 型号: ST-YG-252	盛天	252	176.00	44,352.00
13	弯头,三通	规格: 按现场实际尺寸定制	盛天	110	176.00	19,360.00

- 40 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		制 型号：定制				
14	变头	规格：按现场实际尺寸定制 型号：定制	盛天	20	176.00	3,520.00
15	固定法兰	规格：采用 50x50 热度角 钢型号：ST-FL-50	盛天	1	2,160.00	2,160.00
16	止回阀	规格：与烟管配套 型号：FHFWSdc-K-700*320	德粤	2	1,470.00	2,940.00
17	防火阀	规格：与烟管配套 型号：FHFWSdc-K-1200x630	德粤	2	1,915.00	3,830.00

- 41 -

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

18	双吸式离心风柜	规格：功率/电压： 15KW/380V 型号： KX-TSL-27.5	科旭	1	14,850.00	14,850.00
19	双吸式离心风柜	规格：功率/电压： 18.5KW/380V 型号： KX-TSL-30	科旭	1	17,980.00	17,980.00
20	风机支架	规格：与风机配套 型号：定制	盛天	2	1,569.00	3,138.00
21	低空油烟净化器	规格：1050*1680*1310mm 型号：KX-YJ-66D	添朗	1	31,980.00	31,980.00
22	低空油烟净化器	规格：970*940*710mm 型号：KX-YJ-12D	添朗	2	28,500.00	57,000.00

- 42 -

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

23	净化器支架	规格：与净化器配套 型号：定制	盛天	2	1,078.00	2,156.00
24	洗碗间不锈钢牛角烟罩	规格：根据实际尺寸定制 型号：定制	盛天	1	2,745.00	2,745.00
25	静音风柜	规格：功率/电压： 2.2KW/380V 型号：KX-TSL-13	科旭	1	9,400.00	9,400.00
26	风机支架	规格：与风机配套 型号：定制	盛天	1	1,569.00	1,569.00
27	风机专用控制器	规格：适配电机功率： 2.2KW 型号：2.2KW	德粤	1	1,078.00	1,078.00

- 43 -

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

28	圆筒风机	规格：功率/电压： 550W/220V 型号：ZG 型	肇丰	1	1,176.00	1,176.00
29	风机专用控制器	规格：适配电机功率： 550W。 型号：550W	德粤	1	1,050.00	1,050.00
30	变频启动保护器	规格：功率： 15KW/18.5kw/380V 型号：15KW/18.5kw	德粤	2	4,118.00	8,236.00
31	减震器	规格：100-300KG 型号：ST-J30-300	盛天	3	440.00	1,320.00
32	防震软接	规格：与风机配套	盛天	2	412.00	824.00

- 44 -

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: 定制				
33	螺纹吊杆	规格: 8*10 螺纹杆 型号: ST-LWDG-810	盛天	1	88.00	88.00
34	托油盘	规格: 3500*1000*600mm 型号: ST-TYP-35	盛天	6	490.00	2,940.00
一层鲜风系统						
35	鲜风管	规格: 600*400mm 型号: ST-XFG-06	盛天	162	176.00	28,512.00
36	弯头变头三通	规格: 根据现场实际尺寸 定制 型号: 定制	盛天	50	176.00	8,800.00
37	不锈钢播风口	规格: 根据现场实际尺寸	盛天	40	34.00	1,360.00

- 45 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		定制 型号: 定制				
38	水冷鲜风机	规格: 功率/电压: 2.2KW/380V 型号: HB-250CS	理工	2	3,137.00	6,274.00
39	鲜风机支架	规格: 与鲜风机配套 型号: 定制	盛天	2	647.00	1,294.00
40	防震软接	规格: 与风机配套 型号: 定制	盛天	2	412.00	824.00
41	磁力启动保护开关	规格: 与配电箱功率: 2.2KW 型号: 2.2KW	德粤	2	1,078.00	2,156.00

- 46 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

42	螺纹吊杆	规格: 8*10 螺纹杆 型号: ST-LWDG-810	盛天	1	88.00	88.00
二层厨房排烟系统						
43	不锈钢烟罩 (早餐档口区)	规格: 3500*1000*600mm 型号: ST-BXGYZ-35	盛天	3.5	1,180.00	4,130.00
44	不锈钢烟网	规格: 按现场实际尺寸定制 型号: 定制	盛天	3.5	225.00	787.50
45	集烟管	规格: 500*500mm 型号: ST-YG-05	盛天	8	176.00	1,408.00
46	烟管	规格: 500*500mm 型号: ST-YG-05	盛天	16	176.00	2,816.00

- 47 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

47	弯头	规格: 根据现场实际尺寸定制 型号: 定制	盛天	10	176.00	1,760.00
48	变头	规格: 根据现场实际尺寸定制 型号: 定制	盛天	10	176.00	1,760.00
49	固定法兰	规格: 采用 50*50 热度角钢 型号: SHFL-50	盛天	1	2,160.00	2,160.00
50	止回阀	规格: 500*500mm 型号: FHF WSDc-K-700*320	德粤	1	1,470.00	1,470.00
51	静音风柜	规格: 功率/电压:	科旭	1	9,400.00	9,400.00

- 48 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		2.2KW/380V 型号: KX-TSL-13				
52	风机支架	规格: 与风机配套 型号: 定制	盛天	1	1,569.00	1,569.00
53	风机专用控制器	规格: 适配电机功率: 2.2KW 型号: 2.2KW	德粤	1	1,078.00	1,078.00
54	减震器	规格: 160-300KG 型号: ST-LZQ-300	盛天	1	440.00	440.00
55	防震软接	规格: 与风机配套 型号: 定制	盛天	1	412.00	412.00
56	螺纹吊杆	规格: 8*10 螺纹杆	盛天	1	88.00	88.00

- 49 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: ST-LWDG-810				
57	托油盘	规格: 与风机配套 型号: 定制	盛天	1	490.00	490.00
三层厨房排烟系统						
58	不锈钢烟罩 (早餐档口区)	规格: 3500*1000*600mm 型号: ST-BXGYZ-35	盛天	3.5	1,180.00	4,130.00
59	不锈钢烟网	规格: 按现场实际尺寸定 制 型号: 定制	盛天	3.5	225.00	787.50
60	集烟管	规格: 600*500mm 型号: ST-JYC-05	盛天	7	176.00	1,232.00
61	烟管	规格: 600*600mm	盛天	20	176.00	3,520.00

- 50 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: ST-YG-06				
62	弯头	规格: 根据现场实际尺寸 定制 型号: 定制	盛天	10	176.00	1,760.00
63	变头	规格: 根据现场实际尺寸 定制 型号: 定制	盛天	10	176.00	1,760.00
64	固定法兰	规格: 采用 50*50 热度角 钢 型号: 50*50*50	盛天	1	2,160.00	2,160.00
65	止回阀	规格: 500*500 型号: FHF WSDc-K-700*320	德粤	2	1,470.00	2,940.00

- 51 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

66	静音风柜	规格: 功率/电压: 2.2KW/380V 型号: KX-TSL-13	科旭	1	9,400.00	9,400.00
67	风机支架	规格: 与风机配套 型号: 定制	盛天	1	882.00	882.00
68	风机专用控制器	规格: 适配电机功率: 2.2KW 型号: 2.2KW	德粤	1	1,078.00	1,078.00
69	减震器	规格: 100-300KG 型号: SL-FZQ-300	盛天	1	440.00	440.00
70	防震软接	规格: 与风机配套 型号: 定制	盛天	1	412.00	412.00

- 52 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

71	螺纹吊杆	规格: 8*10 螺纹杆 型号: ST-LWDG-810	盛天	1	88.00	88.00
72	托油盘	规格: 与风机配套 型号: 定制	盛天	2	490.00	980.00
厨房杂件						
73	快餐盘	规格: 380*270mm 型号: 38cmx27cm	重庆祥森	2500	19.00	47,500.00
74	粉碗	规格: 直径 200mm 型号: 0302633	宇发	2500	9.50	23,750.00
75	不锈钢碗	规格: 120mm 型号: Φ=120mm	重庆祥森	2500	6.00	15,000.00
76	汤勺	规格: 180mm	宇发	2500	4.00	10,000.00

- 53 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: 0302616				
77	手打铲	规格: 800mm 型号: 手打 2#	宇发	15	41.00	615.00
78	炒勺	规格: 450*200mm 型号: 手打 1#, 12 两	宇发	6	25.00	150.00
79	炒勺	规格: 450*180mm 型号: 手打 2#10 两	宇发	6	21.00	126.00
80	炒勺	规格: 450*150mm 型号: 手打 3#8 两	宇发	8	17.50	140.00
81	砍骨刀	规格: 150*150mm 型号: S218-1#	十八子	10	147.00	1,470.00
82	厨片刀	规格: 刃长 242mm	十八子	8	118.00	944.00

- 54 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: MOV-P2				
83	桑刀	规格: 450*200mm 型号: S-D1	十八子	15	97.00	1,455.00
84	斩切刀	规格: 450*180mm 型号: NP01	十八子	3	83.00	249.00
85	斩切刀	规格: 450*200mm 型号: NP02	十八子	3	93.00	279.00
86	大白桶	规格: 容量: 100L 型号: 100	五环	15	47.00	705.00
87	不锈钢汤桶	规格: 600mm 型号: 500mm	字发	10	191.00	1,910.00
88	不锈钢托盘	规格: 450*350mm	字发	100	17.50	1,750.00

- 55 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		型号: 450*350mm				
89	不锈钢托盘	规格: 600*400mm 型号: 600*400mm	字发	100	34.00	3,400.00
90	不锈钢盆	规格: 700mm 型号: 700mm	字发	20	93.00	1,860.00
91	不锈钢漏盆	规格: 400mm (大孔10个, 小孔4个) 型号: 400mm	字发	14	27.00	378.00
92	不锈钢盆	规格: 500mm 型号: 600mm	字发	12	44.00	528.00
93	不锈钢盆	规格: 400mm 型号: 400mm	字发	15	23.00	345.00

- 56 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

94	松木砧板	规格: 450*150mm 型号: 450*150mm	齐泉	15	142.00	2,130.00
95	枫木砧板	规格: 430*100mm 型号: 430*100mm	齐泉	3	230.00	690.00
96	塑料砧板	规格: 400*40mm (绿色 7 块, 白色 3 块。) 型号: 400*40mm	五环	10	108.00	1,080.00
97	塑料砧板	规格: 450*80mm (蓝色 2 块, 白色 2 块。) 型号: 450*80mm	五环	4	275.00	1,100.00
98	砧板围	规格: 650*300mm 型号: 650*300mm	字发	10	17.50	175.00

- 57 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

99	粗铁捞厘	规格: 320mm 型号: 320mm	字发	10	44.00	440.00
100	不锈钢捞厘	规格: 300mm 型号: 300mm	字发	10	41.00	410.00
101	钢水勺	规格: 250mm 型号: 250mm	字发	5	23.00	115.00
102	钢壳	规格: 260mm 型号: 260mm	字发	5	25.00	125.00
103	油鼓	规格: 320mm 型号: 320mm	字发	20	29.00	580.00
104	磨刀石	规格: 270mm 型号: SM-18	十八子	10	37.00	370.00

- 58 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

105	八格调味盒	规格: 440*290*70mm 型号: 日式 8 格	宇发	2	88.00	176.00
106	八格调味盒	规格: 445*295*65mm 型号: 8 格	宇发	6	88.00	528.00
107	菜篮	规格: 670*450*340mm; (蓝色) 型号: 1 号箩	五环	35	47.00	1,645.00
108	菜篮	规格: 590*430*300mm; 材 白色 型号: 1 号箩	五环	15	44.00	660.00
109	菜篮	规格: 556*408*171mm; (白 色 40 个, 红色 10 个) 型	五环	50	25.00	1,250.00

- 59 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		号: 8168#				
110	菜篮	规格: 510*393*171mm; (白 色) 型号: 8167#	五环	50	19.50	975.00
111	保鲜盒	规格: 345*230*120mm 型号: 0272A	五环	48	15.00	720.00
112	保鲜盒	规格: 490*345*290mm 型号: 0274A	五环	30	31.00	930.00
113	仓库整理箱	规格: 600*430*260mm 型号: 8810#	五环	15	54.00	810.00
114	不锈钢味盅	规格: 200mm 型号: 200mm	宇发	35	12.50	437.50

- 60 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

115	塑料方托	规格: 640*410*250mm (收碗用) 型号: 064DA	五环	30	67.00	2,010.00
116	塑料方托	规格: 470*350*170mm (泡马铃薯) 型号: 047DA	五环	20	23.00	460.00
117	铁双钩	规格: 540mm 型号: 540mm	宇发	5	11.50	57.50
118	防水围裙	规格: 1100*750mm 型号: 1100	绿尚	30	7.50	225.00
119	14"打蛋器	规格: 350mm 型号: A-14 寸	宇发	6	21.00	126.00

- 61 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

120	厨匙	规格: 350mm 型号: 10 克	宇发	50	23.00	1,150.00
121	磅秤	规格: 150KG 型号: 150kg	凯丰	1	440.00	440.00
122	电子称	规格: 330*340*120mm, 30KG 型号: 30KG	凯丰	1	150.00	150.00
123	电子称	规格: 300*400*700mm, 100KG 型号: 100KG	凯丰	1	195.00	195.00
124	克称	规格: 5KG 型号: 5KG	凯丰	3	47.50	142.50

- 62 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

125	猪叉	规格: 180*40mm 型号: 180*40mm	字发	5	8.50	42.50
126	竹锅刷	规格: 300mm 型号: 300mm	金竹	25	4.50	112.50
127	不锈钢留样盒	规格: 120*120*35mm 型号: 304-密封	字发	300	7.50	2,250.00
128	马斗	规格: 220mm 型号: 220mm	字发	50	6.50	325.00
129	丁字钩	规格: 220mm 型号: 220mm	字发	2	7.50	15.00
130	丁字钩	规格: 280mm 型号: 280mm	字发	3	11.50	34.50

- 63 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

131	油格	规格: 290mm 型号: 290mm	字发	10	29.00	290.00
132	厨师工服	规格: 尺码自选 型号: 自选尺码	永胜风帆	110	49.00	5,390.00
133	厨师专用口罩	规格: 65*45mm 型号: 65*45mm	圣美	100	1.80	180.00
134	厨师帽	规格: 尺码自选 型号: 自选尺码	永胜风帆	60	4.50	270.00
135	剪刀	规格: 250mm 型号: 100-B	十八子	6	14.00	84.00
136	不锈钢饭勺	规格: 200mm 型号: 200mm	字发	25	2.50	62.50

- 64 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

137	粉厘	规格: 140mm 型号: 140mm	宇发	45	14.50	652.50
138	厨房尘拖	规格: 900*160mm 型号: 900*160mm	超宝	20	59.00	1,180.00
139	胶条推水刮	规格: 550mm 型号: 550mm	超宝	6	47.00	282.00
140	拖把	规格: 70cm 型号: 70cm	超宝	4	14.00	56.00
141	布围裙	规格: 80cm 型号: 80cm	绿尚	60	5.00	300.00
142	高温手套	规格: 30cm 型号: 30cm	欣荣	2	24.50	49.00

- 65 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

143	木柄波纹刀	规格: 120mm 型号: 120mm	宇发	6	9.00	54.00
144	水果刀	规格: 250mm 型号: 97#E	十八子	2	13.00	26.00
报价合计 (包含税费等所有费用): (大写) 人民币壹佰玖拾陆万零叁佰零捌元整 (¥1960308.00 元)						

注:

- 1、投标供应商需按本表格式填写, 不得自行更改, 也不得留空, 如有多分标, 按分标分别提供开标一览表, 必须加盖投标供应商有效电子公章, 否则其投标作无效标处理。
- 2、本表内容均不能涂改, 否则其投标作无效标处理。
- 3、如为联合体投标, “投标供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 并标注联合体牵头人名称, 且盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其投标作无效标处理。
- 4、以上表格要求细分项目及报价, 填写具体内容, 否则其投标作无效标处理。
- 5、特别提示: 采购机构将对项目名称和项目编号, 中标供应商名称、地址和中标金额, 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公

- 66 -

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标供应商，请填写中小企业声明函。注：投标供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标供应商名称(电子签章)：南宁市盛世昊天酒店用品有限公司

日期：2025 年 07 月 31 日

4.6 投标服务技术偏离表

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
A 农药检测间、主食库、副食库、冷库、清洁间、更衣间					
A01	农药残留快速测试仪	规格：420*310*200mm 1. 主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测 主要技术参数： 2. 屏幕：7寸电容触摸屏 3. 电源：采用DC12v 直流供电 4. 检测波长：410nm 5. 透射比准确度：±1.5% 6. 抑制率示值误差：≤10% 7. 抑制率测量范围：0%~100% 8. 抑制率重复性：≤5% 9. 检测通道：6个检测通道	农药残留快速测试仪	规格：420*310*200mm 1. 主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测 主要技术参数： 2. 屏幕：7寸电容触摸屏 3. 电源：采用DC12v 直流供电 4. 检测波长：410nm 5. 透射比准确度：±1.5% 6. 抑制率示值误差：10% 7. 抑制率测量范围：0%~100% 8. 抑制率重复性：5% 9. 检测通道：6个检测通道	无偏离
A02	单门留	1. 柜内温度：2~10℃；	单门留	1. 柜内温度：2~10℃；	无偏离

— 412 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

	样柜	2. 制冷剂：R134a； ●3. 容积：≥268L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：210W； 7. 门数：1； 8. 搁物架层数：3； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：机械； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：手动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	样柜	2. 制冷剂：R134a； ●3. 容积：268L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：210W； 7. 门数：1； 8. 搁物架层数：3； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：机械； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：手动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	
A03	单星工作台（右星）	规格：1600*600*800 并配有150mm背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚1.2mm 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢	单星工作台（右星）	规格：1600*600*800 并配有150mm背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚1.2mm 2. 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢	无偏离

— 413 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通		可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通	
A04	六门更衣柜	规格: $900 \times 420 \times 1800\text{mm}$ 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固	六门更衣柜	规格: $900 \times 420 \times 1800\text{mm}$ 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固	无偏离
A05	米面架	规格: $1600 \times 900 \times 200\text{mm}$ 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 横柱用 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢 3. 立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢 4. 配置塑胶脚垫	米面架	规格: $1600 \times 900 \times 200\text{mm}$ 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 横柱用 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢 3. 立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢 4. 配置塑胶脚垫	无偏离
A06	米面架	规格: $1800 \times 900 \times 200\text{mm}$ 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 横柱用 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢 3. 立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢 4. 配置塑胶脚垫	米面架	规格: $1800 \times 900 \times 200\text{mm}$ 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 横柱用 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢 3. 立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢 4. 配置塑胶脚垫	无偏离
A07	四层平	规格: $1200 \times 500 \times 1500\text{mm}$	四层平	规格: $1200 \times 500 \times 1500\text{mm}$	无偏离

— 414 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	板货架	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\Phi 48\text{mm}$, 1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	板货架	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\Phi 48\text{mm}$, 1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	
A08	四层栅格货架	规格: $1200 \times 500 \times 1500\text{mm}$ 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 格栅采用 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 $\Phi 48\text{mm}$, 1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	四层栅格货架	规格: $1200 \times 500 \times 1500\text{mm}$ 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 格栅采用 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 $\Phi 48\text{mm}$, 1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
A09	四层栅格货架	规格: $1000 \times 500 \times 1500\text{mm}$ 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 格栅采用 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 $\Phi 48\text{mm}$, 1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	四层栅格货架	规格: $1000 \times 500 \times 1500\text{mm}$ 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 格栅采用 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 $\Phi 48\text{mm}$, 1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离

— 415 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

A10	四层平板货架	规格: 1500*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\Phi 48$ mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	四层平板货架	规格: 1500*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\Phi 48$ mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
A11	平板推车	规格: 600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度: 1.2mm 2. 轮子为橡胶静音轮胎	平板推车	规格: 600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度: 1.2mm 2. 轮子为橡胶静音轮胎	无偏离
A12	冷冻库	规格: 2600*3600*2500 mm 1. 主机为全封闭制冷双压缩机配套机组; 2. 房板采用标准双面彩钢, 国内加工生产, 厚度 100mm, 发泡剂材料填充; 3. 底板采用标准双面彩钢; 4. 温度范围: 低温-5℃~ -22℃配标准面积专用吊顶冷风机; 5. 制作聚氨酯标准双面不锈钢冷库门; 6. 外平衡膨胀阀电磁阀及过滤器, 并配有冷库专用电脑双温控制柜; 7. 冷库专用吊顶蒸发器, 自动化霜库体底	冷冻库	规格: 2600*3600*2500 mm 1. 主机为全封闭制冷双压缩机配套机组; 2. 房板采用标准双面彩钢, 国内加工生产, 厚度 100mm, 发泡剂材料填充; 3. 底板采用标准双面彩钢; 4. 温度范围: 低温-5℃~ -22℃配标准面积专用吊顶冷风机; 5. 制作聚氨酯标准双面不锈钢冷库门; 6. 外平衡膨胀阀电磁阀及过滤器, 并配有冷库专用电脑双温控制柜;	无偏离

— 416 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		板施工工艺。		7. 冷库专用吊顶蒸发器, 自动化霜库体底板施工工艺。	
A13	保鲜库	规格: 3600*3600*2500 mm 1. 主机为全封闭制冷双压缩机配套机组; 2. 房板采用标准双面彩钢, 国内加工生产, 厚度 100mm, 发泡剂材料填充; 3. 底板采用标准双面彩钢; 4. 温度范围: 高温 0℃~ ±10℃配标准面积专用吊顶冷风机; 5. 制作聚氨酯标准双面不锈钢冷库门; 6. 外平衡膨胀阀电磁阀及过滤器, 并配有冷库专用电脑双温控制柜; 7. 冷库专用吊顶蒸发器自动化霜库体底板施工工艺。	保鲜库	规格: 3600*3600*2500 mm 1. 主机为全封闭制冷双压缩机配套机组; 2. 房板采用标准双面彩钢, 国内加工生产, 厚度 100mm, 发泡剂材料填充; 3. 底板采用标准双面彩钢; 4. 温度范围: 高温 0℃~ ±10℃配标准面积专用吊顶冷风机; 5. 制作聚氨酯标准双面不锈钢冷库门; 6. 外平衡膨胀阀电磁阀及过滤器, 并配有冷库专用电脑双温控制柜; 7. 冷库专用吊顶蒸发器自动化霜库体底板施工工艺。	无偏离
A14	灭蝇灯	1. 功率: 12W/220V; 2. 有效面积: 60 m ² 电网电压采用交流电, 电网栅极距离宽, 电流小, 电压高, 高压变压器温升保持在 55° 以下。	灭蝇灯	1. 功率: 12W/220V; 2. 有效面积: 60 m ² 电网电压采用交流电, 电网栅极距离宽, 电流小, 电压高, 高压变压器温升保持在 55° 以下。	无偏离
B 蔬菜加工间、肉类、水产加工间					
B01	多功能	规格: 600*450*780mm	多功能	规格: 600*450*780mm	无偏离

— 417 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	绞切肉机	●1. 电压: 220V~; 整机功率: ≤1.5KW; 频率: 50Hz; 2. 可拆式刀组设计, 方便清洗; 生产能力: ≥400kg/h; 切割规格: 3.5mm; 空载噪声: ≤65dB(A); 负载噪声: ≤60dB(A); ▲3. 安全保障要求: 产品符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》; GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》; 产品安全技术要求: 产品配置的“食品机械控制系统总成”符合 GB/T4208-2017 标准, 防尘能力 IP6X 级; 防水能力 IPX9 级; ▲4. 验收时, 提供第3点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 原件备查。	绞切肉机	●1. 电压: 220V~; 整机功率: 1.5KW; 频率: 50Hz; 2. 可拆式刀组设计, 方便清洗; 生产能力: 400kg/h; 切割规格: 3.5mm; 空载噪声: 65dB(A); 负载噪声: 60dB(A); ▲3. 安全保障要求: 产品符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》; GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求》; 产品安全技术要求: 产品配置的“食品机械控制系统总成”符合 GB/T4208-2017 标准, 防尘能力 IP6X 级; 防水能力 IPX9 级; ▲4. 验收时, 提供第3点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件, 原件备查。	
B02	切肉片机	规格: 440×370×710mm 1. 功率/电压: 1.1KW/220V; 2. 工作能力肉片 400kg/h, 标配 3.5mm。	切肉片机	规格: 440×370×710mm 1. 功率/电压: 1.1KW/220V; 2. 工作能力肉片 400kg/h, 标配 3.5mm。	无偏离
B03	万能组	规格: 1200*600*1800mm	万能组	规格: 1200*600*1800mm	无偏离

— 418 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

	合消毒柜	1. 功率: 900W/220V; 2. 消毒温度: ≤50℃, 消毒时间: 75min; 3. 装载数量: 12把刀具, 5块案板; 4. 不锈钢柜门, 钢化玻璃透视窗, 全无此箱体; 5. 可调工作时间, 超温保护; 6. 消毒方式: 中温热风循环土紫外线土臭氧消毒。	合消毒柜	1. 功率: 900W/220V; 2. 消毒温度: 50℃, 消毒时间: 75min; 3. 装载数量: 12把刀具, 5块案板; 4. 不锈钢柜门, 钢化玻璃透视窗, 全无此箱体; 5. 可调工作时间, 超温保护; 6. 消毒方式: 中温热风循环土紫外线土臭氧消毒。	
B04	万能组合消毒柜	规格: 800*600*1800mm 1. 功率: 600W/220V; 2. 消毒温度: ≤50℃, 消毒时间: 75min; 3. 装载数量: 4-8把刀具土5块案板; 4. 不锈钢柜门, 钢化玻璃透视窗, 全无此箱体; 5. 可调工作时间, 超温保护; 6. 消毒方式: 中温热风循环土紫外线土臭氧消毒。	万能组合消毒柜	规格: 800*600*1800mm 1. 功率: 600W/220V; 2. 消毒温度: 50℃, 消毒时间: 75min; 3. 装载数量: 4-8把刀具土5块案板; 4. 不锈钢柜门, 钢化玻璃透视窗, 全无此箱体; 5. 可调工作时间, 超温保护; 6. 消毒方式: 中温热风循环土紫外线土臭氧消毒。	无偏离
B05	四层栅格托水盘货架	规格: 1200*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 格栅采用 38*25*0.8mm 厚不锈钢方管	四层栅格托水盘货架	规格: 1200*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 格栅采用 38*25*0.8mm 厚不锈钢方管	无偏离

— 419 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		3. 立柱采用 $\Phi 48\text{mm}$, 1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚		3. 立柱采用 $\Phi 48\text{mm}$, 1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	
B06	四层栅 格托水 盘货架	规格: 1500*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 格栅采用 38*25*0.8mm 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 $\Phi 48\text{mm}$, 1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	四层栅 格托水 盘货架	规格: 1500*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 格栅采用 38*25*0.8mm 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 $\Phi 48\text{mm}$, 1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
B07	沥水面 收渣台	规格: 1600*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	沥水面 收渣台	规格: 1600*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
B08	中水槽 沥水切 配台	规格: 1800*1600*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制	中水槽 沥水切 配台	规格: 1800*1600*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制	无偏离

— 420 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚		板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
B09	大单星 盆水池	规格: 1000*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通	大单星 盆水池	规格: 1000*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通	无偏离
B10	大单星 盆水池	规格: 1200*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通	大单星 盆水池	规格: 1200*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通	无偏离

— 421 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

B11	双层工作台	规格：1200*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台	规格：1200*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
B12	单星工作台（左星）	规格：1200*700*950mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	单星工作台（左星）	规格：1200*700*950mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	无偏离
B13	大单星盆水池	规格：1200*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器	大单星盆水池	规格：1200*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器	无偏离

— 422 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通		下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	
B14	脱皮机	1. 电压：220V~；整机功率：≤2.2kW；频率：50Hz。整体外壳采用 201#不锈钢材料制作，包括料筒盖；采用可拆卸式砂板，更换方便； 2. 料桶容积：≥45L。每次可放置马铃薯：≥15 千克生；产能力：≥200kg/h；空载噪声：≤65dB(A)；负载噪声：≤60dB(A)； ▲3. 安全保障要求：产品符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》；GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动食品加工机械的特殊要求》；产品安全技术要求：产品配置的“食品机械控制系统总成”符合 GB/T4208-2017 标准，防尘能力 IP6X 级；防水能力 IPX9 级； ▲4. 验收时，须提供第 3 点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复	脱皮机	1. 电压：220V~；整机功率：2.2kW；频率：50Hz。整体外壳采用 201#不锈钢材料制作，包括料筒盖；采用可拆卸式砂板，更换方便； 2. 料桶容积：45L。每次可放置马铃薯：15 千克生；产能力：200kg/h；空载噪声：65dB(A)；负载噪声：60dB(A)； ▲3. 安全保障要求：产品符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》；GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动食品加工机械的特殊要求》；产品安全技术要求：产品配置的“食品机械控制系统总成”符合 GB/T4208-2017 标准，防尘能力 IP6X 级；防水能力 IPX9 级； ▲4. 验收时，提供第 3 点经国家认	无偏离

— 423 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		印件，原件备查。		可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。	
B15	多功能切菜机	规格：1160*530*1260mm 1. 电压：220V~功率：≤3kW 频率：50Hz 功能：可用于叶菜类、根茎类产品的切割 叶菜类切长度、切丝、切片工作用于根茎类切片、切丝、切丁（切质地较软者）工作 叶菜类可处理，芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜根茎类可处理马铃薯、白萝卜、竹笋、番薯、芋头、洋葱、芒果、瓜类、茄子、凤梨、木瓜等农产品； 2. 生产能力：≥1000kg/h 叶菜切割长度：1-60mm 可调根茎切片/切丝厚度：3mm、4mm、5mm、6mm 可选（标配为3mm）切丁大小：10mm、15mm、20mm 可选（标配为15mm）带变频减速器，空载噪声：≤65dB(A) 负载噪声：≤60dB(A)； ▲3. 安全保障要求：产品符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》 GB4706.38-2008《家用和类似用途电器的	多功能切菜机	规格：1160*530*1260mm 1. 电压：220V~功率：3kW 频率：50Hz 功能：可用于叶菜类、根茎类产品的切割 叶菜类切长度、切丝、切片工作用于根茎类切片、切丝、切丁（切质地较软者）工作叶菜类可处理，芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜根茎类可处理马铃薯、白萝卜、竹笋、番薯、芋头、洋葱、芒果、瓜类、茄子、凤梨、木瓜等农产品； 2. 生产能力：1000kg/h 叶菜切割长度：1-60mm 可调根茎切片/切丝厚度：3mm、4mm、5mm、6mm 可选（标配为3mm）切丁大小：10mm、15mm、20mm 可选（标配为15mm）带变频减速器，空载噪声：65dB(A) 负载噪声：60dB(A)； ▲3. 安全保障要求：产品符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》 GB4706.38-2008《家用和类似用途电器	无偏离

— 424 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》；产品安全技术要求：产品配置的“食品机械控制系统总成”符合GB/T4208-2017标准，防尘能力IP6X级；防水能力IPX9级； ▲4. 验收时，须提供第3点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。		的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》；产品安全技术要求：产品配置的“食品机械控制系统总成”符合GB/T4208-2017标准，防尘能力IP6X级；防水能力IPX9级； ▲4. 验收时，提供第3点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。	
B16	洗地龙头	规格：450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理，配置金属高压水枪 2. 耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm，水枪连接1/2内丝长度10M，管子耐压300PSI，可自动伸缩 3. 底座可多角度调节转盘位置 4. 黄铜阀门，配置一米进水管，进水接口1/2内丝	洗地龙头	规格：450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理，配置金属高压水枪 2. 耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm，水枪连接1/2内丝长度10M，管子耐压300PSI，可自动伸缩 3. 底座可多角度调节转盘位置 4. 黄铜阀门，配置一米进水管，进水接口1/2内丝	无偏离
B17	灭蝇灯	1. 功率：12W/220V； 2. 有效面积：60 m²电网电压采用交流电，电网栅极距离宽，电流小，电压高，高压变压器温升保持在55°以下。	灭蝇灯	1. 功率：12W/220V； 2. 有效面积：60 m²电网电压采用交流电，电网栅极距离宽，电流小，电压高，高压变压器温升保持在55°以下。	无偏离

— 425 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

C 面点间、烘烤间					
C01	面粉车	规格：500*500*550mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 2. 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮 3. 下层板厚度 1.0mm	面粉车	规格：500*500*550mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 2. 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮 3. 下层板厚度 1.0mm	无偏离
C02	双层工作台	规格：1500*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台	规格：1500*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
C03	单通移门荷台柜	规格：1500*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚	单通移门荷台柜	规格：1500*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚	无偏离

— 426 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		不锈钢板制作 4. 加强筋厚度 1.0mm 5. 配置不锈钢可调子弹脚 6. 移门为双层架构		厚不锈钢板制作 4. 加强筋厚度 1.0mm 5. 配置不锈钢可调子弹脚 6. 移门为双层架构	
C04	饼盘车	规格：600*400*1800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. L 片厚度为 1.2mm 3. 脚管采用 $38 \times 38 \times 1.0$ mm 不锈钢方通 4. 配静音万向轮，带刹车	饼盘车	规格：600*400*1800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. L 片厚度为 1.2mm 3. 脚管采用 $38 \times 38 \times 1.0$ mm 不锈钢方通 4. 配静音万向轮，带刹车	无偏离
C05	单星盆水池	规格：700*700*950mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48×1.0 mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 32×1.0 mm 圆通	单星盆水池	规格：700*700*950mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48×1.0 mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 32×1.0 mm 圆通	无偏离
C06	台式电扒炉	规格：600*600*350mm 1. 功率：5 kw； 2. 电压：220 V。	台式电扒炉	规格：600*600*350mm 1. 功率：5 kw； 2. 电压：220 V。	无偏离
C07	台式电	规格：600*600*430mm	台式电	规格：600*600*430mm	无偏离

— 427 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	炸炉	1. 功率: 功率: 3. 25KW+3. 25KW (两组) 3. 25KW 发热管; 2. 电压: 220 V。	炸炉	1. 功率: 功率: 3. 25KW+3. 25KW (两组) 3. 25KW 发热管; 2. 电压: 220 V。	
C08	双层工作台	规格: 1500*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台	规格: 1500*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
C09	电饼铛	规格: 620*750*800mm 1. 功率/电压: 5KW/380V; 2. 锅材质: 优质不锈钢铝锅 锅深 6CM; 3. 铝锅内径尺寸: 53 公分; 4. 整机采用全不锈钢材质大面积封闭加热, 机械控温迅速升温, 温度误差小; 5. 节能环保, 低能耗。	电饼铛	规格: 620*750*800mm 1. 功率/电压: 5KW/380V; 2. 锅材质: 优质不锈钢铝锅 锅深 6CM; 3. 铝锅内径尺寸: 53 公分; 4. 整机采用全不锈钢材质大面积封闭加热, 机械控温迅速升温, 温度误差小; 5. 节能环保, 低能耗。	无偏离
C10	三层六盘电烤箱	规格: 1220*870*1650mm 1. 电压: 380V; 2. 功率: 19.8kW;	三层六盘电烤箱	规格: 1220*870*1650mm 1. 电压: 380V; 2. 功率: 19.8kW;	无偏离

— 428 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		3. 温度范围: 30℃~400℃; 4. 盘数: 6; 5. 正面不锈钢, 玻璃透视窗, 配有照明灯, 可随时了解烘烤情况; 6. 底面火独立控制, 具有定时报警功能; 7. 采用智能控温系统; 8. 远红外线直通发热管; 9. 可加装喷蒸汽装置(烤法式面包), 加装火山石板(烤披萨)。		3. 温度范围: 30℃~400℃; 4. 盘数: 6; 5. 正面不锈钢, 玻璃透视窗, 配有照明灯, 可随时了解烘烤情况; 6. 底面火独立控制, 具有定时报警功能; 7. 采用智能控温系统; 8. 远红外线直通发热管; 9. 可加装喷蒸汽装置(烤法式面包), 加装火山石板(烤披萨)。	
C11	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 4. 加强筋厚度 1.0mm; 5. 配置不锈钢可调子弹脚; 6. 移门为双层架构。	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 4. 加强筋厚度 1.0mm; 5. 配置不锈钢可调子弹脚; 6. 移门为双层架构。	无偏离
C12	双门醒	规格: 1000*720*1660mm	双门醒	规格: 1000*720*1660mm	无偏离

— 429 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	发箱	1. 盘数:26 盘; 2. 额定电源:220V; 3. 额定功率:2.8kW; 4. 盘子尺寸:400*600mm; 5. 全不锈钢外壳,防锈和耐高温,坚固耐用; 6. 箱门采用磁性自吸,玻璃透视窗,及时掌控发酵情况; 7. 采用电加热和喷雾热风循环对流,使箱内温度和湿度更均匀,营造最佳的发酵效果。	发箱	1. 盘数:26 盘; 2. 额定电源:220V; 3. 额定功率:2.8kW; 4. 盘子尺寸:400*600mm; 5. 全不锈钢外壳,防锈和耐高温,坚固耐用; 6. 箱门采用磁性自吸,玻璃透视窗,及时掌控发酵情况; 7. 采用电加热和喷雾热风循环对流,使箱内温度和湿度更均匀,营造最佳的发酵效果。	
C13	双温四门高身柜	1. 柜内温度: -2~8℃/-6~18℃; 2. 制冷剂: R290; ●3. 容积: 930L; 4. 隔热方式: 整体高密度发泡/环戊烷; 5. 电源: 220V 50Hz; 6. 功率: 420W; 7. 门数: 4; 8. 搁物架层数: 3; 9. 压缩机数量: 1; 10. 冷凝器数量: 1;	双温四门高身柜	1. 柜内温度: -2~8℃/-6~18℃; 2. 制冷剂: R290; ●3. 容积: 930L; 4. 隔热方式: 整体高密度发泡/环戊烷; 5. 电源: 220V 50Hz; 6. 功率: 420W; 7. 门数: 4; 8. 搁物架层数: 3; 9. 压缩机数量: 1; 10. 冷凝器数量: 1;	无偏离

— 430 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		11. 温控器形式: 电子; 12. 蒸发器材质: 铜管; 13. 不锈钢材质: SUS430/SUS201; 14. 铰链形式: 自动回归; 15. 冷凝器材质: 铜管。		11. 温控器形式: 电子; 12. 蒸发器材质: 铜管; 13. 不锈钢材质: SUS430/SUS201; 14. 铰链形式: 自动回归; 15. 冷凝器材质: 铜管。	
C14	木案工作台	规格: 1800*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面采用银杏木 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	木案工作台	规格: 1800*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面采用银杏木 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
C15	高速压面机	规格: 640*670*1070mm 1. 功率: 1.5KW/220V; 2. 压辊 L300mm, Φ113mm; 3. 转速 125r/min, 可调 1~19mm, 链条传动, 噪音低。	高速压面机	规格: 640*670*1070mm 1. 功率: 1.5KW/220V; 2. 压辊 L300mm, Φ113mm; 3. 转速 125r/min, 可调 1~19mm, 链条传动, 噪音低。	无偏离
C16	和面机	规格: 930*730*980mm 1. 额定电压: 380V/2.2KW; 2. 额定频率: 50HZ; 3. 搅拌转速: 40R/MIN; 4. 最大和面量: 50KG; 5. 工作时间: 5-20 分钟。	和面机	规格: 930*730*980mm 1. 额定电压: 380V/2.2KW; 2. 额定频率: 50HZ; 3. 搅拌转速: 40R/MIN; 4. 最大和面量: 50KG; 5. 工作时间: 5-20 分钟。	无偏离

— 431 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

C17	立式双速和面机	规格: 710*430*850mm 1. 额定电压: 380V/1.8KW; 2. 额定频率: 50HZ; 30L, 和面量 12.5kg/pcs, 转速 360/166/100RPM, 料桶转速 18/10RPM	立式双速和面机	规格: 710*430*850mm 1. 额定电压: 380V/1.8KW; 2. 额定频率: 50HZ; 30L, 和面量 12.5kg/pcs, 转速 360/166/100RPM, 料桶转速 18/10RPM	无偏离
C18	搅拌机	规格: 553*455*766mm 1. 额定电压: 380V/1.25KW; 2. 额定频率: 50HZ 30L, 最大和面量 6kg/pcs, 转速 360/166/100RPM, 配钩板球	搅拌机	规格: 553*455*766mm 1. 额定电压: 380V/1.25KW; 2. 额定频率: 50HZ 30L, 最大和面量 6kg/pcs, 转速 360/166/100RPM, 配钩板球	无偏离
C19	四层平板货架	规格: 1200*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\phi 48$ mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	四层平板货架	规格: 1200*500*1500mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\phi 48$ mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
C20	单星工作台 (右星)	规格: 1500*700*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水	单星工作台 (右星)	规格: 1500*700*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下	无偏离

— 432 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		器 3. 立柱采用 $\phi 48*1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\phi 32*1.0$ mm 圆通		水器 3. 立柱采用 $\phi 48*1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\phi 32*1.0$ mm 圆通	
C21	洗地龙头	规格: 450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝长度 10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置; 4. 黄铜阀门, 配置一米进水管, 进水接口 1/2 内丝。	洗地龙头	规格: 450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝长度 10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置; 4. 黄铜阀门, 配置一米进水管, 进水接口 1/2 内丝。	无偏离
C22	灭蝇灯	1. 功率: 12W/220V; 2. 有效面积: 60m ² 电网电压采用交流电, 电网栅极距离宽, 电流小, 电压高, 高压变压器温升保持在 55° 以下。	灭蝇灯	1. 功率: 12W/220V; 2. 有效面积: 60m ² 电网电压采用交流电, 电网栅极距离宽, 电流小, 电压高, 高压变压器温升保持在 55° 以下。	无偏离
D 蒸饭区					
D01	双层工作台	规格: 1500*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制	双层工作台	规格: 1500*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制	无偏离

— 433 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚		板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
D02	24 盘电蒸饭柜	规格:1435*650*1580mm 1. 盆数: 24 盆; ●2. 功率: 380V 24Kw; 3. 柜体采用 201 正材 J1 料; 4. 全智能触摸屏控制, 并带有 5 个菜单模式可任意切换; 5. 自动定时; 6. 自动恒温; 7. 缺水自动断电功能; 8. 双系统控制; 9. 24 小时预约功能; 10. 双卡槽托架防止饭盆托落; 11. 柜体底部承重加强用全不锈钢方管加强。	24 盘电蒸饭柜	规格:1435*650*1580mm 1. 盆数: 24 盆; ●2. 功率: 380V 24Kw; 3. 柜体采用 201 正材 J1 料; 4. 全智能触摸屏控制, 并带有 5 个菜单模式可任意切换; 5. 自动定时; 6. 自动恒温; 7. 缺水自动断电功能; 8. 双系统控制; 9. 24 小时预约功能; 10. 双卡槽托架防止饭盆托落; 11. 柜体底部承重加强用全不锈钢方管加强。	无偏离
D03	大单星盆水池	规格: 1000*700*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚	大单星盆水池	规格: 1000*700*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面	无偏离

— 434 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		1. 2mm; 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 圆通。		厚 1.2mm; 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 圆通。	
D04	100kg 水压式洗米机	1. 规格: 100 公斤/次; 2. 水压式; 3. 高压喷咀; 4. 采用 1.2mm, 201# 不锈钢板制作, 使用水压: 1.5kg/cm ² 进水量: 25-35L/min。	100kg 水压式洗米机	1. 规格: 100 公斤/次; 2. 水压式; 3. 高压喷咀; 4. 采用 1.2mm, 201# 不锈钢板制作, 使用水压: 1.5kg/cm ² 进水量: 25-35L/min。	无偏离
D05	双层工作台	规格: 1800*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 下层板厚度 1.0mm; 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管; 5. 配不锈钢可调子弹脚。	双层工作台	规格: 1800*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 下层板厚度 1.0mm; 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管; 5. 配不锈钢可调子弹脚。	无偏离
D06	浆渣分离机	规格: 440*370*830mm 1. 电机功率: 220V/0.75KW;	浆渣分离机	规格: 440*370*830mm 1. 电机功率: 220V/0.75KW;	无偏离

— 435 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		2. 生产能力: 30kg/h。 规格: 450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝长度 10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置; 4. 黄铜阀门, 配置一米进水管, 进水接口 1/2 内丝。		2. 生产能力: 30kg/h。 规格: 450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝长度 10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置; 4. 黄铜阀门, 配置一米进水管, 进水接口 1/2 内丝。	
D07	洗地龙头		洗地龙头		无偏离
D08	灭蝇灯	1. 功率: 12W/220V; 2. 有效面积: 60 m ² 电网电压采用交流电, 电网栅极距离宽, 电流小, 电压高, 高压变压器温升保持在 55° 以下。	灭蝇灯	1. 功率: 12W/220V; 2. 有效面积: 60 m ² 电网电压采用交流电, 电网栅极距离宽, 电流小, 电压高, 高压变压器温升保持在 55° 以下。	无偏离
E 烧腊间、熟食间					
E01	刀具消毒柜	规格: ≥538*138*648mm 1. 电压: 220V; 2. 功率: 15W; 3. 外壳: 全不锈钢结构设计, 采用 AISI304 不锈钢制造, 厚度 ≥1.0mm; 4. 门板: 采用黑色亚克力板, 美观耐用,	刀具消毒柜	规格: 538*138*648mm 1. 电压: 220V; 2. 功率: 15W; 3. 外壳: 全不锈钢结构设计, 采用 AISI304 不锈钢制造, 厚度 1.0mm; 4. 门板: 采用黑色亚克力板, 美观耐用,	无偏离

— 436 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		防止紫外光外泄。不锈钢拉手设计, 经久耐用采用磁力门吸装置, 柜门带门锁; 6. 内置: 可抽拉式透明玻璃刀架, 便于清洁; 7. 消毒方式: 双重消毒设计, 紫外线消毒 (UV) 及臭氧双重消毒效果; 8. 消毒时间: 120 分钟消毒时间掣; 9. 安全: 设定安全微限开关, 开门时自动关闭机器停止消毒, 安全可靠; 10. 容纳: 14 把刀, 小刀 15 把以上, 适用于中式刀. 厨师刀; ●11. 产品符合 GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》, 紫外线强度测试平均值大于 39 μW/cm ² , GB4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品》通用安全要求以及 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准。		防止紫外光外泄。不锈钢拉手设计, 经久耐用采用磁力门吸装置, 柜门带门锁; 6. 内置: 可抽拉式透明玻璃刀架, 便于清洁; 7. 消毒方式: 双重消毒设计, 紫外线消毒 (UV) 及臭氧双重消毒效果; 8. 消毒时间: 120 分钟消毒时间掣; 9. 安全: 设定安全微限开关, 开门时自动关闭机器停止消毒, 安全可靠; 10. 容纳: 14 把刀, 小刀 15 把以上, 适用于中式刀. 厨师刀; ●11. 产品符合 GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》, 紫外线强度测试平均值大于 39 μW/cm ² , GB4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品》通用安全要求以及 GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准。	
E02	预进单星洗手	规格: 400*360*400mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚	预进单星洗手	规格: 400*360*400mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面	无偏离

— 437 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	池	1. 2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 335*240*105mm 3. 配置脚踏式开关	池	厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 335*240*105mm 3. 配置脚踏式开关	
E03	单星盆水池	规格: 700*600*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	单星盆水池	规格: 700*600*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	无偏离
E04	冷藏操作台	1. 柜内温度: -2~8℃; 2. 制冷剂: R290; ●3. 容积: ≥486L; 4. 隔热方式: 整体高密度发泡/环戊烷; 5. 电源: 220V 50Hz; 6. 功率: 156W; 7. 门数: 2; 8. 搁物架层数: 1;	冷藏操作台	1. 柜内温度: -2~8℃; 2. 制冷剂: R290; ●3. 容积: 486L; 4. 隔热方式: 整体高密度发泡/环戊烷; 5. 电源: 220V 50Hz; 6. 功率: 156W; 7. 门数: 2; 8. 搁物架层数: 1;	无偏离

— 438 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		9. 压缩机数量: 1; 10. 冷凝器数量: 1; 11. 温控器形式: 电子; 12. 蒸发器材质: 铜管; 13. 不锈钢材质: SUS430/SUS201; 14. 铰链形式: 自动回归; 15. 冷凝器材质: 铜管。		9. 压缩机数量: 1; 10. 冷凝器数量: 1; 11. 温控器形式: 电子; 12. 蒸发器材质: 铜管; 13. 不锈钢材质: SUS430/SUS201; 14. 铰链形式: 自动回归; 15. 冷凝器材质: 铜管。	
E05	烧腊车	规格: 1500*400*1200mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 吊杆采用 Φ38*1.2mm 厚不锈钢圆管制作 3. 配置静音万向轮, 带刹车	烧腊车	规格: 1500*400*1200mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.2mm 2. 吊杆采用 Φ38*1.2mm 厚不锈钢圆管制作 3. 配置静音万向轮, 带刹车	无偏离
E06	双温四门高身柜	1. 柜内温度: -2~8℃/-6~15℃; 2. 制冷剂: R290; ●3. 容积: ≥930L; 4. 隔热方式: 整体高密度发泡/环戊烷; 5. 电源: 220V 50Hz; 6. 功率: 450/680W; 7. 门数: 4; 8. 搁物架层数: 3;	双温四门高身柜	1. 柜内温度: -2~8℃/-6~15℃; 2. 制冷剂: R290; ●3. 容积: 930L; 4. 隔热方式: 整体高密度发泡/环戊烷; 5. 电源: 220V 50Hz; 6. 功率: 450/680W; 7. 门数: 4; 8. 搁物架层数: 3;	无偏离

— 439 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：电子； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。		9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：电子； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	
E07	糖粉车	规格：450*600*1100mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm； 2. 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 3. 下层板厚度 1.0mm。	糖粉车	规格：450*600*1100mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm； 2. 设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮； 3. 下层板厚度 1.0mm。	无偏离
E08	单星工作台（右星）	规格：1800*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可	单星工作台（右星）	规格：1800*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可	无偏离

— 440 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		调子弹脚 4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通		可调子弹脚 4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通	
E09	16KW 单头汤炉	规格：650*750*500mm 并配有 770mm 背板 1. 材质：面板采用优质 304 不锈钢板。 2. 工业级 CPU 处理器，工业高频 IGBT ●3. 功率/电压：16KW/380V 4. 台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水， 5. 设备所用连接线，风扇均采用防水设计， 6. 独立的手动 5 档直滑式火力开关 7. 显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， 8. 恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率 15% 9. 配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。 ▲10. 16KW 单头汤炉，符合 GB/T 4214.1-2017 标准 ▲11. 16KW 单头汤炉，依据 GB/T	16KW 单头汤炉	规格：650*750*500mm 并配有 770mm 背板 1. 材质：面板采用优质 304 不锈钢板。 2. 工业级 CPU 处理器，工业高频 IGBT ●3. 功率/电压：16KW/380V 4. 台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水， 5. 设备所用连接线，风扇均采用防水设计， 6. 独立的手动 5 档直滑式火力开关 7. 显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， 8. 恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率 15% 9. 配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。 ▲10. 16KW 单头汤炉，符合 GB/T 4214.1-2017 标准	无偏离

— 441 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		26572-2011、GB/T 26125-2011 标准 ▲12. 安全指标均符合国家强制性标准 GB4706.1-2005、GB4706.52-2008 ▲13. 节能：产品满足节能要求，符合国家强制性标准 GB40876-2021。能效：1 级； ▲14. 验收时，须提供第 10-13 点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询，原件备查。		▲11. 16KW 单头汤炉，依据 GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011 标准 ▲12. 安全指标均符合国家强制性标准 GB4706.1-2005、GB4706.52-2008 ▲13. 节能：产品满足节能要求，符合国家强制性标准 GB40876-2021。能效：1 级； ▲14. 验收时，提供第 10-13 点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站查询，原件备查。	
E10	烤鸭炉	规格：φ900mm 1. 采用不锈钢板制作，炉面板厚度 1.2mm，侧板及其他板材厚度为 1.0mm； 2. 类别：炭。	烤鸭炉	规格：φ900mm 1. 采用不锈钢板制作，炉面板厚度 1.2mm，侧板及其他板材厚度为 1.0mm； 2. 类别：炭。	无偏离
E11	灭蝇灯	1. 功率：12W/220V； 2. 有效面积：60 m² 电网电压采用交流电，电网栅极距离宽，电流小，电压高，高压变压器温升保持在 55° 以下。	灭蝇灯	1. 功率：12W/220V； 2. 有效面积：60 m² 电网电压采用交流电，电网栅极距离宽，电流小，电压高，高压变压器温升保持在 55° 以下。	无偏离
E12	消毒液	规格：122*100*241mm	消毒液	规格：122*100*241mm	无偏离

— 442 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	盒		盒		
F 烹饪间、工具间					
F01	单头大锅灶	规格：1200*1250*1200mm 1. 整体框架采用拉钉固定连接设计， 1.2mm SUS304 不锈钢台面整件成型，侧臂与台面整体成型，没有焊接，没有卫生死角，方便清洁炉膛内壁及底部采整体耐耐火高温一体耐火高温砖，冷水尾撑内膛砌耐高温砖； 2. 炉头： 向内火环保预混节能炉头点火、脉冲电子点火熄火保护、离子检测熄火保护； 3. 隔热台面，底部设计 30mm 厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面； 4. 设备前臂底沿设计有挡水 V 型槽。面板与侧板连接处有防水胶条； 5. 二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入； 6. 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开； 7. 风机供风不正常，供气不正常，意外熄火。	单头大锅灶	规格：1200*1250*1200mm 1. 整体框架采用拉钉固定连接设计， 1.2mm SUS304 不锈钢台面整件成型，侧臂与台面整体成型，没有焊接，没有卫生死角，方便清洁炉膛内壁及底部采整体耐耐火高温一体耐火高温砖，冷水尾撑内膛砌耐高温砖； 2. 炉头： 向内火环保预混节能炉头点火、脉冲电子点火熄火保护、离子检测熄火保护； 3. 隔热台面，底部设计 30mm 厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面； 4. 设备前臂底沿设计有挡水 V 型槽。面板与侧板连接处有防水胶条； 5. 二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入； 6. 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开；	无偏离

— 443 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		火等故障，1秒钟关闭燃气。		7. 风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气。	
F02	炉拼台	规格：350*1250*1200mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\phi 48$ mm，1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	炉拼台	规格：350*1250*1200mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\phi 48$ mm，1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
F03	炉拼台	规格：400*1110*1200mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\phi 48$ mm，1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	炉拼台	规格：400*1110*1200mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 $\phi 48$ mm，1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
F04	单星盆水池	规格：700*700*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\phi 48*1.0$ mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚	单星盆水池	规格：700*700*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\phi 48*1.0$ mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚	无偏离

— 444 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		4. 横撑采用 $\phi 32*1.0$ mm 圆通		4. 横撑采用 $\phi 32*1.0$ mm 圆通	
F05	双温四门高身柜	1. 柜内温度：-2~8℃/-6~18℃； 2. 制冷剂：R290； ●3. 容积：≥930L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：420W； 7. 门数：4； 8. 搁物架层数：3； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：电子； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	双温四门高身柜	1. 柜内温度：-2~8℃/-6~18℃； 2. 制冷剂：R290； ●3. 容积：930L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：420W； 7. 门数：4； 8. 搁物架层数：3； 9. 压缩机数量：1； 10. 冷凝器数量：1； 11. 温控器形式：电子； 12. 蒸发器材质：铜管； 13. 不锈钢材质：SUS430/SUS201； 14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	无偏离
F06	单星盆水池	规格：800*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器	单星盆水池	规格：800*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器	无偏离

— 445 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 圆通		3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 圆通	
F07	密闭送餐车	规格: 1000*600*950mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 下层板厚度 1.0mm 3. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 4. 配静音万向轮, 带刹车	密闭送餐车	规格: 1000*600*950mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 下层板厚度 1.0mm 3. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 4. 配静音万向轮, 带刹车	无偏离
F08	双通移门柜台	规格: 1500*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 4. 加强筋厚度 1.0mm 5. 配置不锈钢可调子弹脚 6. 移门为双层架构	双通移门柜台	规格: 1500*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 4. 加强筋厚度 1.0mm 5. 配置不锈钢可调子弹脚 6. 移门为双层架构	无偏离
F09	双层工作台	规格: 1800*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制	双层工作台	规格: 1800*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制	无偏离

— 446 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚		板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
F10	双门留样柜	1. 柜内温度: $2 \sim 10^{\circ}\text{C}$; 2. 制冷剂: R134a; 3. 容积: $\geq 688\text{L}$; 4. 隔热方式: 整体高密度发泡/环戊烷; 5. 电源: 220V 50Hz; 6. 功率: 280W; 7. 门数: 2; 8. 搁物架层数: 4; 9. 压缩机数量: 1; 10. 冷凝器数量: 1; 11. 温控器形式: 机械; 12. 蒸发器材质: 铜管; 13. 不锈钢材质: SUS430/SUS201; 14. 铰链形式: 手动回归; 15. 冷凝器材质: 铜管。	双门留样柜	1. 柜内温度: $2 \sim 10^{\circ}\text{C}$; 2. 制冷剂: R134a; 3. 容积: 688L; 4. 隔热方式: 整体高密度发泡/环戊烷; 5. 电源: 220V 50Hz; 6. 功率: 280W; 7. 门数: 2; 8. 搁物架层数: 4; 9. 压缩机数量: 1; 10. 冷凝器数量: 1; 11. 温控器形式: 机械; 12. 蒸发器材质: 铜管; 13. 不锈钢材质: SUS430/SUS201; 14. 铰链形式: 手动回归; 15. 冷凝器材质: 铜管。	无偏离
F11	四层栅	规格: 1500*500*1500mm	四层栅	规格: 1500*500*1500mm	无偏离

— 447 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	格托水盘货架	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 2. 格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 Φ48mm，1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	格托水盘货架	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm 2. 格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管 3. 立柱采用 Φ48mm，1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配不锈钢可调子弹脚	
F12	洗地龙头	规格：450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理，配置金属高压水枪； 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管，直径 20mm，水枪连接 1/2 内丝长度 10M，管子耐压 300PSI，可自动伸缩； 3. 底座可多角度调节转盘位置； 4. 黄铜阀门，配置一米进水管，进水接口 1/2 内丝。	洗地龙头	规格：450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理，配置金属高压水枪； 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管，直径 20mm，水枪连接 1/2 内丝长度 10M，管子耐压 300PSI，可自动伸缩； 3. 底座可多角度调节转盘位置； 4. 黄铜阀门，配置一米进水管，进水接口 1/2 内丝。	无偏离
F15	单头矮汤炉	规格：700*700*550mm 并配有 650mm 背板 1. 炉台面采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板； 2. 炉侧、炉前饰板及炉背采用 1.0mm 不锈钢板；	单头矮汤炉	规格：700*700*550mm 并配有 650mm 背板 1. 炉台面采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板； 2. 炉侧、炉前饰板及炉背采用 1.0mm 不	无偏离

— 448 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		3. 炉体骨架采用 40X40mm 角铁； 4. 炉脚采用 Φ2" 不锈钢管内含钢管，配可调脚； 5. 配铸铁炉花板，风机功率：180W/220V； 6. 炉通脚用 Φ=51mm 不锈钢管，炉通脚内含支撑炉身的钢管以及高度调整钢脚螺丝。		锈钢板； 3. 炉体骨架采用 40X40mm 角铁； 4. 炉脚采用 Φ2" 不锈钢管内含钢管，配可调脚； 5. 配铸铁炉花板，风机功率：180W/220V； 6. 炉通脚用 Φ=51mm 不锈钢管，炉通脚内含支撑炉身的钢管以及高度调整钢脚螺丝。	
F16	单头单尾小炒灶	规格：1100*1000*1200mm 1. 整体框架采用拉钉固定连接设计，1.2mm SUS304 不锈钢台面整体成型，侧臂与台面整体成型，没有焊接，没有卫生死角，方便清洁炉膛内壁及底部采整体耐耐火高温一体耐火高温砖，冷水尾撑内膛砌耐高温砖； 2. 炉头：向内火环保预混节能炉头点火、脉冲电子点火熄火保护、离子检测熄火保护； 3. 隔热台面，底部设计 30mm 厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面；	单头单尾小炒灶	规格：1100*1000*1200mm 1. 整体框架采用拉钉固定连接设计，1.2mm SUS304 不锈钢台面整体成型，侧臂与台面整体成型，没有焊接，没有卫生死角，方便清洁炉膛内壁及底部采整体耐耐火高温一体耐火高温砖，冷水尾撑内膛砌耐高温砖； 2. 炉头：向内火环保预混节能炉头点火、脉冲电子点火熄火保护、离子检测熄火保护； 3. 隔热台面，底部设计 30mm 厚的玻璃棉和不锈钢封板加强台面；	无偏离

— 449 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		4. 设备前臂底沿设计有挡水V型槽。面板与侧板连接处有防水胶条； 5. 二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入； 6. 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开； 7. 风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气。		4. 设备前臂底沿设计有挡水V型槽。面板与侧板连接处有防水胶条； 5. 二台设备之前的连接采用卡条连接方式，侧臂设计有防水胶条，防止水流入； 6. 采用燃烧控制器分步控制双电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开； 7. 风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气。	
F17	厨房灭火系统	规格：双瓶组 1. 启动方式：机械式自动启动和机械应急启动； 2. 药剂充装量：双瓶组药剂装置≥23L；	厨房灭火系统	规格：双瓶组 1. 启动方式：机械式自动启动和机械应急启动； 2. 药剂充装量：双瓶组药剂装置23L；	无偏离
F18	灭蝇灯	1. 功率：12W/220V； 2. 有效面积：60m ² 电网电压采用交流电，电网栅极距离宽，电流小，电压高，高压变压器温升保持在55°以下。	灭蝇灯	1. 功率：12W/220V； 2. 有效面积：60m ² 电网电压采用交流电，电网栅极距离宽，电流小，电压高，高压变压器温升保持在55°以下。	无偏离
G 洗碗间					
G01	单通移门碗柜	规格：1200*500*1800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm	单通移门碗柜	规格：1200*500*1800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm	无偏离

— 450 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚		厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	
G02	高温热风循环消毒柜	1. 容积≥600 升； 2. 功率：1820w / 220V； 3. 不锈钢门热风循环高温消毒，自动控制； 4. 可调控温控制，适应不同用户需求； 5. 120 分钟可调定时工作时间； 6. 铝合金把手无磁不锈钢板外壳及内胆，热风循环系统； 7. 整体把手门，整体发泡，无磁不锈钢箱体，全无磁筛网层架，可调重力脚。	高温热风循环消毒柜	1. 容积 600 升； 2. 功率：1820w / 220V； 3. 不锈钢门热风循环高温消毒，自动控制； 4. 可调控温控制，适应不同用户需求； 5. 120 分钟可调定时工作时间； 6. 铝合金把手无磁不锈钢板外壳及内胆，热风循环系统； 7. 整体把手门，整体发泡，无磁不锈钢箱体，全无磁筛网层架，可调重力脚。	无偏离
G03	双层工作台	规格：1800*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固	双层工作台	规格：1800*800*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固	无偏离

— 451 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚		3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
G04	三星盆水池	规格: 1800*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 圆通	三星盆水池	规格: 1800*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 圆通	无偏离
G05	洁碟台 B	规格: 1200*800*800mm 并配有 150mm 背板 1. 采用 304 不锈钢板材制作 2. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	洁碟台 B	规格: 1200*800*800mm 并配有 150mm 背板 1. 采用 304 不锈钢板材制作 2. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
G06	单孔收餐工作台	规格: 1000*600*800 并配有 150mm 背板 1. 采用优质 304 不锈钢板材制作台面 1.2mm 加强处理	单孔收餐工作台	规格: 1000*600*800 并配有 150mm 背板 1. 采用优质 304 不锈钢板材制作台面 1.2mm 加强处理	无偏离

— 452 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		2. 立柱为 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管, 加装优质不锈钢可调子弹脚		2. 立柱为 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管, 加装优质不锈钢可调子弹脚	
G07	商用洗碗机 (带烘干)	规格: 4200*1070*2000mm 1. 整机由入口区, 主洗区, 双清水漂洗区, 烘干区, 出口区等组成; 2. 清洗量: 每小时 3000-4000 个; 3. 总功率 ≤ 58 KW. 洗净温度 60-65℃. 清洗温度 80-88℃, 烘干温度 80-120℃, 耗水量 ≤ 400 L/小时, 供电要求: 380V 50Hz 4P(三相五线制); 4. 电器原件包含继电器, 相系保护器等; 5. 智能化触摸屏控制面板, 有设备运行状态及故障显示; 6. 内置电加热器漂洗水箱和清水箱, 具有水循环结构以及过滤系统, 设有反虹吸装置; 7. 高分子网格结构的传送带, 总宽度 560mm (误差 $\pm 1\%$); 8. 洗碗时餐具放在输送带, 无需碗碟筐; 9. 出口设置安全检测, 防止餐具损坏及保证人身安全;	商用洗碗机 (带烘干)	规格: 4200*1070*2000mm 1. 整机由入口区, 主洗区, 双清水漂洗区, 烘干区, 出口区等组成; 2. 清洗量: 每小时 3000-4000 个; 3. 总功率 58KW. 洗净温度 60-65℃. 清洗温度 80-88℃, 烘干温度 80-120℃, 耗水量 400L/小时, 供电要求: 380V 50Hz 4P(三相五线制); 4. 电器原件包含继电器, 相系保护器等; 5. 智能化触摸屏控制面板, 有设备运行状态及故障显示; 6. 内置电加热器漂洗水箱和清水箱, 具有水循环结构以及过滤系统, 设有反虹吸装置; 7. 高分子网格结构的传送带, 总宽度 560mm (误差 $\pm 1\%$); 8. 洗碗时餐具放在输送带, 无需碗碟筐;	无偏离

— 453 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	10. 机器配置热回收系统，铜制热交换收集器内部热能，能将进水温度加热至40-45℃，降低机器总能耗，有效节能20%以上； 11. 电箱保护装置：电箱位于正面可开门设计，隔热，防水，保障电箱安全； ▲12. 烘干区由两部分组成，第一部分由风机的风刀将餐具表面水分刮掉；第二部分设置翅片加热管。洗碗机里烘干部分的每台风机功率不得小于2.2KW（大于或等于2.2KW）。不锈钢餐具实际烘干效果达96%以上，陶瓷餐具实际烘干效果达98%以上； ▲13. 进口设有限高板，防止过高物体误投入，出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全，传送带设有机械式安全保护装置，防止异物卡住传送带引起过载； 14. 洗净温度：60℃以上；清洗温度：80℃以上；烘干温度：90℃-120℃； ▲15. 投标产品符合 GB4706.50-2008《商	9. 出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全； 10. 机器配置热回收系统，铜制热交换收集器内部热能，能将进水温度加热至40-45℃，降低机器总能耗，有效节能20%以上； 11. 电箱保护装置：电箱位于正面可开门设计，隔热，防水，保障电箱安全； ▲12. 烘干区由两部分组成，第一部分由风机的风刀将餐具表面水分刮掉；第二部分设置翅片加热管。洗碗机里烘干部分的每台风机功率2.2KW。不锈钢餐具实际烘干效果达96%以上，陶瓷餐具实际烘干效果达98%以上； ▲13. 进口设有限高板，防止过高物体误投入，出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全，传送带设有机械式安全保护装置，防止异物卡住传送带引起过载； 14. 洗净温度：60℃以上；清洗温度：80℃以上；烘干温度：90℃-120℃；	
--	--	--	--

— 454 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

	用电动洗碗机的特殊要求》标准； ▲16. 洗碗机烘干风机符合 JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》要求的试验方法、检验规则等，功能要求（风机的功率：2.2KW，风量：5000M3/H，风压：650Pa，噪音：72db(A)， ▲17. 洗碗机升降提拉门符合：（1）采用一体成型的隐藏式把手（2）提拉门的采用双滑竿配滑块的结构设计，精密丝滑（3）采用减重无极定位技术，可以在任何位置自动定位，不需要进行挂钩定位（4）采用一次性发泡技术，整体性，耐久性，粘合强度高，保温隔热效果佳并符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求； ●18. 洗碗机主洗喷臂和喷嘴都采用304不锈钢材质，并符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求； 19. 洗碗机符合：正常清洗、消毒后的餐（饮）具符合 GB 14934-2016《食品安全	▲15. 投标产品符合 GB4706.50-2008《商用电动洗碗机的特殊要求》标准； ▲16. 洗碗机烘干风机符合 JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》要求的试验方法、检验规则等，功能要求（风机的功率：2.2KW，风量：5000M3/H，风压：650Pa，噪音：72db(A)， ▲17. 洗碗机升降提拉门符合：（1）采用一体成型的隐藏式把手（2）提拉门的采用双滑竿配滑块的结构设计，精密丝滑（3）采用减重无极定位技术，可以在任何位置自动定位，不需要进行挂钩定位（4）采用一次性发泡技术，整体性，耐久性，粘合强度高，保温隔热效果佳并符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的要求； ●18. 洗碗机主洗喷臂和喷嘴都采用304不锈钢材质，并符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金	
--	--	--	--

— 455 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		国家标准消毒餐（饮）具》各项标准； ▲20. 验收时，须提供 15-19 项经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。		属材料及制品》的要求； 19. 洗碗机符合：正常清洗、消毒后的餐（饮）具符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》各项标准； ▲20. 验收时，提供 15-19 项经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。	
G08	商用超声波洗碗机	规格：1500*800*800mm 1. 功率：3KW/220V； 2. 清洗能力：2000~3000 碟/小时； 3. 频率自动跟踪扫描功能； 4. 超声波振荡除油污； 5. 暗藏式超声波发生器及双项开关控制。	商用超声波洗碗机	规格：1500*800*800mm 1. 功率：3KW/220V； 2. 清洗能力：2000~3000 碟/小时； 3. 频率自动跟踪扫描功能； 4. 超声波振荡除油污； 5. 暗藏式超声波发生器及双项开关控制。	无偏离
G09	片式输送线	规格：6000*520*900mm 1. 输送带：设置自动张紧装置 2. 输送线能直接将餐具从餐厅输送到洗碗机旁边； 3. 输送线里面自带残渣收集装置，残渣掉入输送带后，残渣回流到残渣收集装置	片式输送线	规格：6000*520*900mm 1. 输送带：设置自动张紧装置 2. 输送线能直接将餐具从餐厅输送到洗碗机旁边； 3. 输送线里面自带残渣收集装置，残渣掉入输送带后，残渣回流到残渣收集	无偏离

— 456 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		里面，将收集残渣的抽屉取出即可将残渣去除； 4. 配置静音驱动马达 5. 尾端配置可配光感应装置，未收集餐具触碰光感装置后，传送带自动暂停，待将餐具收集后，传送带自动复原运行； 6. 工作区传送带配置可拆卸 PP 护边，进行清洁工作时，可将护边拆卸，方便清洁，不留任何卫生死角； 7. 外壳采用优质 SUS304 不锈钢材质. 厚度 1.2mmn 以上，支架采用优质 SUS304 不锈钢材质，厚度 2.0mm 以上，经久耐用。		装置里面，将收集残渣的抽屉取出即可将残渣去除； 4. 配置静音驱动马达 5. 尾端配置可配光感应装置，未收集餐具触碰光感装置后，传送带自动暂停，待将餐具收集后，传送带自动复原运行； 6. 工作区传送带配置可拆卸 PP 护边，进行清洁工作时，可将护边拆卸，方便清洁，不留任何卫生死角； 7. 外壳采用优质 SUS304 不锈钢材质. 厚度 1.2mmn，支架采用优质 SUS304 不锈钢材质，厚度 2.0mm，经久耐用。	
G10	收碗传送带转角	规格：760*760*900mm 1. 输送带：设置自动张紧装置 2. 配置静音驱动马达 3. 工作区传送带配置可拆卸 PP 护边，进行清洁工作时，可将护边拆卸，方便清洁，不留任何卫生死角； 4. 外壳采用优质不锈钢材质. 厚度 1.2mmn 以上，支架采用优质 SUS304 材质. 厚度	收碗传送带转角	规格：760*760*900mm 1. 输送带：设置自动张紧装置 2. 配置静音驱动马达 3. 工作区传送带配置可拆卸 PP 护边，进行清洁工作时，可将护边拆卸，方便清洁，不留任何卫生死角； 4. 外壳采用优质不锈钢材质. 厚度 1.2mmn，支架采用优质 SUS304 材质. 厚	无偏离

— 457 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		2.0mm 以上		度 2.0mm	
G11	小件投递柜	规格: 6000*300*900mm 1. 本设备与片式输送机. 并列分布, 操作面上设置多个投入口, 用于投放筷子与汤匙, 每个投递柜可单独装卸; 2. 小件放入投入口后, 收纳到周转箱内 3. 外壳采用优质 SUS304 不锈钢材质. 厚度 1.2mm 以上, 支架采用优质 SUS304 材质. 厚度 2.0mm 以上	小件投递柜	规格: 6000*300*900mm 1. 本设备与片式输送机. 并列分布, 操作面上设置多个投入口, 用于投放筷子与汤匙, 每个投递柜可单独装卸; 2. 小件放入投入口后, 收纳到周转箱内 3. 外壳采用优质 SUS304 不锈钢材质. 厚度 1.2mm, 支架采用优质 SUS304 材质. 厚度 2.0mm	无偏离
G12	洗地龙头	规格: 450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝长度 10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置; 4. 黄铜阀门, 配置一米进水管, 进水接口 1/2 内丝。	洗地龙头	规格: 450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝长度 10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置; 4. 黄铜阀门, 配置一米进水管, 进水接口 1/2 内丝。	无偏离
G13	灭蝇灯	1. 功率: 12W/220V; 2. 有效面积: 60 m ² 电网电压采用交流电, 电网栅极距离宽, 电流小, 电压高, 高压	灭蝇灯	1. 功率: 12W/220V; 2. 有效面积: 60 m ² 电网电压采用交流电, 电网栅极距离宽, 电流小, 电压高,	无偏离

— 458 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		变压器温升保持在 55° 以下。		高压变压器温升保持在 55° 以下。	
H 备餐间					
H01	暖饭车	规格: 600*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 下层板厚度 1.0mm 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配静音万向轮, 带刹车	暖饭车	规格: 600*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 下层板厚度 1.0mm 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配静音万向轮, 带刹车	无偏离
H02	五格售饭台	规格: 1800*700*800 mm 1. 精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温 2. 三角结构设计, 加厚称重板材 3. 热效高, 保温持久 4. 大容量储存 5. 油渍污渍易擦, 边角经过磨合防止划伤	五格售饭台	规格: 1800*700*800 mm 1. 精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温 2. 三角结构设计, 加厚称重板材 3. 热效高, 保温持久 4. 大容量储存 5. 油渍污渍易擦, 边角经过磨合防止划伤	无偏离
H03	双层工作台	规格: 1400*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管	双层工作台	规格: 1400*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管	无偏离

— 459 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		5. 配不锈钢可调子弹脚		5. 配不锈钢可调子弹脚	
H04	单星盆水池	规格：600*600*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通	单星盆水池	规格：600*600*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通	无偏离
H05	预进双星洗手池	规格：1000*500*930mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*400mm 3. 配置脚踏式开关	预进双星洗手池	规格：1000*500*950mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*400mm 3. 配置脚踏式开关	无偏离
H06	消毒液盒	规格：122*100*241mm	消毒液盒	规格：122*100*241mm	无偏离
I 早餐售卖区					
I01	双层工	规格：1500*700*800 mm	双层工	规格：1500*700*800 mm	无偏离

— 460 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	作台	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	作台	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
I02	单通移门碗柜	规格：1200*500*1800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	单通移门碗柜	规格：1200*500*1800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	无偏离
I03	冷藏双门高身柜	1. 柜内温度：2~10℃； 2. 制冷剂：R290； ●3. 容积：≥470L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：210W；	冷藏双门高身柜	1. 柜内温度：2~10℃； 2. 制冷剂：R290； ●3. 容积：470L； 4. 隔热方式：整体高密度发泡/环戊烷； 5. 电源：220V 50Hz； 6. 功率：210W；	无偏离

— 461 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		7. 门数: 2; 8. 搁物架层数: 2; 9. 压缩机数量: 1; 10. 冷凝器数量: 1; 11. 温控器形式: 电子; 12. 蒸发器材质: 铜管; 13. 不锈钢材质: SUS430/SUS201; 14. 铰链形式: 自动回归; 15. 冷凝器材质: 铜管。		7. 门数: 2; 8. 搁物架层数: 2; 9. 压缩机数量: 1; 10. 冷凝器数量: 1; 11. 温控器形式: 电子; 12. 蒸发器材质: 铜管; 13. 不锈钢材质: SUS430/SUS201; 14. 铰链形式: 自动回归; 15. 冷凝器材质: 铜管。	
I04	单星盆水池	规格: 600*600*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通	单星盆水池	规格: 600*600*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通	无偏离
I05	双层工作台	规格: 840*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制	双层工作台	规格: 840*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制	无偏离

— 462 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚		板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
I06	单头七星蒸炉	规格: 1000*700*800mm 1. 面板采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板; 2. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3. 功率: 15KW 电压 380V。	单头七星蒸炉	规格: 1000*700*800mm 1. 面板采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板; 2. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3. 功率: 15KW 电压 380V。	无偏离
I07	煮面连汤炉	规格: 1000*700*800mm 1. 台面板采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板; 2. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3. 支架. 通脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 4. 可调子弹脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢子弹脚; 5. 电压 380V, 功率 7.5+3KW (有两组发热管, 一组 7.5KW, 一组 3KW)。	煮面连汤炉	规格: 1000*700*800mm 1. 台面板采 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板; 2. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3. 支架. 通脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 4. 可调子弹脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢子弹脚; 5. 电压 380V, 功率 7.5+3KW (有两组发热管, 一组 7.5KW, 一组 3KW)。	无偏离

— 463 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

I08	双头低背粉面炉	规格: 1500*700*800mm 1. 采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板; 2. 桶内尺寸 450*450; 3. 功率: 9KW+9KW (两组 9KW 发热管) 电压 380v。	双头低背粉面炉	规格: 1500*700*800mm 1. 采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板; 2. 桶内尺寸 450*450; 3. 功率: 9KW+9KW (两组 9KW 发热管) 电压 380v。	无偏离
J 一层餐厅					
J01	四人桌椅	规格: 1200*600*750*1400 mm 1、桌面 1200*600 面板采用多层板 PPC 封边条, 凳面用 PPC 封边; 2、桌脚支架 50x50x1.0 方管经焊接打磨静电喷粉高温烘烤 200° C 成形。颜色为黑色。	四人桌椅	规格: 1200*600*750*1400 mm 1、桌面 1200*600 面板采用多层板 PPC 封边条, 凳面用 PPC 封边; 2、桌脚支架 50x50x1.0 方管经焊接打磨静电喷粉高温烘烤 200° C 成形。颜色为黑色。	无偏离
J02	双层工作台带靠背	规格: 1800*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台带靠背	规格: 1800*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离

— 464 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

K 二层备餐间					
K01	预进双星洗手池	规格: 1000*500*400 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 1000*500*400mm 3. 配置脚踏式开关	预进双星洗手池	规格: 1000*500*400 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 1000*500*400mm 3. 配置脚踏式开关	无偏离
K02	暖饭车	规格: 600*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 下层板厚度 1.0mm 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配静音万向轮, 带刹车	暖饭车	规格: 600*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 下层板厚度 1.0mm 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配静音万向轮, 带刹车	无偏离
K03	五格售饭台	规格: 1800*700*800 mm 1. 精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温 2. 三角结构设计, 加厚称重板材, 安全牢固 3. 热效高, 保温持久 4. 大容量储存 5. 油渍污渍易擦, 边角经过磨合防止划伤	五格售饭台	规格: 1800*700*800 mm 1. 精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温 2. 三角结构设计, 加厚称重板材, 安全牢固 3. 热效高, 保温持久 4. 大容量储存 5. 油渍污渍易擦, 边角经过磨合防止划伤	无偏离
K04	双层工	规格: 700*500*800 mm	双层工	规格: 700*500*800 mm	无偏离

— 465 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	作台	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	作台	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
K05	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	无偏离
K06	双层工作台	规格: 1400*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm	双层工作台	规格: 1400*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm	无偏离

— 466 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚		4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
K07	双层工作台	规格: 1700*700*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台	规格: 1700*700*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
K08	单星盆水池	规格: 700*700*800±150 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通	单星盆水池	规格: 700*700*800±150 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通	无偏离
K09	双层工作台	规格: 1800*700*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制	双层工作台	规格: 1800*700*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制	无偏离

— 467 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚		板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
K10	冷藏双门高身柜	1. 柜内温度: 2~10℃; 2. 制冷剂: R290; ●3. 容积: ≥470L; 4. 隔热方式: 整体高密度发泡/环戊烷; 5. 电源: 220V 50Hz; 6. 功率: 210W; 7. 门数: 2; 8. 搁物架层数: 2; 9. 压缩机数量: 1; 10. 冷凝器数量: 1; 11. 温控器形式: 电子; 12. 蒸发器材质: 铜管; 13. 不锈钢材质: SUS430/SUS201; 14. 铰链形式: 自动回归; 15. 冷凝器材质: 铜管。		1. 柜内温度: 2~10℃; 2. 制冷剂: R290; ●3. 容积: 470L; 4. 隔热方式: 整体高密度发泡/环戊烷; 5. 电源: 220V 50Hz; 6. 功率: 210W; 7. 门数: 2; 8. 搁物架层数: 2; 9. 压缩机数量: 1; 10. 冷凝器数量: 1; 11. 温控器形式: 电子; 12. 蒸发器材质: 铜管; 13. 不锈钢材质: SUS430/SUS201; 14. 铰链形式: 自动回归; 15. 冷凝器材质: 铜管。	无偏离
K11	双层工	规格: 1500*800*800 mm	双层工	规格: 1500*800*800 mm	无偏离

— 468 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	作台	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚		作台	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
K12	双层工作	规格: 1000*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚		双层工作	规格: 1000*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
K13	单头七星蒸炉	规格: 1000*700*800mm 1. 面板采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板; 2. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3. 功率: 15KW 电压 380v。		单头七星蒸炉	规格: 1000*700*800mm 1. 面板采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板; 2. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板; 3. 功率: 15KW 电压 380v。	无偏离

— 469 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

K14	双头低背粉面炉	规格: 1500*700*800mm 1. 采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板; 2. 桶内尺寸 450*450; 3. 功率: 9KW+9KW (两组 9KW 发热管) 电压 380v。	双头低背粉面炉	规格: 1500*700*800mm 1. 采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板; 2. 桶内尺寸 450*450; 3. 功率: 9KW+9KW (两组 9KW 发热管) 电压 380v。	无偏离
K15	四层平板货架	规格: 1200*500*1500 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 Φ 48mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	四层平板货架	规格: 1200*500*1500 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 平板厚度 1.2mm 2. 立柱采用 Φ 48mm, 1.0mm 厚不锈钢圆管 3. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
K16	消毒液盒	规格: 122*100*241mm	消毒液盒	规格: 122*100*241mm	无偏离
L 洗碗间					
L01	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm 1. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 2. 面板厚度 1.2mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 趟门为双层结构	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm 1. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 2. 面板厚度 1.2mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 趟门为双层结构	无偏离

— 470 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		4. 配置不锈钢可调子弹脚		4. 配置不锈钢可调子弹脚	
L02	高温热风循环消毒柜	1. 容积, $\geq$ 600 升; 2. 功率: 1820w / 220V; 3. 不锈钢门热风循环高温消毒, 自控控制; 4. 可调控温控制 5. 120 分钟可调定时工作时间; 6. 铝合金把手无磁不锈钢板外壳及内胆, 热风循环系统; 7. 整体把手门, 整体发泡, 无磁不锈钢箱体, 全无磁筛网层架, 可调重力脚。	高温热风循环消毒柜	1. 容积, 600 升; 2. 功率: 1820w / 220V; 3. 不锈钢门热风循环高温消毒, 自控控制; 4. 可调控温控制 5. 120 分钟可调定时工作时间; 6. 铝合金把手无磁不锈钢板外壳及内胆, 热风循环系统; 7. 整体把手门, 整体发泡, 无磁不锈钢箱体, 全无磁筛网层架, 可调重力脚。	无偏离
L03	双层工作台	规格: 1800*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台	规格: 1800*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
L05	大单星	规格: 1000*700*800mm 并配有 150mm 背	大单星	规格: 1000*700*800mm 并配有 150mm 背	无偏离

— 471 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	盆水池板	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通	盆水池板	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 32*1.0mm 圆通	
L06	单孔收餐工作台	规格: 700*800*800mm 并配有 150mm 背板 1. 采用优质 304 不锈钢板材制作台面 1.2mm 加强处理 2. 立柱为 Φ38×1.0mm 不锈钢管, 加装优质不锈钢可调子弹脚	单孔收餐工作台	规格: 700*800*800mm 并配有 150mm 背板 1. 采用优质 304 不锈钢板材制作台面 1.2mm 加强处理 2. 立柱为 Φ38×1.0mm 不锈钢管, 加装优质不锈钢可调子弹脚	无偏离
L07	洗地龙头	规格: 450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝长度 10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置;	洗地龙头	规格: 450*380*200mm 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝长度 10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置;	无偏离

— 472 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		4. 黄铜阀门, 配置一米进水管, 进水接口 1/2 内丝。		4. 黄铜阀门, 配置一米进水管, 进水接口 1/2 内丝。	
L08	通道洗碗机	规格: 1000*780*1620mm 1. 总功率: 380V/26KW, 主洗 6KW 漂洗 18KW 2. 洗涤量 (筐/小时): 120 筐 3. 耗水量 (升/小时): 270L/小时 4. 主洗温度: 55-65℃ 5. 漂洗温度: 80-90℃ 6. 采用大功率水泵形成上下强力对冲喷射系统, 循环热水通过独特设计的凹槽形成强大的对冲力清洗餐具, 全方位无死角清洗 7. 一般性餐具装筐后直接放于机器内清洗 8. 操作系统: 七寸彩色显示屏, 语音播报 (选配) 物联网控制系统, 触控式操作、数字显示 9. 整机采用 SUS304#不锈钢材质	通道洗碗机	规格: 1000*780*1620mm 1. 总功率: 380V/26KW, 主洗 6KW 漂洗 18KW 2. 洗涤量 (筐/小时): 120 筐 3. 耗水量 (升/小时): 270L/小时 4. 主洗温度: 55-65℃ 5. 漂洗温度: 80-90℃ 6. 采用大功率水泵形成上下强力对冲喷射系统, 循环热水通过独特设计的凹槽形成强大的对冲力清洗餐具, 全方位无死角清洗 7. 一般性餐具装筐后直接放于机器内清洗 8. 操作系统: 七寸彩色显示屏, 语音播报 (选配) 物联网控制系统, 触控式操作、数字显示 9. 整机采用 SUS304#不锈钢材质	无偏离
M 二层餐厅					
M01	四人桌	规格: 1200*600*750*1400 mm	四人桌	规格: 1200*600*750*1400 mm	无偏离

— 473 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	椅	1、桌面 1200*600 面板采用多层板 PPc 封边条，凳面用 PPC 封边； 2、桌脚支架 50x50x1.0 方管经焊接打磨静电喷粉高温烘烤 200 度成形。颜色为黑色。	椅	1、桌面 1200*600 面板采用多层板 PPc 封边条，凳面用 PPC 封边； 2、桌脚支架 50x50x1.0 方管经焊接打磨静电喷粉高温烘烤 200 度成形。颜色为黑色。	
M02	双层工作台	规格：1800*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台	规格：1800*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
M03	收餐车	规格：1200*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 下层、侧板板厚度 1.0mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配置不锈钢可调子弹脚	收餐车	规格：1200*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 下层、侧板板厚度 1.0mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配置不锈钢可调子弹脚	无偏离
M04	双层工作台带	规格：1800*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作	双层工作台带	规格：1800*800*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作	无偏离

— 474 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	靠背	2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	靠背	2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
N 三层备餐间					
N01	预进双星洗手池	规格：1000*500*400 mm 1、免接触出水，红外自动感应； 2、精铜龙头，晶钻电镀，阀芯； 3、插电/电池双用； 4、面板采用 304#1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板； 5、配置脚踏式开关。	预进双星洗手池	规格：1000*500*400 mm 1、免接触出水，红外自动感应； 2、精铜龙头，晶钻电镀，阀芯； 3、插电/电池双用； 4、面板采用 304#1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板； 5、配置脚踏式开关。	无偏离
N02	暖饭车	规格：600*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.0mm 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配静音万向轮，带刹车	暖饭车	规格：600*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.0mm 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配静音万向轮，带刹车	无偏离
N03	五格售饭台	规格：1800*700*800 mm 1. 精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温	五格售饭台	规格：1800*700*800 mm 1. 精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温	无偏离

— 475 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		2. 三角结构设计, 加厚称重板材 3. 热效高, 保温持久 4. 大容量储存 5. 油渍污渍易擦, 边角经过磨合防止划伤		2. 三角结构设计, 加厚称重板材 3. 热效高, 保温持久 4. 大容量储存 5. 油渍污渍易擦, 边角经过磨合防止划伤	
N04	双层工作台	规格: 1400*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台	规格: 1400*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
N05	双层工作台	规格: 700*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台	规格: 700*500*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离

— 476 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

N06	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	无偏离
N07	冷藏双门高身柜	1. 柜内温度: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$; 2. 制冷剂: R290; 3. 容积: $\geq 470\text{L}$; 4. 隔热方式: 整体高密度发泡/环戊烷; 5. 电源: 220V 50Hz; 6. 功率: 210W; 7. 门数: 2; 8. 搁物架层数: 2; 9. 压缩机数量: 1; 10. 冷凝器数量: 1; 11. 温控器形式: 电子; 12. 蒸发器材质: 铜管; 13. 不锈钢材质: SUS430/SUS201;	冷藏双门高身柜	1. 柜内温度: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$; 2. 制冷剂: R290; 3. 容积: 470L; 4. 隔热方式: 整体高密度发泡/环戊烷; 5. 电源: 220V 50Hz; 6. 功率: 210W; 7. 门数: 2; 8. 搁物架层数: 2; 9. 压缩机数量: 1; 10. 冷凝器数量: 1; 11. 温控器形式: 电子; 12. 蒸发器材质: 铜管; 13. 不锈钢材质: SUS430/SUS201;	无偏离

— 477 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。		14. 铰链形式：自动回归； 15. 冷凝器材质：铜管。	
N08	单星盆水池	规格：700*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	单星盆水池	规格：700*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通	无偏离
N09	双层工作台	规格：1500*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台	规格：1500*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
N10	双层工作台	规格：700*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作	双层工作台	规格：700*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作	无偏离

— 478 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚		2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
N11	单头七星蒸炉	规格：1000*700*800mm 1. 面板采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板； 2. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3. 功率：15KW 电压 380v。	单头七星蒸炉	规格：1000*700*800mm 1. 面板采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板； 2. 层板用 1.0mm 优质不锈钢磨砂贴塑板； 3. 功率：15KW 电压 380v。	无偏离
N12	双头低背粉面炉	规格：1500*700*800mm 1. 采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板； 2. 桶内尺寸 450*450； 3. 功率：9KW+9KW（两组 9KW 发热管）电压 380v。	双头低背粉面炉	规格：1500*700*800mm 1. 采用 1.2mm 优质 304# 不锈钢磨砂贴塑板； 2. 桶内尺寸 450*450； 3. 功率：9KW+9KW（两组 9KW 发热管）电压 380v。	无偏离
N13	双层工作台	规格：1700*700*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制	双层工作台	规格：1700*700*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制	无偏离

— 479 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚		板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	
N14	双层工作台	规格: 1800*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台	规格: 1800*700*800mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
N15	消毒液盒	规格: 122*100*241mm	消毒液盒	规格: 122*100*241mm	无偏离
0 洗碗间					
001	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢	单通移门碗柜	规格: 1200*500*1800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作 3. 面板厚度 1.2mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢	无偏离

— 480 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚		钢板折成加强筋加固 4. 趟门为双层结构 5. 配置不锈钢可调子弹脚	
002	高温热风循环消毒柜	1. 容积, ≥600 升; 2. 功率: 1820w / 220V; 3. 不锈钢门热风循环高温消毒, 自控控制; 4. 可调控温控制, 适应不同用户需求; 5. 120 分钟可调定时工作时间; 6. 铝合金把手无磁不锈钢板外壳及内胆, 热风循环系统; 7. 整体把手门, 整体发泡, 无磁不锈钢箱体, 全无磁筛网层架, 可调重力脚。	高温热风循环消毒柜	1. 容积, 600 升; 2. 功率: 1820w / 220V; 3. 不锈钢门热风循环高温消毒, 自控控制; 4. 可调控温控制, 适应不同用户需求; 5. 120 分钟可调定时工作时间; 6. 铝合金把手无磁不锈钢板外壳及内胆, 热风循环系统; 7. 整体把手门, 整体发泡, 无磁不锈钢箱体, 全无磁筛网层架, 可调重力脚。	无偏离
003	双层工作台	规格: 1800*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台	规格: 1800*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离

— 481 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

004	大单星盆水池	规格: 960*700*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 圆通	大单星盆水池	规格: 960*700*800 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 圆通	无偏离
005	大单星盆水池	规格: 1000*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 圆通	大单星盆水池	规格: 1000*700*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm 2. 星盆斗厚 1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器 3. 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚 4. 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 圆通	无偏离
006	单孔收餐工作台	规格: 700*800*800mm 并配有 150mm 背板 1. 采用优质 304 不锈钢板材制作台面板 1.2mm 加强处理 2. 立柱为 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管, 加装优	单孔收餐工作台	规格: 700*800*800mm 并配有 150mm 背板 1. 采用优质 304 不锈钢板材制作台面板 1.2mm 加强处理	无偏离

— 482 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		质不锈钢可调子弹脚		2. 立柱为 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管, 加装优质不锈钢可调子弹脚	
007	洗地龙头	规格: 400*400*180mm 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝长度 10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置; 4. 黄铜阀门, 配置一米进水管, 进水接口 1/2 内丝。	洗地龙头	规格: 400*400*180mm 1. 低碳钢喷涂表面处理, 配置金属高压水枪; 2. 耐高温 100 摄氏度钢丝编织液压管, 直径 20mm, 水枪连接 1/2 内丝长度 10M, 管子耐压 300PSI, 可自动伸缩; 3. 底座可多角度调节转盘位置; 4. 黄铜阀门, 配置一米进水管, 进水接口 1/2 内丝。	无偏离
P 三层餐厅					
P01	双层工作台带靠背	规格: 1800*800*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台带靠背	规格: 1800*800*800mm 并配有 150mm 背板 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离

— 483 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

P02	四人桌椅	规格: 1200*600*750*1400 mm 1、桌面 1200*600 面板采用多层板 PPc 封边条, 凳面用 PPC 封边; 2、桌脚支架 50x50x1.0 方管经焊接打磨静电喷粉高温烘烤 200 度成形。颜色为黑色。	四人桌椅	规格: 1200*600*750*1400 mm 1、桌面 1200*600 面板采用多层板 PPc 封边条, 凳面用 PPC 封边; 2、桌脚支架 50x50x1.0 方管经焊接打磨静电喷粉高温烘烤 200 度成形。颜色为黑色。	无偏离
P03	双层工作台	规格: 1800*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	双层工作台	规格: 1800*800*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 下层板厚度 1.0mm 4. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 5. 配不锈钢可调子弹脚	无偏离
P04	收餐车	规格: 1200*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 下层、侧板板厚度 1.0mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配置不锈钢可调子弹脚	收餐车	规格: 1200*600*800 mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作 2. 下层、侧板板厚度 1.0mm, 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固 3. 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管 4. 配置不锈钢可调子弹脚	无偏离
三层包厢					

— 484 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

一层厨房排烟系统 (以现场实际勘察为准)					
1	不锈钢烟罩 (烹饪区)	规格: 10200*1200*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	不锈钢烟罩 (烹饪区)	规格: 10200*1200*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离
2	不锈钢烟罩 (煲汤区)	规格: 2300*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	不锈钢烟罩 (煲汤区)	规格: 2300*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离
3	不锈钢烟罩 (烧腊区)	规格: 2800*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	不锈钢烟罩 (烧腊区)	规格: 2800*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离
4	不锈钢烟罩 (蒸饭区)	规格: 8700*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	不锈钢烟罩 (蒸饭区)	规格: 8700*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离
5	不锈钢烟罩 (烘焙区)	规格: 4000*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	不锈钢烟罩 (烘焙区)	规格: 4000*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离

— 485 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

6	不锈钢烟罩 (早餐档口区)	规格: 4300*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	不锈钢烟罩 (早餐档口区)	规格: 4300*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离
7	不锈钢烟网	规格: 按现场实际尺寸定制 采用 1.0 mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	不锈钢烟网	规格: 按现场实际尺寸定制 采用 1.0 mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离
8	不锈钢落地墙膜.封板	规格: 按现场实际尺寸定制 采用 1.0mm201#不锈钢磨沙贴塑板	不锈钢落地墙膜.封板	规格: 按现场实际尺寸定制 采用 1.0mm201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离
9	集烟管	规格: 900*600mm 采用 1.20mm 镀锌板	集烟管	规格: 900*600mm 采用 1.20mm 镀锌板	无偏离
10	集烟管	规格: 600*600mm 采用 1.0mm 镀锌板	集烟管	规格: 600*600mm 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
11	烟管	规格: 1000*900mm 采用 1.0mm 镀锌板	烟管	规格: 1000*900mm 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
12	烟管	规格: 1200*900mm 采用 1.0mm 镀锌板	烟管	规格: 1200*900mm 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
13	弯头.三通	规格: 按现场实际尺寸定制 采用 1.0mm 镀锌板	弯头.三通	规格: 按现场实际尺寸定制 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离

— 486 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

14	变头	规格: 按现场实际尺寸定制 采用 1.0mm 镀锌板	变头	规格: 按现场实际尺寸定制 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
15	固定法兰	规格: 采用 50x50 热度角钢	固定法兰	规格: 采用 50x50 热度角钢	无偏离
16	止回阀	规格: 与烟管配套 材质: 采用 1.5mm 镀锌板	止回阀	规格: 与烟管配套 材质: 采用 1.5mm 镀锌板	无偏离
17	防火阀	规格: 与烟管配套 材质: 采用 1.5mm 镀锌板	防火阀	规格: 与烟管配套 材质: 采用 1.5mm 镀锌板	无偏离
18	双吸式离心风柜	1. 功率/电压: 15KW/380V 全铜线风机. 安全高效; 2. 风机采用双吸式结构, 风机外壳及叶片均采用 1.2mm 镀锌板, 且里外全面环氧漆静电喷涂, 防腐防锈防水; 3. 叶轮为前倾多翼式铆接结构, 由前后盘和叶片组成前. 后盘材料厚度 1.5mm, 振动小叶片厚度 1.2mm; 4. 机箱底部安装 U 型槽钢枕梁及四端设有安装孔, 风机顶部配有吊环; 5. 风机两侧有活动检修门; 6 采用锥套轴承; 7. 轴承可以防止油烟和水汽灰尘的侵入。	双吸式离心风柜	1. 功率/电压: 15KW/380V 全铜线风机. 安全高效; 2. 风机采用双吸式结构, 风机外壳及叶片均采用 1.2mm 镀锌板, 且里外全面环氧漆静电喷涂, 防腐防锈防水; 3. 叶轮为前倾多翼式铆接结构, 由前后盘和叶片组成前. 后盘材料厚度 1.5mm, 振动小叶片厚度 1.2mm; 4. 机箱底部安装 U 型槽钢枕梁及四端设有安装孔, 风机顶部配有吊环; 5. 风机两侧有活动检修门; 6 采用锥套轴承; 7. 轴承可以防止油烟和水汽灰尘的侵入。	无偏离

— 487 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		▲8. 风机符合 GB/T 41973-2022 《工业通风机 平衡品质与振动等级规范》标准； ▲9. 风机符合 GB/T15913-2022 《风机机组与管网系统节能监测》标准； ▲10. 风柜符合 GA211-2009 《消防排烟风机耐高温试验方法》标准； ▲11. 验收时，须提供 8-10 点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。		入。 ▲8. 风机符合 GB/T 41973-2022 《工业通风机 平衡品质与振动等级规范》标准； ▲9. 风机符合 GB/T15913-2022 《风机机组与管网系统节能监测》标准； ▲10. 风柜符合 GA211-2009 《消防排烟风机耐高温试验方法》标准； ▲11. 验收时，提供 8-10 点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。	
19	双吸式离心风柜	1. 功率/电压：18.5KW/380V 全铜线风机，安全高效； 2. 风机采用双吸式结构，风机外壳及叶片均采用 1.2mm 优质镀锌板，且里外全面环氧漆静电喷涂，防腐防锈防水 3. 叶轮为前倾多翼式铆接结构，由前后盘和叶片组成前、后盘材料厚度 1.5mm，振动小叶片厚度 1.2mm， 4. 机箱底部安装 U 型槽钢枕梁及四端设有安装孔，风机顶部配有吊环；	双吸式离心风柜	1. 功率/电压：18.5KW/380V 全铜线风机，安全高效； 2. 风机采用双吸式结构，风机外壳及叶片均采用 1.2mm 优质镀锌板，且里外全面环氧漆静电喷涂，防腐防锈防水 3. 叶轮为前倾多翼式铆接结构，由前后盘和叶片组成前、后盘材料厚度 1.5mm，振动小叶片厚度 1.2mm， 4. 机箱底部安装 U 型槽钢枕梁及四端设有安装孔，风机顶部配有吊环；	无偏离

— 488 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

		5. 风机两侧有活动检修门； 6. 采用锥套轴承，安装拆卸方便，定位精度高，可以适应不同的轴径，承载能力强，缓冲减震性能好； 7. 轴承加装了专利的防护装置，可以防止油烟和水汽灰尘的侵入，延长轴承使用寿命，是普通轴承寿命的 3-5 倍；		5. 风机两侧有活动检修门； 6. 采用锥套轴承，安装拆卸方便，定位精度高，可以适应不同的轴径，承载能力强，缓冲减震性能好； 7. 轴承加装了专利的防护装置，可以防止油烟和水汽灰尘的侵入，延长轴承使用寿命，是普通轴承寿命的 3-5 倍；	
20	风机支架	规格：与风机配套 材质：热镀 5#角钢	风机支架	规格：与风机配套 材质：热镀 5#角钢	无偏离
21	低空油烟净化器	规格：1050*1680*1310mm 1. 净化器箱体为 1.0mm 厚冷轧钢板，表面环氧漆静电喷涂，经高温烘烤溶结，防腐防锈防水作用； 2. 设备采用积木式结构，可根据不同安装现场的情况随意组合设备电场能轻松拆卸，方便对设备进行清洗和维护； 3. 电场单元采用高低压双区形式，净化效果高达 98% 以上，采用优质不锈钢材料，强度高，结构稳定，表面整洁无毛刺，电场单元风阻小，导电性能好，且耐腐蚀，不易变形，易于清洗，当电场表面覆盖油	低空油烟净化器	规格：1050*1680*1310mm 1. 净化器箱体为 1.0mm 厚冷轧钢板，表面环氧漆静电喷涂，经高温烘烤溶结，防腐防锈防水作用； 2. 设备采用积木式结构，可根据不同安装现场的情况随意组合设备电场能轻松拆卸，方便对设备进行清洗和维护； 3. 电场单元采用高低压双区形式，净化效果高达 98% 以上，采用优质不锈钢材料，强度高，结构稳定，表面整洁无毛刺，电场单元风阻小，导电性能好，且耐腐蚀，不易变形，易于清洗，当电场	正偏离

— 489 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	污过多时，自动提示电场单元需清洗； 4. 净化器采用高低压电源，高低压电源为纯数字智能控制，所有功能均由程序自动实现智能高低压电源系统可自动匹配适应电场，使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化率； 5. 净化器的电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备运行稳定具有放电跳停多重保护，优质技术恒压器装置，高低温条件下工作仍然安全可靠电源具有自动过载过压、断路、开路保护的工作原理； 6. 灭弧保护：放电持续时间不大于 0.1 秒，高压 1 秒内恢复正常电压 80% 以上； 7. 多次闪络保护：15 秒内放电达 (7±1) 次时，设备保持正常工作 15 秒内放电 9 次以上，则在 15 秒内放电不超过 20 次之前，应自动停止高压输出； 8. 智能高压电源系统具有放电自动调压功能，自动适应匹配电场，大幅减少清洗电场周期电源在-10° C±2° C 低温箱运	表面覆盖油污过多时，自动提示电场单元需清洗； 4. 净化器采用高低压电源，高低压电源为纯数字智能控制，所有功能均由程序自动实现智能高低压电源系统可自动匹配适应电场，使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化率； 5. 净化器的电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备运行稳定具有放电跳停多重保护，优质技术恒压器装置，高低温条件下工作仍然安全可靠电源具有自动过载过压、断路、开路保护的工作原理； 6. 灭弧保护：放电持续时间不大于 0.1 秒，高压 1 秒内恢复正常电压 80% 以上； 7. 多次闪络保护：15 秒内放电达 (7±1) 次时，设备保持正常工作 15 秒内放电 9 次以上，则在 15 秒内放电不超过 20 次之前，应自动停止高压输出； 8. 智能高压电源系统具有放电自动调压功能，自动适应匹配电场，大幅减少	
--	--	--	--

	行 4 小时无故障，60° C ±2° C 高温箱运行 8 小时无故障； 9. 可实现上电启动、风机联动工作模式电源箱外加显示灯，可方便直观体现整机工作状态，为检修以及清洗提供指示； ▲10. 所提供产品净化器，符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级》标准，防尘防水等级为 IP66； ▲11. 所提供产品净化器，符合 GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和 GB/T14295-2019《空气过滤器》标准； ▲12. 所提供产品净化器，符合 HJ 590-2010《环境空气臭氧的测定 紫外光度法》HJ 504-2009《环境空气臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》标准，臭氧排放浓度≤0.01mg/m³。 ▲13. 验收时，须提供 10-12 点经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。	清洗电场周期电源在-10° C±2° C 低温箱运行 4 小时无故障，60° C ±2° C 高温箱运行 8 小时无故障； 9. 可实现上电启动、风机联动工作模式电源箱外加显示灯，可方便直观体现整机工作状态，为检修以及清洗提供指示； ▲10. 所提供产品净化器，符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级》标准，防尘防水等级为 IP66； ▲11. 所提供产品净化器，符合 GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和 GB/T14295-2019《空气过滤器》标准； ▲12. 所提供产品净化器，符合 HJ 590-2010《环境空气臭氧的测定 紫外光度法》HJ 504-2009《环境空气臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》标准，臭氧排放浓度进风口为 0.008mg/m³，出风口为 0.006mg/m³。 ▲13. 验收时，提供 10-12 点经国家认	
--	---	---	--

				可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。	
22	低空油烟净化器	规格：970*940*710mm 1. 净化器箱体为 1.0mm 厚冷轧钢板，表面环氧漆静电喷涂，经高温烘烤溶结，起防腐防锈防水作用，有效延长使用寿命； 2. 设备采用积木式结构，可根据不同安装现场的情况随意组合设备电场能轻松拆卸，方便对设备进行清洗和维护，使设备能长期保持高效的处理效果； 3. 电场单元采用高低压双区形式，净化效果高达 98%以上，采用优质不锈钢材料，强度高，结构稳定，表面整洁无毛刺，电场单元风阻小，导电性能好，且耐腐蚀，不易变形，易于清洗，当电场表面覆盖油污过多时，自动提示电场单元需清洗； 4. 净化器采用高低压电源，高低压电源为纯数字智能控制，所有功能均由程序自动实现智能高低压电源系统可自动匹配适应电场，使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化率；	低空油烟净化器	规格：970*940*710mm 1. 净化器箱体为 1.0mm 厚冷轧钢板，表面环氧漆静电喷涂，经高温烘烤溶结，起防腐防锈防水作用，有效延长使用寿命； 2. 设备采用积木式结构，可根据不同安装现场的情况随意组合设备电场能轻松拆卸，方便对设备进行清洗和维护，使设备能长期保持高效的处理效果； 3. 电场单元采用高低压双区形式，净化效果高达 98%以上，采用优质不锈钢材料，强度高，结构稳定，表面整洁无毛刺，电场单元风阻小，导电性能好，且耐腐蚀，不易变形，易于清洗，当电场表面覆盖油污过多时，自动提示电场单元需清洗； 4. 净化器采用高低压电源，高低压电源为纯数字智能控制，所有功能均由程序自动实现智能高低压电源系统可自动	无偏离

		5. 净化器的电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备运行稳定具有放电跳停多重保护，优质技术恒压器装置，高低温条件下工作仍然安全可靠电源具有自动过载过压、断路、开路保护的工作原理； 6. 灭弧保护：放电持续时间不大于 0.1 秒，高压 1 秒内恢复正常电压 80% 以上； 7. 多次闪络保护：15 秒内放电达 (7±1) 次时，设备保持正常工作 15 秒内放电 9 次以上，则在 15 秒内放电不超过 20 次之前，应自动停止高压输出； 8. 智能高压电源系统具有放电自动调压功能，自动适应匹配电场，大幅减少清洗电场周期电源在 -10° C ± 2° C 低温箱运行 4 小时无故障，60° C ± 2° C 高温箱运行 8 小时无故障； 9. 可实现上电启动、风机联动工作模式电源箱外加显示灯，可方便直观体现整机工作状态，为检修以及清洗提供指示。		匹配适应电场，使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化率； 5. 净化器的电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备运行稳定具有放电跳停多重保护，优质技术恒压器装置，高低温条件下工作仍然安全可靠电源具有自动过载过压、断路、开路保护的工作原理； 6. 灭弧保护：放电持续时间不大于 0.1 秒，高压 1 秒内恢复正常电压 80% 以上； 7. 多次闪络保护：15 秒内放电达 (7±1) 次时，设备保持正常工作 15 秒内放电 9 次以上，则在 15 秒内放电不超过 20 次之前，应自动停止高压输出； 8. 智能高压电源系统具有放电自动调压功能，自动适应匹配电场，大幅减少清洗电场周期电源在 -10° C ± 2° C 低温箱运行 4 小时无故障，60° C ± 2° C 高温箱运行 8 小时无故障； 9. 可实现上电启动、风机联动工作模式电源箱外加显示灯，可方便直观体现整	
--	--	--	--	--	--

				机工作状态，为检修以及清洗提供指示。	
23	净化器支架	规格：与净化器配套 材质：热镀 5#角钢	净化器支架	规格：与净化器配套 材质：热镀 5#角钢	无偏离
24	洗碗间 不锈钢 牛角烟罩	规格：根据实际尺寸定制 1. 采用 1.2mm, 304#不锈钢磨沙贴塑板	洗碗间 不锈钢 牛角烟罩	规格：根据实际尺寸定制 1. 采用 1.2mm, 304#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离
25	静音风柜	功率/电压：2.2KW/380V；全铜线风机、安全高效。	静音风柜	功率/电压：2.2KW/380V；全铜线风机、安全高效。	无偏离
26	风机支架	规格：与风机配套 材质：热镀 5#角钢	风机支架	规格：与风机配套 材质：热镀 5#角钢	无偏离
27	风机专用控制器	1. 额定输入电压：380V； 2. 额定输出电流：28A； 3. 适配电机功率：2.2KW。	风机专用控制器	1. 额定输入电压：380V； 2. 额定输出电流：28A； 3. 适配电机功率：2.2KW。	无偏离
28	圆筒风机	功率/电压：550W/220V；全铜线风机、安全高效。	圆筒风机	功率/电压：550W/220V；全铜线风机、安全高效。	无偏离
29	风机专用控制器	1. 额定输入电压：220V； 2. 适配电机功率：550W。	风机专用控制器	1. 额定输入电压：220V； 2. 适配电机功率：550W。	无偏离
30	变频启	功率：15KW/18.5kw/380V；配套风柜。	变频启	功率：15KW/18.5kw/380V；配套风柜。	无偏离

— 494 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	动保护器		动保护器		
31	减震器	规格：160-300KG	减震器	规格：160-300KG	无偏离
32	防震软接	规格：与风机配套 材质：高强度防火纤维。	防震软接	规格：与风机配套 材质：高强度防火纤维。	无偏离
33	螺纹吊杆	规格：8*10 螺纹杆 材质：碳素钢	螺纹吊杆	规格：8*10 螺纹杆 材质：碳素钢	无偏离
34	托油盘	规格：3500*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	托油盘	规格：3500*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离
一层鲜风系统					
35	鲜风管	规格：600*400mm 采用 1.0mm 镀锌板	鲜风管	规格：600*400mm 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
36	弯头变头三通	规格：根据现场实际尺寸定制 采用 1.0mm 镀锌板	弯头变头三通	规格：根据现场实际尺寸定制 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
37	不锈钢播风口	规格：根据现场实际尺寸定制 自由旋转，自由调节，1.2mm 不锈钢	不锈钢播风口	规格：根据现场实际尺寸定制 自由旋转，自由调节，1.2mm 不锈钢	无偏离
38	水冷鲜风机	功率/电压：2.2KW/380V 全铜线风机、安全高效。	水冷鲜风机	功率/电压：2.2KW/380V 全铜线风机、安全高效。	无偏离
39	鲜风机支架	规格：与鲜风机配套 材质：热镀 5#角钢	鲜风机支架	规格：与鲜风机配套 材质：热镀 5#角钢	无偏离
40	防震软	规格：与风机配套	防震软	规格：与风机配套	无偏离

— 495 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道 5 号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心 46 号楼一层 1015 号商铺

	接	高强度防火纤维。	接	高强度防火纤维。	
41	磁力启动保护开关	1. 额定输入电压： 380V； 2. 额定输出电流： 32A； 3. 适配电机功率： 2.2KW。	磁力启动保护开关	1. 额定输入电压： 380V； 2. 额定输出电流： 32A； 3. 适配电机功率： 2.2KW。	无偏离
42	螺纹吊杆	规格：8*10 螺纹杆 材质：碳素钢	螺纹吊杆	规格：8*10 螺纹杆 材质：碳素钢	无偏离
二层厨房排烟系统					
43	不锈钢烟罩（早餐档口区）	规格：3500*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	不锈钢烟罩（早餐档口区）	规格：3500*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离
44	不锈钢烟网	规格：按现场实际尺寸定制 采用 1.0 mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	不锈钢烟网	规格：按现场实际尺寸定制 采用 1.0 mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离
45	集烟管	规格：500*500mm 采用 1.0mm 镀锌板	集烟管	规格：500*500mm 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
46	烟管	规格：500*500mm 1. 采用 1.0mm 镀锌板	烟管	规格：500*500mm 1. 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
47	弯头	规格：根据现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0mm 镀锌板	弯头	规格：根据现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
48	变头	规格：根据现场实际尺寸定制	变头	规格：根据现场实际尺寸定制	无偏离

— 496 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

		1. 采用 1.0mm 镀锌板		1. 采用 1.0mm 镀锌板	
49	固定法兰	规格：采用 50*50 热镀锌角钢	固定法兰	规格：采用 50*50 热镀锌角钢	无偏离
50	止回阀	规格：500*500mm	止回阀	规格：500*500mm	无偏离
51	静音风柜	功率/电压：2.2KW/380V； 全铜线风机、安全高效。	静音风柜	功率/电压：2.2KW/380V； 全铜线风机、安全高效。	无偏离
52	风机支架	规格：与风机配套 材质：热镀锌5#角钢	风机支架	规格：与风机配套 材质：热镀锌5#角钢	无偏离
53	风机专用控制器	1. 额定输入电压： 380V； 2. 适配电机功率： 2.2KW。	风机专用控制器	1. 额定输入电压： 380V； 2. 适配电机功率： 2.2KW。	无偏离
54	减震器	规格：160-300KG	减震器	规格：160-300KG	无偏离
55	防震软接	规格：与风机配套 高强度防火纤维。	防震软接	规格：与风机配套 高强度防火纤维。	无偏离
56	螺纹吊杆	规格：8*10 螺纹杆 材质：碳素钢	螺纹吊杆	规格：8*10 螺纹杆 材质：碳素钢	无偏离
57	托油盘	规格：与风机配套 1. 采用 1.0mm 镀锌板，排油蝴蝶阀	托油盘	规格：与风机配套 1. 采用 1.0mm 镀锌板，排油蝴蝶阀	无偏离
三层厨房排烟系统					
58	不锈钢烟罩	规格：3500*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	不锈钢烟罩	规格：3500*1000*600mm 采用 1.0mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离

— 497 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

	(早餐档口区)		(早餐档口区)		
59	不锈钢烟网	规格: 按现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0 mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	不锈钢烟网	规格: 按现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0 mm, 201#不锈钢磨沙贴塑板	无偏离
60	集烟管	规格: 500*500mm 1. 采用 1.0mm 镀锌板	集烟管	规格: 500*500mm 1. 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
61	烟管	规格: 600*600mm 1. 采用 1.0mm 镀锌板	烟管	规格: 600*600mm 1. 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
62	弯头	规格: 根据现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0mm 镀锌板	弯头	规格: 根据现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
63	变头	规格: 根据现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0mm 镀锌板	变头	规格: 根据现场实际尺寸定制 1. 采用 1.0mm 镀锌板	无偏离
64	固定法兰	规格: 采用 50*50 热镀锌角钢	固定法兰	规格: 采用 50*50 热镀锌角钢	无偏离
65	止回阀	规格: 500*500 材质: 采用 1.5mm 镀锌板	止回阀	规格: 500*500 材质: 采用 1.5mm 镀锌板	无偏离
66	静音风柜	功率/电压: 2.2KW/380V; 全铜线风机、安全高效。	静音风柜	功率/电压: 2.2KW/380V; 全铜线风机、安全高效。	无偏离
67	风机支架	规格: 与风机配套 材质: 热镀锌5#角钢	风机支架	规格: 与风机配套 材质: 热镀锌5#角钢	无偏离

— 498 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

68	风机专用控制器	1. 额定输入电压: 380V; 2. 适配电机功率: 2.2KW。	风机专用控制器	1. 额定输入电压: 380V; 2. 适配电机功率: 2.2KW。	无偏离
69	减震器	规格: 160-300KG	减震器	规格: 160-300KG	无偏离
70	防震软接	规格: 与风机配套 1. 高强度防火纤维。	防震软接	规格: 与风机配套 1. 高强度防火纤维。	无偏离
71	螺纹吊杆	规格: 8*10 螺纹杆 材质: 碳素钢	螺纹吊杆	规格: 8*10 螺纹杆 材质: 碳素钢	无偏离
72	托油盘	规格: 与风机配套 1. 采用 1.0mm 镀锌板, 排油蝴蝶阀	托油盘	规格: 与风机配套 1. 采用 1.0mm 镀锌板, 排油蝴蝶阀	无偏离
厨房杂件					
73	快餐盘	规格: 规格: 约 380*270mm 1. 采用 304# 不锈钢制作 ●2. 渗水、底部符合 GB/T29601-2013 的要求; ●3. 产品应符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求	快餐盘	规格: 规格: 380*270mm 1. 采用 304# 不锈钢制作 ●2. 渗水、底部符合 GB/T29601-2013 的要求; ●3. 产品符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求	无偏离
74	粉碗	规格约: 直径约 200mm, 采用优质 304#	粉碗	规格: 直径 200mm, 采用优质 304# 不锈	无偏离

— 499 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

75	不锈钢碗	不锈钢制作。 规格：约 120mm 1. 采用 304#不锈钢制作 ●2. 渗水、底部符合 GB/T29601-2013 的要求； ●3. 产品应符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求	不锈钢碗	钢制作。 规格：120mm 1. 采用 304#不锈钢制作 ●2. 渗水、底部符合 GB/T29601-2013 的要求； ●3. 产品应符合 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求	无偏离
76	汤勺	规格约：约 180mm 采用 304#不锈钢制作	汤勺	规格：180mm 采用 304#不锈钢制作。	无偏离
77	手打铲	规格：800mm 材质：201#不锈钢（木柄）	手打铲	规格：800mm 材质：201#不锈钢（木柄）。	无偏离
78	炒勺	规格：450*200mm。 材质：304#不锈钢。	炒勺	规格：450*200mm。 材质：304#不锈钢。	无偏离
79	炒勺	规格：450*180mm。 材质：304#不锈钢。	炒勺	规格：450*180mm。 材质：304#不锈钢。	无偏离
80	炒勺	规格：450*150mm。 材质：304#不锈钢。	炒勺	规格：450*150mm。 材质：304#不锈钢。	无偏离
81	砍骨刀	规格：450*150mm。	砍骨刀	规格：450*150mm。	无偏离

— 500 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

82	厨片刀	材质：204#不锈钢。 规格：刃长 242mm； 材质：不锈钢。	厨片刀	材质：204#不锈钢。 规格：刃长 242mm； 材质：不锈钢。	无偏离
83	桑刀	规格：450*200mm 材质：201#不锈钢。	桑刀	规格：450*200mm 材质：201#不锈钢。	无偏离
84	斩切刀	规格：450*180mm。 材质：201#不锈钢。	斩切刀	规格：450*180mm。 材质：201#不锈钢。	无偏离
85	斩切刀	规格：450*200mm。 材质：201#不锈钢。	斩切刀	规格：450*200mm。 材质：201#不锈钢。	无偏离
86	大白桶	规格：容量：100L； 材质：PE。	大白桶	规格：容量：100L； 材质：PE。	无偏离
87	不锈钢汤桶	规格：500mm 规格：500mm 材质：201#不锈钢	不锈钢汤桶	规格：500mm 规格：500mm 材质：201#不锈钢。	无偏离
88	不锈钢托盘	规格：450*350mm 材质：201#不锈钢。	不锈钢托盘	规格：450*350mm 材质：201#不锈钢。	无偏离
89	不锈钢托盘	规格：600*400mm 材质：201#不锈钢	不锈钢托盘	规格：600*400mm 材质：201#不锈钢	无偏离
90	不锈钢钢盆	规格：700mm 材质：201#不锈钢。	不锈钢钢盆	规格：700mm 材质：201#不锈钢。	无偏离
91	不锈钢	规格：400mm（大孔10个，小孔4个）。	不锈钢	规格：400mm（大孔10个，小孔4个）。	无偏离

— 501 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

	漏盆	材质：201#不锈钢。	漏盆	材质：201#不锈钢。	
92	不锈钢钢盆	规格：500mm； 材质：201#不锈钢。	不锈钢钢盆	规格：500mm； 材质：201#不锈钢。	无偏离
93	不锈钢钢盆	规格：400mm； 材质：201#不锈钢。	不锈钢钢盆	规格：400mm； 材质：201#不锈钢。	无偏离
94	松木砧板	规格：450*150mm； 材质：松木。	松木砧板	规格：450*150mm； 材质：松木。	无偏离
95	枫木砧板	规格：430*100mm； 材质：枫木。	枫木砧板	规格：430*100mm； 材质：枫木。	无偏离
96	塑料砧板	规格：400*40mm（绿色7块，白色3块。）	塑料砧板	规格：400*40mm（绿色7块，白色3块。）	无偏离
97	塑料砧板	规格：450*80mm（蓝色2块，白色2。）	塑料砧板	规格：450*80mm（蓝色2块，白色2。）	无偏离
98	砧板围	规格：650*300mm； 材质：201#不锈钢。	砧板围	规格：650*300mm； 材质：201#不锈钢。	无偏离
99	粗铁捞厘	规格：320mm； 材质：201#不锈钢。	粗铁捞厘	规格：320mm； 材质：201#不锈钢。	无偏离
100	不锈钢捞厘	规格：300mm； 材质：201#不锈钢。	不锈钢捞厘	规格：300mm； 材质：201#不锈钢。	无偏离
101	钢水勺	规格：约250mm； 材质：201#不锈钢。	钢水勺	规格：250mm； 材质：201#不锈钢。	无偏离

— 502 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

102	钢壳	规格：260mm。 材质：201#不锈钢。	钢壳	规格：260mm。 材质：201#不锈钢。	无偏离
103	油鼓	规格：320mm。	油鼓	规格：320mm。	无偏离
104	磨刀石	规格：270mm； 材质：白刚玉。	磨刀石	规格：270mm； 材质：白刚玉。	无偏离
105	八格调味盒	规格：440*290*70mm； 材质：201#不锈钢。	八格调味盒	规格：440*290*70mm； 材质：201#不锈钢。	无偏离
106	八格调味盒	规格：445*295*65mm 材质：201#不锈钢	八格调味盒	规格：445*295*65mm 材质：201#不锈钢	无偏离
107	菜篮	规格：670*450*340mm；（蓝色）。	菜篮	规格：670*450*340mm；（蓝色）。	无偏离
108	菜篮	规格：590*430*300mm；材（白色）	菜篮	规格：590*430*300mm；材（白色）	无偏离
109	菜篮	规格：556*408*171mm；（白色40个，红色10个）	菜篮	规格：556*408*171mm；（白色40个，红色10个）。	无偏离
110	菜篮	规格：510*393*171mm；（白色）。	菜篮	规格：510*393*171mm；（白色）。	无偏离
111	保鲜盒	规格：345*230*120mm	保鲜盒	规格：345*230*120mm	无偏离
112	保鲜盒	规格：490*345*290mm。	保鲜盒	规格：490*345*290mm。	无偏离
113	仓库整理箱	规格：600*430*360mm。	仓库整理箱	规格：600*430*360mm。	无偏离
114	不锈钢味盅	规格：200mm； 材质：201#不锈钢。	不锈钢味盅	规格：200mm； 材质：201#不锈钢。	无偏离
115	塑料方	规格：640*410*250mm（收碗用）。	塑料方	规格：640*410*250mm（收碗用）。	无偏离

— 503 —

电话：0771-5585655 传真：0771-5585655 QQ：3571577061 邮箱：3571577061@qq.com

地址：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

	托		托		
116	塑料方托	规格: 470*350*170mm (泡马铃薯)。	塑料方托	规格: 470*350*170mm (泡马铃薯)。	无偏离
117	铁双钩	规格: 540mm; 材质: 木柄。	铁双钩	规格: 540mm; 材质: 木柄。	无偏离
118	防水围裙	规格: 1100*750mm; 材质: PVC 塑胶。	防水围裙	规格: 1100*750mm; 材质: PVC 塑胶。	无偏离
119	14"打蛋器	规格: 350mm; 材质: 201#不锈钢。	14"打蛋器	规格: 350mm; 材质: 201#不锈钢。	无偏离
120	厨匙	规格: 350mm; 材质: 201#不锈钢。	厨匙	规格: 350mm; 材质: 201#不锈钢。	无偏离
121	磅秤	规格: 150KG; 材质: 201#不锈钢。	磅秤	规格: 150KG; 材质: 201#不锈钢。	无偏离
122	电子称	规格: 330*340*120mm, 30KG。	电子称	规格: 330*340*120mm, 30KG。	无偏离
123	电子称	规格: 300*400*700mm, 100KG。	电子称	规格: 300*400*700mm, 100KG。	无偏离
124	克称	规格: 5KG; 材质: 201#不锈钢。	克称	规格: 5KG; 材质: 201#不锈钢。	无偏离
125	猪叉	规格: 180*40mm; 材质: 201#不锈钢。	猪叉	规格: 180*40mm; 材质: 201#不锈钢。	无偏离
126	竹锅刷	规格: 300mm; 材质: 竹质。	竹锅刷	规格: 300mm; 材质: 竹质。	无偏离

— 504 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺

127	不锈钢留样盒	规格: 120*120*35mm; 材质: 201#不锈钢。	不锈钢留样盒	规格: 120*120*35mm; 材质: 201#不锈钢。	无偏离
128	马斗	规格: 220mm。	马斗	规格: 220mm。	无偏离
129	丁字钩	规格: 220mm。	丁字钩	规格: 220mm。	无偏离
130	丁字钩	规格: 280mm。	丁字钩	规格: 280mm。	无偏离
131	油格	规格: 290mm。	油格	规格: 290mm。	无偏离
132	厨师工服	规格: 尺码自选; 材质: 棉质。	厨师工服	规格: 尺码自选; 材质: 棉质。	无偏离
133	厨师专用口罩	规格: 65*45mm。	厨师专用口罩	规格: 65*45mm。	无偏离
134	厨师帽	规格: 尺码自选; 材质: 棉质。	厨师帽	规格: 尺码自选; 材质: 棉质。	无偏离
135	剪刀	规格: 250mm; 材质: 201#不锈钢。	剪刀	规格: 250mm; 材质: 201#不锈钢。	无偏离
136	不锈钢饭勺	规格: 200mm; 材质: 201#不锈钢。	不锈钢饭勺	规格: 200mm; 材质: 201#不锈钢。	无偏离
137	粉厘	规格: 140mm; 材质: 201#不锈钢。	粉厘	规格: 140mm; 材质: 201#不锈钢。	无偏离
138	厨房尘拖	规格: 900*160mm。	厨房尘拖	规格: 900*160mm。	无偏离
139	胶条推	规格: 550mm。	胶条推	规格: 550mm。	无偏离

— 505 —

电话: 0771-5585655 传真: 0771-5585655 QQ: 3571577061 邮箱: 3571577061@qq.com

地址: 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼一层1015号商铺



注:

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“~~货物参数~~”、“所提供货物的内容”中标记。

投标供应商名称(电子签章): 南宁市盛世昊天酒店用品有限公司

日期：2025 年 07 月 31 日

4.7 商务条款偏离表



四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
▲一	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起日 25 日历天内	▲一 合同签订期：自中标通知书发出之日起日 25 日历天内	无偏离
二	二、交货期：自签订合同之日起 7 个日历天内必须到货。验收时提供所要求的检测报告。	二、交货期：自签订合同之日起 7 个日历天内到货。验收时提供所要求的检测报告。	无偏离
三	三、货物地点：南宁市第九中学那考河校区	三、货物地点：南宁市第九中学那考河校区	无偏离
四	四、验收标准、规范： ▲1. 中标供应商将货物运达约定的交货地点后，采购人应在 5 个工作日内对中标供应商提交的货物依据采购文件的要求（含需求一览表中要求提供的产品性能的检查报告）、投	四、验收标准、规范： ▲1. 我公司将货物运达约定的交货地点后，采购人应在 5 个工作日内对我公司提交的货物依据采购文件的要求（含需求一览表中要求提供的产品性能的检查报告）、投标文件的	无偏离



标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，中标供应商不得拒绝和延误。验收时按采购文件、中标文件技术参数要求逐一核验相关功能和证明文件，不满足采购文件要求的视为验收不通过，并取消中标资格及承担相应违约责任，同时上报政府采购监督管理部门，将按照政府采购相关法规进行处理，一切法律后果由中标供应商承担，并赔偿采购人经济损失。	承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，我公司不拒绝和延误。验收时按采购文件、中标文件技术参数要求逐一核验相关功能和证明文件，不满足采购文件要求的视为验收不通过，并取消中标资格及承担相应违约责任，同时上报政府采购监督管理部门，将按照政府采购相关法规进行处理，一切法律后果由我公司承担，并赔偿采购人经济损失。	
2. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术	2. 我公司交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依	无偏离



南宁市盛世昊天酒店用品有限公司

Nanning Shengshi Haotian Hotel Supplies Co., Ltd

	条件依据，检验的结果应随货物交采购人。	据，检验的结果随货物交采购人。	
	3. 采购人对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。	3. 采购人对我公司提供的货物在使用前进行调试时，我公司负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。	无偏离
▲五	▲五、售后服务要求： 1、质量保证期1年（自提交成果并验收合格之日起计）。如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行，质保期内设备发生故障或损坏时，中标供应商应负责免费保养、维修、更换零部件；如设备发生	▲五、售后服务承诺： 1、质量保证期 2年 （自提交成果并验收合格之日起计）。如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行，质保期内设备发生故障或损坏时，我公司负责免费保养、维修、更换零部件；如设备发生大故障	正偏离



大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。	（指主要部件出现质量问题）时，我公司负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件我公司保证提供优惠价格的配件和服务。	
2、处理问题及响应时间：电话响应时间要求为2小时内，中标供应商在接到采购人处理问题通知后6-8小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在24小时内不能解决的，中标供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；	2、处理问题及响应时间：电话响应时间为30分钟内，公司在接到采购人处理问题通知后30分钟内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在24小时内不能解决的，我公司在-一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；	正偏离



南宁市盛世昊天酒店用品有限公司

Nanning Shengshi Haotian Hotel Supplies Co., Ltd

	3、免费送货上门、安装调试； 负责采购人维修、操作人员的 免费培训服务，使用户相关维 修、操作人员具备了解设备结 构、工作原理，熟练操作设备， 并能排除一般故障的能力；	3、免费送货上门、安装调试； 负责采购人维修、操作人员的 免费培训服务，使用户相关维 修、操作人员具备了解设备结 构、工作原理，熟练操作设备， 并能排除一般故障的能力；	无偏离
	4、投标供应商须提供详细售后 服务方案，售后服务方案包含 且不限于以下内容：售后服务 承诺、售后服务联系电话及联 系人、设备出现故障时供应商 响应时间及到达故障现场时 间、设备出现故障时的解决方 案、技术培训方案、保修期外 的维修方案。	4、我公司提供详细售后服务方 案，售后服务方案包含且不限 于以下内容：售后服务承诺、 售后服务联系电话及联系人、 设备出现故障时我公司响应时 间及到达故障现场时间、设备 出现故障时的解决方案、技术 培训方案、保修期外的维修方 案。	无偏离
▲六	▲六、投标时请提供以下方 案： 1、实施方案，具体要求包含 但不限于如下内容： (1) 项目实施方案详实最基 本的技术实施方案，方案内容	▲六、投标时提供以下方案： 1、实施方案，具体要求包含 但不限于如下内容： (1) 项目实施方案详实最基 本的技术实施方案，方案内容 有针对性，满足采购文件要	无偏离



有针对性，满足采购文件要求； (2) 项目实施方案形成项目组织管理措施，有项目管理组织机构图，有详细的项目实施管理及实施组织、计划工期方案，实施组织机构、实施人员结构配备完善，详细说明各个结构配备完善，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及实施进度，承诺提供安装实施人员，技术培训的服务内容和措施完善等。	求； (2) 项目实施方案形成项目组织管理措施，有项目管理组织机构图，有详细的项目实施管理及实施组织、计划工期方案，实施组织机构、实施人员结构配备完善，详细说明各个结构配备完善，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及实施进度，承诺提供安装实施人员，技术培训的服务内容和措施完善等。	
2、备品备件及耗材等要求：中标供应商应按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。	2、备品备件及耗材等承诺：我公司按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。	无偏离
3、实施和安装要求： (1) 中标供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； (2) 安装过程中的所有安全保障由中标供应商自行负责；	3、实施和安装承诺： (1) 我公司服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； (2) 安装过程中的所有安全保障由我公司自行负责；	无偏离



南宁市盛世昊天酒店用品有限公司

Nanning Shengshi Haotian Hotel Supplies Co., Ltd

	(3) 严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。	(3) 严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。	
七	七、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： (1) 货物的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； (3) 备品备件 (4) 运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用	七、其他承诺： 1、报价含以下部分，包括： (1) 货物的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； (3) 备品备件 (4) 运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用	无偏离
	▲2、付款方式：(1) 本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性付清全款。	▲2、付款方式：(1) 本项目无预付款，我公司所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性付清全款。	无偏离
八	八、本项目合同文本中的条款如与项目需求不一致的，以采购文件项目需求表、中标供应商响应条款为准。	八、本项目合同文本中的条款如与项目需求不一致的，以采购文件项目需求表、我公司响应条款为准。	无偏离



南宁市盛世昊天酒店用品有限公司
Nanning Shengshi Haotian Hotel Supplies Co., Ltd

无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标供应商名称(电子签章)：南宁市盛世昊天酒店用品有限公司

日期：2025 年 07 月 31 日



4.8 中标供应商澄清函

无

4.9 其他与本合同相关的资料

无