

# 合同附件

合同编号：12N7913280952025608

序号	名称	品牌	使用要求、相关型号规格及技术参数	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1	户外单色LED 电子屏	美亚迪	<p>型号：P10</p> <p>一、户外单色LED显示屏 内含户外单色LED显示屏（屏体+支撑结构）15.1平方米、异步控制卡1张、备品1项及辅助材料1项。</p> <p>(一) 显示屏总体要求 采用户外单色LED显示屏，可以任意组合播放文字信息。显示屏整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。常规挂墙安装方式，LED显示屏专用铝材边框。</p> <p>屏体（屏体尺寸：16.64×0.8=13.312平方米）含支撑结构：长16.73米，高0.9米。</p> <p>(二) 显示屏基本参数</p> <p>1. 物理密度：10000点/m<sup>2</sup></p> <p>2. 发光点颜色：红</p> <p>3. 模组尺寸：320mm×160mm</p> <p>4. 物理模组行列数：宽32点×高16点</p> <p>5. 物理分辨率：512点/个</p> <p>6. 屏体重量：28kg/m<sup>2</sup></p> <p>7. 最佳视距：10~100m</p> <p>8. 最佳视角：水平110度，垂直45度</p> <p>环境温度：存贮 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +50℃</p> <p>9. 相对湿度：≤90~95%</p> <p>10. 屏体厚度：≤80cm</p> <p>11. 工作电压：220V±10%</p> <p>12. 平均功耗：150~250W/m<sup>2</sup></p> <p>13. 最大功耗：≤300W/m<sup>2</sup></p> <p>1) 驱动器件：采用LED专用驱动器件</p> <p>2) 驱动方式：恒压驱动</p> <p>3) 扫描频率：≥520帧/秒</p> <p>4) 刷新频率：≥220帧/秒</p> <p>5) 灰度/颜色：4096级</p> <p>6) 亮度：≥2500cd/m<sup>2</sup></p> <p>7) 亮度调节方式：软件调节16级可调</p> <p>8) 平均无故障时间：≥10000小时</p> <p>14. 开关电源负荷：5V/4A/200W；</p> <p>15. 控制方式：同异步控制。</p> <p>二、同异步控制卡 1张</p> <p>1. 网口+USB接口1+手机WIFI发送</p> <p>2. U盘稳定上传距离≤15米；</p> <p>3. 支持单机直连/以太网连接/跨Internet连接。</p> <p>4. 控制面积灵活，显示功能丰富，基本满足各种应用。</p> <p>三、备品 1项</p> <p>同批次模组2张（模组尺寸：320mm×160mm、模组分辨率：32×16）。</p> <p>四、辅助材料 1项</p> <p>含控制卡、屏体框架、屏体电源、限时器、光纤、电源电缆：2.5mm<sup>2</sup>铜芯电缆1根，及其他安装耗材辅材等。</p>	套	1	42400.00	42400.00
合 计 （元）		大写金额：肆万贰仟肆佰元整				¥42,400.00	

柳州市联展办公设备有限公司