

采购合同书

项 目 名 称：桂林市区高考考点听力设备改造项目

项 目 编 号：GLZC2025-J1-990111-GXJH

甲方：桂林市招生考试院（采购人）

乙方：广西思齐智能化工程有限公司（中标供应商）

合同签订日期：2025年4月23日

目录

1、采购合同 1

2、报价表 6

3、技术规格偏离表 8

4、商务响应文件 15

5、售后服务承诺书 18

6、中标通知书 20



采购合同

项目名称：桂林市区高考考点听力设备改造项目

项目编号：GLZC2025-J1-990111-GXJH

甲方：桂林市招生考试院（采购人）

乙方：广西思齐智能化工程有限公司（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照询价通知书、响应文件和成交供应商的承诺，甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

1. 合同标的

项号	标的名称	生产厂家（或制造商）	品牌（如有）	规格型号	数量①	单位	单价（元）②	单项合计=数量×单价③=①×②
1	听力音箱	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN 湖山	BGL-20W	783	只	480	375840
2	高考听力管理系统主机	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN 湖山	GCM10	1	台	7500	7500
3	功率放大器	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN 湖山	HPD1600	35	台	8600	301000
5	主备切换器	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN 湖山	ZB404Pro	8	台	5500	44000
6	前置放大器	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN 湖山	QF10	9	台	2500	22500
7	分区控制器	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN 湖山	FC16	8	台	5500	44000
8	电源时序器	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN 湖山	PS-14B	8	台	4200	33600
9	机架式播放机	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN 湖山	PDV878	17	台	2000	34000
10	播音话筒	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN 湖山	DS-308M	18	只	870	15660
11	机柜	深圳市图腾电气技术有限公司	图腾	G6042	10	个	5000	50000

12	备用主机	深圳市捷益达电子有限公司	捷益达	JY100L	2	套	40000	80000
13	物联网智慧电源管理中心	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN 湖山	HZDY101	1	台	9900	9900
14	音频线	桂林国际电线电缆集团有限责任公司	穿山牌	RVVP2X1.0mm ²	9500	米	6	57000
15	音频线	桂林国际电线电缆集团有限责任公司	穿山牌	RVVP2X2.5mm ²	19300	米	10	193000
16	线管	定制	定制	定制	13000	米	2	26000
17	辅材	定制	定制	定制	1	项	18500	18500
18	故障设备维修	定制	定制	定制	1	项	8000	8000
19	系统集成及三年维保	定制	定制	思齐	1	项	276500	276500
							合计金额	1597000
谈判报价（大写）：壹佰伍拾玖万柒仟元整人民币（¥1597000.00 元）								
其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：无； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：无。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。								
说明：供应商谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。								

2. 合同金额：

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）壹佰伍拾玖万柒仟人民币（¥1597000 元）

3. 合同价应包含本次采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，

第二条 质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保质期为 叁年。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利

息及银行手续费等)。

第三条 权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按响应文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书(货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 交付

1. 交付时间: 2025年5月5日前安装调试完毕,试运行一个月,验收并交付使用于2025年高考。因逾期交付所造成的一切不良后果由我司全部承担,并报相关部门处理。

交付地点: 桂林市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合响应文件、响应文件和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方,货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。

第六条 调试和验收

项目验收分为2个阶段:

校级验收、最终验收,依次进行。成交供应商在学校设备安装与调试完成,并符合验收标准后,向学校提请校级验收,学校在接受验收申请5个工作日内完成验收工作。成交供应商将《项目学校货物签收表》与《项目学校设备货物验收表》提供给学校验收小组,验收小组按配备至学校的成交货物,数量、型号及技术参数;按设备安装与调试情况进行整体验收。所有学校验收合格后,由成交供应商向采购人提请最终验收,最终验收主要检查校级验收情况;审核校级验收材料;对学校进行抽样验收,抽样学校数不少于30%。验收产生的一切相关费用由成交供应商承担。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《售后服务承诺》,为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

本项目无预付款,在试运行一个月无问题,货物验收合格后,成交供应商开具与中标合同金额等额的增值税普通发票给采购人,采购人在收到发票30日内办理相关货款支付手续,具体到账以财政批复为准。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。
5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 % 向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其他违约行为按违约货款额 5 % 收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市中级人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据：

1. 询价通知书；
2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；

- 4. 报价中的报价记录;
- 5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：桂林市招生考试院
委托代理人：黄金祥
电 话：18978369289
开户名称：桂林市招生考试院
开户银行：
银行账号：
日 期：2025.4.23

乙方名称（公章，）：广西思齐智能化工程有限公司
委托代理人：韦金亮
电 话：15275877257
开户名称：广西思齐智能化工程有限公司。
开户银行：中国银行股份有限公司南宁市南棉支行
银行账号：624982722244
日 期：2025.4.23

2、竞谈报价表

谈判报价表

项号	标的名称	生产厂家(或制造商)	品牌(如有)	规格型号	数量①	单位	单价(元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
1	听力音箱	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN湖山	BGL-20W	783	只	480	375840
2	高考听力管理系统主机	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN湖山	GCM10	1	台	7500	7500
3	功率放大器	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN湖山	HPD1600	35	台	8600	301000
5	主备切换器	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN湖山	ZB404Pro	8	台	5500	44000
6	前置放大器	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN湖山	QF10	9	台	2500	22500
7	分区控制器	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN湖山	FC16	8	台	5500	44000
8	电源时序器	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN湖山	PS-14B	8	台	4200	33600
9	机架式播放机	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN湖山	PDV878	17	台	2000	34000
10	播音话筒	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN湖山	DS-308M	18	只	870	15660
11	机柜	深圳市图腾电气技术有限公司	图腾	G6042	10	个	5000	50000
12	备用主机	深圳市捷益达电子有限公司	捷益达	JY100L	2	套	40000	80000
13	物联网智慧电源管理中心	四川湖山电器股份有限公司	HUSHAN湖山	HZDY101	1	台	9900	9900
14	音频线	桂林国际电线电缆集团有限责任公司	穿山牌	RVVP2X1.0mm ₂	9500	米	6	57000

15	音频线	桂林国际电线电缆集团有限责任公司	穿山牌	RVVP2X2.5mm ₂	19300	米	10	193000
16	线管	定制	定制	定制	13000	米	2	26000
17	辅材	定制	定制	定制	1	项	18500	18500
18	故障设备维修	定制	定制	定制	1	项	8000	8000
19	系统集成及三年维保	广西思齐智能化工程有限公	思齐	定制	1	项	276500	276500
合计金额								1597000
谈判报价（大写）：壹佰伍拾玖万柒仟元整元人民币（¥1597000.00元）								
其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：无； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：无。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。								
说明：供应商谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。								

3、技术规格偏离表

2. 技术响应表

技术响应表

项号	标的名称	竞争性谈判文件的“采购需求”	对应“采购需求”，供应商的详细响应情况	偏离情况说明
1	听力音箱	1、室内壁挂音箱； 2、抗冲击HIPS工程塑料外壳，两分频设计，声音清晰柔和，安装方便； 3、定阻定压多功率可选择； 4、适用于教室； 5、输入电压：100V/70V； 6、功率选择：2.5/5/10/20W/8Ω； 7、频率范围：100Hz-20KHz； 8、灵敏度：89dB±3dB； 9、喇叭单元：≥LF：4”；≥HF：1”； 10、外形尺寸(W×D×H)（±3mm）：170×150×215mm。	1、室内壁挂音箱； 2、抗冲击HIPS工程塑料外壳，两分频设计，声音清晰柔和，安装方便； 3、定阻定压多功率可选择； 4、适用于教室； 5、输入电压：100V/70V； 6、功率选择：2.5/5/10/20W/8Ω； 7、频率范围：100Hz-20KHz； 8、灵敏度：89dB±3dB； 9、喇叭单元：LF：4”；HF：1”； 10、外形尺寸(W×D×H)（±3mm）：170×150×215mm。	无偏离
2	高考听力管理系统主机	1、实时查询高考系统设备的状态，一键添加设备，自动识别设备序列号、设备类型与设备名称，且设备名称可以修改。系统支持U盘升级，维护便捷，具备功能扩展。删除设备支持密码验证功能，防止误操作； 2、查看功放系列的输出电流、输出电压、输出模式、功放温度、网络状态、功放保护等工作状态 2、3、≥1路RS232配置口，1路RS485配置口； 4、≥1路USB升级接口； 5、≥1路10M/1000M自适应网卡； 6、高清触摸屏：≥10.1寸； 7、通过第三方检测机构的安全测试：抗电强度测试，对电源I-输入口之间、电源-I-输出II之间进行测试：符合1500V AC，（1min）应无飞弧或击穿的试验条件。	1、实时查询高考系统设备的状态，一键添加设备，自动识别设备序列号、设备类型与设备名称，且设备名称可以修改。系统支持U盘升级，维护便捷，具备功能扩展。删除设备支持密码验证功能，防止误操作； 2、查看功放系列的输出电流、输出电压、输出模式、功放温度、网络状态、功放保护等工作状态 2、3、1路RS232配置口，1路RS485配置口； 4、1路USB升级接口； 5、1路10M/1000M自适应网卡； 6、高清触摸屏：10.1寸； 7、通过第三方检测机构的安全测试：抗电强度测试，对电源I-输入口之间、电源-I-输出II之间进行测试：符合1500V AC，（1min）应无飞弧或击穿的试验条件。	无偏离
3	功率放大器	1、D类功放和谐振开关电源，可达90%，无输出变压器的广播功放； 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等； 3、配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计，即插即用。 4、频率响应：100Hz-16KHz±2dB，-5dB（默认）； 60Hz-16KHz ±2dB（宽频）；	1、D类功放和谐振开关电源，可达90%，无输出变压器的广播功放； 2、RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等； 3、配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计，即插即用。 4、频率响应：100Hz-16KHz±2dB，-5dB（默认）； 60Hz-16KHz ±2dB（宽频）；	无偏离

		5、输出功率： $\geq 1600W$ ；	5、输出功率： $1600W$ ；	
		6、额定输出电压： $100V \pm 5V$ ；	6、额定输出电压： $100V \pm 5V$ ；	
		7、信噪比： $\geq 90dB$ (A计权)；	7、信噪比： $90dB$ (A计权)；	
		8、输入灵敏度： $775mV \pm 50mV$ ；	8、输入灵敏度： $775mV \pm 50mV$ ；	
		9、总谐波失真： $80Hz-16KHz < 2\%$ ； $1KHz < 0.2\%$ (1/10额定功率)；	9、总谐波失真： $80Hz-16KHz < 2\%$ ； $1KHz < 0.2\%$ (1/10额定功率)；	
		10、有源功率因数校正 (PFC)， $90^{\circ} 260VAC$ 宽电压工作能力；	10、有源功率因数校正 (PFC)， $90^{\circ} 260VAC$ 宽电压工作能力；	
5	主备切换器	1、4主4备模式和4主1备模式，自动识别、自动切换。主机备机故障自动检测、自动切换，切换时间 $\leq 0.2S$ ；	1、4主4备模式和4主1备模式，自动识别、自动切换。主机备机故障自动检测、自动切换，切换时间 $0.2S$ ；	无偏离
		2、设有紧急模式按钮，无缝对接切换主备功放；	2、设有紧急模式按钮，无缝对接切换主备功放；	
		3、八路电源控制口，单路最大输出电流： $\geq 10A$ ；	3、八路电源控制口，单路最大输出电流： $\geq 10A$ ；	
		4、具有485控制口，用于与广播管理系统主机连接；	4、具有485控制口，用于与广播管理系统主机连接；	
		5、可控通道组数：4组；	5、可控通道组数：4组；	
		6、信号输入： $0dBv/10K\Omega$ ；	6、信号输入： $0dBv/10K\Omega$ ；	
		7、通道切换能力： $\geq 20A$ ；	7、通道切换能力： $20A$ ；	
		8、电源： $AC180V-250V/50-60Hz/40A$ ；	8、电源： $AC180V-250V/50-60Hz/40A$ ；	
6	前置放大器	1、 ≥ 13 路输入通道：包括常规话筒输入： $\geq TRS6.35 \times 5$ ，紧急话筒输入： $\geq TRS6.35 \times 2$ ，消防信号输入： $\geq TRS6.35 \times 1$ ，双声道标准线路输入： $\geq RCA \times 5$ ，消防控制接口： $\geq$ 工业接线端子 $\times 2$ ；输出通道： $\geq TRS6.35 \times 3$ ， $RCA \times 1$ ；	1、13路输入通道：包括常规话筒输入： $TRS6.35 \times 5$ ，紧急话筒输入： $TRS6.35 \times 2$ ，消防信号输入： $TRS6.35 \times 1$ ，双声道标准线路输入： $RCA \times 5$ ，消防控制接口： $\geq$ 工业接线端子 $\times 2$ ；输出通道： $TRS6.35 \times 3$ ， $RCA \times 1$ ；	无偏离
		2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号；	2、消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号；	
		3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1 (MIC1) 具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒 (MIC2、3、4、5) 与线路 (AUX1、2、3) 输入为第四级；5路话筒 (MIC) 输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制；	3、紧急话筒输入为第二级优先；话筒1 (MIC1) 具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒 (MIC2、3、4、5) 与线路 (AUX1、2、3) 输入为第四级；5路话筒 (MIC) 输入每一路都带48V幻象功能，由拨码开关单独控制；	
		4、具有 ≥ 20 个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音；	4、具有20个音调调节旋钮，分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音；	
		5、带钟声提示功能，且钟声音量可调；	5、带钟声提示功能，且钟声音量可调；	
7	分区控制器	1、 ≥ 16 路分区控制器，具有32路功放输入通道，其中 ≥ 16 路广播功放输入， ≥ 16 路报警功放输入， ≥ 16 分区输出；	1、16路分区控制器，具有32路功放输入通道，其中16路广播功放输入，16路报警功放输入，16分区输出；	无偏离
		2、分区可通过面板按键手动控制；	2、分区可通过面板按键手动控制；	
		3、两个RS422串行数据接口，可通过主机控制分区器联动，可手拉手任意级联，数据接口：RS232 $\times 1$ ，RS422 $\times 2$ ；	3、两个RS422串行数据接口，可通过主机控制分区器联动，可手拉手任意级联，数据接口：RS232 $\times 1$ ，RS422 $\times 2$ ；	
8	电源时序器	1、采用MCU控制，不小于80A电源输入带过流保护；	1、采用MCU控制，80A电源输入带过流保护；	无偏离
		2、LED电压指示监控当前电压，每路交流电源带独立控制按键；	2、LED电压指示监控当前电压，每路交流电源带独立控制按键；	

		3、过压报警功能（带报警铃声）；	3、过压报警功能（带报警铃声）；	
		4、支持单机控制、多机联机控制，串口控制、远程控制功能；	4、支持单机控制、多机联机控制，串口控制、远程控制功能；	
		5、支持不少于6路DC12V/1.2A和1路USB接口的DC5V输出；	5、支持6路DC12V/1.2A和1路USB接口的DC5V输出；	
		6、电压显示精准度：空载时±1%，满载时±10%；	6、电压显示精准度：空载时±1%，满载时±10%；	
		7、输出通道数和插座模式不少于14路，万用电源插座；	7、输出通道数和插座模式14路，万用电源插座；	
		8、每通道最大输出电流：20A；	8、每通道最大输出电流：20A；	
		9、时序开关频率：每1步/秒；	9、时序开关频率：每1步/秒；	
		10、工作电压：`220V±10%；工作频率：50Hz±5%；	10、工作电压：`220V±10%；工作频率：50Hz±5%；	
		10、对电源L-输入口之间、电源-L输出口进行抗电强度测试：符合3000V AC，（1min）无飞弧或无击穿。	10、对电源L-输入口之间、电源-L输出口进行抗电强度测试：符合3000V AC，（1min）无飞弧或无击穿。	
9	机架式播放机	1、超强的纠错功能和抗震能力，高解析影像输出，全面兼容8cm/12cm碟片；	1、超强的纠错功能和抗震能力，高解析影像输出，全面兼容8cm/12cm碟片；	无偏离
		2、标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板；	2、标准机架式超薄1U设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板；	
		3、音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤；	3、音频输出：立体声（R/L），5.1声道，同轴，光纤；	
		4、视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y/Cb/Pb/Cr/Pr），VGA；	4、视频输出：S端子，高清（HDMI），分量（Y/Cb/Pb/Cr/Pr），VGA；	
		5、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能；	5、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能；	
		6、具备超强的纠错能力，高清视频输出HDMI（支持1080P）画质；	6、具备超强的纠错能力，高清视频输出HDMI（支持1080P）画质；	
		7、USB播放功能支持WMA、WAV、MP3等各种无损格式；	7、USB播放功能支持WMA、WAV、MP3等各种无损格式；	
		8、全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/MP4/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片；	8、全面兼容DVD/VCD/EVD/SVCD/CD/HDCD/MP3/MP4/JPEG/DVD±R/DVD±RW/CD-G等不同格式碟片；	
		9、机器前面板按键功能：播放/暂停，停止，下一曲，上一曲，快进，快退，出仓/进仓；	9、机器前面板按键功能：播放/暂停，停止，下一曲，上一曲，快进，快退，出仓/进仓；	
		10、全功能遥控器；	10、全功能遥控器；	
		11、输入电源：AC220V/50Hz；	11、输入电源：AC220V/50Hz；	
		12、最大消耗功率：25W。	12、最大消耗功率：25W。	
10	播音话筒	1、带音乐前奏音功能；	1、带音乐前奏音功能；	无偏离
		2、金属外壳设计，可有效屏蔽射频干扰；	2、金属外壳设计，可有效屏蔽射频干扰；	
		3、配3C认证电源或9V层叠电池供电；	3、配3C认证电源或9V层叠电池供电；	
		4、换能方式：驻极体；	4、换能方式：驻极体；	
		5、指向性：心型指向；	5、指向性：心型指向；	
		6、频率响应：40-16000Hz；	6、频率响应：40-16000Hz；	
		7、MIC灵敏度：-43dB±2dB；	7、MIC灵敏度：-43dB±2dB；	
		8、前奏音灵敏度：-50dB±2dB；	8、前奏音灵敏度：-50dB±2dB；	
		9、供电电压：DC12V。	9、供电电压：DC12V。	
11	机柜	1、墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板；	1、墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板；	无偏离
		2、表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静	2、表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静	

		电喷塑（黑/白色）；	电喷塑（黑/白色）；	
		3、门板类型：玻璃门；	3、门板类型：玻璃门；	
		4、高度：≥42U，W600mm*D1000mm*H2200mm（±3mm）；	4、高度：42U，W600mm*D1000mm*H2200mm（±3mm）；	
		5、墙柜材料厚度：立柱厚度≥1.0mm、方孔条厚度≥1.2mm、托板≥1.2mm、冷轧板厚度≥1.0mm。	5、墙柜材料厚度：立柱厚度1.0mm、方孔条厚度1.2mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm。	
12	备用主机	1、智能工频双转换在线式；有隔离变压器。额定容量：≥10KVA；CPU（微处理器）+CPLD（高集成可编程逻辑单片）调制控制技术设计，实现了主机系统内各模块间的数字运行控制。 2、主机采用输出隔离变压器技术，支持200、220、230、240Vac，50/60Hz电网体系； 3、主机输入单相电；设备输出单相电；电池192VDC；输入电压：220Vac，可实现多台电源的无主从冗余并联运行，并联环流≤5%；采用彩色点阵式1.8寸LCD屏+LED按键结合使用，全面、直观反映设备系统的各项运行状态、参数、各种信息以及温度控制，操作便捷，可在显示面板上设置电池检测模式、计算电池放电时间、可设定设备运行模式（逆变优先或ECO节能模式）、可进行智能故障诊断、查询历史信息及故障信息，可通过故障记录对故障原因进行判断和分析、可了解设备运行时间和累计运行数据等功能； 4、屏幕显示内容：数据浏览屏可显示（1、设备运行状态图2、工作模式：逆变、电池、旁路、ECO模式3、输入电压4、输出电压5、电池电压6、输出频率7、负载量% 8、机器编号9、日历、时钟）； 主机信息屏可显示（1、产品的型号和规格2、产品的体制：单相输入/单相输出、三相输入/三相输出3、机器编号4、版本号；产品更新号5、机器编号6、日历、时钟）； 运行状态屏可显示（1、输入状态：正常/告警2、输出状态：正常/告警3、旁路状态：正常/告警4、负载状态：正常/告警5、充电状态：正常/告警6、ECO模式：关/开7、逆变器状态：正常/告警8、整流器状态：正常/告警9、逆变器温度：℃ 10、变压器状态：正常/告警 11、机器编号12、日历、时钟） 设备设置屏可显示（1、电池测试：可通过此屏设置对电池进行放电测试，可选择10秒、1分钟、5分钟和放电到终止2、可选择ECO节能模式运行3、可设定当前年月日和	1、智能工频双转换在线式；有隔离变压器。额定容量：10KVA；CPU（微处理器）+CPLD（高集成可编程逻辑单片）调制控制技术设计，实现了主机系统内各模块间的数字运行控制。 2、主机采用输出隔离变压器技术，支持200、220、230、240Vac，50/60Hz电网体系； 3、主机输入单相电；设备输出单相电；电池192VDC；输入电压：220Vac，可实现多台电源的无主从冗余并联运行，并联环流≤5%；采用彩色点阵式1.8寸LCD屏+LED按键结合使用，全面、直观反映设备系统的各项运行状态、参数、各种信息以及温度控制，操作便捷，可在显示面板上设置电池检测模式、计算电池放电时间、可设定设备运行模式（逆变优先或ECO节能模式）、可进行智能故障诊断、查询历史信息及故障信息，可通过故障记录对故障原因进行判断和分析、可了解设备运行时间和累计运行数据等功能； 4、屏幕显示内容：数据浏览屏可显示（1、设备运行状态图2、工作模式：逆变、电池、旁路、ECO模式3、输入电压4、输出电压5、电池电压6、输出频率7、负载量% 8、机器编号9、日历、时钟）； 主机信息屏可显示（1、产品的型号和规格2、产品的体制：单相输入/单相输出、三相输入/三相输出3、机器编号4、版本号；产品更新号5、机器编号6、日历、时钟）； 运行状态屏可显示（1、输入状态：正常/告警2、输出状态：正常/告警3、旁路状态：正常/告警4、负载状态：正常/告警5、充电状态：正常/告警6、ECO模式：关/开7、逆变器状态：正常/告警8、整流器状态：正常/告警9、逆变器温度：℃ 10、变压器状态：正常/告警 11、机器编号12、日历、时钟） 设备设置屏可显示（1、电池测试：可通过此屏设置对电池进行放电测试，可选择10秒、1分钟、5分钟和放电到终止2、可选择ECO节能模式运行3、可设定当前年月日和	无偏离

13	物联网智慧电源管理中心	历史事件屏可显示：1、在线时间：指设备每次正常开到完全关闭的运行时间（天）2、运行时间：指产品开通至今运行天数3、至今累计次数：指E01-E08的异常或故障运行至今累计的次数4、通过改显示屏可以看到历史异常或故障信息，可查看≥32条，具体发生的日期、时间、故障代码）（投标文件提供相关屏幕显示图文操作证明材料，包括但不限于彩页、官网和功能截图等。	历史事件屏可显示：1、在线时间：指设备每次正常开到完全关闭的运行时间（天）2、运行时间：指产品开通至今运行天数3、至今累计次数：指E01-E08的异常或故障运行至今累计的次数4、通过改显示屏可以看到历史异常或故障信息，可查看32条，具体发生的日期、时间、故障代码）（投标文件已提供相关屏幕显示图文操作证明材料，包括但不限于彩页、官网和功能截图等。
		5、AC-AC逆变效率：>98%；	5、AC-AC逆变效率：>98%；
		6、超强的负载适应性和输出过载及短路能力，120%负载60秒，150%负载报警立即转旁路；105%~130%负载10分钟，130%负载1秒钟；	6、超强的负载适应性和输出过载及短路能力，120%负载60秒，150%负载报警立即转旁路；105%~130%负载10分钟，130%负载1秒钟；
		7、转换时间：零中断；	7、转换时间：零中断；
		8、冗余并机：具备N+1和N+X的并联冗余功能，并机达到8台以上；	8、冗余并机：具备N+1和N+X的并联冗余功能，并机达到8台以上；
		9、网络化管理：提供通讯接口RS-232、USB，实现多功能、多用途的监控管理操作（包括市电状况及UPS工作状况的监控等、电池状态）；	9、网络化管理：提供通讯接口RS-232、USB，实现多功能、多用途的监控管理操作（包括市电状况及UPS工作状况的监控等、电池状态）；
		10、保护功能：输出短路保护、电池短路保护、过载、过温、电池电压过高/低；	10、保护功能：输出短路保护、电池短路保护、过载、过温、电池电压过高/低；
		11、配备≥12V100AH电池≥16节及电池柜一套。	11、配备12V100AH电池16节及电池柜一套。
		1、输出：≥12路独立输出，每路相电压AC 220V±10%，每路带载≥4kW，≥12路输出最大可带载≥48kW，提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告；	1、输出：12路独立输出，每路相电压AC 220V±10%，每路带载4kW，12路输出最大可带载48kW，投标文件已提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告；
		2、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载，短路保护，提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告；	2、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载，短路保护，投标文件已提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告；
		3、一键开关：单台设备12路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关；	3、一键开关：单台设备12路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关；
		4、并机运行：多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复；	4、并机运行：多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复；
		5、顺序开关：可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关；	5、顺序开关：可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关；
		6、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行，提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告；	6、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行，投标文件已提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告；

		7、参数监测：每路输出通道都具有电流、电压、功率、温度、开关状态、运行时长与三相平衡监测多种异常情况报警，提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告； 8、报警管理：报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控； 9、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源，提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告； 10、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成的安全隐患； 11、显示：≥2.8寸触摸显示屏，可以显示设备状态、日期时间、通道开启状态，每一路漏电、过压、过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁，防止误触，可调节屏幕亮度，提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告； 12、对接中控：设备有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关； 13、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务； 14、其他功能：手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、参数监测、报警管理。提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告。	7、参数监测：每路输出通道都具有电流、电压、功率、温度、开关状态、运行时长与三相平衡监测多种异常情况报警，投标文件已提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告； 8、报警管理：报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控； 9、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源，投标文件已提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告； 10、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，防止因远端误操作造成的安全隐患； 11、显示：2.8寸触摸显示屏，可以显示设备状态、日期时间、通道开启状态，每一路漏电、过压、过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁，防止误触，可调节屏幕亮度，投标文件已提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告； 12、对接中控：设备有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关； 13、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务； 14、其他功能：手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、参数监测、报警管理，投标文件已提供满足参数要求的国家认可有资质的检验检测机构出具带CMA标识的报告。	
14	音频线	国标≥RVVP2X1mm ² 平方音频电缆（纯无氧铜）	国标RVVP2X1mm ² 平方音频电缆（纯无氧铜）	无偏离
15	音频线	国标，≥RVVP2*2.5mm ² ，导体为无氧铜	国标，RVVP2*2.5mm ² ，导体为无氧铜	无偏离
16	线管	≥39mm*19mm材质：高强度阻燃 PVC	39mm*19mm材质：高强度阻燃 PVC	无偏离
17	辅材	波纹管、扎带、胶布、杯梳、枪钉、空开箱、空开、电源线	波纹管、扎带、胶布、杯梳、枪钉、空开箱、空开、电源线	无偏离
18	故障设备维修	包含视频会议摄像头1台（科达），机房精密空调1台（海悟），会议室吸顶空调（格力）的维修	包含视频会议摄像头1台（科达），机房精密空调1台（海悟），会议室吸顶空调（格力）的维修	无偏离

19	系统集成及三年维保	1.听力广播设备涉及拆旧、安装与后续三年维保的学校：桂林市旅游职业中等专业学校、桂林市桂林中学（临桂校区）、桂林市第一中学、桂林市逸仙中学（高中部）、桂林市田家炳中学、桂林市第五中学、桂林市第八中学、桂林市中山中学、桂林市第十一中学、桂林市第十三中学、桂林市第十四中学、桂林桂林市第十七中学、桂林市第十八中学、桂林市十九中学、桂林市雁山中学。	1.听力广播设备涉及拆旧、安装与后续三年维保的学校：桂林市旅游职业中等专业学校、桂林市桂林中学（临桂校区）、桂林市第一中学、桂林市逸仙中学（高中部）、桂林市田家炳中学、桂林市第五中学、桂林市第八中学、桂林市中山中学、桂林市第十一中学、桂林市第十三中学、桂林市第十四中学、桂林桂林市第十七中学、桂林市第十八中学、桂林市十九中学、桂林市雁山中学。	无偏离
		2.竞标人成交后须提供系统集成方案（含布线图、所使用的线材）供采购人审核通过后方可安装。	2.我司成交后提供系统集成方案（含布线图、所使用的线材）供采购人审核通过后方可安装。	

供应商（CA证书签章）： 广西韦金智能工程有限公司

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

日期： 2025年4月18日



4、商务响应文件

3. 商务响应表

商务响应表

项目	竞争性谈判文件的“商务要求”	对应“商务要求”， 供应商的详细响应情况	偏离情况说明
售后服务要求及免费保修期	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目集成（含设备）免费保修期自验收合格之日起最少不得少于36个月（《货物采购需求》中规定超过的按相关规定执行），免免费上门服务。保修期外零配件若损坏，我交人只收取成本费用。 2、质保期内免费维修、更换配件，提供上门服务。 3、设备如出现故障接到用户通知后在1小时内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在24小时内提供同档次的备用机。 4、免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作系统的各项功能。	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目集成（含设备）免费保修期自验收合格之日起36个月，《货物采购需求》中规定超过的按相关规定执行），免免费上门服务。保修期外零配件若损坏，我交人只收取成本费用。 2、质保期内免费维修、更换配件，提供上门服务。 3、设备如出现故障接到用户通知后在1小时内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在24小时内提供同档次的备用机。 4、免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作系统的各项功能。	无偏离
交付使用时间及地点	1、交付使用时间：必须2025年5月5日前安装调试完毕，试运行一个月，验收并交付使用于2025年高考。因逾期交付所造成的一切不良后果由乙 方全部承担，并报相关部门处理。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。	1、交付使用时间：2025年5月5日前安装调试完毕，试运行一个月，验收并交付使用于2025年高考。因逾期交付所造成的一切不良后果由乙 方全部承担，并报相关部门处理。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。	无偏离
付款方式	本项目无预付款。在试运行一个月无问题，货物验收合格后。成交供应商开具与中标合同金额等额的增值税普通发票给采购人，采购人在收到发票30日内办理相关货款支付手续，具体到账以财政批复为准。	本项目无预付款。在试运行一个月无问题，货物验收合格后。我司开具与中标合同金额等额的增值税普通发票给采购人，采购人在收到发票30日内办理相关货款支付手续，具体到账以财政批复为准。	无偏离
验收标准	项目验收分为2个阶段： 校级验收、最终验收，依次进行。成交供应商在学校设备安装与调试完成，并符合验收标准后，向学校提请校级验收，学校在接收验收申请5个工作日内完成验收工作。成交供应商将《项目学校货物签收表》与《项目学校设备货物验收表》提供给学校验收小组。验收小组按配备至学校的成交货物，数量、型号及技术参数；按设备安装与调试情况进行整体验收。所有学校验收合格后，由成交供应商向采购人提请最终验收，最终验收主要检查校级验收情况；审核校级验收材料；对学校进行抽样验收，抽样学校数不少于30%。验收产生的一切相关费用成交供应	项目验收分为2个阶段： 校级验收、最终验收，依次进行。我司在学校设备安装与调试完成，并符合验收标准后，向学校提请校级验收，学校在接收验收申请5个工作日内完成验收工作。我司将《项目学校货物签收表》与《项目学校设备货物验收表》提供给学校验收小组，验收小组按配备至学校的成交货物，数量、型号及技术参数；按设备安装与调试情况进行整体验收。所有学校验收合格后，由我司向采购人提请最终验收，最终验收主要检查校级验收情况；审核校级验收材料；对学校进行抽样验收，抽样学校数不少于30%。验收产生的一切相关费	无偏离

	商承担。	用由我司承担。	
其它要求	1、在质保期内，每年的6月7、8、9日高考期间以及，市级指挥中心派驻技术人员2人，每个考点（14个考点）派驻技术人员1人进行现场保障，根据各地高考领导小组的安排进行应急抢修。并准备1台播音DVD、1台电源时序器、1台功放及2个音箱、1个有线话筒做为备品备件，保证出现故障第一时间进行更换，直到高考结束。	1、在质保期内，每年的6月7、8、9日高考期间以及，市级指挥中心派驻技术人员2人，每个考点（14个考点）派驻技术人员1人进行现场保障，根据各地高考领导小组的安排进行应急抢修。并准备1台播音DVD、1台电源时序器、1台功放及2个音箱、1个有线话筒做为备品备件，保证出现故障第一时间进行更换，直到高考结束。	无偏离
	2. 在质保期内，成交供应商必须派驻一位技术人员保障每年全市的自学考试（两次）、高中学业水平考试（两次）、成人高考（一次）、教师资格笔试考试（两次）、教师资格面试考试（两次）、教师招聘考试（一次）、中考（一次）、研究生考试（一次）、广播设备的正常运行，考试期间全部考点的问题马上到达考点进行处理，保障考点由采购人根据需要在考试前一周内通知。	2. 在质保期内，我司派驻一位技术人员保障每年全市的自学考试（两次）、高中学业水平考试（两次）、成人高考（一次）、教师资格笔试考试（两次）、教师资格面试考试（两次）、教师招聘考试（一次）、中考（一次）、研究生考试（一次）、广播设备的正常运行，考试期间全部考点的问题马上到达考点进行处理，保障考点由采购人根据需要在考试前一周内通知。	
	3、成交人必须根据采购人及考点学校的时间安排进行产品安装，不得影响学校教学秩序。	3、我司根据采购人及考点学校的时间安排进行产品安装，不得影响学校教学秩序。	
	4、为确保货物质量及售后有保障，正式供货时成交单位须提供第2、3、12、13项产品生产厂家针对此项目三年售后服务保证函原件及供货证明原件，否则不予接收及验收。	4、为确保货物质量及售后有保障，正式供货时我司可提供第2、3、12、13项产品生产厂家针对此项目三年售后服务保证函原件及供货证明原件，否则不予接收及验收。	
	5、成交供应商须把各个学校的旧设备拆运回桂林市招生考试院，并筛选2套设备（70个教室），安装于桂林市中山中学（城北校区）和桂林市雁山中学，并包含线路及施工费用。	5、我司把各个学校的旧设备拆运回桂林市招生考试院，并筛选2套设备（70个教室），安装于桂林市中山中学（城北校区）和桂林市雁山中学，并包含线路及施工费用。	
	6、为保证设备的兼容性和后续管理维护，本次投标所采用的第2、3项货物必须与11个学校考点高考听力备用系统（湖山SM28100）互联互通。采购人有权对成交人产品进行对接及功能测试，如成交人未能在规定时间内通过对接功能测试，则视为虚假承诺，判定该成交人为虚假应标，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理，采购人保留进一步追究其法律责任的权利，由此引发的所有损失由该成交人承担。	6、为保证设备的兼容性和后续管理维护，本次投标所采用的第2、3项货物与11个学校考点高考听力备用系统（湖山SM28100）互联互通。采购人有权对我司产品进行对接及功能测试，如我司未能在规定时间内通过对接功能测试，则视为虚假承诺，判定我司为虚假应标，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理，采购人保留进一步追究其法律责任的权利，由此引发的所有损失由我司承担。	
	7、本项目核心产品为：第1项“听力音箱”。	7、本项目核心产品为：第1项“听力音箱”。	
	8、本项目为交钥匙工程，项目内容包含以上设备清单中所有内容的安装调试、安装辅料以及后续三年维保等，凡采购文件中未提及的、且为一个完整的系统所必需的设备、附件等均由成交人提供。	8、本项目为交钥匙工程，项目内容包含以上设备清单中所有内容的安装调试、安装辅料以及后续三年维保等，凡采购文件中未提及的、且为一个完整的系统所必需的设备、附件等均由我司提供。	

9、本项目政府采购预算总金额为人民币1600000元整，超出采购预算总金额的将被视为无效投标处理。	9、本项目政府采购预算总金额为人民币1600000元整，超出采购预算总金额的将被视为无效投标处理，我司报价未超出采购预算
10、本项目不允许转包或分包，否则，不予验收。	10、本项目不允许转包或分包，否则，不予验收。
11、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。	11、本项目货物没有进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

供应商（CA 证书签章）： 广西思齐智能化工装备有限公司

法定代表人(负责人、自然人)或委托代理人签字（或个人 CA 证书签章）：

日期： 2025 年 4 月 10 日



5、售后服务承诺书

4. 售后服务承诺书

售后服务承诺书

我司对项目名称：桂林市区高考考点听力设备改造项目，项目编号 GLZC2025-J1-990111-GXJH 项目做出如下售后服务承诺：

(1) 设备质量

我公提供原装正品的、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的产品，采购人保留相关功能性能测试权利，如不能达到要求，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报有关监督管理部门处理备案，由此造成采购人的经济损失由我方全部承担赔偿责任。

(2) 免费保修期

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目集成（含设备）免费保修期自验收合格之日起 **36 个月**（《货物采购需求》中规定超过的按相关规定执行），免费上门服务。保修期外零配件若损坏，我司只收取成本费用。

我公司免费提供现场应用和维护培训服务。

(3) 交付使用期及地点

1、交付使用时间：2025 年 5 月 5 日前安装调试完毕，试运行一个月，验收并交付使用于 2025 年高考。因逾期交付所造成的一切不良后果由我司全部承担，并报相关部门处理。

2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

(4) 技术服务、售后服务内容和措施

1、在质保期内，每年的 6 月 7、8、9 日高考期间以及，市级指挥中心派驻技术人员 2 人，每个考点（14 个考点）派驻技术人员 1 人进行现场保障，根据各地高考领导小组的安排进行应急抢修。并准备 1 台播音 DVD、1 台电源时序器、1 台功放及 2 个音箱、1 个有线话筒做为备品备件，保证出现故障第一时间进行更换，直到高考结束。

2、在质保期内，我司派驻一位技术人员保障每年全市的自学考试（两次），

6、定期回访巡检：我公司将实行定期回访和上门巡检机制。不论产品是否有问题，我公司技术人员在设备交付使用后每周将进行一次电话回访，向用户了解设备使用情况，解决用户碰到的各种问题。我公司技术工程师在设备交付使用后每季度及重要考试前进行设备巡检服务及必要的现场技术支持。对设备进行上门检修和保养，以及时解决故障隐患，确保设备正常运行。**定期巡检。**



6、中标通知书

中标(成交)通知书

广西思齐智能化工程有限公司:

经评定,编号为GLZC2025-J1-990111-GXJH采购文件中的桂林市X高考考点听力设备改造项目-分标1,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为1597000元

自此通知书发出之日起8个工作日内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报裁机构项目联系人确认。

采购人联系人:赵老师

电话:0773-2833096

代理机构联系人:余鑫龙

电话:0773-2829198

