

合同书

采购方（甲方）：岑溪市公安局交通管理大队

供应方（乙方）：岑溪市金宇科技有限公司

项目名称：岑溪市公安局交通管理大队建设 G324 1301+800M 电子警察卡口

采购计划文号：CXZC2025-W1-05683

项目点位：筋竹镇国道（G324 1301+800M ） 猫儿口村附近

签订地点：岑溪市

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，遵循自愿、公平、合理的原则，经协商，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术规格	数量	单位	单价	金额
1	电警抓拍单元	海康威视	iDS-TCV900-BE/25	海康神捕电警抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成	1	台	17800	17800
2	摄像头（全景）	海康威视	2CD3T67SWDV3-L	支持高分辨率显示，采的图像清晰细腻	2	个	750	1500
3	补光产品（爆闪灯）	海康威视	CXBG-2-2MC-A-SL-1211-3	回电时间短、适于超速抓拍	1	台	2100	2100
4	闪存卡	海康威视	HS-TF-P1 标配 /64G/工包	TLC 晶元，擦写次数 3000 次 标称容量 64GB	1	片	133	133
5	支架	国产	定制	万向支架	1	套	100	100

6	电警标识牌	国产	定制	按实现场定制	1	个	200	200
7	设备取电电源线	蓝叶	RVV2*2.5MM	RVV300/50 0V 2*2.5MM	20	米	15	300
8	信号线	蓝叶	RVV3*0.75MM	RVV100/15 0V 3*0.75MM	10	米	10	100
9	网线	爱谱华顿	AP-5E-01	超5类4对 UTP 电缆	50	米	2	100
10	抱杆设备箱	国产	定制	不锈钢 300*400*180	1	个	195	195
11	交换机	普联	TL-SG1008M	8口千兆	1	个	200	200
12	取电电源线材	蓝叶	RVV2*2.5MM	RVV 300/500V 2*2.5MM	30	米	15	450
13	安装辅材	国产	定制	含水晶头、PVC管、德力西小型断路器、公牛排插	1	批	250	250
14	卡口杆件	国产	定制	八角杆(主杆7米 横臂8米)含基础开挖回填、混凝土、浇筑、立杆	1	套	21850	21850
15	设备安装	国产	定制	设备安装与调试	1	项	4000	4000
合计金额（大写）人民币：肆万玖仟贰佰柒拾捌元整（¥：49278）含税 （货物均质保一年，运维维护一年）								

2、合同合计金额包括货物价款，专用工具、安装、调试、检验、包装、运输等全部费用。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与合同文件的承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按合同文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按合同文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条 交付和验收

1、**交货时间:2025年7月1日至2025年7月15日**;地点采购方指定地点。

2、乙方提供不符合，本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货(安装、调试完)后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，**其验收时间为2025年7月15**

日至 2025 年 7 月 25 日。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓本合同的 15% 资金结算，待违约问题解决后，方可办理暂缓的 15% 资金结算。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 15 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点:采购人指定时间、地点。

第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期:按乙方合同文件中的服务承诺执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条 款式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质:财政资金。

3、付款方式:交货完毕并验收合格，甲方在 10 个工作日内向乙方一次付清全部货款。乙方自收到货款之日起 5 个工作日内开具全额发票给甲方。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证售后服务

1、乙方应按合同文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商处理。

2、质期内，乙方应对物出现质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、货物超过质保期的机器设备，提供终生维修服务，维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收

1 甲对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货(安装、调试完)后 7 个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告：验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚：因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、至乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担货物款。

对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，值金累计不得超过延期货款额 5%

5、乙方未按本合同文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，违约金从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 诉

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其它

1. 法人或代表人加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方部门审批，并签书面补充备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 的变、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十九条 签本合同

本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方加盖单位公章后生效，自签订之日起七个工作日内。

甲方（章）岑溪市公安局交通管理大队	乙方（章）岑溪市金宇科技有限公司
2025 年 月 日	2025 年 7 月 25 日
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：13657843555
开户银行：	开户银行：岑溪市北部湾村镇银行有限责任公司
账 号：	账 号： 800092640700018

合同附件 （货物技术规格明细、货物均质保一年，运维维护一年，服务承诺。）

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术规格
1	电警抓拍单元	海康威视	iDS-TCE900-G/16	海康神捕电警抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置 LED 暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； 内置摄像机采用 1 英寸高帧率全局曝光 CMOS 传感器，分辨率可达 4096 × 2160，帧率高达 25 帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点； 视频采用 H. 265、H. 264 或 MJPEG 编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活； 支持 LED 频闪灯同步补光； 支持机动车辆、非机动车、行人抓拍； 支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能； 红绿灯信号检测方式支持：IO 信号，红绿灯检测器，视频检测； 支持远程数据上传，GB/T 28181-2016 视频联网标准、GA/T 1400 视图库标准、FTP 协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP 服务器或者后端平台； 可支持 TF 插卡本地存储，可支持至 256G，抓拍图片可断网续传； 基础功能 视频分辨率：4096(H) × 2160(V) 帧率：25fps 图像控制：曝光速度、AGC 控制、白平衡方式控制等 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 镜头规格：16mm 抓拍图片分辨率：4096(H) × 2160(V) 视频压缩标准：H. 264, H. 265, MJPEG 抓拍图片格式：JPEG 存储功能：TF, USB 光圈类型：手动光圈 多码流：支持 3 码流： 主码流：4096*2160（默认）； 子码流：1920*1080P（默认）； 三码流：704*576（默认） 传感器类型：1” Global shutter CMOS 支持协议：ISAPI, GB/T 28181-2016 视频联网标准, GA/T 1400 视图库标准, 海康 SDK, FTP 协议等 接口

				同步输入: SYNC 信号灯电源同步输入 触发输出: 7 路 F+/F-输出接口, 可作为补光灯同步输出控制 触发输入: 1 个触发/报警输入 通讯接口: 3 个 RS-485 接口, 1 个 RS-232 接口; 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 智能功能 机动车: 车牌识别: 民用车牌, 警用车牌, 2012 式车牌, 新能源车牌; 车身颜色识别: 白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑; 车型识别: 大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车; 车辆品牌, 子品牌识别 违章检测: 压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令(禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车)、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为 一般规范 工作温度: $-30^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ 电源: 100 VAC$\sim$240 VAC; 频率: 48 Hz$\sim$52 Hz 整体组成: 防尘、防水面板, 内置 LED 补光灯, 摄像机, IP54 单元防护罩, 电源适配器 (AC220 转 DC12) 工作湿度: 5%$\sim$95%$@40^{\circ}\text{C}$, 无凝结 尺寸: 180 mm (W) $\times$ 152.7 mm (H) $\times$ 636 mm (D) 功耗: Max. 20 W 重量: 5.2 $\pm$ 0.5 kg
2	摄像头 (全景)	海康威视	2CD3T67SWDV3-L	600 万像素, 支持高分辨率显示, 采的图像清晰细腻。采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 超低码率。
3	补光产品 (爆闪灯)	海康威视	CXBG-2-2MC-A-SL-1211-3	回电时间短、适于超速抓拍 峰值功率大, 有效提升白天目标效果 具有光敏, 支持白天和晚上两档亮度, 可通过 RS485 调节亮度值 电平量触发 (可定制开关量触发) 灯体设计新颖别致, 具有手动万向节, 调节方便 内置光栅 (可选配外置光栅), 可有效减少光污染 一般规范 工作温度: 温度$-30^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ 电源: 220VAC$\pm$10% 工作湿度: 湿度 5%$\sim$95%$@40^{\circ}\text{C}$, 无凝结 重量: 6KG

4	闪存卡	海康威视	HS-TF-P1 标配 /64G/工包	TLC 晶元，擦写次数 3000 次 标称容量 64GB 带品牌丝印，无包装 Class10, UHS-I (读 90MB/s, 写 45MB/s) ; 尺寸 14.99mm*10.92mm*1.02mm; 工作温度: -25 ℃~85 ℃ 存储温度: -40 ℃~85 ℃
5	支架	国产	定制	万向支架
6	电警标识牌	国产	定制	按实际现场定制
7	设备取电电源线	蓝叶	RVV2*2.5MM	RVV300/500V 2*2.5MM
8	信号线	蓝叶	RVV3*0.75MM	RVV100/150V 3*0.75MM
9	网线	爱谱华顿	AP-5E-01	超 5 类 4 对 UTP 电缆 直径 0.50MM 无氧铜 通过 ISO9001 ISO14001 ISO45001 管理体系认证
10	抱杆设备箱	国产	定制	不绣钢 防水箱宽 300*高 400*深 180
11	交换机	普联	TL-SG1008M	8 口千兆提供 8 个 10/100/1000M 自适应端口
12	取电电源线材	蓝叶	RVV2*2.5MM	RVV 300/500V 2*2.5MM
13	安装辅材	国产	国标	含水晶头、PE 管、德力西小型断路器、公牛排插
14	卡口杆件	国产	定制	八角杆(7 米+8 米 (L 型杆) 采用 Q235 材质, 杆件整体热浸镀锌处理。 主杆口径:300-240*6MM, 横臂:220-100*4MM 1 根, 底法兰直径: 500*18MM 地笼规格:8 支-M27*1500MM, 含基础开挖回填、混凝土 1.5*1.5*1.5 立方、浇筑、立杆
15	设备安装	国产	定制	设备安装与调试
以上货物均质保一年, 运维维护一年。《服务承诺》				