

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: CXZC2025-W1-02800

采购人(甲方): 岑溪市糯垌镇中心小学
供应商(乙方): 广西福宥商贸有限公司

采购计划号: CXZC2025-W1-02800

项目名称: 学生食堂设备采购

项目编号: CXZC2025-W1-02800

签订地点: 签订时间:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照学生食堂设备采购需求,甲乙双方签订本合同。

第一条、合同标的:

1. 供货一览表

序号	名称	规格 mm	单位	数量	单价	金额	备注
1		黄塘小学 210 人					
2	电磁单大锅炉	规格: 1200*1350*(800+400) 1、额定电压: 380V 额定功率: 32KW 2、型号: JCDZ-32K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作,采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计,方便清洁无死角、不藏污;炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质; 4、配置 1 个 ϕ 1000mm 大炒锅; 5、磁控滑杠开关火力控制,确保火力加热均匀,真正节能高效	台	1	14500	14500	
3	蒸饭柜	长 710mm*宽 650mm*高 1570mm 1、双门 12 盘, 380V/12KW 2、配不锈钢蒸饭饭托 12 个 3、聚氨酯整体发泡,保温效果更佳 4、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封,密封更牢固。 5、整体优质不锈钢制造,豪华美观,清洁卫生。自动进水、无须专人看管、缺水断电报警、防止干烧,多重保护 6、自动恒温,定时功能,安全气阀	台	1	4783	4783	
4	电热汤粥炉	规格: ϕ 600mm 整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 380V/12KW	台	1	2270	2270	
5	不锈钢三星洗物池	规格: 2100*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作,面板厚 1.2mm,脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm,配可调节高度的不锈钢子弹脚及 304 不锈钢下水器。	个	1	3850	3850	

6	古兰小学 250 人					0	
7	电磁单大锅炉	规格：1200*1350*（800+400） 1、额定电压：380V 额定功率：32KW 2、型号：JCDZ-32K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作，采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计，方便清洁无死角、不藏污；炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质； 4、配置 1 个 ϕ 1000mm 大炒锅； 5、磁控滑杠开关火力控制，确保火力加热均匀，真正节能高效	台	1	14500	14500	
8	蒸饭柜	长 710mm*宽 650mm*高 1570mm 1、双门 12 盘，380V/12KW 2、配不锈钢蒸饭饭托 12 个 3、聚氨酯整体发泡，保温效果更佳 4、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固。 5、整体优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生。自动进水、无须专人看管、缺水断电报警、防止干烧，多重保护 6、自动恒温，定时功能，安全气阀	台	1	4783	4783	
9	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体，自动回弹铝合金玻璃门，明拉手，上下（双）锁带数字显示温度（直冷 2---+8℃，220V/50Hz，前轮带刹车	台	1	2830	2830	
10	电热汤粥炉	规格： ϕ 600mm 整体采用优质不锈钢磨砂贴塑板制作，380V/12KW	台	1	2270	2270	
11	不锈钢三星洗物池	规格：2100*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 1.2mm，脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚及 304 不锈钢下水器。	个	1	3850	3850	
12	平坡小学 90 人					0	
13	电磁单大锅炉	规格：900*1000*（800+400） 1、额定电压：380V 额定功率：16KW 2、型号：JCDZ-16K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作，采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计，方便清洁无死角、不藏污；炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质； 4、配置 1 个 ϕ 700mm 大炒锅； 5、磁控滑杠开关火力控制，确保火力加热均匀，真正节能高效	台	1	9980	9980	

14	蒸饭柜	长 710mm*宽 650mm*高 1080mm 1、双门 12 盘, 380V/12KW 2、配不锈钢蒸饭饭托 12 个 3、聚氨酯整体发泡, 保温效果更佳 4、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封更牢固。 5、整体优质不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生。自动进水、无须专人看管、缺水断电报警、防止干烧, 多重保护 6、自动恒温, 定时功能, 安全气阀	台	1	2976	2976	
15	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
16	不锈钢三星洗物池	规格: 2100*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚及 304 不锈钢下水器。	个	1	3850	3850	
17	古淡小学 100 人					0	
18	电磁单大锅炉	规格: 900*1000*(800+400) 1、额定电压: 380V 额定功率: 16KW 2、型号: JCDZ-16K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作, 采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计, 方便清洁无死角、不藏污; 炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质; 4、配置 1 个 ϕ 700mm 大炒锅; 5、磁控滑杠开关火力控制, 确保火力加热均匀, 真正节能高效	台	1	9980	9980	
19	蒸饭柜	长 710mm*宽 650mm*高 1080mm 1、双门 12 盘, 380V/12KW 2、配不锈钢蒸饭饭托 12 个 3、聚氨酯整体发泡, 保温效果更佳 4、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封更牢固。 5、整体优质不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生。自动进水、无须专人看管、缺水断电报警、防止干烧, 多重保护 6、自动恒温, 定时功能, 安全气阀	台	1	2976	2976	
20	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	

21	糯垌中心小学寄宿部					0	
22	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
23	立式大型冰箱	1220*700*1940, 四门双温	台	1	3650	3650	
24	切肉机	105 型单切肉机, 电压 220V, 1.5KW	台	1	2370	2370	
25	糯垌中心小学					0	
26	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
27	不锈钢高温蒸用具消毒柜	规格: 1470*830*1940, 电压 220V, 功率 4120W, 全不锈钢打造箱体, 设计时尚大方; • 内外无磁不锈钢+不锈钢加热管; • 整机整体发泡, 门封条密闭工艺, 隔热保温, ; • 采用高温热风循环消毒系统消毒, 清除各种有害病菌; • 全不锈钢层架、重力脚配置, 承载力强, 坚固耐用; • 设有名厂可调温控器和可调定时器功能, 对所需温度时间随意调节;	台	1	11825	11825	
28	不锈钢抽烟罩	1600*900*550, 采用 1.0mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板制作	米	1.6	1473	2356.8	
29	不锈钢抽烟罩	2600*1400*550, 采用 1.0mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板制作	米	2.6	1473	3829.8	
30	不锈钢油烟网	600*500, 采用 1.0mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板制作	米	4.2	336	1411.2	
31	不锈钢集烟管	规格: 400*400, 采用 1. mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板制作	米	4.2	588	2469.6	
32	不锈钢排烟管	规格: 400*400, 采用 1. mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板制作	米	4.8	588	2822.4	
33	不锈钢排烟管弯头	规格: 400*400, 采用 1. mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板制作	个	2	781	1562	
34	厨房专用抽油烟风机(离心风机)	CHT, 3KW, 电压 380V,	台	1	3872	3872	
35	风机控制保护器	3kw/380V 风机过载保护器	台	1	670	670	
36	电线	6 平方全铜环保阻燃电线	米	80	11.7	936	

37	电线	16 平方全铜环保阻燃电线	米	60	18.7	1122	
38	电线	10 平方全铜环保阻燃电线	米	60	15.6	936	
39	电箱	600*800 1、材料：冷轧钢 2、配 4P250A 开关 1 个 3、3P65A 卡槽漏电开关 3 个 4、4P32A 卡槽漏电开关 2 个 5、2P 卡槽开关 3 个	套	1	2850	2850	
40	平炉小学 200 人					0	
41	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下 (双) 锁带数字显示温度 (直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
42	不锈钢单星洗物池	规格: 800*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚及 304 不锈钢下水器。	个	1	1090	1090	
43	电饭锅	32L	台	3	876	2628	
44	新塘小学					0	
45	智能双门电蒸饭柜	长 1410mm*宽 650mm*高 1590mm 1、双门 24 盘, 380V/24KW 2、配 304 不锈钢蒸饭饭托 24 个 3、聚氨酯整体发泡, 保温效果更佳 4、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封更牢固。 5、整体优质不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生。自动进水、无须专人看管、缺水断电报警、防止干烧, 多重保护 6、自动恒温, 定时功能, 安全气阀 7、304 不锈钢饭盘采用一次性冲压成型 8、可接多功能蒸汽发生炉	台	1	8650	8650	
46	不锈钢高温蒸用具消毒柜	规格: 1470*830*1940, 电压 220V, 功率 4120W, 全不锈钢打造箱体, 设计时尚大方; • 内外无磁不锈钢+不锈钢加热管; • 整机整体发泡, 门封条密闭工艺, 隔热保温, ; • 采用高温热风循环消毒系统消毒, 清除各种有害病菌; • 全不锈钢层架、重力脚配置, 承载力强, 坚固耐用; • 设有名厂可调温控器和可调定时器功能, 对所需温度时间随意调节;	台	1	11825	11825	

47	塘坡小学					0	
48	不锈钢高温消毒柜	1160*500*1850, 立式双门高温消毒柜	台	1	3150	3150	
49	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
50	绿云小学 200 人					0	
51	电磁单大锅炉	规格: 1100*1200*(800+400) 1、额定电压: 380V 额定功率: 27KW 2、型号: JCDZ-27K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作, 采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计, 方便清洁无死角、不藏污; 炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质; 4、配置 1 个 ϕ 900mm 大炒锅; 5、磁控滑杠开关火力控制, 确保火力加热均匀, 真正节能高效	台	1	13500	13500	
52	蒸饭柜	长 710mm*宽 650mm*高 1570mm 1、双门 12 盘, 380V/12KW 2、配不锈钢蒸饭饭托 12 个 3、聚氨酯整体发泡, 保温效果更佳 4、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封更牢固。 5、整体优质不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生。自动进水、无须专人看管、缺水断电报警、防止干烧, 多重保护 6、自动恒温, 定时功能, 安全气阀	台	1	4783	4783	
53	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
54	大竹小学 102 人					0	
55	电磁单大锅炉	规格: 900*1000*(800+400) 1、额定电压: 380V 额定功率: 16KW 2、型号: JCDZ-16K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作, 采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计, 方便清洁无死角、不藏污; 炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质; 4、配置 1 个 ϕ 700mm 大炒锅; 5、磁控滑杠开关火力控制, 确保火力加热均匀, 真正节能高效	台	1	9980	9980	

56	抽油烟机	1800*900*500, 双电机 800W*2	台	1	4920	4920	
57	大地小学					0	
58	不锈钢三星洗物池	规格: 1800*700*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚及 304 不锈钢下水器。	个	1	3650	3650	
59	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
60	龙樟小学 200 人					0	
61	不锈钢单星洗物池	规格: 700*700*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚及 304 不锈钢下水器。	个	1	990	990	
62	不锈钢高温消毒柜	规格: 1310*610*1940, 电压 220V, 功率 2450W, 全不锈钢打造箱体, 设计时尚大方; • 整机整体发泡, 门封条密闭工艺, 隔热保温, ; • 采用高温热风循环消毒系统消毒, 清除各种有害病菌; • 设有名厂可调温控器和可调定时器功能, 对所需温度时间随意调节;	台	1	7630	7630	
63	电磁单大锅炉	规格: 1100*1200*(800+400) 1、额定电压: 380V 额定功率: 27KW 2、型号: JCDZ-27K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作, 采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计, 方便清洁无死角、不藏污; 炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质; 4、配置 1 个 ϕ 900mm 大炒锅; 5、磁控滑杠开关火力控制, 确保火力加热均匀, 真正节能高效	台	1	13500	13500	
64	蒸饭柜	长 710mm*宽 650mm*高 1570mm 1、双门 12 盘, 380V/12KW 2、配不锈钢蒸饭饭托 12 个 3、聚氨酯整体发泡, 保温效果更佳 4、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封更牢固。 5、整体优质不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生。自动进水、无须专人看管、缺水断电报警、防止干烧, 多重保护 6、自动恒温, 定时功能, 安全气阀	台	1	4783	4783	

65	海杰小学 250 人					0	
66	不锈钢高温消毒柜	规格：1310*610*1940，电压 220V，功率 2450W，全不锈钢打造箱体，设计时尚大方； • 整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，； • 采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌； • 设有名厂可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节；	台	1	7630	7630	
67	电磁单大锅炉	规格：1100*1200*（800+400） 1、额定电压：380V 额定功率：27KW 2、型号：JCDZ-27K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作，采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计，方便清洁无死角、不藏污；炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质； 4、配置 1 个 ϕ 900mm 大炒锅； 5、磁控滑杠开关火力控制，确保火力加热均匀，真正节能高效	台	1	13500	13500	
68	蒸饭柜	长 710mm*宽 650mm*高 1570mm 1、双门 12 盘，380V/12KW 2、配不锈钢蒸饭饭托 12 个 3、聚氨酯整体发泡，保温效果更佳 4、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固。 5、整体优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生。自动进水、无须专人看管、缺水断电报警、防止干烧，多重保护 6、自动恒温，定时功能，安全气阀	台	1	4783	4783	
69	三兴小学 50 人					0	
70	电饭煲	32L	台	1	876	876	
71	电磁单大锅炉	规格：800*900*（800+400） 1、额定电压：380V 额定功率：13KW 2、型号：JCDZ-13K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作，采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计，方便清洁无死角、不藏污；炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质； 4、配置 1 个 ϕ 600mm 大炒锅； 5、磁控滑杠开关火力控制，确保火力加热均匀，真正节能高效	台	1	7980	7980	

72	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
73	不锈钢三星洗物池	规格: 1800*700*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚及 304 不锈钢下水器	个	1	3650	3650	
74	地麻小学 150 人					0	
75	不锈钢高温消毒柜	1160*500*1850, 立式双门高温消毒柜	台	1	3150	3150	
76	电磁单大锅炉	规格: 1000*1100*(800+400) 1、额定电压: 380V 额定功率: 22KW 2、型号: JCDZ-22K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作, 采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计, 方便清洁无死角、不藏污; 炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质; 4、配置 1 个 Φ 800mm 大炒锅; 5、磁控滑杠开关火力控制, 确保火力加热均匀, 真正节能高效	台	1	10200	10200	
77	古河小学 80 人					0	
78	不锈钢高温消毒柜	1160*500*1850, 立式双门高温消毒柜	台	1	3150	3150	
79	电磁单大锅炉	规格: 900*1000*(800+400) 1、额定电压: 380V 额定功率: 16KW 2、型号: JCDZ-16K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作, 采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计, 方便清洁无死角、不藏污; 炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质; 4、配置 1 个 Φ 700mm 大炒锅; 5、磁控滑杠开关火力控制, 确保火力加热均匀, 真正节能高效	台	1	9980	9980	
80	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
81	电饭煲	32L	台	1	876	876	
82	抽油烟机	1800*900*500, 双电机 800W*2	台	1	4920	4920	

83	昙海小学 750 人					0	
84	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
85	电饭煲	32L	台	1	876	876	
86	不锈钢高温用具消毒柜	规格: 1470*830*1940, 电压 220V, 功率 4120W, 全不锈钢打造箱体, 设计时尚大方; • 内外无磁不锈钢+不锈钢加热管; • 整机整体发泡, 门封条密闭工艺, 隔热保温, ; • 采用高温热风循环消毒系统消毒, 清除各种有害病菌; • 全不锈钢层架、重力脚配置, 承载力强, 坚固耐用; • 设有名厂可调温控器和可调定时器功能, 对所需温度时间随意调节;	台	1	11825	11825	
87	叶伦小学 100 人					0	
88	不锈钢高温消毒柜	1160*500*1850, 立式双门高温消毒柜	台	1	3150	3150	
89	电磁单大锅炉	规格: 900*1000*(800+400) 1、额定电压: 380V 额定功率: 16KW 2、型号: JCDZ-16K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作, 采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计, 方便清洁无死角、不藏污; 炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质; 4、配置 1 个 ϕ 700mm 大炒锅; 5、磁控滑杠开关火力控制, 确保火力加热均匀, 真正节能高效	台	1	9980	9980	
90	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
91	不锈钢三星洗物池	规格: 2100*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚及 304 不锈钢下水器	个	1	3850	3850	

92	新田小学 80 人					0	
93	不锈钢高温消毒柜	1160*500*1850, 立式双门高温消毒柜	台	1	3150	3150	
94	电磁单大锅炉	规格: 900*1000*(800+400) 1、额定电压: 380V 额定功率: 16KW 2、型号: JCDZ-16K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作, 采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计, 方便清洁无死角、不藏污; 炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质; 4、配置 1 个 Φ 700mm 大炒锅; 5、磁控滑杠开关火力控制, 确保火力加热均匀, 真正节能高效	台	1	9980	9980	
95	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
96	切菜刀	砍切刀	把	1	135	135	
97	塘平小学					0	
98	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
99	电饭煲	32L	台	1	876	876	
100	抽油烟机	1800*900*500, 双电机 800W*2	台	1	4920	4920	
101	高塘小学					0	
102	电饭煲	32L	台	2	876	1752	
103	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
104	电磁单大锅炉	规格: 900*1000*(800+400) 1、额定电压: 380V 额定功率: 16KW 2、型号: JCDZ-16K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢制作, 采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计, 方便清洁无死角、不藏污; 炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质; 4、配置 1 个 Φ 700mm 大炒锅; 5、磁控滑杠开关火力控制, 确保火力加热均匀, 真正节能高效	台	1	9980	9980	
105	不锈钢高温消毒柜	1160*500*1850, 立式双门高温消毒柜	台	1	3150	3150	

106	设备运输安装费用	以上设备运输、搬运、安装(不包含外墙吊装及吊车费用)及五金配件安装费用(包括厨房内设备连接电线电缆空开电箱安装等)	项	1	6000	6000	
					合计:	399928.8	
人民币合计金额为(大写) <u>叁拾玖万玖仟玖佰贰拾捌元捌角(¥399928.8元)</u>							

2. 合同合计金额包括货物(包括备品备件、专用工具等)的价格(包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价), 货物运输(含保险)、安装(如有)、调试、检验、技术服务、培训和所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、规格型号、技术参数等质量必须与清单一致。
2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到规定的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2. 乙方应按规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按规定的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。
2. 货物的运输方式: 汽车运输。
3. 乙方负责货物运输, 货物运输合理损耗及计算方法: / 。

第五条 交付和验收

1. 交付时间: 自签订合同、安装场地交接给乙方进场之日起 30 个日历天内交货并安装调试完成; 交付地点: 广西岑溪市采购人指定地点。
2. 乙方提供不符合规定的和本合同规定的货物, 甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方, 货物属于进口产品的, 供货时应同时附上中文使用说明书, 如有缺失应在合理的规定时间内补齐, 否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收, 逾期不验收的, 乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章, 甲乙双方各执一份。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西岑溪市采购人指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”及售后服务内容，自货物验收合格之日起计算，产品保修期为 12 个月（人为除外），易耗品配件灯具等货物质保 3 个月（人为除外）。产品在保修期内出现质量问题的，乙方在接到甲方报修电话后应当在 24 小时内提供维修或更换的保修服务，并保证保修服务在 72 小时内完成。如保修中需寄送相关产品配件的，所有的邮寄运输费用由乙方承担。乙方不完全履行保修责任的，甲方有权委托第三方维修，由此支出的费用及给甲方造成的损失，甲方有权向乙方追偿。

第八条、付款方式



1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。
2. 付款方式：签订合同 7 个工作日内支付合同总价 30%。货物送达到甲方指定地点，安装完毕并验收通过后支付至合同总价 100%。

第九条、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向合同签订所在地仲裁部门提交仲裁或法院起诉。

第十条、合同生效及其它

- 1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。
- 2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商后，另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。
- 3、本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，上级监督管理部门一份，均具同等法律效力。

甲方（章）：  岑溪市糯垌镇中心小学校 年 月 日	乙方（章）：  广西福有商贸有限公司 年 月 日
单位地址：	单位地址：岑溪市义洲大道 63 号旁李彬屋）
法定代表人或者委托代理人： 	法定代表人或者委托代理人： 
电话：13977444706	电话：18777488326
电子邮箱：	电子邮箱：1226217132@qq.com
开户银行：	开户银行：中国农业银行股份有限公司岑溪红楼支行
账号：	账号：2031 8001 0400 04694
邮政编码：	邮政编码：543200