

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: CXZC2025-W1-02808

采购人(甲方): 岑溪市波塘镇中心小学

采购计划号: CXZC2025-W1-02808

供应商(乙方): 梧州市长洲区铭杰酒店设备商行

项目名称: 学生食堂设备采购

项目编号: CXZC2025-W1-02808

签订地点: 签订时间:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照学生食堂设备采购需求,甲乙双方签订本合同。

第一条、合同标的:

1. 供货一览表

序号	名称	规格 cm	单位	数量	单价	金额	备注
波塘中心小学							
1	智能双门电蒸饭柜	长 1410mm*宽 1040mm*高 1590mm 1、双门 48 盘, 380V/36KW 2、配 304 不锈钢蒸饭饭托 48 个 3、聚氨酯整体发泡, 保温效果更佳 4、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封更牢固。 5、整体优质不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生。自动进水、无须专人看管、缺水断电报警、防止干烧, 多重保护 6、自动恒温, 定时功能, 安全气阀 7、304 不锈钢饭盘采用一次性冲压成型 8、可接多功能蒸汽发生炉	台	1	14860	14860	
2	电磁煮粥炉	规格: 1200*1350*1350 1、额定电压: 380V 额定功率: 32KW 2、型号: DT32K (MJ-TZL-100) 3、炉前梁、面板采用 304#1.5mm 厚优质 304 不锈钢制作, 采用一体冲压折弯成型、斜面自动排水设计, 方便清洁无死角、不藏污; 炉后板、炉侧板使用 304#1.2mm 优质不锈钢材质; 4、配置 ϕ 1000mm 平底易清洁大锅; 5、加大排物阀门, 直接可以打开排除; 6、磁控滑杠开关火力控制, 确保火力加热均匀, 真正节能高效	台	2	16970	33940	



3	电磁单大锅 炉	规格：1200*1350*（800+400） 1、额定电压：380V 额定功率：32KW 2、型号：JCDZ-32K 3、炉前梁、面板采用 1.5mm 厚优质不 锈钢制作，采用一体冲压折弯成型、 斜面自动排水设计，方便清洁无死角、 不藏污；炉后板、炉侧板使用 1.2mm 优质不锈钢材质； 4、配置 1 个 ϕ 1000mm 大炒锅； 5、磁控滑杠开关火力控制，确保火力 加热均匀，真正节能高效	台	2	14500	29000	
4	不锈钢高温 蒸用具消毒 柜	规格：1470*830*1940，电压 220V，功 率 4120W，全不锈钢打造箱体，设计时 尚大方； • 内外无磁不锈钢+不锈钢加热管； • 整机整体发泡，门封条密闭工艺， 隔热保温，； • 采用高温热风循环消毒系统消毒， 清除各种有害病菌； • 全不锈钢层架、重力脚配置，承载 力强，坚固耐用； • 设有名厂可调温控器和可调定时器 功能，对所需温度时间随意调节；	台	2	11825	23650	
5	不锈钢高温 消毒柜	规格：1310*610*1940，电压 220V，功 率 2450W，全不锈钢打造箱体，设计时 尚大方； • 整机整体发泡，门封条密闭工艺， 隔热保温，； • 采用高温热风循环消毒系统消毒， 清除各种有害病菌； • 设有名厂可调温控器和可调定时器 功能，对所需温度时间随意调节；	台	1	7630	7630	
6	不锈钢炉拼 台	规格：500*1300*800+400mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，面板 厚 1.2mm，其余板厚 1.0mm，面板用 20mm 光面夹板加固，台脚为不锈钢圆管直 径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢 子弹脚。	张	1	1650	1650	
7	双通工作台	规格：1800*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 1.2mm，其余板厚 1.0mm，面板用 20mm 光面夹板加固，台脚为不锈钢圆管直 径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢 子弹脚。	张	1	3850	3850	

8	不锈钢双层工作台	规格: 1800*600*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 其余板厚 1.0mm, 面板用 20mm 光面夹板加固, 台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚。	台	1	2670	2670	
9	不锈钢单星洗物池	规格: 1100*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚及不锈钢下水器。	个	3	2570	7710	
10	不锈钢双层工作台	规格: 1800*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 其余板厚 1.0mm, 面板用 20mm 光面夹板加固, 台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚。	台	1	2670	2670	
11	不锈钢双层切菜工作台	规格: 1500*1100*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 ≥ 1.5 mm, 其余板厚 1.0mm, 下格栅沥水层, 面板用 20mm 光面夹板加固, 台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚。	台	1	3430	3430	
12	不锈钢双星洗物池带左工作台	规格: 2100*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚及 304 不锈钢下水器。	个	1	2820	2820	
13	刀具砧板组合消毒柜	规格: 1200*600*1800mm, 电压:220V 功率:3000W	张	1	3780	3780	
14	多功能切菜机	30 II 型切丝、切片	台	1	4385	4385	
15	多功能较切肉机	220V/2.2KW, 双电机较切肉两用机	台	1	4850	4850	
16	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下 (双) 锁带数字显示温度 (直冷 2°C --- $+8^{\circ}\text{C}$, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
17	不锈钢四层货架	规格: 1200*600*1550mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 格栅方管厚 1.2mm, 脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚。	个	1	2860	2860	
18	不锈钢抽烟罩	5800*1400*600, 优质不锈钢	米	5.8	1473	8543.4	
19	不锈钢抽烟罩	3600*1400*600, 优质不锈钢	米	3.6	1473	5302.8	

20	不锈钢油烟网	700*500, 采用 1.2mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板制作	米	11.1	336	3729.6	
21	不锈钢集烟管	规格: 650*650, 采用 1.1mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板制作	米	10.8	913	9860.4	
22	不锈钢排烟管	规格: 650*650, 采用 1.1mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板制作	米	3.6	913	3286.8	
23	不锈钢排烟管弯头	规格: 650*650, 采用 1.1mm 优质 304 不锈钢磨砂贴塑板制作	个	2	1368	2736	
24	不锈钢油烟净化器	735*1610*1407, 电压 220V, 功率 930W, 20000 风量。 1、净化效率不低于 90% 2、设备外壳采用碳钢冷板, 外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理, 外壳厚度不低于 1.2mm, 设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的不锈钢电场。 3、设备面板带有数字显示屏, 显示运行电流、故障代码。设备安全性能好, 安装有门磁, 具有开门断电功能。 4、设备油烟净化器电源具过压过流、短路保护、闪络保护、清洗提示、开路保护等保护功能, 满足 JCC/I201011.1-2017 《餐饮油烟净化器用高压电源检测方法》及 CCAEPI-RG-Q-041-2018 《餐饮油烟净化器用高压电源》技术要求。 5、设备通过中国环境标志 (II 型) 产品认证, 中国环保产品认证 (CQC), 中国环境保护产品认证 (CEP)。 6、设备符合 GB/T 18483-2001 《饮食业油烟排放标准》和《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范 (试行)》(HJ/T62-2001)、DB11/1488-2018 《餐饮业大气污染物排放标准》的要求, 净化效率达到 90% 以上, 油烟排放浓度不高于 1.0mg/m³。	台	1	18760	18760	
25	不锈钢油烟净化器变径	与净化器匹配	个	2	1357	2714	
26	风机、净化器机架	角铁槽钢	个	2	1200	2400	
27	风机软接口	帆布	个	1	280	280	
28	厨房专用抽油烟风机 (离心风机)	11KW, 电压 380V,	台	1	17460	17460	
29	风机控制保护器	11kw/380V 风机变频过载保护器	台	1	5960	5960	

30	环保水冷空调机	规格: 1100*1100*1050, 功率: 1.5KW/电源: 220V, 送鲜风环保空调机身采用 304 优质不锈钢制作	台	1	8630	8630	
31	不锈钢送鲜风风管	规格: L*500*500, 优质 304 不锈钢 1.2 厚	米	15	735	11025	
32	不锈钢送鲜风管弯头	规格: L*500*500, 优质 304 不锈钢 1.2 厚	个	2	976	1952	
33	鲜风机不锈钢变径	规格: 600*600 变 500*500, 优质 304 不锈钢 1.2 厚	个	1	1320	1320	
34	不锈钢鲜风出口	规格: 圆球 1.0 厚不锈钢贴膜板	个	26	96	2496	
35	风管吊码	角铁丝杆	个	6	185	1110	
36	鲜风机变频器	220V	个	1	750	750	
37	鲜风环保机架	角铁、槽钢	个	1	650	650	
38	不锈钢玻璃隔墙	不锈钢支架, 8 厘钢化玻璃嵌入, 包括推拉门	平方	28.5	670	19095	
39	不锈钢金刚纱网推拉吊门	1100*2200 分双推拉门	副	2	1450	2900	
40	消毒灯	40W	套	2	135	270	
41	灭蝇灯	30W	盏	6	175	1050	
42	电线	16 平方全铜环保阻燃电线	米	220	19.6	4312	
43	电线	10 平方全铜环保阻燃电线	米	120	16.8	2016	
44	电线	6 平方全铜环保阻燃电线	米	100	11.7	1170	
45	电箱	600*800 1、材料: 冷轧钢 2、配 4P400A 开关 1 个 3、3P100A 漏电开关 5 个 4、3P65A 卡槽漏电开关 4 个 5、4P32A 卡槽漏电开关 3 个 6、2P 卡槽开关 2 个	套	1	5870	5870	
46	设备安装费用	设备运输、搬运、安装(不包含外墙及吊车)及五金配件安装费用(包括厨房内设备连接电线电缆空开电箱安装等)	项	1	16700	16700	
47	荔村小学					0	
48	不锈钢高温消毒柜	1160*500*1850, 立式双门高温消毒柜	台	1	3150	3150	
49	高压锅	280mm	个	1	282	282	
50	洗菜盆	不锈钢 60cm	个	3	79	237	
51	中心幼儿园					0	
52	电饭煲	(3 升)	台	6	173	1038	

53	钳入式电磁炉	2200W	台	6	346	2076	
54	抽油烟机	家用大吸油烟机 不锈钢、黑晶面板	台	6	3786	22716	
55	龙田小学					0	
56	高压锅	280mm	个	1	282	282	
57	砍骨刀		把	1	135	135	
58	菜刀		把	1	95	95	
59	砧板		个	1	346	346	
60	不锈钢高温消毒柜	1160*500*1850, 立式双门高温消毒柜	台	1	3150	3150	
61	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
62	合水中心小学					0	
63	智能双门电蒸饭柜	长 1410mm*宽 650mm*高 1590mm 1、双门 24 盘, 380V/24KW 2、配 304 不锈钢蒸饭托 24 个 3、聚氨酯整体发泡, 保温效果更佳 4、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封更牢固。 5、整体优质不锈钢制造, 豪华美观, 清洁卫生。自动进水、无须专人看管、缺水断电报警、防止干烧, 多重保护 6、自动恒温, 定时功能, 安全气阀 7、304 不锈钢饭盘采用一次性冲压成型 8、可接多功能蒸汽发生炉	台	1	8650	8650	
64	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体, 自动回弹铝合金玻璃门, 明拉手, 上下(双)锁带数字显示温度(直冷 2---+8℃, 220V/50Hz, 前轮带刹车	台	1	2830	2830	
65	南垌小学					0	
66	抽油烟机	1200*900*500, 800W	台	1	3850	3850	
67	洗手盆	1650*650*800, 不锈钢三池	个	1	2780	2780	
68	高压锅	280mm	个	1	282	282	
69	菜刀		把	1	135	135	
70	大公小学					0	
71	抽油烟机	1200*900*500, 800W	台	1	3850	3850	
72	洗手盆	1650*650*800, 不锈钢三池	个	1	2780	2780	
73	蛟塘中心小学					0	
74	蒸饭柜	长 710mm*宽 650mm*高 1570mm 1、双门 12 盘, 380V/12KW	台	1	4783	4783	

		2、配不锈钢蒸饭饭托 12 个 3、聚氨酯整体发泡，保温效果更佳 4、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固。 5、整体优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生。 自动进水、无须专人看管、缺水断电报警、防止干烧，多重保护 6、自动恒温，定时功能，安全气阀					
75	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体，自动回弹铝合金玻璃门，明拉手，上下（双）锁带数字显示温度（直冷 2---+8℃，220V/50Hz，前轮带刹车	台	1	2830	2830	
76	杨亦小学					0	
77	保温式自动电饭锅	容量 8 升	台	1	347	347	
78	炒菜双耳铁锅	锅口直径 46 厘米	个	1	86	86	
79	不锈钢有孔蒸盘	盘口径 34 厘米	个	1	33	33	
80	不锈钢高温消毒柜	1160*500*1850, 立式双门高温消毒柜	台	1	3150	3150	
81	洗菜不锈钢盆	不锈钢 50cm	个	4	48	192	
82	正版老铁木砧板	直径 39 厘米厚 5 厘米	个	1	326	326	
83	菜刀	不锈钢十八子花梨木柄	把	1	138	138	
84	铝水勺		个	9	33	297	
85	蛟塘中心小学富裕分校					0	
86	高压锅	280mm	个	1	282	282	
87	洗菜盆	不锈钢 60cm	个	5	79	395	
88	留样冰箱	620*500*1200, 不锈钢外箱体，自动回弹铝合金玻璃门，明拉手，上下（双）锁带数字显示温度（直冷 2---+8℃，220V/50Hz，前轮带刹车	台	1	2830	2830	
89	蛟塘中心小学马坪分校					0	
90	高压锅	280mm	个	1	282	282	
91	洗菜盆	不锈钢 60cm	个	5	79	395	
92	六岑小学					0	
93	不锈钢高温消毒柜	1160*500*1850, 立式双门高温消毒柜	台	1	3150	3150	
94	高压锅	280mm	个	1	282	282	
95	洗菜盆	不锈钢 60cm	个	3	79	237	
96	东岸小学					0	
97	不锈钢高温消毒柜	1160*500*1850, 立式双门高温消毒柜	台	1	3150	3150	

98	高压锅	280mm	个	1	282	282	
99	菜刀		把	1	95	95	
					合计:	399990	
合同的采购总金额为: (大写) 叁拾玖万玖仟玖佰玖拾元 (¥399990.00 元)							

2. 合同合计金额包括货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、规格型号、技术参数等质量必须与清单一致。
2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到规定的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2. 乙方应按规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按规定的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。
2. 货物的运输方式: 汽车运输。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法: /。

第五条 交付和验收

1. 交付时间: 自签订合同、安装场地交接给乙方进场之日起 30 个日历天内交货并安装调试完成；交付地点: 广西岑溪市采购人指定地点。
2. 乙方提供不符合规定的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西岑溪市采购人指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”及售后服务内容，自货物验收合格之日起计算，产品保修期为 12 个月（人为除外），易耗品配件灯具等货物质保 3 个月（人为除外）。产品在保修期内出现质量问题的，乙方在接到甲方报修电话后应当在 24 小时 内提供维修或更换的保修服务，并保证保修服务在 72 小时 内完成。如保修中需寄送相关产品配件的，所有的邮寄运输费用由乙方承担。乙方不完全履行保修责任的，甲方有权委托第三方维修，由此支出的费用及给甲方造成的损失，甲方有权向乙方追偿。

第八条、付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。


2. 付款方式：签订合同 7 个工作日内支付合同总价 30%。货物送达到甲方指定地点，安装完毕并验收通过后支付至合同总价 100%。

第九条、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向合同签订所在地仲裁部门提交仲裁或法院起诉。

第十条、合同生效及其它

- 1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。
- 2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商后，另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。
- 3、本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，上级监督管理部门一份，均具同等法律效力。

甲方（章）：岑溪市波塘镇中心小学 	乙方（章）：梧州市长洲区铭杰酒店设备商行 
单位地址：	单位地址：梧州市长洲区红岭路 1 号第二幢二层 1 号
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人： 
电话：	电话：18278003311
电子邮箱：	电子邮箱：gxmingjie@126.com
开户银行：	开户银行：中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行
账号：	账号：2031 3101 0400 10330
邮政编码：	邮政编码：543000