

附件二：

采购明细表

序号	货物名称	参考品牌 型号	规格配置参数	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1	室内全彩 LED 屏	itc COB1.56	像素间距：1.56mm； 分辨率：409600 点/m²； 压铸铝单元箱体尺寸：宽 600mm*高 337.5mm 整屏净显示尺寸：宽 3m * 高 1.6875m = 5.0625 m²； 整屏分辨率：宽 1920 像素 * 高 1080 像素； LED 显示屏开关电源具备 PFC 功能，功率因 数 0.95，电源效率≥91%@25℃，并具有过 流、短路、过压、欠压的保护功能；具备 LED 显示屏开关机次数、使用时长记录，可 形成数据保存周期≥100 天，并支持对现场 温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数 据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数 据情况；LED 显示屏具备 FLASH 智能存储电 路，可以储存模组校正数据，更换模组可自 动回读校正数据，存储容量≥1MB； 1. 箱体材料：压铸铝 2. 灯珠/IC：COB 全倒装/专业高刷 IC 3. 维护方式：前维护 4. 衰减率（工作三年）：≤15% 5. 对比度：≥100000：1 6. 杂点率：≤1/1000000 且无连续失控点 7. 灰度等级：12/14/16bit 8. 刷新 (Hz)：3840 9. 颜色均匀性：≥99% 10. 水平视角：≥178° 11. 垂直视角：≥178° 12. LED 显示屏具备低蓝光模式，可在控制 软件中选择 30%，40%，70%三挡调节显示屏 蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤 害。	5.06	平米	10600.00	53636.00
2	视频处理 器	itc TV-8V96	1. 具备带载面积≥260 万像素，宽度≥3840 点，高度≥1920 点； 2. 具备≥6 个自定义场景保存和调用； 3. 具备画面全屏缩放、点对点显示、自定义	1	台	2500.00	2500.00



			缩放三种缩放模式； 4. 具备窗口位置、大小调整及窗口截取功能； 5. 具备输入分辨率预设及自定义调节； 6. 具备 RS232 中控接口； 7. 具备 ≥ 1 路 DVI 输入接口， ≥ 1 路 HDMI1.3 输入接口， ≥ 1 路 VGA 输入接口， ≥ 1 路 CVBS 输入接口， ≥ 1 路 AUDIO 音频输入接口； 8. 具备 ≥ 4 路网口输出， ≥ 1 路 AUDIO 音频输出接口；				
3	播控软件	itc TV-8V96 内嵌	1. LED 显示屏控制设备嵌入式软件是一款用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 2. 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放； 3. 支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持多页面多分区节目编辑； 4. 支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 5. 支持对 LED 大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据；	1	套	720.00	720.00
4	配电箱	itc TV-P8010 KW-A	1. 额定功率： $\geq 10\text{kW}$ ，输出路数： ≥ 3 路； 2. 输入电压：三相五线制 $\text{AC}380\text{V} \pm 10\%$ ，频率 $50\text{Hz} \pm 5\%$ ； 3. 输出电压：单相 220VAC ； 4. 具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施； 5. 具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式； 6. 具备单台、集群管理功能，采用 RS485 有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制； 7. 具备设置 ≥ 4 组开关时间，支持每天定时通电和断电功能； 8. 具备通过 PLC 软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电； 9. 具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC 模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；	1	台	1850.00	1850.00

			10. 具备继电器回路整体上下电，也可通过 PLC 软件单独控制每个接触器的上下电； 11. 内置避雷器，具有避雷防雷功能； 投标产品制造商已建立供应链安全管理体系。				
5	专业功放	itc TF-SSHH4	1. 频率响应(@1W 功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 2. THD+N(@1/8 功率下)：≤0.01% 3. 分离度(@1KHz)：≥80dB 4. 阻尼系数(@1KHz)：≥200@ 8 ohms 5. 信噪比(A 计权)：≥93dB 6. 输入灵敏度：2.2dBu(1V) 7. 输入阻抗：10KΩ 8. 输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2 9. 输入电压：~220V/50Hz 10. 整机功耗：150W	1	台	2550.00	2550.00
6	音箱	itc TF-00306 C	1. 阻抗：6Ω 2. 额定功率：200W 3. 峰值功率：800W 4. 灵敏度：95dB/W/M 5. 最大声压级(额定/峰值)：118dB/124dB 6. 频响：80Hz-20KHz 7. 扬声器单元：3"全频×6	2	只	1813.00	3626.00
7	支架	itc TF-200A	类型：音箱支架	2	只	90.00	180.00
8	音频处理器	itc TF-0UBBH	1. 处理器：48kHz 采样频率，64-bit DSP 处理器；32-bit A/D 及 D/A 转换 2. 幻象供电：DC 48V 3. 频率响应：20Hz~20KHz 4. 供电范围：AC 110V-220V 50/60Hz 5. 电源功耗：≤40W 6. 输入范围：≤+24dBu 7. 通道分离度：≥100dB@1kHz 24dBu (A 计权) 8. 信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu (A 计权) 9. 输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ 10. 最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω 11. 总谐波失真+噪声：≤0.002% OUTPUT=24dBu/1kHz 12. 工作温度：-10℃~+45℃ 13. 相对湿度：20%~80%相对湿度，无结露 14. 冷却：风机强制散热 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器(≥12 段参量均衡、	1	台	5200.00	5200.00

科



10095

			可选 10/15/31 段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC 自动增益、AM 自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12 段参量均衡、可选 10/15/31 段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用 ≥24 个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。				
9	调音台	itc TF-P14FX-4	1. 额定功率：30W 2. 供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 3. USB 声卡端口：支持电脑播放/录音，通过 CH11/12 通道回放 4. 幻象电源：CH1-CH6 每路通道带 48V 幻象开关独立控制 5. INSERT：1 组主混音断点插入、6 个断点插入 6. USB 接口：外接 U 盘播放音乐 7. 失真度：<0.03% at+0dB, 22Hz-22KHz A-weighted 8. 灵敏度：+20dB~-30dB 9. 信噪比：<-100dBr A-weighted 10. 频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11. 效果器：24 位 DSP 效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱 GTR，旋转 GTR、颤音 GTR 类型），100 种预设效果。 具有 ≥2 组立体声输出、≥4 路编组输出、≥4 路辅助输出、≥1 个耳机监听输出、≥1 个接口双路效果输出、≥1 组控制室输出、≥1 组主混音断点插入、≥6 个断点插入。	1	台	4500.00	4500.00
10	无线话筒	itc TF-OASP6	1. 系统配套：一台主机+双手持无线话筒 2. 工作距离：约 80m 3. 电源：DC 12V/1A 4. 工作电流：≤320mA 5. 输出功率：≥10dBm 6. 工作电流：≤200mA 7. 电池：2×1.5V (AA) 8. 电池使用时长：>10H 接收机前面板具有 ≥2 个显示屏、≥2 个编码旋钮、≥2 个频率扫描实体按键、≥2 个红外对频实体按键、≥1 个电源开关按键、≥1 个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有 ≥1 个 LINE-OUT 接口、	1	套	2548.00	2548.00

			≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。				
11	话筒呼叫控制嵌入软件	itc	1. 软件内嵌于无线话筒系统设备, 话筒呼叫控制功能。 2. 采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 3. 支持自动选讯接收方式。 4. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。	1	套	420.00	420.00
12	电源管理器	itc TF-BSH0	1. 显示屏: 2.2 英寸 LCD 显示屏 2. 控制: PC 界面控制、定时控制、手动控制、串口控制 3. 指示灯: 继电器状态指示, 通电指示灯点亮, 断电灯灭 4. 插座保护: 过载、短路 5. 监听器: 内置 6. 可控制电源: 8 路 7. 每路动作延迟时间: 可调 8. 外接传感器供电接口: 15V±2V/0.1A 9. 供电电源: 220VAC 50/60Hz 30A 10. 单路额定输出电源: 1-8 路 10A; 总电流 30A 11. 额定输出电压: 220V~50HZ 12. 额定输出电流: 30A 具有≥2个10M/100M网口, ≥2路RS-485接口, ≥1路USB接口提供照明灯供电; 配备≥1个监听扬声器, 支持人声报警提示。	1	台	2550.00	2550.00
13	机柜	配套定制	42U, 600*800*2055mm	1	套	2850.00	2850.00
14	屏体支架	配套定制	壁挂式安装框架结构; 整体尺寸: 宽 3.6m * 高 1.68m = 5.63 m ² ;	1	批	1350.00	1350.00
15	辅助材料	配套定制	音频连接线、变压器、线材、水晶头、管材、分支电缆、通讯线缆等	1	项	1894.00	1894.00
16	运输及安装调试	配套定制	运输及安装调试	1	项	3400.00	3400.00
总计 (元)							89774.00

广西港信电子科技有限公司

