

五、货物配置清单

货物配置清单

项目编号：QZZC2025-J1-210150-HYGL

项目名称：灵山县公安局新圩派出所办案区装备采购

所竞分标：无

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	入区登记工作台	1 张	国产	定制	香河锦锐机械设备有限公司	河北	定制 1.8M 的 3 联位工作台 防火板：防火板台面厚 25mm 耐磨耐热 聚氨酯手枕边：减少甲醛释放，环保舒适 鼠标走线孔:便于归纳走线，方便实用 推拉抽屉：抽屉扶手采用环保橡胶漆喷涂 前后柜锁：前后门柜锁均为 AB403 锁具 地脚：可以调节操作台高度 通风孔:前后门均有散热孔，前后通透走风 侧板：实木颗粒板喷漆,款式多,支持定制 柜体采用冷轧钢:框架 1.5mm 门托盘 1.2mm
2	操作终端	1 台	联想	开天 M630Z-D 229	联想开天科技有限公司	天津	国产 CPU 8 核 2.7GHz/8GBDDR42666MHz 内存/512GSSD 硬盘/2G 独立显卡/DVDRW 刻录光驱/1000M 网卡 /2*USB3.1/4*USB3.0/2*USB2.0/180W 80PLUS 高效节能电源/VGA+HDMI 显示接口/18L 机箱/23.8 寸/1920*1080/IPS 硬屏/低蓝光护眼/保修服务:3 年整机保修，3 年上门服务 1、操作系统需为国产操作系统(1 年升级，永久使用) 2、主流式办公软件 (1 年升级，永久使用)


							3、办公软件（1年升级，永久使用） ★设备需要与原有办案系统无缝对接，实现涉案人员入区信息登记规范化。
3	办公椅	2张	国产	定制	香河锦锐 机械设备 有限公司	河北	弓形网椅 1、分区解压人体工学设计，流线型椅背设计，自然贴合人体背部曲线舒缓周身压力； 2、网布饰面，高弹强韧，给背部均匀支撑，舒适透气，久坐不积汗； 3、不同坐垫坐享更多柔弹，坐垫厚实宽大，均匀分散臀部压力，久坐不累； 4、弹力腰托时刻体贴撑腰，一体式腰托，承托腰部重心，久坐依旧舒适； 5、梯形钢架强承重放心坐，梯形椅脚加大与地面的接触面积，均匀分散重力横杆加固，稳定性升级不易侧翻，底部加装横梁碳钢支架承重更结实； 6、流线型扶手双臂搭放舒适，手臂自然垂放，分担肩膀压力，圆角设计安心摆放无压力；
4	彩色打印输出终端	1台	爱普生	L3219	爱普生(中国)有限公司	中国	内置一体式墨仓打印机（打印、复印、扫描） 打印分辨率：5760x1440 dpi（带有智能墨滴变换技术）；最小墨滴：3微微升；打印黑色文本(A4)：33 PPM(经济模式)，10 IPM(标准模式)；打印彩色文本(A4)：15 PPM(经济模式)，5 IPM(标准模式)；照片(4x6英寸)：有边距：69秒/页，无边距：90秒/页（标准模式，高质量光泽照片纸）；后部进纸容量：100页（A4普通纸，80g/m ² ）；出纸器容量30页（A4普通纸）接口：USB接口；墨水型号：004黑白约4,500页彩色7,500页
5	全景监控	2台	海康威视	DS-2CD254JYD-XMU	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、具有400万像素CMOS传感器。 2、▲支持300米PoE供电及网络传输。 3、内置1个麦克风，1个扬声器，具有1个RJ45网络接口。

						4、支持电源电压在 DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持 PoE 供电。 5、支持 2688x1520，水平分辨率不小于 1500TVL◆。 6、最低照度彩色：0.001 lx◆，最大亮度鉴别等级不小于 11◆级。 7、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，可将 H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。 8、动态范围不小于 106dB◆。 9、▲具有 RTSP 认证、WEB 认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为 MD5、SHA256 及、MD5/SHA256。 10、▲具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码 SVC、透雾等功能。 11、同一场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率减小 80%◆以上。 12、支持红外检测在 10 米范围内能探测到目标 13、支持对镜头进行手动调节，水平-15°~15°，垂直 0°~75°。
6	拾音器	2 个	思正	COTT-Q D25	广州思正 技术有限 公司	广州 1、高保真拾音器，全方位立体采音，高清晰还原现场声音。 2、国产大型镀金振动膜咪头，10~80 平方厘米高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。 3、内置 AGC 及 DTS 降噪信号处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 4、内置最新的 DNP 及 DSP 数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音 5、设有高通滤波降噪电路，最大限度降低环境及电路高频、低频噪声。 6、超长音频信号传输技术，采用 RVVP3×0.5mm² 屏蔽电缆传输 3 公里不失真

							7、集成专业前置音频放大电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。 8、适用于银行，学校，审讯室，监狱等环境的同步监控录音。 9、获中华人民共和国国家知识产权局专利证书。 10、获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权。 11、通过欧盟环保 ROHS 指令 2002/95/EC 建设规范。 12、通过欧盟 CE 标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。 13、通过美国联邦通信委员会即 FCC 相关标准检测以及相应系统建设规范。 14、通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。 15、通过 IAF UKAS 国际质量管理体系标准 ISO9001:2008 认证。
7	电源	4 个	小耳朵	12V	小耳朵 (广东) 电子科技有限公司	广东	摄像机电源适配器
8	金属探测器	1 台	国产	MD3003 B1	杭州杰超机械厂	东莞	1、超高灵敏度，可以探测到极小的金属物品。 2、如遇到干扰，可以通过调节按钮消除干扰。 3、开机自动检测，无须调节，扫描面积大，可快速准确完成探测。
9	隐私布帘 (含轨道)	1 套	国产	定制	南宁图鑫电子有限公司	广西	定制隐私处布帘含轨道
10	醒酒椅	1 张	国产	定制	香河锦锐机械设备有限公司	河北	不锈钢材质 38 管!加厚加粗.椅身采用了软包处理约束带采用磁扣式约束带,可躺角度 150 度左右!

							1、扳动醒酒椅右侧扶手侧面上的拉动开关，靠脚板慢慢自动弹出并且旋转。 2、根据需要人工调节靠背的后仰角度！ 3、束缚带对约束者的胸、手臂、腿进行束缚。 4、解除束缚，将靠脚板推入座体中，当听到“喀喀”声时，靠脚板定位！
11	入区登记工作台	2 张	国产	定制	香河锦锐 机械设备 有限公司	河北	定制 1.8M 的 3 联位工作台 防火板：防火板台面厚 25mm 耐磨耐热 聚氨酯手枕边：减少甲醛释放，环保舒适 鼠标走线孔：便于归纳走线，方便实用 推拉抽屉：抽屉扶手采用环保橡胶漆喷涂 前后柜锁：前后门柜锁均为 AB403 锁具 地脚：可以调节操作台高度 通风孔：前后门均有散热孔，前后通透走风 侧板：实木颗粒板喷漆，款式多，支持定制 柜体采用冷轧钢：框架 1.5mm 门托盘 1.2mm
12	操作终端	2 台	联想	开天 M630Z-D 229	联想开天 科技有限 公司	天津	国产 CPU 8 核 2.7GHz/8GBDDR42666MHz 内存/512GSSD 硬盘/2G 独立显卡/DVDRW 刻录光驱/1000M 网卡 /2*USB3.1/4*USB3.0/2*USB2.0/180W 80PLUS 高效节能电源/VGA+HDMI 显示接口/18L 机箱/23.8 寸/1920*1080/IPS 硬屏/ 低蓝光护眼/保修服务：3 年整机保修，3 年上门服务 1、操作系统需为国产操作系统(1 年升级，永久使用) 2、主流式办公软件 (1 年升级，永久使用) 3、办公软件 (1 年升级，永久使用) ★设备需要与原有办案系统无缝对接，实现涉案人员入区信息登记规范化。
13	办公椅	2 张	国产	定制	香河锦锐 机械设备 有限公司	河北	弓形网椅 1、分区解压人体工学设计，流线型椅背设计，自然贴合人体背部曲线舒缓周身压力； 2、网布饰面，高弹强韧，给背部均匀支撑，

						舒适透气，久坐不积汗； 3、不同坐垫坐享更多柔弹，坐垫厚实宽大，均匀分散臀部压力，久坐不累； 4、弹力腰托时刻体贴撑腰，一体式腰托，承托腰部重心，久坐依旧舒适； 5、梯形钢架强承重放心坐，梯形椅脚加大与地面的接触面积，均匀分散重力横杆加固，稳定性升级不易侧翻，底部加装横梁碳钢支架承重更结实； 6、流线型扶手双臂搭放舒适，手臂自然垂放，分担肩膀压力，圆角设计安心摆放无压力；
14	全景监控	3 台	海康威视	DS-2CD254JYD-X MU	杭州海康威视数字技术有限公司	1、具有 400 万像素 CMOS 传感器。 2、▲支持 300 米 PoE 供电及网络传输。 3、内置 1 个麦克风，1 个扬声器，具有 1 个 RJ45 网络接口。 4、支持电源电压在 DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持 PoE 供电。 5、支持 2688x1520，水平分辨率不小于 1500TVL◆。 6、最低照度彩色：0.001 lx◆，最大亮度鉴别等级不小于 11◆级。 7、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，可将 H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。 8、动态范围不小于 106dB◆。 9、▲具有 RTSP 认证、WEB 认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为 MD5、SHA256 及、MD5/SOA256。 10、▲具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码 SVC、透雾等功能。 11、同一场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率减小 80%◆以上。 12、支持红外检测在 10 米范围内能探测到目

						标 13、支持对镜头进行手动调节，水平-15°~15°，垂直 0°~75°。
15	拾音器	4 台	思正	COTT-Q D25	 广州恩正电子有限公司	1、高保真拾音器，全方位立体采音，高清晰还原现场声音。 2、国产大型镀金振动膜咪头，10~80 平方内高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。 3、内置 AGC 及 DTS 降噪信号处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 4、内置最新的 DNP 及 DSP 数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音 5、设有高通滤波降噪电路，最大限度降低环境及电路高频、低频噪声。 6、超长音频信号传输技术，采用 RVVP3×0.5mm2 屏蔽电缆传输 3 公里不失真 7、集成专业前置音频放大电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。 8、适用于银行，学校，审讯室，监狱等环境的同步监控录音。 9、获中华人民共和国国家知识产权局专利证书。 10、获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权。 11、通过欧盟环保 ROHS 指令 2002/95/EC 建设规范。 12、通过欧盟 CE 标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。 13、通过美国联邦通信委员会即 FCC 相关标准检测以及相应系统建设规范。 14、通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。 15、通过 IAF UKAS 国际质量管理体系标准 ISO9001:2008 认证。

16	电源	8 个	小耳朵	12V	小耳朵 (广东) 电子科技 股份有限 公司	广东	摄像机电源适配器
17	手动报警按钮	2 个	赐安	HC-68	深圳市赐安电子有限公司	深圳	手动报警按钮链接声光报警器
18	声光报警器	2 个	赐安	HC-103	深圳市赐安电子有限公司	深圳	向控制室报警时,声光警号呈红色闪亮同时并发出报警声音。解除报警时,声光警号熄灭。
19	阴凉柜	1 台	博津	380L	浙江博津电器有限公司	浙江	支持保存 AB 瓶尿样,具有冷藏功能。符合 GSP 认证,冷藏 2~8 度,阴凉 8-20 度。 1、阴凉/冷藏双模式智能双模式一机两用,精准温控; 阴凉模式:8-20 度、冷藏模式:2-8 度,阴凉/冷藏一体机智能温控一键切换; 2、阴凉模式 8~20℃,温度 8-20 度为阴凉模式,自动控制温度,湿度范围 35%-75% 柜内 20 度以下压缩机不工作机器湿度数据正常记录; 3、冷藏模式 2~8℃,温度 8-20 度为冷藏模式,自动控制温度,湿度范围 35%-75%,柜内 8 度以下压缩机不工作机器湿度数据正常记录; 4、自带报警系统:温度发生异常,机器会发出报警声 5、压缩机:铜管压缩机; 6、隔热保温双层中空玻璃;
20	全景监控	1 台	海康威视	DS-2CD254JYD-X MU	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1、具有 400 万像素 CMOS 传感器。 2、▲支持 300 米 PoE 供电及网络传输。 3、内置 1 个麦克风,1 个扬声器,具有 1 个 RJ45 网络接口。

						4、支持电源电压在 DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持 PoE 供电。 5、支持 2688x1520，水平分辨率不小于 1500TVL◆。 6、最低照度彩色：0.001 lx◆，最大亮度鉴别等级不小于 11◆级。 7、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，可将 H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。 8、动态范围不小于 106dB◆。 9、▲具有 RTSP 认证、WEB 认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为 MD5、SHA256 及、MD5/SOA256。 10、▲具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码 SVC、透雾等功能。 11、同一场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不启用智能编码相比，码率减小 80%◆以上。 12、支持红外检测在 10 米范围内能探测到目标 13、支持对镜头进行手动调节，水平-15°~15°，垂直 0°~75°。
21	拾音器	1 台	思正	COTT-Q D25	广州思正技术有限公司	1、高保真拾音器，全方位立体采音，高清晰还原现场声音。 2、国产大型镀金振动膜咪头，10~80 平方内高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。 3、内置 AGC 及 DTS 降噪信号处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 4、内置最新的 DNP 及 DSP 数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音 5、设有高通滤波降噪电路，最大限度降低环境及电路高频、低频噪声。 6、超长音频信号传输技术，采用 RVVP3×0.5mm2 屏蔽电缆传输 3 公里不失真

						7、集成专业前置音频放大电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。 8、适用于银行，学校，审讯室，监狱等环境的同步监控录音。 9、获中华人民共和国国家知识产权局专利证书。 10、获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权。 11、通过欧盟环保 ROHS 指令 2002/95/EC 建设规范。 12、通过欧盟 CE 标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。 13、通过美国联邦通信委员会即 FCC 相关标准检测以及相应系统建设规范。 14、通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。 15、通过 IAF UKAS 国际质量管理体系标准 ISO9001:2008 认证。
22	电源	2 个	小耳朵	12V	小耳朵 (广东) 电子科技有限公司	广东 摄像机电源适配器
23	全景监控	2 台	海康威视	DS-2CD254JYD-X MU	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 1、具有 400 万像素 CMOS 传感器。 2、▲支持 300 米 PoE 供电及网络传输。 3、内置 1 个麦克风，1 个扬声器，具有 1 个 RJ45 网络接口。 4、支持电源电压在 DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持 PoE 供电。 5、支持 2688x1520，水平分辨率不小于 1500TVL◆。 6、最低照度彩色：0.001 lx◆，最大亮度鉴别等级不小于 11◆级。 7、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式。

						式，可将 H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。 8、动态范围不小于 106dB◆。 9、▲具有 RTSP 认证、WEB 认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为 MD5、SHA256 及、MD5/SHA256。 10、▲具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码 SVC、透雾等功能。 11、同一场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率减小 80%◆以上。 12、支持红外检测在 10 米范围内能探测到目标 13、支持对镜头进行手动调节，水平-15°~15°，垂直 0°~75°。
24	拾音器	4 台	思正	COTT-Q D25	广州思正技术有限公司	1、高保真拾音器，全方位立体采音，高清晰还原现场声音。 2、国产大型镀金振动膜咪头，10~80 平方内高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。 3、内置 AGC 及 DTS 降噪信号处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 4、内置最新的 DNP 及 DSP 数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音 5、设有高通滤波降噪电路，最大限度降低环境及电路高频、低频噪声。 6、超长音频信号传输技术，采用 RVVP3×0.5mm2 屏蔽电缆传输 3 公里不失真 7、集成专业前置音频放大电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。 8、适用于银行，学校，审讯室，监狱等环境的同步监控录音。 9、获中华人民共和国国家知识产权局专利证书。 10、获中华人民共和国国家版权局计算机软

							件著作权。 11、通过欧盟环保 ROHS 指令 2002/95/EC 建设规范。 12、通过欧盟 CE 标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。 13、通过美国联邦通信委员会即 FCC 相关标准检测以及相应系统建设规范。 14、通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。 15、通过 IAF UKAS 国际质量管理体系标准 ISO9001:2008 认证。
25	电源	8 个	小耳朵	12V	小耳朵 (广东) 电子科技有限公司	广东	摄像机电源适配器
26	手动报警按钮	2 个	赐安	HC-68	深圳市赐安电子有限公司	深圳	手动报警按钮链接声光报警器
27	声光报警器	2 个	赐安	HC-103	深圳市赐安电子有限公司	深圳	向控制室报警时,声光警号呈红色闪亮同时并发出报警声音。解除报警时,声光警号熄灭。
28	多功能智能化审讯台	4 套	国产	定制	香河锦锐机械设备有限公司	河北	高度一体化集成的审讯工作台,支持将电脑主机、显示器、审讯主机、打印机、示证屏、双刻录光驱、防爆报警分机、特写摄像头等多个模组嵌入安装,解决审讯桌上各设备摆放杂乱无章的现象,提高询问(讯问)设备的安全水平,同时避免犯罪嫌疑人过激之下搬杂设备造成无可预估的后果。可内置智能审讯面板嵌入式软件(需搭配云审讯服务器),设计上符讯集约化、高效化。合人体工学设计,且集成功能触手可及,利于办案民警舒服办案、专注办案,助力民警办案审讯集约化、高效化。 尺寸:长 1800*宽 750*高 800MM;

						主要功能： 实时报警：可选配报警分机嵌入在审讯台上，与值班处的报警主机进行实时语音对讲功能，如审讯过程有突发情况可以及时报警； 双刻录模块：可在本地刻录审讯视频，也可搭配云审讯服务器及审讯视音频光盘集中刻录设备进行刻录； 智能反显示证：可选配提供反显示屏，支持审讯笔录智能反显，提高审讯沟通效率；还可外接示证仪进行证物示证； 打印输出：可选配打印机实现笔录方便迅速打印； ★设备需要与原有办案系统无缝对接，实现民警办案审讯规范化。
29	审讯主机	4 台	科达	SVR2832-D08EI-N	苏州科达科技股份有限公司	1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理剂远程提讯等功能。 2、支持 2 路 HDMI 输入，2 路 VGA 视频输入；支持 2 路 HDMI 视频输出，2 路 VGA 视频输出；支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0；支持 2 路 100M/1000M 自适应网口，支持网络多址，网络容错模式；支持 2 路 MicIn 幻象输入、2 路 LineIn、1 路 D-MicIn；支持 2 路 LineOut；支持 1 路 RS485 控制接口，1 路 RS232 控制接口；支持 4 路告警输入，4 路告警输出接口。内置 8 个 SATA 接口（支持接入 DVD、SATA 硬盘），每个 SATA 接口最大支持 8TB◆硬盘。 3、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键 DVD 回放 4、▲内置 8 寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画

						面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等。 5、支持在触控屏上查询案件信息及设备控制，完成一键开始/停止刻录、重点标记、画面合成风格、刻录参数、网络参数、音频参数及系统时间等系统配置操作。 6、内置双 DVD 刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 7、视频编码格式：H.264 和 H.265，视频传输码率支持在 32kbps-8Mbps 范围内设置；音频编码格式：支持 G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM 和 Opus；音频采样率：支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置；音频编码码率：支持在 32kbps~128kbps 范围内设置。 8、支持 4 路 IP 摄像机（H.264 或 H.265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持 4 路 4K 接入。 9、▲支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323。 10、▲支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录；合成画面 OSD 叠加功能；支持系统时间叠加、温湿度信息叠加（配合温湿度计）、生命体征信息叠加（配合生命体征仪）、自定义字幕叠加、电子签名叠加和片头信息叠加。 11、▲支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 12、▲支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看。 13、支持合成画面、单通道画面和证据源画面
--	--	--	--	--	--	---

						本地录像，录像默认保存在本地硬盘； 14、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录； 15、▲支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务。 16、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件；支持防擦写（无法直接删除文件）。 17、▲支持客户端实时展示 CPU 占用率、内存占用率、掉电关机次数及异常重启次数等信息；具有日志管理功能，可以查询用户操作日志，支持日志下载及导出。 18、支持硬盘故障、无硬盘、录像空间满、前端掉线、非法访问、网络故障、IP 冲突、MAC 冲突、无音频、刻录出错、并口告警 1 和并口告警 2 等多种类型告警； 19、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有 ONVIF、VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项； 20、支持 SNMP 协议，支持接入运维平台；支持客户端对接入设备统一管理，可远程刻录或远程调阅录像。 21、▲支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流。 22、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录；支持远程浏览、监听对讲、云台、回放和备份下载等多种权限可配置；支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器
--	--	--	--	--	--	--

						登录客户端。 23、▲支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端。 24、▲支持用户之间即时通信功能,支持文字、图片和语音通信交流,实现讯问指挥功能。 25、支持哈希值校验,并支持其以单独文件形式与音视频一同存储,防止原音视频数据被篡改,验证刻录后的文件完整性。 26、支持主机与前端设备的时间同步功能;支持多种时间源时间同步,包括计算机、NTP 时间服务器、平台服务器等。 27、▲支持在国产操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。
30	询问椅	4 张	国产	定制	香河锦锐机械设备有限公司	河北 1、规格：桌面上方加装了 U 型锁环,可以约束嫌疑人的手腕。 2、U 型环上下最大伸缩距离为：30mm - 70mm; 3、U 型锁环配有配套弧形基座,可防止割伤其手腕, 4、材质：不锈钢款; 5、管壁厚度为贴标 2.0mm 工业管,座面不锈钢板厚度为贴标 1.8mm; 6、桌面不锈钢板厚度为贴标 1.8mm; 7、扶手不锈钢管厚度为贴标 2.5mm; 8、伸缩腿管壁厚度为贴标 1.8mm; 9、脚部约束环采用 5.0mm 厚工业不锈钢板制成; 10、胸部约束带管壁厚度为贴标 2.0mm 工业管。
31	办公椅	8 张	国产	定制	香河锦锐机械设备有限公司	河北 弓形网椅 1、分区解压人体工学设计,流线型椅背设计,自然贴合人体背部曲线舒缓周身压力; 2、网布饰面,高弹强韧,给背部均匀支撑,

						舒适透气，久坐不积汗； 3、不同坐垫坐享更多柔弹，坐垫厚实宽大，均匀分散臀部压力，久坐不累； 4、弹力腰托时刻体贴撑腰，一体式腰托，承托腰部重心，久坐依旧舒适； 5、梯形钢架强承重放心坐，梯形椅脚加大与地面的接触面积，均匀分散重力横杆加固，稳定性升级不易侧翻，底部加装横梁碳钢支架承重更结实； 6、流线型扶手双臂搭放舒适，手臂自然垂放，分担肩膀压力，圆角设计安心摆放无压力；
32	特写摄像机	2 台	海康威视	DS-2CD274JYD-IZ SXMU	杭州海康威视数字技术有限公司	1、主码流支持 2688x1520@25fps，子码流支持 640x480@25fps，第三码流支持 1280x720。 2、最低照度彩色 0.005lx◆，黑白 0.0005lx◆。 3、内置 GPU 芯片，麦克风，扬声器。 4、支持 4 倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦。 5、支持红外补光距离 60 米。 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%◆。 7、▲支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 8、▲支持声音报警功能，报警声音类型 12 种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 9、▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 19◆像素的人脸进行检验，并叠加目标提

							示框。 10、▲可对检测区域内不低于 10◆个行人进行检测、框选跟踪、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 11、支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制，uboot 的 FLASH 存储空间应采用防篡改功能。若非法修改 FLASH 中的内容，可提示异常报错，uboot 无法正常启动。 12、支持固件安全检验功能，摄像机 uboot 应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 13、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 14、可手动对镜头进行水平 0°-355°，垂直 0°-75°，旋转 0°-355°调节。 15、支持 1 路报警输入，1 路报警输出，1 路音频输入，1 路音频输出，1 个 SD 卡槽，1 个 DC12V 电压输出接口，支持 DC12V 或 POE 供电。 16、机械碰撞防护等级 IK10。
33	全景监控	4 台	海康威视	DS-2CD254JYD-X MU	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	1、具有 400 万像素 CMOS 传感器。 2、▲支持 300 米 PoE 供电及网络传输。 3、内置 1 个麦克风，1 个扬声器，具有 1 个 RJ45 网络接口。 4、支持电源电压在 DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持 PoE 供电。 5、支持 2688x1520，水平分辨率不小于 1500TVL◆。 6、最低照度彩色：0.001 lx◆，最大亮度鉴别等级不小于 11◆级。

						7、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，可将 H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。 8、动态范围不小于 106dB◆。 9、▲具有 RTSP 认证、WEB 认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为 MD5、SHA256 及、MD5/SOA256。 10、▲具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码 SVC、透雾等功能。 11、同一场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率减小 80%◆以上。 12、支持红外检测在 10 米范围内能探测到目标 13、支持对镜头进行手动调节，水平-15°~15°，垂直 0°~75°。
34	拾音器	8 台	思正	COTT-Q D25	广州思正技术有限公司	1、高保真拾音器，全方位立体采音，高清晰还原现场声音。 2、国产大型镀金振动膜咪头，10~80 平方内高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。 3、内置 AGC 及 DTS 降噪信号处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 4、内置最新的 DNP 及 DSP 数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音 5、设有高通滤波降噪电路，最大限度降低环境及电路高频、低频噪声。 6、超长音频信号传输技术，采用 RVVP3×0.5mm2 屏蔽电缆传输 3 公里不失真 7、集成专业前置音频放大电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。 8、适用于银行，学校，审讯室，监狱等环境的同步监控录音。 9、获中华人民共和国国家知识产权局专利证书。

						10、获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权。 11、通过欧盟环保 ROHS 指令 2002/95/EC 建设规范。 12、通过欧盟 CE 标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。 13、通过美国联邦通信委员会即 FCC 相关标准检测以及相应系统建设规范。 14、通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。 15、通过 IAF UKAS 国际质量管理体系标准 ISO9001:2008 认证。
35	电源	16 个	小耳朵	12V	小耳朵 (广东) 电子科技有限公司	摄像机电源适配器
36	温湿度屏	4 台	海康威视	DS-52ED 300-TH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州 1、具有 1 个支持 POE 功能的 RJ45 网络接口、1 个 RS-232 接口、1 个 RS-485 接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口 (以公安部检测报告为准)、公沪检 202245540 第 1 条体现 2、▲支持 PoE 功能,可接入 PoE 的交换机或 PoE 型 NVR 使用 (以公安部检测报告为准)、公沪检 202245540 第 3 条体现 3、支持设置 TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF 网络协议。、公沪检 202245540 第 4 条体现 4、▲支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO 报警输入报警功能及联动 (以公安部检测报告为准)、公沪检 202245540 第 5 条体现 5、▲支持 HTTP、NTP、手动校时 (以公安部检测报告为准)、公沪检 202245540 第 6

						条体现 6、▲支持 LED 显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息 7、▲支持 LED 显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃~99℃；湿度显示范围：0%~99% 8、▲支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7” 9、支持屏幕亮度调节 10、支持温度、湿度实时检测 11、温度检测范围：-40℃~+125℃，温度检测误差：≤±1℃◆，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出 12、湿度检测范围：0%~100%，湿度检测误差：≤±4%RH◆，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出 13、接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作 14、扫频：80MHz~1000MHz；场强：3V/m；幅度调制：1kHz、调制深度 80%；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作 15、常温≥100MΩ◆，湿热≥10MΩ◆ 16、0.5kV，1min 试验期间无飞弧或击穿 17、设备在正常工作条件下，连续工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障 18、(55±2)℃，4h 试验期间及试验后样品功能应正常 19、(-10±3)℃，4h 试验期间及试验后
--	--	--	--	--	--	--

							样品功能应正常 20、(40±2)°C RH(93+2-3)%、48(h) 试验期间及试验后样品功能应正常 21、(10~55) Hz, 振幅 0.35mm; 5min 为一个循环 3 次, 三个轴向, 试验后功能应正常
37	手动报警按钮	4 个	赐安	HC-68	深圳市赐安电子有限公司	深圳	手动报警按钮链接声光报警器
38	声光报警器	4 个	赐安	HC-103	深圳市赐安电子有限公司	深圳	向控制室报警时, 声光警号呈红色闪亮同时并发出报警声音。解除报警时, 声光警号熄灭。
39	双向扩音设备	1 套	来邦	SD-2006 V+	来邦科技股份有限公司	安徽	1、国内领先, 采用 DSP 双通道语音自动控制技术, 有效防止啸叫和通道干扰, 符合 GA38-2015 文件要求, 真正实现数字高清全双工扩音对讲; 2、国内领先, 采用全触摸按钮设计的窗口对讲, 按键使用无次数限制, 并伴有光环灯。 3、能识别发声源, 同时抑制环境噪声, 自动调节音量, 真实还原人的声音。 4、提供三种场景模式 (安静、标准、嘈杂) 一键调节。 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线到桌底, 更好解决移动时造成接线松动, 桌面整洁, 更加坚固和美观。 6、专业的腔体结构设计, 采用硬质金属腔体, 完全杜绝了机身共振, 使音效达到纯美自然、通透明亮。
40	人脸门禁	1 套	海康威视	DS-K1T6 80MF	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	1、设备采用 8 英寸 LCD 触摸显示屏, 屏幕应支持多点触控操作, 屏幕流明度 500cd/m², 分辨率不小于 800×1280◆, 设备采用高清双目宽动态相机 (可见光摄像头*1, 红外摄像头*1), 最大分辨率: 1920×1080◆, 屏幕防暴等级 IK04, 设备后壳防破坏能力满足 IK07。

						2、设备采用嵌入式 Linux 系统，支持刷脸认证，支持 IC 卡信息识读、CPU 卡信息识读，WEB 端应支持开启/关闭 NFC 刷卡功能，WEB 端应支持配置防卡复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡可屏蔽识读。 3、▲设备本地人脸库存储容量 100000 张，本地卡存储容量 100000 张，本地出入记录存储容量 150000 条。 4、▲设备具有丰富的硬件接口，有以下硬件接口及能力：LAN*1 支持（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB *1；门锁 I/O 输出*1；开门按钮 I/O*1；报警 I/O*1；事件 I/O*2；机械防拆开关*1，电容指纹模块*1，且指纹模块自带白、绿、红色指示灯。 5、▲设备应支持通过文字转换提示语音的 TTS 功能，支持通过 WEB 端进行对比结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持 4 个时段自定义。 6、▲设备应支持安全帽佩戴监测，并根据监测结果实时报警提示；应支持联动安全帽佩戴监测，完成门禁控制管理功能；安全帽佩戴监测功能应能开启或关闭。 7、设备应支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 8、设备支持通过 WEB 进行设备信息查询；支持通过 WEB 进行用户信息管理；支持通过 WEB 进行设备时间管理；支持通过 WEB 进行系统维护；支持通过 WEB 进行安全操作管理；支持通过 WEB 进行人脸、指纹等技术参数配置；支持通过 WEB 进行图像参数配置。 9、▲支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证；人脸验证距离：0.3~4m；
--	--	--	--	--	--	---

						人脸验证误识率$\leq 0.01\%$◆的条件下，准确率应大于 99.9%◆；人脸比对平均时间$\leq 175\text{ms}$◆；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D 模型中的人脸应不能进行人脸验证开门。 10、▲设备支持以下认证方式：人脸、刷卡（包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡）、指纹、二维码和密码识读；应支持除二维码以外的任意 2 种、3 种组合的复合识读开门；当设备与门锁联动时，应能对门的开启方式，卡、人脸、密码的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡识读开门、多重卡+中心远程复核开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级密码开门、首卡开门，即首卡持有者刷卡门常开、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门；应支持普通卡、胁迫卡、超级卡、巡更卡，四种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划模板，支持 1024 个假日计划管理；应支持常开、常闭时段管理；应支持首卡开门设置；应支持反潜回（防尾随）功能设置。 11、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地 U 盘导入人员信息；远程中心下发人脸；通过 APP 采集人脸并注册下发。 12、▲设备支持可视对讲功能，可跟管理平台或 WEB 端、室内机、管理机、手机 APP 进行对讲；应支持配置一键呼叫功能；支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像。 13、设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 14、设备应具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照
--	--	--	--	--	--	--

						片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理平台；支持非明文传输断网续传的进出事件记录；应采用 USB 接口以非明方式导出设备上的进出事件记录和人脸数据。 15、设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时、当未使用授权的钥匙而强行通过出入口、未经正常操作而使出入口开启时、出入口开启时间超过设定值、设备被拆除时、胁迫卡和胁迫码时、黑名单卡刷卡时；设备应支持事件联动关系，当检测到该事件发生时，能触发对应的动作；设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到管理中心。（公安部检验报告证明）、公沪检 202045274 第 37、42、43 项 16、设备应能长时间未使用后，自动切换到屏保或息屏待机状态；当人员靠近时，应能自动唤醒待机设备；设备应支持低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8W◆。 17、适用温度范围：-40℃至 80℃；恒温湿热 +40℃±2℃、RH93%、48h。 18、设备的防水等级应达到 IP65。	
41	执法终端	1 台	警翼	DSJ-JLYG 7A1	深圳警翼智能科技有限公司	深圳	1. ★外形尺寸：82.9mm×55.2mm×30.1mm（长×宽×高）。 2. 重量：（外接设备除外）187g， 3. 存储：内置存储 64G（以实际交货为准） 4. 显示屏：具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸 2.4 英寸。 5. 防护等级：外壳防护等级符合 IP68 要求。 6. ★数据接口：的数据接口符合 GA/T 947.4-2015 中 5.1 的要求。 7. 视场角：的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下镜头水平视场角 110°。

						8. 视频性能：所支持最高视频分辨率 2304×1296，设备所支持的所有分辨率下几何失真≤15%◆。 9. ★照片分辨力：支持最高照片分辨率≥4000◆万像素，且所有分辨率条件下照片分辨力≥1000◆线。 10. 4G 实时图传功能：可接入移动、联通和电信的 4G SIM 卡，开启 4G 无线图传功能。 11. ★4G 实时图传性能：开启 4G 无线图传功能时，图像分辨率 1080P/720P/480P 可设。 12. 1920×1080 分辨率下视频分辨力 800 线，帧率 30 帧/s。 12. 定位功能：内置北斗和 GPS 模块，具备卫星定位功能。 13. 数据完整：须对存储的数据加以保护，存储的数据不能被本机或未经授权的设备删除和覆盖。 14. 重要文件：在摄录过程中能通过一键操作方式对重点文件进行标记，标记方式为原文件名中包含“IMP”，所标记文件能在管理平台中检索，并与其他文件进行区分。 15. 电池工作时间：采用内置可更换电池设计，单块电池容量不低于 3500mAh◆，更换一次电池条件下，电池工作时间满足连续摄录时间≥18h◆；在进行 1920×1080 分辨率条件下视频实时图传时，电池工作时间≥12h◆。 16. ★数据安全：在摄录过程中如发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入摄录模式。在录像过程中，5 分钟内更换电池原工作状态不会改变，并且数据不会丢失。 17. 充电时间：充电时间≤2h◆。 18. 夜视功能：夜间摄录时具有红外补光功能，夜视功能开启后，5 米距离可看清人物面
--	--	--	--	--	--	---

						部特征，10 米距离可看清人体轮廓。 19. ★视频压缩：视频编码格式支持 H.265 编码方式。 20. 位置追踪：设备可开启位置追踪功能，开启后平台可快速追踪位置轨迹。 21. 传输效能：本机具备 Type-C 接口便于高效传输数据及充电,数据传输读取速率 280Mbps。 22. ★语音操控：可通过语音指令控制设备进行关机、开始/停止摄像、开始/停止录音、拍照等操作。 23. ★语音播报：可在开机、录像、录音、文件标记等日常操作时自动语音播报提醒使用人，同时具有摄录时长、整点报时功能。 24. ★远程升级及远程配置：联网时，可接收平台发送的升级包并进行升级，并可通过平台设置视频图像分辨率。 25. 照片回传：具备照片实时回传功能，可在记录仪端直接操作点击回传照片将本机拍摄照片回传到平台。 26. ★跌落防护：设备工作状态，裸机跌落高度 2000mm，水泥地面，任意 6 个面各跌落 5 次，共 30 次后仍能正常工作。 27.录像加密：支持录像视频加密，加密录像需用专用播放器方可播放。 28.防抖功能：具备防抖功能，开启/关闭可通过菜单设置。 29.外接摄像头：可通过 Type-C 接口外接摄像头实现 1080P 高清视频、音频采集。 30.★人脸识别功能：可支持选配本机专用 APP 实现人脸抓拍及比对功能,并显示比对结果。 31.摄像头拓展：记录仪配置前、后摄像头，可实现视频通话功能。
--	--	--	--	--	--	---

						32. 用电防护：设备绝缘电阻 $> 50000M\Omega$ ◆；泄露电流 0.02mA。 33.文件分享：可将正在上传视频文件向其他记录仪或者群组分享。 34、稳定性：（满足不低于 5 ◆年即 24 小时$\times 365$ 天$\times 5$ 年=43800 小时）MTBF≥ 50000◆小时（提供国家认证认可监督管理委员会资质认定的检测机构出具的真实有效的合格检验报告复印件为准，报告具有 CMA 及 CNAS 认证标识） ★1—34 项技术参数基本要求，除有专门说明除外，响应情况以具备相关资质的检测机构出具的检验报告（检验报告须同时具备 CMA 及 CNAS 认证标识）为事实依据，未在检验报告中体现，视为无效响应，供应商须逐条做出实质响应并同时提供检验报告复印件并加盖供应商单位公章（执法终端检测报告复印件见 85 页）。
42	拾音器	3 台	思正	COTT-Q D25	广州思正技术有限公司	1、高保真拾音器，全方位立体采音，高清晰还原现场声音。 2、国产大型镀金振动膜咪头，10~80 平方内高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。 3、内置 AGC 及 DTS 降噪信号处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 4、内置最新的 DNP 及 DSP 数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音 5、设有高通滤波降噪电路，最大限度降低环境及电路高频、低频噪声。 6、超长音频信号传输技术，采用 RVVP3$\times$0.5mm² 屏蔽电缆传输 3 公里不失真 7、集成专业前置音频放大电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。 8、适用于银行，学校，审讯室，监狱等环境的同步监控录音。

						9、获中华人民共和国国家知识产权局专利证书。 10、获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权。 11、通过欧盟环保 ROHS 指令 2002/95/EC 建设规范。 12、通过欧盟 CE 标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。 13、通过美国联邦通信委员会即 FCC 相关标准检测以及相应系统建设规范。 14、通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。 15、通过 IAF UKAS 国际质量管理体系标准 ISO9001:2008 认证。
43	电源	6 个	小耳朵	12V	小耳朵 (广东) 电子科技有限公司	摄像机电源适配器
44	视音频存储设备	1 套	科达	NVR2881-16032B	苏州科达科技股份有限公司	苏州

						4、 ▲解码分辨率支持 4096*2160 (25 帧/秒)、3072*2048 (25 帧/秒)、2560*1440 (25 帧/秒)、2592*1520 (25 帧/秒)、2048*1520 (25 帧/秒)、1920*1080 (25 帧/秒)、1600*1200(25 帧/秒)、1280*720 (25 帧/秒)、704*576(25 帧/秒)、352*288 (25 帧/秒)。 5、 最大支持接入 32 路网络视频，最大支持接入带宽 192Mbps◆；最大输出带宽 192Mbps◆； 6、 HDMI 和 VGA 接口同时不同源输出；HDMI 输出分辨率最大支持 3840*2160(30HZ)；VGA 输出分辨率最大支持 1920*1080(60HZ)； 7、 ▲设备应支持手动、定时、事件等录像模式，事件包含移动侦测，视频丢失，遮挡检测，警戒线，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，虚焦检测，场景变更等基础智能类和并口告警输入。 8、 能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量，磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART 信息，非工作硬盘处于休眠状态 9、 最大支持 16T◆硬盘。 10、 支持通过本地、远程登录设备时，如密码错误次数超过设定的次数，可锁定该账户。 11、 支持设置单屏 1、2、3、4、5、9、16、25、36；双屏 1+2、2+1、1+3、3+1、16+16 预览模式。 12、 录像播放支持停止、播放后跳、倒放、1/2 倍，1/8 倍，1/16 倍慢放，单帧播放，2 倍速，4 倍速，8 倍速，16 倍速，32 倍速快放，播放前跳。 13、 录像文件下载自带播放器，支持字幕叠加，可直接进行播放。
--	--	--	--	--	--	---

						14、 支持自动检测设备通道状态，录像状态，报警状态及健康状态。其中通道状态包括设备型号，通道状态，移动侦测是否开启，报警输入是否开启。录像状态包括各通道录像是视频码流，分辨率、帧率及音频是否录像。报警状态包括报警来源，报警类型及报警时间。健康状态包括记录掉电关机、异常重启、正常关机和正常重启次数。 15、 支持 Raid0，Raid1，Raid5，Raid6，Raid10。 16、 支持盘组和配额两种硬盘存储模式，盘组模式下可对不同的通道配置到对应盘组录像。配额模式下可对不同通道进行配额录像。 17、 支持负载均衡，网络容错和多址网络模式。 18、 支持设备激活；支持管理员用户密码重置，支持多级用户设置，限制 telnet 远程访问。 19、 支持客户端预览窗口添加控件，联动显示告警信息，告警图片，告警试试预览和告警回放。 20、 ▲设备应具备 2 个 100/1000M 自适应以太网接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 1.4 接口、2 个 RCA 音频接口（1 入/1 出）、2 个报警输入/2 个报警输出接口、2 个 RS485 接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口。 21、 内置 8 个 16T 硬盘 22、★对接督察系统
45	操作终端	5 台	联想	开天 M630Z-D 229	联想开天科技有限公司	天津 国产 CPU 8 核 2.7GHz/8GBDDR42666MHz 内存/512GSSD 硬盘/2G 独立显卡/DVDRW 刻录光驱/1000M 网卡 /2*USB3.1/4*USB3.0/2*USB2.0/180W 80PLUS 高效节能电源/VGA+HDMI 显示接口/18L 机箱/23.8 寸/1920*1080/IPS 硬屏/低蓝光护眼/保修服务:3 年整机保修，3 年上

							门服务 1、操作系统需为国产操作系统(1年升级,永久使用) 2、主流式办公软件(1年升级,永久使用) 3、办公软件(1年升级,永久使用) ★设备需要与原有办案系统无缝对接,实现涉案人员入区信息登记规范化。
46	网线	2500米	纵诚	ZC-W008	深圳市纵诚线缆有限公司	深圳	双绞线 CAT6
47	电源线	800米	纵诚	RVV2*1.5	深圳市纵诚线缆有限公司	深圳	RVV1.5
48	接入交换机	3台	华为	S5735S-L 24T4S-Q A2	华为技术有限公司	深圳	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) 交换容量 336Gbps/3.36Tbps,包转发率 51/126Mpps,无风扇静音款; 1、VLAN 支持 4K 个 VLAN 支持 Guest VLAN、Voice VLAN 支持 GVRP 协议 支持 MUX VLAN 功能 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能 2、QOS 支持对端口速率限制 支持报文重定向 每端口支持 8 个队列 支持 WRR、DRR、SP、WRR + SP、DRR+SP 队列调度算法 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 支持基于队列限速和端口整形的功能 3、组播管理

						支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持可控组播 支持捆绑端口的组播负载分担 支持基于端口的组播流量统计 支持 MLD v1/v2snooping (Multicast Listener Discovery snooping) 4、网络管理 支持智能堆叠 iStack 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 支持 Telnet 远程配置、维护 支持 SNMPv1/v2c/v3 支持 RMON 支持 eSight 网管系统、支持 WEB 网管特性 支持 HTTPS 支持 LLDP/LLDP-MED 支持系统日志、分级告警 支持 802.3az 能效以太网 EEE 支持 sFlow 5、安全管理 用户分级管理和口令保护 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持 MFF 支持防止 DOS , ARP 攻击功能 , ICMP 防攻击 支持黑洞 MAC 地址 支持 MAC 地址学习数目限制 支持 IEEE 802.1X 认证 支持 AAA 认证 , 支持 Radius、HWTACACS 等多种方式 支持 SSH V2.0 支持 HTTPS 支持 CPU 保护功能 支持黑名单和白名单 支持 DHCP Relay、DHCP Server、DHCP
--	--	--	--	--	--	---

							Snooping 支持 DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping 支持用户认证点和策略执行点分离 支持 IPSec 对管理报文加密
49	安装辅材	1 批	国产	定制	国产	广西	PVC 线管、扎带、胶布、水晶头等
50	系统集成费	1 项	国产	定制	南宁图鑫电子有限公司	广西	集成实施费含硬件安装、调试,和运营维护费 (1、整体硬件平台实施、调整及用户使用培训、巡检及故障处理;2、整体一年免费维保服务及现场技术支撑)。
51	服务器机柜	1 个	国产	32U	香河锦锐机械设备有限公司	河北	标准 32U 服务器机柜 1、符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92 标准;兼容 ETSI 标准 2、黑/白色,整个工艺采用高精度数控设备生产,优质钢化玻璃,带通风孔前门,高密度网孔后门,SPCC 优质冷轧钢板,立柱:2.0mm,其它 1.2mm,表面喷沙,脱脂,防火锈,静电喷塑.最大净载 600KG,PDU 电源排插 1 套,方螺母螺钉 50 套,支撑地脚 4 只,重载角轮 4 只,风扇 2/4 个,固定板 2/3 块
52	壁挂机柜	1 个	国产	12U	香河锦锐机械设备有限公司	河北	12U 网络机柜
53	挂机空调	6 台	美的	FR-35GW/G3-1	广东美的制冷设备有限公司	安徽	1.5P 挂机
54	柜机空调	1 台	美的	KFR-72LW/G3-1	广东美的制冷设备有限公司	邯郸	3P 柜机
55	空调辅助材料	1 项	美的	定制	广东美的制冷设备有限公司	安徽	空调外机支架、加长铜管等辅助材料费用

56	涉案 人员 待询 专用 凳	39.2 米	国产	定制	南宁图鑫 电子有限 公司	广 西	候问室 1, 候问室 2。定制凳子, 18 厘白色免 漆板+造型+不锈钢, 宽 40CM*高 40CM
57	内墙 吸音 防撞 装饰 板	625 m²	国产	定制	南宁图鑫 电子有限 公司	广 西	候问室 1, 候问室 2, 声闻采集室, 初查/人身 检查, 询问室 1, 询问室 2, 询问室 3, 询问 室 4。方条板打底+表面白色竹木纤维板, 包 括包边的阴阳角线, 总高做到 4.2 米。
58	其辅 材	1 批	国产	定制	国产	广 西	定制

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：南宁图鑫电子有限公司

日期：2025 年 7 月 2 日