

钦州市政府采购货物买卖合同

(钦州市中级人民法院第二期融合科技法庭设备采购)

项目名称：钦州市中级人民法院第二期融合科技法庭设备采购

合同编号：12N00810536820251001

甲 方：钦州市中级人民法院

乙 方：广西慧恒技术有限公司

签订时间：2025年10月 日



(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款: 合同签订后 15 个工作日内甲方向乙方支付合同款总额的 30%, 设备安装调试完, 经验收合格后, 乙方于 30 天内完成合同款总额 70% 款项的支付流程。设备安装调试完毕乙方向甲方提出书面验收申请, 甲方接到申请后需在 15 个工作日内进行验收, 否则视为验收合格。

成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 自合同生效之日起一年内履行完毕。

(2) 履约地点: 钦州市中级人民法院

(3) 交货期: 自签订合同之日起 30 个日历日内完成所有设备安装调试并交付使用。

(4) 履约担保: 是否收取履约保证金: 是 否

收取履约保证金形式:

收取履约保证金金额:

履约担保期限:

(5) 分期履行要求:

(6) 风险处置措施和替代方案:

(7) 乙方承若严格按招标、投标文件履行质保和售后服务, 如质保和售后服务达不到招、投标文件的期限和要求则视为违约, 乙方承担违约责任并赔偿由此造成的所有损失。因不可抗力或非乙方原因导致的除外。

4. 质保与售后

设备质保期 1 年 (自验收合格并交付使用之日起计), 如有约定质保日期的按其约定。

(1) 免费送货上门、安装调试, 免费培训, 安装完成后乙方负责清理产生的木箱等垃圾;

(2) 在质保期内设备运行发生故障, 乙方必须免费提供维修服务;

(3) 采购文件中注明质保期限的按照采购文件执行, 没有注明的须满足质保期不低 1 年, 电话支持应提供 7×24 小时免费技术支持服务, 其电话服务请求的响应时间应少于 15 分钟, 需现场解决问题的情况下 24 小时内赶赴现场。一般性故障 1 小时内排除, 系统性故障 2 小时内排除, 4 小时内解决, 严重性故障 24 小时解决;

(4) 其余按厂家承诺执行。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 10 月 10 日

甲方：广西壮族自治区钦州市中级人民法院		乙方：广西慧恒技术有限公司	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	女
住 所	钦州市钦南区金海湾东大街123号	住 所	南宁市西乡塘区秀安路3号美的慧城10号楼四层402号房
联 系 人	吴永高	联 系 人	王香玲
联系电话	19907779771	联系电话	18169629482
通信地址	钦州市钦南区金海湾东大街123号	通信地址	南宁市西乡塘区秀安路3号美的慧城10号楼四层402号房
邮政编码	535999	邮政编码	530000
电子邮箱		电子邮箱	18169629482@qq.com
统一社会信用代码	11450700008105368P	统一社会信用代码	91450100MADKL0GX50
		开户名称	广西慧恒技术有限公司
		开户银行	中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行
		银行账号	614587026182

合同订立地点： 钦州市中级人民法院

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

5.5 乙方提供的产品项必须是合法渠道的全新正品，符合我国有关技术规范和技术标准。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》

标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

14.3 乙方提供的设备质保期限的按照采购文件执行，没有注明的须满足质保期不低于1年，电话支持应提供7×24小时免费技术支持服务，其电话服务请求的响应时间应少于15分钟，需现场解决问题的情况下24小时内赶赴现场。一般性故障1小时内排除，系统性故障2小时内排除，4小时内解决，严重性故障24小时内解决。其余按厂家承诺执行。

15. 违约责任

15.1 非合法渠道设备及质量瑕疵的违约责任

乙方提供非合法渠道的设备，或不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时更换、修理、重作，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

15.5 售后服务违约责任。

15.5.1. 一般违约 若卖方未按本合同第 14.3 条规定的时限（响应时间、到达现场时间、修复时间）履行服务义务，每延迟一次，卖方应向买方支付合同总价款【**1%**】的违约金。该违约金的支付并不免除卖方继续提供服务的责任。非乙方原因导致的除外。

15.5.2. 重复故障与修复失败

15.5.2.1 同一故障经卖方维修后【**三**】次仍无法彻底解决，买方有权要求卖方免费更换同型号或更高性能的新设备，并重新计算质保期。

15.5.2.2 如卖方在接到通知后 24 小时内未能修复故障，导致设备完全无法使用，每逾期 24 小时，卖方应向买方支付合同总价款【**2%**】的违约金。逾期超过【**5**】天，视为卖方根本违约。

15.5.3. 备件供应违约 因卖方无法及时提供备件导致设备停机时间超过 5 个工作日，卖方除支付违约金外，还应自备其他同型号设备供买方免费临时使用，直至故障设备修复完毕。非乙方原因导致的除外。

15.5.4. 根本违约与合同解除 出现以下情形之一，视为卖方根本违约，买方有权单方解除合同，

要求卖方退还全部或部分合同款项，并支付合同总价款【3%】的违约金。若给买方造成的损失超过该违约金金额，买方有权要求赔偿全部损失。

15.5.4.1 卖方在合理期限内经多次催告后，仍拒绝提供售后服务；

15.5.4.2 因设备固有缺陷或重大质量问题，经卖方多次维修仍无法达到合同约定的性能和用途；

15.5.5.3 售后服务违约行为累计次数超过 5 次，或累计延迟时间超过 100 小时。

15.5.5. 间接损失赔偿 因卖方售后服务违约（如延误维修、修复失败等）导致买方遭受影响业务开展、工期延误、数据丢失、第三方索赔等间接经济损失，卖方应承担全部赔偿责任。因不可抗力或非乙方原因导致的除外。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关 具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 种方式解 决: (1) 向 仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为 ; (2) 向 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

报价明细表

项目编号：QZZC2025-J1-990226-QZSZ

项目名称：钦州市中级人民法院第二期融合科技法庭设备

单位：

元

序号	货物名称	品牌	型号	产地	技术参数及性能（规格）	数量、单位 ①	单价②	单项合价 ③=①×②
一、融合法庭设备								
(一) 融合法庭核心设备								
1	高清庭审主机 (核心设备(具备远程提讯、互联网庭审法庭端功能))	科达	SVR2 931- S-GD	苏州	1. 采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2. 支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入 3. 支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0 4. 支持 2 路 10M/100M /1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5. 支持 12 路 MicIn (支持 48V 幻象供电)、4 路 LineIn (包含 1 路 3.5mm 双声道)，支持 3 路 Line Out (2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道)、2 路 XLRout 6. 支持 4 路 RS485 串	5 台	55000.00	275000.00

价
<②

0.00

				<p>行接口, 6 路 RS232 串行接口</p> <p>7. 支持 1 路红外输入, 4 路红外输出, 支持 2 路告警输入, 2 路告警输出</p> <p>8. 支持 4 个 SATA 接口, 每个 SATA 口可支持 8TB 硬盘</p> <p>9. 支持一键开启、停止刻录; 支持一键开关机; 支持一键打点; 支持一键 DVD 回放</p> <p>★10. 内置 8 寸电容触控屏, 支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等</p> <p>11. 内置双 DVD 刻录光驱, 支持光驱热插拔, 支持便捷拆卸光驱, 可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱</p> <p>12. 视频编码格式: 支持 H. 264 和 H. 265, 视频编码码率: 支持在 128kbps-8Mbps 范围内设置, 音频编码格式: 支持 G. 711、AAC_LC 和 ADPCM; 音频采样率: 支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置; 音频编码码率: 支持在 32kbps~128kbps 范围内设置</p> <p>13. 支持 6 路 IP 摄像机 (H. 264 或 H. 265 摄像机) 和 SDI 摄像机混合接入, 支持 2</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>路远程点接入</p> <p>14. 支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H. 323</p> <p>15. 支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持）</p> <p>★16. 支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中</p> <p>17. 支持 25 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音</p> <p>18. 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能</p> <p>★19. 支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点</p> <p>20. 支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘</p>		
--	--	--	--	---	--	--

21. 录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件

22. 支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录

23. 支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务

24. 支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能

25. 支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点

26. 支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态

★27. 支持 H. 323 协议接入视频会议，远程点支持双流

28. 支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址

				<p>的机器登录客户端</p> <p>★29. 支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域</p> <p>30. 支持单画面2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选</p> <p>31. 支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率95%</p> <p>32. 在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率95%</p> <p>33. 支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测</p> <p>34. 支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能</p> <p>35. 支持 Raid0、Raid 1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					测 36. 支持接入平台统一管理, 可通过平台远程刻录或远程调阅录像等, 具有 VSIP、GB/T28181 平台的接入设置选项, 支持 SNMP 协议, 支持接入运维平台			
2	高清室内枪机 (特写。法官、辩护双方、被告人特写)	科达	IPC8 20-F 830-H	苏州	<p>★1. 设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器, 内置 2 个 GPU 芯片, 支持 30 倍光学变焦。</p> <p>2. 设备的最低照度为 0.002Lux (彩色), 0.0001Lux (黑白)。</p> <p>3. 设备的水平分辨力 2000TVL, 信噪比 45dB, 灰度等级 10 级, 宽动态范围 100dB。</p> <p>4. 设备支持三码流并发输出: 可达到主码流 4096×2160, 帧率 30 帧/秒, 第一辅码流 1020×1080, 帧率 30 帧/秒, 第二辅码流 704×576, 帧率 30 帧/秒。</p> <p>5. 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式; 可将 H. 265、H. 264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。支持 Smart 编码。</p> <p>★6. 设备最大支持分辨率 4096×2160, 帧率 1fps~60fps 可设置。</p> <p>7. 设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准, 支持双向语音对讲、静音、</p>	20 台	2000.00	40000.00

				<p>哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。</p> <p>★8. 支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。</p> <p>9. 设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。</p> <p>10. 设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。</p> <p>11. 设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。</p> <p>12. 设备具备网络自适应能力，在丢包率为 20% 的网络环境下，仍可正常显示监控画面。</p> <p>★13. 设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>出报警提示,能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。</p> <p>14. 支持1路RJ45 10M/100M以太网接口,1路RS485控制接口,1路Line In和1路LineOut,1路开关量报警输入,1路开关量报警输出。</p> <p>15. 设备应在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。</p> <p>16. 电源电压在DC12V±30%范围内变化时,摄像机应能正常工作。</p>				
3	高清室内枪机 (全景)	科达	IPC2833-FN-S IR50	苏州	<p>1. 800万像素,图像分辨率3840×2160。</p> <p>2. 传感器尺寸1/2.8英寸,最低照度0.0005Lux(彩色),0.0001Lux(黑白)。</p> <p>3. 支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265(Main Profile)、MJPEG视频编码。</p> <p>4. 设备支持三码流:主码流分辨率为3840×2160,帧率为20fps;子码流分辨率为720P,帧率为30fps;第三码流分辨率为D1,帧率为30fps。</p> <p>5. 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。</p> <p>6. 设备满足图像信噪</p>	5台	1500.00	7500.00

					<p>比 58dB, 动态范围 120dB, 图像水平中心分辨力 2000TVL, 灰度等级 11 级。</p> <p>★7. 设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。</p> <p>8. 设备红外补光距离 100 米, 支持 Smart IR。</p> <p>9. 设备支持移动侦测, 遮挡报警, 警戒线, 虚焦检测, 场景变更, 区域进入, 区域离开, 区域入侵, 物品遗留, 物品拿取, 人员聚集, 声音异常, 起雾检测行为分析智能功能。</p> <p>★10. 支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能, 支持单选和多选。</p> <p>11. 设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作, 支持 POE 及电源热备份; 具备 IP67 防护等级, 工作温度-40° ~70° 。</p>			
4	桌面话筒	PUSG	P-66 1	广州	<p>1. 指向性: 心形指向性</p> <p>2. 信噪比: 65dB SPL 1KHz at 1Pa</p> <p>3. 频率响应: 20-18KHz</p> <p>4. 输出阻抗: 75Ω</p> <p>5. 灵敏度: -40dB±2dB</p>	30 只	500.00	15000.00
5	功率放大器	PUSG	P-77 99Y	广州	<p>1. 标准 1U 机箱设计, 采用 D 类数字功放设计方案。</p> <p>2. 标准 XLR 输入接口, 和 LINK 输出口。</p> <p>3. 电源采用开关电源技术, 效率高, 有效</p>	5 台	3000.00	15000.00

					<p>的抑制电源谐波。</p> <p>4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。</p> <p>6. 输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2。</p>			
6	壁挂音箱	PUSG	P-61 20S	广州	<p>1. 阻抗：8Ω</p> <p>2. 频响：70Hz~20KHz</p> <p>3. 额定功率：120W</p> <p>4. 灵敏度：95dB/W/M</p> <p>5. 覆盖角度：(H)120° (V)60°</p> <p>6. 高音：3"锥形高音单元×2</p> <p>7. 低音：6.5"低音×1</p>	10 台	1500.00	15000.00
7	液晶电视 (壁挂展示 给旁听看)	创维	65N7 F	广州	<p>1. Cortex A55(四核)(64位)，RAM：2G，ROM：16G；</p> <p>2. 全面屏，物理分辨率3840×2160、超高清4K；</p> <p>3. 屏显比例 16:9；</p> <p>4. 整机额定功率 105W，工作电压 220V，50Hz；</p> <p>5. 1 路 AV、2 路 HDMI、1 路 TV (RF) 输入，2 路 USB2.0 接口，输出 1 路 AV OUT；</p> <p>6. 安卓 9.0，支持开机 logo、开机视频定制化；</p> <p>7. 裸机尺寸 mm (长×厚×高) 1226*81*711 mm (不含底座) 65 寸；</p>	10 台	2500.00	25000.00

					★8. 响应文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖我公司公章，否则视为无效响应文件。（详见商务技术文件（6）-1、液晶电视）			
8	液晶电视移动挂架	NB	NB75 7-L4 00	江苏 昆山	承诺 65 寸可移动挂架	10 台	200.00	2000.00
9	席位主机 (法官席3台, 书记员1台, 诉、辩双方各1台, 五个法庭共30台)	华为	擎云 W585 x-A0 81	深圳	1、*CPU 规格： *CPU 信息 我公司给出 CPU 信息，包含 CPU 型号麒麟 9000C、物理核心数 8 核、主频 2.48GHz、末级缓存容量 4MB、线程数 12 线程、热设计功耗 3.5W、内存的最高速率 6400MT/s、通道数 4、位宽 64； *内存规格： *内存配置容量 16GB *内存类型支持 LPDDR5 *内存条配置数量 板载内存 1 2、*主板规格： *主板集成模块 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 *主板支持的 CPU 和内存情况	30 台	3600.00	108000.00

00.00

000.00

主板支持 ARM 架构处理器，最高支持的内存类型为 LPDDR5；

*主板其他内置接口

SATA 接口 1、USB 接口 6

*单内存插槽最大可支持容量 板载内存 8GB

*内存插槽满配时提供的最高内存总容量 16GB

3、*存储设备规格：

*固态硬盘数量 1 个

*固态存储容量 512 GB

*机械硬盘数量 1 个

*机械硬盘总容量 1 TGB

*机械硬盘转速 5400rpm

*机械硬盘形态 3.5 英寸

*固态存储形态 板载形态，可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态

*存储设备其他参数要求

a) 固态硬盘符合 SJ/T 11654 相关规定；

b) 机械硬盘准备时间 30s；侧面固定螺丝孔数量 4 孔；工作状态环境温度满足 5℃~55℃；其它参数符合

				<p>GB/T 12628 相关规定。</p> <p>4、*显卡规格：</p> <p>*显卡类型 集成显卡</p> <p>*独立显卡显存类型 若配置独立显卡,显存类型应为 DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4</p> <p>*独立显卡显存位宽 若配置独立显卡,显存位宽 16 位</p> <p>*独立显卡显存容量 若配置独立显卡,显存容量 1GB</p> <p>5、*外设规格：</p> <p>*鼠标数量 1 个</p> <p>*键盘数量 1 个</p> <p>*键盘按键数目 101 键/104 键等</p> <p>*键盘连接方式 有线</p> <p>*键盘键程 2.3mm ~ 4.0mm</p> <p>*键盘按键压力 按键压力在 0.54 N±0.14N</p> <p>*有线键盘连接线 1.5 米</p> <p>*键盘颜色 黑色</p> <p>*鼠标连接方式 有线</p> <p>*有线鼠标连接线 1.5 米</p> <p>*鼠标 DPI 分辨率 800~1600</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>*鼠标颜色 黑色/银色等商务色系</p> <p>*鼠标其他要求 其它参数符合 GB/T 26245 的相关规定</p> <p>内置光驱 支持内置光驱</p> <p>6、网络设备规格:</p> <p>*有线网卡数量 1</p> <p>*外部接口规格:</p> <p>*USB 接口数量 机箱前面板提供 4 个 USB 接口(含 3 个 USB3.0 接口)</p> <p>*视频接口数量 1</p> <p>*音频接口数量 1</p> <p>7、*整机基础规格:</p> <p>*整机结构:</p> <p>机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定;</p> <p>产品内部结构符合通用部件的安装需求;</p> <p>所有输入输出接口符合相关国家或行业标准;</p> <p>产品零部件紧固无松动,可插拔部件可靠连接,开关、按钮和其它控制部件灵活可靠,布局应方便使用;</p> <p>所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位预留采购人操作空间,方便插拔解锁与插拔线缆;</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>可插拔板卡插槽部位预留安装、拆卸或更换板卡空间；</p> <p>拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位做防划伤处理，以保证安全；</p> <p>整机内部走线规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，便于理线和插拔操作，走线不影响系统各主要部件组装和拆卸；</p> <p>如通过孔走线，过线孔做防割线处理；</p> <p>各插头位置和插拔方向合理，做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；</p> <p>各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；</p> <p>各主要部件拆装步骤少，各自拆装避免相互干扰；</p> <p>对于整机或零部件外表面为高亮面的，粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；</p> <p>其它要求符合 GB/T 9813.1 的相关规定</p> <p>*机箱防护要求</p> <p>机箱符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求</p>		
--	--	--	--	--	--	--

***整机噪音**

产品工作在空闲状态下, 产品的声功率级不超过 4.5 Bel

***整机散热**

在环境温度 25℃ 及处理器满载情况下, 产品表面温度符合如下要求:

出风口在机箱后面板情况下, 出风口温度不高于 55℃;

可触及面温度不高于 45℃;

***整机能效限定值**

产品能效限定值达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 (我公司在响应文件中提供所提供产品的节能产品认证证书并加盖我公司公章, 否则响应无效);
(详见商务技术文件 (6) -2、席位主机)

***机身材质 金属**

***机身颜色 黑色**

***机箱尺寸容量 机箱体积 30L**

8、*CPU 性能:

***CPU 物理核数 8**

***CPU 主频 2.3GHz**

***CPU 末级缓存容量 4 MB**

***CPU 支持的内存最高速率 6400MT/s**

				<p>9、*内存性能：</p> <p>*内存读写速率 6400MT/s</p> <p>10、*显卡性能：</p> <p>*显示分辨率 1920x1080</p> <p>*显卡显示芯片核心频率 300MHz</p> <p>*显存等效频率 1000MT/s</p> <p>*显卡可支持多屏同时显示数量</p> <p>显卡支持 2 块屏幕同时显示, 分辨率 1920×1080</p> <p>11、*网络设备性能：</p> <p>*有线网卡速率</p> <p>最高速率 1000Mbps, 支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应</p> <p>12、*主板功能：</p> <p>*内存扩展接口（板载内存不涉及）</p> <p>*主板 USB 瞬间过流保护 支持有瞬间过流保护功能</p> <p>*主板防静电保护 支持防静电保护功能</p> <p>*I/O 接口功能</p> <p>提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI</p>		
--	--	--	--	--	--	--

或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口, 具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

13、*显卡功能:

*显卡外接显示接口

显卡支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口, 并与显示器接口相匹配

14、外设功能:

光驱功能

光驱支持只读、刻录等类型; 最大读取速度 CD 24×150KB/s; 最大读取速度 DVD 8×358KB/s; 最大刻录速度 CD 24×150KB/s; 最大刻录速度 DVD 6×1358KB/s;

兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

15、*存储功能

通过 SATA 固态存储 /PCIe 固态存储 /UFS 固态存储/SATA 硬盘等存储部件提供存储功能

16、*网络设备功能:

*网络功能

				<p>a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能; b) 支持访问网络和数据交换功能</p> <p>*数据传输</p> <p>支持数据传输能力, 并提供数据流量和异常日志记录功能</p> <p>*有线网卡接口类型</p> <p>支持 RJ45 接口</p> <p>*网络设备拆装</p> <p>网络设备支持物理拆装, 包括无线网卡和蓝牙模块等</p> <p>17、*外部接口功能:</p> <p>*音频接口类型</p> <p>支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口</p> <p>*视频接口类</p> <p>支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 2 种显示接口</p> <p>*HDMI、DP、Type-C 显示接口要求</p> <p>提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口, 支持音频和视频同步输出</p> <p>18、*电源线适配能力:</p> <p>电源适配器电线组件符合 GB/T 15934 的要求, 可拆线的插头和连接器可以不做要求</p> <p>19、*操作系统及软件</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>功能:</p> <p>*中文信息处理要求 符合 GB 18030 的相关规定</p> <p>*操作系统备份及还原功能 支持操作系统备份及还原功能</p> <p>*固件备份还原能力 支持备份及还原固件的功能</p> <p>*操作系统及驱动升级 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级</p> <p>*固件升级 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级</p> <p>*BIOS 支持关闭通讯接口 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口</p> <p>*固件查看信息 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能</p> <p>*固件设置启动顺序 支持设置启动顺序功能, 并按照设置的启动顺序启动</p> <p>*固件设置口令 支持设置口令、修改口令、验证口令功能</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>*固件设置网络引导 支持网络引导启动和 关闭功能</p> <p>20、*存储设备可靠性</p> <p>*固态存储寿 TBW 240GB 硬盘容量</p> <p>*机械硬盘寿命 通电时间 5 万小时</p> <p>21、*外设可靠性:</p> <p>*键盘按键寿命 1000 万次</p> <p>*鼠标按键寿 500 万次</p> <p>*键盘鼠标线材寿命 键盘鼠标所用线材经 ±60° 弯折 3000 次, 功能、外观完好</p> <p>*风扇寿命 4 万小 时</p> <p>22、*整机可靠性要 求:</p> <p>*电磁兼容性要求的 抗扰度 符合 GB/T 9254.2 的规定</p> <p>*环境条件要求的 气候环境适应性 符合 GB/T 9813.1 中规定</p> <p>*环境条件要求的振 动适应性 符合 GB/T 9813.1 中规定</p>		
--	--	--	--	---	--	--

*环境条件要求的冲击适应性

符合 GB/T 9813.1
中规定

*环境条件要求的碰撞适应性

符合 GB/T 9813.1
中规定

*环境条件要求的运输包装件跌落适应性

符合 GB/T 9813.1
中规定

*MTBF 测试

MTBF(m1)3 万小时

23、*兼容要求:

*常用软件兼容

支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

*数据库兼容

兼容 3 个厂商的数据库产品

*中间件兼容

兼容 3 个厂商中间件产品

*平台软件兼容

兼容 3 个厂商云计算及大数据平台

24、*包装及运输要求:

*标志、包装、运输和贮存

				<p>符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定</p> <p>25、*服务要求:</p> <p>*配置检查工具</p> <p>提供自检测试工具</p> <p>*服务响应</p> <p>a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务;</p> <p>b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务, 2 个工作日解决问题, 对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案, 并提供周转设备或更换设备;</p> <p>c) 建立全国技术服务体系和服务团体, 符合专业服务体系标准要求, 提供原厂中文服务;</p> <p>d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务</p> <p>*服务周期</p> <p>设备停产后应继续提供质量保障服务(含备品备件), 服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年;</p> <p>产品停止服务时间提前 1 年告知;</p> <p>明确产品发布日期</p> <p>*预装操作系统</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统</p> <p>*培训服务</p> <p>提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容</p> <p>*典型问题解决手册</p> <p>提供典型问题解决说明文档或视频</p> <p>*厂家升级软件与扩容服务</p> <p>提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务</p> <p>*整机质量服务要求</p> <p>免费服务周期(含换件和维修) 3 年</p> <p>*合格证书要求</p> <p>提供产品合格证</p> <p>*开箱组装/使用指导要求</p> <p>提供开箱组装/使用指导</p> <p>26、*供应链合规性:</p> <p>*产品部件保障</p> <p>保障产品主要部件,提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起),或提供可兼容原设备的升级换代产品</p> <p>27、*供应链质量</p> <p>*抗干扰性</p> <p>当产品部件出现供应风险时,通知采购人</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>并提供风险应对方案 确保产品的服务保障</p> <p>*供应能力证明</p> <p>提供供应链稳定承诺书, 确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货</p> <p>27、*关键部件安全要求</p> <p>CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求</p> <p>28、*整机安全性要求</p> <p>*密码算法实现</p> <p>CPU 芯片符合 GM/T 0008 的相关规定, 或芯片密码模块符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定</p> <p>USB 端口管控</p> <p>支持 USB 端口管控</p> <p>*信息安全基本要求</p> <p>产品符合 GB/T 3927 6 的 5.2 的规定;</p> <p>生产厂商建立漏洞跟踪表, 保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看;</p> <p>产品不包含已知的恶意代码或漏洞, 不存在未声明的指令、功能、接口</p> <p>*固件安全启动</p> <p>支持固件安全启动功能, 固件启动过程中只有通过启动校验才</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					能正常启动 *限用物质的限量要求 符合 GB/T 26572 中规定			
10	桌面显示器 (法官席3台, 书记员1台, 诉、辩双方各1台, 五个法庭共30台)	创维	29X1	深圳	*显示设备规格: *显示屏屏占比 90% *显示屏分辨率 2560x1080 显示屏像素密度 85 像素/英寸 显示屏可视角度水平 178° *显示屏尺寸 29 英寸 *显示屏屏幕比例 21:9 *显示器外观颜色 黑色 *显示屏防蓝光 支持防蓝光模式, 蓝光加权辐射亮度比应 0.0012W/(·cd·sr) (瓦每坎特拉每球面度) *显示屏低频闪 显示屏支持低频闪-35dB *显示屏防炫目 显示屏镜面反射率 10% *整机散热 在环境温度 25℃及处理器满载情况下, 产品表面温度符合如下要求: 显示器表面温度: 显示屏 38℃, 显示屏上下灯带位置温度(如涉及) 40℃, 出风口温度 45℃ *显示设备性能: *显示屏刷新率 75Hz *显示屏位深 8 位 *显示设备功能	30 台	800.00	24000.00

					<p>*显示屏色域 99% sRGB</p> <p>*显示屏色准 ΔE 4</p> <p>*显示屏响应时间 8 ms</p> <p>*显示屏亮度 250 尼特</p> <p>*显示屏亮度一致性 70%</p> <p>*显示屏对比度 500: 1</p> <p>*显示屏其他参数 其它参数符合 SJ/T 11292 的相关规定</p> <p>*显示器接口 显示器与显卡外接显示接口匹配</p> <p>*显示器支架 显示器提供显示器支架, 根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等</p> <p>*显示器参数调节 a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等; b) 支持色温、亮度、对比度调节</p> <p>*显示设备可靠性: *显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求</p> <p>*整机基础规格 *整机能效限定值 产品能效限定值达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级 (详见商务技术文件(6)-3、桌面显示器)</p>			
11	办公软件	金山	WPS 2019 for Linux 专业增	北京	<p>一、品牌要求及授权要求:</p> <p>国内自主品牌, 含 1 年标准售后服务, 软</p>	30 套	800.00	24000.00

强版
共共
软件
V11.
8

件版本终身授权(增强版,含 OFD 版式阅读)。

二、规格参数要求:

1. 支持龙芯、飞腾、麒麟、鲲鹏、兆芯、申威等国产 CPU;支持 UOS、麒麟 V10、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度等国产操作系统;

2. 文字,表格,演示三个组件均支持查找命令功能,输入功能名称后可以模糊匹配查询;

3. 文字,表格,演示三个组件均支持在输出 OFD 时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片;“嵌入字体”支持在导出 OFD 文件时将当前流式文档中用到的字体嵌入到 OFD 文件中,保证在公文流转的过程中即使当前机器缺少相应字体,也能正确排版显示;

4. 文字、表格、演示均支持图片预览功能。可以按照“原始比例”或“窗口大小”显示图片预览效果;

5. 文字、表格、演示均支持图表重置样式,支持快速按钮,选中图表后右侧出现快速按钮,可通过右侧快速按钮进行图表

				<p>元素、图表样式及颜色、图表筛选器（图表上需要显示的数据点和名称）的设置；</p> <p>6. 文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对 wps、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf 格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围；</p> <p>7. 文字、表格、演示三个组件支持多种语言绘制、排版。包含日文、维语、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、越南语、蒙语、藏语、阿拉伯语，保证多种语言排版正常显示，无乱码、无错位；</p> <p>8. 文字，表格，演示三个组件均支持长图片输出，并且支持在输出的图片上添加水印；</p> <p>9. 文字组件，支持自动识别正文的段落结构，生成对应目录。</p> <p>文字组件，打印时支持并打顺序、打印域代码、打印隐藏文字下划线等设置项；</p> <p>10. 文字组件，支持专用于阅读的视图模式。该模式下支持目录导航、显示批注、突出显示、查找等功</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>能;</p> <p>11. 演示组件, 支持 134 种智能图形 (兼容 SmartArt)。包括层次结构、列表、循环、流程等, 其中 97 种支持插入和编辑, 另外 37 种类型支持打开和编辑, 方便用户使用及创造更加多元化演示文稿;</p> <p>12. 演示组件, 支持将所选形状合并到一个或多个新的几何形状, 用户可 DIY 任意形状, 制作异型图;</p> <p>13. 演示组件, 支持导入外部模板。方便用户设计演示文稿, 使用更加灵活;</p> <p>14. 表格组件, 支持对文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身, 减小文件体积, 提升文件打开效率。支持中断计算。提供数据量比较大、公式计算时间长的过程中强行中断的功能。</p>				
12	8路强电控制器	PUSG	P-17 9WS	广州	<p>1. 8 路电源控制器, 可远程控制 8 路强电输出。</p> <p>2. 通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据, 当短路、漏电等危险发生, 能瞬时关闭故障电路通道。</p> <p>3. 单路最大输出电流 10A, 单路最大输出功率 2000W, 整机最大输</p>	5 台	3000.00	15000.00

					<p>出功率 7500W, 电压输入 AC220V。</p> <p>4. 支持以太网 RJ45 接口, RS-485 接口。</p>			
13	打印机	立思辰 LANXUM	GA70 30dn	北京	<p>1. A4 黑白激光多功能一体机</p> <p>2. 打印速度: 30 页/分钟</p> <p>3. 接口: USB2.0, 10/100 Base-T Ethernet</p> <p>4. 打印功能: 最大幅面支持 A4, 支持自动双面, 网络打印</p> <p>5. 复印功能: 黑白模式, 支持平台复印, 连续复印份数 1-99 页</p> <p>6. 扫描功能: 支持彩色/灰度/黑白扫描, ADF+平台扫描模式</p> <p>7. 标配 35 页输稿器</p> <p>8. 纸盒容量: 250+10</p> <p>9. 支持的操作系统: windows xp/7/8/10; 中标麒麟、统信 (UOS)、中科方德、华普等等</p> <p>★10. 响应文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖我公司公章, 否则视为无效响应文件。(详见商务技术文件 (6)-4、打印机)</p>	5 台	3000.00	15000.00
14	高拍仪	汉王	HW15 5	北京	<p>1. 支持统信、麒麟双国产系统</p> <p>2. 最大拍照像素: 2300 像素</p> <p>3. 最大拍摄幅面: A3</p> <p>4. 扫描方式: 手动按钮/脚踏板/软件按钮/自动扫描</p>	5 台	2500.00	12500.00

					<p>5. 图片格式: JPG/TIFF/BMP/PNG</p> <p>6. 文件格式: PDF/WORD/EXCEL/TEXT</p> <p>7. TTS 语音格式: MP3/WAV; 视频格式: AVI/MP4/FLV</p> <p>8. 具有教学展台功能</p> <p>9. OCR 文字识别, 自动裁切纠偏</p>			
15	千兆网络交换机	华为	S5735S-L24T4S-QA2	深圳	<p>1. 全千兆 Web 网管交换机</p> <p>2. 交换容量 336Gpbs, 包转发率 42Mpps,</p> <p>3. 端口: 24 个千兆电口+ 2 个千兆 SFP 端口</p> <p>4. 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN</p> <p>5. 支持 QoS、带宽控制、风暴抑制</p> <p>6. 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控</p> <p>7. 支持线缆检测、环回保护</p> <p>8. 支持通过 Web、PC 端软件进行管理 (详见商务技术文件(6)-5、千兆网络交换机)</p>	5 台	2000.00	10000.00

(二) 融合法庭电子签名

1	签字捺印 (电子签名板, 指纹采集)	通达海	SQT2010401-19C-S0	南京	<p>1. 多功能签批终端。</p> <p>2. 10.1 寸屏幕, 7H 钢化玻璃保护。</p> <p>3. 无线无源电磁书写笔。</p> <p>4. 电容式按压指纹采集。</p> <p>5. 支持 RJ45 网口</p> <p>6. 支持接入广西法院统一庭审系统</p>	5 套	6000.00	30000.00
---	-----------------------	-----	-------------------	----	---	-----	---------	----------

(三) 庭审语音识别设备

1	语音识别系统设备 (智能语音识别终端)	科大讯飞	定制	合肥	<p>(一)客户端支持嵌入庭审系统,并满足如下要求: 实现调用广西壮族自治区高级人民法院语音识别统一管理服务平台引擎进行语音转写;具备多角色语音转写文字、庭审笔录智能修正、发言、禁言状态控制、笔录模板导入、一键排版、笔录导出/打印等功能;</p> <p>(二)设备满足如下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.支持扩展 12 路的语音信号输入及角色定位,提供 12 路卡农口独立音频输入、12 路 6.5mm 独立音频输出、1 路 6.5mm 独立混音输出、RJ45、COM1 和 COM2 等多种输入输出接口; 2.支持每路独立音频输入配备独立 48V 供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯; 3.采用 Freescale Cortex TM A9 i.MX6 系列或同等性能嵌入式处理器; 4.USB 音频板传入 ARM 核心板数据规格: 16K 16Bit; 5.板载 1GB DDR3 高速内存,板载 32GB flash 存储; 6.应内置千兆以太网卡,网络适应性强; 7.网口:有一个带屏 	1 套	80000.00	80000.00
---	------------------------	------	----	----	---	-----	----------	----------

				蔽层千兆网口，用于网络传输； 8. 串口：有一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口； 9. 设备高度：外观标准 1U；			
--	--	--	--	--	--	--	--

二、驻钦州监狱远程提讯设备

1	远程提讯设备 (远程视频提讯一体机)	科达	NEX1 200U -TX- 55	苏州	<p>远程提讯专用多功能双屏网呈，实现真人比例提讯，“提讯式”的眼神交互，轻松捕捉微表情等画面细节，声音真实还原，让嫌疑人感受面对面受审的威严及震撼，内置高品质音箱，提讯问答清晰传达；独特的双屏设计，笔录、物证实时展示，提高提讯效率；</p> <p>1、采用一体化集成设计，隐藏内部走线，统一出线口，正面无明线。</p> <p>★2. 集成高清摄像机、业务主机、高清显示屏、嵌入式电脑、光驱、硬盘、智能中控主机、一体化支架、定向麦克风。</p> <p>★3. 集成 2 台高清显示器，采用上下布局，下屏尺寸 50 英寸，上屏尺寸 55 英寸。</p> <p>4. 所投产品集成的高清摄像机支持 1080p60fps 高清视频采集及输出，支持 12 倍光学变焦、水平视角 72°。</p> <p>5. 支持 H. 265、H. 264 视频协议，视频码率</p>	1 台	50000.00	50000.00
---	-----------------------	----	----------------------------	----	--	-----	----------	----------

0.00

					<p>最大支持 8Mbps。</p> <p>6. 支持 G. 722、PCMA、PCMU、ADPCM、AAC-LC 音频协议。</p> <p>7. 支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、SNMP、H. 323、H. 239、SSH 网络协议。</p> <p>★8. 支持 4 路视频 SDI 前端输入接口。</p> <p>★9. 支持 2 路 HDMI 输入，2 路 VGA 输入接口。</p> <p>10. 支持 7 路音频输入接口。</p> <p>11. 支持 3 路音频输出接口。</p>			
2	签字捺印 (电子签名板、指纹采集)	通达海	SQT2 0104 01-1 9C-S 0	南京	<p>1. 多功能签批终端。</p> <p>2. 10 寸屏幕，7H 钢化玻璃保护。</p> <p>3. 无线无源电磁书写笔。</p> <p>4. 电容式按压指纹采集。</p> <p>5. 支持 RJ45 网口</p> <p>6. 支持接入广西法院统一庭审系统</p>	1 套	6000.00	6000.00
3	8路强电控制器	PUSG	P-17 9WS	广州	<p>1. 8 路电源控制器，可远程控制 8 路强电输出。</p> <p>2. 通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据，当短路、漏电等危险发生，能瞬时关闭故障电路通道。</p> <p>3. 单路最大输出电流</p>	1 台	3000.00	3000.00

					10A, 单路最大输出功率 2000W, 整机最大输出功率 7500W, 电压输入 AC220V。 4. 支持以太网 RJ45 接口, RS-485 接口。			
三、辅材及安装调试								
1	辅材及安装调试	国产	定制	广西南宁	包含支架、电源、网线、电源线、以及山泽、绿联、秋叶原等品牌 2.0 版以上 HDMI 成品线、音频线、面板等相关辅材, 以及系统集成, 调试服务。	1 套	20000.00	20000.00
总报价 (人民币大写): <u>柒拾玖万贰仟元整</u> (¥ <u>792000.00</u> 元)								

注: 1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到个位数。

2. 总报价应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、保险等各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训费、更新升级其所有成本费用。

法定代表人或授权代表 (签名): 王香玲

供应商 (盖章): 广西慧恒技术有限公司

日期: 2025 年 8 月 12 日

钦州市政府采购中心

钦州市中级人民法院第二期融合科技法庭设备（QZZC2025-J1-990226-QZSZ）成交通知书

广西慧恒技术有限公司：

钦州市政府采购中心受钦州市中级人民法院的委托，就钦州市中级人民法院第二期融合科技法庭设备项目采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了开标、评标，经谈判小组评审及采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商。成交金额为：柒拾玖万贰仟元整（¥792000.00）。成交服务费金额为：玖仟伍佰零肆元整（¥9504.00）。（按钦州市物价局钦市价费[2013]4号文件规定收取）。请将上述款项转入本中心账户：

(1) 开户名称：钦州市政府采购中心

(2) 开户银行：兴业银行钦州支行

(3) 银行帐号：554010100100129709

请贵公司缴纳成交服务费后，3个工作日内与本中心财务人员对接开票事宜。凭此通知书、服务费转账凭证在15日内与采购人签订合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行合同。（贵公司可凭此通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请‘政采贷’融资。）

特此通知！

代理机构联系人：陈侃、陈启梅

联系电话：0777-2886006

财务联系电话、邮箱：0777-2886026、qzzfcgzx@126.com

采购人联系人：彭彤

联系电话：0777-3687128

