

### 三、报价文件

## (1) 报价明细表

项目编号： QZZC2025-J1-990226-QZSZ

项目名称： 钦州市中级人民法院第二期融合科技法庭设备

单位：元

序号	货物名称	品牌	型号	产地	技术参数及性能（规格）	数量、单位 ①	单价②	单项合价 ③=①×②
<b>一、融合法庭设备</b>								
<b>(一) 融合法庭核心设备</b>								
1	高清庭审主机 (核心设备(具备远程提讯、互联网庭审法庭端功能))	科达	SVR2931-S-GD	苏州	1. 采用一体化嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能，支持互联网庭审法庭端功能。 2. 支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路 HDMI 输入，4 路 DVI 视频输入 3. 支持 6 路 DVI 视频输出，3 路 HDMI 输出，支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0 4. 支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式 5. 支持 12 路 MicIn（支持 48V 幻象供电）、4 路 LineIn（包含 1 路 3.5mm 双声道），支持 3 路 Line Out（2 路莲花，1 路 3.5mm 双声道）、2 路 XLROut 6. 支持 4 路 RS485 串行接口，6 路 RS232 串行接口	5 台	65000.00	325000.00

				<p>7. 支持1路红外输入，4路红外输出，支持2路告警输入，2路告警输出</p> <p>8. 支持4个SATA接口，每个SATA口可支持8TB硬盘</p> <p>9. 支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放</p> <p>★10. 内置8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等</p> <p>11. 内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱</p> <p>12. 视频编码格式：支持H.264和H.265，视频编码码率：支持在128kbps-8Mbps范围内设置，音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps~128kbps范围内设置</p> <p>13. 支持6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持2路远程点接入</p> <p>14. 支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323</p> <p>15. 支持对PTZ摄像机进行PTZ操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持）</p> <p>★16. 支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中</p> <p>17. 支持25路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音</p> <p>18. 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能</p> <p>★19. 支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点</p> <p>20. 支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘</p> <p>21. 录制的录像文件为标准的MP4文件，支持MP4录像文件下载，支持单独存储音</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>频文件和获取音频文件</p> <p>22. 支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录</p> <p>23. 支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务</p> <p>24. 支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能</p> <p>25. 支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点</p> <p>26. 支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态</p> <p>★27. 支持H. 323协议接入视频会议，远程点支持双流</p> <p>28. 支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端</p> <p>★29. 支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>常行为检测、姿态检测)的算法进行详细的参数配置,支持视频窗口绘制待检测区域</p> <p>30.支持单画面2个人脸动态马赛克处理(马赛克随人脸移动),支持自定义设置马赛克等级(薄码,中码,厚码)和区域大小;支持证人声音变声功能,支持31种变声等级可选</p> <p>31.支持对指定区域内庭审秩序不规范检测,如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测,准确率95%</p> <p>32.在视频图像中设定检测区域,当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息,准确率95%</p> <p>33.支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测</p> <p>34.支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中,支持自定义笔录模板功能,支持笔录重点标记功能</p> <p>35.支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10,支持硬盘SMART信息显示和坏道检测</p> <p>36.支持接入平台统一管理,可通过平台远程刻录或远程调阅录像等,具有VSIP、GB/T28181平台的接入</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					设置选项，支持 SNMP 协议，支持接入运维平台			
2	高清室内枪机 (特写。法官、辩护双方、被告人特写)	科达	IPC820-F830-H	苏州	<p>★1. 设备采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 2 个 GPU 芯片，支持 30 倍光学变焦。</p> <p>2. 设备的最低照度为 0.002Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。</p> <p>3. 设备的水平分辨力 2000TVL，信噪比 45dB，灰度等级 10 级，宽动态范围 100dB。</p> <p>4. 设备支持三码流并发输出：可达到主码流 4096×2160，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 1020×1080，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒。</p> <p>5. 支持 H. 265、H. 264、MJPEG 编码格式；可将 H. 265、H. 264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。支持 Smart 编码。</p> <p>★6. 设备最大支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。</p> <p>7. 设备音频编码格式支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。</p> <p>★8. 支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。</p> <p>9. 设备具有强光抑制功能，可以开启/关</p>	20 台	2500.00	50000.00

				<p>闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。</p> <p>10. 设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。</p> <p>11. 设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。</p> <p>12. 设备具备网络自适应能力，在丢包率为 20% 的网络环境下，仍可正常显示监控画面。</p> <p>★13. 设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。</p> <p>14. 支持 1 路 RJ45 10</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					<p>M/100M 以太网接口, 1 路 RS485 控制接口, 1 路 Line In 和 1 路 LineOut, 1 路开关量报警输入, 1 路开关量报警输出。</p> <p>15. 设备应在-40° 的低温及+70° 的高温下都运行正常。</p> <p>16. 电源电压在 DC12V ±30%范围内变化时, 摄像机应能正常工作。</p>			
3	高清室内枪机 (全景)	科达	IPC2 833- FN-S IR50	苏州	<p>1. 800 万像素, 图像分辨率 3840×2160。</p> <p>2. 传感器尺寸 1/2.8 英寸, 最低照度 0.0005Lux(彩色), 0.0001Lux(黑白)。</p> <p>3. 支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265 (Main Profile)、MJPEG 视频编码。</p> <p>4. 设备支持三码流: 主码流分辨率为 3840×2160, 帧率为 20fps; 子码流分辨率为 720P, 帧率为 30fps; 第三码流分辨率为 D1, 帧率为 30fps。</p> <p>5. 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。</p> <p>6. 设备满足图像信噪比 58dB, 动态范围 120dB, 图像水平中心分辨率 2000TVL, 灰度等级 11 级。</p> <p>★7. 设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。</p> <p>8. 设备红外补光距离 100 米, 支持 SmartIR。</p>	5 台	1500.00	7500.00

					<p>9. 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。</p> <p>★10. 支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。</p> <p>11. 设备能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 P0E 及电源热备份；具备 IP67 防护等级，工作温度-40°~70°。</p>			
4	桌面话筒	PUSG	P-66 1	广州	<p>1. 指向性：心形指向性</p> <p>2. 信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa</p> <p>3. 频率响应：20-18KHz</p> <p>4. 输出阻抗：75Ω</p> <p>5. 灵敏度：-40dB±2dB</p>	30 只	500.00	15000.00
5	功率放大器	PUSG	P-77 99Y	广州	<p>1. 标准 1U 机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。</p> <p>2. 标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口。</p> <p>3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。</p> <p>4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功</p>	5 台	3000.00	15000.00

					能。 6. 输出功率：立体声@ 8Ω：200W×2；立体 声@4Ω：400W×2。			
6	壁挂音箱	PUSG	P-61 20S	广州	1. 阻抗：8Ω 2. 频响：70Hz~20KHz 3. 额定功率：120W 4. 灵敏度：95dB/W/M 5. 覆盖角度：(H) 12 0° (V) 60° 6. 高音：3"锥形高音 单元×2 7. 低音：6.5"低音×1	10 台	1500.00	15000.00
7	液晶电视 (壁挂展示 给旁听看)	创维	65N7 F	广州	1. Cortex A55(四核) (64位)，RAM：2G， ROM：16G； 2. 全面屏，物理分辨 率 3840×2160、超高 清 4K； 3. 屏显比例 16：9 ； 4. 整机额定功率 105 W，工作电压 220V， 50Hz； 5. 1 路 AV、2 路 HD MI、1 路 TV (RF) 输 入，2 路 USB2.0 接 口，输出 1 路 AV OU T ； 6. 安卓 9.0， 支持开 机 logo、开机视频定 制化； 7. 裸机尺寸 mm (长× 厚×高) 1226*81*711 mm (不含底座) 65 寸； ★8. 响应文件中提供 该产品由国家确定的 认证机构出具的处于 有效期之内的节能产 品认证证书并加盖我 公司公章，否则视为 无效响应文件。(详 见商务技术文件(6) -1、液晶电视)	10 台	2500.00	25000.00
8	液晶电视移 动挂架	NB	NB75 7-L4	江苏 昆山	承诺 65 寸可移动挂架	10 台	200.00	2000.00

			00					
9	席位主机 (法官席3台, 书记员1台, 诉、辩双方各1台, 五个法庭共30台)	华为	擎云 W585 x-A0 81	深圳	<p>1、*CPU 规格:</p> <p>*CPU 信息</p> <p>我公司给出 CPU 信息, 包含 CPU 型号麒麟 9000C、物理核心数 8 核、主频 2.48GHz、末级缓存容量 4MB、线程数 12 线程、热设计功耗 3.5W、内存的最高速率 6400MT/s、通道数 4、位宽 64;</p> <p>*内存规格:</p> <p>*内存配置容量 16GB</p> <p>*内存类型支持 LPDDR5</p> <p>*内存条配置数量 板载内存 1</p> <p>2、*主板规格:</p> <p>*主板集成模块</p> <p>集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等, 主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现</p> <p>*主板支持的 CPU 和内存情况</p> <p>主板支持 ARM 架构处理器, 最高支持的内存类型为 LPDDR5;</p> <p>*主板其他内置接口</p> <p>SATA 接口 1、USB 接口 6</p> <p>*单内存插槽最大可支持容量 板载内存 8GB</p>	30 台	4000.00	120000.00

				<p>*内存插槽满配时提供的最高内存总容量 16GB</p> <p>3、*存储设备规格：</p> <p>*固态硬盘数量 1 个</p> <p>*固态存储容量 512 GB</p> <p>*机械硬盘数量 1 个</p> <p>*机械硬盘总容量 1 TGB</p> <p>*机械硬盘转速 540 0rpm</p> <p>*机械硬盘形态 3.5 英寸</p> <p>*固态存储形态 板载形态, 可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态</p> <p>*存储设备其他参数要求</p> <p>a) 固态硬盘符合 SJ/T 11654 相关规定；</p> <p>b) 机械硬盘准备时间 30s；侧面固定螺丝孔数量 4 孔；工作状态环境温度满足 5℃~55℃；其它参数符合 GB/T 12628 相关规定。</p> <p>4、*显卡规格：</p> <p>*显卡类型 集成显卡</p> <p>*独立显卡显存类型 若配置独立显卡, 显存类型应为 DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>*独立显卡显存位宽 若配置独立显卡,显存位宽 16 位</p> <p>*独立显卡显存容量 若配置独立显卡,显存容量 1GB</p> <p>5、*外设规格:</p> <p>*鼠标数量 1 个</p> <p>*键盘数量 1 个</p> <p>*键盘按键数目 101 键/104 键等</p> <p>*键盘连接方式 有线</p> <p>*键盘键程 2.3mm ~ 4.0mm</p> <p>*键盘按键压力 按键压力在 0.54 N±0.14N</p> <p>*有线键盘连接线 1.5 米</p> <p>*键盘颜色 黑色</p> <p>*鼠标连接方式 有线</p> <p>*有线鼠标连接线 1.5 米</p> <p>*鼠标 DPI 分辨率 800~1600</p> <p>*鼠标颜色 黑色/银色等商务色系</p> <p>*鼠标其他要求 其它参数符合 GB/T 26245 的相关规定</p> <p>内置光驱 支持内置光驱</p> <p>6、网络设备规格:</p> <p>*有线网卡数量 1</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>*外部接口规格：</p> <p>*USB 接口数量 机箱前面板提供 4 个 USB 接口(含 3 个 USB3.0 接口)</p> <p>*视频接口数量 1</p> <p>*音频接口数量 1</p> <p>7、*整机基础规格：</p> <p>*整机结构：</p> <p>机箱符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；</p> <p>产品内部结构符合通用部件的安装需求；</p> <p>所有输入输出接口符合相关国家或行业标准；</p> <p>产品零部件紧固无松动,可插拔部件可靠连接,开关、按钮和其它控制部件灵活可靠,布局应方便使用；</p> <p>所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位预留采购人操作空间,方便插拔解锁与插拔线缆；</p> <p>可插拔板卡插槽部位预留安装、拆卸或更换板卡空间；</p> <p>拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位做防划伤处理,以保证安全；</p> <p>整机内部走线规整,固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理,便于理线和插拔</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>操作,走线不影响系统各主要部件组装和拆卸;</p> <p>如通过孔走线,过线孔做防割线处理;</p> <p>各插头位置和插拔方向合理,做到插拔无障碍设计,具备防呆设计,有效避免误操作;</p> <p>各主要部件拆装无障碍,使用常规工具拆装,无特殊拆装工具需求;</p> <p>各主要部件拆装步骤少,各自拆装避免相互干扰;</p> <p>对于整机或零部件外表面为高亮面的,粘贴保护膜,保护膜需粘贴牢固,运输、组装等过程不易脱落,撕下无残留;</p> <p>其它要求符合 GB/T 9813.1 的相关规定</p> <p><b>*机箱防护要求</b></p> <p>机箱符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求</p> <p><b>*整机噪音</b></p> <p>产品工作在空闲状态下,产品的声功率级不超过 4.5 Bel</p> <p><b>*整机散热</b></p> <p>在环境温度 25℃ 及处理器满载情况下,产品表面温度符合如下要求:</p> <p>出风口在机箱后面板情况下,出风口温度</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>不高于 55℃；</p> <p>可触及面温度不高于 45℃；</p> <p>*整机能效限定值</p> <p>产品能效限定值达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上（我公司在响应文件中提供所提供产品的节能产品认证证书并加盖我公司公章，否则响应无效）； （详见商务技术文件（6）-2、席位主机）</p> <p>*机身材质 金属</p> <p>*机身颜色 黑色</p> <p>*机箱尺寸容量 机箱体积 30L</p> <p>8、*CPU 性能：</p> <p>*CPU 物理核数 8</p> <p>*CPU 主频 2.3GHz</p> <p>*CPU 末级缓存容量 4 MB</p> <p>*CPU 支持的内存最高速率 6400MT/s</p> <p>9、*内存性能：</p> <p>*内存读写速率 6400MT/s</p> <p>10、*显卡性能：</p> <p>*显示分辨率 1920x1080</p> <p>*显卡显示芯片核心频率 300MHz</p> <p>*显存等效频 1000MT/s</p> <p>*显卡可支持多屏同</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>时显示数量</p> <p>显卡支持 2 块屏幕同时显示,分辨率 1920×1080</p> <p>11、*网络设备性能:</p> <p>*有线网卡速率</p> <p>最高速率 1000Mbps,支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应</p> <p>12、*主板功能:</p> <p>*内存扩展接口 (板载内存不涉及)</p> <p>*主板 USB 瞬间过流保护 支持有瞬间过流保护功能</p> <p>*主板防静电保护 支持防静电保护功能</p> <p>*I/O 接口功能</p> <p>提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口,具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力</p> <p>13、*显卡功能:</p> <p>*显卡外接显示接口</p> <p>显卡支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>1 种显示接口, 并与显示器接口相匹配</p> <p>14、外设功能:</p> <p>光驱功能</p> <p>光驱支持只读、刻录等类型; 最大读取速度 CD 24×150KB/s; 最大读取速度 DVD 8×358KB/s; 最大刻录速度 CD 24×150KB/s; 最大刻录速度 DVD 6×1358KB/s;</p> <p>兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等</p> <p>15、*存储功能</p> <p>通过 SATA 固态存储 /PCIe 固态存储 /UFS 固态存储/SATA 硬盘等存储部件提供存储功能</p> <p>16、*网络设备功能:</p> <p>*网络功能</p> <p>a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能; b) 支持访问网络和数据交换功能</p> <p>*数据传输</p> <p>支持数据传输能力, 并提供数据流量和异常日志记录功能</p> <p>*有线网卡接口类型</p> <p>支持 RJ45 接口</p> <p>*网络设备拆装</p> <p>网络设备支持物理拆装, 包括无线网卡和</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>蓝牙模块等</p> <p>17、*外部接口功能：</p> <p>*音频接口类型</p> <p>支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口</p> <p>*视频接口类</p> <p>支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 2 种显示接口</p> <p>*HDMI、DP、Type-C 显示接口要求</p> <p>提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口, 支持音频和视频同步输出</p> <p>18、*电源线适配能力：</p> <p>电源适配器电线组件符合 GB/T 15934 的要求, 可拆线的插头和连接器可以不做要求</p> <p>19、*操作系统及软件功能：</p> <p>*中文信息处理要求</p> <p>符合 GB 18030 的相关规定</p> <p>*操作系统备份及还原功能</p> <p>支持操作系统备份及还原功能</p> <p>*固件备份还原能力</p> <p>支持备份及还原固件的功能</p> <p>*操作系统及驱动升级</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级</p> <p>*固件升级</p> <p>支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级</p> <p>*BIOS 支持关闭通讯接口</p> <p>支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口</p> <p>*固件查看信息</p> <p>支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能</p> <p>*固件设置启动顺序</p> <p>支持设置启动顺序功能, 并按照设置的启动顺序启动</p> <p>*固件设置口令</p> <p>支持设置口令、修改口令、验证口令功能</p> <p>*固件设置网络引导</p> <p>支持网络引导启动和关闭功能</p> <p>20、*存储设备可靠性</p> <p>*固态存储寿</p> <p>TBW 240GB 硬盘容量</p> <p>*机械硬盘寿命</p> <p>通电时间 5 万小时</p> <p>21、*外设可靠性:</p> <p>*键盘按键寿命</p> <p>1000 万次</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>*鼠标按键寿 500 万次</p> <p>*键盘鼠标线材寿命 键盘鼠标所用线材经 ±60° 弯折 3000 次, 功能、外观完好</p> <p>*风扇寿命 4 万小 时</p> <p>22、*整机可靠性要 求:</p> <p>*电磁兼容性要求的 抗扰度 符合 GB/T 9254.2 的规定</p> <p>*环境条件要求的气 候环境适应性 符合 GB/T 9813.1 中规定</p> <p>*环境条件要求的振 动适应性 符合 GB/T 9813.1 中规定</p> <p>*环境条件要求的冲 击适应性 符合 GB/T 9813.1 中规定</p> <p>*环境条件要求的碰 撞适应性 符合 GB/T 9813.1 中规定</p> <p>*环境条件要求的运 输包装件跌落适应性 符合 GB/T 9813.1 中规定</p> <p>*MTBF 测试</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>MTBF (m1) 3 万小时</p> <p>23、*兼容要求：</p> <p>*常用软件兼容</p> <p>支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件</p> <p>*数据库兼容</p> <p>兼容 3 个厂商的数据库产品</p> <p>*中间件兼容</p> <p>兼容 3 个厂商中间件产品</p> <p>*平台软件兼容</p> <p>兼容 3 个厂商云计算及大数据平台</p> <p>24、*包装及运输要求：</p> <p>*标志、包装、运输和贮存</p> <p>符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定</p> <p>25、*服务要求：</p> <p>*配置检查工具</p> <p>提供自检测试工具</p> <p>*服务响应</p> <p>a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；</p> <p>b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务, 2 个工作日解决问题, 对于未能解决的问题和故障应提供可</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>行的升级方案,并提供周转设备或更换设备;</p> <p>c) 建立全国技术服务体系和服务团体,符合专业服务体系标准要求,提供原厂中文服务;</p> <p>d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务</p> <p><b>*服务周期</b></p> <p>设备停产后应继续提供质量保障服务(含备品备件),服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年;</p> <p>产品停止服务时间提前 1 年告知;</p> <p>明确产品发布日期</p> <p><b>*预装操作系统</b></p> <p>预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统</p> <p><b>*培训服务</b></p> <p>提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容</p> <p><b>*典型问题解决手册</b></p> <p>提供典型问题解决说明文档或视频</p> <p><b>*厂家升级软件与扩容服务</b></p> <p>提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务</p> <p><b>*整机质量服务要求</b></p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>免费服务周期(含换件和维修) 3 年</p> <p>*合格证书要求</p> <p>提供产品合格证</p> <p>*开箱组装/使用指导要求</p> <p>提供开箱组装/使用指导</p> <p>26、*供应链合规性:</p> <p>*产品部件保障</p> <p>保障产品主要部件, 提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起), 或提供可兼容原设备的升级换代产品</p> <p>27、*供应链质量</p> <p>*抗干扰性</p> <p>当产品部件出现供应风险时, 通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障</p> <p>*供应能力证明</p> <p>提供供应链稳定承诺书, 确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货</p> <p>27、*关键部件安全要求</p> <p>CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求</p> <p>28、*整机安全性要求</p> <p>*密码算法实现</p> <p>CPU 芯片符合 GM/T 0008 的相关规定, 或芯片密码模块符合 G</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>B/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定</p> <p>USB 端口管控</p> <p>支持 USB 端口管控</p> <p>*信息安全基本要求</p> <p>产品符合 GB/T 3927 6 的 5.2 的规定；</p> <p>生产厂商建立漏洞跟踪表, 保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；</p> <p>产品不包含已知的恶意代码或漏洞, 不存在未声明的指令、功能、接口</p> <p>*固件安全启动</p> <p>支持固件安全启动功能, 固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动</p> <p>*限用物质的限量要求</p> <p>符合 GB/T 26572 中规定</p>				
10	桌面显示器 (法官席3台, 书记员1台, 诉、辩双方各1台, 五个法庭共30台)	创维	29X1	深圳	<p>*显示设备规格:</p> <p>*显示屏屏占比 90%</p> <p>*显示屏分辨率 2560x 1080</p> <p>显示屏像素密度 85 像素/英寸</p> <p>显示屏可视角度水平 178°</p> <p>*显示屏尺寸 29 英寸</p> <p>*显示屏屏幕比例 21: 9</p> <p>*显示器外观颜色 黑色</p> <p>*显示屏防蓝光 支持防蓝光模式, 蓝光</p>	30 台	1000.00	30000.00

				<p>加权辐射亮度比应 0.0012W/(·cd·sr) (瓦每坎特拉每球面度)</p> <p>*显示屏低频闪 显示屏支持低频闪-35dB</p> <p>*显示屏防炫目 显示屏镜面反射率 10%</p> <p>*整机散热 在环境温度 25℃及处理器满载情况下, 产品表面温度符合如下要求: 显示器表面温度: 显示屏 38℃, 显示屏上下灯带位置温度(如涉及) 40℃, 出风口温度 45℃</p> <p>*显示设备性能: *显示屏刷新率 75Hz</p> <p>*显示屏位深 8 位</p> <p>*显示设备功能 *显示屏色域 99% sRGB</p> <p>*显示屏色准 <math>\Delta E</math> 4</p> <p>*显示屏响应时间 8 ms</p> <p>*显示屏亮度 250 尼特</p> <p>*显示屏亮度一致性 70%</p> <p>*显示屏对比度 500: 1</p> <p>*显示屏其他参数 其它参数符合 SJ/T 11292 的相关规定</p> <p>*显示器接口 显示器与显卡外接显示接口匹配</p> <p>*显示器支架 显示器提供显示器支架, 根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>*显示器参数调节</p> <p>a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等;</p> <p>b) 支持色温、亮度、对比度调节</p> <p>*显示设备可靠性:</p> <p>*显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求</p> <p>*整机基础规格</p> <p>*整机能效限定值</p> <p>产品能效限定值达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级</p> <p>(详见商务技术文件(6)-3、桌面显示器)</p>			
11	办公软件	金山	WPS 2019 for Linux 专业增强版共共软件 V11.8	<p>北京</p> <p>一、品牌要求及授权要求:</p> <p>国内自主品牌, 含 1 年标准售后服务, 软件版本终身授权(增强版, 含 OFD 版式阅读)。</p> <p>二、规格参数要求:</p> <p>1. 支持龙芯、飞腾、麒麟、鲲鹏、兆芯、申威等国产 CPU; 支持 UOS、麒麟 V10、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度等国产操作系统;</p> <p>2. 文字, 表格, 演示三个组件均支持查找命令功能, 输入功能名称后可以模糊匹配查询;</p> <p>3. 文字, 表格, 演示三个组件均支持在输出 OFD 时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围支持根据需要</p>	30 套	800.00	24000.00

				<p>仅输出对应的页、工作表或者幻灯片；“嵌入字体”支持在导出 OFD 文件时将当前流式文档中用到的字体嵌入到 OFD 文件中，保证在公文流转的过程中即使当前机器缺少相应字体，也能正确排版显示；</p> <p>4. 文字、表格、演示均支持图片预览功能。可以按照“原始比例”或“窗口大小”显示图片预览效果；</p> <p>5. 文字、表格、演示均支持图表重置样式，支持快速按钮，选中图表后右侧出现快速按钮，可通过右侧快速按钮进行图表元素、图表样式及颜色、图表筛选器（图表上需要显示的数据点和名称）的设置；</p> <p>6. 文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对 wps、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf 格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围；</p> <p>7. 文字、表格、演示三个组件支持多种语言绘制、排版。包含日文、维语、法语、德语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、韩语、越南语、蒙语、藏语、</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>阿拉伯语，保证多种语言排版正常显示，无乱码、无错位；</p> <p>8. 文字，表格，演示三个组件均支持长图片输出，并且支持在输出的图片上添加水印；</p> <p>9. 文字组件，支持自动识别正文的段落结构，生成对应目录。</p> <p>文字组件，打印时支持并打顺序、打印域代码、打印隐藏文字下划线等设置项；</p> <p>10. 文字组件，支持专用于阅读的视图模式。该模式下支持目录导航、显示批注、突出显示、查找等功能；</p> <p>11. 演示组件，支持 134 种智能图形（兼容 SmartArt）。包括层次结构、列表、循环、流程等，其中 97 种支持插入和编辑，另外 37 种类型支持打开和编辑，方便用户使用及创造更加多元化演示文稿；</p> <p>12. 演示组件，支持将所选形状合并到一个或多个新的几何形状，用户可 DIY 任意形状，制作异型图；</p> <p>13. 演示组件，支持导入外部模板。方便用户设计演示文稿，使用更加灵活；</p> <p>14. 表格组件，支持对</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					文件中的对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，提升文件打开效率。支持中断计算。提供数据量比较大、公式计算时间长的过程中强行中断的功能。			
12	8路强电控制器	PUSG	P-17 9WS	广州	<p>1. 8路电源控制器,可远程控制8路强电输出。</p> <p>2. 通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据,当短路、漏电等危险发生,能瞬时关闭故障电路通道。</p> <p>3. 单路最大输出电流10A,单路最大输出功率2000W,整机最大输出功率7500W,电压输入AC220V。</p> <p>4. 支持以太网RJ45接口,RS-485接口。</p>	5台	3000.00	15000.00
13	打印机	立思辰 LANXUM	GA70 30dn	北京	<p>1. A4 黑白激光多功能一体机</p> <p>2. 打印速度: 30 页/分钟</p> <p>3. 接口: USB2.0, 10/100 Base-T Ethernet</p> <p>4. 打印功能: 最大幅面支持 A4, 支持自动双面, 网络打印</p> <p>5. 复印功能: 黑白模式, 支持平台复印, 连续复印份数 1-99 页</p> <p>6. 扫描功能: 支持彩色/灰度/黑白扫描, ADF+平台扫描模式</p> <p>7. 标配 35 页输稿器</p> <p>8. 纸盒容量: 250+10</p> <p>9. 支持的操作系统: windows xp/7/8/10;</p>	5台	3000.00	15000.00

					<p>中标麒麟、统信（UOS）、中科方德、华普等等</p> <p>★10. 响应文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书并加盖我公司公章，否则视为无效响应文件。（详见商务技术文件（6）-4、打印机）</p>			
14	高拍仪	汉王	HW155	北京	<p>1. 支持统信、麒麟双国产系统</p> <p>2. 最大拍照像素：2300 像素</p> <p>3. 最大拍摄幅面：A3</p> <p>4. 扫描方式：手动按钮/脚踏板/软件按钮/自动扫描</p> <p>5. 图片格式：JPG/TIFF/BMP/PNG</p> <p>6. 文件格式：PDF/WORD/EXCEL/TEXT</p> <p>7. TTS 语音格式：MP3/WAV；视频格式：AVI/MP4/FLV</p> <p>8. 具有教学展台功能</p> <p>9. OCR 文字识别，自动裁切纠偏</p>	5 台	2500.00	12500.00
15	千兆网络交换机	华为	S5735S-L24T4S-QA2	深圳	<p>1. 全千兆 Web 网管交换机</p> <p>2. 交换容量 336Gpbs, 包转发率 42Mpps,</p> <p>3. 端口：24 个千兆电口+ 2 个千兆 SFP 端口</p> <p>4. 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN</p> <p>5. 支持 QoS、带宽控制、风暴抑制</p> <p>6. 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控</p> <p>7. 支持线缆检测、环回保护</p>	5 台	2000.00	10000.00

					8. 支持通过 Web、PC 端软件进行管理 (详见商务技术文件(6)-5、千兆网络交换机)			
<b>(二) 融合法庭电子签名</b>								
1	签字捺印 (电子签名板, 指纹采集)	通达海	SQT2 0104 01-1 9C-S 0	南京	1. 多功能签批终端。 2. 10.1 寸屏幕, 7H 钢化玻璃保护。 3. 无线无源电磁书写笔。 4. 电容式按压指纹采集。 5. 支持 RJ45 网口 6. 支持接入广西法院统一庭审系统	5 套	8000.00	40000.00
<b>(三) 庭审语音识别设备</b>								
1	语音识别系统设备 (智能语音识别终端)	科大讯飞	定制	合肥	(一) 客户端支持嵌入庭审系统, 并满足如下要求: 实现调用广西壮族自治区高级人民法院语音识别统一管理服务平台引擎进行语音转写; 具备多角色语音转写文字、庭审笔录智能修正、发言、禁言状态控制、笔录模板导入、一键排版、笔录导出/打印等功能; (二) 设备满足如下要求: 1. 支持扩展 12 路的语音信号输入及角色定位, 提供 12 路卡农口独立音频输入、12 路 6.5mm 独立音频输出、1 路 6.5mm 独立混音输出、RJ45、COM1 和 COM2 等多种输入输	1 套	100000.00	100000.00

				<p>出接口；</p> <p>2. 支持每路独立音频输入配备独立 48V 供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯；</p> <p>3. 采用 Freescale Cortex TM A9 i.MX6 系列或同等性能嵌入式处理器；</p> <p>4. USB 音频板传入 ARM 核心板数据规格：16K 16Bit；</p> <p>5. 板载 1GB DDR3 高速内存，板载 32GB flash 存储；</p> <p>6. 应内置千兆以太网卡，网络适应性强；</p> <p>7. 网口：有一个带屏蔽层千兆网口，用于网络传输；</p> <p>8. 串口：有一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口；</p> <p>9. 设备高度：外观标准 1U；</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

## 二、驻钦州监狱远程提讯设备

1	远程提讯设备 (远程视频提讯一体机)	科达	NEX1 200U -TX- 55	苏州	<p>远程提讯专用多功能双屏网呈，实现真人比例提讯，“提讯式”的眼神交互，轻松捕捉微表情等画面细节，声音真实还原，让嫌疑人感受面对面对审的威严及震撼，内置高品质音箱，提讯问答清晰传达；独特的双屏设计，笔录、物证实时展示，提高提讯效率；</p> <p>1、采用一体化集成设计，隐藏内部走线，统一出线口，正面无明线。</p>	1 台	75000.00	75000.00
---	-----------------------	----	----------------------------	----	--	-----	----------	----------

				<p>★2. 集成高清摄像机、业务主机、高清显示屏、嵌入式电脑、光驱、硬盘、智能中控主机、一体化支架、定向麦克风。</p> <p>★3. 集成 2 台高清显示器，采用上下布局，下屏尺寸 50 英寸，上屏尺寸 55 英寸。</p> <p>4. 所投产品集成的高清摄像机支持 1080p60fps 高清视频采集及输出，支持 12 倍光学变焦、水平视角 72°。</p> <p>5. 支持 H. 265、H. 264 视频协议，视频码率最大支持 8Mbps。</p> <p>6. 支持 G. 722、PCMA、PCMU、ADPCM、AAC-LC 音频协议。</p> <p>7. 支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、SNMP、H. 323、H. 239、SSH 网络协议。</p> <p>★8. 支持 4 路视频 SDI 前端输入接口。</p> <p>★9. 支持 2 路 HDMI 输入，2 路 VGA 输入接口。</p> <p>10. 支持 7 路音频输入接口。</p> <p>11. 支持 3 路音频输出接口。</p>				
2	签字捺印 (电子签名板、指纹采集)	通达海	SQT2010401-19C-S0	南京	<p>1. 多功能签批终端。</p> <p>2. 10 寸屏幕，7H 钢化玻璃保护。</p> <p>3. 无线无源电磁书写笔。</p>	1 套	8000.00	8000.00

					4. 电容式按压指纹采集。 5. 支持 RJ45 网口 6. 支持接入广西法院统一庭审系统			
3	8路强电控制器	PUSG	P-17 9WS	广州	1. 8路电源控制器,可远程控制8路强电输出。 2. 通过高灵敏传感器获取各通道电流、电压、温度等数据,当短路、漏电等危险发生,能瞬时关闭故障电路通道。 3. 单路最大输出电流10A,单路最大输出功率2000W,整机最大输出功率7500W,电压输入AC220V。 4. 支持以太网RJ45接口,RS-485接口。	1台	3000.00	3000.00
<b>三、辅材及安装调试</b>								
1	辅材及安装调试	国产	定制	广西南宁	包含支架、电源、网线、电源线、以及山泽、绿联、秋叶原等品牌2.0版以上HDMI成品线、音频线、面板等相关辅材,以及系统集成,调试服务。	1套	80000.00	80000.00
总报价(人民币大写): <u>玖拾捌万柒仟元整</u> (¥ <u>987000.00</u> 元)								

注: 1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到个数位。

2. 总报价应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、保险等各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训费、更新升级其所有成本费用。

法定代表人或授权代表(签名): 王香玲

供应商(盖章): 广西慧恒技术有限公司

日期: 2025年8月12日