

附件一：

广西名振科技有限公司报价文件

陆川县公安局派出所智能枪弹库升级改造项目

2 竞标报价表

项目名称：陆川县公安局派出所智能枪弹库升级改造项目项目编号：YLZC2025-C1-220025-GXHF分标（如有）：无供应商名称：广西名振科技有限公司

单位：元

项号	标的名称	数量 ①	单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	陆川县公安局派出所智能枪弹库升级改造项目	16	台	北泰智能	QDG/Z-1-TLU9001	浙江北泰智能科技有限公司	浙江宁波	一、柜体基本要求： 1. 规格：W1000×D500×H1800。 2. 容量：不少于20支短枪，4支长枪，4位钥匙抽屉。 二、详细参数： （一）柜体规格 1、材质：柜体采用优质碳素钢板制作，柜体钢板厚度6mm，柜门钢板厚度10mm，抗拉强度345MPa；防破坏能力I级。 2、柜体结构：箱体对角线误差小于4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于90度；柜体总重量：340kg。（符合GA1051-2013标准中的5.1.4、5.2.2） 3、外观：柜体表面光洁无毛刺，表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。 4、柜门：柜门框应该有止口或类似结构。智能枪弹柜柜门采用双开门、内铰链，柜门关闭时，单扇门体上、下部及门结合面的活动门栓	49800	796800

目								总和 5 个，活动门栓直径 25mm，有效伸出长度 25mm。 5、承重轮：配置 4 个高强度承重轮。 6、锁具：具备电子和机械式双人双锁开启大门。 7、智能枪弹柜应同时具备电控防盗锁具及电子防盗锁具，电控防盗锁具应符合《GA 1051-2013 枪支弹药专用保险柜》中的 5.5.9 的要求，电子防盗锁具应符合《GA 1051-2013 枪支弹药专用保险柜》中的 5.4.2 的要求。 （二）控制系统 1、控制系统要求：防黑防毒能力强，前端操作系统要求采用 ARM 嵌入式控制主机，不得采用 X86 架构主机。 2、控制器处理器要求：控制器 ARM 主机 CPU 要求采用不低于 1.8GHz 四核芯片，系统采用专门定制 Linux 系统。 3、控制系统屏幕要求：选用 12 寸触摸电容屏，触摸屏作为人机交互界面，分辨率达到 1024*768，人机操作界面可以触摸屏操作。 4、双目摄像头：清晰度 1080P/30 帧，采用 1/2.9 sensor/RGB 的 CMOS 感光芯片，最大分辨率达到 1920 (H) x 1080 (V) (16:9 mode)，sensor 像素尺寸大小为 2.8um*2.8um，低照度≤ 0.1Lux/F2.0，图像传输速率可达 1920*10。 5、枪柜门：配置指纹识别、人脸识别多生物识别技术，指纹仪使用		
---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									电容指纹仪。当指纹识别失效时，能够用人脸识别开锁，不允许使用密码方式开锁，保证系统安全。 6、▲紧急授权枪锁开启时间检验： 通过紧急授权方式一次性授权开启20把枪锁时间$\leq 2s$ 通过紧急授权方式一次性授权开启70把枪锁时间$\leq 2s$。（相关项检测报告请查看商务技术文件7.1.1智能枪弹柜控制系统检测报告第9页第40项符合招标要求） 7、远程联网功能：智能枪弹柜应具备联网运行能力，应能将操作信息、异常信息、枪支/弹药状态信息等上传至联网管理平台，并可将指定信息上传至“全国枪支管理信息系统”，信息接口符合GA 1051-2013中的要求。 8、电源要求：在交流电源断电时，备用电源应能支持连续工作大于或等于8h，并在该时段应能支持大于或等于60次的正常操作。 9、▲信息记录要求：自动保存80000000条的最新运行信息记录，所有记录应不能人工修改或删除，运行信息存储区记录满后应能自动循环覆盖。当电源不正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不应丢失（相关项检测报告请查看商务技术文件7.1.2智能型枪支弹药一体柜检测报告第6页第14项符合招标要求） ； 10、校时要求：联网运行的智能柜应具备自动校时功能，时钟与北京		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									时间的偏差应小于或等于 1s。 11、▲智能柜的泄漏电流 0.2mA (AC、峰值)。(相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.2 智能型枪支弹药一体专用保险柜检测报告第 8 页第 27 项,符合招标要求或 7.1.1 智能枪弹柜控制系统检测报告第 6 页第 13 项符合招标要求) 12、酒精检测灵敏度:对酒精检测吹入 1.2L 含量气体,方可触发检测,并且显示屏数值发生相应变化: 13、酒精检测抗干扰:对酒精检测吹入 0.2mg/L 浓度的一氧化碳,测量结果不应大于显示屏上的基础值 14、▲酒精漂移量检测:4h 内基础值的漂移量不大于 8mg/100ml。(相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.3 气压酒精检测模块检测报告第 4 页第 4 项,符合招标要求) 15、▲人脸注册失败率:0%。(相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.4 人脸识别检测报告第 3 页第 1 项,符合招标要求) 16、▲人脸识别准确率:99.75%。(相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.4 人脸识别检测报告第 3 页第 2 项,符合招标要求) 17、▲人脸识别平均响应时间:人脸识别平均响应时间 0.145S。(相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.4 人脸识别检测报告第 3 页第 3 项,符合招标要求)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									18、日志(库室活动全过程闭环记录)功能检验：开库审批阶段可对入库申请人员、审批人员开库对象进行记录,可对入库时间、离库时间入库人员及开库活动时长进行记录，可统一成一条记录。 19、双人脸身份识别验证功能检验：在取还等操作时，具有各自相关权限的两人可同时进行人脸识别，验证通过后方可完成后续操作。 20、多部门公用柜管理：同一枪弹柜可存放多个部门的枪支/弹药，可对每个部门分配特定枪位/抽屉，根据枪位/抽屉所属部门不同，可设置不同的审批流程。 21、共用柜同部门限制：用枪员申请取枪，任务下发后，入库审批的枪管须与申请取枪的用枪员为同一部门才能审批通过。 22、标记坏枪功能功能检验：平台可实现枪支标记功能，标记某把枪为损坏状态，取枪时无法选取该枪支，任务下发也不可下发到该枪支。 23、情绪识别功能：可对操作人员的情绪状态进行定量分析识别，低于设定的阈值时，应经过领导现场审批后，可以取枪。 24、▲数据库备份：每周自动备份数据库内数据，并存放于硬盘指定位置。(相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.1 智能枪弹柜控制系统检测报告第 9 页第 36 项，符合招标要求) 25、▲备用电源：在交流电源断电		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									时, 备用电源应能待机, 大于或等于 18h, 能支持连续存取作业≥ 520 次。(相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.1 智能枪弹柜控制系统检测报告第 7 页第 20 项, 符合招标要求) (三) 电子枪锁 1、枪锁材质: 锌合金枪锁, 锁扣方式为锁扳机方式。电子枪锁要求符合公安部颁布的《枪支弹药专用保险柜》(GA1051-2013) 行业标准中关于电子枪锁的要求。 2、断电状态: 电控防盗锁具在断电时应保持锁闭状态。 3、开启方式: 枪锁自动打开和关闭, 无需人工对枪锁操作。 4、枪锁回弹功能: 枪锁具备自动回弹功能, 当检测到枪锁在锁闭过程中被卡阻时, 锁舌(栓) 应能自动回弹, 同时智能枪弹柜给出相应的语音提示。 5、▲启闭寿命试验: 枪锁启闭寿命 1104620 次启闭循环后仍能正常工作。(相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.5 枪锁检测报告第 2 页第 1 项, 符合招标要求) 6、锁具: 锁具使用电机驱动, 在额定电压下, 锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于 0.42A; 锁具持续通电电流应小于或等于 33mA, 电控枪锁连续通电 7s 不应损坏; 电控枪锁外壳温度应小于或等于 65℃。 7、▲锁钩抗拉试验: 锁钩轴向承受 200N 的拉力 10min, 停止受力后锁钩仍可正常运转。(相关项检		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								测报告请查看商务技术文件 7.1.5 枪锁检测报告第 2 页第 6 项, 符合招标要求) 8、▲盐雾试验: 温度: (35±2)℃; 浓度: 5%±0.1%; pH 值: 6.5~7.2; 盐雾沉降量: 1.0~2.0mL/(h·80cm²); 连续喷雾 120h; 试验后清洗烘干, 主要表面应无腐蚀物。(相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.5 枪锁检测报告第 3 页第 7 项, 符合招标要求) 9、▲枪支类型: 枪锁为通用型枪锁, 适用于短枪型和长枪型, 锁闭点最小宽度≥8.5cm; 锁闭环横截面长、宽均≥3cm, 存放枪支时, 不应与枪锁干涉。(相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.5 枪锁检测报告第 3 页第 9 项, 符合招标要求) 10、▲屏幕显示: 枪锁内置数显可实时显示, 可设置 01-99 号枪位并通过数显显示, 还可设置数显显示方向。(相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.5 枪锁检测报告第 3 页第 8 项, 符合招标要求) 11、▲枪锁地址配置: 应能对枪锁地址进行单个或连续地址配置。 (相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.1 智能枪弹柜控制系统检测报告第 9 页第 34 项, 符合招标要求) (四) 电子抽屉 1、控制方式: 采用加密通信方式控制, 直接通电不能开启, 断电保持锁闭状态。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								2、紧急开启：紧急情况下，应能授权指令一次性开启所有电子抽屉。 3、电子抽屉开启方式：每个抽屉具有独立的电子和机械双重开启方式，采用模块化制造，安装、售后方便、快捷。 4、示数可读性检验：子弹计数抽屉承载 10kg 以下重物时，其示数可读性为 1g。 5、▲锁具启闭次数检验：锁具开启关闭次数 170000 次。（相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.6 智能弹仓锁检测报告第 3 页第 3 项，符合招标要求） 6、▲启闭寿命试验：抽屉承载 10kg 载荷，经 100000 次启闭循环能正常使用。（相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.7 子弹抽屉检测报告第 2 页第 1 项，符合招标要求） 7、▲子弹抽屉盐雾试验：抽屉盐雾测试连续喷雾 120h 表面无腐蚀点。（相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.7 子弹抽屉检测报告第 2 页第 3 项，符合招标要求） 8、▲子弹抽屉地址配置：应能对子弹抽屉地址进行单个或连续地址配置。（相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.1 智能枪弹柜控制系统检测报告第 9 页第 35 项，符合招标要求） （五）电子防盗锁 1、电源要求：锁具电源小于或等于 24V DC。 2、电流要求：启闭瞬间冲击电流		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								小于或等于 5A，此项通电电流小于或等于 500mA。 3、响应时间：开锁响应时间小于或等于 0.2S，连续通电 7S 不应损坏。 4、外壳温度：外壳温度小于或等于 65° C 5、安全级别：锁舌的安全级别符合 GA374-2019 中的 B 级要求 6、▲电机锁可靠性检验：在正常条件下，连续正常启闭 200 万次后仍能正常工作。（相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.8 电机锁检测报告第 3 页第 3 项，符合招标要求） （六）标准要求 1、所投枪弹柜产品经过国家级相关检测机构认证，符合《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准。 2、▲智能柜控制系统符合《GB/T28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要 求》中的全项规定。（相关项检测报告请查看商务技术文件 7.1.9 智能控制系统检测报告第 1 页检测结论，符合招标要求）			
2		公务用枪管理	1	套	北泰智能	V1.0	浙江北泰智能科技股份有限公司	浙江宁波	1、平台功能：应能对智能枪弹柜进行组织管理、角色管理、人员管理、枪弹柜设置、枪弹柜升级、摄像机管理、枪支保养的申请和审批、报警处理、枪支弹药领用申请和审批、枪支弹药归还申请和审批、枪支弹药出入库管理、枪支弹药寄存管理、枪支弹药报废管	76000	76000

		平台				公司	理、枪支弹药调拨管理、日志查询。 2、组织机构：可建立多级组织机构，并由各级系统管理员分别建立。各级机构信息能以分级的形式进行清晰展现，各级系统管理员可查看自己本级及以下所有组织机构信息，但不能查看上级组织机构信息。 3、角色管理：列表显示所有角色和角色所具有的权限信息，角色和权限信息可以自行添加修改，系统默认“取枪员”、“枪管员”和“审批员”三种角色。 可方便设置角色权限：系统管理、枪柜管理、申请取枪、申请审批、保养申请、保养审批、报警处理、紧急取枪等。平台按照权限显示页面。 4、人员管理：各级系统管理员及枪柜管理员可以根据自己级别的组织机构，录入本级机构中警员信息并设定警员权限或角色，录入信息包括以下几项：登录名、角色、警号、姓名、持枪证号、职位、手机号、指纹信息（2-10个手指）等。 5、人员顺序设置：平台上可手动按客户需求调整人员显示顺序。 6、同步：具有相关权限的人员可通过平台向设备同步用户信息和从设备读取用户信息。 7、枪弹柜设置：系统管理员可在平台上增加枪支类型和子弹类型。 8、领用目的：普通出警、刑事案件、枪支保养、紧急取枪，其中普		
--	--	----	--	--	--	----	--	--	--

								通出警为取枪原因的默认项。 9、用枪时间：普通出警默认为 8 小时、刑事案件默认为 24 小时、枪支保养时间为 4 小时、紧急取枪默认时间为 24 小时，用枪时间可以根据实际情况输入实际需要时间。 10、还枪流程：用枪民警与本单位领导同时参与，分别输入指纹或密码，柜门打开，放入枪弹，柜门关闭。枪管员核实放入子弹与系统计数、领用子弹数是否一致，若均一致，柜门关闭，还枪结束。若放入子弹数与领用子弹数不一致，与系统计数不一致，枪管员需输入指纹确认，关闭柜门，还枪民警在电脑端填写子弹消耗说明，报领导审批。 11、枪支保养：枪管员提交枪支保养申请，领导审批后，枪管员可进行枪支保养程序，参与保养民警在枪柜上输入指纹或密码，打开枪柜门，进行枪支保养。 12、紧急封柜：领导可以通过此模块暂时封闭某单位枪柜的使用，封柜后，该枪柜用机械钥匙打开，系统立即向下达封柜指令的领导发送短信。 13、生命周期管理：枪支弹药入库、出库、调拨、报废，实现枪支弹药的全生命周期管理。 14、审批处理：报警处理，领导可在平台上对报警进行处理。可查看报警时的图片信息。 15、设备升级：可在平台上对枪弹柜进行升级，并可对升级文件进行	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									管理。		
3		枪支信息安全管理模块	16	套	北泰智能	DL-YD	浙江北泰智能科技有限公司	浙江宁波	功能： 1) 实现与4.0系统的双向传输。 2) 可以实现人员、枪支、弹药、持枪证件、年审、用枪审批等信息实时与“枪支系统”数据双向传输。 3) 智能枪弹柜能够快速验证人员、审批信息，取还过程自动上报“枪支系统” 操作系统：Ubuntu20.04 (Linux) CPU：4核RV1126K 内存：2G 存储：16G 工作温度：-20℃~80℃ 存储温度：-40℃~85℃ 湿度：10% ~ 90%RH 无凝结物	9600	153600
4		服务器	1	台	北泰智能	TLU20541	浙江北泰智能科技有限公司	浙江宁波	1、内存：8G； 2、硬盘：2T 机械企业盘； 3、网口：1000M*2； 4、USB口：USB3.0 2个、USB2.0 6个， 5、供电：250W；	13500	13500
5		液晶显示器	1	台	联想	小新27英寸2K	联想集团有限公司	北京海淀	1、面板尺寸：27寸 2、屏幕比例：16:9 3、分辨率：2560*1440 4、刷新率：100Hz	950	950

6	网络交换机	16	台	海康	DS-3E1510P-SV2	杭州海康威视数字技术有限公司	浙江杭州	1、10/100/1000M自适应以太网端口:8个; 2、支持 PoE 供电;	1500	24000
7	网络硬盘录像机	16	台	海康	DS-7608N-E1-V3	杭州海康威视数字技术有限公司	浙江杭州	1、8路2盘位NVR高清网络硬盘录像机; 2、支持秒级检索查看硬盘中录像文件; 3、支持设备级联,NVR接入NVR、DVR、XVR设备,选择通道添加; 4、支持快速浏览,录像回放中,拖动进度条可快速浏览视频画面; 5、支持调节鼠标指针的灵敏度; 6、支持分时段回放功能,将指定通道一天内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放,提升回放效率; 7、支持2个SATA接口; 8、电源DC:12V; 9、重量:4Kg; 10、支持HDMI与VGA同源输出,输出分辨率最高均可达1920x1080	1350	21600
8	红外网络摄像	32	台	海康	DS-2CD2345CV5-I	杭州海康威视数字技术有限公司	浙江杭州	1、400万海螺型网络摄像机; 2、传感器类型:1/2.7"CMOS; 3、调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°; 4、焦距&视场角:a、2.8mm:水平视场角:94°,垂直视场角:49°,对角视场角:114°;b、	950	30400

		机				有限 公司	4mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85° ; c、6mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 54° ; d、8mm, 水平视场角: 43°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 50° ; 5、红外波长范围: 850 nm; 6、补光灯类型: 红外灯; 7、补光距离: 30 m ; 8、最大分辨率: 2560 × 1440; 9、视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264/Smart264/Smart265、子码流: H.265/H.264; 10、音频: 1个内置麦克风; 11、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; 12、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃, 湿度小于 95% (无凝结); 13、启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃, 湿度小于 95% (无凝结); 14、供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3; 15、电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W; PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W; 16、防护: IP67			
9		8T 监 控 硬 盘	16 块	海 康	8T	杭州 海康 威视 数字 技术	浙 江 杭 州	1、容量: 8T; 2、转速: 5600RPM; 3、规格: 监控级硬盘; 4、接口: SATA 接口	2000	32000

							股份 有限 公司				
10		验 枪 桶	16	套	荣 平	SDQ -FP	靖江 荣平 警用 装备 制造 有限 公司	江 苏 泰 州	1、尺寸：总长 934mm、筒身外 径：133.20mm、内壁直径 102.7mm； ▲2、重量：26.0kg（不包含沙 土）；（相关项检测报告请查看商 务技术文件 7.2 验枪桶检测报告 第 2 页第 3 项，符合招标要求）； ▲3、射击试验：收弹器内装上沙 子（至沙土标志线）橡胶垫放在沙子 上，依次使用：54 式手枪、92 式 手枪、79 式、85 式轻型冲锋枪、 95 式 5.8mm 自动步枪、81 式 7.62mm 自动步枪，向筒内各单发 子弹 1 发。射击试验后，筒底不应 出现穿透现象。（相关项检测报告 请查看商务技术文件 7.2 验枪桶 检测报告第 2 页第 5 项，符合招 标要求）； 4、盐雾试验：温度：(35±2)℃； 盐溶液浓度：(5±1)%；盐溶液 PH 值：6.5~7.2；沉降率： (1.0~2.0)mL/h*80cm² 试验时 间：16h 试验样件无腐蚀点。	2800	44800
合计金额大写：壹佰壹拾玖万叁仟陆佰伍拾元整人民币（¥1193650.00 元）											
服务期限：3 年，具体服务起止时间以合同约定日期为准，合同期满后供应商免费为本次采购范围内的枪弹库复检一次，并出具检验报告。											

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或

者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

3. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。

4. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

5. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

刘维

供应商（电子签章）：广西名振科技有限公司

日期： 2025 年 3 月 26 日



刘维

附件二：

广西名振科技有限公司商务技术文件

陆川县公安局派出所智能枪弹库升级改造项目

6.7 售后服务承诺书

6.7.1 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）承诺

- 1、交付期限：自签订合同之日起45日内交货安装调试完毕并开通交付使用。如未能达到要求，则采购人有权终止合同，并向供应商索赔。（注：需经采购单位验收合格并出具证明才视为正式交货、开通使用。）
- 2、服务期限：3年，具体服务起止时间以合同约定日期为准，合同期满后供应商免费为本次采购范围内的枪弹库复检一次，并出具检验报告。
- 3、服务地点：陆川县内采购单位指定地点。

6.7.2 售后服务承诺

- 1、积极配合采购人进行各项招标工作，按采购人规定的时间提供项目成果。
- 2、成交供应商应及时响应采购人的需求，并及时向采购人提供技术支持及咨询服务；
- 3、确保后续服务的支持度，采购人有权更换不称职的服务人员。
- 4、配合项目实施，采购人不再另行支付费用。
- 5、在广西壮族自治区设有常驻的技术支持机构或承诺成交后建立，提供本地化服务，名振科技为玉林本地公司。
- 6、接到通知后 24 小时内作出响应。
- 7、应按照合同中规定的违约条款执行，并承担相应的赔偿责任。
- 8、服务达不到采购人考核要求的，采购人有权中途终止合同并扣除尚未支付的项目款。

6.7.3 产品基本承诺

- 1、产品须执行国家或其他强制性标准、规范等要求的，供应商所投产品必须满

足国家或其他强制性标准、规范等要求；

2、保证提供货物是原厂生产，符合国家、行业检测标准、未使用过的全新产品。

3、免费送货上门及安装调试。

6.7.4 质保期

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“主要技术参数及性能（配置）要求”有要求的按其执行，质保 3 年。免费保修自通过验收合格并交付使用之日算起。

6.7.5 验收承诺

本项目按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》组织验收。

1.交付时，所有产品/服务均严格按照签订的采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品/服务验收不合格，采购单位可解除双方的采购合同。

2.采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

法定代表人或者委托代理人签字：_____

供应商（电子签章）：广西名振科技有限公司

日期：2025 年 3 月 26 日

附件三：

广西名振科技有限公司商务技术文件

陆川县公安局派出所智能枪弹库升级改造项目

3 商务条款偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

采购项目编号：YLZC2025-C1-220025-GXHF

采购项目名称：陆川县公安局派出所智能枪弹库升级改造项目

分标号：无

项目	磋商文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
报价要求	供应商的报价包含本次采购的陆川县公安局派出所智能枪弹库升级改造项目的全部费用，包含但不限于本项目各项购买服务、设备、改造及相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在竞标总报价中。	广西名振科技有限公司的承诺：报价包含本次采购的陆川县公安局派出所智能枪弹库升级改造项目的全部费用，包含但不限于本项目各项购买服务、设备、改造及相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税、费。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在竞标总报价中。	无偏离
付款条件（进度和方式）	合同签订之日起，五个工作日内付合同金额 50%，供应商提交第三方检测报告，经采购方确认后五个工作日内支付合同金额的 50%，每次付款前乙方开具等额的增值税普通发票。	广西名振科技有限公司承诺：合同签订之日起，五个工作日内付合同金额 50%，供应商提交第三方检测报告，经采购方确认后五个工作日内支付合同金额的 50%，每次付款前乙方开具等额的增值税普通发票。	无偏离
项目保	1、成交供应商承担本项目范围内的所	广西名振科技有限公司承诺：1、承担本	无偏离

密要求	有技术情报和资料的保密义务，不向第三方传泄，不论本项目是否变更、解除或终止，本条款均有效。 2、成交供应商在合同期内或合同终止后，未征得采购人书面同意，不得向第三方泄露本项目及本合同业务有关的一切资料。否则造成泄密的，成交供应商需承担采购人由此引起的损失，若后果严重且触犯法律的，采购人依法追究其法律责任。 3、成交供应商负责确保其工作人员或受雇第三方严格履行本项目安全保密义务，如在项目实施过程中或项目验收后，成交供应商或其工作人员、受雇第三方违反本项目安全保密义务，特别是出现因成交供应商或其工作人员、受雇第三方原因造成采购方发生信息安全保密或信息泄露问题，采购方有权视情况按相关法律、法规、规章、制度和项目合同，追究成交供应商和相关人员的相应责任，并要求赔偿由此造成的损失。	项目范围内的所有技术情报和资料的保密义务，不向第三方传泄，不论本项目是否变更、解除或终止，本条款均有效。 2、在合同期内或合同终止后，未征得采购人书面同意，不得向第三方泄露本项目及本合同业务有关的一切资料。否则造成泄密的，成交供应商需承担采购人由此引起的损失，若后果严重且触犯法律的，采购人依法追究其法律责任。 3、负责确保其工作人员或受雇第三方严格履行本项目安全保密义务，如在项目实施过程中或项目验收后，成交供应商或其工作人员、受雇第三方违反本项目安全保密义务，特别是出现因成交供应商或其工作人员、受雇第三方原因造成采购方发生信息安全保密或信息泄露问题，采购方有权视情况按相关法律、法规、规章、制度和项目合同，追究成交供应商和相关人员的相应责任，并要求赔偿由此造成的损失。	
交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）	1、交付期限：自签订合同之日起60日内交货安装调试完毕并开通交付使用。如未能达到要求，则采购人有权终止合同，并向供应商索赔。（注：需经采购单位验收合格并出具证明才视为正式交货、开通使用。） 2、服务期限：3年，具体服务起止时间以合同约定日期为准，合同期满后供应商免费为本次采购范围内的枪弹	广西名振科技有限公司承诺：1、交付期限：自签订合同之日起45日内交货安装调试完毕并开通交付使用。如未能达到要求，则采购人有权终止合同，并向供应商索赔。（注：需经采购单位验收合格并出具证明才视为正式交货、开通使用。） 2、服务期限：3年，具体服务起止时间以合同约定日期为准，合同期满后供应	无偏离

围)	库复检一次，并出具检验报告。 3、服务地点：陆川县内采购单位指定地点。	商免费为本次采购范围内的枪弹库复检一次，并出具检验报告。 3、服务地点：陆川县内采购单位指定地点。	
售后服务及要求	1、成交供应商应积极配合采购人进行各项招标工作，按采购人规定的时间提供项目成果。 2、成交供应商应及时响应采购人的需求，须及时向采购人提供技术支持及咨询服务； 3、成交供应商应确保后续服务的支持度，采购人有权更换不称职的服务人员。 4、成交供应商配合项目实施，采购人不再另行支付费用。 5、供应商应在广西壮族自治区设有常驻的技术支持机构或承诺成交后建立，提供本地化服务。 6、接到通知后24小时内作出响应。 7、应按照合同中规定的违约条款执行，并承担相应的赔偿责任。 8、成交供应商服务达不到采购人考核要求的，采购人有权中途终止合同并扣除尚未支付的项目款。	广西名振科技有限公司承诺：1、积极配合采购人进行各项招标工作，按采购人规定的时间提供项目成果。 2、及时响应采购人的需求，须及时向采购人提供技术支持及咨询服务； 3、确保后续服务的支持度，采购人有权更换不称职的服务人员。 4、配合项目实施，采购人不再另行支付费用。 5、在广西壮族自治区设有常驻的技术支持机构或承诺成交后建立，提供本地化服务（名振科技为广西玉林本地企业） 6、接到通知后24小时内作出响应。 7、应按照合同中规定的违约条款执行，并承担相应的赔偿责任。 8、服务达不到采购人考核要求的，采购人有权中途终止合同并扣除尚未支付的项目款。	无偏离
基本要求	1、产品须执行国家或其他强制性标准、规范等要求的，供应商所投产品必须满足国家或其他强制性标准、规范等要求； 2、保证提供货物是原厂生产，符合国家、行业检测标准、未使用过的全新产品。	广西名振科技有限公司承诺：1、产品须执行国家或其他强制性标准、规范等要求的，供应商所投产品必须满足国家或其他强制性标准、规范等要求； 2、保证提供货物是原厂生产，符合国家、行业检测标准、未使用过的全新产品。	无偏离

	3、免费送货上门及安装调试。	3、免费送货上门及安装调试。	
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“主要技术参数及性能（配置）要求”有要求的按其执行，其余的如厂家又承诺超过3年的按厂家承诺，厂家无承诺的最短不得低于3年。免费保修自通过验收合格并交付使用之日算起。	广西名振科技有限公司承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，如“主要技术参数及性能（配置）要求”有要求的按其执行，所有产品 免费保修3年 、 厂家承诺书请查看6.6厂家授权书及售后质保服务承诺函 章节、 免费保修自通过验收合格并交付使用之日算起。	无偏离
验收要求	本项目按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》组织验收。 1. 交付时，所有产品/服务均严格按签订的采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品/服务验收不合格，采购单位可解除双方的采购合同。 2. 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。	广西名振科技有限公司承诺：本项目按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》组织验收。 1. 交付时，所有产品/服务均严格按签订的采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品/服务验收不合格，采购单位可解除双方的采购合同。 2. 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。	无偏离
进口产品说明	□本表的第项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、	无进口产品	无偏离

	与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件按无效处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。		
--	--	--	--

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（ 签字或者电子签名）

供应商（电子签章）：广西名振科技有限公司

日期： 2025 年 3 月 26 日

刘维

4 技术要求偏离表

采购项目编号：YLZC2025-C1-220025-GXHF

采购项目名称：陆川县公安局派出所智能枪弹库升级改造项目

分标号：无

序号	名称	磋商文件技术要求	竞标响应	偏离说明
1	智能枪弹柜	一、柜体基本要求： 1. 规格：W1000×D500×H1800(允许偏差±5mm)。 2. 容量：不少于 20 支短枪，4 支长枪，4 位子弹计数抽屉。 二、详细参数： (一) 柜体规格 1、材质：柜体采用优质碳素钢板制作，柜体钢板厚度≥6mm，柜门钢板厚度≥10mm，抗拉强度≥345MPa；防破坏能力≥I 级。 2、柜体结构：箱体对角线误差小于 4mm。 外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于 90 度；柜体总重量：≥340kg。(符合 GA1051-2013 标准中的 5.1.4、5.2.2) 3、外观：柜体表面光洁无毛刺，表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。 4、柜门：柜门框应该有止口或类似结构。智能枪弹柜柜门采用双开门、内较	一、柜体基本要求： 1. 规格：W1000×D500×H1800。 2. 容量：不少于 20 支短枪，4 支长枪，4 位子弹计数抽屉。 二、详细参数： (一) 柜体规格 1、材质：柜体采用优质碳素钢板制作，柜体钢板厚度 6mm，柜门钢板厚度 10mm，抗拉强度 345MPa；防破坏能力 I 级。 2、柜体结构：箱体对角线误差小于 4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于 90 度；柜体总重量：340kg。(符合 GA1051-2013 标准中的 5.1.4、5.2.2) 3、外观：柜体表面光洁无毛刺，表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。 4、柜门：柜门框应该有止口或类似	无偏离

	链,柜门关闭时,单扇门体上、下部及门结合面的活动门栓总和≥ 5个,活动门栓直径应$\geq 25\text{mm}$,有效伸出长度$\geq 25\text{mm}$。 5、承重轮:配置4个高强度承重轮。 6、锁具:具备电子和机械式双人双锁开启大门。 7、智能枪弹柜应同时具备电控防盗锁具及电子防盗锁具,电控防盗锁具应符合《GA 1051-2013 枪支弹药专用保险柜》中的5.5.9的要求,电子防盗锁具应符合《GA 1051-2013 枪支弹药专用保险柜》中的5.4.2的要求。 (二)控制系统 1、控制系统要求:防黑防毒能力强,前端操作系统要求采用ARM嵌入式控制主机,不得采用X86架构主机。 2、控制器处理器要求:控制器ARM主机CPU要求采用不低于1.8GHz四核芯片,系统采用专门定制Linux系统。 3、控制系统屏幕要求:选用≥ 12寸触摸电容屏,触摸屏作为人机交互界面,分辨率达到1024*768,人机操作界面可以触摸屏操作。 4、双目摄像头:清晰度1080P/30帧,采用1/2.9 sensor/RGB的CMOS感光芯片,最大分辨率达到1920(H) x 1080(V) (16:9 mode), sensor 像素尺寸大小为2.8um*2.8um,低照度$\leq 0.1\text{Lux}/\text{F2.0}$,图像传输速率可达1920*10。	结构。智能枪弹柜柜门采用双开门、内铰链,柜门关闭时,单扇门体上、下部及门结合面的活动门栓总和5个,活动门栓直径25mm,有效伸出长度25mm。 5、承重轮:配置4个高强度承重轮。 6、锁具:具备电子和机械式双人双锁开启大门。 7、智能枪弹柜应同时具备电控防盗锁具及电子防盗锁具,电控防盗锁具应符合《GA 1051-2013 枪支弹药专用保险柜》中的5.5.9的要求,电子防盗锁具应符合《GA 1051-2013 枪支弹药专用保险柜》中的5.4.2的要求。 (二)控制系统 1、控制系统要求:防黑防毒能力强,前端操作系统要求采用ARM嵌入式控制主机,不得采用X86架构主机。 2、控制器处理器要求:控制器ARM主机CPU要求采用不低于1.8GHz四核芯片,系统采用专门定制Linux系统。 3、控制系统屏幕要求:选用12寸触摸电容屏,触摸屏作为人机交互界面,分辨率达到1024*768,人机操作界面可以触摸屏操作。
--	---	--

	5、枪柜门：配置指纹识别、人脸识别多生物识别技术，指纹仪使用电容指纹仪。当指纹识别失效时，能够用人脸识别开锁，不允许使用密码方式开锁，保证系统安全。 6、▲紧急授权枪锁开启时间检验： 通过紧急授权方式一次性授权开启 20 把枪锁时间应≤2s 通过紧急授权方式一次性授权开启 60 把枪锁时间应≤5s。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的枪弹柜检测报告作为佐证材料） 7、远程联网功能：智能枪弹柜应具备联网运行能力，应能将操作信息、异常信息、枪支/弹药状态信息等上传至联网管理平台，并可将指定信息上传至“全国枪支管理信息系统”，信息接口符合 GA 1051-2013 中的要求。 8、电源要求：在交流电源断电时，备用电源应能支持连续工作大于或等于 8h，并应在该时段应能支持大于或等于 60 次的正常操作。 9、▲信息记录要求：应自动保存不少于 60000000 条的最新运行信息记录，所有记录应不能人工修改或删除，运行信息存储区记录满后应能自动循环覆盖。当电源不正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不应丢失；（提供国家安全防范	4、双目摄像头：清晰度 1080P/30 帧，采用 1/2.9 sensor/RGB 的 CMOS 感光芯片，最大分辨率达到 1920 (H) x 1080 (V) (16:9 mode)，sensor 像素尺寸大小为 2.8um*2.8um，低照度 ≤0.1Lux/F2.0，图像传输速率可达 1920*10。 5、枪柜门：配置指纹识别、人脸识别多生物识别技术，指纹仪使用电容指纹仪。当指纹识别失效时，能够用人脸识别开锁，不允许使用密码方式开锁，保证系统安全。 6、▲紧急授权枪锁开启时间检验： 通过紧急授权方式一次性授权开启 20 把枪锁时间≤2s 通过紧急授权方式一次性授权开启 70 把枪锁时间≤2s。（相关项检测报告请查看 7.1.1 智能枪弹柜控制系统检测报告第 9 页第 40 项符合招标要求） 7、远程联网功能：智能枪弹柜应具备联网运行能力，应能将操作信息、异常信息、枪支/弹药状态信息等上传至联网管理平台，并可将指定信息上传至“全国枪支管理信息系统”，信息接口符合 GA 1051-2013 中的要求。 8、电源要求：在交流电源断电时，备用电源应能支持连续工作大于或
--	---	---

	报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的枪弹柜检测报告作为佐证材料) 10、校时要求：联网运行的智能柜应具备自动校时功能，时钟与北京时间的偏差应小于或等于 1s。 11、▲智能柜的泄漏电流应小于或等于 0.2mA (AC、峰值)。(提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的枪弹柜检测报告作为佐证材料) 12、酒精检测灵敏度：对酒精检测吹入 1.2L 含量气体，方可触发检测，并且显示屏数值发生相应变化； 13、酒精检测抗干扰：对酒精检测吹入 0.2mg/L 浓度的一氧化碳，测量结果不应大于显示屏上的基础值。 14、▲酒精漂移量检测：4h 内基础值的漂移量不大于 8mg/100ml。(提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的气压酒精检测模块检测报告作为佐证材料) 15、▲人脸注册失败率：≤0.01%。(提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的人脸识别模组检测报告作为佐证材料) 16、▲人脸识别准确率：≥99.5%。(提供	等于 8h，并在该时段能支持大于或等于 60 次的正常操作。 9、▲信息记录要求：自动保存 80000000 条的最新运行信息记录，所有记录应不能人工修改或删除，运行信息存储区记录满后应能自动循环覆盖。当电源不正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不应丢失；(相关项检测报告请查看 7.1.2 智能型枪支弹药一体柜检测报告第 6 页第 14 项符合招标要求) 10、校时要求：联网运行的智能柜应具备自动校时功能，时钟与北京时间的偏差应小于或等于 1s。 11、▲智能柜的泄漏电流 0.2mA (AC、峰值)。(相关项检测报告请查看 7.1.2 智能型枪支弹药一体柜用保险柜检测报告第 8 页第 27 项，符合招标要求或 7.1.1 智能枪弹柜控制系统检测报告第 6 页第 13 项符合招标要求) 12、酒精检测灵敏度：对酒精检测吹入 1.2L 含量气体，方可触发检测，并且显示屏数值发生相应变化； 13、酒精检测抗干扰：对酒精检测吹入 0.2mg/L 浓度的一氧化碳，测量结果不应大于显示屏上的基础
--	---	--

	国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的人脸识别模组检测报告作为佐证材料) 17、▲人脸识别平均响应时间:人脸识别平均响应时间$\leq 0.2S$。(提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的人脸识别模组检测报告作为佐证材料) 18、日志(库室活动全过程闭环记录)功能检验:开库审批阶段可对入库申请人员、审批人员开库对象进行记录,可对入库时间、离库时间入库人员及开库活动时长进行记录,可统一成一条记录。 19、双人脸身份识别验证功能检验:在取还等操作时,具有各自相关权限的两人可同时进行人脸识别,验证通过后方可完成后续操作。 20、多部门公用柜管理:同一枪弹柜可存放多个部门的枪支/弹药,可对每个部门分配特定枪位/抽屉,根据枪位/抽屉所属部门不同,可设置不同的审批流程。 21、共用柜同部门限制:用枪员申请取枪,任务下发后,入库审批的枪管须与申请取枪的用枪员为同一部门才能审批通过。 22、标记坏枪功能功能检验:平台可实现枪支标记功能,标记某把枪为损坏状态,	值。 14、▲酒精漂移量检测:4h内基础值的漂移量不大于8mg/100ml。(相关项检测报告请查看7.1.3气压酒精检测模块检测报告第4页第4项,符合招标要求) 15、▲人脸注册失败率:0%。(相关项检测报告请查看7.1.4人脸识别检测报告第3页第1项,符合招标要求) 16、▲人脸识别准确率:99.75%。(相关项检测报告请查看7.1.4人脸识别检测报告第3页第2项,符合招标要求) 17、▲人脸识别平均响应时间:人脸识别平均响应时间0.145S。(相关项检测报告请查看7.1.4人脸识别检测报告第3页第3项,符合招标要求) 18、日志(库室活动全过程闭环记录)功能检验:开库审批阶段可对入库申请人员、审批人员开库对象进行记录,可对入库时间、离库时间入库人员及开库活动时长进行记录,可统一成一条记录。 19、双人脸身份识别验证功能检验:在取还等操作时,具有各自相关权限的两人可同时进行人脸识别,验证通过后方可完成后续操	
--	---	---	--

	取枪时无法选取该枪支，任务下发也不可下发到该枪支。 23、情绪识别功能：可对操作人员的情绪状态进行定量分析识别，低于设定的阈值时，应经过领导现场审批后，可以取枪。 24、▲数据库备份：每周自动备份数据库内数据，并存放于硬盘指定位置。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的智能枪弹柜控制系统检测报告作为佐证材料） 25、▲备用电源：在交流电源断电时，备用电源应能待机，大于或等于12h，应能支持连续存取作业>150次。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的智能枪弹柜控制系统检测报告作为佐证材料） （三）电子枪锁 1、枪锁材质：锌合金枪锁，锁扣方式为锁扳机方式。电子枪锁要求符合公安部颁布的《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准中关于电子枪锁的要求。 2、断电状态：电控防盗锁具在断电时应保持锁闭状态。 3、开启方式：枪锁自动打开和关闭，无需人工对枪锁操作。 4、枪锁回弹功能：枪锁具备自动回弹功	作。 20、多部门公用柜管理：同一枪弹柜可存放多个部门的枪支/弹药，可对每个部门分配特定枪位/抽屉，根据枪位/抽屉所属部门不同，可设置不同的审批流程。 21、共用柜同部门限制：用枪员申请取枪，任务下发后，入库审批的枪管须与申请取枪的用枪员为同一部门才能审批通过。 22、标记坏枪功能功能检验：平台可实现枪支标记功能，标记某把枪为损坏状态，取枪时无法选取该枪支，任务下发也不可下发到该枪支。 23、情绪识别功能：可对操作人员的情绪状态进行定量分析识别，低于设定的阈值时，应经过领导现场审批后，可以取枪。 24、▲数据库备份：每周自动备份数据库内数据，并存放于硬盘指定位置。（相关项检测报告请查看 7.1.1 智能枪弹柜控制系统检测报告第 9 页第 36 项，符合招标要求） 25、▲备用电源：在交流电源断电时，备用电源应能待机，大于或等于 18h，能支持连续存取作业≥520 次。（相关项检测报告请查看 7.1.1 智能枪弹柜控制系统检测报告第 7
--	--	--

	能，当检测到枪锁在锁闭过程中被卡阻时，锁舌（栓）应能自动回弹，同时智能枪弹柜给出相应的语音提示。 5、▲启闭寿命试验：枪锁启闭寿命≥ 30万次启闭循环后仍能正常工作。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的枪锁检测报告作为佐证材料） 6、锁具：锁具使用电机驱动，在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于 0.42A；锁具持续通电电流应小于或等于 33mA，电控枪锁连续通电 7s 不应损坏；电控枪锁外壳温度应小于或等于 65℃。 7、▲锁钩抗拉试验：锁钩轴向承受 200N 的拉力 10min，停止受力后锁钩仍可正常运转。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的枪锁检测报告作为佐证材料） 8、▲盐雾试验：温度：(35±2)℃；浓度：5%±0.1%；pH 值：6.5~7.2；盐雾沉降量：1.0~2.0mL/(h·80cm²)；连续喷雾 24h；试验后清洗烘干，主要表面应无腐蚀物。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的枪锁检测报告作为佐证材料）	页第 20 项，符合招标要求) (三) 电子枪锁 1、枪锁材质：锌合金枪锁，锁扣方式为锁扳机方式。电子枪锁要求符合公安部颁布的《枪支弹药专用保险柜》(GA1051-2013) 行业标准中关于电子枪锁的要求。 2、断电状态：电控防盗锁具在断电时应保持锁闭状态。 3、开启方式：枪锁自动打开和关闭，无需人工对枪锁操作。 4、枪锁回弹功能：枪锁具备自动回弹功能，当检测到枪锁在锁闭过程中被卡阻时，锁舌（栓）应能自动回弹，同时智能枪弹柜给出相应的语音提示。 5、▲启闭寿命试验：枪锁启闭寿命≥ 1104620 次启闭循环后仍能正常工作。（相关项检测报告请查看 7.1.5 枪锁检测报告第 2 页第 1 项，符合招标要求) 6、锁具：锁具使用电机驱动，在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于 0.42A；锁具持续通电电流应小于或等于 33mA，电控枪锁连续通电 7s 不应损坏；电控枪锁外壳温度应小于或等于 65℃。 7、▲锁钩抗拉试验：锁钩轴向承受 200N 的拉力 10min，停止受力后锁	
--	--	---	--

	9、▲枪支类型：枪锁为通用型枪锁，适用于短枪型和长枪型，锁闭点最小宽度$\geq 2.5\text{cm}$；锁闭环横截面长、宽均$\geq 5\text{cm}$，存放枪支时，不应与枪锁干涉。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的枪锁检测报告作为佐证材料） 10、▲屏幕显示：枪锁内置数显可实时显示，可设置 01-99 号枪位并通过数显显示，还可设置数显显示方向。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的枪锁检测报告作为佐证材料） 11、▲枪锁地址配置：应能对枪锁地址进行单个或连续地址配置。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的智能枪弹柜控制系统检测报告作为佐证材料） （四）电子抽屉 1、控制方式：采用加密通信方式控制，直接通电不能开启，断电保持锁闭状态。 2、紧急开启：紧急情况下，应能授权指令一次性开启所有电子抽屉。 3、电子抽屉开启方式：每个抽屉具有独立的电子和机械双重开启方式，采用模块化制造，安装、售后方便、快捷。	钩仍可正常运转。（相关项检测报告请查看 7.1.5 枪锁检测报告第 2 页第 6 项，符合招标要求） 8、▲盐雾试验：温度：$(35 \pm 2)^{\circ}\text{C}$；浓度：$5\% \pm 0.1\%$；pH 值：$6.5 \sim 7.2$；盐雾沉降量：$1.0 \sim 2.0\text{mL}/(\text{h} \cdot 80\text{cm}^2)$；连续喷雾 120h；试验后清洗烘干，主要表面应无腐蚀物。（相关项检测报告请查看 7.1.5 枪锁检测报告第 3 页第 7 项，符合招标要求） 9、▲枪支类型：枪锁为通用型枪锁，适用于短枪型和长枪型，锁闭点最小宽度$\geq 2.5\text{cm}$；锁闭环横截面长、宽均$\geq 5\text{cm}$，存放枪支时，不应与枪锁干涉。（相关项检测报告请查看 7.1.5 枪锁检测报告第 3 页第 9 项，符合招标要求） 10、▲屏幕显示：枪锁内置数显可实时显示，可设置 01-99 号枪位并通过数显显示，还可设置数显显示方向。（相关项检测报告请查看 7.1.5 枪锁检测报告第 3 页第 8 项，符合招标要求） 11、▲枪锁地址配置：应能对枪锁地址进行单个或连续地址配置。（相关项检测报告请查看 7.1.1 智能枪弹柜控制系统检测报告第 9 页第 34 项，符合招标要求）	
--	---	---	--

	4、示数可读性检验：子弹计数抽屉承载 10kg 以下重物时，其示数可读性为 1g。 5、▲锁具启闭次数检验：锁具开启关闭次数≥ 150000 次。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的智能弹仓锁检测报告作为佐证材料） 6、▲启闭寿命试验：抽屉承载 8kg 载荷，经 50000 次启闭循环后应能正常使用。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的子弹抽屉检测报告作为佐证材料） 7、▲子弹抽屉盐雾试验：抽屉盐雾测试连续喷雾 24h 表面无腐蚀点。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的子弹抽屉检测报告作为佐证材料） 8、▲子弹抽屉地址配置：应能对子弹抽屉地址进行单个或连续地址配置。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的智能枪弹柜控制系统检测报告作为佐证材料） （五）电子防盗锁 1、电源要求：锁具电源小于或等于 24V DC。 2、电流要求：启闭瞬间冲击电流小于或	（四）电子抽屉 1、控制方式：采用加密通信方式控制，直接通电不能开启，断电保持锁闭状态。 2、紧急开启：紧急情况下，应能授权指令一次性开启所有电子抽屉。 3、电子抽屉开启方式：每个抽屉具有独立的电子和机械双重开启方式，采用模块化制造，安装、售后方便、快捷。 4、示数可读性检验：子弹计数抽屉承载 10kg 以下重物时，其示数可读性为 1g。 5、▲锁具启闭次数检验：锁具开启关闭次数≥ 150000 次。（相关项检测报告请查看 7.1.6 智能弹仓锁检测报告第 3 页第 3 项，符合招标要求） 6、▲启闭寿命试验：抽屉承载 10kg 载荷，经 100000 次启闭循环后能正常使用。（相关项检测报告请查看 7.1.7 子弹抽屉检测报告第 2 页第 1 项，符合招标要求） 7、▲子弹抽屉盐雾试验：抽屉盐雾测试连续喷雾 120h 表面无腐蚀点。（相关项检测报告请查看 7.1.7 子弹抽屉检测报告第 2 页第 3 项，符合招标要求） 8、▲子弹抽屉地址配置：应能对子弹抽屉地址进行单个或连续地址配
--	---	---

	等于 5A，此项通电电流小于或等于 500mA。 3、响应时间：开锁响应时间小于或等于 0.2S，连续通电 7S 不应损坏。 4、外壳温度：外壳温度小于或等于 65° C 5、安全级别：锁舌的安全级别符合 GA374-2019 中的 B 级要求 6、▲电机锁可靠性检验：在正常条件下，连续正常启闭 110 万次后仍能正常工作。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的电机锁检测报告作为佐证材料） （六）标准要求 1、所投枪弹柜产品经过国家级相关检测机构认证，符合《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准。 2、▲智能柜控制系统符合《GB/T28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的全项规定。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的智能控制系统检测报告作为佐证材料）	置。（相关项检测报告请查看 7.1.1 智能枪弹柜控制系统检测报告第 9 页第 35 项，符合招标要求） （五）电子防盗锁 1、电源要求：锁具电源小于或等于 24V DC。 2、电流要求：启闭瞬间冲击电流小于或等于 5A，此项通电电流小于或等于 500mA。 3、响应时间：开锁响应时间小于或等于 0.2S，连续通电 7S 不应损坏。 4、外壳温度：外壳温度小于或等于 65° C 5、安全级别：锁舌的安全级别符合 GA374-2019 中的 B 级要求 6、▲电机锁可靠性检验：在正常条件下，连续正常启闭 200 万次后仍能正常工作。（相关项检测报告请查看 7.1.8 电机锁检测报告第 3 页第 3 项，符合招标要求） （六）标准要求 1、所投枪弹柜产品经过国家级相关检测机构认证，符合《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准。 2、▲智能柜控制系统符合《GB/T28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的全项规定。（相关项	
--	--	--	--

			检测报告请查看 7.1.9 智能控制系统检测报告第 1 页检测结论, 符合招标要求)	
2	公务用车管理平台	1、平台功能：应能对智能枪弹柜进行组织管理、角色管理、人员管理、枪弹柜设置、枪弹柜升级、摄像机管理、枪支保养的申请和审批、报警处理、枪支弹药领用申请和审批、枪支弹药归还申请和审批、枪支弹药出入库管理、枪支弹药寄存管理、枪支弹药报废管理、枪支弹药调拨管理、日志查询。 2、组织机构：可建立多级组织机构，并由各级系统管理员分别建立。各级机构信息能以分级的形式进行清晰展现。各级系统管理员可查看自己本级及以下所有组织机构信息，但不能查看上级组织机构信息。 3、角色管理：列表显示所有角色和角色所具有的权限信息，角色和权限信息可以自行添加修改，系统默认“取枪员”、“枪管员”和“审批员”三种角色。可方便设置角色权限：系统管理、枪柜管理、申请取枪、申请审批、保养申请、保养审批、报警处理、紧急取枪等。平台按照权限显示页面。 4、人员管理：各级系统管理员及枪柜管理员可以根据自己级别的组织机构，录入本级机构中警员信息并设定警员权限或角色，录入信息包括以下几项：登录名、角	1、平台功能：应能对智能枪弹柜进行组织管理、角色管理、人员管理、枪弹柜设置、枪弹柜升级、摄像机管理、枪支保养的申请和审批、报警处理、枪支弹药领用申请和审批、枪支弹药归还申请和审批、枪支弹药出入库管理、枪支弹药寄存管理、枪支弹药报废管理、枪支弹药调拨管理、日志查询。 2、组织机构：可建立多级组织机构，并由各级系统管理员分别建立。各级机构信息能以分级的形式进行清晰展现，各级系统管理员可查看自己本级及以下所有组织机构信息，但不能查看上级组织机构信息。 3、角色管理：列表显示所有角色和角色所具有的权限信息，角色和权限信息可以自行添加修改，系统默认“取枪员”、“枪管员”和“审批员”三种角色。可方便设置角色权限：系统管理、枪柜管理、申请取枪、申请审批、保养申请、保养审批、报警处理、紧急取枪等。平台按照权限显示页面。	无偏离

	色、警号、姓名、持枪证号、职位、手机号、指纹信息（2-10 个手指）等。 5、人员顺序设置：平台上可手动按客户需求调整人员显示顺序。 6、同步：具有相关权限的人员可通过平台向设备同步用户信息和从设备读取用户信息。 7、枪弹柜设置：系统管理员可在平台上增加枪支类型和子弹类型。 8、领用目的：普通出警、刑事案件、枪支保养、紧急取枪，其中普通出警为取枪原因的默认项。 9、用枪时间：普通出警默认为 8 小时、刑事案件默认为 24 小时、枪支保养时间为 4 小时、紧急取枪默认为 24 小时，用枪时间可以根据实际情况输入实际需要时间。 10、还枪流程：用枪民警与本单位领导同时参与，分别输入指纹或密码，柜门打开，放入枪弹，柜门关闭。枪管员核实放入子弹与系统计数、领用子弹数是否一致，若均一致，柜门关闭，还枪结束。若放入子弹数与领用子弹数不一致，与系统计数不一致，枪管员需输入指纹确认，关闭柜门，还枪民警在电脑端填写子弹消耗说明，报领导审批。 11、枪支保养：枪管员提交枪支保养申请，领导审批后，枪管员可进行枪支保养程序，参与保养民警在枪柜上输入指纹或	4、人员管理：各级系统管理员及枪柜管理员可以根据自己级别的组织机构，录入本级机构中警员信息并设定警员权限或角色，录入信息包括以下几项：登录名、角色、警号、姓名、持枪证号、职位、手机号、指纹信息（2-10 个手指）等。 5、人员顺序设置：平台上可手动按客户需求调整人员显示顺序。 6、同步：具有相关权限的人员可通过平台向设备同步用户信息和从设备读取用户信息。 7、枪弹柜设置：系统管理员可在平台上增加枪支类型和子弹类型。 8、领用目的：普通出警、刑事案件、枪支保养、紧急取枪，其中普通出警为取枪原因的默认项。 9、用枪时间：普通出警默认为 8 小时、刑事案件默认为 24 小时、枪支保养时间为 4 小时、紧急取枪默认为 24 小时，用枪时间可以根据实际情况输入实际需要时间。 10、还枪流程：用枪民警与本单位领导同时参与，分别输入指纹或密码，柜门打开，放入枪弹，柜门关闭。枪管员核实放入子弹与系统计数、领用子弹数是否一致，若均一致，柜门关闭，还枪结束。若放入子弹数与领用子弹数不一致，与系	
--	--	--	--

		密码，打开枪柜门，进行枪支保养。 12、紧急封柜：领导可以通过此模块暂时封闭某单位枪柜的使用，封柜后，该枪柜用机械钥匙打开，系统立即向下达封柜指令的领导发送短信。 13、生命周期管理：枪支弹药入库、出库、调拨、报废，实现枪支弹药的全生命周期管理。 14、审批处理：报警处理，领导可在平台上对报警进行处理。可查看报警时的图片信息。 15、设备升级：可在平台上对枪弹柜进行升级，并可对升级文件进行管理。	统计数不一致，枪管员需输入指纹确认，关闭柜门，还枪民警在电脑端填写子弹消耗说明，报领导审批。 11、枪支保养：枪管员提交枪支保养申请，领导审批后，枪管员可进行枪支保养程序，参与保养民警在枪柜上输入指纹或密码，打开枪柜门，进行枪支保养。 12、紧急封柜：领导可以通过此模块暂时封闭某单位枪柜的使用，封柜后，该枪柜用机械钥匙打开，系统立即向下达封柜指令的领导发送短信。 13、生命周期管理：枪支弹药入库、出库、调拨、报废，实现枪支弹药的全生命周期管理。 14、审批处理：报警处理，领导可在平台上对报警进行处理。可查看报警时的图片信息。 15、设备升级：可在平台上对枪弹柜进行升级，并可对升级文件进行管理。	
3	枪支信息安全模块	功能： 1) 实现与4.0系统的双向传输。 2) 可以实现人员、枪支、弹药、持枪证件、年审、用枪审批等信息实时与“枪支系统”数据双向传输。	功能： 1) 实现与4.0系统的双向传输。 2) 可以实现人员、枪支、弹药、持枪证件、年审、用枪审批等信息实时与“枪支系统”数据双向传输。	无偏离

		3) 智能枪弹柜能够快速验证人员、审批信息, 取还过程自动上报“枪支系统” 操作系统: Ubuntu20.04 (Linux) CPU: 4核RV1126K 内存: 2G 存储: 16G 工作温度: -20℃ ~80℃ 存储温度: -40℃ ~85℃ 湿度: 10% ~ 90%RH 无凝结物	3) 智能枪弹柜能够快速验证人员、审批信息, 取还过程自动上报“枪支系统” 操作系统: Ubuntu20.04 (Linux) CPU: 4核RV1126K 内存: 2G 存储: 16G 工作温度: -20℃ ~80℃ 存储温度: -40℃ ~85℃ 湿度: 10% ~ 90%RH 无凝结物	
4	服务器	1、内存: $\geq 8G$; 2、硬盘: $\geq 2T$ 机械企业盘; 3、网口: $\geq 1000M \times 2$; 4、USB口: USB3.0 ≥ 2、USB2.0 ≥ 6; 5、供电: 250W;	1、内存: 8G; 2、硬盘: 2T 机械企业盘; 3、网口: 1000M*2; 4、USB口: USB3.0 2个、USB2.0 6个; 5、供电: 250W;	无偏离
5	液晶显示器	1、面板尺寸: ≥ 23.8 英寸 2、屏幕比例: 16:9 3、分辨率: $\geq 2560 \times 1440$ 4、刷新率: $\geq 100Hz$	1、面板尺寸: 27 寸 2、屏幕比例: 16:9 3、分辨率: 2560*1440 4、刷新率: 100Hz	无偏离
6	网络交换机	1、10/100/1000M自适应以太网端口: ≥ 8; 2、支持 PoE 供电;	1、10/100/1000M自适应以太网端口: 8个; 2、支持 PoE 供电;	无偏离
7	网络硬盘录像机	1、8 路 2 盘位 NVR 高清网络硬盘录像机; 2、支持秒级检索查看硬盘中录像文件; 3、支持设备级联, NVR 接入 NVR、DVR、XVR 设备, 选择通道添加;	1、8 路 2 盘位 NVR 高清网络硬盘录像机; 2、支持秒级检索查看硬盘中录像文件;	无偏离

		4、支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面， 5、支持调节鼠标指针的灵敏度； 6、支持分时段回放功能，将指定通道一天内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，提升回放效率； 7、支持 2 个 SATA 接口； 8、电源 DC:12V； 9、重量：≤4Kg； 10、支持 HDMI 与 VGA 同源输出，输出分辨率最高均可达 1920x1080	3、支持设备级联，NVR 接入 NVR、DVR、XVR 设备，选择通道添加； 4、支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面， 5、支持调节鼠标指针的灵敏度； 6、支持分时段回放功能，将指定通道一天内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，提升回放效率； 7、支持 2 个 SATA 接口； 8、电源 DC:12V； 9、重量：4Kg； 10、支持 HDMI 与 VGA 同源输出，输出分辨率最高均可达 1920x1080	
8	红外网络摄像机	1、400 万海螺型网络摄像机； 2、传感器类型：1/2.8"CMOS； 3、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 4、焦距&视场角：a、2.8mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°；b、4mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；c、6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；d、8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°； 5、红外波长范围：850 nm； 6、补光灯类型：红外灯； 7、补光距离：≥30 m；	1、400 万海螺型网络摄像机； 2、传感器类型：1/2.7"CMOS； 3、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 4、焦距&视场角：a、2.8mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°；b、4mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；c、6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；d、8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°； 5、红外波长范围：850 nm；	无偏离

		8、最大分辨率: $\geq 2560 \times 1440$; 9、视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264/Smart264/Smart265、子码流: H. 265/H. 264; 10、音频: 1个内置麦克风; 11、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; 12、存储温湿度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$, 湿度小于95% (无凝结); 13、启动及工作温湿度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$, 湿度小于95% (无凝结); 14、供电方式: DC: $12\text{ V} \pm 25\%$, 支持防反接保护; PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3; 15、电流及功耗: DC: $12\text{ V}, 0.42\text{ A}$, 最大功耗: 5 W; PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W; 16、防护: IP67	6、补光灯类型: 红外灯; 7、补光距离: 30 m; 8、最大分辨率: 2560×1440; 9、视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264/Smart264/Smart265、子码流: H. 265/H. 264; 10、音频: 1个内置麦克风; 11、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; 12、存储温湿度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$, 湿度小于95% (无凝结); 13、启动及工作温湿度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$, 湿度小于95% (无凝结); 14、供电方式: DC: $12\text{ V} \pm 25\%$, 支持防反接保护; PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3; 15、电流及功耗: DC: $12\text{ V}, 0.42\text{ A}$, 最大功耗: 5 W; PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W; 16、防护: IP67	
9	8T 监控硬盘	1、容量: 8T; 2、转速: 5600RPM; 3、规格: 监控级硬盘; 4、接口: SATA 接口	1、容量: 8T; 2、转速: 5600RPM; 3、规格: 监控级硬盘; 4、接口: SATA 接口	无偏离
10	验枪桶	1、尺寸: 总长$\leq 1000\text{mm}$、筒身外径: $133\text{mm} \pm 1\text{mm}$、内壁直径 $103\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$; ▲2、重量: $\leq 30\text{kg}$ (不包含沙土); (提供国家安全防范报警系统产品质量监	1、尺寸: 总长 934mm、筒身外径: 133.20mm、内壁直径 102.7mm; ▲2、重量: 26.0kg (不包含沙土); (相关项检测报告请查看 7.2	无偏离

	督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的验枪桶检测报告作为佐证材料)： ▲3、射击试验：收弹器内装上沙子(至沙土标志线)橡胶垫放在沙子上，依次使用：54式手枪、92式手枪、79式、85式轻型冲锋枪、95式5.8mm自动步枪、81式7.62mm自动步枪，向筒内各单发射弹1发。射击试验后，筒底不应出现穿透现象。(提供国家安全防范报警系统产品质量监督中心或公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合要求的验枪桶检测报告作为佐证材料)： 4、盐雾试验：温度：$(35\pm2)^{\circ}\text{C}$；盐溶液浓度：$(5\pm1)\%$；盐溶液PH值：$6.5\sim7.2$；沉降率：$(1.0\sim2.0)\text{mL}/\text{h}\times80\text{cm}^2$；试验时间：16h 试验样件无腐蚀点。	验枪桶检测报告第2页第3项，符合招标要求)： ▲3、射击试验：收弹器内装上沙子(至沙土标志线)橡胶垫放在沙子上，依次使用：54式手枪、92式手枪、79式、85式轻型冲锋枪、95式5.8mm自动步枪、81式7.62mm自动步枪，向筒内各单发射弹1发。射击试验后，筒底不应出现穿透现象。(相关项检测报告请查看7.2验枪桶检测报告第2页第5项，符合招标要求)： 4、盐雾试验：温度：$(35\pm2)^{\circ}\text{C}$；盐溶液浓度：$(5\pm1)\%$；盐溶液PH值：$6.5\sim7.2$；沉降率：$(1.0\sim2.0)\text{mL}/\text{h}\times80\text{cm}^2$；试验时间：16h 试验样件无腐蚀点。
--	--	--

注：

- 1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
- 2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名)：

供应商(电子签章)：广西名振科技有限公司

日期：2025年3月26日

附件四：

广西汉方工程管理有限公司
陆川县公安局派出所智能枪弹库升级改造项目
(YLZC2025-C1-220025-GXHF)
成交通知书

广西名振科技有限公司：

广西汉方工程管理有限公司受陆川县公安局的委托，就陆川县公安局派出所智能枪弹库升级改造项目（YLZC2025-C1-220025-GXHF）项目采用**竞争性磋商**方式进行采购，按规定程序进行了竞争性磋商采购，采购单位确认，贵公司为本项目的成交供应商。

其成交内容为：陆川县公安局派出所智能枪弹库升级改造项目1项，如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商采购文件。

成交金额：人民币壹佰壹拾捌万柒仟贰佰伍拾元整（¥1187250.00）

请贵公司自成交通知书发出之日起三十日内与招标采购单位签订合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知

采购项目联系人：彭柳华

联系电话：0775-2339484

采购单位联系人：邱峰

联系电话：0775-7232578

广西汉方工程管理有限公司
2025年03月27日

