

合同编号:

**百色市 2024 年居家和社区基本养老服务提升
行动项目家庭养老床位建设项目**

(分标 4: 田林县、西林县、隆林各族自治县)

**合
同**

2025 年 2 月



百色市 2024 年居家和社区基本养老服务提升行动项目家庭养老床位建设项目合同

项目名称：百色市家庭养老床位建设项目

项目编号：BSZC2025-G1-990003-GXCY

分标号：分标 4

采购人（甲方）：百色市民政局

住所地：百色市右江区进站路 5 号。

法定代表人：丁丽华，市民政局局长。

统一社会信用代码：11451000007980507A。

中标人（乙方）：八字健康科技集团有限公司

住所地：山东省济南市舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 903 室

法定代表人：石璨

统一社会信用代码：91370112061184827B

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.中标单价见合同附件《供货一览表》，中标总金额为：人民币贰佰捌拾贰万元整（¥:2820000.00）。

2.中标总金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

3.服务地点：田林县、西林县、隆林各族自治县。

4.服务户数：不少于 564 户，其中田林县不少于 226 户、西林县不少于 92 户、隆林各族自治县不少于 246 户。

第二条 质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提

供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式: 快递/物流。

3.乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: 无。

第五条 交付和验收

1.交付时间: 2025年6月30日前; 交付地点: 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书,如有缺失应在合理的规定时间内补齐,否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收,

逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：提供1年质保，自本项目安装验收合格之日起计（国家或厂家对设备或配件另有约定更长免费保修期限的从其约定）。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（详见本合同附件《一般货物类》）。

第八条 付款方式

签订合同后，中标供应商须提交整体实施计划方案，按照采

购人与中标供应商最终确定的整体实施计划方案进行“一户一策”的适老化改造评估，根据评估结果制定每一户的适老化改造方案，经采购人审核通过后，按适老化改造方案提供货物和改造，按批次提交验收，经采购人组织验收合格后，支付该批次通过验收的总金额的 100%。

甲方每次付款前，乙方须开具并提供发票，甲方收到相关票据后 20 个工作日内支付。

第九条 履约保证金

履约保证金金额：每个标段人民币贰万元整（¥20000.00）。

履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式缴入采购单位指定的账号，交纳时请写明招标项目名称或项目编号及标段号。

履约保证金缴纳要求：中标供应商在收到中标通知书后，须在合同签订前向采购人提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

备注：签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

履约保证金在中标供应商按合同履行期限结束后，中标供应商提交书面申请，采购人在 15 个工作日内无息返还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果

由中标供应商自负。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间为2小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为验收完成后1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.若甲方因工作需要调整工作地点，成交供应商免费将设备搬迁至新的工作地点并安装调试完毕。

第十二条 调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和

国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每逾期 1 天，以违约货款额为基数，以违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的（1+50%），向对方支付违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 15 天，对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；

甲方延期付货款的，每逾期 1 天，甲方以应付延期货款额为基数，以违约行为发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的（1+50%），向乙方支付滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期付货款额 5%。

甲方无故延期退付履约保证金的，每逾期 1 天，甲方以延期退付履约保证金为基数，以违约行为发生时中国人民银行授权全

国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)的(1+50%)，向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过延期退付履约保证金额 5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方经济损失。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

8.如因一方的行为造成对方损失的，违约方应当承担赔偿责任，该损失包括但不限于守约方履行合同后可获得的利益、守约方为实现权利而支付的诉讼费、申请费、鉴定费、差旅费及律师费等费用。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续三十天以上，双方应通过友好协商，确定

是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间,本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书,格式自拟)。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜,双方另行约定,签署补充协议,补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)

其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标通知书;
2. 投标函;
3. 商务条款偏离表和技术偏离表;
4. 采购需求;
5. 开标一览表;
6. 设备性能配置清单;

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式肆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

第二十一条 通知与送达

（一）本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同约定的下列地址、联系人和通信终端。

1. 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同约定的下列地址、联系人和通信终端。

甲方联系人：周明辉。

联系电话：0776—2989881。

联系地址：广西壮族自治区百色市右江区进站路5号。

邮编：533000。

甲方电子邮箱：bsylfwk@163.com。

乙方联系人：石璨。

联系电话：18963078793。

联系地址：山东省济南市舜华路2000号舜泰广场2号楼903室。

乙方电子邮箱：service703@8ytech.com。

(二) 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，在下列时间视为已经送达：

1. 如采取直接送达方式，直接送交对方指定联系人签收时视为送达。
2. 如邮件采取快递送达方式，邮件交给经营特快专递的单位寄出。发往百色市市内的，发出后第3日视为送达。发往国内其他地区的，发出后第5日视为送达。

3. 以挂号信方式发出的，发往百色市市内的，邮寄后第7日视为送达。发往国内其他地区的，邮寄后第14日视为送达。

4. 以电子邮件方式发出的，以发送人邮件系统显示发送成功的时间视为送达；

5. 以其他方式发出的，适用相关法律、法规、司法解释规定。

(三) 变更住所地（居住地）、代表人（联系人）、电话等联络方式的，变更方在变更后72小时内以书面方式通知对方，否

则视为本合同载明的联络方式继续有效。

(四) 本送达约定适用于本合同履行全过程；如本合同履行中发生纠纷、协商不能解决，需向人民法院起诉，则本送达约定适用于立案、一审、二审、再审、执行等各个司法阶段。

甲方（公章）：



2025年3月7日

乙方（公章）：



2025年3月7日

法定代表人（签字）：丁丽华

项目负责人（签字）：周明远

联系电话：0776-2989881

法定代表人（签字）：石璨

项目负责人（签字）：张亮

联系电话：15605312660

开户银行：中国建设银行济南济东支行

账号：37050161555200000521

邮政编码：250000

合同附件

1.一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:

自签订合同之日起至 2025 年 6 月 30 日前完成全部家庭养老床位建设任务。

2.售后服务具体事项:

(1)本合同的质量保证期(简称“质保期”)为验收完成后 1 年,质保期内我司对所供货物实行无偿维护保养,期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务;
(2)质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算;

3.保修期责任:

质保期内,对采购人的服务通知,我司在接报后 1 小时内响应,4 小时内到达现场,8 小时内保证修复正常,如问题在 8 小时内不能排除的,我司在 12 小时内提供与采购人无法排除问题的同类替代设备让采购人临时正常使用。

4.其他具体事项: 无

甲方(公章)



乙方(公章)



注:售后服务事项填不下时可另加附页

2.供货一览表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 产品名称 | 性能参数 | 品牌 | 制造商 | 单价(元) | 备注 |
|----|------|---------------------|----------------------------------|------|---|--|----------------|----------------|-------|----|
| 1 | 地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域,铺设防滑砖或者防滑地胶 | ▲基础 | 防滑地垫 | 材质:采用PVC或TPE环保材料。 尺寸:大于等于70*40cm。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 100 | |
| | | | | | 防滑地胶 | 材质:采用PVC材质地板,抗菌防霉易清洗; | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 158 | |
| | | | | | 防滑地砖 | 工程改造铺设防滑砖。 防滑砖参数:厚度不少于0.8cm;耐磨度:硬度7级以上; | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 240 | |
| 2 | 高差处理 | 铺设水泥或者橡胶的坡道加设可移动式坡道 | ▲基础 | 橡胶坡道 | 材质:树脂或天然橡胶材质,耐水防滑;防滑性强。 尺寸:不低于100*25*4cm | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 168 | | |
| | | | | 水泥坡道 | 按坡比铺设坡道,铺设水泥坡道,坡道可采用带防滑纹水泥为材料,增加地面摩擦系数。材料:水泥、石子砂、混凝土。 | 八字 | 八字健康集团有限公司 | 460 | | |
| 3 | 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛,便利老年人进出 | 可选 | 门槛移除 | 总体要求: 拆除原有门槛石并清理原水泥层,定制并安装新门槛石与地面瓷砖水平。 | 八字 | 八字健康集团有限公司 | 358 | |
| 4 | | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽,改善通过性,方便轮椅进出 | 可选 | 房门拓宽 | 拆除原有房门,拓宽进出空间。 | 八字 | 八字健康集团有限公司 | 920 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---------------------------------------|-----|-----------|--|------|--------------|------|--|
| 5 | | 下压式门把手改造 | 可用单手掌或手指轻松操作,增加摩擦力和稳定性,方便老年人开门 | 可选 | 下压式门把手 | 面板: 不低于 230mm 面板孔距可调节; 开门方向通用型。总体要求: 拆除原有锁具, 安装下压式门把手; 面板把手材质铝合金, 锁芯铝铜 | 佳邦防护 | 山东齐利塑料制品有限公司 | 340 | |
| 6 | | 安装床边护栏(抓杆) | 辅助老年人起身、上下床, 防止翻身滚下床 | ▲基础 | 床边扶手 | 材质: 采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成, 双管加固。外管尼龙, 厚≥4MM, 直径 35MM。内管加厚 304 不锈钢, 厚≥1.1mm, 直径 25MM。 高度六档调节: 70-90cm (两杠带拧扣, 带夜光带) 总体要求: 底盘尺寸: 不低于 600mm×500mm 底盘厚度: 不低于 3mm | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 635 | |
| 7 | 卧室改造 | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作, 辅助喂食、处理排泄物等 | 可选 | ABS 双摇护理床 | 1.尺寸: ≥(205*96*45)±5cm, 整体承重≥300kg。 2.产品功能: 整体结构稳定, 安全牢固, 具有手动调节背部升降及腿部升降功能; 背部调节高度: 0-75°±5°, 腿部调节高度: 0-40°±5°。 3.主架≥40*80*1.0mm 成型: 横管≥30*40*1.0mm、纵梁≥40*40*1.0mm。环保抗菌粉末静电喷涂而成, 具有防腐防锈, 外现精美。 4.床腿采用方管焊接, 配置静音四刹活动万向脚轮, 高稳定性连动系统, 刹车稳定方便, 防水、防尘。 5.床垫 7 公分厚环保棕榈医用床垫。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 2100 | |
| | | | | | 手动双摇护理床 | 1.尺寸: ≥(205*96*45)±5cm, 整体承重≥300kg。 2.产品功能: 整体结构稳定, 安全牢固, 具有手动调节背部升降及腿部升降 | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 2620 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--------|---------------|---|--------|--------------------------------|------|--|
| | | | | | <p>功能；背部调节高度： 0-75°±5°，腿部调节高度： -40°±5°</p> <p>3.主架≥40*80*1.0mm 成 型：横管≥30*40*1.0mm、 纵梁≥40*40*1.0mm。环保 抗菌粉末静电喷涂而成， 具有防腐防锈，外现精美。</p> <p>4.床腿采用方管焊接，配 置静音四刹活动万向脚 轮，高稳定性连动系统， 刹车稳定方便，防水、防 尘。</p> <p>5.床垫 7 公分厚环保棕榈 医用床垫。</p> | | | | |
| | | | | 电动 护理 床 | <p>尺寸：不低于 2000*900*100mm</p> <p>材质：床头板使用厚度 25mm 的环保生态免漆 板，电动升降双摇，床架 铺板：采用≥1.2 mm 冷扎钢 板一次模压成型，表面无 焊点；整床面板凹型透气 孔 60 个以上，具有防滑功 能、增加床体透气性。</p> <p>床架：框架采用 1.5mm 壁 厚钢管，使用二氧化碳气 体保护焊满焊工艺。</p> <p>设计：整床折叠式设计、 床头、床尾及床架之间可 拆分，便于不用时储存， 带刹车橡胶脚轮，电动调 节系统。</p> | 伟 誉 | 河北伟 誉医疗 康养科 技有限 公司 | 3510 | |
| 8 | 配置 防压 疮垫 | 避免长期 乘坐轮椅 或卧床的 老年人发 生严重压 疮，包括防 压疮坐垫、 靠垫或床 垫等 | 可 选 | 防压 疮坐 垫 | <p>尺寸：不低于 42cmX42cm</p> <p>材质：优质 PVC 材质；</p> <p>承重：轻巧耐拉伸，承重 100kg</p> | 伟 誉 | 河北伟 誉医疗 康养科 技有限 公司 | 60 | |
| | | | | 防压 疮靠 垫 | <p>尺寸：不低于 60*40*7.5cm。</p> <p>设计：避免长期乘坐轮椅 或久坐的老年人发生严重 压疮。</p> | 伟 誉 | 河北伟 誉医疗 康养科 技有限 公司 | 75 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---|-----|---------------------------------|---|----|----------------|------|--|
| | | | | | 防压 疮床 垫 | 1.带睡眠功能, 充气泵出口充气压力可调 2.条形波动, 带有微型喷气孔, 充气泵出口充气压力可调, 最大压力 $\geq 12\text{kpa}$ 。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 485 | |
| | | | | | 移位 辅助 带 | 尺寸: 120*23cm 材质: 棉感防水面料, 3D透气网眼布 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 120 | |
| | | | | | 卧床 老人 电动 辅助 起身 器 | 功能: 整体式海绵的舒适, 电力驱动起身的便携, 带有两侧护栏扶手的安稳。 靠背升降角度: 2-65度。 放平角度: 大于2度杜绝平躺。 | 佳邦 | 山东齐利塑料制品有限公司 | 1360 | |
| | | | | | 床边 折叠 护栏 | 1、可折叠设计, 方便快捷使用更安全, 太空铝材, 一体化焊接, 安全稳固牢固。三重加固, 承受力重, 不锈钢立柱和加厚横梁, 防变形堵头, 双重保护延长使用寿命, 静音保护头设计, 人性化调节按钮, 一键折叠, 省时省力。扶手长: 35CM 调节高度: 52-60CM (不低于4档调节) | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 380 | |
| 9 | 如厕洗浴设备改造 | 安装 扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手, 包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等 | ▲基础 | 一字 形扶 手 | 材质: ABS 或抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成, 双管加固。 尺寸: 外管厚 $\geq 4\text{MM}$, 直径35MM。 内管: 厚 $\geq 1.1\text{mm}$, 直径25MM。 长度: 60cm。 扶手表面有防滑浮点, 承重力 $\geq 200\text{kg}$ 。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 80 | |
| | | | | | U形 扶手 | 材质: 抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成, 双管加固。 尺寸: 600*700mm 外管材质: 外管 ABS 材质或者抗菌尼龙; 厚 $\geq 4\text{MM}$, 直径35MM。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 150 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------------|-----|--|---|----------------|----------------|-----|--|
| | | | | | 内管材质：内管铝合金或不锈钢；厚≥1.1mm，扶手表面采用防滑浮点设计 | | | | |
| | | | | | L形扶手 总体要求： 材质：ABS、尼龙 尺寸：600*400mm 外管尼龙，厚≥4MM，直径35MM。 内管加厚 304 不锈钢，厚≥1.1mm，直径 25MM。 扶手表面采用防滑浮点设计 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 150 | |
| | | | | | 135°扶手 材质：ABS、尼龙 尺寸：外管尼龙，厚≥4MM，直径 35MM。 内管加厚 304 不锈钢，厚≥1.1mm，直径 25MM。 总体长度 600*400mm | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 150 | |
| | | | | | T形扶手 材质：ABS、尼龙 尺寸：外管尼龙，厚≥4MM，直径 35MM。内管加厚 201 不锈钢，厚≥1.1mm，直径 25MM。总体长度 700*500mm | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 150 | |
| 10 | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡如厕用，避免老年人滑倒 | ▲基础 | 淋浴椅 材质：铝合金管材，壁厚 1.2mm，表面雾银氧化工艺； 一体成型 PE 吹塑座板，可粘贴防寒垫； 尺寸：5 档高度可调，总高不低于 68cm，坐高不低于 37cm，可折叠承重：不低于 130KG 设计：一体式 PE 吹塑靠背；EVA 材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽；免工具组装，无障碍设计。 其他：凳面带孔，防止积水，加大防滑吸盘脚垫，带扶手靠背。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 365 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|------------|--------------------------------|-----|------------|--|-----|----------------|------|--|
| 11 | | 增设坐便器 | | 可选 | 可移动坐便椅 | 1.整体高度五档可调节,扶手内宽:45CM; 座位深度 45CM; 2.安全承重:135KG 以上 3.抗冲击, 韧性强, 承重高, 表面采用高温粉体烤漆处理。 4.采用可折叠结构, 携带方便, 占地面积小, 免安装, 方便使用。 5.产品符合 GB/T24434-2009《座便椅(凳)》标准。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 372 | |
| 12 | | 无障碍折叠壁凳 | | 可选 | 无障碍折叠壁凳 | 整体尺寸:320mm*450mm*640mm, 需要打孔固定墙面安装。 1.材质:不锈钢龙骨、 不锈钢底座。2.内衬龙骨:不锈钢 c28 管, 两头不锈钢垫片 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 289 | |
| 13 | | 蹲坑改坐便器(陶瓷) | | 可选 | 蹲坑改坐便器(陶瓷) | 拆除原有蹲坑, 重新安装冲水陶瓷马桶, 做好地面修复、防水处理等, 安装冲水管道。 | 莱菲特 | 长葛市尚典卫浴有限公司 | 1880 | |
| 14 | 物理环境改造 | 光源改造 | 安装自动感应灯, 辅助老年人起夜使用 | ▲基础 | 智能小夜灯 | 自动感应-关闭-常亮 3 种模式, 人来即亮 0 秒感应, 人走 20S 延时关灯。 安装: 便捷安装, 可磁吸可挂孔 感应: 3-6 米感应距离, 充分满足室内需求 供电方式:干电池或充电 感应方式:人体感应(光线暗的场景) | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 49 | |
| 15 | | 电源插座及开关改造 | 根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造, 方便老年人使用 | 可选 | 老旧线路改造 | 老旧线路更换(电线材质:纯铜芯, 安全阻燃, 紧密防水)。 | 八字 | 八字健康集团有限公司 | 150 | |
| 16 | | | | | 更换大按键开关面板 | 更换大按键开关面板(窄边框、圆角设计、小角度开合) | 八字 | 八字健康集团有限公司 | 90 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------------------------|-----------------|---------|--------|---|-----|----------------|-----|--|
| 17 | | | | | 更换二三插座 | 更换二三相插座（插座材质PC阻燃、锡磷青铜、钢架）。 | 八字 | 八字健康集团有限公司 | 76 | |
| 18 | 安装防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条 | 可选 | | 防撞条 | 总体要求： 尺寸：不小于30mm*30mm*5mm 材质：pvc双面胶/免钉胶 防火阻燃，经久耐用 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 20 | |
| 19 | | | | | 防撞角 | 总体要求： 尺寸：不小于30mm*30mm*10mm 材质：NBR或PVC，防水耐油 加厚，无残留 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 6 | |
| 20 | 网络连接设备 | WIFI路由器 | 保证相关设备智能数据和服务响应 | ▲基础智能网关 | | 报警方式：多按键，支持三个以上报警按钮；主按钮直径不小于4CM； 语音音量：正前方1M距离通话音量不小于80分贝，支持音量调节。 可设置多组白名单号码，白名单向设备拨打电话不被拦截，当按键按下时，循环呼叫白名单号码直到有人接听。 当按键按下时立即拨打预先配置的紧急联系人或呼叫中心并在接通后进行双向通话。 网络支持：4G全网通。 数据上传：支持设备运行状态指示灯提醒，可根据设备指示灯判断设备运行状态；支持设备信息，设备状态、信号数据等信息定时上报云端，支持呼叫事件上报。 流量：含一年语音流量费。 当按键按下时立即拨打预先配置的紧急联系人或呼叫中心并在接通后进行双向通话。 网络支持：4G全网通。 | 驰通达 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 598 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|---------------------------------|-----|-----------|--|-----|--------------|-----|
| 21 | 紧急呼叫设备 | 紧急呼叫器 | 安装在床头、卫生间等关键位置,老年人出现危机情况便于一键呼叫 | ▲基础 | NB紧急按钮 | 协议:支持NB-iot协议 网络:全网通通信,兼容电信、移动、联通网络 安装方式:壁挂 电池:1节或者2节电池 拉绳按钮双重报警 现场报警,远程报警 报警方式:app、平台、电话、短信四种报警方式 | 驰通达 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 258 |
| 22 | 生命体征监测设备 | 智能腕表 | 动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数,发现异常自动提醒 | ▲基础 | 智能腕表 | 网络制式: GSM/LTETDD/FDD 内存:128MB+128MB 显示屏:IPS;高清显示 定位:WIFI、GPS、基站 表带材质:硅胶 通讯方式:4G 充电方式:磁吸 待机时间:72H 电池:不低于650mAh 含一年语音流量费。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 720 |
| 23 | 安全监控装置 | 烟雾报警器 | 安装在居家响应位置,用于监测老年人居室环境,发生险情时及时报警 | ▲基础 | 烟雾报警器 | 外壳材料:ABS 网络类型:NB-IoT 全网通(移动、电信、联通) 执行标准:GB20517-2006 电池寿命:约5年 通讯制式:NB-IoT 网络频段:全网通 SIM卡类型:采用插拔卡 含三年流量费 | 驰通达 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 268 |
| 24 | | 可燃气体泄露报警器 | | 可选 | 可燃气体泄露报警器 | 传感器:半导体传感器,传感器使用寿命:5年 材料:ABS 取样方式:自然扩散 报警指示:红灯常亮、蜂鸣器鸣叫 检测气体:甲烷(CH ₄) 通讯制式:NB-IoT 网络频段:全网通 SIM卡类型:采用插拔卡 外壳防护等级:IP30 流量:含三年流量费。 | 驰通达 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 276 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-------|------------------------------|---------|---------|--|-----|--------------|-----|--|
| 25 | | 溢水报警器 | | 可选 | 溢水报警器 | 外壳材料: ABS 电池寿命: 约 5000 次通讯 通讯制式: NB-IoT 网络频段: 全网通 SIM 卡类型: 采用插拔卡含三年流量费。 | 驰通达 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 246 | |
| 26 | 视频或语音通话设备 | 智能摄像头 | 双向实时语音通话, 掌握实时情况 | ▲基础 | 4G 摄像头 | 支持语音监听, 对讲, 移动侦测报警; 云存视频支持报警分类查询回放功能 (入侵, 声音等); 支持各类手机远程监控 (IOS, Android); 有线网口: RJ-45 10-100MB, 无线网络 802.11b/g/n; | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 820 | |
| 27 | 智能感应设备 | 门磁感应器 | 装在门或窗等位置, 实时监测门窗开闭状态, 触发及时报警 | 可选 | 门窗开关传感器 | 外壳材料: ABS 通讯制式 NB-IoT 网络频段: 全网通 (移动、电信、联通) SIM 卡类型: 支持插拔卡、NanoSIM 卡 含三年流量费。 | 驰通达 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 238 | |
| 28 | | 红外探测器 | 安装在卧室、客厅等老年人活动区域, 探测老年人活动情况 | 可选 | 人体红外感应器 | 1. 网络类型: NB-IoT 全网通 (移动、电信、联通) 2. 通讯制式: NB-IoT 3. 含三年流量费。 | 驰通达 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 240 | |
| 29 | 老年用品 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走, 包含三脚手杖、凳拐等 | 5 项任选其三 | 手杖 | 材质: 铝合金喷沙氧化着色单手杖, 高度可调节; 调节高度: 720-950MM, 可折叠, 方便携带, 防滑耐用; | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 80 | |
| | | | | | 三脚手杖 | 高度: 可调节不少于 9 档; 握把: PVC 握把, 表面有龟裂纹, 防止打滑, 手柄内置钢柱, 永不断裂。 脚垫: 5MM 加厚橡胶脚垫, 脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫, 耐用, 防滑。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 110 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------------------------------|------|--|----|----------------|-----|--|
| 30 | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走,扩大老年人活动空间 | 四脚手杖 | 1、材质:铝合金表面处理工艺:无痕氧化下节+底座为碳钢焊管,表面处理工艺:静电喷涂 2、防滑手柄,高度9档调节,调节范围为不小于60—80cm徒手轻松调节,伸缩自如。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 120 | |
| | | | 凳拐 | 材质:铝合金管材,ABS橡胶把手,壁厚1.5mm,表面阳极氧化工艺。 设计:座板PVC材质,带LED照明灯,可折叠。高度可调,一键折叠设计,携带方便。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 180 | |
| | | | 轮椅 | 材质:车架采用Φ22mm优质钢管焊接组合成型,表面喷涂处理,采用固定扶手、固定脚托,折叠式手把,锁紧装置可靠,使用安全; 前轮为7寸PU实心轮,前叉为一体冲压成型金属拐臂; 后轮为24寸铝合金轮毂,聚氨酯免充气轮胎,免充气轮胎与轮辋配合完整地包含在轮辋上; 座位离地面高度48cm(允许±3cm); 最大承重:≥100kg。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 890 | |
| | | | 助行器 | 1.尺寸:不低于50*45*75cm,高度可调; 2.主架采用铝合金材质,表面氧化处理轻便美观、不退色。 3.车架四脚:配有八档伸缩管,可供使用者随意调节适用高度。 4.PVC把手:PVC把手不吸汗、不易破损、变形,且使用寿命长 5.双把手设计,适用不同环境使用,支持折叠。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 300 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|---------|---|-----|--------------|-----|--|
| 31 | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大,方便老年人使用 | | 放大装置 | 材质:手柄为PP或橡胶,镜片采用光学玻璃材质 功能:放大物体书籍等物品,帮助视障人士阅读辨物。 带lcd灯,3—6倍放大 | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 70 | |
| 32 | 自助进食器具 | 辅助老年人进食,包括防洒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉)、饮水杯(壶) | | 自助进食器具 | 材质:食品级PP塑料。助食碗底部带有吸盘,吸附力持久,防止碗滑动; 功能:碗口一侧为屋檐式设计,防止食物遗洒; 碗底可拆卸;弯柄勺(叉)方便老人抓握设计,硅胶和食品级不锈钢; 手柄位置带有橡胶皮带可调整松紧。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 310 | |
| 33 | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源,增加与周围的交流,包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等 | | 助听器 | 4个调节程序,满足不同的听力补偿需求。适用范围:中、重度听力残疾老年人听清声音来源。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 600 | |
| 34 | 一氧化碳报警器 | 安装在居家响应位置,用于监测老年人居室环境,发生险情时及时报警 | 可选 | 一氧化碳报警器 | 工作电压:DC3V(1.5VAA电池2节) 蜂鸣器:压电式 报警浓度:200PPM;浓度显示范围:30~999PPM 屏幕材质:LED自发光数码管 报警方式:声、光报警; | 驰通达 | 深圳市驰通达电子有限公司 | 280 | |
| 35 | 卧床洗头器 | 床上辅助老年人洗头。 | 可选 | 卧床洗头器 | 卧床洗头盆颈部凹槽设计,底部排水连接,双层气腔,减压轻松。充气设计收纳方便,清洁健康,优质护理,包含:洗头盆、花洒水袋、气枕、防水垫、防水披肩等 | 奔麦 | 东莞奔力塑胶有限公司 | 268 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------------------------|----|-----------------|--|-----|---------------|------|--|
| 36 | 移动 洗澡 热水器 | 辅助老年人洗澡用，解决老年人移动洗澡问题，满足老年人的舒适要求。 | 可选 | 移动 洗澡 热水器 | 防水等级：IPX4；漏电保护类别：I类； 最高出水温度：55℃；带内置漏电保护器； 水箱：50L以上； 材质：加厚不锈钢内胆； 自动恒温断电洗浴； | 惠洁宝 | 广东惠洁电器有限公司 | 1200 | |
| 37 | 床上 洗浴 套装 | 辅助家人、照顾人员给老人洗浴的套装 | 可选 | 床上 洗浴 套装 | 尺寸：不低于 1800mm*800mm*220mm 功能：床上洗浴槽供长期卧床人士定期清洁卫生，保持肌体健康，双层气腔，轻巧舒适，充气设计收纳方便，清洁健康，优质护理。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 989 | |
| 38 | 移位 机 | 帮助家属或者对失能程度高的老年人进行移位等工作。 | 可选 | 移位 机 | 尺寸：总长不低于650(±5)mm，总宽540(±5)mm，总高900(±5)mm，座板高度440(±5)mm，通行高度120(±5)mm； 设计：把手可折叠，可轻松翻折；整车高度调节为液压升降，升降平稳，无卡顿；后座可无工具快速拆装； 产品具有第一类医疗器械生产备案凭证及产品备案凭证。 | 怡刚康 | 广西怡刚康医疗器械有限公司 | 2680 | |
| 39 | 床边 护理 桌 | 辅助老年人完成吃饭、放置物品等活动。 | 可选 | 床边 护理 桌 | 材质：加厚环保密度板 尺寸：≥78*40cm 面板厚度：≥1.5cm 升降高度：≥70—96cm | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 380 | |
| 40 | 普通 药盒 | 分格摆放，智能提醒，防止老人忘记吃药。 | 可选 | 普通 药盒 | 材质：采用食品级材质，更安全健康。 设计：可设置闹钟，帮助老人准时服药。 | 瑞美裕 | 深圳市瑞美裕科技有限公司 | 98 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|---|----|-------|--|------|--------------|-----|--|
| 41 | 翻身枕 | 辅助卧床者进行翻身。 | 可选 | 翻身枕 | 辅助卧床者进行翻身，根据人体工学力原理，R型曲线弧度的设计贴合脊椎的生理弯曲；分为R垫和三角垫，尺寸不低于50cm | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 58 | |
| 42 | 翻身辅助器 | 辅助卧床者翻身 | 可选 | 翻身辅助器 | 尺寸：不低于45X40X13CM，材质：防水Pu材质、填充物记忆棉/高密度珍珠棉 特点：防水耐脏耐磨、亲肤舒适、预防压疮、抑制肌肉萎缩、轻松变化体位 | 佳邦防护 | 山东齐利塑料制品有限公司 | 90 | |
| 43 | 移位辅助带 | 辅助卧床者翻身、起身等。 | 可选 | 移位辅助带 | 尺寸：不低于100*20cm。 材质：棉感防水面料，3D透气网眼布。 用途：病人床铺与轮椅之间移位用、病人洗澡移位用、病人联系走路辅助用、适合护理人员与被护理人员加宽加厚、护腰更加到位 | 佳邦防护 | 山东齐利塑料制品有限公司 | 85 | |
| 44 | 马桶增高器 | 增加马桶座位高度，方便老人坐下；连着扶手，帮助老年人撑起膝盖；解决老人如厕尴尬；黄金增高高度，便于老人弯腰坐下 | 可选 | 马桶增高器 | 产品规格：不低于长45cmX座宽55cmX座高11cm，总高33cm，便孔直径24.5cm； 材质：环保无毒PP材质 | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 265 | |
| 45 | 移动坐便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。 | 可选 | 移动坐便器 | 承重：不少于200kg； 防滑：底部整圈防滑； 座位宽度：升级加高≥40cm； 扶手：扶手加固加高≥20cm，可拆卸可靠床使用； 靠背支撑：支撑架为ABS材质； 内桶容量：≥10L。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗科技有限公司 | 418 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|----|-------|---|-----------------------------|----------------|-----|--|--|
| | | | | | | 材质：环保 PP 材料，pu 坐便圈，pu 软垫靠垫。 | | | | |
| 46 | 尿湿感应垫 | 即时尿漏通知 统计尿尿次数及分布时周好撕好黏，位置调整好方便，男女成人都通用 | 可选 | 尿湿感应垫 | 通讯规格：蓝牙 4.0 电池容量：210mAh 电池类型：CR2032 纽扣电池 操作距离：30 米 支持版本：iOS8.0 以上、Android4.3 以上 | 绿蜘蛛 | 深圳市绿蜘蛛智能科技有限公司 | 420 | | |
| 47 | 肘杖 | 辅助老年人平稳站立和行走。 | 可选 | 肘杖 | 材质：纯铝合金壁厚：1.1mm， 表面处理工艺：佛山无痕氧化。 设计：高强度臂圈和手把一体成型，舒适耐用、高度可调，10 档调节，调节范围为 970mm-1190mm，适用于不同高度人群，徒手轻松调节，伸缩自如。 材质：支脚垫材质为有弹性、耐磨、防滑的 pvc 材料。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 95 | | |
| 48 | 换鞋凳 | 辅助老年人换鞋。 | 可选 | 换鞋凳 | 尺寸：不低于 59*37*60cm 框架：橡胶木，频热压、经防潮、防腐、防虫化学处理。 具有较良好的强度性能，良好的抗震力。 扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺 设计：采用优质软包 PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性； | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 395 | | |
| 49 | 适老椅 | 适老化设计，方便老人坐起。 | 可选 | 适老椅子 | 1.尺寸：不低于 52*61*81cm 2.材质：弯曲木，频热压、经防潮、防腐、防虫化学处理。具有较良好的强度性能，良好的抗震力。 | 伟誉 | 河北伟誉医疗康养科技有限公司 | 416 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------|----|-------|--|-----|-----------------|-----|
| | | | | | <p>3.扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺</p> <p>4.坐垫、靠背：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。</p> <p>5.皮革采用优质软包PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性；</p> <p>6.采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。</p> | | | |
| 50 | 血压计 | 适老化产品，测量血压，保障老人健康。 | 可选 | 电子血压计 | <p>电池供电：4节5号电池。</p> <p>血压测量范围： 0kPa~37.3kPa(0mmHg~280mmHg，血压测量精度： 不大于±0.4kPa(±3mmHg)；</p> <p>脉率测量范围：40次/分~199次/分，脉排测量精度：不大于±5%；</p> <p>屏幕显示方式：LCD段码液晶屏；血压计可自动计算近三次测量的平均血压。</p> <p>血压值kPa/mmHg切换(开机默认单位mmHg)血压测量结果分级显示，低电压提示，超压保护功能，错误提示功能，过压保护：气压超过295mmHg(20mS)时自动快速排气，自动关机：开机后无任何操作2分钟内自动关机。</p> <p>记忆功能：双组记忆，每组99组测量结果记忆，语音播报功能，语音播报高压、低压和脉率。</p> | 爱奥乐 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 410 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------|----|-------|---|-----|-----------------|-----|
| 51 | 血糖仪 | 适老化产品,测量血糖,保障老人健康。 | 可选 | 血糖测试仪 | 1.试纸独立包装,语音播报高清数显便携简单操作 五电极技术氧化酶检测 250组记忆值微量低痛采血, SOC 芯片+MCA 算法 智能无误差 2.检测范围: 1.1-33.3mmol/L 3.红细胞压积比: 30%-60% 4.支持微量采血; 5.支持检测数据实时上传至平台 | 爱奥乐 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 340 |
| 52 | 排插 | 方便为相关设备提供电源支持。 | 可选 | 排插 | 总控4插位,整体高阻燃性,75N安全保护门,无焊点一体铜芯,耐插拔。 | 王三一 | 深圳市力王电器有限公司 | 60 |

投标单价总和(包含税费等所有费用):人民币叁万叁仟叁佰叁拾柒元整(¥33337.00)。

交付时间:自签订合同之日起至2025年6月30日前完成全部家庭养老床位建设任务。

1207970479

