

政府采购合同

采购人（甲方）那坡县人民法院

供应商（乙方）广西拓德教育科技有限公司

签订地点 那坡县

签订时间 2024.9.30

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同金额

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
详细内容见报价表附件								
人民币合计金额（大写）玖拾捌万陆仟陆佰元整（小写）¥986600.00								

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件要求和投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输：由中标人负责。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1、交付使用期：自接到采购人交货要求通知之日起 天内竣工交付使用。地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件及投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供的货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付

给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后一个月内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 1 个月内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：货物交货安装验收合格完毕之日起至中标人承诺的质保期限满之日止。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：待定。

第八条 付款方式

1. 甲乙双方签订合同后，甲方在 3 个工作日内向乙方支付合同总价的 30% 作为预付款。如受国家预算经费下达时间影响，支付时间顺延以预算经费下达为准，且因国家预算经费下达影响所造成的延误，不属于甲方违约。

2. 所有货物运抵指定现场并经双方共同开箱检验合格，甲方在 2 个工作日内向乙方支付合同总价的 40% 余款。

3. 完成货物安装调试，并经验收合格，双方签署验收证书后，甲方在 2 个工作日内向乙方支付合同总价的 30% 余款。

4. 每次付款前，乙方应向甲方提供相应金额发票，收到发票后，甲方按合同要求向乙方支付合同款项。

第九条 质量保证金：无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付质保金的，每天向对方偿付未退付质保金 3‰的违约金。乙方逾期 30 日未交付货物的，甲方可以单方解除本合同，并由乙方按本合同价款金额的 10%向甲方支付违约金；如甲方依约解除本合同的，乙方应于合同解除后 10 日内退还甲方已支付的货款；逾期不退还的，每逾期一日按合同价款金额的日万分之十向甲方支付违约金。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

第二十条 签订本合同依据

1、竞争性谈判采购文件；


2、技术规格偏离表；

3、中标通知书。

第二十一条

本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、百色市政府集中采购中心各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方（章）那坡县人民法院  2024年9月30日	乙方（章）广西拓惠教育科技有限公司  2024年9月30日 
单位地址：广西那坡县城厢镇城西开发区	单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区盘歌路 8 号大唐国际中心 1 号楼六层 616 号
法定代表人或负责人： 	法定代表人或负责人： 
委托代理人： 	委托代理人：
电话：0776-6828008	电话：15677180131
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行
账号：	账号：771902797310801
邮政编码：	邮政编码：530000
经办人：	年 月 日

合同附件

1、供应商承诺具体事项：/

2、售后服务具体事项：

1. 售后服务：

(1) 按国家有关规定实行产品“三包”。

(2) 送货上门。

(3) 接到采购人故障通知后 30 分钟内响应，优先采取远程支持方式开展故障排查与恢复工作；远程解决不了的故障，在 5 小时内到达现场提供技术支持，以保证系统正常运行；12 小时内应处理故障完毕，24 小时内未能解决问题故障提供备用机。

(4) 质保期内定期回访。

(5) 质保期内免费上门维修、免费更换零配件。

(6) 技术升级：在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

(7) 其余按厂家承诺提供售后服务。

2. 培训：我公司对其提供货物的使用和操作进行培训义务。我公司提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用应计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟操作设备。

3. 技术支持与服务：提供每周 7×24 小时技术响应服务，我公司负责所售货物的售后服务，并按照质保要求提供保修服务；质保期内设备发生不可抗力故障，维修或更换配件所需的全部费用由成交供应商承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况。

3、质保期责任：

(1) ▲质量保证期从验收合格之日起计算，提供 1 年质保，质保期内出现质量问题免费保修。

(2) 投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。我公司的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按我公司实际承诺执行。

(3) 质量保证期过后，我公司提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品维护服务

4、其他具体事项：/

甲方（章）

乙方（章）

2024 年 9 月 30 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

附件：报价表

项号	类型	货物名称	技术参数及性能(配置)要求	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	视频采集设备	高清室内球机 (法官特写)	<p>品牌型号：KEDACOM(苏州科达) IPC421-F830-H0</p> <p>1、▲设备应采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 2 个GPU 芯片，支持至少 30 倍光学变焦。</p> <p>2、设备的最低照度至少为 0.005Lux(彩色)，0.0002Lux(黑白)。</p> <p>3、设备的水平分辨力不低于 2000TVL，信噪比不小于 45dB，灰度等级不小于 10 级，宽动态范围不小于 100dB。</p> <p>4、设备支持三码流并发输出：可达到主码流 4096×2160，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 1020×1080，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒。</p> <p>5、支持 H.265、H.264、MJPEG 编码格式；可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。支持 Smart 编码。</p> <p>6、▲设备最大应支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。</p> <p>7、▲设备音频编码格式应支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。</p> <p>8、支持水平 0° ~348° 旋转，支持垂直 -10° ~90° 旋转范围支持自动翻转，水平手控最大速度不小于 150° /s，云台定位精度±0.1° 。</p> <p>9、▲支持 1 路 SDI 输出，可支持 1080P@30fps。</p> <p>10、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设</p>	台	2	6500.00	13000.00

		<p>置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。</p> <p>11、设备支持一个区域的 ROI 编码，区域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动；</p> <p>12、▲支持通过电子罗盘在监视画面上叠加摄像机当前指向方位或云台角度信息，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。</p> <p>13、设备具有 512 个预置位，支持 8 条巡航路径，具有守望功能，具有定时运行调预置位、路径巡航、水平扫描等功能。</p> <p>14、▲设备支持定位功能，可将 OSD 经纬度信息叠加到视频上。</p> <p>15、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 SD 卡，单卡最大可支持 512GB。</p> <p>16、设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。</p> <p>17、▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。</p> <p>18、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 Line In 和 1 路 LineOut，4 路开关量报警输入，2 路开关量报警输出。</p> <p>19、电源电压在 AC24V±4V 范围内变化</p>			
--	--	---	--	--	--

			时，摄像机应能正常工作。				
2	高清室内枪机 (辩护双方、 被告人特写)		<p>品牌型号：KEDACOM(苏州科达) IPC820-F830-II</p> <p>1、▲设备应采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，内置 2 个 GPU 芯片，支持至少 30 倍光学变焦。</p> <p>2、设备的最低照度至少为 0.002Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。</p> <p>3、设备的水平分辨力不低于 2000TVL，信噪比不小于 45dB，灰度等级不小于 10 级，宽动态范围不小于 100dB。</p> <p>4、设备支持三码流并发输出：可达到主码流 4096×2160，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 1020×1080，帧率 30 帧/秒，第二辅码流 704×576，帧率 30 帧/秒。</p> <p>5、支持 H.265、H.264、MJPEG 编码格式；可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。支持 Smart 编码。</p> <p>6、▲设备最大应支持分辨率 4096×2160，帧率 1fps~60fps 可设置。</p> <p>7、▲设备音频编码格式应支持 PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC LC、OPUS 音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC 回声抵消等功能。</p> <p>8、▲支持 1 路 SDI 输出，支持 1080P@30fps。</p> <p>9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。</p> <p>10、设备支持一个区域的 ROI 编码，区</p>	台	8	2480.00	19840.00

			<p>域大小可设置，支持 4 个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。</p> <p>11、设备具有本机存储功能，支持 1 个外置 TF 卡，单卡最大可支持 512GB。</p> <p>12、设备具备网络自适应能力，在丢包率为$\geq 20\%$的网络环境下，仍可正常显示监控画面。</p> <p>13、▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过 WEB 客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。</p> <p>14、支持 1 路 RJ45 10M/100M 以太网接口，1 路 RS485 控制接口，1 路 Line In 和 1 路 LineOut，1 路开关量报警输入，1 路开关量报警输出。</p> <p>15、设备应在-40° 的低温及$+70^{\circ}$ 的高温下都运行正常。</p> <p>16、电源电压在 DC12V$\pm 30\%$范围内变化时，摄像机应能正常工作。</p>			
3	庭审音频设备	桌面话筒	<p>品牌型号：ITC/TS-311M1</p> <p>1. 设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益。</p> <p>2. 设备支持幻象供电、电池供电供电方式：电池支持连续发言≥ 60 小时。</p> <p>3. 设备底部具有电池电源拨动开关，可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源。</p> <p>4. 开麦具有指示灯提示，按键开启后，咪杆指示灯亮起。</p>	支	16	1690.00 27040.00

			5. 指向性：心形指向性；信噪比： \geq 80dB(A)；频率响应：等同或优于 80Hz~16KHz；输出阻抗： \geq 75Ω；灵敏度： $\geq -38 \pm 2$ dB。				
4	功率放大器		<p>品牌型号：ITC/TC-2350B</p> <p>1. 1U 机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。</p> <p>2. 标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口。</p> <p>3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。</p> <p>4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。</p> <p>6. 输出功率：立体声@8Ω：$\geq 350W \times 2$；立体声@4Ω：$\geq 600W \times 2$。</p>	台	2	4030.00	8060.00
5			<p>品牌型号：ITC/TC-2500B</p> <p>1. 阻抗$\leq 8\Omega$</p> <p>2. 频响等同或优于 60Hz~20KHz</p> <p>3. 额定功率$\geq 200W$</p> <p>4. 灵敏度$\geq 96dB/W/M$</p> <p>5. 水平覆盖角$\geq 80^\circ$，垂直覆盖角$\geq 60^\circ$</p> <p>6. 高音$\geq 1.4"$压缩高音单元$\times 1$</p> <p>7. 低音$\geq 8"$低音$\times 1$</p>	台	1	5080.00	5080.00
6	壁挂音箱		<p>品牌型号：ITC/TS-608</p> <p>1. 阻抗$\leq 8\Omega$</p> <p>2. 频响等同或优于 60Hz~20KHz</p> <p>3. 额定功率$\geq 200W$</p> <p>4. 灵敏度$\geq 96dB/W/M$</p> <p>5. 水平覆盖角$\geq 80^\circ$，垂直覆盖角$\geq 60^\circ$</p>	台	4	2470.00	9880.00

		6. 高音≥1.4"压缩高音单元×1 7. 低音≥8"低音×1					
7		品牌型号：ITC/TS-610 1. 阻抗≤8Ω 2. 频响等同或优于 55Hz~20KHz 3. 额定功率≥300W 4. 灵敏度≥98dB/W/M 5. 水平覆盖角≥80°， 垂直覆盖角≥60° 6. 高音≥1.4"压缩高音单元×1 7. 低音≥10"低音×1	台	2	3425.00	6850.00	
8	调音台	品牌型号：ITC/TS-14PFX-4 1、支持≥8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口，支持≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2、▲具有≥2 组立体主输出、≥4 路编组输出、≥4 路辅助输出、≥1 组立体声监听输出、≥1 个耳机监听输出、≥1 个效果输出、≥1 组主混音断点插入、≥6 个断点插入。 3、内置≥24 位 DSP 效果器，提供≥100 种预设效果。 4、具备≥13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。 5、▲内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置 MP3 播放器，支持≥1 个 USB 接口接 U 盘播放音乐。	台	2	5400.00	10800.00	
9	抑制器	品牌型号：ITC/TS-224D 1、高性能 DSP 处理，≥40-bit DPS 处理器（400 兆主频），提供≥32-bit/48kHz 的声音。 2、▲采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供 12 固定点+12 动态点。高精度移频，范围等同或优于	台	2	4390.00	8780.00	

		<p>-10Hz 到 10Hz。</p> <p>3、▲均衡器支持≥31 段图示均衡器和 8 段参量均衡器。</p> <p>4、支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。</p> <p>5、具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。</p> <p>6、具有一个 IPS 真彩显示屏。支持中英文切换显示。</p> <p>7、具有≥48 个陷波器状态 LED 指示灯实时显示，每通道≥12 个静态+≥12 个动态陷波器。</p> <p>8、具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能。</p> <p>9、支持≥4 个场景切换。</p> <p>10、支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。</p> <p>11、输入通道及插座≥2 路 XLR 与 TRS 多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2 路 XLR 公座+≥2 路 TRS 公座模拟输出。</p> <p>12、支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。</p>			
10	音频处理器	<p>品牌型号：ITC/TS-DP440</p> <p>1、数字音频处理器支持≥4 路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4 路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。</p> <p>2、▲输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12 段参量均衡，≥31 段图示均衡、闪避器、AGC 自动增益、AM 自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、</p>	台	2	5008.00 10016.00

			ANC 噪声消除、音频矩阵。 3、▲输出通道支持≥12 段参量均衡， ≥31 段图示均衡、延时器、分频器、高 低通滤波器、限幅器。 4、高性能专业 DSP 处理器，支持≥ 32bit/48kHz 的声音，支持输入通道 48V 幻象供电。 5、▲具有≥2 英寸 IPS 真彩显示屏， 支持显示设备网络信息、实时电平、通 道静音状态。 6、▲支持通过 APP 软件进行操作控制， 面板具备 USB 接口，支持多媒体存储， 可进行播放或存储录播。 7、配置双向 RS-232 接口，可用于控制 外部设备；配置 RS-485 接口，可实现 自动摄像跟踪功能。配置≥8 通道可编 程 GPIO 控制接口（可自定义输入输 出）。 8、支持断电自动保护记忆功能。支持通 道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软 件可工作在 XP/Windows7、8、10 等系 统环境下。 9、≥8 个场景预设，支持场景信息导入、 场景信息导出。			
11	庭审 显示 设备	液晶电视	品牌型号：海信 55H55E 1、屏幕：≥55 英寸 2、分辨率：≥4K (3840×2160) 3、背光方式：DLED 5、待机功率：≤0.5W。 6、内存：≥1.5GB，存储：≥8GB。 7、网络：有线/无线，连接方式：2.4GHz WiFi。	台	4	5000.00 20000.00
12		液晶电视 移动挂架	品牌型号：ProPre 通用 1701 ≥55 寸可移动挂架	台	4	200.00 800.00
13		高清视频 传输	品牌型号：秋叶原 QZ1310 1、单网线延长 100 米	套	4	800.00 3200.00

		器	2、4K*2K@30Hz 分辨率 3、EDID 按键切换 4K 和 1080P 分辨率 4、兼容非屏蔽五类/六类网线				
14		信创台式电脑	品牌型号：华为 W585X-A066 1、CPU 型号：≥八核处理器，主频≥2.86GHz 2、显卡：集显 3、运行内存：≥8G 4、存储容量：≥256GB 固态 5、后置接口：麦克风输入接口×1，音频输出接口×1，音频输入接口×1，HDMI 接口×1，VGA 接口×1，USB-A(USB 3.0) 接口×4，RJ45 接口×1，串口×1 6、前置接口：3.5mm 音频接口，USB-C 接口×1，USB-A 3.0 接口×3，光驱×1 7、服务：原厂整机三年保修服务+三年上门服务，7×24	台	13	5580.00	72540.00
15		液晶显示器	品牌型号：海信 34G6K ≥34 英寸 带鱼屏 WQHD 165Hz 高刷 1000R 曲面屏 HDR400 满 4K 显示器 显示屏	台	13	1300.00	16900.00
16		信创便携式计算机	品牌型号：华为 MateBook D 16 屏幕分辨率 ≥1920x1200 1080P 高清 核心/线程数 14 核心/20 线程 CPU 主频≥ 2.5GHz 显卡类型 核芯显卡内存容量 16GB，主频 ≥2.5GHz 最高睿频 5GHz 运行流畅，硬盘容量 ≥1TB	台	9	6600.00	59400.00
17	庭审主机及系统	高清庭审主机	品牌型号：KEDACOM(苏州科达) SVR2931-D06EI-S 1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能 2、支持 6 路 SDI 输入，支持 6 路	台	2	115000.00	230000.00

		<p>HDMI 输入, 4 路 DVI 视频输入</p> <p>3、支持 6 路 DVI 视频输出, 3 路 HDMI 输出, 支持 1 路 USB3.0、1 路 USB2.0</p> <p>4、支持 2 路 10M/100M/1000M 自适应以太网口, 支持网络多址, 网络容错, 负载均衡模式</p> <p>5、支持 12 路 MicIn (支持 48V 幻象供电)、4 路 LineIn (包含 1 路 3.5mm 双声道), 支持 3 路 LineOut (2 路莲花, 1 路 3.5mm 双声道)、2 路 XLROut</p> <p>6、支持 4 路 RS485 串行接口, 6 路 RS232 串行接口</p> <p>7、支持 1 路红外输入, 4 路红外输出, 支持 2 路告警输入, 2 路告警输出</p> <p>8、▲支持 8 个 SATA 接口, SATA 口可支持 8TB 硬盘</p> <p>9、支持一键开启、停止刻录; 支持一键开关机; 支持一键打点; 支持一键 DVD 回放</p> <p>10、▲内置 ≥ 8 寸电容触控屏, 支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等</p> <p>11、▲内置双 DVD 刻录光驱, 支持光驱热插拔, 支持便捷拆卸光驱, 可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱</p> <p>12、视频编码格式: 支持 H.264 和 H.265, 视频编码码率: 支持在 128kbps~8Mbps 范围内设置, 音频编码格式: 支持 G.711、AAC_LC 和 ADPCM; 音频采样率: 支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz 可设置; 音频编码码率: 支持在 32kbps~128kbps 范围内设置</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>13、▲支持 16 路 IP 摄像机(H.264 或 H.265 摄像机)和 SDI 摄像机混合接入，支持 4 路远程点接入</p> <p>14、支持 4K、2K、1080P、720P、D1 图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323</p> <p>15、支持对 PTZ 摄像机进行 PTZ 操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持）</p> <p>16、▲支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中</p> <p>17、支持 25 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持 5 组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音</p> <p>18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能</p> <p>19、▲支持 SDI 摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点</p> <p>20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘</p> <p>21、录制的录像文件为标准的 MP4 文件，支持 MP4 录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件</p> <p>22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录</p> <p>23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务</p> <p>24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能</p> <p>25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点</p> <p>26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中问题等状态</p> <p>27、▲支持 H.323 协议接入视频会议，远程点支持双流</p> <p>28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定 MAC 地址或 IP 地址的机器登录客户端</p> <p>29、▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域</p> <p>30、支持单画面不少于 2 个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持 31 种变声等级可选</p> <p>31、▲支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测。</p> <p>32、▲在视频图像中设定检测区域，当</p>			
--	--	---	--	--	--

			有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息。 33、▲支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能 35、支持 Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘 SMART 信息显示和坏道检测				
18	流媒体主机		品牌型号：KEDACOM(苏州科达) KD-MPS-1000 互联网开庭设备接入互联网庭审平台。设备主要集音频处理、视频矩阵、互联网实人认证、互联网电子签名等多功能为一体。 1、视频编解码：支持 H.264/H.265 视频编码格式，支持 4K 分辨率接入； 2、音频编解码：支持 AAC、PMCA 等音频编码格式； 3、支持对互联网当事人进行实人认证； 4、支持对互联网当事人进行电子签名； 5、支持 HDMI 接口输入输出，最高满足 4K 分辨率； 6、至少满足 6 路以上互联网视频接入。	台	2	45000.00	90000.00
19	庭审版语音识别定制服务		品牌型号：迈瑞/定制 实现调用自治区高院语音引擎平台进行语音转写；具备多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正等功能，支持扩展 12 路的语音信号输入及角色定位。 为保证系统兼容性，支持与广西法院统一庭审平台、电子签名平台无缝融合，保持在同一界面上操作，具体功能要求如下：	套	2	100000.00	200000.00

		<p>支持案件材料学习和热词学习、语音唤醒卷宗材料和音视频材料、麦克风控制、多人协录，具备实时字幕投屏、具备笔录一键排版等，满足国产环境下运行，并提供嵌入广西法院统一智慧庭审系统使用。</p> <p>1、支持庭前导入（doc、docx 格式）笔录模板，减少书记员庭审过程中的记录量，辅助生成完整笔录。</p> <p>2、系统支持转写效果，分为句式转写和实时转写，可以自主选择，实时生效。</p> <p>3、在庭审语音转写过程中，系统支持自动实时备份，默认 20s 备份一次，实现笔录的定时自动保存，确保书记员庭审笔录有效记录。</p> <p>4、支持法官、当事人与麦克风进行绑定，实现庭审过程中笔录角色自动区分，可以准确区分每个人的发言内容。</p> <p>5、支持书记员享有主动权控制庭审过程中每个发言的麦克风状态，对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启转写功能。</p> <p>6、在识别过程中，系统可根据上下文的意思实现错误纠正，从而表现系统具备自主学习的能力，进一步提升识别准确率。</p> <p>7、支持针对比较难识别的关键词，如：人名、地名、公司名等，添加个性化热词学习，针对性地提升识别准确率。</p> <p>8、支持提供段落删除、复制粘贴、操作撤销等通用文档编辑功能，方便书记员对语音识别错误的结果快速修订。</p> <p>9、支持庭审过程中需要多人同时针对同一份庭审笔录进行修改时，可由主录入员自定义添加本院其他成员协助记录，同时在编辑修改时，可实时显示当前编</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>辑的人员姓名和编辑状态，添加避免其他人同时编辑。</p> <p>10、支持字幕投屏功能，字幕位置、字幕框大小、字体、字号、背景色可快捷调整，并进行可视化预览，字幕支持置顶功能，叠加在屏幕上，具备参数调整后的记忆功能。</p> <p>11、支持在识别过程中，对说话人说出的无效语气词如：“啊、呀、呢”等进行过滤，不在庭审笔录中显示出来，保证了笔录的严谨性。</p> <p>12、支持书记员可以将一些相对敏感的词语，不雅的词语过滤掉，语音识别会以“*”号的方式显示。</p> <p>13、支持书记员在庭审记录过程中，因记录不及时或陈述人语速过快的情况，系统在闭庭后可以按句回听之前的庭审音频进行辅助修正笔录内容。</p> <p>14、支持对文档的页面、边距、字体、字号、页码格式进行智能排版，提供不少于 2 种模式的排版方式（标准式、悬挂式）。</p> <p>15、支持庭审结束后，可以从语音系统中将庭审生成的笔录导出为 Word 文档，同时也支持在语音系统中直接进行预览打印操作。</p> <p>16、支持书记员将笔录直接回传到审判系统中，实现整个庭审过程的完整衔接，保障整个庭审过程的业务闭环庭审笔录。</p> <p>设备满足以下要求：</p> <p>1、至少提供 12 路卡农口独立音频输入、不少于 12 路 6.5mm 独立音频输出、不少于 1 路 6.5mm 独立混音输出、RJ45、COM1 和 COM2 等多种输入输出接</p>			
--	--	--	--	--	--

			口； 2、支持每路独立音频输入配备独立 48V 供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯； 3、采用 Freescale Cortex TM A9 i.MX6 系列或同等性能嵌入式处理器； 4、USB 音频板传入 ARM 核心板数据规格：不低于 16K16Bit； 5、板载不低于 1GB DDR3 高速内存，板载不低于 32GBflash 存储； 6、应内置千兆以太网卡，网络适应性强； 7、网口：至少有一个带屏蔽层千兆网口，用于网络传输； 8、串口：至少有一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口； 9、应采用开放式 Linux 智能操作系统，更稳定、更易维护； 10、设备高度：外观不高于标准 1U；				
20	辅助设备	打印机	品牌型号：惠普 M1136 A4 黑白打印/复印/扫描功能一体机 首页输出时间：≥9.5 秒；月打印负荷： 最高 8000 页； 打印精度：600 x 600 dpi, FastRes 1200dpi；打印速度：20 页/分钟；打印 语言：PCLm/PCLmS；显示屏：双行液晶 显示屏；处理器速度：600 MHz；内存： 128MB；纸张处理（进纸）：150 页进纸 盒；纸张处理（出纸）：100 页面朝下 纸盒；复印速度：高达 20 页/分钟；复 印分辨率：400 x 600 dpi；复印缩小/ 放大设置：25% 到 400%；复印量（最大）： 99 份；支持智能安装，自动开关机；接 口：usb2.	台	2	1700.00	3400.00
21		千兆网络交换机	品牌型号：H3C/LS328 1、性能：交换容量≥336Gbps，包转发 率≥78Mpps	台	2	800.00	1600.00

			2、端口：提供≥24 个千兆电口，≥1 个千兆光口 3、支持基于协议的 VLAN，支持 MAC、Guest VLAN，支持 VLAN 映射 4、支持 IPv6 静态路由、双协议栈 5、支持二层、三层、四层 ACL，支持 IPv4、IPv6 ACL 和 VLAN ACL 6、支持端口镜像和流镜像 7、支持端口聚合，支持动态和静态聚合 8、支持 STP/RSTP/MSTP 9、支持 SP/WRR/SP+WRR，支持流量限速 10、支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM Snooping 11、6KV 端口防雷 12、支持 SNMP、RMON、SSH； 13、支持 WEB 网管，支持 802.1X、MAC 等认证方式 14、支持接入 IMC 管理平台				
22	扫描仪		品牌型号：理光 Fi-760JY 扫描速度：A4 横向模式下，单面扫描速度为 90ppm/180ipm (200dpi)，双面扫描速度为 148ipm (300dpi)。 接口类型：包括 USB2.0、Ultra SCSI (半间距 50 针)， 电源规格：电源电压为 100-240V，电源频率为 50/60Hz， 操作状态下的功率不超过 216W，待机状态下的功率不超过 6W。 环境参数：工作温度范围为 5-35°C，工作湿度范围为 20-80%，存储温度范围为 -20-60°C，存储湿度范围为 10-90%。	台	1	24500.00	24500.00
23	电源管理器		品牌型号：ITC/T-6412P 1、▲具有≥12 路电源插座，支持≥6 路 10A 的、≥6	台	2	5860.00	11720.00

			<p>路 16A 的插座规格。</p> <p>2、每路有单独的滤波器。</p> <p>3、▲前面板具有≥2 路常开状态电源插座。</p> <p>4、采用≥3 芯单相的电源接线接口。</p> <p>5、具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。</p> <p>6、支持密码锁定功能。</p> <p>7、▲具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成 RS485 远程控制功能，支持通过 USB、RS485、RS232 等多样控制方式。</p> <p>8、具有 WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。</p> <p>9、▲支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12 个月的定时开关机功能。</p> <p>10、支持通过 LINK 口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。</p>			
24	大院监控前端设备	监控摄像头	<p>品牌型号：海康威 DS-2CD2T86FWDV3-LS</p> <p>1、像素≥800 万，靶面尺寸≥1/2.4”，最大图像尺寸 ≥3840 × 2160。</p> <p>2、支持最低照度彩色≤0.005 Lux，支持红外照射距离≥50 m。</p> <p>3、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，宽动态≥120 dB。</p> <p>4、视频压缩标准支持 H.265/H.264，支持同时预览路数≥6 路。</p> <p>5、内置≥1 个麦克风，高清拾音。</p> <p>6、支持≥1 路音频输入，≥1 路音频输出，≥1 路报警输入，≥1 路报警输出。</p> <p>7、支持 RESET 按键，支持客户端或浏览器恢复。</p> <p>8、支持场景变更、虚焦、区域入侵、越</p>	台	13	1300.00 16900.00

			界、进入区域、离开区域、物品遗留、物品拿取、徘徊、停车、人员聚集、快速移动、音频异常、音频陡升、音频陡降侦测。 9、支持 RESET 按键，支持客户端或浏览器恢复。 10、防护等级≥IP66，工作温度： -30 °C~60 °C。 11、供电方式支持 DC12V±25%，支持防反接保护，支持 POE 供电。			
25		监控摄像头支架	品牌型号：国产 DS-1292ZJ-K 材质：铝合金 长度:60CM-120CM 米可调节 底盘： 130mm 外管：45mm 内管：37mm	个	11	50.00 550.00
26		设备箱	品牌型号：国产 不锈钢 规格 400*500*180	个	3	90.00 270.00
27		汇聚交换机	品牌型号：IP-COM/G1016G 16 个千兆口,铁壳 19 寸机架型,1U 高度，支持网络克隆、标准共享、端口汇聚、端口隔离，电源防雷 6KV，端口防雷 6KV，端口防环	个	1	420.00 420.00
28		接入交换机	品牌型号：IP-COM/G1105P-4-63W 5 个千兆口，4 口 PoE 供电，PoE 最大输出功率 58W，支持 4 口 AF/2 口 AT，铁壳桌面式，可壁挂 9 个千兆口+1 个千兆光口，8 口 PoE 供电，PoE 最大输出功率 102W，单端口最大输出 30W，可为 8 个高清网络摄像头、千兆 AP 等提供数据传输和供电，支持一键三模式	个	3	261.00 783.00
29			品牌型号：IP-COM/G1110PF-8-102W 9 个千兆口+1 个千兆光口，8 口 PoE 供电，PoE 最大输出功率 102W，单端口最大输出 30W，可为 8 个高清网络摄像头、千兆 AP 等提供数据传输和供电，	个	1	386.00 386.00

			支持一键三模式				
30	大院监控管理中心设备	数字视频存储器	<p>品牌型号：海康威视 DS-8632N</p> <p>1、约 3U 机架式，支持接入≥32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入，支持输入带宽≥320Mbps，输出带宽≥256Mbps，支持≥16 个 SATA 接口硬盘。</p> <p>2、支持接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB 容量的 SATA 接口硬盘，支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。</p> <p>3、可同时解码输出≥32 路 H.265 编码、30fps、1920 × 1080 格式的视频图像，或同时解码输出≥8 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像，或同时解码输出≥6 路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像，或同时解码输出≥2 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像。</p> <p>4、显示输出分辨率具有不低于 8K (7680 × 4320) / 30Hz，4K (3840 × 2160) / 60Hz、4K (3840 × 2160) / 30Hz、2K (2560 × 1440) / 60Hz，1080P (1920 × 1080) / 60Hz，UXGA (1600 × 1200) / 60Hz，SXGA (1280 × 1024) / 60Hz，720P (1280 × 720) / 60Hz，XGA (1024 × 768) / 60Hz 设置选项。</p> <p>5、设备具有≥2 个 HDMI 接口，≥2 个 VGA 接口，支持≥2 组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览，HDMI 接口最大支持 8K 输出，当一路输出 8K 时，另一路最高支持 1080P 输出，两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出。</p>	台	1	8000.00	8000.00

		<p>6、支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框数量和大小可跟随目标自动调整，并随目标消失而消失。</p> <p>7、支持检索与回放，在录像回放界面设置自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像。</p> <p>8、支持回放双进度条控制功能，一条为当前回放通道，一条为全部通道，支持鼠标在进度条上点击进行定位回放。</p> <p>9、支持 OTA 升级功能，支持手动检查和设备自动检查云端升级包，自动升级，支持云端定向发布升级包，可根据设备序列号范围推送指定的升级包。</p> <p>10、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器 IP 地址和端口。</p> <p>11、支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置。</p> <p>12、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。</p> <p>13、支持 N+M 热备份功能，支持设置一台设备为≥32 台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作，当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备，备份机回到热备状态，支持 N-M 热备功能，可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器。可配置高速/中速/低速回传（1< M < N）。</p> <p>14、支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。</p> <p>15、支持视图轮巡，支持单窗口轮巡、</p>			
--	--	---	--	--	--

			多窗口轮巡，支持修改自定义视图风格，支持批量删除视图资源，支持重启客户端后自动打开关闭前的视图界面。 16、支持报警的一键撤防，撤防的报警类型包括：弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出。 17、支持≥2个 RJ45 千兆网络接11、≥2个 USB2.0 接口、≥2个 USB3.0 接口、≥1个 eSata 接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口。				
31	光收发器	品牌型号：IP-COM、FC300A/B 千兆单模	组	1	230.00	230.00	
32	存储硬盘	品牌型号：西部数据/WD85PURZ 容量：8TB 格式化容量：8TB 高级格式化（AF）：是	个	13	1750.00	22750.00	
33	显示器	品牌型号：海康威视/DS-D5024FQ-N 支持 1920 × 1080 高清显示 100Hz 持续高速刷新，动态展示更顺滑 178° /178° 广视角三边超窄边框，纤薄机身爱眼不闪屏，低蓝光设计 HDMI+VGA 双接口，丰富连接性和兼容性支持 VESA 壁挂	台	1	905.00	905.00	
34	施工辅助线材	品牌型号：拓德/定制 支架、电源、网线、电源线、音频线、光纤、面板等	批	1	18000.00	18000.00	
35	系统集成服务	品牌型号：拓德/定制 2个法庭设备安装与调试服务，1个大院监控系统安装与调试服务。	项	1	64000.00	64000.00	
36	合计	人民币（大写）玖拾捌万陆仟陆佰元整				986600.00	

中标(成交)通知书

广西拓德教育科技有限公司：

经评定，编号为BSZC2024-J1-0100536-BSJC采购文件中的那坡县人民法院“融合式”科技法庭设备采购项目-分标1，确定你公司中标（成交），中标(成交)价格为986600元。

自此通知书发出之日起10天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

采购人联系人：覃竟锋

电话：0776-6828008

代理机构联系人：韦宇阳

电话：0776-2827133

邮箱：



