

供应商（乙方）：广西宏麒信息科技有限公司

项目编号：BSZC2025-J1-990016-BSSZ（重）

签订时间: 2015 年 5 月 9 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招 标文件(招标文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺,甲乙 双方签订本合同。

1. 供货一览表

序号	货物(服务)名称	品牌、型号规格	数量(单位)	技术参数及性能配置要求	单价(元)	单项合价	备注
(一)业务综合保障设备							
1	台式电脑	华为擎云 W515	30台	1、CPU型号：麒麟 990八核处理器，主频：2.8GHz； 2、显卡：Mali G76； 3、屏幕尺寸：27英寸平面，屏幕类型：IPS屏幕比例：16:9,分辨率：1920*1080(1K),亮度：300尼特(典型值),IPS/178° 广视角120%sRGB广色域，支持壁挂，HDMI接口，无内置音箱； 4、运行内存：16G,内存类型：LPDDR4X； 5、存储容量：512GB固态，硬盘类型：UFS3.0； 6、前置接口：3.5mm音频接口*1,USB-C接口*1,USB-A3.0接口*3,光驱*1； 7、后置接口：麦克风输入接口*1,音频输出接口*1,音频输入接口*1,HDMI接口*1,VGA接口*1,USB-A(USB3.0)接口*4,RJ45接口*1,串口*1； 8、外设：防菌键盘鼠键，光驱；	7,000.00	210,000.00	
2	笔记本电脑	华为擎云 L540	10台	1、CPU型号：八核处理器，主频：3.1GHz； 2、显卡：Mali-G76(显卡)； 3、屏幕大小：14英寸，屏幕类型：IPS屏幕比例：3:2,屏占比：90%,分辨率：2160x1440(2K),屏幕亮度：300尼特(典型值)； 4、运行内存：8G,内存类型：LPDDR5； 5、存储容量：512固态，硬盘类型：UFS3.1；	7,500.00	75,000.00	

				6、接口：USB-A(USB3.0)接口*2, USB-C接口*1, HDMI接口*1, miniRJ45*1, 3.5mm耳机、麦克风二合一； 7、电池容量：56Wh, 指纹电源键，续航：长达11h； 8、电源适配器：65W； 9、摄像头：720P高清摄像头，支持物理屏蔽； 10、网络：支持802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4GHz和5GHz双频； 11、外壳材质：A/C/D金属； 12、重量：1.5kg, 厚度：16mm。			
3	普通打印机 (A4幅面)	奔图 P3305 DN	35台	1、设备接口：USB、RJ45； 2、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监控； 3、打印准备时间：6.0S、首页打印时间：3.6S； 4、打印速度：31ppm； 5、最大打印分辨率(dpi):1200*600dpi； 6、内存256MB（定制）；处理器盘数(1个进纸盘)；处理器主频800MHz（定制）； 7、标准进纸盒容量250页；标准出纸盒容量120页（定制）； 8、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾。	4,500.00	157,500.00	
4	票据打印机	爱普生 630KII	5台	1、高速一档打印速度：195汉字/秒(7.5cpi)；稳定耐用：打印头寿命：4亿次/针体积小；节省空间多联复写：1份原+6份拷贝	3,500.00	17,500.00	
5	便携式打印机	爱普生 Wf-110	5台	轻巧机身易于携带，1.7kg, 支持无线网络及无线直连标配内置电池；支持USB供电，1.4英寸彩色液晶屏，操作更便捷四色颜料墨水，高品质输出，防水耐保存。	3,800.00	19,000.00	
6	普通复印机	长城 CM802 2DN	10台	1、涵盖功能：彩色双面复印、打印、扫描、标配输稿器； 2、操作面板：7英寸液晶触控屏； 3、复印/打印速度：22页/分钟(黑彩同速)，扫描30页/分钟； 4、预热时间：不大于20秒； 5、首页复印时间：首页复印时间：黑色6.8秒，彩色8.4秒； 6、内存：1GB； 7、供纸容量：2*500页纸盒加100页旁	30,000.00	300,000.00	

				送; 8、纸张尺寸: 最大A3, 最小A6; 9、分辨率: 1800*600dpi; 10、连续复印量: 最大9999份; 11、缩放范围: 25%-400%; 12、打印端口: USB、网络; 13、打印机语言: PCL6、PS3; 14、操作系统: 支持信创操作系统。			
7	高速复印机	奔图CM910 5DN	2台	1、品牌类型: 可以链接信创系统; 2、类型: A3彩色激光多功能数码一体机; 3、设备接口: USB、RJ45, 支持1000Base-TX; 4、打印功能: 支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监控; 5、复印功能: 支持稿台(FB)、自动进稿器(ADF)、支持彩色复印、复印模式包含彩色、黑白; 支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、逐份复印; 支持身份证复印自动纠偏; 6、扫描功能: 支持彩色扫描、支持稿台(FB)、自动进稿(ADF)、支持双面扫描, 自带扫描应用软件; 支持OCR; 7、打印准备时间6S; 首页打印时间2.6S; 8、打印速度45ppm; 9、内存2GB+1GB+1GB; 处理器盘数3; 处理器主频: 四核1.2GHz+双核1GHz+双核1GHz; 10、标准进纸盒容量1000页; 标准多功能进纸器150页; 标准出纸盒容量=250页; ADF进纸器150页; 11、支持选配自动装订器、二层纸盒、海量进纸器; 12、安全增强功能: 设备安全启动与完整性度量, 内存、临时文件和缓存数据清除, 设备接入控制, 通讯接口控制, 硒鼓信息清除, 数据存储与流向管控, 打印日志记录, 内置TCM可信计算芯片, 嵌入安全增强属性; 支持打印共享切换器: 用于涉密终端与非涉密终端共用一台打印机设备; 13、操作系统: 支持国际通用系统, 中科方德+兆芯、中标麒麟+龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+飞腾;	70,000.00	140,000.00	
8	高速双面扫描	富士通fi-81	1台	1、扫描方式: 自动进纸/手动进纸、双面扫描速度(A4纵向): 单面70ppm(200/300dpi) (彩色/灰度/黑白)	16,000.00	16,000.00	

	仪	70		双面140ipm(200/300dpi); 2、图像传感器: CISx2(正面x1, 背面x1); ; 光源: RGBLEDx2(正面x1, 背面x1); 3、光学分辨率: 600dpi; 输出分辨率 *4:50至600dpi(以1dpi为单位进行调整), 1, 200dpi(驱动程序)*5(彩色/灰度/黑白); 3、输出格式: 彩色: 24位, 灰度: 8位, 黑白: 1位; 4、背景颜色: 白/黑(可选); 5、纸张大小: 最大: 215.9x355.6mm(8.5x14in.); 最小: 48x50mm(1.9x2in.)长页、扫描: 6,096mm(240in.); 6、纸张重量: 纸张: 20至465g/m(5.3至1241b)8(厚度)小册子: 7mm(0.276in.)以下*9; 7、塑料卡片: 1.4mm(0.055in.)或以下10; ADF容量: 100张(A4, 80g/m2或Letter201b); 8、重张检测: 重叠检测(超声波传感器)、长度检测; 9、纸张保护: 图像监控, 声音检测(iSOP)13; 10、接口: USB3.2Gen1x1*1个, USB2.0*1个, USB1.1*1个; 网络: 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T;			
9	录音笔(要有可转成文字功能)	科大讯飞SR201	10台	1、尺寸: 小巧便捷, 具有可转成文字的功能; 2、麦克风: 1颗定向麦克风+2颗全向麦克风 屏幕: 1.4英寸/240*240分辨率连接: Wi-Fi/BT/ 3、存储空间: 32GB存储+5GB云存储 4、产品电池: 1500mAh 5、录音格式: AAC/WAV	1,500.00	15,000.00	
10	审判台	定制B-01	4台	1、法官台3000CM*700CM*900CM, 基材: 环保E1级高密度纤维板, 油漆: 高级哑光环保漆, 泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色。五金: 五金配件。 2、审判椅, 高1700CM/1张 3、高1600CM/2优质西皮面料, 泡棉采用优质低燃性成型泡棉, 表面有一层防老化保护膜, 可防氧化, 优质橡木脚架, 环保油漆 4、书记台, 1400CM*600CM*760CM基材: 环保E1级高密度纤维板, 油漆: 高级哑光环保漆, 泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色。 5、高1150书记椅, 基材: 环保E1级高	14,500.00	58,000.00	

				密度纤维板, 油漆: 高级哑光环保漆, 泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色。 6、原被告桌 1600(CM)*700(CM)*760(CM) 基材: 高密度纤维板, 油漆: 高级哑光环保漆, 泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色。 6、原被告椅子, 高1150CM, 优质西皮面料, 泡棉采用优质低燃性成型泡棉, 表面有一层防老化保护膜, 可防氧化, 优质橡木脚架, 环保油漆			
11	装订机	歌派50P	5台	1、电压: 220V/50HZ; 功率: 10W-320W; 2、净重: 17KG; 3、铆管规格: ϕ 5.2mm; 4、钻头规格: ϕ 6.0*50mm中空钻头; 5、预热时间: 2-4分钟; 装订速度: 30S; 装订能力: 50mm; 6、工作台尺寸: 480X200mm; 7、产品尺寸: 480X373X491mm; 8、装订方式: 自动、尼龙管加热高温铆钉、激光定位。	1,300.00	6,500.00	
(二)科技法庭配置							
12	高清庭审主机	苏州科达SVR2931-S-GD	1台	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式操作系统, 集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块, 具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能; 2、支持6路SDI输入, 支持6路HDMI输入, 4路DVI视频输入; 3、支持6路DVI视频输出, 3路HDMI输出, 支持1路USB3.0、1路USB2.0; 4、支持2路10M/100M/1000M自适应以太网口, 支持网络多址, 网络容错, 负载均衡模式; 5、支持12路MicIn(支持48V幻象供电)、4路LineIn(包含1路3.5mm双声道), 支持3路LineOut(2路莲花, 1路3.5mm双声道)、2路XLROut; 6、支持4路RS485串行接口, 6路RS232串行接口; 7、支持1路红外输入, 4路红外输出, 支持2路告警输入, 2路告警输出; 8、支持8个SATA接口, SATA口可支持8TB硬盘; 9、支持一键开启、停止刻录; 支持一键开关机; 支持一键打点; 支持一键DVD回放; 10、内置8寸电容触控屏, 支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及	48,000.00	48,000.00	

			已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等； 11、内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱； 12、视频编码格式：支持H. 264和H. 265，视频编码码率：支持在128kbps-8Mbps范围内设置，音频编码格式：支持G. 711、AAC_LC和ADPCM；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps~128kbps范围内设置； 13、支持16路IP摄像机(H. 264或H. 265摄像机)和SDI摄像机混合接入，支持4路远程点接入； 14、支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H. 323； 15、支持对PTZ摄像机进行PTZ操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节(需前端设备支持)； 16、支持两路证据展台(HDMI、DVI)接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中； 17、支持25路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音； 18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能； 19、支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点； 20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘； 21、录制的录像文件为标准的MP4文件，支持MP4录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件； 22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录； 23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务；			
--	--	--	--	--	--	--

				24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能； 25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点； 26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态； 27、支持H. 323协议接入视频会议，远程点支持双流； 28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端； 29、支持对多种视频智能分析(证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测)的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域； 30、支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理(马赛克随人脸移动)，支持自定义设置马赛克等级(薄码，中码，厚码)和区域大小；支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选； 31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测； 32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息； 33、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测； 34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能； 35、支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10,支持硬盘SMART信息显示和坏道检测。			
13	高清室内球机(法官特写)	苏州科达IPC820-F830-N	1台	1、设备采用1/1.8英寸CMOS传感器，内置2个GPU芯片，支持30倍光学变焦； 2、设备的最低照度0.005Lux(彩色), 0.0002Lux(黑白)； 3、设备的水平分辨率:2000TVL, 信噪比:45dB, 灰度等级:10级, 宽动态范围:100dB； 4、设备支持三码流并发输出：主码流4096×2160, 帧率30帧/秒，第一辅码流	2,200.00	2,200.00	

			1020×1080, 帧率30帧/秒, 第二辅码流704×576, 帧率30帧/秒; 5、支持H. 265、H. 264、MJPEG编码格式; 可将H. 265、H. 264格式设置为Baseline/Main/HighProfile。支持Smart编码; 6设备最大应支持分辨率4096×2160, 帧率1fps~60fps可设置; 7、设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G. 711、G. 722、G726、AAC_LC、OPUS音频编码标准, 支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能; 8、支持水平0°~348° 旋转, 支持垂直-10°~90° 旋转范围支持自动翻转, 水平手控最大速度150°/s, 云台定位精度±0.1°; 9、支持1路SDI输出, 可支持1080P@30fps; 10、设备具有强光抑制功能, 可以开启/关闭, 支持电子透雾及光学透雾功能设置选项, 支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项, 防抖等级可设置, 支持加热功能设置, 支持除湿功能设置; 11、设备支持一个区域的ROI编码, 区域大小可设置, 支持4个矩形区域的区域遮盖, 遮蔽区域颜色可以设置, 遮蔽块可随云台转动而转动; 12、支持通过电子罗盘在监视画面上叠加摄像机当前指向方位或云台角度信息, 支持镜像模式可实现左右翻转、上下番翻转及中心翻转; 13、设备具有512个预置位, 支持8条巡航路径, 具有守望功能, 具有定时运行调预置位、路径巡航、水平扫描等功能; 14、设备支持定位功能, 可将OSD经纬度信息叠加到视频上; 15、设备具有本机存储功能, 支持1个外置SD卡, 单卡可支持512GB; 16、设备具备网络自适应能力, 在丢包率为20%的网络环境下, 仍可正常显示监控画面;。 17、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阈值时, 可通过WEB客户端给出报警提示, 能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云		
--	--	--	--	--	--

				台转台等多种报警方式； 18、支持1路RJ4510M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路LineIn和1路LineOut, 4路开关量报警输入，2路开关量报警输出； 19、电源电压在AC24V±4V范围内变化时，摄像机能正常工作。			
14	高清室内枪机（辩护双方、被告人特写）	苏州科技IPC2852-FN-SIR50-Z2812	3台	1、设备采用1/1.8英寸CMOS传感器，内置2个GPU芯片，支持30倍光学变焦； 2、设备的最低照度为0.002Lux(彩色), 0.0001Lux(黑白)； 3、设备的水平分辨力:2000TVL, 信噪比:45dB, 灰度等级:10级，宽动态范围:100dB； 4、设备支持三码流并发输出：主码流4096×2160, 帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080, 帧率30帧/秒，第二辅码流704×576, 帧率30帧/秒； 5、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile。支持Smart编码； 6、设备分辨率4096×2160, 帧率1fps~60fps可设置； 7、设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能； 8、支持1路SDI输出，支持1080P@30fps； 9、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置； 10、设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下番翻转及中心翻转； 11、设备具有本机存储功能，支持1个外置TF卡，单卡支持512GB； 12、设备具备网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面； 13、设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能	1,200.00	3,600.00	

				行为分析达到设定的阈值时，可通过WEB客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式； 14、支持1路RJ4510M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路LineIn和1路LineOut, 1路开关量报警输入，1路开关量报警输出； 15、设备在-40℃的低温及+70℃的高温下都运行正常； 16、电源电压在DC12V±30%范围内变化时，摄像机能正常工作。			
15	高清室内枪机（全景）	苏州科技IPC2852-FN-SIR50-Z2812	1台	1、800万像素，图像分辨率3840×2160； 2、传感器尺寸1/2.8英寸，最低照度:0.0005Lux(彩色), 0.0001Lux(黑白)； 3、支持H.264(BaselineProfile、MainProfile、HighProfile)、H.265(MainProfile)、MJPEG视频编码； 4、设备支持三码流：主码流分辨率3840×2160, 帧率为20fps；子码流分辨率720P, 帧率为30fps；第三码流分辨率为D1, 帧率30fps； 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 6、设备应满足图像信噪比:58dB, 动态范围:120dB, 图像水平中心分辨率:2000TVL, 灰度等级:11级； 7、设备支持AEC回声消除、混音录像功能； 8、设备红外补光距离100米，支持SmartIR； 9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品掌取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选； 11、设备支持文字转语音功能； 12、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40℃~70℃。	1,200.00	1,200.00	
16	高清室内枪机（全景）	苏州科技IPC2852-FN-SIR5	1台	1、800万像素，图像分辨率3840×2160； 2、传感器尺寸1/2.8英寸，最低照度:0.0005Lux(彩色), 0.0001Lux(黑白)； 3、支持H.264(BaselineProfile、	1,200.00	1,200.00	

		0-Z28 12		MainProfile、HighProfile)、 H. 265 (MainProfile)、MJPEG视频编码 ; 4、设备支持三码流: 主码流分辨率3840 ×2160, 帧率为20fps; 子码流分辨率 720P, 帧率为30fps; 第三码流分辨率为 D1, 帧率30fps; 5、各码流的视频分辨率、帧率、编码 格式可单独设置; 6、设备应满足图像信噪比: 58dB, 动态 范围: 120dB, 图像水平中心分辨率: 2000TVL, 灰度等级: 11级; 7、设备支持AEC回声消除、混音录像功 能; 8、设备红外补光距离100米, 支持 SmartIR; 9、设备支持移动侦测, 遮挡报警, 警 戒线, 虚焦检测, 场景变更, 区域进入 , 区域离开, 区域入侵, 物品遗留, 物 品拿取, 人员聚集, 声音异常, 起雾检 测行为分析智能功能; 10、支持人/非机动车/机动车感兴趣目 标侦测过滤功能, 支持单选和多选; 11、设备支持文字转语音功能; 12、设备应能满足在DC12V±30%宽电压 环境下正常工作, 支持POE及电源热备 份; 具备IP67防护等级, 工作温度-40 ℃~70℃。			
17	桌面 话筒	HT-AU DIOHT C-260	8台	1、话筒ON/OFF超长寿命、高抗静噪轻 触开关; 2、话筒开启时, 音头红色工作指示灯 发亮; 3、特性: 指向性; 4、频率响应: 60Hz~16KHz; 5、灵敏感应: -47dB±3dB (1KHz); 6、低频衰减: 125Hz6dB/OCTAVE; 7、输出阻抗: 200Ω; 8、最大承受音压: 135dB SPL 1KHz At1% T. H. D; 9、信噪比: 66dB. 1KHz ATPA; 10、动态范围: 111dB. 1KHz ATMAX SPL ; 11、电源供应: DC48V/3V;	300.00	2, 400.00	
18	功率 放大器	HT-AU DIOHT A-EM2 25	1台	1、高功率密度、高效率、高稳定性、 高性能纯D类功放, 全环路反馈网络, 进一步降低功放失真度; 2、全功能保护, 开机软启动、过载、 过热、短路、直流、峰值压限、智能削 峰保护; 3、大功率稳压开关电源供电, 持续不 断地输出额定功率;	2, 500.00	2, 500.00	

				4、立体声输出功率8Ω:300W×2; 5、立体声输出功率4Ω:500W×2; 6、桥接输出功率8Ω:1000W; 7、限幅保护:10V; 8、频率响应:20Hz-20kHz(0/-1dB); 9、灵敏度:0.775/1.414V/32dB; 10、输入阻抗:(平衡/非平衡)20KΩ/10Ω; 11、总谐波失真:0.15%; 12、阻尼系数:500; 13、信噪比:100dB; 14、互调失真:0.05%; 15、转换速率:20V/Hs; 16、安装空间:1U; 17、消耗功率:510W			
19	壁挂音箱	HT-AU DIOHT A-SF8 08	2台	1、箱体结构:前置导向两分频; 2、低音单元:LF8"×1,HF3"×1; 3、标称阻抗:8Ω; 4、频率响应:50Hz-20KHz; 5、额定功率:150W; 6、峰值功率:300W; 7、灵敏度:90dB; 8、输入连接方式:红黑端子。	1,200.00	2,400.00	
20	庭审显示设备	创维 55BG2 2	2台	1、外观:悬浮全面屏; 2、屏幕:55寸 3、分辨率:4K(3840×2160); 4、色域(BT.709):100%,色域(NTSC):72%; 5、背光方式:DLED; 6、功耗:110W,至少三级能效,待机功率:0.5W; 7、主芯片:T963; 8、CPU:至少四核ARMCortexA35; 9、GPU:至少双核Mali-G52; 10、内存:1.5GB,存储:8GB; 11、操作系统:Android9; 12、音频输出功率:8W*2; 13、WIFI通道:2.4GHzWiFi; 14、端口:HDMI2.0*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1、数字音频输出(同轴)*1; 15、定制功能:具有菜单功能,可自定义开机画面、开机视频、开机音量设定; 16、投屏功能:支持DLNA协议、AirPlay、WiFi-Direct,Miracast; 17、USB支持视频格式: .avi.mpg.ts.mkv.mp4.flv.moV.rm.rmvb; 18、USB支持音频格式: .aac.flac.mp3.wav;	2,500.00	5,000.00	

				19、USB支持图片格式：. JPEG. PNG. BMP ； 20、USB支持移动硬盘容量：2T。			
21	庭审 显示 支架	国产 定制	2台	支持40-65寸，壁装。	500.00	1,000.00	
22	高清 视频 传输 器	秋叶 原 QZ310	2台	HDMI双绞线延长器	300.00	600.00	
23	席位 显示 及主 机	华为 擎云 W5152 9	6台	1、CPU型号：八核处理器，主频2.8GHz ； 2、显卡：集显； 3、屏幕尺寸：29英寸平面； 4、运行内存：16G,内存类型：LPDDR4X ； 5、存储容量：512GB固态，硬盘类型： UFS3.0； 6、前置接口：3.5mm音频接口，USB-C 接口*1个，USB-A3.0接口*3个，光驱*1 个； 7、后置接口：麦克风输入接口*1个， 音频输出接口*1个，音频输入接口*1个 ，HDMI接口*1个，VGA接口*1个， USB-A(USB3.0)接口*4个，RJ45接口*1 个，串口*1个； 8、外设：防菌键盘鼠键，光驱；	7,500.00	45,000.00	
24	21路 强电 控制 器	HTA-P H821	1台	1、19英寸，2U标准机箱，21路电源控制：其包含18路10A万能插座16路时序控制+两路常开(可发码控制输出AC220V(10A)采用万能插座，适用各种类型插头，3路内置强电继电器模块/或3路DC模块 2、支持WindowsPC上位机机控制软件，可使用PC机通过标准RJ45网络式，对1台及多台机进行编程控制： RJ45网络方式： (1)ARM内核，精心优化的TCP/IP协议，稳定可靠； (2)10Mbps网口，支持Auto-MDI/MDIX,交叉直连网线自适应； (3)支持TCP/Server、TCP/Client、UDP/Client、UDP/Server工作模式。 3、整机额定容量60A,配置C型双极63A空气开关以提供过流过载保护，保证系统的供电安全； 4、支持电流电压监测功能，除用于机器面板实时显示外，同时将监测的电压电流参数通过网络接口上传，以便控制中心监测管理 5、支持防雷防浪涌，户外路灯级别防	7,500.00	7,500.00	

				雷防浪涌模块,当直击雷/感雷在建筑物附近发生时,给予系统设备强有力的保护。(额定冲击电压:10KV;最大冲击电压:20KV;保护水平(残压):<0.99KV;响应时间:25ns;防护等级:三级); 6、支持净化(滤波),工业级双极EMI电源滤波器(净化器),能消除系统间(特别是灯光系统、冲击钻、电吹风)电磁干扰,保证系统工作稳定,对于音频系统提高音质也有明显作用(额定电源:220V,50Hz;额定电流:40A;漏电流<5mA;阻带衰减:30(dB),插入损耗:50(dB)); 7、支持3路强电模块,用于窗帘/吊杆/投影幕升降架的控制。亦可选配3路DC电源模块(DC24V20A/DC12V20A/DC5V20A),向显示器/平板/无线话筒等直流用电设备提供高品质的直流电源输出。 8、可用机内按键设置时序工作时某两路之间延时时间,999秒钟,满足一些特殊设备(投影机)的特殊要求;可恢复出厂设置 9、单相AC220V/50Hz,Maximal60A,2米RVV3X6平方,棕色(火线L)蓝色(零线N)\黄绿双色(地线E); 10、高温报警:当机内温度60℃的时候,设备会自动发出报警声,联动中控控制环境,温度回到60℃以下时,则自动关闭报警,温度可根据不同现场环境自定义调节。			
25	实物展台	HDMI HZ-36 0E	1台	1、变焦:12倍光学变焦,20倍数字变焦对焦自动;解析度:1400TV线以上;像素:1300万分辨率4160*3104; 2、USB接口USB-A*2Type-C*1; 3、输入接口麦克风输入*1VGA输入*1HDMI输入*1输出接口VGA输出*2HDMI输出*2;双侧补光灯支持270°	1,570.00	1,570.00	
26	千兆网络交换机	H3C/ S5016 PV 5-EI	1台	1.16个千兆网口,支持802.1QVLAN、MTUVLAN、端口VLAN,支持QoS、带宽控制、风暴抑制,支持端口汇聚、端口镜像、端口监控,支持线缆检测、环回保护,支持通过Web、PC端软件进行管理,支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种模式;MAC地址容量:8K。	1,300.00	1,300.00	
27	网络机柜	豪华型F型	1台	1.规格:高宽深约为1000*600*600,参数前门钢化玻璃门,前门旋把大锁,后门高密度网孔门,后门小锁,拆装式结构,整体黑色,内配风扇电源层板各一	900.00	900.00	

				件, 两侧门可开			
28	音视频接入设备	苏州科达KD-MPS-1000	1台	1. 视频编解码: 支持H. 264/H. 265视频编码格式, 支持4K分辨率接入; 2. 音频编解码: 支持AAC、PMCA等音频编码格式; 3. 支持对互联网当事人进行实名认证; 4. 支持对互联网当事人进行电子签名; 5. 支持HDMI接口输入输出, 最高满足4K分辨率; 6. 至少满足6路以上互联网视频接入;	4,500.00	4,500.00	
29	施工及辅助线材	国产国标	1批	符合国家标准的均可	2,000.00	2,000.00	
30	(三) 警用装备						
31	手持金属探测器(新款)	中城卫手持金属探测器(新款)	14台	1、最大功耗: 200mW; 2、频率: 95KHz; 3、电流: 小于50mA; 4、工作温度: -35℃~+75℃; 5、充电电池以10%-15%报警比例工作, 可连续工作30小时以上, 待机80小时; 6、防护等级: IP53; 7、工作电源: 1节9V锂电充电电池和充电器。	300.00	4,200.00	
32	新标单警铝合金手铐(俗称玫瑰金)	中城卫恒大K1-HD	30副	1、铐体间距L约为(52-56)mm、啮合三齿状态下手铐的最小孔径H约为55±2mm、啮合三齿状态下手铐的最大孔径B约为82±2mm; 2、颜色: 金属手铐铐体表面颜色为铄金色, 左、右铐体颜色一致, 无明显色差; 扇梁为亚光银色; 3、重量: 金属手铐的质量(不含钥匙和包装)231g; 4、耐腐蚀性: 手铐耐腐蚀: 9级; 13、符合检测依据: 《GA1512-2018公安单警装备金属手铐》	200.00	6,000.00	
33	脚镣	中城卫SK01-ZCW	30副	1、重量: 1.3kg 2、材质: 碳化钢 3、全长: 680mm 4、最小内径: 75mm 5、最大内径: 93mm 6、执行标准: 《GA/T237-2018金属脚镣》	350.00	10,500.00	
34	弹夹套	中城卫ZCW-TJ	25台	材质: 高强度工程塑料92式腰部快拔型弹匣套, 适合各种腰带使用。	100.00	2,500.00	
35	防割手套	中城卫	30件	符合执行标准: GA614-2006《警用防割手套》。	320.00	9,600.00	

		ZCW-F GST1)					
36	手电筒	中城 卫 ZCW-1 10J	30个	1、强光初始光通量：280.5lm； 2、强光初始照度：336.6lx(距光源5米处)； 3、强光照明时间：连续照明300min(距光源5米处照度值241.5lx)； 4、弱光初始照度：165.4lx(距光源1m处)； 5、强光爆闪频率：9~9.5Hz； 6、光束角：7°~8°； 7、电池保护功能：18650锂离子电池具有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能； 8、外形尺寸：长度154.6±2mm,握柄直径28.5±1mm,头盖外径35±1mm,手绳长度155±5mm； 9、质量：209g(含18650锂离子充电电池)； 10、符合执行标准：《GA883-2018公安单警装备强光手电》。	300.00	9,000.00	
37	伸缩警棍	中城 卫 G2-ZC W-01	10台	1、尺寸：收回长度约为224±1.5mm；伸展长度约为508±2mm；握把外径约为26.5±0.1mm； 2、符合检测依据：《GA886-2018公安单警装备伸缩警棍》。	267.00	2,670.00	
38	警用八件套	中城 卫 Y1-ZC W01	10副	1、符合检测依据：《GA890-2018公安单警装备多功能腰带》。	420.00	4,200.00	
39	电击枪	虎鲨 MD-TX 100S	6台	一、防暴器技术参数： 1、推射动力：采用高压压缩气体为动力； 2、枪体尺寸(不含电击弹):165mm±5mm(长)x125mm±5mm(宽)x40mm±5mm(高)； 3、整体重量：400g； 4、充电电池电压：7.4V±1V； 5、平均输出电流：1.50mA； 6、开口爬弧距离：36mm； 7、脉冲频率：20Hz±2Hz； 8、具备防水功能：将电击器处于关机状态置于水面1m以下，持续≥30min,取出后防暴器可正常工作，防水等级为IPX7； 9、开口输出电压：55±5KV； 10、单次脉冲电量：70μC； 11、激光瞄准：具有绿激光辅助瞄准； 12、单手装弹功能：配有专用电击弹套，可实现单手快速装弹功能； 13、单组电池放电次数：450次(单次5s	20,000.00	120,000.00	

				完整电击); 14、电击倒计时功能: 电击过程中, 产品显示屏具有5秒倒计时显示功能; 15、单次电击控制时间: 5秒; 1S至5S之间可随意停止; 16、连续电击保护功能: 连续进行三次完整电击共计15S后, 产品进入保护状态, 不能再开启电击功能; 重启保险开关后, 可解除保护状态; 17、电击数据记录和下载: 具有电击数据记录和下载功能, 包含产品唯一序列号、电击的时间、电击的时长。 三、电击弹技术参数: 1、射击距离不小于7米; 2、飞针跨度: 射击距离为5m时, 上下飞针跨度为38.0cm±0.5cm;			
40	催泪喷射器	中城卫	30台	符合检测依据: 《GA884-2018公安单警装备催泪喷射器》	100.00	3,000.00	
41	执法记录仪	中城卫 DSJ-X 6/256 GB	28台	1、外形尺寸: 78*54*28mm 主机重量: 115g, 背夹和外设除外; 2、镜头: F2.5光圈, 高解析多层滤光广角定焦镜头。视场角: 170度, 焦距: 0.3M及以上, 调焦距离: 2.5m-无限远; 3、显示屏: 2英寸全高清IPS炫彩屏; 4、录像性能: 3840x2160P/30、2560x1440P/30、2304x1296P/30、1920x1080P/45、1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30; 5、录影视频格式: 压缩格式: H.264; 文件格式: MP4, 视频码率: 8Mbit/S; 6、录音音频格式: 编码方式: AAC; 文件格式: AAC; 7、照片像素: 拍照分辨率4800万像素; 4000万像素; 3200万像素; 2600万像素; 2000万像素; 1400万像素; 800万像素, 照片质量支持优、佳、好设置; 8、4K分辨率: 2160P/30; 1800P/30; 1296P/30p; 1080P/60; 1080P/30; 1280x720P/60; 1280x720P/30; 480P/30; 54M, 48M, 44M, 36M, 32M, 23M, 18M, 4M. 照片格式: *.JPG; 9、视频预录时间: 10~15S预录; 10、视频延录功能: 可设定: 关闭/5秒/30秒/1分钟/5分钟; 11、重点视频标记: 执法记录仪在拍摄过程中, 通过按下相应按键, 对此视频文件做标记; 12、极速连拍: 3/5/10张(连拍解析度	3,000.00	84,000.00	

				为1920*1080); 13、一键快捷功能:前置录像键启动开机录像,一键启动录像,一键启动录音功能,一键启动开机; 14、红外灯功能:采用至少7个红外灯设计,1颗白光灯,支持手动、自动开启红外灯模式; 15、夜拍功能:可至少10M处看清人脸,20M看清人体轮廓; 16、移动侦测:根据场景变化与静止自动录影和停止录影; 17、语音提醒:支持操作语音提示及整点报时; 18、密拍模式:支持灯号不显示及声音不提醒; 19、数据安全:执法记录仪设有不同权限管理。初级权限只能查看和回放执法视频、照片、录音,不能进行删除和修改机器敏感设定,只有通过密码校对才能进行本机的敏感设定,及连接电脑后才可以拷贝、修改或删除; 20、病毒防火墙:防止病毒感染及传播; 21、储存容量:支持32G/64G/128G/256G内置存储介质; 22、内置电池:大容量锂电池,3.7V、3000mAh,支持边充边录; 23、外部接口:USB-5P;接口充电,连接电脑传数据; 24、配件:长背夹+电源适配器+USB5pin线; 25、防水/抗摔等级:IP67,可承受2米自由跌落; 26、车载功能支持车载取证,并实现汽车打火开机自动录像取证,停车熄火10秒钟后自动关机; 27、续航时间:长达18小时连续录像; 28、显示屏亮度:执法仪显示屏应能显示全场白测诚信号,最大亮度:720cd/m²,对比度1000:1; 29、视频回放控制功能:执法仪在本机进行视频回放时,具有2倍、4倍、8倍、16倍、最大128倍快进回放功; 30、爆闪警报:高亮红蓝爆闪灯+警报语音,可同时声光报警,也可以只是闪灯; 31、外接摄像头:纽扣式针孔摄像头:1280x720P; 32、WIFI功能:WIFI制式IEEE802.11b/g/n,通过手机APP可以实现视频在线实时浏览,可以			
--	--	--	--	---	--	--	--

				通过APP实现对执法进行录影, 拍照, 设定等操作。同时可以对执法仪的内卡里的文件进行下载。			
42	白手套	中城卫 ZCW-B ST1	4件	1、材质: 纯棉; 2、长度: 13(mm); 3、衬里: 棉质; 4、袖口: 针织袖口; 5、重量: 小于等于25(g)。	300.00	1,200.00	
43	身份证识别机	卡顺 KS-FK 1312T	1台	1、主显示屏13.3寸高亮IPS屏; 2、分辨率: 1920*1080; 3、电容式多点触控屏, 防划伤。 4、摄像头标配单目200W万像素, 带补光灯; 5、访客登记可读取访客居民身份证信息(文字和头像); 6、支持身份证、其他证件手写登记方式; 可填写来访信息和选择被访人进行来访登记; 访客签离扫描访客单快速签离、或者刷身份证进行签离, 还可以批量签离; 人证比对将身份证头像和现场抓拍人像进行比对, 判断人证一致性; 来访次数刷身份证显示第几次来访; 访客凭证打印支持个性化添加删除打印字段内容; 被访人快速录入通过拼音首字母, 部门名称, 位置, 电话号, 快速调取被访人信息; 快速登记刷身份证自动调取访客登记的电话, 公司名称, 自动人证比对, 自动保存; 人员导入支持批量导入人员照片, 批量导入人员资料; 多台联网支持多台访客机联网, 共享数据库, 任意点进出; 数据备份软件提供数据库备份恢复操作界面。	17,000.00	17,000.00	
44	安检X光机	大华 DH-IS C-M65 50A	1台	1、主处理器: 至少四核处理器; 2、操作系统: 嵌入式Linux操作系统; 3、内存: 8GB; 4、操作界面: 本地GUI操作(全功能), WEB客户端; 5、预览: 支持实时显示X射线包裹图像画面、摄像头画面, 支持实时对安检物品智能分析; 6、物体识别: 对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别, 智能框跟随物品移动; 7、供电: 220-240VAC, 50/60Hz; 8、功耗(典型值): 220W, 最大功耗: 650W; 9、通过X射线对经过传送带的包裹物品进行图像渲染显示, 查看包裹物品的形状和物质组成; 10、支持多种包裹图片的增强效果显示, 如高能穿透加强、超级增强、加亮、	121760	121760	

			图像扫描等操作。持安检模式、安检界面上叠加监控，及监控模式； 11、支持对设备扫描的画面进行分析，智能识别刀具、液体(塑料瓶、玻璃瓶)、压力罐、枪支、打火机等违禁品。对违禁品设置危险等级并联动报警，可联动语音提示、声光报警、传送带停止等； 12、支持实时画面叠加智能识别结果，智能框跟踪物品实时移动； 13、支持存储所有检测结果并统计成报表，可通过不同类别及时间段查询并导出报表； 14、内置2个摄像机监控入口传送带和出口传送带，监控人员放包、取包全过程； 15、支持额外添加普通网络摄像机及PoE摄像机，进行视频监控的预览、存储和回放，监控整个安检过程； 16、支持系统异常报警(包括无硬盘、存储错误、IP冲突、MAC冲突等)； 17、支持硬盘存储空间管理、RAID0/1/5等高级硬盘管理，保障数据安全； 18、支持管理用户组和用户，采用用户和用户组两级方式。 17、支持系统运维管理，包括日志查询、在线用户查询、设备升级等18、配置操控台； 19、净重：380kg(837.761b)(裸机)毛重：420kg(925.941b)(带包装) 19、通道尺寸：650mm×500mm(宽×高) 20、工作温度：0℃~+45℃； 21、储存温度：-20℃~+70℃； 22、安装方式：落地式安装。			
总报价：人民币：壹佰伍拾肆万叁仟元整(¥1,543,000.00元)						

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和 包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件 规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其 使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式: 货车。

3. 乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: 无。

第五条 交付和验收

1. 交付时间: 签订合同10个工作日内; 交付地点: 靖西市人民法院。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,货物属于进口产品的,供货时应同时附上中文使用说明书,如有缺失应在合理的规定时间内补齐,否则视为逾期交货。

4. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。

5. 甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点 靖西市人民法院。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期: 三年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。

第八条 付款方式

(1) 合同生效且项目具备实施条件之日起 15 个工作日内,所有设备验收合格后全额付款。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担,合同另有约定的除外。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准 向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1)更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款, 同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

2.如在使用过程中发生质量问题, 乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间8小时内。

3.在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为三年, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的 机器设备, 终生维修, 维修时只收部件成本费。

第十一条 调试和验收(本条款适用于甲方自行验收, 委托第三方验收的另行规定)

1.验收标准和方法

(1) 验收标准: 货物验收标准, 伴随工程、服务验收标准(符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范)

(2) 验收程序及方法:

1) 乙方完成货物安装调试和培训后, 书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起5个工作日进行验收, 逾期不验收的, 视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后, 验收小组出具采购验收书, 验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 并列明项目总体评价, 由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准, 甲方和乙方共同签署确认。

5) 若验收时发现使用提供产品及质量和服务等不符合要求的, 甲方有权要求乙方整改且在期限内按要求完成, 如若完成不了的, 甲方有权拒绝验收或给予验收不合格, 以及拒绝付款或只付一定 量的款, 造成影响甲方不能在规定时间内使用或损失, 以及其他后果的, 由乙方全权负责, 造成严重影响的, 将追究赔偿责任和法律责任。在验收过程中发现有严重质量问题、假冒伪劣产品等重大 可疑情况的, 应及时书面向采购人反映。经确认属质量等问题的, 采购人应及时与中标或者中标人 供应商进行交涉, 追究其违约责任; 经确认属假冒伪劣产品的, 应移交工商、质量监督等行政执法 部门依法查处。

6) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

7) 验收书一式3份, 甲方2份、乙方1份, 受托第三方机构一份(如有增加 1 份)。

8) 验收结论不合格的, 乙方应自收到验收书后 7 个工作日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后, 仍然达不到要求的, 经双方协商, 可按以下办法处理:

①更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外, 验收结论合格的, 乙方应自收到验收书后 3 日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方, 货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装, 以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书(货物属于进口产品的, 供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方, 以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付, 乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的, 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的, 应及时更换, 更换不及时的按逾期交货处罚; 因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的, 乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

3. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼, 均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4. 因包装、运输引起的货物损坏, 按质量不合格处罚。

5. 乙方未能按时交付货物的, 应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下:

(1) 从迟交的第一周到第二周, 每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的 0.5%;

(2) 从迟交的第三周到第四周, 每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的 1%;

(3) 从迟交第五周起, 每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的 1.5%。在计算迟延交付违约金时, 迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款(报酬)的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同

货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

6. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

7. 乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的5%向甲方支付违约金。

8. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

9. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

10. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

11. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 竞争性谈判采购文件；

1. 中标通知书；

2. 响应函；

3. 商务条款偏离表和货物需求偏离表；

5.开标一览表;

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十九条 本合同一式叁份,具有同等法律效力,财政部门(政府采购监管部门)机构各一份,甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起七个工作日内,甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内,甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方(章):靖西市人民法院 2025年5月9日	乙方(章):广西宏麒信息科技有限公司 年 月 日
单位地址:	单位地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场3号楼二十八层2802号办公。
法定代表人或者委托代理人:陈毅	法定代表人或者委托代理人:李宏祺
电话:	电话:
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:交通银行股份有限公司南宁青秀山支行
账号:	账号:451060505013000785152
邮政编码:	邮政编码:

