

附件 1：具体标的及其技术要求和商务要求

一、货物需求表

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
1	不锈钢烟罩	1、★规格：1200mm*500mm*500mm； 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	米	38
2	不锈钢烟罩	1、★规格：1000mm*500mm*500mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	米	8
3	不锈钢油网	1、★规格：500mm*500mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	米	45
4	不锈钢外烟管	1、规格：800mm*600mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	米	65
5	不锈钢外烟管	1、规格：500mm*500mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	米	20
6	不锈钢弯头	1、规格：800mm*600mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	个	6
7	不锈钢弯头	1、规格：500mm*500mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	个	3
8	不锈钢变接	1、规格：800mm*600mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	个	8
9	不锈钢变接	1、规格：500mm*500mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	个	4
10	不锈钢炉背封板	1、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	平方	85
11	烟罩吊杆支架	不锈钢材质	个	28
12	柜式静音风机	1、规格：22 寸 2、功率电压：11kw/380v 3、转速 800r/min，风量 16768-32969m³/h，全压 708-460Pa，静压 650-231Pa	台	2
13	柜式静音风机	1、规格：15 寸 2、功率电压：4kw/380v 3、转速 930r/min，风量 6910-11623m³/h，全压 441-272Pa，静压 380-200Pa	台	1

14	高空排放 净化器	1、规格：970mm*1215mm*1110mm 2、功率电压：650W/220V 3、风量：20000m³/h 4、风阻(Pa)：<150 5、法兰(横*竖)：965mm*860mm	台	2
15	高空排放 净化器	1、规格：750mm*900mm*760mm 2、功率电压：300W/220V 3、风量：10000m³/h 4、风阻(Pa)：<150 5、法兰(横*竖)：650mm*560mm	台	1
16	角铁架	4cm*4cm 角铁	个	6
17	帆布软连 接	1、规格：500mm*500mm 2、材质：帆布	个	3
18	不锈钢隔 断	1、规格：1200mm*1600mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	个	1
19	缺相保护 器	漏电缺相过载保护断路器，数码显示，漏电动作时间：≤ 0.1S，缺相动作时间：≤3S	个	2
20	柜式静音 风机	1、规格：22 寸 2、功率电压：7.5KW/380V 3、转速 720r/min, 风量 16831-29672m³/h, 全压 525-187Pa	台	1
21	柜式静音 风机	1、规格：15 寸 2、功率电压：4KW/380V 3、转速 930r/min, 风量 16910-11623m³/h, 全压 441-272Pa, 静压 380-200P	台	1
22	送风机	1、规格：12 寸柜机 2、功率电压：3kw/380v 3、转速 1250r/min, 风量 5033-9414m³/h, 全压 610-475Pa, 静压 549-260Pa	台	1
23	不锈钢送 风管	1、规格：600mm*600mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	米	47
24	不锈钢送 风管	1、规格：350mm*350mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	米	170
25	不锈钢万 向风口	1、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	个	150

26	不锈钢风机变接	1、规格：600mm*600mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	个	1
27	不锈钢风机变接	1、规格：350mm*350mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	个	2
28	不锈钢弯头	1、规格：350mm*350mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	个	4
29	不锈钢三通	1、规格：600mm*350mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	个	4
30	不锈钢三通	1、规格：350mm*350mm 2、材质：304 不锈钢材质，1.0mm 厚度磨砂板	个	3
31	吊杆支架	不锈钢材质	支	120
32	风机角铁架	4cm*4cm 角铁	个	1
33	电磁单头大炒炉	1、规格：1200mm*1300mm*(800+400)mm 2、★功率电压：30kw/380v 3、★锅径Φ1000mm 4、炉体采用全不锈钢骨架、面板采用 1.0mm 不锈钢板，侧前、靠背板采用 0.8mm 油膜不锈钢板。 5、★采用一体成型面板，炉体达到 IPX6 的防水级别。 6、8 个档位耐用磁控开关火力调节，为厨师烹饪每一道菜提供最佳的火力需求。 7、智能数码显示，更容易操控火力大小。 8、纯铜线盘，线盘高温保护，超温保护更灵敏。火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。 9、采用摇摆式水龙头不锈钢材质；炉脚采用不锈钢子弹脚 10、防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电更安全无忧 11、锅具防干烧。	台	10
34	电磁双头小炒炉	1、规格：1500mm*900mm*(800+400)mm 2、★功率电压：15kw/380v 3、★采用一体成型面板，炉体达 IPX6 防水级别。 4、炉体采用全不锈钢骨架、面板采用 1.0mm 不锈钢板，侧面、靠背板采用 0.8mm 不锈钢板。 5、8 个档位耐用磁控开关火力调节，为厨师烹饪每一道菜	台	1

		菜提供最佳的火力需求。 6、智能数码显示，更易操控火力大小。 7、纯铜线盘，线盘高温保护，超温保护更灵敏。火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。 8、采用摇摆式水龙头不锈钢材质；炉脚采用不锈子弹脚。 9、防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电更安全无忧。 10、锅具防干烧。		
35	单头电磁炉	1、规格：1000mm*1100mm*(800+400)mm 2、★功率电压：20kw/380v 3、★锅径Φ800mm 4、★采用一体成型面板，炉体达 IPX6 防水级别。 5、炉体采用全不锈钢骨架、面板采用 1.0mm 不锈钢板，侧面、靠背板采用 0.8mm 不锈钢板。 6、8 个档位耐用磁控开关火力调节，为厨师烹饪每一道菜提供最佳的火力需求。 7、智能数码显示，更易操控火力大小。 8、纯铜线盘，线盘高温保护，超温保护更灵敏。火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。 9、采用摇摆式水龙头不锈钢材质；炉脚采用不锈子弹脚。 10、防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电更安全无忧。 11、锅具防干烧。	台	1
36	电热汤桶	1、规格：50L，内规格：400mm*400mm 2、功率电压：4.5kw/220v 3、功能二温控	台	1
37	电热汤池	1、规格：1455mm*670mm*800mm 2、功率电压：2kw/220v 3、份数盘 4 格	台	14
38	炉拼台	1、规格：400mm*1200mm*(800+450)mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、炉拼台面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板，下垫 15 mm 木板加强加固；炉拼台背板、侧板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；炉通脚用 Φ50mm 钢柱及可调炉身高度的子弹脚。	张	12

39	炉拼台	1、规格：400mm*1000mm*(800+450)mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、炉拼台面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板，下垫 15 mm 木板加强加固；炉拼台背板、侧板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；炉通脚用 Φ50mm 钢柱及可调炉身高度的子弹脚。	张	2
40	蒸饭柜	1、规格：1420mm*1050mm*1505mm 2、★功率电压：48kw/380v 3、★蒸饭量：192kg 4、可供人数：1200 人 5、★盆数：48 盆 6、结构型式：双门 7、蒸饭时间为 60 分钟/次，因大米吸水量不同而变化，每盘约 4kg 大米，产地不同米等，蒸面制品时约 8-12 分钟/次，因面制品单个重量不同而变化。	台	4
41	蒸饭柜	1、规格：1420mm*640mm*1505mm 2、★功率电压：24kw/380v 3、可供人数：300 人 4、★盘数：24 盘 5、不锈钢制作，自动进水，加厚整体环保发泡层 6、蒸饭时间为 60 分钟/次，每盘约 4kg 大米，蒸面制品时约 8-12 分钟/次。	台	2
42	中式电磁 连体汤炉	1、规格：1000mm*1100mm*(800+400)mm 2、★功率电压：20kw/380v 3、★锅径：Φ800mm 4、炉体采用全不锈钢骨架、面板采用 1.2mm 不锈钢板，侧前、靠背板采用 1.0mm 油膜不锈钢板。 5、采用一体成型面板，炉体达到 IPX6 的防水级别。 6、8 个档位耐用磁控开关火力调节，为厨师烹饪每一道菜提供最佳的火力需求。 7、智能数码显示，更容易操控火力大小。 8、纯铜线盘，线盘高温保护，超温保护更灵敏。火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。 9、采用摇摆式水龙头不锈钢材质；炉脚采用不锈钢子弹脚	台	2

		10、防漏电处理加特有防静电设计,漏电静电更安全无忧。		
43	中式电磁 连体汤炉	1、规格：1200mm*1300mm*(800+400)mm 2、★功率电压：30kw/380v 3、★锅径：Φ1000mm 4、炉体采用全不锈钢骨架、面板采用 1.2mm 不锈钢板，侧前、靠背板采用 1.0mm 油膜不锈钢板。 5、★采用一体成型面板，炉体达到 IPX6 的防水级别。 6、8 个档位耐用磁控开关火力调节，为厨师烹饪每一道菜提供最佳的火力需求。 7、智能数码显示，更容易操控火力大小。 8、纯铜线盘，线盘高温保护，超温保护更灵敏。火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。 9、采用摇摆式水龙头不锈钢材质；炉脚采用不锈钢子弹脚 10、防漏电处理加特有防静电设计,漏电静电更安全无忧。	个	3
44	六门冷柜	1、规格：1830mm*720mm*1973mm 2、总有效容积：1560L 3、额定电压：220v/50Hz 4、耗电量：3.85kw/24h 5、冷藏温度：0℃/-8℃； 6、制冷方式：直冷 7、内外不锈钢，自动回门，聚甲醛保温，制冷采用紫铜管，冲压成型内地板，箱体强度高，智能电子温控，符合国家食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀，加强承重万向轮。	台	1
45	食品留样 柜	1、规格：370mm*810mm*450mm 2、冷藏温度：0℃/-8℃； 3、制冷方式：直冷 4、内外不锈钢，聚甲醛保温，制冷采用紫铜管，冲压成型内地板，箱体强度高，智能电子温控，符合国家食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀。	台	3
46	单星洗手 池	1、规格：500mm*500mm*800mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板；支架、通脚用Φ	个	1

		38x1.0mm 不锈钢管；可调子弹脚用Φ38x1.0mm 不锈钢子弹脚。星盆池采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板		
47	不锈钢双通荷台	1、规格：1800mm*800mm*800mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板，加垫 18mm 大芯夹板；层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；台脚用Φ38mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。加强筋采用 1.0mm 不锈钢管	张	4
48	不锈钢餐车	1、规格：900mm*500mm*800mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢板；底层托板：3mm 铁板；拉手：Φ19mm 不锈钢；车轮：4 寸重型车轮	台	24
49	送餐桶	1、规格：宽高 350mm*350mm(±10mm) 2、材质：304 不锈钢材质 3、厚 3.0mm 不锈钢材质全身无铅、无磁、无毒、精细抛光工艺、一次性冲压成型，加桶盖	个	40
50	增压水泵	1、功率电压：790w/220v 2、流量 3m³/h，扬程 53m	台	2
51	洗米机	1、规格：500mm*500mm*800mm 2、洗米量：100Kg/次，100KG 大米循环一次约 7-10 分钟（视水压大小） 3、使用水压：1.5kg/cm³ 4、进水量：25-35L/分钟 5、进水管：Φ6 分管可转 4 分 6、排水管：Φ38mm 7、工作时间：7-10 分钟	个	3
52	自动伸缩水枪	1、管子材料：PVC 网纹管 2、管子长度 17+2m³、接头：快速接头+万能接头 4、管子内径：11.51*15.8mm 5、工作压力：10kg 6、外壳材质：PP7、水枪：圆锥状/细柱状/雾化/扇状/多点线状/粗柱状/淋浴状 7 种模式	个	7
53	不锈钢水槽	1、规格：1800mm*500mm*(800+150)mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、采用不锈钢冲压成型，采用 1.2mm 不锈钢冲压制作台脚，用Φ38x1.2mm 不锈钢管及可调子弹脚。	个	10

54	吹地机	1、功率电压：900w/220V 2、风量：L档 110m³/min, M档 120m³/min, H档 160m³/min 转速：1000RPM, 1200RPM, 1400RPM 3、风轮尺寸：270mm	台	7
55	单星洗手池	1、规格：1000mm*800mm*800mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板；支架、通脚用 Φ 38x1.0mm 不锈钢管；可调子弹脚用 Φ 38x1.0mm 不锈钢子弹脚。星盆池采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板。	张	31
56	双星洗物池	1、规格：1200mm*700mm*800mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、面板采用 1.0mm 厚不锈钢制作；星盆采用 1.0mm 厚不锈钢制作；柱脚采用直径 43mm, 厚 1.0mm 不锈钢管配可调节脚	台	4
57	不锈钢四层板架	1、规格：1500mm*500mm*1500mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、主框架采用 38x25x1.2mm 不锈钢管；层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；柱脚采用 Φ 38mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	张	22
58	不锈钢双层工作台	1、规格：1800mm*800mm*800mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板，加垫 18mm 大芯夹板；层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；台脚用 Φ 38mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。加强筋采用 1.0mm 不锈钢管。	张	11
59	不锈钢双层工作台	1、规格：1800mm*600mm*800mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板，加垫 18mm 大芯夹板；层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；台脚用 Φ 38mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚；加强筋采用 1.0mm 不锈钢管。	张	25
60	不锈钢地架	1、规格：1800mm*600mm*300mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、层板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板；脚用 Φ 50mm 钢柱	个	20

		及可调炉身高度的子弹脚;		
61	瓜果切片切丝机立式	1、规格: 440mm*366mm*715mm 2、功率电压: 750w/220V 3、切片能力: 300KG/H, 切丝能力: 200KG/H; 整机重量: 35-60kg	台	2
62	土豆去皮机	1、规格: 650mm*450mm*800mm 2、功率电压: 1.5KW/220V 3、容量: 10KG	台	1
63	立式切片机	1、规格: 440mm*350mm*720mm 2、功率电压: 750w/220V 3、工作效率: 肉片 400kg/h,	台	2
64	台式切肉机	1、规格: 465mm*375mm*450mm 2、功率电压: 850w/220V 3、切肉机生产能力: 150kg/H, 切刀转速: 220r/min,	台	1
65	台式绞肉机	1、功率电压: 850w/220V 2、产能:150kg/h, 转速 170r/min,	台	1
66	立式绞肉机	1、规格: 440mm*380mm*700mm 2、功率电压: 1500w/220V 3、工作效率: 肉片 400kg/h,	台	1
67	立式绞肉机	1、规格: 440mm*350mm*720mm 2、功率电压: 1500w/220V 3、转速: 425RPM	台	1
68	四门冰箱	1、规格: 1200mm*700mm*1930mm 2、总有效容积: 840L 3、额定电压: 220v/50Hz 4、耗电量: 3.85kw/24h 5、冷藏温度: 0℃/-8℃; 6、制冷方式: 直冷 7、内外不锈钢, 自动回门, 制冷采用紫铜管, 冲压成型内地板, 箱体强度高, 智能电子温控, 符合国家食品卫生标准, 精准控温, 保证食品温度均匀, 加强承重万向轮, 结实耐用。	台	2
69	收糠台	1、规格: 800mm*800mm*800mm 2、材质: 304 不锈钢材质	个	8

		3、面板采用 1.2mm 不锈钢板；支架横管用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 的不锈钢管；台脚用 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚；星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。		
70	大白桶	1、规格：65cm*80cm 2、材质：塑料 3、容量：100L	个	8
71	不锈钢单星带隔渣盆	1、规格：1000mm*700mm*(800+150)mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢板；支架横管用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 的不锈钢管；台脚用 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚；星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	个	2
72	不锈钢立水架	1、规格：1500mm*500mm*1500mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、主框架采用 38x25x1.2mm 不锈钢管；层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；柱脚采用 $\Phi 38$ mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	张	1
73	不锈钢立水台	1、规格：1800mm*600mm*800mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板，加垫 18mm 大芯夹板；层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；台脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢管制造，配可调高度子弹脚；加强筋采用 1.0mm 不锈钢管。	张	1
74	电热水器	1、规格：450mm*818mm，80L 2、功率电压：2500W/220V 3、能效：二级，热水输率：85%（80L-80%） 4、额定压力（Mpa）：0.75 5、低耗节能：一键低耗保温，避免重复加热，节能省电 6、高温杀菌：加热器加热胆内水温至 80 度并保持五分钟 7、E+增容：自动补偿加热（将胆内热水加热到 80 度）Ag+银离子抗菌：进出水管升级抗菌抑菌功能，洗浴更健康 8、八重防护：防干烧、防超温、防漏电。防高水压等多重保护装置以及 IPmm*4 级防水设计 9、辅助功能：1. 加长防电墙；2. 抑菌材料；3 高热水输出率；	台	1

75	热风循环 高温消毒 柜	1、规格：1200mm*560mm*1750mm 2、功率电压：3500W/220V 3、柜身采用 1.0mm 厚不锈钢，智能电器控制装置、配热风循环高温消毒	台	3
76	热风循环 高温消毒 柜	1、规格：1200mm*535mm*1790mm 2、功率电压：1800w/220v 3、柜身采用 1.0mm 厚不锈钢，智能电器控制装置、配热风循环高温消毒	台	5
77	单星洗手 盆	1、规格：600mm*650mm*800mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、采用 1.2mm 不锈钢冲压成型制作；台脚用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管及可调子弹脚。	个	7
78	双星洗手 盆	1、规格：1100mm*650mm*(800+150) mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作；通脚采用 $\Phi 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，配不锈钢可调高低子弹脚；星盆池采用 1.0mm 不锈钢板冲压制作。	个	1
79	水龙头	1、主体材质：黄铜铸造 2、陶瓷片密封水嘴 3、上下游阀芯 4、水管口径：G1/2 5、出水嘴距台面 225mm(+5) 6、不锈钢鹅颈水管，管径 24，厚 1.0($\pm 0.1\text{mm}$)	个	49
80	感应水龙 头	1、主体材质：精铜主体 2、供电方式：dc6v 直流/220v 交流 3、水管口径：G1/2 4、表面处理：PVD 电镀 5、生产工艺：重力压铸 6、供应距离：20cm	个	8
81	恒温桶	1、规格：约 60cm*85cm 2、功率电压：3000w/220v 3、内胆尺寸约 57*52cm，内胆容积 130L，采用 304 不锈钢材质。	个	24
82	不锈钢地	1、规格：1800mm*600mm*300mm	张	4

	架	2、材质：304 不锈钢材质 3、主框架采用 38x25x1.2mm 不锈钢管；层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；柱脚采用 Φ38 不锈钢管。		
83	吊顶	铝合金材质 尺寸：600mm*600mm 厚度：0.7mm 含配件	平方	80
84	LED 平板灯	尺寸：600mm*600mm，功率：48W，超薄白框	盏	10
85	12 格储物柜	1、规格：1800mm*900mm*350mm 2、材质：锌铁皮材质	个	5
86	鞋架	不锈钢材质，一次冲压成型， 规格：40cm*25cm*8cm	个	4
87	防潮支架	不锈钢底座，高 10cm，木板尺寸：长 1.8 米宽 0.8 米厚 2 厘米	平方	19
88	不锈钢收账台	1、规格：1000mm*500mm*800mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板，加垫 18mm 大芯夹板； 桌面底下带抽屉带锁	张	1
89	送餐梯	额定载重：200kg 额定速度：0.4/s 服务楼层：三层三站 提升高度：12000mm，结构形式：推车式 开门方式：手动垂直中分门 开门尺寸：宽 800mm 高 1200mm 深 1000mm 驱动方式：曳引驱动 材质：轿厢内壁：304 不锈钢，轿门：304 不锈钢，厅门：304 不锈钢，门框：304 不锈钢，门套：304 不锈钢	个	1
90	四人餐桌	1、四人位整体规格：1200mm*1350mm*750mm， 2、材料：桌面、凳面均为 28mm 厚，表面 0.6mm 厚不锈钢材质（内包 25mm 厚密度板），桌架采用 50*50mm、1.2mm 厚不锈钢方管，采用激光焊接，保证周边焊接平滑美观，不挂手。 3、桌面规格 1200mm*600mm*28mm	张	196
91	六人餐桌	1、四人位整体规格：1600mm*1350mm*750mm，	张	28

		2、材料:桌面、凳面均为 28mm 厚,表面 0.6mm 厚不锈钢材质(内包 25mm 厚密度板),耐磨,耐高温,防火美观牢固,桌架采用 50*50mm、1.2mm 厚不锈钢方管,采用激光焊接,保证周边焊接平滑美观,不挂手,结实耐用。 3、桌面规格 1600mm*600mm*28mm		
92	智能饮水机	1、规格:(长×宽×高) 125m×39cm×110cm (±3%) 2、★材质:外壳采用 304 不锈钢板制造,水槽厚度≥1.0mm; 3、★功率电压: 4.5KW/380V; 3、水胆容量: ≥30L; 4、产水量: 开水≥30L/H,温开水≥250L/H; 5、过滤配置: 不低于 3 级过滤配置 (PP 棉滤芯+活性炭滤芯+活性炭滤芯), 净水流量≥180L/h,额定总净水量≥6000L, 为保证产品的兼容性 & 正品保障, 主机和活性炭过滤滤芯都为同一品牌产品且 PP 棉、活性炭滤芯上要具有明显的品牌钢印标识, 保证售后服务质量, 保证饮水安全。(投标时提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件, 证件内须注明净水流量≥180L/h, 额定总净水量≥6000L) 6、(1) 微电脑智能控制; (2) 数码显示水温, 一开三温开水, 温开水温度可调, 温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成, 不是开水和生水混合而成, 水没有烧开, 无水流出; (3) 具有断水保护, 断电保护, 漏电保护, 超压保护, 超高温保护, 防干烧, 防蒸汽等 7 重保护功能; (4) 高效热能交换器, 高效节能; (5) 装有智能水控系统, 水烧不开, 则无水流出, 避免饮用生水。 7、节能技术: 饮水机采用高效热交换器技术, 内外管均采用 304 不锈钢波纹管, 高效节能, 节省加热时间和电源, 水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式, 回收开水热能, 饮用温开水节能达 80% 以上。 8、设备设计安装自带清洗或更换滤芯的阀门, 清除滤芯上的杂质, 节省维保操作时间, 确保系统的正常运行。 9、设备设计安装水罐底部侧排水接口, 方便将水胆内的水排出, 快速清理水胆沉淀物, 节省维保操作时间, 确保	台	13

		系统的正常运行。 10、采用滤芯射频感应功能：滤芯射频感应功能，使用芯片二维码，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 11、设备厂家机器的波纹管配件取得有资质的检测机构出具的符合 (GB/T5750.4-2023、GB/T5750.6-2023、GB/T5750.7-2023、GB/T5750.8-2023)/《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)标准的卫生安全检测合格报告。(投标时提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章。) 12、水罐采用食品级 304 或 316 不锈钢板，具有耐高温、防腐蚀的特性，板厚$\geq 1.0\text{mm}$，耐用≥ 8 年。 13、为保证卫生安全，所投型号商用饮水设备通过环保检测，符合 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴和多溴二苯醚)的测定》标准，(投标时请提供检测报告扫描件，并加盖投标人公章。) 14、(1) 主机具有遥控功能，设备不带按键，防止人多误设功能；(2) 主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯；(3) 主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警；(4) 自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能；(5) 饮水机具备智能功能，智能无菌，智能保鲜，智能换芯，智能芯片； 15、配备遥控器，能对主机进行遥控操作。		
93	智能饮水机	1. 规格：(长$\times$宽$\times$高) 59cm$\times$35cm$\times$68cm (台面高)($\pm 5\%$)； 2. ★材质：外壳采用 304 不锈钢板制造，水槽厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 3. ★功率电压：2KW$\pm 0.2\text{KW}$/220V； 4. 水胆容量：$\geq 13\text{L}$； 5. 产水量：温开水≥ 80 升/时； 6. 过滤系统为：PP 棉+KDF 活性炭，主机和活性炭滤芯都为相同一个厂家生产，保证售后服务质量，保证饮水安全。	台	2

	7. (1) 微电脑智能控制；(2) 数码显示水温，温开水温度可调，2 个出水龙头全部供应温开水，温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成，不是开水和生水混合而成，水没有烧开，无水流出；(3) 具有断水保护，断电保护，漏电保护，超压保护，超高温保护，防干烧保护功能；具有龙头消毒功能。(4) 特设高效热能交换器，高效节能；(5) 装有智能水控系统，水烧不开，则无水流出，避免饮用生水； 8. 温控系统回路电源电压小于等于 24V。 9. 节能技术：饮水机采用高效热交换器技术，内外管均采用 304 不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式，回收开水热能，饮用温开水节能达 80%以上。 10. 为保证卫生安全，所投型号商用饮水设备通过环保检测，符合 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴和多溴二苯醚）的测定》标准，（投标时提供有资质的检测机构出具的合格检测报告扫描件，并加盖投标人公章） 11. 水槽一体冲压成型，无焊接，圆滑无尖角，经久耐用；接水托盘加装防溅板，水流不溅出； 12. 水罐采用食品级 304 和 316 不锈钢板，具有耐高温、耐腐蚀的特性，板厚$\geq 1.0\text{mm}$，耐用≥ 8 年。 13. 热交换器采用食品级不锈钢波纹管，使开水由平流变为紊流，强制扰动降温，传热效率好。 14. 智能排气阀在结构上须采用杠杆振动式排气，重量$\leq 152\text{g}$，不堵塞。 15. 采用活性炭滤芯，过滤出来的水质甘甜。 16. 全自动，无需专人管理，打开水龙头，既有温开水饮用。 17. (1) 主机具有遥控功能，设备不带按键，防止人多误设功能；(2) 主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯；(3) 主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警；(4) 自动启停技术，做		
--	--	--	--

		到无人值守.自我管理.高效节能;(5)饮水机具备智能功能,智能无菌,智能保鲜,智能换芯,智能芯片;		
94	水冷风机	1、风量:23000M ³ /H, 2、电压:220v/380v 3、功率:1.5kw 4、耗水量:5-10L/H 5、储水量:20L,净重:55Kg 6、噪音:≤75DB 7、风机类型:轴流式,风口方向:侧出风	台	15
95	不锈钢锅铲	规格:17cm 材质:304 不锈钢材质	个	20
96	不锈钢锅铲	规格:19cm 材质:304 不锈钢材质	个	4
97	锅头	规格:50cm 口径,材质:钢铁一次冲压成型	个	2
98	锅盖	规格:50cm,材质:304 不锈钢材质,一次冲压成型	个	2
99	不锈钢网厘	规格:32cm,材质:304 不锈钢材质,一次冲压成型	个	2
100	调味盒	规格:44cm*22cm*6cm+8 格,材质:304 不锈钢材质,一次冲压成型	个	2
101	不锈钢水勺	规格:5 斤 材质:304 不锈钢材质	个	30
102	不锈钢炒壳	规格:30cm 材质:304 不锈钢材质	个	16
103	不锈钢手打勺	304 不锈钢材质,一次冲压成型 规格:柄长 42cm*勺 15cm	个	14
104	不锈钢线厘	304 不锈钢材质,一次冲压成型 规格:柄长 120cm*38cm	个	14
105	不锈钢三格刀架	304 不锈钢材质,一次冲压成型 规格:53cm*25cm*27cm	个	9
106	不锈钢反边盆	规格:60cm*19cm 材质:304 不锈钢材质,1.5mm 厚度	个	50
107	不锈钢反边盆	规格:45cm*13cm 材质:304 不锈钢材质,1.5mm 厚度	个	80

108	不锈钢反边盆	规格：40cm*12cm 材质：304 不锈钢材质，1.5mm 厚度	个	50
109	菜筐	塑料材质，一次冲压成型 规格：55cm*40cm*17cm	个	60
110	不锈钢油格	规格：30.5cm*25.4cm 材质：304 不锈钢材质，一次冲压成型	个	16
111	萝筐	规格：600mm*420mm*315mm；塑料不易变形，无毒无味 材质：塑料	个	60
112	不锈钢油盆	规格：30cm（±10mm），304 不锈钢材质，厚 1.5mm，不锈钢材质全身无铅、无磁、无毒、精细抛光工艺、一次性冲压成 规格：32*16cm	个	16
113	不锈钢味盅	直径 20cm（±10mm），304 不锈钢材质，厚 1.5mm，不锈钢材质全身无铅、无磁、无毒、精细抛光工艺、一次性冲压成型	个	50
114	剪刀	规格：260mm（±10mm）	把	15
115	瓜刨	不锈钢材质	个	10
116	厨师帽	材质：棉≥35%，透气排汗	个	44
117	厨师服	材质：棉≥35%，透气排汗	件	68
118	防水围裙	规格：全身，采用 PVC 制成，柔韧不僵硬、防水、耐油、耐低温。	条	44
119	片刀	规格：长宽 348mm*119mm（±10mm），重≥600g，刀背厚 3.5mm，刀面材质：铁	把	23
120	骨刀	规格：长宽 305mm*120mm（±10mm）重 690g，刀背厚 6mm，刀面材质：铁	把	23
121	水果刀	刀面材质：铁，规格：长≥25cm	把	7
122	砧板	材质：一级铁木； 规格：Φ40cmX40mm	个	23
123	托桶	材质：塑料 容量：32L 颜色：黄	个	17
124	托把	木柄、棉纱扎头拖把	把	35

125	扫把	材质：塑料	把	35
126	剁菜机	1、功率电压：750w/220v 2、转速：600-700 转/分，加工速度：130-150kg/时，净重 13KG	台	2
127	不锈钢味勺	1、规格：21.5cm（±10mm） 2、材质：304 型不锈钢材质 3、厚 1.5mm，全身无铅、无磁、无毒、精细抛光工艺、一次性冲压成型	个	30
128	不锈钢分菜勺	1、规格：23.5cm（±10mm） 2、材质：304 型不锈钢材质 3、厚 1.5mm，全身无铅、无磁、无毒、精细抛光工艺、一次性冲压成型	个	160
129	锅扫	标准型，竹质柄。	个	55
130	饭勺	材质：食品级塑料，一次冲压成型， 规格：20cm*7cm	个	70
131	磨刀石	材质：油石，尺寸：20cm*7cm	个	10
132	不锈钢平板车	1、规格：1000mm*600mm*900mm 2、采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作； 3、可调四个静音轮。	个	4
133	不锈钢桶	1、规格：宽高 300mm*300mm（±10mm） 2、材质：304 不锈钢材质 3、厚 2.2mm，全身无铅、无磁、无毒、精细抛光工艺、一次性冲压成型	个	50
134	不锈钢桶	1、规格：宽高 350mm*350mm（±10mm） 2、材质：304 不锈钢材质 3、厚 3.0mm，全身无铅、无磁、无毒、精细抛光工艺、一次性冲压成型	个	120
135	不锈钢桶	1、规格：宽高 450mm*450mm（±10mm） 2、材质：304 不锈钢材质 3、厚 3.0mm，全身无铅、无磁、无毒、精细抛光工艺、一次性冲压成型	个	6
136	保鲜盒	材质：食品级塑料，一次冲压成型 规格：40cm*26cm*13cm	个	70

137	保鲜盒	材质：食品级塑料，一次冲压成型 规格：34cm*23cm*12cm	个	70
138	不锈钢无磁托盘	规格：60cm*40cm*4.8cm 材质：304 不锈钢材质，一次冲压成型	个	240
139	不锈钢快餐盘	304 不锈钢材质，一次冲压成型 规格：35cm*27cm，厚度：1.0	个	130
140	留样碗	304 不锈钢材质，一次冲压成型， 规格：10cm*5cm	个	26
141	不锈钢碗	304 不锈钢材质，一次冲压成型 规格：11cm*5cm	个	130
142	不锈钢碗	304 不锈钢材质，直径 20cm，一次冲压成型 规格：20cm*6cm	个	120
143	不锈钢汤碗	304 不锈钢材质，直径 11cm，一次冲压成型 规格：11cm*5cm	个	120
144	筷子	材质：食品级塑料，一次冲压成型，规格：长 27cm	双	400
145	勺子	304 不锈钢材质，一次冲压成型，厚度：1.0 规格：柄长 10cm*勺 4cm	个	130
146	小方巾	材质：全棉，规格：26cm*26cm	条	110
147	钢丝球	1、直径：8CM2、材质：不锈钢 3、包装：独立包装	个	120
148	紫光消毒灯	石英 30W 臭氧+90cm 支架+吊链	盏	47
149	挡鼠板	304 不锈钢材质，1.0mm 厚度，规格：1500mm*500mm*400mm	个	6
150	风幕机	规格：2m 长 最大自然风功率：325W 最大风量：4270m ³ /h 最大风速：11m/s	项	2
151	控制电厢	1、主开关 1 个；2、接触器 3 个；3、63A 漏电断路器 3 个；4、指示灯 6 个；5、起动开关 6 个；6、电厢外壳 1 个；7、含附件	套	3
152	控制电厢	1、主开关 1 个；2、接触器 7 个；3、63A 漏电断路器 7 个；4、指示灯 14 个；5、起动开关 14 个；6、电厢外壳 1 个；7、含附件	套	1

153	控制电厢	1、主开关 1 个；2、接触器 4 个； 3、63A 漏电断路器 4 个；4、指示灯 8 个；5、起动开关 8 个；6、电厢外壳 1 个；7、含附件	套	1
154	配电箱	1、总输入：630A/4P；2、630A 漏电断路器 1 个；3、450A 漏电断路器 1 个；4、250A 漏电断路器 2 个；5、电厢外壳 1 个；6、含附件	台	2
155	配电箱	1、总输入：430A/4P；2、430A 漏电断路器 1 个；3、80A 漏电断路器 8 个；4、电厢外壳 1 个；5、含附件	台	2
156	铜芯电缆	YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120 线径 mm ²	米	450
157	镀锌桥架	镀锌桥架 200*150*1.0mm	米	150
158	铜线	BVR16mm ² 铜芯电线	米	1200
159	铜线	BVR10mm ² 铜芯电线	米	2600
160	铜线	BV4mm ² 铜芯电线	米	2600
161	铜线	BV2.5mm ² 铜芯电线	米	3300
162	五孔插排	1、材质：加厚铜件+PC 阻燃材料 2、产品规格：86 型通用 3、额定电压：250V~ 4、额定电流：10A~	个	150
163	开关	1、材质：加厚铜件+PC 阻燃材料 2、产品规格：86 型通用 3、额定电压：250V~ 4、额定电流：10A~	个	110
164	空开	63A 微型隔离开关,带 PC 阻燃材料保护盒	个	55
165	水管	白色 PVC 给管 DN25*2.0mm,含附件	米	1100

二、售后服务及其它要求：

★1、本项目为交钥匙项目，项目总报价包括货物采购、项目方案、软硬件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

★2、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物到货验收合格之日起计算，货物质保期不少于 1 年。

★3、付款进度、交付使用期及地点：

1)、交货期：自签订合同之日起 15 日内交货安装验收完毕并交付使用。

2)、付款进度：对满足合同约定支付条件的采购项目，采购人均在收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购合同履行期超过 30 天的政府采购货物和服务项目，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的 30%，不高于合同金额的 50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的 30%；采购项目以人工投入为主的不得低于 10%。本项目采购合同履行期为 15 天，不超过 30 天，因此货物经安装验收合格后，采购人在收到发票后 30 日内一次性付清货款。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、交货方式：由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备调试。

三、安装要求：

1、投标产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。

3、供应商需提交详细的安装计划和管理方案，包括但不限于设备到货后的开箱检查、搬运、安装位置选择、设备安装等内容。

4、安装调试过程应遵循操作规程，并在完成后检查安装调试成果，确保产品达到采购的技术指标、使用条件及产品设备标准化安全管理。

四、售后服务要求

1、成交供应商所提供的所有货物必须是符合有关质量标准。

2、按国家标准实行“三包”免费送货至用户现场，在用户要求的时间内免费安装调试合格，培训采购人指定人员掌握设备正常操作，确保相关人员能正常使用设备，并能排除简单的故障。

3、响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后 4 小时内响应，48 小时内到达现场维修，72 小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准并按市场价提供有偿质保。

五、验收要求

1、所有货物必须是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

2、交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格。

★3、成交供应商承诺所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专

利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

4、安装后达到验收标准且应符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。

5、在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

六、其它要求

根据法律法规规定实行强制标准认证的相关产品投标时需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，投标时须提供相关认证证书复印件。

附件2：投标报价表和售后服务承诺等

投标报价表

2、投标报价明细表

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）


序号	货物名称	生产厂家及品牌型号	技术参数	数量及单位	单价	合价
1	不锈钢烟罩	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号：桂雄利/定制	1、★规格： 1200mm*500mm*500mm； 2、材质：304 不锈钢材质， 1.0mm 厚度磨砂板	38 米	1500	57000
2	不锈钢烟罩	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号：桂雄利/定制	1、★规格： 1000mm*500mm*500mm 2、材质：304 不锈钢材质， 1.0mm 厚度磨砂板	8 米	1500	12000
3	不锈钢油烟网	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号：桂雄利/定制	1、★规格：500mm*500mm 2、材质：304 不锈钢材质， 1.0mm 厚度磨砂板	45 米	1150	51750
4	不锈钢外烟管	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号：桂雄利/定制	1、规格：800mm*600mm 2、材质：304 不锈钢材质， 1.0mm 厚度磨砂板	65 米	950	61750
5	不锈钢外烟管	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司	1、规格：500mm*500mm 2、材质：304 不锈钢材质， 1.0mm 厚度磨砂板	20 米	820	16400

		品牌型号: 桂雄利 /定制				
6	不锈钢弯头	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 800mm*600mm 2、材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	6 个	1050	6300
7	不锈钢弯头	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 500mm*500mm 2、材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	3 个	950	2850
8	不锈钢变接	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 800mm*600mm 2、材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	8 个	1450	11600
9	不锈钢变接	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 500mm*500mm 2、材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	4 个	1380	5440
10	不锈钢炉背封板	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	35 平方	850	22500
11	烟罩吊杆	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司	不锈钢材质	28 个	600	16800

	支架	限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制				
12	柜式 静音 风机	生产厂家: 广东省 利兴隆科技有限 公司 品牌型号: 威德仕 /DT 柜式-22	1、规格: 22 寸 2、功率电压: 11kw/380v 3、转速 800r/min, 风量 16768-32969m³/h, 全压 708-460Pa, 静压 650-231Pa	2 台	28800	57600
13	柜式 静音 风机	生产厂家: 广东省 利兴隆科技有限 公司 品牌型号: 威德仕 /DT 柜式-15	1、规格: 15 寸 2、功率电压: 4kw/380v 3、转速 930r/min, 风量 6910-11623m³/h, 全压 441-272Pa, 静压 380-200Pa	1 台	16100	16100
14	高空 排放 净化 器	生产厂家: 东莞市 瑞兆和环保设备 有限公司 品牌型号: 瑞喜力 /DGRH-P-10K	1、规格: 970mm*1215mm*1110mm 2、功率电压: 650W/220V 3、风量: 20000m³/h 4、风阻(Pa): <150 5、法兰(横*竖): 650mm*850mm	2 台	24900	49800
15	高空 排放 净化 器	生产厂家: 东莞市 瑞兆和环保设备 有限公司 品牌型号: 瑞喜力 /DGRH-P-10K	1、规格: 750mm*900mm*760mm 2、功率电压: 300W/220V 3、风量: 10000m³/h 4、风阻(Pa): <150 5、法兰(横*竖): 650mm*650mm	1 台	12900	12900
16	角铁 架	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司	4cm*4cm 角铁	6 个	1850	8100

		品牌型号: 桂雄利/定制				
17	帆布软连接	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 500mm*500mm 2、材质: 帆布	3个	700	2100
18	不锈钢隔断	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 1200mm*1600mm 2、材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	1个	1250	1250
19	缺相保护器	生产厂家: 上海罗格兰电气有限公司 品牌型号: 罗格兰/LG15LDS-40J	漏电缺相过载保护断路器, 数码显示, 漏电动作时间: $\leq 0.1S$, 缺相动作时间: $\leq 3S$	2个	720	1440
20	柜式静音风机	生产厂家: 利兴隆科技有限公司 品牌型号: 威德仕/DT柜式-22	1、规格: 12寸 2、功率电压: 7.5KW/380V 3、转速: 720r/min, 风量: 16831-2262m³/h, 全压: 525-187Pa	1台	22600	22600
21	柜式静音风机	生产厂家: 利兴隆科技有限公司 品牌型号: 威德仕/DT柜式-20	1、规格: 15寸 2、功率电压: 4KW/380V 3、转速: 930r/min, 风量: 16910-11623m³/h, 全压: 441-272Pa, 静压: 380-200Pa	1台	16100	16100
22	送风机	生产厂家: 利兴隆科技有限公司	1、规格: 12寸柜机 2、功率电压: 3kw/380v	1台	14550	14550

		公司 品牌型号: 威德仕 /DT 柜式-12	3. 转速 1250r/min, 风量 5033-9414m³/h; 全压 610-475Pa; 静压 540-260Pa			
23	不锈 钢送 风管	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制	1. 规格: 600mm*600mm 2. 材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	47 米	860	40420
24	不锈 钢送 风管	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制	1. 规格: 350mm*350mm 2. 材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	170 米	750	127500
25	不锈 钢万 向风 口	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制	1. 材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	160 个	650	97500
26	不锈 钢风 机交 接	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制	1. 规格: 600mm*600mm 2. 材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	1 个	1400	1400
27	不锈 钢风 机交 接	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制	1. 规格: 350mm*350mm 2. 材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	2 个	1200	2400

28	不锈钢弯头	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 350mm*350mm 2、材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	4 个	650	2600
29	不锈钢三通	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 600mm*350mm 2、材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	4 个	1250	5000
30	不锈钢三通	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 350mm*350mm 2、材质: 304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度磨砂板	3 个	1150	3450
31	吊杆支架	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制		120 支	600	72000
32	风机角铁架	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	4cm*4cm 角铁	1 个	1500	1500
33	电磁单头大炒炉	生产厂家: 广东省喜德力热能科技有限公司 品牌型号: 喜德力	1、规格: 1200mm*1300mm*(800+400)mm 2、★功率电压: 30kw/380v	10 台	32460	324600

		/GDSDL-D1000.	3、★锅径Φ1000mm 4、炉体采用全不锈钢骨架，面板采用1.0mm不锈钢板，侧前、靠背板采用0.8mm油膜不锈钢板。 5、★采用一体成型面板，炉体达到IPX6的防水级别。 6、8个档位耐用磁控开关火力调节，为厨师烹饪每一道菜提供最佳的火力需求。 7、智能数码显示，更容易操控火力大小。 8、纯铜线盘，线盘高温保护，超温保护更灵敏。火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。 9、旋转式水龙头不锈钢材质，炉脚采用不锈钢弹脚，防漏处理加特防静电设计，防静电更安全无 11、锅具防干烧。			
84.	电磁 双头 小炒 炉	生产厂家：广东省喜德力热能科技有限公司 品牌型号：喜德力/GDSDL-X400-1	1、规格：1500mm*900mm*(800+400)mm 2、★功率电压：15kw/380v 3、★采用一体成型面板，炉体达IPX6防水级别。 4、炉体采用全不锈钢骨架，	1台	35800	35800

			面板采用 1.0mm 不锈钢板，侧面、靠背板采用 0.8mm 不锈钢板。 5、8 个档位耐用磁控开关火力调节，为厨师烹饪每一道菜提供最佳的火力需求。 6、智能数码显示，更易操控火力大小。 7、纯铜线盘，线盘高温保护，超温保护更灵敏。火力大，加热速度快，更均匀。线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。 8、采用摇摆式水龙头不锈钢材质；炉脚采用不锈钢脚。 9、防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电更安全无忧。 10、采用干烧。			
35	单头电磁炉	生产厂家：广东省喜德力热能科技有限公司 品牌型号：喜德力/GDXDL-D800	1、规格：800mm*400mm*(800+400)mm 2、★功率电压：20kw/380v 3、★直径Φ800mm 4、★采用一体成型面板，炉体达 IPX6 防水级别。 5、炉体采用全不锈钢骨架，面板采用 1.0mm 不锈钢板，侧面、靠背板采用 0.8mm 不锈钢板。	1 台	29800	29800

			6、8个档位耐用磁控开关火力调节，为厨师烹饪每一道菜提供最佳的火力需求。 7、智能数码显示，更易操控火力大小。 8、纯铜线盘，线盘高温保护，超温保护更灵敏。火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。 9、采用摇摆式水龙头不锈钢材质；炉脚采用不锈钢脚。 10、防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电更安全无忧。 11、锅具防干烧。			
36	电热汤桶	生产厂家：广东省喜德力热能科技有限公司 品牌型号：/DT-50A	规格：50L，内规格：400mm*400mm 功率电压：4.5kw/220v 3、功能：温控	1台	8100	8100
37	电热汤池	生产厂家：广东省喜德力热能科技有限公司 品牌型号：喜德力/DP-37A	1、规格：1455mm*670mm*800mm 2、功率电压：2kw/220v 3、份数盘：4格	14台	6000	84000
38	炉拼台	生产厂家：广西桂林雄利环保科技有限公司	1、规格：400mm*1200mm*(800+450)mm 2、材质：304不锈钢材质	12张	1500	18000

		品牌型号: 桂雄利/定制	3、炉拼台面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 下垫 15 mm 木板加强加固; 炉拼台背板、侧板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 炉通脚用 $\Phi 50$ mm 钢柱及可调炉身高度的子弹脚。			
39	炉拼台	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 400mm*1000mm*(800+450)mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、炉拼台面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板, 下垫 15 mm 木板加强加固; 炉拼台背板、侧板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 炉通脚用 $\Phi 50$ mm 钢柱及可调炉身高度的子弹脚。	2 张	1300	2800
40	蒸饭柜	生产厂家: 广东顺德成就机械有限公司 品牌型号: 成就/AVK-480	1420mm*1950mm*1505mm ★功率电压: 48kw/380v 3、★蒸饭量: 192kg 4、★可供人数: 1200 人 5、★盘数: 48 盘 6、结构型式: 双门 7、蒸饭时间为 60 分钟/次, 因大米吸水量不同而变化, 每盘约 4kg 大米, 产地不同米种, 蒸面制品时约 8-12 分钟/次, 因面制品单个重量不	4 台	24300	97200

			同而变化。			
41	蒸饭柜	生产厂家: 广东顺德成就机械有限公司 品牌型号: 成就/AVK-240	1、规格: 1420mm*640mm*1505mm 2、★功率电压: 24kw/380v 3、可供人数: 300 人 4、★盘数: 24 盘 5、不锈钢制作, 自动进水, 加厚整体环保发泡层 6、蒸饭时间为 60 分钟/次, 每盘约 4kg 大米, 蒸面制品时约 8-12 分钟/次。	2 台	12900	25800
42	中式电磁连体汤炉	生产厂家: 广东喜德力热能科技有限公司 品牌型号: 喜德力/YX-DG-LDC-100-400	1、规格: 1000mm*1100mm*(800+400)mm 2、★功率电压: 20kw/380v 3、★锅径: $\Phi 800$ mm 4、炉体采用全不锈钢骨架, 面板采用 2mm 不锈钢板, 炉体采用 1.0mm 油膜不锈钢板 5、采用一体成型面板, 炉体达到 IPX6 的防水级别。 6、8 个档位耐用磁控开关火力调节, 为厨师烹饪每一道菜提供最佳的火力需求。 7、智能数码显示, 更容易操控火力大小。 8、纯铜线盘, 线盘高温保护, 超温保护更灵敏。火力大;	2 台	35460	70920

			加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。 9、采用摇摆式水龙头不锈钢材质；炉脚采用不锈钢脚 10、防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电更安全无扰。			
43	中式电磁连体汤炉	生产厂家：广东省喜德力热能科技有限公司 品牌型号：/YX-DG-LXX-100-400	1、规格： 1200mm*1300mm*(800+400)mm 2、★功率电压：30kw/380v 3、★锅径：Φ1000mm 4、炉体采用全不锈钢骨架，面板采用1.2mm不锈钢板，侧前、靠背板采用1.0mm油膜不锈钢板。 5、采用一体成型面板，炉体达到IP66的防水级别。 6、三个档位用磁控开关火力调节，厨师烹饪每一道菜提供最佳的火力需求。 7、智能数码显示，更容易操控火力大小。 8、纯铜线盘，线盘高温保护，超温保护更灵敏。火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计。	3个	37800	113400

			9、采用摇摆式水龙头不锈钢材质；炉脚采用不锈钢脚 10、防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电更安全无忧。			
44	六门 冷柜	生产厂家：浙江欧恒制冷设备有限公司 品牌型号：欧驰宝/MF-1600L-A	1、规格： 1830mm*720mm*1973mm 2、总有效容积：1560L 3、额定电压：220v/50Hz 4、耗电量：3.85kw/24h 5、冷藏温度：0℃/-8℃； 6、制冷方式：直冷 7、内外不锈钢，自动回门，聚甲醛保温，制冷采用紫铜管，冲压成型内地板，箱体强度高，智能电子温控，符合国家食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀，加强承重轮。 规格：520mm*810mm*450mm	1台	13500	13500
45	食品 留样 柜	生产厂家：浙江欧恒制冷设备有限公司 品牌型号：欧驰宝/LC-12B	1、规格：520mm*810mm*450mm 2、冷藏温度：0℃/-8℃； 3、制冷方式：直冷 4、内外不锈钢，聚甲醛保温，制冷采用紫铜管，冲压成型内地板，箱体强度高，智能电子温控，符合国家食品卫生标准，精准控温，保证食品温度均匀。	3台	3300	9900
46	单星	生产厂家：广西桂	1、规格：500mm*500mm*800mm	1个	950	950

	洗手池	雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	2、材质: 304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管; 可调子弹脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢子弹脚。星盆池采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板			
47	不锈钢双通荷台	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 1800mm*800mm*800mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板, 加垫 18mm 大芯板; 层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 台脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管制造, 配可调高度子弹脚。加强筋采用 1.0mm 不锈钢管	4 张	4500	18000
48	不锈钢餐车	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 900mm*500mm*800mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢板; 底层板: 3mm 铁板; 脚管 $\Phi 19\text{mm}$ 不锈钢; 车轮: 4寸重型车轮	24 台	840	20160
49	送餐桶	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 宽高 350mm*350mm ($\pm 10\text{mm}$) 2、材质: 304 不锈钢材质 3、厚 3.0mm 不锈钢材质全身无铅、无磁、无毒、精细抛光工艺, 一次性冲压成型。	40 个	170	6800

			加桶盖			
50	增压水泵	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号：桂雄利/定制	1、功率电压：790w/220v 2、流量 3m³/h，扬程 53m	2台	1440	2880
51	洗米机	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号：桂雄利/定制	1、规格：500mm*500mm*800mm 2、洗米量：100Kg/次，100KG 大米循环一次约 7-10 分钟 (视水压大小) 3、使用水压：1.5kg/cm² 4、进水量：25-35L/分钟 5、进水管：Φ6分管可转4分 6、排水管：Φ38mm 7、工作时间：7-10 分钟	8个	6300	18900
52	自动伸缩水枪	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号：桂雄利/定制	材料：PVC 网纹管 2、管子长度 1.7+2m3、接头：快接头+不能接头 4、管子内径：11.5+16.8mm5、工作压力：10kg6、外壳材质：PP7、水枪：圆锥状/细柱状/雾化/扇状/多点线状/粗柱状/淋浴状 7种模式	7个	2800	19600
53	不锈钢水槽	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号：桂雄利/定制	1、规格：1800mm*500mm*(80+150)mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、采用不锈钢冲压成型，采用 1.2mm 不锈钢冲压制作台	10个	2300	23000

			脚, 用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管及可调子弹脚。			
54	吹地机	生产厂家: 广东星晨兆业环境科技有限公司 品牌型号: 大瀚风/CB-900C	1、功率电压: 900w/220V 2、风量: L档 110m ³ /min, M档 120m ³ /min, H档 160m ³ /min 转速: 1000RPM, 1200RPM, 1400RPM 3、风轮尺寸: 270mm	7 台	1160	8120
55	单星洗手池	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 1000mm*800mm*800mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 支架、通脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管; 可调子弹脚用 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢子弹脚。星盆池采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板。	31 张	2400	74400
56	双星洗物池	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 1200mm*1000mm*800mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、面板采用 1.0mm 厚不锈钢制作; 星盆采用 1.0mm 厚不锈钢制作; 桂脚采用直径 43mm, 厚 1.0mm 不锈钢管配可调节脚	4 台	2000	8000
57	不锈钢四易板架	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利	1、规格: 1500mm*500mm*1500mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、主框架采用 38x25x1.2mm	22 张	2320	51040

		/定制	不锈钢管; 层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 柱脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
58	不锈钢双层工作台	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 1800mm*800mm*800mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板, 加垫 18mm 大芯夹板; 层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 台脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管制造, 配可调高度子弹脚。加强筋采用 1.0mm 不锈钢管。	11 张	2950	32450
59	不锈钢双层工作台	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 1800mm*600mm*800mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板, 加垫 18mm 大芯夹板; 层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 台脚用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢管制造, 配可调高度子弹脚; 加强筋采用 1.0mm 不锈钢管。	25 张	2625	65625
60	不锈钢地架	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 1800mm*600mm*300mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、层板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板; 脚用 $\Phi 50\text{mm}$ 钢柱	20 个	1500	30000

			及可调炉身高度的子弹脚;			
61	瓜果切片切丝机立式	生产厂家: 广州柯立电器有限公司 品牌型号: 柯力/JPDQ-310	1、规格: 440mm*366mm*715mm 2、功率电压: 750w/220V 3、切片能力: 300KG/H, 切丝能力: 200KG/H; 整机重量: 35-60kg	2台	5000	10000
62	土豆去皮机	生产厂家: 广州柯立电器有限公司 品牌型号: 柯力/QP-350	1、规格: 650mm*450mm*800mm 2、功率电压: 1.5KW/220V 3、容量: 10KG	1台	8400	8400
63	立式切片机	生产厂家: 广州柯立电器有限公司 品牌型号: 柯力/JPDQ-300	1、规格: 440mm*350mm*720mm 2、功率电压: 750w/220V 3、工作效率: 肉片400kg/h,	2台	5000	10000
64	台式切肉机	生产厂家: 广州柯立电器有限公司 品牌型号: 柯力/Mod. 95	1、规格: 465mm*375mm*450mm 2、功率电压: 850w/220V 3、切肉机生产能力: 150kg/h, 刀转速: 170r/min	1台	3400	3400
65	台式绞肉机	生产厂家: 广州柯立电器有限公司 品牌型号: 柯力/k1-12	1、功率电压: 850w/220V 2、产能: 150kg/h, 转速: 170r/min,	1台	3400	3400
66	立式绞肉机	生产厂家: 广州柯立电器有限公司 品牌型号: 柯力/JPDQ400	1、规格: 440mm*380mm*700mm 2、功率电压: 1500w/220V 3、工作效率: 肉片400kg/h,	1台	5000	5000
67	立式	生产厂家: 广州柯	1、规格: 440mm*350mm*720mm	1台	5000	5000

	绞肉机	立电器有限公司 品牌型号: 柯力/QRLS-400	2、功率电压: 1500w/220V 3、转速: 425RPM			
68	四门冰箱	生产厂家: 浙江欧恒制冷设备有限公司 品牌型号: 欧恒宝/LS-1200	1、规格: 1200mm*700mm*1930mm 2、总有效容积: 840L 3、额定电压: 220v/50Hz 4、耗电量: 3.86kw/24h 5、冷藏温度: 0℃/-8℃; 6、制冷方式: 直冷 7、内外不锈钢, 自动回门。 制冷采用紫铜管, 冲压成型内地板, 箱体强度高, 智能电子温控, 符合国家食品卫生标准, 精准控温, 保证食品温度均匀, 加强承重万向轮, 结实耐用。	2台	6100	12200
69	收粮台	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 800mm*800mm*800mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢板; 支架采用 Φ32x1.0mm 的不锈钢管; 台脚用 Φ51x1.0mm 的不锈钢管及可调子弹脚; 星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	8个	2500	20000
70	大白桶	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/YL100	1、规格: 65cm*80cm 2、材质: 塑料 3、容量: 100L	8个	180	1440

71	不锈钢单星带隔渣盆	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 1000mm*700mm*(800+150)mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢板; 支架横管用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 的不锈钢管; 台脚用 $\Phi 51 \times 1.0$ mm 的不锈钢管及可调子弹脚; 星盆池采用 0.8mm 不锈钢磨砂贴塑板。	2个	1360	2720
72	不锈钢立水架	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 1500mm*500mm*1500mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、主框架采用 $38 \times 25 \times 1.2$ mm 不锈钢管; 层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 柱脚采用 $\Phi 38$ mm 不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。	1张	1160	1160
73	不锈钢立水台	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 1800mm*600mm*800mm 2、材质: 304 不锈钢材质 3、面板采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板, 加垫 18mm 大芯夹板; 层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板; 台脚用 $\Phi 38$ mm 不锈钢管制造, 配可调高度子弹脚; 加强筋采用 1.0mm 不锈钢管。	1张	2100	2100
74	电热水器	生产厂家: 广东雅丽诗电器股份有	1、规格: 450mm*818mm, 80L 2、功率电压: 2500W/220V	1台	6250	6250

		限公司 品牌型号: 雅丽诗 /WYDRRA-80	3、能效: 二级, 热水输率: 85% (80L-80%) 4、额定压力 (Mpa): 0.75 5、低耗节能: 一键低耗保温, 避免重复加热, 节能省电 6、高温杀菌: 加热器加热胆 内水温至 80 度并保持五分 钟 7、E+增容: 自动补偿加热(将 胆内热水加热到 80 度) Ag+ 银离子抗菌: 进出水管升级 抗菌抑菌功能, 洗浴更健康 8、八重防护: 防干烧、防超 温、防漏电。防高压等多 重保护装置以及 IP44 级 防水设计 9、辅助功能: 1. 加长防电墙; 2. 保温材料: 3. 离热水输出			
75	热风 循环 高温 消毒 柜	生产厂家: 佛山市 顺德区众康电器 有限公司 品牌型号: 康意 /RTP1288A2	 1、规格: 1200mm*560mm*1750mm 2、功率电压: 3500W/220V 3、柜身采用 1.0mm 厚不锈 钢, 智能电器控制装置, 配 热风循环高温消毒	3 台	8150	24450
76	热风 循环 高温 消毒	生产厂家: 佛山市 顺德区众康电器 有限公司 品牌型号: 康意	1、规格: 1200mm*535mm*1790mm 2、功率电压: 1800w/220v 3、柜身采用 1.0mm 厚不锈	5 台	6300	31500

	柜	/RTP1300A3	铜, 智能电器控制装置、配 热风循环高温消毒			
77	单星 洗手 盆	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制	1. 规格: 600mm*650mm*800mm 2. 材质: 304 不锈钢材质 3. 采用 1.2mm 不锈钢冲压成 型制作; 台脚用Φ38x1.2mm 不锈钢管及可调子弹脚。	7 个	950	6650
78	双星 洗手 盆	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制	1. 规格: 1100mm*650mm*(800+150)mm 2. 材质: 304 不锈钢材质 3. 面板采用 1.2mm 不锈钢磨 砂贴塑板制作; 通脚采用Φ 50mm*1.0mm 不锈钢管, 配不 锈钢可调高低子弹脚; 星盆 池采用 1.0mm 不锈钢板冲压 制作。	1 个	1650	1650
79	水龙头	生产厂家: 浙江盛 美洁具有限公司 品牌型号: 圣密尔 /20164S-PH380	1. 主体材质: 黄铜铸造 2. 陶瓷片密封水嘴 3. 上下陶瓷芯 4. 水管口径: G1/2 5. 出水嘴距台面 225mm(+5) 6. 不锈钢鹅颈水管, 管径 24, 厚 1.0(±0.1mm)	49 个	280	13720
80	感应 水龙头	生产厂家: 浙江盛 美洁具有限公司 品牌型号: 圣密尔 /MS42D	1. 主体材质: 精铜主体 2. 供电方式: dc6v 直流/220v 交流 3. 水管口径: G1/2 4. 表面处理: PYD 电镀 5. 生产工艺: 重力压铸	8 个	850	6800

			6、供应距离：20cm			
81	恒温桶	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号：桂雄利/定制	1、规格：约 60cm*85cm 2、功率电压：8000w/220v 3、内胆尺寸约 57*52cm，内胆容积 130L，采用 304 不锈钢材质。	24 个	1500	36000
82	不锈钢地架	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号：桂雄利/定制	1、规格：1800mm*600mm*300mm 2、材质：304 不锈钢材质 3、主框架采用 38x25x1.2mm 不锈钢管；层板采用 1.0mm 不锈钢磨砂贴塑板；柱脚采用 Φ38 不锈钢管。	4 张	1500	6000
83	吊顶	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号：桂雄利/定制	铝合金材质 尺寸：600mm*600mm 厚度：0.7mm	80 平方	220	17600
84	LED 平板灯	生产厂家：品惠照明电器有限公司 品牌型号：品惠/LED600x600B	尺寸：600mm*600mm，功率：18W，超薄白框	10 盏	200	2000
85	12 格储物柜	生产厂家：广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号：桂雄利/定制	1、规格：1800mm*900mm*350mm 2、材质：锌铁皮材质	5 个	1960	9750

86	鞋架	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	不锈钢材质, 一次冲压成型, 规格: 40cm*25cm*8cm	4个	200	800
87	防潮支架	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	不锈钢底座, 高10cm, 木板尺寸: 长1.8米宽0.8米厚2厘米	19平方	300	5700
88	不锈钢收账台	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 1000mm*500mm*800mm 2、材质: 304不锈钢材质 3、采用1.2mm不锈钢磨砂贴塑板, 加垫18mm大芯夹板; 桌面底下带抽屉带锁	1张	2350	2350
89	送餐梯	生产厂家: 河北卓爵电梯有限公司 品牌型号: 卓爵/TWJ-200	额定载重: 200kg 额定速度: 0.4/s 服务楼层: 3层 提升高度: 1000mm, 结构形式: 推举式 开门方式: 手动垂直中分门 开门尺寸: 宽800mm 高1200mm 深1000mm 驱动方式: 曳引驱动 材质: 轿厢内壁: 304不锈钢, 轿门: 304不锈钢, 厅门: 304不锈钢, 门框: 304不锈钢, 门套: 304不锈钢	1个	65000	65000

90	四人餐桌	生产厂家: 广西广之丰办公家具有限公司 品牌型号: 广之丰/GZF-C12	1、四人位整体规格: 1200mm*1350mm*750mm; 2、材料: 桌面、凳面均为28mm厚, 表面0.6mm厚不锈钢材质(内包25mm厚密度板), 桌架采用50*50mm、1.2mm厚不锈钢方管, 采用激光焊接, 保证周边焊接平滑美观, 不挂手。 3、桌面规格 1200mm*600mm*28mm	196 张	2590	507640
91	六人餐桌	生产厂家: 广西广之丰办公家具有限公司 品牌型号: 广之丰/GZF-CGZ	1、四人位整体规格: 1600mm*1350mm*750mm; 2、材料: 桌面、凳面均为28mm厚, 表面0.6mm厚不锈钢材质(内包25mm厚密度板), 耐磨、耐高温, 防火美观牢固, 桌架采用50*50mm、1.2mm厚不锈钢方管, 采用激光焊接, 保证周边焊接平滑美观, 不挂手, 结实耐用。 3、桌面规格 1600mm*600mm*28mm	28 张	3580	100240
92	智能饮水机	生产厂家: 广东碧丽饮水设备有限公司 品牌型号: 碧丽/JQ-4E	1、规格: (长×宽×高) 125mm×39cm×110cm.(±3%) 2、★材质: 外壳采用304不锈钢板制造, 水槽厚度1.0mm; 3、★功率电压: 4.5KW/380V;	13 台	15600	202800

		3、水胆容量：30L； 4、产水量：开水 30L/H, 温开水 250L/H； 5、过滤配置：3级过滤配置（PP棉滤芯+活性炭滤芯+活性炭滤芯），净水流量 180L/h, 额定总净水量 6000L, 为保证产品的兼容性 & 正品保障，主机和活性炭过滤滤芯都为同一品牌产品且 PP 棉、活性炭滤芯上要具有明显的品牌钢印标识，保证售后服务质量，保证饮水安全。（投标时提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件，证件内须 净水流量 $\geq 180\text{L/h}$, 额定总净水量 $\geq 6000\text{L}$） （1）电脑智能控制； （2）数码显示水温，一开三温开水，温开水温度可调，温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成，不是开水和生水混合而成，水没有烧开，无水流出；（3）具有断水保护，断电保护，漏电保护，超压保护，超高温保护，防干烧，防蒸汽等 7 重			
--	--	---	--	--	--

		保护功能；(4) 高效热能交换器，高效节能；(5) 装有智能水控系统，水烧不开，则无水流出，避免饮用生水。 7、节能技术：饮水机采用高效热交换器技术，内外管均采用 304 不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式，回收开水热能，饮用温开水节能达 80% 以上。 8、设备设计安装自带清洗或更换滤芯的阀门，清除滤芯上的杂质，节省维保操作时间，确保系统的正常运行。 9、设备设计安装水罐底部侧排水阀，方便将水胆内的水排出，快速清理水胆沉淀物，节省维保操作时间，确保系统的正常运行。 10、采用滤芯射频感应功能：滤芯射频感应功能，使用芯片二维码，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 11、设备厂家机器的波纹管配件取得有资质的检测机构出具的符合		
--	--	---	--	--

		(GB/T5750.1-2023, GB/T5750.2-2023, GB/T5750.3-2023, GB/T5750.4-2023, GB/T5750.5-2023, GB/T5750.6-2023, GB/T5750.7-2023, GB/T5750.8-2023)/《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)标准的卫生安全检测合格报告。(投标时提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件,并加盖投标人公章。) 12、水罐采用食品级 304 或 316 不锈钢板,具有耐高温、防腐蚀的特性,板厚 1.0mm,耐用 8 年。 13、为保证卫生安全,所投型号商用饮水设备通过环保检测,符合 GB/T26572-2011《电子产品中限用物质的限量要求》、GB/T26575-2011《电子电气产品中限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴和多溴二苯醚)的测定》标准。(投标时请提供检测报告扫描件,并加盖投标人公章。) 14、(1)主机具有遥控功能,设备不带按键,防止人多误设功能;(2)主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系			
--	--	---	--	--	--

			统,自动识别正品滤芯;(3)主机自带智能滤芯寿命管理系统,智能化对机器滤芯使用情况预警;(4)自动启停技术,做到无人值守,自我管理,高效节能;(5)饮水机具备智能功能,智能无菌,智能保鲜,智能换芯,智能芯片; 15、配备遥控器,能对主机进行遥控操作。			
93	智能饮水机	生产厂家: 智领公司 品牌型号: 智领/JD-2VB	1.规格:(长×宽×高)59cm×35cm×68cm(台面高)(±5%); 2.★材质:外壳采用304不锈钢板制造,水槽厚度1.0mm; 3.★功率:电压:2KW±0.2KW/220V; 4.★胆容量:13L; 5.产水量:温开水80升/时; 6.过滤系统为:PP棉+KDF活性炭,主机和活性炭滤芯都为相同一个厂家生产,保证售后服务质量,保证饮水安全。 7.(1)微电脑智能控制;(2)数码显示水温,温开水温度可调,2个出水龙头全部供	2台	11800	23600

		应温开水，温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成，不是开水和生水混合而成，水没有烧开，无水流；（3）具有断水保护，断电保护，漏电保护，超压保护，超高温保护，防干烧保护功能；具有龙头消毒功能。 （4）特设高效热能交换器，高效节能；（5）装有智能水控系统，水烧不开，则无水流，避免饮用生水； 8. 温控系统回路电源电压等于 24V。 9. 节能技术：饮水机采用高效热交换器技术，内外管均采用 304 不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调节不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式，回收开水热能，饮用温开水节能达 80% 以上。 10. 为保证卫生安全，所投型号商用饮水设备通过环保检测，符合 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》，GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、铜、六价铬、多溴			
--	--	---	--	--	--

		和多溴二苯醚)的测定》标准, (投标时提供有资质的检测机构出具的合格检测报告扫描件, 并加盖投标人公章) 11. 水槽一体冲压成型, 无焊接, 圆滑无尖角, 经久耐用; 接水托盘加装防溅板, 水流不溅出; 12. 水罐采用食品级 304 和 316 不锈钢板, 具有耐高温、防腐蚀的特性, 板厚 1.0mm, 耐用 8 年。 13. 热交换器采用食品级不锈钢波纹管, 使开水由层流变为紊流, 强制扰动降温, 传热效率高。 14. 排气阀在结构上须采用杠杆式排气, 重量轻, 不堵塞。 15. 采用活性炭滤芯, 过滤出来的水质甘甜。 16. 全自动, 无需专人管理, 打开水龙头, 既有温开水饮用。 17. (1) 主机具有遥控功能, 设备不带按键, 防止人多误设功能; (2) 主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系		
--	--	--	--	--

			统,自动识别正品滤芯;(3)主机自带智能滤芯寿命管理系统,智能化对机器滤芯使用情况预警;(4)自动启停技术,做到无人值守,自我管理,高效节能;(5)饮水机具备智能功能,智能无菌,智能保鲜,智能换芯,智能芯片;			
94	水冷风机	生产厂家:广东星晨兆业环境科技有限公司 品牌型号:大瀚风/KT-23B-1	1、风量:23000M³/H, 2、电压:220v/380v 3、功率:1.5kw 4、耗水量:5-10L/H 5、储水量:20L,净重:55Kg 6、噪音:≤75DB 7、风机类型:轴流式,风口方向:侧出风	15台	8960	134400
95	不锈钢锅铲	生产厂家:广西雄利环保科技有限公司 品牌型号:雄利/定制	规格:19cm 材质:304不锈钢材质	20个	95	1900
96	不锈钢锅铲	生产厂家:广西雄利环保科技有限公司 品牌型号:雄利/定制	规格:19cm 材质:304不锈钢材质	4个	65	260
97	锅头	生产厂家:广西雄利环保科技有限公司	规格:50cm口径,材质:钢铁一次冲压成型	2个	240	480

		限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制				
98	锅盖	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制	规格: 50cm, 材质: 304 不 锈钢材质, 一次冲压成型	2个	104	208
99	不锈钢网 厘	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制	规格: 32cm, 材质: 304 不 锈钢材质, 一次冲压成型	2个	90	180
100	调味 盒	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制	规格: 44cm*22cm*6cm+8 格, 材质: 304 不锈钢材质, 一 次冲压成型	2个	300	600
101	不锈钢水 勺	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制	规格: 5cm 材质: 304 不锈钢材质	30个	55	1650
102	不锈钢炒 壳	生产厂家: 广西桂 雄利环保科技有 限公司 品牌型号: 桂雄利 /定制	规格: 30cm 材质: 304 不锈钢材质	16个	104	1664

103	不锈钢手打勺	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	304 不锈钢材质, 一次冲压成型 规格: 柄长 42cm*勺 15cm	14 个	90	1260
104	不锈钢线厘	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	304 不锈钢材质, 一次冲压成型 规格: 柄长 120cm*38cm	14 个	210	2940
105	不锈钢三格刀架	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	304 不锈钢材质, 一次冲压成型 规格: 53cm*25cm*27cm	9 个	720	6480
106	不锈钢反边盆	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	规格: 60cm*19cm 材质: 304 不锈钢材质, 1.5mm 厚度	50 个	240	12000
107	不锈钢反边盆	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	规格: 45cm*13cm 材质: 304 不锈钢材质, 1.5mm 厚度	80 个	80	6400
108	不锈钢反边盆	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	规格: 40cm*12cm 材质: 304 不锈钢材质, 1.5mm 厚度	50 个	52	2600

		/定制				
109	菜筐	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/CK801	塑料材质, 一次冲压成型 规格: 55cm*40cm*17cm	60个	60	3600
110	不锈钢油格	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	规格: 30.5cm*25.4cm 材质: 304 不锈钢材质, 一次冲压成型	16个	70	1120
111	萝筐	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/A3	规格: 600mm*420mm*315mm 塑料不易变形, 无毒无味 材质: 塑料	60个	152	9120
112	不锈钢油盆	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	规格: 30cm (±10mm), 304 不锈钢材质, 厚 1.5mm, 不锈钢材质全身无铅、无磁、无毒、精细抛光工艺、一次性冲压成型 规格: 52*16cm	16个	72	1152
113	不锈钢味盅	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	规格: 20cm (±10mm), 304 不锈钢材质, 厚 1.5mm, 不锈钢材质全身无铅、无磁、无毒、精细抛光工艺、一次性冲压成型	50个	82	1600
114	剪刀	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司	规格: 260mm (±10mm)	15把	90	1350

		品牌型号: 桂雄利/定制				
115	瓜刨	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	不锈钢材质	10个	32	320
116	厨师帽	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/HB205	材质: 棉 35%, 透气排汗	44个	12	528
117	厨师服	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/CY208	材质: 棉 35%, 透气排汗	68件	112	7616
118	防水围裙	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/PS212	规格: 全身, 采用PVC制成, 柔软、耐穿、防水、耐油、耐低温	44条	60	2640
119	片刀	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	规格: 长 348mm*119mm(±10mm), 重 600g, 刀背厚 3.5mm, 刀面材质: 铁	23把	150	3450
120	骨刀	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	规格: 长 305mm*120mm(±10mm) 重 600g, 刀背厚 6mm, 刀面材质: 铁	23把	240	5520

121	水果刀	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	刀面材质: 铁, 规格: 长 25cm	7 把	100	700
122	砧板	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/ZBA7	材质: 一级铁木; 规格: $\phi 40\text{cm} \times 40\text{mm}$	28 个	440	10120
123	托桶	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/TT8008	材质: 塑料 容量: 32L 颜色: 黄	17 个	552	9384
124	托把	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/TB201	木柄、棉纱扎头拖把	35 把	64	2240
125	扫把	生产厂家: 江塑胶有限公司 品牌型号: 江塑胶/XB202		35 把	32	1120
126	剥菜机	生产厂家: 广州柯立电器有限公司 品牌型号: 柯力/T260	1. 功率电压: 750W/220V 2. 转速: 600-700 转/分, 加工速度: 130-150kg/时, 净重 13KG	2 台	1800	3600
127	不锈钢味勺	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利	1. 规格: $21.5\text{cm} (\pm 10\text{mm})$ 2. 材质: 304 型不锈钢材质 3. 厚 1.5mm, 全身无铆, 无磁, 无毒, 精细抛光工艺、	30 个	55	1650

		/定制	一次性冲压成型			
128	不锈钢分菜勺	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 23.5cm (±10mm) 2、材质: 304 型不锈钢材质 3、厚 1.5mm, 全身无铅。无磁, 无毒, 精细抛光工艺, 一次性冲压成型	160 个	60	9600
129	钢扫	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/GX203	标准型, 竹质柄。	55 个	20	1100
130	板勺	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/RS210	材质: 食品级塑料, 一次冲压成型, 规格: 20cm*7cm	70 个	8	560
131	磨刀石	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/MD211	材质: 油石, 尺寸: 20cm*7cm	10 个	80	800
132	不锈钢平板车	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 1000mm*800mm*900mm 2、采用 1.2mm 不锈钢磨砂贴塑板制作; 3、可调四个静音轮。	4 个	1800	7200
133	不锈钢桶	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1、规格: 宽高 300mm*300mm (±10mm) 2、材质: 304 不锈钢材质 3、厚 2.2mm, 全身无铅, 无磁, 无毒, 精细抛光工艺,	50 个	200	10000

			一次性冲压成型			
134	不锈钢桶	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1. 规格: 宽高 350mm*350mm (±10mm) 2. 材质: 304 不锈钢材质 3. 厚 3.0mm, 全身无铅、无磁、无毒, 精细抛光工艺, 一次性冲压成型	120 个	360	43200
135	不锈钢桶	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	1. 规格: 宽高 450mm*450mm (±10mm) 2. 材质: 304 不锈钢材质 3. 厚 3.0mm, 全身无铅、无磁、无毒, 精细抛光工艺, 一次性冲压成型	6 个	400	2400
136	保鲜盒	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/HX-809	材质: 食品级塑料, 一次冲压成型 规格: 40cm*26cm*13cm	70 个	80	5600
137	保鲜盒	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/HX-808	材质: 食品级塑料, 一次冲压成型 规格: 34cm*23cm*12cm	70 个	72	5040
138	不锈钢托盘	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/HB205	规格: 80cm*40cm*4.8cm 材质: 304 不锈钢材质, 一次冲压成型	240 个	120	28800
139	不锈钢快餐盘	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司	304 不锈钢材质, 一次冲压成型 规格: 35cm*27cm, 厚度: 1.0	130 个	75	9750

		品牌型号: 桂雄利/定制				
140	留样碗	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	304 不锈钢材质, 一次冲压成型, 规格: 10cm*5cm	26 个	40	1040
141	不锈钢碗	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/KZ-222	304 不锈钢材质, 一次冲压成型 规格: 11cm*5cm	130 个	20	2600
142	不锈钢碗	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	304 不锈钢材质, 直径 20cm, 一次冲压成型 规格: 20cm*6cm	120 个	40	4800
143	不锈钢汤碗	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	304 不锈钢材质, 直径 11cm, 一次冲压成型 规格: 11cm*5cm	120 个	20	2400
144	筷子	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/KZ-222	材质: 食品级塑料, 一次冲压成型, 规格: 长 27cm	400 双	4	1600
145	勺子	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/MZ204	304 不锈钢材质, 一次冲压成型, 厚度: 1.0 规格: 柄长 10cm*勺 4cm	130 个	16	2080


146	小方巾	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/CK801	材质: 全棉, 规格: 26cm*26cm	110 条	12	1320
147	钢丝球	生产厂家: 广东珠江塑胶有限公司 品牌型号: 珠江塑胶/MJ-002	1、直径: 8CM2、材质: 不锈钢3、包装: 独立包装	120 个	9	1080
148	紫光消毒灯	生产厂家: 佛山市顺德区众康电器有限公司 品牌型号: 康意/T-30W	石英30W 臭氧+90cm 支架+吊链	47 盏	220	10340
149	挡鼠板	生产厂家: 广西桂雄利环保科技有限公司 品牌型号: 桂雄利/定制	304 不锈钢材质, 1.0mm 厚度, 规格: 1500mm*500mm*400mm	6 个	960	5760
150	风幕机	生产厂家: 桂林成亿电器有限公司 品牌型号: 成亿/CYFM-4520	规格: 2m 最大自然风功率: 325W 最大风量: 1270m³/h 最大风速: 11m/s	2 项	4100	8200
151	控制电箱	生产厂家: 淄博顺安电气有限公司 品牌型号: 顺安/KZG	1、主开关 1 个; 2、接触器 3 个; 3、63A 漏电断路器 3 个; 4、指示灯 6 个; 5、起动力开关 6 个; 6、电箱外壳 1 个; 7、各附件	3 套	3200	9600
152	控制电箱	生产厂家: 淄博顺安电气有限公司	1、主开关 1 个; 2、接触器 7 个; 3、63A 漏电断路器 7	1 套	4200	4200

		品牌型号: 顺安/KZG	个; 4、指示灯 14 个; 5、起 动开关 14 个; 6、电箱外壳 1 个; 7、含附件			
153	控制 电箱	生产厂家: 淄博顺 安电气有限公司 品牌型号: 顺安 /KZG	1、主开关 1 个; 2、接触器 4 个; 3、63A 漏电断路器 4 个; 4、 指示灯 8 个; 5、起动机 8 个; 6、电箱外壳 1 个; 7、 含附件	1 套	3600	3600
154	配电 箱	生产厂家: 淄博顺 安电气有限公司 品牌型号: 顺安 /XL	1、总输入: 630A/4P; 2、630A 漏电断路器 1 个; 3、450A 漏电断路器 1 个; 4、250A 漏电断路器 2 个; 5、电箱外 壳 1 个; 6、含附件	2 台	21500	43000
155	配电 箱	生产厂家: 淄博顺 安电气有限公司 品牌型号: 顺安 /XL	1、总输入: 430A/4P; 2、430A 漏电断路器 1 个; 3、80A 漏 电断路器 8 个; 4、电箱外壳 1 个; 5、含附件	2 台	15500	31000
156	铜芯 电缆	生产厂家: 通 缆有限公司 品牌型号: 通 /YJV22-0.6/1kV- 4*240+1*120	YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120 0.6kV 铜芯 120mm ²	450 米	1180	531000
157	镀锌 桥架	生产厂家: 佛山市 众核电缆桥架有 限公司 品牌型号: 众核/ 镀锌桥架	镀锌桥架 200*150*1.0mm	150 米	210	31500

158	铜线	生产厂家: 天通线 缆有限公司 品牌型号: 天通 /BVR 16mm ²	BVR16mm ² 铜芯电线	1200 米	25	30000
159	铜线	生产厂家: 天通线 缆有限公司 品牌型号: 天通 /BVR 10mm ²	BVR10mm ² 铜芯电线	2600 米	18	46800
160	铜线	生产厂家: 天通线 缆有限公司 品牌型号: 天通 /BV 4mm ²	BV4mm ² 铜芯电线	2600 米	10	26000
161	铜线	生产厂家: 天通线 缆有限公司 品牌型号: 天通 /BV 2.5mm ²	BV2.5mm ² 铜芯电线	3300 米	6	19800
162	五孔 插座	生产厂家: 温州西 龙电气科技有限 公司 品牌型号: 西龙 /C23	1、材质: 加厚铜件+PC 阻燃 材料 2、产品规格: 86 型通用 3、额定电压: 250V~ 4、额定电流: 10A~	150 个	50	7500
163	开关	生产厂家: 温州西 龙电气科技有限 公司 品牌型号: 西龙 /1K2	1、材质: 加厚铜件+PC 阻燃 材料 2、产品规格: 86 型通用 3、额定电压: 250V~ 4、额定电流: 10A~	110 个	25	2750
164	空开	生产厂家: 浙江硕 瑞电气有限公司 品牌型号: 硕瑞电	63A 微型隔离开关, 带 PC 阻 燃材料保护盒	65 个	130	7150

		气/SRDZ47-63				
165	水管	生产厂家：四川鑫塑科技有限公司 品牌型号：鑫塑 /DN25	白色 PVC 给管 DN25*2.0mm, 含附件	1100 米	8	8800
合计金额：大写人民币肆佰肆拾肆万柒仟壹佰叁拾柒元整						¥4447137.00

招标人（盖章）




西安图文化传媒有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



日期：2024 年 11 月 13 日



售后服务承诺

5、投标人针对本项目的售后服务承诺书

售后服务承诺书

我公司秉承“客户至上，质量第一”的服务理念，致力于为客户提供优质、高效的售后服务。我司承诺以最真诚的态度、最专业的技术、最快捷的速度，为客户解决遇到的各种售后问题。在此，我公司做以下售后服务承诺：

(1) 承诺响应招标文件售后服务要求

一、售后服务及其它要求：

★1、本项目为交钥匙项目，项目总报价包括货物采购、项目方案、软硬件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

★2、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物到货验收合格之日起计算，货物质保期1年。

3、交货期：自合同签订之日起15日内交货安装验收完毕并交付使用。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、交货方式：由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备调试。

二、安装要求：

1、投标产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门

维修、免费更换零部件。

3、我公司提交详细的安装计划和管理方案，包括但不限于设备到货后的开箱检查、搬运、安装位置选择、设备安装等内容。

4、安装调试过程应遵循操作规程，并在完成后检查安装调试成果，确保产品达到采购的技术指标、使用条件及产品设备标准化安全管理。

三、售后服务要求

1、我公司所提供的所有货物必须是符合有关质量标准。

2、按国家标准实行“三包”免费送货至用户现场，在用户要求的时间范围内免费安装调试合格，培训采购人指定人员掌握设备正常操作，确保相关人员能正常使用设备，并能排除简单的故障。

3、响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后半小时内响应，12小时内到达现场维修，24小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准并按市场价提供有偿质保。

五、验收要求

1、所有货物必须是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人，对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，确认无问题后，由双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

2、交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求，成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格。

★3、我公司承诺所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；我公司保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的

指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，我公司应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，我公司须赔偿该损失。

4、安装后达到验收标准且应符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。

(2) 质量保证承诺

1. 我公司承诺所提供的产品设备质量符合设备验收通用规范相关要求。
2. 我公司保证投标产品是一套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足招标文件《货物需求表》中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置。
3. 我公司承诺所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；我公司保证采购人不受第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，我公司应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，我公司须赔偿该损失。
4. 我公司承诺所提供的产品安装后达到验收标准且符合中国有关的国家、地方、行业标准。

(3) 安装与调试服务承诺

1. 我司提供专业的安装与调试服务，确保设备能够正确安装并稳定运行。
2. 安装过程中，我司将严格遵守相关安全规范和操作规程，确保人员和设备的安全。

(4) 免费技术培训承诺

1. 我司为客户提供免费的、全面的技术培训，包括设备的使用、维护、保养等方面的知识。
2. 通过培训，帮助客户更好地了解设备性能，提高使用效率，延长设备使用寿命。
3. 我司承诺保证免费培训人员熟练掌握维护保养及基本维修技能等情况。

(5) 维修与保养承诺

1. 我司提供全天候的维修与保养服务，确保设备在使用过程中出现的任何问题都能得到及时解决。
2. 维修过程中，我司将使用原厂配件，确保维修质量。
3. 我司还提供定期保养服务，对设备进行全面的检查和维护，确保设备始终处于最佳运行状态。

(6) 快速响应承诺

1. 我司承诺接到招标单位电话通知，能确保售后人员能在故障发生后半小时以内响应，12小时内到达现场维修，24小时内解决问题。

(7) 快速修复服务能力承诺

我司承诺售后服务人员包括但不限于如综合布线、弱电、维修电工等，具备第2自然段快速修复服务能力，响应时间内未能及时修复，设备生产厂商可免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。

(8) 备件保障承诺

1. 我司建立了完善的备件库存管理系统，确保常用备件的供应充足。
2. 当客户需要更换备件时，我司将及时提供所需的备件，减少客户的等待时间。

(9) 提供专门售后服务热线承诺

1. 我司设立了专门的售后服务热线，为客户提供全天候的咨询服务。
2. 客户可以随时拨打热线电话，了解设备的使用情况、维修进度等相关信息。


售后服务联系人：吴祖金 电话：15578888299

(10) 定期满意度调查承诺


1. 我司将定期进行客户满意度调查，了解客户对售后服务的满意度和意见。
2. 根据调查结果，我司将不断改进服务质量，提高客户满意度。

(11) 长期技术支持承诺

1. 我司为客户提供长期的技术支持服务，确保客户在使用过程中遇到的任何问题都能得到及时解决。
2. 我司还将为客户提供设备升级和改进的建议和方案，帮助客户提高设备性能和效率。



(盖章)：广西梧阳文化传媒有限公司



日期：2024年11月13日

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其

他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的,应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方,致使合同履行发生困难的,甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行,构成根本性违约的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的,乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的,乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议,分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方,应及时将事件情况以书面形式告知另一方,并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告,以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 争议解决的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议,由甲乙双方友好协商解决。协商不成时,可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的,可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	3 个工作日
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	免费送货到用户现场
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	1 年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	在故障发生后 1 小时内响应, 24 小时内到达现场维修, 48 小时内解决问题
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	本合同签订后三天内, 甲方支付合同金额的 30% 作为预付款, 本项目安装调试完毕并经验收合格交付使用后 10 日内支付合同金额的 70%。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	本项目采购人收取履约保证金
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	本项目采购人收取履约保证金
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	无

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	无
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	无
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向甲方所在地人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

第四节 中标（成交）通知书

中标通知书

广西尚图文化传媒有限公司：

你单位于2024年11月13日参加八步区仁义镇第一初级中学、八步区信都镇信联小学第3所学校食堂设施采购项目(项目编号: HZZC2024-G1-020223-HZSG)投标, 经评标委员会评定你单位为中标人, 中标金额(人民币): 肆佰肆拾肆万柒仟零伍拾柒元整 (¥4447137.00), 合同履行期限: 自签订合同之日起15日内交货安装验收完毕并交付使用。

接到本通知后, 请按招标文件规定与贺州市八步区教育局签订合同。合同签订之前须按招标文件规定提交履约保证金。

联系人及电话: 黎声星, 0774-5212836。

特此通知。

