



合同编号:

采购人(甲方): 藤县公安局 采购计划号: /供应商(乙方): 中国移动通信集团广西有限公司梧州分公司项目名称: 藤县公安局政务服务中心改造一站式通办窗口业务建设项目项目编号: WZZC2025-J1-220024-DTGS签订地点: 藤县 签订时间: 2025.4.18合同期限: 36个月

本合同为中小企业预留合同: (否)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

报价项	产品/需求描述	数量	不含税单价(元)	含税总价(元)	增值 税率
48口接入交换机	1. 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 2. 包转发率: 126Mpps/166Mpps 3. 端口规格: 48个10/100/1000Base-T以太网端口 4. 4个1000Base-X以太网端口 5. 电源特性: AC: 100V~240V AC, 50/60Hz 6. MAC地址表: 支持黑洞MAC地址 7. 支持设置端口MAC地址学习 8. 最大个数VLAN: 支持基于端口的VLAN 9. 支持基于MAC的VLAN 10. 支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping 11. ARP: 支持ARP Detection功能 12. 支持ARP限速 ▲13支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能,支持IPv4路由≥500条; IPv6路由≥250条 ▲14. STP: 支持STP/RSTP/MSTP 15. 链路聚合: 支持 LACP	2	3721.24	8410.00	13%
48口接入交换机	1. 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 2. 包转发率: 126Mpps/166Mpps 3. 端口规格: 48个10/100/1000Base-T以太网端口 4. 4个1000Base-X以太网端口 5. 电源特性: AC: 100V~240V AC, 50/60Hz 6. MAC地址表: 支持黑洞MAC地址 7. 支持设置端口MAC地址学习最大个数 8. VLAN: 支持基于端口的VLAN 9. 支持基于MAC的VLAN	2	3721.24	8,410.00	13%





	10. 支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping 11. ARP: 支持ARP Detection功能 12. 支持ARP限速 ▲13支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能, 支持IPv4路由≥500条; IPv6路由≥250条 ▲14. STP: 支持STP/RSTP/MSTP 15. 链路聚合: 支持 LACP				
千兆无线AP	1. 室内AP, 2+2双频, 智能天线, 蓝牙 2. 放装AP, 1个GE上行电口, 4条空间流 3. 推荐并发用户数32 4. 整机数率2.975Gbps 5. 最大发射功率20dBm 6. 参考覆盖距离15m, LeaderAP能力16个 7. 最大功耗10W, 尺寸Φ180x35mm	4	892.92	4,036.00	13%
一体化AC	AR611E-S, 1*GE COMBO WAN, 4*GE LAN, 1*USB 2.0, 带机量250台终端	1	1289.38	1,457.00	13%
POE交换机	千兆POE交换机(5个10/100/1000BASE-T以太网端口, 4端口POE+, 国标交流适配器) 交换容量10Gbps, 包转发率7.44Mpps, 桌面式, 静音款, 无挂耳, POE功率57W	1	329.20	372.00	13%
48口POE接入交换机	1. 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps 2. 包转发率: 126Mpps 3. VLAN容量: 4K ▲4. 端口: 48个10/100/1000Base-T以太网端口(支持POE+), 4个1000Base-X SFP光口 5. 端口最大供电功率: 30W 6. 整机最大供电功率: 370W	1	3628.32	4,100.00	13%
半球网络摄像机	1、设备应为高清防暴半球型网络摄像机, 应采用工业级嵌入式架构, 采用专用芯片和嵌入式操作系统, 稳定可靠。 2、设备应采用1/2.7英寸高性能500万像素传感器, 图像分辨率≥3072×1728, 内置GPU芯片, 最低照度至少为0.0005Lux(彩色), 0.0001Lux(黑白)。 3、设备应内置焦距为2.8~12mm电动变焦镜头 4、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码, 支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码。 5、设备支持三码流: 主码流分辨率为3072×1728, 帧率为30fps; 子码流分辨率为720P, 帧率为30fps; 第三码流分辨率为D1, 帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备应满足图像信噪比大于等于58dB, 动态范围大于等于120dB, 图像水平中心分辨率不小于1500TVL, 灰度等级不小于11级 7、设备支持AEC回声抵消功能, 在语言对讲时可消除回声 8、设备支持多用户并发访问, 能满足不少于25个用户同时访问并正常调用图像 9、设备支持混音录像功能, 支持音频混音录像, 可将本地音频文件输入和客户端采集的声音保持至录像文件。 10、设备红外补光距离100米, 支持SmartIR功能, 可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率, 使物体不过曝 11、设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、背光补偿图像增强, 透雾功能 12、设备支持移动侦测, 遮挡报警, 警戒线, 虚焦检测, 场景变更, 区域进入, 区域离开, 区域入侵, 物品遗留, 物品拿取, 人员聚集, 声音异常, 起雾检测行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能	24	1707.96	46,320.00	13%





	13、根据感兴趣目标进行侦测过滤，选择感兴趣目标后，只对此形态目标进行智能分析并出发报警，感兴趣目标支持人、非机动车、机动车；感兴趣目标支持单选和多选 14、设备支持文字转语音功能，配置好文字，转换成语言从扬声器播出，其中文字支持自定义 15、设备支持ANR断网续传功能，断网情况下，包含视频码流、抓拍图片和结构化信息会自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。 16、设备支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 17、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF卡槽、1×DC12V电源接口（支持POE供电） 18、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°				
六类网线	六类非屏蔽双绞线，Cat6 UTP，305米/箱。	8	818.58	7,400.00	13%
线缆配套集成服务	PVC线管，Φ25，含弯头、直通、三通、卡口等集成安装服务。	1200	7.43	9,720.00	9%
监控平台接入扩容	监控平台接入授权扩容，单路监控点的接入许可	24	341.59	9,264.00	13%
IP磁盘存储阵列	1、设备应采用模块化无线缆设计，支持16盘位，应含16块8T硬盘，系统稳定可靠 2、支持视音频采用视频流协议直接写入存储 ▲3、支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度 ▲4、支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建 5、支持配置NTPServer与平台校时，支持配置路由，跨多网段应用 6、支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘 7、支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态 8、支持配置备份和恢复，支持查看硬件状态和系统状态，支持告警事件邮件通知 9、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式 ▲10、支持虚拟磁盘类型iSCSI、NLU、NAS，支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘 11、支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个） 12、采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制，默认关闭远程telnet功能，默认无法通过sshroot用户访问 ▲13、支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作 ▲14、在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少要有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作 ▲15、在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构；在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失 16、非RAIDX模式下，写入能力：250Mbits/s同时转发能力：100Mbits/s 17、RAIDX模式下，写入能力：300Mbits/s同时转发能力：100Mbits/s 18、支持2T、3T、4T、6T、8T硬盘；支持企业级、监控级硬盘 19、支持SATA硬盘，支持硬盘热插拔，支持冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性	1	62831.86	71,000.00	13%





	20、支持2个10/100/1000M以太网接口，支持4个USB接口				
门禁一体机	门禁一体机 1. 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 2. 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 3. 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 4. 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5. 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 6. 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 7. 通信方式及网络协议：有线网络； 8. 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 9. 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 10. 工作电压：DC12V~24V/2A（电源需另配）；	3	1393.81	4,725.00	13%
门禁电源	门禁电源 1. 输入电压：100-240VAC； 2. 输出电压：12VDC； 3. 输出电流：4.17A； 4. 输出功率：50W； 5. 纹波与噪声：< 150mVpp； 6. 电压调整范围：11-14Vdc；	3	135.40	459.00	13%
单门磁力锁	单门磁力锁 1. 锁体主体颜色为：氧化银。 2. 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 3. 断电开锁，满足消防要求； 4. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 5. 支持锁状态探测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点； 6. 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 7. 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5（mm）；	3	290.27	984.00	13%
磁力锁支架	磁力锁支架 1. 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 2. 外壳处理：阳极硬化电镀处理 3. 开门方式：90度内开式门	3	116.81	396.00	13%
开门按钮	开门按钮 1. 结构：塑料面板； 2. 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3. 输出：常开； 4. 类型：适合埋入式电器盒使用；	3	20.35	69.00	13%
系统对接集成服务	对接督察的平台和出入境总队的监督平台	1	4035.85	4278.00	6%
会议显示器	98英寸 高画质真HDR电视512背光区分1200nits亮度全通道144HZ	1	13650.44	15,425.00	13%
卡包音箱	1、8寸2分频3单元(8" 低音x1&3" 纸盘高音x2) 2、频响：55Hz-19KHz(±3dB) 3、灵敏度：95dB	2	781.42	1,766.00	13%





	4、阻抗: 80HMS 5、功率: 100Watts 6、最大声压: 93dB 7、指向性: 100° H*100° V 8、箱壳: 18mmMDF 9、表面: 黑色防水漆 10、面罩: 铁网 11、吊挂件: 定点螺丝 12、连接器: Speakon NL4*2 13、尺寸: 455*270*245mm 14、重量: 8KG				
多功能前级功放	1、采用双混响前级设计, 方便调音应用; 2、PRE/REC信号输出, 方便外加扩大机, 扩大音场处理, 四路音频同步转换, 适用于具有多个节目源的场所, 具备等响功能; 3、强制冷风扇, 加强本机散热, 满足长时间工作的需要; 4、线路设计优秀为避免连续长时间使用产生问题, 保护线路齐全, 喇叭系统保护, 过载保护, 高温保护, 输入信号保护; 5、功率: 150W*2 6、供电电压: 220V 50HZ/110V 60HZ 7、总谐波失真: 20HZ-20KHZ 8、信噪比: 80db 9、输入灵敏度: <0.007 10、频率响应: 170mv 11、使用电压: 15mv 12、外观尺寸: 480*370*90MM 13、专业多功能功放机集合功放, 前级混响效果, 均衡, MP3, 反馈防啸叫, 48V幻象电源于一身的多功能功放, 广泛应用于: KTV, 会议室, 演出, 家用, 商用等等多种场合。	1	1823.01	2,060.00	13%
一拖二手持无线话筒	1、可同时叠机使用6套, 最多使用50套技术参数 2、载波频率范围: 610MHz-960MHz (取决于适用的国家规范) 3、频带宽度: 50MHz 4、调制方式: FM调频 5、最大频偏: $\pm 45\text{KHz}$ 6、频率响应: 80Hz-15KHz 7、信噪比 (S/N): $\geq 50\text{dB (A)}$ 8、失真度 (1kHz): $< 2\%$ 9、工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ 10、工作距离: 80米 (理想环境下) 11、消耗功率: 8W 12、静态功率: 3W 13、振荡模式: PLL (数字频率合成器) 14、杂散抑制: $\geq 80\text{dB}$ 15、镜像抑制: $\geq 80\text{dB}$ 16、灵敏度: 5dBuV 17、音频输出电平: 平衡输出 (XLR output jack): 250mV/600 Ω 18、非平衡输出 (1/4" output jack): 400mV/3K Ω 19、工作电压: DC12-16V 20、工作电流: $\leq 500\text{mA}$ 21、RF功率输出: 最大30mW (取决于适用的国家规范) 22、振荡模式: PLL (数字频率合成器) 23、发射频率稳定度: $< 30\text{ppm}$ 24、动态范围: $\geq 100\text{dB (A)}$ 25、频率响应: 50Hz-15KHz	1	996.46	1,126.00	13%





	26、最大输入声压：130dB SPL 27、话筒拾音头：动圈式 28、电 源：2节AA型碱性电池 29、RF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范) 30、振荡模式：PLL(数字频率合成器) 31、发射频率稳定度：<30ppm 32、动态范围：≥100dB(A) 33、频率响应：50Hz—15KHz 34、最大输入声压：130dB SPL 35、话筒拾音头：电容式 36、电 源：2节AA型碱性电池				
22U机柜		1	1075.22	1,215.00	13%
音频线缆	1. 含音频连接线及音响线。	1	373.45	422.00	13%
线缆配套集成服务	线缆配套集成安装服务。	1	1133.03	1,235.00	9%
28人会议座椅配套	长条桌配套会议椅子	28	320.35	10,136.00	13%
配套主席台	五人位	1	5057.52	5,715.00	13%
弱电机柜	网络机柜32u交换机机柜600*600*1600	2	2497.35	5,644.00	13%
机柜PDU	机柜电源插座8位16A	2	225.66	510.00	13%
排号机	32寸立式机柜 32寸液晶显示器(16:9) 最佳分辨率1920*1080 32寸电容触摸屏, 最高分辨率4096X4096 热敏打印机:EPSON M-T530-80MM 主频四核四线程2.0G/内存4G/固态硬盘64G/电源380W	1	6977.88	7,885.00	13%
无线路由器	2. 4GHz频段下为300Mbps, 5GHz频段下为867Mbps, 双频并发时总速率可达1200Mbps; 1个千兆WAN口, 3个千兆LAN/WAN可变口, 1个千兆LAN口, 1个USB端口; 2. 4GHz频段使用2根外置不可拆5dBi高增益全向天线, 5GHz频段同样配置。 支持多WAN口、Web认证、访客网络功能、AP管理、IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、上网行为管理(应用限制、网站过滤、URL过滤、网页安全、访问控制列表)、ARP防护、攻击防护、智能带宽控制及连接数限制等。	2	697.35	1,576.00	13%
无线窗口显示屏	Φ5.0mmLED表贴模块、单红色、16点阵、解像度64点×16点、四位汉字显示、黑色铝合金边框; 22个对外窗口。	27	1537.17	46,899.00	13%
导办台显示屏(含吊装支架)	55寸液晶显示一体机, 支持网线或WIFI连接, 内置两个5W 8Ω喇叭, 支持定时开关机。可以显示大厅每个窗口的排队叫号信息及当前等待办理号码, 播放视频、底部滚动通知字幕等功能。叫号时, 整屏放大显示当前呼叫的排队号码, 过一段时间后(显示时长可以自定义), 又回到主显示界面。内置TTS语音库, 可以将文本内容转换语音进行播放, 可以根据用户需求定制显示界面风格。	7	3615.04	28,595.00	13%





无线呼叫器	1、液晶显示模组，支持中英文显示，字迹清晰。 2、显示等待人数和排队号码、支持窗口登录模式，叫号器上电后就可以直接叫号，不用输入工号和密码。 3、支持工号登录模式，叫号器上电后输入工号和密码才能叫号。 4、内置液晶背光灯，有等待人数时，液晶背光灯亮起，没有等待人数时，液晶背光灯灭。 5、内置蜂鸣器，顾客取票时，蜂鸣器发出“嘀”的响声，提醒工作人员有顾客取票。 6、支持顺呼、重呼、特呼、暂停、评价提示、转移、业务设置、查询等相关叫号功能。	22	261.06	6,490.00	13%
网络化播放功放	额定功率：100W。	1	402.65	455.00	13%
扬声器（吸顶）	额定功率10W。	3	711.50	2,412.00	13%
专业交换机	1. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 2. 包转发率：126Mpps/166Mpps 3. 端口规格：48个10/100/1000Base-T以太网端口 4. 4个1000Base-X以太网端口 5. 电源特性：AC：100V~240V AC，50/60Hz 6. MAC地址表：支持黑洞MAC地址 7. 支持设置端口MAC地址学习最大个数 8. VLAN：支持基于端口的VLAN 9. 支持基于MAC的VLAN 10. 支持QinQ、灵活QinQ、VLAN Mapping 11. ARP：支持ARP Detection功能 12. 支持ARP限速 13. IPv4路由：支持 IPv4 静态路由 14. IPv6路由：支持 IPv6 静态路由 15. STP：支持STP/RSTP/MSTP 16. 链路聚合：支持 LACP	1	3703.54	4,185.00	13%
线缆配套集成服务	线缆配套集成安装服务。	1	2830.28	3,085.00	9%
自助签注机	1、出入境智能签注机实现群众插入证卡并完成人脸身份核验后即可办理港澳通行证自助签注、签注缴费及签注信息业务。 2、双屏互动：支持两个屏幕实现业务办理与指引分离，增加用户体验，同时副屏还可用于宣贯政策方针、广告等； 3、认证合一：采用活体人脸比对和指纹比对方式对受理用户进行身份核验； 4、▲自动翻证：支持港澳证自动翻转功能，群众可选择港澳证任意一面插入设备中，设备可自动将其翻转到正确的方向； 5、签注：支持港澳证个人游、团队游业务办理，办理过程中自动完成港澳证表面信息擦写及芯片信息写入； 6、退卡：设备支持放吞卡设计，具备退卡按钮，当发生吞卡情况时支持群众一键退卡； 7、证据留存：受理操作、指纹采集全程录像监控。 8、▲人机交互显示功能：采用 19 英寸触控屏作为人机交互模块，且触控屏显示分辨率(像素数)为1280x1024,触控区域覆盖整个显示区域采用触控屏作为人机交互模块，可在触控屏上触控操作进行人机交互显示，显示内容可包含图片、视频和文字，同时样机可给出操作引导语音提示。 9、▲指纹信息和人脸图像采集及防假体人脸攻击检验功能：可采集	2	91592.92	207,000.00	13%





	签注业务办理人员的活体指纹信息，可在触控屏上显示采集到的指纹图像，且能防止假体透明硅胶指纹膜的攻击；采用人像采集摄像头作为人像采集模块，可将采集到的人脸图像以JPEG格式存贮，图像文件大小在20K字节到85K字节之间，两眼间距应大于等于60像素可对人脸图像进行采集，并可在触控屏上显示采集到的人脸图像；在人脸采集或识别时，样机可防止人脸图片和人脸视频的攻击				
自助照相机	1、用于出入境、户政、驾驶证等标准证件照的人像采集，整个受理过程，无需工作人员协助，1分钟内完成证件照拍摄。包含内置高清单反相机、相机升降系统、智能调光系统、背景切换系统、二代证阅读器、凭条打印机，全程语音提示，操作简单、使用方便、高效节能、节约空间、便于维护。 2、多警种证件照拍摄：支持出入境证件照、身份证照片、驾驶证照片自助拍摄（采购人授权后）； 3、智能拍照：支持相机自动升降，智能调光，自动拍照、检测、裁切并输出标准证件照； 4、镜中像拍照：支持照镜式拍照，无遮挡，无视差，所见既所得，成像清晰、自然，体验感好； 5、智能调光：支持5600K标准光源，肤色还原准确。可根据脸部亮度自动调节各光源照度，确保脸部光照均匀，支持戴眼镜拍照； 6、背景替换：支持蓝/白两色背景布自动切换，亦可通过软件替换成不同背景颜色； ▲7、身高兼容：支持相机升降幅度≥40cm，结合可站立式坐凳，可兼容不用身高的用户拍照； 8、智慧指引：集成声音、动画、文字、LED视觉多种指引方式，实现傻瓜式操作； 9、回执打印：支持照相回执、A4受理表格打印； 10、证据留存：受理操作、指纹采集全程录像监控。	2	62389.38	141,000.00	13%
自助填表机	1. 在办理业务前可先到填表机刷身份证自助完成业务办理信息填写，信息填写核对完成后自助设备自动打印三表合一纸质申请表并同时填表数据自动入库到出入境业务系统。群众办理业务时，民警扫描申请表业务条码可自动调出填表信息，极大的减少业务办理时间及降低民警数据录入工作量。支持外国人填表业务，支持护照采集阅读。 2. 投标人提供的产品须支持二代身份证读写、左右手双指同时采集指纹、可以实现台湾，港澳，护照申请、具有语音系统，可人性化提示每一步的操作流程，同时显示画面配套相关的动画显示和文字提示的功能。 3. 非接触IC卡阅读技术，内嵌公安部专用安全控制模块 4. 摄像头模块：像素：≥800万，动态分辨率：≥1280*720 5. 功放喇叭：≥2×5W，≥8Ω 6. 机柜：具备独立通风散热功能，整机喷塑，防水、防暴、防锈、防腐	2	63274.34	143,000.00	13%
多警融合前台通系统云平台集成服务	1、多警融合前台通云平台，高度集成多警种简易、高频业务，提供统一受理户籍、交管、出入境、治安等多警种简易和高频事项的服务。实现同时提供不同种类、部门的事务，将各业务部门警务信息进一步高效办理，为群众提供便捷一站式服务。实现派出所窗口服务“一窗通办”“多警融合”“统一窗口出件”。 2、独立于原有操作系统，处理户政、治安、交警、出入境警种综窗业务读卡器、高拍仪、摄像头、人口指纹仪、签字板、身份证读卡器、打印机、扫码器、键盘、鼠标等提供的的数据，直接反馈给PC相对完整的数据。 3、多警融合前台通云平台高度集成多警种简易、高频业务，为群众提供统一受理户籍、交管、出入境等多警种简易和高频事项的服务。	1	49905.66	52900.00	6%





	4、实现同时提供不同种类、部门的事务，将各业务部门警务信息进一步高效办理，为群众提供便捷一站式服务。 5、实现派出所窗口服务“一窗通办”“多警融合”，方便群众“马上办”“一次办”，不跑警种、不跑远路。 6、综合窗口的设立，一改过去群众办事找警种的模式。 7、推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的工作模式，将通办业务权限下放，推动“找警种”到“找警察”的转变。 8、群众在办理业务时，无需等待，即来即办，实现了窗口效率与群众体验“双提升”，减轻了窗口工作压力。 9、系统支持人像采集、活体检测、人证比对等功能身份证读卡器1、身份证阅读符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》 10、无缝对接：全国出入境管理平台、人口管理平台、全国交管平台。 11、支持客户评价器功能，支持警员信息管理，同时支持电子工牌、柜员头像下载、查询、删除等功能，支持启动评价和撤销评价等，无缝对接国家政务云平台。				
高速扫描仪	1、40ppm/80ipm双面扫描， 2、彩色触摸屏≥2.8英寸， 3、USB 3.0接口， 4、60页ADF进稿器， 5、支持A4纸、证卡等稿件，扫描至U盘功能， 6、分辨率≥1200 × 1200dpi， 7、日处理量≥6,000页， 8、无线/有线双网络， 9、支持APP Brother Mobile, PC端支持IPS扫描	2	3911.50	8,840.00	13%
复印打印一体机	1、A4黑白激光一体机， 2、双面打印，复印，扫描三合一。 3、液晶显示：10汉字（20字符）x2行， 4、打印速度≥30cpm，自动双面打印，自动双面打印速度≥15面/分钟， 5、分辨率≥600*600dpi，HQ1200dpi， 6、首页打印输出时间≤8.5秒， 7、内存≥32MB， 8、标配35页自动送稿器，一键身份证复印， 9、有线网络打印， 10、标准纸盒输入量≥250页， 11、介质类型：普通纸、薄纸、再生纸， 12、接口：高速USB2.0;10Base-T/100Base-TX， 13、打印仿真语言：PCL6, BR-Script3， 14、介质尺寸：A4, B5(JIS), A5, letter, A5(长边), Executive, A6, 16K(195x270mm), 16K(184x260mm), 16K(197x273mm)	4	2035.40	9,200.00	13%
证件塑封机	1、塑封宽度≥320mm 2、文件塑封机膜的塑封厚度≥1mm 3、文件塑封机塑封速度≥475mm/min	1	329.20	372.00	13%
针式票据打印机	1、打印方式：24针击打式点阵打印 2、打印头寿命≥4亿次/针 3、打印总量≥4,000万行（打印头除外） 4、进纸方式： 摩擦进纸（前部、后部进纸） 拖纸器进纸（后部进纸） 5、色带寿命≥2,000万字符（草体）	1	3069.03	3,468.00	13%





扫码枪	1、一二维无线影像式, 2、扫描介质: 纸质/屏幕/薄膜一二维码, 3、扫描精度: 一维5mil, 二维10mil,	2	227.43	514.00	13%
激光打印机	1、A4黑白激光打印机, 2、速度: 单面 ≥ 40 页/分钟, 双面 ≥ 20 页/分钟, 3、首页打印输出时间 ≤ 7.2 秒, 4、分辨率 $\geq 1200 \times 1200$ dpi, 5、内存 ≥ 128 MB, 6、标准纸盒输入量 ≥ 250 页; 7、多功能纸盒 ≥ 50 页, 8、选配纸盒输入量 ≥ 1040 页, 9、纸张输出 ≥ 150 张, 10、介质类型: 多功能纸盒: 普通纸/薄纸/厚纸/再生纸/铜版纸/标签/信封(60-200g/m ²); 11、纸盒标配: 普通纸/薄纸/再生纸(60-120g/m ²), 12、介质尺寸: 多功能纸盒: 宽度: 76.2-215.9 毫米, 长度: 127-355.6 毫米; 13、纸盒标配: A4, Letter, B5(JIS), A5, Executive, Legal, Folio, 16K(195x270mm), 16K(184x260mm), 16K(197x273mm),	1	1327.43	1,500.00	13%
出入境预受理设备打印机	1. 一般特性引擎技术: 黑白激光接口: 高速USB2.0 介质尺寸: A4, Letter, B5(JIS), 长边A6, Executive, 16K(195x270mm) 2. 介质类型: 标准纸盒(普通纸、薄纸、再生纸); 单张进纸托板(普通纸、薄纸、厚纸, 再生纸, 标签纸, 信封) 3. 内存容量(标准): 32MB进纸托板: 单张纸张输出: 150页标准纸盒输入量: LPD/LPRng(x86/x64 环境) 4. 打印参数自动双面打印速度: 16 面/分钟 首页打印输出时间(从Ready模式开始计算, 标准纸盒): 少于8.5 秒 打印仿真语言: GDI 打印速度: 34ppm 分辨率: 最佳1200 x 1200 dpi, HQ1200(2400 x 600dpi) 5. 其他信息噪音等级: 打印模式: 低于49 分贝, 待机模式: 低于30 分贝 6. 耗电量: 打印/待机/休眠: 510W / 48W / 0.6W	1	2035.40	2,300.00	13%
双目活体人脸识别摄像头	1. 有效像素 1920(H)*1080(V) CMOS 1/2.7 sensor/RGB 1/2.7 sensor/IR 2. 测试距离 0.3~2m 3. 像素点大小 3.0umX3.0um 3. 数据输出类型 Raw Data 10bits 4. 压缩格式 MPJG/YUY2 红外灯(IR) 850nm 5. 信噪比 41dB 6. 动态范围 105dB 7. 最低照度 0.15Lux/F2.6 8. 连接接口 5-pin 1.25mm USB2.0 9. 接口速度 480Mb/S 10. 供电方式 5V $\pm 10\%$ / 11. 电源纹波要求小于100mV 12. 电气参数工作温度 -10~55℃ 储存温度 -20~65℃ 储存湿度 0~90RH 13. 其他产品标准 USB-IF WHQLR	2	409.73	926.00	13%
群众等候座椅	1、扶手脚: 采用进口拉深钢板铸成后, 除锈处理后经过电镀处理。 2、边条: 铝合金抛光后电镀镀铬。 3、座板: 采用1.5mm进口加厚冷轧钢板, 除锈处理后, 静电喷粉喷涂。 4、横梁: 2.0mm厚方状钢管, 喷涂空调户外漆粉。	124	192.04	26,908.00	13%





受理椅	1、面料：采用网布，外观色泽均匀，自然，手感柔软，阻燃、防水、防污、防火、防腐性强。 2、海绵：采用优质高弹海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。 3、脚架：采用优质钢制弓形脚，表面经防锈、防潮、防腐酸洗、磷化、除锈、静电器手自动喷涂和高温固化处理。 4、仿生曲线靠背，人体工学设计，贴合人体生理曲线。	22	234.51	5,830.00	13%
高脚独凳	1、采用优质西皮，全张皮革厚薄基本均匀，无油腻感。革身平整、柔软、丰满有弹性。正面革身不裂面，无管皱，主要部位不松面，撕裂力大于68N。涂饰革涂饰均匀，不掉浆；绒面革绒毛均匀，颜色基本一致。 2、海绵：采用优质海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形，海绵密度大于35KG/m ³ 。 3、脚架：采用优质钢制五星脚，表面经防锈、防潮、防腐酸洗、磷化、除锈、静电器手自动喷涂和高温固化处理。 4、气动杆及脚轮：采用原装优质气动杆，具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点。采用优质增强尼龙玻璃纤维复合，在受压迫500磅下不易损坏，移动杂音小，耐磨性大。	20	256.64	5,800.00	13%
办证群众座椅	1、面料：采用网布，外观色泽均匀，自然，手感柔软，阻燃、防水、防污、防火、防腐性强。 2、海绵：采用优质高弹海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。 3、脚架：采用优质钢制弓形脚，表面经防锈、防潮、防腐酸洗、磷化、除锈、静电器手自动喷涂和高温固化处理。 4、仿生曲线靠背，人体工学设计，贴合人体生理曲线。	22	234.51	5,830.00	13%
休息架床	1、采用优质松木制作，木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。木材的含水率低于12%； 2、五金件选用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 3、油漆：采用环保PU聚酯漆，油漆产品获得“中国环境标志产品认证”许可；油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好，强度达到2H级； 4、配置12mm杉木床板，木材的含水率低于12%。	15	1641.59	27,825.00	13%
便民工具	拐杖/2、轮椅/1	1	588.50	665.00	13%
档案柜	1、表面采用亚光静电喷塑工艺，柜体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序；钢板厚度≥0.6mm。 2、塑粉：表面喷涂材料使用环氧聚脂粉。 3、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 4、颜色：浅灰色。	40	644.25	29,120.00	13%
窗帘	罗马杆，80%透光布	100	187.61	21,200.00	13%
挂式空调	大1.5匹	2	3115.04	7,040.00	13%
母婴室婴儿按摩台	多功能护理台	1	809.73	915.00	13%





母婴室配套茶几	2抽实木茶几	1	580.53	656.00	13%
母婴室配套饮水机	加热功率420W；额定频率50Hz；储藏箱容量≥36L；制冷功率75W；CCC强制性认证	1	469.03	530.00	13%
六类网线	六类非屏蔽双绞线，Cat6 UTP，305米/箱。	30	818.58	27,750.00	13%
86型网络明装面板单口	86型千兆6类网线插座含模块	130	117.70	17,290.00	13%
86型电话+网络明装面板	86型电话+网络插座含模块	25	123.89	3,500.00	13%
线缆配套集成服务	PVC线管，Φ25，含弯头、直通、三通、卡口等集成安装服务。	1850	7.43	14,985.00	9%
系统集成安装服务	系统集成安装服务	1	42163.30	45,958.00	9%
数据专线	订购带宽为200M本地市数据专线1条，单价1500元/月，为标准资费（18000元/月）的0.83折	1	49541.28	54000.00	9%
5G快线	订购2024版5G网关300G流量套餐，目录价1400元/300G/年，无折扣	1	3962.26	4200.00	6%
合计				1199258.00	

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。





2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：采购人指定的运输方式。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自签订合同之日起14日历天内全部完成设备的供货并安装调试完毕；

2. 交付地点：采购人指点地点。

3. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

5. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

6. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的





验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：12个月。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 付款方式：

（1）设备到货并验收合格后15个工作日内甲方支付合同金额80%共959406.4元，全部为设备销售款；

（2）设备安装完成且项目终验合格后，甲方在30个日历天内支付合同金额的17%共203873.86元，其中设备销售款49490.60元、系统集成费4278元、集成安装服务费74983元、云计算集成服务费52900元、数据专线费用20822.26元、5G快线费用1400元；

（3）余下3%的合同价款待设备质保期满后（质保期一年），15个工作日内甲方向乙方一次性无息付清共35977.74元，其中数据专线费用33177.74元、5G快线费用2800元。

（4）甲方应按照本合同约定将每笔款项支付至乙方指定账户后，乙方应于收到款项之日起3个工作日内向甲方开具等额增值税普通发票。

第九条 履约保证金

履约保证金金额：每分标按成交金额的2%（注：履约保证金不超过5%）。





履约保证金递交方式：银行出具的保函。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外，

如遇国家税率有变动，按国家现行税法标准执行。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间1小时内。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。





5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，





违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟)。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书;
2. 竞标声明书;
3. 商务要求偏离表和技术要求偏离表;
4. 采购需求;
5. 竞标报价表;





6. 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，

以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条

1. 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

2. 本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

3. 本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方(章)	乙方(章)
2025年4月18日	2025年4月18日
单位地址：广西梧州市藤县藤州镇绣江路77号	单位地址：广西梧州市新兴三路13号
法定代表人或者委托代理人：周茂	法定代表人或者委托代理人：杨朝雷
电话：18377423452	电话：15878088868
电子邮箱：txgaj@163.com	电子邮箱：15878088868@139.com
开户银行：藤县农村信用合作联社古藤信用社	开户银行：中国工商银行南宁市琅东支行
账号：408912010108075999	账号：9558852102001168849
邮政编码：543300	邮政编码：543300
统一社会信用代码11450422007905291A	统一社会信用代码91450405715116322F

