

合同附件

合同编号：12N7913280952025606

序号	名称	品牌	型号及参数	单位	数量	单价 (元)	总价(元)
1	蓝普 LC1.538P LED 显示 屏(14.75 平方/套)	蓝普	型号：蓝普 LC1.538P (长 5.12 米宽 2.88 米) 1. LED 灯珠采用 SMD 表贴封装； 点间距≤1.538mm；刷新率≥3840Hz； 3. 像素密度≥422500 点/平米； 4. 维护方式：全前维护、支持磁吸固定方式； 5. 产品整机、内部线材阻燃等级达到 V-1 级；PCB 板电路板、套件（塑料面板、面罩）阻燃达到 UL94 V-0 级；塑胶件阻燃符合 V-0 级； 6. 亮度≥800cd/m²；亮度均匀性≥99%； 7. 对比度≥9000:1； 8. 支持软件实现不同亮度情况下，灰度 8-18bit 任意设置 0-100%亮度时，8-16bit 任意灰度设置； 9. 套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质，内部线材使用低烟无卤素环保线材； 10. 色度均匀性：±0.001 之内； 11. 发光点中心距偏差≤0.8%； 12. 箱体平整度≤0.05mm； 13. 产品具有 HDR 显示技术：依据 CESI/TS 008-2016 标准，支持 HDR 高动态光照渲染技术； 14. LED 显示屏画面延迟≤500ns；LED 显示屏画面信噪比≥60dB；15. 标准色温 6500K（1000K～20000K 可调）；色温误差≤180K； 16. 最大功耗≤260W/平米，平均功耗≤90W/平米，休眠模式功耗≤12W/平米； 17. 产品具有动态节能功能，带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上； 18. 产品满足设备在正常工作条件下，连续工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障； 19. 为确保良好的观看效果，产品符合 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏质量评价优级； 20. 模组机械强度≥25MP； 21. 为确保显示产品长期稳定可靠，系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式，提升产品稳定性，具备相应的自动除湿功能； 22. 高低温工作储存温度：-40℃-80℃；	套	1	244850	244850.00





			23. 产品带有图像处理功能：1、具体视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、钝化等图像处理功能；2、具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；3、LED 显示屏图像无失真现象； 24. 产品具有监控自检技术，可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能； 25. 显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 80%； 26. 水平视角$\geq 173^{\circ}$，垂直视角$\geq 171^{\circ}$； 27. 整屏像素失控率$\leq 1 \times 10^{-6}$，区域像素失控率$\leq 1 \times 10^{-6}$； 28. 产品支持逐点校正功能，校正后亮度损失$\leq 7\%$； 29. 具备毛毛虫现象消除功能，显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能。支持不关电热拔抢修功能； 30. 在室温下，LED 显示屏供电电源的功率因数不小于 95%，转换效率不小于 86%； 31. LED 显示屏 Color Space 覆盖率$\geq 122\%$ YIQ (NTSC)，LED 显示屏 Color Space 覆盖率$\geq 173\%$ YUV (PAL)； 32. 产品要求通过浪涌（冲击）抗扰度测试，抗雷击；无线电骚扰传导、无线电骚扰辐射符合 ClassA； 33. LED 显示屏的平均失效间隔工作时间 MTBF $\geq 100000h$，恢复时间 MTTR< 2 分钟； 34. 抗震等级大于 9 级； 35. 具备防碰撞焊盘技术 LED，支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置；36. 具备划痕性能技术，表面硬度 5H； 37. 具备 SELV 电路；LED 显示屏能效一级； 38. 视觉舒适度（VICO 指数）范围在 0-1 级，满足 CSA035.2-2017 标准； 39. 具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵； 40. 寿命典型值 120000h。 41. 包含开关电源、接收卡、LED 发布平台软件、视频处理器、多功能配电箱、屏幕钢架结构、电源线、六类网线、辅材、动力电缆线、无线传屏、机柜等安装材料。				
2	空调	海信	型号：KFR-125LW/G891S-X1 1. 空调规格：5 匹柜式空调 2. 定/变频：变频 1 级 3. 能效值（APF）：3.6 4. 额定制冷量(W):12500(2400-13000) 5. 额定制热量(W)：14500（2300~15500）	台	2	9500	19000.00

			6. 额定制冷功率(W)：4450 (740~5000) 7. 额定制热功率(W)：3900 (510~5200) 8. 循环风量(m³ /h)：2100				
3	液晶显示器	宏碁	型号：N238IB 23.8 英寸宽屏液晶显示器，具有低蓝光护眼功能，VGA+HDMI 接口，带蓝光过滤，用户可以通过设置调整蓝光照射的比例，以启用“蓝光过滤器”滤除短波蓝光，调整蓝光比例数值至少有:50%、60%、70%、80%四种模式。含支架。	台	1	1200	1200.00
合计（元）		人民币（大写）：贰拾陆万伍仟零伍拾元整					265050.00



广西开天科技有限公司