

合同附件

合同编号: 12N79132809520251201

序号	名称	品牌	型号及参数	数量 (单位)	单价 (元)	小计 (元)
1	蓝普 LC1.5 38P 屏幕	蓝普	型号: LC1.538P 屏幕尺寸宽 m2*高 3.5m=7 平方 1. 点间距: 1.538mm; 2. 像素密度 422500dot/m²; 3. SMD 三合一封装, 单个像素由 1R1G1B 构成; 4. 模组间相对错位值 0.1mm; 平整度等级 P0.05mm; 5. 换帧频率: 50Hz、60Hz、120Hz、240Hz; 6. 亮度均匀性: 99%; 鉴别等级: 按照 SJ/T11141-20175.10.6 规定: C 级, BJ: 24; 7. 对地漏电流: 依据 SJ/T11281-2017 发光二极管(LED) 显示屏测试方法, 在 1.1 倍额定电源电压下, 电源线对金属外框间的对地漏电流 3.5mA/m² (交流有效值); 8. 刷新率: 3840Hz; 9 亮度: 800cd/m²; 10. 发光点中心距偏差 0.8%; 11. 对比度: 9000: 1; 12. 水平视角 170° 垂直视角 170° ; 13. 盐雾试验符合 10 级要求; 14. 各部件阻燃测试 (UL94 标准): 内部线材、整机符合 V-1 级标准; 塑料面板、面罩、塑胶件、PCB 电路板符合 V-0 级标准; 15. 失效间隔工作时间 100000h; 16. 像素失控率: 整屏像素失控率符合 SJ/T11141-2017 标准 C 级:PZ1x10-6; 区域像素失控率符合 SJ/T11141-2017 标准 C 级:PQ1x10-6 17. 低灰高亮: 100%亮度时, 16bit	1 套	122500	122500

序号	名称	品牌	型号及参数	数量 (单位)	单价 (元)	小计 (元)
			灰度：70%亮度时，16bit 灰度；50%亮度时，13bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度； 18. 低亮高灰：支持 PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 19. LED 显示屏图像主观质量评价优级； 20. LED 显示屏供电电源的功率因数 95%，转换效率 86%；供电方式：支持电源均流 DC4. 2V-DC5V 及电源双输出电压 DC2. 8V/DC3. 8V； 21. 内部线材使用低烟无卤素环保线材；套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质； 22. LED 显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能； 23. PCB 电路设计：PCB 采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板 OSP 工艺； 24. 模组机械强度 25MP； 25. 典型寿命值 100000hrs； 26. 维护方式：前维护，模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点 8 个； 27. 产品带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%； 28. 功耗：单元产品最 13W，功耗 253W/m²；功耗 85W/m²； 29. 设备在正常工作条件下，连续工作 7*24H（168H），不出现电、机械或操作系统的故障； 30. LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； 31. 依据 CESITS008-2019 标准，支持 HDR3.0 高动态光照渲染技术； 32. 支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<7%； 33. 可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能；可实现远程监督控制，			

序号	名称	品牌	型号及参数	数量 (单位)	单价 (元)	小计 (元)
			对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； 34. 色域覆盖率： 120%YIQ(NTSC)/170%YUV(PAL)； 35. 色温：白平衡 6500K+5% (1000K 至 20000K 可调)；色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差 200K； 36. 色度均匀性：±0.001Cx, Cy 之内； 37. 产品符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类； 38. 视觉舒适度 (VICO 指数) 范围在 0-1 级，满足 CSA035.2-2017 标准； 39. 显示屏支持抑制摩尔纹功能，摩尔纹视觉主观效果 80%； 40. 包含开关电源、同步接收卡、LED 视频处理器、LED 配电箱、屏幕钢架结构、机柜、功放、音箱、线材及辅材			
2	触控一体机	安道	型号：S4B860F2 1. 尺寸：86 英寸。 2. 屏幕类型：LED 液晶屏 (A 规)。 3. 背光类型：D-LED。 4. 分辨率：1920×1080 (FHD)。 5. 亮度：350cd/m²。 6. 对比度：1200: 1。 7. 响应时间：7ms 频率 60Hz。 8. 色域：60%NTSC(CIE1931)。 9. 可视角度： 89/89/89/89(Min.) (CR10)。 10. 使用寿命：60000H。 11. OPS: i7、运行内存 8GDDR3、硬盘存储 128GSSD、系统支持：Windows10、网络支持：支持有线 / WiFi、接口：HDMI、DP*1 同步输出/USB2.0*2/RJ45*1/耳机音频输出。 二、产品特性 1. 前置 7 个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、触控、录屏、音	4 台	18500	74000

序号	名称	品牌	型号及参数	数量 (单位)	单价 (元)	小计 (元)
			量+/-等按键功能，其中电源键具备三键合一功能：整机开关机、电脑开关机以及一键节能；同时前置常用外接接口：USB 接口 2 路、Type-C 接口 2 路、HDMI 接口 1 路。 2. 超窄边框设计外观简约美观，红外 20 触控，高灵敏度书写更流畅。 3. 高清显示，钢化玻璃表面硬度 9H 级硬度，画面更加柔和清晰。 4. 双系统 Windows、Android 自由切换，集于电脑，安卓电视，触摸屏，电子白板为一体。 5. 电脑模块化设计，OPS/抽拉式 PC 设置，维护简单方便。			
3	查询机	深远通	型号：JCX-650TY1 1. 尺寸：65 寸 2. 分辨率：3840*2160 3. 显示比例：16:09 4. 亮度：350cd/m² 5. 色彩：16.7M 6. 显示区域：1426*800mm 7. 可视角度：178/178(min.) 8. 操作系统：Android/WIN10 9. CPU：T982/RK3566/I5/I7 10. 内存：16G 11. 内置存储器：256G 12. 解码分辨率：1080P 13. 视频格式：RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 14. 音频格式：MP3、WMA、APE、FLAC 15. 图片格式：BMP、JPEG、PNG、GIF 16. 网络版播放模式：支持有线，WIFI，3G/4G 可拓展 17. 音视频输出：自身携带功放喇叭一体，左右声道输出（2X8Ω/6W 喇叭） 18. RTC 实时时钟：支持时钟显示 19. 定时开关机：支持自动开关机设定 20. 广告插播：支持 21. 分屏播放：支持一个视频区，	1 台	9000	9000

序号	名称	品牌	型号及参数	数量 (单位)	单价 (元)	小计 (元)
			多个图片区 22. 滚动字幕: 支持滚动字幕, 可调节字体颜色、背景色 23. 存储介质: U 盘播放, 后台在线管理发送节目播放 24. 触摸屏规格: 多点红外触摸屏 25. 感应物体: 手指等不透明物体 26. 定位技术: 非接触式红外感应定位技术 27. 触摸分辨率: 32767*32767 28. 表面材质: 铝型材、冷轧板、钢化玻璃 29. 机体工艺: 喷涂、烤漆工艺 30. 安装方式: 壁挂式/卧式安装 31. 音响系统: 内置喇叭、2*8Ω 5W 32. 工作温度: 0℃~50℃ (触摸屏-10℃~45℃)			
4	投影仪	NEC	型号: NP-CG6510UL 1. 投影技术: 3LCD。 2. 亮度: 5500 流明。 3. 标准分辨率: 1920*1200。 4. 光源: 激光, 标准寿命 20000 小时, 对比度: 3000000:1。 5. 镜头: 手动变焦、手动聚焦, 镜头投射比: 1.2-2.0, 镜头变焦比 1.6 倍。 6. 镜头手动位移: 垂直: 0%-60%, 水平: ±0.29%。 7. 端口: 1 个 VGA; 2 个 HDMI; 1 个立体声微型音频; 1 个控制串口端口槽 (D-Sub 9 针); 1 个 RJ-45 端口; 1 个 A 型 USB; 1 个 B 型 USB。 8. 功耗 335W, 内置扬声器: 16W*1, 待机功耗: 0.5W。 9. 重量: 7.9KG。 10. 液晶板散热方式为冲突风冷系统, 用于投影机冷却电子装置的发热点的设备及方法, 对液晶面板两侧同时进风, 均匀地进行散热, 提升液晶板和偏光板的使用。 11. 亮度无极调整, 支持以 1% 幅度从 50-100% 的调整。	2 台	33000	66000

序号	名称	品牌	型号及参数	数量 (单位)	单价 (元)	小计 (元)
			12. CEL 一级能效认证。 13. 支持色温以三档调整，实现多应用需求。 14. 兼容 4K@30Hz 超高清数字信号。 15. 支持垂直和水平梯形校正范围 $\pm 30^\circ$ ，支持桌面正投自动梯形校正。 16. 支持四点和六点几何校正功能，六点校正实现墙角投影的快速调校。 17. 支持曲面几何校正功能。 18. 支持多点几何校正功能 17*11 点数，微调点数高达 187 点。 19. 支持无线自动休眠关机功能，机器的休眠时间可以自定义值实现 5 分钟。 20. U 盘直读功能，兼容图片。 21. 支持无线投影，网络 16 画面显示及 4 位 PIN 码智能连接（提供中文版软件），软件既支持无线投影也支持对投影机的开关机等控制功能。 22. 可将设备信息导出为 Excel 表格。 23. 不含幕布			
5	空调	美的	型号: RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A 冷暖定频柜式空调 (5 匹)，空调 冷暖方式: 冷暖 额定制冷量 (W): 12200 制冷功率 (W): 4650 额定制热量 (W): 13600 制热功率 (W): 4000 不含铜管	7 台	12000	84000
合计大写: 叁拾伍万伍仟伍佰元整 (¥355500.00)						

广西明成科技发展有限公司

